

八、投标分项报价表（分包号：包 2）

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
1	固定排椅前排	腾飞起亚	中心距： 540mm 桌面高： 760mm 座高： 440mm、TY-8965	1. 桌面采用 E0 级实木多层板双贴防火板，厚度不低于 25mm；宽度不低于 350mm，侧面 2.0mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边；前鸭嘴后直边，与钢脚平贴；桌面下有支撑钢板与桌脚连接，支撑钢板厚度不低于 2mm； 2. 桌斗：采用不低于 0.8mm 厚喷塑钢孔板，喷塑处理，桌斗高度不低于 120mm，深度不低于 230mm； 3. 座板、靠板采用 E0 级实木多层板双贴防火板，厚度不低于 15mm；座板宽度不低于 450mm，深度不低于 370mm；弧度符合人体工程学； 4. 座板有支撑片，支撑片采用不低于 5mm 钢板，座板自动回复翻板装置带阻尼，回复准确，无噪声；座板弧度符合人体工程学； 5. 靠背配有上下钢板槽，钢板厚度不低于 2mm； 6. 桌椅脚架采用不低于 40×80×2.0mm 厚椭圆冷轧钢管，上端封口采用不低于 2.0mm 厚冷轧钢板冲压成型，焊接封口，表面光滑，无毛刺；2mm 钢板冲压脚，厚度不允许负偏差。脚架支撑椅座部件结构牢固； 7. 所有钢件经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷塑处理，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤； 8. 地脚采用不锈钢螺丝固定，外附 PP 圆形螺帽防尘。	浙江丽水	位	253	335	84755
2	固定排椅中排	腾飞起亚	中心距： 540mm 桌面高： 760mm 座高： 440mm、TY-4789	1. 桌面采用 E0 级实木多层板双贴防火板，厚度不低于 25mm；宽度不低于 350mm，侧面 2.0mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边；前鸭嘴后直边，与钢脚平贴；桌面下有支撑钢板与桌脚连接，支撑钢板厚度不低于 2mm； 2. 桌斗：采用不低于 0.8mm 厚喷塑钢孔板，喷塑处理，桌斗高度不低于 120mm，深度不低于 230mm； 3. 座板、靠板采用 E0 级实木多层板双贴防火板，厚度不低于 15mm；座板宽度	浙江丽水	位	2112	335	707520

				不低于 450mm，深度不低于 370mm；弧度符合人体工程学； 4. 座板有支撑片，支撑片采用不低于 5mm 钢板，座板自动回复翻板装置带阻尼，回复准确，无噪声；座板弧度符合人体工程学； 5. 靠背配有上下钢板槽；钢板厚度不低于 2mm； 6. 桌椅脚架采用不低于 40×80×2.0mm 厚椭圆冷轧钢管，上端封口采用不低于 2.0mm 厚冷轧钢板冲压成型，焊接封口，表面光滑，无毛刺；2mm 钢板冲压脚，厚度不允许负偏差。脚架支撑椅座部件结构牢固； 7. 所有钢件经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷塑处理，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤； 8. 地脚采用不锈钢螺丝固定，外附 PP 圆形螺帽防尘。					
3	固定排椅后排	腾飞起亚	中心距： 540mm 桌面高： 760mm 座高： 440mm、TY-5897	1. 桌面采用 E0 级实木多层板双贴防火板，厚度不低于 25mm；宽度不低于 350mm，侧面 2.0mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边；前鸭嘴后直边，与钢脚平贴；桌面下有支撑钢板与桌脚连接，支撑钢板厚度不低于 2mm； 2. 桌斗：采用不低于 0.8mm 厚喷塑钢孔板，喷塑处理，桌斗高度不低于 120mm，深度不低于 230mm； 3. 座板、靠板采用 E0 级实木多层板双贴防火板，厚度不低于 15mm；座板宽度不低于 450mm，深度不低于 370mm；弧度符合人体工程学； 4. 座板有支撑片，支撑片采用不低于 5mm 钢板，座板自动回复翻板装置带阻尼，回复准确，无噪声；座板弧度符合人体工程学； 5. 靠背配有上下钢板槽，钢板厚度不低于 2mm； 6. 桌椅脚架采用不低于 40×80×2.0mm 厚椭圆冷轧钢管，上端封口采用不低于 2.0mm 厚冷轧钢板冲压成型，焊接封口，表面光滑，无毛刺；2mm 钢板冲压脚，厚度不允许负偏差。脚架支撑椅座部件结构牢固； 7. 所有钢件经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷塑处理，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤；	浙江丽水	位	253	335	84755

				8. 地脚采用不锈钢螺丝固定, 外附 PP 圆形螺帽防尘。					
4	单人活动课桌	腾飞起亚	桌面宽: 650mm 桌面深: 450mm 桌面高: 760mm、TY-7985	1. 桌下净高 $\geq 600\text{mm}$, 桌下净宽 $\geq 500\text{mm}$; 2. 桌面采用 E0 级实木多层板双贴防火板, 厚度 25mm; 表面光洁, 强度高, 抗冲击、耐磨。侧面 2.0mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边; 前鸭嘴后直边; 3. 立柱、桌面连接梁: 冷轧钢管弯曲成型, 圆管, 壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$, 表面静电喷粉处理, 配防滑脚垫, 可调节水平; 4. 书斗高度 $\geq 130\text{mm}$, 主骨架采用冷轧钢管弯曲焊接成型, 壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 。底板可采用钢管焊接(间隙 $\leq 30\text{mm}$)或冲孔钢板, 表面静电喷粉处理。	浙江丽水	张	552	362	199824
5	双人活动课桌	腾飞起亚	桌面长: 1200mm 桌面深: 500mm 桌面高: 760mm、TY-6491	1. 桌面基材: 采用 25mm E0 级实木多层板, 表面采用浸渍胶膜纸饰面, 2.0mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边; 2. 固定挡板、书网及钢制桌架, 横梁采用 $60 \times 30 \times 1.5\text{mm}$ 厚钢管, 脚管采用 $80 \times 30 \times 1.5\text{mm}$ 厚钢管, 连接件及底脚采用压铸铝合金。钢制部分经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷塑处理, 表面均匀光亮, 色泽一致、密封、平整、无划伤; 3. 桌架可折叠、移动及拼接; 4. 万向轮: 配置活动万向脚轮, 轮子带刹车功能, 万向静音。	浙江丽水	张	124	475	58900
6	六拼桌	腾飞起亚	桌面宽: 900mm 桌面深: 500mm 桌面高: 760mm、TY-4551	1. 基材: 台面采用 25mm E0 级实木多层板, 梯形形状, 长边 900mm, 每套六拼桌由 6 张组合后为正六边形; 前挡板采用 18mm E0 级实木多层板, 表面采用浸渍胶膜纸饰面, 2.0mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边; 2. 带书网及钢制桌架, 其中脚及横梁采用 Q235 钢管, 台脚 $30\text{mm} \times 60\text{mm}$ 厚度 1.5mm。连接件采用压铸铝合金。钢制部分经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷塑处理, 表面均匀光亮, 色泽一致、密封、平整、无划伤; 3. 优质万向轮带刹车功能, 牢固结实耐用; 4. 桌架可移动、能拼接。	浙江丽水	位	324	360	116640
7	单人	腾飞	座面深: $\geq 400\text{mm}$ 座面宽: $\geq$	1. 座面: E0 级实木多层板, 厚度 25mm, 双贴防火板, 封边采用环保水性漆封边。表面光洁, 颜色均一致, 强度高,	浙江	把	800	146	116800

	椅 1	起 亚	400mm 座面高: 440mm 椅高: ≥ 780mm、TY- 4156	抗冲击、耐磨; 2. 椅脚立管: 冷轧钢管弯曲成型和焊接, 圆管壁厚≥1.5mm, 表面静电喷粉处理, 配防滑脚垫。	丽水				
8	单人椅 2	腾 飞 起 亚	座面宽: 430mm 椅架深: 575mm 座面高: 440mm 椅高: 790mm、TY- 9668	1. 靠背及座垫: 采用一体成型环保 PP 椅背及 PP 椅座, 网型背架设计, C 型护腰椅背, 具有良好的力学性能, 结实稳固; 2. 椅架: 不低于 20mm 电镀实心钢筋支撑座板; 3. 脚垫: 配双排扣脚垫, 防滑, 全新 PP 塑料一次成型, 防止划伤地面。	浙江 丽水	把	324	146	47304
9	单人椅 3	腾 飞 起 亚	座面宽: 435mm 座面深: 400mm 座面高: ≥ 440mm 椅高: 780mm、TY- 4869	1. 凳面采用 E0 级实木多层板单面贴可弯曲防火板, 厚度 13mm; 2. 靠背采用 E0 级实木多层板双面贴可弯曲防火板, 厚度 11mm; 3. 椅子用支撑钢构件: 采用 $\varnothing 18 \times 2$ mm 厚圆管, 经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷塑处理, 表面均匀光亮, 色泽一致、密封、平整、无划伤; 4. 封边采用环保水性漆封边; 5. 脚垫为全新 PP 塑料一次成型, 防止划伤地面。	浙江 丽水	把	100	146	14600
10	单人椅 4	腾 飞 起 亚	座宽: 630mm 座深: 545mm 座高: 440mm 椅高: 765mm、TY- 3652	1. 材料: 整体采用白蜡木原木制作, 木料含水率 8%-10%, 坐板、靠背人体工学弧形设计, 扶手椭圆弧斜边, 设计合理, 线条流畅, 手感光滑; 2. 表面环保聚酯漆, 达到国家环保标准, 五底三面工艺, 硬度 2-3H, 耐磨度高于 3 级; 3. 技术指标说明: 美观大方, 结构合理, 材料要不变形, 无结疤、无虫眼。	浙江 丽水	个	24	290	6960
11	钢木桌 4	腾 飞 起 亚	长×宽×高 1800mm× 450mm× 750mm、TY- 2896	1. 台面基材: 采用 50mmE0 级实木多层板, 纹理清晰, 2.0mm 厚 PVC 封边条加厚热熔胶封边, 平滑不伤手无缝不爆边; 2. 钢架: 采用 40×40×1.5mm 厚方焊管一体焊接, 框架中间横梁加固保持桌子稳定性, uv 烤漆, 经除油. 除锈. 酸洗. 磷化. 静电喷塑处理, 表面均匀光亮, 色泽一致, 密封, 平整, 无划伤; 3. 脚垫: 全新 PP 塑料一次成型, 防止划伤地面, 高度可调。	浙江 丽水	个	8	446	3568

12	两人位工作台	腾飞起亚	台面宽：1200mm 台面深：900mm 柜体深：640mm 高度：750mm、TY-5740	1. 桌面 E0 级防火板，高强度冷轧钢桌体，uv 烤漆，经除油、除锈、酸洗、磷化、静电喷塑处理，表面均匀光亮，色泽一致，密封，平整，无划伤； 2. 主体框架钢板厚度 1.2mm，承重梁钢板厚度 1.5mm； 3. 每位柜体内有一块可调节隔板 1.2mm；两个柜门，带锁。	浙江丽水	组	2	670	1340
13	三人位工作台	腾飞起亚	台面宽：1710mm 台面深：900mm 柜体深：640mm 高度：750mm、TY-8941	1. 桌面 E0 级防火板，高强度冷轧钢桌体，uv 烤漆，经除油、除锈、酸洗、磷化、静电喷塑处理，表面均匀光亮，色泽一致，密封，平整，无划伤； 2. 主体框架钢板厚度 1.2mm，承重梁钢板厚度 1.5mm； 3. 每位柜体内有一块可调节隔板 1.2mm；三个柜门，带锁。	浙江丽水	组	2	1006	2012
14	货架	腾飞起亚	长：2000mm 宽：600mm 高：2500mm、TY-1052	1. 高强度冷轧钢，uv 烤漆，经除油、除锈、酸洗、磷化、静电喷塑处理，表面均匀光亮，色泽一致，密封，平整，无划伤； 2. 层板 4 根加强筋；层板可自由调节安装； 3. 立柱 40*80*1.2mm；横梁：40*60*1.2mm；层板厚度 0.5mm。	浙江丽水	个	3	560	1680
15	铁皮柜	腾飞起亚	高×宽×深 1800mm×850mm×390mm、TY-2068	1. 工艺：采用静电喷涂工艺，涂层不易脱落，无异味，防腐防锈； 2. 材质：加厚冷轧钢板，厚度 0.8mm（±0.1mm）； 3. 上下柜体内各有可调节板； 4. 上下 4 门，中间抽屉；钥匙不互开门锁和抽屉锁，合金滑轨；	浙江丽水	组	6	560	3360
投标总报价（人民币：壹佰肆拾伍万零壹拾捌元整元）									1450018
本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 100%。									

交付期：2026 年 8 月 31 日前完成全部货物供货、现场安装、调试、整改、场地保洁、垃圾清运等全部工作，完成整体交付并达到合格使用标准。

备注：

1. 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、

安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到 80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。