政府采购货物买卖合同

项目名称：射阳县公安局 2026 年度辅警新式服装采购项目（二次）

甲　　方：射阳县公安局

乙　　方：江苏国安职业装有限公司

签订时间：2026 年 8 月

政府采购合同（货物）

项目名称：射阳县公安局 2026 年度辅警新式服装采购项目（二次）

项目编号：JSZC-320924-JCJT-G2026-0004

甲方：射阳县公安局　　乙方：江苏国安职业装有限公司

甲、乙双方根据**射阳县公安局 2026 年度辅警新式服装采购项目（二次）**公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：射阳县公安局 2026 年度辅警新式服装采购项目（二次）

1.2 标的质量：合格

1.3 标的数量（规模）：文职夏执勤服上衣（男）1210 件、文职夏执勤服上衣（女）400 件、文职长袖制式衬衫（男）1005 件、文职长袖制式衬衫（女）305 件、勤务单裤（男）1005 条、文职单裤（女）290 条、文职春秋执勤服（男）605 套、文职春秋执勤服（女）185 套、文职冬执勤服（男）605 套、文职冬执勤服（女）200 套、作训帽 990、作训鞋 400 双、执勤腰带 375 条、内腰带 805 条、卷檐帽 15 顶、女单皮鞋 15 双、领带 15 条、内衬衣 30 件、春秋常服（女）15 套、夏作训服 400 套、春秋作训服 400 套、冬作训服 200 套。具体数量以采购方实际需求为准。具体详见附件。

1.4 履行时间（期限）：合同签订后，55 天（日历天）。我公司承诺在交货期内供货（送达）并符合招标人的使用要求（达到验收标准），如有变动，以采购人要求为准。

1.5 履行地点：射阳县公安局指定地点。

1.6 履行方式：定制。

1.7 包装方式：按要求。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：玖拾壹万伍仟柒佰贰拾捌元捌角（¥915728.80 元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳合同金额的 5%作为本合同的履约保证金。

（备注：采购人应当对 AA 评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金。具体操作流程请按射财库〔2021〕17 号文和射财库〔2021〕20 号文执行）

6.2 供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.3 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）

6.4 合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.5 履约保证金的退还：

6.5.1 方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.5.2 时间：验收合格且采购人收到发票后 15 日内。

6.5.3 条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

6.5.4 不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.5.5 逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

本项目落实预付款制度，预付款比例为 30%，采购单位在收到发票后 10 个工作日内将预付款支付到合同约定的中标单位账户（在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整），中标人按照招标人要求如期供货、经招标人验收合格后，中标方提供发票，无服务问题，在财政拨款到位后 10 日内支付至合同价的 95%，验收合格满一年无质量、服务问题一次性付清余款（无息）。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，招标人可不适用预付款规定，但中标人需提供书面声明，采购人可就预付款比例作相应调整。

九、税费

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在__2.5__小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 上述的货物免费质保期为__2__年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的问题不在免费质保范围内。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据招标方案内关于交收检验方法执行。交货前，中标单位按照产品批次提交交收检验申请，由甲方采用随机抽样的方法，送第三方进行检验检测。第三方检验检测机构由甲方指定，检验费用和检验损耗补充事宜由中标商承担，检验检测合格后方可验收。

根据检验结果，甲方明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值 2% 的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日 1‰ 向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同一式三份，具有同等法律效力，合同双方各一份，采购代理机构一份。

甲方：射阳县公安局

地址：盐城市射阳县合德镇解放西路 110 号

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：2026 年 8 月 11 日

乙方：江苏国安职业装有限公司

地址：建湖县上冈镇园区路 18 号

法定代表人或授权代表：

联系电话：0515-80991088

签订日期：26 年 8 月 6 日

附件：

射阳县公安局2026年度辅警新式服装

序号	品 名	单位	数量	备注
1	文职夏执勤服上衣（男）	件	1210	
2	文职夏执勤服上衣（女）	件	400	
3	文职长袖制式衬衫（男）	件	1005	
4	文职长袖制式衬衫（女）	件	305	
5	勤务单裤（男）	条	1005	
6	文职单裤（女）	条	290	
7	文职春秋执勤服（男）	套	605	含裤子
8	文职春秋执勤服（女）	套	185	含裤子
9	文职冬执勤服（男）	套	605	含裤子
10	文职冬执勤服（女）	套	200	含裤子
11	作训帽	顶	990	
12	作训鞋	双	400	
13	执勤腰带	条	375	
14	内腰带	条	805	
15	卷檐帽	顶	15	
16	女单皮鞋	双	15	
17	领带	条	15	
18	内衬衣	件	30	
19	春秋常服（女）	套	15	含裤子
序号	**品 名**	**单位**	**数量**	**备注**
巡 特 警				
1	夏作训服	套	400	含裤子
2	春秋作训服	套	400	含裤子
3	冬作训服	套	200	含裤子

序号	品名	单位	采购数量	技术参数	参考图片	全费用综合单价（元）	合价（元）
普　　警							
1	文职夏执勤服上衣（男）	件	1210	面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合公安部《辅警服装　文职夏执勤服（GA XXXX—XXXX）技术标准》（试用稿） 面料需满足以下技术参数，需提交面料检测报告： ★1、面料：多异聚酯复合纱平纹布，浅蓝色，99.8%复合聚酯纤维，0.2%导电纤维，密度：经向265±10（根/10cm），纬向215±10（根/10cm）； ★2、单位面积质量：160±10g/㎡ ★3、甲醛：≤75mg/kg 4、PH值：4.0~8.5 5.断裂强力：经向≥700N，纬向≥400N ★6、水洗尺寸变化率：经向-1.5%~+1.0%，纬向-1.5%~+1.0% 7.总折痕回复角：≥230度 8.起毛起球：≥4级 9.定力伸长率：纬向≥12% 10.定力弹性回复率：纬向≥90% 11.勾丝：经向≥3级，纬向≥3级 ★12、透气性：≥300mm/s ★13、防紫外线性能：UPF≥30　T（UVA）AV /% ＜5 14.滴水扩散时间≤5s 15.干燥速率≥0.20g/h 16.芯吸高度：经向≥100mm，纬向≥90mm 17.耐光色牢度：≥5级 18.耐光、汗复合色牢度：≥4级 19.耐皂洗色牢度：变色≥4-5级，沾色≥4-5级 ★20、耐摩擦色牢度：干摩≥4级，湿摩≥4级 ★21、耐汗渍色牢度：变色≥4-5级，沾色≥4-5级 22.耐热压色牢度：变色≥4-5级，沾色≥4-5级 23.摩擦电荷面密度/（μC/㎡）：洗涤10次后≤3.0 **▲提供原材料检测报告（检测报告里检测参数应包含标“★”项且满足标准要求）。** **▲提供成衣检测报告。**		64.60	78166.00

2	文职夏执勤服上衣（女）	件	400	面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合公安部《辅警服装 文职夏执勤服（GA XXXX—XXXX）技术标准》（试用稿） 1、面料：多异聚酯复合纱平纹布，浅蓝色，99.8%复合聚酯纤维，0.2%导电纤维，密度：经向265±10（根/10cm），纬向215±10（根/10cm）； 2、单位面积质量：160±10g/㎡； 3、甲醛：≤75mg/kg； 4、pH值：4.0~8.5； 5、断裂强力：经向≥700N，纬向≥400N； 6、水洗尺寸变化率：经向-1.5%~+1.0%，纬向-1.5%~+1.0%； 7、总折痕回复角：≥230度； 8、起毛起球：≥4级； 9、定力伸长率：纬向≥12%； 10、定力弹性回复率：纬向≥90%； 11、勾丝：经向≥3级，纬向≥3级； 12、透气性：≥300mm/s； 13、防紫外线性能：UPF≥30 T（UVA）AV /% ＜5； 14、滴水扩散时间≤5s； 15、干燥速率≥0.20g/h； 16、芯吸高度：经向≥100mm，纬向≥90mm； 17、耐光色牢度：≥5级； 18、耐光、汗复合色牢度：≥4级； 19、耐皂洗色牢度：变色≥4-5级，沾色≥4-5级； 20、耐摩擦色牢度：干摩≥4级，湿摩≥4级； 21、耐汗渍色牢度：变色≥4-5级，沾色≥4-5级； 22、耐热压色牢度：变色≥4-5级，沾色≥4-5级； 23、摩擦电荷面密度/（μC/㎡）：洗涤10次后≤3.0。		64.60	25840.00

3	文职长袖制式衬衣（男）	件	1005	面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合公安部《辅警服装 文职长袖制式衬衣（GA XXXX—XXXX）技术标准》（试用稿） 1.面料：多异聚酯复合纱平纹布，浅蓝色，99.8%复合聚酯纤维，0.2%导电纤维，密度：经向265±10（根/10cm），纬向215±10（根/10cm）； 2、单位面积质量：160±10g/㎡； 3、甲醛：≤75mg/kg； 4、PH值：4.0~8.5； 5、断裂强力：经向≥700N，纬向≥400N； 6、水洗尺寸变化率：经向-1.5%~+1.0%，纬向-1.5%~+1.0%； 7、总折痕回复角：≥230度； 8、起毛起球：≥4级； 9、定力伸长率：纬向≥12%； 10、定力弹性回复率：纬向≥90%； 11、勾丝：经向≥3级，纬向≥3级； 12、透气性：≥300mm/s； 13、防紫外线性能：UPF≥30 T（UVA）AV /% ＜5； 14、滴水扩散时间≤5s； 15、干燥速率≥0.20g/h； 16、芯吸高度：经向≥100mm，纬向≥90mm； 17、耐光色牢度：≥5级； 18、耐光、汗复合色牢度：≥4级； 19、耐皂洗色牢度：变色≥4-5级，沾色≥4-5级； 20、耐摩擦色牢度：干摩≥4级，湿摩≥4级； 21、耐汗渍色牢度：变色≥4-5级，沾色≥4-5级； 22、耐热压色牢度：变色≥4-5级，沾色≥4-5级； 23、摩擦电荷面密度/（μC/㎡）：洗涤10次后≤3.0。		68.00	68340.00

4	文职长袖制式衬衣（女）	件	305	面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合公安部《辅警服装 文职长袖制式衬衣（GA XXXX—XXXX）技术标准》（试用稿） 1.面料：多异聚酯复合纱平纹布，浅蓝色，99.8%复合聚酯纤维，0.2%导电纤维，密度：经向265±10（根/10cm），纬向215±10（根/10cm）； 2、单位面积质量：160±10g/㎡； 3、甲醛：≤75mg/kg； 4、PH值：4.0~8.5； 5、断裂强力：经向≥700N，纬向≥400N； 6、水洗尺寸变化率：经向-1.5%~+1.0%，纬向-1.5%~+1.0%； 7、总折痕回复角：≥230度； 8、起毛起球：≥4级； 9、定力伸长率：纬向≥12%； 10、定力弹性回复率：纬向≥90%； 11、勾丝：经向≥3级，纬向≥3级； 12、透气性：≥300mm/s； 13、防紫外线性能：UPF≥30 T（UVA）AV /% ＜5； 14、滴水扩散时间≤5s； 15、干燥速率≥0.20g/h； 16、芯吸高度：经向≥100mm，纬向≥90mm； 17、耐光色牢度：≥5级； 18、耐光、汗复合色牢度：≥4级； 19、耐皂洗色牢度：变色≥4-5级，沾色≥4-5级； 20、耐摩擦色牢度：干摩≥4级，湿摩≥4级； 21、耐汗渍色牢度：变色≥4-5级，沾色≥4-5级； 22、耐热压色牢度：变色≥4-5级，沾色≥4-5级； 23、摩擦电荷面密度/（μC/㎡）：洗涤10次后≤3.0。		68.00	20740.00

5	勤务单裤（男）	条	1005	面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合公安部《辅警服装 勤务单裤（GA XXXX—XXXX）技术标准》（试用稿） 面料需满足以下技术参数，需提交面料检测报告： ★1、面料：复合聚酯四面弹力平纹布，藏蓝色，82±5%复合聚酯弹性纤维，18±5%莱赛尔。 ★2、单位面积质量：150±10g/㎡。 ★3、甲醛：≤75mg/kg 4、PH值：4.0~8.5 5.可降解致癌芳香胺染料：禁用 ★6、断裂强力：经向≥700N，纬向≥300N 7.撕破强力：经向≥80N，纬向≥60N ★8、水洗尺寸变化率：经向-2%~+1.0%，纬向-2%~+1.0% 9.干热尺寸变化率：经向-2%~+1.0%，纬向-2%~+1.0% 10.起毛起球：≥4级 11.定力伸长率：经向≥10%，纬向≥12% 12.定力弹性回复率：经向≥85%，纬向≥85% ★13、透气性：≥200mm/s 14.芯吸高度：经向≥80mm，纬向≥80mm 15.滴水扩散时间≤5s 16.干燥速率≥0.20g/h 17.耐光色牢度：≥5级 18.耐光、汗复合色牢度：酸变色≥4级，碱变色≥4级 19.耐皂洗色牢度：变色≥4级，沾色≥4级 ★20、耐摩擦色牢度：干摩≥4级，湿摩≥3级 ★21、耐汗渍色牢度：变色≥4级，沾色≥4级 **▲提供原材料检测报告（检测报告里检测参数应包含标“★”项且满足标准要求）。** **▲提供成衣检测报告。**		82.96	83374.80

6	文职单裤（女）	条	290	面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合公安部《辅警服装 文职单裤（GA XXXX—XXXX）技术标准》（试用稿） 面料需满足以下技术参数，需提交面料检测报告： ★1、面料：聚酯仿毛华达呢，藏蓝色，异型聚酯纤维（含导电纤维）100% ★2、单位面积质量：175±15g/㎡。 ★3、甲醛：≤75mg/kg 4、PH值：4.0~8.5 ★5、断裂强力：经向≥900N，纬向≥800N ★6、撕破强力：经向≥120N，纬向≥90N 7.水洗尺寸变化率：经向-1.5%~+1.0%，纬向-1.5%~+1.0% 8.干热尺寸变化率：经向-1.5%~+1.0%，纬向-1.5%~+1.0% 9.总折痕回复角：≥260度 10.起毛起球：≥4级 11.勾丝：经向≥3级，纬向≥3级 12耐光色牢度：≥5级 13.耐皂洗色牢度：变色≥4级，沾色≥4级 ★14、耐摩擦色牢度：干摩≥3-4级，湿摩≥3级 ★15、耐汗渍色牢度：变色≥4级，沾色≥4级 16.耐热压色牢度：干压变色≥4级，潮压沾色≥4级 17.摩擦电荷面密度/（μC/㎡）：洗涤10次后≤4.0 **▲提供原材料检测报告（检测报告里检测参数应包含标“★”项且满足标准要求）。** **▲提供成衣检测报告。**		59.84	17353.60

7	文职春秋执勤服（男）	套	605	面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合公安部《辅警服装 文职春秋执勤服（GA XXXX—XXXX）技术标准》（试用稿） 面料需满足以下技术参数，需提交面料检测报告： 1.面料：聚酯仿毛哔叽，成份：异型聚酯纤维 56%，聚酯纤维 44%（含导电纤维），密度：经向 360±15（根/10cm），纬向 270±10（根/10cm）； 2、单位面积质量：260±15g/㎡ 3.甲醛：≤75mg/kg；4、PH 值：4.0~8.5；5、断裂强力：经向≥1500N，纬向≥1000N；6、撕破强力：经向≥300N，纬向≥150N；7、水洗尺寸变化率：经向-1.5%~+1.0%，纬向-1.5%~+1.0%；8、干热尺寸变化率：经向-1.5%~+1.0%，纬向-1.5%~+1.0%；9、总折痕回复角：≥240 度；10、起毛起球：≥4 级；11、勾丝：经向≥3，纬向≥3；12、耐光色牢度：≥5 级；13、耐皂洗色牢度：变色≥4 级，沾色≥4 级；14、耐摩擦色牢度：干摩≥3-4 级，湿摩≥3 级；15、耐汗渍色牢度：变色≥4 级，沾色≥4 级；16、耐热压色牢度：干压变色≥4 级，湿压沾色≥4 级；17、摩擦电荷面密度/（μC/㎡）：洗涤 10 次后≤4.0。		172.04	104084.2
8	文职春秋执勤服（女）	套	185	面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合公安部《辅警服装 文职春秋执勤服（GA XXXX—XXXX）技术标准》（试用稿） 面料需满足以下技术参数，需提交面料检测报告：1、面料：聚酯仿毛哔叽，成份：异型聚酯纤维 56%，聚酯纤维 44%（含导电纤维）；密度：经向 360±15（根/10cm），纬向 270±10（根/10cm）；2、单位面积质量：260±15g/㎡；3、甲醛：≤75mg/kg 4.PH 值：4.0~8.5；5、断裂强力：经向≥1500N，纬向≥1000N；6、撕破强力：经向≥300N，纬向≥150N；7、水洗尺寸变化率：经向-1.5%~+1.0%，纬向-1.5%~+1.0%；8、干热尺寸变化率：经向-1.5%~+1.0%，纬向-1.5%~+1.0%；9、总折痕回复角：≥240 度；10、起毛起球：≥4 级；11、勾丝：经向≥3，纬向≥3；12、耐光色牢度：≥5 级；13、耐皂洗色牢度：变色≥4 级，沾色≥4 级；14、耐摩擦色牢度：干摩≥3-4 级，湿摩≥3 级；15、耐汗渍色牢度：变色≥4 级，沾色≥4 级；16、耐热压色牢度：干压变色≥4 级，湿压沾色≥4 级；17、摩擦电荷面密度/（μC/㎡）：洗涤 10 次后≤4.0。		172.04	31827.40

9	文职冬执勤服（男）	套	605	面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合公安部《辅警服装 文职冬执勤服（GAXXXX—XXXX）技术标准》（试用稿） 面料需满足以下技术参数，需提交面料检测报告： ★1、面料：聚酯仿毛哔叽，藏蓝色，异型聚酯纤维 56%，聚酯纤维 44%（含导电纤维） 密度：经向 360±15（根/10cm），纬向 270±10（根/10cm） ★2、单位面积质量：260g±15g /㎡ ★3、甲醛：≤75mg/kg 4、PH 值：4.0~8.5 ★5、断裂强力：经向≥1500N，纬向≥1000N ★6、撕破强力：经向≥300N，纬向≥150N ★7、水洗尺寸变化率：经向-1.5%~+1.0%，纬向-1.5%~+1.0% 8. 干热尺寸变化率：经向-1.5%~+1.0%，纬向-1.5%~+1.0% 9. 总折痕回复角：≥240 度 10. 起毛起球：≥4 级 11. 勾丝：经向≥3 级，纬向≥3 级 12. 耐光色牢度：≥5 级 13. 耐皂洗色牢度：变色≥4 级，沾色≥4 级 ★14、耐摩擦色牢度：干摩≥3-4 级，湿摩≥3 级 ★15、耐汗渍色牢度：变色≥4 级，沾色≥4 级 16. 耐热压色牢度：干压变色≥4 级，湿压沾色≥4 级 ★17、内胆填充物：超细纤维絮片。内胆袖子 80g/㎡，内胆大身 120g/㎡ 18. 摩擦电荷面密度/（μC/㎡）：洗涤 10 次后≤4.0 **▲提供原材料检测报告（检测报告里检测参数应包含标“★”项且满足标准要求）。** **▲提供成衣检测报告。**		238.68	144401.4

10	文职冬执勤服（女）	套	200	面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合公安部《辅警服装 文职冬执勤服（GA XXXX—XXXX）技术标准》（试用稿） 面料需满足以下技术参数，需提交面料检测报告： 1.面料：聚酯仿毛哔叽，藏蓝色，异型聚酯纤维 56%，聚酯纤维 44%（含导电纤维）；密度：经向 360±15（根/10cm），纬向 270±10（根/10cm）； 2、单位面积质量：260g±15g /㎡ 3.甲醛：≤75mg/kg；4、PH 值：4.0~8.5；5、断裂强力：经向≥1500N，纬向≥1000N；6、撕破强力：经向≥300N，纬向≥150N；7、水洗尺寸变化率：经向-1.5%~+1.0%，纬向-1.5%~+1.0%；8、干热尺寸变化率：经向-1.5%~+1.0%，纬向-1.5%~+1.0%；9、总折痕回复角：≥240 度；10、起毛起球：≥4 级；11、勾丝：经向≥3 级，纬向≥3 级；12、耐光色牢度：≥5 级；13、耐皂洗色牢度：变色≥4 级，沾色≥4 级；14、耐摩擦色牢度：干摩≥3-4 级，湿摩≥3 级；15、耐汗渍色牢度：变色≥4 级，沾色≥4 级；16、耐热压色牢度：干压变色≥4 级，湿压沾色≥4 级；17、内胆填充物：超细纤维絮片。内胆袖子 80g/㎡，内胆大身 120g/㎡；18、摩擦电荷面密度/（μC/㎡）：洗涤 10 次后≤4.0。		238.68	47736.00
11	夏作训服	套	400	面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合公安部《辅警服装 夏作训服（GA XXXX—XXXX）技术标准》（试用稿） 面料需满足以下技术参数，需提交面料检测报告： ★1、面料：棉涤纬弹斜纹布，藏蓝色，58%棉，42%复合聚酯弹性纤维，密度：经向 310±20（根/10cm），纬向 300±20（根/10cm） 2.单位面积质量：160±10g/㎡ 3.甲醛：≤75mg/kg 4、PH 值：4.0~8.5 ★5、断裂强力：经向≥600N，纬向≥400N ★6、撕破强力：经向≥20N，纬向≥25N 7.水洗尺寸变化率：经向-2.0%~+1.0%，纬向-2.0%~+1.0% 8.起毛起球：≥4 级 9.总折痕回复角：≥200 度 10.弯曲长度：经向 2.5±0.5cm，纬向 1.7±0.5cm 11.定力伸长率：经向≥10% 12.定力弹性回复率：纬向≥85% ★13、耐光色牢度：≥5 级 14.耐光、汗复合色牢度：≥4 级 15.耐皂洗色牢度：变色≥4 级，沾色≥3-4 级		175.44	70176.00

				★16、耐摩擦色牢度：干摩≥3-4 级，湿摩≥3 级 ★17、耐汗渍色牢度：变色≥4 级，沾色≥3-4 级 18. 耐热压色牢度：干压变色≥4 级，潮压沾色≥3-4 级 19. 耐刷洗色牢度：变色≥3 级 **▲提供原材料检测报告（检测报告里检测参数应包含标“★”项且满足标准要求）。** **▲提供成衣检测报告。**			
12	春秋作训服	套	400	面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合公安部《辅警服装 春秋作训服（GA XXXX—XXXX）技术标准》（试用稿） 面料需满足以下技术参数，需提交面料检测报告： 1. 面料：棉涤纬弹加厚斜纹布，藏蓝色，棉 58%，聚酯纤维 42% 2. 单位面积质量：240±10g/㎡； 3、甲醛：≤75mg/kg 4. PH 值：4.0~8.5； 5、断裂强力：经向≥750N，纬向≥650N 6. 撕破强力：经向≥20N，纬向≥40N；7、水洗尺寸变化率：经向-2.0%~+1.0%，纬向-2.0%~+1.0%；8、总折痕回复角：≥200 度；9、起毛起球：≥4 级；10、定力伸长率：纬向≥10%；11、定力弹性回复率：纬向≥85%；10、耐刷洗色牢度：变色≥3 级 11. 耐光色牢度：≥5 级；12、耐热压色牢度：干压变色≥4 级，潮压沾色≥3-4 级；13、耐皂洗色牢度：变色≥4 级，沾色 3-4 级；14、耐摩擦色牢度：干摩≥3-4 级，湿摩≥3 级。		195.16	78064.00

13	冬作训服	套	200	**面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合公安部《辅警服装 冬作训服（GA XXXX—XXXX）技术标准》（试用稿）** 面料需满足以下技术参数，需提交面料检测报告： ★1、面料：棉涤纬弹加厚斜纹布，藏蓝色，棉58%，聚酯纤维42% ★2、单位面积质量：240±10g/㎡ ★3、甲醛：≤75mg/kg 4、PH值：4.0~8.5 ★5、断裂强力：经向≥750N，纬向≥650N ★6、撕破强力：经向≥20N，纬向≥40N ★7、水洗尺寸变化率：经向-2.0%~+1.0%，纬向-2.0%~+1.0% 8.总折痕回复角：≥200度 9.起毛起球：≥4级 10.定力伸长率：纬向≥10% 11.定力弹性回复率：纬向≥85% 12.耐刷洗色牢度：变色≥3级 ★13、耐光色牢度：≥5级 14.耐热压色牢度：干压变色≥4级，潮压沾色≥3-4级 15.耐皂洗色牢度：变色≥4级，沾色3-4级 ★16、耐摩擦色牢度：干摩≥3-4级，湿摩≥3级 ★17、内胆：超细纤维絮片，白色，温区大身、袖子、领面120g/㎡。 **▲提供原材料检测报告（检测报告里检测参数应包含标“★”项且满足标准要求）。** **▲提供成衣检测报告。**		260.44	52088.00
14	作训帽	顶	990	面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合公安部《辅警帽 布面作训帽（GA XXXX—XXXX）技术标准》（试用稿） 1.面料：聚酯仿毛哔叽，规格：异型聚酯纤维56%，聚酯纤维44%（含导电纤维），颜色：藏蓝色，单位面积质量：260g/m²。 2.帽檐为黑色，改性聚丙烯，厚1.8—2.0mm，帽墙里、顶里、帽檐里为3D经编网眼布，100%涤纶，颜色藏蓝色。 3.帽围采用黑色PCM调节扣，帽围调节带为涤纶松紧带，黑色，宽1.8cm。 4.布织帽徽。		18.36	18176.40

15	作训鞋	双	400	面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合公安部《辅警鞋 作训鞋（GA XXXX—XXXX）技术标准》（试用稿） 1.作训鞋网眼布作训鞋，男女结构样式相同，采用胶粘工艺成型，为运动系带式，颜色为黑色。鞋底前端采用另加车线作法。 2.鞋底为橡胶外底、EVA 中底+勾心胶粘复合。鞋帮为复合帆布，褐色面布涤 60/维 20/棉 20,30s/3、2/2 方平+深灰 389dtex 涤丝皱组织里布，鞋帮三维立体网眼布。内垫为麻涤混纺蜂巢布+高弹聚氨酯发泡复合热压而成，厚度为前 5mm，后 7mm。中底布为涤纶纤维双线缝无纺布复合 2mm 高弹聚氨酯发泡。 3.鞋面合成革，超细纤维合革。 4.鞋带为黑色涤纶长丝材料，两端为葫芦状，扯断力大于或者等于 600N，抗松脱性能大于或者等于 12N。 5.整体感官端正，对称，平整，平稳；色泽一致，符合标样；清洁，无刺激性气味；子口整齐严实，无开胶现象；内底、内垫平顺。 6.缝制线道符合要求，规整流畅，同双鞋相同部位色泽一致；帮面的内侧与后部不允许有裂浆、裂面。		92.48	36992.00
16	执勤腰带	条	375	面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合公安部《辅警服饰 执勤腰带（GA XXXX—XXXX）技术标准》（试用稿） 1、执勤腰带带体为高弹力机织带，结构由钎扣、带体、带箍组成。钎扣由插扣头、插扣座组成。插扣座正面有按键，浮雕图案标识为警徽，警徽图案应符合 GA 244 的规定，下方侧面有保险开关，底面由插扣座底板通过螺钉结合固定。 2.高强弹力机织带为 390 D 涤纶长丝经线：1800 根，纬线：4 根橡胶筋 37R× 200 根，宽 40 mm，厚 3.5 mm。 3.带体与钎扣结合力≥170N，带体伸长比 1:1.02～1:1.05，钎扣耐盐雾 48 h 表面无腐蚀，带体耐光色牢度≥5 级。		24.48	9180.00

17	内腰带	条	805	面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合公安部《辅警服饰 内腰带（GA XXXX—XXXX）技术标准》（试用稿） 1.内腰带由钎扣与双层粘合单线缝制的双面贴膜皮革带体组合而成。通过钎扣上磁性调节压舌与带体上的带齿，调节腰带位置。带体沿边单线缝制，无接线。针距密度（9~11）/30 mm，缝线距边（1.5~2）mm。 2.内腰带钎扣正面徽标图案为公安标准样式，颜色为亚光银白色。钎扣徽标图案应清晰、饱满。		27.20	21896.00
18	春秋常服（女）	套	15	面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合公安部《辅警服装 女常服（GA XXXX—XXXX）技术标准》（试用稿） 面料需满足以下技术参数，需提交面料检测报告： 1.面料：涤粘仿毛哔叽，藏蓝色，涤纶80，粘胶纤维20 2.单位面积质量：230±10g/㎡ 3.甲醛：≤75mg/kg 4、PH值：4.0~8.5 5.断裂强力：经向≥900N，纬向≥700N 6.水洗尺寸变化率：经向-1.5%~+1.0%，纬向-1.5%~+1.0% 7.干热尺寸变化率：经向-1.5%~+1.0%，纬向-1.5%~+1.0% 8.总折痕回复角：≥230度 9.起毛起球：≥4级 10.摩擦电荷面密度：洗涤10次后≤4.0 μC/㎡ 11.耐光色牢度：≥5级 12.耐摩擦色牢度：干摩≥3-4级，湿摩≥2-3级 13.耐汗渍色牢度：变色≥4-5级，沾色≥4级， 14.耐热压色牢度：干压变色≥4-5级，潮压沾色≥4级 15.耐皂洗色牢度：变色≥4级，沾色3-4级。		175.44	2631.60
19	卷檐帽	顶	15	面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合公安部《辅警帽 卷檐帽（GA XXXX—XXXX）技术标准》（试用稿） 1.蓝色卷檐帽面面料：涤粘仿毛哔叽涤纶 80%，粘胶 20%。 2.卷檐衬布为涤纶粘合衬，支撑衬为涤纶牵伸丝网眼布。 3.帽卷檐面、里后缝对正。沿外口衬边扎线，卷檐面里。吃度一致，反转后边吐齐 。 4.粘合衬粘合位置准确，粘衬平服，无起泡，无渗胶，不起皱。		34.34	515.10

20	女单皮鞋	双	15	面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合公安部《辅警鞋 女单鞋（GA XXXX—XXXX）技术标准》（试用稿） 1.黑色全粒面黄牛帮面革，厚度1.2mm～1.5mm。 2.浅黄色鞋里革厚度 0.5mm～0.7mm。 3.后跟里绒面向外，浅黄色超细纤维透气革，厚度 0.5mm～0.7mm，耐磨性能：500 次无破损。 4.整体感官端正，对称，平整，平稳；色泽一致，符合标样；清洁，无刺激性气味；子口整齐严实，无开胶现象；内底、内垫平顺。 5.缝制线道符合要求，规整流畅，同双鞋相同部位色泽一致；帮面的内侧与后部不允许有裂浆、裂面。		180.2	2703.00
21	领带	条	15	面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合公安部《辅警服饰 领带（GA XXXX—XXXX）技术标准》（试用稿） 1、领带为一拉得式结构，通过拉链调节颈带大小，通过拉链头自锁；颈带后端有保险扣。在领带正面下端居中，机织提花辅警徽标图案。 2.领带颜色为藏蓝色；机织提花辅警徽标图案颜色为浅于领带面料颜色的蓝色。 3.规格尺寸应与身高对应。		10.54	158.10
22	内衬衣	件	30	面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外质量完全符合公安部《辅警服装 内穿衬衣（GA XXXX—XXXX）技术标准》（试用稿） 1.面料：棉涤斜纹布，浅蓝色，60%棉，40%涤纶，密度：经向 630±15（根/10cm），纬向 355±15（根/10cm）2、单位面积质量：130±10g/㎡ 3、甲醛：≤75mg/kg4、PH 值：4.0~8.55、断裂强力：经向≥650N，纬向≥350N6、撕破强力：经向≥20N，纬向≥15N7、水洗尺寸变化率：经向-1.5%~+1.0%，纬向-1.5%~+1.0% 8.干热尺寸变化率：经向-1.5%~+1.0%，纬向-1.5%~+1.0%9、起毛起球：≥4 级 10、总折痕回复角：≥200 度 11、洗后外观平整度：洗涤 5 次后≥3 级 12、耐光色牢度：≥5 级 13.耐皂洗色牢度：变色≥4 级，沾色≥4 级 14、耐摩擦色牢度：干摩≥4 级，湿摩≥4 级 15、耐汗渍色牢度：变色≥4 级，沾色≥4 级 16.耐热压色牢度：干压变色≥4 级，潮压沾色≥4 级		42.84	1285.20