东海城北高级中学家具采购合同-第一标段（综合楼家具采购）

（合同编号：JSZC-320722-BLZB-G2026-0007）

甲方：（买方）东海县教育局

乙方：（卖方）江西发华教育装备集团有限公司

甲、乙双方根据 2026 年 07 月 20 日 东海城北高级中学家具采购项目（项目编号：JSZC-320722-BLZB-G2026-0007；标段： 001 ）公开招标的结果，签订本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：综合楼家具

1.2 标的规格：详见附件

1.3 标的数量：详见附件

1.4 交货期限：合同签订后 30 天内完成安装调试，达到预期效果

1.5 履行地点：东海城北高级中学

1.6 包装方式：详见合同第十二条

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：伍拾玖万陆仟叁佰叁拾叁元（**¥596333 元**）。

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

2.3 付款方式：货到甲方指定地点安装、调试完毕且待财政资金到账后支付合同总额的70%，项目结束验收合格经审计后据实支付剩余款项，乙方提供相应发票。

三、技术要求

3.1 详见附件

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本合同不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或部分分包给他人供应。

7.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 货到甲方指定地点安装、调试完毕且待财政资金到账后支付合同总额的70%，项目结束验收合格经审计后据实支付剩余款项，乙方提供相应发票。

8.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 2 小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 上述的货物免费保修期为 5 年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值 5% 的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日 0.05% 向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的 5% 。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 10% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第（2）种方式解决：

（1）向东海县仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为东海县。

十六、合同生效及其他

16.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方、代理机构各执贰份。

甲方：东海县教育局

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

乙方：江西发华教育装备集团有限公司

地址：江西省抚州市南城县金山口工业园区（三期）

法定代表人或授权代表：

联系电话：15062983298

签订日期：2026 年 8 月 14 日

附件 1　货物分项报价一览表

序号	1	2	3	4	5	6
1	产品名称	品牌	规格型号	数量	分项单价（元）	分项总价（元）
2	2米办公桌	英宇	规格：长2000mm*宽1000mm *高780mm 型号：YY-F01	1张	1830	1830
3	1.8米办公桌	英宇	规格：长1800mm *宽900mm *高780mm 型号：YY-F02	4张	1790	7160
4	办公椅（1）	英宇	规格：常规 型号：YY-F03	5张	1100	5500
5	5门文件柜	英宇	规格：长2000mm*宽450mm*高2000mm 型号：YY-F04	2组	3000	6000
6	三门文件柜	英宇	规格：长1200mm*宽450mm*高2000mm 型号：YY-F05	3组	1800	5400
7	三人位沙发	英宇	规格：三人位长2080mm*宽940mm*高890mm 型号：YY-F06	32张	1100	35200
8	单人位沙发	英宇	规格：单人位长1060mm*宽940mm*高890mm 型号：YY-F07	28张	850	23800
9	双人沙发	英宇	规格：双人位长1600mm*宽940mm*高890mm 型号：YY-F08	3张	1000	3000
10	长茶几	英宇	规格：长1200mm*宽600mm*高420mm 型号：YY-F09	38张	360	13680
11	方茶几	英宇	规格：长600mm*宽600mm*高420mm 型号：YY-F10	9张	330	2970
12	茶水柜	英宇	规格：长800mm*宽400mm*高850mm 型号：YY-F11	8张	730	5840
13	会议桌（4米）	英宇	规格：长4000mm*宽1500mm*高760mm 型号：YY-F12	2张	4800	9600
14	大会议桌（8米）	英宇	规格：长8000mm*宽2200mm*高760mm 型号：YY-F13	1张	9600	9600

15	会议桌5米	英宇	规格：长4000mm*宽1500mm*高760mm 型号：YY-F14	1张	4800	4800
16	会议椅	英宇	规格：常规 型号：YY-F15	64把	390	24960
17	条形会议桌	英宇	规格：长1200mm*宽400mm*高780mm 型号：YY-F16	180张	590	106200
18	会议椅（凳）	英宇	规格：常规 型号：YY-F17	390把	160	62400
19	主席台	英宇	规格：长1500mm*宽600mm*高780mm 型号：YY-F18	4张	830	3320
20	1.6米办公桌	英宇	规格：长1600mm *宽800mm *高780mm 型号：YY-F19	44张	890	39160
21	文件柜	英宇	规格：长850mm*350mm*1800mm 型号：YY-F20	94张	590	55460
22	文件整理台	英宇	规格：总长 2.1m 型号：YY-F21	1张	2100	2100
23	防磁柜	英宇	规格：柜外6000 型号：YY-F22	1张	5293	5293
24	作业架	英宇	规格：长800mm*宽300mm*高1100mm 型号：YY-F23	18张	480	8640
25	办公桌	英宇	规格：长 1500mm*宽1500mm*桌面高750mm*侧板总高度1090mm 型号：YY-F24	140张	930	130200
26	办公椅（2）	英宇	规格：常规 型号：YY-F25	140张	173	24220
投标总报价（人民币：元）**596333.00元　伍拾玖万陆仟叁佰叁拾叁圆整**						
本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 **100** %。						

附件 2　技术要求

序号	货物（标的）名称	材质及规格
1	2 米办公桌	1. 规格及材料要求：长 2000mm（±5mm）*宽 1000mm （±5mm）*高 780mm（±5mm），贴面：AAA 级不小于 0.6mm 胡桃木木皮，饰面无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮变色等缺陷。 2. 基材：环保型中纤板，所有材料经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形。 3. 油漆：采用净味油漆五底三面，环保面漆、底漆，要求光泽均匀，硬度高、不褪色，甲醛释放量符合国家环保标准。 4. 采用五金配件：导轨、铰链、锁具等；符合国家标准。 5. 包含侧柜，与办公桌配套。
2	1.8 米办公桌	1. 规格及材料要求：长 1800mm （±5mm）*宽 900mm （±5mm）*高 780mm（±5mm），贴面：AAA 级不小于 0.6mm 胡桃木木皮，饰面无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮变色等缺陷。 2. 基材：环保型中纤板，所有材料经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形。 3. 油漆：采用净味油漆五底三面，环保面漆、底漆，要求光泽均匀，硬度高、不褪色，甲醛释放量符合国家环保标准。 4. 采用五金配件：导轨、铰链、锁具等；符合国家标准。 5. 包含侧柜，与办公桌配套。
3	办公椅（1）	1、面料：1.0mm 厚牛皮，皮面平整柔软、丰满有弹性，皮面正面不裂面、无褶皱，主要部位不松面。 2、海绵：40 密度，回弹率≥35%。压缩永久变形：B 级≤8%，撕裂强度≥1.8N/cm。 3、靠背/座面框架：实木框架，榫卯+五金件连接，含水率≤12%，抗变形、抗开裂。 4、扶手结构：实木扶手（胡桃色烤漆），表面高光打磨，边缘圆弧处理，无毛刺、无磕碰。 5、靠背设计：分段式人体工学靠背，内置头枕、腰靠、肩靠三重支撑，贴合脊柱曲线。 6、后背：后背可倾仰。 7、气压棒：气压棒安全可靠。 8、椅脚：实木五星椅脚。 9、采用五金配件；符合国家标准。
4	5 门文件柜	1. 规格及材料要求：长 2000mm（±5mm）*宽 450mm（±5mm）*高 2000mm（±5mm），贴面：AAA 级不小于 0.6mm 胡桃木木皮，饰面无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮变色等缺陷。 2. 基材：环保型中纤板，所有材料经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形。 3. 油漆：采用净味油漆五底三面，环保面漆、底漆，要求光泽均匀，硬度高、不褪色，甲醛释放量符合国家环保标准。 4. 采用五金配件；符合国家标准。 5. 结构细节：左侧 1 扇木板封闭门，其余 4 扇上玻璃下木板组合门；上部

		玻璃区：内置 2 块层板，下部木门区：内置 1 块层板，可收纳 A4 文件盒、档案袋等物品。
5	三门文件柜	1. 规格及材料要求：长 1200mm（±5mm）*宽 450mm（±5mm）*高 2000mm（±5mm），贴面：AAA 级不小于 0.6mm 胡桃木木皮，饰面无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮变色等缺陷。 2. 基材：环保型中纤板，所有材料经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形。 3. 油漆：采用净味油漆五底三面，环保面漆、底漆，要求光泽均匀，硬度高、不褪色，甲醛释放量符合国家环保标准。 4. 采用五金配件；符合国家标准。 5. 结构细节：上玻璃下实木组合门；上部玻璃区：内置 2 块层板，下部木门区：内置 1 块层板，可收纳 A4 文件盒、档案袋等物品。
6	三人位沙发	1. 规格：三人位长 2080mm（±5mm）*宽 940mm（±5mm）*高 890mm（±5mm），框架：实木框架。 2. 外部木制部分：面贴 0.6mm 厚天然 A 级胡桃木薄木，薄木宽度≥200mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3. 胶粘剂：胶粘剂游离甲醛释放量符合标准。 4. 油漆：采用水性漆，水性隐孔亚光环保油漆，双面涂饰，紫外线光照烘干，非显孔亚光，油漆面光洁平整，木纹纹理清晰，采用“五底三面”油漆工艺标准。甲醛释放量符合国家相关标准。 5. 饰面材料：座面及沙发靠背采用优质西皮，厚度为 1.5mm 以上，多层强力拉筋包背。 6. 基材材质：采用实木框架，板材厚度≥15mm，含水率≤12%无开裂、无变形、无虫蛀；加强结构：座板下方加装横向实木支撑条，支撑条间距≤250mm，确保承重均匀分布，防止长期使用下陷；支撑结构：座板与框架间采用高强度 S 形弹簧+高弹力尼龙编织带交叉打底，弹性持久不松弛；座板填充：高密度冷泡聚氨酯海绵，密度≥30kg/m³，厚度≥80mm，压缩永久变形率≤3%，回弹率≥60%；表面覆喷棉层，提升柔软度与贴合度。 7. 背框（靠背框架）材料与结构要求： 框架材质：采用松木，含水率≤12%，榫卯+五金件加固连接，框架厚度≥18mm，抗弯强度≥15MPa，长期使用无松动、无异响；支撑结构：靠背内置竖向实木支撑条+横向加固条，支撑条间距≤200mm，同时搭配弹性绷带/蛇形弹簧，保证靠背支撑性与弹性，缓解背部压力；靠背填充：中高回弹海绵+喷棉层组合，靠背海绵密度≥25kg/m³，厚度≥60mm，分段式填充设计（上背+中腰+下背），贴合脊柱曲线；腰部区域海绵厚度≥80mm。
7	单人位沙发	1. 规格：单人位长 1060mm（±5mm）*宽 940mm（±5mm）*高 890mm（±5mm）， 1. 框架：实木框架。 2. 外部木制部分：面贴 0.6mm 厚天然 A 级胡桃木薄木，薄木宽度≥200mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3. 胶粘剂：胶粘剂游离甲醛释放量符合标准。 4. 油漆：采用水性漆，水性隐孔亚光环保油漆，双面涂饰，紫外线光照烘干，非显孔亚光，油漆面光洁平整，木纹纹理清晰，采用“五底三面”油漆工艺标准。甲醛释放量符合国家相关标准。 5. 饰面材料：座面及沙发靠背采用优质西皮，厚度为 1.5mm 以上，多层强

		力拉筋包背。 6.基材材质：采用实木框架，板材厚度≥15mm，含水率≤12%无开裂、无变形、无虫蛀；加强结构：座板下方加装横向实木支撑条，支撑条间距≤250mm，确保承重均匀分布，防止长期使用下陷；支撑结构：座板与框架间采用高强度S形弹簧+高弹力尼龙编织带交叉打底，弹性持久不松弛；座板填充：高密度冷泡聚氨酯海绵，密度≥30kg/m³，厚度≥80mm，压缩永久变形率≤3%，回弹率≥60%；表面覆喷棉层，提升柔软度与贴合度。 7. 背框（靠背框架）材料与结构要求： 框架材质：采用松木，含水率≤12%，榫卯+五金件加固连接，框架厚度≥18mm，抗弯强度≥15MPa，长期使用无松动、无异响；支撑结构：靠背内置竖向实木支撑条+横向加固条，支撑条间距≤200mm，同时搭配弹性绷带/蛇形弹簧，保证靠背支撑性与弹性，缓解背部压力；靠背填充：中高回弹海绵+喷棉层组合，靠背海绵密度≥25kg/m³，厚度≥60mm，分段式填充设计（上背+中腰+下背），贴合脊柱曲线；腰部区域海绵厚度≥80mm。
8	双人沙发	1.规格：双人位长1600mm（±5mm）*宽940mm（±5mm）*高890mm（±5mm），框架：实木框架。 2.外部木制部分：面贴0.6mm厚天然A级胡桃木薄木，薄木宽度≥200mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3.胶粘剂：胶粘剂游离甲醛释放量符合标准。 4.油漆：采用水性漆，水性隐孔亚光环保油漆，双面涂饰，紫外线光照烘干，非显孔亚光，油漆面光洁平整，木纹纹理清晰，采用“五底三面”油漆工艺标准。甲醛释放量符合国家相关标准。 5.饰面材料：座面及沙发靠背采用优质西皮，厚度为1.5mm以上，多层强力拉筋包背。 6.基材材质：采用实木框架，板材厚度≥15mm，含水率≤12%无开裂、无变形、无虫蛀；加强结构：座板下方加装横向实木支撑条，支撑条间距≤250mm，确保承重均匀分布，防止长期使用下陷；支撑结构：座板与框架间采用高强度S形弹簧+高弹力尼龙编织带交叉打底，弹性持久不松弛；座板填充：高密度冷泡聚氨酯海绵，密度≥30kg/m³，厚度≥80mm，压缩永久变形率≤3%，回弹率≥60%；表面覆喷棉层，提升柔软度与贴合度。 7. 背框（靠背框架）材料与结构要求： 框架材质：采用松木，含水率≤12%，榫卯+五金件加固连接，框架厚度≥18mm，抗弯强度≥15MPa，长期使用无松动、无异响；支撑结构：靠背内置竖向实木支撑条+横向加固条，支撑条间距≤200mm，同时搭配弹性绷带/蛇形弹簧，保证靠背支撑性与弹性，缓解背部压力；靠背填充：中高回弹海绵+喷棉层组合，靠背海绵密度≥25kg/m³，厚度≥60mm，分段式填充设计（上背+中腰+下背），贴合脊柱曲线；腰部区域海绵厚度≥80mm。

9	长茶几	1.规格及材料要求：长 1200mm（±5mm）*宽 600mm（±5mm）*高 420mm（±5mm），贴面：AAA 级不小于 0.6mm 胡桃木木皮，饰面无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮变色等缺陷。 2.基材：环保型中纤板，所有材料经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形。 3.油漆：采用净味油漆五底三面，环保面漆、底漆，要求光泽均匀，硬度高、不褪色，甲醛释放量符合国家环保标准。 4.采用五金配件；符合国家标准。
10	方茶几	1.规格及材料要求：长 600mm（±5mm）*宽 600mm（±5mm）*高 420mm（±5mm），贴面：AAA 级不小于 0.6mm 胡桃木木皮，饰面无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮变色等缺陷。 2.基材：环保型中纤板，所有材料经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形。 3.油漆：采用净味油漆五底三面，环保面漆、底漆，要求光泽均匀，硬度高、不褪色，甲醛释放量符合国家环保标准。 4.采用五金配件；符合国家标准。
11	茶水柜	1.规格及材料要求：长 800mm（±5mm）*宽 400mm（±5mm）*高 850mm（±5mm），贴面：AAA 级不小于 0.6mm 胡桃木木皮，饰面无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮变色等缺陷。 2.基材：环保型中纤板，所有材料经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形。 3.油漆：采用净味油漆五底三面，环保面漆、底漆，要求光泽均匀，硬度高、不褪色，甲醛释放量符合国家环保标准。 4.采用五金配件；符合国家标准。
12	会议桌（4米）	1.规格及材料要求：长 4000mm（±5mm）*宽 1500mm（±5mm）*高 760（±5mm）mm，贴面：AAA 级不小于 0.6mm 胡桃木木皮，饰面无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮变色等缺陷。 2.基材：环保型中纤板，所有材料经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形。 3.油漆：采用净味油漆五底三面，环保面漆、底漆，要求光泽均匀，硬度高、不褪色，甲醛释放量符合国家环保标准。 4.采用五金配件；符合国家标准。
13	大会议桌（8米）	1. 规格及材料要求：长 8000mm（±5mm）*宽 2200mm（±5mm）*高 760（±5mm）mm，1.贴面：AAA 级不小于 0.6mm 胡桃木木皮，饰面无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮变色等缺陷。 2.基材：环保型中纤板，所有材料经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形。 3.油漆：采用净味油漆五底三面，环保面漆、底漆，要求光泽均匀，硬度高、不褪色，甲醛释放量符合国家环保标准。 4.采用五金配件；符合国家标准。

14	会议桌 5 米	1. 规格及材料要求：长 4000mm（±5mm）*宽 1500mm（±5mm）*高 760（±5mm）mm，1.贴面：AAA 级不小于 0.6mm 胡桃木木皮，饰面无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮变色等缺陷。 2.基材：环保型中纤板，所有材料经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形。 3.油漆：采用净味油漆五底三面，环保面漆、底漆，要求光泽均匀，硬度高、不褪色，甲醛释放量符合国家环保标准。 4.采用五金配件；符合国家标准。
15	会议椅	1、面料:采用西皮，柔软贴手，透气性好、应无色差，表面无龟裂、破损； 2、脚架：橡胶木。甲醛释放量符合国家相关标准。 3、框架材质：橡胶木，含水率≤12%，无开裂、无变形。 4、扶手/椅脚：一体成型实木扶手+四脚支撑结构，红棕色高光烤漆工艺，表面光滑无毛刺，边缘圆弧过渡。 5、连接工艺：榫卯+螺丝双重加固，框架稳定性强，长期使用无松动异响。 6、座面填充：高密度冷泡海绵，密度≥30kg/m³，压缩永久变形率≤3%，回弹性≥60%，长期使用不易塌陷。 7、靠背填充：中高回弹海绵+喷棉层组合，分段式填充设计，腰靠区域加厚，贴合脊柱曲线。 8、采用五金配件：符合国家标准。
16	条形会议桌	1. 规格及材料要求：长 1200mm（±5mm）*宽 400mm（±5mm）*高 780mm（±5mm）； 2. 材质：多层板贴橡胶木皮（不可用刨花板及密度板代替）。桌面外边厚 2.8cm，侧板外厚 3cm，其它板厚 1.5cm，油漆颜色为红色（颜色可多种选择，乙方提供色板），甲醛释放量符合国家相关标准。 3. 制作要求：桌子必须用枪钉直接固定，不允许用螺丝或其它卡扣件连接。
17	会议椅（凳）	1、椅板：根据人体工程学原理设计而成，承重力达 150KG 以上，经防腐防虫化学处理； 2、海绵：采用 55#高密度、回弹性强、不变形、软硬适中、坐感舒适的成型海绵； 3、面料：采用西皮，皮面手感好、透气性强； 4、胡桃木色（颜色可多种选择，乙方提供色板） 5、油漆：采用的五底三面油漆工艺，环保漆；确保表面平整，纹理清晰自然，无颗粒、气泡、粗点；耐热耐磨性强，色泽美观不变色。
18	主席台	1. 规格及材料要求：长 1500mm（±5mm）*宽 600mm（±5mm）*高 780mm（±5mm）； 2. 材质：多层板贴橡胶木皮（不可用刨花板及密度板代替）。桌面外边厚 4.8cm，侧板外厚 3.6cm，其它板厚 1.7cm，油漆颜色为红色（颜色可多种选择，乙方提供色板），甲醛释放量符合国家相关标准。 3. 制作要求：桌子必须用枪钉直接固定，不允许用螺丝或其它卡扣件连接。
19	1.6 米办公桌	1.规格及材料要求：长 1600mm （±5mm）*宽 800mm （±5mm）*高 780mm（±5mm），一柜三抽结构。贴面：AAA 级不小于 0.6mm 胡桃木木皮，饰面无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮变色等缺陷。

		2. 基材：环保型中纤板，所有材料经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形。 3. 油漆：采用净味油漆五底三面，环保面漆、底漆，要求光泽均匀，硬度高、不褪色，甲醛释放量符合国家环保标准。 4. 采用五金配件：导轨、铰链、锁具等；符合国家标准。
20	文件柜	1. 规格及材料要求：长 850mm（±5mm）*350mm（±5mm）*1800mm（±5mm）； 2. 柜体框架、门板、层板采用不小于 0.6mm 冷轧钢板，背板采用不小于 0.4mm 冷轧钢板； 3. 门体与玻璃：上部玻璃门：3.8mm 厚玻璃，边缘磨边处理，透明度高，便于查看文件，下部铁门：冷轧钢板一体冲压成型，表面喷塑处理，平整无变形，密封性好，门体结构：双开门设计，上部玻璃区：内置 2 块层板，下部铁门区：内置 1 块层板，可收纳 A4 文件盒、档案袋等物品。 4. 采用五金配件；符合国家标准。
21	文件整理台	1. L 型一体，总长 2.0 - 2.2m，防火板 / 实木饰面，配侧柜 / 背柜。 2. 双面操作 + 海量收纳，适合 “整理 + 暂存 + 查阅” 一体，带锁抽屉保密能双面操作
22	防磁柜	1. 防磁标准（关键）：柜外 6000 高斯强磁场，柜内仅 3 - 6 高斯 2. 材质：优质冷轧钢板≥1.0mm，底盘≥1.5mm，静电喷塑，防锈防静电； 3. 结构：整体抗震、暗藏防撬铰链、抽屉可调隔板、双重防潮防尘； 4. 防火绝热：火灾 30 分钟后，柜内≤90℃； 5. 锁具：电子密码锁 / 机械锁，可选双人双锁。
23	作业架	1. 规格及材料要求：长 800mm（±5mm）*宽 300mm（±5mm）*高 1100mm（±5mm）； 2. 材质：采用 17mm 厚橡胶木指接板，作业柜为三层，踢脚线为 100mm（±5mm），油漆颜色为木本色，油漆涂饰符合国家相关标准。 3. 制作要求：为了作业架的牢固性，桌子必须用枪钉直接固定，不允许用螺丝或其它卡扣件连接。
24	办公桌	1、办公桌规格：长 1500mm（±5mm）*宽 1500mm（±5mm）*桌面高 750mm（±5mm）*侧板总高度 1090mm（±5mm）。 2、桌：长 1200mm（±5mm）*宽 600mm（±5mm）*桌面高 750mm（±5mm）*侧板总高度 1090mm（±5mm），桌面采用≥25mm（±5mm）厚环保颗粒板。桌下带一个活动柜。 3、橱柜：长 1500mm（±5mm）*宽 300mm（±5mm）*高 1090mm（±5mm），下面一层设计有放电脑主机空间。 4、桌侧板框架用材为工业级铝材厚度为 1.0mm 及以上；静电粉沫喷涂烤漆；玻璃为条纹玻璃厚度为 3.0mm。 5、柜体板材全部采用≥18mm 厚环保颗粒板。 **注：提供样品 1 张。**
25	办公椅（2）	1、面料：采用优质透气网布。 2、海绵:采用优质环保 PU 高弹泡绵，使用无苯胶粘剂粘接海绵；表面涂有防止老化变形的保护膜。 3. 气杆：气压棒。 4. 椅脚：五星脚。 5. 椅轮：Φ42PA 轮以上。

		1. 采用五金配件；符合国家标准。 **注：提供样品 1 把。**
投标人或所投产品制造商提供自由第三方检测机构出具的检测报告且检测结果为合格或未检出： ■1、核心产品：办公桌：提供的检测报告内容包含但不限于：理化性能要求、力学性能，甲醛释放量。 ■2、核心产品：办公椅：提供的检测报告内容包含但不限于：理化性能要求、力学性能，甲醛释放量。 ■3、核心产品：阻尼导轨：提供的检测报告内容包含但不限于：其中垂直静载荷、水平静载荷均合格，金属表面耐腐蚀-乙酸盐雾试验 100h 达到 10 级。		

附件 3　服务要求及售后服务承诺

1、投标人对所投产品5年的免费上门保修，保修期内免费更换零配件。7×24小时技术响应，24小时内维修工程师到达维修现场，保修期自验收合格之日起计算。

2、投标文件中提供详细的服务方案，包括服务人员、服务机构、服务响应及到场解决问题的时间、生产、配送及安装方案、备品备件及易损件的供应服务方案。

3、投标人须提供所投产品生产厂家服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

4、提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

5、所投产品在保修期内，如非人为原因而出现的产品质量问题，维修二次后仍然有故障，则应无条件更换同品牌、同型号的货物或作退货处理。

6、在家具装卸、运输及安装过程中中标供应商须听从采购人的指挥，如在家具装卸、安装过程中造成公寓本体及相关设施的损坏中标供应商应予以修复或赔偿。

7、在家具装卸、运输及安装过程中发生一切安全事故，中标供应商负全责。如因中标供应商原因导致采购人对外承担责任，采购人有权向中标供应商追偿。

8、中标供应商，须在中标后，生产家具前，派相关技术人员到学校的主校区和东校区，分别进行每栋楼每间屋的全面复尺，如因未复尺或有疑问未与校方沟通而导致家具无法正常安装，从而达不到采购人的要求，其间出现的重做、修改、调换家具等情况及所需的一切费用，由中标供应商自行承担。

9、所投标的产品应是全新的（包括所有零配件、专用工具等），表面无划伤，无碰撞，各项技术指标完全符合国家计量检测标准；并提供零配件、易损件、耗材等日常维护必需品价目表。

本项目所有家具（包括但不限于床、柜、桌、椅等）的原材料选用、生产工艺及成品质量，均须符合国家现行有关环保、安全的强制性标准及《绿色产品评价 家具》（GB/T 35607-2024）等相关推荐性标准的要求，确保无毒、无害、无刺激性气味，甲醛释放量、总挥发性有机化合物（TVOC）等有害物质限量指标须全部合格。供货时，中标人须提供所投产品由第三方检测机构出具的合格检测报告（复印件加盖公章），作为验收依据。如现场发现异味严重或检测不合格，采购人有权拒收并追究其违约责任。

10、投标人须提供绿色环保家具，所使用的主辅材料符合国家环保标准，人造板及其制品甲醛释放量等级均至少达到E1级。投标人提供家具材质清单、原材料检验报告、材料

产地证明

11、本项目为交钥匙工程，所报系统价格应为含税全包价，包括货物制造、运输、装卸、包装、保险、安装、旧设备的更换、调试、验收、培训、保修售后服务等全部费用。