

# 投标分项报价表（分包号：包1）

| 序号 | 产品名称   | 品牌 | 规格型号                                | 技术参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产地   | 单位 | 数量   | 单价  | 总价      |
|----|--------|----|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|-----|---------|
| 1  | 固定排椅前排 | 苏艺 | 中心距：540mm<br>桌面高：760mm<br>座高：440mm  | 1. 桌面采用 E0 级实木多层板双贴防火板，厚度不低于 25mm；宽度不低于 350mm，侧面 2.0mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边；前鸭嘴后直边，与钢脚平贴；桌面下有支撑钢板与桌脚连接，支撑钢板厚度不低于 2mm；<br>2. 桌斗：采用不低于 0.8mm 厚喷塑钢板，喷塑处理，桌斗高度不低于 120mm，深度不低于 230mm；<br>3. 座板、靠板采用 E0 级实木多层板双贴防火板，厚度不低于 15mm；座板宽度不低于 450mm，深度不低于 370mm；弧度符合人体工程学；<br>4. 座板有支撑片，支撑片采用不低于 5mm 钢板，座板自动回复翻板装置带阻尼，回复准确，无噪声；座板弧度符合人体工程学；<br>5. 靠背配有上下钢板槽，钢板厚度不低于 2mm；<br>6. 桌椅脚架采用不低于 40×80×2.0mm 厚椭圆冷轧钢管，上端封口采用不低于 2.0mm 厚冷轧钢板冲压成型，焊接封口，表面光滑，无毛刺；<br>2mm 钢板冲压脚，厚度不允许负偏差。脚架支撑椅座部件结构牢固；<br>7. 所有钢件经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷塑处理，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤；<br>8. 地脚采用不锈钢螺丝固定，外附 PP 圆形螺帽防尘。 | 江苏常州 | 位  | 368  | 310 | 114080  |
| 2  | 固定排椅中排 | 苏艺 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 江苏常州 | 位  | 3072 | 338 | 1038336 |
| 3  | 固定排椅后排 | 苏艺 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 江苏常州 | 位  | 368  | 310 | 114080  |
| 4  | 单人活动课桌 | 苏艺 | 桌面宽：650mm<br>桌面深：450mm<br>桌面高：760mm | 1. 桌面采用 E0 级实木多层板双贴防火板，厚度 25mm；表面光洁，强度高，抗冲击；<br>2. 桌斗：采用不低于 0.8mm 厚喷塑钢板，喷塑处理，桌斗高度不低于 120mm，深度不低于 230mm；<br>3. 座板、靠板采用 E0 级实木多层板双贴防火板，厚度不低于 15mm；座板宽度不低于 450mm，深度不低于 370mm；弧度符合人体工程学；<br>4. 座板有支撑片，支撑片采用不低于 5mm 钢板，座板自动回复翻板装置带阻尼，回复准确，无噪声；座板弧度符合人体工程学；<br>5. 靠背配有上下钢板槽，钢板厚度不低于 2mm；<br>6. 桌椅脚架采用不低于 40×80×2.0mm 厚椭圆冷轧钢管，上端封口采用不低于 2.0mm 厚冷轧钢板冲压成型，焊接封口，表面光滑，无毛刺；<br>2mm 钢板冲压脚，厚度不允许负偏差。脚架支撑椅座部件结构牢固；<br>7. 所有钢件经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷塑处理，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤；<br>8. 地脚采用不锈钢螺丝固定，外附 PP 圆形螺帽防尘。                                                                    | 江苏常州 | 张  | 276  | 330 | 91080   |

|                                                   |            |    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |   |     |     |        |
|---------------------------------------------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-----|-----|--------|
| 5                                                 | 双人活<br>动课桌 | 苏艺 | 桌面长：<br>1200mm<br>桌面深：<br>500mm<br>桌面高：<br>760mm                   | 1. 桌面基材：采用 25mm E0 级实木多层板，表面采用浸渍胶膜纸饰面，2. 0mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边；<br>2. 固定挡板、书网及钢制桌架，横梁采用 60×30×1.5mm 厚钢管，脚管采用 80×30×1.5mm 厚钢管，连接件及底脚采用压铸铝合金。钢制部分经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷涂处理，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤；<br>3. 桌架可折叠、移动及拼接；<br>4. 万向轮：配置活动万向脚轮，轮子带刹车功能，万向静音。                                 | 江苏<br>常州 | 张 | 248 | 550 | 136400 |
| 6                                                 | 单人椅<br>1   | 苏艺 | 座面深：<br>≥400mm<br>座面宽：≥<br>400mm<br>座面高：<br>440mm<br>椅高：≥<br>780mm | 1. 基材：台面采用 25mmE0 级实木多层板，梯形形状，长边 900mm，每套六拼桌由 6 张组合后为正六边形；前档板采用 18mmE0 级实木多层板，表面采用浸渍胶膜纸饰面，2. 0mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边；<br>2. 带书网及钢制桌架，其中脚及横梁采用 Q235 钢管，台脚 30mm×60mm 厚度 1.5mm。连接件采用压铸铝合金。钢制部分经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷涂处理，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤；<br>3. 优质万向轮带刹车功能，牢固结实耐用；<br>4. 桌架可移动、能拼接。 | 江苏<br>常州 | 把 | 772 | 120 | 92640  |
| 投标总报价（人民币：元）                                      |            |    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |   |     |     |        |
| 1586616                                           |            |    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |   |     |     |        |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 100%。 |            |    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |   |     |     |        |

交付期：中标人须在 2026 年 8 月 31 日前完成全部供货、现场安装、调试、整改、场地保洁、垃圾清运等全部工作，完成整体交付并达到合格使用标准。

