

分项报价表（分包号：/）

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
1	高清会议终端	科达	SKY X310 V2	1. 采用硬件分体式结构，国产嵌入式操作系统，非 PC 架构、非工控机架构。 2. 终端核心芯片如音视频编解码单元、CPU 处理单元、电源芯片、时钟芯片等均采用国产化器件。 3. 支持 ITU-T H. 323 和 IETF SIP 通信标准，会议速率支持 128Kbps—8Mbps。 4. 支持 H. 264 BP、H. 264 HP、H. 265 视频编解码协议；支持 MPEG-4 AAC-LD、MPEG-4 AAC-LC、G. 711A-law、G. 711μ-law、G. 722、G. 729、G. 719、G. 728、G. 722. 1 C 、Opus 等音频协议，可达到 20KHz 以上的宽频效果。 5. 支持 H. 239、BFCP 双流协议标准。 6. 支持 1080p30、720p60、720p30 高清分辨率，并向下兼容 4CIF、CIF 标清分辨率。 7. 支持不少于 4 路高清视频输入接口、4 路高清输出接口；不少于 5 进 5 出独立的音频输入输出接口。 8. 支持标准的 HDBaseT 视频输入接口，支持视频、供电、控制三线合一，可通过网线作为传输介质，无需外接其他设备传输距离可达 100 米。 9. 支持 VGA 断电环回，在终端断电状态下，VGA 接口输入输出环回。	苏州	台	1	59500	59500



			10. 支持多视功能，终端可将 2 路本地视频输入图像合成 1 路视频，在本地显示或发送到远端，画面合成风格可设置。 11. 支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。 12. 支持不低于 120 个摄像机预置位存储和调用，支持摄像机预置位快照及预览功能，可直观地显示预置位场景。 13. 系统具有字幕叠加功能，支持在本地图像不同位置叠加台标、横幅、滚动字幕。 14. 终端配套的遥控器采用 ZigBee 控制，在不低于 15 米可控范围内，控制信号不会被遮挡。 15. 终端具备 OLED 显示屏，可实时显示设备运行状态：启动、升级、休眠、网络异常、IP 地址及号码。 16. 终端具备信息窗功能，支持首页显示信息窗，实现多幅画面进行循环播放，画面内容可自定义。 17. 终端支持双流叠加视频水印，可实现双流数据内容叠加水印，实现会议数据内容的盗摄溯源。 18. 支持 H. 235 协议的音视频加密，支持 AES256 加密算法，SIP 协议支持 TLS、SRTP 加密。 19. 终端支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。支持 SM1、SM2、SM3、SM4 等国密加密算法。						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--



				20. 终端内置安全芯片，生产预置的设备证书及对应的私钥都存储在安全芯片内；支持一机一证，终端生产时向内置安全芯片烧写唯一的证书。 21. 支持国密 SSL 控制信令加密，国密 SSL 协议实现满足《GB/T 38636-2020 信息安全技术层密码协议 (TLCP)》 22. 支持 SRTP 码流加密，SRTP 协议符合 RFC3711 规范，密钥协商符合 RFC4568 规范。 23. 具备较强的网络抗丢包能力，在 IP 网络达到 50%丢包率情况下语音清晰连续、视频清晰流畅、无马赛克，80%的丢包率情况下声音清晰流畅、可准确理解。					
2	高清会议摄像机	科达	MOON53	1. 摄像机与视频终端为同一品牌。 2. 支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。 3. 图像传感器采用不小于 1/2.8"CMOS 图像传感器，支持 1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50 等高清信号输出。 4. 支持不小于 12 倍光学变倍，支持不小于 16 倍数字变焦。 5. 支持广角镜头，水平视角不小于 80°。 6. 视频输出接口具备 HDBaseT、HDMI、USB 接口。 7. 支持一根网线实现供电、图像显示、摄像机控制多线合一，支持通过一根网线实现信号传输 100 米长距离传输。 8. 支持 RS422 控制接口，支持标准 VISCA 和 PELCO	苏州	台	1	24500	24500



			协议，支持摄像机通过控制口实现菊花链控制。 9. 支持网口 VISCA 控制。 10. 支持演讲者跟踪功能，可实现自动跟踪锁定会场中的某位参会人，并取景近景画面。 11. 支持中英文 OSD 菜单，可在 OSD 中对摄像机进行设置。 12. 水平转动范围： $\geq \pm 170^\circ$ ，垂直转动范围： $\geq -30^\circ \sim 30^\circ$ 13. 支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。 14. 支持保存不少于 255 个预置位。 15. 支持图像防抖功能，可实现图像防抖。 16. 支持 HDR 高动态功能，支持图像抗闪烁功能 17. 支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。					
响应总报价（人民币：84000 元）								
本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 <u>100%</u> 。								



交付期：合同签订后 30 天内完成供货、安装调试及验收合格。