

十二、投标分项报价表

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	品名	品牌	技术参数	产地	交付期	单位	数量	分项单价	分项总价
1	文职夏执勤服上衣（男）	国安	面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合公安部《辅警服装 文职夏执勤服（GA XXXX—XXXX）技术标准》（试用稿） 面料需满足以下技术参数，需提交面料检测报告： ★1、面料：多异聚酯复合纱平纹布，浅蓝色，99.8%复合聚酯纤维，0.2%导电纤维，密度：经向 265±10（根/10cm），纬向 215±10（根/10cm）； ★2、单位面积质量:160±10g/m² ★3、甲醛：≤75mg/kg 4、PH 值：4.0~8.5 5、断裂强力：经向≥700N，纬向≥400N ★6、水洗尺寸变化率：经向-1.5%~+1.0%，纬向-1.5%~+1.0% 7、总折痕回复角：≥230 度 8、起毛起球：≥4 级 9、定力伸长率：纬向≥12% 10、定力弹性回复率：纬向≥90% 11、勾丝：经向≥3 级，纬向≥3 级 ★12、透气性：≥300mm/s ★13、防紫外线性能：UPF≥30 T（UVA）AV /% <5 14、滴水扩散时间≤5s 15、干燥速率≥0.20g/h 16、芯吸高度：经向≥100mm，纬向≥90mm 17、耐光色牢度：≥5 级 18、耐光、汗复合色牢度：≥4 级 19、耐皂洗色牢度：变色≥4-5 级，沾色≥4-5 级 ★20、耐摩擦色牢度：干摩≥4 级，湿摩≥4 级	江苏盐城	我公司承诺：交货期为合同签订后 55 天（日历天）	件	1210	64.60	78166.00



			★21、耐汗渍色牢度：变色≥4-5级，沾色≥4-5级 22、耐热压色牢度：变色≥4-5级，沾色≥4-5级 23、摩擦电荷面密度/(μC/m²)：洗涤10次后≤3.0 ▲提供原材料检测报告（检测报告里检测参数应包含标“★”项且满足标准要求）。 ▲提供成衣检测报告。 ▲投标时提供承诺函（承诺函格式自拟，承诺内容为中标后按要求送检，并出具带有CMA或CNAS标志的检测报告，检测报告检测结果满足技术参数要求，且送检费用由中标人承担。）						
2	文职夏执勤服上衣（女）	国安	面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合公安部《辅警服装 文职夏执勤服（GA XXXX—XXXX）技术标准》（试用稿） 1、面料：多异聚酯复合纱平纹布，浅蓝色，99.8%复合聚酯纤维，0.2%导电纤维，密度：经向265±10（根/10cm），纬向215±10（根/10cm）；2、单位面积质量:160±10g/m²；3、甲醛：≤75mg/kg；4、PH值：4.0~8.5；5、断裂强力：经向≥700N，纬向≥400N；6、水洗尺寸变化率：经向-1.5%~+1.0%，纬向-1.5%~+1.0%；7、总折痕回复角：≥230度；8、起毛起球：≥4级；9、定力伸长率：纬向≥12%；10、定力弹性回复率：纬向≥90%；11、勾丝：经向≥3级，纬向≥3级；12、透气性：≥300mm/s；13、防紫外线性能：UPF≥30 T（UVA）AV/%<5；14、滴水扩散时间≤5s；15、干燥速率≥0.20g/h；16、芯吸高度：经向≥100mm，纬向≥90mm；17、耐光色牢度：≥5级；18、耐光、汗复合色牢度：≥4级；19、耐皂洗色牢度：变色≥4-5级，沾色≥4-5级；20、耐摩擦色牢度：干摩≥4级，湿摩≥4级；21、	江苏盐城	我公司承诺：交货期为合同签订后55天（日历天）	件	400	64.60	25840.00



			耐汗渍色牢度：变色≥4-5级，沾色≥4-5级；22、耐热压色牢度：变色≥4-5级，沾色≥4-5级；23、摩擦电荷面密度/(μC/m²)：洗涤10次后≤3.0。						
3	文职长袖制式衬衫（男）	国安	面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合公安部《辅警服装 文职长袖制式衬衣（GA XXXX—XXXX）技术标准》（试用稿） 1、面料：多异聚酯复合纱平纹布，浅蓝色，99.8%复合聚酯纤维，0.2%导电纤维，密度：经向265±10（根/10cm），纬向215±10（根/10cm）；2、单位面积质量：160±10g/m²；3、甲醛：≤75mg/kg；4、PH值：4.0~8.5；5、断裂强力：经向≥700N，纬向≥400N；6、水洗尺寸变化率：经向-1.5%~+1.0%，纬向-1.5%~+1.0%；7、总折痕回复角：≥230度；8、起毛起球：≥4级；9、定力伸长率：纬向≥12%；10、定力弹性回复率：纬向≥90%；11、勾丝：经向≥3级，纬向≥3级；12、透气性：≥300mm/s；13、防紫外线性能：UPF≥30 T（UVA）AV/% <5；14、滴水扩散时间≤5s；15、干燥速率≥0.20g/h；16、芯吸高度：经向≥100mm，纬向≥90mm；17、耐光色牢度：≥5级；18、耐光、汗复合色牢度：≥4级；19、耐皂洗色牢度：变色≥4-5级，沾色≥4-5级；20、耐摩擦色牢度：干摩≥4级，湿摩≥4级；21、耐汗渍色牢度：变色≥4-5级，沾色≥4-5级；22、耐热压色牢度：变色≥4-5级，沾色≥4-5级；23、摩擦电荷面密度/(μC/m²)：洗涤10次后≤3.0。	江苏盐城	我公司承诺：交货期为合同签订后55天（日历天）	件	1005	68.00	68340.00
4	文职长袖制式衬衫（女）	国安	面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合公安部《辅警服装 文职长袖制式衬衣（GA XXXX—XXXX）技术标准》（试用稿） 1、面料：多异聚酯复合纱平纹布，浅蓝色，99.8%复合聚	江苏盐城	我公司承诺：交货期为合同签订后55天（日历天）	件	305	68.00	20740.00



			酯纤维，0.2%导电纤维，密度：经向 265±10（根/10cm），纬向 215±10（根/10cm）；2、单位面积质量:160±10g/m²；3、甲醛：≤75mg/kg；4、PH 值：4.0~8.5；5、断裂强力：经向≥700N，纬向≥400N；6、水洗尺寸变化率：经向-1.5%~+1.0%，纬向-1.5%~+1.0%；7、总折痕回复角：≥230 度；8、起毛起球：≥4 级；9、定力伸长率：纬向≥12%；10、定力弹性回复率：纬向≥90%；11、勾丝：经向≥3 级，纬向≥3 级；12、透气性：≥300mm/s；13、防紫外线性能：UPF≥30 T（UVA）AV/% <5；14、滴水扩散时间≤5s；15、干燥速率≥0.20g/h；16、芯吸高度：经向≥100mm，纬向≥90mm；17、耐光色牢度：≥5 级；18、耐光、汗复合色牢度：≥4 级；19、耐皂洗色牢度：变色≥4-5 级，沾色≥4-5 级；20、耐摩擦色牢度：干摩≥4 级，湿摩≥4 级；21、耐汗渍色牢度：变色≥4-5 级，沾色≥4-5 级；22、耐热压色牢度：变色≥4-5 级，沾色≥4-5 级；23、摩擦电荷面密度/(μC/m²)：洗涤 10 次后≤3.0。						
5	勤务单裤（男）	国安	面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合公安部《辅警服装 勤务单裤（GA XXXX—XXXX）技术标准》（试用稿） 面料需满足以下技术参数，需提交面料检测报告： ★1、面料：复合聚酯四面弹力平纹布，藏蓝色，82±5%复合聚酯弹性纤维，18±5%莱赛尔。 ★2、单位面积质量：150±10g/m²。 ★3、甲醛：≤75mg/kg 4、PH 值：4.0~8.5 5、可降解致癌芳香胺染料：禁用 ★6、断裂强力：经向≥700N，纬向≥300N 7、撕破强力：经向≥80N，纬向≥60N	江苏盐城	我公司承诺：交货期为合同签订后 55 天（日历天）	条	1005	82.96	83374.80




			★8、水洗尺寸变化率：经向 -2%~+1.0% ， 纬 向 -2%~+1.0% 9、干热尺寸变化率：经向-2%~+1.0%，纬向-2%~+1.0% 10、起毛起球：≥4 级 11、定力伸长率：经向 ≥10%，纬向≥12% 12、定力弹性回复率：经向 ≥85%，纬向≥85% ★13、透气性：≥200mm/s 14、芯吸高度：经向 ≥80mm，纬向≥80mm 15、滴水扩散时间≤5s 16、干燥速率≥0.20g/h 17、耐光色牢度：≥5 级 18、耐光、汗复合色牢度：酸变色≥4 级，碱变色≥4 级 19、耐皂洗色牢度：变色≥4 级，沾色≥4 级 ★20、耐摩擦色牢度：干摩 ≥4 级，湿摩≥3 级 ★21、耐汗渍色牢度：变色 ≥4 级，沾色≥4 级 ▲提供原材料检测报告（检测报告里检测参数应包含标“★”项且满足标准要求）。 ▲提供成衣检测报告。 ▲投标时提供承诺函（承诺函格式自拟，承诺内容为中标后按要求送检，并出具带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告，检测报告检测结果满足技术参数要求，且送检费用由中标人承担。）						
6	文职单裤（女）	国安	面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合公安部《辅警服装 文职单裤（GA XXXX—XXXX）技术标准》（试用稿） 面料需满足以下技术参数，需提交面料检测报告： ★1、面料：聚酯仿毛华达呢，藏蓝色，异型聚酯纤维（含导电纤维）100% ★2、单位面积质量：175±15g/m²。 ★3、甲醛：≤75mg/kg 4、PH 值：4.0~8.5 ★5、断裂强力：经向 ≥900N，纬向≥800N ★6、撕破强力：经向 ≥120N，纬向≥90N 7、水洗尺寸变化率：经向-1.5%~+1.0% ， 纬 向 -	江苏盐城	我公司承诺：交货期为合同签订后 55 天（日历天）	条	290	59.84	17353.60



			1.5%~+1.0% 8、干热尺寸变化率：经向-1.5%~+1.0%，纬向-1.5%~+1.0% 9、总折痕回复角：≥260度 10、起毛起球：≥4级 11、勾丝：经向≥3级，纬向≥3级 12耐光色牢度：≥5级 13、耐皂洗色牢度：变色≥4级，沾色≥4级 ★14、耐摩擦色牢度：干摩≥3-4级，湿摩≥3级 ★15、耐汗渍色牢度：变色≥4级，沾色≥4级 16、耐热压色牢度：干压变色≥4级，潮压沾色≥4级 17、摩擦电荷面密度/(μC/m²)：洗涤10次后≤4.0 ▲提供原材料检测报告（检测报告里检测参数应包含标“★”项且满足标准要求）。 ▲提供成衣检测报告。 ▲投标时提供承诺函（承诺函格式自拟，承诺内容为中标后按要求送检，并出具带有CMA或CNAS标志的检测报告，检测报告检测结果满足技术参数要求，且送检费用由中标人承担。）						
7	文职春秋执勤服（男）	国安	面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合公安部《辅警服装 文职春秋执勤服（GA XXXX—XXXX）技术标准》（试用稿） 面料需满足以下技术参数，需提交面料检测报告： 1、面料：聚酯仿毛哔叽，成份：异型聚酯纤维 56%，聚酯纤维 44%（含导电纤维），密度：经向 360±15（根/10cm），纬向 270±10（根/10cm）；2、单位面积质量：260±15g/m² 3、甲醛：≤75mg/kg；4、PH值：4.0~8.5；5、断裂强力：经向≥1500N，纬向≥1000N；6、撕破强力：经向≥300N，纬向≥150N；7、水洗尺寸变化率：经向-1.5%~+1.0%，纬向-1.5%~+1.0%；8、干热尺寸变化率：经向-1.5%~+1.0%，纬向-1.5%~+1.0%；9、总折痕	江苏盐城	我公司承诺：交货期为合同签订后55天（日历天）	套	605	172.04	104084.20



			回复角：≥240度；10、起毛起球：≥4级；11、勾丝：经向≥3，纬向≥3；12、耐光色牢度：≥5级；13、耐皂洗色牢度：变色≥4级，沾色≥4级；14、耐摩擦色牢度：干摩≥3-4级，湿摩≥3级；15、耐汗渍色牢度：变色≥4级，沾色≥4级；16、耐热压色牢度：干压变色≥4级，湿压沾色≥4级；17、摩擦电荷面密度/(μC/m²)：洗涤10次后≤4.0。						
8	文职春秋执勤服（女）	国安	面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合公安部《辅警服装 文职春秋执勤服（GA XXXX—XXXX）技术标准》（试用稿） 面料需满足以下技术参数，需提交面料检测报告：1、面料：聚酯仿毛哔叽，成份：异型聚酯纤维 56%，聚酯纤维 44%（含导电纤维）；密度：经向 360±15（根/10cm），纬向 270±10（根/10cm）；2、单位面积质量：260±15g/m²；3、甲醛：≤75mg/kg 4、PH值：4.0~8.5；5、断裂强力：经向≥1500N，纬向≥1000N；6、撕破强力：经向≥300N，纬向≥150N；7、水洗尺寸变化率：经向-1.5%~+1.0%，纬向-1.5%~+1.0%；8、干热尺寸变化率：经向-1.5%~+1.0%，纬向-1.5%~+1.0%；9、总折痕回复角：≥240度；10、起毛起球：≥4级；11、勾丝：经向≥3，纬向≥3；12、耐光色牢度：≥5级；13、耐皂洗色牢度：变色≥4级，沾色≥4级；14、耐摩擦色牢度：干摩≥3-4级，湿摩≥3级；15、耐汗渍色牢度：变色≥4级，沾色≥4级；16、耐热压色牢度：干压变色≥4级，湿压沾色≥4级；17、摩擦电荷面密度/(μC/m²)：洗涤10次后≤4.0。	江苏盐城	我公司承诺：交货期为合同签订后55天（日历天）	套	185	172.04	31827.40
9	文职冬执勤服（男）	国安	面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合公安部《辅警服装 文职冬执勤服（GA XXXX—XXXX）技术标准》（试用稿）	江苏盐城	我公司承诺：交货期为合同签订后55天（日历天）	套	605	238.68	144401.40



			面料需满足以下技术参数，需提交面料检测报告： ★1、面料：聚酯仿毛哔叽，藏蓝色，异型聚酯纤维56%，聚酯纤维44%（含导电纤维） 密度：经向 360 ± 15（根/10cm），纬向 270 ± 10（根/10cm） ★2、单位面积质量：260g ± 15g /m² ★3、甲醛：≤75mg/kg 4、PH 值：4.0~8.5 ★5、断裂强力：经向 ≥ 1500N，纬向 ≥ 1000N ★6、撕破强力：经向 ≥ 300N，纬向 ≥ 150N ★7、水洗尺寸变化率：经向 -1.5%~+1.0%，纬向 -1.5%~+1.0% 8、干热尺寸变化率：经向 -1.5%~+1.0%，纬向 -1.5%~+1.0% 9、总折痕回复角：≥240 度 10、起毛起球：≥4 级 11、勾丝：经向 ≥ 3 级，纬向 ≥ 3 级 12、耐光色牢度：≥5 级 13、耐皂洗色牢度：变色 ≥ 4 级，沾色 ≥ 4 级 ★14、耐摩擦色牢度：干摩 ≥ 3-4 级，湿摩 ≥ 3 级 ★15、耐汗渍色牢度：变色 ≥ 4 级，沾色 ≥ 4 级 16、耐热压色牢度：干压变色 ≥ 4 级，湿压沾色 ≥ 4 级 ★17、内胆填充物：超细纤维絮片。内胆袖子 80g/m²，内胆大身 120g/m² 18、摩擦电荷面密度/(μC/m²)：洗涤 10 次后 ≤ 4.0 ▲提供原材料检测报告（检测报告里检测参数应包含标“★”项且满足标准要求）。 ▲提供成衣检测报告。 ▲投标时提供承诺函（承诺函格式自拟，承诺内容为中标后按要求送检，并出具带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告，检测报告检测结果满足技术参数要求，且送检费用由中标人承担。）	天)					
10	文职冬执勤服（女）	国安	面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合公安部《辅警服装 文职冬执勤服（GA	江苏	我公司承诺：交货期为合同	套	200	238.68	47736.00



			XXXX—XXXX) 技术标准》 (试用稿) 面料需满足以下技术参数， 需提交面料检测报告： 1、面料：聚酯仿毛哔叽，藏 蓝色，异型聚酯纤维 56%， 聚酯纤维 44% (含导电纤 维)；密度：经向 360 ± 15 (根/10cm)，纬向 270 ± 10 (根/10cm)；2、单位面积 质量： $260g \pm 15g/m^2$ 3、甲醛： $\leq 75mg/kg$ ；4、PH 值： $4.0 \sim 8.5$ ；5、断裂强 力：经向 $\geq 1500N$ ，纬向 $\geq$ $1000N$ ；6、撕破强力：经向 $\geq 300N$ ，纬向 $\geq 150N$ ；7、水 洗尺寸变化率：经向 $-$ $1.5\% \sim +1.0\%$ ，纬向 $-$ $1.5\% \sim +1.0\%$ ；8、干热尺寸变 化率：经向 $-1.5\% \sim +1.0\%$ ，纬 向 $-1.5\% \sim +1.0\%$ ；9、总折痕 回复角： ≥ 240 度；10、起毛 起球： ≥ 4 级；11、勾丝：经 向 ≥ 3 级，纬向 ≥ 3 级；12、 耐光色牢度： ≥ 5 级；13、耐 皂洗色牢度：变色 ≥ 4 级，沾 色 ≥ 4 级；14、耐摩擦色牢 度：干摩 $\geq 3-4$ 级，湿摩 ≥ 3 级；15、耐汗渍色牢度：变 色 ≥ 4 级，沾色 ≥ 4 级；16、 耐热压色牢度：干压变色 ≥ 4 级，湿压沾色 ≥ 4 级；17、内 胆填充物：超细纤维絮片。 内胆袖子 $80g/m^2$ ，内胆大身 $120g/m^2$ ；18、摩擦电荷面密 度/ $(\mu C/m^2)$ ：洗涤 10 次后 ≤ 4.0 。	盐城	签订后 55 天 (日历 天)				
11	作训帽	英迈杰	面辅料、样式、号型与规 格、颜色、工艺及成品外观 质量完全符合公安部《辅警 服装 夏作训服 (GA XXXX— XXXX) 技术标准》(试用 稿) 面料需满足以下技术参数， 需提交面料检测报告： ★1、面料：棉涤纬弹斜纹 布，藏蓝色，58%棉，42%复 合聚酯弹性纤维，密度：经 向 310 ± 20 (根/10cm)，纬 向 300 ± 20 (根/10cm) 2、单位面积质量： $160 \pm 10g/$ m^2 3、甲醛： $\leq 75mg/kg$ 4、PH 值： $4.0 \sim 8.5$ ★5、断裂强力：经向 $\geq$ $600N$ ，纬向 $\geq 400N$ ★6、撕破强力：经向 $\geq$	江苏扬州	我公司承 诺：交货 期为合同 签订后 55 天 (日历 天)	顶	990	18.36	18176.40



			20N，纬向≥25N 7、水洗尺寸变化率：经向-2.0%~+1.0%，纬向-2.0%~+1.0% 8、起毛起球：≥4级 9、总折痕回复角：≥200度 10、弯曲长度：经向2.5±0.5cm，纬向1.7±0.5cm 11、定力伸长率：经向≥10% 12、定力弹性回复率：纬向≥85% ★13、耐光色牢度：≥5级 14、耐光、汗复合色牢度：≥4级 15、耐皂洗色牢度：变色≥4级，沾色≥3-4级 ★16、耐摩擦色牢度：干摩≥3-4级，湿摩≥3级 ★17、耐汗渍色牢度：变色≥4级，沾色≥3-4级 18、耐热压色牢度：干压变色≥4级，潮压沾色≥3-4级 19、耐刷洗色牢度：变色≥3级 ▲提供原材料检测报告（检测报告里检测参数应包含标“★”项且满足标准要求）。 ▲提供成衣检测报告。 ▲投标时提供承诺函（承诺函格式自拟，承诺内容为中标后按要求送检，并出具带有CMA或CNAS标志的检测报告，检测报告检测结果满足技术参数要求，且送检费用由中标人承担。）						
12	作训鞋	好人	面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合公安部《辅警服装 春秋作训服（GA XXXX—XXXX）技术标准》（试用稿） 面料需满足以下技术参数，需提交面料检测报告： 1、面料：棉涤纬弹加厚斜纹布，藏蓝色，棉58%，聚酯纤维42% 2、单位面积质量：240±10g/m²； 3、甲醛：≤75mg/kg 4、PH值：4.0~8.5； 5、断裂强力：经向≥750N，纬向≥650N 6、撕破强力：经向≥20N，纬向≥40N； 7、水洗尺寸变化率：经向-2.0%~+1.0%，纬向-2.0%~+1.0%； 8、总折痕	江苏盐城	我公司承诺：交货期为合同签订后55天（日历天）	双	400	92.48	36992.00



			回复角：≥200 度；9、起毛起球：≥4 级；10、定力伸长率：纬向≥10%；11、定力弹性回复率：纬向≥85%；10、耐刷洗色牢度：变色≥3 级 11、耐光色牢度：≥5 级；12、耐热压色牢度：干压变色≥4 级，潮压沾色≥3-4 级；13、耐皂洗色牢度：变色≥4 级，沾色 3-4 级；14、耐摩擦色牢度：干摩≥3-4 级，湿摩≥3 级。						
13	执勤腰带	润杰	面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合公安部《辅警服装 冬作训服（GA XXXX—XXXX）技术标准》（试用稿） 面料需满足以下技术参数，需提交面料检测报告： ★1、面料：棉涤纬弹加厚斜纹布，藏蓝色，棉 58%，聚酯纤维 42% ★2、单位面积质量：240±10g/m² ★3、甲醛：≤75mg/kg 4、PH 值：4.0~8.5 ★5、断裂强力：经向 ≥750N，纬向≥650N ★6、撕破强力：经向 ≥20N，纬向≥40N ★7、水洗尺寸变化率：经向 -2.0%~+1.0%，纬向 -2.0%~+1.0% 8、总折痕回复角：≥200 度 9、起毛起球：≥4 级 10、定力伸长率：纬向≥10% 11、定力弹性回复率：纬向≥85% 12、耐刷洗色牢度：变色≥3 级 ★13、耐光色牢度：≥5 级 14、耐热压色牢度：干压变色≥4 级，潮压沾色≥3-4 级 15、耐皂洗色牢度：变色≥4 级，沾色 3-4 级 ★16、耐摩擦色牢度：干摩≥3-4 级，湿摩≥3 级 ★17、内胆：超细纤维絮片，白色，温区大身、袖子、领面 120g/m²。 ▲提供原材料检测报告（检测报告里检测参数应包含标“★”项且满足标准要求）。 ▲提供成衣检测报告。 ▲投标时提供承诺函（承诺	广东东莞	我公司承诺：交货期为合同签订后 55 天（日历天）	条	375	24.48	9180.00



			函格式自拟，承诺内容为中标后按要求送检，并出具带有CMA或CNAS标志的检测报告，检测报告检测结果满足技术参数要求，且送检费用由中标人承担。）						
14	内腰带	润杰	面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合公安部《辅警帽 布面作训帽（GA XXXX—XXXX）技术标准》（试用稿） 1、面料：聚酯仿毛哔叽，规格：异型聚酯纤维 56%，聚酯纤维 44%（含导电纤维），颜色：藏蓝色，单位面积质量:260g/m²。 2、帽檐为黑色，改性聚丙烯，厚 1.8-2.0mm，帽墙里、顶里、帽檐里为 3D 经编网眼布，100%涤纶，颜色藏蓝色。 3、帽围采用黑色 PCM 调节扣，帽围调节带为涤纶松紧带，黑色，宽 1.8cm。 4、布织帽徽。	广东东莞	我公司承诺：交货期为合同签订后 55 天（日历天）	条	805	27.20	21896.00
15	卷檐帽	英迈杰	面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合公安部《辅警鞋 作训鞋（GA XXXX—XXXX）技术标准》（试用稿） 1、作训鞋网眼布作训鞋，男女结构样式相同，采用胶粘工艺成型，为运动系带式，颜色为黑色。鞋底前端采用另加车线作法。 2、鞋底为橡胶外底、EVA 中底+勾心胶粘复合。鞋帮为复合帆布，褐色面布涤 60/维 20/棉 20,30s/3、2/2 方平+深灰 389dtex 涤丝皱组织里布，鞋帮三维立体网眼布。内垫为麻涤混纺蜂巢布+高弹聚氨酯发泡复合热压而成，厚度为前 5mm,后 7mm。中底布为涤纶纤维双线缝无纺布复合 2mm 高弹聚氨酯发泡。 3、鞋面合成革，超细纤维合革。 4、鞋带为黑色涤纶长丝材料，两端为葫芦状，扯断力大于或者等于 600N，抗松脱性能大于或者等于 12N。 5、整体感官端正，对称，平	江苏扬州	我公司承诺：交货期为合同签订后 55 天（日历天）	顶	15	34.34	515.10



			整，平稳；色泽一致，符合标样；清洁，无刺激性气味；子口整齐严实，无开胶现象；内底、内垫平顺。 6、缝制线道符合要求，规整流畅，同双鞋相同部位色泽一致；帮面的内侧与后部不允许有裂浆、裂面。						
16	女单皮鞋	好人	面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合公安部《辅警服饰 执勤腰带（GA XXXX—XXXX）技术标准》（试用稿） 1、执勤腰带带体为高弹力机织带，结构由钎扣、带体、带箍组成。钎扣由插扣头、插扣座组成。插扣座正面有按键，浮雕图案标识为警徽，警徽图案应符合 GA 244 的规定，下方侧面有保险开关，底面由插扣座底板通过螺钉结合固定。 2、高强弹力机织带为 390 D 涤纶长丝 经线：1800 根，纬线：4 根橡胶筋 37R×200 根，宽 40 mm，厚 3.5 mm。 3、带体与钎扣结合力≥170N，带体伸长比 1：1.02～1：1.05，钎扣耐盐雾 48 h 表面无腐蚀，带体耐光色牢度≥5 级。	江苏盐城	我公司承诺：交货期为合同签订后 55 天（日历天）	双	15	180.2	2703.00
17	领带	润杰	面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合公安部《辅警服饰 内腰带（GA XXXX—XXXX）技术标准》（试用稿） 1、内腰带由钎扣与双层粘合单线缝制的双面贴膜皮革带体组合而成。通过钎扣上磁性调节压舌与带体上的带齿，调节腰带位置。带体沿边单线缝制，无接线。针距密度（9~11）/30 mm，缝线距边（1.5~2）mm。 2、内腰带钎扣正面徽标图案为公安标准样式，颜色为亚光银白色。钎扣徽标图案应清晰、饱满。	广东东莞	我公司承诺：交货期为合同签订后 55 天（日历天）	条	15	10.54	158.10
18	内衬衣	国安	面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合公安部《辅警服装 女常服（GA XXXX—XXXX）技术标准》（试用	江苏盐城	我公司承诺：交货期为合同签订后 55 天	件	30	42.84	1285.20



			稿) 面料需满足以下技术参数，需提交面料检测报告： 1、面料：涤粘仿毛哔叽，藏蓝色，涤纶 80，粘胶纤维 20 2、单位面积质量：230 ± 10g/m² 3、甲醛：≤75mg/kg 4、PH 值：4.0~8.5 5、断裂强力：经向≥900N，纬向≥700N 6、水洗尺寸变化率：经向-1.5%~+1.0% ， 纬 向 -1.5%~+1.0% 7、干热尺寸变化率：经向-1.5%~+1.0% ， 纬 向 -1.5%~+1.0% 8、总折痕回复角：≥230 度 9、起毛起球：≥4 级 10、摩擦电荷面密度：洗涤 10 次后≤4.0 μC/m² 11、耐光色牢度：≥5 级 12、耐摩擦色牢度：干摩≥3-4 级，湿摩≥2-3 级 13、耐汗渍色牢度：变色≥4-5 级，沾色≥4 级， 14、耐热压色牢度：干压变色≥4-5 级，潮压沾色≥4 级 15、耐皂洗色牢度：变色≥4 级，沾色 3-4 级.	(日历天)					
19	春秋常服（女）	国安	面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合公安部《辅警帽 卷檐帽（GA XXXX—XXXX）技术标准》（试用稿） 1、蓝色卷檐帽面面料：涤粘仿毛哔叽涤纶 80%，粘胶 20%。 2、卷檐衬布为涤纶粘合衬，支撑衬为涤纶牵伸丝网眼布。 3、帽卷檐面、里后缝对正。沿外口衬边扎线，卷檐面里。吃度一致，反转后边吐齐。 4、粘合衬粘合位置准确，粘衬平服，无起泡，无渗胶，不起皱。	江苏盐城	我公司承诺：交货期为合同签订后 55 天（日历天）	套	15	175.44	2631.60



20	夏作训服	国安	面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合公安部《辅警鞋 女单鞋（GA XXXX—XXXX）技术标准》（试用稿） 1、黑色全粒面黄牛帮面革，厚度 1.2mm~1.5mm。 2、浅黄色鞋里革厚度 0.5mm~0.7mm。 3、后跟里绒面向外，浅黄色超细纤维透气革，厚度 0.5mm~0.7mm，耐磨性能：500 次无破损。 4、整体感官端正，对称，平整，平稳；色泽一致，符合标样；清洁，无刺激性气味；子口整齐严实，无开胶现象；内底、内垫平顺。 5、缝制线道符合要求，规整流畅，同双鞋相同部位色泽一致；帮面的内侧与后部不允许有裂浆、裂面。	江苏盐城	我公司承诺：交货期为合同签订后 55 天（日历天）	套	400	175.44	70176.00
21	春秋作训服	国安	面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合公安部《辅警服饰 领带（GA XXXX—XXXX）技术标准》（试用稿） 1、领带为一拉得式结构，通过拉链调节颈带大小，通过拉链头自锁；颈带后端有保险扣。在领带正面下端居中，机织提花辅警徽标图案。 2、领带颜色为藏蓝色；机织提花辅警徽标图案颜色为浅于领带面料颜色的蓝色。 3、规格尺寸应与身高对应。	江苏盐城	我公司承诺：交货期为合同签订后 55 天（日历天）	套	400	195.16	78064.00
22	冬作训服	国安	面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合公安部《辅警服装 内穿衬衣（GA XXXX—XXXX）技术标准》（试用稿） 1、面料：棉涤斜纹布，浅蓝色，60%棉，40%涤纶，密度：经向 630±15（根/10cm），纬向 355±15（根/10cm） 2、单位面积质量：130±10g/m² 3、甲醛：≤75mg/kg 4、PH 值：4.0~8.5 5、断裂强力：经向≥650N，纬向≥350N 6、撕破强力：经向≥20N，	江苏盐城	我公司承诺：交货期为合同签订后 55 天（日历天）	套	200	260.44	52088.00



			纬向 $\geq 15N$ 7、水洗尺寸变化率：经向-1.5%~+1.0% ， 纬 向 -1.5%~+1.0% 8、干热尺寸变化率：经向-1.5%~+1.0% ， 纬 向 -1.5%~+1.0% 9、起毛起球： ≥ 4 级 10、总折痕回复角： ≥ 200 度 11、洗后外观平整度：洗涤 5 次后 ≥ 3 级 12、耐光色牢度： ≥ 5 级 13、耐皂洗色牢度：变色 ≥ 4 级，沾色 ≥ 4 级 14、耐摩擦色牢度：干摩 ≥ 4 级，湿摩 ≥ 4 级 15、耐汗渍色牢度：变色 ≥ 4 级，沾色 ≥ 4 级 16、耐热压色牢度：干压变色 ≥ 4 级，潮压沾色 ≥ 4 级						
投标总报价（人民币： 915728.80 元）									
本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 <u>100%</u> 。									

- 备注：
1. 报价采用总承包方式，“综合单价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、培训费、税金、国内运输保险费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用。
 2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
 3. 本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到 80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

