政府采购货物买卖合同

项目名称：南通市田家炳初级中学新建食堂风雨操场综合楼食堂厨具（含桌凳）设备和安装采购项目（二次）

项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2026-0096

甲　　方：南通市田家炳初级中学

乙　　方：南通宏新厨具有限公司

签订时间：2026 年 9 月 29 日

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：南通市田家炳初级中学（采购人）

乙方（全称）：南通宏新厨具有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）项目名称：南通市田家炳初级中学新建食堂风雨操场综合楼食堂厨具（含桌凳）设备和安装采购项目（二次）

（2）项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2026-0096

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：食堂厨具（含桌凳）设备一套

详见附件“具体采购清单及技术要求”。

2. 合同金额

（1）合同金额小写：2023368.6 元

大写：贰佰零贰万叁仟叁佰陆拾捌元陆角元

3. 交付要求

(1) 供货周期：签订合同后 25 天内完成供货安装调试，并通过采购人验收。

(2) 交货地点：南通市田家炳初级中学南园校区（南园路 21 号），具体按采购人指定地点送货、安装。

4. 甲方的权利和义务

(1) 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

(2) 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

(3) 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

(4) 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

(5) 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

(6) 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

（1） 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

（2） 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

（3）乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

（4）国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

（1）甲乙双方应当按照约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

（2）甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

（1）本合同涉及商品包装、快递包装的，除另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵约定的指定现场。

（2） 除另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

（3）货物保险要求按规定执行。

（4） 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

（5）乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

（6） 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在政府采购合同条款规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

（1） 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

（2） 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

（3）如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

（1） 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

（1） 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

（1）货物到场、安装调试完毕，并经甲方验收合格后收到乙方出具的正规发票 10 个工作日内付至货款的 100%。

（2）因乙方发票错误、迟延等问题而导致甲方无法付款的，甲方不承担责任。

13. 履约保证金

（1）本项目履约保证金为项目成交价的 10%，中标人应在中标通知书发出之日起至合同签订

前，以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。中标人凭中标通知书与采购人签订合同。因中标人原因超期未签订合同的，视为自动放弃成交资格。

（2）中标人全部履行合同义务，经采购人验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；

（3）发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a. 签订合同后，中标人不履行合同义务的，采购人有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任。

b. 中标人在履约过程中发生违约行为，给采购人造成损失的，采购人有权在中标人缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购人经济损失，不足的部分中标人另外补齐。

c. 因乙方违约应向甲方支付违约金或承担损失超过履约保函额度，或者提供履约保函的担保人未在30日内完成相关款项支付的，乙方负有先行垫付义务，且甲方保留扣除乙方合同款、向乙方追偿不予支付超过保修额度以外的款项的权利。

14. 售后服务

（1）乙方负责标的物的现场安装调试，将采购物品按甲方要求摆放到位。

（2）乙方免费提供标的物组装和一般维修所必需的工具；

（3）乙方在合同规定的期限内对所提供的标的物实行现场维护，随时处理存在的故障，如现场不能维修解决的故障问题，须提供故障不能排除时的解决方案。

（4）乙方接到甲方通知后1小时内响应，2小时内上门服务，24小时内解决好问题。

（5）本项目厨房设备质保五年，食堂桌椅整体质保五年，乙方承诺质保期满后提供终身维修服务，保证零配件供应，维修费用按照材料成本收取。

（6）乙方应对采购人技术人员进行维护、维修、培训，确保使用者了解维护方法和进行简单的维修操作。

（7）乙方提供现场技术培训，保证甲方使用人员能够正常操作产品的各种功能。

15. 违约责任

（1）质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

（2） 迟延交货的违约责任

a. 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

b. 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

（3）迟延支付的违约责任

a. 甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担每日 0.05%的逾期付款利息。

16. 合同变更、中止与终止

（1）合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款 10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

（2）合同的中止

a. 合同履行过程中因乙方就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

b. 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

c. 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

d. 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

（3）合同的终止

a. 合同因有效期限届满而终止；

b. 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

c. 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

（1）乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

（2）乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

（1）不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

（2）任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

（3）遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

（1）因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

（2）选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

（3）如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

（1）本合同应当按照规定执行政府采购政策。

（2）本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

（3）对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

（1）本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

（2）本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

（1）本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

（2）一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

（3）本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

（4）通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 组成本合同的文件

下列文件是组成本合同不可分割的部分：1. 南通市田家炳初级中学新建食堂风雨操场综合楼食堂厨具（含桌凳）设备和安装采购项目（二次）（项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2026-0096)招标文件；2. 乙方提交的价格响应文件（含技术响应文件）、资格审查文件；3. 乙方所作的相关书面澄清；4. 中标通知书；5. 甲乙双方商定的其他必要文件。

24. 合同份数

本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份，均具有同等法律效力。

甲方（采购人）：南通市田家炳初级中学
单位名称（公章或合同章）

法定代表人
或其委托代理人（签章）：

乙方（供应商）：南通宏新厨具有限公司
单位名称（公章或合同章）

法定代表人
或其委托代理人（签章）：

开户名称：南通宏新厨具有限公司

开户银行：交通银行南通城北支行

银行账号：326008614018010015106

附件：南通市田家炳初级中学新建食堂风雨操场综合楼食堂厨具（含桌凳）设备和安装采购项目（二次）中标报价清单：

①食堂功能区域设备采购清单及技术参数

序号	名称	规格尺寸	技术参数	数量	单位	单价	总价	品牌
1	六门更衣柜	900*400*1800 HX-GYG6	1.采用厚度0.6mm的优质冷轧钢板经精裁、冲压、折弯、碰焊而成； 2.表面经酸洗、磷化、除油除锈、高温静电粉末喷塑。 3.每个门均带独立锁、带挂衣杆。	10	台	980	9800	宏新
2	单星盆水池	600*500*800 HX-DXPSC	1.主材SUS304不锈钢制作，台面采用不小于1.2mm厚不锈钢板制作；星盆斗采用不小于1.2mm厚不锈钢板制作，星盆斗底部增加38*25*1.0mm的加强筋。 2.立柱采用38*38*1.0mm方通，配可调式子弹脚； 3.采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。 4.带不锈钢落水口和不锈钢垃圾网。	2	台	650	1300	宏新
3	右单星杀鱼台	1500*800*800 HX-SYT	1.主材SUS304不锈钢制作，台面采用不小于1.2mm厚不锈钢板制作；星盆斗采用不小于1.2mm厚不锈钢板制作，星盆斗底部增加38*25*1.0mm的加强筋。 2.立柱采用38*38*1.0mm方通，配可调式子弹脚； 3.采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。 4.带不锈钢落水口和不锈钢垃圾网，带溢水口。	2	台	1580	3160	宏新

4	大单星盆水池	1000*800*800 HX-DDXPSC	1.主材 SUS304 不锈钢制作，台面采用不小于 1.2mm 厚不锈钢板制作；星盆斗采用不小于 1.2mm 厚不锈钢板制作，星盆斗底部增加 38*25*1.0mm 的加强筋。 2.立柱采用 38*38*1.0mm 方通，配可调式子弹脚； 3.采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。 4.带不锈钢落水口和不锈钢垃圾网，带溢水口。	9	台	850	7650	宏新
5	单星盆水池	800*800*800 HX-DXPSC	1.主材 SUS304 不锈钢制作，台面采用不小于 1.2mm 厚不锈钢板制作；星盆斗采用不小于 1.2mm 厚不锈钢板制作，星盆斗底部增加 38*25*1.0mm 的加强筋。 2.立柱采用 38*38*1.0mm 方通，配可调式子弹脚； 3.采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。 4.带不锈钢落水口和不锈钢垃圾网。	4	台	750	3000	宏新
6	单星盆水池	700*800*800 HX-DXPSC	1.主材 SUS304 不锈钢制作，台面采用不小于 1.2mm 厚不锈钢板制作；星盆斗采用不小于 1.2mm 厚不锈钢板制作，星盆斗底部增加 38*25*1.0mm 的加强筋。 2.立柱采用 38*38*1.0mm 方通，配可调式子弹脚； 3.采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。 4.带不锈钢落水口和不锈钢垃圾网。	4	台	720	2880	宏新

7	单星盆水池	800*700*800 HX-DXPSC	1.主材 SUS304 不锈钢制作，台面采用不小于 1.2mm 厚不锈钢板制作；星盆斗采用不小于 1.2mm 厚不锈钢板制作，星盆斗底部增加 38*25*1.0mm 的加强筋。 2.立柱采用 38*38*1.0mm 方通，配可调式子弹脚； 3.采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。 4.带不锈钢落水口和不锈钢垃圾网。	3	台	720	2160	宏新
8	大单星盆水池	1000*700*800 HX-DDXPSC	1.主材 SUS304 不锈钢制作，台面采用不小于 1.2mm 厚不锈钢板制作；星盆斗采用不小于 1.2mm 厚不锈钢板制作，星盆斗底部增加 38*25*1.0mm 的加强筋。 2.立柱采用 38*38*1.0mm 方通，配可调式子弹脚； 3.采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。 4.带不锈钢落水口和不锈钢垃圾网。	6	台	820	4920	宏新
9	大单星盆水池	1200*800*800 HX-DDXPSC	1.主材 SUS304 不锈钢制作，台面采用不小于 1.2mm 厚不锈钢板制作；星盆斗采用不小于 1.2mm 厚不锈钢板制作，星盆斗底部增加 38*25*1.0mm 的加强筋。 2.立柱采用 38*38*1.0mm 方通，配可调式子弹脚； 3.采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。 4.带不锈钢落水口和不锈钢垃圾网。	1	台	950	950	宏新

10	单星盆水池柜	700*600*800 HX-SCG	.主材 SUS304 不锈钢制作，台面采用不小于 1.2mm 厚不锈钢板制作；星盆斗采用不小于 1.2mm 厚不锈钢板制作，星盆斗底部增加 38*25*1.0mm 的加强筋。 2.立柱采用 38*38*1.0mm 方通，配可调式子弹脚； 3.采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。 4.带不锈钢落水口和不锈钢垃圾网。	3	台	1300	3900	宏新
11	单星盆水池	600*600*800 HX-DXPSC	1.主材 SUS304 不锈钢制作，台面采用不小于 1.2mm 厚不锈钢板制作；星盆斗采用不小于 1.2mm 厚不锈钢板制作，星盆斗底部增加 38*25*1.0mm 的加强筋。 2、立柱采用 38*38*1.0mm 方通，配可调式子弹脚； 3、采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。 4、带不锈钢落水口和不锈钢垃圾网。	3	台	680	2040	宏新
12	大单星盆水池	900*1200*800 HX-DDXPSC	1.主材 SUS304 不锈钢制作，台面采用不小于 1.2mm 厚不锈钢板制作；星盆斗采用不小于 1.2mm 厚不锈钢板制作，星盆斗底部增加 38*25*1.0mm 的加强筋。 2、立柱采用 38*38*1.0mm 方通，配可调式子弹脚； 3、采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。 4、带不锈钢落水口和不锈钢垃圾网。	1	台	1050	1050	宏新

13	大单星盆水池	1000*700*800 HX-DDXPSC	1.主材 SUS304 不锈钢制作，台面采用不小于 1.2mm 厚不锈钢板制作；星盆斗采用不小于 1.2mm 厚不锈钢板制作，星盆斗底部增加 38*25*1.0mm 的加强筋。 2、立柱采用 38*38*1.0mm 方通，配可调式子弹脚； 3、采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。 4、带不锈钢落水口和不锈钢垃圾网。	7	台	820	5740	宏新
14	单星盆水池柜	700*700*800 HX-SCG	1.主材 SUS304 不锈钢制作，台面采用不小于 1.2mm 厚不锈钢板制作；星盆斗采用不小于 1.2mm 厚不锈钢板制作，星盆斗底部增加 38*25*1.0mm 的加强筋。 2、立柱采用 38*38*1.0mm 方通，配可调式子弹脚； 3、采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。 4、带不锈钢落水口和不锈钢垃圾网。	1	台	1350	1350	宏新
15	单星盆水池柜	700*500*800 HX-SCG	1.主材 SUS304 不锈钢制作，台面采用不小于 1.2mm 厚不锈钢板制作；星盆斗采用不小于 1.2mm 厚不锈钢板制作，星盆斗底部增加 38*25*1.0mm 的加强筋。 2、立柱采用 38*38*1.0mm 方通，配可调式子弹脚； 3、采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。 4、带不锈钢落水口和不锈钢垃圾网。	2	台	1300	2600	宏新

16	星盆水池	1100*800*800 HX-XPSC	1.主材 SUS304 不锈钢制作，台面采用不小于 1.2mm 厚不锈钢板制作；星盆斗采用不小于 1.2mm 厚不锈钢板制作，星盆斗底部增加 38*25*1.0mm 的加强筋。 2、立柱采用 38*38*1.0mm 方通，配可调式子弹脚； 3、采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。 4、带不锈钢落水口和不锈钢垃圾网，带溢水口。	3	台	820	2460	宏新
17	拖把池	1500*700*800 HX-TBC	1.主材 SUS304 不锈钢制作，台面采用不小于 1.2mm 厚不锈钢板制作；星盆斗采用不小于 1.2mm 厚不锈钢板制作。 2、立柱采用 38*38*1.0mm 方通，配可调式子弹脚； 3、采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。 4、带不锈钢落水口和不锈钢垃圾网。	1	台	1350	1350	宏新
18	拖把池	1200*700*800 HX-TBC	1.主材 SUS304 不锈钢制作，台面采用不小于 1.2mm 厚不锈钢板制作；星盆斗采用不小于 1.2mm 厚不锈钢板制作。 2、立柱采用 38*38*1.0mm 方通，配可调式子弹脚； 3、采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。 4、带不锈钢落水口和不锈钢垃圾网。	1	台	1200	1200	宏新
19	双层平板工作台	1800*800*800 HX-SCGZT	1.台面板采用 SUS304，不小于 1.2mm 不锈钢板，配不小于 1.2mm 做加力筋； 2.层板采用国产 SUS304，不小于 1.2mm 不锈钢板； 3.台脚采用 48mmX1.2mm 不锈钢方管，配可调性不锈钢子弹脚； 4.面板下面加装防水不小于	32	台	1180	37760	宏新

			18mm 木工板。 5.采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。					
20	双层平板工作台带靠背	600*800*800 HX-PBGZTDKB	1.台面板采用 SUS304，不小于 1.2mm 不锈钢板，配不小于 1.2mm 做加力筋； 2.层板采用国产 SUS304，不小于 1.2mm 不锈钢板； 3.台脚采用 48mmX1.2mm 不锈钢方管，配可调性不锈钢子弹脚； 4.面板下面加装防水不小于 18mm 木工板。 5.采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。	1	台	750	750	宏新
21	双层平板工作台带靠背	1800*800*800 HX-PBGZTDKB	1.台面板采用 SUS304，不小于 1.2mm 不锈钢板，配不小于 1.2mm 做加力筋； 2.层板采用国产 SUS304，不小于 1.2mm 不锈钢板； 3.台脚采用 48mmX1.2mm 不锈钢方管，配可调性不锈钢子弹脚； 4.面板下面加装防水不小于 18mm 木工板。 5.采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。	4	台	1280	5120	宏新
22	双层平板工作台带靠背	1500*700*800 HX-PBGZTDKB	1.台面板采用 SUS304，不小于 1.2mm 不锈钢板，配不小于 1.2mm 做加力筋； 2.层板采用国产 SUS304，不小于 1.2mm 不锈钢板； 3.台脚采用 48mmX1.2mm 不锈钢方管，配可调性不锈钢子弹脚； 4.面板下面加装防水不小于 18mm 木工板。 5.采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。	2	台	1080	2160	宏新

23	活动双层平板工作台	1800*800*800 HX-SCGZT	1.台面板采用 SUS304，不小于 1.2mm 不锈钢板，配不小于 1.2mm 做加力筋； 2.层板采用国产 SUS304，不小于 1.2mm 不锈钢板； 3.台脚采用 48mmX1.2mm 不锈钢方管，配可调性不锈钢子弹脚； 4.面板下面加装防水不小于 18mm 木工板。 5.采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。	12	台	1380	16560	宏新
24	双层平板工作台	1400*600*800 HX-SCGZT	1.台面板采用 SUS304，不小于 1.2mm 不锈钢板，配不小于 1.2mm 做加力筋； 2.层板采用国产 SUS304，不小于 1.2mm 不锈钢板； 3.台脚采用 48mmX1.2mm 不锈钢方管，配可调性不锈钢子弹脚； 4.面板下面加装防水不小于 18mm 木工板。 5.采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。	8	台	1020	8160	宏新
25	双层推车	1000*600*850 HX-SCTC	1.台面板采用 SUS304，不小于 1.2mm 不锈钢板，配不小于 1.2mm 做加力筋； 2.层板采用国产 SUS304，不小于 1.2mm 不锈钢板； 3.台脚采用 48mmX1.2mm 不锈钢方管，配可调性不锈钢子弹脚； 4.面板下面加装防水不小于 18mm 木工板。 5.采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。 6. 带 4 个 5 寸橡胶静音重型推车轮，其中两个带刹车的万向轮。	16	辆	700	11200	宏新
26	双层保温桶	10L AT-BWT	304 不锈钢双层保温桶，10L，内径 23.5cm,外径 28.5cm,内高 19cm，外高 27cm。（尺寸误差	110	个	100	11000	安泰

			±3%内）					
27	三层冲孔货架	1200*500*1550 HX-CKHJ	1.框架采用SUS304不锈钢制作，平板厚度不小于1.2mm； 2、立柱采用48mm，≥1.2mm厚不锈钢方管； 条板采用≥1.2mm厚板。 3、采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。 4、配备不锈钢可调节子弹脚。	6	台	1350	8100	宏新
28	三层平板货架	1200*500*1550 HX-PBHJ3	1.框架采用SUS304不锈钢制作，平板厚度不小于1.2mm； 2、立柱采用48mm，≥1.2mm厚不锈钢方管； 条板采用≥1.2mm厚板。 3、采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。 4、配备不锈钢可调节子弹脚。	10	台	980	9800	宏新
29	四层平板货架	1500*500*1550 HX-PBHJ4	框架采用SUS304不锈钢制作，平板厚度不小于1.2mm；立柱采用φ48mm，1.2mm厚不锈钢圆管；条板采用1.2mm厚板。采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。配不锈钢可调节子弹脚。	8	台	1280	10240	宏新
30	米面架	1000*500*200 HX-MMJ	1.框架采用304不锈钢制作，厚度不小于1.0mm厚；横柱用50×25×0.8mm厚不锈钢；脚管立柱采用50×50×1.0mm厚不锈钢；横柱共计10根，配置塑胶脚垫。2.采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。	4	台	550	2200	宏新
31	感应水龙头（政府强制采购产品）	冷热混水型 EF-9801	1.外形尺寸：190*320(mm)±5% 2.工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者110V 50/60Hz; 3.工作水压：0.1-0.6MPa可接冷热混水，出水温度可调； 4.开孔径：32mm； 5.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 6. 接水口口径为1/2"外螺纹； ★所投水龙头须提供有效期内	2	套	550	1100	谷德朗

			的中国节水产品认证证书，水效等级≥二级，投标时附证书复印件并加盖投标人公章。					
32	水龙头（政府强制采购产品）	冷热混水型 XP-55102	1.座台式安装，单孔单温； 2.低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹 ★所投水龙头须提供有效期内的中国节水产品认证证书，水效等级≥二级，投标时附证书复印件并加盖投标人公章。	50	套	270	13500	谷德朗
33	高压冲洗洗地枪	10M XDF-5510	1.耐压 2mpa 爆破测试，0.1mpa 测试每分钟出水 4.5L，碳钢静电喷涂圆形敞开式，10M 黑色钢丝液压管。 2、SUS304#旋转便捷拆卸更换接头，水枪可 360 度旋转，前把手控制出水，按压渐变出水形状，含调温止回阀。	6	台	1850	11100	谷德朗
34	塑料平板推车	900*600*800 HX-PBTC	材料采用 SUS304 不锈钢板制作，支撑板不小于 1.0mm 厚；主管采用φ38，不小于 1.0mm 厚不锈钢结构管焊接处打磨光滑，美观，无明显焊缝焊斑。配承重型不锈钢科顺脚轮四个（两定向两万向），连优质轴承，推杆底部圆管斜撑加固，车架防撞保护。承重能力要求不小于 250KG。	15	台	550	8250	宏新
35	双孔收餐柜车	1200*700*1000 HX-SCGC	1.采用 SUS304 不锈钢板材不小于 1.0mm 制作。 2.采用三面围板，车子正面做对开门。采用 SUS304 不锈钢板材不小于 1.0mm 制作。不含推车不含垃圾桶。采用 4 个静音橡胶轮，其中 2 个万向轮。 3.采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。	16	台	2300	36800	宏新

36	收碗推车	900*600*850 HX-SWTC	1.台面板采用 SUS304，不小于 1.0mm 不锈钢板，配不小于 1.0mm 做加力筋； 2.层板采用国产 SUS304，不小于 1.0mm 不锈钢板； 3.台脚采用 38mmX1.0mm 不锈钢方管，配可调性不锈钢子弹脚； 4.面板下面加装防水不小于 18mm 木工板。 5.采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。	8	辆	650	5200	宏新
37	保温汤桶车	60 升 HX-TTC	1.采用主材 SUS304 不锈钢制作，厚度不小于 1.0mm，双层不锈钢，中间增加保温板； 2.设置不锈钢推拉手，下配两定两动静音轮； 3.采用静音橡胶轮，其中 2 个万向轮。功率：220V，功率：不小于 3kW。 4.配备相应保温桶，保温桶可单独取清洗	15	台	2300	34500	宏新
38	保温送餐车	1200*600*1450 HX-SCC	1.柜体采用 SUS304 不锈钢不小于 1.0mm 制作。 2.可放置 120 个不锈钢餐盘。根据餐盘尺寸定制送餐车大小。 3.功率：220V/4kW. 4.电热管加热和热风循环两种加热模式。	26	台	6200	161200	宏新
39	灭蝇灯	≥20W JDC-60	1.电压：220V，功率：≥20W 2.灯管：≥2*10W 紫外线灯管 3.覆盖面积 40m2—50m2	8	台	80	640	君诚达
40	风幕机◆需提供 CCC 认证证书	1800*160*200 XLSFMJ-H300	1.贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙，隔开室内外空气的同时，更可将灰尘，飞虫等阻挡于室外。电机功率≥250W，风速≥9m/s，风量≥4600m³/h，电压/频率为 220V/50Hz，噪声≤55dB。 2.遮断效果佳，风路升级体现高风速，低噪音运转。	2	台	850	1700	芯蓝仕

41	风幕机◆需提供CCC认证证书	1500*160*200 XLSFMJ-H200	1.贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙，隔开室内外空气的同时，更可将灰尘，飞虫等阻挡于室外。电机功率≥220W，风速≥9m/s，风量≥4600m³/h，电压/频率为220V/50Hz，噪声≤55dB。2.遮断效果佳，风路升级体现高风速，低噪音运转。	1	台	750	750	芯蓝仕
42	风幕机◆需提供CCC认证证书	1200*160*200 XLSFMJ-P200	1.贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙，隔开室内外空气的同时，更可将灰尘，飞虫等阻挡于室外。电机功率≥180W，风速≥9m/s，风量≥4600m³/h，电压/频率为220V/50Hz，噪声≤55dB。2.遮断效果佳，风路升级体现高风速，低噪音运转。	2	台	650	1300	芯蓝仕
43	土豆脱皮机	485*680*805 TP30	1.电功率：≥1500W 380V/ 50Hz 产量： ≥260kg/小时 定时器： 0~5 分钟。 2.风冷马达可以长时间连续使用； 3.自动土豆卸料系统；四脚带轮可移动，带密闭的卸料口；接触食品的零部件严格采用符合食品安全卫生标准的材料制作。	1	台	4300	4300	恒悦
44	刀具砧板消毒柜	1200*660*1800 YTP1000-M1A	1.材质：内外胆采用SUS304不锈钢板≥1.0mm厚制作，一次密度保温发泡层，门带锁。带可视玻璃。 2.功能：对刀具粘板功能性设备，360度循环高温消毒，内置紫外线消毒灯和石英高温消毒灯管，配备自动控温和时间调节器。防水等级：≥IPX4. 3.功率：≥2350W，电压：220V。 4.消毒效果：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌杀灭率达99%。消杀时间：每次至少60分钟。	1	台	3200	3200	美时

45	燃气大锅灶（1000大锅）◆需提供CCC认证证书	1200*1350*800+450 SDGT35-ZBLD110	1. 灶面板 SUS304，厚度：≥1.2mm，前脸面板、后背板 SUS201，厚度：≥1.2mm，侧面板、后封板 SUS201 厚度：≥1.0mm，架子 30 方管 SUS201，厚度≥1.2mm，灶腿 50 方管 SUS201，厚度≥1.2mm，标配调节脚。 2.一体高铝耐火炉膛，特殊工艺处理，经久耐用。 3.通过微电脑控制燃气阀的进气量和风机转速，使小火到大火的全过程燃气量和进风量始终处于最佳比例，火焰温度可达1300，提升工作效率。 4.空气和燃气始终处于最佳比例，燃烧充分，燃气利用率高，节能燃气费用 30%以上。 5.无级调节火力，操作更简便。 6.符合 GB30720-2025 能效等级为一级。 ▲热效率＞65%，提供带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件，加盖投标人公章。 ▲设备有自动燃烧器控制系统，提供产品功能说明书或满足此项功能的承诺函（格式自拟）。	11	台	8000	88000	博立
46	燃气炒灶◆需提供CCC认证证书	1000*1200*800+450 SZCT35-ZBLGD11	1. 灶面板 SUS304，厚度：≥1.2mm，前脸面板、后背板 SUS201，厚度：≥1.2mm，侧面板、后封板 SUS201 厚度：≥1.0mm，架子 30 方管 SUS201，厚度≥1.2mm，灶腿 50 方管 SUS201，厚度≥1.2mm，标配调节脚。 2. 一体高温钢精铸炉膛，特殊工艺处理，经久耐用。 3. 一体成型不锈钢炉头，无螺丝固定，堵塞时无需工具，手动即可轻松取下清洗。 4. 通过微电脑控制燃气阀的进气量和风机转速，使小火到大火的全过程燃。 5. 空气和燃气始终处于最佳比	2	台	6500	13000	博立

			例，燃烧充分，燃气利用率高，节能燃气费用30%以上。 6.符合GB30720-2025能效等级为一级。					
47	燃气大锅灶（800大锅）◆需提供CCC认证证书	1000*1200*800+450 SDGT35-ZBLD181	1.灶面板SUS304，厚度：≥1.2mm，前脸面板、后背板SUS201，厚度：≥1.2mm，侧面板、后封板SUS201厚度：≥1.0mm，架子30方管SUS201，厚度≥1.2mm，灶腿50方管SUS201，厚度≥1.2mm，标配调节脚。 2.一体高铝耐火炉膛，特殊工艺处理，经久耐用。 3.通过微电脑控制燃气阀的进气量和风机转速，使小火到大火的全过程燃气量和进风量始终处于最佳比例，火焰温度可达1300，提升工作效率。 4.空气和燃气始终处于最佳比例，燃烧充分，燃气利用率高，节能燃气费用30%以上。 5.自动检测火焰，遇到意外熄火时会自动关闭电磁阀并报警。 6.无级调节火力，操作更简便。 7.符合GB30720-2025能效等级为一级。	1	台	7000	7000	博立
48	厨房灭火系统	双瓶组 CMJS27-2-CX	主机箱采用SUS304-1.0mm不锈钢板材，灭火系统连接管采用SUS304-0.8mm不锈钢管，喷嘴采用360度无死角转动喷嘴： 1.所投产品具备：（1）功能：需与消防水（或者自来水）管路相连，设备具有自动启动，应急启动模式，（2）系统装置组成：控制箱、管路、喷嘴探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头。释放机构、驱动瓶、水流控制阀、单向阀、减压阀。 2.灭火装置配置远程控制模块，能同时兼容消控中心信号反馈、切断燃气电磁阀、关闭排风风机等功能； 3.氮气瓶充装压力：10MPa ；药	1	台	9000	9000	芯统创

			剂喷洒时间：≥26 秒，。食用油专用灭火剂应为绿色环保型灭火药剂，无色、无味、灭火效率快且不复燃。 ▲4. 厨房灭火系统须具有有效消防产品认证证书，提供证书扫描件加盖投标人公章。					
49	炉拼台	400*1200*800+450 HX-LPT	1.优质 SUS304 不锈钢磨砂板，面板 1.0mm.侧板 1.0mm；置高 450mm 不锈钢后挡炉背板； 2.横通采用¢25*1.0mm 不锈钢管连接，立管采用¢38*1.0mm 不锈钢管连可调节高度子弹脚。	1	台	820	820	宏新
50	灶封板	17200*2100 HX-ZFB	1.采用 SUS304 不锈钢管不小于 1.0mm 制作。	80.22	m^2	330	26472.6	宏新
51	电磁摇摆汤炉	200L OYD-GC200-25K WXT	1.≥25kW/380v，容量：≥200L。 2.可倾斜式设计，0~90 度汤锅可倾斜角度 ，便于食物的投入或取出。 3.环流立体加热，双向滚动沸腾，使食材充分受热，有效提高加热效率。 4.无死角球底设计，清洗更方便。 5.材质：SUS304 不锈钢加厚机身，耐腐蚀，经久耐用。 6.水龙头：配备 SUS304 不锈钢摇摆水龙头，可以 180 度旋转，安全防漏。	4	台	12300	49200	金立

52	电蒸箱	1100*750*1700 ZGJL-24-J	规格：24盘　功率380V 24kW；主材SUS304不锈钢板材制作，隔条50%防脱落，包括内部全不锈钢加强。保证长期使用结构安全可靠，无腐蚀现象。优质不锈钢材质加长双u型优质发热管，电线符合国家标准，配有接地标准。自动进水功能。浮球优质不锈钢材质。蒸饭时箱内承受650帕微压状态，自动泄压，水的蒸发量每小时10公斤，既安全节能。食物口感更佳。柜体采用高密度保温材料，使用过程中外壳表面温度在50摄氏度以内，不烫手。微电脑控制，带除垢功能，保温性能优良，安全节能。隔条50%防脱落，定时定温，缺水保护，过热保护，门打开防倾倒，水箱为整体一次成型。	3	台	4600	13800	聚历
53	蒸饭盘	400*600 JL-ZFP	采用SUS304不锈钢，尺寸：≥400*600*4.8，卷边不割手。	72	个	30	2160	聚历
54	智能留样柜◆需提供CCC认证证书	600*800*1970 VF5-600H	1.制冷方式：风冷，温度：2℃~8℃，门数：单门，有效留样空间：≥6层，额定电压及频率：220V~50HZ，额定功率≤400W； 2.箱体内外均采用食品级不锈钢，箱体整体发泡，中梁配加热丝，采用双层电加热防雾玻璃门，可拆卸门封条，自动回归门设计；品牌压缩机，纯铜蒸发器，在最高42℃的极端环境温度下也能正常制冷； 3.配置离子食物保鲜系统，通过释放活氧抑制细菌生长，通过释放负离子延缓食物氧化，延长食物保鲜时间；	2	台	3980	7960	冰厨

55	四门冷冻高身柜	1200*750*1900 RF4	1.容量：≥925L 2.功率：220V/≥428W 3.箱内温度：F-12~-18℃ 4.采用内外201，门铰链SUS304不锈钢产品 5.采用国内一线品牌压缩机，温控均为一线品牌温控，温度更精确，箱内拼接采用倒圆弧设计，干净清爽更易清洁。 6.橡胶轮带刹车，可换不锈钢调节脚。 7.带温度显示屏。	4	台	4750	19000	美厨
56	定制高温智控热风循环消毒房	4800*3800*2400 RTP30000-A	1.总功率：380V/≥40kW 2.门洞尺寸≥840*2000mm的门2套，含SUS304五金挂件，含真空玻璃可视窗。 3.保温房板：采用100mm厚耐高温B1级阻燃岩棉保温板。 4.库房材料：双门采用磨砂SUS304不锈钢板，0.8MM厚。 5.地面：采用3mm压花防滑铝板，与外地面平行 6.消毒温度：30-130℃可调，可定时。定温。自带记忆功能。 7.内照明：嵌入式LED灯（防水、防爆、防高温）； 8.安全装置：电控采用微电脑智能保护，拥有：超温保护、漏电保护及有障碍无法启动装置，内设自助应急开门装置确保任何情况下人员及设备的安全，使用警示报警闪灯提示故障，采用⌀25mm不锈钢管防碰撞护栏。 9.控制系统：采用智能控制系统，触屏操作更简单直观，拥有：实时温度显示、消毒时间倒计时显示、故障代码显示、一键式启动功能等可省去需要专人操作的麻烦。 10.强制循环系统：6组耐高温高湿强制循环风机，6套4kW的SUS304发热组件。 11.消毒原理：利用强制空间热能循环产生无死角流动的130℃热	18.3	平方	3800	69540	美时

			风对消毒物品表面及缝隙穿透杀灭残留细菌、病毒。消毒效果：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌杀灭率达 99%。消杀时间：每次至少 60 分钟。 12.食堂消毒房可对餐具、厨具、食品容器进行高温/专业消杀，彻底杀灭细菌、病毒、大肠杆菌等有害微生物；有效去除油污残留、异味，杜绝碗筷交叉污染；抑制霉菌滋生，防止餐具发霉变质；从源头把控食堂食品安全，预防肠道传染病，保障就餐人员饮食卫生与健康。 13.消毒房： 防鼠：门窗、缝隙封堵严实，防止老鼠进入污染餐具和消毒区域；防蝇：配备纱门纱窗、风幕等，阻挡苍蝇蚊虫飞入；防尘：密闭保洁，防止外界灰尘、杂物落入已消毒餐具，保持洁净无菌。					
57	四门保洁柜	1200*500*1800 HX-BJG	1.主材采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚度不小于 1.0mm，下层、侧板厚度不小于 1.0mm，并用不小于 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 2.脚管采用Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管，配置不锈钢可调子弹脚。 3.采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。	5	台	2200	11000	宏新
58	五格保温售饭工作台	1800*700*800 HX-WGBWSF	1.电压：220v、功率：3kW。 2.规格：智能恒温，可定时定温，高效加热管，快速升温，经久耐用，搭配探针实时掌控温度。铜质阀门下水，安全不漏水。 3.柜体采用 SUS304 不锈钢不小于 1.2mm 制作。 4.保温池底部增加 38*25*1.0mm 的加强筋。	16	台	2400	38400	宏新

59	1/1 份数盘带盖	530*330*150 AT-FSP1	SUS304 不锈钢不小于 1.0mm 制作，与五格保温售饭工作台配套。	80	个	70	5600	安泰
60	1/1 份数盘不带盖	530*330*150 AT-FSP2	SUS304 不锈钢不小于 1.0mm 制作，与五格保温售饭工作台配套。	80	个	50	4000	安泰
61	干手器◆需提供 CCC 认证证书	156*176*207 MD-6666	1.结构与材质：外壳须为一体成型设计。 2.干手性能： 采用双面出风模式。干手时间应不大于 7 秒（在标准测试条件下）。须内置空气压缩箱体以提升风速，实现风干与沥干同步进行。 3.核心部件： 电机额定功率为 2000W，须具备启动性能好、运行噪声低的特点。采用全金属涡轮增压风扇，并带降噪圆弧结构以控制运行噪声。 4.感应技术： 采用以波长为主要感应距离的近红外感应技术。 配备高灵敏度的信号收发送感光元件，实现智能、快速、可靠的自动感应启停。	2	台	500	1000	莫顿
62	全自动长龙式洗碗机（含全自动分配器）	3500*820*1550 GC-3550	1.最大洗涤速度（履带速度）：≥1.5 米/分钟（4500 碟/小时，8 寸碟计算）； 2.机器总功率：≤50kW； 3.功能区块：入口区机器入口长度≥900mm，机器入口宽度≥612mm；机器入口高度≥440mm；入口区配置风罩，减少废热气对人的侵袭及向外溢出；进口端侧护板可拆卸，易于清洁，不留卫生死角，符合 HACCP 要求，入口配备感应传感器，自动检测餐具，操作更加方便。 4.功能区块：主洗区清洗泵功率≥1.5kW，水缸容量≥82L，清洗温度：55~60℃，加热功率≤18kW，清洗臂抽屉式安装，清洁时装卸更加便捷，降低操作人员操作的复杂程度，洗臂材料：必须是不锈钢金属材料，耐油碱腐蚀；耐高温、不易变形、不易老化。	1	台	46000	46000	格蓝科思

			洗臂数量≥上 4 根/组，下 4 根/组。 5.功能区块：双喷淋区，喷淋臂：含预喷淋臂，其材料必须是不锈钢金属材料，耐油碱腐蚀；耐高温、不易变形、不易老化。 喷淋温度≥82℃（当进水温度为 10℃时实测） 耗水量≤350L 喷淋温度≥82℃ 加热功率≤30kW；双道喷淋节能系统，预喷淋流量更大，清洁效果更佳，在降低水消耗量的同时，有效提升喷淋效果； 6.功能区块：出口区机器出口长度≥1200mm，机器出口工作面高度≤860mm 功能部分：出口区四周围边可拆，易于清洁，不留卫生死角，符合 HACCP 要求；洗臂、喷淋臂材料：必须是不锈钢金属材料，耐油碱腐蚀；耐高温、不易变形、不易老化。 7.传送系统：采用高强度工程塑料；整机防水，密封：清洗、喷淋模块保证完全密封，防水性更好，同时防止老鼠对线路的破坏，降低维修费用；机身 SUS304 不锈钢 8.控制系统：自动启动、延时，简化操作，操作人员只需简单培训便可上岗操作，手动+自动切换，机器控制出现故障可通过手动挡位继续运行，保证机器的稳定性；电子温度显示，清晰、直观，观察方便*升温箱分级加热控制，双温度探头监测减小温度波动，达到最佳喷淋效果。 ▲有商用洗碗机洗净性能认证证书。提供认证证书扫描件，并提供证书信息在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询有效的截图，均加盖投标人公章。					

63	洗碗机机用液	洗涤剂 20L/桶、催干剂 20L/桶 SQ-JYY	洗碗机专用洗涤剂：本品全新配方呈碱性，含水处理剂和污垢控制剂，浓缩型清洁剂，去污力，去除食物残渣，污渍及油脂。规格：每桶 20L。 外观：红色或无色透明液体 总活性物含量≥10%。pH 值（1%水溶性）：≥12. 活碱：10.5±5. 漂洗性：易清洗。溶解性：全溶。相对密度：1.23±0.005. 保质期：2 年 容量：20L。 洗碗机专用催干剂：由表面活性剂复配而成，浓缩高效，提高洗碗机工作效率，通过降低水的表面张力，使喷淋后的餐具形成无水渍，催干、消毒一次完成。催干剂必须与洗涤剂配合使用。规格：每桶 20L。外观：清澈的蓝色液体。总活性物含量≥12%，pH 值：3~7. 溶解性：全溶。相对密度：1.0575±0.005 。容量：20L。 1 桶洗碗机专用洗涤剂和 1 桶洗碗机专用催干剂为 1 组，为全自动长龙式洗碗机（含全自动分配器）耗材。	10	组	300	3000	巧森
64	双门立式消毒柜	1310*620*1930 RTP720-A	1.外形尺寸：≥1310*620*1930mm， 2.功率 ≥2.4kW/220V，消毒容积≥720L； 3.采用优质不锈钢制作，整体发泡； 4.机械式旋钮控制系统，操作方便，带温控和定时功能，温度范围 30~125°，时间范围 0~90min； 5.消毒效率高，灭菌力强，符合二星级消毒柜要求； 6.对大肠杆菌的杀灭对数值＞3.00，对脊髓灰质炎病毒I型疫苗株的灭活对数值＞4.00。	7	台	3980	27860	美时

65	单通工作台	1800*800*800 HX-DTGZT	1.台面板采用 SUS304，不小于 1.0mm 不锈钢板，配不小于 1.0mm 做加力筋； 2.层板采用国产 SUS304，不小于 1.0mm 不锈钢板； 3.台脚采用Φ38mmX1.0mm 不锈钢圆管，配可调性不锈钢子弹脚； 4 面板下面加装防水不小于 18mm 木工板。 5.采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。	3	台	2300	6900	宏新
66	六门双温冰箱	1800*750*1950 BRF6	1.容量：≥1453L 2.功率：220V/≥398W 3.箱内温度：+8~-18℃ 4.采用内外 201，门铰链 304 不锈钢产品 5.采用国内一线品牌压缩机，采用一线品牌温控，温度更精确，箱内拼接采用倒圆弧设计，干净清爽更易清洁。 6.橡胶轮带刹车，可换不锈钢调节脚。 7.带温度显示屏。	1	台	6500	6500	美厨
67	双头煮面炉	1300*790*800 50#	容量：≥70L*2 ；功率：≥9kW；电压：380V；内/外直径：≥45/51CM； 桶深：≥43CM；接线标准：100A；煮面炉柜身采用 201 不锈钢≥1.0mm 厚柜体，内胆采用 SUS304 不锈钢 1.5mm 厚。	1	台	3850	3850	华都
68	数显温控 J40 系列包体长方形液压餐炉	550*430*210 PA10240BW	数显温控，220V，≥300W，容量 9L，材质：SUS304 不锈钢内胆	8	台	1000	8000	帕启
69	电饼铛	620*655*700 YCD45A	不锈钢机身 1.0mm 厚，装备恒温装置，工作温度：50℃-300℃，大面积封闭加热，机械控温，快速升温，温度误差小，节能环保，降低能耗，电饼铛内胆采用铝合金制作，升温快，加热均匀，不黏附，容易脱模，油烟少，电功率：5KW380V/220V 直径：50CM	1	台	1800	1800	新奥

70	暖汤煲	13L PA10325	尺寸： ≥38*38*41CM，容量：≥13L，≥300W，外层三层隔热，外壳内胆：纯铝速热，可拆SUS304不锈钢内胆，0~80℃五段控温系统。	2	台	570	1140	帕启
71	勾柄厨具/汤勺	150ML PA19543	SUS304不锈钢≥150ML，尺寸：柄长≥30cm.	2	个	26	52	帕启
72	精抛食品夹单齿	24cm PA21163-1	单齿加厚SUS304不锈钢制作。尺寸：≥24cm	8	个	15	120	帕启
73	餐夹搁盘	15*28.5cm PA21236	SUS304不锈钢制作。	8	个	20	160	帕启
74	五格餐盘带盖	290*230*40 AT-WGCP	食品级SUS304不锈钢≥1.0mm厚，盖子SUS304不锈钢。	2400	个	20	48000	安泰
75	双层不锈钢小碗	直径11.5cm AT-XW	内外SUS304不锈钢制作。	2400	个	9	21600	安泰
76	不锈钢小勺	18.5cm AT-XS	SUS304不锈钢制作。	2400	个	3	7200	安泰
77	不锈钢盆	直径 80cm、AT-P	SUS304不锈钢制作。	50	个	100	5000	安泰
78	平板塑料垫板	1500*1400*14、1513	采用PP材质，静载4000KG，动载1200KG，耐高温135℃，耐低温-40℃，九个脚+4根钢（外边脚各1根钢，中间2根钢）	40	个	380	15200	沃德百惠
79	（一楼主厨间）机械静电光解复合式集烟罩（油烟净化一体设备）	17200*1500*780 XCM-J 型	1.本体采用优质不锈钢201板材，厚度≥1.0mm，净化率≥85%。设备集烟罩、抽排系统、风幕系统、净化系统为一体的油烟净化设备。 2.设备通道式设计，方便拼接安装。单台设备独立控制，自带动力，整机额定功率1.9-2.4kW。 3.设备自带风幕风帘系统，有效防止油烟逃逸，提高油烟捕获效率。 4.高清液晶显示屏，触摸按键。实时工作温度显示;自带缺相检测，可调节过载保护； AC~220V风机自动识别兼容，无需手动。 5.烹饪时所产生的油烟气体，随风机产生的气流，进入高速旋转的网盘，被网盘屏蔽拦截，并在其离心作用下分离； 6.后经多层铝波纹丝网过滤并均分散流；再经过高低压电场使油烟颗粒荷电分离并吸附于电极	25.8	平方	3300	85140	鑫创美

			上； 7.最后采用 UV-C 光解净化工艺，对油烟颗粒物、蒸气和气味进行氧化反应。废油回收率高，管道风机不积油，大大降低了风管内因大颗粒废油堆积而引起的火灾隐患。 8.节能环保，油烟排放符合国家排放标准。					
80	一楼蒸煮间集气罩	10500*1300*500*2 HX-ZZJJQZ	1.采用 SUS304 板不锈钢制作，烟罩板材厚度不小于 1.0MM，滤/油板 0.8MM； 2.主体方形立体设计，加强筋及支架厚度不小于 1.0MM；	27.3	平方	930	25389	宏新
81	一楼洗碗机集气罩	4000*1000*500 HX-XWJJQZ	1.采用 SUS304 板不锈钢制作，烟罩板材厚度不小于 1.0MM，滤油板 0.8MM；2.主体方形立体设计，加强筋及支架厚度不小于 1.0MM；	4	平方	1200	4800	宏新
82	二楼洗碗机集气罩	4000*1000*500 HX-XWJJQZ	1.采用 SUS304 板不锈钢制作，烟罩板材厚度不小于 1.0MM，滤油板 0.8MM；2.主体方形立体设计，加强筋及支架厚度不小于 1.0MM；	4	平方	1200	4800	宏新
83	二楼早餐间集气罩	1500*1000*500 HX-ZCJJQZ	1.采用 SUS304 板不锈钢制作，烟罩板材厚度不小于 1.0MM，滤油板 0.8MM；2.主体方形立体设计，加强筋及支架厚度不小于 1.0MM；	1.5	平方	1200	1800	德粤
84	5#轴流风机	210*225 DYF 型	1.铜芯，全国联保，220V/0.55kW。2.全压：140Pa，风量：1500m³/h.转速：2500r/mmin.	2	台	550	1100	德粤
85	低噪音厢式风机	4kW DYF 型	1. 外壳采用不小于 1.0mm 双面烤漆钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当加固以避免在正常运作时产生振动； 2.轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承； 3.电机：纯铜芯国标电机。 4.叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度不小于 1.0mm 镀锌钢板制作，耐腐蚀性好，风机设有检修门，方便日后	4	台	3500	14000	德粤
86	低噪音厢式风机（新风风机）	5.5kW DYF 型		1	台	4000	4000	德粤
87	低噪音厢式风机	22kW DYF 型		1	台	10200	10200	德粤
88	低噪音厢式风机	18kW DYF 型		1	台	8500	8500	德粤

			维护； 5.底部自带槽钢支架，便于安装。					
89	新风管道	400*400 HX-XFGD	采用不锈钢不小于 1.0mm 板制作	150	平方	220	33000	宏新
90	排烟管道	600*800 HX-XFGD	采用不锈钢不小于 1.0mm 板制作	130	平方	220	28600	宏新
91	弯头	/HX-WT	采用不锈钢不小于 1.0mm 板制作	3	个	500	1500	宏新
92	辅材	/FC	含减震器、软连接、风机支架等。	2	套	2000	4000	宏新
93	百叶窗	/HX-BYC	采用 SUS304 不锈钢不小于 1.0 厚制作。	4	个	180	720	宏新
94	风机启动箱	/DYK 户内型	1.采用彩钢板制作，带锁。 2.含风机缺项保护。 3.内部电子元器件安装及项目接线端整齐。 4.设置开、关键，控制风机。	7	台	700	4900	德粤
95	电子落地秤	400*500*770 TCS-150	交直流两用，可充电，采用 LED 数码显示，带计价功能；量程：≥150kg，采用智能高清显示器，计价可累计 99 次金额，带有去皮功能。不锈钢防水大按键，采用食品级不锈钢制作。充满电可持续使用 1 个月。	1	台	380	380	唐衡
96	送餐保温箱（含 2 个 1/2 盆）	28~32L WDBH-BWX	28~32L 升保温箱空箱+2 个 1/2 盆为 1 件。保温箱空箱为 PP 材质，内胆 2 个 1/2 盆为 304 不锈钢制作并带不锈钢盖。（外观颜色：红色、蓝色、绿色各 35 件）	105	件	340	35700	沃德百惠
97	挂衣钩	410*45*50 HX-GYG	304 不锈钢制作，每根至少 5 个挂钩。	8	根	120	960	宏新


②厨房工具采购清单及技术参数

序号	名称	尺寸	技术参数	数量	单位			
1	密胺面碗	φ200*80 DM-MAMW	采用密胺制作，规格：φ200*80	200	个	20	4000	德美

2	不锈钢留样盒	120*120*45 AT-LYH	采用 SUS304 不锈钢制作。规格：120*120*45	40	个	13	520	安泰
3	切菜刀	1 号刀 p01	采用 SUS304 不锈钢制作	20	个	70	1400	十八子
4	斩骨刀	常规 S218	采用 SUS304 不锈钢制作	5	个	120	600	十八子
5	削皮刀	常规 AT-XPD	采用 SUS304 不锈钢制作	5	个	15	75	安泰
6	聚酯切菜板	500*350*25/白色 10 块，绿色 10 块，红色 5 块，蓝色 5 块 HJ-QCB	无毒无味、轻便耐用、耐腐蚀、易清洁、韧性强等因素；	30	个	80	2400	恒基
7	聚酯切肉、砍骨板	φ450*40 HJ-KGB	无毒无味、轻便耐用、耐腐蚀、易清洁、韧性强等因素；厚度：4.0cm。规格：φ450*40	5	个	120	600	安泰
8	铲刀	大号 AT-CD	采用不锈钢制作。大号	6	个	35	210	安泰
9	铲刀	中号 AT-CD	采用不锈钢制作。中号	6	个	30	180	安泰
10	打菜勺	3 两 AT-DCS	采用不锈钢制作。3 两	20	个	17	340	安泰
11	打菜勺	6 两 AT-DCS	采用不锈钢制作。6 两	10	个	23	230	安泰
12	打汤勺	8 两 AT-DTS	采用不锈钢制作。8 两	10	个	25	250	安泰
13	不锈钢笊篱	φ300 AT-ZL	采用不锈钢制作。φ300	6	个	30	180	安泰
14	塑料菜筐	640*440*350 中号（绿筐 20 个、红筐 10 个、篮筐 10 个） WDBH-SLCK	采用人体无害的工程塑料一次性注塑成型。640*440*350 中号（绿筐 20 个、红筐 10 个、篮筐 10 个）采用食品级材质，中标后，供货前，提供检测报告，否则拒收。	40	个	58	2320	沃德百惠
15	塑料垃圾桶	中号 YJ-SLLJT	外形美观，采用优质工程材料制作，经久耐用。带轮。	20	个	200	4000	羽佳

16	厨余垃圾桶	国标、YJ-CYLJT	120 升	30	个	120	3600	羽佳
17	不锈钢脸盆	φ800 AT-LP80	采用 SUS304 不锈钢制作，厚度：0.6mm。φ800	8	个	100	800	安泰
18	不锈钢脸盆	φ600 AT-LP60	采用 SUS304 不锈钢制作，厚度：0.6mm。φ600	8	个	80	640	安泰
19	不锈钢脸盆	φ400 AT-LP40	采用 SUS304 不锈钢制作，厚度：0.6mm。φ400	8	个	70	560	安泰
20	刀叉框	500*500*50 WDBH-DCK	采用优质 PP 材料制作。规格：500*500*50	10	个	70	700	沃德百惠
21	不锈钢方盘	600*400*40 AT-FP	采用不锈钢制作，厚度：0.8mm。规格：600*400*40 带 304 钢印。	50	只	35	1750	安泰
22	广式水勺	4 斤 AT-GSSS	采用 304 不锈钢制作。4 斤	5	把	28	140	安泰
23	长柄水勺	160 AT-CBSC	采用 304 不锈钢制作。160	5	把	20	100	安泰
24	炒勺	12 两 AT-CS	采用 304 不锈钢制作。12 两	5	把	23	115	安泰
25	漏勺	300 AT-LS	采用 304 不锈钢制作。300	5	把	28	140	安泰
26	宽边油隔	10 寸 AT-KBYG	采用 304 不锈钢制作。10 寸	2	个	15	30	安泰
27	饭勺	常规、AT-FS	采用 304 不锈钢制作。常规	8	把	10	80	安泰
28	洗米箩	20KG、AT-XML	采用 304 不锈钢制作。20KG	6	只	75	450	安泰
29	荷花夹	9 寸、AT-HHJ	采用 304 不锈钢制作。9 寸	10	只	12	120	安泰
30	铲刀头连木柄	18#、AT-CDT	采用 304 不锈钢制作。18#	2	把	90	180	安泰
31	刨刀	小号、AT-PD	刀片：采用 304 不锈钢制作；手柄：采用工程塑料制作。小号	2	把	15	30	安泰
32	鱼鳞刨	3 寸、AT-YLP	采用 304 不锈钢制作。3 寸	2	只	15	30	安泰
33	肉锤	大号、AT-RC	采用 304 不锈钢制作。大号	2	只	70	140	安泰

34	水果刀	10 寸、AT-SGD	采用 304 不锈钢制作。10 寸	3	只	25	75	安泰
35	打蛋器	12 寸、AT-DDQ	采用 304 不锈钢制作。12 寸	2	个	10	20	安泰
36	油石	10 寸、AT-YS	形状：长方形；材质：采用金刚砂制作。10 寸	2	只	10	20	安泰
37	耐高温手套	大号、AT-ST	材料：防火布、优质隔热棉。大号	4	副	25	100	安泰
38	拖把	60cm、YJ-TB	长条棉布拖	6	个	15	90	羽佳
39	防水手套	加长、YJ-FSST	加长防水	10	双	12	120	羽佳
40	防水围裙	加长、YJ-FSWQ	防水	10	件	15	150	羽佳
41	地刷	1.2m、YJ-DS	20CM	6	把	15	90	羽佳
42	毛巾	国标、YJ-MJ		50	块	3	150	羽佳
43	水鞋	国标、YJ-SX	38/39/40/41/42 各 2 双	10	双	25	250	安泰
44	马斗	国标、AT-MD	304 不锈钢材质	30	个	7	210	安泰
45	油缸	国标、AT-YG	304 不锈钢材质	20	个	25	500	安泰
46	调料缸	国标、AT-TLG	304 不锈钢材质	20	个	12	240	安泰
47	小勺	国标、AT-XS	304 不锈钢材质	20	把	3	60	安泰
48	密格平框	50*50cm、DM-MGPK	密胺材质	10	个	70	700	德美
49	杯框	50*50cm、DM-BK	密胺材质	10	个	70	700	德美
50	磨刀石	国标、AT-MDS	80 木	2	个	10	20	安泰
51	不锈钢保温桶	40CM、AT-BWT40	40CM	5	个	150	750	安泰
52	不锈钢保温桶	50CM、AT-BWT50	50CM	5	个	170	850	安泰
53	筷子消毒机	285*335*240 YQ0080	臭氧消毒，自动出筷	8	台	380	3040	YEOCARE
③食堂桌椅采购清单及技术参数								
序号	名称	规格型号	技术参数	数量	单位			

1	翻转式四人连座折叠座椅	1200*1400*762 HJ-ZDZY	1.桌面采用抗倍特板制作，桌面尺寸：1200mm*600mm*12mm，桌面高762mm，颜色荷花白，面板四周采用CNC修边，四周倒角，圆润光滑不得有任何毛边。 2.主框架采用SUS304材质50mm*50mm*1.5mm方管，中间连接采用SUS304材质50mm*50mm*1.5mm方管，托架采用SUS304材质25mm*50mm*1.5mm方管，翻转椅架采用SUS304材质直径38mm厚度3.0mm圆管。 3.坐垫采用PP材质，直径300mm，坐垫高450mm，颜色为草绿色、棕色、蓝色等颜色，坐垫颜色由学校确定后制作。 4.桌角轮子采用四个移动刹车静音车轮。 5.桌面背面有十字加强筋，加强筋与主骨架焊接牢固，无变形、无脱焊。 6.所有金属连接点均为满焊，翻转机构转轴、螺丝等配件材质均匀。 7.目测检查所有部件无锈蚀、无毛刺，无裂纹、无气泡、无明显色差，所有紧固件无松动，徒手触摸座椅所有边角、焊接点、螺丝孔位及翻转机构活动部位，无刮手感觉。 8.翻转顺畅、静置稳固、承重不变形；座椅置于水平地面，四脚（或底座）同时着地，无晃动。 9.尺寸误差在±3%之内，参考图片如下： 	624	张	1100	686400	华杰
总计							2023368.6	