

三河镇政府专职消防队车辆及设备器材采购项目

更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：JSZC-320813-ZQHJ-G2026-0031

原公告的采购项目名称：三河镇政府专职消防队车辆及设备器材采购项目

首次公告日期：2026-08-12

二、更正信息

更正事项：招标文件

更正内容：

	更正内容		更正前招标文件	更正后招标文件
1	商务部分		商务要求中★4、凡是国家强制 3C 认证目录中的产品，中标单位领取成交通知书 5 个工作日内须将 3C 证书原件送采购人核实，否则取消中标（成交）资格并承担相关法律责任、赔偿各方相关经济损失。（提供承诺书，并加盖投标人公章）	★4、凡是国家强制 3C 认证目录中的产品，中标单位领取成交通知书 5 个工作日内须将 3C 证书原件或全国认证认可信息公共服务平台网站截图送采购人核实，否则取消中标（成交）资格并承担相关法律责任、赔偿各方相关经济损失。（提供承诺书，并加盖投标人公章）
2	核心产品		采购包 1 核心产品为水罐消防车	20 米举高喷射消防车
3	参数部分（采购包一）	水罐消防车技术参数	▲5、 外形尺寸（长×宽×高）：≤7100×2300×3100mm。（提供具有 CMA、CNAS 标识的第三方检测机构出具的检测	▲5、 外形尺寸（长×宽×高）：≤7100×2400×3100mm。（提供具有 CMA、CNAS 标识的第三方检测机构出具的检测报



			报告扫描件)	告扫描件)
			2、引水时间: ≤35s。	2、引水时间: ≤60s。
			▲5、车辆涂装: 车厢表面喷涂原装进口消防红色漆, 要求附着力等级 0 级, 抗石击能力≤0.5 级, 中性烟雾测试中起泡等级 0 级、生锈等级 Ri0 级, (提供具有 CMA、CNAS 标识的第三方检测机构出具的附着力试验、抗石击试验以及中性盐雾试验检测报告扫描件)	5、车辆涂装: 车厢表面喷涂消防专用红色漆
			▲6、车顶: 采用防滑铝板, 防滑等级: R10, (提供具有 CMA、CNAS 标识的第三方检测机构出具的防滑等级检测报告扫描件)	▲6、车顶: 采用防滑铝板。(提供具有 CMA、CNAS 标识的第三方检测机构出具的防滑等级检测报告扫描件)
		20 米 举高 喷射 消防 车技 术参 数	▲6、底盘最大扭矩功率比: ≥6.5N.m/KW (提供具有 CMA、CNAS 标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件)	▲6、发动机最大扭矩与额定功率之比 ≥ 6.5 N·m/kW, 比值按发动机最大扭矩÷发动机额定功率计算; (提供具有 CMA、CNAS 标识的第三方检测机构出具的最大扭矩原始检测报告扫描件)。
			11、燃油系统: 320L 铝	11、燃油系统: ≥300L

			合金燃油箱;燃油过滤器配油水分离器油箱盖可锁	铝合金燃油箱;燃油过滤器配油水分离器油箱盖可锁。
			▲2、驾乘室准乘人数: ≥8人(提供具有CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的整车定型试验报告扫描件)	▲2、驾乘室准乘人数: ≥6人(提供具有CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的整车定型试验报告扫描件)
			▲3、最大工作幅度: ≥16m(提供具有CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的整车定型试验报告扫描件)	▲3、最大工作幅度: ≥15m(提供具有CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的整车定型试验报告扫描件)
			▲5、臂架展开时间: ≤27s(含90°回转) (提供具有CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的整车定型试验报告扫描件)	▲5、臂架展开时间: ≤40s(含90°回转) (提供具有CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的整车定型试验报告扫描件)
			7、臂架操作方式:有线遥控、无线遥控,(遥控距离:有线遥控≥50m、无线遥控≥150m)车辆尾部转台处操作面板近控,手动多路阀操作。	7、车身尾部转台处或泵室配置操作面板+远程操作。
			8、臂架变幅角度:下臂0—145°,上臂与下臂0°—145°	8、臂架变幅角度:下臂≥0—120°,上臂与下臂≥0°—120°
			▲2、最大展开跨距(横跨×纵跨):	▲2、最大展开跨距(横跨×纵跨):

			≤2.2m×5.7m（提供具有 CMA、CNAS 标识的第三方检测机构出具的整车定型试验报告扫描件）	≤2.3m×5.7m（提供具有 CMA、CNAS 标识的第三方检测机构出具的整车定型试验报告扫描件）
			▲4、支腿全展及调平时间：≤17s（提供具有 CMA、CNAS 标识的第三方检测机构出具的整车定型试验报告扫描件）	▲4、支腿全展及调平时间：≤20s（提供具有 CMA、CNAS 标识的第三方检测机构出具的整车定型试验报告扫描件）
			▲3、摆动角度：回转角水平活动范围高于-90°~+90°，俯仰角活动范围高于-60°~+70（提供具有 CMA、CNAS 标识的第三方检测机构出具的整车定型试验报告扫描件）	3、摆动角度：回转角水平活动范围高于-45°~+45°，俯仰角活动范围高于-60°~+35（提供具有 CMA、CNAS 标识的第三方检测机构出具的整车定型试验报告扫描件）
			3、操作面板：车身尾部泵室配置水路集成操作面板+臂架转台配置臂架集成操作面板。	3、操作面板：车身尾部泵室配置操作面板+远程操作
			7、壳体材质：铸造铝合金	7、壳体材质：铸铁或铝合金
4	灭 火 救 援 设 备 器 材 一 批 清 单	5G 单兵	▲9、在开机状态下，6min 内更换电池设备原工作状态不变，且数据不丢失；	▲9、在开机状态下，一定时间内更换电池设备原工作状态不变，且数据不丢失；
		5G 球机	▲2、产品应具备双电源接口，1 报警输入和 1	▲2、产品应具备电源接口、SD 卡存储、双扬声

	及 技 术 参 数 要 求 (采 购 包 二)		报警输出接口, 双 SD 卡, 4G+5G 卡位, 双扬声器、具备 debug 接口及复位按钮;	器;
			▲3、应支持近距离红外补光, 远距离激光补光, 可看清距样机 100m 处人体轮廓, 补光角度: 激光: $\leq 15^{\circ}$, 红外: $\leq 60^{\circ}$	▲3、应支持红外补光, 补光距离 $\geq 100\text{m}$, 可看清 100m 处人体轮廓
	无人 机		5、GNSS 系统: 支持 GPS、GLONASS、GALILEO 三种导航系统, 支持 RTK 高精度定位, 并且在关闭 RTK 的情况下至少支持三模搜星	5、GNSS 系统: 支持导航系统, 支持 RTK 高精度定位, 并且在关闭 RTK 的情况下至少支持三模搜星。
			7、飞行速度: 最大上升速度 $\geq 6\text{ m/s}$, 最大下降速度 $\geq 5\text{ m/s}$, 最大倾斜下降速度 $\geq 7\text{ m/s}$, 最大水平飞行速度 $\geq 23\text{ m/s}$ 。	7、飞行速度: 最大上升速度 $\geq 6\text{ m/s}$, 最大下降速度 $\geq 4\text{ m/s}$, 最大倾斜下降速度 $\geq 7\text{ m/s}$, 最大水平飞行速度 $\geq 20\text{ m/s}$ 。
			8、最大飞行海拔高度: $\geq 7000\text{m}$, 最大可承受风速: 6 级风。	8、最大飞行海拔高度: $\geq 5000\text{m}$, 最大可承受风速: $\geq 12\text{ m}$ 。
			9、最大飞行时间: ≥ 40 分钟。13、最大信号有效距离 (无干扰、无遮挡) : $\geq 15\text{km}$ 。	9、最大飞行时间: ≥ 35 分钟。10、最大信号有效距离 (无干扰、无遮挡) : $\geq 8\text{km}$ 。删除原 10、11、12 条

		冲锋舟	▲9、配置要求：加厚铝合金底板 1 套、耐腐铝合金艇桨 2 支、铝合金座板 2 块、维修工具 1 套、艇包 1 个、充气泵 1 个。	9、配置要求：加厚铝合金底板 1 套、耐腐铝合金艇桨 2 支、铝合金座板 2 块、维修工具 1 套、艇包 1 个、充气泵 1 个。
--	--	-----	--	---

开标时间调整为 2026 年 9 月 17 日 09:00（北京时间）

更正日期：2026-09-01

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：淮安市洪泽区三河镇人民政府

地 址：淮安市洪泽区三河镇大治路 40 号

联系人：汤永生

联系方式：13655156189

2. 采购代理机构信息

名 称：中企华建友工程管理有限公司

地 址：淮安市清江浦区人民南路 2 号

联系人：胡志伟

联系方式：0517-83964466

