

分包三：室内帐篷技术参数

室内专用帐篷为有顶有底长方体方舱样式，要求为多功能便携式可快速打开和收纳的帐篷。帐篷的框架包括前、后、左、右四根支撑骨架，骨架由弹性扁钢丝制成，呈框型。帐篷本体在骨架支撑后呈方舱状。

帐篷舱体正面开设有 U 型双层门帘，内层为网纱，外层为篷体布。门帘顶部一侧固定在帐篷舱体上，内层网纱和外层篷布的其余三侧均可通过 U 型拉链实现帐篷的闭合。门帘左右两侧各设有一个放置标签信息的透明袋（A4 纸大小）。

与门帘相对的舱体后面开设一个矩形透气纱窗，纱窗外侧网纱的四周固定在篷体上，内侧为遮光布，遮光布顶部一侧固定在帐篷舱体上，其余三侧通过拉链实现闭合。纱窗离地 75 厘米，居中放置。

帐篷舱体顶部为可开合的顶棚，顶棚的一侧固定在帐篷舱体的篷布上，其余三侧通过拉链实现顶棚布的闭合。帐篷顶棚的固定侧以及门帘和遮光布固定侧设有橄榄扣，当顶棚或者门帘和遮光布打开卷起时起到固定作用。

帐篷舱体外部框架处和底部四角缝有拉绳袂，舱体内部左侧顶部框架处居中缝有挂钩 1 个，同时配有 8 根地钉和 4 根防风绳。

每个帐篷配有防潮垫一张，规格 200*200cm。厚度≥3mm, 材质为双面铝膜，中间填充 EPE 珍珠棉，四周织带包边，透明 PVC 袋包装。

帐篷各部位成品尺寸、允许偏差按表 1 规定（单位为毫米）。

表 1 成品尺寸及允许偏差：

部位（件）名称	成品尺寸	极限偏差
篷体长度	2100	-30
篷体宽度	2100	-30
篷体高度	1800	-30
门帘高度	1380	±20
门帘宽度	1350	±20
顶棚长度	1900	-20
顶棚宽度	1900	-20
纱窗高度	700	-20
纱窗宽度	1200	-20

材料工艺要求及用途按表 2 规定。

表 2 材料工艺要求及用途

主（辅）料件	工艺要求	用途
篷体面料	190T/68D 蓝色涤丝纺 面料内侧涂银，外侧涂层防	帐篷四周篷体、纱窗遮光布，和篷底

	水处理，带阻燃工艺	
顶棚面料	190T/68D 白色涤丝纺	顶棚遮挡，保护隐私 不需要遮光涂层，保证舱内敞亮度
支架穿管面料	150D 黑色牛津布	用于弹性支架穿管
网纱	白色 B3 帐纱	防蚊虫，透气
支撑骨架	70#高碳钢弹性扁钢丝 规格：2mm*9mm	支撑帐篷成方舱体
拉链	8 号尼龙拉链	用于门帘和顶棚的开合
PVC 标签袋	t0.18mm	国旗插袋、标签插袋
两通连接件	金属材质，适配支撑骨架	支撑骨架首尾连接呈框型。
防潮垫	双面铝膜，四周包边	铺于帐篷底部隔热，防潮、保温

内在质量执行标准：

1、篷体和网纱面料：可分解致癌芳香胺染料禁用，甲醛含量 $\leq 75\text{mg/Kg}$ ，PH 值 4.0-8.5，异味无。

2、篷体面料：撕裂强力 $\geq 10\text{N}$ ，断裂强力 $\geq 250\text{N}$ ，耐光色牢度 ≥ 3 级。

3、顶棚面料：撕裂强力 $\geq 10\text{N}$ ，断裂强力 $\geq 250\text{N}$ ，耐光色牢度 ≥ 3 级。

4、篷体面料燃烧性能要求：表面点燃 10S 后不应出现标记线烧断，续燃、阴燃时间不应超过 20S。参照 GB/T 5455-2014 标准执行。

5、顶棚面料：经向纬向密度之和 ≥ 740 根/10cm。

6、篷体面料：耐静水压 $\geq 20\text{Kpa}$ 。

7、网纱面料：网眼密度直向 ≥ 16 孔/5cm，横向 ≥ 26 孔/5cm，面料胀破强力 $\geq 170\text{Kpa}$ ，接缝胀破强力 $\geq 150\text{Kpa}$ 。

包装：单个帐篷折叠整齐成 $\Phi 90 \times 3\text{CM}$ 圆饼型后用织带锁住，和防潮垫一并装入 PVC 塑料袋中，再装入蓝色涤纶布包装袋，拉链封口单独包装；外包装材料为纸箱。

外包装上注明：产品名称、尺寸、数量、重量、生产日期、承制单位和监制单位（见下图）。

江苏储备		室内帐篷	
数量	件	**KG	
规格尺寸：			
生产日期： 年 月 日			
*****承制			
*****监制			