清单

序号	物品名称	图片	材质	单位	数量	单价	合计
1	办公桌1		参考尺寸：2000*2200*750mm 1.板材：采用饰面刨花板，环保等级ENF级，板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花污斑及划痕，可见截面采用环保封边胶PUR封边处理，封边条采用同色封边带，厚度≥1.0mm。桌面板厚度不低于25mm，前挡板厚度18mm。 2.桌架：高频焊接封口型材钢管，立管采用30*60*1.5mm方管，横梁采用矩形管，尺寸不低于25*50*1.2mm。 3.边柜：尺寸2000*400*620mm。柜体、层板、抽面板均采用饰面刨花板，环保等级ENF级，板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花污斑及划痕，可见截面采用环保封边胶PUR封边处理，封边条采用同色封边带，厚度≥1.0mm。 4.工艺：所有金属部件焊接表面波纹均匀,焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现象，金属管件均须经过除油、除锈、脱脂等喷涂前处理涂装流水线处理工序后,外层采用塑粉，经喷塑全自动流水线喷涂，高温固化成型。 5.五金配件：铝合金拉手、三节静音导轨、阻尼导轨、锁等五金配件。	张	8	1795	14360
2	办公椅1		参考尺寸：600*710*1140-1205mm 1.覆面材料:优质超纤皮，厚度0.6mm。 2.椅背：18mm单层连体弯板+切割绵 3.椅座：18mm单层连体弯板+切割绵 4.扶手：铁电镀扶手，配皮扶手面 5.底盘：飞机底盘带原位锁定功能 6.气杆：行程65mm沉口0mm电镀气杆 7.椅脚：350mm铝合金面包脚 8.椅轮：50/38黑色PA防震轮	张	8	498	3984
3	班前椅		参考尺寸580*580*850mm 1.覆面材料:优质环保皮，厚度0.6mm。 2.椅背：黑色PA背框 3.椅座：高弹力海绵 4.扶手：黑色PP连体固定扶手 5.椅脚：∮25管1.8厚电镀弓形架	张	16	298	4768
4	文件柜		参考尺寸：900*420*2000mm 1.板材：柜体板、侧板、背板均采用18mm厚饰面刨花板，层板厚度25mm，环保等级ENF级，板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花污斑及划痕，可见截面采用环保封边胶封边处理，封边条采用同色封边带，厚度≥1.0mm，粘贴牢固无脱落；柜体采用三合一连接件连接。 2.门板：采用18mm厚饰面刨花板，环保等级ENF级，四周采用环保封边胶封边处理，封边条采用同色封边带，厚度≥1.0mm。 3.五金配件：铝合金拉手、阻尼铰链、三合一连接件、锁等五金螺丝。	组	24	998	23952

5	三人沙发		参考尺寸：2050*800*900mm 1.覆面材料:优质环保皮，厚度0.6mm。 2.靠背：中软高弹力切割海绵 3.坐垫：中软高弹力切割海绵 4.扶手：高弹力切割海绵填充固定型扶手 5.沙发架：四面抛光、烘干、除虫处理实木木架 6.沙发脚：哑光黑五金沙发脚	张	25	2298	57450
6	茶水柜		参考尺寸：800*420*830mm 1.台面为人造石材，厚度不低于15mm。 2.板材：柜体板、侧板、层板及背板均采用18mm厚饰面刨花板，环保等级ENF级，板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花污斑及划痕，可见截面采用环保封边胶封边处理，封边条采用同色封边带，厚度≥1.0mm，粘贴牢固无脱落；柜体采用三合一连接件连接。 3.门板、抽面板：采用18mm厚饰面刨花板，环保等级ENF级，四周采用环保封边胶封边处理，封边条采用同色封边带，厚度≥1.0mm。 4.拉手：门板、抽面板配有铝合金拉手，确保使用时的安全性。 5.五金配件：铝合金拉手、阻尼铰链、静音导轨、五金螺丝。	组	118	798	94164
7	文件柜1		参考尺寸：900*420*1850mm 1.主体材质：国标SPCC优质加厚冷轧钢板。 2.裸板厚度：侧板/背板：≥0.8mm 柜门：≥1.0mm 承重层板：≥1.0mm。 3.表面工艺：酸洗磷化防腐+环保静电喷塑，防潮防锈、耐刮耐磨、无甲醛异味。 4.柜体结构：四门对开，内部配置3块可调节加厚层板，层距自由调节。 5.锁具配置：上下柜门均配锁。 6.五金配件：加厚静音合页、加固门框、一体折弯工艺，长久使用不变形。 7.承重能力：单层静态承重≥70kg。	组	38	998	37924
8	保密柜		参考尺寸：900*420*1850 1.主体材质:国标加厚优质SPCC冷轧钢板。 2.板材厚度：柜体侧板/背板：1.2mm；柜门加厚加强：1.5mm；层板加固承重款：1.2mm。 3.表面工艺：酸洗磷化防腐处理+环保静电环氧粉末高温喷塑，耐磨防潮、防锈防腐蚀、无异味 。 4.锁具配置：国保级专用电子密码锁，搭配应急机械钥匙，密码+钥匙双重防护。 5.安全功能：连续三次输错密码自动锁定、异常撬动震动报警、防撬防开、防技术破解。 6.柜体结构：双开门一体式设计，内部配备4块可调节加厚层板，层板间距自由调整。 7.工艺细节 无缝焊接工艺、柜门加厚防撞密封条、静音合页、加固防撬门框承重性能，单层静载承重≥80KG，柜体整体稳固不变形。	组	20	2120	42400

9	办公桌2		参考尺寸：1600*1800*750（台面尺寸1600*800，副台台面尺寸1000*500） 1.板材：采用饰面刨花板，环保等级ENF级，板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花污斑及划痕，可见截面采用环保封边胶PUR封边处理，封边条采用同色封边带，厚度≥1.0mm。桌面板厚度不低于25mm，前挡板厚度不低于18mm。 2.桌架：高频焊接封口型材钢管，立管采用50*50*1.5mm方管，横梁采用矩形管，尺寸不低于25*50*1.2mm。 3.工艺：所有金属部件焊接表面波纹均匀,焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现象，金属管件均须经过除油、除锈、脱脂等喷涂前处理涂装流水线处理工序后,外层采用塑粉，经喷塑全自动流水线喷涂，高温固化成型。 三抽固定柜 1.钢板均采用冷轧钢板制作。经十道防锈处理，确保钢板不易生锈。其中柜体、层板、门板采用0.8mm厚。 2.表面经过除油、除锈等防锈前处理，前处理须有清洗工序，再进行塑粉静电喷涂，180°C高温固化，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷。 3.五金配件：三节静音导轨、三抽联动锁、五金螺丝。	张	282	1515	427230
10	活动柜		参考尺寸：600*500*400mm活动柜 1.钢板均采用冷轧钢板制作。经十道防锈处理，确保钢板不易生锈。其中柜体、层板、门板采用0.8mm厚。 2.表面经过除油、除锈等防锈前处理，前处理须有清洗工序，再进行塑粉静电喷涂，180°C高温固化，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷。 3.五金配件：三节静音导轨、三抽联动锁、五金螺丝。	组	332	465	154380
11	办公桌3		参考尺寸：1600*800*750mm 1.板材：采用饰面刨花板，环保等级ENF级，板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花污斑及划痕，可见截面采用环保封边胶PUR封边处理，封边条采用同色封边带，厚度≥1.0mm。桌面板厚度不低于25mm，前挡板厚度18mm。 2.桌架：高频焊接封口型材钢管，立管采用50*50*1.5mm方管，横梁采用矩形管，尺寸不低于25*50*1.2mm。 3.边柜：尺寸1200*400*620mm。柜体、层板、抽面板均采用饰面刨花板，环保等级ENF级，板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花污斑及划痕，可见截面采用环保封边胶PUR封边处理，封边条采用同色封边带，厚度≥1.0mm。 4.工艺：所有金属部件焊接表面波纹均匀,焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现象，金属管件均须经过除油、除锈、脱脂等喷涂前处理涂装流水线处理工序后,外层采用塑粉，经喷塑全自动流水线喷涂，高温固化成型。 5.五金配件：铝合金拉手、三节静音导轨、液压铰链，锁等五金配件。	张	50	1798	89900
12	办公椅3		参考尺寸：645*600*1045mm 1.椅背：pp+30%玻纤; 2.椅座：12mm座板+定型海绵+弹力布座布; 3.扶手：PP加纤固定扶手; 4.脚架：电镀弓形椅架。	张	511	390	199290
13	文件柜2		参考尺寸：800*400*2000mm 1.钢板均采用冷轧钢板制作。经十道防锈处理，确保钢板不易生锈。其中柜体、层板、门板采用0.8mm厚。 2.表面经过除油、除锈等防锈前处理，前处理须有清洗工序，再进行塑粉静电喷涂，180°C高温固化，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷。 3.功能：上部为对开边框玻璃门，门内置2块层板；中间为带锁抽屉，下部为对开门，门内置1块层板。 4.五金配件：液压铰链、锁具、暗扣拉手等。	组	332	998	331336

14	会议桌1		参考尺寸：4800*1600*750mm 1.板材：采用饰面刨花板，环保等级ENF级，板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花污斑及划痕，可见截面采用环保封边胶PUR封边处理，封边条采用同色封边带，厚度≥1.0mm。桌面板厚度不低于25mm。 2.桌架：高频焊接封口型材钢架，壁厚1.5mm，表面静电喷涂处理。 3.工艺：所有金属部件焊接表面波纹均匀,焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现象，金属管件均须经过除油、除锈、脱脂等喷涂前处理涂装流水线处理工序后,外层采用塑粉，经喷塑全自动流水线喷涂，高温固化成型。 4.五金配件：多功能线盒、五金螺丝。	张	4	4975	19900
15	会议桌2		参考尺寸：18800*2400*760mm 1.基材:台面板采用优质 ENF 级中密度纤维板，甲醛释放量<0.025mg/m3。 2.饰面材料:采用实木木皮贴面。 3.封边:选用优质同色木皮封边，走线孔内缘及隐蔽部位封闭处理 4.油漆:底漆和面漆均采用环保水性漆，先进环保的涂料工艺，达到环保指标的最高要求;有害物含量低于国 家标准。没有剥落、露底、针孔、花斑、划痕等。底着色油漆艺，经五底 三面磨工艺处理。 5.五金配件：多功能线盒、五金螺丝。	张	1	51700	51700
16	会议桌3		参考尺寸：6500*2200*750mm 1.板材：采用饰面刨花板，环保等级ENF级，板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花污斑及划痕，可见截面采用环保封边胶PUR封边处理，封边条采用同色封边带，厚度≥1.0mm。桌面板厚度不低于25mm。 2.桌架：高频焊接封口型材钢架，壁厚1.5mm，表面静电喷涂处理。 3.工艺：所有金属部件焊接表面波纹均匀,焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现象，金属管件均须经过除油、除锈、脱脂等喷涂前处理涂装流水线处理工序后,外层采用塑粉，经喷塑全自动流水线喷涂，高温固化成型。 4.五金配件：多功能线盒、五金螺丝。	张	4	7090	28360
17	会议桌4		参考尺寸：4800*2000*750mm 1.板材：采用饰面刨花板，环保等级ENF级，板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花污斑及划痕，可见截面采用环保封边胶PUR封边处理，封边条采用同色封边带，厚度≥1.0mm。桌面板厚度不低于25mm。 2.桌架：高频焊接封口型材钢架，壁厚1.5mm，表面静电喷涂处理。 3.工艺：所有金属部件焊接表面波纹均匀,焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现象，金属管件均须经过除油、除锈、脱脂等喷涂前处理涂装流水线处理工序后,外层采用塑粉，经喷塑全自动流水线喷涂，高温固化成型。 4.五金配件：多功能线盒、五金螺丝。	张	1	5100	5100
18	会议桌5		参考尺寸：4900*1600*750mm 1.板材：采用饰面刨花板，环保等级ENF级，板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花污斑及划痕，可见截面采用环保封边胶PUR封边处理，封边条采用同色封边带，厚度≥1.0mm。桌面板厚度不低于25mm。 2.桌架：高频焊接封口型材钢架，壁厚1.5mm，表面静电喷涂处理。 3.工艺：所有金属部件焊接表面波纹均匀,焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现象，金属管件均须经过除油、除锈、脱脂等喷涂前处理涂装流水线处理工序后,外层采用塑粉，经喷塑全自动流水线喷涂，高温固化成型。 4.五金配件：多功能线盒、五金螺丝。	张	2	4950	9900


19	主席台桌		参考尺寸：2100*600*760mm 1.基材:台面板采用优质 ENF 级中密度纤维板，甲醛释放量<0.025mg/m3。 2.饰面材料:采用实木木皮贴面。 3.封边:选用优质同色木皮封边，隐蔽部位封闭处理 4.油漆:底漆和面漆均采用环保水性漆，先进环保的涂料工艺，达到环保指标的最高要求;有害物含量低于国 家标准。没有剥落、露底、针孔、花斑、划痕等。底着色油漆艺，经五底 三面磨工艺处理。	张	10	2890	28900
20	主席台椅		参考尺寸：560*620*1020mm 1.覆面材料:优质环保皮，厚度0.6mm。 2.椅背：18mm单层连体弯板+切割绵 3.椅座：18mm单层连体弯板+切割绵 4.扶手：配皮扶手面 5.椅脚：2.0mm厚电镀扁管弓形架	张	350	465	162750
21	会议条桌1		参考尺寸：1700*400*760mm 1.基材:台面板采用优质 ENF 级中密度纤维板，甲醛释放量<0.025mg/m3。 2.饰面材料:采用实木木皮贴面。 3.封边:选用优质同色木皮封边，隐蔽部位封闭处理 4.油漆:底漆和面漆均采用环保水性漆，先进环保的涂料工艺，达到环保指标的最高要求;有害物含量低于国 家标准。没有剥落、露底、针孔、花斑、划痕等。底着色油漆艺，经五底 三面磨工艺处理。 5.桌面板、侧板厚度25mm，其他18mm厚	张	8	898	7184
22	会议条桌2		参考尺寸：1100*400*760mm 1.基材:台面板采用优质 ENF 级中密度纤维板，甲醛释放量<0.025mg/m3。 2.饰面材料:采用实木木皮贴面。 3.封边:选用优质同色木皮封边，隐蔽部位封闭处理 4.油漆:底漆和面漆均采用环保水性漆，先进环保的涂料工艺，达到环保指标的最高要求;有害物含量低于国 家标准。没有剥落、露底、针孔、花斑、划痕等。底着色油漆艺，经五底 三面磨工艺处理。 5.桌面板、侧板厚度25mm，其他18mm厚	张	4	598	2392

23	报告厅椅		参考尺寸：中心距 550mm-560mm，椅背板高1020mm±5mm，座包离地高 450mm±5mm。 1.背外板：采用高密度多层板经高频热压机一次成型再经修边、打磨和多层油漆低面等多道工序，面采用优质 PU 环保聚酯油漆饰面，厚度为 16mm ，甲醛释放量达到 E1 级标准，木材甲醛释放量≤0.5mg/L。 2.座外板：采用高密度多层板经高频热压机一次成型再经修边、打磨和多层油漆低面等多道工序，面采用优质 PU 环保聚酯油漆饰面，座外板厚度为 14mm，带有吸音孔，甲醛释放量达到 E1 级标准。 3.铝合金脚架：采用铝合金一体压铸成型，表面精细抛光静电喷粉处理，站脚最高620mm±2mm ，站脚上面宽度 60mm，壁厚4mm，脚架采用膨胀螺丝三角定位固定到地面，脚掌规格：长280mm±2mm、宽 160mm± 2mm；扶手伸缩功能最长距离110±2mm，收缩尺寸：345±2mm，伸展尺寸：455±2mm； 4.前置式书写板：采用铝合金一体成型，打开方式为下插抽拉式90° 旋转结构，表面设笔槽及茶杯圈。表面精磨后做除油处理，再经静电处理后做塑粉喷涂。写字板规格：380*283*45mm。写字板伸展长度 455，收缩长度425（允许偏差±2mm） 5.背海绵： 采用高密度冷发泡定型海绵， 曲线符合人体工程学原理， 密度≥50kg/m3 ，使座椅在长时间 使用下不变形，舒适度好，回弹性好，永不变形。背海绵尺格寸规格： 背海绵长度为 685mm ，宽度 为 455mm ，最薄处海绵为70mm ，头枕部位海绵厚度≥80mm ，腰托部位海绵厚度≥100mm。 6.座海绵： 采用高密度冷发泡定型海绵。座海绵尺寸规格： 长度为 495mm ，宽度为 450mm，最厚处海 绵厚度为 150mm ， 7.面料:采用耐磨毛麻绒布面料,要求耐磨性高,渗透力强,吸声效果好、软硬适中、使用长时间无气球、褪色等。 8.扶手面：右边扶手采用优质实木+铝合金旋转轴支架+铝合金写字板，厚度不低于 20mm ，同时 采用脱水干燥缓冲处理，外履环保烤漆后能有效的耐磨、耐污、不易退色 8.回位功能： 椅座采用缓冲慢回弹回复， 座板回复时无杂音， 无撞击，缓慢回复复位精准， 低噪音，不存在故障，持久耐用，无故障使用 20 万次以上。观众离座时，座垫自动缓慢而有力回翻，回翻过程绝 无冲击和噪音，从而保证会场的静音效果 9.紧固螺丝：静电喷涂圆柱头内六角螺杆，坚固、耐用、不易生锈。	张	485	1360	659600
24	演讲台1		参考尺寸：760*580*1150mm 1.基材:台面板采用优质 ENF 级中密度纤维板，甲醛释放量<0.025mg/m3。 2.饰面材料:采用实木木皮贴面。 3.封边:选用优质同色木皮封边，走线孔内缘及隐蔽部位封闭处理 4.油漆:底漆和面漆均采用环保水性漆，先进环保的涂料工艺，达到环保指标的最高要求;有害物含量低于国 家标准。没有剥落、露底、针孔、花斑、划痕等。底着色油漆艺，经五底 三面磨工艺处理。	张	1	2065	2065
25	演讲台2		参考尺寸：600*500*1100mm 1.板材：侧板、层板及背板均采用18mm厚饰面刨花板，桌面板厚度25mm，环保等级ENF级，板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花污斑及划痕，可见截面采用环保封边胶封边处理，封边条采用同色封边带，厚度≥1.0mm，粘贴牢固无脱落。 2.五金配件：三合一连接件、五金螺丝。	张	1	815	815
26	培训桌1		参考尺寸：1200*600*750mm 1.桌面：采用25mm厚饰面刨花板，环保等级不低于Enf级，桌面四周采用环保封边胶封边，同色封边条厚度≥1.0mm。 2.底脚：为铝合金压铸件，中柱为80*35*1.5尖蛋管，托臂为2.0冷轧钢板。 3.书网和前档板：为0.8MM冷轧钢板，表面采用静电粉末喷涂技术，喷50-60μm保护粉漆，经15min220度高温烘烤流平固化，颜色稳定。 4.脚轮：采用活动优质ABS静音刹车轮，360° 可旋转（可换调节脚）；	张	212	1005	213060

27	培训桌2		参考尺寸：1400*600*750mm 1.桌面：采用25mm厚饰面刨花板，环保等级不低于Enf级，桌面四周采用环保封边胶封边，同色封边条厚度≥1.0mm。 2.底脚：为铝合金压铸件，中柱为80*35*1.5尖蛋管，托臂为2.0冷轧钢板。 3.书网和前档板：为0.8MM冷轧钢板，表面采用静电粉末喷涂技术，喷50-60μm保护粉漆，经15min220度高温烘烤流平固化，颜色稳定。 4.脚轮：采用活动优质ABS静音刹车轮，360°可旋转（可换调节脚）；	张	144	1100	158400
28	培训桌3		参考尺寸：1800*600*750mm 1.桌面：采用25mm厚饰面刨花板，环保等级不低于Enf级，桌面四周采用环保封边胶封边，同色封边条厚度≥1.0mm。 2.底脚：为铝合金压铸件，中柱为80*35*1.5尖蛋管，托臂为2.0冷轧钢板。 3.书网和前档板：为0.8MM冷轧钢板，表面采用静电粉末喷涂技术，喷50-60μm保护粉漆，经15min220度高温烘烤流平固化，颜色稳定。 4.脚轮：采用活动优质ABS静音刹车轮，360°可旋转（可换调节脚）；	张	56	1265	70840
29	培训椅		参考尺寸：460*430*790mm 1.椅架：采用12mm实心钢筋，钢架完整焊接，结实耐用，不轻易变形，可承重≥150kg。 2.椅架颜色：电镀，沙白色喷涂，220度高温静电喷涂工艺。 3.胶壳：全新PP工程塑料，模具一体成型，质地轻、抗裂性强、可循环回收利用，胶壳有多种颜色可选。 4.坐垫：高密度原生海绵，弹力布坐垫，会回弹好，坐感舒适。 5.脚塞：防滑塑料胶塞，保护地板不受伤害，移动时减少噪音。 6、功能：椅子可层叠，方便收纳与摆放。	张	516	205	105780
30	茶水柜1		参考尺寸：1600*400*830mm 1.基材：中密度板，桌面板厚度≥20mm，其余板材厚度≥18mm，甲醛释放量≤0.025mg/m³。 2.饰面与封边：天然实木皮，厚度≥0.6mm；实木皮或实木条封边，颜色均匀平整。 3.油漆工艺：采用环保水性漆，封闭式涂装工艺：UV底（封闭式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺。 4.胶粘剂：采用水性胶粘剂，应符合环保的要求。 5.五金配件：铝合金拉手、三节静音导轨、液压铰链，五金螺丝。	组	1	798	798
31	茶水柜2		参考尺寸：800*420*830mm 1.台面为人造石材，厚度不低于15mm。 2.板材：柜体板、侧板、层板及背板均采用18mm厚饰面刨花板，环保等级ENF级，板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花污斑及划痕，可见截面采用环保封边胶封边处理，封边条采用同色封边带，厚度≥1.0mm，粘贴牢固无脱落；柜体采用三合一连接件连接。 3.门板、抽面板：采用18mm厚饰面刨花板，环保等级ENF级，四周采用环保封边胶封边处理，封边条采用同色封边带，厚度≥1.0mm。 4.拉手：门板、抽面板配有铝合金拉手，确保使用时的安全性。 5.五金配件：铝合金拉手、阻尼铰链、静音导轨、五金螺丝。	组	4	798	3192

32	接待沙发1		参考尺寸：790*840*890mm。 1.面料:采用优质环保皮，厚度大于0.6mm，手感柔软、细腻、有韧性;富有弹性。 2.海棉:采用一次成型海棉，坐垫海绵密度≥35kg/m3，背海绵密度≥25kg/m3。 3.弹簧为蛇形弹簧加橡皮绷带。 4.框架:选用天然硬性实木，经专业干燥设备处理，含水率在10士1%，保证长时间使用不开裂、不变形。 5.油漆:底漆和面漆均采用环保水性漆，先进环保的涂料工艺，达到环保指标的最高要求;有害物含量低于国 家标准。没有剥落、露底、针孔、花斑、划痕等。底着色油漆艺，经五底 三面磨工艺处理。	张	27	1198	32346
33	方茶几1		参考尺寸：680*480*530mm 1.面材:胡桃木皮，纹理均匀，结疤少，胡桃木皮封边。 2.基材:Enf级中密度板。 3.脚架：橡胶木实木脚架。 4.油漆:底漆和面漆均采用环保水性漆，先进环保的涂料工艺，达到环保指标的最高要求;有害物含量低于国 家标准。没有剥落、露底、针孔、花斑、划痕等。底着色油漆艺，经五底 三面磨工艺处理。	张	20	795	15900
34	三人位沙发1		参考尺寸：2100*900*950mm 1.覆面材料：采用优质环保皮，耐磨、防污性强，透气性好，性能符合国际标准。 2.海绵：高回弹软质聚氨酯泡沫塑料，密度≥30kg/m ³，应使用二氧化碳作为发泡剂。 3.内架：采用榫卯结构，材料为落叶松或胶合板。 4.沙发脚：采用实木油漆沙发脚。 5.油漆：底漆和面漆均采用环保水性漆，先进环保的涂料工艺，达到环保指标的最高要求;有害物含量低于国 家标准。没有剥落、露底、针孔、花斑、划痕等。底着色油漆艺，经五底 三面磨工艺处理。	张	2	2398	4796
35	单人沙发2		参考尺寸：1100*900*950mm 1.覆面材料：采用优质环保皮，耐磨、防污性强，透气性好，性能符合国际标准。 2.海绵：高回弹软质聚氨酯泡沫塑料，密度≥30kg/m ³，应使用二氧化碳作为发泡剂。 3.内架：采用榫卯结构，材料为落叶松或胶合板。 4.沙发脚：采用实木油漆沙发脚。 5.油漆：底漆和面漆均采用环保水性漆，先进环保的涂料工艺，达到环保指标的最高要求;有害物含量低于国 家标准。没有剥落、露底、针孔、花斑、划痕等。底着色油漆艺，经五底 三面磨工艺处理。	张	4	1198	4792
36	长茶几		参考尺寸：1200*600*450mm 1.基材：中密度板，桌面板厚度≥20mm，其余板材厚度≥18mm，甲醛释放量≤0.025mg/m³。 2.饰面与封边：天然实木皮，厚度≥0.6mm；实木皮或实木条封边，颜色均匀平整。 4.油漆工艺：底漆和面漆均采用环保水性漆，先进环保的涂料工艺，达到环保指标的最高要求;有害物含量低于国 家标准。没有剥落、露底、针孔、花斑、划痕等。底着色油漆艺，经五底 三面磨工艺处理。 5.胶粘剂：采用水性胶粘剂，应符合环保的要求。	张	2	798	1596
37	方茶几2		参考尺寸：600*600*450mm 1.基材：中密度板，桌面板厚度≥20mm，其余板材厚度≥18mm，甲醛释放量≤0.025mg/m³。 2.饰面与封边：天然实木皮，厚度≥0.6mm；实木皮或实木条封边，颜色均匀平整。 3.油漆工艺：底漆和面漆均采用环保水性漆，先进环保的涂料工艺，达到环保指标的最高要求;有害物含量低于国 家标准。没有剥落、露底、针孔、花斑、划痕等。底着色油漆艺，经五底 三面磨工艺处理。 4.胶粘剂：采用水性胶粘剂，应符合环保的要求。	张	8	615	4920

38	茶水柜3		参考尺寸：1200*420*830mm 1.台面为人造石材，厚度不低于15mm。 2.板材：柜体板、侧板、层板及背板均采用18mm厚饰面刨花板，环保等级ENF级，板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花污斑及划痕，可见截面采用环保封边胶封边处理，封边条采用同色封边带，厚度≥1.0mm，粘贴牢固无脱落；柜体采用三合一连接件连接。 3.门板、抽面板：采用18mm厚饰面刨花板，环保等级ENF级，四周采用环保封边胶封边处理，封边条采用同色封边带，厚度≥1.0mm。 4.拉手：门板、抽面板配有铝合金拉手，确保使用时的安全性。 5.五金配件：液压铰链、三节静音导轨、五金螺丝。	组	12	798	9576
39	课桌椅		参考尺寸：600*420*750mm 1.桌面板：600m×400mm×18mm中纤密度板，采用PP注塑软封边一次成型，桌面正前方设一根文具槽，长230mm，宽度15mm，凹陷10mm，桌面靠胸部位置设有鸭嘴形边缘、防挤压胸腔设计，人性化设计，美观大方，边缘平整圆滑。 2.课桌为单斗结构。桌斗：采用1.0mm冷轧钢板一次冲压成型，桌斗宽度500mm；桌斗下方加20mm×20mm×壁厚1.0mm活动加固调节杆，左右两侧各焊接1个书包钩。 3.桌体、椅体钢架：采用椭圆形冷轧钢管、方管亮光钢管组合焊接而成，管材壁厚不小于 1.2mm，管材焊接采用二氧化碳保护焊，并采用满焊工艺。桌腿之间横拉管采用椭圆形钢管加焊横档以保证其横向稳定（呈外弧型）。桌钢架：着地管30mm*50mm*壁厚1.2mm椭圆管、立管30mm*60mm* 壁厚1.2mm椭圆管、调节管20mm*50mm*壁厚1.5mm椭圆管，椅钢架着地30mm*50mm* 壁厚1.2mm椭圆管，立管30mm*60mm*壁厚1.2mm椭圆管，调节管20mm*50mm*壁厚1.2mm椭圆管； 座板下加焊两根20mm*20mm*壁厚1.5mm承重管，椅背管为20mm*40mm*壁厚1.5mm椭圆管。 4.可调节课桌椅高度要求：桌高规格共5个档位，每档30mm，椅高规格：共5个档位，每档20mm，升降方式采用螺丝紧固升降，升降管外侧根据实际高度附有永久性刻度标示，可实时观测升降高度情况。 5.椅面板后倾0-2度，靠背点以上应向后倾斜，与垂直面之间呈6-12度。椅面、靠背均采用环保PP塑料加工制作。 6.金属桌腿的脚套使用聚乙烯或聚丙烯材料等环保塑料，厚度不小于2mm。并用铆钉、止退卡或自攻螺丝加固防止脱落。 7.桌椅的所有结构不得留有棱角和锋利边缝。 8.安装要求：桌面、椅靠背、椅面等隐形安装，表面不得有铆钉或自攻螺丝等。	套	2000	370	740000
40	教室讲台		参考尺寸：1400*600*1050mm 1.钢板均采用冷轧钢板制作。经十道防锈处理，确保钢板不易生锈。其中柜体、层板、门板采用0.8mm厚。 2.表面经过除油、除锈等防锈前处理，前处理须有清洗工序，再进行塑粉静电喷涂，180°C高温固化，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷。	张	101	1730	174730
41	卫生柜		参考尺寸：1100*450*1900mm 1.钢板均采用冷轧钢板制作。经十道防锈处理，确保钢板不易生锈。其中柜体、层板、门板采用0.8mm厚。 2.表面经过除油、除锈等防锈前处理，前处理须有清洗工序，再进行塑粉静电喷涂，180°C高温固化，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷。	张	104	1830	190320
42	图形工作站桌/双人电脑桌		参考尺寸：1500*600*750mm 1.材质采用饰面刨花板，环保等级ENF级，板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花污斑及划痕，可见截面采用环保封边胶PUR封边处理，封边条采用同色封边带，厚度≥1.0mm。桌面板厚度不低于25mm。 2.结构：钢管15×50mm壁厚1.2mm厚 ,柜体采用定制冷轧钢板制作，柜子壁厚0.6mm，双开门结构。按客户要求定制。	组	112	1325	148400

43	双人电脑桌		参考尺寸：1400*600*760mm±10mm 1.桌板：采用25mm厚饰面刨花板，环保等级ENF级，板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花污斑及划痕，可见截面采用环保封边胶封边处理。 2.封边条：采用≥1.0mmPVC同色封边条封边，PUR封边工艺； 3.桌架：定制钢架，采用≥40*40无缝钢管，壁厚≥1.3mm。经酸洗、磷化处理后粉末静电喷涂； 4.桌架配钢挡板，钢板采用无花镀锌钢板，厚度≥0.8mm；档板及包围部分带散热孔；设计含钢制主机位； 5.主机架增加钢制柜门，厚度≥0.8mm。	张	576	1795	1033920
44	方凳		1.方凳整体为铝塑结合。规格尺寸380*280*450mm±10mm。 2 凳架：采用国标铝合金经大型铸造设备一次浇铸成型（不可分体制作），所有边口应圆润光滑，无毛刺。凳面边框为外圆内方结构，四角及四边外侧均为圆弧形设计。凳面边框内侧设置坐板衬托，提高凳面坐板的承重力。凳腿为锥形结构，外侧角采用圆弧形设计，保证结构强度。各钢件经除油、防锈等工序处理,外层采用塑粉静电喷塑处理。凳脚加装PP（聚丙烯）脚套，螺丝锁死，防潮、降噪、防滑。 3.凳面板：采用高密度聚乙烯塑料（HDPE）颗粒经中空吹塑一次成型，厚度不小于18mm，有预埋螺母与座板衬托框连接。凳面中间设置椭圆形孔（90±5*35mm±5），方便随手拿放。凳面板嵌入式安装在坐板衬托框中。	张	1072	325	348400
45	机柜		参考款式：800*600*800 1.钢板均采用冷轧钢板制作。经十道防锈处理，确保钢板不易生锈。 2.表面经过除油、除锈等防锈前处理，前处理须有清洗工序，再进行塑粉静电喷涂，180°C高温固化，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷。	个	15	870	13050
46	换衣凳		参考尺寸：800*400*450mm 1.覆面材料:优质环保皮，厚度0.6mm。 2.海绵:高回弹软质聚氨酯泡沫塑料，密度》32kg/m，应使用二氧化碳作为发泡剂。 3.钢架采用40*40*1.2方形高频焊接管，表面经除油、除锈、水基脱脂等前处理工序，外层采用聚脂环氧粉末喷塑。所有钢件均采用二氧化碳保护焊;底部配优质尼龙脚套。	张	1	1065	1065
47	更衣柜		参考尺寸：900*500*2000mm 1.钢板均采用冷轧钢板制作。经十道防锈处理，确保钢板不易生锈。其中柜体、层板、门板采用0.8mm厚。 2.表面经过除油、除锈等防锈前处理，前处理须有清洗工序，再进行塑粉静电喷涂，180°C高温固化，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷。 3.配置：柜内配置不锈钢挂衣杆和1块层板。 4.五金配件：优质金属阻尼铰链、锁、等配件。	组	5	1350	6750
48	货架		参考尺寸：2000*560*2000mm 1.立柱：采用Q235优质钢材立柱，75*35-1.0； 2.横梁：p型梁，60*40-1.0； 3.层板：冷轧钢板≥0.6mm，单层承重200公斤，表面全自动静电喷涂，工件涂装严格按规定的工艺流程进行，除脂、除锈除油、除锈、脱脂等喷涂前处理涂装流水线处理工序后,外层采用塑粉，经喷塑全自动流水线喷涂，高温固化成型。	组	120	1120	134400

49	储物柜		参考尺寸：1000*500*2000mm 1.钢板均采用冷轧钢板制作。经十道防锈处理，确保钢板不易生锈。其中柜体、层板、门板采用0.8mm厚。 2.表面经过除油、除锈等防锈前处理，前处理须有清洗工序，再进行塑粉静电喷涂，180°C高温固化，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷。 3.结构：六门独立隔断，每个柜门单独配备防盗锁，单门标配2把原装钥匙；柜门开合顺滑，闭合缝隙均匀，无翘门、松动情况。 4.柜体边角采用圆弧钝化防撞设计，避免磕碰受伤；柜体承重性强，抗、击、防尘防潮。 5.环保标准：符合国家室内家具环保强制标准，甲醛、重金属、挥发性有害物质检测达标，支持提供相关检测报告，室内摆放无刺鼻气味。 6.层板：门内配置1块可承重层板，五金配件：优质金属阻尼铰链、三合一连接件。 7.五金配件：优质金属阻尼铰链、锁、等配件。	组	30	1390	41700
50	等候排椅		参考尺寸：1800*650*800mm 1.扶手、脚、边条：1.2mm厚优质冷轧钢板材，表面经电镀镀铬处理，长时间使用不会变形、无锈斑等。 2.皮垫：配优质软包皮垫。 3.座板：1.3MM厚的冷扎钢板，防锈处理之后，静电喷涂。 4.横档：1.5MM厚，40*80MM钢管，防锈处理之后，静电喷涂。	组	10	2890	28900
51	密集架		参考尺寸：6460*580*2400mm 1.主材为冷轧钢板，地柜采用三排、五排铺设，轨芯为实心方钢，7组/列、6组/列，双面，6层6空;着地平稳性:产品外观性能要求:金属件含焊接件、冲压件、喷涂层，标志和使用说明，产品外观性能要求，产品安全性能要求:结构安全、有害物质限量，产品表面涂饰层/覆面材料理化性能，力学性能，金属喷漆硬度≥2H。 2.施加搁板自重50%的水平力，空载搁板不应脱落;垂直力100N，空载搁板无倾翻现象。	组	10	10390	103900
52	化妆台		1.参考尺寸：1000*600*1600mm±5mm。 2.材质：采用不低于Enf级保标准实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，板材厚度≥16mm，背板厚度≥9mm。 3.封边：四周采用厚度≥1.8mmPVC封边条，全自动化机器封边技术，封边胶采用白乳胶。 4.钢架：优质钢管，壁厚度≥1.2mm，采用满焊焊接，经酸洗磷化抛光等处理后，采用环氧树脂塑粉喷涂处理，耐腐蚀，不易生锈。 5.五金件：液压铰链、三合一链接件（锌合金偏心头、锌合金连接杆、塑料预埋螺母）、五金螺丝连接固定。 6.结构：配套化妆灯、高清银镜。 7.颜色：满足甲方要求。	个	27	756	20412
53	美容床		1.参考尺寸：1900*800*630mm±5mm。 2.床架：优质环保实木材质，六个特粗实木腿，边长≥80mm，床下带置物层板。 3.床垫：优质绒布面料，填充高密度回弹海绵，阻燃级别高且柔软性能好、回弹性高、不变形。 4.结构：可升降床头，7档可调节，头枕头孔设计。	张	7	607	4249
54	圆凳可升降带轮		1.参考尺寸：凳面ϕ360/底轮ϕ460*450-550mm±5mm，凳面厚度≥95mm。 2.面料：饰面采用高密哑光科技布（哑光三层复合工艺，B1级阻燃），框架采用实木材质，辅以板材加固。 3.海绵：采用优质海绵，阻燃级别高且柔软性能好、回弹性高、不变形。 4.气压棒：优质气压棒，可承受至少30万次升降。 5.椅脚：五星脚静态承重能力强，不会因湿度和温度的变化而脆裂。	张	125	299	37375

55	美容床床褥		1.配套床罩、枕套、凳套、被芯、防滑垫、隔脏被头罩。 2.材质：优质针织棉面料。	套	30	284	8520
56	推车（带轮子）		1.参考尺寸：450mm*350mm*850mm±5mm。 2.材质：全碳钢材质，表面环保喷塑。 3.五金件：五金螺丝连接固定。 4.颜色：满足甲方要求。 5.功能：三层收纳盒，配万向轮。	个	30	197	5910
57	美甲长条桌（4人工位）		1.参考尺寸：1600*800*750mm±5mm。 2.材质：采用不低于Enf级环保标准刨花板，面贴优质三聚氰胺纸，板材厚度≥25mm。 3.封边：四周采用厚度≥1.8mmPVC封边条，全自动化机器封边技术，封边胶采用白乳胶。 4.钢架：优质钢管，壁厚度≥1.2mm，采用满焊焊接，经酸洗磷化抛光等处理后，采用环氧树脂塑粉喷涂处理，耐腐蚀，不易生锈。 5.五金件：五金螺丝连接固定。 6.颜色：满足甲方要求。	张	14	820	11480
58	拖把池		1.参考尺寸：500*400*500mm±5mm。 2.材质：加厚304不锈钢材质。 3.结构：水槽一体成型，深度≥40cm防外溅，不锈钢脚架，适应不平地面。 4.工艺：拉丝工艺，槽内R角设计，方便清洗。	个	50	276	13800
59	工作桌		1.参考尺寸：1600*800*750mm±5mm。 2.材质：采用不低于Enf级环保标准刨花板＋铁皮小柜。 3.工艺：桌面与侧板拉板采用三合一链接件组装，桌面厚度≥25mm，固定柜采用冷轧钢板，厚不低于0.9mm，尺寸：600*350*625mm。 4.铁皮柜工艺：环保无磷静态粉末喷涂。 5.封边：四周采用厚度≥1.0mmPVC封边条，封边工艺采用全自动化机器封边技术，封边胶采用白乳胶。 6.五金件：钢制滚珠导轨、三合一链接件（锌合金偏心头、锌合金连接杆、塑料预埋螺母）、塑料厚度≥60mm线盒、螺丝。 7.颜色：满足甲方要求。	张	2	1261	2522
60	四门资料柜		1.参考尺寸：900*400*1850mm±5mm。 2.结构：上玻下铁柜门，对开门设计，上2下1可调节层板（上3层A4空间），上下独立锁具。 3.主体：采用SPCC优质冷轧钢板，裸板厚度不低于0.6mm，经过国际领先的13工位处理法处理，表面硬度可以达H级。 4.玻璃：采用高透亮洛阳浮法玻璃，玻璃封条采用钢板全封结构，结实稳固。 5.拆装结构：前框、两侧及后背均采用特有卡接结构，两侧包裹顶板，侧面整张钢板无焊接缝，美观实用。 6.柜体：四周加强设计，并预冲加厚层板挂孔及层板口定位点，锁杆采用不低于4mm钢筋，上下带消音保护装置。 7.锁具：锁芯具有可更换锁芯和钥匙的功能，钥匙和锁芯有3位钢印编码。 8.塑粉：采用国内知名品牌的原生一代粉（哑光白），质地细腻均匀，洁白无暇。 9.扣手：右侧扣手设计（内嵌“一”字型全钢扣手，可换颜色），扣手与柜门平齐，美观实用。 10.文件柜技术要求符合GB/T3325-2017标准要求，其中金属件外观（焊接件、冲压件、喷涂层）、结构安全、金属喷塑涂层理化性能（硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力）、力学性能（结构和底架强度、搁板水平和垂直加载稳定性、活动部件关闭和打开是的稳定性）、重金属含量（可溶性铅、镉、铬、汞）等性能检测均符合标准要求。	个	4	772	3088

61	器械柜		1.参考尺寸：900*400*1800mm±5mm。 2.材质：201不锈钢板材，厚不低于0.7mm。	个	1	1072	1072
62	西药柜		1.参考尺寸：900*上280/下500*1800mm±5mm。 2.材质：201不锈钢板材，厚不低于0.7mm。	个	1	1072	1072
63	水槽柜		1.参考尺寸：600*400*820mm±5mm。 2.材质：高温一体成型陶瓷台盆，柜体木纹色蜂窝铝材质，颜色可选。 3.配件：含水龙头、给水管、下水管、五金接头、螺丝等。	组	1	378	378
64	处置台		1.参考尺寸：1800*600*800mm±5mm。 2.材质：冷轧钢板，厚不低于1.0mm。 3.工艺：环保无磷静态粉末喷涂。	个	1	1765	1765
65	诊察床、枕头		一、诊察床 1.材质：钢、皮革。 2.尺寸：≥180cm*60cm*65cm。 3.精选钢材，结实耐用，喷涂工艺，美观大方，防滑脚垫，方便实用，皮革，透气性强且防水，柔软度适中，耐磨性好，床面整体厚实圆润饱满，高密度回弹海绵不易变形。 4.用途：用于诊察时使用。 二、诊察枕头 1.材质：天然植物填充，硬度支撑性好。 2.尺寸：≥48cm*25cm。 3.采用全荞麦壳填充，水洗棉面料，衬布内胆，结实不漏，高低可调，支撑性好。 4.用途：用于需要一定硬度支撑的检查。	套	1	946	946
66	器械台		1.材质：不锈钢。 2.规格：60cm*40cm*86cm±5mm。 3.精选不锈钢，横梁加固，板面明亮，不易腐蚀，经久耐用不变形，抽屉采用钢珠式轨道设计，边角细腻不伤手，可旋转污物桶，安全卫生，方便实用，加粗加宽扶手，推行方便轻松。	个	1	536	536

67	卫生箱		1.材质：铝合金、中纤板。 2.尺寸：≥35cm*20cm*22cm。 3.铝合金包边结合中纤板，结实耐用，防刮耐摔不变形，密封性强，双重安全五金锁扣，防止儿童误食，背部使用五金合页，厚实坚固，经久耐用。 4.包含30种高配应急用品套装，套餐基于急救药箱配置标准（国标M281745）与工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）。 5.用途：用于紧急救治使用。	个	1	118	118
68	担架		1.材质：钢管、牛津布。 2.尺寸：≥200cm*53cm。 3.折叠方式：两折。 4.精选牛津布，结实耐用，防滑扶手，安全防护带，减震支撑腿，静音脚轮，方便实用。 5.用途：用于各种户外事故多发场所。	个	1	134	134
69	五官检查器		1.材质：金属。 2.尺寸：≥23cm*14cm*5cm。 3.清单：检眼镜、检耳镜座架、窥耳镜、窥鼻器、鼻扩张器、喉镜杆、反光喉镜、塑料压舌板、电筒手柄、备用电珠、电源、电池。 4.用途：用于检查五官。	套	1	1182	1182
70	冰箱		1.散热方式：两侧散热。 2.冷藏室除菌净味：净味 抗菌。 3.制冷剂：R600a。 4.静音程度：35dB(A)。 5.电压：220V。 6.产品尺寸：不低于宽528mm 深500mm 高1326mm。 7.容积：不低于总容积165L 冷藏108L 冷冻57L。 8.预留宽度：62.8cm。 9.深度：50.1cm以下。 10.控温方式：电脑控温。 11.变频/定频：定频。 12.宽度：60cm以下。 13.门款式：双门。 14.高度：100.1-140cm。 15.制冷方式：风冷。 16.门个数：2个。 17.能效等级：一级能效。	个	1	772	772

71	壁挂式紫外线空气消毒机		1.适用体积：≤100m3。 2.循环风量：≥800m3/h。 3.电源：AC220V±22V ,50HZ±1HZ。 4.输入功率：≤250W。 5.工作噪声：≤55db(A)。 6.类型：壁挂式。 7.外形尺寸：≥98*36*16cm。 8.腔内紫外线强度≥13800μw/cm2。 9.灯管平均寿命：≥5000h。 10.消毒时空气中臭氧浓度：＜0.02mg/m3。 11.紫外线泄漏量＜1μw/cm2。 12.操作方式：手动、自动、遥控，循环消毒、微电脑程序控制。 13.适用环境：人机同在，动态环境及静态环境。 14.设备外观：冷轧板喷塑配合ABS阻燃塑壳组成，外形美观，降低危害，使用更安全放心。 15.设备带有手持式操作屏。 16.消毒原理：双重物理过滤方式协同紫外线进行消毒。	个	1	2128	2128
72	柜式医用空气消毒机		1.医用级，人机共存。 2.额定电压：110V/220V。 3.额定频率：50Hz/60Hz。 4.额定输入功率：75W。 5.UVC紫外线灯功率：25W。 6.负离子产量：7500万/S。 7.净化方式：含负离子+PM2.5净化+紫外线消毒。 8.颗粒物洁净空气量：400m3/h。 9.适用空间：40-60m2。 10.风速档位：3档风速。 11.运行最大噪音：35-55db。 12.定时：1-8H。 13.WIFI控制功能：有。 14.遥控功能：有。 15.万向轮：有。 16.产品尺寸：≥420*210*630mm。	个	2	2049	4098
73	工作台		1.参考尺寸：4000*900*750mm±5mm。 2.材质：采用不低于Enf级环保标准刨花板，面贴优质三聚氰胺纸，板材厚度≥16mm，局部板材烤漆处理。 3.封边：四周采用厚度≥1.8mmPVC封边条，全自动化机器封边技术，封边胶采用白乳胶。 4.五金件：三合一链接件（锌合金偏心头、锌合金连接杆、塑料预埋螺母）、五金螺丝连接固定。 5.颜色：满足甲方要求。	组	1	3223	3223
74	工作椅/讨论椅		1.参考尺寸：总高：1130（1260）mm坐宽：470mm坐深：430mm扶手宽：630mm±5mm。 2.座背胶壳：原材料使用PP工程塑料加纤，防寒耐腐，耐老化无毒环保。 3.座垫：采用定型海棉、布料采用阻燃绦纶面料，色度牢，耐光性好，抗皱免烫，座垫颜色可定制。 4.网背：透气中网靠背，回弹性好，坐感舒适，不场陷；不含胶水，不含有毒物质，品质健康没杂质。 5.扶手：原材料使用PP工程塑料加纤，防寒耐腐，耐老化无毒环保， 6.脚轮：尼龙万向轮	张	17	378	6426

75	升降凳		1.参考尺寸：440*440*410-530mm±5mm。 2.面料：饰面采用高密哑光科技布（哑光三层复合工艺，B1级阻燃），框架采用实木材质，辅以板材加固。 3.海绵：采用优质海绵，阻燃级别高且柔软性能好、回弹性高、不变形。 4.气压棒：优质气压棒，可承受至少30万次升降。 5.椅脚：五星脚静态承重能力强，不会因湿度和温度的变化而脆裂。	张	10	118	1180
76	组合阅读沙发		1.参考尺寸：组合ϕ2100*深600*高400/720mm±5mm，由4个扇形沙发组合。 2.材质：饰面采用高密哑光科技布（哑光三层复合工艺，B1级阻燃），框架采用实木材质，辅以板材加固。 3.内框架：烘干四面抛光木方。 4.海绵：靠背35密度高回弹原生态新棉，坐垫40-45密度高回弹原生态新棉。 5.承重结构：蛇形弹簧+橡筋+网面组合。 6.颜色：满足甲方要求。	组	14	3546	49644
77	阅读圆凳		1.参考尺寸：ϕ350*450mm±5mm。 2.材质：饰面采用高密哑光科技布（哑光三层复合工艺，B1级阻燃），框架采用实木材质，辅以板材加固。 3.内衬：采用高密度回弹阻燃海绵填充。 4.沙发脚：防滑耐磨塑胶脚，五金螺丝连接固定。 5.颜色：满足甲方要求。	个	20	189	3780
78	阅览桌		1.参考尺寸：1600*1000*750mm±5mm。 2.材质：采用不低于Enf级环保标准刨花板，面贴优质三聚氰胺纸，板材厚度≥25mm。 3.封边：四周采用厚度≥1.8mmPVC封边条，全自动化机器封边技术，封边胶采用白乳胶。 4.钢架：优质钢管，壁厚度≥1.2mm，采用满焊焊接，经酸洗磷化抛光等处理后，采用环氧树脂塑粉喷涂处理，耐腐蚀，不易生锈。 5.五金件：五金螺丝连接固定。 6.颜色：满足甲方要求。	张	57	1182	67374
79	阅览椅/代课老师工作椅		1.参考尺寸：430*430*440/780mm±5mm。 2.材质：橡胶木框架，表面刷清水漆。 3.工艺：五金螺丝，三合一连接件等。 4.颜色：满足甲方要求。	张	312	173	53976

80	双面书架-主架		1.参考尺寸：1000主柜*450*2000mm（±3mm）；6层均分，每层2面，每层高度290mm，层距可调节；每层搁板均匀承重不低于60kg；结构合理，产品符合GB/T13667.1-2015标准。 2.底围：用于连接架体，形成框式结构；使用不低于1.8mm冷轧钢板经三次折弯成形，高度不低于120mm，内部焊接不低于2.0mm连接板；分段组合式，可互换。 3.立柱：用于支撑整个架体，立柱截面尺寸不低于45mm*35mm，采用不低于1.5mm厚冷轧板一次性辊压成型，7面6折弯工艺，正面两条起筋，左右两面各起两道筋，成型后压筋总数为6条，每两根立柱为一组，通过骨架横梁焊接成立架组件，使架体稳定性更好，安装更简便；连接部位焊接有加强管，连接牢固不变形。 4.挂板：采用不低于1.0mm厚冷轧板一次性辊压成型，上部为两条分段式短筋，中间采用腰形拉伸成型加强孔，下部为一条通体筋，成型后压筋总数为3条，增加承重强度，挂板安装后与立柱保持垂直平整，安全美观，两边不得有缺口。 5.搁板：采用不低于1.0mm厚冷轧板一次性辊压成型，成型厚度不低于25mm，正面压制两组筋，每组筋3条，每条筋中心到中心距离不低于10mm，侧面各压一道筋，成型后压筋总数为8条，增强承重能力。 6.顶板：架体的顶部护板，使用不低于0.8mm冷轧钢板冲压、折弯，焊接成形，规格不低于35mm厚。 7.挡书条：用于分隔双面存放的资料，防止混乱。 8.标签框：亚克力拼装，不低于290*190mm，双层中空放置标签。 9.静电粉末喷涂，喷涂前经严格去油除锈等工艺进行前处理，外表喷涂优质热固性粉末涂料。 10.外观木护板：采用不低于16mm厚高密度板，板外贴耐磨三聚氰胺板饰面纸，颜色为红榉木纹。 11.功能：双面书架，主架两边有侧边护板。 12.书架技术要求符合GB/T3325-2017标准要求，其中外观、金属喷漆涂层理化性能（硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力）、稳定性、搁板支承件强度、全静荷载等性能检测均符合标准要求。	个	26	1812	47112
81	双面书架-副架		1.参考尺寸：900副柜*450*2000mm（±3mm）；6层均分，每层2面，每层高度290mm，层距可调节；每层搁板均匀承重不低于60kg；结构合理，产品符合GB/T13667.1-2015标准。 2.底围：用于连接架体，形成框式结构；使用不低于1.8mm冷轧钢板经三次折弯成形，高度不低于120mm，内部焊接不低于2.0mm连接板；分段组合式，可互换。 3.立柱：用于支撑整个架体，立柱截面尺寸不低于45mm*35mm，采用不低于1.5mm厚冷轧板一次性辊压成型，7面6折弯工艺，正面两条起筋，左右两面各起两道筋，成型后压筋总数为6条，每两根立柱为一组，通过骨架横梁焊接成立架组件，使架体稳定性更好，安装更简便；连接部位焊接有加强管，连接牢固不变形。 4.挂板：采用不低于1.0mm厚冷轧板一次性辊压成型，上部为两条分段式短筋，中间采用腰形拉伸成型加强孔，下部为一条通体筋，成型后压筋总数为3条，增加承重强度，挂板安装后与立柱保持垂直平整，安全美观，两边不得有缺口。 5.搁板：采用不低于1.0mm厚冷轧板一次性辊压成型，成型厚度不低于25mm，正面压制两组筋，每组筋3条，每条筋中心到中心距离不低于10mm，侧面各压一道筋，成型后压筋总数为8条，增强承重能力。 6.顶板：架体的顶部护板，使用不低于0.8mm冷轧钢板冲压、折弯，焊接成形，规格不低于35mm厚。 7.挡书条：用于分隔双面存放的资料，防止混乱。 8.标签框：亚克力拼装，不低于290*190mm，双层中空放置标签。 9.静电粉末喷涂，喷涂前经严格去油除锈等工艺进行前处理，外表喷涂优质热固性粉末涂料。 10.外观木护板：采用不低于16mm厚高密度板，板外贴耐磨三聚氰胺板饰面纸，颜色为红榉木纹。 11.功能：双面书架，附架中间为立柱，需要搭配1套主架。	个	108	1655	178740
82	三层V型书车		1.多功能推车，适合摆放图纸、书籍、教学用品。 2.箱体结构尺寸不低于650*370*1200mm，层间距不低于320mm，脚轮直径不低于75mm，承重不低于160kg。 3.材质：冷轧钢板，氩弧焊接，烤漆环保，聚氨酯材质脚轮，镀锌轮架，轮架材料厚度不低于2.5mm，2只万向轮，2只万向带刹车轮。 4.V型车斗，美观实用，提高工作效率，车斗经过加强处理，承重性能佳，表面光滑，车体结实稳固，减震、耐磨、耐油，质地软，静音，对地面无摩擦损伤。	个	4	489	1956

83	四步书梯		1.参考尺寸：420*800*1300mm±5mm。 2.材质：框架采用截面20*20MM的钢制镀锌方管，管壁厚1.1MM；层板采用0.8mm厚的优质优质冷轧钢板；轮子采用四个优质橡胶万向静音轮。	个	1	426	426
84	代课老师工作桌		1.参考尺寸：1600*1300*750mm±5mm。 2.材质：采用不低于Enf级环保标准刨花板，面贴优质三聚氰胺纸，板材厚度≥25mm。 3.封边：四周采用厚度≥1.8mmPVC封边条，全自动化机器封边技术，封边胶采用白乳胶。 4.钢架：优质钢管，壁厚度≥1.2mm，采用满焊焊接，经酸洗磷化抛光等处理后，采用环氧树脂塑粉喷涂处理，耐腐蚀，不易生锈。 5.五金件：五金螺丝连接固定。 6.颜色：满足甲方要求。	张	6	1497	8982
85	八门储物柜（带锁）		1.参考规格：900*400*1850±5mm，12mm薄边工艺。 2.薄边6面支撑工艺，从结构上支撑柜体稳固性和承载性。 3.柜体采用国际流行的单扣手设计。 4.整体采用0.6mmQ235SPCC标准优质冷轧钢经过国际领先的13工位处理法，经过酸洗磷化酯化等先进工艺处理，表面硬度可以达到2H级。 5.整体采用两侧包裹顶板结构，整体承重上比上顶包裹两侧更稳固。 6.柜体四周加强设置并设计双排层板扣孔，比单孔的负载更大。 7.锁具采用国内一线品牌　全钢锁芯，钥匙和锁芯有3位钢印编。 8.塑粉采用国内一线品牌的原生一代粉，颗粒细腻质地均匀，不发乌，无杂质。	个	6	693	4158
86	电子阅览桌（带插座）		1.参考尺寸：1600*1300*750mm±5mm。 2.材质：采用不低于Enf级环保标准刨花板，面贴优质三聚氰胺纸，板材厚度≥25mm。 3.封边：四周采用厚度≥1.8mmPVC封边条，全自动化机器封边技术，封边胶采用白乳胶。 4.钢架：优质钢管，壁厚度≥1.2mm，采用满焊焊接，经酸洗磷化抛光等处理后，采用环氧树脂塑粉喷涂处理，耐腐蚀，不易生锈。 5.五金件：五金螺丝连接固定。 6.插座：桌面底部配双五孔插盒。 7.颜色：满足甲方要求。	张	18	1513	27234
87	组合阅读沙发		1.参考尺寸：长凳*2个，长600*深600*高400/720mm±5mm；方凳*2个，长600*深600*高400mm±5mm。 2.材质：饰面采用高密哑光科技布（哑光三层复合工艺，B1级阻燃），框架采用实木材质，辅以板材加固。 3.内框架：烘干四面抛光木方。 4.海绵：靠背35密度高回弹原生态新棉，坐垫40-45密度高回弹原生态新棉。 5.承重结构：蛇形弹簧+橡筋+网面组合。 6.颜色：满足甲方要求。	组	6	1970	11820

88	阅读方凳		1.参考尺寸：400*400*400mm±5mm。 2.材质：饰面采用高密哑光科技布（哑光三层复合工艺，B1级阻燃），框架采用实木材质，辅以板材加固。 3.内框架：烘干四面抛光木方。 4.海绵：靠背35密度高回弹原生态新棉，坐垫40-45密度高回弹原生态新棉。 5.承重结构：蛇形弹簧+橡筋+网面组合。 6.颜色：满足甲方要求。	组	6	244	1464
89	大圆几		1.参考尺寸：ϕ800*480mm±5mm。 2.台面：采用不低于Enf级环保标准高密度板，表面烤漆工艺。 3.支架：实木橡木材质，采用环保木器漆，反复打磨上漆并保留原有木纹。 4.配件：五金螺丝连接固定。 5.颜色：台面可选。	个	6	473	2838
90	小圆几		1.参考尺寸：ϕ600*400mm±5mm。 2.台面：采用不低于Enf级环保标准高密度板，表面烤漆工艺。 3.支架：实木橡木材质，采用环保木器漆，反复打磨上漆并保留原有木纹。 4.配件：五金螺丝连接固定。 5.颜色：台面可选。	个	6	426	2556
91	角几		1.参考尺寸：530*380*630mm±5mm。 2.材质：全金属铁艺材质。 3.工艺：采用满焊焊接，经酸洗磷化抛光等处理后，采用环氧树脂塑粉喷涂处理，耐腐蚀，不易生锈。 4.颜色：满足甲方要求。	张	2	197	394
92	阅读椅		1.参考尺寸：500*400*460/800mm±5mm。 2.椅面：优质加厚PC材质，一体成型，坐垫采用粗棉麻面料，内部填充定型海绵。 3.椅架：全金属铁艺材质，采用满焊焊接，经酸洗磷化抛光等处理后，采用环氧树脂塑粉喷涂处理，耐腐蚀，不易生锈。 4.五金件：五金螺丝连接固定。 5.颜色：满足甲方要求。	张	8	221	1768
93	杂志中岛台		1.参考尺寸：3200*800*850+600mm±5mm。 2.材质：E0级实木多层板+钢架钢板。 3.工艺：下层柜体背板、底板、暗脚板采用16mm厚，其他采用25mm厚实木多层板，PVC同色封边；柜体前后对称，设双面2层杂志架，前挡板高出层板；上层书架采用壁厚1.1MM的钢制镀锌方管，层板采用0.6mm厚的优质优质冷轧钢板。	组	9	5043	45387
94	室内体育馆木质长凳		1.参考尺寸：2000*300*450mm±5mm。 2.材质：实木松木材质。 3.油漆：采用环保木器漆，反复打磨上漆并保留原有木纹。 4.五金件：五金螺丝连接固定。 5.颜色：可选。	张	20	276	5520


95	球架		1.参考尺寸：1230*350*1120mm±5mm。 2.材质：优质铁艺材质，高温烤漆工艺。 3.结构：四层结构。 4.配件：五金螺丝、万向轮。	个	10	473	4730
96	篮球		1.标准7号，产品应符合国家标准 GB/T19851-2005 的有关规，定安全性能应符合 GB17498标准要求。 2.材质：橡胶内胆，尼龙加强层，合成PU革外皮。	只	200	118	23600
97	足球		1.标准5号，手缝。 2.材质：橡胶内胆，尼龙加强层，超耐磨PU合成革外皮。	只	200	118	23600
98	足球训练标志杆		长度1.5米，铸铁底座+1.5米铁杆。	套	60	39	2340
99	排球		1.标准5号，符合GB/T22882-2008 排球标准。 2.材质：优质橡胶内胆，PU外皮，中间加强层。	只	80	142	11360
100	乒乓球		1.ϕ40-40.6±0.25mm。 2.材质：优质ABS材料。 3.60/盒。	盒	20	118	2360
101	乒乓球拍		1.底板：纯木底板。 2.套胶：双面高弹反胶。	副	100	79	7900
102	羽毛球拍		1.材质：铁铝。 2.重量：不低于2U。 3.中管规格：不低于G5。	副	200	173	34600
103	羽毛球		1.毛片：优选羽毛。 2.球头：复合软木（双拼台纤）。 3.12/筒。	桶	200	63	12600
104	实心球		1.规格：2KG，直径不低于14cm。 2.材质：橡胶材质，内填细沙。 3.防滑胶粒，柔软安全。 4.颜色：橙色、蓝色可选。	个	30	24	720
105	体操垫		1.参考尺寸：1200*600*100mm±5mm。 2.面料：牛津布。 3.填充：珍珠棉。	张	100	79	7900
106	田径跨栏架		1.参考尺寸：栏面长≥120cm，底座长≥95cm，高度可调节范围为76~106.7cm。 2.材质：钢材、加厚ABS材质。	个	40	307	12280


107	球类推车		1.参考尺寸：1100*640*850mmm±5mm。 2.车体材料采用∅25*δ1.5mm钢管焊接而成，底脚装有∅50mm万向轮，整体采用表面酸洗磷化、喷塑涂饰。	辆	8	394	3152
108	分队服		材质：涤纶，多色可选。	件	200	33	6600
109	划线器		1.车身采用钢板一次折弯成斗型。 2.有直径为25cm的扶手。 3.有与地面接触的三个橡胶轮，轮子滚动带动粉末撒落。	个	2	236	472
110	教学音响		1.便携式，可蓝牙连接。 2.喇叭单元：6.5吋大单元。 3.喇叭功率：18W大功率。 4.频率响应：40HZ-18KHZ。 5.电池容量：3000mAh。 6.配套：遥控器、麦克风、背带等。	台	5	205	1025
111	充气泵		1.名称：金属双缸充气泵。 2.工作电流：不低于14A。 3.工作电压：220V。 4.缸体直径：不低于双30mm。 5.气体流量：不低于35L/MIN。 6.工作气压：不低于100PSI。 7.胎压显示：机械指针。 8.电源线长：不低于2.8米。	台	2	315	630
112	秒表		优质ABS材质，清晰大屏，三键操作，防水耐摔。	个	10	39	390
113	小栏架		1.材质：优质ABS材质。 2.规格：60CM*10个、40CM*20个、30CM*20个。 3.配套：32cm雪糕筒*40个、防风雪糕筒*40个。	套	2	1812	3624
114	敏捷圈		1.材质：优质ABS材质。 2.规格：40cm/50cm/70cm（各50个）。 3.配套：标志杆、圆口注水底座。	套	1	4334	4334
115	拔河绳		直径40mm钢丝麻绳，绳长30米。	根	3	276	828

116	智能跑步机		1.显示系统：≥18寸TFT液晶触摸屏，显示速度、时间、距离、热量、心率、坡度、音量数据，可以连接WiFi，无线上网浏览功能，在线看电影，在线听音乐，多媒体娱乐影音系统，USB接口支持，带蓝牙连接运动耳机，一对高保真音箱。 2.程序：≥19种在线运动程序可选择，速度坡度固定程序，≥3种模式倒计，可以设置时间、距离、卡路里，≥3种在线实景模拟运动。 3.配备免维护免加油跑带，具有低噪音，使用寿命长的优点。 4.低噪声交流强劲马达、交流调速变频器。 5.速度范围：≥1.0-23Km/h。 6.坡度范围：≥0-20%。 7.跑步面积尺寸：≥580*1570mm跑板厚度：≥25mm。 8.主立管规格：≥120*50*3mm。 9.底盘管规格：≥30*50*2mm。	台	4	13262	53048
117	划船器		1.具有自发电功能。 2.净重：≥33kg。 3.产品尺寸：≥1700*500*800mm。	台	4	3546	14184
118	立式健身车		1.显示：时间、速度、距离、卡路里、脉搏、恢复、转速、手动、12个程序、H.R.C.，用户程序、瓦特程序的特殊功能等。 2.飞轮：≥9kg。 3.最大承载：≥150kg。 4.装配尺寸：≥1100*550*1300mm。	台	4	2813	11252
119	坐姿推胸训练器		1.主管材为厚度≥3.0mm平椭管。 2.靠背多位置调节，适合不同使用者的需要，手把采用软质PVC挤压成形相对橡胶挤压成形更耐磨损。 3.采用高强度铝合金端盖，美观大方，经久耐用，永不退色。 4.坐靠垫采用人体工程原理一次成型设计，贴合人体曲线，舒适感强且经久耐用。 5.运动轨迹为向心及离心轨迹，符合人体生物力学原理。 6.占地面积：≥1300*1050*1450mm。	台	1	8573	8573
120	双背高拉训练器		1.主管材为厚度≥3.0mm平椭管。 2.靠背多位置调节，适合不同使用者的需要，手把采用软质PVC挤压成形相对橡胶挤压成形更耐磨损。 3.采用高强度铝合金端盖，美观大方，经久耐用，永不退色。 4.坐靠垫采用人体工程原理一次成型设计，贴合人体曲线，舒适感强且经久耐用。 5.运动轨迹为向心及离心轨迹，符合人体生物力学原理。 6.占地面积：≥1400*1400*1750mm。	台	1	8636	8636
121	大腿内侧训练器		1.主管材为厚度≥3.0mm平椭管。 2.靠背多位置调节，适合不同使用者的需要，手把采用软质PVC挤压成形相对橡胶挤压成形更耐磨损。 3.采用高强度铝合金端盖，美观大方，经久耐用，永不退色。 4.坐靠垫采用人体工程原理一次成型设计，贴合人体曲线，舒适感强且经久耐用。 5.运动轨迹为向心及离心轨迹，符合人体生物力学原理。 6.占地面积：≥1600*800*1500mm。	台	1	6564	6564

122	综合训练器		1.线条流畅，款式新颖，使用舒适顺畅，符合人体运动学原理，夹胸，高拉，等有效锻炼上肢和腿部肌肉，增加身体力量。 2.占地面积：≥1000*1800*2200mm。 3.配重：≥70KG*2。 4.主立管规格：≥40X80X2mm。 5.最大训练负荷：≥120KG。 6.牵索形式：钢丝绳。	台	1	6564	6564
123	单双杠训练器		1.主管材：≥40*60*1.5mm，ϕ60*1.5mm。 2.占地面积：≥1400*650mm。 3.产品功能：单双杠、引体向上、俯卧撑。	台	1	1741	1741
124	浸塑壶铃		铸铁外层pvc浸塑，烤漆把手，表面更光滑，每个规格不同（2kg✕24kg✕26kg✕28kg✕210kg✕212kg✕2）。	套	1	1474	1474
125	壶铃架		长度150CM，可放置18-20支不同规格壶铃。	个	1	591	591
126	可调腹肌椅		1.主管材为厚度≥3.0mm平椭管。 2.靠背多位置调节，适合不同使用者的需要，手把采用软质PVC挤压成形相对橡胶挤压成形更耐磨损。 3.采用高强度铝合金端盖，美观大方，经久耐用，永不退色。 4.坐靠垫采用人体工程原理一次成型设计，贴合人体曲线，舒适感强且经久耐用。 5.占地面积：≥1450*550*1000mm。	台	2	2246	4492
127	史密斯机		1.训练功能：不限于中、低位飞鸟夹胸。 2.绳索下拉:针对脑一头肌/头肌绳索伸展针对脑一头肌。 3.绳索弯举:针对二头肌/绳索侧平举针对三角肌中束/绳索侧平举针对二角肌中束/绳索前平举针对二角肌前束/面拉针对二角肌后束/坐姿划船高位绳索。 4.下拉针对背部肌群龙门架飞鸟。 5.毛重：≥283KG。 6.管材尺寸：≥75*75*2.0mm。 7.占地面积：≥1890*2190*2200mm。	台	2	10717	21434
128	药球		天然橡胶成分，表面皮纹防滑处理，可进行10000次以上弹床敏捷、力量训练（勿向坚硬物体猛砸）每个规格不同颜色 2kg/4kg/6kg/8kg/10kg。	组	2	670	1340
129	哑铃		1.哑铃规格：2.5-15KG哑铃，每对间隔2.5KG（6个规格）。 2.橡胶哑铃，使用原胶，不使用二次及回收橡胶，无刺鼻味道。 3.双层哑铃回收架。	组	3	4019	12057

130	可调式哑铃椅		1.主管材为厚度≥3.0mm平椭管。 2.占地面积：≥1300*500*400mm。 3.最大训练荷载：≥100kg。	张	2	1797	3594
131	彩色颗粒防震地垫		不低于5mm纯天然橡胶卷材面层+纯天然橡胶彩色颗粒；100%实物环保无味、耐高温、不怕水、绝不掉渣、减震。	㎡	240	134	32160
132	包胶铃片		1.三孔杠铃片，内嵌不锈钢钢圈，美观实用。 2.规格为:2.5KG/5KG/10KG/20KG。	KG	105	17	1785
133	直臂夹胸训练器		1.主管材为厚度≥3.0mm平椭管。 2.靠背多位置调节，适合不同使用者的需要，手把采用软质PVC挤压成形相对橡胶挤压成形更耐磨损。 3.采用高强度铝合金端盖，美观大方，经久耐用，永不退色。 4.坐靠垫采用人体工程原理一次成型设计，贴合人体曲线，舒适感强且经久耐用。 5.运动轨迹为向心及离心轨迹，符合人体生物力学原理。 6.占地面积：≥1400*1500*1800mm。	台	1	8573	8573
134	助力单双杠训练器		1.主管材为厚度≥3.0mm平椭管。 2.靠背多位置调节，适合不同使用者的需要，手把采用软质PVC挤压成形相对橡胶挤压成形更耐磨损。 3.采用高强度铝合金端盖，美观大方，经久耐用，永不退色。 4.坐靠垫采用人体工程原理一次成型设计，贴合人体曲线，舒适感强且经久耐用。 5.运动轨迹为向心及离心轨迹，符合人体生物力学原理。 6.占地面积：≥1170*1100*2200mm。	台	1	7234	7234
135	哈克深蹲		1.主管材：≥50*100*2.5mm。 2.占地面积：≥1660*2000*1700mm。 3.采用高强度铝合金端盖，美观大方，经久耐用，永不退色。 4.靠垫采用人体工程原理一次成型设计，贴合人体曲线，舒适感强且经久耐用。	台	1	6619	6619
136	背肌伸展训练架		1.主管材为厚度≥3.0mm平椭管。 2.靠背多位置调节，适合不同使用者的需要，手把采用软质PVC挤压成形相对橡胶挤压成形更耐磨损。 3.采用高强度铝合金端盖，美观大方，经久耐用，永不退色。 4.坐靠垫采用人体工程原理一次成型设计，贴合人体曲线，舒适感强且经久耐用。 5.运动轨迹为向心及离心轨迹，符合人体生物力学原理。 6.占地面积：≥1300*800*800mm。	台	1	2143	2143

137	6付哑铃架		1、占地面积：≥1400*550*700mm 2、主架管采用≥40*8*2.5mm平椭圆管，管材设计圆润，外观高端大气 3、托架：可稳固承载哑铃，并防止哑铃滚落，压伤用户。	组	3	1757	5271
138	不锈钢把，包胶哑铃		规格为：2.5KG--15KG(每2.5KG一个级别递增）(共6组）。	kg	210	17	3570
139	TPE单层瑜伽垫		TPE材质，无任何异味，尺寸：≥1830*610*6mm。	张	2	55	110
140	单出水嘴商务饮水机		1、电源功率：220V/1850W 2、制热能力：≧25L/H 3、尺寸：400X455X1400mm（±20mm） 4、加热方式：分布式布水设计+超强制热水能力，满足多人同时饮用热水需求，热水45-99度可调，提供相关认证证书、产品说明书、制造商产品彩页、京东天猫旗舰店产品介绍页面证明材料并加盖公章; 5、过滤配置：四级精滤+过流UV+热胆定时排空技术，360度安全保护，提供制造商产品彩页加盖公章 6、RO反渗透膜通量≧100G 7、杀菌技术：紫外线杀菌器组件，提供《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》主要成分部件明细清单，并提供杀菌器组件CMA检测报告 8、TDS水质监测，实时显示水质状况，智能滤芯更换及时提醒，实时保障饮水安全 9、出水方式：直饮水、开水、冰水三温出水，冰水采用压缩机制冷，制冷效果突出，冰水流量1.3L/min（≤9℃），提供投标产品《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》主要成分和部件明细证明材料；饮水机热胆和冰胆支持手动或自动排空，避免水箱内存水细菌滋生，提供相关认证证书、产品说明书和制造商产品彩页、京东天猫旗舰店产品介绍页面证明材料并加盖公章;	台	1	6858	6858
141	双出水嘴商务饮水机		1、电源功率:220/3.1KW 2、热水箱容量：≧40L 3、尺寸：510*470*1700mm（±20mm） 4、加热方式：步进式分层加热技术，有效缩短集中用水等待时间，避免阴阳水和千滚水，热水45-99度每1度可调，提供产品说明书设置说明并加盖公章; 5、整机材质：磨砂耐指纹不锈钢 6、净水流量：净水流量1.5L/min 7、具备IOT智能联网模块功能，实现水温、水质、水量、滤芯寿命一目了然，提供《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》主要成分或部件配置清单明细和制造商产品彩页证明材料并加盖公章。 8、全部23个涉水部件获国家食品级认证，提供中国质量认证中心或第三方机构出具的CMA认证报告 9、具备智能休眠功能，节能模式24小时0.2度电，提供制造厂产品彩页相关证明材料并加盖公章 10、具备自动加热控制技术，一次性连续出热水量达到33L，提供GB/T 4706.1-2005标准CMA检测报告 11、水效等级：1级 12、出水方式：1开1直饮 13、杀菌：紫外线杀菌器组件，提供《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》主要成分部件明细清单，并提供杀菌器组件CMA检测报告	台	23	11345	260935

142	六出水嘴学生饮水机		1、电源功率:380/6KW 2、热水胆容量：≧35L 3、尺寸：1700*530*1600mm（±50mm） 4、加热方式：采用热交换技术，热交换器采用316不锈钢材质，饮水机热胆、加热棒采用316不锈钢，提供整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》主要成分或部件证明； 5、出水方式：2开2温2直饮 6、制温水能力：250L/H 7、制热水能力：45L/H 8、压力桶：≧10G 9、整机材质：黑钛外壳玻璃面板 10、过滤系统：五级反渗透，净水流量：≧2.1L/min，额定总净水量≧20000L，前三级初级过滤滤芯采用20寸工业级标准，过滤能力强，提供整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》证明。 11、杀菌技术：紫外线杀菌，提供整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》主要成分和部件明细证明； 12、智能：智能主控系统，无需人工值守，可显示时间、温度，可设置自动开关机，可设定每周工作日和每天工作时间，可根据需要设置出水温度、调节定时开关机时间	台	12	12560	150720
143	开水器		1、电源功率：380V/6KW 2、机身材质：不锈钢 3、尺寸：570*500*1500mm（±20mm） 4、加热方式：采用步进式加热技术，步进式节能65%以上，通过水箱顶部排气管将水热气倒流到进水位置，通过对进水水源预热达到提升进水温度的目的，缩短加热时间，提供第三方检测机构出具的与投标产品型号一致的具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件,送检单位必须是所投产品品牌厂家。 5、取水方式：机械龙头，2出水嘴 6、水箱容量：65L 7、运行噪音小于40DB（A),符合GB/T 4214.1-2017标准，，提供第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件,送检单位必须是所投产品品牌厂家； 8、不锈钢箱体和水位电极采用耐腐蚀材料，符合GB/T 10125-2021标准，提供第三方检测机构出具的与投标产品型号一致的具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件,送检单位必须是所投产品品牌厂家 9、防干烧保护、防漏电保护、防缺水保护、防超温保护、防开盖保护	台	10	3048	30480
144	轨道		1.外观：型材装饰面上涂层均匀，无皱纹、流痕、鼓泡、发黏、凹陷、暗斑、针孔、划伤等影响使用的可见缺陷。 2.宽度：≥28mm，高度≥23mm。 3.壁厚：≥2.2mm。 4.轨道承重：跨距500mm施加30kg载荷，未破坏。 5.滑轮承重（单个）：施加20kg载荷，未破坏。 6.封口承重：施加20kg载荷，未破坏。	m	1439.62	15	21594.3
145	窗帘布1		1、100%阻燃棉麻布。（高精密环保面料） 2、工艺：固定褶款式，上头布带 8cm，不能外露，褶皱比1:2，所有成品窗帘进行高温熨烫。 3、遮光率：A类遮光（≥80%），UVA≤5%。耐干摩擦色牢度沾色达到4-5级，耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐唾液色牢度：变色均达到4-5级。无异味，胀破强力≥500KPa， 4、阻燃要求，氧指数≥35%，阻燃性能：续燃时间≤3S，阴燃时间≤3S，损毁长度≤80mm，烟密度≤14。 5、甲醛含量≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料、致敏染料、致癌染料均未检出。 6、面料克重≥300g/m	m	3167.34	73	231215.82

146	窗帘布2		1、100%阻燃棉麻布。（高精密环保面料） 2、工艺：固定褶款式，上头布带 8cm，不能外露，褶皱比1:2，所有成品窗帘进行高温熨烫。 3、遮光率：A类遮光（≥80%），UVA≤5%。耐干摩擦色牢度沾色达到4-5级，耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐唾液色牢度：变色均达到4-5级。无异味，胀破强力≥500KPa， 4、阻燃要求，氧指数≥35%，阻燃性能：续燃时间≤3S，阴燃时间≤3S，损毁长度≤80mm，烟密度≤14。 5、甲醛含量≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料、致敏染料、致癌染料均未检出。 6、面料克重≥300g/m	m	1279.86	75	95989.5
147	纱帘		1、100%阻燃棉麻布。 2、工艺：固定褶款式，上头布带 8cm，不能外露，褶皱比1:2，所有成品窗帘进行高温熨烫。 3、透光率：≥85%（高透清晰），防刮性：耐磨耐刮，不易勾丝，起球（起球级别≥4级），拉力：纵向/横向断裂强力≥300N，透气性：≥100L/（㎡·s），通风性好。 4、甲醛含量≤75mg/kg（符合GB18401-2010A类标准），无重金属残留、无刺激性气味，性能：符合GB/T5455-2014标准。 5、面料克重≥150g/㎡，经纱/纬纱≥0.18mm，编织密度≥1800针/㎡。	m	1428.72	48	68578.56
						总价：	**7953275.18**