




序号	产品 (家具种类) 名称	摆放位置	规格 (长宽高mm) (偏差率符合 国家规定)	主要技术参数	参考样式	数量	单位
1	定制少儿造型 服务台	一层少儿阅览室 — 服务区	6500*800*850	1.基材：采用E0级实木多层板。桌面厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.桌上应预留电源插座（预留位置由中标单位和采购方沟通后确定，要考虑美观），桌上预留的接口插座等做隐蔽化处理。		6.5	米
2	定制地面	一层少儿阅览室 — 服务区	10510*700	PVC地面厚度≥3mm，具有防水、高密度耐磨、稳定性好、不易褪色、方便清洁等优点，适配家具使用。		10.51	米
3	储物柜	一层少儿阅览室 — 服务区	3200*400*750	1.基材：采用E0级实木多层板，搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		3.2	米
4	工作椅	一层少儿阅览室 — 服务区	590*460*895	1.面料：椅座布料，难燃，要求透气性好。 2.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化、防碎，无刺激性气味。 3.扶手：PU扶手。 4.气压杆：升降自如无噪音，保持特有的柔和升降功能，承重≥250kg，气动行程60 - 120mm。 5.椅脚：五星固定脚加橡胶保护，气压升降，拉力调节；座面及椅背弧度按人体工程学设计，带腰靠。		2	把
5	创意艺术少儿 服务台背景木 饰面 (含亚克力 字)	一层少儿阅览室 — 服务区	11390*3200H	1.基材：实木龙骨基层框架，板材封面，基础打磨找平处理。采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		36.45	平方米


6	定制创意少儿书柜 (带玻璃柜门)	一层少儿阅览室-服务区	1150*300*3200H 、 1150*300*1250H	1.基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题；配套5mm玻璃柜门。 6.数量：按展开面积计算数量。		12.28	平方米
7	定制少儿创意木饰面	一层少儿阅览室-服务区	1150*1950H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		2.24	平方米
8	定制少儿创意木饰面	一层少儿阅览室-自助借还区	5800*2400H、 900*2400H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		16	平方米
9	定制创意少儿书墙	一层少儿阅览室-自助借还区	9775*300*2400H	1.基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.数量：按展开面积计算数量。		56.3	平方米
10	壁布材料情景墙面 (含基层)	一层少儿阅览室-自助借还区	17070*800H	外边框采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。采用表面光洁、有弹性、有一定透气性和防潮性高强丝基布，网格细腻，表面平整度高，亮度≥80%。打印画面色泽饱和度高，画面还原能力强。基材经水洗，表面无黑点、油丝、杂质。图案可选。 注：与书墙/包柱等家具配套使用。包含基层处理：墙面满刮腻子两遍；打磨平整后滚涂墙固一遍，墙固干透后，再滚涂壁布专用基膜一遍。		13	平方米



11	智能儿童书架装饰改造	一层少儿阅览室-存书区	7431*680 (15组)	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		75.8	平方米
12	定制创意书架儿童凳	一层少儿阅览室-存书区	430*680*400H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥9mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		15	个
13	儿童字母阅览软凳	一层少儿阅览室-存书区	900*650*350H	1.框架：实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 2.胶粘剂：采用环保型胶水。 3.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒、耐磨、耐老化等特点。 4.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化、防碎，无刺激性气味。		2	个
14	创意茶几	一层少儿阅览室-存书区	直径600*550	1.基材：采用E0级实木多层板桌面，桌面厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		1	个
15	定制少儿创意木饰面	一层少儿阅览室-存书区	1600*2400H、 1750*2400H、	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		8.04	平方米

16	定制创意字体	一层少儿阅览室-存书区	884*677(2组) 、 1410*280 (2组)	1.基材:采用E0级高密度中纤板,厚度≥9mm。 2.油漆:环保水性油漆,采用“三底两面”油漆工艺,表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象,无渣点、颜色均匀。 3.胶粘剂:采用环保型胶水。 4.五金配件:采用高强度标准五金件,表面平滑、光洁、色泽合适,无裂缝、缝隙、毛刺,焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		1.98	平方米
17	定制创意少儿书墙	一层少儿阅览室-存书区	2400*300*2400H 、 21640*300*2400 H、 4300*300*2400H	1.基材:采用E0级实木多层板。侧板厚度≥18mm,搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边:采用厚度≥0.6mm木皮贴面,颜色均匀平整。 3.油漆:环保水性油漆,采用“三底两面”油漆工艺,表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象,无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂:采用环保型胶水。 5.五金配件:采用高强度标准五金件,表面平滑、光洁、色泽合适,无裂缝、缝隙、毛刺,焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.数量:按展开面积计算数量。		163	平方米
18	壁布材料情景墙面 (含基层)	一层少儿阅览室-存书区	35050*800H	外边框采用E0级实木多层板,厚度≥12mm。采用表面光洁、有弹性、有一定透气性和防潮性高强丝基布,网格细腻,表面平整度高,亮度≥80%。打印画面色泽饱和度高,画面还原能力强。基材经水洗,表面无黑点、油丝、杂质。图案可选。 注:与书墙/包柱等家具配套使用。包含基层处理:墙面满刮腻子两遍;打磨平整后滚涂墙固一遍,墙固干透后,再滚涂壁布专用基膜一遍。		28.04	平方米
19	定制创意少儿书墙	一层少儿阅览室-单人学习区	3300*300*2400H	1.基材:采用E0级实木多层板。侧板厚度≥18mm,搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边:采用厚度≥0.6mm木皮贴面,颜色均匀平整。 3.油漆:环保水性油漆,采用“三底两面”油漆工艺,表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象,无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂:采用环保型胶水。 5.五金配件:采用高强度标准五金件,表面平滑、光洁、色泽合适,无裂缝、缝隙、毛刺,焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.数量:按展开面积计算数量。		19	平方米
20	定制少儿创意木饰面	一层少儿阅览室-单人学习区	20450*2400H	1.基材:采用E0级实木多层板,厚度≥12mm。 2.饰面与封边:采用厚度≥0.6mm木皮贴面,颜色均匀平整。 3.油漆:环保水性油漆,采用“三底两面”油漆工艺,表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象,无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂:采用环保型胶水。 5.五金配件:采用高强度标准五金件,表面平滑、光洁、色泽合适,无裂缝、缝隙、毛刺,焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		49.08	平方米


21	壁布材料情景墙面 (含基层)	一层少儿阅览室-单人学习区	25550*800H	外边框采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。采用表面光洁、有弹性、有一定透气性和防潮性高强丝基布，网格细腻，表面平整度高，亮度≥80%。打印画面色泽饱和度高，画面还原能力强。基材经水洗，表面无黑点、油丝、杂质。图案可选。 注：与书墙/包柱等家具配套使用。包含基层处理：墙面满刮腻子两遍；打磨平整后滚涂墙固一遍，墙固干透后，再滚涂壁布专用基膜一遍。		20.44	平方米
22	定制墙面书本展示架	一层少儿阅览室-单人学习区	1200*300H (2组)	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		2	组
23	定制双面矮书柜	一层少儿阅览室-单人学习区	1380*500*1200H	1.基材：采用E0级实木多层板，侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		1.38	米
24	特色创意隔断	一层少儿阅览室-单人学习区	1390*1200H (8组)、 1120*1800H (8组)	1.基材：实木龙骨基层框架，采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.透光区域嵌装PC竖纹中空阳光板，采用木框卡槽密封固定。 3.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 4.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 5.胶粘剂：采用环保型胶水。 6.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		29	平方米
25	定制少儿单人阅览桌	一层少儿阅览室-单人学习区	1390*600*750	1.基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		8	张


26	定制少儿阅览椅	一层少儿阅览室-单人学习区	520*400*880	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶粘剂：采用环保型胶水。 4.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		8	把
27	儿童阅览桌	一层少儿阅览室-阅览区	1600*950*750	1.基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm。 2.油漆：采用环保水性油漆，油漆“三底两面”工艺，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。 3.胶水：采用无毒环保型胶水。 4.钢质桌架：壁厚1.0mm。 5.五金：五金配件，涉及金属部件表面需经酸洗磷化、除污、除油、除锈等处理，保证涂层附着力强、金属无砂眼。		4	张
28	定制少儿阅览椅	一层少儿阅览室-阅览区	520*400*880	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶粘剂：采用环保型胶水。 4.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		16	把
29	定制单面矮书柜	一层少儿阅览室-卡座区	12570*300*990	1.基材：采用E0级实木多层板，侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		12.57	米
30	定制包柱子矮书柜	一层少儿阅览室-卡座区	4500*300*1000 、 1200*300*1000 (2组)	1.基材：采用E0级实木多层板，侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		6.9	米
31	定制包柱子木质装饰花槽木柜	一层少儿阅览室-卡座区	1970*1700*1000	1.基材：采用E0级实木多层板。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		1	组

32	艺术仿真绿植	一层少儿阅览室-卡座区	12570*300、 1900*1300、 1900*1150、 1900*1600	采用PP、PE等高分子材料合成，造型颜色逼真、环保无异味，便于清洁，耐老化不易褪色。		11.47	平方米
33	定制卡座隔断	一层少儿阅览室-卡座区	14870*1970W、 20210*1970W	1.基材：实木龙骨基层框架，板材封面，基础打磨找平处理，采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		69.11	平方米
34	定制长条沙发	一层少儿阅览室-卡座区	7740*600*750	1.框架：实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶粘剂：采用环保型胶水。 4.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒、耐磨、耐老化等特点。 5.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化、防碎，无刺激性气味。 6.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		7.74	米
35	创意茶几	一层少儿阅览室-卡座区	500*620*685	1.基材：采用E0级实木多层板桌面，桌面厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		2	个
36	定制沙发卡座	一层少儿阅览室-卡座区	1620*520*750 (7组)	1.框架：实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶粘剂：采用环保型胶水。 4.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒、耐磨、耐老化等特点。 5.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化、防碎，无刺激性气味。 6.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		11.34	米

37	定制卡座阅览桌	一层少儿阅览室-卡座区	1500*620*650 (4组)	1.基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		4	张
38	定制创意包柱子木饰面	一层少儿阅览室-卡座区	直径1400*2700 (4组)	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		47.48	平方米
39	定制软膜灯箱	一层少儿阅览室-卡座区	直径1400*500 (4组)	采用一体化圆柱软膜灯箱，基层为实木多层板圆柱结构，外覆0.22mm厚B1级难燃PVC柔光软膜，通过上下端铝合金压圈固定；内部配置配套直流12V/24V无外置驱动的低压灯带，灯珠色温5700k均匀发光；整体结构做圆角收边。		8.8	平方米
40	定制创意包柱子台灯造型	一层少儿阅览室-卡座区	半径650/990*630 (4组)	1.主体结构采用6063-T5铝合金型材与镀锌方钢龙骨作为主框架，具备优异的抗变形能力与结构稳定性。 2.表面材质采用高透聚酯纤维透光布/仿云石透光布，克重180-220g/m²，透光率60%-75%，纹理自然，匹配图中云石质感；环保，耐老化、抗黄变。		4	组
41	定制单面矮书柜	一层少儿阅览室-创意阅读区	47960*300*750	1.基材：采用E0级实木多层板，侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		47.96	米
42	创意阅览长桌	一层少儿阅览室-创意阅读区	31950*600*750	1.基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶粘剂：采用环保型胶水。 4.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		31.95	米


43	定制长条沙发	一层少儿阅览室-创意阅读区	3200*1000*400 (2组)、 2600*1200*400	1.框架：实木主框架，四面刨光，木材含水率8%—12%，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶粘剂：采用环保型胶水。 4.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒、耐磨、耐老化等特点。 5.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化、防碎，无刺激性气味。 6.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		9	米
44	定制单面矮书柜	一层少儿阅览室-创意阅读区	2100*300*750 (2组)	1.基材：采用E0级实木多层板，侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		4.2	米
45	儿童字母阅览软凳	一层少儿阅览室-创意阅读区	900*650*350	1.框架：实木主框架，四面刨光，木材含水率8%—12%，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 2.胶粘剂：采用环保型胶水。 3.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒、耐磨、耐老化等特点。 4.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化、防碎，无刺激性气味。		4	个
46	创意茶几	一层少儿阅览室-创意阅读区	500*620*685	1.基材：采用E0级实木多层板桌面，桌面厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		2	个
47	定制地面	一层少儿阅览室-创意阅读区	10085*1000	PVC地面厚度≥3mm，具有防水、高密度耐磨、稳定性好、不易褪色、方便清洁等优点，适配家具使用。		10	米
48	儿童阅览椅(软包)	一层少儿阅览室-创意阅读区	直径480*360	覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒、耐磨、耐老化等特点；框架采用含水率低于9%的木方；材料应做到不变形、不生虫、不带有害气体；采用环保泡棉，回弹力强，底垫底层采用特硬聚氨酯泡沫塑料，密度≥40kg/m³；功能上全部根据力学、人体学原理设计。		2	个


49	定制包柱子圆形矮书柜	一层少儿阅览室-创意阅读区	弧长 5530*300*1500	1.基材：采用E0级实木多层板，侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		6.9	米
50	玻璃钢用品	一层少儿阅览室-创意阅读区	540*440*960	采用高强度环保GRP（玻璃钢）材料，通过模具塑型，具有良好的防潮性能和抗冲击性、柔韧性，密度高且质轻，具有环保及防火性能。		1	个
51	定制少儿阅览椅	一层少儿阅览室-创意阅读区	520*400*880	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶粘剂：采用环保型胶水。 4.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		56	把
52	儿童阅览桌	一层少儿阅览室-创意阅读区	1600*950*750	1.基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm。 2.油漆：采用环保水性油漆，油漆“三底两面”工艺，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。 3.胶水：采用无毒环保型胶水。 4.钢质桌架：壁厚1.0mm。 5.五金：五金配件，涉及金属部件表面需经酸洗磷化、除污、除油、除锈等处理，保证涂层附着力强、金属无砂眼。		4	张
53	创意阅览大桌	一层少儿阅览室-创意阅读区	4800*1200*750	1.基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶粘剂：采用环保型胶水。 4.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		5.76	平方米
54	定制圆形木质装饰花槽木柜	一层少儿阅览室-创意阅读区	1000*900*750	1.基材：采用E0级实木多层板。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		1	组
55	仿真绿植	一层少儿阅览室-创意阅读区	直径1500	采用PP、PE等高分子材料合成，造型颜色逼真、环保无异味，便于清洁，耐老化不易褪色。		1	颗


56	定制创意包柱子木饰面	一层少儿阅览室-创意阅读区	直径1400*2700 、 直径1400*1200	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		17.15	平方米
57	定制软膜灯箱	一层少儿阅览室-创意阅读区	直径1400*500 (2组)	采用一体化圆柱软膜灯箱，基层为实木多层板圆柱结构，外覆0.22mm厚B1级难燃PVC柔光软膜，通过上下端铝合金压圈固定；内部配置配套直流12V/24V无外置驱动的低压灯带，灯珠色温5700k均匀发光；整体结构做圆角收边。		4.4	平方米
58	定制创意包柱子台灯造型	一层少儿阅览室-创意阅读区	半径650/990*630 (2组)	1.主体结构采用铝合金型材/镀锌方钢龙骨作为主框架，具备优异的抗变形能力与结构稳定性。 2.表面材质采用高透聚酯纤维透光布/仿云石透光布，克重180-220g/m²，透光率60%-75%，纹理自然，匹配图中云石质感；环保、耐老化、抗黄变。		2	组
59	定制低幼造型服务台	一层幼儿阅览室-服务区	5400*800*750	1.基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		5.4	米
60	储物柜	一层幼儿阅览室-服务区	4500*500*750	1.基材：采用E0级实木多层板，搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		4.5	米
61	工作椅	一层幼儿阅览室-服务区	590*460*895	1.面料：椅座布料，难燃，要求透气性好。 2.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化、防碎，无刺激性气味。 3.扶手：PU扶手。 4.气压杆：升降自如无噪音，保持特有的柔和升降功能，承重≥250kg，气动行程60-120mm。 5.椅脚：五星固定脚加橡胶保护，气压升降，拉力调节；座面及椅背弧度按人体工程学设计，带腰靠。		2	把



62	创意艺术服务台背景木饰面 (含亚克力字)	一层幼儿阅览室-服务区	5200*3200	1.基材: 采用E0级实木多层板, 厚度$\geq 12\text{mm}$。 2.饰面与封边: 采用厚度$\geq 0.6\text{mm}$木皮贴面, 颜色均匀平整。 3.油漆: 环保水性油漆, 采用“三底两面”油漆工艺, 表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象, 无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂: 采用环保型胶水。 5.五金配件: 采用高强度标准五金件, 表面平滑、光洁、色泽合适, 无裂缝、缝隙、毛刺, 焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.包含环保亚克力雕刻字5个。		16.64	平方米
63	定制创意顶面造型基层	一层幼儿阅览室-服务区	1600*900*1300	1.轻钢龙骨或木龙骨基层框架, 难燃板打底, 石膏板封面、拼缝处用弹性腻子批平打磨, 表面乳胶漆两底两面。施工所采用材料的品种、规格和质量符合建设和施工质量要求。具备良好的隔音、吸音性能。 2.采用E0级实木多层板, 厚度$\geq 12\text{mm}$。 注: 与书墙/包柱等家具配套使用。		2	项
64	定制创意顶面造型	一层幼儿阅览室-服务区	边长9860*1300	1.基材: 采用E0级实木多层板, 厚度$\geq 12\text{mm}$。 2.饰面与封边: 采用厚度$\geq 0.6\text{mm}$木皮贴面, 颜色均匀平整。 3.油漆: 环保水性油漆, 采用“三底两面”油漆工艺, 表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象, 无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂: 采用环保型胶水。 5.五金配件: 采用高强度标准五金件, 表面平滑、光洁、色泽合适, 无裂缝、缝隙、毛刺, 焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 注: 与书墙/包柱等家具配套使用。		12.82	平方米
65	定制幼儿墙裙木饰面	一层幼儿阅览室-服务区	4550*1100	1.基材: 采用E0级实木多层板, 厚度$\geq 12\text{mm}$。 2.饰面与封边: 采用厚度$\geq 0.6\text{mm}$木皮贴面, 颜色均匀平整。 3.油漆: 环保水性油漆, 采用“三底两面”油漆工艺, 表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象, 无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂: 采用环保型胶水。 5.五金配件: 采用高强度标准五金件, 表面平滑、光洁、色泽合适, 无裂缝、缝隙、毛刺, 焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		5	平方米
66	丙烯颜料手绘墙	一层幼儿阅览室-服务区	2500*700	环保丙烯颜料(根据图稿题材而定), 环保、无味、无毒。 注: 配套儿童空间家具设计应用。		1.75	平方米
67	定制创意幼儿书墙	一层幼儿阅览室-自助借还区	8100*300*1060	1.基材: 采用E0级实木多层板, 侧板厚度$\geq 18\text{mm}$, 搁板厚度$\geq 25\text{mm}$。 2.饰面与封边: 采用厚度$\geq 0.6\text{mm}$木皮贴面, 颜色均匀平整。 3.油漆: 环保水性油漆, 采用“三底两面”油漆工艺, 表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象, 无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂: 采用环保型胶水。 5.五金配件: 采用高强度标准五金件, 表面平滑、光洁、色泽合适, 无裂缝、缝隙、毛刺, 焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.数量: 按展开面积计算数量。		20.6	平方米


68	定制幼儿木饰面	一层幼儿阅览室-自助借还区	9700*3200、960*2800、3400*400	1.基材：轻钢龙骨或木龙骨基层框架，采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		26.5	平方米
69	壁布材料情景墙面(含基层)	一层幼儿阅览室-自助借还区	3400*2800	外边框采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。采用表面光洁、有弹性、有一定透气性和防潮性高强丝基布，网格细腻，表面平整度高，亮度≥80%。打印画面色泽饱和度高，画面还原能力强。基材经水洗，表面无黑点、油丝、杂质。图案可选。 注：与书墙/包柱等家具配套使用。包含基层处理：墙面满刮腻子两遍；打磨平整后滚涂墙固一遍，墙固干透后，再滚涂壁布专用基膜一遍。		9.52	平方米
70	毛毛虫阅读桌	一层幼儿阅览室-手工区	2500*600*450	1.基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm。 2.油漆：采用环保水性油漆，油漆“三底两面”工艺，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。 3.胶水：采用无毒环保型胶水。 4.五金：五金配件，涉及金属部件表面需经酸洗磷化、除污、除油、除锈等处理，保证涂层附着力强、金属无砂眼。		2	张
71	毛毛虫阅读凳	一层幼儿阅览室-手工区	360*220	1.基材：采用E0级实木多层板。 2.油漆：采用环保水性油漆，油漆“三底两面”工艺，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。 3.胶水：采用无毒环保型胶水。 4.五金：五金配件，涉及金属部件表面需经酸洗磷化、除污、除油、除锈等处理，保证涂层附着力强、金属无砂眼。		10	个
72	儿童沙发	一层幼儿阅览室-手工区	4654*600*400	覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒、耐磨、耐老化等特点；框架采用含水率低于9%的木方；材料应做到不变形、不生虫、不带有害气体；采用环保泡棉，回弹力强，底垫底层采用特硬聚氨酯泡沫塑料，密度≥40kg/m³；功能上全部根据力学、人体学原理设计。		4.65	米
73	壁布材料情景墙面(含基层)	一层幼儿阅览室-手工区	3200*3200	采用表面光洁、有弹性、有一定透气性和防潮性高强丝基布，网格细腻，表面平整度高，亮度≥80%。打印画面色泽饱和度高，画面还原能力强。基材经水洗，表面无黑点、油丝、杂质。图案由中标方提供设计供采购方确定，价格含图案设计费、现场铺贴所需的胶水及其他辅料的材料费、安装费以及基层处理找平等其他费用。图案可选。 注：与书墙/包柱等家具配套使用。包含基层处理：墙面满刮腻子两遍；打磨平整后滚涂墙固一遍，墙固干透后，再滚涂壁布专用基膜一遍。		10.24	平方米

74	定制创意幼儿书墙	一层幼儿阅览室-手工区	3200*300*3200 (2组)、 4770*300*3200 、 2500*300*1070	1.基材：采用E0级实木多层板，侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.数量：按展开面积计算数量。		92.2	平方米
75	定制墙内软座	一层幼儿阅览室-手工区	2500*600*2130	1.框架：实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶粘剂：采用环保型胶水。 4.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒、耐磨、耐老化等特点。 5.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化、防碎，无刺激性气味。 6.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		5.33	平方米
76	定制幼儿木饰面	一层幼儿阅览室-手工区	3470*3200	1.基材：轻钢龙骨或木龙骨基层框架，采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		11.1	平方米
77	定制白板	一层幼儿阅览室-手工区	2550*2260	细木工板底板，面覆厚度3mm白色涂鸭膜，铝合金框架。		5.76	平方米
78	定制弧形手工大桌	一层幼儿阅览室-手工区	弧长 4700*800*600	1.基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶粘剂：采用环保型胶水。 4.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		2	张
79	定制幼儿阅览椅	一层幼儿阅览室-手工区	360*330*529	1.基材：采用E0级实木多层板。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶粘剂：采用环保型胶水。 4.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		12	把



80	四人定制儿童阅览桌	一层幼儿阅览室-开放亲子阅览区	1300*800*550	1.基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶粘剂：采用环保型胶水。 4.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		8	张
81	定制儿童阅览椅	一层幼儿阅览室-开放亲子阅览区	400*330*273	1.基材：采用E0级实木多层板。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶粘剂：采用环保型胶水。 4.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		32	把
82	O型绘本柜	一层幼儿阅览室-玩具区	550*450*672	1.款式：样式为字母O型外观，内部有可让读者躺着阅读的空间，外侧有存放图书的书槽。 2.基材：采用E0级实木多层板。 3.油漆：采用环保水性油漆，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。 4.胶水：采用无毒环保型胶水。 5.坐面：环保、高回弹PU泡棉，所有内部填充物清洁无异味，环保耐磨覆面。		1	个
83	儿童字母阅览软凳	一层幼儿阅览室-玩具区	900*650*350	1.框架：实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 2.胶粘剂：采用环保型胶水。 3.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒、耐磨、耐老化等特点。 4.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化、防碎，无刺激性气味。		4	个
84	软包长凳	一层幼儿阅览室-玩具区	3850*300*220、2810*300*220	1.框架：实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶粘剂：采用环保型胶水。 4.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒、耐磨、耐老化等特点。 5.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化、防碎，无刺激性气味。 6.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		6.66	米

85	定制长条沙发	一层幼儿阅览室-玩具区	5780*600*700	1.框架：实木主框架，四面刨光，木材含水率8%—12%，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶粘剂：采用环保型胶水。 4.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒、耐磨、耐老化等特点。 5.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化、防碎，无刺激性气味。 6.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		5.78	米
86	定制矮书架	一层幼儿阅览室-玩具区	5780*400*400	1.基材：采用E0级实木多层板，侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		5.78	米
87	创意茶几	一层幼儿阅览室-玩具区	500*620*685	1.基材：采用E0级实木多层板桌面，桌面厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		2	个
88	定制地面	一层幼儿阅览室-玩具区	10360*2700	PVC地面厚度≥3mm，具有防水、高密度耐磨、稳定性好、不易褪色、方便清洁等优点，适配家具使用。		27.97	平方米
89	木积木玩具	一层幼儿阅览室-玩具区	40*40(40粒) 40*80(40粒) 40*20(40粒) 20*80(40粒) 40*60(40粒)	1.基材：实木；油漆：环保油漆，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。 2.胶水：采用无毒环保型胶水。		3	套
90	定制幼儿木饰面	一层幼儿阅览室-玩具区	11300*2000	1.基材：轻钢龙骨或木龙骨基层框架，采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		22.6	平方米

91	翻转墙	一层幼儿阅览室-玩具区	1300*1900	1.基材：采用E0级实木多层板。 2.饰面与封边：采用厚度$\geq 0.6\text{mm}$木皮贴面，实木条封边，颜色均匀平整。 3.油漆工艺：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，所有五金件表面必须经过防锈、防腐、抗氧化等表面装饰技术处理。 6.包含50个可翻转木质方块。		2.47	平方米
92	定制双色球游戏墙	一层幼儿阅览室-玩具区	3400*1700	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度$\geq 12\text{mm}$。 2.饰面与封边：采用厚度$\geq 0.6\text{mm}$木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.包含242个可翻转双色球。		5.78	平方米
93	壁布材料情景墙面(含基层)	一层幼儿阅览室-玩具区	11300*1200	采用表面光洁、有弹性、有一定透气性和防潮性高强丝基布，网格细腻，表面平整度高，亮度$\geq 80\%$。打印画面色泽饱和度高，画面还原能力强。基材经水洗，表面无黑点、油丝、杂质。图案由中标方提供设计供采购方确定，价格含图案设计费、现场铺贴所需的胶水及其他辅料的材料费、安装费以及基层处理找平等其他费用。图案可选。 注：与书墙/包柱等家具配套使用。包含基层处理：墙面满刮腻子两遍；打磨平整后滚涂墙固一遍，墙固干透后，再滚涂壁布专用基膜一遍。		13.56	平方米
94	长颈鹿书柜	一层幼儿阅览室-玩具区	1030*570*500	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度$\geq 15\text{mm}$。 2.饰面与封边：采用厚度$\geq 0.6\text{mm}$木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		1	个
95	定制幼儿阅览凳收纳柜	一层幼儿阅览室-活动故事区	3000*600*1400	1.基材：采用E0级实木多层板。 2.饰面与封边：采用厚度$\geq 0.6\text{mm}$木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.阅览凳的收纳尺寸：375mm*365mm。		4.2	平方米

96	定制幼儿阅览凳	一层幼儿阅览室-活动故事区	直径370*360	1.框架：实木主框架，四面刨光，木材含水率8% - 12%，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 2.胶粘剂：采用环保型胶水。 3.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒、耐磨、耐老化等特点。 4.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化、防碎，无刺激性气味。		30	个
97	定制台阶	一层幼儿阅览室-活动故事区	8950*3000	1.框架：采用15mm难燃板开条（防火等级B1级）搭外框架，纵横龙骨为400×400mm的井格，面覆≥15mm难燃板。 2.面层：复合木地板铺装，木地板厚度≥10mm，耐磨。 注：配套家具使用。		26.85	平方米
98	儿童动物书架	一层幼儿阅览室-活动故事区	750*546*620H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥15mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		2	组
99	剑龙绘本柜	一层幼儿阅览室-活动故事区	1290*570*565	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥15mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		1	个
100	河马绘本柜	一层幼儿阅览室-活动故事区	800*560*360	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥15mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		1	个


101	三角龙书柜	一层幼儿阅览室-活动故事区	960*800*846H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度$\geq 15\text{mm}$。 2.饰面与封边：采用厚度$\geq 0.6\text{mm}$木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		1	个
102	定制幼儿木饰面（含亚克力字）	一层幼儿阅览室-活动故事区	3070*3000H、6200*270H、900*1200H、2960*3000H	1.基材：轻钢龙骨或木龙骨基层框架，采用E0级实木多层板，厚度$\geq 12\text{mm}$。 2.饰面与封边：采用厚度$\geq 0.6\text{mm}$木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		20.84	平方米
103	壁布材料情景墙面（含基层）	一层幼儿阅览室-活动故事区	6200*2930H、2000*3200H	采用表面光洁、有弹性、有一定透气性和防潮性高强丝基布，网格细腻，表面平整度高，亮度$\geq 80\%$。打印画面色泽饱和度，画面还原能力强。基材经水洗，表面无黑点、油丝、杂质。图案由中标方提供设计供采购方确定，价格含图案设计费、现场铺贴所需的胶水及其他辅料的材料费、安装费以及基层处理找平等其他费用。图案可选。 注：与书墙/包柱等家具配套使用。包含基层处理：墙面满刮腻子两遍；打磨平整后滚涂墙固一遍，墙固干透后，再滚涂壁布专用基膜一遍。		24.57	平方米
104	定制墙内软座	一层幼儿阅览室-活动故事区	4400*400*2200H	1.框架：实木主框架，四面刨光，木材含水率$8\% - 12\%$，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶粘剂：采用环保型胶水。 4.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒、耐磨、耐老化等特点。 5.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化、防碎，无刺激性气味。 6.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		9.68	平方米
105	曲线双面儿童书架	一层幼儿阅览室-藏书区	3470*600*730/1400H（8组）、2780*600*730/1400H（3组）	1.基材：采用E0级实木多层板，侧板厚度$\geq 18\text{mm}$，搁板厚度$\geq 25\text{mm}$。 2.饰面与封边：采用厚度$\geq 0.6\text{mm}$木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		36.1	米

106	定制创意幼儿书墙	一层幼儿阅览室-藏书区	7850*300*3200H 、 7850*300*3200H 、 2280*300*3200H	1.基材：采用E0级实木多层板，侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.数量：按展开面积计算数量。		138.1	平方米
107	定制包柱子木饰面	一层幼儿阅览室-藏书区	2670*3200H (3组)	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		25.63	平方米
108	定制创意幼儿书墙	一层幼儿阅览室-家长等候区	1600*300*3200H 、 800*300*3200H 、 3880*300*3200H	1.基材：采用E0级实木多层板，侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.数量：按展开面积计算数量。		48.23	平方米
109	定制墙内软座	一层幼儿阅览室-家长等候区	1200*400*2200H	1.框架：实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶粘剂：采用环保型胶水。 4.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒、耐磨、耐老化等特点。 5.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化、防碎，无刺激性气味。 6.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		2.64	平方米
110	定制创意圆形装饰	一层幼儿阅览室-家长等候区	直径640*300	1.基材：采用E0级高密度中纤板，厚度≥9mm。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶粘剂：采用环保型胶水。 4.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		1	组


111	单人沙发	一层幼儿阅览室-家长等候区	700*630*780H	1.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒、耐磨、耐老化等特点。 2.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化、防碎，无刺激性气味。 3.框架：内衬板采用实木材料，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 4.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		2	个
112	创意茶几	一层幼儿阅览室-家长等候区	直径600*550	1.基材：采用E0级实木多层板桌面，桌面厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		1	个
113	定制长条沙发	一层幼儿阅览室-家长等候区	4390*660*400H	1.底座：采用E0级实木多层板，厚度≥15mm。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶粘剂：采用环保型胶水。 4.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒、耐磨、耐老化等特点。 5.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化、防碎，无刺激性气味。 6.框架：内衬板采用实木材料或同等材料，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 7.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		4.39	米
114	儿童字母阅览软凳	一层幼儿阅览室-家长等候区	900*650*350H	1.框架：实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 2.胶粘剂：采用环保型胶水。 3.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒、耐磨、耐老化等特点。 4.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化、防碎，无刺激性气味。		2	个
115	定制木质装饰花槽木柜(含仿真绿植)	一层幼儿阅览室-家长等候区	700*700*750H	1.基材：采用E0级实木多层板。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		1	组


116	定制双面弧形新书展示书架	一层幼儿阅览室－新书展示区	弧长 6500*600*900H	1.基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		6.5	米
117	定制弧形软凳	一层幼儿阅览室－新书展示区	6260*600*400H	1.底座：采用E0级实木多层板，厚度≥15mm。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶粘剂：采用环保型胶水。 4.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒、耐磨、耐老化等特点。 5.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化、防碎，无刺激性气味。 6.框架：内衬板采用实木材料或同等材料，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 7.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		6.26	米
118	豌豆儿童沙发	一层幼儿阅览室－新书展示区	630*500*660	1.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒、耐磨、耐老化等特点。 2.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化、防碎，无刺激性气味。 3.框架：内衬板采用实木材料，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 4.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		2	个
119	定制地面	一层幼儿阅览室－新书展示区	直径5400	PVC地面厚度≥3mm，具有防水、高密度耐磨、稳定性好、不易褪色、方便清洁等优点，适配家具使用。		23.07	平方米
120	定制包柱子圆形矮书柜	一层幼儿阅览室－新书展示区	弧长 5690*300*1400H	1.基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		5.69	米

121	定制包柱子木饰面	一层幼儿阅览室-新书展示区	直径1200*3200H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		12.06	平方米
122	定制双面弧形书架	一层幼儿阅览室-讨论区	弧长 9740*600*1100H	1.基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		9.74	米
123	定制地面	一层幼儿阅览室-讨论区	直径4848	PVC地面厚度≥3mm，具有防水、高密度耐磨、稳定性好、不易褪色、方便清洁等优点，适配家具使用。		18.47	平方米
124	创意阅览圆形桌	一层幼儿阅览室-讨论区	弧长 6910*600*600H	1.基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶粘剂：采用环保型胶水。 4.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		6.91	米
125	定制儿童椅	一层幼儿阅览室-讨论区	360*330*529H	1.基材：采用E0级实木多层板。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶粘剂：采用环保型胶水。 4.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		6	把
126	定制包柱子木饰面	一层幼儿阅览室-讨论区	直径1200*3200H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		12.06	平方米
127	儿童阅览桌	一层幼儿阅览室-亲子阅览区	直径800*520H	1.基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶粘剂：采用环保型胶水。 4.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		4	张

128	儿童阅览椅	一层幼儿阅览室-亲子阅览区	330*310*530H	1.基材：采用E0级实木多层板。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶粘剂：采用环保型胶水。 4.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		16	张
129	定制双面弧形书架	一层幼儿阅览室-亲子阅览区	1930*600*800H (3组)	1.基材：采用E0级实木多层板，侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		5.79	米
130	定制长条沙发	一层幼儿阅览室-亲子阅览区	1930*420*350H (6组)	1.底座：采用E0级实木多层板，厚度≥15mm。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶粘剂：采用环保型胶水。 4.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒、耐磨、耐老化等特点。 5.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化、防碎，无刺激性气味。 6.框架：内衬板采用实木材料或同等材料，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 7.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		11.58	米
131	定制地面	一层幼儿阅览室-亲子阅览区	17365*2000	PVC地面厚度≥3mm，具有防水、高密度耐磨、稳定性好、不易褪色、方便清洁等优点，适配家具使用。		34.73	平方米
132	儿童字母阅览软凳	一层幼儿阅览室-绘本阅览区	900*650*350H	1.框架：实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 2.胶粘剂：采用环保型胶水。 3.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒、耐磨、耐老化等特点。 4.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化、防碎，无刺激性气味。		3	个

133	定制创意包柱子顶面造型	一层幼儿阅览室－绘本阅览区	直径5800*200H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.外覆 0.22mm 厚 B1 级难燃 PVC 柔光软膜，通过上下端铝合金压圈固定；内部配置4000K－6000K低压24v漫反射灯条，Ra≥90，RG0 低蓝光，360°均匀发光。 3.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 4.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 5.胶粘剂：采用环保型胶水。 6.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 注：与书墙/包柱等家具配套使用。		26.41	平方米
134	定制包柱子木饰面	一层幼儿阅览室－绘本阅览区	直径1200*3200H (3组)	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		36.18	平方米
135	花瓣阅览桌	一层幼儿阅览室－绘本阅览区	直径1200*600H	1.基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶粘剂：采用环保型胶水。 4.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		6	张
136	花瓣阅览椅	一层幼儿阅览室－绘本阅览区	直径300*270H	1.框架：实木主框架，四面刨光，木材含水率8%－12%，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 2.胶粘剂：采用环保型胶水。 3.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒、耐磨、耐老化等特点。 4.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化、防碎，无刺激性气味。		36	个
137	向日葵期刊柜	一层幼儿阅览室－绘本阅览区	550*143	款式：造型以向日葵为外观，四周可存放杂志等书籍，中间坐人设计。基材：采用E0级多层板，厚度≥15mm；覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒、耐磨、耐老化等特点；框架采用含水率低于9%的木方；材料应做到不变形、不生虫、不带有害气体；采用环保泡棉，回弹力强，底垫底层采用特硬聚氨酯泡沫塑料，密度≥40kg/m³；功能上全部根据力学、人体学原理设计。		1	个


138	壁布材料情景墙面 (含创意阅览屋基层)	一层幼儿阅览室-绘本阅览区	直径6680*3200H 、 直径6680*1250H	采用表面光洁、有弹性、有一定透气性和防潮性高强丝基布，网格细腻，表面平整度高，亮度≥80%。打印画面色泽饱和度，画面还原能力强。基材经水洗，表面无黑点、油丝、杂质。图案由中标方提供设计供采购方确定，价格含图案设计费、现场铺贴所需的胶水及其他辅料的材料费、安装费以及基层处理找平等其他费用。图案可选。 注：与书墙/包柱等家具配套使用。包含基层：轻钢龙骨或木龙骨基层框架，难燃板打底，石膏板封面、拼缝处粘贴网带，墙面满刮腻子两遍；打磨平整后滚涂墙固一遍，墙固干透后，再滚涂壁布专用基膜一遍。施工所采用材料的品种、规格和质量符合建设和施工质量要求。具备良好的隔音、吸音性能。		93.37	平方米
139	定制创意阅览屋门洞	一层幼儿阅览室-绘本阅览区	弧长6815*640 (2组)	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		13.63	米
140	定制创意幼儿书墙	一层幼儿阅览室-绘本阅览区	14660*300*1950 H	1.基材：采用E0级实木多层板，侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.数量：按展开面积计算数量。		68	平方米
141	定制弧形软凳	一层幼儿阅览室-绘本阅览区	21890*600*230H 、 10350*600*750H	1.底座：采用E0级实木多层板，厚度≥15mm。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶粘剂：采用环保型胶水。 4.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒、耐磨、耐老化等特点。 5.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化、防碎，无刺激性气味。 6.框架：内衬板采用实木材料或同等材料，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 7.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		32.24	米


142	定制圆形沙发	一层幼儿阅览室-绘本阅览区	直径2400*350H	1.底座：采用E0级实木多层板，厚度$\geq 15\text{mm}$。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶粘剂：采用环保型胶水。 4.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒、耐磨、耐老化等特点。 5.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化、防碎，无刺激性气味。 6.框架：内衬板采用实木材料或同等材料，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 7.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		4.52	平方米
143	创意茶几	一层幼儿阅览室-绘本阅览区	500*620*685H	1.基材：采用E0级实木多层板桌面，桌面厚度$\geq 12\text{mm}$。 2.饰面与封边：采用厚度$\geq 0.6\text{mm}$木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		7	个
144	三角龙书柜	一层幼儿阅览室-绘本阅览区	1030*580*500H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度$\geq 25\text{mm}$。 2.饰面与封边：采用厚度$\geq 0.6\text{mm}$木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		1	个
145	创意阅览圆形桌	一层幼儿阅览室-绘本阅览区	弧长 7850*600*600H	1.基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度$\geq 25\text{mm}$。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶粘剂：采用环保型胶水。 4.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		7.85	米
146	定制幼儿阅览椅	一层幼儿阅览室-绘本阅览区	360*330*529H	1.基材：采用E0级实木多层板。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶粘剂：采用环保型胶水。 4.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		15	把

147	定制包柱子圆形书柜	一层幼儿阅览室-绘本阅览区	直径1460*2400H	1.基材：采用E0级实木多层板，侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		11	平方米
148	定制创意包柱子顶面造型	一层幼儿阅览室-绘本阅览区	直径3500*200H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.外覆0.22mm厚B1级难燃PVC柔光软膜，通过上下端铝合金压圈固定；内部配置4000K-6000K低压24v漫反射灯条，Ra≥90，RG0低蓝光，360°均匀发光。 3.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 4.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 5.胶粘剂：采用环保型胶水。 6.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 注：与书墙/包柱等家具配套使用。		9.62	平方米
149	儿童阅览软凳	一层幼儿阅览室-绘本阅览区	直径370*360H	1.框架：实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 2.胶粘剂：采用环保型胶水。 3.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒、耐磨、耐老化等特点。 4.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化、防碎，无刺激性气味。		2	个
150	定制木质装饰花槽木柜(含仿真绿植)	一层幼儿阅览室-绘本阅览区	5100*2000 (定制)	1.基材：采用E0级实木多层板。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		5.02	平方米
151	艺术仿真绿植	一层幼儿阅览室-绘本阅览区	5100*2000 (定制)	采用PP、PE等高分子材料合成，造型颜色逼真、环保无异味，便于清洁，耐老化不易褪色。		5.02	平方米



152	创意造型门洞 (双面)	一层幼儿阅览室-绘本阅览区	5440*3200	1.基材: 实木龙骨基层框架, 采用E0级实木多层板, 厚度$\geq 12\text{mm}$。 2.饰面与封边: 采用厚度$\geq 0.6\text{mm}$木皮贴面, 颜色均匀平整。 3.油漆: 环保水性油漆, 采用“三底两面”油漆工艺, 表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象, 无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂: 采用环保型胶水。 5.五金配件: 采用高强度标准五金件, 表面平滑、光洁、色泽合适, 无裂缝、缝隙、毛刺, 焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		22.78	平方米
153	特色定制造型书架 (双面)	一层幼儿阅览室-绘本阅览区	弧长 22340*600*1900 H	1.基材: 采用E0级实木多层板。侧板厚度$\geq 18\text{mm}$, 搁板厚度$\geq 25\text{mm}$。 2.饰面与封边: 采用厚度$\geq 0.6\text{mm}$木皮贴面, 颜色均匀平整。 3.油漆: 环保水性油漆, 采用“三底两面”油漆工艺, 表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象, 无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂: 采用环保型胶水。 5.五金配件: 采用高强度标准五金件, 表面平滑、光洁、色泽合适, 无裂缝、缝隙、毛刺, 焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.数量: 按展开面积计算数量。		127.34	平方米
154	定制双面弧形书架	一层幼儿阅览室-绘本阅览区	弧长 7745*600*750H	1.基材: 采用E0级实木多层板, 侧板厚度$\geq 18\text{mm}$, 搁板厚度$\geq 25\text{mm}$。 2.饰面与封边: 采用厚度$\geq 0.6\text{mm}$木皮贴面, 颜色均匀平整。 3.油漆: 环保水性油漆, 采用“三底两面”油漆工艺, 表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象, 无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂: 采用环保型胶水。 5.五金配件: 采用高强度标准五金件, 表面平滑、光洁、色泽合适, 无裂缝、缝隙、毛刺, 焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		7.745	米
155	定制单面弧形书架	一层幼儿阅览室-绘本阅览区	弧长 13040*300*750/ 1900H	1.基材: 采用E0级实木多层板, 侧板厚度$\geq 18\text{mm}$, 搁板厚度$\geq 25\text{mm}$。 2.饰面与封边: 采用厚度$\geq 0.6\text{mm}$木皮贴面, 颜色均匀平整。 3.油漆: 环保水性油漆, 采用“三底两面”油漆工艺, 表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象, 无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂: 采用环保型胶水。 5.五金配件: 采用高强度标准五金件, 表面平滑、光洁、色泽合适, 无裂缝、缝隙、毛刺, 焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		13.04	米
156	玻璃钢用品	一层幼儿阅览室-绘本阅览区	600*800*880H	采用高强度环保GRP(玻璃钢)材料, 通过模具塑型, 具有良好的防潮性能和抗冲击性、柔韧性, 密度高且质轻, 具备环保及防火性能。		2	组
157	定制台阶	一层幼儿阅览室-绘本阅览区	15725*24536 (定制)	1.框架: 采用15mm难燃板开条(防火等级B1级)搭外框架, 纵横龙骨为400×400mm的井格, 面覆$\geq 15\text{mm}$难燃板。 2.面层: 复合木地板铺装, 木地板厚度$\geq 10\text{mm}$, 耐磨。 注: 配套家具使用。		205.27	平方米

158	定制地面	一层幼儿阅览室-绘本阅览区	直径1600	PVC地面厚度≥3mm，具有防水、高密度耐磨、稳定性好、不易褪色、方便清洁等优点，适配家具使用。		2.01	平方米
159	定制单人沙发	一层母婴室	700*630*780H	1.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒、耐磨、耐老化等特点。 2.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化、防碎，无刺激性气味。 3.框架：内衬板采用实木材料，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 4.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		2	个
160	茶几	一层母婴室	600*600*450H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥15mm。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶粘剂：采用环保型胶水。 4.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		2	个
161	定制家具隔断L型门帘	一层母婴室	2650*2000H	覆面选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒、耐磨、耐老化等特点。杆体采用一级冷轧钢管，壁厚1.0mm，表面喷塑处理，颜色可选。涉及金属部件表面需经酸洗磷化、除污、除油、除锈等处理，保证涂层附着力强、金属无砂眼。		5.3	平方米
162	护理台	一层母婴室	500*870	抗菌HDPE（高密度聚乙烯）材质，耐磨性强，难燃，经防污处理，清洁方便；海绵：采用高密度PU成型发泡高密度海绵，表面有一层保护面，可防氧化、防碎，具有永不变形，坐观自然舒适、构造合理实用，符合人体工程学要求，带防水支撑板。		2	个
163	培训桌	三层活动室1	1200*400*750	1.基材：有色人造板，经耐酸碱、防虫、防腐等处理，面材采用E0级三聚氰胺饰面人造板，桌板厚度≥25mm，同色PVC封边，隐蔽部位封闭处理。 2.胶水：采用无毒环保型胶水。 3.五金：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 4.桌腿：采用一级冷轧钢板，壁厚1.0mm，表面静电喷塑处理。		20	张
164	培训椅	三层活动室1	430*490*560H	1.面料：椅座布料，难燃，要求透气性好。 2.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化、防碎，无刺激性气味。 3.椅脚：尼龙脚垫脚石，可有效防止刮伤地板及降低噪音，椅腿采用圆钢管，外径Φ22mm，壁厚≥1.5mm，可堆叠，节省空间。		40	把

165	白板	三层活动室1	1200*1600H	细木工板底板，面覆厚度3mm白色涂鸭膜，铝合金框架，可移动。		1	个
166	定制木饰面	三层活动室1	34430*1400/ 2550H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		65.42	平方米
167	壁布材料情景墙面 (含基层)	三层活动室1	34430*1300H	采用表面光洁、有弹性、有一定透气性和防潮性高强丝基布，网格细腻，表面平整度高，亮度≥80%。打印画面色泽饱和度高，画面还原能力强。基材经水洗，表面无黑点、油丝、杂质。图案由中标方提供设计供采购方确定，价格含图案设计费、现场铺贴所需的胶水及其他辅料的材料费、安装费以及基层处理找平等其他费用。图案可选。 注：与书墙/包柱等家具配套使用。包含基层处理：墙面满刮腻子两遍；打磨平整后滚涂墙固一遍，墙固干透后，再滚涂壁布专用基膜一遍。		44.76	平方米
168	环保亚克力雕刻字	三层活动室1	115*178	亚克力厚度≥5mm，要求具有良好的透光度，浇铸型亚克力（PMMA）透明板材，可见光透光率≥92%，具有优异的抗冲击性和抗风化变形能力。具有一定的耐酸、碱、盐等化学腐蚀性能。亚克力雕刻成型，表面经打磨抛光。 注：空间内所有文字内容、字体样式及色彩搭配等细节，待采购人确认后，方可制作生产。		3	组
169	特色定制造型展示墙	三层活动室1	4600*300*2600H	1.基材：采用E0级实木多层板，层板厚度≥25mm。具有良好的耐磨、抗刻划性，经防虫、防腐处理。 2.油漆：采用环保油漆，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。 3.胶水：采用无毒环保型胶水。 4.数量：按展开面积计算。		28.7	平方米
170	演讲台	三层活动室1	600*400*1100	1.基材：有色人造板，经耐酸碱、防虫、防腐等处理，面材采用E0级三聚氰胺饰面人造板，桌板厚度≥25mm，同色PVC封边，隐蔽部位封闭处理。 2.胶水：采用无毒环保型胶水。 3.五金：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		1	个
171	可升降吧椅	三层活动室1	底盘直径：412 座椅： 470*400*510 - 760	1.框架：铁艺基材，采用多层电镀工艺（铜底+光亮镍+装饰铬），镜面高亮效果。 2.升降气杆：加厚钢制液压杆，360°自由旋转，可通过拔杆调节高度，承重≥150kg。 3.表层为耐磨超纤皮/科技皮，防水防污，泼洒液体一擦即净；内部高密度海绵填充，回弹性强，不易塌陷。		1	个

172	培训椅	三层活动室2	590*550*820H	1.面料：椅座布料，难燃，要求透气性好。 2.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化、防碎，无刺激性气味。 3.椅脚：尼龙脚垫脚石，可有效防止刮伤地板及降低噪音，椅腿采用圆钢管，外径Φ22mm，壁厚≥1.5mm。可堆叠，节省空间。		30	把
173	定制创意造型墙	三层活动室2	4600*2700H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		12.42	平方米
174	圆形创意造型（含亚克力字）	三层活动室2	860*910	1.基材：采用E0级高密度中纤板，厚度≥9mm。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶粘剂：采用环保型胶水。 4.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		1	组
175	定制木饰面	三层活动室2	21670*2380H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		51	平方米
176	壁布材料情景墙面（含基层）	三层活动室2	26270*420H	采用表面光洁、有弹性、有一定透气性和防潮性高强丝基布，网格细腻，表面平整度高，亮度≥80%。打印画面色泽饱和度，画面还原能力强。基材经水洗，表面无黑点、油丝、杂质。图案由中标方提供设计供采购方确定，价格含图案设计费、现场铺贴所需的胶水及其他辅料的材料费、安装费以及基层处理找平等其他费用。图案可选。 注：与书墙/包柱等家具配套使用。包含基层处理：墙面满刮腻子两遍；打磨平整后滚涂墙固一遍，墙固干透后，再滚涂壁布专用基膜一遍。		11.03	平方米
177	装饰家具展板底板	三层活动室2	5990*1835H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		10.99	平方米

178	创意圆形装饰	三层活动室2	直径910	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。含环保亚克力雕刻字及壁布。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		4	个
179	白板	三层活动室2	1200*1600H	细木工板底板，面覆厚度3mm白色涂鸭膜，铝合金框架。		1	个
180	演讲台	三层活动室2	600*400*1100	1.基材：有色人造板，经耐酸碱、防虫、防腐等处理，面材采用E0级三聚氰胺饰面人造板，桌板厚度≥25mm，同色PVC封边，隐蔽部位封闭处理。 2.胶水：采用无毒环保型胶水。 3.五金：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 4.桌腿：基采用一级冷轧钢板，壁厚1.0mm，表面静电喷塑处理。		1	个
181	可升降吧椅	三层活动室2	底盘直径：412 座椅： 470*400*510 - 760	1.框架：铁艺基材，采用多层电镀工艺（铜底+光亮镍+装饰铬），镜面高亮效果。 2.升降气杆：加厚钢制液压杆，360°自由旋转，可通过拨杆调节高度，承重≥150kg。 3.表层为耐磨超纤皮/科技皮，防水防污，泼洒液体一擦即净；内部高密度海绵填充，回弹性强，不易塌陷。		1	个
182	培训桌	三层活动室3	1400*500*750	1.基材：有色人造板，经耐酸碱、防虫、防腐等处理，面材采用E0级三聚氰胺饰面人造板，桌板厚度≥25mm，同色PVC封边，隐蔽部位封闭处理。 2.胶水：采用无毒环保型胶水。 3.五金：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 4.桌腿：基采用一级冷轧钢板，壁厚1.0mm，表面静电喷塑处理。		15	张
183	培训椅	三层活动室3	590*550*820H	1.面料：椅座布料，难燃，要求透气性好。 2.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化、防碎，无刺激性气味。 3.椅脚：尼龙脚垫脚石，可有效防止刮伤地板及降低噪音，椅腿采用圆钢管，外径Φ22mm，壁厚≥1.5mm，可堆叠，节省空间。		30	把

184	定制创意造型墙	三层活动室3	7864*2700H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度$\geq 12\text{mm}$。 2.饰面与封边：采用厚度$\geq 0.6\text{mm}$木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		21.23	平方米
185	圆形创意造型（含亚克力字）	三层活动室3	直径700	1.基材：采用E0级高密度中纤板，厚度$\geq 9\text{mm}$。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶粘剂：采用环保型胶水。 4.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		1	组
186	定制木饰面	三层活动室3	7070*1600H、5300*1200H、1800*2300H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度$\geq 12\text{mm}$。 2.饰面与封边：采用厚度$\geq 0.6\text{mm}$木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		21.81	平方米
187	壁布材料情景墙面（含基层）	三层活动室3	17550*1500H	采用表面光洁、有弹性、有一定透气性和防潮性高强丝基布，网格细腻，表面平整度高，亮度$\geq 80\%$。打印画面色泽饱和度高，画面还原能力强。基材经水洗，表面无黑点、油丝、杂质。图案由中标方提供设计供采购方确定，价格含图案设计费、现场铺贴所需的胶水及其他辅料的材料费、安装费以及基层处理找平等其他费用。图案可选。 注：与书墙/包柱等家具配套使用。包含基层处理：墙面满刮腻子两遍；打磨平整后滚涂墙固一遍，墙固干透后，再滚涂壁布专用基膜一遍。		26.33	平方米
188	星球装饰造型家具	三层活动室3	直径400	主材质：木制或玻璃钢。DC24V 直流，灯带 PCB 内置恒流 IC 电路，无需外置独立恒流驱动器；色温 4000K（可按需调整为 5000K），产品适配市面通用标准 DC24V 直流稳压电源，保证通电稳定工作。		3	组
189	储物柜	三层活动室3	2100*400*950	1.基材：采用E0级实木多层板，搁板厚度$\geq 25\text{mm}$。 2.饰面与封边：采用厚度$\geq 0.6\text{mm}$木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶粘剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		2.1	米

190	特色定制造型展示墙	三层活动室3	4680*300*2360H	1.基材：采用E0级实木多层板，层板厚度$\geq 25\text{mm}$。具有良好的耐磨、抗刻划性，经防虫、防腐处理。 2.油漆：采用环保油漆，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。 3.胶水：采用无毒环保型胶水。 4.数量：按展开面积计算。		21.3	平方米
191	白板	三层活动室3	1200*1600H	细木工板底板，面覆厚度3mm白色涂鸦膜，铝合金框架，可移动。		1	个
192	演讲台	三层活动室3	600*400*1100	1.基材：有色人造板，经耐酸碱、防虫、防腐等处理，面材采用E0级三聚氰胺饰面人造板，桌板厚度$\geq 25\text{mm}$，同色PVC封边，隐蔽部位封闭处理。 2.胶水：采用无毒环保型胶水。 3.五金：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		1	个
193	可升降吧椅	三层活动室3	底盘直径：412 座椅：470*400*510 - 760	1.框架：铁艺基材，采用多层电镀工艺（铜底+光亮镍+装饰铬），镜面高亮效果。 2.升降气杆：加厚钢制液压杆，360°自由旋转，可通过拨杆调节高度，承重$\geq 150\text{kg}$。 3.表层为耐磨超纤皮/科技皮，防水防污，泼洒液体一擦即净；内部高密度海绵填充，回弹性强，不易塌陷。		1	个
194	平板静音推车	其他	870*850*380	1.材料：厚度$\geq 1.0\text{mm}$，采用一级冷轧钢板，经过酸洗磷化处理，静电喷塑，耐磨防锈，防静电，颜色持久。 2.金属喷塑涂层：塑粉喷涂，表面静电喷塑处理。 3.工艺：钢板表面经酸洗、磷化或其他防腐防锈处理，粉末涂料静电喷涂。		2	个
195	V型书车	其他	900*600	材料：厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 。采用一级冷轧钢板，经过酸洗磷化处理，静电喷塑，耐磨防锈，防静电，颜色持久。		2	个
196	书梯	其他	650*400*1040H	材料：厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 。采用一级冷轧钢板，经过酸洗磷化处理，静电喷塑，耐磨防锈，防静电，颜色持久。		2	个
197	书踏	其他	直径360	高度 $\geq 435\text{mm}$ ，承重 $\geq 150\text{kg}$ 。		4	个
198	儿童卡通书立	其他	150*150*165H	1.材料：厚度$\geq 0.5\text{mm}$，采用一级冷轧钢板，经过酸洗磷化处理，静电喷塑，耐磨防锈，防静电，颜色持久。 2.金属喷塑涂层：塑粉喷涂，表面静电喷塑处理。 3.工艺：钢板表面经酸洗、磷化或其他防腐防锈处理，粉末涂料静电喷涂。		500	个
199	展示书立	其他	600*300*400	亚克力厚度 $\geq 2\text{mm}$ ，要求具有良好的透光度，浇铸型亚克力（PMMA）透明板材，可见光透光度 $\geq 92\%$ ，具有优异的抗冲击强度和抗风化变形能力。具有一定的耐酸、碱、盐等化学腐蚀性能。亚克力雕刻成型，表面经打磨抛光。		200	个

200	书架标签牌	其他	100*150	亚克力厚度≥2mm，一体热弯成型，背板亚克力厚度≥1mm。		26	个
-----	-------	----	---------	-------------------------------	--	----	---