

序号	名称	品牌	规格型号	数量	单位	单价（元）	合计（元）
一、交安设施类							
1	两波形梁钢护栏板	江苏广政交通设施有限公司	4320mm*310mm*4mm	400	m	260	104000
3	两波型梁钢护栏托架	江苏广政交通设施有限公司	300mm*70mm*4.5mm	100	个	50	5000
4	三波形梁钢护栏板	江苏广政交通设施有限公司	4320mm*506mm*4mm	100	m	380	38000
6	三波型梁钢护栏托架	江苏广政交通设施有限公司	300mm*270mm*4.5mm	25	个	80	2000
7	塑钢护栏片（玉兰花）	常州市顺发交通设施有限公司	1. 玉兰花形状、外框：50*50*1.5 mm方管；内杆：20*30*1.2 mm方管；护栏片中到中 2.5 米；连接片：50*90*5 mm扁铁； 2. 护栏采用材质 50*50*1.5mm、20*30*1.2mm 的热镀锌方管，镀锌型材外静电喷涂；配镀锌螺丝 M10*30 安装固定； 3. 符合《隔离栅》GB/T 26941-2025、《金属材料拉伸试验 第1部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021 要求，且防腐层厚度 $\geq 76\mu m$ ，屈服强度 $\geq 235Mpa$ 。	500	m	220	110000

8	塑钢护栏立柱	常州市顺发交通设施有限公司	80*80*1.5 mm方管，与玉兰花护栏配套。	200	根	100	20000
9	塑钢护栏底座	常州市顺发交通设施有限公司	底座采用 330*450*85 梯形钢板底座，与玉兰花护栏配套。	200	个	100	20000
10	中央隔离护栏片	常州市顺发交通设施有限公司	1. 成品外观要求：护栏片成品外观规整统一，表面平整光滑、无毛刺、无裂纹、无明显变形；漆面均匀饱满，无色差、起泡、脱漆、露底、锈蚀等质量缺陷，整体造型、外观样式、配色与市区现有新款道路中央隔离护栏保持一致，保证道路整体风貌统一、衔接协调。 2. 整体外形尺寸要求：护栏长度（两根立柱中心距离）2588mm、护栏高度（地面距离上横杆）1050mm、护栏立柱螺栓间距 560mm。配件规格要求：立柱：长度为 130mm，宽度为 88mm 的异形钢管制作而成；上横杆横断面长度为 90mm，宽度为 80mm 的异型钢管制作而成；下横杆横断面 50mm*50mm 钢管制作；边框由 40mm*30mm 钢管制作；立档由 40mm*20mm 钢管制作。	300	m	280	84000
11	中央隔离护栏立柱	常州市顺发交通设施有限公司	隔离护栏立柱厚度不得低于 2mm，上横杆、下横杆、边框、立档厚度不得低于 1.5mm，外侧竖杆需进行电焊、打磨制作。	120	根	120	14400
12	中央隔离护栏底座	常州市顺发交通设施有限公司	护栏底座 300mm×400mm×150mm 铁板冲压成型，里面灌混凝土。	120	个	100	12000

13	防撞端头	常州市顺发交通设施有限公司	防撞端头设置于不连续护栏的前段位置，用于起到防撞以及提醒的作用，外侧贴线性诱导反光光膜，具体规格要求如下：外观整洁、光滑、无毛刺，整体颜色无明显色差，无起泡、露底等问题，端头宽度为280mm，高度和护栏配套，端头与护栏连接。	30	个	600	18000
14	热熔标线	江阴市顺涛交通设施工程有限公司	1. /T280-2022 规定：热熔型反光涂料、热熔型突起型涂料的性能应符合 JT/T280-2022 中 5.2 的规定，热熔型反光涂料中预混含大于 23%玻璃珠，加热施工时再在涂膜上撒布玻璃珠，标线厚度 $\geq 1.8\text{mm}$。 2. 施工时应彻底清扫标线施工范围内的路面。各种标线或底漆划后，应放置锥型路标等护线物体，加强护线措施，不应有车轮带出涂料、压漆现象。 3. 检查涂敷后标线的色泽、厚度、宽度、玻璃珠撒布的质量和数量以及线型等，对不符合要求的标线进行修整，并将残留物清除干净。 4. 标线涂层应厚度均匀，无起泡、开裂、发粘、脱落等现象，标线的端线与边线应垂直，误差不大于 5 度，宽度一致，间隔相等，边缘等齐，线型规则，线条流畅。 5. 为增加标线夜间反光性，预混玻璃微珠和面撒玻璃珠，应分布均匀。 6. 标线施工工程符合 JTG F80/1-2017《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》、GB/T 16311-2024《道路交通标线质量要求和检验方法》的有关要求。	6500	m ²	40	260000

15	热熔震荡线	江阴市顺涛交通设施工程有限公司	1. 震荡标线宽度、虚线长及间隔、点线长及间隔、双标线的间隔、特殊标线的图案、标记，如箭头及字母等的尺寸，应按采购方规定办理。 2. 设置震荡标线的路面表面应打扫干净，无松散颗粒、灰尘、沥青、油污或其他有害物质。 3. 喷涂震荡标线时，应有交通安全措施，设置适当警告标志，阻止车辆及行人在作业区内通行，防止将涂料带出或形成车辙，直至震荡标线充分干燥。 4. 震荡标线施工应在白天进行，雨天、尘埃大、风大、温度低于 10℃ 时暂停施工。	100	m ²	80	8000
16	清除标线	江阴市顺涛交通设施工程有限公司	高压水冲、清除干净、没有残余。	100	m ²	60	6000

18	普通标志牌版面	江阴市顺涛交通设施工程有限公司	1. 标志设计必须符合 GB/T 23827-2021《道路交通标志板及支撑件》； 2. 标志底板和标志面所采用的材料应具有相容性，防止因不同的热膨胀系数或其他反应造成标志面的变形和损坏。 3. 本项目中的标志标志板采用 1.5mm 厚铝板，铝板作折边处理并和背部铝滑槽连接应牢固。 4. 标志板与支撑结构（支架、附着物等）应牢固连接成整体，符合 GB5768.2-2022 的规定：安装完成后，标志板不得在支撑结构上发生旋转、摆动、滑移等任何相对活动。 5. 所有标志应承受 10 级以上台风。 6. 部分指示标志安装高度较高，需要供应商提供吊车设备，有交通土建专业高级工程师进行技术指导，施工人员持有高处作业证。 7. 部分指示标志安装高度较高，需要供应商提供吊车设备，有交通土建专业高级工程师进行技术指导，施工人员持有高处作业证。 8. 安装工程符合 JTG F80/1-2017《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》、GB/T 23827-2021《道路交通标志板及支撑件》的有关要求。	250	m²	600	150000
19	反光膜	江阴市顺涛交通设施工程有限公司	符合 GB/T 18833-2012《道路交通反光膜》有关要求，II 类及以上。	280	m²	300	84000

20	1800 mm*2300 mm 双面指路标志	江阴市 顺涛交 通设施 工程有 限公司	1. 标志牌版面规格: 1800 mm*2300 mm, 双面; 2. 立柱规格: Φ 219 镀锌 钢管; 3. 基 础规格: 1500 mm*1500 mm *1500 mm	3	套	15000	45000
21	防撞桶	江阴市 顺涛交 通设施 工程有 限公司	Φ 600 mm*800 mm 高度 700 mm	300	个	300	30000
22	减速块	江阴市 顺涛交 通设施 工程有 限公司	材质: 橡胶; 规格: 1000 mm*350 mm*40 mm	143	m	143	71500
23	警用爆闪灯 LED	江阴市 顺涛交 通设施 工程有 限公司	1. 太阳能爆闪灯 灯箱 60cm*25cm 杆子直径 8.9cm; 2. LED 寿命 10 万小时, 红色和蓝色; 3. 蓄电池功率 12V/4Ah, 寿命 2 年; 4. 可视距离 2km; 5. 闪烁功率大于 180 次 /min。	10	套	2000	20000
24	嵌入式太阳能道 钉	江阴市 顺涛交 通设施 工程有 限公司	1. 外形: 圆形; 尺寸: Φ 10 cm; 2. 埋地式, 表面与路面齐 平	20	套	240	4800
25	户外广角镜	常州路 兴交通 设施有 限公司	镜面规格: D800 mm, 亚 克力 PC 材质, 不含立柱	30	套	300	9000
26	警示锥	常州路 兴交通 设施有 限公司	规格: 高 50cm, 椎体覆 红白相间反光膜; 材质: 橡胶	150	个	65	9750
27	轮廓标	常州路 兴交通 设施有 限公司	反光等级 IV 类	400	个	20	8000
28	无缝钢管 (Φ 76)	张家港 勇泽市 政交通 设施有 限公司	尺寸: Φ 76 材质: 镀锌管	80	m	310	24800

29	无缝钢管 (Φ 89)	张家港勇泽市政交通设施有限公司	尺寸: Φ 89 材质: 镀锌管	80	m	330	26400
30	无缝钢管 (Φ 114)	张家港勇泽市政交通设施有限公司	尺寸: Φ 114 材质: 镀锌管	50	m	350	17500
31	无缝钢管 (Φ 165)	张家港勇泽市政交通设施有限公司	尺寸: Φ 165 材质: 镀锌管	20	m	400	8000
32	无缝钢管 (Φ 219)	张家港勇泽市政交通设施有限公司	尺寸: Φ 219 材质: 镀锌管	20	m	550	11000
33	无缝钢管 (Φ 273)	张家港勇泽市政交通设施有限公司	尺寸: Φ 273 材质: 镀锌管	12	m	850	10200

29	无缝钢管 (Φ 89)	张家港勇泽市政交通设施有限公司	尺寸: Φ 89 材质: 镀锌管	80	m	330	26400
30	无缝钢管 (Φ 114)	张家港勇泽市政交通设施有限公司	尺寸: Φ 114 材质: 镀锌管	50	m	350	17500
31	无缝钢管 (Φ 165)	张家港勇泽市政交通设施有限公司	尺寸: Φ 165 材质: 镀锌管	20	m	400	8000
32	无缝钢管 (Φ 219)	张家港勇泽市政交通设施有限公司	尺寸: Φ 219 材质: 镀锌管	20	m	550	11000
33	无缝钢管 (Φ 273)	张家港勇泽市政交通设施有限公司	尺寸: Φ 273 材质: 镀锌管	12	m	850	10200

1	违停抓拍球机 (智能球型摄像	赛诺杰	SW-IPC-PSDW-HN01	19	套	9900	188100
---	-------------------	-----	------------------	----	---	------	--------

	机)						
2	球机线材	华美电 缆	定制	1	批	900	900
3	道路交通信号控 制机	南京莱 斯	XHJ-CW-GA-HT2000	3	台	34650	103950
4	信号机基础	张家港 勇泽市 政交通 设施有 限公司	定制		个	450	1350
5	信号机线缆	张家港 勇泽市 政交通 设施有 限公司	定制	3003	米	2.7	810

1	机动车信号灯	赛诺杰	JD400-3-SW-3YA	3	套	3420	10260
2	微光高清抓拍单 元	赛诺杰	SNJ-IPC-910	3	套	22500	67500
3	智能终端控制器	赛诺杰	SNJ-PSA-T20	3	套	7650	22950