





序号	产品（家具种类）名称	摆放位置	规格 （长宽高mm） （偏差率符合国家规定）	主要技术参数	参考样式	数量	单位
1	定制造型服务台	一层大厅服务区	10100*800*750H	1.基材：采用E0级实木多层板。桌面厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.桌上应预留电源插座（预留位置由中标单位和采购方沟通后确定，要考虑美观），桌上预留的接口插座等做隐蔽化处理。		10.1	米
2	环保亚克力雕刻字	一层大厅服务区	200*200	亚克力厚度≥5mm，要求具有良好的透光度，浇铸型亚克力（PMMA）透明板材，可见光透光率≥92%，具有优异的抗冲击性和抗风化变形能力。具有一定的耐酸、碱、盐等化学腐蚀性能。亚克力雕刻成型，表面经打磨抛光。 注：空间内所有文字内容、字体样式及色彩搭配等细节，待采购人确认后，方可制作生产。		6	个
3	储物柜	一层大厅服务区	5500*400*750H	1.基材：采用E0级实木多层板，搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		5.5	米
4	工作椅	一层大厅服务区	590*460*895H	1.面料：椅座布料，难燃，要求透气性好。 2.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。 3.扶手：PU自结皮一体成型。 4.气压杆：气压棒，升降自如无噪音，保持特有的柔和升降功能，承重≥250kg，气动行程60-120mm。 5.椅脚：五星固定脚加橡胶保护，气压升降，拉力调节；座面及椅背弧度按人体工程学设计，带腰靠。		3	把

5	创意艺术服务台背景木饰面	一层大厅服务区	8000*7000H	1.基材：实木、金属或装饰面相匹配的材料，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		56	平方米
6	艺术组合长凳	一层大厅	3000*500*400H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥15mm。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶黏剂：采用环保型胶水。 4.框架：内衬板采用实木材料或同等材料，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		12	组
7	创意圆形沙发	一层公共休闲室	8800*700*400H (2组)	1.框架：实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶黏剂：采用环保型胶水。 4.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 5.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。 6.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		17.6	米
8	创意弧形沙发	一层公共休闲室	3450*700*400H (8组)	1.框架：实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶黏剂：采用环保型胶水。 4.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 5.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。 6.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		27.6	米

9	定制木质装饰花槽木柜	一层公共休闲室	直径1200*750H	1.基材：采用E0级实木多层板，材料厚度≥15mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，实木条封边，颜色均匀平整。 3.油漆工艺：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理。		2	组
10	艺术仿真绿植	一层公共休闲室	直径1500*1000H	采用PP、PE等高分子材料合成，造型颜色逼真、环保无异味，便于清洁，耐老化不易褪色。		2	个
11	定制造型服务台	一层文学阅览室-服务区	5200*800*750H	1.基材：采用E0级实木多层板。桌面厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.桌上应预留电源插座（预留位置由中标单位和采购方沟通后确定，要考虑美观），桌上预留的接口插座等做隐蔽化处理。		5.2	米
12	储物柜	一层文学阅览室-服务区	2700*400*750H	1.基材：采用E0级实木多层板，搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		2.7	米
13	工作椅	一层文学阅览室-服务区	590*460*895H	1.面料：椅座布料，难燃，要求透气性好。 2.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。 3.扶手：PU自结皮一体成型。 4.气压杆：气压棒，升降自如无噪音，保持特有的柔和升降功能，承重≥250kg，气动行程60-120mm。 5.椅脚：五星固定脚加橡胶保护，气压升降，拉力调节；座面及椅背弧度按人体工程学设计，带腰靠。		2	把


14	创意艺术服务台背景木饰面	一层文学阅览室-服务区	6430*3100H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.含配套灯带，外壳采用铝质灯槽，要求有良好的耐高温、耐气候性能，灯珠色温3000K-6000K（暖白光）；灯带封装分色分带，保持光颜色的一致。包含配套辅料和安装调试费等其他费用。		19.93	平方米
15	环保亚克力雕刻字	一层文学阅览室-服务区	150*150	亚克力厚度≥5mm，要求具有良好的透光度，浇铸型亚克力（PMMA）透明板材，可见光透光率≥92%，具有优异的抗冲击性和抗风化变形能力。具有一定的耐酸、碱、盐等化学腐蚀性能。亚克力雕刻成型，表面经打磨抛光。 注：空间内所有文字内容、字体样式及色彩搭配等细节，待采购人确认后，方可制作生产。		1	组
16	灯带（背景墙配套）	一层文学阅览室-服务区	15*15	产品外壳采用铝合金灯槽，具备良好的耐高温、抗老化性能；配置DC24V软灯带，灯带PCB板内置恒流IC，无需外置独立恒流驱动器；色温3000K-6000K，漫反射发光，显色指数Ra≥90；适配市面通用标准DC24V直流稳压电源，保障通电工作稳定，家具一体化内嵌使用。		3	米
17	定制木饰面	一层文学阅览室-服务区	3830*3100H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		11.87	平方米
18	定制木饰面	一层文学阅览室-自助借还区	4610*3100H、4465*300H、630*2800H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		17.39	平方米

19	壁布材料情景墙面	一层文学阅览室-自助借还区	4465*2800H	采用表面光洁、有弹性、有一定透气性和防潮性高强丝基布，网格细腻，表面平整度高，亮度≥80%。打印画面色泽饱和度高，画面还原能力强。基材经水洗，表面无黑点、油丝、杂质。图案由采购方确定，价格含图案设计费、现场铺贴所需的胶水及其他辅料的材料费、安装费以及基层处理找平等其他费用。图案可选。 注：与书墙/包柱等家具配套使用。包含基层处理：墙面满刮腻子两遍；打磨平整后滚涂墙固一遍，墙固干透后，再滚涂壁布专用基膜一遍。		12.5	平方米
20	环保亚克力雕刻字	一层文学阅览室-自助借还区	100*100H	亚克力厚度≥5mm，要求具有良好的透光度，浇铸型亚克力（PMMA）透明板材，可见光透光率≥92%，具有优异的抗冲击性和抗风化变形能力。具有一定的耐酸、碱、盐等化学腐蚀性能。亚克力雕刻成型，表面经打磨抛光。 注：空间内所有文字内容、字体样式及色彩搭配等细节，待采购人确认后，方可制作生产。		5	个
21	特色定制造型书墙	一层文学阅览室-存书区	8200*300*3100H、 7700*300*3100H（3组）、 5300*300*3100H、 5800*300*3100H	1.基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.数量：按展开面积计算数量。		315.46	平方米
22	灯带（书墙配套）	一层文学阅览室-存书区	15*15	产品外壳采用铝合金灯槽，具备良好的耐高温、抗老化性能；配置DC24V软灯带，灯带PCB板内置恒流IC，无需外置独立恒流驱动器；色温3000K-6000K，漫反射发光，显色指数Ra≥90；适配市面通用标准DC24V直流稳压电源，保障通电工作稳定，家具一体化内嵌使用。		296.8	米
23	定制木饰面	一层文学阅览室-存书区	6010*3100H、 2200*3100H、 1800*800H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		26.89	平方米


24	定制双面全封闭钢木书架	一层文学阅览室-存书区	900*480*2150H	1.材质及要求：钢板采用冷轧钢板立板≥1.0mm，搁板≥1.0mm，侧板≥1.0mm，底盘≥2.0mm。各焊点平整牢固，底座采用≥2mm厚冷轧角钢制作，每层架板承重≥80kg，可调节层高，钢材经除脂镀锌防锈处理。 2.装饰板：侧板、顶线、踢脚线、中立条采用≥15mm厚E0级实木多层板或同等材料，侧板含有馆标的图案作为装饰。 3.金属喷塑涂层：塑粉喷涂，表面静电喷塑处理。 4.工艺：钢板表面经酸洗、磷化或其他防腐防锈处理，粉末涂料静电喷涂。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.功能要求：各层板平放，可以单独每组摆放，也可以多组链接一起摆放。		120	节
25	定制创意门洞造型书架	一层文学阅览室-存书区	1250*300*3100H（6组）、 2500*300*3100H（6组）、 6550*300*400H（6组）	1.基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.数量：按展开面积计算数量。		205.13	平方米
26	灯带（门洞书架配套）	一层文学阅览室-存书区	15*15	产品外壳采用铝合金灯槽，具备良好的耐高温、抗老化性能；配置DC24V软灯带，灯带PCB板内置恒流IC，无需外置独立恒流驱动器；色温3000K-6000K，漫反射发光，显色指数Ra≥90；适配市面通用标准DC24V直流稳压电源，保障通电工作稳定，家具一体化内嵌使用。		258.6	米
27	特色定制造型卡座	一层文学阅览室-存书区	13710P*1300W（3组）； （注：P为周长，W为宽）	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		53.47	平方米



28	环保亚克力雕刻字	一层文学阅览室-存书区	1000*980H	亚克力厚度≥5mm，要求具有良好的透光度，浇铸型亚克力（PMMA）透明板材，可见光透光率≥92%，具有优异的抗冲击性和抗风化变形能力。具有一定的耐酸、碱、盐等化学腐蚀性能。亚克力雕刻成型，表面经打磨抛光。 注：空间内所有文字内容、字体样式及色彩搭配等细节，待采购人确认后，方可制作生产。		6	组
29	创意多人阅览桌	一层文学阅览室-创意阅览区	2400*1400*760H (5组)	1.基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.阅览桌配套低压照明铝型材组件（圆形金属立柱款）5个：尺寸2000*415mm，DC24V低压灯带，功率11W~15W，3000K-6000K光源，三角铝型材外壳+圆形金属支撑立柱，含全套安装辅料与调试；具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。 7.阅览桌集成配套走线盒30个：规格86*86mm，10A/16A可选，难燃PC材质，带儿童安全保护门，锡磷青铜铜件，每位配置1个五孔插座及2个USB接口，含五金辅料与安装费，家具配套配件。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。		16.8	平方米
30	定制木质装饰花槽木柜	一层文学阅览室-创意阅览区	2400*200*200H	1.基材：采用E0级实木多层板，材料厚度≥15mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，实木条封边，颜色均匀平整。 3.油漆工艺：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理。		5	组
31	艺术仿真绿植	一层文学阅览室-创意阅览区	2400*200 (5组)	采用PP、PE等高分子材料合成，造型颜色逼真、环保无异味，便于清洁，耐老化不易褪色。		2.4	平方米

32	定制阅览椅	一层文学阅览室 -创意阅览区	500*550*750H	1.采用白蜡木实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%，稳固性能好，承载力强，经久耐用，不易损坏，不易变形，耐刮耐磨，表面光洁度好，具有防潮，防虫，防腐，难燃性能。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶黏剂：采用环保型胶水。 4.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 5.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。		30	把
33	创意定制四人卡座隔断	一层文学阅览室 -创意阅览区	6000*900H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		5	组
34	创意定制四人卡座沙发	一层文学阅览室 -创意阅览区	1200*600*400H (10个)	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.油漆：采用环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺。 3.胶黏剂：采用环保型胶水。 4.面料采用超纤皮或同等耐磨布料，厚度≥1.0mm，柔软贴手，透气性好经精细裁剪，直接包面，沉稳舒适。座垫、靠背暂定灰色。 5.采用高密度难燃海绵，持久不变形。表面有一层保护面，可防氧化，防碎，永不变形，无刺激性气味。 6.内衬板采用实木材料，根据人体工程学原理设计，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理； 7.不得出现可能产生危害的、危险性的、可触及的边部或尖端等。棱角及边缘部位经倒圆或倒角处理。 8.五金配件：采用高强度标准五金件抗氧化等表面装饰技术处理。		12	米


35	创意定制卡座 阅览桌	一层文学阅览室 -创意阅览区	1200*650*750H (5个)	1.基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		6	米
36	特色定制造型 书墙	一层文学阅览室 -创意阅览区	2100*300*3100H 、 2600*300*3100H	1.基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.数量：按展开面积计算数量。		34.97	平方米
37	灯带（书墙配 套）	一层文学阅览室 -创意阅览区	15*15	外壳采用铝质灯槽，要求有良好的耐高温、耐气候性能。安全低压软灯带：DC24V直流，灯带PCB内置恒流IC电路，无需外置独立恒流驱动器；色温3000K-6000K低压24v漫反射灯条，显色指数Ra≥90,产品适配市面通用标准DC24V直流稳压电源，保证通电稳定工作。注：家具一体化内嵌配套低压灯带。		32.9	米
38	定制木饰面	一层文学阅览室 -创意阅览区	6800*3100H、 1800*800H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		22.52	平方米
39	定制创意门洞 造型书架	一层文学阅览室 -创意阅览区	1250*300*3100H (4组)、 1800*300*3100H (2组)、 3400*300*3100H (2组)、 2400*300*3100H (2组)、 30150*300*400H (2组)	1.基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.数量：按展开面积计算数量。		208	平方米

40	灯带（门洞书架配套）	一层文学阅览室-创意阅览区	15*15	产品外壳采用铝合金灯槽，具备良好的耐高温、抗老化性能；配置 DC24V 软灯带，灯带 PCB 板内置恒流 IC，无需外置独立恒流驱动器；色温 3000K-6000K，漫反射发光，显色指数 Ra≥90；适配市面通用标准 DC24V 直流稳压电源，保障通电工作稳定，家具一体化内嵌使用。		221	米
41	特色定制造型卡座	一层文学阅览室-创意阅览区	12140P*1300W（2组）、9020P*1300W、11790P*1200W、11370P*1200W（注：P为周长，W为宽）	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		71	平方米
42	环保亚克力雕刻字	一层文学阅览室-创意阅览区	1000*980H	亚克力厚度≥5mm，要求具有良好的透光度，浇铸型亚克力（PMMA）透明板材，可见光透光率≥92%，具有优异的抗冲击性和抗风化变形能力。具有一定的耐酸、碱、盐等化学腐蚀性能。亚克力雕刻成型，表面经打磨抛光。 注：空间内所有文字内容、字体样式及色彩搭配等细节，待采购人确认后，方可制作生产		9	组
43	开卷造型阅览桌（四人）	一层文学阅览室-阅览区	1800*1050*750H	1.款式：桌脚款式桌内凹“书本向外打开”造型，桌脚板侧铣阶梯线条，似书页边错开形式；基材：采用E0级实木多层板；油漆：采用环保水性油漆，油漆“三底两面”工艺，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；胶水：采用无毒环保型胶水；五金：五金配件，涉及金属部件表面经酸洗磷化、除污、除油、除锈等表面处理后保证涂层附着力强，保证金属无砂眼。 2.阅览桌配套低压照明铝型材组件（圆形金属立柱款）10个：尺寸1600*415mm，DC24V低压灯带，功率11W~15W，3000K-6000K光源，三角铝型材外壳+圆形金属支撑立柱，含全套安装辅料与调试；具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。 3.阅览桌集成走线盒10个：尺寸140*260mm，盖板防尘布线、内部模块化走线，每个阅览座位配套1个五孔插座及2个USB接口；供货含全套走线辅料、固定配件、现场安装人工费。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。		10	张
44	定制木质装饰花槽木柜	一层文学阅览室-阅览区	1050*400*750H	1.基材：采用E0级实木多层板，材料厚度≥15mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，实木条封边，颜色均匀平整。 3.油漆工艺：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理。		5	组

45	艺术仿真绿植	二层社科阅览室 -单人阅览区	1050*400(5组)	采用PP、PE等高分子材料合成，造型颜色逼真、环保无异味，便于清洁，耐老化不易褪色。		2.1	平方米
46	定制阅览椅	一层文学阅览室 -阅览区	500*550*750H	1.采用白蜡木实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%，稳固性能好，承载力强，经久耐用，不易损坏，不易变形，耐刮耐磨，表面光洁度好，具有防潮，防虫，防腐，难燃性能。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶黏剂：采用环保型胶水。 4.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 5.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。		40	把
47	特色定制造型书墙	一层文学阅览室 -阅览区	4300*300*3100H	1.基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.数量：按展开面积计算数量。		32	平方米
48	灯带（书墙配套）	一层文学阅览室 -阅览区	15*15	产品外壳采用铝合金灯槽，具备良好的耐高温、抗老化性能；配置DC24V软灯带，灯带PCB板内置恒流IC，无需外置独立恒流驱动器；色温3000K-6000K，漫反射发光，显色指数Ra≥90；适配市面通用标准DC24V直流稳压电源，保障通电工作稳定，家具一体化内嵌使用。		30.1	米
49	定制木饰面	一层文学阅览室 -阅览区	5150*3100H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		15.965	平方米



50	定制木饰面	一层24小时自助图书馆-自助借还区	9325*3200H、1600*900H、200*2000H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		31	平方米
51	创意造型木饰面	一层24小时自助图书馆-自助借还区	12050*350*1200H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.含配套灯带，外壳采用铝质灯槽，要求有良好的耐高温、耐气候性能，灯珠色温3000K-6000K（暖白光）；低压24V装饰灯带封装分色分带，保持光颜色的一致。包含配套辅料和安装调试费等其他费用。 7.创意造型木饰面用于智能借阅柜上方。		14.46	平方米
52	环保亚克力雕刻字	一层24小时自助图书馆-自助借还区	150*150	亚克力厚度≥5mm，要求具有良好的透光度，浇铸型亚克力（PMMA）透明板材，可见光透光率≥92%，具有优异的抗冲击性和抗风化变形能力。具有一定的耐酸、碱、盐等化学腐蚀性能。亚克力雕刻成型，表面经打磨抛光。 注：空间内所有文字内容、字体样式及色彩搭配等细节，待采购人确认后，方可制作生产。		1	组
53	新书展示架	一层24小时自助图书馆-自助借还区	350*280	亚克力厚度≥5mm，要求具有良好的透光度，浇铸型亚克力（PMMA）透明板材，可见光透光率≥92%，具有优异的抗冲击性和抗风化变形能力。具有一定的耐酸、碱、盐等化学腐蚀性能。亚克力雕刻成型，表面经打磨抛光。		9	个
54	环保亚克力雕刻字	一层24小时自助图书馆-自助借还区	80*80	亚克力厚度≥5mm，要求具有良好的透光度，浇铸型亚克力（PMMA）透明板材，可见光透光率≥92%，具有优异的抗冲击性和抗风化变形能力。具有一定的耐酸、碱、盐等化学腐蚀性能。亚克力雕刻成型，表面经打磨抛光。 注：空间内所有文字内容、字体样式及色彩搭配等细节，待采购人确认后，方可制作生产。		1	组


55	四人定制阅览桌	一层24小时自助图书馆-阅览区	1800*1050*750H	1.基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm；油漆：采用环保水性油漆，油漆“三底两面”工艺，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；胶水：采用无毒环保型胶水；五金：五金配件，涉及金属部件表面经酸洗磷化、除污、除油、除锈等表面处理后保证涂层附着力强，保证金属无砂眼。 2.阅览桌配套低压照明铝型材组件（圆形金属立柱款）2个：尺寸1700*415mm，DC24V低压灯带，功率11W~15W，3000K-6000K光源，三角铝型材外壳+圆形金属支撑立柱，含全套安装辅料与调试；具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。 3.阅览桌集成走线盒2个：尺寸140*260mm，盖板防尘布线、内部模块化走线，每个阅览座位配套1个五孔插座及2个USB接口；供货含全套走线辅料、固定配件、现场安装人工费。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。		2	张
56	六人定制阅览桌	一层24小时自助图书馆-阅览区	2200*1050*750H	1.基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm；油漆：采用环保水性油漆，油漆“三底两面”工艺，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；胶水：采用无毒环保型胶水；五金：五金配件，涉及金属部件表面经酸洗磷化、除污、除油、除锈等表面处理后保证涂层附着力强，保证金属无砂眼。 2.阅览桌配套低压照明铝型材组件（圆形金属立柱款）2个：尺寸2000*415mm，DC24V低压灯带，功率11W~15W，3000K-6000K光源，三角铝型材外壳+圆形金属支撑立柱，含全套安装辅料与调试；具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。 3.阅览桌集成走线盒2个：尺寸140*260mm，盖板防尘布线、内部模块化走线，每个阅览座位配套1个五孔插座及2个USB接口；供货含全套走线辅料、固定配件、现场安装人工费。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。		2	张
57	定制阅览椅	一层24小时自助图书馆-阅览区	500*550*750H	1.采用白蜡木实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%，稳固性能好，承载力强，经久耐用，不易损坏，不易变形，耐刮耐磨，表面光洁度好，具有防潮，防虫，防腐，难燃性能。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶黏剂：采用环保型胶水。 4.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 5.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。		20	把

58	定制木质装饰花槽木柜	一层24小时自助图书馆-阅览区	1050*400*800H	1.基材：采用E0级实木多层板，材料厚度≥15mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，实木条封边，颜色均匀平整。 3.油漆工艺：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理。		2	组
59	艺术仿真绿植	一层24小时自助图书馆-阅览区	1050*400(2组)	采用PP、PE等高分子材料合成，造型颜色逼真、环保无异味，便于清洁，耐老化不易褪色。		0.84	平方米
60	创意阅览长条桌	一层24小时自助图书馆-观景阅览区	11560*600*750H	1.基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.配套灯6盏：尺寸直径300*1500mmH可调节，搭载DC24V内置恒流IC低压灯带，不含AC-DC稳压电源，功率11W~15W，3000K-6000K光源；抛光金属立柱配半圆柔光罩，耐高温不变形。含立柱、灯带、辅料及安装调试。本品为低压装饰构件，无交流组件。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。 7.阅览桌集成配套走线盒11个：尺寸86*86mm，10A/16A可选，难燃PC材质，带儿童安全保护门，锡磷青铜铜件，每位配置1个五孔插座及2个USB接口，含五金辅料与安装费，家具配套配件。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。		11.56	米
61	定制阅览椅	一层24小时自助图书馆-观景阅览区	500*550*750H	1.采用白蜡木实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%，稳固性能好，承载力强，经久耐用，不易损坏，不易变形，耐刮耐磨，表面光洁度好，具有防潮，防虫，防腐，难燃性能。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶黏剂：采用环保型胶水。 4.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 5.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。		11	把



62	定制木饰面	一层24小时自助图书馆-观景阅览区	7110*3200H、1600*900	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		24.19	平方米
63	环保亚克力雕刻字	一层24小时自助图书馆-观景阅览区	110*110	亚克力厚度≥5mm，要求具有良好的透光度，浇铸型亚克力（PMMA）透明板材，可见光透光率≥92%，具有优异的抗冲击性和抗风化变形能力。具有一定的耐酸、碱、盐等化学腐蚀性能。亚克力雕刻成型，表面经打磨抛光。 注：空间内所有文字内容、字体样式及色彩搭配等细节，待采购人确认后，方可制作生产。		1	组
64	环保亚克力雕刻字	一层24小时自助图书馆-观景阅览区	80*80	亚克力厚度≥5mm，要求具有良好的透光度，浇铸型亚克力（PMMA）透明板材，可见光透光率≥92%，具有优异的抗冲击性和抗风化变形能力。具有一定的耐酸、碱、盐等化学腐蚀性能。亚克力雕刻成型，表面经打磨抛光。 注：空间内所有文字内容、字体样式及色彩搭配等细节，待采购人确认后，方可制作生产。		2	组
65	定制创意人形柱子	一层工作间-走廊处	8050*3200H（双面）	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 注：实木龙骨基层框架，石膏板封面、拼缝处用弹性腻子批平打磨，表面乳胶漆两底两面。施工所采用材料的品种、规格和质量符合建设和施工质量要求。具备良好的隔音，吸音性能。		34.24	平方米



66	定制创意人形柱子	一层工作间	2850*3200H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 注：实木龙骨基层框架，石膏板封面、拼缝处用弹性腻子批平打磨，表面乳胶漆两底两面。施工所采用材料的品种、规格和质量符合建设和施工质量要求。具备良好的隔音，吸音性能。		9	平方米
67	定制造型服务台	一层视障阅览室	2500*800*750H	1.基材：采用E0级实木多层板。桌面厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.桌上应预留电源插座（预留位置由中标单位和采购方沟通后确定，要考虑美观），桌上预留的接口插座等做隐蔽化处理。		2.5	米
68	工作椅	一层视障阅览室	590*460*895H	1.面料：椅座布料，难燃，要求透气性好。 2.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。 3.扶手：PU自结皮一体成型。 4.气压杆：气压棒，升降自如无噪音，保持特有的柔和升降功能，承重≥250kg，气动行程60-120mm。 5.椅脚：五星固定脚加橡胶保护，气压升降，拉力调节；座面及椅背弧度按人体工程学设计，带腰靠。		1	把



69	创意艺术服务台背景木饰面	一层视障阅览室	4030*3200H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.含配套灯带，外壳采用铝质灯槽，要求有良好的耐高温、耐气候性能，灯珠色温3000K-6000K（暖白光）；低压24V装饰灯带封装分色分带，保持光颜色的一致。包含配套辅料和安装调试费等其他费用。		12.9	平方米
70	环保亚克力雕刻字	一层视障阅览室	100*100	亚克力厚度≥5mm，要求具有良好的透光度，浇铸型亚克力（PMMA）透明板材，可见光透光率≥92%，具有优异的抗冲击性和抗风化变形能力。具有一定的耐酸、碱、盐等化学腐蚀性能。亚克力雕刻成型，表面经打磨抛光。 注：空间内所有文字内容、字体样式及色彩搭配等细节，待采购人确认后，方可制作生产。		5	个
71	特色定制视障书墙	一层视障阅览室	22800*300*2200H	1.基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.数量：按展开面积计算数量。		120.38	平方米
72	定制木饰面	一层视障阅览室	22800*1000H、10205*3200H、1800*900H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		57.22	平方米




73	定制视障阅览桌	一层视障阅览室	2200*1200*760H	1.基材：采用E0级实木多层板桌面，桌面厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		2	张
74	定制视障阅览椅	一层视障阅览室	500*550*750H	1.采用白蜡木实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%，稳固性能好，承载力强，经久耐用，不易损坏，不易变形，耐刮耐磨，表面光洁度好，具有防潮，防虫，防腐，难燃性能。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶黏剂：采用环保型胶水。 4.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 5.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。		8	把
75	定制视障书架	一层视障阅览室	900*600*1800H	1.材质及要求：钢板采用冷轧钢板立板≥1.0mm，搁板≥1.0mm，侧板≥1.0mm，底盘≥2.0mm。各焊点平整牢固，底座采用≥2mm厚冷轧角钢制作，每层架板承重≥80kg，可调节层高，钢材经除脂镀锌防锈处理。 2.装饰板：侧板、顶线、踢脚线、中立条采用≥15mm厚E0级实木多层板或同等材料，侧板含有馆标的图案作为装饰。 3.金属喷塑涂层：塑粉喷涂，表面静电喷塑处理。 4.工艺：钢板表面经酸洗、磷化或其他防腐防锈处理，粉末涂料静电喷涂。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.功能要求：各层板平放，可以单独每组摆放，也可以多组链接一起摆放。		6	节



76	定制造型服务台	二层自科阅览室-服务区	5200*800*750H	1.基材：采用E0级实木多层板。桌面厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.桌上应预留电源插座（预留位置由中标单位和采购方沟通后确定，要考虑美观），桌上预留的接口插座等做隐蔽化处理。		5.2	米
77	工作椅	二层自科阅览室-服务区	590*460*895H	1.面料：椅座布料，难燃，要求透气性好。 2.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。 3.扶手：PU自结皮一体成型。 4.气压杆：气压棒，升降自如无噪音，保持特有的柔和升降功能，承重≥250kg，气动行程60-120mm。 5.椅脚：五星固定脚加橡胶保护，气压升降，拉力调节；座面及椅背弧度按人体工程学设计，带腰靠。		2	把
78	储物柜	二层自科阅览室-服务区	2800*400*750H	1.基材：采用E0级实木多层板，搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		2.8	米
79	创意艺术服务台背景木饰面	二层自科阅览室-服务区	11300*2540H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		28.7	平方米



80	环保亚克力雕刻字	二层自科阅览室-服务区	270*220	亚克力厚度≥5mm，要求具有良好的透光度，浇铸型亚克力（PMMA）透明板材，可见光透光率≥92%，具有优异的抗冲击性和抗风化变形能力。具有一定的耐酸、碱、盐等化学腐蚀性能。亚克力雕刻成型，表面经打磨抛光。 注：空间内所有文字内容、字体样式及色彩搭配等细节，待采购人确认后，方可制作生产。	自科阅览室 	5	个
81	书本展示架	二层自科阅览室-服务区	300*50*50H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		8	个
82	特色定制造型书墙	二层自科阅览室-服务区	2300*300*2540H	1.基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.数量：按展开面积计算数量。 7.含配套灯带，外壳采用铝质灯槽，要求有良好的耐高温、耐气候性能，灯珠色温3000K-6000K（暖白光）；低压24V装饰灯带封装分色分带，保持光颜色的一致。包含配套的辅料和安装调试费等其他费用。		14.02	平方米
83	定制书墙玻璃门	二层自科阅览室-服务区	2300*2540H	采用≥5mm厚切边钢化白玻，边缘倒角，无尖角。		5.84	平方米
84	特色定制造型书墙	二层自科阅览室-自助借还区	2600*300*2540H、 5100*300*660H	1.基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.数量：按展开面积计算数量。		23.93	平方米


85	灯带	二层自科阅览室 -自助借还区	15*15	产品外壳采用铝合金灯槽，具备良好的耐高温、抗老化性能；配置 DC24V 软灯带，灯带 PCB 板内置恒流 IC，无需外置独立恒流驱动器；色温 3000K-6000K，漫反射发光，显色指数 Ra≥90；适配市面通用标准 DC24V 直流稳压电源，保障通电工作稳定，家具一体化内嵌使用。		31	米
86	定制木饰面	二层自科阅览室 -自助借还区	5100*1880H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		9.59	平方米
87	环保亚克力雕刻字	二层自科阅览室 -自助借还区	77*63	亚克力厚度≥5mm，要求具有良好的透光度，浇铸型亚克力（PMMA）透明板材，可见光透光率≥92%，具有优异的抗冲击性和抗风化变形能力。具有一定的耐酸、碱、盐等化学腐蚀性能。亚克力雕刻成型，表面经打磨抛光。 注：空间内所有文字内容、字体样式及色彩搭配等细节，待采购人确认后，方可制作生产。		5	个
88	定制简约线条包柱木饰面	二层自科阅览室 -自助借还区	5000*2540H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		12.7	平方米
89	新书造型展示柜（含绿植）	二层自科阅览室 -自助借还区	3000*1200*760H	1.基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		2	组




90	定制木饰面	二层自科阅览室 -临窗阅览区	4200*2540H、 1800*240H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		11.1	平方米
91	六人定制阅览桌	二层自科阅览室 -临窗阅览区	2200*1050*750H	1.基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm；油漆：采用环保水性油漆，油漆“三底两面”工艺，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；胶水：采用无毒环保型胶水；五金：五金配件，涉及金属部件表面经酸洗磷化、除污、除油、除锈等表面处理后保证涂层附着力强，保证金属无砂眼。 2.阅览桌配套低压照明铝型材组件（圆形金属立柱款）6个：尺寸2000*415mm，DC24V低压灯带，功率11W~15W，3000K-6000K光源，三角铝型材外壳+圆形金属支撑立柱，含全套安装辅料与调试；具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。 3.阅览桌集成走线盒6个：尺寸140*260mm，盖板防尘布线、内部模块化走线，每个阅览座位至少配套1个带五孔插座及2个USB接口；供货含全套走线辅料、固定配件、现场安装人工费。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。		6	张
92	定制阅览椅	二层自科阅览室 -临窗阅览区	500*550*750H	1.采用白蜡木实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%，稳固性能好，承载力强，经久耐用，不易损坏，不易变形，耐刮耐磨，表面光洁度好，具有防潮，防虫，防腐，难燃性能。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶黏剂：采用环保型胶水。 4.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 5.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。		36	把
93	定制木质装饰花槽木柜	二层自科阅览室 -临窗阅览区	1350*2450*760H	1.基材：采用E0级实木多层板，材料厚度≥15mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，实木条封边，颜色均匀平整。 3.油漆工艺：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理。		1	组



94	艺术仿真绿植	二层自科阅览室 -临窗阅览区	1350*2450	采用PP、PE等高分子材料合成，造型颜色逼真、环保无异味，便于清洁，耐老化不易褪色。		3.31	平方米
95	定制创意人形柱子	二层自科阅览室 -临窗阅览区	5300*2540H (双面)	1.基材：采用E0级实木多层板厚度$\geq 12\text{mm}$或采用1.2mm厚铝板。 2.饰面与封边：采用厚度$\geq 0.6\text{mm}$木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 注：包含实木龙骨基层框架，石膏板封面、拼缝处用弹性腻子批平打磨，表面乳胶漆两底两面。施工所采用材料的品种、规格和质量符合建设和施工质量要求。具备良好的隔音，吸音性能。		22.49	平方米
96	定制创意人形柱子	二层自科阅览室 -临窗阅览区	3800*2540H (双面)	1.基材：采用E0级实木多层板厚度$\geq 12\text{mm}$或采用1.2mm厚铝板。 2.饰面与封边：采用厚度$\geq 0.6\text{mm}$木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 注：包含实木龙骨基层框架，石膏板封面、拼缝处用弹性腻子批平打磨，表面乳胶漆两底两面。施工所采用材料的品种、规格和质量符合建设和施工质量要求。具备良好的隔音、吸音性能。		16.72	平方米
97	定制双面全封闭钢木书架	二层自科阅览室 -存书区	900*450*2150H	1.材质及要求：钢板采用冷轧钢板立板$\geq 1.0\text{mm}$，搁板$\geq 1.0\text{mm}$，侧板$\geq 1.0\text{mm}$，底盘$\geq 2.0\text{mm}$。各焊点平整牢固，底座采用$\geq 2\text{mm}$厚冷轧角钢制作，每层架板承重$\geq 80\text{kg}$，可调节层高，钢材经除脂镀锌防锈处理。 2.装饰板：侧板、顶线、踢脚线、中立条采用$\geq 15\text{mm}$厚E0级实木多层板或同等材料，侧板含有馆标的图案作为装饰。 3.金属喷塑涂层：塑粉喷涂，表面静电喷塑处理。 4.工艺：钢板表面经酸洗、磷化或其他防腐防锈处理，粉末涂料静电喷涂。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.功能要求：各层板平放，可以单独每组摆放，也可以多组链接一起摆放。		93	节



98	定制创意书架 装饰花槽木柜	二层自科阅览室 -存书区	850*450*1000H	1.基材：采用E0级实木多层板，材料厚度≥15mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，实木条封边，颜色均匀平整。 3.油漆工艺：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理。		7	组
99	艺术仿真绿植	二层自科阅览室 -存书区	850*450（7组）	采用PP、PE等高分子材料合成，造型颜色逼真、环保无异味，便于清洁，耐老化不易褪色。		2.68	平米
100	定制创意书架 软包坐垫	二层自科阅览室 -存书区	850*450*1000H	1.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 2.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。 3.框架：内衬板采用实木材料，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 4.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		5	组
101	创意主题书架 门洞	二层自科阅览室 -存书区	850*450*1000H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		0.85	平方米
102	环保亚克力 雕刻字	二层自科阅览室 -存书区	270*700H	亚克力厚度≥5mm，要求具有良好的透光度，浇铸型亚克力（PMMA）透明板材，可见光透光率≥92%，具有优异的抗冲击性和抗风化变形能力。具有一定的耐酸、碱、盐等化学腐蚀性能。亚克力雕刻成型，表面经打磨抛光。 注：空间内所有文字内容、字体样式及色彩搭配等细节，待采购人确认后，方可制作生产。		1	组
103	定制简约线条 包柱木饰面	二层自科阅览室 -存书区	直径1000*2540H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		7.98	平方米

104	定制书架创意门洞	二层自科阅览室-特色存书区	3880*500*2540H (7组)	1.基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度≥36mm，搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.数量：按展开面积计算数量。		45.53	平方米
105	创意阅览单人桌	二层自科阅览室-特色存书区	940*500*750H (4个)	1.基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.阅览桌配套桌面DC24V低压发光金属装饰支架套件4个：尺寸直径250*500mm，DC24V内置恒流低压灯带，功率11W~15W，3000K-6000K光源，出光均匀；抛光金属立柱配半圆柔光罩，耐高温耐用。含全套构件、辅料及安装调试。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。		3.76	米
106	定制阅览椅	二层自科阅览室-特色存书区	500*550*750H	1.采用白蜡木实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%，稳固性能好，承载力强，经久耐用，不易损坏，不易变形，耐刮耐磨，表面光洁度好，具有防潮，防虫，防腐，难燃性能。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶黏剂：采用环保型胶水。 4.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 5.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。		4	把
107	特色定制造型书墙	二层自科阅览室-特色存书区	15000*300*2540H	1.基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.数量：按展开面积计算数量。		91.44	平方米




108	灯带	二层自科阅览室 -特色存书区	15*15	产品外壳采用铝合金灯槽，具备良好的耐高温、抗老化性能；配置DC24V软灯带，灯带PCB板内置恒流IC，无需外置独立恒流驱动器；色温3000K-6000K，漫反射发光，显色指数Ra≥90；适配市面通用标准DC24V直流稳压电源，保障通电工作稳定，家具一体化内嵌使用。		209.3	米
109	定制创意书架 装饰花槽木柜	二层自科阅览室 -特色存书区	300*500*750H	1.基材：采用E0级实木多层板，材料厚度≥15mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，实木条封边，颜色均匀平整。 3.油漆工艺：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理。		2	组
110	艺术仿真绿植	二层自科阅览室 -特色存书区	300*500 (9组)	采用PP、PE等高分子材料合成，造型颜色逼真、环保无异味，便于清洁，耐老化不易褪色。		1.35	平方米
111	定制简约线条 包柱木饰面	二层自科阅览室 -特色存书区	直径1300*2540H (2组)	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		20.74	平方米
112	六人定制阅览桌	二层自科阅览室 -创意阅览区	2200*1050*750H	1.基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm；油漆：采用环保水性油漆，油漆“三底两面”工艺，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；胶水：采用无毒环保型胶水；五金：五金配件，涉及金属部件表面经酸洗磷化、除污、除油、除锈等表面处理后保证涂层附着力强，保证金属无砂眼。 2.阅览桌配套低压照明铝型材组件（圆形金属立柱款）3个：尺寸2000*415mm，DC24V低压灯带，功率11W~15W，3000K-6000K光源，三角铝型材外壳+圆形金属支撑立柱，含全套安装辅料与调试；具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。 3.阅览桌集成走线盒3个：尺寸140*260mm，盖板防尘布线、内部模块化走线，每个阅览座位配套1个五孔插座及2个USB接口；供货含全套走线辅料、固定配件、现场安装人工费。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。		3	张


113	四人定制阅览桌	二层自科阅览室-创意阅览区	1800*1050*750H	1.基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm；油漆：采用环保水性油漆，油漆“三底两面”工艺，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；胶水：采用无毒环保型胶水；五金：五金配件，涉及金属部件表面经酸洗磷化、除污、除油、除锈等表面处理后保证涂层附着力强，保证金属无砂眼。 2.阅览桌配套低压照明铝型材组件（圆形金属立柱款）1个：尺寸1700*415mm，DC24V低压灯带，功率11W~15W，3000K-6000K光源，三角铝型材外壳+圆形金属支撑立柱，含全套安装辅料与调试；具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。 3.阅览桌集成走线盒1个：尺寸140*260mm，盖板防尘布线、内部模块化走线，每个阅览座位配套1个五孔插座及2个USB接口；供货含全套走线辅料、固定配件、现场安装人工费。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。		1	张
114	定制阅览椅	二层自科阅览室-创意阅览区	500*550*750H	1.采用白蜡木实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%，稳固性能好，承载力强，经久耐用，不易损坏，不易变形，耐刮耐磨，表面光洁度好，具有防潮，防虫，防腐，难燃性能。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶黏剂：采用环保型胶水。 4.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 5.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。		29	把
115	定制木质装饰花槽木柜	二层自科阅览室-创意阅览区	1350*2450*760H	1.基材：采用E0级实木多层板，材料厚度≥15mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，实木条封边，颜色均匀平整。 3.油漆工艺：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理。		1	组
116	艺术仿真绿植	二层自科阅览室-创意阅览区	1350*2450	采用PP、PE等高分子材料合成，造型颜色逼真、环保无异味，便于清洁，耐老化不易褪色。		3.31	平方米


117	创意阅览长桌	二层自科阅览室 -创意阅览区	7100*600*750H	1.基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.阅览桌配套桌面DC24V低压发光金属装饰支架套件4个：尺寸直径350*500mm，DC24V内置恒流低压灯带，功率11W~15W，3000K-6000K光源，出光均匀；抛光金属立柱配半圆柔光罩，耐高温耐用。含全套构件、辅料及安装调试。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。 7.阅览桌集成配套走线盒7个：尺寸86*86mm，10A/16A可选，难燃PC材质，带儿童安全保护门，锡磷青铜铜件，每位配置1个五孔插座及2个USB接口，含五金辅料与安装费，家具配套配件。		7.1	米
118	定制创意景观 (含仿真绿植)	二层自科阅览室 -创意阅览区	5100*2168	采用E0级实木多层板框架，材料厚度≥25mm。面覆人造大理石。PP、PE等高分子材料的仿真植物。造型颜色逼真、环保无异味，便于清洁，耐老化不易褪色。		1	组
119	特色定制造型书墙	二层自科阅览室 -创意阅览区	6350*300*2540H	1.基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.数量：按展开面积计算数量。		38.71	平方米
120	灯带	二层自科阅览室 -创意阅览区	15*15	产品外壳采用铝合金灯槽，具备良好的耐高温、抗老化性能；配置DC24V软灯带，灯带PCB板内置恒流IC，无需外置独立恒流驱动器；色温3000K-6000K，漫反射发光，显色指数Ra≥90；适配市面通用标准DC24V直流稳压电源，保障通电工作稳定，家具一体化内嵌使用。		82.95	米



121	定制木饰面	二层自科阅览室-创意阅览区	3850*2540H、1900*240H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		10.24	平方米
122	定制创意人形柱子书墙	二层自科阅览室-创意阅览区	2750*500*2540H	1.基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.数量：按展开面积计算数量。		21	平方米
123	壁布材料情景墙面	二层自科阅览室-创意阅览区	5050*2540H	采用表面光洁、有弹性、有一定透气性和防潮性高强丝基布，网格细腻，表面平整度高，亮度≥80%。打印画面色泽饱和度高，画面还原能力强。基材经水洗，表面无黑点、油丝、杂质。图案由采购方确定，价格含图案设计费、现场铺贴所需的胶水及其他辅料的材料费、安装费以及基层处理找平等其他费用。图案可选。 注：与书墙/包柱等家具配套使用。包含基层处理：墙面满刮腻子两遍；打磨平整后滚涂墙固一遍，墙固干透后，再滚涂壁布专用基膜一遍。		12.83	平方米
124	单人沙发	二层大厅1	780*780*780H	1.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 2.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。 3.框架：内衬板采用实木材料，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 4.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		8	张


125	创意茶几	二层大厅1	直径600*600H	基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm；油漆：采用环保水性油漆，油漆“三底两面”工艺，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；胶水：采用无毒环保型胶水；桌架：基材采用一级冷轧钢板，壁厚≥1.0mm，表面静电喷塑处理，涉及金属部件表面经酸洗磷化、除污、除油、除锈等表面处理后保证涂层附着力强，保证金属无砂眼。		4	个
126	艺术长凳	二层大厅1	3000*500*400H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥15mm。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶黏剂：采用环保型胶水。 4.框架：内衬板采用实木材料或同等材料，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		6	组
127	四人定制阅览桌	二层休闲区1	1800*1050*750H	1.基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm；油漆：采用环保水性油漆，油漆“三底两面”工艺，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；胶水：采用无毒环保型胶水；五金：五金配件，涉及金属部件表面经酸洗磷化、除污、除油、除锈等表面处理后保证涂层附着力强，保证金属无砂眼。 2.阅览桌配套低压照明铝型材组件（圆形金属立柱款）5个：尺寸1700*415mm，DC24V低压灯带，功率11W~15W，3000K-6000K光源，三角铝型材外壳+圆形金属支撑立柱，含全套安装辅料与调试；具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。 3.阅览桌集成走线盒5个：尺寸140*260mm，盖板防尘布线、内部模块化走线，每个阅览座位配套1个五孔插座及2个USB接口；供货含全套走线辅料、固定配件、现场安装人工费。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。		5	张
128	定制阅览椅	二层休闲区1	500*550*750H	1.采用白蜡木实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%，稳固性能好，承载力强，经久耐用，不易损坏，不易变形，耐刮耐磨，表面光洁度好，具有防潮，防虫，防腐，难燃性能。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶黏剂：采用环保型胶水。 4.面料：采用超牛皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 5.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。		20	把




129	定制卡座软座	二层休闲区1	1800*600*750H (10组)	1.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 2.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。 3.框架：内衬板采用实木材料，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 4.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		18	米
130	创意阅览长桌	二层休闲区1	1800*900*750H (5组)	1.基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.阅览桌集成走线盒5个：尺寸140*260mm，盖板防尘布线、内部模块化走线，每个阅览座位配套1个五孔插座及2个USB接口；供货含全套走线辅料、固定配件、现场安装人工费。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。		9	米
131	定制木质装饰花槽木柜	二层休闲区1	1800*1400*850H	1.基材：采用E0级实木多层板，材料厚度≥15mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，实木条封边，颜色均匀平整。 3.油漆工艺：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理。		1	组
132	艺术仿真绿植	二层休闲区1	1800*1400	采用PP、PE等高分子材料合成，造型颜色逼真、环保无异味，便于清洁，耐老化不易褪色。		2.52	平米
133	定制简约线条包柱木饰面	二层休闲区1	直径1200*2680H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		10.1	平方米




134	定制木饰面	二层休闲区1	24550*1200H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		29.46	平方米
135	壁布材料情景墙面	二层休闲区1	17300*1480H	采用表面光洁、有弹性、有一定透气性和防潮性高强丝基布，网格细腻，表面平整度高，亮度≥80%。打印画面色泽饱和度高，画面还原能力强。基材经水洗，表面无黑点、油丝、杂质。图案由采购方确定，价格含图案设计费、现场铺贴所需的胶水及其他辅料的材料费、安装费以及基层处理找平等其他费用。图案可选。 注：与书墙/包柱等家具配套使用。包含基层处理：墙面满刮腻子两遍；打磨平整后滚涂墙固一遍，墙固干透后，再滚涂壁布专用基膜一遍。		25.6	平方米
136	单人沙发	二层大厅2	780*780*780H	1.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 2.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。 3.框架：内衬板采用实木材料，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 4.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		8	张
137	创意茶几	二层大厅2	直径600*600H	基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm；油漆：采用环保水性油漆，油漆“三底两面”工艺，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；胶水：采用无毒环保型胶水；桌架：基材采用一级冷轧钢板，壁厚≥1.0mm。表面静电喷塑处理，涉及金属部件表面经酸洗磷化、除污、除油、除锈等表面处理后保证涂层附着力强，保证金属无砂眼。		4	个
138	艺术长凳	二层大厅2	3000*500*400H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥15mm。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶黏剂：采用环保型胶水。 4.框架：内衬板采用实木材料或同等材料，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		6	组

139	四人定制阅览桌	二层休闲区2	1800*1050*750H	1.基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm；油漆：采用环保水性油漆，油漆“三底两面”工艺，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；胶水：采用无毒环保型胶水；五金：五金配件，涉及金属部件表面经酸洗磷化、除污、除油、除锈等表面处理后保证涂层附着力强，保证金属无砂眼。 2.阅览桌配套低压照明铝型材组件（圆形金属立柱款）5个：尺寸1700*415mm，DC24V低压灯带，功率11W~15W，3000K-6000K光源，三角铝型材外壳+圆形金属支撑立柱，含全套安装辅料与调试；具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。 3.阅览桌集成走线盒5个：尺寸140*260mm，盖板防尘布线、内部模块化走线，每个阅览座位配套1个五孔插座及2个USB接口；供货含全套走线辅料、固定配件、现场安装人工费。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。		5	张
140	定制阅览椅	二层休闲区2	500*550*750H	1.采用白蜡木实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%，稳固性能好，承载力强，经久耐用，不易损坏，不易变形，耐刮耐磨，表面光洁度好，具有防潮，防虫，防腐，难燃性能。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶黏剂：采用环保型胶水。 4.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 5.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。		20	把
141	定制卡座软座	二层休闲区2	1800*600*750H (8组)	1.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 2.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。 3.框架：内衬板采用实木材料，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 4.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		14.4	米


142	创意阅览长桌	二层休闲区2	1800*900*750H (4组)	1.基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.阅览桌集成走线盒4个：尺寸140*260mm，盖板防尘布线、内部模块化走线，每个阅览座位配套1个五孔插座及2个USB接口；供货含全套走线辅料、固定配件、现场安装人工费。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。		7.2	米
143	定制木质装饰花槽木柜	二层休闲区2	1800*1400*850H	1.基材：采用E0级实木多层板，材料厚度≥15mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，实木条封边，颜色均匀平整。 3.油漆工艺：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理。		1	组
144	艺术仿真绿植	二层休闲区2	1800*1400	采用PP、PE等高分子材料合成，造型颜色逼真、环保无异味，便于清洁，耐老化不易褪色。		2.52	平米
145	定制简约线条包柱木饰面	二层休闲区2	直径1200*2680H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		10.1	平方米
146	定制木饰面	二层休闲区2	22300*1200H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		26.76	平方米


147	壁布材料情景墙面	二层休闲区2	17300*1480H	采用表面光洁、有弹性、有一定透气性和防潮性高强丝基布，网格细腻，表面平整度高，亮度≥80%。打印画面色泽饱和度高，画面还原能力强。基材经水洗，表面无黑点、油丝、杂质。图案由采购方确定，价格含图案设计费、现场铺贴所需的胶水及其他辅料的材料费、安装费以及基层处理找平等其他费用。图案可选。 注：与书墙/包柱等家具配套使用。包含基层处理：墙面满刮腻子两遍；打磨平整后滚涂墙固一遍，墙固干透后，再滚涂壁布专用基膜一遍。		25.6	平方米
148	艺术长凳	二层文化长廊	3000*500*400H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥15mm。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶黏剂：采用环保型胶水。 4.框架：内衬板采用实木材料或同等材料，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		6	组
149	定制造型服务台	二层社科阅览室-服务区	5200*800*750H	1.基材：采用E0级实木多层板。桌面厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.桌上应预留电源插座（预留位置由中标单位和采购方沟通后确定，要考虑美观），桌上预留的接口插座等做隐蔽化处理。		5.2	米
150	工作椅	二层社科阅览室-服务区	590*460*895H	1.面料：椅座布料，难燃，要求透气性好。 2.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。 3.扶手：PU自结皮一体成型。 4.气压杆：气压棒，升降自如无噪音，保持特有的柔和升降功能，承重≥250kg，气动行程60-120mm。 5.椅脚：五星固定脚加橡胶保护，气压升降，拉力调节；座面及椅背弧度按人体工程学设计，带腰靠。		2	把




151	储物柜	二层社科阅览室-服务区	2800*400*750H	1.基材：采用E0级实木多层板，搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		2.8	米
152	创意艺术服务台背景木饰面	二层社科阅览室-服务区	11140*2580H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		28.74	平方米
153	环保亚克力雕刻字	二层社科阅览室-服务区	270*220	亚克力厚度≥5mm，要求具有良好的透光度，浇铸型亚克力（PMMA）透明板材，可见光透光率≥92%，具有优异的抗冲击性和抗风化变形能力。具有一定的耐酸、碱、盐等化学腐蚀性能。亚克力雕刻成型，表面经打磨抛光。 注：空间内所有文字内容、字体样式及色彩搭配等细节，待采购人确认后，方可制作生产。		5	个
154	特色定制造型书墙	二层社科阅览室-服务区	2300*300*2580H	1.基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.数量：按展开面积计算数量。 7.含配套灯带，外壳采用铝质灯槽，要求有良好的耐高温、耐气候性能，灯珠色温3000K-6000K（暖白光）；低压24V装饰灯带封装分色分带，保持光颜色的一致。包含配套辅料和安装调试费等其他费用。		14.24	平方米



155	书本展示架	二层社科阅览室-服务区	300*50*50H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度$\geq 12\text{mm}$。 2.饰面与封边：采用厚度$\geq 0.6\text{mm}$木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		8	个
156	定制书墙玻璃门	二层社科阅览室-服务区	2300*2580H	采用 $\geq 5\text{mm}$ 厚切边钢化白玻，边缘倒角，无尖角。		5.93	平方米
157	特色定制造型书墙	二层社科阅览室-自助借还区	2600*300*2580H、 5100*300*660H	1.基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度$\geq 18\text{mm}$，搁板厚度$\geq 25\text{mm}$。 2.饰面与封边：采用厚度$\geq 0.6\text{mm}$木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.数量：按展开面积计算数量。		24.17	平方米
158	灯带	二层社科阅览室-自助借还区	15*15	产品外壳采用铝合金灯槽，具备良好的耐高温、抗老化性能；配置DC24V软灯带，灯带PCB板内置恒流IC，无需外置独立恒流驱动器；色温3000K-6000K，漫反射发光，显色指数 $R_a \geq 90$ ；适配市面通用标准DC24V直流稳压电源，保障通电工作稳定，家具一体化内嵌使用。		31	米
159	定制木饰面	二层社科阅览室-自助借还区	5100*1920H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度$\geq 12\text{mm}$。 2.饰面与封边：采用厚度$\geq 0.6\text{mm}$木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		9.8	平方米
160	环保亚克力雕刻字	二层社科阅览室-自助借还区	77*63	亚克力厚度$\geq 5\text{mm}$，要求具有良好的透光度，浇铸型亚克力（PMMA）透明板材，可见光透光率$\geq 92\%$，具有优异的抗冲击性和抗风化变形能力。具有一定的耐酸、碱、盐等化学腐蚀性能。亚克力雕刻成型，表面经打磨抛光。 注：空间内所有文字内容、字体样式及色彩搭配等细节，待采购人确认后，方可制作生产。		5	个


161	定制简约线条包柱木饰面	二层社科阅览室-自助借还区	5000*2580H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		12.9	平方米
162	新书造型展示柜（含绿植）	二层社科阅览室-自助借还区	3000*1200*760H	1.基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		2	组
163	创意阅览长桌	二层社科阅览室-单人阅览区	18580*600*750H	1.基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.阅览桌配套桌面DC24V低压发光金属装饰支架套件5个：尺寸直径350*500mm，DC24V内置恒流低压灯带，功率11W~15W，3000K-6000K光源，出光均匀；抛光金属立柱配半圆柔光罩，耐高温耐用。含全套构件、辅料及安装调试。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。 7.阅览桌集成配套走线盒14个：尺寸86*86mm，10A/16A可选，难燃PC带儿童保护门，锡磷青铜铜件，每位配置1个五孔插座及2个USB接口，含五金辅料与安装费，家具配套配件。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。		18.58	米



164	定制阅览椅	二层社科阅览室 -单人阅览区	500*550*750H	1.采用白蜡木实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%，稳固性能好，承载力强，经久耐用，不易损坏，不易变形，耐刮耐磨，表面光洁度好，具有防潮，防虫，防腐，难燃性能。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶黏剂：采用环保型胶水。 4.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 5.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。		14	把
165	定制矮书柜	二层社科阅览室 -单人阅览区	6390*300*750H	1.基材：采用E0级实木多层板，材料厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，实木条封边，颜色均匀平整。 3.油漆工艺：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，抗氧化等表面装饰技术处理。		6.39	米
166	定制长条沙发	二层社科阅览室 -单人阅览区	4780*600*400H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥15mm。 2.油漆：采用环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺。 3.胶黏剂：采用环保型胶水。 4.面料采用超纤皮或同等耐磨布料，厚度≥1.0mm，柔软贴手，透气性好，经精细裁剪，直接包面，沉稳舒适。座垫、靠背暂定灰色。 5.采用高密度难燃海绵，持久不变形。表面有一层保护面，可防氧化，防碎，无刺激性气味。 6.内衬板采用实木材料，根据人体工程学原理设计，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理； 7.不得出现可能产生危害的、危险性的、可触及的边部或尖端等。棱角及边缘部位经倒圆或倒角处理。 8.五金配件：采用高强度标准五金件抗氧化等表面装饰技术处理。		4.78	米
167	创意茶几	二层社科阅览室 -单人阅览区	直径600*600H	1.基材：采用E0级实木多层板桌面，桌面厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		3	个


168	单人沙发	二层社科阅览室 -单人阅览区	700*720*700H	1.采用白蜡木实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%，稳固性能好，承载力强，经久耐用，不易损坏，不易变形，耐刮耐磨，表面光洁度好，具有防潮，防虫，防腐，难燃性能。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶黏剂：采用环保型胶水。 4.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 5.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。 6.框架：内衬板采用实木材料或同等材料，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。		2	张
169	定制三角形木质装饰花槽木柜	二层社科阅览室 -单人阅览区	3320*1650*850H 、 2080*1020*850H	1.基材：采用E0级实木多层板，材料厚度≥15mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，实木条封边，颜色均匀平整。 3.油漆工艺：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理。		3.8	平方米
170	艺术仿真绿植	二层社科阅览室 -单人阅览区	3320*1650、 2080*1020	采用PP、PE等高分子材料合成，造型颜色逼真、环保无异味，便于清洁，耐老化不易褪色。		3.8	平方米
171	定制木饰面	二层社科阅览室 -六人阅览区	4200*2540H、 1800*240H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		11.1	平方米


172	六人定制阅览桌	二层社科阅览室 -六人阅览区	2200*1050*750H	1.基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm；油漆：采用环保水性油漆，油漆“三底两面”工艺，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；胶水：采用无毒环保型胶水；五金：五金配件，涉及金属部件表面经酸洗磷化、除污、除油、除锈等表面处理后保证涂层附着力强，保证金属无砂眼。 2.阅览桌配套低压照明铝型材组件（圆形金属立柱款）6个：尺寸2000*415mm，DC24V低压灯带，功率11W~15W，3000K-6000K光源，三角铝型材外壳+圆形金属支撑立柱，含全套安装辅料与调试；具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。 3.阅览桌集成走线盒6个：尺寸140*260mm，盖板防尘布线、内部模块化走线，每个阅览座位配套1个五孔插座及2个USB接口；供货含全套走线辅料、固定配件、现场安装人工费。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。		6	张
173	定制阅览椅	二层社科阅览室 -六人阅览区	500*550*750H	1.采用白蜡木实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%，稳固性能好，承载力强，经久耐用，不易损坏，不易变形，耐刮耐磨，表面光洁度好，具有防潮，防虫，防腐，难燃性能。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶黏剂：采用环保型胶水。 4.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 5.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。		36	把
174	定制木质装饰花槽木柜	二层社科阅览室 -六人阅览区	1350*2450*760H	1.基材：采用E0级实木多层板，材料厚度≥15mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，实木条封边，颜色均匀平整。 3.油漆工艺：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理。		1	组
175	艺术仿真绿植	二层社科阅览室 -六人阅览区	1350*2450	采用PP、PE等高分子材料合成，造型颜色逼真、环保无异味，便于清洁，耐老化不易褪色。		3.31	平方米



176	定制创意人形柱子	二层社科阅览室-六人阅览区	5300*2580H (双面)	1.基材：采用E0级实木多层板厚度≥12mm或采用1.2mm厚铝板。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 注：包含实木龙骨基层框架，石膏板封面、拼缝处用弹性腻子批平打磨，表面乳胶漆两底两面。施工所采用材料的品种、规格和质量符合建设和施工质量要求。具备良好的隔音、吸音性能。		22.49	平方米
177	定制创意人形柱子	二层社科阅览室-六人阅览区	3800*2580H (双面)	1.基材：采用E0级实木多层板厚度≥12mm或采用1.2mm厚铝板。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 注：包含实木龙骨基层框架，石膏板封面、拼缝处用弹性腻子批平打磨，表面乳胶漆两底两面。施工所采用材料的品种、规格和质量符合建设和施工质量要求。具备良好的隔音、吸音性能。		16.72	平方米
178	双人定制阅览桌	二层社科阅览室-双人阅览区	1000*1000H	1.基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm；油漆：采用环保水性油漆，油漆“三底两面”工艺，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；胶水：采用无毒环保型胶水；五金：五金配件，涉及金属部件表面经酸洗磷化、除污、除油、除锈等表面处理后保证涂层附着力强，保证金属无砂眼。 2.阅览桌配套桌面DC24V低压发光金属装饰支架套件3个：尺寸直径350*500mm，DC24V内置恒流低压灯带，功率11W~15W，3000K-6000K光源，出光均匀；抛光金属立柱配半圆柔光罩，耐高温耐用。含全套构件、辅料及安装调试。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。 3.阅览桌集成走线盒3个：尺寸140*260mm，盖板防尘布线、内部模块化走线，每个阅览座位配套1个五孔插座及2个USB接口；供货含全套走线辅料、固定配件、现场安装人工费。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。		3	张

179	定制阅览椅	二层社科阅览室 -双人阅览区	500*550*750H	1.采用白蜡木实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%，稳固性能好，承载力强，经久耐用，不易损坏，不易变形，耐刮耐磨，表面光洁度好，具有防潮，防虫，防腐，难燃性能。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶黏剂：采用环保型胶水。 4.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 5.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。		6	把
180	定制双面全封闭式钢木书架	二层社科阅览室 -存书区	900*450*2150H	1.材质及要求：钢板采用冷轧钢板立板≥1.0mm，搁板≥1.0mm，侧板≥1.0mm，底盘≥2.0mm。各焊点平整牢固，底座采用≥2mm厚冷轧角钢制作，每层架板承重≥80kg，可调节层高，钢材经除脂镀锌防锈处理。 2.装饰板：侧板、顶线、踢脚线、中立条采用≥15mm厚E0级实木多层板或同等材料，侧板含有馆标的图案作为装饰。 3.金属喷塑涂层：塑粉喷涂，表面静电喷塑处理。 4.工艺：钢板表面经酸洗、磷化或其他防腐防锈处理，粉末涂料静电喷涂。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.功能要求：各层板平放，可以单独每组摆放，也可以多组链接一起摆放。		95	节
181	灯带	二层社科阅览室 -存书区	15*15	产品外壳采用铝合金灯槽，具备良好的耐高温、抗老化性能；配置DC24V软灯带，灯带PCB板内置恒流IC，无需外置独立恒流驱动器；色温3000K-6000K，漫反射发光，显色指数Ra≥90；适配市面通用标准DC24V直流稳压电源，保障通电工作稳定，家具一体化内嵌使用。		72.45	米
182	定制创意书架门洞（含灯带）	二层社科阅览室 -存书区	1750*450*2580H	基材：采用E0级实木多层板，层板厚度≥25mm。具有良好的耐磨性，具有良好的表面握钉力及静曲强度。 油漆：采用环保水性油漆，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。 胶水：采用无毒环保型胶水。 五金：五金配件。 灯带：外壳采用铝质灯槽，要求有良好的耐高温、耐候性能，灯珠色温3000k-6000k；DC24V直流，灯带PCB内置恒流IC电路，无需外置独立恒流驱动器。注：家具一体化内嵌配套低压灯带。		18	组

183	特色定制造型书墙	二层社科阅览室-存书区	7350*300*2580H	1.基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.数量：按展开面积计算数量。		45.51	平方米
184	定制简约线条包柱木饰面	二层社科阅览室-存书区	直径1300*2580H (2组)	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		21.06	平方米
185	六人定制阅览桌	二层社科阅览室-存书区	2200*1050*750H	1.基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm；油漆：采用环保水性油漆，油漆“三底两面”工艺，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；胶水：采用无毒环保型胶水；五金：五金配件，涉及金属部件表面经酸洗磷化、除污、除油、除锈等表面处理后保证涂层附着力强，保证金属无砂眼。 2.阅览桌配套低压照明铝型材组件（圆形金属立柱款）2个：尺寸2000*415mm，DC24V低压灯带，功率11W~15W，3000K-6000K光源，三角铝型材外壳+圆形金属支撑立柱，含全套安装辅料与调试；具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。 3.阅览桌集成走线盒2个：尺寸140*260mm，盖板防尘布线、内部模块化走线，每个阅览座位配套1个五孔插座及2个USB接口；供货含全套走线辅料、固定配件、现场安装人工费。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。		2	张
186	定制阅览椅	二层社科阅览室-存书区	500*550*750H	1.采用白蜡木实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%，稳固性能好，承载力强，经久耐用，不易损坏，不易变形，耐刮耐磨，表面光洁度好，具有防潮，防虫，防腐，难燃性能。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶黏剂：采用环保型胶水。 4.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 5.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。		12	把

187	定制创意人形柱子	二层社科阅览室-存书区	5000*2580H (双面)	1.基材：采用E0级实木多层板厚度≥12mm或采用1.2mm厚铝板。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 注：包含实木龙骨基层框架，石膏板封面、拼缝处用弹性腻子批平打磨，表面乳胶漆两底两面。施工所采用材料的品种、规格和质量符合建设和施工质量要求。具备良好的隔音、吸音性能。		17.84	平方米
188	定制木饰面	二层社科阅览室-存书区	41270*2580H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		106.48	平方米
189	隐藏式推拉门	二层社科阅览室-存书区	2050*2580H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		5.29	平方米
190	隐藏门轨道	二层社科阅览室-存书区	40*20	1.轨道材质：加厚铝合金静音轨道，表面阳极氧化/电镀防锈，承重单扇80-120kg（适配实木多层木饰面大门）。 2.滑轮：静音缓冲吊轮，自带阻尼，关门自动缓冲防撞，避免双开门碰撞留痕。 3.限位配件：底部微型隐形导向片（仅2mm高），防止门扇左右晃动，不破坏地面通平效果。 4.同步联动器：双门同步传动结构，保证对开门闭合缝隙均匀居中。		2.05	米

191	特色定制造型书墙	二层社科阅览室-存书区	3000*300*2580H	1.基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.数量：按展开面积计算数量。 7.含配套灯带，外壳采用铝质灯槽，要求有良好的耐高温、耐气候性能，灯珠色温3000K-6000K（暖白光）；低压24V装饰灯带封装分色分带，保持光颜色的一致。包含配套辅料和安装调试费等其他费用。		18.58	平方米
192	定制创意人形柱子	二层社科阅览室-存书区	4850*2580H (双面)	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 注：包含实木龙骨基层框架，石膏板封面、拼缝处用弹性腻子批平打磨，表面乳胶漆两底两面。施工所采用材料的品种、规格和质量符合建设和施工质量要求。具备良好的隔音、吸音性能。		17.84	平方米
193	定制创意长条沙发	三层现代客厅（读者休息区）	9000*600*400H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥15mm。 2.油漆：采用环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺。 3.胶黏剂：采用环保型胶水。 4.面料采用超纤皮或同等耐磨布料，厚度≥1.0mm，柔软贴手，透气性好经精细裁剪，直接包面，沉稳舒适。座垫、靠背暂定灰色。 5.采用高密度难燃海绵，持久不变形。表面有一层保护面，可防氧化，防碎，无刺激性气味。 6.内衬板采用实木材料，根据人体工程学原理设计，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理； 7.不得出现可能产生危害的、危险性的、可触及的边部或尖端等。棱角及边缘部位经倒圆或倒角处理。 8.五金配件：采用高强度标准五金件抗氧化等表面装饰技术处理。		9	米


194	创意茶几	三层现代客厅 (读者休息区)	直径600*600H	1.基材：采用E0级实木多层板桌面，桌面厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		4	个
195	定制木质装饰花槽木柜	三层现代客厅 (读者休息区)	600*600*450H	1.基材：采用E0级实木多层板，材料厚度≥15mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，实木条封边，颜色均匀平整。 3.油漆工艺：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理。		3	组
196	艺术仿真绿植	三层现代客厅 (读者休息区)	600*600 (3组)	采用PP、PE等高分子材料合成，造型颜色逼真、环保无异味，便于清洁，耐老化不易褪色。		1.08	平方米
197	定制木饰面	三层现代客厅 (读者休息区)	12800*2800H、 1800*500H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		36.74	平方米
198	壁布材料情景墙面	三层现代客厅 (读者休息区)	6500*2800H	采用表面光洁、有弹性、有一定透气性和防潮性高强丝基布，网格细腻，表面平整度高，亮度≥80%。打印画面色泽饱和度，画面还原能力强。基材经水洗，表面无黑点、油丝、杂质。图案由采购方确定，价格含图案设计费、现场铺贴所需的胶水及其他辅料的材料费、安装费以及基层处理找平等其他费用。图案可选。 注：与书墙/包柱等家具配套使用。包含基层处理：墙面满刮腻子两遍；打磨平整后滚涂墙固一遍，墙固干透后，再滚涂壁布专用基膜一遍。		18.2	平方米


199	单人沙发	三层阶梯观景阅览区	780*780*780H	1.采用白蜡木实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%，稳固性能好，承载力强，经久耐用，不易损坏，不易变形，耐刮耐磨，表面光洁度好，具有防潮，防虫，防腐，难燃性能。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶黏剂：采用环保型胶水。 4.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 5.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。 6.框架：内衬板采用实木材料或同等材料，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。		32	个
200	创意茶几	三层阶梯观景阅览区	直径600*600H	1.基材：采用E0级实木多层板桌面，桌面厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		16	个
201	定制造型服务台	三层数字体验区-服务区	4400*800*750H	1.基材：采用E0级实木多层板。桌面厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.桌上应预留电源插座（预留位置由中标单位和采购方沟通后确定，要考虑美观），桌上预留的接口插座等做隐蔽化处理。		4.4	米
202	工作椅	三层数字体验区-服务区	590*460*895H	1.面料：椅座布料，难燃，要求透气性好。 2.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。 3.扶手：PU自结皮一体成型。 4.气压杆：气压棒，升降自如无噪音，保持特有的柔和升降功能，承重≥250kg，气动行程60-120mm。 5.椅脚：五星固定脚加橡胶保护，气压升降，拉力调节；座面及椅背弧度按人体工程学设计，带腰靠。		1	把


203	储物柜	三层数字体验区-服务区	2000*400*750H	1.基材：采用E0级实木多层板，搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		2	米
204	创意艺术服务台背景木饰面（含亚克力字）	三层数字体验区-服务区	4100*2730H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		11.19	平方米
205	定制3d打印桌	三层数字体验区-3D打印区	3000*800*750H	基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm；油漆：采用环保水性油漆，油漆“三底两面”工艺，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；胶水：采用无毒环保型胶水；五金：五金配件，涉及金属部件表面经酸洗磷化、除污、除油、除锈等表面处理后保证涂层附着力强，保证金属无砂眼。		3	米
206	3d打印展示墙	三层数字体验区-3D打印区	6800*300*2730H	1.基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		18.56	平方米
207	定制单人放映间隔断	三层数字体验区-CD/DVD放映区	1600*1880*1200H	1.基材：采用E0级实木多层板。 2.隔断面层采用弹力布或同等品质的耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 3.胶水：采用无毒环保型胶水。 4.五金：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		8	组


208	定制单人放映桌	三层数字体验区-CD/DVD放映区	1200*600*750H	基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm；油漆：采用环保水性油漆，油漆“三底两面”工艺，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；胶水：采用无毒环保型胶水；五金：五金配件，涉及金属部件表面经酸洗磷化、除污、除油、除锈等表面处理后保证涂层附着力强，保证金属无砂眼。		8	张
209	定制阅览椅	三层数字体验区-CD/DVD放映区	500*550*750H	1.采用白蜡木实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%，稳固性能好，承载力强，经久耐用，不易损坏，不易变形，耐刮耐磨，表面光洁度好，具有防潮，防虫，防腐，难燃性能。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶黏剂：采用环保型胶水。 4.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 5.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。		12	把
210	定制体验桌	三层数字体验区-CD/DVD放映区	5000*500*750H	基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm；油漆：采用环保水性油漆，油漆“三底两面”工艺，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；胶水：采用无毒环保型胶水；五金：五金配件，涉及金属部件表面经酸洗磷化、除污、除油、除锈等表面处理后保证涂层附着力强，保证金属无砂眼。		5	米
211	CD\DVD存放柜	三层数字体验区-CD/DVD放映区	3900*300*2730H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.亚克力置放架。		10.65	平方米
212	定制视听背景墙	三层数字体验区-CD/DVD放映区	11730*2730H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		32.02	平方米



213	高脚椅	三层数字体验区 -CD/DVD放映区	490*500*坐高750H	1.主体框架：加厚加粗方形/圆形冷轧钢管，整体一体弯折成型，承重稳定性强； 2.表面工艺：黑色高温静电喷塑（哑光磨砂黑），防锈防腐、磕碰不易掉漆，哑光质感； 3.脚踏横杆：同规格黑色铁艺方管双层脚踏，受力加固结构，提升使用舒适度。 4.坐垫、靠背：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 5.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。		5	个
214	单人视听沙发	三层数字体验区 -黑胶视听区	600*600*800	1.采用白蜡木实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%，稳固性能好，承载力强，经久耐用，不易损坏，不易变形，耐刮耐磨，表面光洁度好，具有防潮，防虫，防腐，难燃性能。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶黏剂：采用环保型胶水。 4.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 5.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。 6.框架：内衬板采用实木材料或同等材料，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。		4	个
215	黑胶唱片柜	三层数字体验区 -黑胶视听区	900*450*500H	1.基材：采用E0级实木多层板。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.款式：整体为圆弧造型，上层为黑胶唱片机操作区，中间为弧形玻璃围边的黑胶唱片存储空间，弧形玻璃围边为定制化曲面结构，并非常规平面玻璃的简单弯曲，其弧度与黑胶唱片的存储容量、拿取动线深度契合，玻璃高度、曲率经过人体工程学与美学的双重推演，确保视觉通透感的同时，实现唱片收取的便利性。		4	个


216	定制黑胶柜	三层数字体验区 -黑胶视听区	4200*500*1200H	1.基材：采用E0级实木多层板。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		4.2	米
217	可移动黑胶收纳柜	三层数字体验区 -黑胶视听区	420*400*860H	1.基材：采用E0级实木多层板。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		1	个
218	懒人沙发	三层数字体验区 -全息投影区	700*850*650H	1.框架：内衬板采用实木材料或同等材料，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 2.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 3.海绵：采用密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。		4	个
219	新建隔墙	三层数字体验区 -VR大空间体验区	5000*2730H（2组）	实木龙骨基层框架，石膏板封面、拼缝处用弹性腻子批平打磨，表面乳胶漆两底两面。施工所采用材料的品种、规格和质量符合建设和施工质量要求。具备良好的隔音、吸音性能。		27.3	平方米



220	定制造型服务台	三层期刊阅览室-服务区	5200*800*750H	1.基材：采用E0级实木多层板。桌面厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.桌上应预留电源插座（预留位置由中标单位和采购方沟通后确定，要考虑美观），桌上预留的接口插座等做隐蔽化处理。		5.2	米
221	工作椅	三层期刊阅览室-服务区	590*460*895H	1.面料：椅座布料，难燃，要求透气性好。 2.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。 3.扶手：PU自结皮一体成型。 4.气压杆：气压棒，升降自如无噪音，保持特有的柔和升降功能，承重≥250kg，气动行程60-120mm。 5.椅脚：五星固定脚加橡胶保护，气压升降，拉力调节；座面及椅背弧度按人体工程学设计，带腰靠。		2	把
222	储物柜	三层期刊阅览室-服务区	2800*400*750H	1.基材：采用E0级实木多层板，搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		2.8	米
223	创意艺术服务台背景木饰面	三层期刊阅览室-服务区	4620*2730H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		12.61	平方米
224	环保亚克力雕刻字	三层期刊阅览室-服务区	270*220	亚克力厚度≥5mm，要求具有良好的透光度，浇铸型亚克力（PMMA）透明板材，可见光透光率≥92%，具有优异的抗冲击性和抗风化变形能力。具有一定的耐酸、碱、盐等化学腐蚀性能。亚克力雕刻成型，表面经打磨抛光。 注：空间内所有文字内容、字体样式及色彩搭配等细节，待采购人确认后，方可制作生产。		5	个


225	定制创意包柱子木饰面	三层期报刊阅览室-服务区	2700*2730H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		7.37	平方米
226	单人沙发	三层期报刊阅览室-服务区	780*780*780H	1.采用白蜡木实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%，稳固性能好，承载力强，经久耐用，不易损坏，不易变形，耐刮耐磨，表面光洁度好，具有防潮，防虫，防腐，难燃性能。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶黏剂：采用环保型胶水。 4.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 5.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。 6.框架：内衬板采用实木材料或同等材料，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。		4	个
227	创意茶几	三层期报刊阅览室-服务区	直径600*600H	1.基材：采用E0级实木多层板桌面，桌面厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		1	个



228	四人定制阅览桌	三层期报刊阅览室-报刊阅览区	1800*1050*750H	1.基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm；油漆：采用环保水性油漆，油漆“三底两面”工艺，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；胶水：采用无毒环保型胶水；五金：五金配件，涉及金属部件表面经酸洗磷化、除污、除油、除锈等表面处理后保证涂层附着力强，保证金属无砂眼。 2.阅览桌配套桌面DC24V低压发光金属装饰支架套件12个：尺寸直径350*500mm，DC24V内置恒流低压灯带，功率11W~15W，3000K-6000K光源，出光均匀；抛光金属立柱配半圆柔光罩，耐高温耐用。含全套构件、辅料及安装调试。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。 3.阅览桌集成走线盒6个：尺寸140*260mm，盖板防尘布线、内部模块化走线，每个阅览座位配套1个五孔插座及2个USB接口；供货含全套走线辅料、固定配件、现场安装人工费。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。		6	张
229	定制阅览椅	三层期报刊阅览室-报刊阅览区	500*550*750H	1.采用白蜡木实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%，稳固性能好，承载力强，经久耐用，不易损坏，不易变形，耐刮耐磨，表面光洁度好，具有防潮，防虫，防腐，难燃性能。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶黏剂：采用环保型胶水。 4.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 5.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。		24	把
230	定制木质装饰花槽木柜	三层期报刊阅览室-报刊阅览区	1100*400*800H (4组)	1.基材：采用E0级实木多层板，材料厚度≥15mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，实木条封边，颜色均匀平整。 3.油漆工艺：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理。		4	组
231	艺术仿真绿植	三层期报刊阅览室-报刊阅览区	1100*400 (4组)	采用PP、PE等高分子材料合成，造型颜色逼真、环保无异味，便于清洁，耐老化不易褪色。		1.76	平米




232	定制报纸柜	三层期报刊阅览室-报刊阅览区	6190*620*750H	1.基材：采用E0级实木多层板，搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		6.19	米
233	定制双面抽屉报纸柜	三层期报刊阅览室-报刊阅览区	3250*900*1130H	1.基材：采用E0级实木多层板，搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		3.67	平方米
234	定制木饰面	三层期报刊阅览室-报刊阅览区	8200*2730H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		22.39	平方米
235	定制木质装饰花槽木柜	三层期报刊阅览室-卡座区	1800*300*800H (7组)	1.基材：采用E0级实木多层板，材料厚度≥15mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，实木条封边，颜色均匀平整。 3.油漆工艺：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理。		7	组
236	艺术仿真绿植	三层期报刊阅览室-卡座区	1800*300 (7组)	采用PP、PE等高分子材料合成，造型颜色逼真、环保无异味，便于清洁，耐老化不易褪色。		3.78	平米

237	定制卡座软座	三层期刊报刊阅览室-卡座区	1800*600*750H (10组)	1.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 2.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。 3.框架：内衬板采用实木材料，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 4.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		18	米
238	创意阅览长桌	三层期刊报刊阅览室-卡座区	1800*800*750H (5组)	1.基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		9	米
239	四人定制阅览桌	三层期刊报刊阅览室-政府信息公开区	1800*1050*750H	1.基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm；油漆：采用环保水性油漆，油漆“三底两面”工艺，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；胶水：采用无毒环保型胶水；五金：五金配件，涉及金属部件表面经酸洗磷化、除污、除油、除锈等表面处理后保证涂层附着力强，保证金属无砂眼。 2.阅览桌配套桌面DC24V低压发光金属装饰支架套件6个：尺寸直径350*500mm，DC24V内置恒流低压灯带，功率11W~15W，3000K-6000K光源，出光均匀；抛光金属立柱配半圆柔光罩，耐高温耐用。含全套构件、辅料及安装调试。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。 3.阅览桌集成走线盒4个：尺寸140*260mm，盖板防尘布线、内部模块化走线，每个阅览座位配套1个五孔插座及2个USB接口；供货含全套走线辅料、固定配件、现场安装人工费。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。		4	张
240	定制阅览椅	三层期刊报刊阅览室-政府信息公开区	500*550*750H	1.采用白蜡木实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%，稳固性能好，承载力强，经久耐用，不易损坏，不易变形，耐刮耐磨，表面光洁度好，具有防潮，防虫，防腐，难燃性能。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶黏剂：采用环保型胶水。 4.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 5.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。		16	把

241	定制木质装饰花槽木柜	三层期刊阅览室-政府信息公开区	1100*400*800H (2组)	1.基材：采用E0级实木多层板，材料厚度≥15mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，实木条封边，颜色均匀平整。 3.油漆工艺：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理。		2	组
242	艺术仿真绿植	三层期刊阅览室-政府信息公开区	1100*400 (2组)	采用PP、PE等高分子材料合成，造型颜色逼真、环保无异味，便于清洁，耐老化不易褪色。		0.88	平米
243	定制抽屉期刊墙	三层期刊阅览室-政府信息公开区	11230*380*2200 H	1.基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.数量：按展开面积计算数量。		59.29	平方米
244	创意期刊墙木饰面	三层期刊阅览室-政府信息公开区	11230*530H、 3600*530H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		7.86	平方米
245	特色定制造型书墙	三层期刊阅览室-政府信息公开区	3600*300*2200H	1.基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.数量：按展开面积计算数量。		19.01	平方米

246	灯带	三层期报刊阅览室-政府信息公开区	15*15	产品外壳采用铝合金灯槽，具备良好的耐高温、抗老化性能；配置 DC24V 软灯带，灯带 PCB 板内置恒流 IC，无需外置独立恒流驱动器；色温 3000K-6000K，漫反射发光，显色指数 Ra≥90；适配市面通用标准 DC24V 直流稳压电源，保障通电工作稳定，家具一体化内嵌使用。		21.6	米
247	创意背景木饰面	三层期报刊阅览室-政府信息公开区	12150*2730H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		33.17	平方米
248	创意阅览长桌	三层期报刊阅览室-期刊阅览区	7510*600*750H	1.基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.阅览桌配套桌面DC24V低压发光金属装饰支架套件4个：尺寸直径350*500mm，DC24V内置恒流低压灯带，功率11W~15W，3000K-6000K光源，出光均匀；抛光金属立柱配半圆柔光罩，耐高温耐用。含全套构件、辅料及安装调试。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。 7.阅览桌集成配套走线盒6个：尺寸86*86mm，10A/16A可选，难燃PC材质，带儿童安全保护门，锡磷青铜铜件，每位配置1个五孔插座及2个USB接口，含五金辅料与安装费，家具配套配件。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。		7.51	米
249	定制阅览椅	三层期报刊阅览室-期刊阅览区	500*550*750H	1.采用白蜡木实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%，稳固性能好，承载力强，经久耐用，不易损坏，不易变形，耐刮耐磨，表面光洁度好，具有防潮，防虫，防腐，难燃性能。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶黏剂：采用环保型胶水。 4.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 5.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。		6	把


250	定制创意长条沙发	三层期报刊阅览室-期刊阅览区	7910*600*750H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥15mm。 2.油漆：采用环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺。 3.胶黏剂：采用环保型胶水。 4.面料采用超纤皮或同等耐磨布料，厚度≥1.0mm，柔软贴手，透气性好，经精细裁剪，直接包面，沉稳舒适。座垫、靠背暂定灰色。 5.采用高密度难燃海绵，持久不变形。表面有一层保护面，可防氧化，防碎，无刺激性气味。 6.内衬板采用实木材料，根据人体工程学原理设计，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理； 7.不得出现可能产生危害的、危险性的、可触及的边部或尖端等。棱角及边缘部位经倒圆或倒角处理。 8.五金配件：采用高强度标准五金件抗氧化等表面装饰技术处理。		7.91	米
251	创意茶几	三层期报刊阅览室-期刊阅览区	500*620*685H	1.基材：采用E0级实木多层板桌面，桌面厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		2	个
252	休闲坐墩	三层期报刊阅览室-期刊阅览区	400*400*400H	1.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 2.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。 3.框架：内衬板采用实木材料，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 4.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		3	个
253	定制矮书柜	三层期报刊阅览室-期刊阅览区	5240*300*750H	1.基材：采用E0级实木多层板，材料厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，实木条封边，颜色均匀平整。 3.油漆工艺：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，抗氧化等表面装饰技术处理。		5.24	米


254	定制三角木质装饰花槽木柜	三层期报刊阅览室-期刊阅览区	2200*2200*800H 、 1600*1200*800H	1.基材：采用E0级实木多层板，材料厚度≥15mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，实木条封边，颜色均匀平整。 3.油漆工艺：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理。		3.38	平方米
255	艺术仿真绿植	三层期报刊阅览室-期刊阅览区	2200*2200、 1600*1200	采用PP、PE等高分子材料合成，造型颜色逼真、环保无异味，便于清洁，耐老化不易褪色。		3.38	平方米
256	定制双面全封闭钢木期刊柜	三层期报刊阅览室-期刊阅览区	900*450*2150H	1.材质及要求：钢板采用冷轧钢板立板≥1.0mm，搁板≥1.0mm，侧板≥1.0mm，底盘≥2.0mm。各焊点平整牢固，底座采用≥2mm厚冷轧角钢制作，每层架板承重≥80kg，可调节层高，钢材经除脂镀锌防锈处理。 2.装饰板：侧板、顶线、踢脚线、中立条采用≥15mm厚E0级实木多层板或同等材料，侧板含有馆标的图案作为装饰。 3.金属喷塑涂层：塑粉喷涂，表面静电喷塑处理。 4.工艺：钢板表面经酸洗、磷化或其他防腐防锈处理，粉末涂料静电喷涂。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.功能要求：各层板平放，可以单独每组摆放，也可以多组链接一起摆放。		30	节
257	定制抽屉期刊墙	三层期报刊阅览室-期刊阅览区	19770*380*2200 H	1.基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.数量：按展开面积计算数量。		104.39	平方米

258	创意期刊墙木饰面	三层期刊阅览室-期刊阅览区	19770*530H、1980*2730H、16420*2730H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		60.71	平方米
259	定制包柱子隔墙	三层工作间/楼梯处	2850*2800H、3200*5600H	实木龙骨基层框架，石膏板封面、拼缝处用弹性腻子批平打磨，表面乳胶漆两底两面。施工所采用材料的品种、规格和质量符合建设和施工质量要求。具备良好的隔音、吸音性能。		25.9	平方米
260	馆员办公桌	五层办公室	1400*700*760H	1.基材：有色人造板，经耐酸碱、防虫、防腐等处理，面材采用E0级三聚氰胺饰面人造板，桌板厚度≥25mm，同色PVC封边，隐蔽部位封闭处理。 2.胶水：采用无毒环保型胶水。 3.五金：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 4.每张办公桌含桌边柜。		11	张
261	文件柜	五层办公室	800*400*2000H	1.基材：有色人造板，经耐酸碱、防虫、防腐等处理，面材采用E0级三聚氰胺饰面人造板，层板厚度≥15mm，同色PVC封边，隐蔽部位封闭处理。 2.胶水：采用无毒环保型胶水。 3.五金：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		14	组
262	办公椅	五层办公室	590*460*895H	1.面料：椅座布料，难燃，要求透气性好。 2.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。 3.扶手：PU自结皮一体成型。 4.气压杆：气压棒，升降自如无噪音，保持特有的柔和升降功能，承重≥250kg，气动行程60-120mm。 5.椅脚：五星固定脚加橡胶保护，气压升降，拉力调节；座面及椅背弧度按人体工程学设计，带腰靠。		20	把


263	三人沙发（无扶手）	五层办公室	2000*750*830H	1.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 2.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。 3.框架：内衬板采用实木材料或同等材料，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 4.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		5	张
264	办公桌	五层办公室	主台： 2000*800*760H 副台： 1400*500*660H	1.基材：有色人造板，经耐酸碱、防虫、防腐等处理，面材采用E0级三聚氰胺饰面人造板，桌板厚度≥25mm，同色PVC封边，隐蔽部位封闭处理。 2.胶水：采用无毒环保型胶水。 3.五金：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		3	张
265	会议桌	五层会议室	10000*2200*760H	1.基材：有色人造板，经耐酸碱、防虫、防腐等处理，面材采用E0级三聚氰胺饰面人造板，桌板厚度≥25mm，同色PVC封边，隐蔽部位封闭处理。 2.胶水：采用无毒环保型胶水。 3.五金：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		1	张
266	会议长条桌	五层会议室	1400*500*750H	1.基材：有色人造板，经耐酸碱、防虫、防腐等处理，面材采用E0级三聚氰胺饰面人造板，桌板厚度≥25mm，同色PVC封边，隐蔽部位封闭处理。 2.胶水：采用无毒环保型胶水。 3.五金：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		7	张
267	会议椅	五层会议室	665*580*1085H	1.采用实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%，稳固性能好，承载力强，经久耐用，不易损坏，不易变形，耐刮耐磨，表面光洁度好，具有防潮，防虫，防腐，难燃性能。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶黏剂：采用环保型胶水。 4.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 5.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。		38	把

268	直播台	五层直播室	弧长 2200*500*760H	1.基材：采用E0级实木多层板，材料厚度≥15mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，实木条封边，颜色均匀平整。 3.油漆工艺：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理。		2.2	米
269	创意茶几	五层直播室	直径600*600H	1.基材：采用E0级实木多层板桌面，桌面厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		1	个
270	单人沙发	五层直播室	700*720*700H	1.采用白蜡木实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%，稳固性能好，承载力强，经久耐用，不易损坏，不易变形，耐刮耐磨，表面光洁度好，具有防潮，防虫，防腐，难燃性能。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶黏剂：采用环保型胶水。 4.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 5.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。 6.框架：内衬板采用实木材料或同等材料，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。		3	张
271	办公椅	五层直播室	590*460*895H	1.面料：椅座布料，难燃，要求透气性好。 2.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。 3.扶手：PU自结皮一体成型。 4.气压杆：气压棒，升降自如无噪音，保持特有的柔和升降功能，承重≥250kg，气动行程60-120mm。 5.椅脚：五星固定脚加橡胶保护，气压升降，拉力调节；座面及椅背弧度按人体工程学设计，带腰靠。		2	把
272	可升降吧椅	五层直播室	底盘直径：412 座椅： 470*400*510-760	1.框架：铁艺基材，采用多层电镀工艺（铜底+光亮镍+装饰铬），镜面高亮效果。 2.升降气杆：加厚钢制液压杆，360°自由旋转，可通过拨杆调节高度，承重≥150kg。 3.表层为耐磨超纤皮/科技皮，防水防污，泼洒液体一擦即净；内部高密度海绵填充，回弹性强，不易塌陷。		1	个

273	工作桌	五层直播室	1800*500*750H	1.基材：有色人造板，经耐酸碱、防虫、防腐等处理，面材采用E0级三聚氰胺饰面人造板桌板厚度25mm，同色PVC封边，隐蔽部位封闭处理。 2.胶水：采用无毒环保型胶水。 3.五金：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 。		2	张
274	特色定制造型书墙	五层直播室	3400*300*2760H	1.基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.数量：按展开面积计算数量。		22.52	平方米
275	文件柜	五层采编室	800*400*1850H	1.基材：有色人造板，经耐酸碱、防虫、防腐等处理，面材采用E0级三聚氰胺饰面人造板，层板厚度≥15mm，同色PVC封边，隐蔽部位封闭处理。 2.胶水：采用无毒环保型胶水。 3.五金：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		2	个
276	馆员办公桌	五层采编室	1400*700*760H	1.基材：有色人造板，经耐酸碱、防虫、防腐等处理，面材采用E0级三聚氰胺饰面人造板，桌板厚度≥25mm，同色PVC封边，隐蔽部位封闭处理。 2.胶水：采用无毒环保型胶水。 3.五金：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 4.每张办公桌含桌边柜。		2	张
277	办公椅	五层采编室	590*460*895H	1.面料：椅座布料，难燃，要求透气性好。 2.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。 3.扶手：PU自结皮一体成型。 4.气压杆：气压棒，升降自如无噪音，保持特有的柔和升降功能，承重≥250kg，气动行程60-120mm。 5.椅脚：五星固定脚加橡胶保护，气压升降，拉力调节；座面及椅背弧度按人体工程学设计，带腰靠。		2	把

278	垃圾桶	电梯旁	660*330*760H	1.不锈钢材质防锈、防腐蚀。 2.轨道抽拉。 3.桶身采用FPR抗污防指纹涂层工艺。 4.高温封釉。 5.内桶铁锌合金材质。		24	个
279	垃圾桶	厕所	280*265	1.金属网面、高温烤漆工艺。 2.防潮透气、不易生锈。 3.容量12L。	 12L垃圾桶	100	个
280	垃圾桶	公区、走道	330*330*770H	1.不锈钢材质防锈、防腐蚀。 2.轨道抽拉。 3.桶身采用FPR抗污防指纹涂层工艺。 4.高温封釉。 5.内桶铁锌合金材质。		43	个
281	垃圾桶	阅览室	400*383*740H	1.不锈钢材质防锈、防腐蚀。 2.桶身采用FPR抗污防指纹涂层工艺。 3.高温封釉。 4.内桶PP塑料材质。		40	个
282	雨伞机	东西侧主入口	425*290*805H	1.不锈钢材质； 2.连续自动出袋； 3.双头设计，适合长短伞； 4.规格：425*290*805mm		2	个
283	雨伞架	各阅览室门口	480*320*700H	1.金属材质； 2.配备360°万向轮； 3.配备可拆卸水盘； 4.规格：480*320*700mm		20	个
284	平板静音推车	其他	870*850*380H	1.材料：厚度≥1.0mm，采用一级冷轧钢板，经过酸洗磷化处理，静电喷塑，耐磨防锈，防静电，颜色持久。 2.金属喷塑涂层：塑粉喷涂，表面静电喷塑处理。 3.工艺：钢板表面经酸洗、磷化或其他防腐防锈处理，粉末涂料静电喷涂。		10	个
285	V型书车	其他	900*600（mm）	材料：厚度≥1.0mm。采用一级冷轧钢板，经过酸洗磷化处理，静电喷塑，耐磨防锈，防静电，颜色持久。		13	个
286	书梯	其他	650*400*1040H	材料：厚度≥1.0mm。采用一级冷轧钢板或不锈钢板，经过酸洗磷化处理，静电喷塑，耐磨防锈，防静电，颜色持久。		15	个

287	书踏	其他	直径360	高度≥435mm，承重≥150kg。		14	个
288	书立	其他	150*150*165H	1.材料：厚度≥0.5mm，采用一级冷轧钢板，经过酸洗磷化处理，静电喷塑，耐磨防锈，防静电，颜色持久。 2.金属喷塑涂层：塑粉喷涂，表面静电喷塑处理。 3.工艺：钢板表面经酸洗、磷化或其他防腐防锈处理，粉末涂料静电喷涂。		6500	个
289	展示书立	其他	600*300*400	亚克力厚度≥2mm，要求具有良好的透光度，浇铸型亚克力（PMMA）透明板材，可见光透光率≥92%，具有优异的抗冲击性和抗风化变形能力。具有一定的耐酸、碱、盐等化学腐蚀性能。亚克力雕刻成型，表面经打磨抛光。		1000	个
290	书架标签牌	其他	100*150	亚克力厚度≥2mm，一体热弯成型，背板亚克力厚度≥1mm。		26	个
291	防潮平台（托盘）	负一楼密集书库	1200*800	1.面板（框架）材质：塑料； 2.单层最大承重：≥400kg以上；		20	个
292	四人户外休闲桌	三层户外平台	1200*1200*750H	材质采用环保PE仿藤条，光滑细腻，防水防晒，抗虫蛀，防腐蚀。防老化，防潮。容易保养。		10	套
293	四人户外休闲椅	三层户外平台	570*570*700H	材质采用环保PE仿藤条，光滑细腻，防水防晒，抗虫蛀，防腐蚀。防老化，防潮。容易保养。		40	把
294	遮阳伞	三层户外平台	2.5米直径	加强铝架支撑，布面采用环保防雨布，底座配有大理石的。注：颜色可选。		10	把
295	定制景观装金属饰花槽	三层户外平台	1200*300*600H	钢板，壁厚≥1.0mm，经激光切割、焊接后，表面木纹转印/喷塑处理，颜色可选。所有涉及金属部件表面经酸洗磷化、除污、除油、除锈等表面处理后保证涂层附着力强，金属无砂眼。具有防水，抗裂，耐酸雨不褪色的特性，底部透水孔设计，防止盘内积水，便于日常养护及植物根系的生长。		30	个
296	四人户外休闲桌	四层户外平台	1200*1200*750H	材质采用环保PE仿藤条，光滑细腻，防水防晒，抗虫蛀，防腐蚀。防老化，防潮。容易保养。		8	套

297	四人户外休闲椅	四层户外平台	570*570*700H	材质采用环保PE仿藤条，光滑细腻，防水防晒，抗虫蛀，防腐蚀。防老化，防潮。容易保养。		32	把
298	遮阳伞	四层户外平台	2.5米直径	加强铝架支撑，布面采用环保防雨布，底座配有大理石的。注：颜色可选。		8	把
299	定制景观装饰金属花槽	四层户外平台	600*300*600H	钢板，壁厚≥1.0mm，经激光切割、焊接后，表面木纹转印/喷塑处理，颜色可选。所有涉及金属部件表面经酸洗磷化、除污、除油、除锈等表面处理后保证涂层附着力强，金属无砂眼。具有防水，抗裂，耐酸雨不褪色的特性，底部透水孔设计，防止盘内积水，便于日常养护及植物根系的生长。		30	个
300	台阶软垫	三层台阶	600*400*200 (吊边)	选用PU革/织物覆面耐磨面料，透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中，原料手感柔软舒适。满包结构，实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用环保、高回弹PU泡棉，座密度≥40Kg/立方米，背密度≥30Kg/立方米，无苯胶黏剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。		132	个