

附：分项报价表

分项报价表

项目编号： JSZC-320481-LCGL-G2026-0020

项目名称： 2026 溧阳市室外健身器材更新采购项目

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌	规格尺寸	数量	单位	投标价格（元）	
						单价	合价
1	告示牌	英派斯	型号：LJ6000；外形尺寸：1139*123*1716mm 1. 立柱规格 $\geq \phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ ；钢管，钢制盖帽； 2. 告示牌面板采用不锈钢材质，图样及字样蚀刻处理； 3. 告示牌双面图文按照采购人详细要求制作，制作前需经采购人确认。须包含：安全提示、承保单位及电话、报修方式（报修电话、全省统一的报修二维码等）、安装日期、管护单位、联系电话等； ★4. 产品符合 GB19272-2024 国标要求，提供经国家认可的器材质量认证机构出具的有效产品质量认证证书和具备 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件； 5. 安装和地基需符合 GB 19272-2024 的要求。	63	件	1225	77175
2	双位太空漫步机	英派斯	型号：LJ6140；外形尺寸：2073*123*1716mm 1. 立柱规格为钢管厚度不小于 $\phi 114 \times 3\text{mm}$ 标准管； 2. 器材金属构件基材完成热浸镀锌防腐处理后，采用户外聚酯粉末静电喷塑（俗称烤漆）；涂层色泽均匀，无流挂、起泡、露底、脱落；涂层附着力满足户外使用，抗紫外线、耐老化，适应露天室外环境。 ★3. 产品符合 GB19272-2024 国标要求，提供经国家认可的器材质量认证机构出具的有效产品质量认证证书和具备 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件； 4. 安装和地基需符合 GB 19272-2024 的要求。 功能：锻炼下肢肌群、改善髋关节灵活性、提升平衡与身体协调性、有氧锻炼，增强心肺功能	63	件	2509	158067

3	三位扭腰器	英派斯	型号：LJ6165；外形尺寸：1446*1295*1208mm 1. 立柱规格为钢管厚度不小于 $\Phi 114 \times 3\text{mm}$ 标准管材； 2. 器材金属构件基材完成热浸镀锌防腐处理后，采用户外聚酯粉末静电喷塑（俗称烤漆）；涂层色泽均匀，无流挂、起泡、露底、脱落；涂层附着力满足户外使用，抗紫外线、耐老化，适应露天室外环境。 ★3 产品符合 GB19272-2024 国标要求，提供经国家认可的器材质量认证机构出具的有效产品质量认证证书和具备 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件； 4. 安装和地基需符合 GB 19272-2024 的要求。 功能：活动腰腹，锻炼腰腹部肌群、提升躯干协调性、促进腰胯部位血液循环	63	件	1235	77805
4	太极推揉器	英派斯	型号：LJ5296；外形尺寸：1136*1124*1327mm 1. 主立柱为钢管厚度不小于 $\Phi 114 \times 3\text{mm}$ 标准管材； 2. 两转盘间的开口距离不小于 230mm；转盘为金属材质；共 4 个转盘，转盘上带把手； 3. 器材金属构件基材完成热浸镀锌防腐处理后，采用户外聚酯粉末静电喷塑（俗称烤漆）；涂层色泽均匀，无流挂、起泡、露底、脱落；涂层附着力满足户外使用，抗紫外线、耐老化，适应露天室外环境。 ★4. 产品符合 GB19272-2024 国标要求，提供经国家认可的器材质量认证机构出具的有效产品质量认证证书和具备 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件； 5. 安装和地基需符合 GB 19272-2024 的要求。 功能：锻炼肩带肌群，增强肩部肌肉力量，活动肘关节、腕关节	63	件	1294	81522
5	骑马机	英派斯	型号：LJ6200；外形尺寸：1407*348*1142mm 1. 立柱规格为钢管厚度不小于 $\Phi 114 \times 3\text{mm}$ 标准管材； 2. 器材金属构件基材完成热浸镀锌防腐处理后，采用户外聚酯粉末静电喷塑（俗称烤漆）；涂层色泽均匀，无流挂、起泡、露底、脱落；涂层附着力满足户外使用，抗紫外线、耐老化，适应露天室外环境。 ★3. 产品符合 GB19272-2024 国标要求，提供经国家认可的器材质量认证机构出具的有效产品质量认证证书和具备 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件； 4. 安装和地基需符合 GB 19272-2024 的要求。 功能：综合锻炼上下肢肌群，锻炼腰腹背部肌群，提升四肢协同与身体协调性	63	件	1554	97902

6	肋木架	英派斯	型号: LJ6025; 外形尺寸: 1273*123*2252mm 1. 立柱规格为钢管厚度不小于 $\phi 114 \times 3\text{mm}$ 标准管材; 2. 器材金属构件基材完成热浸镀锌防腐处理后, 采用户外聚酯粉末静电喷塑 (俗称烤漆); 涂层色泽均匀, 无流挂、起泡、露底、脱落; 涂层附着力满足户外使用, 抗紫外线、耐老化, 适应露天室外环境。 ★3. 产品符合 GB19272-2024 国标要求, 提供经国家认可的器材质量认证机构出具的有效产品质量认证证书和具备 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件; 4. 安装和地基需符合 GB 19272-2024 的要求; 功能: 拉伸舒展四肢躯干、锻炼上肢握力、肩背肌群、强化腰腹核心力量	63	件	1155	72765
7	背部训练器	英派斯	型号: LJ6190; 外形尺寸: 1107*700*862mm 1. 立柱规格为钢管厚度不小于 $\phi 114 \times 3\text{mm}$ 标准管材; 2. 器材金属构件基材完成热浸镀锌防腐处理后, 采用户外聚酯粉末静电喷塑 (俗称烤漆); 涂层色泽均匀, 无流挂、起泡、露底、脱落; 涂层附着力满足户外使用, 抗紫外线、耐老化, 适应露天室外环境。 ★3. 产品符合 GB19272-2024 国标要求, 提供经国家认可的器材质量认证机构出具的有效产品质量认证证书和具备 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件; 4. 安装和地基需符合 GB 19272-2024 的要求。 功能: 锻炼背阔肌、斜方肌中下束、菱形肌, 模拟坐姿划船, 强化背部肌肉力量	63	件	816	51408
8	上肢牵引器	英派斯	 型号: LJ6300; 外形尺寸: 818*789*2418mm 1. 立柱规格为钢管厚度不小于 $\phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ 标准管材; 2. 器材金属构件基材完成热浸镀锌防腐处理后, 采用户外聚酯粉末静电喷塑 (俗称烤漆); 涂层色泽均匀, 无流挂、起泡、露底、脱落; 涂层附着力满足户外使用, 抗紫外线、耐老化, 适应露天室外环境。 ★3. 产品符合 GB19272-2024 国标要求, 提供经国家认可的器材质量认证机构出具的有效产品质量认证证书和具备 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件; 4. 安装和地基需符合 GB 19272-2024 的要求。 功能: 活动肩关节, 提升肩部柔韧性, 锻炼手臂、手腕、肩背部位肌肉	63	件	1394	87822

9	室外篮球架	金陵	型号：GDJ-1AB；外形尺寸：3050*1850*3950mm 1. 篮板板面平整、光滑，规格不小于1800mm*1050*38mm, 板面与球架连接处设计有加强柱体，具有重量轻、强度高、抗冲击力强、寿命长的特点；采用 SMC 片状模压增强塑料篮球板篮板面板；厚度不小于 5mm, 加强筋厚度不小于 6mm, 加强筋高度不小于 45mm。篮板下方配有护条； 2. 篮圈采用不小于 $\phi 17$ 实心钢圈；内径约 450mm，篮圈圈条下沿早有钢圈，钢圈间隔均设置成小环状，共 12 处，以便悬挂篮网。 3. 篮球架伸臂长不小于 2250mm；篮圈上沿地面高度约 3.05 米。 4. 篮球架立柱钢管不小于 180*180*4.0mm 大圆角方管； 主要承载横梁材料为钢管， 不小于 150*150*3.0mm； 5. 地埋式篮球架埋入地下的深度不应小于 900 mm, 混凝土地基坑的水平尺寸不应小于 800mm*800mm； 6. 紧固件: 篮架所有紧固件能保证长年不生锈调整：拉杆固定处配有长孔压板，可微调篮板，保证垂直度。 7. 篮球架的现场安装、安全警示和使用说明等须符合 GB19272-2024 国标要求。	13	只	6500	84500
合计							788966

注：1. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应采购文件。

2. 本表行数可以按照项目分项情况增加或调整。

3. 上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：青島英派斯健康科技股份有限公司

日期：2026 年 9 月 29 日