

关于符合本国产品标准的声明函

本公司(单位)郑重声明, 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发(2025)34号)的规定, 本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下:

一、塑钢护栏片(玉兰花), 规格为 (1.玉兰花形状、外框: 50*50*1.5 mm方管; 内杆: 20*30*1.2 mm方管; 护栏片中到中心 2.5 米; 连接片: 50*90*5 mm扁铁; 2. 护栏采用材质 50*50*1.5mm、20*30*1.2mm 的热镀锌方管, 镀锌型材外静电喷涂; 配镀锌螺丝 M10*30 安装固定3.符合《隔离栅》GB/T 26941-2025、《金属材料 拉伸试验 第1部分: 室温试验方法》GB/T 228.1-2021 要求, 且防腐层厚度 $\geq 76\mu\text{m}$, 屈服强度 $\geq 235\text{Mpa}$), 生产厂为常州市顺发交通设施有限公司, 厂址为常州市新北区罗溪镇空港工业园区兴欣路 8 号;

二、塑钢护栏立柱, 规格为 80*80*1.5 mm方管, 与玉兰花护栏配套, 生产厂为常州市顺发交通设施有限公司, 厂址为常州市新北区罗溪镇空港工业园区兴欣路 8 号;

三、塑钢护栏底座, 规格为底座采用 330*450*85 梯形钢板底座, 与玉兰花护栏配套, 生产厂为常州市顺发交通设施有限公司, 厂址为常州市新北区罗溪镇空港工业园区兴欣路 8 号;

四、中央隔离护栏片, 规格为 (1.成品外观要求: 护栏成品外观规整统一, 表面平整光滑、无毛刺、无裂纹、无明显变形; 漆面均匀饱满, 无色差、起泡、脱漆、露底、锈蚀等质量缺陷, 整体造型、外观样式、配色与市区现有新款道路中央隔离护栏保持一致, 保证道路整体风貌统一、衔接协调。2.整体外形尺寸要求: 护栏长度 (两根立柱中心距离) 2588mm、护栏高度 (地面距离上横杆) 1050mm、护栏立柱螺栓间距 560mm。配件规格要求: 立柱: 长度为 130mm, 宽度为 88mm 的异形钢管制作而成; 上横杆



横断面长度为 90mm，宽度为 80mm 的异型钢管制作而成；下横杆横断面 50mm*50mm 钢管制作；边框由 40mm*30mm 钢管制作；立档由 40mm*20mm 钢管制作。），生产厂为常州市顺发交通设施有限公司，厂址为常州市新北区罗溪镇空港工业园区兴欣路 8 号；

五、中央隔离护栏立柱，规格隔离护栏立柱厚度不得低于 2mm，上横杆、下横杆、边框、立档厚度不得低于 1.5mm，外侧竖杆需进行电焊、打磨制作，生产厂为常州市顺发交通设施有限公司，厂址为常州市新北区罗溪镇空港工业园区兴欣路 8 号；

六、中央隔离护栏底座，规格为护栏底座 300mm×400mm×150mm 铁板冲压成型，里面灌混凝土，生产厂为常州市顺发交通设施有限公司，厂址为常州市新北区罗溪镇空港工业园区兴欣路 8 号；

七、防撞端头，规格为防撞端头设置于不连续护栏的前端位置，用于起到防撞以及提醒的作用，外侧贴线性诱导反光光膜，具体规格要求如下：外观整洁、光滑、无毛刺，整体颜色无明显色差，无起泡、露底等问题，端头宽度为 280mm，高度和护栏配套，端头与护栏连接，生产厂为常州市顺发交通设施有限公司，厂址为常州市新北区罗溪镇空港工业园区兴欣路 8 号；

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。



公司(单位)名称(盖章):

日期:

年

月

日



关于符合本国产品标准的声明函

本公司(单位)郑重声明,根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发(2025)34号)的规定,本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下:

一、混凝土,规格为 C20 混凝土,生产厂为常州路兴交通设施有限公司,厂址为常州市新北区西夏墅华墅社区袁家村 62 号;

二、户外广角镜,规格为镜面规格: D800 mm,亚克力 PC 材质,不含立柱,生产厂为常州路兴交通设施有限公司,厂址为常州市新北区西夏墅华墅社区袁家村 62 号;

三、警示锥,规格规格: 高 50cm,椎体覆红白相间反光膜;材质: 橡胶,生产厂为常州路兴交通设施有限公司,厂址为常州市新北区西夏墅华墅社区袁家村 62 号;

四、轮廓标,规格为反光等级IV类,生产厂为常州路兴交通设施有限公司,厂址为常州市新北区西夏墅华墅社区袁家村 62 号;

五、测酒仪快测棒,规格为高精度筛查棒符合 GB/T 21254-2007 泵吸自动抽气检测,有 LCD 数字显示屏,数据可上传其他酒检仪测量精度:标准气体浓度 40mg/100ml BAC 时,吹气距离是 3cm 时,测量精度 $\pm 5.0\text{mg}/100\text{ml}$;吹气距离是 6cm 时,测量精度 $\pm 6.0\text{mg}/100\text{ml}$;吹气距离是 10cm 时,测量精度 $\pm 10.0\text{mg}/100\text{ml}$,生产厂为常州路兴交通设施有限公司,厂址为常州市新北区西夏墅华墅社区袁家村 62 号;

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,愿承担相应法律责任。



公司(单位)名称(盖章)

日期: 年 月 日

关于符合本国产品标准的声明函

本公司(单位)郑重声明, 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发(2025)34 号)的规定, 本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下:

一、无缝钢管 (φ76), 规格为尺寸: Φ76 材质: 镀锌管, 生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司, 厂址为张家港市杨舍镇扬子路 18 号鑫澳大厦 B 座 801 室 009 工位(集群登记);

二、无缝钢管 (φ89), 规格为尺寸: Φ89 材质: 镀锌管, 生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司, 厂址为张家港市杨舍镇扬子路 18 号鑫澳大厦 B 座 801 室 009 工位(集群登记);

三、无缝钢管 (φ114), 规格规格: 尺寸: Φ114 材质: 镀锌管, 生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司, 厂址为张家港市杨舍镇扬子路 18 号鑫澳大厦 B 座 801 室 009 工位(集群登记);;

四、无缝钢管 (φ165), 规格为尺寸: Φ165 材质: 镀锌管, 生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司, 厂址为张家港市杨舍镇扬子路 18 号鑫澳大厦 B 座 801 室 009 工位(集群登记);

五、无缝钢管 (φ219), Φ219 材质: 镀锌管, 生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司, 厂址为张家港市杨舍镇扬子路 18 号鑫澳大厦 B 座 801 室 009 工位(集群登记);

六、无缝钢管 (φ273), Φ273 材质: 镀锌管, 生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司, 厂址为张家港市杨舍镇扬子路 18 号鑫澳大厦 B 座 801 室 009 工位(集群登记);



七、钻孔，规格为钻孔直径按实际需要，生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司厂址为张家港市杨舍镇扬子路 18 号鑫澳大厦 B 座 801 室 009 工位(集群登记)；

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。



公司(单位)名称(盖章)

日期: 2026 年 9 月 2 日



关于符合本国产品标准的声明函

本公司(单位)郑重声明, 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发(2025)34 号)的规定, 本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下:

1. 两波形梁钢护栏板, 规格为 4320mm*310mm*3mm, 生产厂为江苏广政交通设施有限公司, 厂址为丹阳市访仙镇官庄村六村中兴超市对面厂房内;
2. 两波型梁钢护栏立柱, 规格为Φ114mm*4.5mm*1800mm, 生产厂为江苏广政交通设施有限公司, 厂址为丹阳市访仙镇官庄村六村中兴超市对面厂房内;
3. 两波型梁钢护栏托架, 规格为 300mm*70mm*4.5mm, 生产厂为江苏广政交通设施有限公司, 厂址为丹阳市访仙镇官庄村六村中兴超市对面厂房内;
4. 三波形梁钢护栏板, 规格为 4320mm*506mm*4mm, 生产厂为江苏广政交通设施有限公司, 厂址为丹阳市访仙镇官庄村六村中兴超市对面厂房内;
5. 三波型梁钢护栏立柱, 规格为Φ140mm*4.5mm*2500mm, 生产厂为江苏广政交通设施有限公司, 厂址为丹阳市访仙镇官庄村六村中兴超市对面厂房内;
6. 三波型梁钢护栏托架, 规格为 300mm*270mm*4.5mm, 生产厂为江苏广政交通设施有限公司, 厂址为丹阳市访仙镇官庄村六村中兴超市对面厂房内;

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 愿承担相应法律责任。



公司(单位)名称(盖章):



日期:

年 月 日

关于符合本国产品标准的声明函

本公司(单位)郑重声明, 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发(2025)34 号)的规定, 本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下:

一、无缝钢管 (φ76), 规格为尺寸: Φ76 材质: 镀锌管, 生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司, 厂址为张家港市杨舍镇扬子路 18 号鑫澳大厦 B 座 801 室 009 工位(集群登记);

二、无缝钢管 (φ89), 规格为尺寸: Φ89 材质: 镀锌管, 生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司, 厂址为张家港市杨舍镇扬子路 18 号鑫澳大厦 B 座 801 室 009 工位(集群登记);

三、无缝钢管 (φ114), 规格规格: 尺寸: Φ114 材质: 镀锌管, 生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司, 厂址为张家港市杨舍镇扬子路 18 号鑫澳大厦 B 座 801 室 009 工位(集群登记);;

四、无缝钢管 (φ165), 规格为尺寸: Φ165 材质: 镀锌管, 生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司, 厂址为张家港市杨舍镇扬子路 18 号鑫澳大厦 B 座 801 室 009 工位(集群登记);

五、无缝钢管 (φ219), Φ219 材质: 镀锌管, 生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司, 厂址为张家港市杨舍镇扬子路 18 号鑫澳大厦 B 座 801 室 009 工位(集群登记);

六、无缝钢管 (φ273), Φ273 材质: 镀锌管, 生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司, 厂址为张家港市杨舍镇扬子路 18 号鑫澳大厦 B 座 801 室 009 工位(集群登记);



七、钻孔，规格为钻孔直径按实际需要，生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司厂址为张家港市杨舍镇扬子路 18 号鑫澳大厦 B 座 801 室 009 工位(集群登记)；

八、信号机基础，生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司厂址为张家港市杨舍镇扬子路 18 号鑫澳大厦 B 座 801 室 009 工位(集群登记)；

九、信号机线缆，生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司厂址为张家港市杨舍镇扬子路 18 号鑫澳大厦 B 座 801 室 009 工位(集群登记)；

十、高架车台班，生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司厂址为张家港市杨舍镇扬子路 18 号鑫澳大厦 B 座 801 室 009 工位(集群登记)；

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。



公司(单位)名称(盖章)

日期: 2026 年 9 月 2 日

