









序号	产品（家具种类）名称	摆放位置	规格（长宽高mm)（偏差率符合国家规定）	主要技术参数	参考样式	数量	单位
1	特色定制造型书墙	三层阶梯阅读区1	31730*350*2730H	1.基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.数量：按展开面积计算数量。		207.89	平方米
2	灯带	三层阶梯阅读区1	15*15	产品外壳采用铝合金灯槽，具备良好的耐高温、抗老化性能；配置 DC24V 软灯带，灯带 PCB 板内置恒流 IC，无需外置独立恒流驱动器；色温 3000K-6000K，漫反射发光，显色指数 Ra≥90；适配市面通用标准 DC24V 直流稳压电源，保障通电工作稳定，家具一体化内嵌使用。		222.11	米
3	定制书墙玻璃门	三层阶梯阅读区1	31730*2730H	采用≥5mm厚切边钢化白玻，边缘倒角，无尖角。		86.62	平方米
4	特色定制造型书墙	三层阶梯阅读区2	31730*350*2730H	1.基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.数量：按展开面积计算数量。		207.89	平方米
5	灯带	三层阶梯阅读区2	15*15	产品外壳采用铝合金灯槽，具备良好的耐高温、抗老化性能；配置 DC24V 软灯带，灯带 PCB 板内置恒流 IC，无需外置独立恒流驱动器；色温 3000K-6000K，漫反射发光，显色指数 Ra≥90；适配市面通用标准 DC24V 直流稳压电源，保障通电工作稳定，家具一体化内嵌使用。		222.11	米
6	定制书墙玻璃门	三层阶梯阅读区2	31730*2730H	采用≥5mm厚切边钢化白玻，边缘倒角，无尖角。		86.62	平方米




7	四人定制阅览桌	三层自修室-阅览区	1800*1050*750H	1.基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm；油漆：采用环保水性油漆，油漆“三底两面”工艺，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；胶水：采用无毒环保型胶水；五金：五金配件，涉及金属部件表面经酸洗磷化、除污、除油、除锈等表面处理后保证涂层附着力强，保证金属无砂眼。 2.阅览桌配套低压照明铝型材组件（圆形金属立柱款）6个：尺寸1700*415mm，DC24V低压灯带，功率11W~15W，3000K-6000K光源，三角铝型材外壳+圆形金属支撑立柱，含全套安装辅料与调试；具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。 3.阅览桌集成走线盒6个：尺寸140*260mm，盖板防尘布线、内部模块化走线，每个阅览座位配套1个五孔插座及2个USB接口；供货含全套走线辅料、固定配件、现场安装人工费。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。		6	张
8	六人定制阅览桌	三层自修室-阅览区	2200*1050*750H	1.基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm；油漆：采用环保水性油漆，油漆“三底两面”工艺，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；胶水：采用无毒环保型胶水；五金：五金配件，涉及金属部件表面经酸洗磷化、除污、除油、除锈等表面处理后保证涂层附着力强，保证金属无砂眼。 2.阅览桌配套低压照明铝型材组件（圆形金属立柱款）12个：尺寸2000*415mm，DC24V低压灯带，功率11W~15W，3000K-6000K光源，三角铝型材外壳+圆形金属支撑立柱，含全套安装辅料与调试；具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。 3.阅览桌集成走线盒12个：尺寸140*260mm，盖板防尘布线、内部模块化走线，每个阅览座位配套1个五孔插座及2个USB接口；供货含全套走线辅料、固定配件、现场安装人工费。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。		12	张
9	定制阅览椅	三层自修室-阅览区	500*550*750H	1.采用白蜡木实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%，稳固性能好，承载力强，经久耐用，不易损坏，不易变形，耐刮耐磨，表面光洁度好，具有防潮，防虫，防腐，难燃性能。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶黏剂：采用环保型胶水。 4.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒、耐磨、耐老化等特点。 5.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。		113	把


10	定制木质装饰花槽木柜	三层自修室-阅览区	1100*400*800	1.基材：采用E0级实木多层板，材料厚度≥15mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，实木条封边，颜色均匀平整。 3.油漆工艺：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理。		12	组
11	定制木质装饰花槽木柜	三层自修室-阅览区	1100*950*800H	1.基材：采用E0级实木多层板，材料厚度≥15mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，实木条封边，颜色均匀平整。 3.油漆工艺：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理。		1	组
12	艺术仿真绿植	三层自修室-阅览区	1100*400（12组）、5700*300、1100*950	采用PP、PE等高分子材料合成，造型颜色逼真、环保无异味，便于清洁，耐老化不易褪色。		9.04	平方米
13	定制矮书柜	三层自修室-阅览区	5700*300*750H	1.基材：采用E0级实木多层板，材料厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，实木条封边，颜色均匀平整。 3.油漆工艺：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，抗氧化等表面装饰技术处理。		5.7	米
14	定制创意包柱子木饰面	三层自修室-阅览区	4400*2800H（2组）	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		24.64	平方米



15	创意阅览长桌	三层自修室-阅览区	5700*600*750H	1.基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.阅览桌配套桌面DC24V低压发光金属装饰支架套件4个：尺寸直径350*500mm，DC24V内置恒流低压灯带，功率11W-15W，3000K-6000K光源，出光均匀；抛光金属立柱配半圆柔光罩，耐高温耐用。含全套构件、辅料及安装调试。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。 7.阅览桌集成配套走线盒5个：尺寸86*86mm，10A/16A可选，难燃PC材质，带儿童安全保护门，锡磷青铜铜件，每位配置1个五孔插座及2个USB接口，含五金辅料与安装费，家具配套配件。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。		5.7	米
16	创意阅览长桌	三层自修室-阅览区	5700*1500*750H	1.基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.阅览桌配套桌面DC24V低压发光金属装饰支架套件10个：尺寸直径350*500mm，DC24V内置恒流低压灯带，功率11W-15W，3000K-6000K光源，出光均匀；抛光金属立柱配半圆柔光罩，耐高温耐用。含全套构件、辅料及安装调试。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。 7.阅览桌集成配套走线盒12个：尺寸86*86mm，10A/16A可选，难燃PC材质，带儿童安全保护门，锡磷青铜铜件，每位配置1个五孔插座及2个USB接口，含五金辅料与安装费，家具配套配件。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。		8.55	平方米



17	创意阅览长桌	三层自修室-个人观景区	12000*600*750H	1.基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.阅览桌配套桌面DC24V低压发光金属装饰支架套件10个：尺寸直径350*500mm，DC24V内置恒流低压灯带，功率11W-15W，3000K-6000K光源，出光均匀；抛光金属立柱配半圆柔光罩，耐高温耐用。含全套构件、辅料及安装调试。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。 7.阅览桌集成配套走线盒12个：尺寸86*86mm，10A/16A可选，难燃PC材质，带儿童安全保护门，锡磷青铜铜件，每位配置1个五孔插座及2个USB接口，含五金辅料与安装费，家具配套配件。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。		12	米
18	定制阅览椅	三层自修室-个人观景区	500*550*750H	1.采用白蜡木实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%，稳固性能好，承载力强，经久耐用，不易损坏，不易变形，耐刮耐磨，表面光洁度好，具有防潮，防虫，防腐，难燃性能。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶黏剂：采用环保型胶水。 4.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒、耐磨、耐老化等特点。 5.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。		12	把
19	定制创意长条沙发	三层自修室-个人观景区	2460*600*750H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥15mm。 2.油漆：采用环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺。 3.胶黏剂：采用环保型胶水。 4.面料采用超纤皮或同等耐磨布料，厚度≥1.0mm，柔软贴手，透气性好，经精细裁剪，直接包面，沉稳舒适。座垫、靠背暂定灰色。 5.采用高密度难燃海绵，持久不变形。表面有一层保护面，可防氧化，防碎，无刺激性气味。 6.内衬板采用实木材料，根据人体工程学原理设计，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 7.不得出现可能产生危害的、危险性的、可触及的边部或尖端等。棱角及边缘部位经倒圆或倒角处理。 8.五金配件：采用高强度标准五金件抗氧化等表面装饰技术处理。		2.46	米



20	定制木质装饰花槽木柜（含仿真绿植）	三层自修室-个人观景区	2460*150*800H	1.基材：采用E0级实木多层板，材料厚度≥15mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，实木条封边，颜色均匀平整。 3.油漆工艺：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理。		1	组
21	创意背景装饰面	三层自修室-个人观景区	3410*2800H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		9.55	平方米
22	定制木饰面	三层自修室-个人观景区	2700*2800H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		7.56	平方米
23	定制卡座	三层自修室-创意卡座区	1800*600*400H（8组）	1.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒、耐磨、耐老化等特点。 2.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。 3.框架：内衬板采用实木材料，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 4.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		14.4	米



24	创意阅览长桌	三层自修室-创意卡座区	1800*600*750H（8组）	1.基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.配套灯16个：尺寸：直径300mm*1500H可调节，搭载DC24V内置恒流IC低压灯带，不含AC-DC稳压电源，功率11W-15W，3000K-6000K光源；抛光金属立柱配半圆柔光罩，耐高温不变形。含立柱、灯带、辅料及安装调试。本品为低压装饰构件，无交流组件。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。		14.4	米
25	定制墙内软包	三层自修室-创意卡座区	1800*1460H（8组）、1500*1800H（8组）	1.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒、耐磨、耐老化等特点。 2.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。		42.62	平方米
26	定制台阶	三层自修室-创意卡座区	15950*1800	1.框架：采用≥15mm难燃板开条（防火等级B1级）搭外框架，纵横龙骨为400×400mm的井格，面覆≥15mm难燃板。 2.面层：复合木地板铺装，木地板厚度≥10mm，耐磨。 注：台阶与定制卡座配套使用。		28.71	平方米
27	定制创意卡座造型隔断	三层自修室-创意卡座区	15950*1800*800H、1800*100*1900H（10组）	1.实木龙骨基层框架，采用E0级实木多层板厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		46.96	平方米
28	环保亚克力雕刻字	三层自修室-创意卡座区	50*50	亚克力厚度≥5mm，浇铸型亚克力（PMMA）透明板材，可见光透光率≥92%，具有优异的抗冲击强度和抗风化变形能力。具有一定的耐酸、碱、盐等化学腐蚀性能。亚克力雕刻成型，表面经打磨抛光。 注：空间内所有文字内容、字体样式及色彩搭配等细节，待采购人确认后，方可制作生产。		8	组



29	定制创意包柱子木饰面	三层自修室-创意卡座区	6760*2800H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		18.93	平方米
30	单人自习隔断	三层自修室-单人自习区	5100*1200H（15组）	1.基材：采用E0级实木多层板。 2.面料：采用弹力布或同等品质的耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒、耐磨、耐老化等特点。 3.胶水：采用无毒环保型胶水。 4.五金：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		91.8	平方米
31	定制单人阅览桌	三层自修室-单人自习区	1200*600*750H	1.基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.桌腿：采用一级冷轧钢板，壁厚≥1.0mm，表面静电喷塑处理。 7.阅览桌配套桌面DC24V低压发光金属装饰支架套件15个：尺寸直径350*500mm，DC24V内置恒流低压灯带，功率11W-15W，3000K-6000K光源，出光均匀；抛光金属立柱配半圆柔光罩，耐高温耐用。含全套构件、辅料及安装调试。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。 8.阅览桌集成配套走线盒15个：尺寸160*50mm，10A/16A可选，难燃PC材质，带儿童安全保护门，锡磷青铜铜件，每位配置1个五孔插座及2个USB接口，含五金辅料与安装费，家具配套配件。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。		15	张


32	定制阅览椅	三层自修室-单人自习区	500*550*750H	1.采用白蜡木实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%，稳固性能好，承载力强，经久耐用，不易损坏，不易变形，耐刮耐磨，表面光洁度好，具有防潮，防虫，防腐，难燃性能。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶黏剂：采用环保型胶水。 4.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒、耐磨、耐老化等特点。 5.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。		15	把
33	定制创意长条沙发	三层自修室-单人自习区	5680*600*750H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥15mm。 2.油漆：采用环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺。 3.胶黏剂：采用环保型胶水。 4.面料采用超纤皮或同等耐磨布料，厚度≥1.0mm，柔软贴手，透气性好，经精细裁剪，直接包面，沉稳舒适。座垫、靠背暂定灰色。 5.采用高密度难燃海绵，持久不变形。表面有一层保护面，可防氧化，防碎，无刺激性气味。 6.内衬板采用实木材料，根据人体工程学原理设计，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理; 7.不得出现可能产生危害的、危险性的、可触及的边部或尖端等。棱角及边缘部位经倒圆或倒角处理。 8.五金配件：采用高强度标准五金件抗氧化等表面装饰技术处理。		5.68	米
34	定制木质装饰花槽木柜	三层自修室-单人自习区	5680*300*750H	1.基材：采用E0级实木多层板，材料厚度≥15mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，实木条封边，颜色均匀平整。 3.油漆工艺：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理。		1	组
35	艺术仿真绿植	三层自修室-单人自习区	5680*300、440*500	采用PP、PE等高分子材料合成，造型颜色逼真、环保无异味，便于清洁，耐老化不易褪色。		1.92	平方米
36	艺术仿真绿植	三层自修室-单人自习区	直径1000*1500H	采用PP、PE等高分子材料合成，造型颜色逼真、环保无异味，便于清洁，耐老化不易褪色。		1	个




37	特色定制造型书墙	三层自修室-多人阅览区	4600*300*2800H	1.基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.数量：按展开面积计算数量。		30.91	平方米
38	灯带	三层自修室-多人阅览区	15*15	产品外壳采用铝合金灯槽，具备良好的耐高温、抗老化性能；配置 DC24V 软灯带，灯带 PCB 板内置恒流 IC，无需外置独立恒流驱动器；色温 3000K-6000K，漫反射发光，显色指数 Ra≥90；适配市面通用标准 DC24V 直流稳压电源，保障通电工作稳定，家具一体化内嵌使用。		32.2	米
39	壁布材料情景墙面	三层自修室-多人阅览区	7200*2800H	采用表面光洁、有弹性、有一定透气性和防潮性高强丝基布，网格细腻，表面平整度高，亮度≥80%。打印画面色泽饱和度高，画面还原能力强。基材经水洗，表面无黑点、油丝、杂质。图案由采购方确定，价格含图案设计费、现场铺贴所需的胶水及其他辅料的材料费、安装费以及基层处理找平等其他费用。图案可选。 注：与家具配套使用。包含基层处理：墙面满刮腻子两遍；打磨平整后滚涂墙固一遍，墙固干透后，再滚涂壁布专用基膜一遍。		20.16	平方米
40	定制创意字体	三层自修室-多人阅览区	900*1500H	1.基材：采用E0级高密度中纤板，厚度≥9mm。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		1.35	平方米
41	创意背景装饰面	三层自修室-多人阅览区	3850*2800H、12150*2800H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		44.8	平方米




42	书本展示架	三层自修室-多人阅览区	2600*55	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		3	组
43	环保亚克力雕刻字	三层自修室-多人阅览区	70*80	亚克力厚度≥5mm，浇铸型亚克力（PMMA）透明板材，可见光透光率≥92%，具有优异的抗冲击强度和抗风化变形能力。具有一定的耐酸、碱、盐等化学腐蚀性能。亚克力雕刻成型，表面经打磨抛光。 注：空间内所有文字内容、字体样式及色彩搭配等细节，待采购人确认后，方可制作生产。		2	组
44	创意阅览长桌	三层自修室-多人阅览区	10380*600*750H	1.基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.阅览桌配套桌面DC24V低压发光金属装饰支架套件8个：尺寸直径350*500mm，DC24V内置恒流低压灯带，功率11W-15W，3000K-6000K光源，出光均匀；抛光金属立柱配半圆柔光罩，耐高温耐用。含全套构件、辅料及安装调试。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。 7.阅览桌集成配套走线盒12个：尺寸86*86mm，10A/16A可选，难燃PC材质，带儿童安全保护门，锡磷青铜铜件，每位配置1个五孔插座及2个USB接口，含五金辅料与安装费，家具配套配件。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。		10.38	米
45	定制阅览椅	三层自修室-多人阅览区	500*550*750H	1.采用白蜡木实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%，稳固性能好，承载力强，经久耐用，不易损坏，不易变形，耐刮耐磨，表面光洁度好，具有防潮，防虫，防腐，难燃性能。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶黏剂：采用环保型胶水。 4.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒、耐磨、耐老化等特点。 5.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。		12	把




46	定制木质装饰花槽木柜	三层自修室-多人阅览区	2540*1450*750H	1.基材：采用E0级实木多层板，材料厚度≥15mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，实木条封边，颜色均匀平整。 3.油漆工艺：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理。		3.68	平米
47	艺术仿真绿植	三层自修室-多人阅览区	2540*1450	采用PP、PE等高分子材料合成，造型颜色逼真、环保无异味，便于清洁，耐老化不易褪色。		3.68	平方米
48	定制造型服务台	三层艺术阅览室-服务区	6690*800*750H	1.基材：采用E0级实木多层板。桌面厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.桌上预留电源插座（预留位置由中标单位和采购方沟通后确定，要考虑美观），桌上预留的接口插座等做隐蔽化处理。		6.69	米
49	工作椅	三层艺术阅览室-服务区	590*460*895H	1.面料：椅座布料，难燃，要求透气性好。 2.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。 3.扶手：PU自结皮一体成型。 4.气压杆：气压棒，升降自如无躁音，保持特有的柔和升降功能，承重≥250kg，气动行程60-120mm。 5.椅脚：五星固定脚加橡胶保护，气压升降，拉力调节；座面及椅背弧度按人体工程学设计，带腰靠。		2	把
50	创意艺术服务台背景木饰面	三层艺术阅览室-服务区	7210*200*2400H	1.基材：木制龙骨基层框架，采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.含配套灯带，外壳采用铝质灯槽，要求有良好的耐高温、抗老化性能，灯珠色温3000K-6000K；低压24V装饰灯带封装分色分带，保持光颜色的一致。报价要求包含配套电线及辅料和安装调试费等其他费用。		17.3	平方米




51	环保亚克力雕刻字	三层艺术阅览室-服务区	175*175	亚克力厚度≥5mm，浇铸型亚克力（PMMA）透明板材，可见光透光率≥92%，具有优异的抗冲击强度和抗风化变形能力。具有一定的耐酸、碱、盐等化学腐蚀性能。亚克力雕刻成型，表面经打磨抛光。 注：空间内所有文字内容、字体样式及色彩搭配等细节，待采购人确认后，方可制作生产。		5	个
52	定制简约线条包柱木饰面	三层艺术阅览室-服务区	3600*1000*2660H（2组）	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		19.15	平方米
53	定制木质装饰花槽木柜	三层艺术阅览室-服务区	2470*1000*200H（2组）、5800*800*200H	1.基材：采用E0级实木多层板，材料厚度≥15mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，实木条封边，颜色均匀平整。 3.油漆工艺：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理。		9.58	平方米
54	艺术仿真绿植	三层艺术阅览室-服务区	2470*1000（2组）、5800*800	采用PP、PE等高分子材料合成，造型颜色逼真、环保无异味，便于清洁，耐老化不易褪色。		9.58	平方米
55	单人沙发	三层艺术阅览室-服务区	732*905*1005H	1.基材：座面多层实木板，定型棉软包，金属脚。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶黏剂：采用环保型胶水。 4.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		4	个
56	创意茶几	三层艺术阅览室-服务区	直径600*600H	1.基材：采用E0级实木多层板桌面，桌面厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		2	个



57	新书展柜	三层艺术阅览室-服务区	2600*1300*850H	1.基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		2	组
58	六人圆弧造型书桌	三层艺术阅览室-阅览区1	2200*1050*750H	1.款式：书桌桌面板采用整体圆弧曲面工艺结构，整体动感造型；桌面基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm；油漆：采用环保水性油漆，油漆“三底两面”工艺，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；胶水：采用无毒环保型胶水；钢质桌架：壁厚≥1.0mm。五金：五金配件，涉及金属部件表面经酸洗磷化、除污、除油、除锈等表面处理后保证涂层附着力强，保证金属无砂眼。 2.阅览桌配套低压照明铝型材组件（圆形金属立柱款）3个：尺寸850*475mm，DC24V低压灯带，功率11W~15W，3000K-6000K光源，三角铝型材外壳+圆形金属支撑立柱，含全套安装辅料与调试；具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。 3.阅览桌集成走线盒3个：尺寸140*260mm，盖板防尘布线、内部模块化走线，每个阅览座位配套1个带五孔插座及2个USB接口；供货含全套走线辅料、固定配件、现场安装人工费。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。		3	张
59	贝壳椅	三层艺术阅览室-阅览区1	618*540*785H	1.基材：座面采用E0级实木多层板，金属脚。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶黏剂：采用环保型胶水。 4.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		18	把
60	特色定制造型书墙	三层艺术阅览室-自助借还区1	6400*350*2660H、3300*350*660H	1.基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.数量：按展开面积计算数量。		46.08	平方米




61	灯带	三层艺术阅览室-自助借还区1	15*15	产品外壳采用铝合金灯槽，具备良好的耐高温、抗老化性能；配置 DC24V 软灯带，灯带 PCB 板内置恒流 IC，无需外置独立恒流驱动器；色温 3000K-6000K，漫反射发光，显色指数 Ra≥90；适配市面通用标准 DC24V 直流稳压电源，保障通电工作稳定，家具一体化内嵌使用。		57.8	米
62	定制木饰面	三层艺术阅览室-自助借还区1	3400*2660H、3300*2000H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		15.64	平方米
63	定制双面全封闭式书柜	三层艺术阅览室-存书区1	2560/4600*450*1800H（5组）	1.基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		51.45	平米
64	特色定制造型书墙	三层艺术阅览室-创意阅读区	6700*350*2660H	1.基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.数量：按展开面积计算数量。		34.37	平方米
65	定制靠墙软包	三层艺术阅览室-创意阅读区	1000*1750H（2组）	1.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒、耐磨、耐老化等特点。 2.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。		3.5	平方米



66	定制创意沙发	三层艺术阅览室-创意阅读区	1000*450*400H（2组）、7300*450*400H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥15mm。 2.油漆：采用环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺。 3.胶黏剂：采用环保型胶水。 4.面料采用超纤皮或同等耐磨布料，厚度≥1.0mm，柔软贴手，透气性好，经精细裁剪，直接包面，沉稳舒适。座垫、靠背暂定灰色。 5.采用高密度难燃海绵，持久不变形。表面有一层保护面，可防氧化，防碎，无刺激性气味。 6.内衬板采用实木材料，根据人体工程学原理设计，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理； 7.不得出现可能产生危害的、危险性的、可触及的边部或尖端等。棱角及边缘部位经倒圆或倒角处理。 8.五金配件：采用高强度标准五金件抗氧化等表面装饰技术处理。		9.3	米
67	灯带	三层艺术阅览室-创意阅读区	15*15	产品外壳采用铝合金灯槽，具备良好的耐高温、抗老化性能；配置 DC24V 软灯带，灯带 PCB 板内置恒流 IC，无需外置独立恒流驱动器；色温 3000K-6000K，漫反射发光，显色指数 Ra≥90；适配市面通用标准 DC24V 直流稳压电源，保障通电工作稳定，家具一体化内嵌使用。		30.4	米
68	单人沙发	三层艺术阅览室-创意阅读区	738*830*1020H	1.基材：座面多层实木板，定型棉软包，金属脚。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶黏剂：采用环保型胶水。 4.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		2	张
69	创意茶几	三层艺术阅览室-创意阅读区	直径600*600H	1.基材：采用E0级实木多层板桌面，桌面厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		1	个
70	定制矮书柜	三层艺术阅览室-创意阅读区	9080*300*1000H	1.基材：采用E0级实木多层板，材料厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，实木条封边，颜色均匀平整。 3.油漆工艺：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，抗氧化等表面装饰技术处理。		9.08	米




71	艺术仿真绿植	三层艺术阅览室-创意阅读区	9080*300	采用PP、PE等高分子材料合成，造型颜色逼真、环保无异味，便于清洁，耐老化不易褪色。		2.72	平方米
72	创意阅览弧形桌	三层艺术阅览室-创意阅读区	12210*600*750H	1.基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.阅览桌集成配套走线盒9个：尺寸86*86mm，10A/16A可选，难燃PC材质，带儿童安全保护门，锡磷青铜铜件，每位配置1个五孔插座及2个USB接口，含五金辅料与安装费，家具配套配件。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。		12.21	米
73	贝壳椅	三层艺术阅览室-创意阅读区	618*540*785H	1.基材：座面采用E0级实木多层板，金属脚。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶黏剂：采用环保型胶水。 4.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		9	把
74	定制木质装饰花槽木柜	三层艺术阅览室-创意阅读区	直径1400*850H	1.基材：采用E0级实木多层板，材料厚度≥15mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，实木条封边，颜色均匀平整。 3.油漆工艺：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理。		1	组
75	艺术仿真绿植	三层艺术阅览室-创意阅读区	直径1000*1000H	采用PP、PE等高分子材料合成，造型颜色逼真、环保无异味，便于清洁，耐老化不易褪色。		1	组
76	定制存书矮柜	三层艺术阅览室-创意阅读区	600*470*650H	1.基材：采用E0级实木多层板，材料厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，实木条封边，颜色均匀平整。 3.油漆工艺：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，抗氧化等表面装饰技术处理。		2	个



77	定制简约线条包柱木饰面	三层艺术阅览室-创意阅读区	2200*2660H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		5.85	平方米
78	定制创意人形柱子书墙	三层艺术阅览室-创意阅读区	10110*350*600H（双面）	1.基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.数量：按展开面积计算数量。 注：包含实木龙骨基层框架，石膏板封面、拼缝处用弹性腻子批平打磨，表面乳胶漆两底两面。施工所采用材料的品种、规格和质量符合建设和施工质量要求。具备良好的隔音，吸音性能。		29.12	平方米
79	定制木饰面	三层艺术阅览室-创意阅读区	24890*2660H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		43.55	平方米
80	定制展示墙	三层艺术阅览室-创意阅读区	1600*1600H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		2.56	平方米
81	环保亚克力雕刻字	三层艺术阅览室-创意阅读区	670*50	亚克力厚度≥5mm，浇铸型亚克力（PMMA）透明板材，可见光透光率≥92%，具有优异的抗冲击强度和抗风化变形能力。具有一定的耐酸、碱、盐等化学腐蚀性能。亚克力雕刻成型，表面经打磨抛光。 注：空间内所有文字内容、字体样式及色彩搭配等细节，待采购人确认后，方可制作生产。		5	组


82	六人定制阅览桌	三层艺术阅览室-阅览区2	2200*1050*750H	1.款式：书桌桌面板采用整体圆弧曲面工艺结构，整体动感造型；桌面基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm；油漆：采用环保水性油漆，油漆“三底两面”工艺，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；胶水：采用无毒环保型胶水；钢质桌架：壁厚≥1.0mm。五金：五金配件，涉及金属部件表面经酸洗磷化、除污、除油、除锈等表面处理后保证涂层附着力强，保证金属无砂眼。 2.阅览桌配套低压照明铝型材组件（圆形金属立柱款）3个：尺寸850*475mm，DC24V低压灯带，功率11W~15W，3000K-6000K光源，三角铝型材外壳+圆形金属支撑立柱，含全套安装辅料与调试；具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。 3.阅览桌集成走线盒3个：尺寸140*260mm，盖板防尘布线、内部模块化走线，每个阅览座位配套1个带五孔插座及2个USB接口；供货含全套走线辅料、固定配件、现场安装人工费。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。		3	张
83	贝壳椅	三层艺术阅览室-阅览区2	618*540*785H	1.基材：座面采用E0级实木多层板，金属脚。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶黏剂：采用环保型胶水。 4.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		18	把
84	特色定制造型书墙	三层艺术阅览室-自助借还区2	6200*350*2660H、3300*350*660H	1.基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.数量：按展开面积计算数量。		44.81	平方米
85	灯带	三层艺术阅览室-自助借还区2	15*15	产品外壳采用铝合金灯槽，具备良好的耐高温、抗老化性能；配置 DC24V 软灯带，灯带 PCB 板内置恒流 IC，无需外置独立恒流驱动器；色温 3000K-6000K，漫反射发光，显色指数 Ra≥90；适配市面通用标准 DC24V 直流稳压电源，保障通电工作稳定，家具一体化内嵌使用。		56.2	米
86	定制木饰面	三层艺术阅览室-自助借还区2	3400*2660H、3300*2000H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		15.64	平方米

87	环保亚克力雕刻字	三层艺术阅览室-自助借还区2	210*1800	亚克力厚度≥5mm，浇铸型亚克力（PMMA）透明板材，可见光透光率≥92%，具有优异的抗冲击强度和抗风化变形能力。具有一定的耐酸、碱、盐等化学腐蚀性能。亚克力雕刻成型，表面经打磨抛光。 注：空间内所有文字内容、字体样式及色彩搭配等细节，待采购人确认后，方可制作生产。		1	组
88	定制双面全封闭式书柜	三层艺术阅览室-存书区2	2560/4600*450*1800H（5组）	1.基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		51.45	平米
89	特色定制造型书墙	三层艺术阅览室-大开本 存书区	9250*350*2660H	1.基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.数量：按展开面积计算数量。		46.36	平方米
90	定制书墙玻璃门	三层艺术阅览室-大开本 存书区	750*2660H（2组）	采用≥5mm厚切边钢化白玻，边缘倒角，无尖角。		3.99	平方米
91	定制靠墙软包	三层艺术阅览室-大开本 存书区	3400*1920H	1.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒、耐磨、耐老化等特点。 2.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。		5.29	平方米

92	定制创意沙发	三层艺术阅览室-大开本 存书区	3400*450*400H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥15mm。 2.油漆：采用环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺。 3.胶黏剂：采用环保型胶水。 4.面料采用超纤皮或同等耐磨布料，厚度≥1.0mm，柔软贴手，透气性好，经精细裁剪，直接包面，沉稳舒适。座垫、靠背暂定灰色。 5.采用高密度难燃海绵，持久不变形。表面有一层保护面，可防氧化，防碎，无刺激性气味。 6.内衬板采用实木材料，根据人体工程学原理设计，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理; 7.不得出现可能产生危害的、危险性的、可触及的边部或尖端等。棱角及边缘部位经倒圆或倒角处理。 8.五金配件：采用高强度标准五金件抗氧化等表面装饰技术处理。		3.4	米
93	灯带	三层艺术阅览室-大开本 存书区	15*15	产品外壳采用铝合金灯槽，具备良好的耐高温、抗老化性能；配置 DC24V 软灯带，灯带 PCB 板内置恒流 IC，无需外置独立恒流驱动器；色温 3000K-6000K，漫反射发光，显色指数 Ra≥90；适配市面通用标准 DC24V 直流稳压电源，保障通电工作稳定，家具一体化内嵌使用。		74	米
94	定制大开本书架	三层艺术阅览室-大开本 存书区	900*430*900H	1.基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		8	组
95	定制弧形矮书柜	三层艺术阅览室-大开本 存书区	7300*550*1060H	1.基材：采用E0级实木多层板，材料厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，实木条封边，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，抗氧化等表面装饰技术处理。		7.3	米



96	定制创意圆形桌	三层艺术阅览室-大开本存书区	直径1600*750H	1.基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		1	张
97	艺术仿真绿植	三层艺术阅览室-大开本存书区	直径1500	采用PP、PE等高分子材料合成，造型颜色逼真、环保无异味，便于清洁，耐老化不易褪色。		1	个
98	贝壳椅	三层艺术阅览室-大开本存书区	618*540*785H	1.基材：座面采用E0级实木多层板，金属脚。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶黏剂：采用环保型胶水。 4.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		13	把
99	定制矮书柜	三层艺术阅览室-大开本存书区	2150*300*1400H	1.基材：采用E0级实木多层板，材料厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，实木条封边，颜色均匀平整。 3.油漆工艺：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，抗氧化等表面装饰技术处理。		2.15	米
100	艺术仿真绿植	三层艺术阅览室-大开本存书区	2150*300	采用PP、PE等高分子材料合成，造型颜色逼真、环保无异味，便于清洁，耐老化不易褪色。		0.65	平方米



101	创意阅览长桌	三层艺术阅览室-大开本存书区	7890*600*750H	1.基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.阅览桌配套桌面DC24V低压发光金属装饰支架套件6个：尺寸直径350*500mm，DC24V内置恒流低压灯带，功率11W-15W，3000K-6000K光源，出光均匀；抛光金属立柱配半圆柔光罩，耐高温耐用。含全套构件、辅料及安装调试。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。 7.阅览桌集成配套走线盒7个：尺寸86*86mm，10A/16A可选，难燃PC材质，带儿童安全保护门，锡磷青铜铜件，每位配置1个五孔插座及2个USB接口，含五金辅料与安装费，家具配套配件。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。		7.89	米
102	定制黑胶展示墙	三层艺术阅览室-大开本存书区	1600*1600H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		2.56	平方米
103	环保亚克力雕刻字	三层艺术阅览室-大开本存书区	670*50	亚克力厚度≥5mm，浇铸型亚克力（PMMA）透明板材，可见光透光率≥92%，具有优异的抗冲击强度和抗风化变形能力。具有一定的耐酸、碱、盐等化学腐蚀性能。亚克力雕刻成型，表面经打磨抛光。 注：空间内所有文字内容、字体样式及色彩搭配等细节，待采购人确认后，方可制作生产。		5	组
104	定制创意人形柱子书墙	三层艺术阅览室-大开本存书区	10110*350*600H（双面）	1.基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.数量：按展开面积计算数量。 注：包含实木龙骨基层框架，石膏板封面、拼缝处用弹性腻子批平打磨，表面乳胶漆两底两面。施工所采用材料的品种、规格和质量符合建设和施工质量要求。具备良好的隔音，吸音性能。		29.12	平方米

105	定制木饰面	三层艺术阅览室-大开本 存书区	22385*2660H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		36.88	平方米
106	定制简约线条包柱木饰面	三层古籍室-藏书区	5000*2800H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		14	平方米
107	古籍书柜（双面）	三层古籍室-藏书区	900*700*1800H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥25mm；搁板为樟木板，厚度≥9mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.采用≥5mm厚切边钢化白玻，边缘倒角，无尖角。		28	个
108	古籍书柜（单面）	三层古籍室-藏书区	900*400*1800H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥25mm；搁板为樟木板，厚度≥9mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.采用≥5mm厚切边钢化白玻，边缘倒角，无尖角。		4	个



109	低反射膜夹层玻璃展柜	三层古籍室-藏书区	900*500*1120H	柜面上安装低反射夹胶超白玻璃罩，带可开启装置，配置锁具。下部柜体结构，门板带锁。尺寸：展柜的内部空间功能尺寸满足藏书及展示的基本要求。基材：采用E0级实木多层板，具有良好的耐磨、抗刻划性，经防虫、防腐处理，具有良好的表面握钉力及静曲强度；油漆：采用环保水性油漆，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。胶水：采用无毒环保型胶。		6	个
110	中式阅览桌	三层古籍室-藏书区	1800*800*750H	1.采用实木桌脚，榫卯结构，木材含水率8%-12%，多层板桌面，桌面厚度≥25mm，稳固性能好，承载力强，经久耐用，不易损坏，不易变形，耐刮耐磨，表面光洁度好，具有防潮，防虫，防腐，难燃性能。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		1	张
111	椅子	三层古籍室-藏书区	580*570*950H	1.采用白蜡木实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%，稳固性能好，承载力强，经久耐用，不易损坏，不易变形，耐刮耐磨，表面光洁度好，具有防潮，防虫，防腐，难燃性能。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶黏剂：采用环保型胶水。 4.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒、耐磨、耐老化等特点。 5.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。		1	把
112	定制木饰面	三层古籍室-藏书区	35120*2800H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		91.30	平方米


113	六人定制阅览桌	三层古籍室-阅览区	2200*1050*750H	1.采用白蜡木实木桌脚，榫卯结构，木材含水率8%-12%，多层板桌面，桌面厚度≥25mm，稳固性能好，承载力强，经久耐用，不易损坏，不易变形，耐刮耐磨，表面光洁度好，具有防潮，防虫，防腐，难燃性能。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 4.阅览桌配套桌面DC24V低压发光金属装饰支架套件2个：尺寸直径350*500mm，DC24V内置恒流低压灯带，功率11W-15W，3000K-6000K光源，出光均匀；抛光金属立柱配半圆柔光罩，耐高温耐用。含全套构件、辅料及安装调试。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。 5.阅览桌集成走线盒1个：尺寸140*260mm，盖板防尘布线、内部模块化走线，每个阅览座位配套1个带五孔插座及2个USB接口；供货含全套走线辅料、固定配件、现场安装人工费。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。		1	张
114	定制中式实木阅览椅	三层古籍室-阅览区	580*570*950H	1.采用白蜡木实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%，稳固性能好，承载力强，经久耐用，不易损坏，不易变形，耐刮耐磨，表面光洁度好，具有防潮，防虫，防腐，难燃性能。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶黏剂：采用环保型胶水。 4.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒、耐磨、耐老化等特点。 5.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。		6	把
115	壁布材料情景墙面	三层古籍室-阅览区	5000*2800H	采用表面光洁、有弹性、有一定透气性和防潮性高强丝基布，网格细腻，表面平整度高，亮度≥80%。打印画面色泽饱和度高，画面还原能力强。基材经水洗，表面无黑点、油丝、杂质。图案由采购方确定，价格含图案设计费、现场铺贴所需的胶水及其他辅料的材料费、安装费以及基层处理找平等其他费用。图案可选。 注：与家具配套使用。包含基层处理：墙面满刮腻子两遍；打磨平整后滚涂墙固一遍，墙固干透后，再滚涂壁布专用基膜一遍。		14	平方米



116	定制木饰面	三层古籍室-阅览区	11550*2800H、1600*500H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 注：包含实木龙骨基层框架，石膏板封面、拼缝处用弹性腻子批平打磨，表面乳胶漆两底两面。施工所采用材料的品种、规格和质量符合建设和施工质量要求。具备良好的隔音，吸音性能。		33.14	平方米
117	定制中式实木阅览椅	三层中式读者休闲区	570*460*1090H	1.采用白蜡木实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%，稳固性能好，承载力强，经久耐用，不易损坏，不易变形，耐刮耐磨，表面光洁度好，具有防潮，防虫，防腐，难燃性能。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶黏剂：采用环保型胶水。 4.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒、耐磨、耐老化等特点。 5.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。		8	把
118	定制中式茶几	三层中式读者休闲区	420*420*450H	楸木或榆木实木几架，榫卯结构。木材含水率8%-12%，几面采用≥15mm厚E0级实木多层板，具有良好的耐磨性，具有良好的表面握钉力及静曲强度。厚胡桃/樱桃木皮饰面≥0.6mm，实木条封边油漆：采用环保水性油漆，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；胶水：采用无毒环保型胶水。		4	个
119	定制中式花架	三层中式读者休闲区	400*400*600H	1.基材：采用E0级实木多层板桌面，桌面厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		2	个
120	定制创意中式背景墙	三层中式读者休闲区	8250*2800H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		23.1	平方米



121	壁布材料情景墙面	三层中式读者休闲区	6000*2800H	采用表面光洁、有弹性、有一定透气性和防潮性高强丝基布，网格细腻，表面平整度高，亮度≥80%。打印画面色泽饱和度高，画面还原能力强。基材经水洗，表面无黑点、油丝、杂质。图案由采购方确定，价格含图案设计费、现场铺贴所需的胶水及其他辅料的材料费、安装费以及基层处理找平等其他费用。图案可选。 注：与家具配套使用。包含基层处理：墙面满刮腻子两遍；打磨平整后滚涂墙固一遍，墙固干透后，再滚涂壁布专用基膜一遍。		16.8	平方米
122	六人定制阅览桌	三层古籍修复中心-研学区	2200*1100*750H	1.采用白蜡木实木桌脚，榫卯结构，木材含水率8%-12%，多层板桌面，桌面厚度≥25mm，稳固性能好，承载力强，经久耐用，不易损坏，不易变形，耐刮耐磨，表面光洁度好，具有防潮，防虫，防腐，难燃性能。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 4.阅览桌集成走线盒3个：尺寸140*260mm，盖板防尘布线、内部模块化走线，每个阅览座位配套1个带五孔插座及2个USB接口；供货含全套走线辅料、固定配件、现场安装人工费。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。		3	张
123	定制阅览椅	三层古籍修复中心-研学区	570*470*880H	1.采用白蜡木实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%，稳固性能好，承载力强，经久耐用，不易损坏，不易变形，耐刮耐磨，表面光洁度好，具有防潮，防虫，防腐，难燃性能。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶黏剂：采用环保型胶水。 4.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒、耐磨、耐老化等特点。 5.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。		18	把
124	定制百部经典展示墙	三层古籍修复中心-研学区	6300*350*2800H	1.实木龙骨基层框架，石膏板封面、拼缝处用弹性腻子批平打磨，表面乳胶漆两底两面。施工所采用材料的品种、规格和质量符合建设和施工质量要求。具备良好的隔音，吸音性能。 2.采用表面光洁、有弹性、有一定的透气性和防潮性高强丝基布，网格细腻，表面平整度高，亮度≥80%。打印画面色泽饱和度高，画面还原能力强。基材经水洗，表面无黑点、油丝、杂质。图案可选。		17.64	平方米
125	低反射膜夹层玻璃展柜	三层古籍修复中心-研学区	3600*500*1120H	柜面上安装低反射夹胶超白玻璃罩，带可开启装置，配置锁具。下部柜体结构，门板带锁。尺寸：展柜的内部空间功能尺寸满足藏书及展示的基本要求。基材：采用E0级实木多层板，具有良好的耐磨、抗刻划性，经防虫、防腐处理，具有良好的表面握钉力及静曲强度；油漆：采用环保水性油漆，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。胶水：采用无毒环保型胶水。		3.6	米




126	工具展示墙	三层古籍修复中心-研学区	5300*400*2800H	1.基材：采用E0级实木多层板，材料厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，实木条封边，颜色均匀平整。 3.油漆工艺：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，抗氧化等表面装饰技术处理。		14.84	平方米
127	特色定制造型书墙	三层古籍修复中心-研学区	11210*350*2800H	1.基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.数量：按展开面积计算数量。		75.33	平方米
128	灯带	三层古籍修复中心-研学区	15*15	产品外壳采用铝合金灯槽，具备良好的耐高温、抗老化性能；配置 DC24V 软灯带，灯带 PCB 板内置恒流 IC，无需外置独立恒流驱动器；色温 3000K-6000K，漫反射发光，显色指数 Ra≥90；适配市面通用标准 DC24V 直流稳压电源，保障通电工作稳定，家具一体化内嵌使用。		44.84	米
129	低反射膜夹层玻璃展柜	三层古籍修复中心-研学区	800*500*1120H	柜面上安装低反射夹胶超白玻璃罩，带可开启装置，配置锁具。下部柜体结构，门板带锁。尺寸：展柜的内部空间功能尺寸满足藏书及展示的基本要求。基材：采用E0级实木多层板，具有良好的耐磨、抗刻划性，经防虫、防腐处理，具有良好的表面握钉力及静曲强度；油漆：采用环保水性油漆，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。胶水：采用无毒环保型胶水。		6	个
130	定制木饰面(含亚克力字)	三层古籍修复中心-修复区	11100*2800H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.亚克力厚度≥5mm，浇铸型亚克力（PMMA）透明板材，可见光透光率≥92%，具有优异的抗冲击强度和抗风化变形能力。具有一定的耐酸、碱、盐等化学腐蚀性能。亚克力雕刻成型，表面经打磨抛光。 注1：空间内所有文字内容、字体样式及色彩搭配等细节，待采购人确认后，方可制作生产。 注2：包含实木龙骨基层框架，石膏板封面、拼缝处用弹性腻子批平打磨，表面乳胶漆两底两面。施工所采用材料的品种、规格和质量符合建设和施工质量要求。具备良好的隔音，吸音性能。		31.08	平方米



131	纸张固定展示墙	三层古籍修复中心-修复区	4200*2800H	1.基层框架：杉木/松木木龙骨框架，框架与原墙留空腔透气。 2.面层板材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 3.板面处理：木板表面再糊3-5层高丽纸。表面平整、强吸水、透气，湿书页直接贴纸上绷干。		11.76	平方米
132	纸张柜	三层古籍修复中心-修复区	900*400*2150H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		8	组
133	抽屉式底柜（含清洗水槽柜）	三层古籍修复中心-修复区	7685*600*800H	柜体基材采用E0级环保颗粒板，台面厚度≥15mm。具有良好的耐磨性，具有良好的表面握钉力及静曲强度。面材采用E0级三聚氰胺饰面人造板。同色PVC封边，封边平整、无脱胶、表面无胶渍，所有人造板件双饰面，隐蔽部位封闭处理。胶水：采用无毒环保型胶水。台面基材采用≥12.7mm厚实芯理化板，边缘双层加厚，打磨呈弧形，带水槽。		7.69	米
134	展示柜	三层古籍修复中心-修复区	1200*2000H	1.基材：采用E0级实木多层板，材料厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，实木条封边，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，抗氧化等表面装饰技术处理。		2.4	平方米
135	定制墙面工具挂板	三层古籍修复中心-修复区	6485*2000H	1.材质：采用金属冲孔板，壁厚≥0.8mm，具有轻便、耐用、易清洁、高承重等优点。 2.尺寸：规格为参考，具体根据实际需求定制。 3.表面处理：表面通常经过氧化处理，具有较好的抗腐蚀性和耐磨性。 4.开孔：用于线路的进出和管理。可以根据实际需求定制开孔的数量和大小。 5.连接方式：多种连接方式与家具等连接，如螺丝固定、卡扣固定等。		12.97	平方米
136	白板	三层古籍修复中心-修复区	1200*900H	细木工板底板，面覆厚度≥3mm白色涂鸦膜，铝合金框架。		1	个

137	定制阅览椅	三层古籍修复中心-修复区	570*470*880H	1.采用白蜡木实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%，稳固性能好，承载力强，经久耐用，不易损坏，不易变形，耐刮耐磨，表面光洁度好，具有防潮，防虫，防腐，难燃性能。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶黏剂：采用环保型胶水。 4.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒、耐磨、耐老化等特点。 5.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。		2	把
138	创意三角阅览桌	四层极静自习室-半开放自习区	10280*600*750H	1.基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.阅览桌配套桌面DC24V低压发光金属装饰支架套件7个：尺寸直径350*500mm，DC24V内置恒流低压灯带，功率11W-15W，3000K-6000K光源，出光均匀；抛光金属立柱配半圆柔光罩，耐高温耐用。含全套构件、辅料及安装调试。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。 7.阅览桌集成配套走线盒10个：尺寸86*86mm，10A/16A可选，难燃PC材质，带儿童安全保护门，锡磷青铜铜件，每位配置1个五孔插座及2个USB接口，含五金辅料与安装费，家具配套配件。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。		10.28	米
139	定制阅览椅	四层极静自习室-半开放自习区	500*550*750H	1.采用白蜡木实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%，稳固性能好，承载力强，经久耐用，不易损坏，不易变形，耐刮耐磨，表面光洁度好，具有防潮，防虫，防腐，难燃性能。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶黏剂：采用环保型胶水。 4.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒、耐磨、耐老化等特点。 5.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。		47	把


140	定制三角装饰花槽木柜	四层极静自习室-半开放自习区	1580*2032*750H	1.基材：采用E0级实木多层板，材料厚度≥15mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，实木条封边，颜色均匀平整。 3.油漆工艺：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理。		1.61	平方米
141	定制长条装饰花槽木柜	四层极静自习室-半开放自习区	9920*300*800H	1.基材：采用E0级实木多层板，材料厚度≥15mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，实木条封边，颜色均匀平整。 3.油漆工艺：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理。		9.92	米
142	艺术仿真绿植	四层极静自习室-半开放自习区	1580*2032、9920*300	采用PP、PE等高分子材料合成，造型颜色逼真、环保无异味，便于清洁，耐老化不易褪色。		4.58	平方米
143	创意长条阅览桌	四层极静自习室-半开放自习区	9920*600*750H（2组）	1.基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.阅览桌配套桌面DC24V低压发光金属装饰支架套件16个：尺寸直径350*500mm，DC24V内置恒流低压灯带，功率11W-15W，3000K-6000K光源，出光均匀；抛光金属立柱配半圆柔光罩，耐高温耐用。含全套构件、辅料及安装调试。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。 7.阅览桌集成配套走线盒18个：尺寸86*86mm，10A/16A可选，难燃PC材质，带儿童安全保护门，锡磷青铜铜件，每位配置1个五孔插座及2个USB接口，含五金辅料与安装费，家具配套配件。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。		19.84	米
144	定制创意顶面造型	四层极静自习室-半开放自习区	10080*780*580H	1.主体结构采用6063－T5铝合金型材与镀锌方钢龙骨作为主框架，具备优异的抗变形能力与结构稳定性。 2.表面材质采用透光膜/仿云石透光膜，透光率60%-75%，纹理自然，匹配图中云石质感；耐老化、抗黄变。 3.配套光源色温3000K-6000K低压灯带。		1	组


145	创意长条对外桌	四层极静自习室-半开放自习区	18140*600*750H	1.基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.阅览桌配套桌面DC24V低压发光金属装饰支架套件13个：尺寸直径350*500mm，DC24V内置恒流低压灯带，功率11W-15W，3000K-6000K光源，出光均匀；抛光金属立柱配半圆柔光罩，耐高温耐用。含全套构件、辅料及安装调试。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。 7.阅览桌集成配套走线盒13个：尺寸86*86mm，10A/16A可选，难燃PC材质，带儿童安全保护门，锡磷青铜铜件，每位配置1个五孔插座及2个USB接口，含五金辅料与安装费，家具配套配件。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。		18.14	米
146	定制长条桌隔断	四层极静自习室-半开放自习区	700*1200H（11组）	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.透光区域嵌装≥8mm厚PC竖纹中空阳光板，采用木框卡槽密封固定。 3.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 4.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 5.胶黏剂：采用环保型胶水。 6.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		9.24	平方米
147	定制窗边景观装饰花槽木柜	四层极静自习室-半开放自习区	820*600*800H、600*600*800H、800*800*800H、900*480*800H	1.基材：采用E0级实木多层板，材料厚度≥15mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，实木条封边，颜色均匀平整。 3.油漆工艺：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理。		4	组
148	艺术仿真绿植	四层极静自习室-半开放自习区	820*600、600*600、800*800、900*480	采用PP、PE等高分子材料合成，造型颜色逼真、环保无异味，便于清洁，耐老化不易褪色。		1.92	平方米
149	定制单人自习间隔断	四层极静自习室-半开放自习区	10680*1200H	1.基材：采用E0级实木多层板或金属，厚度≥12mm。 2.透光区域嵌装≥8mm厚PC竖纹中空阳光板，采用木框卡槽密封固定。 3.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 4.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 5.胶黏剂：采用环保型胶水。 6.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		12.82	平方米




150	定制单人自习桌隔断（含顶灯）	四层极静自习室-半开放自习区	1400*1200H（6组）	1.基材：采用E0级实木多层板或金属，厚度≥12mm。顶面内嵌铝质灯槽，要求有良好的耐高温、抗老化性能，灯珠色温3000k-6000k。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		10.08	平方米
151	定制单人桌	四层极静自习室-半开放自习区	1400*600*750H	1.基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.阅览桌集成配套走线盒6个：尺寸86*86mm，10A/16A可选，难燃PC材质，带儿童安全保护门，锡磷青铜铜件，每位配置1个五孔插座及2个USB接口，含五金辅料与安装费，家具配套配件。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。		6	张
152	定制简约线条包柱木饰面	四层极静自习室-半开放自习区	3600*2680H、2500*2680H、4375*2680H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		28.07	平方米
153	定制木饰面	四层极静自习室-半开放自习区	10040*2680H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		9.95	平方米





154	壁布材料情景墙面	四层极静自习室-半开放自习区	5200*2500H	采用表面光洁、有弹性、有一定透气性和防潮性高强丝基布，网格细腻，表面平整度高，亮度≥80%。打印画面色泽饱和度高，画面还原能力强。基材经水洗，表面无黑点、油丝、杂质。图案由采购方确定，价格含图案设计费、现场铺贴所需的胶水及其他辅料的材料费、安装费以及基层处理找平等其他费用。图案可选。 注：与家具配套使用。包含基层处理：墙面满刮腻子两遍；打磨平整后滚涂墙固一遍，墙固干透后，再滚涂壁布专用基膜一遍。		13	平方米
155	定制自习间隔断	四层极静自习室-隔间自习区	32050*1200H	1.基材：采用E0级实木多层板或金属，厚度≥12mm。 2.透光区域嵌装≥8mm厚PC竖纹中空阳光板，采用木框卡槽密封固定。 3.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 4.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 5.胶黏剂：采用环保型胶水。 6.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		38.46	平方米
156	定制自习桌隔断（含顶灯）	四层极静自习室-隔间自习区	3000*1200H（3组）	1.基材：采用E0级实木多层板或金属，厚度≥12mm。顶面内嵌铝质灯槽，要求有良好的耐高温、抗老化性能，灯珠色温3000k-6000k。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		10.8	平方米
157	定制木饰面	四层极静自习室-隔间自习区	39710*2680H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		96.44	平方米
158	环保亚克力雕刻字	四层极静自习室-隔间自习区	2126*394	亚克力厚度≥5mm，浇铸型亚克力（PMMA）透明板材，可见光透光率≥92%，具有优异的抗冲击强度和抗风化变形能力。具有一定的耐酸、碱、盐等化学腐蚀性能。亚克力雕刻成型，表面经打磨抛光。 注：空间内所有文字内容、字体样式及色彩搭配等细节，待采购人确认后，方可制作生产。		1	组



159	定制景观装饰花槽木柜	四层极静自习室-隔间自习区	2830*880*200H	1.基材：采用E0级实木多层板，材料厚度≥15mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，实木条封边，颜色均匀平整。 3.油漆工艺：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理。		2.49	平方米
160	艺术仿真绿植	四层极静自习室-隔间自习区	2830*880	采用PP、PE等高分子材料合成，造型颜色逼真、环保无异味，便于清洁，耐老化不易褪色。		2.49	平方米
161	六人定制阅览桌	四层极静自习室-隔间自习区	2200*1050*750H	1.基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm；油漆：采用环保水性油漆，油漆“三底两面”工艺，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；胶水：采用无毒环保型胶水；五金：五金配件，涉及金属部件表面经酸洗磷化、除污、除油、除锈等表面处理后保证涂层附着力强，保证金属无砂眼。 2.阅览桌配套低压照明铝型材组件（圆形金属立柱款）3个：尺寸2000*415mm，DC24V低压灯带，功率11W~15W，3000K-6000K光源，三角铝型材外壳+圆形金属支撑立柱，含全套安装辅料与调试；具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。 3.阅览桌集成走线盒3个：尺寸140*260mm，盖板防尘布线、内部模块化走线，每个阅览座位配套1个带五孔插座及2个USB接口；供货含全套走线辅料、固定配件、现场安装人工费。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。		3	张
162	定制阅览椅	四层极静自习室-隔间自习区	500*550*750H	1.采用白蜡木实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%，稳固性能好，承载力强，经久耐用，不易损坏，不易变形，耐刮耐磨，表面光洁度好，具有防潮，防虫，防腐，难燃性能。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶黏剂：采用环保型胶水。 4.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒、耐磨、耐老化等特点。 5.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。		28	把


163	创意长条桌	四层极静自习室-隔间自习区	14460*600*750H	1.基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.阅览桌集成配套走线盒10个：尺寸86*86mm，10A/16A可选，难燃PC材质，带儿童安全保护门，锡磷青铜铜件，每位配置1个五孔插座及2个USB接口，含五金辅料与安装费，家具配套配件。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。		14.46	米
164	定制造型服务台	四层作品艺术馆-服务区	6100*800*750H	1.基材：采用E0级实木多层板。桌面厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.桌上应预留电源插座（预留位置由中标单位和采购方沟通后确定，要考虑美观），桌上预留的接口插座等做隐蔽化处理。		6.1	米
165	储物柜	四层作品艺术馆-服务区	3200*400*750H	1.基材：采用E0级实木多层板，搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		3.2	米
166	工作椅	四层作品艺术馆-服务区	590*460*895H	1.面料：椅座布料，难燃，要求透气性好。 2.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。 3.扶手：PU自结皮一体成型。 4.气压杆：气压棒，升降自如无躁音，保持特有的柔和升降功能，承重≥250kg，气动行程60-120mm。 5.椅脚：五星固定脚加橡胶保护，气压升降，拉力调节；座面及椅背弧度按人体工程学设计，带腰靠。		2	把



167	环保亚克力雕刻字	四层作品艺术馆-服务区	136*113	亚克力厚度≥5mm，浇铸型亚克力（PMMA）透明板材，可见光透光率≥92%，具有优异的抗冲击强度和抗风化变形能力。具有一定的耐酸、碱、盐等化学腐蚀性能。亚克力雕刻成型，表面经打磨抛光。 注：空间内所有文字内容、字体样式及色彩搭配等细节，待采购人确认后，方可制作生产。		7	个
168	创意艺术服务台背景木饰面	四层作品艺术馆-服务区	4400*2680H	1.基材：实木龙骨基层框架，采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		11.79	平方米
169	定制矮书柜	四层作品艺术馆-休闲阅览区	7740*300*1100H	1.基材：采用E0级实木多层板，层板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		7.74	米
170	艺术仿真绿植	四层作品艺术馆-休闲阅览区	7740*300	采用PP、PE等高分子材料合成，造型颜色逼真、环保无异味，便于清洁，耐老化不易褪色。		2.32	平方米
171	实木单人沙发	四层作品艺术馆-休闲阅览区	720*720*720H	1.采用白蜡木实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%，稳固性能好，承载力强，经久耐用，不易损坏，不易变形，耐刮耐磨，表面光洁度好，具有防潮，防虫，防腐，难燃性能。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶黏剂：采用环保型胶水。 4.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒、耐磨、耐老化等特点。 5.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。 6.框架：内衬板采用实木材料或同等材料，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。		8	把





172	创意茶几	四层作品艺术馆-休闲阅览区	直径600*600H	1.基材：采用E0级实木多层板桌面，桌面厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		2	个
173	定制简约线条包柱木饰面	四层作品艺术馆-休闲阅览区	4800*2680H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		12.86	平方米
174	休闲坐墩	四层作品艺术馆-休闲阅览区	400*400*400H	1.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒、耐磨、耐老化等特点。 2.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。 3.框架：内衬板采用实木材料，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 4.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		2	个
175	六人古籍书桌	四层作品艺术馆-阅览区	2200*1100*760H	1.款式：书桌桌面采用上翘飞檐造型工艺结构，书桌侧面板凹凸起伏工艺造型，桌面下可穿桌面灯与插座电源线结构；基材采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm；油漆采用环保水性油漆，油漆“三底两面”工艺，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；胶水采用无毒环保型胶水；五金：五金配件，涉及金属部件表面经酸洗磷化、除污、除油、除锈等表面处理后保证涂层附着力强，保证金属无砂眼。 2.阅览桌配套桌面DC24V低压发光金属装饰支架套件4个：尺寸直径350*500mm，DC24V内置恒流低压灯带，功率11W-15W，3000K-6000K光源，出光均匀；抛光金属立柱配半圆柔光罩，耐高温耐用。含全套构件、辅料及安装调试。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。 3.阅览桌集成走线盒2个：尺寸140*260mm，盖板防尘布线、内部模块化走线，每个阅览座位配套1个带五孔插座及2个USB接口；供货含全套走线辅料、固定配件、现场安装人工费。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。		2	张




176	定制中式椅	四层作品艺术馆-阅览区	580*570*950H	1.采用白蜡木实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%，稳固性能好，承载力强，经久耐用，不易损坏，不易变形，耐刮耐磨，表面光洁度好，具有防潮，防虫，防腐，难燃性能。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶黏剂：采用环保型胶水。 4.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒、耐磨、耐老化等特点。 5.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。		12	把
177	定制双面矮书架	四层作品艺术馆-阅览区	2400*500*1170H（2组）	1.基材：采用E0级实木多层板，层板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		4.8	米
178	艺术仿真绿植	四层作品艺术馆-交流阅览区	1200*500	采用PP、PE等高分子材料合成，造型颜色逼真、环保无异味，便于清洁，耐老化不易褪色。		1	组
179	定制景观装饰花槽木柜	四层作品艺术馆-交流阅览区	1200*500*600H	基材：采用E0级实木多层板，具有良好的耐磨性、表面握钉力及静曲强度。油漆：采用环保水性油漆，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。胶水：采用无毒环保型胶水。		1	组
180	定制矮书柜	四层作品艺术馆-交流阅览区	7420*300*750H	1.基材：采用E0级实木多层板，层板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		7.42	米
181	定制景观装饰花槽木柜	四层作品艺术馆-交流阅览区	2445*765*800H	1.基材：采用E0级实木多层板，材料厚度≥15mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，实木条封边，颜色均匀平整。 3.油漆工艺：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理。		1.87	平方米




182	艺术仿真绿植	四层作品艺术馆-交流阅览区	2445*765	采用PP、PE等高分子材料合成，造型颜色逼真、环保无异味，便于清洁，耐老化不易褪色。		1.87	平方米
183	实木单人沙发	四层作品艺术馆-交流阅览区	720*720*720H	1.采用白蜡木实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%，稳固性能好，承载力强，经久耐用，不易损坏，不易变形，耐刮耐磨，表面光洁度好，具有防潮，防虫，防腐，难燃性能。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶黏剂：采用环保型胶水。 4.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒、耐磨、耐老化等特点。 5.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。 6.框架：内衬板采用实木材料或同等材料，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。		4	把
184	创意茶几	四层作品艺术馆-交流阅览区	直径600*600H	1.基材：采用E0级实木多层板桌面，桌面厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		2	个
185	创意阅览长桌	四层作品艺术馆-交流阅览区	11000*600*750H	1.基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm；油漆：采用环保水性油漆，油漆“三底两面”工艺，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；胶水：采用无毒环保型胶水；五金：五金配件，涉及金属部件表面经酸洗磷化、除污、除油、除锈等表面处理后保证涂层附着力强，保证金属无砂眼。 2.阅览桌配套桌面DC24V低压发光金属装饰支架套件10个：尺寸直径350*500mm，DC24V内置恒流低压灯带，功率11W-15W，3000K-6000K光源，出光均匀；抛光金属立柱配半圆柔光罩，耐高温耐用。含全套构件、辅料及安装调试。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。 3.阅览桌集成配套走线盒10个：尺寸86*86mm，10A/16A可选，难燃PC材质，带儿童安全保护门，锡磷青铜铜件，每位配置1个五孔插座及2个USB接口，含五金辅料与安装费，家具配套配件。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。		11	米




186	定制创意隔断	四层作品艺术馆-交流阅览区	6100*2100H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		12.81	平方米
187	定制景观装饰花槽木柜	四层作品艺术馆-交流阅览区	6000*800*200H	1.基材：采用E0级实木多层板，材料厚度≥15mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，实木条封边，颜色均匀平整。 3.油漆工艺：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理。		4.8	平方米
188	艺术仿真绿植	四层作品艺术馆-交流阅览区	6000*800	采用PP、PE等高分子材料合成，造型颜色逼真、环保无异味，便于清洁，耐老化不易褪色。		4.8	平方米
189	六人古籍书桌	四层作品艺术馆-交流阅览区	2200*1100*760H	1.款式：书桌桌面采用上翘飞檐造型工艺结构，书桌侧面板凹凸起伏工艺造型，桌面下可穿桌面灯与插座电源线结构；基材采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm；油漆采用环保水性油漆，油漆“三底两面”工艺，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；胶水采用无毒环保型胶水；五金：五金配件，涉及金属部件表面经酸洗磷化、除污、除油、除锈等表面处理后保证涂层附着力强，保证金属无砂眼。 2.阅览桌配套桌面DC24V低压发光金属装饰支架套件6个：尺寸：直径350*500mm，DC24V内置恒流低压灯带，功率11W-15W，3000K-6000K光源，出光均匀；抛光金属立柱配半圆柔光罩，耐高温耐用。含全套构件、辅料及安装调试。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。 3.阅览桌集成走线盒3个：尺寸140*260mm，盖板防尘布线、内部模块化走线，每个阅览座位配套1个带五孔插座及2个USB接口；供货含全套走线辅料、固定配件、现场安装人工费。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。		5	张

190	定制中式椅	四层作品艺术馆-交流阅览区	580*570*950H	1.采用白蜡木实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%，稳固性能好，承载力强，经久耐用，不易损坏，不易变形，耐刮耐磨，表面光洁度好，具有防潮，防虫，防腐，难燃性能。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶黏剂：采用环保型胶水。 4.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒、耐磨、耐老化等特点。 5.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。		40	把
191	定制创意背景墙	四层作品艺术馆-交流阅览区	1950*2680H	1.基材：实木龙骨基层框架，面层采用水泥纤维板，厚度≥12mm。 2.高密度硬质聚氨酯（PU）发泡构件砖，表面经仿真水泥肌理涂装处理，视觉质感高度还原清水混凝土的细腻纹理与灰调质感。 3.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 4.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 5.胶黏剂：采用环保型胶水。 6.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		5.23	平方米
192	定制景观装饰花槽木柜	四层作品艺术馆-交流阅览区	3000*800*200H	1.基材：采用E0级实木多层板，材料厚度≥15mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，实木条封边，颜色均匀平整。 3.油漆工艺：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理。		2.4	平方米
193	艺术仿真绿植	四层作品艺术馆-交流阅览区	3000*800	采用PP、PE等高分子材料合成，造型颜色逼真、环保无异味，便于清洁，耐老化不易褪色。		2.4	平方米
194	定制简约线条包柱木饰面	四层作品艺术馆-交流阅览区	6000*2680H、3600*2680H、3700*2680H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		35.64	平方米


195	特色定制造型书墙	四层作品艺术馆-交流阅览区	18970*500*2300H	1.基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.数量：按展开面积计算数量。		131	平方米
196	灯带	四层作品艺术馆-交流阅览区	15*15	产品外壳采用铝合金灯槽，具备良好的耐高温、抗老化性能；配置 DC24V 软灯带，灯带 PCB 板内置恒流 IC，无需外置独立恒流驱动器；色温 3000K-6000K，漫反射发光，显色指数 Ra≥90；适配市面通用标准 DC24V 直流稳压电源，保障通电工作稳定，家具一体化内嵌使用。		227.6	米
197	定制展柜背景木饰面	四层作品艺术馆-交流阅览区	670*2130H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		4	组
198	定制造型书墙门洞	四层作品艺术馆-交流阅览区	1950*600*2300H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		6.55	米
199	定制造型书墙门洞	四层作品艺术馆-交流阅览区	2200*600*2300H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		6.8	米





200	定制造型书墙窗框	四层作品艺术馆-交流阅览区	1500*600*2300H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		7.6	米
201	低反射膜夹层玻璃展柜	四层作品艺术馆-交流阅览区	400*500*1200H	柜面上安装低反射夹胶超白玻璃罩，带可开启装置，配置锁具。下部柜体结构，门板带锁。尺寸：展柜的内部空间功能尺寸满足藏书及展示的基本要求。基材：采用E0级实木多层板，层板厚度≥25mm。具有良好的耐磨、抗刻划性，经防虫、防腐处理，具有良好的表面握钉力及静曲强度；油漆：采用环保水性油漆，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。胶水：采用无毒环保型胶水。		4	个
202	创意阅览长桌	四层作品艺术馆-专家研读区	4800*1200*750H	1.基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm；油漆：采用环保水性油漆，油漆“三底两面”工艺，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；胶水：采用无毒环保型胶水；五金：五金配件，涉及金属部件表面经酸洗磷化、除污、除油、除锈等表面处理后保证涂层附着力强，保证金属无砂眼。 2.阅览桌配套桌面DC24V低压发光金属装饰支架套件5个：尺寸：直径350*500mm，DC24V内置恒流低压灯带，功率11W-15W，3000K-6000K光源，出光均匀；抛光金属立柱配半圆柔光罩，耐高温耐用。含全套构件、辅料及安装调试。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。 3.阅览桌集成走线盒2个：尺寸140*260mm，盖板防尘布线、内部模块化走线，每个阅览座位配套1个带五孔插座及2个USB接口；供货含全套走线辅料、固定配件、现场安装人工费。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。		5.76	平方米
203	定制中式椅	四层作品艺术馆-专家研读区	580*570*950H	1.采用白蜡木实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%，稳固性能好，承载力强，经久耐用，不易损坏，不易变形，耐刮耐磨，表面光洁度好，具有防潮，防虫，防腐，难燃性能。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶黏剂：采用环保型胶水。 4.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒、耐磨、耐老化等特点。 5.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。		12	把
204	艺术仿真绿植	四层作品艺术馆-专家研读区	820*400	采用PP、PE等高分子材料合成，造型颜色逼真、环保无异味，便于清洁，耐老化不易褪色。		1	组



205	定制景观装饰花槽木柜	四层作品艺术馆-专家研读区	820*400*600H	基材：采用E0级实木多层板，厚度≥15mm；具有良好的耐磨性，具有良好的表面握钉力及静曲强度。油漆：采用环保水性油漆，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。胶水：采用无毒环保型胶水。		1	组
206	定制简约线条包柱木饰面	四层作品艺术馆-专家研读区	3600*2680H、1400*2680H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		13.4	平方米
207	特色定制造型书墙	四层作品艺术馆-专家研读区	8910*500*2300H	1.基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.数量：按展开面积计算数量。		61.48	平方米
208	灯带	四层作品艺术馆-专家研读区	15*15	产品外壳采用铝合金灯槽，具备良好的耐高温、抗老化性能；配置 DC24V 软灯带，灯带 PCB 板内置恒流 IC，无需外置独立恒流驱动器；色温 3000K-6000K，漫反射发光，显色指数 Ra≥90；适配市面通用标准 DC24V 直流稳压电源，保障通电工作稳定，家具一体化内嵌使用。		104.4	米
209	定制展柜背景木饰面	四层作品艺术馆-专家研读区	670*600*2130H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		2	组


210	低反射膜夹层玻璃展柜	四层作品艺术馆-专家研读区	400*500*1200H	柜面上安装低反射夹胶超白玻璃罩，带可开启装置，配置锁具。下部柜体结构，门板带锁。尺寸：展柜的内部空间功能尺寸满足藏书及展示的基本要求。基材：采用E0级实木多层板，层板厚度≥25mm。具有良好的耐磨、抗刻划性，经防虫、防腐处理，具良好的表面握钉力及静曲强度；油漆：采用环保水性油漆，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。胶水：采用无毒环保型胶水。		2	个
211	定制造型书墙门洞	四层作品艺术馆-专家研读区	2400*600*2300H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		7	米
212	装饰展板	四层作品艺术馆-专家研读区	1900*2680H	采用表面光洁、有弹性、有一定的透气性和防潮性高强丝基布，网格细腻，表面平整度高，亮度≥80%。打印画面色泽饱和度高，画面还原能力强。基材经水洗，表面无黑点、油丝、杂质。图案由采购方确定，价格含图案设计费、现场铺贴所需的胶水及其他辅料的材料费、安装费以及基层处理找平等其他费用。图案可选。		5.09	平方米
213	定制造型服务台	四层地方文献阅览室-服务区	5200*800*750H	1.基材：采用E0级实木多层板。桌面厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.桌上应预留电源插座（预留位置由中标单位和采购方沟通后确定，要考虑美观），桌上预留的接口插座等做隐蔽化处理。		5.2	米
214	储物柜	四层地方文献阅览室-服务区	2700*400*750H	1.基材：采用E0级实木多层板，搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		2.7	米



215	工作椅	四层地方文献阅览室-服务区	590*460*895H	1.面料：椅座布料，难燃，要求透气性好。 2.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。 3.扶手：PU自结皮一体成型。 4.气压杆：气压棒，升降自如无躁音，保持特有的柔和升降功能，承重≥250kg，气动行程60-120mm。 5.椅脚：五星固定脚加橡胶保护，气压升降，拉力调节；座面及椅背弧度按人体工程学设计，带腰靠。		2	把
216	环保亚克力雕刻字	四层地方文献阅览室-服务区	136*113	亚克力厚度≥5mm，浇铸型亚克力（PMMA）透明板材，可见光透光率≥92%，具有优异的抗冲击强度和抗风化变形能力。具有一定的耐酸、碱、盐等化学腐蚀性能。亚克力雕刻成型，表面经打磨抛光。 注：空间内所有文字内容、字体样式及色彩搭配等细节，待采购人确认后，方可制作生产。		7	个
217	创意艺术服务台背景木饰面	四层地方文献阅览室-服务区	8000*2680H	1.基材：实木龙骨基层框架，采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		21.44	平方米
218	壁布材料情景墙面	四层地方文献阅览室-服务区	4900*2680H	采用表面光洁、有弹性、有一定透气性和防潮性高强丝基布，网格细腻，表面平整度高，亮度≥80%。打印画面色泽饱和度高，画面还原能力强。基材经水洗，表面无黑点、油丝、杂质。图案由采购方确定，价格含图案设计费、现场铺贴所需的胶水及其他辅料的材料费、安装费以及基层处理找平等其他费用。图案可选。 注：与家具配套使用。包含基层处理：墙面满刮腻子两遍；打磨平整后滚涂墙固一遍，墙固干透后，再滚涂壁布专用基膜一遍。		13.13	平方米
219	书本展示柜	四层地方文献阅览室-服务区	6450*1100*900H	1.基材：采用E0级实木多层板，层板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅。		7.1	平方米




220	艺术仿真绿植	四层地方文献阅览室-服务区	直径1500*1000H	采用PP、PE等高分子材料合成，造型颜色逼真、环保无异味，便于清洁，耐老化不易褪色。		1	组
221	定制双面钢木古籍书柜	四层地方文献阅览室-藏书区	900*580*2240H	书架侧面板顶部两侧为飞檐上翘造型，侧板采用木板与金属对接结合工艺，采用金属与木板相结合设计；架体：基材采用一级冷轧钢板，表面静电喷塑处理。搁板、立板厚1.0mm，侧板：采用E0级多层板；油漆：采用环保水性油漆，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。 注：书架可设置双侧板，数量按现场实际空间尺寸设计摆放，可自由组合。		39	节
222	定制简约线条包柱木饰面	四层地方文献阅览室-藏书区	3800*2680H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		10.18	平方米
223	四人古籍书桌	四层地方文献阅览室-阅览区	1800*1100*760H	1.款式：书桌桌面采用上翘飞檐造型工艺结构，书桌侧面板凹凸起伏工艺造型，桌面下可穿桌面灯与插座电源线结构；基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm；油漆：采用环保水性油漆，油漆“三底两面”工艺，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；胶水：采用无毒环保型胶水；五金：五金配件，涉及金属部件表面经酸洗磷化、除污、除油、除锈等表面处理后保证涂层附着力强，保证金属无砂眼。 2.阅览桌配套桌面DC24V低压发光金属装饰支架套件10个：尺寸：直径350*500mm，DC24V内置恒流低压灯带，功率11W-15W，3000K-6000K光源，出光均匀；抛光金属立柱配半圆柔光罩，耐高温耐用。含全套构件、辅料及安装调试。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。 3.阅览桌集成走线盒5个：尺寸140*260mm，盖板防尘布线、内部模块化走线，每个阅览座位配套1个带五孔插座及2个USB接口；供货含全套走线辅料、固定配件、现场安装人工费。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。		5	张
224	古籍阅览椅	四层地方文献阅览室-阅览区	570*470*880H	1.采用白蜡木实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%，稳固性能好，承载力强，经久耐用，不易损坏，不易变形，耐刮耐磨，表面光洁度好，具有防潮，防虫，防腐，难燃性能。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶黏剂：采用环保型胶水。 4.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒、耐磨、耐老化等特点。 5.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。		20	把



225	实木单人沙发	四层地方文献阅览室-阅览区	720*720*720H	1.采用白蜡木实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%，稳固性能好，承载力强，经久耐用，不易损坏，不易变形，耐刮耐磨，表面光洁度好，具有防潮，防虫，防腐，难燃性能。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶黏剂：采用环保型胶水。 4.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒、耐磨、耐老化等特点。 5.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。 6.框架：内衬板采用实木材料或同等材料，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。		3	把
226	创意茶几	四层地方文献阅览室-阅览区	直径600*600H	1.基材：采用E0级实木多层板桌面，桌面厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		2	个
227	定制景观装饰花槽木柜	四层地方文献阅览室-阅览区	3300*4800*400H（定制）	1.基材：采用E0级实木多层板，材料厚度≥15mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，实木条封边，颜色均匀平整。 3.油漆工艺：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理。		7.01	平方米
228	艺术仿真绿植	四层地方文献阅览室-阅览区	3300*4800（定制）	采用PP、PE等高分子材料合成，造型颜色逼真、环保无异味，便于清洁，耐老化不易褪色。		7.01	平方米
229	艺术仿真绿植	四层地方文献阅览室-阅览区	直径1500*1000H	采用PP、PE等高分子材料合成，造型颜色逼真、环保无异味，便于清洁，耐老化不易褪色。		1	组


230	特色定制造型书墙	四层地方文献阅览室-主题书房区	22960*500*2500H	1.基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.数量：按展开面积计算数量。		149.25	平方米
231	定制造型书墙展柜	四层地方文献阅览室-主题书房区	500*400*1120H	柜面上安装低反射夹胶超白玻璃罩，带可开启装置，配置锁具。下部柜体结构，门板带锁。尺寸：展柜的内部空间功能尺寸满足藏书及展示的基本要求。基材：采用E0级实木多层板，具有良好的耐磨、抗刻划性，经防虫、防腐处理，具有良好的表面握钉力及静曲强度；油漆：采用环保水性油漆，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。胶水：采用无毒环保型胶水。		3	个
232	灯带	四层地方文献阅览室-主题书房区	15*15	产品外壳采用铝合金灯槽，具备良好的耐高温、抗老化性能；配置 DC24V 软灯带，灯带 PCB 板内置恒流 IC，无需外置独立恒流驱动器；色温 3000K-6000K，漫反射发光，显色指数 Ra≥90；适配市面通用标准 DC24V 直流稳压电源，保障通电工作稳定，家具一体化内嵌使用。		275	米
233	定制造型书墙景观装饰框	四层地方文献阅览室-主题书房区	750*500*1450H	1.基材：采用E0级实木多层板，材料厚度≥15mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，实木条封边，颜色均匀平整。 3.油漆工艺：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理。		4	组
234	艺术仿真绿植	四层地方文献阅览室-主题书房区	750*500（4组）	采用PP、PE等高分子材料合成，造型颜色逼真、环保无异味，便于清洁，耐老化不易褪色。		1.5	平方米
235	定制简约线条包柱木饰面	四层地方文献阅览室-主题书房区	6000*2680H、5950*2680H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		32.03	平方米

236	特色定制造型门洞	四层地方文献阅览室-主题书房区	2200*500*2500H（4组）	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		28.8	米
237	六人古籍书桌	四层地方文献阅览室-主题书房区	2200*1100*760H	1.款式：书桌桌面采用上翘飞檐造型工艺结构，书桌侧面板凹凸起伏工艺造型，桌面下可穿桌面灯与插座电源线结构；基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm；油漆：采用环保水性油漆，油漆“三底两面”工艺，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；胶水：采用无毒环保型胶水；五金：五金配件，涉及金属部件表面经酸洗磷化、除污、除油、除锈等表面处理后保证涂层附着力强，保证金属无砂眼。 2.阅览桌配套桌面DC24V低压发光金属装饰支架套件8个：尺寸直径350*500mm，DC24V内置恒流低压灯带，功率11W-15W，3000K-6000K光源，出光均匀；抛光金属立柱配半圆柔光罩，耐高温耐用。含全套构件、辅料及安装调试。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。 3.阅览桌集成走线盒4个：尺寸140*260mm，盖板防尘布线、内部模块化走线，每个阅览座位配套1个带五孔插座及2个USB接口；供货含全套走线辅料、固定配件、现场安装人工费。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。		4	张
238	定制中式椅	四层地方文献阅览室-主题书房区	580*570*950H	1.采用白蜡木实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%，稳固性能好，承载力强，经久耐用，不易损坏，不易变形，耐刮耐磨，表面光洁度好，具有防潮，防虫，防腐，难燃性能。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶黏剂：采用环保型胶水。 4.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒、耐磨、耐老化等特点。 5.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。		24	把
239	古籍书柜（带玻璃柜门）	四层大型典藏阅览室-藏书区	900*400*1800H	1.基材：采用E0级实木多层板，立板厚度≥18mm。搁板内嵌樟木板厚度≥9mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.采用≥5mm厚切边钢化白玻，边缘倒角，无尖角。		45	组

240	定制永乐大典书柜（带玻璃柜门）	四层大型典藏阅览室-藏书区	900*700*1800H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.采用≥5mm厚切边钢化白玻，边缘倒角，无尖角。		5	组
241	实木单人沙发	四层大型典藏阅览室-藏书区	720*720*720H	1.采用白蜡木实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%，稳固性能好，承载力强，经久耐用，不易损坏，不易变形，耐刮耐磨，表面光洁度好，具有防潮，防虫，防腐，难燃性能。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶黏剂：采用环保型胶水。 4.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒、耐磨、耐老化等特点。 5.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。 6.框架：内衬板采用实木材料或同等材料，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。		4	把
242	创意茶几	四层大型典藏阅览室-藏书区	直径600*600H	1.基材：采用E0级实木多层板桌面，桌面厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		2	个
243	定制木饰面	四层大型典藏阅览室-藏书区	22950*2680H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 注：包含实木龙骨基层框架，石膏板封面、拼缝处用弹性腻子批平打磨，表面乳胶漆两底两面。施工所采用材料的品种、规格和质量符合建设和施工质量要求。具备良好的隔音，吸音性能。		58.06	平方米

244	定制双开门	四层大型典藏阅览室-藏书区	1500*2300H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		1	组
245	特色定制花格窗	四层大型典藏阅览室-藏书区	950*820H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		2	组
246	实木单人沙发	四层大型典藏阅览室-阅览区	720*720*720H	1.采用白蜡木实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%，稳固性能好，承载力强，经久耐用，不易损坏，不易变形，耐刮耐磨，表面光洁度好，具有防潮，防虫，防腐，难燃性能。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶黏剂：采用环保型胶水。 4.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒、耐磨、耐老化等特点。 5.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。 6.框架：内衬板采用实木材料或同等材料，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。		4	把
247	创意茶几	四层大型典藏阅览室-阅览区	直径600*600H	1.基材：采用E0级实木多层板桌面，桌面厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		2	个

248	创意阅览长桌	四层大型典藏阅览室-阅览区	16415*600*750H	1.基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm；油漆：采用环保水性油漆，油漆“三底两面”工艺，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；胶水：采用无毒环保型胶水；五金：五金配件，涉及金属部件表面经酸洗磷化、除污、除油、除锈等表面处理后保证涂层附着力强，保证金属无砂眼。 2.阅览桌配套桌面DC24V低压发光金属装饰支架套件13个：尺寸直径350*500mm，DC24V内置恒流低压灯带，功率11W-15W，3000K-6000K光源，出光均匀；抛光金属立柱配半圆柔光罩，耐高温耐用。含全套构件、辅料及安装调试。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。 3.阅览桌集成配套走线盒16个：尺寸86*86mm，10A/16A可选，难燃PC材质，带儿童安全保护门，锡磷青铜铜件，每位配置1个五孔插座及2个USB接口，含五金辅料与安装费，家具配套配件。具体产品样式、颜色以采购人最终确认方案为准。		16.42	米
249	阅览椅	四层大型典藏阅览室-阅览区	580*480*850H	1.采用白蜡木实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%，稳固性能好，承载力强，经久耐用，不易损坏，不易变形，耐刮耐磨，表面光洁度好，具有防潮，防虫，防腐，难燃性能。 2.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3.胶黏剂：采用环保型胶水。 4.面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒、耐磨、耐老化等特点。 5.海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，无刺激性气味。		16	把
250	定制景观装饰花槽木柜	四层大型典藏阅览室-阅览区	5200*2700*750H	1.基材：采用E0级实木多层板，材料厚度≥15mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，实木条封边，颜色均匀平整。 3.油漆工艺：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理。		7.02	平方米
251	艺术仿真绿植	四层大型典藏阅览室-阅览区	5200*2700	采用PP、PE等高分子材料合成，造型颜色逼真、环保无异味，便于清洁，耐老化不易褪色。		7.02	平方米
252	定制矮书柜	四层大型典藏阅览室-阅览区	2370*300*750H	1.基材：采用E0级实木多层板，层板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		2.37	米

253	定制简约线条包柱木饰面	四层大型典藏阅览室-阅览区	3600*2680H、2050*2680H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		15.14	平方米
254	特色定制造型书墙	四层大型典藏阅览室-阅览区	2860*500*2680H	1.基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6.数量：按展开面积计算数量。		18.4	平方米
255	灯带	四层大型典藏阅览室-阅览区	15*15	产品外壳采用铝合金灯槽，具备良好的耐高温、抗老化性能；配置 DC24V 软灯带，灯带 PCB 板内置恒流 IC，无需外置独立恒流驱动器；色温 3000K-6000K，漫反射发光，显色指数 Ra≥90；适配市面通用标准 DC24V 直流稳压电源，保障通电工作稳定，家具一体化内嵌使用。		20	米
256	定制创意隔断	四层大型典藏阅览室-阅览区	1890*2680H	1.基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2.饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3.油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4.胶黏剂：采用环保型胶水。 5.五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		5.07	平方米
257	平板静音推车	其他	870*850*380H	1.材料：厚度≥1.0mm，采用一级冷轧钢板，经过酸洗磷化处理，静电喷塑，耐磨防锈，防静电，颜色持久。 2.金属喷塑涂层：塑粉喷涂，表面静电喷塑处理。 3.工艺：钢板表面经酸洗、磷化或其他防腐防锈处理，粉末涂料静电喷涂。		8	个
258	V型书车	其他	900*600（mm）	材料：厚度≥1.0mm。采用一级冷轧钢板，经过酸洗磷化处理，静电喷塑，耐磨防锈，防静电，颜色持久。		10	个
259	书梯	其他	650*400*1040H	材料：厚度≥1.0mm。采用一级冷轧钢板或不锈钢板，经过酸洗磷化处理，静电喷塑，耐磨防锈，防静电，颜色持久。		13	个

260	书踏	其他	直径360	高度≥435mm，承重≥150kg。		12	个