

六、投标分项报价表（分包号：1）

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
1	混音器	TK 特控	D-BL771	8路麦克风/线路输入通道，支持平衡 XLR 等专业音频接口，能自动快速开启有信号输入的通道声门，动作电平能自动调整，▲差分声音检测系统，提高切换灵敏度，最短开启时间≥50 毫秒（提供 CMA 认证的性能检测报告复印件并加盖投标单位公章），▲内置数字 DSP 啸叫抑制器，保障长时间语音扩声质量（提供 CMA 认证的性能检测报告复印件并加盖投标单位公章），配有显示屏，输入阻抗 MIC4700, LINE4. 7K Ω ，输出阻抗 200 Ω ，标准输入电平 MIC-43dBV/LINE0dBV，最大输出电平 +16dBV，▲频响：20Hz~25kHz，THD+N：0.01%，S/N90dB（提供 CMA 认证的性能检测报告复印件并加盖投标单位公章），幻像电压 48V	广州	台	12	3750	45000
2	功放	TK 特控	D-2981C	▲立体声功率 8 Ω ：≥350W、立体声功率 4 Ω ：≥480W（提供 CMA 认可机构的性能检测报告复印件并加盖投标单位公章）；▲转换速率≥10V/us，总谐波失真（THD）：<0.5%，20 Hz - 20 kHz（提供 CMA 认证的性能检测报告复印件并加盖投标单位公章）；互调失真（IMD）：≤ 0.35%；频率响应：20Hz-20kHz；信噪比（A 计权）：≥ 100dB；电压增益：31dB；阻尼系数（8 Ω ），10Hz - 400Hz：>200，▲保护功能：具备防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路，内部空气强排散热，风扇冷却，快速调节，温度保护等（提供 CMA 认证的性能检测报告复印件并加盖投标单位公章），具备开机软启动延时静噪，具备电网电路识别通断保护装置，具备直流风机智能温控装置，具备宽电压自适应压缩装置，具备动态限幅保护装置；	广州	台	12	2100	25200

3	北侧 后排 高清 摄像机	海康 威视	 DS-65VCP0312 (HY)	摄像机信号系统：1080p/60, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25; 传感器: 1/2.8英寸, CMOS, 有效像素 207万; 扫描方式: 逐行; ▲镜头: 30x, 64.47mm-132.6 mm, F1.8-F2.8 (提供CMA认证的性能检测报告复印件并加盖投标单位公章); 数字变焦: 16x; 最低照度: 0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON); 快门: 1/30 s-1/10000 s; 白平衡: 自动, 室内, 室外, 一键式, 手动, 指定色温; 背光补偿: 支持; 数字降噪: 2D&3D 数字降噪; 信噪比 ≥55 dB; 水平视场角: 60.7° -2.28°; 垂直视场角: 34.1° -1.28°; 水平转动范围: ±170°; 垂直转动范围: -30° -+90°; 水平转动速度范围: 1.7° -100° /s; 垂直转动速度范围: 1.7° -69.9° /s; 水平、垂直翻转: 支持; 图像冻结: 支持; PoE 供电: 支持(可选); 本地存储: 支持; 预置位数量: 255; 预置位精度: 0.1°; 视频编码标准: H.264 / MJPEG; 视频码流: 主码流, 辅码流; 主码流分辨率: 1920x1080, 1280x720, 1024x576 等; 辅码流分辨率: 1024x576, 720x480, 320x240 等; 视频码率: 32Kbps-20480Kbps; 码率控制: 可变码率, 固定码率; 帧率: 50 Hz: 1 fps-25 fps, 60Hz: 1 fps-30 fps; 音频压缩标准: AAC; 音频码率: 96K bps, 128K bps, 256K bps; 支持协议: TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等; 高清输出: 1 路, HDMI: 版本 1.3; 1 路, 3G-SDI: BNC 类型, 800 mVp-p, 75 Ω, 遵循 SMPTE 424M 标准; 网络接口: 1 路, RJ45: 10M / 100M 自适应以太网口; 音频接口: 1 路, Line In, 3.5mm 音频接口; USB 接口: 1 路, USB 2.0, A 型插座; 通讯接口: 1 路, RS232 In: 8 针小型 DIN, 最大距离: 30 米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P	浙江	只	1	7100	7100
---	-----------------------	----------	---	--	----	---	---	------	------



				协议；1路，RS232 Out：8针小型DIN，最大距离：30米，VISCA协议组网用；1路，RS485：2芯凤凰口，最大距离：1200米，VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议；输入电压：DC12V，输入电流：1.0A，工作温度：-10° C-40° C，功耗：12W（最大）					
4	主席台侧摄像机	海康威视	DS-2DE4423	采用高效补光阵列，红外补光100m，支持区域入侵侦测、越界侦测等智能侦测功能，支持最大2560×1440@30fps高清画面输出，支持双mic拾音功能，内置加热玻璃，有效除雾，支持1进1出音频接口，▲支持输出图像分辨率不低于2560×1440。23倍光学变焦，最大焦距110mm（提供CMA认证的性能检测报告复印件并加盖投标单位公章）；水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-5°~90°，应具有300个预置位，设备可按照所设置的预置位完成8条巡航路径，可按照所设置轨迹完成4条模式路径；在控制云镜时，可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面，设备应符合IP66的规定，温度65℃、-30℃，持续时间24h，试验期间设备处于工作状态，试验后设备应能正常工作，DC12V供电，支持POE与DC12V供电	浙江	只	2	1950	3900

5	配套控制键盘	海康威视		128x64 点阵显示屏, RS232、RS485 和 RS422 接口, 1 个 USB 接口, 摇杆, 具有上下、左右、变倍等控制功能, 连接云台设备时, 支持通过摇杆和按键实现云台转动、预置点、巡航和路控的设置/调用、光圈调节、变焦和变倍功能, 支持接入 DVR/NVR 等设备, 做远程菜单控制, 支持接入视频综合平台、矩阵接入网关等设备实现电视墙切换功能, 支持通过 U 盘进行设备升级及导入/导出配置文件功能, 支持 2 级用户权限, 1 个管理用户和 31 个操作员用户, 支持抓图功能, 图片可保存至外接 U 盘。	浙江	只	1	3600	3600
6	球机配套支架	海康威视	壁装	压铸铝合金材质, 表面做喷塑处理; 安全绳钩设计, 安装更方便、更安全	浙江	只	2	65	130
7	配套录像机	海康威视	DS-7608NX-K1/Pro	1U 机架式 1 盘位嵌入式网络硬盘录像机, 存储接口: 1 个 SATA 接口, 可满配 12TB 硬盘, 视频接口: 1×HDMI, 1×VGA, , 接入能力: 8 路 H. 264、H. 265 格式高清码流接入, 解码能力: 最大支持 24×1080P, 显示能力: 最大支持 4K+1080P 异源输出, 具有 1 个 HDMI 接口、1 个 VGA 接口、2 个 RJ45 千兆网络接口、2 个 USB2.0 接口、具有 1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、4 路报警输入接口、1 路报警输出接口, 可通过文字语义描述, 支持对人体等类型的检索, 可基于文搜快速检索的结果, 对目标进行图搜的二次精准检索定位, 支持文搜内容合规性检测, 可自动过滤敏感内容, 且合规检测算法支持在线升级, 文搜检索结果支持选中查看关联录像/图片, 录像片段内显示关联目标跟踪框, 支持对录像关联目标及其周围目标进行二次精准检索, 支持将搜索内容添加到历史记录, 历史检索词条保持最近 10 条, 通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索, 支持独立的文搜应用展示界面, 默认支持全通道录像检索, 且通	浙江	台	1	1400	1400



				道和时间范围可设;支持自定义选择时间范围,可快速选择1天、3天、7天,支持独立的智能文搜应用模块,可同时解码输出8路4MP、H.265编码、25fps格式的视频图像,支持16个人脸库,库容5万张人脸图片;支持2路视频流人脸识别,支持8路图片流人脸识别,具有存储安全保障功能,当存储压力过高或硬盘出现性能不足时,可优先录像业务存储,支持本地和远程进行IPv6配置,IPv6支持设置多种模式,支持以IPV6方式登录、取流、配置、检索等功能,支持本地预览权限的配置,设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面;支持用户二次认证机制,设备恢复默认配置、格式化硬盘、密码重置、用户修改、录像回放、录像下载等关键操作需进行用户二次认证。					
8	录像机配套硬盘	海康威视	10T	10TB容量,3.5英寸,SATA3.0接口,7200RPM,A11Frame AI全帧技术,空气盘,CMR传统磁记录,传输速率265MB/s,流畅存储视频有效防止丢帧,高级格式(AF)512e扇区技术,保障硬盘扇区4K对齐,满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求,支持5年有限质保服务,产品正常使用海拔高度范围应在-305米至3050米之间,标称容量:10TB,外形规格:3.5-inch,刻录技术:CMR,转速:7200RPM,缓存:512MB,最大读取速度:265MB/s,平均读写功率(W):9.1W,加载/卸载周期:600,000,MTBF:2,000,000,年负荷(TB/年):550TB,工作状态温度(°C):0-65°C,尺寸:147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H)	浙江	只	1	5100	5100
9	辅材	国产	定制	与第3-8项配套使用。监控线缆辅材等,含安装费	国产	项	1	35000	35000

10	台面式全数字化会议系统代表单元	台电	 HCS-4100M	台面式安装发言话筒，支持线路的“热插拔”，具备抗手机干扰功能，全金属方柱型话筒，俯仰角度可调，声压级≥ 139dB ★在现有话筒主机基础上添加的代表单元，需无缝接入现有主机（现有主机型号：TAIDEN HCS-4100M）提供承诺函加盖投标单位公章	深圳	台	6	6800	40800
11	话筒配套1M延长连接	台电	CBL6PS-01	与第10项配套使用。可与原有主机搭配使用	深圳	根	6	820	4920
12	话筒配套3M延长连接	台电	CBL6PS-03	与第10项配套使用。可与原有主机搭配使用	深圳	根	3	550	1650

13	24 路数字调音台	TK 特控	 D-23MA-42	不小于 24 路输入, 不小于 24 路话筒\线路输入; 不小于 12 路混音, 不小于 8 路静音编组 AUX (XLR\TRS)+ 不小于 2 组内部静音效果器编组+主左右输出 XLR\TRS; 不小于 12 个静音 DCA 编组控制; 机器自带不小于 7 英寸彩色触摸屏, 通过彩色触摸屏可编辑调音台所有参数设置; 场景保存: 不小于 24 场景保存、不小于 48DSP 通道参数保存、不小于 48 个 GEQ 参数保存、不小于 104 个数字效果参数保存; 机器自带不小于 13 个 1 英寸彩色 OLED 通道信号显示屏, 可显示通道数以及编辑后的通道名称、音量数值等信息, 通过触摸屏可编辑通道名称; 机器自带不小于 13 个 100mm 高品质静音电动推杆, 通道控制分不小于 4 层控制页面; 不小于 26 个带工作蓝光物理调节旋钮, 其中不小于 24 个输入通道 0dB-50dB 增益调节 (配有 SIG\CLIP 灯), 不小于 1 个控制室监听音量调节, 不小于 1 个耳机监听音量调节; 扩展卡槽功能一: 支持 USB 数字录音、播放模块扩展卡, 可实现不小于 24 通道数字音频播放、不小于 24 通道录音功能;	广州	台	2	16000	32000
14	会议监控系统 (含摄像头控制、显示器、安装)	海康威视	iDS-2PT7D40IX-DE3 (23x) (VWS)、DS-D5527F3-2P2S	摄像头: 400 万 4 寸 23 倍红外半球型 AI 开放平台 PTZ 球机 PoE, 支持 AI 开放平台, 支持 360° 水平连续旋转, 垂直方向-5° -90°, 支持 300 个预置位, 8 条巡航扫描路径, 支持 2 进 2 出报警接口, 1 进 1 出音频接口, IP66, 并支持风扇除雾功能, 支持 PoE 供电, 视频输出分辨率不低于 2560×1440, ▲内置 GPU 芯片, 支持 23 倍光学变焦, 16 倍数字变焦 (提供 CMA 认证的性能检测报告复印件并加盖投标单位公章) 支持最低照度可达彩色 0.0003Lux, 支持最多同时开启 20 个视频窗口进行画面预览, 具备较强的网络适应能力, 在丢包率为 20% 的网络环境下, 仍可正常显示监视画面, 支持检测水平转动角度不大于 90°、垂直俯仰角度不大于	浙江	套	5	3500	17500



			60°、垂直倾斜角度不大于 45° 的人脸，支持 8 个场景的配置，具备较好的电源适应性，电压在 DC12V±20%范围内变化时，设备可正常工作，支持 IP67，温度-40~70℃设备可正常工作。 监视器：27 inch，屏幕可视区域：591.888 (H) mm × 336.312 (V) mm，物理分辨率：1920 × 1080，背光源类型：E-LED，像素间距：0.1038 (H) mm × 0.3114 (V) mm，亮度：300 cd/m²，可视角：178° (H) / 178° (V)，色深度：8 bit，16.7 M，对比度：1300 : 1，响应时间：14 (Typ) ms，刷新率：100 Hz，雾度：Haze 25%，3H，色域：72% NTSC，连续使用时间：7 × 24 H，音视频输入接口：HDMI1.4 × 1，VGA × 1，Line-In × 1，音视频输出接口：Speaker × 2，功耗：≤ 30 W，工作温度：0 ° C ~ 40 ° C，喇叭：4 Ω 2 W × 2 ★监视器须提供与投标型号一致、有效期内的 3C 证书复印件并加盖投标单位公章 ★提供国家认可检测机构出具的在有效期内节能认证书复印件并加盖投标单位公章				
--	--	--	---	--	--	--	--

15	真分集一拖二方柱话筒	TK 特控	 D-862DA	一拖二无线方柱台式无线话筒, ▲24 比特/48kHz 的数字音频(提供 CMA 认证的性能检测报告复印件并加盖投标单位公章), ▲AGC 智能增益模块:AGC 智能增益模块>2 组, 输出增益+6db, 智能噪声抑制模块:ANS 智能噪声抑制模块≥2 组(提供 CMA 认证的性能检测报告复印件并加盖投标单位公章), 音频扩展:DOD 数字音频扩展算法, 干扰预警以及断频分析功能, 频段需在国家许可的范围之内, 频率调节:≥1600 个接收频率, 采用 25KHz 步长进行调谐, 工作带宽:40MHz, 音频响应范围不劣于:25-18000HZ ▲提供 EMC 电磁兼容合规方面 CMA 认可机构的检验报告复印件并加盖投标单位公章	广州	套	4	3000	12000
16	台面式全数字化会议系统短杆话筒	方图	G20 E	在现有话筒主机基础上添加话筒, 支持线路的热插拔, 铝合金机身, 阳极氧化工艺, 方形话筒杆: ≤250mm 长咪杆, 内置≥14 毫米直径镀金电容式收音头, 话筒可调仰角不低于 -50° 至 45° (水平), 话筒底座面板支持 LOGO 丝印或激光镭射雕刻工艺, 支持不小于 10cm*10cm 丝网印刷或激光镭射尺寸, 单元内置 3.5mm 耳机输出端口, 可插入耳机监听声音, 可定义任意单元为主席单元, 主席单元无数量限制, 话筒具有增益调节旋钮, 可调节拾音距离, 灵敏度: ≥-28dB, 频率响应: 不低于 20Hz-20KHz, 信噪比: ≥76dB ★在现有话筒主机基础上添加, 需无缝接入现有主机(现有主机型号: FionTu I Mic Center/M) 提供承诺函加盖投标单位公章	深圳	支	10	12000	120000

17	6 芯话筒专用连接线	方图	MM-08-6P	 台面式全数字化会议系统专用, 1. 会议系统 20 米主线, 用于会议系统主机与话筒之间的连接; 2. 直径: 2.8mm, 线芯: 6 芯, 屏蔽: 绕线+铝箔, 线长: 20 米。	深圳	根	10	220	2200
18	全数字化标准型会议系统主机	TK 特控	D-1200A	▲主机支持不低于 120 台及以上数字会议发言单元, 自带显示屏可显示各类状态(提供 CMA 认证的性能检测报告复印件并加盖投标单位公章), 具有模拟或数字输入输出接口, ▲可开启的话筒总数≥ 5 台(提供 CMA 认证的性能检测报告复印件并加盖投标单位公章), ≥ 2 路话筒输出口, 频率响应: 20Hz-20KHz, 信噪比: $\geq 102\text{dB}$, 动态范围: $\geq 106\text{dB}$, 总谐波失真: $\leq 0.05\%$	广州	台	1	550	550
19	台面式全数字化会议系统话筒单元	TK 特控	D-1912B	采用声干涉原理设计, ▲自定义主席机配置功能(提供 CMA 认证的性能检测报告复印件并加盖投标单位公章), 可根据现场需要, 临时定义任意单元为主席单元, 手拉手系统具有自动修复功能, 系统支持“热插拔”, 有线手拉手话筒底座具有增益调节旋钮, 可调节拾音距离频率响应 20-20kHz, 信噪比 78dB, 总谐波失真 0.05%, ▲会议单元具有传声器状态指示器, 会议单元内置扬声器(提供 CMA 认证的性能检测报告复印件并加盖投标单位公章)	广州	只	24	760	18240
20	会议屏蔽专用线	国产	配套	与第 19 项配套使用。话筒配套专用连接线缆	广州	根	24	210	5040
21	延长电缆	TK 特控	D-020Y	与第 19 项配套使用。话筒与主机配套专用连接线缆, 20 米	广州	根	1	450	450

22	数字 音频 处理 器	TK 特 控	D-SBL771	 8 路模拟输入与输出通道, DSP 处理能力: 400MIPS, 1.6GFLOPS, THD+N : -94dB @17dBu, 输入动态范围: 110dB, 输出动态范围: 112dB, 其他接口: 4 路 GPIO, 1 路 RS232, 1 路 RS485, ▲总线式 AEC, 尾长时间: 612ms, 收敛率: 60dB/S, 回声消除幅度: 60dB (提供 CMA 认证的性能检测报告复印件并加盖投标单位公章), AFC: 独立通道的 AFC (反馈抑制), 3 种反馈抑制, 陷波式算法传声增益提升幅度: 10dB, DSP 功能: 内置话筒自适应反馈抑制 AFC、矩阵、自动混音、回声消除 AEC、噪声抑制 ANS 功能, ANS: 噪声抑制 (ANS), 支持 3 种参量均衡, 提供 5 种滤波器选择, ▲具有中央控制功能, 可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制, 实现一键开启系统所需要的功能 (提供 CMA 认证的性能检测报告复印件并加盖投标单位公章), 采样率/量化位数: 48K/24bit, 输入增益: 0/6/12/18/24/30/36/42/48dB, 频率响应: 20~20kHz±0.15dB, 最大电平: +18dBu, 通道隔离度: 108dB@1kHz, 输入阻抗 (平衡接法): 5.4kΩ, 输出阻抗 (平衡接法): 600Ω, 系统延时: <6ms	广州	台	1	3570	3570
----	---------------------	-----------	----------	--	----	---	---	------	------

23	反馈抑制器	TK 特控	D-223AS	▲采用 DSP 算法运算,内置自适应反馈抑制算法、自动降噪算法等对声音进行高速运算处理,最大程度上还原声音的保真度实现全自动抑制啸叫功能,提升语音清晰度(提供 CMA 认证的性能检测报告复印件并加盖投标单位公章),配备彩色 LCD 屏幕,采用便捷直观的飞梭旋钮简化操作流程,支持 4 路卡侖、XLR 和 TRS 复合接口输入,每路输入支持独立音量控制,独立信号电平显示,▲内置 16 段均衡设置,支持一键复位、一键直通、实时保存(提供 CMA 认证的性能检测报告复印件并加盖投标单位公章),支持 2 路卡侖、XLR 输出和 1 组 RCA 线路输出,支持无接触操作控制,频率响应:20Hz-20KHz	广州	台	1	2430	2430
24	32 寸显示器(含挂架)	海康威视	DS-D50FK32	外观颜色:白色,屏幕尺寸:32 英寸,16:9,LED 背光,分辨率:1366×768(高清 720P),刷新率 60Hz,可视角度 178°/178°,待机功耗≤0.5W,运行内存 1GB,机身存储 8GB;双核 Cortex A53 处理器,音频:立体声扬声器,2×8W,系统:MIUI TV(安卓底层)智能电视系统,支持 WiFi 无线网络、蓝牙、投屏,接口:HDMI、USB、AV、DTMB 等基础接口 ★提供 3C 证书复印件并加盖投标单位公章 ★提供国家认可检测机构出具的在有效期内节能证书复印件并加盖投标单位公章	浙江	台	1	2200	2200
25	机柜 PDU	大唐	DT9182	额定电压:AC250V,额定电流:16A,额定总功率:4000W,8 位国标五孔,带安全保护门、一体铜条结构,总控带过载保护开关 ★提供 3C 证书复印件并加盖投标单位公章	江苏	只	6	320	1920

26	手持无线话筒套装（活动、现场采访）	TK 特控	 D-862DA	▲24 比特/48kHz 的数字音频（提供 CMA 认证的性能检测报告复印件并加盖投标单位公章），▲AGC 智能增益模块:AGC 智能增益模块>2 组，输出增益:6db, 智能噪声抑制模块:ANS 智能噪声抑制模块≥2 组（提供 CMA 认证的性能检测报告复印件并加盖投标单位公章），音频扩展:DOD 数字音频扩展算法, 干扰预警以及断频分析功能, 频段需在国家许可的范围之内，频率调节:≥1600 个接收频率，采用 25KHz 步长进行调谐，工作带宽:40MHz，音频响应范围不劣于:25-18000HZ ▲提供 EMC 电磁兼容合规方面 CMA 认可机构的检验报告复印件并加盖投标单位公章	广州	套	3	2200	6600
27	55 寸多媒体电视机	TCL	55G90L	55 英寸，超高清 4K, 低蓝光护眼认证，屏幕比 16:9, 亮度 350 尼特，色域值 99%，刷新率 120HZ ★提供 3C 证书复印件并加盖投标单位公章 ★提供有效期内节能产品证书	广东	台	3	5600	16800
28	8 路时序电源	快捷	CR-PSP108	额定输入电压：交流 220V 50HZ；最大输入电流 30A；可控制电路：8 路（可连接 8*N 路电源，N=1, 2, 3...）；每路动作延时时间：1S；供电电源：VAC. 50/60HZ18 瓦 ★提供 3C 证书复印件并加盖投标单位公章	广州	台	2	2200	4400
29	移动音箱	TK 特控	D-933L	两分频横向安装全频黑色音箱，1*1.0"开口高音单元, 2*8"铁痒体低音单元, 频率响应 (2.83v/1m): 60Hz-20kHz，▲额定功率：持续：350W；节目：700W（提供 CMA 认证的性能检测报告复印件并加盖投标单位公章），▲最大声压级 (±3dB)：127dB, 灵敏度 (±2dB)：96dB（提供 CMA 认证的性能检测报告复印件并加盖投标单位公章），额定阻抗：8Ω，指向性角度：90° *60°，可旋转号筒	广州	只	4	2100	8400

投标总报价（人民币：肆拾贰万捌仟壹佰元）

428100

本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 100%。

交付期： 45 天

备注：

- 1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
- 2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
- 3.本采购包中含有多产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到 80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
- 4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。