政府采购合同书

项目名称：苏州博物馆本馆安防设备改造项目

项目编号：JSZC-320500-SZZJ-G2026-0028

甲方（项目采购人）：苏州博物馆

联系人：刘鸣

单位地址：苏州市东北街 204 号

电话：0512-67544203

乙方（中标单位）：苏州工业园区和信计算机系统工程有限公司

联系人：蔡栋

单位地址：苏州工业园区中新大道西 8 号馨都广场 1 幢 507 室

电话：13861331693

甲方所需苏州博物馆本馆安防设备改造项目经苏州正杰招投标咨询服务有限公司以公开招标方式进行采购，并依法确定乙方为中标单位。根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确甲方和乙方招标过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、合同文件

以下文件是构成本合同不可分割的部分：

（一）本项目招标文件；

（二）乙方投标文件；

（三）合同条款；

（四）乙方做出的有关澄清、说明或者补正文件（若有）；

（五）确定乙方的文件（包括但不限于中标通知书等）；

（六）本合同附件（若有）。

二、服务内容

本合同项下乙方所提供的清单内容为：

序号	名称	规格型号及要求	单位	数量	单价（元）	总价（元）
1	苏州博物馆本馆安防设备改造	详见政府采购合同书附件一《分项报价表》				3299100.00
合计金额：叁佰贰拾玖万玖仟壹佰元整（人民币 3299100.00 元）						

1、鉴于本次采购产品包含同轴模拟信号类设备，乙方须承诺所供设备可与原有系统实现数据对接；项目所需的模拟信号转数字信号编码设备产生的全部费用均已包含在合同金额中，甲方无需另行支付任何费用。

2、乙方负责对所投监控摄像设备（采购清单中 1-6 项）提供原厂保修服务。

3、项目服务要求：

（1）乙方须为本项目配备项目负责人 1 名、技术负责人 1 名和实施人员不少于 4 名，后续项目实施及质保维护过程中作现场核验。

（2）旧设备拆除：乙方须负责完成本项目范围内原有监控、报警等设备的拆除工作；施工期间须做好在用安防设备、文物及展陈设施防护，保障既有安防系统连续稳定运行；拆除设备须按甲方要求清点移交或清运处置，施工垃圾全部清理，拆除产生的孔洞做好防护处理。

（3）设备安装调试：乙方须负责所有本项目范围内的设备安装、线缆标识工作；完成单机调试、全系统联调，实现各子系统联动功能；负责与甲方现有平台对接调试；完整提交竣工资料，所有建设内容须满足博物馆安防相关规范要求。

三、合同金额：

合同总金额为人民币 3299100.00 元，大写：叁佰贰拾玖万玖仟壹佰元整。

合同金额包括投标产品、安装辅材及其备品备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、安装调试、检测验收、技术支持与培训、质保和售后服务及相关劳务等所发生的全部费用以及乙方企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

四、付款约定：

1、付款步骤：

（1）合同签订后甲方在 15 个工作日内向乙方支付合同总金额的 30%预付款；

（2）待乙方全部设备按期完成供货，经甲方清点验收合格后，甲方在 15 个工作日内向乙方支付合同总金额的 60%；

（3）项目完成全部安装、调试、运行，且无质量问题遗留后，甲方在 15 个工作日内向

乙方支付合同总金额的 10%。

注：

①甲方每次付款前，乙方均应当向甲方开具等额、合法的发票，并提供双方签署盖章的《苏州市政府采购合同履行验收报告》，否则甲方有权延迟付款且无须承担任何责任。

②甲方按本合同约定支付完毕全部款项，不视为对乙方设备质量、安装调试质量及合同履行情况的最终认可，亦不免除乙方在质保期内应承担的质量保修责任、违约责任及赔偿责任。

③质保期内，因乙方原因导致设备或项目出现质量问题的，乙方应按本合同约定履行维修、更换等义务；给甲方造成损失的，乙方仍应承担相应赔偿责任。

2、结算方法：本合同采用固定综合单价（详见乙方的投标报价），数量按实结算，如无参考单价则由甲乙双方共同确定综合单价，数量按实际发生结算。

3、价款结算时，需提供以下资料：

（1）足额合格的发票。

（2）由甲乙双方及采购代理机构签章的《苏州市政府采购合同履行验收报告》。

4、付款方式：银行转帐。

甲方根据乙方在本合同中所提供银行开户信息转账支付。

乙方开户名称：苏州工业园区和信计算机系统工程有限公司。

开户银行：中国农业银行苏州东吴支行。

银行账号：10555501040005056。

乙方银行账户如需变更，应至少于付款期限届满前 10 个工作日书面通知甲方，否则产生的一切责任、因变更引起的额外费用由乙方承担。

五、交货履行期限、地点：

1、交货履行期限：合同生效后 45 天内完成全部采购内容并交付正常使用。

2、交货地点：甲方指定地点（苏州大市范围内）。

六、包装与运输：

1、乙方应妥善包装货物，适合运输、防潮、防湿、防锈、耐野蛮装卸，任何由于乙方包装不善而造成的损失由乙方负责；

2、乙方包装货物时，必须附有装箱清单。

3、乙方应自行选择适宜的运输工具及线路安排货物运输。甲方采购货物的包装、运输费用、装卸费由乙方承担，货物交付之前，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。货物自到达甲方指定地点并装卸入库后视为交付。交付后，货物毁损、灭失的风险由甲方承担。

七、质量保证：

1、乙方应保证货物的生产、安装、检验检测、调试等各项技术标准，应当符合国家或行业标准。

2、乙方应保证提供给甲方的货物是货物生产厂商原造的，全新、未使用过的，产品质量符合国家或行业标准、招标文件所列的各项要求以及乙方在投标文件中响应的其它指标。

3、乙方应保证提供给甲方的货物是自带出厂质保期的，并通过货物生产厂商的出厂检验合格的，须提供质量合格证书。

4、乙方应保证所提供的货物经正确安装、合理操作和维护保养在其使用寿命期内具有令甲方满意的性能，并对由于合同货物的设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责。

5、乙方应保证甲方在中国境内使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。如甲方因合同货物的知识产权原因而受到第三方的索赔请求，乙方应负责处理，承担相关法律责任，并承担甲方因此发生的全部费用及损失。

6、乙方应保证其对货物的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因乙方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同货物主张权利。如出现此类情况，乙方应负责处理，承担相关法律责任，并承担甲方因此发生的全部费用及损失。

八、检验与验收：

1、甲方有权不定期从生产原料、生产设备、工艺、环保状况、发货运输等方面进行抽查，对采购货物的生产过程进行查看，如果发现产品质量不符合本合同约定的，甲方有权终止合同，相关损失由乙方承担。甲方将抽样检查采购货物的生产原料，查看工艺过程，企业环保相关资料、生产过程、质量保证体系、最终产品数量、保障运输防范措施等环节实施全程抽查。对生产企业不符、原材料不符或不达环保要求，生产设备不适用生产需要，生产过程环保不达标，质量监督体系缺失，生产数量不符的，用其他企业产品替代（除部分产品成交前注明除外），或进行外购半成品组装的将以违约处理，甲方将取消采购，同时乙方将承担合同总金额的10%支付违约金，并终止合同。

2、甲方应在所有货物安装调试完成之后一个月内组织验收，甲方应提前通知乙方检验或验收的时间地点及有关事项，若乙方未按通知参加，检验或验收可正常进行，乙方应接受检验或验收结果。

3、按照国家或行业标准、招标文件所列的各项要求以及乙方在投标文件中响应的其它指标，对货物的品种、规格型号、性能、质量、数量、外观以及配件等进行整体验收。

4、验收时，双方应派代表一起当场开箱验货，如发现货物短缺、质次、损坏、产地和规

格不符等问题，应作详细记录由双方进行签字确认；乙方立即无条件地在三日内调换或补齐，同时由乙方承担因此而产生的一切后果。

5、乙方所供货物到达现场后，甲方有权指定相关有权部门对产品质量进行随机抽样检测，由此产生的所有费用由乙方承担，对产品进行破坏性检测后乙方须无偿补全该产品，如检测不合格，甲方有权要求整改到位，并不予结算相关费用或终止合同，相关损失和责任由成交供应商承担。

6、验收结果经双方确认后，双方代表须按规定的验收项目填好《政府采购合同履行验收报告》并盖章签名。履行验收报告作为最终付款所需文件的组成部分。如双方对验收结果有分歧，则以产品质量监督部门的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。

九、质保期和售后服务：

乙方须为本项目提供每周 7 天×24 小时热线和长期免费服务支持，无条件响应甲方在该项目上的时间安排和备品保障要求，投标产品整体提供 36 个月的免费质保期（自本项目验收合格之日起计算），以及在此期间的免费维修、维护、保养、检测和非人为原因损坏的更换服务。

十、履约保证金：无。

十一、管理基本要求：

1、为确保质量，乙方须安排管理人员进行监管，加强安全教育管理和质量监控。

2、实施过程中，乙方必须采取周密的安全措施，以避免对人身和财产的损害。如因乙方原因而造成人身伤害或财产损失的，由乙方承担。

3、对于乙方工作不能及时完成，且造成较大影响的，甲方有权要求乙方承担相关违约责任。

4、质量要求：按相关质量验收规范合格标准。

十二、伴随服务：

1、乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务外，还应当提供下列服务：

（1）标的物的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

（2）提供标的物组装和一般维修所必需的工具；

（3）在合同规定的期限内对所提供的标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）对甲方技术人员的技术指导或培训。

2、除合同另有规定外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行支付。

十三、违约责任：

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

1、甲方违约责任：

（1）在合同生效后，非因乙方原因及标的物质量问题甲方要求退货的，应向乙方偿付合同价款的 5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

（2）甲方逾期支付货款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金，违约金总额不超过合同价款的 5%。

（3）甲方无正当理由违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

2、乙方违约责任：

（1）乙方不能交付（逾期超过十天视为不能交付），或因乙方责任造成首次验收未能通过的，甲方有权立即终止合同，并要求乙方偿付合同总价款 5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

（2）乙方逾期交付的，按照逾期交付部分价款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金，违约金总额不超过合同价款的 5%，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

（3）履行合同过程中，因乙方过错导致甲方被相关部门问责，或者造成负面社会影响的，甲方有权终止合同，并要求乙方承担甲方所有损失；甲方因实现本合同权利，救济而产生的费用，包括但限于律师费、诉讼费、保全费用等由乙方承担。

（4）履行合同过程中，乙方对甲方提出的服务要求未及时响应的，第 1 次给予警告，若连续出现 2 次甲方有权视情况对乙方进行约谈，乙方需按要求在规定时间内进行书面答复并加盖公章，根据约谈事项的严重性额外扣款 1 千～1 万元，如未在规定时间内进行书面答复且实际未落实甲方约谈要求的，直接扣款 1 千～1 万元。

3、如果出现政府采购监管部门在处理投诉事项期间，通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响最终成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

十四、索赔：

（一）甲方有权根据当地质量技术监督部门或其他有权部门出具的检验证明向乙方提出索赔。

（二）在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1、乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损

失和费用，包括利息、银行手续费、运费、总包配合费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用，并赔偿甲方相应损失。

2、根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

3、用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

4、如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的履约保证金（如有）中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，乙方应当对不足部分予以补偿。

十五、合同的解除和转让：

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

（3）一方明确表示不履行或实质上已停止履行合同或发生丧失履约能力的情形时，另一方有权解除合同。

3、政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益，甲方有权变更、中止或者终止、解除合同。

4、乙方提交的投标材料虚假，或者乙方故意隐瞒足以导致不能中标的事实被发现的，甲方可以单方解除本合同，由此造成甲方的损失由乙方承担赔偿（包括但不限于诉讼费、合理律师费等），且乙方无权要求返还履约保证金（如有）。

5、本合同不得以任何形式转让，否则视为乙方违约，甲方可以单方解除本合同，由此造成甲方的损失由乙方承担赔偿（包括但不限于诉讼费、合理律师费等），且乙方无权要求返还履约保证金（如有）。

6、本合同未经甲方书面同意不得分包，否则视为乙方违约，甲方可以单方解除本合同，由此造成甲方的损失由乙方承担赔偿（包括但不限于诉讼费、合理律师费等），且乙方无权要求返还履约保证金（如有）。

7、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

十六、不可抗力：

1、不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他因素及事件。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后 7 日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。就上述不可抗力的发生须由受到不可抗力影响的一方负责同时提供由公证机关做出的公证证明。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。合同一方因不可抗力不能履行本合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在不可抗力发生之日起 15 日内提供权威部门出具的认定不可抗力的证明。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。

十七、保密条款：

1、任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密等非公开信息负有保密义务。

2、在下列情形下：当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求乙方同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、乙方的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及乙方已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

3、此外的其他情形下，除非法律、法规另有规定或得到本合同之其他各方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密和国家秘密等非公开信息。保密期限自任何一方获知该商业秘密和国家秘密等非公开信息之日起至本条规定的秘密成为公开信息之日止。

十八、联系方式：

1、合同双方发出与本合同有关的通知或回复，应以专人送递、传真或特快专递方式发出；如果以专人送递或特快专递发送，以送达至对方的住所地或通讯联络地为送达；如果以传真方式发送，发件人在收到传真报告后视为送达；如果采用电话或电子邮件的方式，则应在发送后由对方以书面方式予以确认。

2、合同双方发出的与本合同有关的通知或回复均应发至本合同首部载明的通讯地址，一方变更通讯地址，应自变更之日起3个工作日内，将变更后的地址通知对方。变更方不履行通知义务的，应对此造成的一切后果承担法律责任。

3、上述发出通知、回复的费用由发出一方承担。

十九、争议的解决：

与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果经协商不能达成协议，可以向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

二十、合同生效及其他：

1、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

2、本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、乙方中标的投标文件、中标通知书、乙方在招标过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。本合同履行过程中发生相关修改内容，须符合《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规规定；补充协议作为本合同不可分割的一部分。

3、本合同壹式肆份，甲方壹份，乙方壹份，采购代理机构贰份，具有同等法律效力。

4、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲　　方：

名称(公章)：

法定代表人/负责人：

或授权代理人

（签字）

签订日期：2026.10.16

乙　　方：

名称(公章)：

法定代表人/负责人：

或授权代理人：

（签字）

签订日期：2026.10.14

附件一：《分项报价表》

分项报价表

序号	名称	品牌型号	规格及参数	单位	数量	单价	总价
1	同轴高清半球摄像机	海康威视 DS-2CC52D8T-XITZ	采用200万逐行扫描CMOS，拖拽运动图像无锯齿 支持同轴高清输出，图像清晰、细腻 支持同轴高清输出和标清CVBS模拟输出(复用一路BNC接口) 低照度，0.005Lux @（F1.2,AGC ON），0 Lux with IR 配备2.8-12mm电动变焦镜头，支持AF电动变焦 支持ICR红外滤片式自动切换，自动彩转黑功能，实现昼夜监控 支持同轴视控(HIKVISION-C)功能 红外：20~30米	台	95	2100.00	199500.00
2	同轴高清智能球机摄像机	海康威视 DS-2AE4225TI-DYJ	4寸模拟球机 支持HDTV1/CVBS/AHD/CVI多种信号输出，HDTV1接口最大支持1920×1080@30fp高清画面输出 支持同轴视控(HIKVISION_C协议)功能(仅HDTVI接口支持，当符合HDTVI规范的DVR进行控制) 支持RS-485控制下对HIKVISION、Pelco-P/D协议的自动识别 支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉 支持定时任务、守望、一键巡航功能，支持隐私遮蔽功能 传感器类型：1/2.8" progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.05Lux @（F1.6，AGC ON）；黑白：0.005Lux @(F1.6，AGC ON)：0 Lux with IR 焦距：4.8-120mm，25倍光学 视场角：水平视场角：57.6°~2.5°（广角~望远）	台	2	5800.00	11600.00
			垂直视场角：34.4°~1.4°（广角~望远） 对角视场角：64.5°~2.9°（广角~望远） 红外照射距离：100米 水平范围：水平360° 垂直范围：垂直-15°~90°（自动翻转） 主码流帧率分辨率：50Hz:25fps(1920×1080) 60Hz:30fps(1920×1080)				
3	数字高清半球摄像机	海康威视 DS-2CD5149LM-IZS(2.7-13.5mm)	400万 1/1.8" 星光级CMOS 超宽动态 ICR日夜型半球型网络摄像机 采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类报警 智能警戒：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测 支持联动声音报警 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON）黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR	台	81	3900.00	315900.00
4	数字高清针孔摄像机	海康威视 DS-2CD6425FYJ-22	最低照度：彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON） 传感器类型：1/2.8" Progressive Scan CMOS 最大图像尺寸：1920 × 1080 焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：93.9°，垂直视场角：51.7°，对角视场角：109.3° 3.7 mm：水平视场角：75.5°，垂直视场角：41.6°，对角视场角：87.3° 视频压缩码率：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 宽动态：120 dB	台	4	3000.00	12000.00
5	数字高清智能球机	海康威视 iDS-2DE7432YJ-DB(F)	7寸联动跟踪星光智能警戒球机 400万32倍光学变焦，16倍数字变倍 支持最大2560×1440@30fps高清画面输出 支持2进1出报警接口，1进1出音频接口，最大支持	台	5	8600.00	43000.00

			512G microSD卡存储 传感器类型：1/2.8" 逐行扫描 CMOS 最低照度：彩色：0.005Lux @（F1.6，AGC ON）；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON)：0 Lux with IR 光学变倍：32 倍 焦距：5.5-176mm 视场角：水平视场角：60.72°~2.2°（广角~望远） 垂直视场角：35.92°~1.3°（广角~望远） 对角视场角：68.42°~2.6°（广角~望远）				
6	数字高清鱼眼摄像机	海康威视 DS-2CD6365FYJ/HC-IVS(1.16mm)	600万智能鱼眼摄像机 支持开放应用平台（HEOP），可配套线上应用商城和管理平台，对智能应用进行安装、卸载、升级，并可导入第三方智能应用，共享算力2 T、系统内存60 MB、智能内存800 MB、eMMC存储资源2GB. 支持2种智能资源模式切换：人数统计、倾斜客流 人数统计：支持同时运行区域关注度、路口分析、热度图 热度图：1、支持图像化的方式展示配置区域的访问热度（用人数或者停留时间计算得出）；2、支持两种热度图报告形式，空间热度图和时间热度折线图；3、支持定时上传热度数据；4、支持查询获取热度伪彩图；5、数据存储在Flash中，无需额外存储介质 路口分析：支持人员路口运动方向统计，分析路口数量：1个，路口出口最大支持10条 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最大图像尺寸：2560 × 2560 最低照度：彩色：0.01 Lux @（F2.25，AGC ON）， 黑白：0.005 Lux @（F2.25，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：支持 焦距：1.16 mm	台	5	7640.00	38200.00
			焦距&视场角：水平视场角：180°，垂直视场角：180° 景深范围：0.2 m~∞				
7	双鉴探测器	霍尼韦尔 DT6360STC	性能：微波+被动红外技术 内置微处理器 360° 探测视区 探测范围：直径15m 规格： 外观尺寸：13cm H x 13cm W x 6cm D；重量：397g 电源要求：10-12.9VDC；40mA.12VDC(典型) 故障输出：集电极开路；集电极与发射器之间的电压为3V@50mA 报警继电器：励磁C型(N.O./N.C.)干簧继电器，标称125mA@25VDC 指令输入：启动自检；启动：0-1.5V(低电压)；不启动：5V以上(高电压)；阻抗：110K(最小) 微波频率：中波段10.525GHz(USA) 防拆开关：天花板和外盖防拆：A型(常闭)开关，标称：25mA/30VDC 工作温度：0℃～49℃；5%～95%相对湿度，无霉	个	126	1320.00	166320.00
8	玻璃破碎探测器	霍尼韦尔 FG-1625RT	探测范围：圆形，最大距离7.6米，无最小距离限制 电源要求：6-18VDC（12VDC时典型电流13mA，最大22mA） 灵敏度设置：2位DIP开关，提供4档可调灵敏度 报警输出：C型继电器触点（最大25VDC/125mA），报警持续时间约5秒 防拆功能：外壳防拆+安装面防拆（最大24VDC/25mA） 环境适应性：工作温度-10℃~50℃，存储温度-20℃~50℃	个	30	1180.00	35400.00

			抗干扰能力：抗静电 10KV、抗辐射 30V/m（10MHz-1000MHz） 外形尺寸：约 98×62×21.8mm，重量约 90g 安装方式：吸顶或壁挂				
9	被动红外探测器	Optex LX-402	探测方式：被动红外（PIR），专利双重屏蔽感光技术 覆盖范围：12m × 15m，广角 120° 安装高度：多级别模式吸顶 2.5m；防宠物模式 1.2~1.5m 电源输入：10.8~13.2V DC（部分资料标注 9.5~13.2V） 静态电流：≤25mA（最大） 报警输出：常闭/常开 C 型继电器，额定 28VDC、0.2A 最大 防拆开关：外壳移除时触发 灵敏度调节：高、中、低三档 探测模式：可选“多级别”或“防宠物”（18kg 以下宠物免疫） 脉冲计数：可选测试模式（1 脉冲）或正常模式（2 脉冲） 日夜模式：支持光控切换（可调开关） 区域遮挡：内置遮挡条，可屏蔽特定防区 工作温度：-20℃ ~ +50℃ 环境湿度：≤95% RH（无冷凝） 防水防尘：IP54 等级 预热时间：约 60 秒 报警周期：2 秒（±1） 尺寸重量：141×74.8×53.5mm / 约 0.17kg（不含支架）	个	55	1120.00	61600.00
10	震动探测器	Optex AV-01	探测方法：振动 工作电压：9V-16VDC 静态电流：16mA 报警电流：25mA 灵敏度：通过 AI 灵敏度模式或 VR 旋钮+拨码开关设定 脉冲计数：1,2,4,6 脉冲可选 指示灯：红色、绿色指示灯 锁存模式：常规报警、首个报警、顺序锁存模式可选 报警输出：常闭 24DC，0.1A 最大 防拆输出：当外壳被移去时打开，24DC，0.1A 最大 报警周期：约 1 秒 工作温度：20° C-50° C 环境湿度：0-90% 尺寸：93x26x23mm	个	15	1312.00	19680.00
11	总线报警主机	海康威视 DS-19A08-01BN	总线式网络报警主机（支持新国标 GB12663-2019）； 8 个板载有线防区，可扩展至 256 个（其中 64 个可以为无线防区） 4 个板载触发器输出，可扩展至 256 个 支持 8 个无线 485 模块（DS-PM-RSWR），每个模块可以连接 8 个无线探测器 支持 40000 条日志记录，包括 32000 条报警事件记录，5000 条操作日志和 3000 条管理记录，支持远程搜索查询事件日志 支持定时布撤防（日常计划、优先计划） 支持 CID 报告，支持话机复用 支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置 支持 32 个 LCD 键盘包括 1 个全局键盘和 31 个子系统键盘，键盘总线总长度不得大于 1.2km（Φ1.5mm） 支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换 支持远程升级，远程导入导出配置参数	台	2	3000.00	6000.00

			支持两条总线，总线无极性，支持手拉手总线拓扑，每条可达 2400m（RVV2*1.5mm2）				
12	16 防区网络报警主机	海康威视 DS-19A16-BN	分级报警主机 报警管理：支持探测器/紧急报警装置触发信号的接收，进行入侵/紧急报警事件管理 防区特性：支持即时防区、延时防区、紧急防区、超时防区等场景化防区类型设置，满足智能化管理需求 分区管理：支持子系统分区、对探测器进行分区管理，支持布防、撤防、消警、旁路等功能 报警指示：支持报警键盘、警号、继电器联动、中心平台上报等报警事件指示功能 操作管理：支持报警键盘、客户端软件、中心平台进行报警管理操作 联动控制：支持报警事件联动，平台控制报警输出，实现场景化联动输出，进行个性化管理	套	24	3000.00	72000.00
13	监视器	海康威视 DS-D5643F4-1V0S	43 寸 FHD 专业安防显示器 支持 1920 × 1080@60Hz 高清显示 178° /178° 广视角 450nits 高亮显示 三边超窄边框，纤薄机身 HDMI、VGA 等接口，丰富连接性和兼容性 采用 3D 降噪技术，图像鲜艳明亮，呈现真实细节 爱眼不闪屏，低蓝光设计 标配脚撑，标准 VESA 壁挂孔位，满足不同场景使用需求 显示尺寸：43 inch 屏幕可视区域：940.896 (H) mm × 529.254 (V) mm 物理分辨率：1920 × 1080 背光源类型：D-LED 像素间距：0.49005 (H) mm × 0.49005 (V) mm	套	12	8750.00	105000.00
			亮度：450 cd/㎡ 可视角：178° (H) / 178° (V) 色深度：8 bit，16.7 M 对比度：4000 ：1				
14	电子围栏	广拓周界报警系统 型号 G4226	显示：LED 显示 主供电电源：AC220V（电源适配器）、DC24V、AC24V 备用电源：DC12V 蓄电池 使用环境：温度：—40℃～+60℃ 相对湿度≤95% 报警延时：≤2s 功率：最大 15W 脉冲高、低压切换 外形尺寸：长*宽*高 290*205*96mm 防护等级：IP44（配套防雨箱） 通讯接口：100M 网口 报警输出接口：每防区 1 路，常开、常闭、公共 电源输出接口：1 路 DC12V 800mA 输出 防拆输入：1 路 单、双防区本机设置 防拆、蓄电池报警使能	套	2	57000.00	114000.00
15	拾音器	快鱼高保真拾音器 XD1510HD2NX	监听面积：10 平方米-150 平方米 音频传输距离：3000 米 频率响应：20Hz ～ 20kHz 灵敏度：-30dB 信噪比：80dB（1 米 40 dB 音源）50dB（10 米 40 dB 音源）1KHz at 1 Pa 指向特性：全方向性 动态范围：104dB（1KHz at Max dB SPL） 最大承受音压：120dB SPL（1KHz，THD 1%） 输出阻抗：600 欧姆非平衡	个	40	1225.00	49000.00

			输出信号幅度：2.5Vpp/75Ω 麦克风：两只互补型驻极体全指向电容咪头 保护电路：雷击保护、电源极性反转保护 连接方式：电源线（红黄色）、音频（白色）、公共地（黑色） 传输线缆：3芯0.5mm2 RVVP屏蔽电缆传输				
16	核心交换机	锐捷 RG-N18010-E	主机+主控引擎2个+主控交换网板3个+通用电源模块（可以冗余，交流，1500W）2个+48个万兆以太网光口（SFP+，LC）+48个千兆以太网电口（RJ45）+10G Base SFP+ 3M光纤线缆（包含两边的模块）1个+10KM万兆LC接口模块（1310nm）40个	台	2	560000.00	1120000.00
17	POE交换机	锐捷 RG-S5315-24MG6XS-UP-E	24个10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口，支持PoE/PoE+远程供电，模块化电源，整机PoE最大输出功率720W，2个500W交流电源模块	台	16	12820.00	205120.00
18	接入交换机	锐捷 RG-S5310-24GT4XS-E	24个10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口，模块化电源.2个705W交流电源模块	台	8	9860.00	78880.00
19	摄像机电源	应期AC24V300W	AC24V机架式电源 整机功率：300w 整机电流:12.5A 交流输入电压范围:AC90-AC260V60HZ 输出路数:10路 过载保护:105%-125%恒流限制 过电压保护:120%-145%关闭o/p电压	个	20	975.00	19500.00
20	报警器电源	应期DC12V150W	DC12V机架式电源 整机功率：150w 整机电流:12.5A 交流输入电压范围:AC90-AC260V60HZ 输出路数:10路 过载保护:105%-125%恒流限制 过电压保护:120%-145%关闭o/p电压	个	10	750.00	7500.00
21	无线对讲	海能达HP560	基本规格 频率范围：136-174MHz,400-470MHz 信道数：256 信道间隔：12.5/20/25KHz 频率稳定度：+0.5ppm 工作电压：7.4V 电池容量：常规BL1508:1500mAh,防爆BL2301-Ex:2400mAh 续航时间：常规:15h,防爆:24h 输出功率:常规:1-5W,防爆:3.5W 灵敏度:模0.18Uv@12dB SINAD,数字0.18Uv@5% BER	台	60	3700.00	222000.00
22	巡更	兰德华G-100	LED显示屏：显示地点名称、读卡情况，掉机警报、时间等信息； 强光照明：数码感LED强光手电照明； 磁吸接口：磁吸通讯/充电更便捷、更耐用； 自动感应：无需按键，RFID自动感应读卡； 振动提示：在吵杂的环境下可让使用者，清晰感受到读卡成功； 防止破坏：掉机警报提示，杜绝人为破坏； 数据安全：先进Flash存储技术，数据不会丢失； 产品材质：塑胶外壳+防型胶胆 工作温度：-20℃-85℃ 存储记录：40000条 通讯方式：磁吸免驱USB2.0全速 提示：中文显示和声音(液晶) 外形：130mm*45mm*23mm 防护等级：IP68	套	8	1800.00	14400.00

			包含通讯座，信息链及软件				
23	三层核心交换机	H3C S10506X-G	主机+双 M3A 类主控+双类网板+48 端口万兆板卡+双 1600W 交流电源)+11*SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)+4*SFP GE 电口模块(100m,RJ45)	套	3	100000.00	300000.00
24	POE 接入交换机	H3C S5135S-24P4X-EI	L2 以太网交换机主机，支持 24 个 10/100/1000BASE-T PoE+电口，支持 4 个 1G/10GBASE-X SFP+端口，支持 AC	台	20	3000.00	60000.00
合计金额			人民币（大写）叁佰贰拾玖万玖仟壹佰元整（¥（小写）3299100.00 元）				
本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 100 %。							

注：

1、各投标人应根据此表格式按项目分别填写报价详细清单，如表格内容不够，可自行添加。

2、投标人须对全部采购内容进行报价。如未按照本表规定提供或本表中合计金额与“开标一览表”投标总价不一致的按无效投标报价的投标文件处理。

3、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

投标人（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：2026 年 10 月 [illegible] 日