采购合同

甲　　方：　常州市第二人民医院　　乙方：　泰州承安医疗科技有限公司

招标编号:　JSZC-320400-CTZB-G2026-0113　　中标通知书日期:2026 年 9 月 14 日

合同签署地：常州市第二人民医院　　合同签订日期：　2026 年 9 月 30 日

院区：　　阳湖院区

根据 常州市城投建设工程招标有限公司 (招标机构)于 2026 年 9 月 11 日进行的 JSZC-320400-CTZB-G2026-0113 号招标，甲、乙双方就乙方中标的 常州市第二人民医院彩色多普勒超声诊断仪采购 项目，本着平等互利的原则，通过共同协商，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规，就相关事宜达成如下合同。

一、 **合同标的**：乙方根据甲方需求提供下列产品：常州市第二人民医院彩色多普勒超声诊断仪采购 项目，产品名称、品牌、规格及数量详见招标响应文件。

二、 **合同价格**：签约合同总价格（人民币）：贰佰贰拾捌万元整（小写：2280000 ）

本合同总价应包括磋商文件所确定的采购范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等）、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，成交供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。**本次报价还包括成交供应商办理与本货物相关的进口、运输、免税等手续所产生的费用。**

三、 **合同文件**：下列文件是构成合同不可分割的部分，并与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、招标采购文件（编号：JSZC-320400-CTZB-G2026-0113 ）；

2、乙方提交的投标文件；

3、乙方投标的其他资料及承诺；

4、甲乙双方商定的其他文件等。

四、 **付款方式**：满足合同约定支付条件的，自安装调试验收合格收到发票后**四个月付全款**。乙方向甲方申请付款需提供等额的正规税务发票，开票单位必须为乙方，任何乙方分公司、子公司、联合体开具的发票均视为无效发票。

五、 **交货期**：合同签订之日起接到医院通知后 **30 天**之内货物运抵医院。

六、 **交货地点**：常州市第二人民医院指定地点。

七、 **质保期**：上述设备免费原厂保修 五 年，保修期内同一故障经两次维修仍无法修复的，乙方负责包换或退货；乙方承诺设备验收时提供原厂保修卡或质保承诺书；保修期外乙方对本设备终身负责维修。

过保后整机年维保（承诺原厂维保服务）参考价格不高于 6.84 万元，或参考单台设备成交总金额的 3 %，主要配件更换参考价格请附页说明。

八、 资质、质量要求及技术标准：

1. 特别提醒条款：**a、所提供医疗器械产品注册证必须真实有效；b、所提供设备上的中文品名、型号及产品说明书所注适用范围必须与医疗器械产品注册证所标明的完全一致；c、国产医疗设备上的铭牌必须标注医疗器械注册证号；d、进口医疗设备必须符合国家相关规定，进口手续齐备、途径合法；e、发票上所列品名与型号必须与合同所列品名与型号完全一致；f、其他未提及事项必须符合国家食品药品监督管理局的相关规定。以上条款必须满足，否则由此引起的一切责任由乙方负责。**
2. 乙方向甲方提供医用材料及医疗器械产品的本地区代理证明、经营许可证、生产许可证、产品注册证、营业执照。（复印件加盖公章，经办人需法人授权委托书，出示身份证及提交身份证复印件）
3. 乙方保证向甲方提供的设备满足中国国家标准或相关行业标准。根据国家规定，如需要提供 3c 认证证书和标记的设备及相关配置，必须提供上述证书和标记。
4. 乙方保证所供设备按规定材料和工艺制成、全新，并严格保持原包装，否则造成的一切损失由乙方负全部责任。
5. 乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。
6. 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。
7. 乙方所供设备如验收不合格，根据甲方的要求，乙方必须无条件换货或退货，由此引起的一切损失由乙方承担。

九、 设备安装和验收要求：

1. 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
2. 设备到货后，甲方及时通知乙方，乙方接到通知一周内到达现场，负责设备的免费安装和调试。设备安装时，乙方必须事先与甲方的医疗器械科联系，并与医疗器械科共同参与。否则引起的一切责任由乙方承担。
3. 如乙方提供的设备设有维修软件密码，乙方应保证无条件的为甲方永久免费打开。
4. 设备安装、调试结束后，甲方对设备试用后进行验收（时间由甲、乙双方商定），乙方免费派工程师到达现场协助验收工作，双方共同填写验收报告。
5. 保修期自我院验收合格之日算起。

十、 售后服务要求：

1. 乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。
2. 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行

相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3. 保修期内，乙方负责对所供货物提供免费维护和质量保证，对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、地震等）造成的故障除外。
4. 确保设备保修期内开机率为９５％，如设备故障停机率超过５％（一年按３６５天计算，每年１８天），每超过一天，保修期延长两周。
5. 如设备发生故障，乙方在接到甲方报修电话后２４小时内予以响应，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。
6. 无论在保修期内还是保修期外，设备维修原则上由乙方上门维修。乙方工程师来我院维修本设备，必须事先与我院医疗器械科取得联系；在维修过程中与甲方工程师共同完成维修工作，否则由此引起的一切责任由乙方负责。
7. 乙方免费提供全套技术资料（维修说明书包括详细电路图、操作说明书及光盘），如技术资料不全，甲方有权不支付货款。

十一、 技术培训：

在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或有关人员有义务对甲方工程师和操作人员进行现场操作、保养、维修培训，并解答甲方人员提出的问题。

十二、 廉政建设：

甲、乙双方应遵守国家有关法律、法规和廉政建设的规定。乙方不得进行任何形式的不正当竞争或向甲方工作人员进行任何形式的商业贿赂行为。甲方工作人员不得收受乙方赠送的礼品、礼金、购物卡等。一经发现严肃查处，甲方将终止与乙方的业务往来。

十三、 合同生效：

本合同经双方盖章签字后生效，如有变动，必须经双方协商一致后，方可更改。**本合同一式伍份，甲方叁份，乙方壹份，招标代理机构壹份。**

其他未尽事宜，参照相关法律，双方协商解决。

甲方（盖章）：常州市第二人民医院　　乙方（盖章）：泰州承安医疗科技有限公司

甲方代表：　　乙方代表：

项目归口分管院长：

项目归口职能科室：

见证方：招标代理机构（章）：

经办人：

附件：

分项报价清单

设备名称、型号、数量和价格

设备名称	品牌	规格型号	数　量	单价（元）	成交总价（元）
彩色超声诊断仪	**通用电气**	**Voluson Signature 20**	**2**	**1140000**	**2280000**
总价（大写）：**人民币贰佰贰拾捌万圆整**				总价（小写）：2280000	

备注：配置及耗材见附页。

附件：

配置清单

序号	名称	型号或货号	数量
1.	功能	Unity 羲和平台 影像数据的处理及传输倍增，具备更高效的图像处理能力与更高的帧率表现，为现有功能及未来技术升级提供了坚实基础。获得前所未有的图像深度与清晰度，显著提升诊断信心。 系统支持快速 3D/4D 体积数据处理，显著提升影像采集效率，配备优化的彩色成像技术，具备更高的图像分辨率与检测灵敏度，架构设计灵活可扩展，能够满足高级临床应用的持续发展需求。	1
2.		**Scanning modes/ 扫描模式:** • 2D-Mode 二维，单幅双幅四幅显示 • 3D-Mode 三维 • 4D-Mode 四维 • M-Mode M 型，color M mode，彩色 M 型 • Color Doppler 彩色多普勒 • Color Angio 能量图 • HD Flow 高清晰血流成像 • TD Doppler 组织多普勒 • PW/HPRF Doppler 脉冲波/高脉冲重复频率多普勒 • Steerable CW 可偏转连续波多普勒	1
3.		**System Highlight** • 宽频变频技术 • 396dB 动态范围 • 数字式 TGC 调节 • 23.8”高分辨率 LCD 显示器 • 14 英寸彩色触摸屏操作 • 4 个激活探头接口 • 集成硬盘：500G • 浮动操作平台 • 探头接口人机工程学设计 • 腔内探头专用放置支架 • 电缆防缠绕管理系统	1
4.		HD*live* Silhouette： 信息量更大的透明轮廓剪影模式，通过调节阈值，可以选择只显示容积图像表面成像或既显示表面又显示容积数据内部组织，如液性区形态、骨骼分布和形态。对于诊断多胎妊娠、骨骼畸形、内脏反位等畸形，可以帮助直观快捷的诊断。可同时兼容单个或多个可全方位改变方向的光源显示。 HD*live* Flow：血流及血管形态的容积显示模式，结合单个或多个可变光源，立体结构感更强，可以更直观形象的显示血管的空间	1

		结构，可用于胎儿心脏血管走行异常的评估和诊断。	
5.		**SonoRender /*ive* 智能实时胎儿追踪成像** 自动追踪液性区边界，去除多余组织遮挡。实时快速自动识别从而获取胎儿表面结构。，重建平面（绿线）实时自动任意形状及位置调节，即自动容积成像，实现完全智能化容积成像，可极大提高容积成像质量及效率。可用于静态三维及持续的更新四维数据。	1
6.		**Radiant Flow 二维立体血流成像** Radiant*flow*：二维彩色多普勒显示立体视觉效果，更少的频闪和增强的血管边界显示，即便是微小的血管也能轻松的快速显现，提高了血流的视觉敏感性。	1
7.		**Slow*flow*HD 超低速血流** 采用全新的彩色多普勒信号滤波技术，可高清显示超低速血流，提高低速血流的敏感性，扩大彩色血流的显示范围，并可与 Radiant flow 结合，获得更好显示效果。真实反应组织器官微细血流灌注状态。	1
8.		**Inversion Mode 反转模式** 采用特殊的算法提取低回声结构信息成像，提高显示的效果，且可以针对不同回声的解剖结构进行分析和容积计算，临床应用广泛，与 STIC 技术结合使用效果显示更佳。	1
9.		**ß - view 容积探头自动偏转扫描技术** 充分发挥容积探头的先进特性，无需转动探头即可在±60°范围内偏转扫查平面，扩大了检查应用范围，提高穿透力，降低检查难度，减少病人痛苦。	1
10.		**RealTime 4D Biopsy Option 实时四维穿刺软件包** 内置实时四维穿刺软件包，帮助实现动态穿刺下的容积成像。	1
11.		**SonoNT 智能 NT 测量** 业界唯一的经英国胎儿医学基金会（FMF）认可的早孕期（11+13+6W）胎儿颈后透明层厚度智能测量工具，可帮助医生更加准确地测量 NT 值，并有效地进行 NT 测量的质量控制，降低个体内或者医生之间的误差。结合 GE 独有的超声数据管理系统 ViewPoint，可准确计算 13/18/21 染色体缺陷的风险值，完成胎儿染色体风险评估。	1
12.		**SonoIT 智能 IT 测量** 在孕期 11-13 周+6 天内，获取合适切面的前提下，系统可智能识别胎儿颅内透明层边界（即第四脑室宽度），并获得自动测量颅内透明层的厚度，如此结构消失，可在早孕期高度提示有开放性脊柱裂的可能。	1
13.		**Augment 困难条件成像技术** 使用困难条件成像技术（Augment）轻松解决以往扫描困难患者，例如高体重指数 （BMI），获得更清晰的图像。	1
14.		**fetalHS 先心病智能筛查技术** • AI-胎心检查导航，通过文字说明、参考图像和正常解剖结构示意图，分步指导如何识别正常解剖结构及扫描流程。	1

		• AI 智能生成四腔心切面、三血管/三血管气管切面以及心轴角度。	
15.		**SonoBiometry 智能生物测量** 在获取合适切面的前提下，系统可自动识别测量临床所需的胎儿双顶径，头围，腹围、肱骨长及股骨长度等多个参数，帮助使用者提高工作效率，快速获取评估胎儿生长发育状况的有效指标。	1
16.		**SonoCNS 智能 CNS** 基于深度学习算法的胎儿颅脑智能分析功能，提供标准化（ISUOG 指南推荐，自带 ISUOG 相关文献原文链接）的胎儿颅脑智能测量技术，可智能识别 ISUOG 胎儿中枢神经系统超声筛查指南推荐的胎儿颅脑标准检查切面，并智能测量胎儿颅脑相关的多个生物指标；帮助使用者提高工作效率，快速获取评估胎儿颅脑生长发育情况的有效指标。	1
17.		**Real-time automatic Doppler calculations 多普勒实时自动计算** 内置彩色多普勒实时自动计算功能，帮助快速准确完成血流相关的测量和计算。	1
18.		**Full measurement and analysis package 全面专业的测量分析软件包** 包括早中晚孕期产科、胎儿心脏、妇科、盆底、泌尿、生殖医学、产程进展、小儿、腹部、心脏、血管、小器官等全面的测量及分析计算功能。	1
19.		**Scan assistant 扫描助手** 为预先设定的扫描程序，包含了模式转换，功能选择，自动测量，注解显示，可以明显缩短检查时间，提高工作效率。具备全面的出厂预设值，方便的用户自定义。	1
20.		**CrossXBeam^{CRI} 复合成像技术** 空间复合成像技术采用先进的声束采集和处理技术，11 次偏转扫描线从而形成一幅二维图像，可以大大提高对比分辨率，令组织及器官边界更清晰，获得更佳的二维图像质量，且可以用于普通二维，放大模式，及静止 3 维模式，适用于多种临床应用范围，支持腹部，小器官，腔内，实时 4 维探头。	1
21.		**Speckle Reduction Imaging（SRI II）斑点噪音抑制技术** GE 独有的技术，第三代智能化斑点噪音抑制技术，该技术可以自动进行图像识别，消除图像固有的斑点噪音，大大提高图像的清晰度及对比分辨率. SRI II 技术是目前唯一一项全面降低斑点噪音技术，提高信噪比，反映速度极快，SRI II 同时可以和编码谐波技术/ CrossXBeam^{CRI} / AO 自动优化技术同时使用且支持 2D/3D/4 D 模式，支持灰阶、彩色模式。	1
22.		**Tissue Harmonic Imaging 组织谐波成像** 编码二次谐波成像采用编码超声技术，克服传统二次谐波空间分辨率下降等缺点，可以在多种探 头上应用，更实现了大于 10 兆赫兹的高频二次谐波。	1

23.		**Virtual Convex 凸型扩展技术** 凸型扩展技术用于线阵探头，扩大了线阵探头观察面积达 20%，解决了扇扫探头近场扫描盲区。凸型扩展形显示技术可用于彩色血流和 B—Flow 二维血流显示。	1
24.		**Auto Tissue Optimize（ ATO ） 自动组织优化技术** 自动组织优化（ATO）根据正在检查的组织中的实际超声信号，自动调整参数，使操作者能在一秒钟内得到优化的图像。不同熟练程度的操作者都能在很短的时间内得到优秀一致的扫描结果。	1
25.		**HD Flow 超高细微分辨血流技术** 双向 PDI 编码显示血流方向和密度信息，其高分辨率宽带 Doppler 技术将带来 对微小血管显示的高度灵敏度,减少彩色过溢，支持所有探头，可以和其他技术如 3D，HD-Zoom and CrossXBeam CRI 结合使用。	1
26.		**XTD VIEW 宽景成像技术** XTD VIEW 宽景图像实时显示一段扫查过程的所有信息，实现对大面积病变的整体观察与判断，操作简单，重复性强，大大提高医生的工作效率及对大病变的诊断能力,实时全面的宽景成像技术，可用于二维模式。	1
27.		**B-Flow 二维灰阶血流** 以 GE 独创的数字化编码技术，及全新的二维灰阶血流成像技术，可以使医生在全视野范围内直接观察血流动力学特性和血管壁结构，彻底消除在彩色血流图方式下观察血管时彩色图叠加造成的图象遮盖和彩色混叠伪影，同时获得比彩色多普勒血流图高 3 倍的帧频和空间分辨率。	1
28.		**Interface for DICOM 3.0 接口** 内置标准配置支持 DICOM 3.0 接口数据传输。	1
29.		**一键输出 3D 打印数据格式** 系统支持一键式输出 3D 打印格式，包括 STL、OBJ、PLY、3MF、XYZ 等格式，节约数据格式转化时间，帮助更快建立科研模型和亲子连接。	1
30.		**内置子宫形态分类** 具备 ESHRE（欧洲人类生殖与胚胎学学会），ESGE（欧洲妇科内镜学会）和 ASRM（美国生殖医学会）指南的子宫畸形分类法，方便判断子宫畸形分类。	1
31.		**IETA 国际子宫内膜肿瘤分析报告系统** 具备 IETA（国际子宫内膜肿瘤分析组织）专家共识的子宫内膜肿瘤评估报告系统，帮助使用者根据子宫内膜肿瘤的超声特征进行全面评估。	1
32.		**IDEA 国际深度子宫内膜异位症分析报告系统** 具备 IDEA（国际深度子宫内膜异位症组织）专家共识推荐的标准超声评估流程助手，帮助使用者对深度子宫内膜异位症进行标准化评估。	1
33.		**Advanced 4D 高级实时四维软件包** • **The Next Generation Volume Technology RealTime 4D ™ 新一代容积技术实时四维** 集 20 年容积超声创新经验的新一代容积成像技术，结合了微型化的专门硬件平台，以及更好的算法和极高速的成像处理，	1

		支持具有随深度显示灰阶的最新 Dynamic Rendering 动态 3D 重建模式。 ● **TUI -Tomography Ultrasound Imaging 断层超声显像技术** 通过对于一个容积图像采用同屏的平行多切面显示方法，可以在立体空间 X/Y/Z 三个垂直切面进行平行的多切面同屏显示，并支持测量，使得分析和动态纪录更加简单，切面间的间隔可以调节，可以和多种技术如 4D，3D，STIC，VCI， SRI II and CRI 结合使用； ● **Basic Volume Contrast Imaging(VCI-A,Static VCI) 实时空间对比成像** **实时空间对比成像**技术是最新立体空间复合成像技术，对容积数据进行多切面采集和处理，可以极大提高图像的对比分辨率和信噪比，提高对囊实性病变组织的观察，有效地的抑制噪音，尤其是对弥漫性病变的诊断有很大的帮助。所有 4 维探头都支持此技术，且支持 VCI-A 平面的 4D 成像，VCI 静态 3D 多切面显示，VCI 临床试用范围广泛，可用于腹部，小器官，妇产，泌尿，腔内等临床检查。	
34.		**Advanced Volume Contrast Imaging(VCI) with OmniView 高级容积对比成像和自由解剖切面** 容积对比成像技术是 GE 独有的立体空间复合成像技术，对容积数据进行多切面采集和处理，可以大大提高图像的对比分辨率，提高对囊实性病变组织的观察，有效地的抑制噪音，尤其是对弥漫性病变的诊断有很大的帮助. 所有 4 维探头都支持此技术，且支持静态 3D 多切面显示，VCI 临床试用范围广泛，可用于腹部，小器官，妇产，泌尿，腔内…等临床检查。 • **VCI-OmniView 结合容积对比成像的自由解剖切面：** 可选择直线、曲线、折线或任意曲线成像；可用于显示子宫内膜、胎儿四肢、脊柱、血管和狭窄程度、胎儿和新生儿颅脑、乳腺等。应用于 3D/4D 数据，也可用于回放的数据； 可单一切面或者厚层切面显示；可选择显示任意形状的结构；可作用于 A，B 或 C 平面。	1
35.		**Advanced STIC 高级时间空间相关技术（STIC）技术** ● **Basic STIC**：GE 首创的一项技术，该技术开创了对胎儿心脏实时四维检查的新领域，可以用于 B/ CFM / Angio/ HD-Flow / B Flow /Contrast 模式，直接观察胎儿心脏的内部结构及血液动力学改变，对胎儿先天性心脏畸形的早期诊断提供了最直接有力的信息，STIC 可以实时显示 3 维不同切面信息，心脏瓣膜立体成像及心率的信息； ● **STIC-M 型：**STIC 技术从 2002 年由 GE 发明，发展到了从解剖结构到功能分析的阶段。可结合 M 型，彩色 M 型和解剖 M 型分析； ● **STIC Flow：**STIC 技术结合彩色多普勒的应用，可用于胎儿心脏、肿瘤、妇科等领域。通过时间空间相关技术可从各种角度显示肿瘤的内部结构，并结合彩色模式显示其三维血流动力学的改变； ● **SonoVCAD heart 智能胎心三维导航：**智能胎心三维导航能	1

		够基于容积超声的胎儿心脏数据，进行智能切面识别，通过计算机辅助智能化诊断，提供了标准的四腔心、左室流出道、右室流出道、胃泡、静脉连接、三血管、主动脉弓和导管弓等切面。以上切面为 AIUM（美国医学超声研究所）、ISUOG（世界妇产超声学会）、ACR（美国放射学会）和 ACRG（美国妇产科医师协会）等推荐的胎儿心脏筛查标准切面。	
36.		**Volume Calculation II（VOCAL II）智能不规则体积测量** 特别是对不规则形状的脏器或占位的容积测量提供智能化解决方案，包括： > “金手指” 技术 > 轮廓识别技术 > 计算机辅助的容积计算技术	1
37.		**Xtouch 功能** 专为容积图像调节设计，可以在触摸屏上显示容积图像，并进行 X/Y/Z 轴调节、放大缩小、魔术剪、Ominiview+VCI、智能多光源调节等功能。	1
38.		**SonoAVC 智能容积测量** 计算机辅助自动计算多个不规则体的体积，并进行体积大小顺序排列。 ● **SonoAVC follicle 智能卵泡测量** 用于生殖医学的卵泡生长智能监测，包括卵泡体积测量、排序和生长曲线。 ● **SonoAVC general 智能无回声体积测量** 用于低回声或液性暗区体积的智能测量和可视化，可用于早期胚胎发育（如卵黄囊）、胎儿脑室，膀胱，胃泡体积计算和可视化；肾盂积水、囊肿，肿瘤的随访、任意其它液性暗区等智能体积测量和监测等。 ● **SonoAVC antral 智能窦卵泡测量** 用于智能测量多个窦卵泡体积并进行计数及大小排序。	1
39.		**SonoVCAD labor 智能三维产程监测** 能够通过超声辅助和监测分娩，是一项拥有专利技术的三维超声智能工具；可以测量胎儿头部进程、旋转和方向，并同时自动产生一个包括了超声波客观数据、手动输入数据在内简单易懂的产程报告。	1
40.		**Anatomic M-Mode 解剖 M 型** 实时解剖 M 型技术，实时或回放 2D 图像上 M 型扫描线可做 360 度旋转，对传统 M 型扫描进行角度纠正，提高测量准确性和效率。	1
41.		**Elastography 组织弹性成像技术** 利用高分辨率超声成像方法，结合数字信号处理和数字图像追踪技术，可以估计出组织内部的相应情况，从而间接或直接反映组织内部的弹性模量等力学属性的差异. 并通过数值或曲线形式快速获取相应区域之间的应变及软硬度比值。	1
42.		**Advanced Security Features 高级安全功能** 加强超声数据的安全信息管理，包括系统授权管理、“白名单”管理、硬盘加密、数据流通管理等功能，帮助使用者有效保护患	1

		者隐私和数据安全。	
43.		**Coded Contrast Imaging 编码的造影剂成像技术** 支持 2D 及 3D 探头，低 MI 及高 MI 设置。支持 3D/4D 超声造影评价输卵管通畅性的应用。	1
44.		SonoPelvicFloor **智能盆底** 智能盆底技术：基于人工智能（AI），遵循国际规范，自动获得盆底测量，重复性好。自动寻找 valsalva 和缩肛状态下，最大裂孔平面位置;自动测量肛提肌裂孔的面积、周长、前后径和左右径。	1
45.		**Uterine Trace 智能子宫成像** 针对所取得的子宫容积数据，可直接通过手势划线在触摸屏上对子宫长轴切面进行描记，智能生成结合了容积对比成像技术的子宫内膜冠状面；同时可直接链接到内置的子宫形态分类图标，以方便记录子宫形状。	1
46.		**Shadow Reduction 声影抑制** 增强超声声影区组织结构的显示。	1
47.		**Auto*live* 实时智能图像优化** **在扫描过程中会持续自动调整增益。在扫描不同结构时，会调整至最佳增益，从而减少与系统的交互以及手动调节增益的需求。**	1
48.		**Auto Caliper 智能二维卵泡测量** Ai 自动放置测量卡尺，快速测量卵泡的大小，适用于二维及容积图像	1
49.		**Flow Profile 智能胎儿多普勒** • 临床场景智能识别-胎儿多普勒 • 六种血流预设，随心切换 • 实用于腹部及腔内探头 • 彩色/频谱/测量工作效率提升 • 支持自定义设置	1
50.		**SonoFHR 智能胎心率测量** 自动化工具，自动将卡尺放置在 M 或多普勒模式图像上，自动快速获取胎儿心率。	1
51.		**Spine Trace 智能胎儿脊柱成像** 二维成像模式下，通过在触摸屏的描记，即可快速自动获取胎儿脊柱冠状切面图像	1
52.		**SonoLyst*Live* 实时智能产前筛查** 利用人工智能来实时识别标准切面及胎儿解剖结构，自动添加注释和测量来提高效率。自动识别 28 个指南要求的标准切面，还可用于将获取的图像与标准切面进行比较,确保检查质量和一致性。	1
53.	**配置探头**	**C1-6-D XDClear Curved Array Probe** 单晶体二维凸阵探头，中心频率范围 2.0－5.0MHz，用于腹部、妇产、泌尿、小儿等。	1
54.		**ML6-15-D Wide Band 4.0－13.0MHz Matrix Linear Probe** ML6-15-D 面阵线阵探头，宽带 4.0 － 13.0Mhz，用于小器官、血管、小儿、整形外科等，支持造影、弹性成像功能。	1

55.		**RAB6-D Wide Band 2.0 - 8.0 MHz RealTime 4D broadband curved array probe, abdomen, Ob/Gyn** RAB6-D 中心频率范围 2.0 - 8.0 MHz，凸阵容积探头用于腹部、妇产等，体积更小，重量更轻，图像更清晰。	1
56.		**IC5-9-D Wide band 4.0-9.0MHz endocavity microconvex probe** IC5-9-D 腔内微凸探头，宽带 4.0-9.0MHz，用于妇科、产科、泌尿等，支持弹性成像功能。	1
57.		**RIC5-9-D Wide Band 4.0 - 9.0MHz Convex Volume probe** RIC5-9-D 中心频率范围 4.0 - 9.0MHz 腔内容积探头，可用于妇科、产科、泌尿等，支持造影成像、弹性成像功能。	1
58.	**附件**	**配套金马扬名图文工作站**	1
59.		**配套数据处理终端**	1

附件：

设备主要配件更换参考价格

序号	配件名称	规格	单位	数量	价格（元）
1	单晶体二维凸阵探头	C1-6-D	把	1	60000
2	面阵线阵探头	ML6-15-D	把	1	90000
3	腔内微凸探头	IC5-9-D	把	1	60000
4	腔内容积探头	RIC5-9-D	把	1	80000
5	凸阵容积探头	RAB6-D	把	1	80000

附件：

售后服务承诺书

我公司就**常州市第二人民医院**采购 彩色多普勒超声诊断仪 项目的服务承诺如下：

一、 质保期内的售后服务

1. 设备免费原厂保修期为： 五 年

2. 质保期内：

（1） 免费送货上门至采购人指定地点，进行安装调试并及时对具体使用人员进行操作培训；

（2） 维保期内将按照本承诺提供优质的免费上门服务；

（3） 如设备出现故障，承诺 2 小时响应， 24 小时内维修工程师到达现场。

3. 所有医疗设备必须提供符合国家标准的电源线，插头制式必须为中国标准制式，保证安全接地，不接受欧标、美标等制式电源线，**设备出厂时间不能早于采购合同签约日期超过壹年**。

4. 质保期外提供设备终身维修服务，在设备设计的使用生命周期内，保证使用方能及时更换到原厂正宗的零配件，确保设备正常使用，维修只收取配件材料费。

5. 售后服务联系方式

（1） 原厂售后服务电话： 4008128188

（2） 联系人： 葛广建

（3） 联系电话： 13739194280

（4） 手 机： 13739194280

二、 如未能充分履行上述承诺，采购人可采取必要的补救措施，其费用和风险由本公司承担。

设备原厂（盖章）：通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司 承诺公司（盖章）：泰州承安医疗科技有限公司

注：供应商须承诺质保期内提供设备原厂免费保修，**设备原厂需在此售后服务承诺书中加盖原厂公章**，或提供原厂授权或原厂备案证明，授权有效期覆盖质保期。

附件：

（中标通知书）

中标（成交）通知书

致：泰州承安医疗科技有限公司

常州市城投建设工程招标有限公司现通知贵公司(单位)，经评标委员会评审，并报经采购人确认，贵公司（单位）已成为 JSZC-320400-CTZB-G2026-0113 号常州市第二人民医院彩色多普勒超声诊断仪采购项目采购包 3 的中标供应商。

中标金额:2280000.00 元

请贵公司(单位）在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，根据《政府采购法实施条例》第七十二条追究法律责任。

特此通知！

常州市城投建设工程招标有限公司

2026 年 09 月 14 日

地址：常州市新北区时代商务广场 5 幢 401 室

电话：0519-81580152

备注：

1. 中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

2. 如项目收取履约保证金，中标供应商可自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150 号）规定。

风险提示：如因质疑、投诉事项成立或因财政部门监督检查，导致中标结果发生变化的，本中标通知书自动作废。

常州市城投建设工程招标有限公司制