南京市政府采购合同

合同编号：JSZC-320192-JSJX-G2026-0008

项目名称：2026年江北新区公共体育设施采购

使用单位：南京江北新区文化体育发展中心

供货单位：江苏京飞工程科技发展有限公司

签订日期：2026年10月16日

南京市工商行政管理局

南京市财政局　　监制

合同编号：JSZC-320192-JSJX-G2026-0008

政府采购计划号：

采购人（以下称甲方）：南京江北新区文化体育发展中心	供应商：（以下称乙方）江苏京飞工程科技发展有限公司
住所地：南京市江北新区太子山路 3 号	住所地：江苏省南京市建邺区白龙江东街 9 号 B6 幢三层 3-682

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照代理机构的招标结果签订本合同。

第一条　合同标的

乙方根据甲方要求提供下列服务：**货物及服务内容详见乙方投标文件等**

服务内容详见乙方响应性文件等。

第二条　合同总价款

本合同项下服务总价款为**壹佰零贰万伍仟柒佰陆拾陆元整**（大写）人民币，分项价款在“分项报价表”中有明确规定。

甲方就本合同不再向乙方支付任何其他款项。

第三条　组成本合同的有关文件

招标文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第四条　权利保证

乙方应保证为甲方提供货物和服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的全部损失（包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、公证费等维权费用）。

第五条　质量保证

乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。

乙方保证提供的货物是全新的、未使用过的，且完全符合国家质量标准、行业标准及本合同约定的标准。

本合同项下货物的免费保修期为两年，自甲方最终验收合格之日起算。保修期内出现质量问题的，乙方应在接到甲方通知后 24 小时内免费上门维修或更换。超出保修期的，乙方应提供终身有偿维修服务，且仅收取配件成本费。

第六条　交付使用和验收

1. 乙方应当在合同签订后到 2026 年 10 月 31 日前完成采购文件规定的项目并交付甲方使用。采购文件有约定的，从其约定。

2. 甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收，乙方提供的服务不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收，由此产生的验收费用及甲方的全部损失均由乙方承担。

第七条　履约保证金（本项目不适用）

1. 履约保证金的有效期为该项目免费维护期满时止。

2. 如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

3. 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七个工作日内无息退还给乙方。

第八条　合同款支付

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 本合同项下的采购资金由甲方自行支付。乙方应在甲方每次付款前，向甲方开具等额、合法、有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担逾期付款的违约责任。

3. 付款方式：合同签订后甲方一个月内支付合同总价款的 65%作为预付款；全部货物安装调试完毕后 7 个工作日内支付合同总价款的 17%；合同签订一年后支付合同总价款的 15%；两年免费保修期结束后 7 个工作日内支付合同总价款的 3%。正式签订合同前，如遇特殊情况，双方经过协商，可以调整支付比例和支付期限。（上述期限均以乙方开具发票之日为准，甲方在相应期限内支付相应合同款项）

第九条　违约责任

1. 甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的 5%违约金。

2. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5%。

3.如乙方不能按期交付服务的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价 5%的违约金。

4.乙方逾期交付的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付合同总额的 5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达 10 天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，今后参加政府采购信誉将受到影响。

5.乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

乙方在货物的运输、装卸、安装、调试及售后服务过程中，应严格遵守国家及地方的安全生产规定，采取必要的安全防护措施。因乙方原因导致乙方人员、甲方人员或任何第三方人身伤亡或财产损失的，全部法律责任及赔偿费用均由乙方自行承担，与甲方无关。若因此导致甲方先行承担赔偿责任的，甲方有权向乙方全额追偿。

6.乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物和服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，除乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价 30%赔偿金。

第十条　合同的变更和终止

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加江苏省建信招投标有限公司组织的政府采购活动。

第十一条　合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条　争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十三条　诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条　合同生效及其他

1. 本合同自签订之日起生效。

2. 本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4. 本合同尾部载明的双方地址系双方有效的送达地址（含争议解决时）。

5. 随合同附录产品购销清单及售后服务及配件供应保障承诺书。

甲方（委托方）：（盖章）南京江北新区文化体育发展中心

委托代表人：

电话：

开户银行：

账号：

地址：南京市江北新区太子山路 3 号

日期：　　年　　月　　日

乙方：（盖章）江苏京飞工程科技发展有限公司

委托代表人：

电话：025-86795387

开户银行：兴业银行股份有限公司南京城南支行

账号：409500100100526021

地址：江苏省南京市建邺区白龙江东街 9 号 B6 幢三层 3-682

日期：2026 年 10 月 16 日

附：分项报价表（采购包 2）

序号	设施器材名称	技术参数	数量	品牌	型号	制造商名称	综合单价（元）	合价（元）
2026 年江北新区公共体育设施采购包二清单及技术参数（泰山街道、顶山街道）								
1	**室外健身路径**							
1.1	告示牌（铝塑木）	1.主要材料：钢管、铝型材、塑木复合结构； 2.主要承载主立柱采用□80×120×3mm 钢管； 3.主要承载横梁采用□40×40×3.0mm 钢管； 4.立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸 132×120（mm）； 5.因告示牌顶部需要安装体彩宣传牌，产品需要深化设计，深化设计方案经采购人确认后方可实施。	9 个	康奥达	KAD-24GM001	河北康奥达体育用品有限公司	1300	11700
1.2	双位漫步机（铝塑木）	1.主要材料：钢管、铝型材、塑木复合结构； 2.主要承载主立柱采用□80×120×3mm 钢管； 3.主要承载横梁采用口 80×40×3mm 优质钢管； 4.立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸 132×120（mm）； 5.产品完全符合 GB19272-2024 标准并已经通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内已附相关检测报告及认证证书原件扫描件）	9 个	康奥达	KAD-24GM014	河北康奥达体育用品有限公司	2010	18090
1.3	双位坐蹬训练器（铝塑木）	1.主要材料：钢管、铝型材、塑木复合结构； 2.主要承载主立柱采用□80×120×3mm 钢管； 3.主要承载横梁采用□130×130×3.0mm 优质钢管； 4.立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸 132×120（mm）； 5.产品完全符合 GB19272-2024 标准并已经通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内已附相关检测报告及认证证书原件扫描件）	9 个	康奥达	KAD-24GM009	河北康奥达体育用品有限公司	2240	20160
1.4	三位扭腰器（铝塑	1.主要材料：钢管、铝型材、塑木复合结构； 2.主要承载主立柱采用□80×120×3mm 钢管；	9 个	康奥达	KAD-24GM005	河北康奥达体育用品有限公	1770	15930

	木）	3.主要承载横梁采用 PT80×40×3.0mm 优质钢管； 4.立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸 132*120（mm）； 5.产品完全符合 GB19272-2024 标准并已经通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内已附相关检测报告及认证证书原件扫描件）				司		
1.5	腰背按摩器（铝塑木）	1.主要材料：钢管、铝型材、塑木复合结构； 2.主要承载主立柱采用□80×120×3mm 钢管； 3.主要承载横梁采用 PT80×40×3.0mm 优质钢管； 4.立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸 132*120（mm）； 5.产品完全符合 GB19272-2024 标准并已经通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内已附相关检测报告及认证证书原件扫描件）	9 个	康奥达	KAD-24GM004	河北康奥达体育用品有限公司	1990	17910
1.6	太极揉推器（铝塑木）	1.主要材料：钢管、铝型材、塑木； 2.主要承载主立柱采用□80×120×3mm 钢管； 3.主要承载横梁采用 120×80×3.0mm 优质钢管； 4.立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸 132*120（mm）； 5.产品完全符合 GB19272-2024 标准并已经通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内已附相关检测报告及认证证书原件扫描件）	9 个	康奥达	KAD-24GM018	河北康奥达体育用品有限公司	2000	18000
1.7	上肢牵引器（铝塑木）	1.主要材料：钢管、铝型材、塑木； 2.主要承载主立柱采用□80×120×3mm 钢管； 3.主要承载横梁采用 ф76×3mm 优质钢管； 4.立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸 132*120（mm）； 5.产品完全符合 GB19272-2024 标准并已经通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内已附相关检测报告及认证证书原件扫描件）	9 个	康奥达	KAD-24GM020	河北康奥达体育用品有限公司	1820	16380
1.8	棋盘桌（铝塑木）	1.主要材料：钢管、铝型材、塑木； 2.主要承载主立柱采用□80×120×3mm 钢管； 3.主要承载横梁采用□40×20×2mm 优质钢管；	9 个	康奥达	KAD-24GM039	河北康奥达体育用品有限公司	1950	17550

		4.立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸 132*120（mm）； 5.产品完全符合 GB19272-2024 标准并已经通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内已附相关检测报告及认证证书原件扫描件）						
1.9	直立健身车（铝塑木）	1.主要材料：钢管、铝型材、塑木； 2.主要承载主立柱采用□80×120×3mm 钢管； 3.主要承载横梁采用 ϕ60×3.0mm 优质钢管； 4.立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸 130*120（mm）； 5.产品完全符合 GB19272-2024 标准并已经通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内已附相关检测报告及认证证书原件扫描件）	9 个	康奥达	KAD-GM032	河北康奥达体育用品有限公司	1990	17910
1.10	跷跷板（铝塑木）	1.主要材料：钢管、铝型材、塑木； 2.主要承载主立柱采用□80×120×3mm 钢管； 3.主要承载横梁采用 ϕ114×3mm 优质钢管； 4.立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸 130*120（mm）； 5.产品完全符合 GB19272-2024 标准并已经通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内已附相关检测报告及认证证书原件扫描件）	9 个	康奥达	KAD-GM037	河北康奥达体育用品有限公司	1810	16290
2	**室外二代智能路径**							
2.1	告示牌	1.主要材料：钢管、铝型材、塑木复合结构； 2.主要承载主立柱采用□80×120×3mm 钢管； 3.主要承载横梁采用□40×40×3.0mm 钢管； 4.立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸 132×120（mm）； 5.因告示牌顶部需要安装体彩宣传牌，产品需要深化设计，深化设计方案经采购人确认后方可实施。	2 个	康奥达	KAD-24GM001	河北康奥达体育用品有限公司	1300	2600
2.2	智能竞速健身车	1.主立柱采用 150mm*150mm，壁厚 3.0mm 的国标钢管；立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合； 2.所投产品上顶采用伞棚结构，外观时尚大方，对使用者	2 台	康奥达	KAD-ZN032	河北康奥达体育用品有限公司	9200	18400

		起到一定的遮阳作用； 3.主要承载横梁采用 φ60×3（mm）优质钢管； 4.器材具有太阳能自发电系统，数据采集、语音播报、固定显示屏呈现等功能； 5.所投产品具有 2 站式运动位，可 2 人同时使用； 6.产品完全符合 GB19272-2024 标准并已经通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内已附相关检测报告及认证证书原件扫描件）						
2.3	智能扭腰器	1.主立柱采用 150mm*150mm，壁厚 3.0mm 的国标钢管；立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合； 2.所投产品上顶采用伞棚结构，外观时尚大方，对使用者起到一定的遮阳作用； 3.主要承载横梁采用 PT80×40×3.0（mm）优质钢管； 4.器材具有太阳能自发电系统，数据采集、语音播报、固定显示屏呈现等功能； 5.所投产品具有 2 站式运动位，可 2 人同时使用； 6.产品完全符合 GB19272-2024 标准并已经通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内已附相关检测报告及认证证书原件扫描件）	2 台	康奥达	KAD-ZN003	河北康奥达体育用品有限公司	8600	17200
2.4	智能坐蹬训练器	1.主立柱采用 150mm*150mm，壁厚 3.0mm 的国标钢管；立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合； 2.所投产品上顶采用伞棚结构，外观时尚大方，对使用者起到一定的遮阳作用； 3.主要承载横梁采用 φ89×3（mm）优质钢管； 4.器材具有太阳能自发电系统，数据采集、语音播报、固定显示屏呈现等功能； 5.所投产品具有 2 站式运动位，可 2 人同时使用； 6.产品完全符合 GB19272-2024 标准并已经通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内已附相关检测报告及认证证书原件扫描件）	2 台	康奥达	KAD-ZN009	河北康奥达体育用品有限公司	8900	17800
2.5	智能太空漫步机	1.主立柱采用 150mm*150mm，壁厚 3.0mm 的国标钢管；立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合； 2.所投产品上顶采用伞棚结构，外观时尚大方，对使用者	2 台	康奥达	KAD-ZND014	河北康奥达体育用品有限公司	8800	17600

		起到一定的遮阳作用； 3.主要承载横梁采用 ϕ60×3（mm）优质钢管； 4.器材具有太阳能自发电系统，数据采集、语音播报、固定显示屏呈现等功能； 5.所投产品具有 2 站式运动位，可 2 人同时使用； 6.产品完全符合 GB19272-2024 标准并已经通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内已附相关检测报告及认证证书原件扫描件）						
2.6	智能腹肌板	1.主立柱采用 150mm*150mm，壁厚 3.0mm 的国标钢管；立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合； 2.所投产品上顶采用伞棚结构，外观时尚大方，对使用者起到一定的遮阳作用； 3.主要承载横梁采用 ϕ60×3（mm）优质钢管； 4.器材具有太阳能自发电系统，数据采集、语音播报、固定显示屏呈现等功能； 5.所投产品具有 2 站式运动位，可 2 人同时使用； 6.产品完全符合 GB19272-2024 标准并已经通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内已附相关检测报告及认证证书原件扫描件）	2 台	康奥达	KAD-ZN025	河北康奥达体育用品有限公司	8600	17200
2.7	智能太极揉推器	1.主立柱采用 150mm*150mm，壁厚 3.0mm 的国标钢管；立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合； 2.所投产品上顶采用伞棚结构，外观时尚大方，对使用者起到一定的遮阳作用； 3.主要承载横梁采用 ϕ60×3.0（mm）优质钢管； 4.器材具有太阳能自发电系统，数据采集、语音播报、固定显示屏呈现等功能； 5.所投产品具有 2 站式运动位，可 2 人同时使用； 6.产品完全符合 GB19272-2024 标准已经并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。投标文件内已附相关检测报告及认证证书原件扫描件）	2 台	康奥达	KAD-ZN018	河北康奥达体育用品有限公司	8400	16800
2.8	智能钟摆训练器	1.主立柱采用 150mm*150mm，壁厚 3.0mm 的国标钢管；立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合； 2.所投产品上顶采用伞棚结构，外观时尚大方，对使用者	2 台	康奥达	KAD-ZN008	河北康奥达体育用品有限公司	8500	17000

		起到一定的遮阳作用； 3.主要承载横梁采用□40×80×3mm 优质钢管； 4.器材具有太阳能自发电系统，数据采集、语音播报、固定显示屏呈现等功能； 5.所投产品具有 2 站式运动位，可 2 人同时使用； 6.产品完全符合 GB19272-2024 标准并已经通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内已附相关检测报告及认证证书原件扫描件）						
2.9	智能背部训练器	1.主立柱采用 150mm*150mm，壁厚 3.0mm 的国标钢管；立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合； 2.所投产品上顶采用伞棚结构，外观时尚大方，对使用者起到一定的遮阳作用； 3.主要承载横梁采用 120×80×4.0（mm）优质钢管； 4.器材具有太阳能自发电系统，数据采集、语音播报、固定显示屏呈现等功能； 5.所投产品具有 2 站式运动位，可 2 人同时使用； 6.产品完全符合 GB19272-2024 标准并已经通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内已附相关检测报告及认证证书原件扫描件）	2 台	康奥达	KAD-ZN118	河北康奥达体育用品有限公司	8400	16800
2.10	智能跷跷板	1.主立柱采用 150mm*150mm，壁厚 3.0mm 的国标钢管；立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合； 2.所投产品上顶采用伞棚结构，外观时尚大方，对使用者起到一定的遮阳作用； 3.主要承载横梁采用 ф114×3（mm）优质钢管； 4.器材具有太阳能自发电系统，数据采集、语音播报、固定显示屏呈现等功能； 5.所投产品具有 2 站式运动位，可 2 人同时使用； 6.产品完全符合 GB19272-2024 标准并已经通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内已附相关检测报告及认证证书原件扫描件）	2 台	康奥达	KAD-ZN037	河北康奥达体育用品有限公司	8500	17000
2.11	智能划船器	1.主立柱采用 150mm*150mm，壁厚 3.0mm 的国标钢管；立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合； 2.所投产品上顶采用伞棚结构，外观时尚大方，对使用者	2 台	康奥达	KAD-ZN024	河北康奥达体育用品有限公司	8600	17200

		起到一定的遮阳作用； 3.主要承载横梁采用 120×80×4.0（mm）优质钢管； 4.器材具有太阳能自发电系统，数据采集、语音播报、固定显示屏呈现等功能； 5.所投产品具有 2 站式运动位，可 2 人同时使用； 6.产品完全符合 GB19272-2024 标准并已经通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内已附相关检测报告及认证证书原件扫描件）						
3	**室外乒乓球桌**							
3.1	室外乒乓球台	1.主要承载立柱采用 φ60×3mm 钢管； 2.主要承载横梁采用 φ42×3mm 钢管； 3.球台台面采用 SMC 材料，整体高温模压一次成型，稳定性好，耐气候性强、耐老化程度高，防腐、防晒、防雨、阻燃、不易变形等，保证在户外使用 8 年内不变形、不开裂、不损坏； 4.整机无勾挂，无挤压点，无剪切点，无卡夹处，各处孔径空隙符合 GB19272-2024 标准； 5.产品完全符合 GB19272-2024 标准并已经通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内已附相关检测报告及认证证书原件扫描件）	8 张	康奥达	KAD-24GX040	河北康奥达体育用品有限公司	2200	17600
4	**移动式羽毛球柱**							
4.1	羽毛球架	1.主要承载立柱采用 φ48×3mm 的钢管； 2.整体重量 95KG（含配重） 3.配羽毛球网 4.产品完全符合 GB/T 19851.15-2007 标准并已经通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内已附相关检测报告及认证证书原件扫描件）	3 付	康奥达	KAD-C015	河北康奥达体育用品有限公司	1500	4500
5	**EPDM 塑胶**							
5.1	EPDM 塑胶	★1.场地软化厚度标准为 13mm，采用 EPDM 颗粒，具有 EPDM 颗粒含胶量不小于 20%的检测报告	400 平方米	飞能	--	南京飞能橡塑制品有限公司	185	74000

		★2.EPDM 颗粒各项技术指标如有害物质含量、气味等完全符合 GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》限量要求及结果： 2.1 有害物质含量 18 种多环芳烃总和/（mg/kg）0.4 可溶性铅/（mg/kg）未检出 可溶性镉/（mg/kg）未检出 可溶性铬/（mg/kg）未检出 可溶性汞/（mg/kg）未检出 苯并[a]芘/（mg/kg）未检出 2.2 气味 气味等级/级 2 ★3.已提供权威机构出具的满足 GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的胶水的检测报告（原件扫描件已附在投标文件里） ★4.EPDM 颗粒多种颜色可选，可铺设出多种颜色、图案，颜色图案经采购人确认后方可实施。						
6	室内健身房							
6.1	电动跑步机	1.显示屏：12.1 寸的高清触摸屏，操作系统为安卓系统，界面设计带 wifi 链接上网功能、浏览器可播放网络电视、电影、音乐、新闻节目等。 2.马达系统：4 匹交流马达 3.速度：最高速度 25km/h 4.坡度调节范围：0-20% 5.具有手触式心率检测系统 6.跑带：具有免润滑系统 7.跑步面积：560mm×1560mm 8.整机重量：250kg 9.承载重量 180kg 10.数据显示：中文操作界面包含 速度、坡度、时间、卡路里、距离、心率等 11.符合 GB17498-2008 标准要求并已经通过经国家批准的	5 台	好家庭	GT9618	深圳市好家庭实业有限公司	15800	79000

		器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内已附相关检测报告及认证证书原件扫描件）						
6.2	椭圆机	1.最大承重 150kg，整机重量：108kg 2.功率 60RPM 踩踏最大功率 430W 3.阻力级别 24 段 4.电源要求：自发电磁控系统 5.阻力系统：电控阻力系统 6.产品配有 6.1 寸 LCD 屏显示，参数：速度、时间、卡路里、转速、距离、心率、阻力、耗氧量、瓦特等 16 种内置运动程序 7.符合 GB17498-2008 标准要求并已经通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内已附相关检测报告及认证证书原件扫描件）	8 台	好家庭	GF5511	深圳市好家庭实业有限公司	12000	96000
6.3	立式健身车	1.最大承重 200kg，整机重量：70kg 2.功率 60RPM 踩踏最大功率 430W 3.阻力级别 1-25 级 4.电源要求：自发电磁控系统 5.阻力系统：电控阻力系统 6.显示参数：速度、时间、卡路里、转速、距离、心率、阻力、耗氧量、瓦特等 8 种内置运动程序 7.电子屏尺寸为 6.1 寸的触摸显示屏； 8.飞轮重量 12kg 9.符合 GB17498-2008 标准要求并已经通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内已附相关检测报告及认证证书原件扫描件）	4 台	好家庭	TST7020.3	深圳市好家庭实业有限公司	9800	39200
6.4	动感单车	1.阻力系统：摩擦阻 2.驱动系统：皮带 3.刹车方式：下压手柄紧急刹车 4.调节：车把垂直可调、座椅水平和垂直可调 5.飞轮：22KG 实心镀铬飞轮 6.把手：专业多位加粗防滑浸塑把手	5 台	好家庭	GT2000	深圳市好家庭实业有限公司	4500	22500
6.5	哑铃架（配套哑	1.主框架采用管径 50*100mm 椭圆管，管壁厚度 2.5mm。 2.配有平头固定式哑铃（2.5kg—25kg，每 2.5kg 递增，合	4 套	好家庭	T6-6220H	深圳市好家庭实业有限公司	4000	16000

	铃 10 副 275kg）	计 10 付）						
6.6	可调式腹肌板	1.主框架采用管径 50*100mm 椭圆管，管壁厚度 3mm 2.超宽靠背座垫，使用更舒适 3.高密度海绵，优质皮革面料 4.仰卧角度 9 档可调 5.后置搬运轮方便移动	4 台	好家庭	T6-6206	深圳市好家庭实业有限公司	3800	15200
7	**室外羽毛球场地胶**							
7.1	室外羽毛球场地胶（含画线）	规格：纹路为水晶砂，产品总厚度：5.0mm，面层厚度 1.2mm。 基础参数： 1.抗滑值：108 2.可溶性镉、可溶性铅含量：未检出 3.气味等级：2 级 4.撕裂强度：158kN/m 5.阻烧性能：I 级 6.短链氯化石蜡（C10-C13）：未检出 7.冲击吸收：0℃±2℃：33.2；23℃±2℃：33.4； 50℃±2℃：34.2； 8.投标文件内已附质量及环保的相关检测报告原件扫描件并加盖公章	216 平	英利奥	--	河北英利奥体育用品有限公司	185	39960
8	**口袋体育公园**							
8.1	青少年体能	1.规格：15800×7200×5500（mm） 2.本套设备 16 根立柱（立柱规格Φ114mm×2.0mm），8 个四方平台，3 个卡通装饰顶，采用双层结构，包含单人滑梯、双滑、三滑、螺旋滑筒、S 滑梯、7 节滑桶、攀爬网、带扶手五步梯、几何爬梯。 3.立柱：采用优质高强度碳素镀锌钢管（符合 GB/T700-1988），直径 114mm，厚度 2.0mm，整体均经过工艺除油、磷化、抛丸、镀锌处理。 4.平台：厚度不小于 2mm，符合国家标准冲孔冷轧钢	1 套	新起点	20200312	江苏新起点实业有限公司	70110	70110

		板，表面采用静电喷塑工艺，焊接采用二氧化碳气体保护焊，符合国标要求。 5.紧固件均采用 SUS304 不锈钢材质，耐腐蚀，抗氧化防盗，性能优异。 6.绳网采用∅16mm 航海船用缆绳，中芯为六股热镀锌钢丝，防腐、防锈、防紫外线三重安全防护。表面采用静电粉末喷涂处理，符合国家安全标准。 7、塑胶件采用进口 LLDPE 材料一次滚塑成型工艺产品，表面光滑，残余应力低，不会产生翘曲、裂纹等缺陷；并加入光稳定剂、抗静电剂等环保添加剂，产品色彩艳丽、不易脏污、耐热、耐寒性、耐老化性好可避免长时间在户外引发的褪色、老化等不良现象； 8.已经提供设备结构爆炸图、效果图。						
8.2	智能户外体测亭	规格尺寸：含顶棚 2950mm×2790mm×4200mm。 主要承载立柱尺寸：Φ114mm×3.0mm。主要承载衡梁采用 3.0mm 钢管。 3.伞膜结构：伞中心柱上方采用拉膜技术，材料为优质 PVDF 涂层篷布，能承受一定的外荷载作用，伞膜结构需经过防风雪压设计，耐候性强，至少可以满足室外使用年限 8 年。 4.太阳能系统：太阳能板采用一块 100W 多晶硅光伏板，通过控制器给蓄电池充电；蓄电池电压为 24 伏的安全电压，在充满电的情况下，可供设备使用不小于 24 小时； 5.光电组件，内部装有 LED 节能照明系统，为夜间使用提供照明，节能环保；照明系统使用控制器进行自动控制，夜晚定时关闭照明。 6.设备上的电子显示屏幕尺寸 5 英寸，设备具有使用指导语音播报+文字提示每一步操作使用引导+结果播报功能。 7.设备测试内容：身高、体重、体成分、静态心率、握力、平衡、纵跳指标，输出数据为测试内容对应的测试结果。 8.管理方在电脑端智慧平台，可查看器材使用频率、器材状态、用户运动时间、次数、消耗卡路里等大数据，可分	1 套	康奥达	KAD-YZO7	河北康奥达体育用品有限公司	86176	86176

		析不同人群、不同安装区域的用户、器材的大数据，并提供分级管理。 9.已经提供设备实物照片图或效果图。						
8.3	太阳能双位站顶棚（配智能健身车和智能椭圆机）	一、太阳能双位站顶棚要求： 1. 规格：（长×宽×高）4500mm×3500mm×3000mm； 2. 主架管φ114×t3.0mm，主要承载横梁φ60×t3.0mm 优质钢管。 3. 上部为遮阳棚设计，材料为优质 PVDF 涂层篷布，可以有效遮挡直射阳光和雨水，下部配有休闲椅。 4. 连接件选用防盗盖连接装置、不锈钢螺丝内连接止退设计，可防锈防盗；器材表面采用户外环保喷涂处理。 5. 顶部太阳能板采用多晶光伏板，通过控制器给蓄电池充电，功率 100W。蓄电池电压为 12～24 伏安全电压，一次性充满可使用 50 小时以上； 6.主立柱前侧装有运动指示牌，主要应用于产品使用事项、全民健身训练事项宣导。面板采用厚度 0.8mm 的 304 不锈钢材质； 二、智能健身车和智能椭圆机： 1.锻炼心肺功能，加强腿部肌肉，提升上下肢协调能力，提高中枢神经系统对肌肉的支配效果； 2.主要承载立柱尺寸： 钢管采用φ76×2.5mm 钢管；主要承载衡梁采用 2.0mm 钢管，采用预埋式安装，预埋件采用热镀管制作； 3.器材采用配套顶棚的太阳能板供电，配有自发电单向电机在运动时可为设备提供电磁阻力，用户可根据锻炼需求，通过触摸按键调节阻力大小，档位 60 级； 4.器材放置在室外使用，智能显示器组件设有防尘防水装置，等级为 IP65，内置 5 英寸显示屏，可显示运动时间、卡路里、心率、阻力等数据。 5.管理者可以通过管理平台查看器材使用频率、器材状态、使用者运动数据等，可分析不同人群的运动数据。	1 套	康奥达	KAD-ZFD032、KAD-ZFD031、KAD-YZ05-PD	河北康奥达体育用品有限公司	60000	60000
8.4	太阳能双位站顶棚	一、太阳能双位站顶棚要求： 1. 规格：（长×宽×高）4500mm×3500mm×3000mm；	1 套	康奥达	KAD-ZFD002、	河北康奥达体育用品有限公	60000	60000

	（配高拉推举训练器和推胸划船训练器）	2. 主架管φ114×t3.0mm，主要承载横梁φ60×t3.0mm 优质钢管。 3. 上部为遮阳棚设计，材料为优质 PVDF 涂层篷布，可以有效遮挡直射阳光和雨水，下部配有休闲椅。 4. 连接件选用防盗盖连接装置、不锈钢螺丝内连接止退设计，可防锈防盗；器材表面采用户外环保喷涂处理。 5. 顶部太阳能板采用多晶光伏板，通过控制器给蓄电池充电，功率 100W。蓄电池电压为 12～24 伏安全电压，一次性充满可使用 50 小时以上； 6.主立柱前侧装有运动指示牌，主要应用于产品使用事项、全民健身训练事项宣导。面板采用厚度 0.8mm 的 304 不锈钢材质； 二、推胸划船训练器和高拉推举训练器 1.可以提供双向阻力，交替进行推胸、坐姿划船、高拉和推举四种力量训练动作，可以锻炼胸大肌、三角肌、背阔肌及斜方肌及肱二头等肌肉部位； 2.主要承载立柱尺寸： 钢管采用□150×50×3.0mm 钢管；主要承载衡梁采用 3.0mm 钢管，采用预埋式安装； 3.器材采用配套顶棚的太阳能板供电，配有发电机在运动时可为设备提供电磁阻力； 4.器材放置在室外使用，智能显示器组件设有防尘防水装置，等级为 IP65。内置 5 英寸显示屏，可显示运动时间、卡路里、心率、阻力等数据。 5.器材可通过触摸屏幕或手握按键调节阻力大小，档位 60 级。 6.管理者可以通过管理平台查看器材使用频率、器材状态、使用者运动数据等，可分析不同人群的运动数据。			KAD-ZFD003、KAD-YZ05-PD	司		
9	投标报价人民币（大写）壹佰零贰万伍仟柒佰陆拾陆元整（¥1025766 元）							1025766