启东市内河交通安全警示标志项目

采购合同

委托方（甲方）：启东市交通运输局

受托方（乙方）：江苏尚恒建设工程有限公司

日　期：2026年 10月 21日

委托方：启东市交通运输局（以下简称甲方）

受托方：江苏尚恒建设工程有限公司（以下简称乙方）

根据国家有关其他法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，就启东市内河交通安全警示标志项目，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

一、采购内容及要求：

1.采购内容：本项目为启东市内河新增交通安全警示标志布设，主要采购内容包括交叉河口标志、急转弯航道标志、禁止追越标志、禁止停泊标志、限制靠泊标志、限制船舶尺度标志、地名标志等交通安全警示标志，以及配套立杆、横臂、抱箍、紧固件、基础预埋件等辅材。乙方须负责现场勘测定位、标志制作供货、运输装卸、基础施工、现场安装、校正调试、竣工验收资料编制、质保期维护等全部工作并符合设计图纸要求。

2.合同履行期限：本项目须于2026年12月10日前完成施工验收。

3.项目实施地域：具体详见图纸及甲方要求。

4.质量要求：完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求并符合设计图纸要求，达到国家或行业规定的标准。

5.质保要求：整体质保期为3年。质保期内出现反光膜褪色、构件锈蚀、标志松动变形损坏等质量问题，由乙方免费维修、更换。接到故障通知后及时到场处置，保障内河警示标志完好有效。

二、合同总价款及结算方式

1.合同价款：人民币大写：壹佰壹拾捌万零伍佰壹拾肆元整（小写：1180514元）（详见附件清单）

合同价为完成本项目全部工作内容的综合含税价格，包括但不限于人工费、设备费、机械使用费、材料费、安装费、运输费、间接费、管理费、辅助材料及配件、深化设计费、税金、规费、利润、验收、调试、保修费、保险费、交通组织、环境保护、维护与管理及各种措施费等。

本项目采用固定总价报价。乙方充分预估现场条件、工期、市场价格波动、售后风险等全部因素，中标后将不作调整（除甲方要求并确定的变更外）。

2.结算方式：项目竣工验收合格后支付至合同价的70%，验收合格满一年支付至审计价的90%，余款质保期满后凭审计报告付清。

三、履约保证金：

1.本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%（118051.4元），乙方的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入甲方账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），乙方凭成交通知书与甲方签订合同。超期或未协商一致，则视为自动放弃成交资格。

2.乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后一次性退还履约保证金，甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有

权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

四、其他事项

甲方在对乙方提供的货物进行验收时，如有必要，甲方可邀请相关质量监督部门对乙方所供货物进行验收及检测，因检测发生的一切费用由乙方负责，如验收或检测发现所供货物不合格，将解除双方合同并进行相关处罚。因检测导致货物损坏的，由乙方免费补足，确保甲方正常使用。

五、违约责任

1.乙方逾期交付或延期完工的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的10%的滞纳金。如乙方逾期交付达5天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

2.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。

甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

3.乙方承诺的质量保证期内，如经乙方两次以上维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部或部分已支付货款。

4.乙方未按本合同的规定提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

六、保密条款

1.在本合同订立前、履行中及终止后，未经合同其他方书面同意，任一方对本合同和各方相互提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、有关的客户信息等）负保密责任。

2.一方违反上述保密约定导致合同其他方遭受损失或不利影响的，责任方应按照合同总价的10%向合同其他方支付违约金，违约金不足以赔偿合同其他方损失的，应按合同其他方的实际损失赔偿。

3.保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。

七、争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下2种方式解决争议：

（1）向双方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向双方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2.在仲裁期间，本合同应继续履行。

八、本合同由甲乙双方签订并加盖公章，经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字或盖章后生效，合同一式 陆 份，甲乙双方各执 叁 份。

甲方（盖章）：

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：

开户银行：

银行账号：

签订日期：

乙方（盖章）：

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：

开户银行：

银行账号：

签订日期：

全费用清单报价表

工程名称：启东市内河交通安全警示标志项目

序号	设置点位	标志内容	主要材质、规格及参数	单位	数量	全费用金额(元)	
						全费用综合单价	全费用合价
交叉河口							
1	通吕运河与汇吕线交叉口	双柱式 交叉河口标志 （2000*2000mm） +禁止停泊标志 （2000*2000mm）	1、标牌尺寸：4000*2000mm 2、版面材料为铝合金，厚度 3mm 3、标杆斜纹、文字及底色等均采用Ⅳ类微棱镜结构反光膜 4、标牌需进行夜间亮化，采用 LED，III类（全天候级）外置式点阵显示标志，太阳能供电，需与厂家对接后进行深化设计 5、钢筋混凝土基础+热轧无缝钢管立柱 6、基础土方开挖、回填 7、具体材质、规格、参数、技术要求、防腐要求及做法等以及其他未说明处详见施工图	处	2	29710	59420
2	汇吕线与蒿枝港河交叉口	双柱式 交叉河口标志 （2000*2000mm） +禁止停泊标志 （2000*2000mm）	1、标牌尺寸：4000*2000mm 2、版面材料为铝合金，厚度 3mm 3、标杆斜纹、文字及底色等均采用Ⅳ类微棱镜结构反光膜 4、标牌需进行夜间亮化，采用 LED，III类（全天候级）外置式点阵显示标志，太阳能供电，需与厂家对接后进行深化设计 5、钢筋混凝土基础+热轧无缝钢管立柱 6、基础土方开挖、回填 7、具体材质、规格、参数、技术要求、防腐要求及做法等以及其他未说明处详见施工图	处	2	29710	59420

		单柱式 交叉河口标志 （1200*1200mm） +禁止停泊标志 （1200*1200mm）	1、标牌尺寸：2400*1200mm 2、版面材料为铝合金，厚度 3mm 3、标杆斜纹、文字及底色等均采用Ⅳ类微棱镜结构反光膜 4、标牌需进行夜间亮化，采用 LED，III类（全天候级）外置式点阵显示标志，太阳能供电，需与厂家对接后进行深化设计 5、钢筋混凝土基础+热轧无缝钢管立柱 6、基础土方开挖、回填 7、具体材质、规格、参数、技术要求、防腐要求及做法等以及其他未说明处详见施工图	处	1	23439	23439
3	汇吕线与通启运河交叉口	双柱式 交叉河口标志 （2000*2000mm） +禁止停泊标志 （2000*2000mm）	1、标牌尺寸：4000*2000mm 2、版面材料为铝合金，厚度 3mm 3、标杆斜纹、文字及底色等均采用Ⅳ类微棱镜结构反光膜 4、标牌需进行夜间亮化，采用 LED，III类（全天候级）外置式点阵显示标志，太阳能供电，需与厂家对接后进行深化设计 5、钢筋混凝土基础+热轧无缝钢管立柱 6、基础土方开挖、回填 7、具体材质、规格、参数、技术要求、防腐要求及做法等以及其他未说明处详见施工图	处	2	29710	59420
		双柱式 交叉河口标志 （1500*1500mm） +禁止停泊标志 （1500*1500mm）	1、标牌尺寸：3000*1500mm 2、版面材料为铝合金，厚度 3mm 3、标杆斜纹、文字及底色等均采用Ⅳ类微棱镜结构反光膜 4、标牌需进行夜间亮化，采用 LED，III类（全天候级）外置式点阵显示标志，太阳能供电，需与厂家对接后进行深化设计 5、钢筋混凝土基础+热轧无缝钢管立柱 6、基础土方开挖、回填 7、具体材质、规格、参数、技术要求、防腐要求及做法等以及其他未说明处详见施工图	处	1	26035	26035

4	汇吕北线与中央河交叉口	单柱式 交叉河口标志 （1200*1200mm） +禁止停泊标志 （1200*1200mm）	1、标牌尺寸：2400*1200mm 2、版面材料为铝合金，厚度 3mm 3、标杆斜纹、文字及底色等均采用Ⅳ类微棱镜结构反光膜 4、标牌需进行夜间亮化，采用 LED，III类（全天候级）外置式点阵显示标志，太阳能供电，需与厂家对接后进行深化设计 5、钢筋混凝土基础+热轧无缝钢管立柱 6、基础土方开挖、回填 7、具体材质、规格、参数、技术要求、防腐要求及做法等以及其他未说明处详见施工图	处	2	23439	46878
5	汇吕线与南引河交叉口	双柱式 交叉河口标志 1500*1500mm+禁止停泊标志 1500*1500mm	1、标牌尺寸：3000*1500mm 2、版面材料为铝合金，厚度 3mm 3、标杆斜纹、文字及底色等均采用Ⅳ类微棱镜结构反光膜 4、标牌需进行夜间亮化，采用 LED，III类（全天候级）外置式点阵显示标志，太阳能供电，需与厂家对接后进行深化设计 5、钢筋混凝土基础+热轧无缝钢管立柱 6、基础土方开挖、回填 7、具体材质、规格、参数、技术要求、防腐要求及做法等以及其他未说明处详见施工图	处	2	26035	52070
6	新三河港南段与南引河交叉口	双柱式 交叉河口标志 （2000*2000mm） +禁止停泊标志 （2000*2000mm）	1、标牌尺寸：4000*2000mm 2、版面材料为铝合金，厚度 3mm 3、标杆斜纹、文字及底色等均采用Ⅳ类微棱镜结构反光膜 4、标牌需进行夜间亮化，采用 LED，III类（全天候级）外置式点阵显示标志，太阳能供电，需与厂家对接后进行深化设计 5、钢筋混凝土基础+热轧无缝钢管立柱 6、基础土方开挖、回填 7、具体材质、规格、参数、技术要求、防腐要求及做法等以及其他未说明处详见施工图	处	2	29710	59420

		双柱式 交叉河口标志 1500*1500mm+禁止停泊标志 1500*1500mm	1、标牌尺寸：3000*1500mm 2、版面材料为铝合金，厚度 3mm 3、标杆斜纹、文字及底色等均采用Ⅳ类微棱镜结构反光膜 4、标牌需进行夜间亮化，采用 LED，III类（全天候级）外置式点阵显示标志，太阳能供电，需与厂家对接后进行深化设计 5、钢筋混凝土基础+热轧无缝钢管立柱 6、基础土方开挖、回填 7、具体材质、规格、参数、技术要求、防腐要求及做法等以及其他未说明处详见施工图	处	1	26035	26035
7	南引河与红阳河交叉口	双柱式 交叉河口标志 1500*1500mm+禁止停泊标志 1500*1500mm	1、标牌尺寸：3000*1500mm 2、版面材料为铝合金，厚度 3mm 3、标杆斜纹、文字及底色等均采用Ⅳ类微棱镜结构反光膜 4、标牌需进行夜间亮化，采用 LED，III类（全天候级）外置式点阵显示标志，太阳能供电，需与厂家对接后进行深化设计 5、钢筋混凝土基础+热轧无缝钢管立柱 6、基础土方开挖、回填 7、具体材质、规格、参数、技术要求、防腐要求及做法等以及其他未说明处详见施工图	处	3	26035	78105
		单柱式 交叉河口标志 （1200*1200mm） +禁止停泊标志 （1200*1200mm）	1、标牌尺寸：2400*1200mm 2、版面材料为铝合金，厚度 3mm 3、标杆斜纹、文字及底色等均采用Ⅳ类微棱镜结构反光膜 4、标牌需进行夜间亮化，采用 LED，III类（全天候级）外置式点阵显示标志，太阳能供电，需与厂家对接后进行深化设计 5、钢筋混凝土基础+热轧无缝钢管立柱 6、基础土方开挖、回填 7、具体材质、规格、参数、技术要求、防腐要求及做法等以及其他未说明处详见施工图	处	1	23439	23439

8	汇吕北线与通启运河交叉口	双柱式 交叉河口标志 1500*1500mm+禁止停泊标志 1500*1500mm	1、标牌尺寸：3000*1500mm 2、版面材料为铝合金，厚度 3mm 3、标杆斜纹、文字及底色等均采用Ⅳ类微棱镜结构反光膜 4、标牌需进行夜间亮化，采用 LED，III类（全天候级）外置式点阵显示标志，太阳能供电，需与厂家对接后进行深化设计 5、钢筋混凝土基础+热轧无缝钢管立柱 6、基础土方开挖、回填 7、具体材质、规格、参数、技术要求、防腐要求及做法等以及其他未说明处详见施工图	处	2	26035	52070
		单柱式 交叉河口标志 （1200*1200mm） +禁止停泊标志 （1200*1200mm）	1、标牌尺寸：2400*1200mm 2、版面材料为铝合金，厚度 3mm 3、标杆斜纹、文字及底色等均采用Ⅳ类微棱镜结构反光膜 4、标牌需进行夜间亮化，采用 LED，III类（全天候级）外置式点阵显示标志，太阳能供电，需与厂家对接后进行深化设计 5、钢筋混凝土基础+热轧无缝钢管立柱 6、基础土方开挖、回填 7、具体材质、规格、参数、技术要求、防腐要求及做法等以及其他未说明处详见施工图	处	2	23439	46878
急转弯航段							

9	汇吕线-兆天公路北	双柱式 连续急弯标志 （2200*2200mm） +禁止追越标志 （1500*2200mm）	1、标牌尺寸：3700*2200mm 2、版面材料为铝合金，厚度 3mm 3、标杆斜纹、文字及底色等均采用Ⅳ类微棱镜结构反光膜 4、标牌需进行夜间亮化，采用 LED，III类（全天候级）外置式点阵显示标志，太阳能供电，需与厂家对接后进行深化设计 5、钢筋混凝土基础+热轧无缝钢管立柱 6、基础土方开挖、回填 7、具体材质、规格、参数、技术要求、防腐要求及做法等以及其他未说明处详见施工图	处	2	29857	59714
10	汇吕北线-元和路东	单柱式 连续急弯标志 （1480*1480mm） +禁止追越标志 （1000*1480mm）	1、标牌尺寸：2480*1480mm 2、版面材料为铝合金，厚度 3mm 3、标杆斜纹、文字及底色等均采用Ⅳ类微棱镜结构反光膜 4、标牌需进行夜间亮化，采用 LED，III类（全天候级）外置式点阵显示标志，太阳能供电，需与厂家对接后进行深化设计 5、钢筋混凝土基础+热轧无缝钢管立柱 6、基础土方开挖、回填 7、具体材质、规格、参数、技术要求、防腐要求及做法等以及其他未说明处详见施工图	处	2	24269	48538
11	汇吕北线-启秀路东	单柱式 连续急弯标志 （1480*1480mm） +禁止追越标志 （1000*1480mm）	1、标牌尺寸：2480*1480mm 2、版面材料为铝合金，厚度 3mm 3、标杆斜纹、文字及底色等均采用Ⅳ类微棱镜结构反光膜 4、标牌需进行夜间亮化，采用 LED，III类（全天候级）外置式点阵显示标志，太阳能供电，需与厂家对接后进行深化设计 5、钢筋混凝土基础+热轧无缝钢管立柱 6、基础土方开挖、回填 7、具体材质、规格、参数、技术要求、防腐要求及做法等以及其他未说明处详见施工图	处	2	24269	48538

港口作业区							
12	通启运河-近海作业区	单柱式 地名标志+限制靠泊标志	1、标牌尺寸：2610*600mm+1200*1200mm 2、版面材料为铝合金，厚度 3mm 3、标杆斜纹、文字及底色等均采用Ⅳ类微棱镜结构反光膜 4、标牌需进行夜间亮化，采用 LED，III类（全天候级）外置式点阵显示标志，太阳能供电，需与厂家对接后进行深化设计 5、钢筋混凝土基础+热轧无缝钢管立柱 6、基础土方开挖、回填 7、具体材质、规格、参数、技术要求、防腐要求及做法等以及其他未说明处详见施工图	处	2	23571	47142
13	通吕运河-吕四作业区	单柱式 地名标志+限制靠泊标志	1、标牌尺寸：2304*720mm+1500*1500mm 2、版面材料为铝合金，厚度 3mm 3、标杆斜纹、文字及底色等均采用Ⅳ类微棱镜结构反光膜 4、标牌需进行夜间亮化，采用 LED，III类（全天候级）外置式点阵显示标志，太阳能供电，需与厂家对接后进行深化设计 5、钢筋混凝土基础+热轧无缝钢管立柱 6、基础土方开挖、回填 7、具体材质、规格、参数、技术要求、防腐要求及做法等以及其他未说明处详见施工图	处	1	24519	24519
限制船舶尺度航段							

14	通吕运河与新三和港吕线交叉口	双柱式 限制船舶尺度标志	1、标牌尺寸：4896*3456mm 2、版面材料为铝合金，厚度 3mm 3、标杆斜纹、文字及底色等均采用Ⅳ类微棱镜结构反光膜 4、标牌需进行夜间亮化，采用 LED，III类（全天候级）外置式点阵显示标志，太阳能供电，需与厂家对接后进行深化设计 5、钢筋混凝土基础+热轧无缝钢管立柱 6、基础土方开挖、回填 7、具体材质、规格、参数、技术要求、防腐要求及做法等以及其他未说明处详见施工图	处	1	39076	39076
15	蒿枝港河与新三和港交叉口	双柱式 限制船舶尺度标志	1、标牌尺寸：3264*2304mm 2、版面材料为铝合金，厚度 3mm 3、标杆斜纹、文字及底色等均采用Ⅳ类微棱镜结构反光膜 4、标牌需进行夜间亮化，采用 LED，III类（全天候级）外置式点阵显示标志，太阳能供电，需与厂家对接后进行深化设计 5、钢筋混凝土基础+热轧无缝钢管立柱 6、基础土方开挖、回填 7、具体材质、规格、参数、技术要求、防腐要求及做法等以及其他未说明处详见施工图	处	1	29206	29206
16	通启运河与新三和港交叉口	双柱式 限制船舶尺度标志	1、标牌尺寸：4080*2880mm 2、版面材料为铝合金，厚度 3mm 3、标杆斜纹、文字及底色等均采用Ⅳ类微棱镜结构反光膜 4、标牌需进行夜间亮化，采用 LED，III类（全天候级）外置式点阵显示标志，太阳能供电，需与厂家对接后进行深化设计 5、钢筋混凝土基础+热轧无缝钢管立柱 6、基础土方开挖、回填 7、具体材质、规格、参数、技术要求、防腐要求及做法等以及其他未说明处详见施工图	处	1	33647	33647

17	中央河与头兴港河交叉口	双柱式 限制船舶尺度标志	1、标牌尺寸：3264*2304mm 2、版面材料为铝合金，厚度 3mm 3、标杆斜纹、文字及底色等均采用Ⅳ类微棱镜结构反光膜 4、标牌需进行夜间亮化，采用 LED，III类（全天候级）外置式点阵显示标志，太阳能供电，需与厂家对接后进行深化设计 5、钢筋混凝土基础+热轧无缝钢管立柱 6、基础土方开挖、回填 7、具体材质、规格、参数、技术要求、防腐要求及做法等以及其他未说明处详见施工图	处	1	29206	29206
18	南引河与新三河港与交叉口	双柱式 限制船舶尺度标志	1、标牌尺寸：4080*2880mm 2、版面材料为铝合金，厚度 3mm 3、标杆斜纹、文字及底色等均采用Ⅳ类微棱镜结构反光膜 4、标牌需进行夜间亮化，采用 LED，III类（全天候级）外置式点阵显示标志，太阳能供电，需与厂家对接后进行深化设计 5、钢筋混凝土基础+热轧无缝钢管立柱 6、基础土方开挖、回填 7、具体材质、规格、参数、技术要求、防腐要求及做法等以及其他未说明处详见施工图	处	1	33647	33647
19	南引河与红阳河交叉口	双柱式 限制船舶尺度标志	1、标牌尺寸：4080*2880mm 2、版面材料为铝合金，厚度 3mm 3、标杆斜纹、文字及底色等均采用Ⅳ类微棱镜结构反光膜 4、标牌需进行夜间亮化，采用 LED，III类（全天候级）外置式点阵显示标志，太阳能供电，需与厂家对接后进行深化设计 5、钢筋混凝土基础+热轧无缝钢管立柱 6、基础土方开挖、回填 7、具体材质、规格、参数、技术要求、防腐要求及做法等以及其他未说明处详见施工图	处	1	33647	33647

20	通启运河与头兴港河交叉口	双柱式 限制船舶尺度标志	1、标牌尺寸：3264*2304mm 2、版面材料为铝合金，厚度 3mm 3、标杆斜纹、文字及底色等均采用Ⅳ类微棱镜结构反光膜 4、标牌需进行夜间亮化，采用 LED，III类（全天候级）外置式点阵显示标志，太阳能供电，需与厂家对接后进行深化设计 5、钢筋混凝土基础+热轧无缝钢管立柱 6、基础土方开挖、回填 7、具体材质、规格、参数、技术要求、防腐要求及做法等以及其他未说明处详见施工图	处	1	29206	29206
21	通吕运河启东海门交界处	双柱式 限制船舶尺度标志	1、标牌尺寸：4896*3456mm 2、版面材料为铝合金，厚度 3mm 3、标杆斜纹、文字及底色等均采用Ⅳ类微棱镜结构反光膜 4、标牌需进行夜间亮化，采用 LED，III类（全天候级）外置式点阵显示标志，太阳能供电，需与厂家对接后进行深化设计 5、钢筋混凝土基础+热轧无缝钢管立柱 6、基础土方开挖、回填 7、具体材质、规格、参数、技术要求、防腐要求及做法等以及其他未说明处详见施工图	处	1	39076	39076
22	通启运河-近海作业区	双柱式 限制船舶尺度标志	1、标牌尺寸：4080*2880mm 2、版面材料为铝合金，厚度 3mm 3、标杆斜纹、文字及底色等均采用Ⅳ类微棱镜结构反光膜 4、标牌需进行夜间亮化，采用 LED，III类（全天候级）外置式点阵显示标志，太阳能供电，需与厂家对接后进行深化设计 5、钢筋混凝土基础+热轧无缝钢管立柱 6、基础土方开挖、回填 7、具体材质、规格、参数、技术要求、防腐要求及做法等以及其他未说明处详见施工图	处	1	33647	33647

23	通吕运河-吕四作业区	双柱式 限制船舶尺度标志	1、标牌尺寸：4896*3456mm 2、版面材料为铝合金，厚度 3mm 3、标杆斜纹、文字及底色等均采用Ⅳ类微棱镜结构反光膜 4、标牌需进行夜间亮化，采用 LED，III类（全天候级）外置式点阵显示标志，太阳能供电，需与厂家对接后进行深化设计 5、钢筋混凝土基础+热轧无缝钢管立柱 6、基础土方开挖、回填 7、具体材质、规格、参数、技术要求、防腐要求及做法等以及其他未说明处详见施工图	处	1	39076	39076
合计：人民币 壹佰壹拾捌万零伍佰壹拾肆元整 （¥1180514 元）							
备注：合同价为完成本项目全部工作内容的综合含税价格，包括但不限于人工费、设备费、机械使用费、材料费、安装费、运输费、间接费、管理费、辅助材料及配件、深化设计费、税金、规费、利润、验收、调试、保修费、保险费、交通组织、环境保护、维护与管理及各种措施费等。							