南京市政府采购合同

合同编号：JSZC-320192-JSJX-G2026-0008

项目名称：2026年江北新区公共体育设施采购

使用单位：南京江北新区文化体育发展中心

供货单位：江苏苏体运动科技有限公司

签订日期：　　年　　月　　日

南京市工商行政管理局

南京市财政局　　监制

合同编号：JSZC-320192-JSJX-G2026-0008

政府采购计划号：

采购人（以下称甲方）：南京江北新区文化体育发展中心	供应商：（以下称乙方）江苏苏体运动科技有限公司
住所地：南京市江北新区太子山路 3 号	住所地：南京市六合经济开发区时代大道 120 号

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照代理机构的招标结果签订本合同。

第一条　合同标的

乙方根据甲方要求提供下列服务：**货物及服务内容详见乙方投标文件等**

服务内容详见乙方响应性文件等。

第二条　合同总价款

本合同项下服务总价款为**壹佰壹拾叁万肆仟陆佰捌拾元**（大写）人民币，分项价款在“分项报价表”中有明确规定。

甲方就本合同不再向乙方支付任何其他款项。

第三条　组成本合同的有关文件

招标文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第四条　权利保证

乙方应保证为甲方提供货物和服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的全部损失（包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、公证费等维权费用）。

第五条　质量保证

乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。

乙方保证提供的货物是全新的、未使用过的，且完全符合国家质量标准、行业标准及本合同约定的标准。

本合同项下货物的免费保修期为两年，自甲方最终验收合格之日起算。保修期内出现质量问题的，乙方应在接到甲方通知后 24 小时内免费上门维修或更换。超出保修期的，乙方应提供终身有偿维修服务，且仅收取配件成本费。

第六条　交付使用和验收

1.乙方应当在合同签订后到 2026 年 10 月 31 日前完成采购文件规定的项目并交付甲方使用。采购文件有约定的，从其约定。

2.甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收，乙方提供的服务不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收，由此产生的验收费用及甲方的全部损失均由乙方承担。

第七条　履约保证金（本项目不适用）

1.履约保证金的有效期为该项目免费维护期满时止。

2.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

3.履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七个工作日内无息退还给乙方。

第八条　合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付。乙方应在甲方每次付款前，向甲方开具等额、合法、有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担逾期付款的违约责任。

3.付款方式：合同签订后甲方一个月内支付合同总价款的 65%作为预付款；全部货物安装调试完毕后 7 个工作日内支付合同总价款的 17%；合同签订一年后支付合同总价款的 15%；两年免费保修期结束后 7 个工作日内支付合同总价款的 3%。正式签订合同前，如遇特殊情况，双方经过协商，可以调整支付比例和支付期限。（上述期限均以乙方开具发票之日为准，甲方在相应期限内支付相应合同款项）

第九条　违约责任

1.甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的 5%违约金。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5%。

3.如乙方不能按期交付服务的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价 5%的违约金。

4.乙方逾期交付的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付合同总额的 5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达 10 天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，今后参加政府采购信誉将受到影响。

5.乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

乙方在货物的运输、装卸、安装、调试及售后服务过程中，应严格遵守国家及地方的安全生产规定，采取必要的安全防护措施。因乙方原因导致乙方人员、甲方人员或任何第三方人身伤亡或财产损失的，全部法律责任及赔偿费用均由乙方自行承担，与甲方无关。若因此导致甲方先行承担赔偿责任的，甲方有权向乙方全额追偿。

6.乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物和服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，除乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价 30%赔偿金。

第十条　合同的变更和终止

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加江苏省建信招投标有限公司组织的政府采购活动。

第十一条　合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条　争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十三条　诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条　合同生效及其他

1. 本合同自签订之日起生效。

2. 本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4. 本合同尾部载明的双方地址系双方有效的送达地址（含争议解决时）。

5. 随合同附录产品购销清单及售后服务及配件供应保障承诺书。

甲方（委托方）：（盖章）

委托代表人：

电话：

开户银行：

账号：

地址：

日期：　　年　　月　　日

乙方：（盖章）江苏苏体运动科技有限公司

委托代表人：

电话：025-68722376

开户银行：中国银行南京六合支行

账号：480658568698

乙方：（盖章）江苏苏体运动科技有限公司

日期：　　年　　月　　日

附：分项报价表

沿江街道、盘城街道、葛塘街道、长芦街道							
序号	设施器材名称	技术参数	数量	品牌、型号或规格	制造商名称	单价（元）	总价（元）
1	室外健身路径						
1.1	告示牌（铝塑木）	1.主要材料：钢管、铝型材、塑木复合结构； 2.主要承载主立柱采用□120×80×3mm 钢管； 3.主要承载横梁采用□48×30×2.5mm 钢管； 4.立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸 120*120（mm）； 5.因告示牌顶部需要安装体彩宣传牌，产品需要深化设计，深化设计方案经采购人确认后方可实施。	21 个	苏体运动 ST-2101 920×135×1623mm	江苏苏体运动科技有限公司	1610.00	33810.00
1.2	二位太空漫步机（铝塑木）	1.主要材料：钢管、铝型材、塑木复合结构； 2.主要承载主立柱采用□75×120×3mm 钢管； 3.主要承载横梁采用Φ60×3mm 优质钢管； 4.立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸 120*120（mm）； 5.产品符合 GB19272-2024 标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）	21 个	苏体运动 ST-2102 2223×562×1198mm	江苏苏体运动科技有限公司	2200.00	46200.00
1.3	坐蹬器（铝塑木）	1.主要材料：钢管、铝型材、塑木复合结构； 2.主要承载主立柱采用□120×80×3mm 钢管； 3.主要承载横梁采用□120×80×3mm 优质钢管； 4.立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸 120*120（mm）； 5.产品符合 GB19272-2024 标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）	21 个	苏体运动 ST-2103 2260×410×1577mm	江苏苏体运动科技有限公司	1985.00	41685.00
1.4	三位扭腰器（铝塑木）	1.主要材料：钢管、铝型材、塑木复合结构； 2.主要承载主立柱采用□120×80×3mm 钢管； 3.主要承载横梁采用Φ60×3mm 优质钢管； 4.立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立	21 个	苏体运动 ST-2104 1445×1295×1000mm	江苏苏体运动科技有限公司	1700.00	35700.00

		柱整体外形尺寸不小于 120*120（mm）； 5.产品符合 GB19272-2024 标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）					
1.5	坐式腰背按摩器（铝塑木）	1.主要材料：钢管、铝型材、塑木复合结构； 2.主要承载主立柱采用□120×80×3mm 钢管； 3.主要承载横梁采用□ ф60×3mm 优质钢管； 4.立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸 120*120（mm）； 5.产品符合 GB19272-2024 标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）	21 个	苏体运动 ST-2119 1388×845×1414mm	江苏苏体运动科技有限公司	1770.00	37170.00
1.6	太极揉推器（铝塑木）	1.主要材料：钢管、铝型材、塑木； 2.主要承载主立柱采用□120×80×3mm 钢管； 3.主要承载横梁采用ф60×3mm 优质钢管； 4.立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸 120*120（mm）； 5.产品符合 GB19272-2024 标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）	21 个	苏体运动 ST-2107 1165×1075×1470mm	江苏苏体运动科技有限公司	2000.00	42000.00
1.7	上肢牵引器（铝塑木）	1.主要材料：钢管、铝型材、塑木； 2.主要承载主立柱采用□120×80×3mm 钢管； 3.主要承载横梁采用ф76×3mm 优质钢管； 4.立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸 120*120（mm）； 5.产品符合 GB19272-2024 标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）	21 个	苏体运动 ST-2111 825×605×2404mm	江苏苏体运动科技有限公司	1850.00	38850.00
1.8	棋盘桌（铝塑木）	1.主要材料：钢管、铝型材、塑木； 2.主要承载主立柱采用□120×80×3mm 钢管； 3.主要承载横梁采用口 35×35×2.5mm 优质钢管； 4.立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸 120*120（mm）；	21 个	苏体运动 ST-2116 1700×1700×625mm	江苏苏体运动科技有限公司	1820.00	38220.00

		5.产品符合 GB19272-2024 标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）					
1.9	健身车（铝塑木）	1.主要材料：钢管、铝型材、塑木； 2.主要承载主立柱采用□120×80×3mm 钢管； 3.主要承载横梁采用Φ60×3mm 优质钢管； 4.立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸 120*120（mm）； 5.产品符合 GB19272-2024 标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）	21 个	苏体运动 ST-2109 970×480×1120mm	江苏苏体运动科技有限公司	1720.00	36120.00
1.10	跷跷板（铝塑木）	1.主要材料：钢管、铝型材、塑木； 2.主要承载主立柱采用□120×80×3mm 钢管； 3.主要承载横梁采用Φ89×3mm 优质钢管； 4.立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸 120*120（mm）； 5.产品符合 GB19272-2024 标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）	21 个	苏体运动 ST-2110 2010×425×950mm	江苏苏体运动科技有限公司	1815.00	38115.00
2	室外二代智能路径						
2.1	告示牌	1.主要材料：钢管、铝型材、塑木复合结构； 2.主要承载主立柱采用□150×150×3mm 钢管； 3.主要承载横梁采用□40×40×3mm 钢管； 4.立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸 120*120（mm）； 5.因告示牌顶部需要安装体彩宣传牌，产品需要深化设计，深化设计方案经采购人确认后方可实施。	2 个	苏体运动 ST-9601A 2434×1242×2968mm	江苏苏体运动科技有限公司	4500.00	9000.00
2.2	智能立式健身车	1.主立柱采用 150mm*150mm，壁厚 3.0mm 的国标钢管；立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合； 2.所投产品上顶采用伞棚结构，外观时尚大方，对使用者起到一定的遮阳作用； 3.主要承载横梁采用Φ60×3（mm）优质钢管； 4.器材具有太阳能自发电系统，数据采集、语音播	2 个	苏体运动 ST-9609A 2434×1242×2968mm	江苏苏体运动科技有限公司	8500.00	17000.00

		报、固定显示屏呈现等功能； 5.所投产品具有 2 站式运动位，可 2 人同时使用； 6.产品符合 GB19272-2024 标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）					
2.3	智能扭腰器	1.主立柱采用 150mm*150mm，壁厚 3.0mm 的国标钢管；立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合； 2.所投产品上顶采用伞棚结构，外观时尚大方，对使用者起到一定的遮阳作用； 3.主要承载横梁采用 40×60×3（mm）优质钢管； 4.器材具有太阳能自发电系统，数据采集、语音播报、固定显示屏呈现等功能； 5.所投产品具有 2 站式运动位，可 2 人同时使用； 6.产品符合 GB19272-2024 标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）	2 个	苏体运动 ST-9608A 2434×1242×2968mm	江苏苏体运动科技有限公司	6800.00	13600.00
2.4	智能坐蹬训练器	1.主立柱采用 150mm*150mm，壁厚 3.0mm 的国标钢管；立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合； 2.所投产品上顶采用伞棚结构，外观时尚大方，对使用者起到一定的遮阳作用； 3.主要承载横梁采用 80×120×3（mm）优质钢管； 4.器材具有太阳能自发电系统，数据采集、语音播报、固定显示屏呈现等功能； 5.所投产品具有 2 站式运动位，可 2 人同时使用； 6.产品符合 GB19272-2024 标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）	2 个	苏体运动 ST-9612A 2434×1242×2968mm	江苏苏体运动科技有限公司	7300.00	14600.00
2.5	智能太空漫步机	1.主立柱采用 150mm*150mm，壁厚 3.0mm 的国标钢管；立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合； 2.所投产品上顶采用伞棚结构，外观时尚大方，对使用者起到一定的遮阳作用； 3.主要承载横梁采用□150×150×3mm 优质钢管；	2 个	苏体运动 ST-9602A 2434×1242×2968mm	江苏苏体运动科技有限公司	7500.00	15000.00

		4.器材具有太阳能自发电系统，数据采集、语音播报、固定显示屏呈现等功能； 5.所投产品具有 2 站式运动位，可 2 人同时使用； 6.产品符合 GB19272-2024 标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）					
2.6	智能腹肌板	1.主立柱采用 150mm*150mm，壁厚 3.0mm 的国标钢管；立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合； 2.所投产品上顶采用伞棚结构，外观时尚大方，对使用者起到一定的遮阳作用； 3.主要承载横梁采用Φ60×3（mm）优质钢管； 4.器材具有太阳能自发电系统，数据采集、语音播报、固定显示屏呈现等功能； 5.所投产品具有 2 站式运动位，可 2 人同时使用； 6.产品符合 GB19272-2024 标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）	2 个	苏体运动 ST-9603A 2434×1242×2968mm	江苏苏体运动科技有限公司	6500.00	13000.00
2.7	智能太极揉推器	1.主立柱采用 150mm*150mm，壁厚 3.0mm 的国标钢管；立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合； 2.所投产品上顶采用伞棚结构，外观时尚大方，对使用者起到一定的遮阳作用； 3.主要承载横梁采用Φ60×3（mm）优质钢管； 4.器材具有太阳能自发电系统，数据采集、语音播报、固定显示屏呈现等功能； 5.所投产品具有 2 站式运动位，可 2 人同时使用； 6.产品符合 GB19272-2024 标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件。	2 个	苏体运动 ST-9611A 2434×1242×2968mm	江苏苏体运动科技有限公司	6750.00	13500.00
2.8	智能浪板	1.主立柱采用 150mm*150mm，壁厚 3.0mm 的国标钢管；立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合； 2.所投产品上顶采用伞棚结构，外观时尚大方，对使用者起到一定的遮阳作用； 3.主要承载横梁采用□40×80×3mm 优质钢管；	2 个	苏体运动 ST-9606A 2434×1242×2968mm	江苏苏体运动科技有限公司	6800.00	13600.00

		4.器材具有太阳能自发电系统，数据采集、语音播报、固定显示屏呈现等功能； 5.所投产品具有 2 站式运动位，可 2 人同时使用； 6.产品符合 GB19272-2024 标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）					
2.9	智能背部训练器	1.主立柱采用 150mm*150mm，壁厚 3.0mm 的国标钢管；立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合； 2.所投产品上顶采用伞棚结构，外观时尚大方，对使用者起到一定的遮阳作用； 3.主要承载横梁采用 60×120×3（mm）优质钢管； 4.器材具有太阳能自发电系统，数据采集、语音播报、固定显示屏呈现等功能； 5.所投产品具有 2 站式运动位，可 2 人同时使用； 6.产品符合 GB19272-2024 标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）	2 个	苏体运动 ST-9607A 2434×1242×2968mm	江苏苏体运动科技有限公司	7800.00	15600.00
2.10	智能跷跷板	1.主立柱采用 150mm*150mm，壁厚 3.0mm 的国标钢管；立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合； 2.所投产品上顶采用伞棚结构，外观时尚大方，对使用者起到一定的遮阳作用； 3.主要承载横梁采用Φ114×3（mm）优质钢管； 4.器材具有太阳能自发电系统，数据采集、语音播报、固定显示屏呈现等功能； 5.所投产品具有 2 站式运动位，可 2 人同时使用； 6.产品符合 GB19272-2024 标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）	2 个	苏体运动 ST-9613 2434×1242×2968mm	江苏苏体运动科技有限公司	8300.00	16600.00
2.11	智能划船器	1.主立柱采用 150mm*150mm，壁厚 3.0mm 的国标钢管；立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合； 2.所投产品上顶采用伞棚结构，外观时尚大方，对使用者起到一定的遮阳作用；	2 个	苏体运动 ST-9610A 2434×1242×2968mm	江苏苏体运动科技有限公司	7200.00	14400.00

		3.主要承载横梁采用 60×120×3（mm）优质钢管； 4.器材具有太阳能自发电系统，数据采集、语音播报、固定显示屏呈现等功能； 5.所投产品具有 2 站式运动位，可 2 人同时使用； 6.产品符合 GB19272-2024 标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）					
3	地埋篮球架						
3.1	地埋篮球架	1.主要承载立柱采用口 180×180×4mm 的钢管； 2.主要承载横梁采用口 150×150×4mm 的钢管； 3.篮球板采用 SMC 篮球板，强度应符合 GB19272-2024 要求； 4.整机无勾挂，无挤压点，无剪切点，无卡夹处，各处孔径空隙符合 GB19272-2024 标准； 5.产品符合 GB19272-2024 标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）	1 只	苏体运动 ST-4203 3178×1800×2950mm	江苏苏体运动科技有限公司	2550.00	2550.00
4	EPDM 塑胶						
4.1	EPDM 塑胶	★1.场地软化厚度标准为 13mm，采用 EPDM 颗粒，具有 EPDM 颗粒含胶量不小于 20%的检测报告 ★2.EPDM 颗粒各项技术指标如有害物质含量、气味等应符合 GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》限量要求及结果： 2.1 有害物质含量 18 种多环芳烃总和/（mg/kg）≤50 可溶性铅/（mg/kg）≤50 可溶性镉/（mg/kg）≤10 可溶性铬/（mg/kg）≤10 可溶性汞/（mg/kg）≤2 苯并[a]芘/（mg/kg）≤1 2.2 气味 气味等级/级≤3	760 平方 米	高捷 GJ-01；13mm	高捷体育股份有限公司	155.00	117800.00

		★3.提供权威机构出具的满足 GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的胶水的检测报告（原件扫描件附在投标文件里） ★4.EPDM 颗粒多种颜色可选，可铺设出多种颜色、图案，颜色图案经采购人确认后方可实施。					
5	室内健身房						
5.1	智能变频商用跑步机	1.显示屏：12 寸的高清触摸屏，操作系统为安卓系统，界面设计带 wifi 链接上网功能、浏览器可播放网络电视、电影、音乐、新闻节目等。 2.马达系统：4 匹交流马达 3.速度：最高速度 20km/h 4.坡度调节范围：0-15% 5.具有手触式心率检测系统 6.跑带：具有免润滑系统 7.跑步面积：540mm×1560mm 8.整机重量：150kg 9.承载重量：150kg 10.数据显示：中文操作界面包含 速度、坡度、时间、卡路里、距离、心率等 11.符合 GB17498-2008 标准要求并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）	2 台	英吉多 PK80T 1850×950×1560mm	山东英吉多健康产业有限公司	15000.00	30000.00
5.2	智能商用椭圆机	1.最大承重 150kg，整机重量：不小于 100kg 2.功率 60RPM 踩踏最大功率 430W 3.阻力级别 16 段 4.电源要求：自发电磁控系统 5.阻力系统：电控阻力系统 6.产品配有 6 寸 LCD 屏显示，参数：速度、时间、卡路里、转速、距离、心率、阻力、耗氧量、瓦特等不少于 10 种内置运动程序 7.符合 GB17498-2008 标准要求并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）	2 台	英吉多 PP780T 1810×730×1800mm	山东英吉多健康产业有限公司	12000.00	24000.00

5.3	动感单车	1.阻力系统：摩擦阻 2.驱动系统：皮带 3.刹车方式：下压手柄紧急刹车 4.调节：车把垂直可调、座椅水平和垂直可调 5.飞轮： 22KG 实心镀铬飞轮 6.把手：专业多位加粗防滑浸塑把手	2 台	英吉多 PQ880	山东英吉多健康产业有限公司	2850.00	5700.00
5.4	哑铃架（配套哑铃 10 副 275kg）	1.主框架采用管径φ76mm 圆管，管壁厚度 2.5mm。 2.配有平头固定式哑铃（2.5kg—25kg，每 2.5kg 递增，合计 10 付）	1 套	英吉多 PTT0265	山东英吉多健康产业有限公司	5950.00	5950.00
5.5	可调节腹肌练习椅	1.主框架采用管径φ76mm 圆管，管壁厚度 3mm 2.超宽靠背座垫，使用更舒适 3.高密度海绵，优质皮革面料 4.仰卧角度 9 档可调 5.后置搬运轮方便移动	1 套	英吉多 PTT0218	山东英吉多健康产业有限公司	2500.00	2500.00
5.6	可调节哑铃练习椅	1.主框架采用管径φ76mm 圆管，管壁厚度 3mm。 2.坐靠背垫采用高密度单色泡沫材质，表面皮革采用高级耐磨 PU 材料。 3.靠背角度 6 种角度任意调节。	1 套	英吉多 PTT0204	山东英吉多健康产业有限公司	2350.00	2350.00
5.7	室内单双杠引体助力训练器	一、整机外形、功能 整机净重 280kg，集成高位单杠、双杠支撑臂、腹部靠背、助力配重系统一体化结构 二、主体框架钢材 1.主立柱：50×120mm 平椭管，壁厚 2.5mm；横向横梁 50×100mm 矩形管，壁厚 2.0mm， 2.全部焊缝满焊焊接，焊缝打磨抛光，无虚焊、夹渣、裂纹；所有外露边角圆弧倒角，杜绝锐边划伤； 三、助力配重系统 1.封闭式配重仓，配重总重量 90kg，单片配重 5kg 分级调节 ； 2.配重片：实心锻钢配重，整体喷漆防锈，配重区加装全封闭防护板，防止夹手磕碰； 3.配重导杆：实心镀铬圆钢直径 18mm，升降顺滑	1 套	英吉多 PC2014	山东英吉多健康产业有限公司	8500.00	8500.00

		无卡顿；不锈钢磁吸式插销，训练过程不会脱落； 4.配备可折叠式助力跪托，不用时向上收起不占用空间。 四、钢丝绳、滑轮传动组件 1.钢丝绳：直径 5.5mm，外层耐磨 PVC 护套； 2.滑轮：外径 95mm 高强度静音尼龙滑轮，内置双层精密轴承，运行静音无晃动。					
5.8	小飞鸟龙门架	1.主框架立柱：主框架采用管径φ76mm 圆管，壁厚 2.0mm；副横梁管壁壁厚 2.0mm，满焊工艺，焊缝打磨平整无毛刺、无虚焊 2.整体表面：静电喷涂环氧树脂粉末，高温固化，所有棱角倒圆角处理，无尖锐边角，杜绝划伤风险。 3.设备净重 330kg，底座加宽加厚钢板，防晃动、抗倾覆。 4.★双侧独立配重仓，单侧配重 80kg，双侧合计 160kg；配重单片 5kg 逐级增减，最小调节档位 5kg，实心锻钢配重，厚度均匀，表面防锈喷漆，配重区配备全封闭 ABS 防护挡板，防止夹手，配重插销带磁吸锁定结构，防止训练中意外脱落。 5.钢索、滑轮传动系统 #5.1 钢丝绳规格：钢丝绳直径 5.6mm。 #5.2 滑轮：直径 100mm 高强度尼龙滑轮，内置精密静音轴承。 6.至少配置高位下拉直杆、双头拉力绳、V 型把手、一字握把、脚踝扣、腹部绳索把手配件 ，整机预留挂钩点位，可悬挂各类训练配件。	1 套	英吉多 PTT0221	山东英吉多健康产业有限公司	11200.00	11200.00
6	口袋体育公园						
6.1	告示牌	1.主要材料：钢管、铝型材、塑木复合结构； 2.主要承载主立柱采用□150×150×3mm 钢管； 3.主要承载横梁采用□40×40×3mm 钢管； 4.立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸 120*120（mm）；	1 个	苏体运动 ST-9601A 2434×1242×2968mm	江苏苏体运动科技有限公司	4500.00	4500.00

		5.因告示牌顶部需要安装体彩宣传牌，产品需要深化设计，深化设计方案经采购人确认后方可实施。					
6.2	智能立式健身车	1.主立柱采用 150mm*150mm，壁厚 3.0mm 的国标钢管；立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合； 2.所投产品上顶采用伞棚结构，外观时尚大方，对使用者起到一定的遮阳作用； 3.主要承载横梁采用Φ60×3（mm）优质钢管； 4.器材具有太阳能自发电系统，数据采集、语音播报、固定显示屏呈现等功能； 5.所投产品具有 2 站式运动位，可 2 人同时使用； 6.产品符合 GB19272-2024 标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）	1 个	苏体运动 ST-9609A 2434×1242×2968mm	江苏苏体运动科技有限公司	8500.00	8500.00
6.3	智能扭腰器	1.主立柱采用 150mm*150mm，壁厚 3.0mm 的国标钢管；立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合； 2.所投产品上顶采用伞棚结构，外观时尚大方，对使用者起到一定的遮阳作用； 3.主要承载横梁采用 40×60×3（mm）优质钢管； 4.器材具有太阳能自发电系统，数据采集、语音播报、固定显示屏呈现等功能； 5.所投产品具有 2 站式运动位，可 2 人同时使用； 6.产品符合 GB19272-2024 标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）	1 个	苏体运动 ST-9608A 2434×1242×2968mm	江苏苏体运动科技有限公司	6800.00	6800.00
6.4	智能坐蹬训练器	1.主立柱采用 150mm*150mm，壁厚 3.0mm 的国标钢管；立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合； 2.所投产品上顶采用伞棚结构，外观时尚大方，对使用者起到一定的遮阳作用； 3.主要承载横梁采用 80×120×3（mm）优质钢管； 4.器材具有太阳能自发电系统，数据采集、语音播报、固定显示屏呈现等功能； 5.所投产品具有 2 站式运动位，可 2 人同时使用；	1 个	苏体运动 ST-9612A 2434×1242×2968mm	江苏苏体运动科技有限公司	7300.00	7300.00

		6.产品符合 GB19272-2024 标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）					
6.5	智能太空漫步机	1.主立柱采用 150mm*150mm，壁厚 3.0mm 的国标钢管；立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合； 2.所投产品上顶采用伞棚结构，外观时尚大方，对使用者起到一定的遮阳作用； 3.主要承载横梁采用□150×150×3mm 优质钢管； 4.器材具有太阳能自发电系统，数据采集、语音播报、固定显示屏呈现等功能； 5.所投产品具有 2 站式运动位，可 2 人同时使用； 6.产品符合 GB19272-2024 标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）	1 个	苏体运动 ST-9602A 2434×1242×2968mm	江苏苏体运动科技有限公司	7500.00	7500.00
6.6	智能腹肌板	1.主立柱采用 150mm*150mm，壁厚 3.0mm 的国标钢管；立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合； 2.所投产品上顶采用伞棚结构，外观时尚大方，对使用者起到一定的遮阳作用； 3.主要承载横梁采用Φ60×3（mm）优质钢管； 4.器材具有太阳能自发电系统，数据采集、语音播报、固定显示屏呈现等功能； 5.所投产品具有 2 站式运动位，可 2 人同时使用； 6.产品符合 GB19272-2024 标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）	1 个	苏体运动 ST-9603A 2434×1242×2968mm	江苏苏体运动科技有限公司	6500.00	6500.00
6.7	智能太极揉推器	1.主立柱采用 150mm*150mm，壁厚 3.0mm 的国标钢管；立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合； 2.所投产品上顶采用伞棚结构，外观时尚大方，对使用者起到一定的遮阳作用； 3.主要承载横梁采用Φ60×3（mm）优质钢管； 4.器材具有太阳能自发电系统，数据采集、语音播报、固定显示屏呈现等功能； 5.所投产品具有 2 站式运动位，可 2 人同时使用；	1 个	苏体运动 ST-9611A 2434×1242×2968mm	江苏苏体运动科技有限公司	6750.00	6750.00

		6.产品符合 GB19272-2024 标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件。					
6.8	智能浪板	1.主立柱采用 150mm*150mm，壁厚 3.0mm 的国标钢管；立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合； 2.所投产品上顶采用伞棚结构，外观时尚大方，对使用者起到一定的遮阳作用； 3.主要承载横梁采用□40×80×3mm 优质钢管； 4.器材具有太阳能自发电系统，数据采集、语音播报、固定显示屏呈现等功能； 5.所投产品具有 2 站式运动位，可 2 人同时使用； 6.产品符合 GB19272-2024 标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）	1 个	苏体运动 ST-9606A 2434×1242×2968mm	江苏苏体运动科技有限公司	6800.00	6800.00
6.9	智能背部训练器	1.主立柱采用 150mm*150mm，壁厚 3.0mm 的国标钢管；立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合； 2.所投产品上顶采用伞棚结构，外观时尚大方，对使用者起到一定的遮阳作用； 3.主要承载横梁采用 60×120×3（mm）优质钢管； 4.器材具有太阳能自发电系统，数据采集、语音播报、固定显示屏呈现等功能； 5.所投产品具有 2 站式运动位，可 2 人同时使用； 6.产品符合 GB19272-2024 标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）	1 个	苏体运动 ST-9607A 2434×1242×2968mm	江苏苏体运动科技有限公司	7800.00	7800.00
6.10	智能跷跷板	1.主立柱采用 150mm*150mm，壁厚 3.0mm 的国标钢管；立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合； 2.所投产品上顶采用伞棚结构，外观时尚大方，对使用者起到一定的遮阳作用； 3.主要承载横梁采用 Φ114×3（mm）优质钢管； 4.器材具有太阳能自发电系统，数据采集、语音播报、固定显示屏呈现等功能；	1 个	苏体运动 ST-9613 2434×1242×2968mm	江苏苏体运动科技有限公司	8300.00	8300.00

		5.所投产品具有2站式运动位，可2人同时使用； 6.产品符合GB19272-2024标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）					
6.11	智能划船器	1.主立柱采用150mm*150mm，壁厚3.0mm的国标钢管；立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合； 2.所投产品上顶采用伞棚结构，外观时尚大方，对使用者起到一定的遮阳作用； 3.主要承载横梁采用60×120×3（mm）优质钢管； 4.器材具有太阳能自发电系统，数据采集、语音播报、固定显示屏呈现等功能； 5.所投产品具有2站式运动位，可2人同时使用； 6.产品符合GB19272-2024标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）	1个	苏体运动 ST-9610A 2434×1242×2968mm	江苏苏体运动科技有限公司	7200.00	7200.00
6.12	青少年体能	1.规格：12000×4200×4200（mm） 2.本套设备不低于16根立柱（立柱规格Φ114mm×2.0mm），8个四方平台，3个卡通装饰顶，采用双层结构，至少包含单人滑梯、双滑、三滑、螺旋滑筒、S滑梯、7节滑桶、攀爬网、带扶手五步梯、几何爬梯。 3.立柱：采用优质高强度碳素镀锌钢管（符合GB/T700-1988），直径114mm，厚度2.0mm，整体均经过工艺除油、磷化、抛丸、镀锌处理。 4.平台：厚度2mm，符合国家标准冲孔冷轧钢板，表面采用静电喷塑工艺，焊接采用二氧化碳气体保护焊，符合国标要求。 5.紧固件均采用SUS304不锈钢材质，耐腐蚀，抗氧化防盗，性能优异。 6.绳网采用Ø16mm航海船用缆绳，中芯为六股热镀锌钢丝，防腐、防锈、防紫外线三重安全防护。表面采用静电粉末喷涂处理，符合国家安全标准。	1套	友丰 YF-T1 12000×4200×4200（mm）	浙江友丰游乐设备有限公司	69350.00	69350.00

		7.塑胶件采用进口 LLDPE 材料一次滚塑成型工艺产品，表面光滑，残余应力低，不会产生翘曲、裂纹等缺陷；并加入光稳定剂、抗静电剂等环保添加剂，产品色彩艳丽、不易脏污、耐热、耐寒性、耐老化性好可避免长时间在户外引发的褪色、老化等不良现象； 8.提供设备结构爆炸图、实物照片图或效果图。					
6.13	EPDM 塑胶	★1、场地软化厚度标准为 13mm，采用 EPDM 颗粒，具有 EPDM 颗粒含胶量 20%的检测报告 ★2、EPDM 颗粒各项技术指标如有害物质含量、气味等应符合 GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》限量要求及结果： 2.1 有害物质含量 18 种多环芳烃总和/（mg/kg）≤50 可溶性铅/（mg/kg）≤50 可溶性镉/（mg/kg）≤10 可溶性铬/（mg/kg）≤10 可溶性汞/（mg/kg）≤2 苯并[a]芘/（mg/kg）≤1 2.2 气味 气味等级/级≤3 ★3、提供权威机构出具的满足 GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的胶水的检测报告（原件扫描件附在投标文件里） ★4、EPDM 颗粒多种颜色可选，可铺设出多种颜色、图案，颜色图案经采购人确认后方可实施。	300 平方 米	高捷 GJ-01；13mm	高捷体育股份有限公司	155.00	46500.00
6.14	框架式围网	1.提供笼式场地国家检测报告，并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。 2.框架：围网立柱采用（Q235B 材质）Φ76mm，管壁厚度为 3mm 的优质钢管（灯柱杆除外），围网采用模块拼接式，围网总高度 4000mm，现场立柱预埋后安装网片，立柱选用独立地埋固定方式，围网框架采用（Q235B 材质）Φ48mm，管壁厚度 2.0mm	232 ㎡	苏体运动 ST-4107	江苏苏体运动科技有限公司	180.00	41760.00

		的优质钢管或者 60×40×2.5mm 的优质方管，立柱间隔≤2.5m，所有管材表面须经过静电粉末喷塑处理，颜色为墨绿色。立柱埋入地下深度 400mm，地基尺寸 400mm×400mm。 3.围网带有 1 个 2m 宽、2m 高的双开式框架进出口，采用 50×50×t2.5mm 的方管。围网网片四周包入 C 型管内，无网丝端部外露，防止刮伤，确保使用安全。围网全部采用防盗不锈钢螺栓，并采用防松螺母防松方式，螺栓长度适宜，保证连接长期可靠。立柱与连接横管采用固态粉静电喷涂工艺，颜色为墨绿色，色泽保持八年不变 4.网丝：包塑网片丝处理后网丝径Φ4.0mm，采用优质低碳镀锌钢丝，处理前丝径≥Φ3 mm，网孔 50 mm，勾花网或链式网，受到撞击后可迅速恢复原形，并有效保护使用者在撞击围网时不受伤害；颜色为墨绿色，表面光滑细腻，吸水率为 0%。围网孔径与运动功能相适应，具有防止球脱出的功能。 5.宣传标识牌：固定在进出口上缘或侧面，面板采用不锈钢材质，耐蚀性能相当于 0Cr18Ni9（SUS304），尺寸大小为 900mm×600mm，面板边缘及尖角不得翘起，图样及字样蚀刻处理；内容包含产品名称、型号、产品供应商的全称、生产地址、安装日期、安全使用年限、售后服务电话及督查电话；简明的科学健身提示，功能介绍、使用方法。 6.应配备安全警示，应有禁止攀爬的警示语，安全出/入口的标识。					
6.15	灯杆灯具	1、灯柱：灯柱为围网的一部分，在整场围网中为围网的主立柱，高度 6m，增强围网的稳定性。灯柱采用直径Φ114×3.0mm 的钢管，灯柱采用预埋或直埋方式，预埋深度 600mm，地基尺寸 400*400mm。	6 套	至阳 ZS612 530×220×65mm	广东至阳照明科技有限公司	18500.00	111000.00

		2、照明系统：光通量 7000LM，光伏板充电功率 80w，电池为磷酸铁锂，容量 80ah，光源功率 80W，达到 ip65 防水级别或以上，并提供检测报告。 控制模式：光控+微电脑智能控制+遥控，亮灯时间在 6 小时以上。					
6.16	硅 PU 地面	1. 面层材料材质要求：选用 8mm 厚硅 PU（PU）球场面层，材料选用聚氨酯（PU）材料，无机填料含量 65%。 2. 面层聚氨酯（PU）材料必须为环保型材料，环保性能按国标新标准 GB36246-2018 标准要求，且符合以下具体指标： （1）3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP)总和≤1.0(g/kg) （2）3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和≤1.0(g/kg) （3）短链氯化石蜡(C10-C13)/(g/kg)≤1.5 （4） 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和≤10(g/kg) （5）挥发性有机化合物≤50(g/L) （6）游离甲醛≤0.50(g/kg) （7）苯≤0.05(g/kg) （8）甲苯、二甲苯和乙苯总和≤1.1(g/kg) （9）可溶性铅≤50(mg/kg) （10）可溶性镉≤10(mg/kg) （11）可溶性铬≤10(mg/kg) （12）可溶性汞≤2(mg/kg) 3. 8mm 厚硅 PU（PU）球场面层物理机械性能（包括耐人工气候老化性能）按国标新标准 GB 36246-2018 标准要求且符合以下具体指标： （1）冲击吸收 20%—50% （2）垂直变形 0.6-3.0MM （3）拉伸强度≥0.5Mpa	200 平方米	高捷 GJ03；8mm	高捷体育股份有限公司	155.00	31000.00

		（4）拉断伸长率≥40% （5）抗滑值 80-110（干测）（BPN,20° C） （6）阻燃性 I 级 （7）耐人工气候老化性能（加速老化 500h）拉伸强度≥0.5Mpa; 拉断伸长率≥40% 4.以上参数要求需要提供权威机构出具的检测报告。					
6.17	移动式羽毛球柱	1.主要承载立柱采用≥ф42×3mm 的钢管; 2.整体重量不低于 90KG（含配重） 3.配羽毛球网 4.产品须符合 GB/T 19851.15-2007 标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）	1 付	苏体运动 ST-4601 1335×600×2139mm	江苏苏体运动科技有限公司	1800.00	1800.00
合计金额（小写）						1134680.00	