



分项报价明细表



序号	名称	项目特征描述	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	规格 型号	品牌	生产厂家 名称
1	新建一体化泵闸								
1.1	闸门	1、规格尺寸：B=8.0m， H=3.5m 2、材质：Q235-B，防腐处理，厚 0.6m 3、安装两套双向闸泵，配高压水流冲洗装置 4、含闸门槽预埋件、闸门框、止水等附属构件，需与土建单位协调埋件布置	套	1	523881	523881	B*H*D=8.0*3.5*0.6m	华南泵业	华南泵业有限公司
1.2	*双向闸泵 (潜水轴流泵)	1、电机：P=30kW，380V、50Hz，Q=0.5m ³ /s，H=1.8m 2、泵体、喇叭吸入口、导叶体：灰口铸铁 HT250，喷防腐漆 3、叶轮：不锈钢 S304 4、泵轴：不锈钢 S410 5、泵法兰：700mm 6、重量：1000kg/台 7、防护等级：IP68 8、绝缘等级：F 级	套	2	116000	232000	500HNQZ(S)-160	华南泵业	华南泵业有限公司
1.3	卷扬式启闭机	1、启闭力 (KN)：250 2、配套不锈钢防护罩一套，需配置行程保护装置：配搁门器一套	套	1	130872	130872	QPQ 2*125KN	华南泵业	华南泵业有限公司
1.4	检修闸门	1、规格尺寸：B=8.0m，H=3.0m，叠梁式 2、材质：Q235-B，防腐处理，厚 0.6m 3、含闸门槽处理，需与土建单位协调埋件布置	套	2	169500	339000	B*H*D=8.0*3.0*0.6m	华南泵业	华南泵业有限公司
1.5	液位传感器	1、量程 0-4m 2、配套防护罩 3、含配套接线	套	2	5000	10000	FMU30-AAHEAA GGF	Endress+Hauser (恩德斯豪斯)	Endress+Hauser 德国原厂 (Maulburg 生产中心)

1.6	一体化泵闸水泵 现场转接箱	1、室外支架安装，防护等级不低于 IP65 2、SS304 不锈钢，1.5mm 3、配套水泵保护器；水泵动力及保护等电缆转接至接线箱 4、配套电缆套管埋地敷设，总长度 100m	套	2	4500	9000	HNK 30KW*1	华南 泵业	华南泵业 有限公司
1.7	*一体化泵闸水泵 变频柜	1、室外安装，防护等级不低于 IP65；一控一 2、带玻璃透视，SS304 不锈钢，2mm	套	2	68745	137490	HNK 30KW*1	华南 泵业	华南泵业 有限公司
1.8	*一体化泵闸 PLC 控制柜	1、室外安装，防护等级不低于 IP65 2、带玻璃透视，SS304 不锈钢，2mm 3、带高清触摸屏 4、带远程通讯接口 RS485 5、含控制系统接线 6、具体功能：本地手动控制+自动化控制+远程控制闸门启闭机、水泵启停。远程反馈启闭机行程（闸门开度）、水泵运行状态（正反转及功率）	套	1	61695	61695	HNK 30KW*2	华南 泵业	华南泵业 有限公司
1.9	卷扬机控制柜	1、室外安装，防护等级不低于 IP65 2、内部安装闸门的驱动和控制元件 3、具备行程反馈功能 4、含配套电缆，套管暗装敷设，总长度 50m	套	1	18494	18494	HNK7.5K W*2	华南 泵业	华南泵业 有限公司
2.0	大理石栏杆	1、大理石材质 2、做法详见大样图	米	90	1794	161460	H=1.1m	中首 石材	南通中首 石材有限 公司



2.1	不锈钢栏杆	1、304 材质 2、做法详见图集《室外工程》(12J003)金属栏杆 B12, 采用不锈钢管扶手 3、采用预埋件安装, 需与土建单位协调埋件布置	米	23.7	2496	59155.2	H=1.05m	华南泵业	华南泵业有限公司
2.2	不锈钢爬梯	1、高 4.6m, 配护笼 2、做法详见图集《钢梯》(15J401)上屋面 WT2 单段钢直梯, 采用 304 不锈钢材质	套	1	27420	27420	WT2a-4.6	华南泵业	华南泵业有限公司
2.3	视频监控系统	1、3 个不低于 800 万像素室外带云台高清智能球机 2、杆上安装, 视频资料 24 小时本地存储要求保存 3 个月以上, 视频数据可接入远程控制系统(含安装、线路、录像机等设备)	套	1	36360	36360	iDS-2DC7823IW-D (C)	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司
2	新建闸门								
1.1	球墨铸铁闸门	1、闸门尺寸:2.5*2.5m 2、参照《水利工程铸铁闸门设计制造安装验收规范》(DB/32T1712-2011) 3、含闸门槽、预埋件等, 需与土建单位协调埋件布置	套	1	100110	100110	2.5*2.5m	华南泵业	华南泵业有限公司
1.2	手电两用启闭机	1、启闭力 (KN): 100 2、手电两用螺杆式 3、防护等级不低于 IP65 级	套	1	16282	16282	QL-100KN-SD	华南泵业	华南泵业有限公司
	远程控制配电柜	1、室外安装, 防护等级不低于 IP65 2、含配套电缆套管理地敷设 100m	套	1	9500	9500	HNK0.75KW	华南泵业	华南泵业有限公司

1.3	不锈钢栏杆	1、304 材质 2、做法详见图集《室外工程》(12J003)金属栏杆 B12,采用不锈钢管扶手 3、采用预埋件安装,需与土建单位协调埋件布置	米	25	2496	62400	H=1.05m	华南泵业	华南泵业有限公司
1.4	不锈钢爬梯	1、高 4.0m,配防护笼 2、做法详见图集《钢梯》(15J401)上屋面 WT2 单段钢直梯,采用 304 不锈钢材质	套	1	24880.8	24880.8	H=4.0m	华南泵业	华南泵业有限公司
投标总价: 人民币 (大写): 壹佰玖拾陆万元整 (小写: 1960000.00 元)									
本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 99 %。									

投标人名称 (加盖公章): 南通德高给排水设备有限公司



2026 年 10 月 26 日

注: 1. 投标人必须按实填写分项报价明细表中的各项内容, 且本表各分项报价合计应当与开标一览表报价合计相等, 请各投标人务必按照以上要求填报。

2. 主要标的信息将随中标 (成交) 结果公告进行公示。内容不实的, 属于提供虚假材料谋取中标、成交, 依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3. 本采购包中含有多种产品时, 供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的, 或比例数值未达到 80%的, 将不享受本国产品价格评审优惠。