政府采购合同

项目名称：江苏检察侦查指挥中心办公家具采购(采购包 1)

项目编号：JSZC-320000-JITC-G2026-0304

采购包号：采购包 1

合同编号：JSZC-320000-JITC-G2026-0304-1

甲　　方：江苏省人民检察院

乙　　方：北京辉煌家具集团有限公司

签订时间：

第一节　政府采购合同协议书

甲方（全称）：江苏省人民检察院　　（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方（全称）：北京辉煌家具集团有限公司　（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：江苏检察侦查指挥中心办公家具采购

采购项目编号：JSZC-320000-JITC-G2026-0304

（2）采购计划编号：ZC3200000002026037011-001

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

序号	名 称	品牌	规格或型号	数量	单项金额（元）	总价金额（元）
1	接待台	辉煌时代	3500*800*900	1	8750.00	8750.00
2	接待椅	辉煌时代	555D*640W*(1180-1275)H	2	560.00	1120.00
3	高低床	辉煌时代	2000*1000*1800	1	1500.00	1500.00
4	活动衣柜	辉煌时代	1000*550*1800	1	1800.00	1800.00
5	单人床（含床背板）	辉煌时代	2100*1350*1000	174	3000.00	522000.00
6	床头柜 1	辉煌时代	700*500*550	194	620.00	120280.00
7	休闲椅 1	辉煌时代	585*607*950	184	1100.00	202400.00
8	大床 1（含床背板）	辉煌时代	2000*1800*1000	10	4500.00	45000.00
9	大床 2（含床背板）	辉煌时代	2000*1800*1000	8	4500.00	36000.00
10	床头柜 2	辉煌时代	700*500*550	12	620.00	7440.00
11	床头柜 3	辉煌时代	700*500*550	4	620.00	2480.00
12	休闲椅 2	辉煌时代	585*607*950	12	1300.00	15600.00
13	沙发组合	辉煌时代	L 型沙发 2820/1900*1000	6	5000.00	30000.00
14	茶几	辉煌时代	茶几：直径 800*420	6	750.00	4500.00
15	边几	辉煌时代	圆边几：直径 600*680	6	800.00	4800.00

16	四方桌	辉煌时代	900*900*750	6	1800.00	10800.00
17	椅	辉煌时代	550*470*750	24	620.00	14880.00
18	休闲椅 3	辉煌时代	585*607*950	4	1350.00	5400.00
19	沙发组合	辉煌时代	L 型沙发：3420/2130*900	2	5600.00	11200.00
20	单椅	辉煌时代	边凳：1500*600*890	2	1500.00	3000.00
21	组合茶几	辉煌时代	茶几：直径 1000*420	2	1500.00	3000.00
22	边几	辉煌时代	圆边几：直径 400*680	2	800.00	1600.00
23	书桌	辉煌时代	2000*700*750	2	3200.00	6400.00
24	书椅	辉煌时代	550*530*720	2	500.00	1000.00
25	三池分离	辉煌时代	1800*700*750	3	6500.00	19500.00
26	消毒柜	月厨	1700*900*500	3	1800.00	5400.00
27	落地晾衣杆（活动式）	辉煌时代	1600*500*1600	22	560.00	12320.00
28	接待台	辉煌时代	6500*800*1050	1	16250.00	16250.00
29	主席台	辉煌时代	1600*600*750	13	2880.00	37440.00
30	主席椅	辉煌时代	625*790*1060	26	1100.00	28600.00
31	4 人条桌	辉煌时代	2400*500*750	76	2880.00	218880.00
32	会议椅 1	辉煌时代	常规	592	320.00	189440.00
33	单人沙发	辉煌时代	870*830*900	20	1800.00	36000.00
34	茶几	辉煌时代	550*500*550	17	680.00	11560.00
35	圆桌	辉煌时代	直径 800*750	2	800.00	1600.00
36	休闲椅	辉煌时代	常规	8	480.00	3840.00
37	4 人长餐桌	辉煌时代	1400*700*750	39	680.00	26520.00
38	餐椅 1	辉煌时代	常规	156	400.00	62400.00
39	圆桌	辉煌时代	直径 1200*750	2	6500.00	13000.00
40	单人椅	辉煌时代	常规	4	680.00	2720.00
41	边几	辉煌时代	直径 350*560	1	750.00	750.00
42	圆桌	辉煌时代	直径 3000*750	2	9600.00	19200.00
43	餐椅 2	辉煌时代	常规	32	860.00	27520.00
44	沙发组合	辉煌时代	L 型沙发：2530/1730*755*420/800	4	5600.00	22400.00
45	沙发组合	辉煌时代	单椅： 700*710*420/820	8	1500.00	12000.00
46	沙发组合	辉煌时代	茶几：1300*700*300	4	1500.00	6000.00
47	沙发组合	辉煌时代	圆边几：直径 500*500	4	800.00	3200.00

48	备餐台	辉煌时代	1680*500*850	2	1580.00	3160.00
49	办公桌 1	辉煌时代	1600*800*750	18	1300.00	23400.00
50	办公椅 1	辉煌时代	常规	18	480.00	8640.00
51	办公桌 2	辉煌时代	1800*1600*750	2	1800.00	3600.00
52	办公椅 2	辉煌时代	常规	2	680.00	1360.00
53	多人沙发	辉煌时代	1940*810*780	9	2300.00	20700.00
54	椭圆茶几	辉煌时代	1200*600*430	9	800.00	7200.00
55	文件柜	辉煌时代	900*450*2000	41	1380.00	56580.00
56	茶水柜 1	辉煌时代	1200*400*850	7	1500.00	10500.00
57	茶水柜 2	辉煌时代	800*400*850	4	1000.00	4000.00
58	18 人会议桌	辉煌时代	4200*1600*750	5	13450.00	67250.00
59	4 人条桌	辉煌时代	2400*450*750	4	2880.00	11520.00
60	10 人长条桌	辉煌时代	4000*1000*750	1	5200.00	5200.00
61	休闲椅 1	辉煌时代	520*530*460/770	10	480.00	4800.00
62	4 人圆桌	辉煌时代	直径 800*750	3	800.00	2400.00
63	2 人休闲桌	辉煌时代	700*700*750	9	800.00	7200.00
64	休闲椅 2	辉煌时代	490*590*450/730	18	500.00	9000.00
65	茶水矮柜	辉煌时代	1200*600*850	3	1500.00	4500.00
66	单人休闲椅 1	辉煌时代	720*780*400/800	12	1350.00	16200.00
67	单人休闲椅 2	辉煌时代	850*990*450/810	8	1350.00	10800.00
68	茶歇桌	辉煌时代	3000*600*750	2	2400.00	4800.00
69	沙发组合	辉煌时代	三人沙发： 2050*700*420/760	1	2300.00	2300.00
70	沙发组合	辉煌时代	双人沙发： 1540*700*420/760	2	1800.00	3600.00
71	沙发组合	辉煌时代	单人沙发 1 组 810*700*420/760	1	1500.00	1500.00
72	沙发组合	辉煌时代	茶几 ： 1200*600*480	1	800.00	800.00
73	沙发组合	辉煌时代	方边几：600*600*480	2	650.00	1300.00
74	沙发组合	辉煌时代	边柜 ： 1600*400*1200	1	1600.00	1600.00
75	6 人条桌	辉煌时代	3600*500*750	26	4320.00	112320.00
76	7 人会议边桌	辉煌时代	4200*450*750	2	5100.00	10200.00
77	椭圆会议桌	辉煌时代	1638/1366*3500*750	1	6600.00	6600.00
78	组合式会议桌	辉煌时代	1200*600*750	42	1080.00	45360.00

79	2人会议边桌	辉煌时代	1200*450*750	36	960.00	34560.00
80	会议椅2	辉煌时代	常规	156	420.00	65520.00
81	服务台	辉煌时代	3000*800*1050	1	6500.00	6500.00
82	茶水柜3	辉煌时代	800*400*850	5	1000.00	5000.00
83	单人休闲椅3	辉煌时代	460*410*500/840	10	680.00	6800.00
84	圆边几	辉煌时代	直径400*500	5	600.00	3000.00
85	乒乓球桌	鑫欧	2740*1525*760	5	5600.00	28000.00
86	操作台I	辉煌时代	29300mm*850mm*750mm	29.3米	11000.00	322300.00
87	弧形操作台I	辉煌时代	5800mm*850mm*750mm	5.8米	13600.00	78880.00
88	领导会客沙发	辉煌时代	1030mm*850mm*910mm	9	1680.00	15120.00
89	茶几	辉煌时代	400mm*600mm*450mm	7	650.00	4550.00
90	茶水间开水炉	月厨	400mm*280mm*680mm	1	5600.00	5600.00
91	消毒柜	月厨	480mm*380mm*1500mm	1	3000.00	3000.00
92	装饰画	弘艺	1500mm*30mm*600mm	1	1500.00	1500.00
93	休息室绿植盆栽	梦幻城堡	50mm*40mm*1400mm	3	180.00	540.00
投标合计总价（元）：2886750.00元						

采购标的的数量、技术要求、商务要求具体详见中标单位投标文件以及招标文件要求。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：不涉及/

关键部件：/ 品牌：/ 型号：/

关键部件：/ 品牌：/ 型号：/

关键部件：/ 品牌：/ 型号：/

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

□是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 数量：____ 金额：_____

☑否

（4）政府采购组织形式：□政府集中采购 □部门集中采购 ☑分散采购

（5）政府采购方式：☑公开招标 □邀请招标 □竞争性谈判 □竞争性磋商

□询价 □单一来源 □框架协议 □其他：_____

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的的制造商是否为中小企业：☑是 □否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是　☑否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☑是　☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是　☑否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是　☑否

（7）合同是否分包：☐是　☑否

分包主要内容：/

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

/

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业　☐中型企业　☐小微型企业

☐残疾人福利性单位　☐监狱企业　☐其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是　☑否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资　☐部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：＿＿＿＿　金额：＿＿

国别：＿＿品牌：＿＿规格型号：＿＿

☑否

（10）是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：＿＿＿＿

☐强制采购　☐优先采购

☑否

是否涉及环境标志产品：

☑是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：接待台、接待椅、高低床、活动衣柜、单人床（含床背板）、床头柜 1、休闲椅 1、大床 1（含床背板）、大床 2（含床背板）、床头柜 2、床头柜 3、休闲椅 2、沙发组合、茶几、边几、四方桌、椅、休闲椅 3、沙发组合、单椅、组合茶几、边几、书桌、书椅、接待台、主席台、主席椅、4 人条桌、会议椅 1、单人沙发、茶几、圆桌、休闲椅、4 人长餐桌、餐椅 1、圆桌、单人椅、边几、圆桌、餐椅 2、沙发组合、沙发组合、沙发组合、备餐台、办公桌 1、办公椅 1、办公桌 2、办公椅 2、多人沙发、椭圆茶几、文件柜、茶水柜 1、茶水柜 2、18 人会议桌、4 人条桌、10 人长条桌、休闲椅 1、4 人圆桌、2 人休闲桌、休闲椅 2、茶水矮柜、单人休闲椅 1、单人休闲椅 2、茶歇桌、沙发组合、沙发组合、沙发组合、沙发组合、沙发组合、沙发组合、6 人条桌、7 人会议边桌、椭圆会议桌、组合式会议桌、2 人会议边桌、会议椅 2、服务台、茶水柜 3、单人休闲椅 3、圆边几、操作台 I、弧形操作台 I、领导会客沙发、茶几。

☐强制采购　☑优先采购

是否涉及绿色产品：

□是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

□强制采购　　□优先采购

☑否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☑是　　□否　　□不涉及

2.合同金额

（1）合同金额小写：2886750.00

大写：贰佰捌拾捌万陆仟柒佰伍拾元整

分包金额（如有）小写：/

大写：/

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

□固定总价 ☑固定单价 □固定费率 □成本补偿 □绩效激励 □其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

□全额付款：（应明确一次性支付合同款项的条件）

☑分期付款：预付款：签订合同后10个工作日内，采购人支付中标人合同金额的30%。所有货物到货后且中标供应商向采购人提供其投标文件中承诺提供的所有检测报告，并经采购人或其委托的专业机构核验符合中标供应商的投标承诺要求后，10个工作日内，采购人支付中标供应商合同金额的30%。验收时，采购人或其委托的专业机构可对所有货物（含中标供应商投标时提供的样品）进行抽样检测（检测参数由采购人或其委托的专业机构设定），抽样检测的报告中的参数须等同或优于中标供应商在投标文件中承诺的检测报告参数（检测单位出具加盖其公章的证明属于检测误差的除外）和中标供应商的其他投标承诺视为抽样检测合格，抽检合格并且验收合格后15个工作日内，采购人支付中标供应商至结算审定金额的95%。项目验收合格两年后，经使用方确认产品合格，售后服务符合要求，一个月内支付至结算审定金额的100%。抽样检测合格的，抽样检测费用及取样恢复费用由采购人支付。其中涉及预付款的：（预付款：签订合同后10个工作日内，采购人支付中标人合同金额的30%。所有货物到货后且中标供应商向采购人提供其投标文件中承诺提供的所有检测报告，并经采购人或其委托的专业机构核验符合中标供应商的投标承诺要求后，10个工作日内，采购人支付中标供应商合同金额的30%。）

□成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

□绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3.合同履行

（1）合同履行期限：签订合同后 30 日历天内完成项目验收，安装调试完毕交付甲方正常使用，免费质保期2年。

（2）履约地点：南京市溧水区洪蓝街道天生桥路518号甲方指定位置。

（3）履约担保：是否收取履约保证金：☑是　　□否

收取履约保证金形式：保函

收取履约保证金金额：　合同价款的 10%

履约担保期限：　自该合同下的所有采购货物验收合格后一年

履约保证金退还方式：按照相关规定和流程无息退还

履约保证金退还条件：该合同下的所有采购验收合格满一年后

履约保证金不予退还的情形：未按合同要求履约

（4）分期履行要求：/

（5）风险处置措施和替代方案：/

4.合同验收

（1）验收组织方式：按照本项目中标供应商投标文件及招标文件，可自行组织或委托第三方验收

验收主体：江苏省人民检察院

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：□是　☑否

是否邀请专家参加验收：□是　☑否

验收组织的其他事项：根据本项目付款条件，验收时，采购人或其委托的专业机构可对所有货物（含中标供应商投标时提供的样品）进行抽样检测（检测参数由采购人或其委托的专业机构设定），抽样检测的报告中的参数须等同或优于中标供应商在投标文件中承诺的检测报告参数（检测单位出具加盖其公章的证明属于检测误差的除外）和中标供应商的其他投标承诺”如果第一次抽样检测不合格（有一项指标不合格视为不合格）的，采购人对中标供应商处以合同金额 10%的罚款，相关检测费用由中标供应商支付；中标供应商须在 7 日内进行整改完成；整改完成后，采购人或其委托的专业机构可对所有货物（含中标供应商投标时提供的样品）进行第二次抽样检测，如果第二次检测不合格（有一项指标不合格视为不合格）的，采购人有权要求中标供应商予以退货并收回所有已支付货款同时再对中标供应商处以合同金额 15%的罚款。以上合同金额处罚条款同时生效。如果出现以上违约情况，采购人将把合同履行情况如实上报给本级政府采购监督部门。

（2）履约验收时间：本项目交付时间为签订合同后 30 日历天内完成项目验收，安装调试完毕交付甲方正常使用。

（3）履约验收方式：☑一次性验收　　□分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：具体详见本项目中标供应商投标文件及招标文件。

（5）履约验收的内容：具体详见本项目中标供应商投标文件及招标文件。

（6）履约验收标准：（1）家具的甲醛、苯、甲苯、二甲苯、铅、铬、镉、汞等有害物质含量必须达到国家相关标准规定，符合环保节能产品相关标准，并且符合招标文件要求及中标供应商投标文件响应的内容。（2）成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交供应商负责调换、补齐或赔偿。（3）成交供应商自检完成后，成交供应商与采购人按采购文件以及合同相关条款要求一同对货物进行验收，并最终签字确认。（4）其他要求详见本项目成交供应商投标文件以及招标文件要求。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☑是　　□否

（8）履约验收其他事项：延期交货处罚：本项目交付时间为签订合同后 30 日历天内完成项目验收，安装调试完毕交付甲方正常使用。乙方须按照以上要求交货并安装完成交付，同时提供其投标文件中承诺提供的所有检测报告。否则，因乙方原因造成延误的，每延误 1 天，采购人处以合同金额百分之一的罚金，罚金最高上限为合同金额的 20%，之后采购人可解除合同并要求乙方退还已支付货款。乙方对本项目不得以任何形式进行分包、转包，如有违反，即被视为违约，将被取消成交资格、终止合同，并承担相应法律责任和赔偿损失。

5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.合同生效

本合同自_____生效。

7.质保期

自交付验收合格之日起，免费质保期 2 年。

8.解决争议的方法

因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____；

（2）向 甲方所在地 人民法院起诉。

9.合同份数

本合同一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2026 年 10 月_____日

合同订立地点：南京市

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	江苏省人民检察院	单位名称(公章或合同章)	北京辉煌家具集团有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章）	2026.10.30	法定代表人或其委托代理人(签章)	2026.10.30
		拥有者性别	男
住　所	南京市鼓楼区宁海路 73 号	住　所	北京市朝阳区广渠路 36 号院 5 号楼 10 层 1026
联 系 人		联 系 人	包帅
联系电话		联系电话	17610062137
通信地址		通信地址	北京市大兴区亦庄经济开发区鸿坤云时代 B1 座 5 层
邮政编码		邮政编码	100022
电子邮箱		电子邮箱	741222072@qq.com
统一社会信用代码		统一社会信用代码	911101057621936973
		开户名称	北京辉煌家具集团有限公司
		开户银行	中国银行股份有限公司北京将台路支行
		银行账号	327256010465
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

1．中标通知书

中 标 通 知 书

北京辉煌家具集团有限公司：

我们很高兴地通知你们，经评标委员会仔细评审，确定贵单位在江苏检察侦查指挥中心办公家具采购（招标编号：JSZC-320000-JITC-G2026-0304）招标中中标。

中标内容：江苏检察侦查指挥中心办公家具采购/采购包1

中标金额：人民币贰佰捌拾捌万陆仟柒佰伍拾元整（¥2,886,750）

用户名称：江苏省人民检察院

特此通知！

（公司签章）

2026 年 09 月 30 日

江苏省招标中心有限公司

地址：南京市鼓楼区郑和中路 118 号 传真：025-83320400

电话：13851833296 电子邮件：914829549@qq.com

日期：2026 年 09 月 30 日 编号：202652311040

2. 《需求清单》（采购包1）

注：《需求清单》内容须同时符合本项目招标文件要求及中标供应商投标文件的响应，如有不一致的以要求更高的为准。

序号	功能名称/房间	品类	参考图片	规格(长*宽*高)/mm	数量/组	备注	材质说明
1	前台接待区	接待台		3500*800*900	1	2号楼一层家具	▲1.基材采用ENF级实木多层板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达0级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。 2.采用优质木皮：符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；单板含水率（刨切单板）≤10%；表面粗糙度刨切单板表面粗糙度-阔叶树环孔材检测符合要求；外观要求木材-贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道及其他轻微材质缺陷符合要求。 ▲3.水性漆：符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量第2部分:工业涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、GB/T 21605-2025《化学品急性吸入毒性试验方法》标准。VOC含量、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、总重金属含量铅、汞未检出；乙二醇醚及

							醚脂总和含量未检出；卤代烃未检出、硬度（擦伤）3H；抗菌性能-抗菌率≥99.9%；抗霉菌性能-抗霉菌等级达 0 级；急性吸入毒性项符合标准。 ▲4.五金配件优质导轨：符合 QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。耐久性 40000 次无损坏，耐腐蚀无锈点；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾 200h、乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾 200h、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 18h 镀（涂）层本身的耐腐蚀等级：10 级，镀（涂）层对基体的保护等级：10 级；旋转弯曲疲劳测试（＞200 万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。 5.四周围边采用天然大理石，色泽一致，无明显色差。台面光滑平整、无波纹、方料痕、刮痕、裂纹。表面耐磨、耐热、耐污染，符合国家标准的环境卫生要求。 6.工艺要求：底部带灯带
2	前台接待区	接待椅		555D*640W*(1180-1275)H	2	2 号楼一层家具	1.面料：头枕靠背 3D 立体网布：符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准。甲醛含量未检出、耐老化性 48h 灰卡等级达 5 级 ▲2.海绵：符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。甲醛释放量、TVOC 均要求未检出；撕裂强度≥2.8N/cm、拉伸强度≥170 kPa、断裂伸长率≥200%；表观密度-座面≥50 kg/m³；甲醛散发未检出；回弹性能 B 级：≥55%；阻燃性能安全技术要求模拟火柴火焰点火源引燃试验阻燃Ⅱ级符合要求。 3.扶手：PP 固定扶手带腰靠 4.背框：尼龙加纤背框，背框灰色 5.配置：原位锁定底盘，拉伸气压棒，四级气杆，管壁≥2.5mm；340 尼龙高脚 5 分 PU 静音轮

3	值班室	高低床		2000*1000*1800	1	2 号楼一层家具	▲1.钢管：壁厚≥1.5mm，符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》 、QB/T 1951.2-2024《家具 质量检验及质量评定 第 2 部分：金属家具》、GB/T 4337-2025《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。冲击强度、耐盐浴(100h)、附着力检测符合要求；中性盐雾试验（48h）、乙酸盐雾试验（48h）、铜盐加速乙酸盐雾试验（48h）耐腐蚀等级均达到 10 级；硬度检测无塑性变形和内聚破坏；旋转弯曲疲劳测试（＞200 万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。 ▲2.塑粉：符合 GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》 GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》 HG/T 2006-2022 《热固性和热塑性粉末涂料》GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量第 2 部分：工业涂料》标准。附着力湿附着力、干附着力、沸水附着力 1 级；铅笔硬度(内聚破坏中擦伤) 4H；耐沸水性检测符合要求；耐湿性 500h 无异常；耐霉菌性能等级 0 级；抗菌性能抗细菌率：＞99.9%；总重金属含量铅（Pb）、汞（Hg）未检出；可溶性元素含量铅（Pb） 镉（Cd） 铬（Cr） 汞（Hg） 锑（Sb） 砷（As）钡（Ba）硒（Se）未检出。 3.杉木床铺板：烘干杉木板拼接，(床板数≤8 块合成)，双面刨光后厚度≥16mm；板底加固 3 根杉木条，四面刨光后用木螺丝/地板钉连接；整体无板皮、发霉、烂疤。
4	值班室	活动衣柜		1000*550*1800	1	2 号楼一层家具	1. 基材采用 ENF 级实木多层板：符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3 气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达 0 级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。 2.三聚氰胺饰面实木多层板：饰面三聚氰胺浸渍纸符合 GB/T 28995-2022《人造板

							饰面专用纸》,基材:实木多层板符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB/T44689-2024《人造板及其制品气味分级及评价方法》、GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准。理化性能-静曲强度≥25Mpa、弹性模量≥3500Mpa;胶合强度≥0.5Mpa;含水率6.0~14.0%;甲醛释放量(1m³气候箱法)要求未检出:品质属性-挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)未检出、总挥发性有机化合物(TVOC)释放率未检出:抗菌防霉性能抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.9%;防霉菌等级-黑曲霉0级;气味分级-气味等级0级;醛酮类化合物24h甲醛未检出;醛酮类化合物24h乙醛、苯甲醛、邻甲苯甲醛未检出。 ▲3.PVC封边条:符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》标准。有害物质限量检测塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒(Se)未检出;甲醛释放量未检出;耐磨性检测符合要求;耐龟裂性达五级;漆膜附着力达六级;氯乙烯单体未检出。 ▲4.五金配件优质缓冲铰链:符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》GB/T 4337-2025《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》;QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀盐溶液周浸试验》标准。过载试验垂直静载荷、水平静载荷符合要求无损坏;功能试验垂直静载荷、水平静载荷符合要求无损坏;耐久性8万次无损坏;中性盐雾试验(NSS)连续喷雾200h,镀(涂)层本身的耐腐蚀等级:10级;镀(涂)层对基体的保护等级10级;耐腐蚀18检测无锈点;旋转弯曲疲劳试验目测试样无裂纹,样品未断裂;周浸试验(200h中性盐溶液)符合标准;外观性能金属件-喷漆(塑)涂层符合要求。 5.工艺要求 :门板带拉手,内置挂衣架,活动层板

5	双人标间	单人床（含床背板）		2100*1350*1000	174	2号楼一层家具46张，2号楼二层家具70张，2号楼三层家具58张	1. 基材采用ENF级实木多层板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达0级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。 2. 优质海绵：符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。甲醛释放量、TVOC均要求未检出；撕裂强度≥2.8N/cm、拉伸强度≥170 kPa、断裂伸长率≥200%；表观密度-座面≥50 kg/m³；甲醛散发未检出；回弹性能B级：≥55%；阻燃性能安全技术要求模拟火柴火焰点火源引燃试验阻燃Ⅱ级符合要求。 3.优质超纤皮：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。摩擦色牢度检测：干擦500次达到5级标准；湿擦250次达到5级；碱性汗液80次达5级标准；
6	双人标间、单人间（小）	床头柜1		700*500*550	194	2号楼一层家具46张，2号楼二层家具70张+14张，2号楼三层家具58	1. 基材采用ENF级实木多层板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达0级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。 2.采用优质木皮：符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB

						张+6张	18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量（1m3 气候箱法）未检出；单板含水率（刨切单板）≤10%；表面粗糙度刨切单板表面粗糙度-阔叶树环孔材检测符合要求；外观要求木材-贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道及其他轻微材质缺陷符合要求。 3.水性漆：符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量第 2 部分：工业涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、GB/T 21605-2025《化学品急性吸入毒性试验方法》标准。VOC 含量、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、总重金属含量铅、汞未检出；乙二醇醚及醚脂总和含量未检出；卤代烃未检出、硬度（擦伤）3H；抗菌性能-抗菌率≥99.9%；抗霉菌性能-抗霉菌等级达 0 级；急性吸入毒性项符合标准。 4.五金配件优质导轨：符合 QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS)法、》、GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。耐久性 40000 次无损坏，耐腐蚀无锈点；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾 200h、乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾 200h、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 18h 镀（涂）层本身的耐腐蚀等级：10 级，镀（涂）层对基体的保护等级：10 级；旋转弯曲疲劳测试（＞200 万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。
7	双人标间、单人间（小）	休闲椅 1		585*607*950	184	2 号楼一层家具 46 张，2 号楼二层家具 70 张+7	▲1.实木框架采用 ENF 级环保实木方，符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》甲醛释放量未检出，木材含水率≤12%，气干密度≥0.635g/cm³。无虫蚀、腐朽材。 2.优质海绵：符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。甲醛释放量、TVOC 均要求未检出；撕裂强度≥2.8N/cm、拉伸强度≥170 kPa、断

						张，2号楼三层家具58张+3张	裂伸长率≥200%；表观密度-座面≥50 kg/m³；甲醛散发未检出；回弹性能B级：≥55%；阻燃性能安全技术要求模拟火柴火焰点火源引燃试验阻燃Ⅱ级符合要求。▲3.优质超纤皮：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。摩擦色牢度检测：干擦500次达到5级标准；湿擦250次达到5级；碱性汗液80次达5级标准；
8	单人间（小）	大床1（含床背板）		2000*1800*1000	10	2号楼二层家具7张，2号楼三层家具3张	1.基材采用ENF级实木多层板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达0级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。▲2.优质海绵：符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。甲醛释放量、TVOC均要求未检出；撕裂强度≥2.8N/cm、拉伸强度≥170 kPa、断裂伸长率≥200%；表观密度-座面≥50 kg/m³；甲醛散发未检出；回弹性能B级：≥55%；阻燃性能安全技术要求模拟火柴火焰点火源引燃试验阻燃Ⅱ级符合要求。3.优质超纤皮：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。摩擦色牢度检测：干擦500次达到5级标准；湿擦250次达到5级；碱性汗液80次达5级标准；
9	单人间（中）、单人间（大）	大床2（含床背板）		2000*1800*1000	8	2号楼二层家具2张，2号楼三层家具	1.基材采用ENF级实木多层板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3气候箱

						4张+2张	法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达0级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。 2.优质海绵：符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。甲醛释放量、TVOC均要求未检出；撕裂强度≥2.8N/cm、拉伸强度≥170 kPa、断裂伸长率≥200%；表观密度-座面≥50 kg/m³；甲醛散发未检出；回弹性能B级：≥55%；阻燃性能安全技术要求模拟火柴火焰点火源引燃试验阻燃II级符合要求。 3.优质超纤皮：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。摩擦色牢度检测：干擦500次达到5级标准；湿擦250次达到5级；碱性汗液80次达5级标准；
10	单人间（中）	床头柜2		700*500*550	12	2号楼二层家具4张，2号楼三层家具8张	1. 基材采用ENF级实木多层板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能 试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达0级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。 2.采用优质木皮：符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；单板含水率（刨切单板）≤10%；表面粗糙度刨切单板表面粗糙度-阔叶树环孔材检测符合要求；外观要求木材-贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道及其他轻微材质缺陷符合要求。 3.水性漆：符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB 30981.2-2025

							《涂料中有害物质限量第 2 部分:工业涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、GB/T 21605-2025《化学品急性吸入毒性试验方法》标准。VOC 含量、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、总重金属含量铅、汞未检出；乙二醇醚及醚脂总和含量未检出；卤代烃未检出、硬度（擦伤）3H；抗菌性能-抗菌率≥99.9%；抗霉菌性能-抗霉菌等级达 0 级；急性吸入毒性项符合标准。 4.五金配件优质导轨：符合 QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS)法、》、GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。耐久性 40000 次无损坏，耐腐蚀无锈点：中性盐雾试验（NSS）连续喷雾 200h、乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾 200h、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 18h 镀（涂）层本身的耐腐蚀等级：10 级，镀（涂）层对基体的保护等级：10 级；旋转弯曲疲劳测试（＞200 万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。
11	单人间（大）	床头柜 3		700*500*550	4	2 号楼三层家具 4 张	1. 基材采用 ENF 级实木多层板：符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3 气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达 0 级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。 2.采用优质木皮：符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量（1m3 气候箱法）未检出；单板含水率（刨切单板）≤10%；表面粗糙度刨切

							单板表面粗糙度-阔叶树环孔材检测符合要求；外观要求木材-贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道及其他轻微材质缺陷符合要求。 3.水性漆：符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量第 2 部分:工业涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、GB/T 21605-2025《化学品急性吸入毒性试验方法》标准。VOC 含量、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、总重金属含量铅、汞未检出；乙二醇醚及醚脂总和含量未检出；卤代烃未检出、硬度（擦伤）3H；抗菌性能-抗菌率≥99.9%；抗霉菌性能-抗霉菌等级达 0 级；急性吸入毒性项符合标准。 4.五金配件优质导轨：符合 QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS)法》、GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。耐久性 40000 次无损坏，耐腐蚀无锈点；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾 200h、乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾 200h、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 18h 镀（涂）层本身的耐腐蚀等级：10 级，镀（涂）层对基体的保护等级：10 级；旋转弯曲疲劳测试（＞200 万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。
12	单人间（中）	休闲椅 2		585*607*950	12	2 号楼二层家具 4 张，2 号楼三层家具 8 张	1. 基材采用 ENF 级实木多层板：符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3 气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达 0 级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。

							2. 优质海绵：符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。甲醛释放量、TVOC 均要求未检出；撕裂强度≥2.8N/cm、拉伸强度≥170 kPa、断裂伸长率≥200%；表观密度-座面≥50 kg/m³；甲醛散发未检出；回弹性能 B 级：≥55%；阻燃性能安全技术要求模拟火柴火焰点火源引燃试验阻燃Ⅱ级符合要求。 3. 优质超纤皮：符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。摩擦色牢度检测：干擦 500 次达到 5 级标准；湿擦 250 次达到 5 级；碱性汗液 80 次达 5 级标准； 4. 配置：升降、倾仰多档锁定功能；四级气杆、PU+尼龙万向轮，ADC12 铝合金脚
13	单人间（中）	沙发组合		L 型沙发：2820/1900*1000	6	2 号楼二层家具 2 张，2 号楼三层家具 4 张	1. 实木框架采用 ENF 级环保实木方，符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》甲醛释放量未检出，木材含水率≤12%，气干密度≥0.635g/cm³。无虫蚀、腐朽材。 2. 优质海绵：符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。甲醛释放量、TVOC 均要求未检出；撕裂强度≥2.8N/cm、拉伸强度≥170 kPa、断裂伸长率≥200%；表观密度-座面≥50 kg/m³；甲醛散发未检出；回弹性能 B 级：≥55%；阻燃性能安全技术要求模拟火柴火焰点火源引燃试验阻燃Ⅱ级符合要求。 3. 优质超纤皮：符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。摩擦色牢度检测：干擦 500 次达到 5 级标准；湿擦 250 次达到 5 级；碱性汗液 80 次达 5 级标准；
14	单人间（中）	茶几		茶几：直径 800*420	6	2 号楼二层家具 2 张，2 号楼三层家具 4 张	1. 基材采用 ENF 级实木多层板：符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3 气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检

							出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达 0 级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。 2.天然优质大理石：符合 GB/T26696-2011《家具用高分子材料台面板》、JC/T 908-2013《人造石》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准。符合耐香烟灼烧 1 级；耐水蒸汽无突起、龟裂、变色；表面耐划痕 1 级；耐污染 1 级；耐高温 1 级标准。吸水率检测、耐磨性检测符合要求；落球冲击检测合格无破损、放射性检测内照射指数、外照射指数合格。
15	单人间（中）	边几		圆边几：直径 600*680	6	2 号楼二层家具 2 张，2 号楼三层家具 4 张	1. 基材采用 ENF 级实木多层板：符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3 气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达 0 级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。 2. 采用优质木皮：符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量（1m3 气候箱法）未检出；单板含水率（刨切单板）≤10%；表面粗糙度刨切单板表面粗糙度-阔叶树环孔材检测符合要求；外观要求木材-贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道及其他轻微材质缺陷符合要求。 3.水性漆：符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量第 2 部分:工业涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、GB/T 21605-2025《化学品急性吸入毒性试验方法》标准。VOC 含量、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、总重金属含量铅、汞未检出；乙二醇醚及醚脂总和含量未

							检出：卤代烃未检出、硬度（擦伤）3H；抗菌性能-抗菌率≥99.9%；抗霉菌性能-抗霉菌等级达 0 级；急性吸入毒性项符合标准。 4.五金配件优质导轨：符合 QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS)法、》、GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。耐久性 40000 次无损坏，耐腐蚀无锈点；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾 200h、乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾 200h、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 18h 镀（涂）层本身的耐腐蚀等级：10 级，镀（涂）层对基体的保护等级：10 级；旋转弯曲疲劳测试（＞200 万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。
16	单人间（中）	四方桌		900*900*750	6	2 号楼二层家具 2 张，2 号楼三层家具 4 张	1. 基材采用 ENF 级实木多层板：符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3 气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达 0 级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。 2. 采用优质木皮：符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量（1m3 气候箱法）未检出；单板含水率（刨切单板）≤10%；表面粗糙度刨切单板表面粗糙度-阔叶树环孔材检测符合要求；外观要求木材-贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道及其他轻微材质缺陷符合要求。 3. 水性漆：符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量第 2 部分:工业涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用

							水性木器涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、GB/T 21605-2025《化学品急性吸入毒性试验方法》标准。VOC 含量、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、总重金属含量铅、汞未检出；乙二醇醚及醚脂总和含量未检出；卤代烃未检出、硬度（擦伤）3H；抗菌性能-抗菌率≥99.9%；抗霉菌性能-抗霉菌等级达 0 级；急性吸入毒性项符合标准。 4. 五金配件优质导轨：符合 QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS)法、》、GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。耐久性 40000 次无损坏，耐腐蚀无锈点；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾 200h、乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾 200h、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 18h 镀（涂）层本身的耐腐蚀等级：10 级，镀（涂）层对基体的保护等级：10 级；旋转弯曲疲劳测试（＞200 万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。
17	单人间（中）	椅		550*470*750	24	2 号楼二层家具 8 张，2 号楼三层家具 16 张	1. 实木框架采用 ENF 级环保实木方，符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》甲醛释放量未检出，木材含水率≤12%，气干密度≥0.635g/cm³。无虫蚀、腐朽材。 2. 优质海绵：符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。甲醛释放量、TVOC 均要求未检出；撕裂强度≥2.8N/cm、拉伸强度≥170 kPa、断裂伸长率≥200%；表观密度-座面≥50 kg/m³；甲醛散发未检出；回弹性能 B 级：≥55%；阻燃性能安全技术要求模拟火柴火焰点火源引燃试验阻燃Ⅱ级符合要求。 3. 优质超纤皮：符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。摩擦色牢度检测：干擦 500 次达到 5 级标准；湿擦 250 次达到 5 级；碱性汗液 80 次达 5 级标准；

18	单人间（大）	休闲椅3		585*607*950	4	2号楼三层家具	1.实木框架采用ENF级环保实木方，符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》甲醛释放量未检出，木材含水率≤12%，气干密度≥0.635g/cm³。无虫蚀、腐朽材。 2.优质海绵：符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。甲醛释放量、TVOC均要求未检出；撕裂强度≥2.8N/cm、拉伸强度≥170 kPa、断裂伸长率≥200%；表观密度-座面≥50 kg/m³；甲醛散发未检出；回弹性能B级：≥55%；阻燃性能安全技术要求模拟火柴火焰点火源引燃试验阻燃II级符合要求。 3.优质超纤皮：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。摩擦色牢度检测：干擦500次达到5级标准；湿擦250次达到5级；碱性汗液80次达5级标准；
19	单人间（大）	沙发组合		L型沙发：3420/2130*900	2	2号楼三层家具	1.实木框架采用ENF级环保实木方，符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》甲醛释放量未检出，木材含水率≤12%，气干密度≥0.635g/cm³。无虫蚀、腐朽材。 2.优质海绵：符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。甲醛释放量、TVOC均要求未检出；撕裂强度≥2.8N/cm、拉伸强度≥170 kPa、断裂伸长率≥200%；表观密度-座面≥50 kg/m³；甲醛散发未检出；回弹性能B级：≥55%；阻燃性能安全技术要求模拟火柴火焰点火源引燃试验阻燃II级符合要求。 3.优质超纤皮：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。摩擦色牢度检测：干擦500次达到5级标准；湿擦250次达到5级；碱性汗液80次达5级标准；
20	单人间（大）	单椅		边凳：1500*600*890	2	2号楼三层家具	1.实木框架采用ENF级环保实木方，符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》甲醛释放量未检出，木材含水率≤12%，气干密度≥0.635g/cm³。无虫蚀、腐朽材。 2.优质海绵：符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。

							甲醛释放量、TVOC 均要求未检出；撕裂强度≥2.8N/cm、拉伸强度≥170 kPa、断裂伸长率≥200%；表观密度-座面≥50 kg/m³；甲醛散发未检出；回弹性能 B 级：≥55%；阻燃性能安全技术要求模拟火柴火焰点火源引燃试验阻燃Ⅱ级符合要求。 3.优质超纤皮：符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。摩擦色牢度检测：干擦 500 次达到 5 级标准；湿擦 250 次达到 5 级；碱性汗液 80 次达 5 级标准；
21	单人间（大）	组合茶几		茶几：直径 1000*420	2	2 号楼三层家具	▲1.桌面优质岩板 ，符合 GB/T26696-2011《家具用高分子材料台面板》、JC/T 908-2013《人造石》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准。耐香烟灼烧 1 级；耐水蒸汽无突起、龟裂、变色；表面耐划痕 1 级；耐污染 1 级；耐高温 1 级标准。吸水率检测、耐磨性检测符合要求；落球冲击检测合格无破损；放射性检测内照射指数、外照射指数合格 ▲2.优质 304 不锈钢符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》 QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准。喷漆（塑）涂层外观检测符合要求；金属喷漆（塑）涂层理化性能：耐腐蚀、硬度、耐盐浴、冲击强度检测符合要求；附着力 0 级；铜加速乙酸盐雾连续喷雾 200h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 10 级、镀（涂）层对基体的保护等级 10 级；中性盐雾 200h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 10 级、镀（涂）层对基体的保护等级 10 级；乙酸盐雾 200h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 10 级、镀（涂）层对基体的保护等级 10 级；恒温恒湿试验后:试样表面无开裂。
22	单人间（大）	边几		圆边几：直径 400*680	2	2 号楼三层家具	1.基材采用 ENF 级实木多层板:符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3 气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发

							性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达0级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。 2.采用优质木皮：符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；单板含水率（刨切单板）≤10%；表面粗糙度刨切单板表面粗糙度-阔叶树环孔材检测符合要求；外观要求木材-贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道及其他轻微材质缺陷符合要求。 3.水性漆：符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量第2部分:工业涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、GB/T 21605-2025《化学品急性吸入毒性试验方法》标准。VOC含量、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、总重金属含量铅、汞未检出；乙二醇醚及醚脂总和含量未检出；卤代烃未检出、硬度（擦伤）3H；抗菌性能-抗菌率≥99.9%；抗霉菌性能-抗霉菌等级达0级；急性吸入毒性项符合标准。 4.五金配件优质导轨：符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS)法、》、GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。耐久性40000次无损坏，耐腐蚀无锈点；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾200h、乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾200h、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾18h镀（涂）层本身的耐腐蚀等级：10级，镀（涂）层对基体的保护等级：10级；旋转弯曲疲劳测试（＞200万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。

23	单人间（大）	书桌		2000*700*750	2	2号楼三层家具	1. 基材采用ENF级实木多层板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达0级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。 2. 采用优质木皮：符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；单板含水率（刨切单板）≤10%；表面粗糙度刨切单板表面粗糙度-阔叶树环孔材检测符合要求；外观要求木材-贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道及其他轻微材质缺陷符合要求。 3. 水性漆：符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量第2部分:工业涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、GB/T 21605-2025《化学品急性吸入毒性试验方法》标准。VOC含量、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、总重金属含量铅、汞未检出；乙二醇醚及醚脂总和含量未检出；卤代烃未检出、硬度（擦伤）3H；抗菌性能-抗菌率≥99.9%；抗霉菌性能-抗霉菌等级达0级；急性吸入毒性项符合标准。 4. 五金配件优质导轨：符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS)法、》、GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。耐久性40000次无损坏，耐腐蚀无锈点；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾200h、乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾200h、铜盐

							加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 18h 镀（涂）层本身的耐腐蚀等级：10 级，镀（涂）层对基体的保护等级：10 级；旋转弯曲疲劳测试（>200 万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。
24	单人间（大）	书椅		550*530*720	2	2 号楼三层家具	1. 实木框架采用 ENF 级环保实木方，符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》甲醛释放量未检出，木材含水率≤12%，气干密度≥0.635g/cm³。无虫蚀、腐朽材。 2. 优质海绵：符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。甲醛释放量、TVOC 均要求未检出；撕裂强度≥2.8N/cm、拉伸强度≥170 kPa、断裂伸长率≥200%；表观密度-座面≥50 kg/m³；甲醛散发未检出；回弹性能 B 级：≥55%；阻燃性能安全技术要求模拟火柴火焰点火源引燃试验阻燃Ⅱ级符合要求。 3. 优质超纤皮：符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。摩擦色牢度检测：干擦 500 次达到 5 级标准；湿擦 250 次达到 5 级；碱性汗液 80 次达 5 级标准；
25	消杀间	三池分离		1800*700*750	3	2 号楼其他	1. 优质≥1.0 厚度不锈钢：符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准。 喷漆（塑）涂层外观检测符合要求；金属喷漆（塑）涂层理化性能：耐腐蚀、硬度、耐盐浴、冲击强度检测符合要求；附着力 0 级； 铜加速乙酸盐雾连续喷雾 200h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 10 级、镀（涂）层对基体的保护等级 10 级； 中性盐雾 200h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 10 级、镀（涂）层对基体的保护等级 10 级； 乙酸盐雾 200h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 10 级、镀（涂）层对基体的保护等

							级 10 级；恒温恒湿试验后:试样表面无开裂。 2.配水龙头等
26	消杀间	消毒柜		1700*900*500	3	2 号楼其他	▲1.采用≥0.8 优质冷轧钢板：符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》、GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》、GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。铜加速乙酸盐雾连续喷雾 200h、中性盐雾 200h、乙酸盐雾 200h、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 18h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级：10 级，镀（涂）层对基体的保护等级：10 级；抗拉强度、下屈服强度、断后伸长率、冲击强度检测符合要求；附着力 0 级；硬度检测达 3H，无塑性变形和内聚破坏；旋转弯曲疲劳试验大于 200 万次目测无裂纹，样品未断裂；家具涂层可迁移元素未检出；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验无刺激性；
27	室外阳台	落地晾衣杆（活动式）		1600*500*1600	22	2 号楼其他	1.优质≥1.0 厚度不锈钢：符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、 QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》 QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》 GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准。 喷漆（塑）涂层外观检测符合要求；金属喷漆（塑）涂层理化性能：耐腐蚀、硬度、耐盐浴、冲击强度检测符合要求；附着力 0 级； 铜加速乙酸盐雾连续喷雾 200h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 10 级、镀（涂）层对基体的保护等级 10 级； 中性盐雾 200h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 10 级、镀（涂）层对基体的保护等级 10 级； 乙酸盐雾 200h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 10 级、镀（涂）层对基体的保护等级 10 级；恒温恒湿试验后:试样表面无开裂。

							2.配水龙头等
28	门厅	接待台		6500*800*1050	1	3号楼一层家具	▲1.基材采用ENF级实木多层板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达0级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。 2.采用优质木皮：符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；单板含水率（刨切单板）≤10%；表面粗糙度刨切单板表面粗糙度-阔叶树环孔材检测符合要求；外观要求木材-贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道及其他轻微材质缺陷符合要求。 ▲3.水性漆：符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量第2部分:工业涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、GB/T 21605-2025《化学品急性吸入毒性试验方法》标准。VOC含量、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、总重金属含量铅、汞未检出；乙二醇醚及醚脂总和含量未检出；卤代烃未检出、硬度（擦伤）3H；抗菌性能-抗菌率≥99.9%；抗霉菌性能-抗霉菌等级达0级；急性吸入毒性项符合标准。 ▲4.五金配件优质导轨:符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS)法、》、GB/T 4337-2025 《金

							属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。耐久性 40000 次无损坏，耐腐蚀无锈点：中性盐雾试验（NSS）连续喷雾 200h、乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾 200h、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 18h 镀（涂）层本身的耐腐蚀等级：10 级，镀（涂）层对基体的保护等级：10 级；旋转弯曲疲劳测试（＞200 万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。 5.四周围边采用天然大理石，色泽一致，无明显色差。台面光滑平整、无波纹、方料痕、刮痕、裂纹。表面耐磨、耐热、耐污染，符合国家标准的环境卫生要求。 6.工艺要求：底部带灯带
29	多功能厅、专案工作室（120 人）213、90 人研讨教室 221	主席台		1600*600*750	13	一张主席台配 2 把椅子，3 号楼一层家具 5 张，3 号楼二层家具 5 张+3 张	1. 基材采用 ENF 级实木多层板：符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3 气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达 0 级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。 2.采用优质木皮：符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量（1m3 气候箱法）未检出；单板含水率（刨切单板）≤10%；表面粗糙度刨切单板表面粗糙度-阔叶树环孔材检测符合要求；外观要求木材-贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道及其他轻微材质缺陷符合要求。 3.水性漆：符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量第 2 部分:工业涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、GB/T

							21605-2025《化学品急性吸入毒性试验方法》标准。VOC 含量、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、总重金属含量铅、汞未检出；乙二醇醚及醚脂总和含量未检出；卤代烃未检出、硬度（擦伤）3H；抗菌性能-抗菌率≥99.9%；抗霉菌性能-抗霉菌等级达 0 级；急性吸入毒性项符合标准。 4.五金配件优质导轨：符合 QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS)法、》、GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。耐久性 40000 次无损坏，耐腐蚀无锈点；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾 200h、乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾 200h、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 18h 镀（涂）层本身的耐腐蚀等级：10 级，镀（涂）层对基体的保护等级：10 级；旋转弯曲疲劳测试（＞200 万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。
30	多功能厅、专案工作室（120 人）213、90 人研讨教室 221	主席椅		625*790*1060	26	3 号楼一层家具 10 张，3 号楼二层家具 10 张+6 张	1.实木框架采用 ENF 级环保实木方，符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》甲醛释放量未检出，木材含水率≤12%，气干密度≥0.635g/cm³。无虫蚀、腐朽材。 2.优质海绵：符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。甲醛释放量、TVOC 均要求未检出；撕裂强度≥2.8N/cm、拉伸强度≥170 kPa、断裂伸长率≥200%；表观密度-座面≥50 kg/m³；甲醛散发未检出；回弹性能 B 级：≥55%；阻燃性能安全技术要求模拟火柴火焰点火源引燃试验阻燃Ⅱ级符合要求。 ▲3.优质牛皮：符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》 GB/T 19941.2-2019《皮革和毛皮 甲醛含量的测定 第 2 部分：分光光度法》 GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》标准。游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、禁用偶氮染料未检出；有害物质限量值-可分解有害芳香胺染料未检出。

31	多功能厅、90人研讨教室221	4人条桌		2400*500*750	76	一张桌配4把椅子，3号楼一层家具64张，3号楼二层家具12张	1. 基材采用ENF级实木多层板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达0级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。 2. 采用优质木皮：符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；单板含水率（刨切单板）≤10%；表面粗糙度刨切单板表面粗糙度-阔叶树环孔材检测符合要求；外观要求木材-贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道及其他轻微材质缺陷符合要求。 3. 水性漆：符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量第2部分:工业涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、GB/T 21605-2025《化学品急性吸入毒性试验方法》标准。VOC含量、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、总重金属含量铅、汞未检出；乙二醇醚及醚脂总和含量未检出；卤代烃未检出、硬度（擦伤）3H；抗菌性能-抗菌率≥99.9%；抗霉菌性能-抗霉菌等级达0级；急性吸入毒性项符合标准。 4. 五金配件优质导轨：符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS)法、》、GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。耐久性40000次无损坏，耐腐蚀无锈点；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾200h、乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾200h、铜盐

							加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 18h 镀（涂）层本身的耐腐蚀等级：10 级，镀（涂）层对基体的保护等级：10 级；旋转弯曲疲劳测试（>200 万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。
32	多功能厅、案件审查工作室 209、专案工作室（120 人）213、25 人案情分析室 214、12 人案情分析室 215、18 人战术训练室 217 和 219、32 人侦查技术室 216、90 人研讨教室 221	会议椅 1		常规	592	3 号楼一层家具 256 张，3 号楼二层家具 336 张	1. 实木框架采用 ENF 级环保实木方，符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》甲醛释放量未检出，木材含水率≤12%，气干密度≥0.635g/cm³。无虫蚀、腐朽材。 2. 优质海绵：符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。甲醛释放量、TVOC 均要求未检出；撕裂强度≥2.8N/cm、拉伸强度≥170 kPa、断裂伸长率≥200%；表观密度-座面≥50 kg/m³；甲醛散发未检出；回弹性能 B 级：≥55%；阻燃性能安全技术要求模拟火柴火焰点火源引燃试验阻燃 II 级符合要求。 3. 优质超纤皮：符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。摩擦色牢度检测：干擦 500 次达到 5 级标准；湿擦 250 次达到 5 级；碱性汗液 80 次达 5 级标准。

33	候会室、候会室212	单人沙发		870*830*900	20	3号楼一层家具10张，3号楼二层家具10张	1.实木框架采用ENF级环保实木方，符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》甲醛释放量未检出，木材含水率≤12%，气干密度≥0.635g/cm³。无虫蚀、腐朽材。 2.优质海绵：符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。甲醛释放量、TVOC均要求未检出；撕裂强度≥2.8N/cm、拉伸强度≥170 kPa、断裂伸长率≥200%；表观密度-座面≥50 kg/m³；甲醛散发未检出；回弹性能B级：≥55%；阻燃性能安全技术要求模拟火柴火焰点火源引燃试验阻燃II级符合要求。 3.优质牛皮：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》 GB/T 19941.2-2019《皮革和毛皮 甲醛含量的测定 第2部分：分光光度法》 GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》标准。游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、禁用偶氮染料未检出；有害物质限量值-可分解有害芳香胺染料未检出。
34	候会室、候会室212	茶几		550*500*550	17	3号楼一层家具8张，3号楼二层家具9张	1. 基材采用ENF级实木多层板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达0级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。 2.采用优质木皮：符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；单板含水率（刨切单板）≤10%；表面粗糙度刨切单板表面粗糙度-阔叶树环孔材检测符合要求；外观要求木材-贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道及其他轻微材质缺陷符

							合要求。 3.水性漆：符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量第 2 部分:工业涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、GB/T 21605-2025《化学品急性吸入毒性试验方法》标准。VOC 含量、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、总重金属含量铅、汞未检出；乙二醇醚及醚脂总和含量未检出；卤代烃未检出、硬度（擦伤）3H；抗菌性能-抗菌率≥99.9%；抗霉菌性能-抗霉菌等级达 0 级；急性吸入毒性项符合标准。 4.五金配件优质导轨：符合 QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS)法、》、GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。耐久性 40000 次无损坏，耐腐蚀无锈点：中性盐雾试验（NSS）连续喷雾 200h、乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾 200h、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 18h 镀（涂）层本身的耐腐蚀等级：10 级，镀（涂）层对基体的保护等级：10 级；旋转弯曲疲劳测试（＞200 万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。
35	茶歇区	圆桌		直径 800*750	2	3 号楼一层家具	1. 基材采用 ENF 级实木多层板：符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3 气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达 0 级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。 2.采用优质木皮：符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB

							18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量（1m3 气候箱法）未检出；单板含水率（刨切单板）≤10%；表面粗糙度刨切单板表面粗糙度-阔叶树环孔材检测符合要求；外观要求木材-贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道及其他轻微材质缺陷符合要求。 3. 水性漆：符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量第 2 部分:工业涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、GB/T 21605-2025《化学品急性吸入毒性试验方法》标准。VOC 含量、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、总重金属含量铅、汞未检出；乙二醇醚及醚脂总和含量未检出；卤代烃未检出、硬度（擦伤）3H；抗菌性能-抗菌率≥99.9%；抗霉菌性能-抗霉菌等级达 0 级；急性吸入毒性项符合标准。 4. 五金配件优质导轨：符合 QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS)法、》、GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。耐久性 40000 次无损坏，耐腐蚀无锈点；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾 200h、乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾 200h、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 18h 镀（涂）层本身的耐腐蚀等级：10 级，镀（涂）层对基体的保护等级：10 级；旋转弯曲疲劳测试（＞200 万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。
36	茶歇区	休闲椅		常规	8	3 号楼一层家具	1. 钢管：壁厚≥1.5mm，符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》 、QB/T 1951.2-2024《家具 质量检验及质量评定 第 2 部分：金属家具》、GB/T 4337-2025《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。冲击强度、耐盐浴(100h)、附着力检测符合要求；中性盐雾试验（48h）、乙酸盐雾试验（48h）、铜盐加速乙酸盐雾试验（48h）耐腐蚀等级均达到 10 级；硬度检测无塑性变形和内聚破坏；旋转弯曲疲

							劳测试（＞200 万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。 2. 优质海绵：符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。甲醛释放量、TVOC 均要求未检出；撕裂强度≥2.8N/cm、拉伸强度≥170 kPa、断裂伸长率≥200%；表观密度-座面≥50 kg/m³；甲醛散发未检出；回弹性能 B 级：≥55%；阻燃性能安全技术要求模拟火柴火焰点火源引燃试验阻燃Ⅱ级符合要求。 3. 优质超纤皮：符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。摩擦色牢度检测：干擦 500 次达到 5 级标准；湿擦 250 次达到 5 级；碱性汗液 80 次达 5 级标准。
37	大餐厅（166 人）	4 人长餐桌		1400*700*750	39	配 156 张餐椅 3 号楼一层家具	1. 基材采用 ENF 级实木多层板：符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3 气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达 0 级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。 2. PVC 封边条：符合 QB/T 4463-2025《家具用封边条》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》标准。有害物质限量检测塑料封边条-可迁移元素（可溶性重金属）铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、锑（Sb）、硒（Se）未检出；甲醛释放量未检出；耐磨性检测符合要求；耐龟裂性达五级；漆膜附着力达六级；氯乙烯单体未检出。 3. 钢管：壁厚≥1.5mm，符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》 、QB/T 1951.2-2024《家具 质量检验及质量评定 第 2 部分：金属家具》、GB/T 4337-2025

							《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。冲击强度、耐盐浴(100h)、附着力检测符合要求：中性盐雾试验（48h）、乙酸盐雾试验（48h）、铜盐加速乙酸盐雾试验（48h）耐腐蚀等级均达到 10 级；硬度检测无塑性变形和内聚破坏；旋转弯曲疲劳测试（＞200 万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。
38	大餐厅（166 人）	餐椅 1		常规	156	3 号楼一层家具	1.钢管：壁厚≥1.5mm，符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》 、QB/T 1951.2-2024《家具 质量检验及质量评定 第 2 部分：金属家具》、GB/T 4337-2025《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。冲击强度、耐盐浴(100h)、附着力检测符合要求：中性盐雾试验（48h）、乙酸盐雾试验（48h）、铜盐加速乙酸盐雾试验（48h）耐腐蚀等级均达到 10 级；硬度检测无塑性变形和内聚破坏；旋转弯曲疲劳测试（＞200 万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。 2.优质海绵：符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。甲醛释放量、TVOC 均要求未检出；撕裂强度≥2.8N/cm、拉伸强度≥170 kPa、断裂伸长率≥200%；表观密度-座面≥50 kg/m³；甲醛散发未检出；回弹性能 B 级：≥55%；阻燃性能安全技术要求模拟火柴火焰点火源引燃试验阻燃Ⅱ级符合要求。 3.优质超纤皮：符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。摩擦色牢度检测：干擦 500 次达到 5 级标准；湿擦 250 次达到 5 级；碱性汗液 80 次达 5 级标准。
39	大餐厅（166 人）	圆桌		直径 1200*750	2	3 号楼一层家具	1.整体采用天然大理石，色泽一致，无明显色差。台面光滑平整、无波纹、方料痕、刮痕、裂纹。表面耐磨、耐热、耐污染，符合国家标准的环境卫生要求 2.台面带转盘
40	大餐厅（166 人）	单人椅		常规	4	3 号楼一层家具	1.钢管：壁厚≥1.5mm，符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》 、QB/T 1951.2-2024《家具 质量检验及质量评定 第 2 部分：金属家具》、GB/T 4337-2025

							《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。冲击强度、耐盐浴(100h)、附着力检测符合要求；中性盐雾试验（48h）、乙酸盐雾试验（48h）、铜盐加速乙酸盐雾试验（48h）耐腐蚀等级均达到10级；硬度检测无塑性变形和内聚破坏；旋转弯曲疲劳测试（>200万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。 2.优质海绵：符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。甲醛释放量、TVOC均要求未检出；撕裂强度≥2.8N/cm、拉伸强度≥170 kPa、断裂伸长率≥200%；表观密度-座面≥50 kg/m³；甲醛散发未检出；回弹性能B级：≥55%；阻燃性能安全技术要求模拟火柴火焰点火源引燃试验阻燃Ⅱ级符合要求。 3.优质超纤皮：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。摩擦色牢度检测：干擦500次达到5级标准；湿擦250次达到5级；碱性汗液80次达5级标准。
41	大餐厅（166人）	边几		直径350*560	1	3号楼一层家具	1. 基材采用ENF级实木多层板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达0级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。 2.PVC封边条：符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》标准。有害物质限量检测塑料封边条-可迁移元素（可溶性重金属）铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、锑（Sb）、硒（Se）未检出；甲醛释放量未检出；耐磨性检测符合要求；耐龟裂性达五级；漆膜附着力达六级；氯乙烯单体未检出。 3.钢管：壁厚≥1.5mm，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T

							3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》 、QB/T 1951.2-2024《家具 质量检验及质量评定 第2部分：金属家具》、GB/T 4337-2025《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。冲击强度、耐盐浴(100h)、附着力检测符合要求；中性盐雾试验（48h）、乙酸盐雾试验（48h）、铜盐加速乙酸盐雾试验（48h）耐腐蚀等级均达到10级；硬度检测无塑性变形和内聚破坏；旋转弯曲疲劳测试（＞200万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。
42	小自助餐厅	圆桌		直径3000*750	2	搭配32张餐椅，3号楼一层家具	1. 实木框架采用ENF级环保实木方，符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》甲醛释放量未检出，木材含水率≤12%，气干密度≥0.635g/cm³。无虫蚀、腐朽材。 2.基材采用ENF级实木多层板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达0级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。 2. 采用优质木皮：符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；单板含水率（刨切单板）≤10%；表面粗糙度刨切单板表面粗糙度-阔叶树环孔材检测符合要求；外观要求木材-贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道及其他轻微材质缺陷符合要求。 4.水性漆：符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量第2部分:工业涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用

							水性木器涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、GB/T 21605-2025《化学品急性吸入毒性试验方法》标准。VOC 含量、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、总重金属含量铅、汞未检出；乙二醇醚及醚脂总和含量未检出；卤代烃未检出、硬度（擦伤）3H；抗菌性能-抗菌率≥99.9%；抗霉菌性能-抗霉菌等级达 0 级；急性吸入毒性项符合标准。 5.台面采用天然大理石，色泽一致，无明显色差。台面光滑平整、无波纹、方料痕、刮痕、裂纹。表面耐磨、耐热、耐污染，符合国家标准的环境卫生要求 6.台面带转盘
43	小自助餐厅	餐椅 2		常规	32	3 号楼一层家具	1. 实木框架采用 ENF 级环保实木方，符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》甲醛释放量未检出，木材含水率≤12%，气干密度≥0.635g/cm³。无虫蚀、腐朽材。 2.优质海绵：符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。甲醛释放量、TVOC 均要求未检出；撕裂强度≥2.8N/cm、拉伸强度≥170 kPa、断裂伸长率≥200%；表观密度-座面≥50 kg/m³；甲醛散发未检出；回弹性能 B 级：≥55%；阻燃性能安全技术要求模拟火柴火焰点火源引燃试验阻燃 II 级符合要求。 3.优质超纤皮：符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。摩擦色牢度检测：干擦 500 次达到 5 级标准；湿擦 250 次达到 5 级；碱性汗液 80 次达 5 级标准。
44	小自助餐厅	沙发组合		L 型沙发：2530/1730*755*420/800	4	3 号楼一层家具	1. 实木框架采用 ENF 级环保实木方，符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》甲醛释放量未检出，木材含水率≤12%，气干密度≥0.635g/cm³。无虫蚀、腐朽材。 2.基材采用 ENF 级实木多层板：符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横

							纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3 气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达 0 级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。 2. 采用优质木皮：符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量（1m3 气候箱法）未检出；单板含水率（刨切单板）≤10%；表面粗糙度刨切单板表面粗糙度-阔叶树环孔材检测符合要求；外观要求木材-贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道及其他轻微材质缺陷符合要求。 4.水性漆：符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量第 2 部分:工业涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、GB/T 21605-2025《化学品急性吸入毒性试验方法》标准。VOC 含量、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、总重金属含量铅、汞未检出；乙二醇醚及醚脂总和含量未检出；卤代烃未检出、硬度（擦伤）3H；抗菌性能-抗菌率≥99.9%；抗霉菌性能-抗霉菌等级达 0 级；急性吸入毒性项符合标准。 5. 优质海绵：符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。甲醛释放量、TVOC 均要求未检出；撕裂强度≥2.8N/cm、拉伸强度≥170 kPa、断裂伸长率≥200%；表观密度-座面≥50 kg/m³；甲醛散发未检出；回弹性能 B 级：≥55%；阻燃性能安全技术要求模拟火柴火焰点火源引燃试验阻燃 II 级符合要求。 6.优质超纤皮：符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。摩擦色牢度检测：干擦 500 次达到 5 级标准；湿擦 250 次达到 5 级；碱性汗液 80 次达 5 级标准。

45	小自助餐厅	沙发组合		单椅：700*710*420/820	8	3号楼一层家具	1. 实木框架采用 ENF 级环保实木方，符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》甲醛释放量未检出，木材含水率≤12%，气干密度≥0.635g/cm³。无虫蚀、腐朽材。 2.采用优质木皮：符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量（1m3 气候箱法）未检出；单板含水率（刨切单板）≤10%；表面粗糙度刨切单板表面粗糙度-阔叶树环孔材检测符合要求；外观要求木材-贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道及其他轻微材质缺陷符合要求。 3.水性漆：符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量第 2 部分:工业涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、GB/T 21605-2025《化学品急性吸入毒性试验方法》标准。VOC 含量、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、总重金属含量铅、汞未检出；乙二醇醚及醚脂总和含量未检出；卤代烃未检出、硬度（擦伤）3H；抗菌性能-抗菌率≥99.9%；抗霉菌性能-抗霉菌等级达 0 级；急性吸入毒性项符合标准。 3. 优质海绵：符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。甲醛释放量、TVOC 均要求未检出；撕裂强度≥2.8N/cm、拉伸强度≥170 kPa、断裂伸长率≥200%；表观密度-座面≥50 kg/m³；甲醛散发未检出；回弹性能 B 级：≥55%；阻燃性能安全技术要求模拟火柴火焰点火源引燃试验阻燃Ⅱ级符合要求。 5.优质超纤皮：符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。摩擦色牢度检测：干擦 500 次达到 5 级标准；湿擦 250 次达到 5 级；碱性汗液 80 次达 5 级标准。

46	小自助餐厅	沙发组合		茶几：1300*700*300	4	3号楼一层家具	1.台面采用天然大理石，色泽一致，无明显色差。台面光滑平整、无波纹、方料痕、刮痕、裂纹。表面耐磨、耐热、耐污染，符合国家标准的环境卫生要求 2.钢管：壁厚≥1.5mm，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》 、QB/T 1951.2-2024《家具 质量检验及质量评定 第2部分：金属家具》、GB/T 4337-2025《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。冲击强度、耐盐浴(100h)、附着力检测符合要求；中性盐雾试验（48h）、乙酸盐雾试验（48h）、铜盐加速乙酸盐雾试验（48h）耐腐蚀等级均达到10级；硬度检测无塑性变形和内聚破坏；旋转弯曲疲劳测试（＞200万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。
47	小自助餐厅	沙发组合		圆边几：直径500*500	4	3号楼一层家具	1.整体采用天然大理石，色泽一致，无明显色差。台面光滑平整、无波纹、方料痕、刮痕、裂纹。表面耐磨、耐热、耐污染，符合国家标准的环境卫生要求 2.台面带转盘
48	小自助餐厅	备餐台		1680*500*850	2	3号楼一层家具	1. 基材采用ENF级实木多层板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达0级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。 2. 采用优质木皮：符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；单板含水率（刨切单板）≤10%；表面粗糙度刨切单板表面粗糙度-阔叶树环孔材检测符合要求；外观要求木材-贯通裂缝、虫蛀、腐

							朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道及其他轻微材质缺陷符合要求。 3.水性漆：符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量第 2 部分:工业涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、GB/T 21605-2025《化学品急性吸入毒性试验方法》标准。VOC 含量、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、总重金属含量铅、汞未检出；乙二醇醚及醚脂总和含量未检出；卤代烃未检出、硬度（擦伤）3H；抗菌性能-抗菌率≥99.9%；抗霉菌性能-抗霉菌等级达 0 级；急性吸入毒性项符合标准。 4.台面采用天然大理石，色泽一致，无明显色差。台面光滑平整、无波纹、方料痕、刮痕、裂纹。表面耐磨、耐热、耐污染，符合国家标准的环境卫生要求
49	案件审查工作室共9间(201/202/203/204/205/206/207/208/210)	办公桌1		1600*800*750	18	一张桌配一把办公椅1，3号楼二层家具	1. 基材采用 ENF 级实木多层板：符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3 气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达 0 级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。 2. 三聚氰胺饰面实木多层板：饰面三聚氰胺浸渍纸符合 GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》,基材:实木多层板符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB/T44689-2024《人造板及其制品气味分级及评价方法》、GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准。理化性能-静曲

							强度≥25Mpa、弹性模量≥3500Mpa；胶合强度≥0.5Mpa；含水率6.0~14.0%；甲醛释放量（1m³气候箱法）要求未检出：品质属性-挥发性有机化合物释放浓度（7d）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)未检出、总挥发性有机化合物(TVOC)释放率未检出：抗菌防霉性能抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.9%；防霉菌等级-黑曲霉0级；气味分级-气味等级0级；醛酮类化合物24h甲醛未检出；醛酮类化合物24h乙醛、苯甲醛、邻甲苯甲醛未检出。 3.PVC封边条：符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》标准。有害物质限量检测塑料封边条-可迁移元素（可溶性重金属）铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、锑（Sb）、硒（Se）未检出；甲醛释放量未检出；耐磨性检测符合要求；耐龟裂性达五级；漆膜附着力达六级；氯乙烯单体未检出。 4.钢管：壁厚≥1.5mm，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》 、QB/T 1951.2-2024《家具 质量检验及质量评定 第2部分：金属家具》、GB/T 4337-2025《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。冲击强度、耐盐浴(100h)、附着力检测符合要求；中性盐雾试验（48h）、乙酸盐雾试验（48h）、铜盐加速乙酸盐雾试验（48h）耐腐蚀等级均达到10级；硬度检测无塑性变形和内聚破坏；旋转弯曲疲劳测试（>200万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。 5.工艺说明：60*30门字形扁管钢脚，表面喷涂处理，台面带线盒，铝合金翻盖，ABS边框，桌屏和底盒
50	案件审查工作室共9间(201/202/203/204/205/	办公椅1		常规	18	3号楼二层家具	1.面料网布：符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准。甲醛含量未检出、耐老化性48h灰卡等级达5级 2.海绵：符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。甲醛释放量、TVOC均要求未检出；撕裂强度≥2.8N/cm、拉伸强度≥170 kPa、断裂

	206/207/208/210)						伸长率≥200%；表观密度-座面≥50 kg/m³；甲醛散发未检出；回弹性能 B 级：≥55%；阻燃性能安全技术要求模拟火柴火焰点火源引燃试验阻燃Ⅱ级符合要求。 3.扶手：PP 固定扶手带腰靠 4.背框：尼龙加纤背框，背框黑色 5.配置：原位锁定底盘，拉伸气压棒，四级气杆，管壁≥2.5mm；340 尼龙高脚 5 分 PU 静音轮
51	案件审查工作室共9间(201/202/203/204/205/206/207/208/210)	办公桌2		1800*1600*750	2	一张桌配一把办公椅2，3号楼二层家具	1. 基材采用 ENF 级实木多层板：符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3 气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达 0 级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。 2. 三聚氰胺饰面实木多层板：饰面三聚氰胺浸渍纸符合 GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》,基材:实木多层板符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB/T44689-2024《人造板及其制品气味分级及评价方法》、GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准。理化性能-静曲强度≥25Mpa、弹性模量≥3500Mpa；胶合强度≥0.5Mpa；含水率 6.0~14.0%；甲醛释放量（1m³ 气候箱法）要求未检出；品质属性-挥发性有机化合物释放浓度（7d）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)未检出、总挥发性有机化合物(TVOC)释放率未检出；抗菌防霉性能抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.9%；防霉菌等级-黑曲霉 0 级；气味分级-气味等级 0 级；醛酮类化合物 24h 甲醛未检出；醛酮类化合物 24h 乙醛、苯甲醛、邻甲苯甲醛未检出。

							3.PVC 封边条：符合 QB/T 4463-2025《家具用封边条》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》标准。有害物质限量检测塑料封边条-可迁移元素（可溶性重金属）铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、锑（Sb）、硒（Se）未检出；甲醛释放量未检出；耐磨性检测符合要求；耐龟裂性达五级；漆膜附着力达六级；氯乙烯单体未检出。 4.钢管：壁厚≥1.5mm，符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》 、QB/T 1951.2-2024《家具 质量检验及质量评定 第 2 部分：金属家具》、GB/T 4337-2025《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。冲击强度、耐盐浴(100h)、附着力检测符合要求；中性盐雾试验（48h）、乙酸盐雾试验（48h）、铜盐加速乙酸盐雾试验（48h）耐腐蚀等级均达到 10 级；硬度检测无塑性变形和内聚破坏；旋转弯曲疲劳测试（＞200 万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。 5.工艺说明：60*30 门字形扁管钢脚，表面喷涂处理，台面带线盒，铝合金翻盖，ABS 边框，桌屏和底盒
52	案件审查工作室共9间(201/202/203/204/205/206/207/208/210)	办公椅2		常规	2	3 号楼二层家具	1.面料网布：符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准。甲醛含量未检出、耐老化性 48h 灰卡等级达 5 级 2.海绵：符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。甲醛释放量、TVOC 均要求未检出；撕裂强度≥2.8N/cm、拉伸强度≥170 kPa、断裂伸长率≥200%；表观密度-座面≥50 kg/m³；甲醛散发未检出；回弹性能 B 级:≥55%；阻燃性能安全技术要求模拟火柴火焰点火源引燃试验阻燃 II 级符合要求。 3.扶手：PP 固定扶手带腰靠 4.背框：尼龙加纤背框，背框黑色 5.配置：原位锁定底盘，拉伸气压棒，四级气杆，管壁≥2.5mm；340 尼龙高脚 5 分 PU 静音轮

53	案件审查工作室共9间(201/202/203/204/205/206/207/208/210)	多人沙发		1940*810*780	9	3号楼二层家具	1. 实木框架采用ENF级环保实木方，符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》甲醛释放量未检出，木材含水率≤12%，气干密度≥0.635g/cm³。无虫蚀、腐朽材。 2. 优质海绵：符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。甲醛释放量、TVOC均要求未检出；撕裂强度≥2.8N/cm、拉伸强度≥170 kPa、断裂伸长率≥200%；表观密度-座面≥50 kg/m³；甲醛散发未检出；回弹性能B级：≥55%；阻燃性能安全技术要求模拟火柴火焰点火源引燃试验阻燃Ⅱ级符合要求。 3. 优质超纤皮：符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。摩擦色牢度检测：干擦500次达到5级标准；湿擦250次达到5级；碱性汗液80次达5级标准。
54	案件审查工作室共9间(201/202/203/204/205/206/207/208/210)、服务台、茶歇区	椭圆茶几		1200*600*430	9	3号楼二层家具	1. 台面优质岩板：符合 GB/T26696-2011《家具用高分子材料台面板》、JC/T 908-2013《人造石》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准。耐香烟灼烧1级；耐水蒸汽无突起、龟裂、变色；表面耐划痕1级；耐污染1级；耐高温1级标准。吸水率检测、耐磨性检测符合要求；落球冲击检测合格无破损；放射性检测内照射指数、外照射指数合格。 2. 钢管：壁厚≥1.5mm，符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》 、QB/T 1951.2-2024《家具 质量检验及质量评定 第2部分：金属家具》、GB/T 4337-2025《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。冲击强度、耐盐浴(100h)、附着力检测符合要求；中性盐雾试验（48h）、乙酸盐雾试验（48h）、铜盐加速乙酸盐雾试验（48h）耐腐蚀等级均达到10级；硬度检测无塑性变形和内聚破坏；旋转弯曲疲劳测试（>200万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。
55	案件审查工作室共9间(201/20	文件柜		900*450*2000	41	3号楼二层家具	1. 基材采用ENF级实木多层板：符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》

	2/203/204/205/206/207/208/210)						JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3 气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达 0 级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。 2.三聚氰胺饰面实木多层板：饰面三聚氰胺浸渍纸符合 GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》,基材:实木多层板符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB/T44689-2024《人造板及其制品气味分级及评价方法》、GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准。理化性能-静曲强度≥25Mpa、弹性模量≥3500Mpa；胶合强度≥0.5Mpa；含水率 6.0~14.0%；甲醛释放量（1m³ 气候箱法）要求未检出；品质属性-挥发性有机化合物释放浓度（7d）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)未检出、总挥发性有机化合物(TVOC)释放率未检出；抗菌防霉性能抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.9%；防霉菌等级-黑曲霉 0 级；气味分级-气味等级 0 级；醛酮类化合物 24h 甲醛未检出；醛酮类化合物 24h 乙醛、苯甲醛、邻甲苯甲醛未检出。 3.PVC 封边条：符合 QB/T 4463-2025《家具用封边条》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》标准。有害物质限量检测塑料封边条-可迁移元素（可溶性重金属）铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、锑（Sb）、硒（Se）未检出；甲醛释放量未检出；耐磨性检测符合要求；耐龟裂性达五级；漆膜附着力达六级；氯乙烯单体未检出。 4.五金配件优质缓冲铰链：符合 QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》 GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》；QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀盐溶液周浸试验》标准。过载试验

							垂直静载荷、水平静载荷符合要求无损坏；功能试验垂直静载荷、水平静载荷符合要求无损坏；耐久性 8 万次无损坏；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾 200h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级：10 级；镀（涂）层对基体的保护等级 10 级；耐腐蚀 18 检测无锈点；旋转弯曲疲劳试验目测试样无裂纹，样品未断裂；周浸试验（200h 中性盐溶液）符合标准；外观性能金属件-喷漆(塑)涂层符合要求。 5.工艺要求 ：门板带拉手，锁
56	案件审查工作室共9间(201/202/203/204/205/206/207/208/210)	茶水柜1		1200*400*850	7	3 号楼二层家具	1. 基材采用 ENF 级实木多层板：符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3 气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达 0 级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。 2.三聚氰胺饰面实木多层板：饰面三聚氰胺浸渍纸符合 GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》,基材:实木多层板符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB/T44689-2024《人造板及其制品气味分级及评价方法》、GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准。理化性能-静曲强度≥25Mpa、弹性模量≥3500Mpa；胶合强度≥0.5Mpa；含水率 6.0~14.0%；甲醛释放量（1m³ 气候箱法）要求未检出：品质属性-挥发性有机化合物释放浓度（7d）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)未检出、总挥发性有机化合物(TVOC)释放率未检出：抗菌防霉性能抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.9%；防霉菌等级-黑曲霉 0 级；气味分级-气味等级 0 级；醛酮类化合物 24h 甲醛未检出；醛酮类化合物 24h 乙醛、苯甲醛、邻甲苯甲醛未检出。

							3.PVC 封边条：符合 QB/T 4463-2025《家具用封边条》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》标准。有害物质限量检测塑料封边条-可迁移元素（可溶性重金属）铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、锑（Sb）、硒（Se）未检出；甲醛释放量未检出；耐磨性检测符合要求；耐龟裂性达五级；漆膜附着力达六级；氯乙烯单体未检出。 4.五金配件优质缓冲铰链：符合 QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》 GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》；QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀盐溶液周浸试验》标准。过载试验垂直静载荷、水平静载荷符合要求无损坏；功能试验垂直静载荷、水平静载荷符合要求无损坏；耐久性 8 万次无损坏；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾 200h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级：10 级；镀（涂）层对基体的保护等级 10 级；耐腐蚀 18 检测无锈点；旋转弯曲疲劳试验目测试样无裂纹，样品未断裂；周浸试验（200h 中性盐溶液）符合标准；外观性能金属件-喷漆(塑)涂层符合要求。 5.工艺要求 ：门板带拉手，锁
57	案件审查工作室共9间(201/202/203/204/205/206/207/208/210)	茶水柜2		800*400*850	4	3 号楼二层家具	1. 基材采用 ENF 级实木多层板：符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3 气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达 0 级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。 2.三聚氰胺饰面实木多层板：饰面三聚氰胺浸渍纸符合 GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》,基材:实木多层板符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB/T39600-2021

							《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB/T44689-2024《人造板及其制品气味分级及评价方法》、GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准。理化性能-静曲强度≥25Mpa、弹性模量≥3500Mpa；胶合强度≥0.5Mpa；含水率6.0~14.0%；甲醛释放量（1m³气候箱法）要求未检出；品质属性-挥发性有机化合物释放浓度（7d）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)未检出、总挥发性有机化合物(TVOC)释放率未检出；抗菌防霉性能抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.9%；防霉菌等级-黑曲霉0级；气味分级-气味等级0级；醛酮类化合物24h甲醛未检出；醛酮类化合物24h乙醛、苯甲醛、邻甲苯甲醛未检出。 3.PVC封边条：符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》标准。有害物质限量检测塑料封边条-可迁移元素（可溶性重金属）铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、锑（Sb）、硒（Se）未检出；甲醛释放量未检出；耐磨性检测符合要求；耐龟裂性达五级；漆膜附着力达六级；氯乙烯单体未检出。 4.五金配件优质缓冲铰链：符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》 GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》；QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀盐溶液周浸试验》标准。过载试验垂直静载荷、水平静载荷符合要求无损坏；功能试验垂直静载荷、水平静载荷符合要求无损坏；耐久性8万次无损坏；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾200h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级：10级；镀（涂）层对基体的保护等级10级；耐腐蚀18检测无锈点；旋转弯曲疲劳试验目测试样无裂纹，样品未断裂；周浸试验（200h中性盐溶液）符合标准；外观性能金属件-喷漆(塑)涂层符合要求。 5.工艺要求 ：门板带拉手，锁

58	案件审查工作室209、25人案情分析室214、18人战术训练室217和219、32人侦查技术室216	18人会议桌		4200*1600*750	5	1张桌配18张会议椅，3号楼二层家具	1. 基材采用ENF级实木多层板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达0级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。 2. 采用优质木皮：符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；单板含水率（刨切单板）≤10%；表面粗糙度刨切单板表面粗糙度-阔叶树环孔材检测符合要求；外观要求木材-贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道及其他轻微材质缺陷符合要求。 3. 水性漆：符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量第2部分:工业涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、GB/T 21605-2025《化学品急性吸入毒性试验方法》标准。VOC含量、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、总重金属含量铅、汞未检出；乙二醇醚及醚脂总和含量未检出；卤代烃未检出、硬度（擦伤）3H；抗菌性能-抗菌率≥99.9%；抗霉菌性能-抗霉菌等级达0级；急性吸入毒性项符合标准。 4. 五金配件优质缓冲铰链：符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》 GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》；QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀盐溶液周浸试验》标准。过载试验

							垂直静载荷、水平静载荷符合要求无损坏；功能试验垂直静载荷、水平静载荷符合要求无损坏；耐久性 8 万次无损坏；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾 200h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级：10 级；镀（涂）层对基体的保护等级 10 级；耐腐蚀 18 检测无锈点；旋转弯曲疲劳试验目测试样无裂纹，样品未断裂；周浸试验（200h 中性盐溶液）符合标准；外观性能金属件-喷漆(塑)涂层符合要求。 5. 台面配置多功能线盒，底部带检修口
59	案件审查工作室 209	4 人条桌		2400*450*750	4	1 张桌配 4 张会议椅，3 号楼二层家具	1. 基材采用 ENF 级实木多层板：符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3 气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达 0 级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。 2. 采用优质木皮：符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量（1m3 气候箱法）未检出；单板含水率（刨切单板）≤10%；表面粗糙度刨切单板表面粗糙度-阔叶树环孔材检测符合要求；外观要求木材-贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道及其他轻微材质缺陷符合要求。 3. 水性漆：符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量第 2 部分：工业涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、GB/T 21605-2025《化学品急性吸入毒性试验方法》标准。VOC 含量、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、总重金属含量铅、汞未检出；乙二醇醚及醚脂总和含量未

							检出；卤代烃未检出、硬度（擦伤）3H；抗菌性能-抗菌率≥99.9%；抗霉菌性能-抗霉菌等级达0级；急性吸入毒性项符合标准。
60	活动室/书吧	10人长条桌		4000*1000*750	1	3号楼二层家具	1. 基材采用ENF级实木多层板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达0级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。 2. 采用优质木皮：符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；单板含水率（刨切单板）≤10%；表面粗糙度刨切单板表面粗糙度-阔叶树环孔材检测符合要求；外观要求木材-贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道及其他轻微材质缺陷符合要求。 3. 水性漆：符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量第2部分:工业涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、GB/T 21605-2025《化学品急性吸入毒性试验方法》标准。VOC含量、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、总重金属含量铅、汞未检出；乙二醇醚及醚脂总和含量未检出；卤代烃未检出、硬度（擦伤）3H；抗菌性能-抗菌率≥99.9%；抗霉菌性能-抗霉菌等级达0级；急性吸入毒性项符合标准。

61	活动室/书吧	休闲椅1		520*530*460/770	10	3号楼二层家具	1. 实木框架采用ENF级环保实木方，符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》甲醛释放量未检出，木材含水率≤12%，气干密度≥0.635g/cm³。无虫蚀、腐朽材。 2. 优质海绵：符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。甲醛释放量、TVOC均要求未检出；撕裂强度≥2.8N/cm、拉伸强度≥170 kPa、断裂伸长率≥200%；表观密度-座面≥50 kg/m³；甲醛散发未检出；回弹性能B级：≥55%；阻燃性能安全技术要求模拟火柴火焰点火源引燃试验阻燃II级符合要求。 3. 优质超纤皮：符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。摩擦色牢度检测：干擦500次达到5级标准；湿擦250次达到5级；碱性汗液80次达5级标准。
62	活动室/书吧	4人圆桌		直径800*750	3	3号楼二层家具	1. 台面优质岩板：符合 GB/T26696-2011《家具用高分子材料台面板》、JC/T 908-2013《人造石》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准。耐香烟灼烧1级；耐水蒸汽无突起、龟裂、变色；表面耐划痕1级；耐污染1级；耐高温1级标准。吸水率检测、耐磨性检测符合要求；落球冲击检测合格无破损；放射性检测内照射指数、外照射指数合格。 2. 钢管：壁厚≥1.5mm，符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》 、QB/T 1951.2-2024《家具 质量检验及质量评定 第2部分：金属家具》、GB/T 4337-2025《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。冲击强度、耐盐浴(100h)、附着力检测符合要求；中性盐雾试验（48h）、乙酸盐雾试验（48h）、铜盐加速乙酸盐雾试验（48h）耐腐蚀等级均达到10级；硬度检测无塑性变形和内聚破坏；旋转弯曲疲劳测试（>200万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。
63	活动室/书吧、服务台、茶歇区	2人休闲桌		700*700*750	9	3号楼二层家具	1. 台面优质岩板：符合 GB/T26696-2011《家具用高分子材料台面板》、JC/T 908-2013《人造石》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准。耐香烟灼烧1级；耐水蒸汽无突起、龟裂、变色；表面耐划痕1级；耐污染1级；耐高温1级标准。吸水率检测、耐磨性检测符合要求；落球冲击检测合格无破损；放射性检测内照射

							指数、外照射指数合格。 2.钢管：壁厚≥1.5mm，符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》 、QB/T 1951.2-2024《家具 质量检验及质量评定 第2部分：金属家具》、GB/T 4337-2025《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。冲击强度、耐盐浴(100h)、附着力检测符合要求；中性盐雾试验（48h）、乙酸盐雾试验（48h）、铜盐加速乙酸盐雾试验（48h）耐腐蚀等级均达到10级；硬度检测无塑性变形和内聚破坏；旋转弯曲疲劳测试（＞200万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。
64	活动室/书吧	休闲椅2		490*590*450/730	18	3号楼二层家具	1. 实木框架采用ENF级环保实木方，符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》甲醛释放量未检出，木材含水率≤12%，气干密度≥0.635g/cm³。无虫蚀、腐朽材。 2.优质海绵：符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。甲醛释放量、TVOC均要求未检出；撕裂强度≥2.8N/cm、拉伸强度≥170 kPa、断裂伸长率≥200%；表观密度-座面≥50 kg/m³；甲醛散发未检出；回弹性能B级：≥55%；阻燃性能安全技术要求模拟火柴火焰点火源引燃试验阻燃II级符合要求。 3.优质超纤皮：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。摩擦色牢度检测：干擦500次达到5级标准；湿擦250次达到5级；碱性汗液80次达5级标准。
65	服务台、茶歇区	茶水矮柜		1200*600*850	3	3号楼二层家具	1. 基材采用ENF级实木多层板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检

							出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达 0 级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。 2. 采用优质木皮：符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量（1m3 气候箱法）未检出；单板含水率（刨切单板）≤10%；表面粗糙度刨切单板表面粗糙度-阔叶树环孔材检测符合要求；外观要求木材-贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道及其他轻微材质缺陷符合要求。 3. 水性漆：符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量第 2 部分:工业涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、GB/T 21605-2025《化学品急性吸入毒性试验方法》标准。VOC 含量、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、总重金属含量铅、汞未检出；乙二醇醚及醚脂总和含量未检出；卤代烃未检出、硬度（擦伤）3H；抗菌性能-抗菌率≥99.9%；抗霉菌性能-抗霉菌等级达 0 级；急性吸入毒性项符合标准。 4. 五金配件优质缓冲铰链：符合 QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》 GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》；QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀盐溶液周浸试验》标准。过载试验垂直静载荷、水平静载荷符合要求无损坏；功能试验垂直静载荷、水平静载荷符合要求无损坏；耐久性 8 万次无损坏；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾 200h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级：10 级；镀（涂）层对基体的保护等级 10 级；耐腐蚀 18 检测无锈点；旋转弯曲疲劳试验目测试样无裂纹，样品未断裂；周浸试验（200h 中性盐溶液）符合标准；外观性能金属件-喷漆(塑)涂层符合要求。 5. 台面配置多功能线盒，底部带检修口

66	服务台、茶歇区	单人休闲椅 1		720*780*400/800	12	3 号楼二层家具	1. 实木框架采用 ENF 级环保实木方，符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》甲醛释放量未检出，木材含水率≤12%，气干密度≥0.635g/cm³。无虫蚀、腐朽材。 2. 采用优质木皮：符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量（1m3 气候箱法）未检出；单板含水率（刨切单板）≤10%；表面粗糙度刨切单板表面粗糙度-阔叶树环孔材检测符合要求；外观要求木材-贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道及其他轻微材质缺陷符合要求。 3. 水性漆：符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量第 2 部分:工业涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、GB/T 21605-2025《化学品急性吸入毒性试验方法》标准。VOC 含量、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、总重金属含量铅、汞未检出；乙二醇醚及醚脂总和含量未检出；卤代烃未检出、硬度（擦伤）3H；抗菌性能-抗菌率≥99.9%；抗霉菌性能-抗霉菌等级达 0 级；急性吸入毒性项符合标准。 4. 优质海绵：符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。甲醛释放量、TVOC 均要求未检出；撕裂强度≥2.8N/cm、拉伸强度≥170 kPa、断裂伸长率≥200%；表观密度-座面≥50 kg/m³；甲醛散发未检出；回弹性能 B 级：≥55%；阻燃性能安全技术要求模拟火柴火焰点火源引燃试验阻燃 II 级符合要求。 5. 优质超纤皮：符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。摩擦色牢度检测：干擦 500 次达到 5 级标准；湿擦 250 次达到 5 级；碱性汗液 80 次达 5 级标准。

67	服务台、茶歇区	单人休闲椅 2		850*990*450/810	8	3 号楼二层家具	1.实木框架采用 ENF 级环保实木方，符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》甲醛释放量未检出，木材含水率≤12%，气干密度≥0.635g/cm³。无虫蚀、腐朽材。 2.优质海绵：符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。甲醛释放量、TVOC 均要求未检出；撕裂强度≥2.8N/cm、拉伸强度≥170 kPa、断裂伸长率≥200%；表观密度-座面≥50 kg/m³；甲醛散发未检出；回弹性能 B 级：≥55%；阻燃性能安全技术要求模拟火柴火焰点火源引燃试验阻燃Ⅱ级符合要求。 3.优质超纤皮：符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。摩擦色牢度检测：干擦 500 次达到 5 级标准；湿擦 250 次达到 5 级；碱性汗液 80 次达 5 级标准。
68	服务台、茶歇区	茶歇桌		3000*600*750	2	3 号楼二层家具	1. 基材采用 ENF 级实木多层板：符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3 气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达 0 级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。 2. 三聚氰胺饰面实木多层板：饰面三聚氰胺浸渍纸符合 GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》,基材:实木多层板符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB/T44689-2024《人造板及其制品气味分级及评价方法》、GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准。理化性能-静曲强度≥25Mpa、弹性模量≥3500Mpa；胶合强度≥0.5Mpa；含水率 6.0~14.0%；甲醛

							释放量（1m³气候箱法）要求未检出：品质属性-挥发性有机化合物释放浓度（7d）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)未检出、总挥发性有机化合物(TVOC)释放率未检出：抗菌防霉性能抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.9%；防霉菌等级-黑曲霉0级；气味分级-气味等级0级；醛酮类化合物24h甲醛未检出；醛酮类化合物24h乙醛、苯甲醛、邻甲苯甲醛未检出。 3.PVC封边条：符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》标准。有害物质限量检测塑料封边条-可迁移元素（可溶性重金属）铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、锑（Sb）、硒（Se）未检出；甲醛释放量未检出；耐磨性检测符合要求；耐龟裂性达五级；漆膜附着力达六级；氯乙烯单体未检出。 4.钢管：壁厚≥1.5mm，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》 、QB/T 1951.2-2024《家具 质量检验及质量评定 第2部分：金属家具》、GB/T 4337-2025《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。冲击强度、耐盐浴(100h)、附着力检测符合要求；中性盐雾试验（48h）、乙酸盐雾试验（48h）、铜盐加速乙酸盐雾试验（48h）耐腐蚀等级均达到10级；硬度检测无塑性变形和内聚破坏；旋转弯曲疲劳测试（>200万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。 5.工艺说明：60*30门字形扁管钢脚，表面喷涂处理，台面带线盒，铝合金翻盖，ABS边框，桌屏和底盒
69	服务台、茶歇区	沙发组合		三人沙发：2050*700*420/760	1	3号楼二层家具	1.实木框架采用ENF级环保实木方，符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》甲醛释放量未检出，木材含水率≤12%，气干密度≥0.635g/cm³。无虫蚀、腐朽材。 2.优质海绵：符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。甲醛释放量、TVOC均要求未检出；撕裂强度≥2.8N/cm、拉伸强度≥170 kPa、断

							裂伸长率≥200%；表观密度-座面≥50 kg/m³；甲醛散发未检出；回弹性能B级：≥55%；阻燃性能安全技术要求模拟火柴火焰点火源引燃试验阻燃Ⅱ级符合要求。 3.优质超纤皮：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。摩擦色牢度检测：干擦500次达到5级标准；湿擦250次达到5级；碱性汗液80次达5级标准； 4钢管：壁厚≥1.5mm，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》 、QB/T 1951.2-2024《家具 质量检验及质量评定 第2部分：金属家具》、GB/T 4337-2025《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。冲击强度、耐盐浴(100h)、附着力检测符合要求；中性盐雾试验（48h）、乙酸盐雾试验（48h）、铜盐加速乙酸盐雾试验（48h）耐腐蚀等级均达到10级；硬度检测无塑性变形和内聚破坏；旋转弯曲疲劳测试（>200万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。
70	服务台、茶歇区	沙发组合		双人沙发：1540*700*420/760	2	3号楼二层家具	1. 实木框架采用ENF级环保实木方，符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》甲醛释放量未检出，木材含水率≤12%，气干密度≥0.635g/cm³。无虫蚀、腐朽材。 2.优质海绵：符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。甲醛释放量、TVOC均要求未检出；撕裂强度≥2.8N/cm、拉伸强度≥170 kPa、断裂伸长率≥200%；表观密度-座面≥50 kg/m³；甲醛散发未检出；回弹性能B级：≥55%；阻燃性能安全技术要求模拟火柴火焰点火源引燃试验阻燃Ⅱ级符合要求。 3.优质超纤皮：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。摩擦色牢度检测：干擦500次达到5级标准；湿擦250次达到5级；碱性汗液80次达5级标准； 4钢管：壁厚≥1.5mm，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》 、QB/T 1951.2-2024《家具 质量检验及质量评定 第2部分：金属家具》、GB/T 4337-2025《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。冲击强度、耐盐浴(100h)、附着力检

							测符合要求；中性盐雾试验（48h）、乙酸盐雾试验（48h）、铜盐加速乙酸盐雾试验（48h）耐腐蚀等级均达到10级；硬度检测无塑性变形和内聚破坏；旋转弯曲疲劳测试（＞200万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。
71	服务台、茶歇区	沙发组合		单人沙发1组：810*700*420/760	1	3号楼二层家具	1. 实木框架采用ENF级环保实木方，符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》甲醛释放量未检出，木材含水率≤12%，气干密度≥0.635g/cm³。无虫蚀、腐朽材。 2. 优质海绵：符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。甲醛释放量、TVOC均要求未检出；撕裂强度≥2.8N/cm、拉伸强度≥170 kPa、断裂伸长率≥200%；表观密度-座面≥50 kg/m³；甲醛散发未检出；回弹性能B级：≥55%；阻燃性能安全技术要求模拟火柴火焰点火源引燃试验阻燃Ⅱ级符合要求。 3. 优质超纤皮：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。摩擦色牢度检测：干擦500次达到5级标准；湿擦250次达到5级；碱性汗液80次达5级标准； 4 钢管：壁厚≥1.5mm，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》 、QB/T 1951.2-2024《家具 质量检验及质量评定 第2部分：金属家具》、GB/T 4337-2025《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。冲击强度、耐盐浴(100h)、附着力检测符合要求；中性盐雾试验（48h）、乙酸盐雾试验（48h）、铜盐加速乙酸盐雾试验（48h）耐腐蚀等级均达到10级；硬度检测无塑性变形和内聚破坏；旋转弯曲疲劳测试（＞200万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。
72	服务台、茶歇区	沙发组合		茶几：1200*600*480	1	3号楼二层家具	1. 台面优质岩板：符合GB/T26696-2011《家具用高分子材料台面板》、JC/T 908-2013《人造石》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准。耐香烟灼烧1级；耐水蒸汽无突起、龟裂、变色；表面耐划痕1级；耐污染1级；耐高温1级标准。吸水率检测、耐磨性检测符合要求；落球冲击检测合格无破损；放射性检测内照射指数、外照射指数合格。 2. 钢管：壁厚≥1.5mm，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T

							3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》 、QB/T 1951.2-2024《家具 质量检验及质量评定 第2部分：金属家具》、GB/T 4337-2025《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。冲击强度、耐盐浴(100h)、附着力检测符合要求；中性盐雾试验（48h）、乙酸盐雾试验（48h）、铜盐加速乙酸盐雾试验（48h）耐腐蚀等级均达到10级；硬度检测无塑性变形和内聚破坏；旋转弯曲疲劳测试（>200万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。
73	服务台、茶歇区	沙发组合		方边几：600*600*480	2	3号楼二层家具	1.台面优质岩板：符合GB/T26696-2011《家具用高分子材料台面板》、JC/T 908-2013《人造石》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准。耐香烟灼烧1级；耐水蒸汽无突起、龟裂、变色；表面耐划痕1级；耐污染1级；耐高温1级标准。吸水率检测、耐磨性检测符合要求；落球冲击检测合格无破损；放射性检测内照射指数、外照射指数合格。 2.钢管：壁厚≥1.5mm，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》 、QB/T 1951.2-2024《家具 质量检验及质量评定 第2部分：金属家具》、GB/T 4337-2025《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。冲击强度、耐盐浴(100h)、附着力检测符合要求；中性盐雾试验（48h）、乙酸盐雾试验（48h）、铜盐加速乙酸盐雾试验（48h）耐腐蚀等级均达到10级；硬度检测无塑性变形和内聚破坏；旋转弯曲疲劳测试（>200万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。
74	服务台、茶歇区	沙发组合		边柜：1600*400*1200	1	3号楼二层家具	1. 基材采用ENF级实木多层板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检

							出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达0级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。 2.三聚氰胺饰面实木多层板：饰面三聚氰胺浸渍纸符合GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》,基材:实木多层板符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB/T44689-2024《人造板及其制品气味分级及评价方法》、GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准。理化性能-静曲强度≥25Mpa、弹性模量≥3500Mpa；胶合强度≥0.5Mpa；含水率6.0~14.0%；甲醛释放量（1m³气候箱法）要求未检出：品质属性-挥发性有机化合物释放浓度（7d）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出、总挥发性有机化合物（TVOC）释放率未检出：抗菌防霉性能抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.9%；防霉菌等级-黑曲霉0级；气味分级-气味等级0级；醛酮类化合物24h甲醛未检出；醛酮类化合物24h乙醛、苯甲醛、邻甲苯甲醛未检出。 3.PVC封边条：符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》标准。有害物质限量检测塑料封边条-可迁移元素（可溶性重金属）铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、锑（Sb）、硒（Se）未检出；甲醛释放量未检出；耐磨性检测符合要求；耐龟裂性达五级；漆膜附着力达六级；氯乙烯单体未检出。 4.五金配件优质缓冲铰链：符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》 GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》；QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀盐溶液周浸试验》标准。过载试验垂直静载荷、水平静载荷符合要求无损坏；功能试验垂直静载荷、水平静载荷符合要求无损坏；耐久性8万次无损坏；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾200h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级：10级；镀（涂）层对基体的保护等级10级；耐腐蚀18检测无锈点；旋转弯曲疲劳试验目测试样无裂纹，样品未断裂；周浸试验（200h中

							性盐溶液）符合标准；外观性能金属件-喷漆(塑)涂层符合要求。 5.工艺要求 ：门板带拉手，锁
75	专案工作室（120人）213、90人研讨教室221	6人条桌		3600*500*750	26	一张桌配6张椅子，3号楼二层家具	1. 基材采用ENF级实木多层板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达0级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。 2.采用优质木皮：符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；单板含水率（刨切单板）≤10%；表面粗糙度刨切单板表面粗糙度-阔叶树环孔材检测符合要求；外观要求木材-贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道及其他轻微材质缺陷符合要求。 3.水性漆：符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量第2部分:工业涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、GB/T 21605-2025《化学品急性吸入毒性试验方法》标准。VOC含量、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、总重金属含量铅、汞未检出；乙二醇醚及醚脂总和含量未检出；卤代烃未检出、硬度（擦伤）3H；抗菌性能-抗菌率≥99.9%；抗霉菌性能-抗霉菌等级达0级；急性吸入毒性项符合标准。

76	25 人案情分析室 214、32 人侦查技术室 216	7 人会议边桌		4200*450*750	2	一张桌配 7 张会议椅，3 号楼二层家具	1. 基材采用 ENF 级实木多层板：符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3 气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达 0 级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。 2. 采用优质木皮：符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量（1m3 气候箱法）未检出；单板含水率（刨切单板）≤10%；表面粗糙度刨切单板表面粗糙度-阔叶树环孔材检测符合要求；外观要求木材-贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道及其他轻微材质缺陷符合要求。 3. 水性漆：符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量第 2 部分：工业涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、GB/T 21605-2025《化学品急性吸入毒性试验方法》标准。VOC 含量、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、总重金属含量铅、汞未检出；乙二醇醚及醚脂总和含量未检出；卤代烃未检出、硬度（擦伤）3H；抗菌性能-抗菌率≥99.9%；抗霉菌性能-抗霉菌等级达 0 级；急性吸入毒性项符合标准。
77	12 人案情分析室 215	椭圆会议桌		1638/1366*3500*750	1	配 12 张会议椅，3 号楼二	1. 基材采用 ENF 级实木多层板：符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》

						层家具	JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3 气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达 0 级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。 2.采用优质木皮：符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量（1m3 气候箱法）未检出；单板含水率（刨切单板）≤10%；表面粗糙度刨切单板表面粗糙度-阔叶树环孔材检测符合要求；外观要求木材-贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道及其他轻微材质缺陷符合要求。 3.水性漆：符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量第 2 部分:工业涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、GB/T 21605-2025《化学品急性吸入毒性试验方法》标准。VOC 含量、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、总重金属含量铅、汞未检出；乙二醇醚及醚脂总和含量未检出；卤代烃未检出、硬度（擦伤）3H；抗菌性能-抗菌率≥99.9%；抗霉菌性能-抗霉菌等级达 0 级；急性吸入毒性项符合标准。 4.台面配置多功能线盒
78	56 人侦查技术室 218、56 人模拟询问室 220、56 人研	组合式会议桌		1200*600*750	42	配 156 张会议椅，3 号楼二层家具	1. 基材采用 ENF 级实木多层板：符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3 气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲

	讨室 222					苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达 0 级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。 2. 三聚氰胺饰面实木多层板：饰面三聚氰胺浸渍纸符合 GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》,基材:实木多层板符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB/T44689-2024《人造板及其制品气味分级及评价方法》、GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准。理化性能-静曲强度≥25Mpa、弹性模量≥3500Mpa；胶合强度≥0.5Mpa；含水率 6.0~14.0%；甲醛释放量（1㎥气候箱法）要求未检出；品质属性-挥发性有机化合物释放浓度（7d）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)未检出、总挥发性有机化合物(TVOC)释放率未检出；抗菌防霉性能抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.9%；防霉菌等级-黑曲霉 0 级；气味分级-气味等级 0 级；醛酮类化合物 24h 甲醛未检出；醛酮类化合物 24h 乙醛、苯甲醛、邻甲苯甲醛未检出。 3.PVC 封边条：符合 QB/T 4463-2025《家具用封边条》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》标准。有害物质限量检测塑料封边条-可迁移元素（可溶性重金属）铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、锑（Sb）、硒（Se）未检出；甲醛释放量未检出；耐磨性检测符合要求；耐龟裂性达五级；漆膜附着力达六级；氯乙烯单体未检出。 4.钢管：壁厚≥1.5mm，符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》 、QB/T 1951.2-2024《家具 质量检验及质量评定 第 2 部分：金属家具》、GB/T 4337-2025《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。冲击强度、耐盐浴(100h)、附着力检测符合要求；中性盐雾试验（48h）、乙酸盐雾试验（48h）、铜盐加速乙酸盐雾试验（48h）耐腐蚀等级均达到 10 级；硬度检测无塑性变形和内聚破坏；旋转弯曲疲劳测试（>200 万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。
79	56 人侦查技术室 218、56 人模拟询问室 220、56 人研讨室 222	2 人会议边桌		1200*450*750	36	

							5.工艺说明：60*30 门字形扁管钢脚，表面喷涂处理，台面带线盒，铝合金翻盖，ABS 边框，桌屏和底盒
80	56 人侦查技术室 218、56 人模拟询问室 220、56 人研讨室 222	会议椅 2		常规	156	3 号楼二层家具	1.面料网布：符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准。甲醛含量未检出、耐老化性 48h 灰卡等级达 5 级 2.海绵：符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。甲醛释放量、TVOC 均要求未检出；撕裂强度≥2.8N/cm、拉伸强度≥170 kPa、断裂伸长率≥200%；表观密度-座面≥50 kg/m³；甲醛散发未检出；回弹性能 B 级：≥55%；阻燃性能安全技术要求模拟火柴火焰点火源引燃试验阻燃Ⅱ级符合要求。 3.扶手：PP 固定扶手带腰靠 4.背框：尼龙加纤背框，背框黑色 5.配置：弓形钢管：壁厚≥1.5mm，符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》 、QB/T 1951.2-2024《家具 质量检验及质量评定 第 2 部分：金属家具》、GB/T 4337-2025《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。冲击强度、耐盐浴(100h)、附着力检测符合要求；中性盐雾试验（48h）、乙酸盐雾试验（48h）、铜盐加速乙酸盐雾试验（48h）耐腐蚀等级均达到 10 级；硬度检测无塑性变形和内聚破坏；旋转弯曲疲劳测试（>200 万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。
81	接待区	服务台		3000*800*1050	1	3 号楼地下一层家具	1. 基材采用 ENF 级实木多层板：符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3 气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检

							出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达 0 级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。 2. 采用优质木皮：符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量（1m3 气候箱法）未检出；单板含水率（刨切单板）≤10%；表面粗糙度刨切单板表面粗糙度-阔叶树环孔材检测符合要求；外观要求木材-贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道及其他轻微材质缺陷符合要求。 3. 水性漆：符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量第 2 部分:工业涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、GB/T 21605-2025《化学品急性吸入毒性试验方法》标准。VOC 含量、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、总重金属含量铅、汞未检出；乙二醇醚及醚脂总和含量未检出；卤代烃未检出、硬度（擦伤）3H；抗菌性能-抗菌率≥99.9%；抗霉菌性能-抗霉菌等级达 0 级；急性吸入毒性项符合标准。 4. 五金配件优质导轨：符合 QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS)法、》、GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。耐久性 40000 次无损坏，耐腐蚀无锈点；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾 200h、乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾 200h、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 18h 镀（涂）层本身的耐腐蚀等级：10 级，镀（涂）层对基体的保护等级：10 级；旋转弯曲疲劳测试（＞200 万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。5. 四周围边采用天然大理石，色泽一致，无明显色差。台面光滑平整、无波纹、方料痕、刮痕、裂纹。表面耐磨、耐热、耐污染，符合国家标准的环境卫生要求 6. 工艺要求：底部带灯带

82	接待区	茶水柜3		800*400*850	5	3号楼地下一层家具	1. 基材采用ENF级实木多层板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达0级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。 2.三聚氰胺饰面实木多层板：饰面三聚氰胺浸渍纸符合GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》,基材:实木多层板符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB/T44689-2024《人造板及其制品气味分级及评价方法》、GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准。理化性能-静曲强度≥25Mpa、弹性模量≥3500Mpa；胶合强度≥0.5Mpa；含水率6.0~14.0%；甲醛释放量（1m³气候箱法）要求未检出；品质属性-挥发性有机化合物释放浓度（7d）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)未检出、总挥发性有机化合物(TVOC)释放率未检出；抗菌防霉性能抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.9%；防霉菌等级-黑曲霉0级；气味分级-气味等级0级；醛酮类化合物24h甲醛未检出；醛酮类化合物24h乙醛、苯甲醛、邻甲苯甲醛未检出。 3.PVC封边条：符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》标准。有害物质限量检测塑料封边条-可迁移元素（可溶性重金属）铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、锑（Sb）、硒（Se）未检出；甲醛释放量未检出；耐磨性检测符合要求；耐龟裂性达五级；漆膜附着力达六级；氯乙烯单体未检出。 4.五金配件优质缓冲铰链：符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、GB/T

							3325-2024《金属家具通用技术条件》 GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》；QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀盐溶液周浸试验》标准。过载试验垂直静载荷、水平静载荷符合要求无损坏；功能试验垂直静载荷、水平静载荷符合要求无损坏；耐久性 8 万次无损坏；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾 200h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级：10 级；镀（涂）层对基体的保护等级 10 级；耐腐蚀 18 检测无锈点；旋转弯曲疲劳试验目测试样无裂纹，样品未断裂；周浸试验（200h 中性盐溶液）符合标准；外观性能金属件-喷漆(塑)涂层符合要求。 5.工艺要求 ：门板带拉手，锁
83	球场训练区	单人休闲椅 3		460*410*500/840	10	3 号楼地下一层家具	1.PP 塑料：符合 GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》、GB/T 37866-2019《绿色产品评价 塑料制品》标准。塑料件外观、冲击强度检测符合要求；挥发性气体-有机挥发物总含量（TVOC）未检出；多环芳烃-18 种多环芳烃（PAH）总量未检出。 2.实心钢管：符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》 、QB/T 1951.2-2024《家具 质量检验及质量评定 第 2 部分：金属家具》、GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。冲击强度、耐盐浴(100h)、附着力检测符合要求；中性盐雾试验（48h）、乙酸盐雾试验（48h）、铜盐加速乙酸盐雾试验（48h）耐腐蚀等级均达到 10 级；硬度检测无塑性变形和内聚破坏；旋转弯曲疲劳测试（＞200 万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。
84	球场训练区	圆边几		直径 400*500	5	3 号楼地下一层家具	1.台面优质岩板：符合 GB/T26696-2011《家具用高分子材料台面板》、JC/T 908-2013《人造石》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准。耐香烟灼烧 1 级；耐水蒸汽无突起、龟裂、变色；表面耐划痕 1 级；耐污染 1 级；耐高温 1 级标准。吸水率检测、耐磨性检测符合要求；落球冲击检测合格无破损；放射性检测内照射指数、外照射指数合格。 2.钢管：壁厚≥1.5mm，符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T

							3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》 、QB/T 1951.2-2024《家具 质量检验及质量评定 第2部分：金属家具》、GB/T 4337-2025《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。冲击强度、耐盐浴(100h)、附着力检测符合要求；中性盐雾试验（48h）、乙酸盐雾试验（48h）、铜盐加速乙酸盐雾试验（48h）耐腐蚀等级均达到10级；硬度检测无塑性变形和内聚破坏；旋转弯曲疲劳测试（>200万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。
85	球场训练区	乒乓球桌		2740*1525*760	5	3号楼地下一层家具	符合国家相关标准的质量和双鱼（非指定）同档次的乒乓球台；全新涂淋工艺面板，提高摩擦力，色泽好。台脚承受力大，稳定性强。台面环保工艺涂漆膜硬，弹性好，做工细腻，对人体健康无害。
86	三层指挥中心家具	操作台I		29300mm*850mm*750mm	29.3米		1.控制台台面：台面板采用实木颗粒板+双面贴防火胶板工艺制作，整体厚度27mm。台面主体为实木颗粒板，厚度25mm，其性能完全符合 GB/T 4897-2015《刨花板》、GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的要求。 2. 框架结构：控制台主体拉铝框架应通过 GB/T 10125-2021 （最新标准）《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》测试达到盐雾腐蚀100小时，抗腐蚀能力不低于10级；（该部件带须提供带CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。 3.屏风：应设计成免专用工具可快速拆装维护结构，方便布线维护以及安装信息面板等各类设备辅件；至少屏风前板盖要求为合金铝型材制作，可承装显示器支架，实际显示器支架可横向任意调整布局，其余可为钣金制作；屏风上要求嵌入警示作用或装饰作用的纳米导光板，要求导光板表面和边缘均可明显可见不同颜色变化，可提升大厅整体科技亮点效果； 4.三防要求：控制台应满足以下规定（提供带CMA标识由第三方检测机构出具的检测报告）： a）防盐雾：盐雾试验应按GJB150.11A-2009规定进行，试验温度35℃，结果达10级（最好）； b）防霉菌：霉菌试验应按GJB150.10A-2009规定进行，结果达0级（最好）； c）防潮（防湿热）：湿热实验应按GJB150.9A-2009规定进行；
87	三层指挥中心家具	弧形操作台I		5800mm*850mm*750mm	5.8米		

							5.布线系统要求：结合控制系统对线缆的要求，操作台底柜内部应设置各方走向的专业理线系统，与整体系统环境相适应，要求布线合理有序、安全、整齐，同时满足强、弱电线分离功能，避免信号干扰；要求线槽的布线容量大、通透性好、防护性好、坚固耐用环保，线缆路径清晰可见，方便各向走线，利于散热，易于维护管理； 6.控制台产品应符合 CNCA-CGP-06:2021《绿色产品认证实施规则 家具》的要求；（须提供中国绿色产品认证证书(证书上应有“中国绿色产品”标识)扫描件并加盖投标人公章） 7.绝缘强度要求：各带电回路对地（或对柜体）以及两个非电气连接的带电回路之间，应能承受不少于 2500V、50Hz 的交流电压持续 1min，不出现击穿或飞弧现象，漏电流应小于 10mA； 8.工作站要和控制台集成一体，实现电磁兼容、散热、布线的整体设计，确保工作站能安全、稳定、高效地 24 小时不间断运行；由于一体化设计，控制台根据工作站的特性来优化设计，也能提高工作站的实际工作寿命，降低故障率。 9.▲控制台表面理化性能和木材含水率须符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 4893.7-2013《家具表面漆膜理化性能试验 第 7 部分:耐冷热温差测定法》、GB/T 4983.8-2023、GB/T 4893.9-2013《家具表面漆膜理化性能试验 第 9 部分:抗冲击测定法》检测标准，其中耐磨和耐冲击性能需达到 1 级标准；（须提供带 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告） 10.▲控制台的金属制品表面涂层/覆面的性能要求应满足以下标准：①弯曲测试（锥形轴）符合 GB/T 11185-2009 《色漆和清漆.弯曲试验(锥形轴)》检测标准，结果应无开裂；② 附着力测试符合 GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》检测标准，结果应达到 0 级（最好）；③涂层硬度符合 GB/T 6739-2022 《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》检测标准，结果应不低于 3H 铅笔硬度；④耐冲击测试符合 GB/T 1732-2020《漆膜耐冲击测定法》检测标准，1kg 质量冲击高度 500mm，结果无开裂或剥落；（须提供带 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告） 11.操作台工艺制作、材质、颜色经业主方签字确认后供货(提供承诺函） 12. 每个席位配置一把椅子，椅子的款式经业主方签字确认后供货(提供承诺函） 二、配件

							1.显示器安装支架：采用压铸铝合金材质，可灵活挂装在后屏风导轨槽上。显示器的前、后、左、右、高、低位置可以在支臂范围内任意无极调整。 2.键盘盆：控制台台面板下设抽拉式键盘托盆，宽度为600W，可放置455W键盘和鼠标，键盘托盆采用金属材质制作，键盘托盆的手枕采用PU聚氨酯软胶制作，耐磨、抗刮、舒适；手枕全包键盘盆体，盆体无利钣金口外露，有效避免造成伤害。 3.PDU:需符合国标6位10A 250VAC五孔插座的电源插排，电气性能符合CCC认证标准。 4.桌面多媒体信息插座要求：安装于后屏风的正面。信息面板采用 5mm 厚铝板制作，表面状态为拉 丝黑色/拉丝银色。面板高度固定为 80mm，面板长 度尽量短，满足实际接口的紧凑型排布。 5.智能灯光控制面板:控制台设置有智能灯光系统，后屏风上设有导光板，采用纳米导光板与可变色的节能LED灯条相结合结构，起到警示信号和美观的作用，可实现变换红、绿、蓝、白四种颜色灯光警示信号，并设有智能灯光控制面板，能实现通过按钮控制灯光变化。
88	三层指挥中心家具	领导会客沙发		1030mm*850mm*910mm	9		1. 框架：采用优质白蜡木制作ENF级环保实木方，符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》甲醛释放量未检出，木材含水率≤12%，气干密度≥0.635g/cm³。无虫蚀、腐朽材。 2.水性漆：符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量第2部分:工业涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、GB/T 21605-2025《化学品急性吸入毒性试验方法》标准。VOC含量、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、总重金属含量铅、汞未检出；乙二醇醚及醚脂总和含量未检出；卤代烃未检出、硬度（擦伤）3H；抗菌性能-抗菌率≥99.9%；抗霉菌性能-抗霉菌等级达0级；急性吸入毒性项符合标准。 3.优质海绵：符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。甲醛释放量、TVOC均要求未检出；撕裂强度≥2.8N/cm、拉伸强度≥170 kPa、断

							裂伸长率≥200%；表观密度-座面≥50 kg/m³；甲醛散发未检出；回弹性能 B 级：≥55%；阻燃性能安全技术要求模拟火柴火焰点火源引燃试验阻燃Ⅱ级符合要求。 4. 优质超纤皮/西皮：符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》 GB/T 19941.2-2019《皮革和毛皮 甲醛含量的测定 第 2 部分：分光光度法》 GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》标准。游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、禁用偶氮染料未检出；有害物质限量值-可分解有害芳香胺染料未检出。
89	三层指挥中心家具	茶几		400mm*600mm*450mm	7		1. 基材采用优质白蜡木制作 ENF 级环保实木方，符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》甲醛释放量未检出，木材含水率≤12%，气干密度≥0.635g/cm³。无虫蚀、腐朽材。 2. 水性漆：符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量第 2 部分：工业涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、GB/T 21605-2025《化学品急性吸入毒性试验方法》标准。VOC 含量、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、总重金属含量铅、汞未检出；乙二醇醚及醚脂总和含量未检出；卤代烃未检出、硬度（擦伤）3H；抗菌性能-抗菌率≥99.9%；抗霉菌性能-抗霉菌等级达 0 级；急性吸入毒性项符合标准。
90	三层指挥中心家具	茶水间开水炉		400mm*280mm*680mm	1		1、食品级 316 不锈钢机身。 2、高低双温控设计。 3、带净水功能 4、产品具备国家 CCC 强制性认证
91	三层指挥中心家具	消毒柜		480mm*380mm*1500mm	1		1、钢化玻璃面板 2、双开门设计 3、具备臭氧、中温烘干、紫外线、红外线消毒 4、产品具备国家 CCC 强制性认证
92	三层指	装饰画		1500mm*	1		油布画、铝合金极窄裱框。

	挥中心家具			30mm*600mm			
93	三层指挥中心家具	休息室绿植盆栽		50mm*40mm*1400mm	3		带陶瓷花盆

3．质保期承诺书

致江苏省人民检察院、江苏省招标中心有限公司：

我公司承诺：自交付验收合格之日起，免费质保期__2__年。

特此承诺！

北京辉煌家具集团有限公司

2026 年 10 月 30 日

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见**【政府采购合同专用条款】**。

（7）其他术语解释，见**【政府采购合同专用条款】**。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照**【政府采购合同专用条款】**约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵**【政府采购合同专用条款】**约定的指定现场。

7.2 除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在**【政府采购合同专用条款】**规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在**【政府采购合同专用条款】**规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第 15.1 条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现**【政府采购合同专用条款】**约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照**【政府采购合同专用条款】**规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照**【政府采购合同专用条款】**规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照**【政府采购合同专用条款】**约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）**【政府采购合同专用条款】**规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据**【政府采购合同专用条款】**要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【**政府采购合同专用条款**】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在**【政府采购合同专用条款】**中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在**【政府采购合同专用条款】**中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后 3 日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见**【政府采购合同专用条款】**。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2（6）项	联合体具体要求	不涉及
第二节 第 1.2（7）项	其他术语解释	详见本项目合同协议书及招标文件
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	详见本项目合同协议书、中标单位投标文件及招标文件
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	详见本项目合同协议书、中标单位投标文件及招标文件
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	详见本项目合同协议书、中标单位投标文件及招标文件
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	详见本项目合同协议书、中标单位投标文件及招标文件
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	详见本项目合同协议书、中标单位投标文件及招标文件
	指定现场	详见本项目合同协议书、中标单位投标文件及招标文件
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	详见本项目合同协议书、中标单位投标文件及招标文件
第二节 第 7.3 款	保险要求	符合国家相关法律法规要求
第二节 第 8.2（1）项	质量保证期	详见本项目合同协议书、中标单位投标文件及招标文件
第二节 第 8.2（3）项	货物质量缺陷响应时间	详见本项目合同协议书、中标单位投标文件及招标文件
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	甲方要求的涉及本项目的所有保密信息
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	详见本项目合同协议书、中标单位投标文件及招标文件
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	详见本项目合同协议书、中标单位投标文件及招标文件

第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	详见本项目合同协议书、中标单位投标文件及招标文件
第二节 第 14.1（3）项	运行监督、维修期限	详见本项目合同协议书、中标单位投标文件及招标文件
第二节 第 14.1（5）项	货物回收的约定	详见本项目合同协议书、中标单位投标文件及招标文件
第二节 第 14.1（6）项	乙方提供的其他服务	详见本项目合同协议书、中标单位投标文件及招标文件
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	详见本项目合同协议书、中标单位投标文件及招标文件
第二节 第 15.2（2）项	迟延交货赔偿费	详见本项目合同协议书、中标单位投标文件及招标文件
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	详见本项目合同协议书、中标单位投标文件及招标文件
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	详见本项目合同协议书、中标单位投标文件及招标文件
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决： （1）向____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____；（2）向__甲方所在地__人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	无