报价明细表

报价明细表（实质性格式）

项目编号：_JSZC-320412-JJC-G2026-0032

项目名称：_武进区 2026 年自然灾害应急物资采购　　报价单位：人民币元

序号	名称	规格\型号	技术参数	数量	单位	品牌/产地	单价	合价

1	单帐篷（12㎡）	规格尺寸：3800（±5）*3200（±5）*1800（±5）mm，顶高2700（±5）mm，门口尺寸：高度1800mm（±20），宽度800mm（±10），窗口尺寸：高度600mm（±10），宽度800mm（±10），窗口距地面高度为1000mm（±20）；	结构构成：蓬体、框架、地铺及配件（含三角桩钩桩、拉绳） ▲1、面料：天蓝色，333d×333d 涤纶丝 PVC 涂层布≥450g/㎡，撕破强力：经向＞35N，纬向＞30N；断裂强力：经向＞1600N，纬向＞1300N。蓬杆：直径 28mm×1.0mm 焊接管，连接管件：直径 25mm×1.0mm 焊接管，角钢 30mm×30mm×3mm。 2、蓬体外观：面料为天蓝色，涂层颜色与面料颜色一致，白色印字应端正，清晰，色度饱满，牢固，不露底色，不得脏污。 3、蓬体要求:缝纫部位表面平整、整洁、线迹顺直，针码均匀，各配件位置准确，各缝制部分应缝制牢固，不得有开裂、断线、跳线、破损、死折、皱折、返线、残留针眼、出套、毛漏、下坑（掉道、塌边）等现象；蓬顶拼接部位的缝制针眼、定制针眼、垫布针眼等部位的内表面需用 PU 胶条贴膜处理；贴膜用牢固、平整、顺直搭接到位，不得有残留胶条，贴膜不牢、裂纹等缺陷； 4、蓬杆要求：蓬杆架件各焊接部位需焊接牢固，焊缝完整，手感光滑，型位准确，蓬杆及各金属件喷塑前需经去毛刺、除油、防锈、磷化处理后才能进行喷塑，颜色为白色，漆面应饱满、光洁、均匀牢固、不得有露底、裂纹等缺陷。 5、包装及标志：每顶帐	120	顶	蓬程 唐山	1690	202800.00

2	充气帐篷（20㎡）	（5×4×2.55×1.85m）（长×宽×顶高×肩高）	结构组成：双层斜坡结构，主要由篷体、充气式骨架、纱门（窗）、地桩防风绳、包装袋、地铺和充气泵组等附件成。 ▲1、外篷：≥666dtex×666dtex 涤纶低弹丝（100%）PU 涂层牛津布，克重≤450g/㎡；断裂强力经向≥1600N/5cm，纬向≥1350N/5cm；静水压≥50kPa；提供符合 GB/T4669-2008、GB/T3923.1-2013 和 GB/T3917.3-2025 要求的带 CMA 标识的检测报告。 ▲2、内篷：采用 75D 240T 本白色春亚纺，纤维含量;100%聚酯纤维。克重≥60g/㎡；撕破强力:经向、纬向≥5N/10cm；拉伸性能：经向断裂强力≥650N/5cm，纬向断裂强力≥350N/5cm；提供符合 GB/T2912.1-2009、GB/T3917.2-2009 和 GB/T3923.1-2013 要求的带 CMA 标识的检测报告。 ▲3、地铺：采用双面涂覆 PVC 涂层布，克重≥400g/㎡；抗拉强度:经向≥1200N/5cm、纬向≥900N/5cm。撕裂强力：经向≥55N 纬向≥45N。静水压≥50kPa；耐寒性能≤-15℃。提供符合 GB/T3923.1-2013、HG/T2580-2022 和 FZ/T01007-2008 要求的带 CMA 标识的检测报告。 4、包装及标志：每顶充气帐篷有篷体、附件组成合并打包，外包由防水牛津布制作而成，外包装印有产品名称、数量、质量、	10	顶	格森特 常州	8100	81000.00

3	篷布	4*50m	1、采用PP材质，覆膜：双覆膜；克重：80g/㎡ 2、包装及标志：每50米为一件，用专用包装袋包装，2道打包带捆扎，包装应平整、牢固，每件包装内放置产品合格证；外包装包装及标志：每顶充气帐篷有蓬体、附件组成合并打包，外包由防水牛津布制作而成，外包装印有产品名称、数量、质量、生产年月、生产批号、承制单位名称、监制单位名称和（xx应急）字样，字体大小适宜清晰。	1200	㎡	振鑫 合肥	23	27600.00

4	彩条布	120（g/m²）4*50m	1、主要材料：聚乙烯或聚丙烯树脂。2、外观：折皱（宽度为 5cm，≤长度 15cm，1m 内≤3 处）；复合（不允许出现复合宽度不足，明显脱膜，气泡或硬块）；稀档（1m 内经纬丝断丝之和小于 3 根）；3、边不良（≤300cm，每 50cm 计一处，100m 内不超过 5 处）；杂物（软质，直径≤5mm ，100m 内不超过 10 处）；偏差：允许偏差（%）幅宽-0.5，长度-0.5，单位和面积-10。4、性能指标：经向断裂强度（kN/m）≥20 ；纬向断裂强度（kN/m）≥19；经、纬向断裂伸长率% ≥15-40；剥离强度（kN/m）≥0.167；梯形撕裂强力（kN）≥0.38；顶破强力（kN）≥2.0；渗透系数（cm/s）≤10-11 5、包装及标志：每 50 米为一件，用专用包装袋包装，2 道打包带捆扎，包装应平整、牢固，每件包装内放置产品合格证。印有产品名称、数量、质量、生产年月、生产批号、承制单位名称、监制单位名称和（xx 应急）字样，字体大小适宜清晰。	1200	㎡	振鑫合肥	6.4	7680.00

5	折叠床	200*90*45cm	折叠尺寸：≤1010*920*18；承重：≥400kg（均布放置）；重量：≥18斤；颜色：军绿色；结构材质：Q235钢材，直缝电焊钢管。 2、床腿：Φ32 mm×1.2 mm；连接杆：Φ20 mm×1.2 mm；床架边框：40 mm×20 mm×1.2 mm；横撑：20 mm×10 mm×1.2 mm。 3、外观要求：金属件表面光滑、无裂缝、无气味、没有破损、凹陷、漏焊、假焊、锈斑、无毛刺、刃口、棱角、管件结合牢固、尺寸不对等不良现象。涂层无喷薄，漏喷、锈蚀和脱色掉色现象。塑料件表面应光洁、无划痕、无污渍、无明显色差、无裂纹、无变形、无气泡、杂质、伤痕等缺陷。 4、包装及标志：外包由纸箱制作而成，外包装印有产品名称、数量、质量、生产年月、生产批号、承制单位名称、监制单位名称和（xx应急）字样，字体大小适宜清晰。	300	张	正益廊坊	360	108000.00

6	充气垫	183×57×2.5cm	1、190T 迷彩涤塔夫复合 PVC 填充：21D 高回弹海绵；自充气结构； 2、包装及标志：包装尺寸：≤60×13×14cm；外包由防水牛津布制作而成，外包装印有产品名称、数量、质量、生产年月、生产批号、承制单位名称、监制单位名称和（xx 应急）字样，字体大小适宜清晰。	350	张	正益廊坊	110	38500.00
7	折叠桌椅（铝合金）	桌子尺寸：90*65*43cm 储物箱尺寸：90*65*43cm	1、桌面：12mm 的天然竹板，边框铝材，铝方管脚 25*25mm, 25*18mm（厚度：1.0mm）铝管表面银白碱砂氧。 2、马扎：铝合金材料，铝管 19*1.15mm，铝管表面银白碱砂氧化；面料：600D 牛津布双层；展开尺寸：≥31*24*42cm 3、简易储物箱：箱体桌面 12mm 天然竹板、600D 牛津布，桌面底板：4mm 中密度板、190D 牛津布。 4、包装及标志：桌 1 张和 4 个马扎一并打包，包装尺寸：≤68*48*24cm；外包由纸箱制作而成，并印有产品名称、数量、质量、生产年月、生产批号、承制单位名称、监制单位名称和（xx 应急）字样，字体大小适宜清晰。	70	套	格森特常州	660	46200.00

8	LED手电	尺寸：≤Φ33×150mm	包装及标志各1张和4个马扎一并打包，包装尺寸：≤68*48*24cm，外包由纸箱制作而成，并印有产品名称、数量、质量、生产年月、生产批号、承制单位名称、监制单位名称和（xx应急）字样，字体大小适宜清晰。	100	把	华士光 黄石	105	10500.00
9	场地照明（高杆）	升降高度≥3.6米	额定电压： 22V；额定容量≥25AH；额定功率≥180W；平均使用寿命≥100000H； 连续照明时间：≥6 ；充电时间：≤5h；电池使用寿命≥1000次循环；灯具	5	盏	华士光 黄石	12900	64500.00

			为锂电池，照明功率≥180W，满足大范围照明需求，有防电池过充、过放和短路保护功能； ▲2、最大升起高度≥3.6米，装置底部采用三角支撑结构，支撑腿可快速折叠/展开；四节伸缩杆，可通过伸缩杆随意调节灯头高度、通过松紧扳手固定。 ▲3、照明角度：照明装置有3个灯头；每个灯头功率≥60W且可在0～210°范围内上下旋转；左右两个灯头可在水平方向0～135°范围内旋转，可通过旋转灯头实现单项照明及环向三面照明。 ▲4、照明模式和控制功能：具有强光、工作光、多种照明模式，正面和两侧应配有红蓝警示灯，夜间警示灯开启时警示距离可达1km；可通过专用手机APP连接蓝牙对灯具亮度进行调节，亮度调节范围应为10%～100%，接收距离应不小于53米。 ▲5、照度试验和振动试验：照明装置在强光模式下水平距离0.5m处的照度应不小于76200lx；1m处的照度应不小于25100lx；10m处的照度应不小于520lx。 振动试验：10 Hz～55 Hz，1 oct/min，10m/s2三个轴向各20循环，试验后功能应正常；外壳防护等级灯头：IP66；照明装置在未安装地钉的情况下，应能在15m/s					

			风速下不颤震。 6、防护等级：灯具可在恶劣环境下使用，具备IP66防水等级，雨天环境下也可正常使用。 **注：上述标注▲须提供符合 GB/T15211-2013、GB/T4208-2017、GB26755-2011 标准要求的带 CMA 标识的检测报告。**					

10	场地照明（电池）	升降高度≥2米	1、工作电压12v：电池额定容量≥24AH；灯头额定功率≥2*27W LED；平均使用寿命100000h；照射范围≥100M；电池充电时间8-12h；灯头工作模式：可通过按键使用灯头在弱光、强光状态之间切换；应急电源功能：USB接口，输出电压为DC5.0V±0.5V。 ▲2、最大升起高度：灯头距离地面高度≥2.00M。 ▲3、照明角度：灯头可在0-180°范围内调节并可通过旋转灯头实现水平0-360°内泛光照明；连续工作时间：强光工作时间≥8H，工作光工作时间≥16H；灯头照度：开启照明系统灯头时，距两个灯头中心2m处的光斑中心照度，工作模式≥5500lx，强光模式≥7800lx。 ▲4、高温试验：温度55±2℃；持续时间2H；低温试验：温度-25±3℃，持续时间2H；恒定湿热试验：温度40±2℃，相对湿度93%，持续时间48H。 **注：上述标注▲须提供符合GB/T15211-2013标准要求的带CMA标识的检测报告。**	5	盏	华士光 黄石	6200	31000.00

11	充电器	容量：≥10000毫安；类型：锂离子聚合物	1、输出5V/3A,9V/2.22A,12V/1.5A 输入：5V/3A,9V/2A,12V/1.5A 2、总功率：≥22.5W；USB接口	30	个	华士光黄石	85	2550.00
12	多功能睡袋	长215cm（±5cm），脚宽50cm（±3cm），头宽75cm（±3cm），头高63cm（±3cm），脚高30cm（±2cm）	1、重量：≥3.5kg。 ▲2、外雨罩：190T PU涂层网格布，克重≥58g/㎡;睡袋:春亚纺，克重≥55g/㎡,填充采用300g/㎡保暖絮片；睡垫：面料采用210DPVC牛津布，填充材质为热熔棉或珍珠棉，厚度2cm。 3、颜色：外雨罩颜色为棕绿色或草绿色或天蓝色；睡袋、睡垫为草绿色或天蓝色。 4、睡袋缝纫线路顺直，针距均匀，距边宽窄一致。密封胶条粘平、粘牢。除无胶部位外，其余部位密封胶条两边	150	个	格森特 常州	360	54000.00

			不能起翘，线迹位于密封胶条的中间，并密封良好。钩桩表面光洁，氧化层完整，无脏污油斑、无毛刺。塑料件表面光滑，无毛刺、疤痕等缺陷。杆件的主管与销管结合牢固，无松动。杆件表面光洁，插拔顺畅，无划伤、无变形。两头口边内外倒圆光滑，无破损、无毛刺。内穿绳松紧适度，结头牢固。 5、包装及标志：单件使用 PVC 塑料袋单独包装包装，每个睡袋由外雨罩、睡袋、睡垫合并打包，外包由防水牛津布制作而成，具有防水、防潮、耐磨抗压，易存储效果。外包装印有产品名称、数量、质量、生产年月、生产批号、承制单位名称、监制单位名称和（xx 应急）字样，字体大小适宜清晰。 **注：上述标注▲提供符合 FZ/T62045-2021<<中华人民共和国纺织行业标准》的带 CMA 标识的检测报告。**					

13	防潮垫	200*90*3（CM	1、外观：可折叠，防潮垫正背面平坦，无破边、无瑕疵、破洞、拉毛、油污斑渍、布面均匀、无塌边、缺角、四周立体直角包边，铺棉均匀平坦，厚薄一致，手感无棉块，包边整齐，四边平直，四角方正。 2、面料：100%聚酯纤维或低弹丝牛津布；底部和四周包边为整幅防水 600D 牛津布，克重≥300g/m²。 3、重量：≥2kg。 4、填充物：热熔棉或珍珠棉，克重≥1000g/m²。 5、包装及标志：单件使用 PVC 塑料袋单独包装包装，外包装由防水牛津布制作而成，具有防水、防潮、耐磨抗压，易存储效果。标识：包装上注明：产品名称、尺寸、数量、重量、生产日期、承制单位和监制单位。	400	张	格森特常州	125	50000.00
14	空气填充泵	JGX100ET	、功率：≥2.2kw；排量：≥100L/min；压缩机气缸数：4 缸；工作压力：20-30Mpa； 驱动方式：三相电机 ；形式：4 级压缩往复活塞式；冷却方式：风冷 2、噪音：≤81.7db	3	台	金高宁波	12000	36000.00
			▲1、面料：棉 100%，密度：经向密度：300					

15	棉被	150cm*210cm 军绿色	±5%根/10cm、纬向密度：280±5%根/10cm。撕破强力：经向≥8N、纬向≥7N；断裂强力：经向≥350N、纬向≥350N。线密度：经向线密度：18 ±10%tex；纬向线密度：18±10%tex。**提供符合GB/T3917.1-2009《纺织品 织物撕破性能 第一部分：冲击摆锤法撕破强力的测定》和GB/T22796-2021《 床上用品》标准的的带CMA标识的检测报告。** 被胎： ▲2、棉100%，梳棉颜色级≥白棉二级，短纤维含量≤20%，研磨率≥80%，含杂率≤0.5%；卫生要求：不得检出绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌和溶血性链菌等致病菌；肉眼观察不得检出蚤、蜱、臭虫等可能传播疾病与危害健康的节足动物和蟑螂卵夹。网目：≥340个/100平方厘；保温性能：≥0.7CLO。**提供符合GB/T 22796-2021《床上用品》、GB/T35932-2018《梳棉胎》标准要求的带CMA标识的检测报告。** ▲3、重量：2kg；压缩回弹性能：压缩率：≥40%；回复率：≥90%； 4、外观状态：外观洁白、无杂色、无粉尘、色洁白或乳白，色泽一致性好，光泽较好，手感柔软，不污损、不发	300	床	皇晶 镇江	205	61500.00

			霉、变质； 5、包装及标志：每条棉被装一个透明聚乙烯薄膜袋，每件真空包装，外包装由防水牛津布制作而成，防水防潮、耐磨抗压、易存效果。标识：包装上注明：产品名称、尺寸、数量、重量、生产日期、承制单位和监制单位。					
16	毛毯	1.5m*1.95m	1、材质：100%聚酯纤维，柔软保暖，手感膨松柔软，不霉不烂不怕虫蛀，透气性好。 重量：≥1500 克 2、包装及标志：单件使用 PVC 塑料袋单独包装，外包装由防水牛津布制作而成，具有防水防潮、耐磨抗压、易存储效果。标志：并印有产品名称、数量、质量、生产年月、生产批号、承制单位名称、监制单位名称和（xx 应急）字样，字体大小适宜清晰。	130	床	皇晶 镇江	140	18200.00

17	夏凉被	210cm*150cm	、面料采用全棉印花平布，单幅不允许拼接。面、里色差不低于3-4级，缝边线的颜色与面料相匹配。面料经过预缩水处理。 2、被胎材料为中空涤纶短纤维，絮料选用中空纤维棉絮片；被胎总重量≥300g；采用被面、被胎一体式绗缝，四周包边。 3、包装及标志：外包装为蓝色聚丙烯防水编织布，内层每件薄被装一个白色聚乙烯薄膜袋，每件真空包装。包装标志：外包由防水牛津布制作而成，具有防水防潮、耐磨抗压、易存储效果。外包装印有产品名称、数量、质量、生产年月、生产批号、承制单位名称、监制单位名称和（xx 应急）字样，字体大小适宜清晰。	140	床	皇晶 镇江	110	15400.00
18	毛巾被	200cm*150cm	1、材质：毛巾被为 21 支精梳紧密纺纯棉纱线 100%全棉；重量：≥1000g；颜色：橄榄绿或军绿； 2、包装及标志：单件真空包装。包装、外包由防水牛津布制作而成，具有防水防潮、耐磨抗压、易存储效果。外包装印有产品名称、数量、质量、生产年月、生产批号、承制单位名称、监制单位名称和（xx 应急）字样，字体大小适宜清晰。	130	床	皇晶 镇江	98	12740.00

19	棉褥	200cm*150cm 被胎：2kg	▲1、棉100%，梳棉颜色级≥白棉二级，短纤维含量≤20%，研磨率≥80%，含杂率≤0.5%；卫生要求：不得检出绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌和溶血性链菌等致病菌；肉眼观察不得检出蚤、蜱、臭虫等可能传播疾病与危害健康的节足动物和蟑螂卵夹。网目：≥340个/100平方厘；保温性能：≥0.7CLO。**提供符合GB/T 22796-2021《床上用品》、GB/T35932-2018《梳棉胎》标准要求带CMA标识的检测报告。** 2、压缩回弹性能：压缩率：≥40%;回复率：≥90%; 3、外观状态：外观洁白、无杂色、无粉尘、色洁白或乳白，色泽一致性好，光泽较好，手感柔软，不污损、不发霉、变质； 4、包装及标志：每条棉被装一个透明聚乙烯薄膜袋，每件真空包装，外包装由防水牛津布制作而成，防水防潮、耐磨抗压、易存效果。标识:包装上注明:产品名称、尺寸、数量、重量、生产日期、承制单位和监制单位。	400	床	皇晶 镇江	164	65600.00

20	床单	150cm*220cm；棉 100%	1、蓝色格子、军绿色或素色。 2、包装及标志：外包装为纸箱或聚丙烯吨包袋材质，防水防潮、耐磨抗压，易存储。标识：包装上注明：产品名称、尺寸、数量、重量、生产日期、承制单位和监制单位。	150	床	皇晶 镇江	82	12300，00
21	凉席	200cm*90cm 配套折叠床	1、席面正面:100%纤维素材料（除包芯外）；芯线:100%聚酯纤维；包边:100%聚酯纤维；基底:100%丙纶；席面光滑平整，应符合国家纺织品安全技术 B 类标准。 2、包装及标志：单件使用 PVC 塑料袋单独包装，外包装为纸箱或聚丙烯吨包袋材质，防水耐磨抗压，易存储，耐转运，适用应急救灾场景。标识：包装上注明：产品名称、尺寸、数量、重量、生产日期、承制单位和监制单位名称和（xx 应急）字样，字体大小适宜清晰。	300	张	皇晶 镇江	88	26400.00

22	蚊帐	200×100×110Cm	1、颜色为素色或印花；纤维成份：100%聚酯纤维；支撑骨架：不锈钢或玻纤杆； 2、网眼密度：直向：≥15孔/5cm；横向：≥26孔/5cm；面料胀破强力：≥170Kpa；接缝胀破强力：≥150Kpa。**提供符合FZ/T62014-2015标准的带CMA标识的检测报告。** 4、包及标志：单条蚊帐折叠整齐成φ70×3CM圆饼型后用织带锁住，装入PVC塑料袋中；包装标志：外包由防水牛津布制作而成，外包装印有产品名称、数量、质量、生产年月、承制单位名称、监制单位名称和（xx应急）字样，字体大小适宜清晰。	150	顶	皇晶 镇江	120	18000.00

23	防寒服	大号、中号和小号；藏青色	1、面料：100%聚酯纤维；填充物：100%聚酯纤维；克重≥200g/㎡；款式：款式设计需满足立面一体，领口立领。 2、符合GB/T2662-2017“棉服装”技术要求。 3、包装及标志：每10件打包，包装分内、外二种，内包装用聚乙烯塑料袋。外包装用外包由防水牛津布制作而成，外包装印有产品名称、尺寸、数量、质量、生产年月、承制单位名称、监制单位名称和（xx应急）字样，字体大小适宜清晰。	200	件	宏骏 石家庄	220	44000.00

24	棉大衣	大号、中号和小号；藏青色	1、重量：≥2.0kg；颜色：颜色为军绿色，领绒颜色为咖色；做工精细，针脚整齐。 ▲2、面料：棉 20%、聚酯纤维 80%（涤纶），允差±5%；里料：100%棉；填充物：100%棉。 ▲3、面料：经密≥425根/10cm，纬密≥228根/10cm，里料经密≥268 根/10cm，纬密≥260 根/10cm；面料线密度：经纱≥28tex，纬纱≥28tex；里料线密度：经纱≥18.2tex，纬纱≥18.2tex 。 ▲4、填充物：喷胶棉絮片 100%棉；单位面积质量：正身内胎250g/m²，衣袖内胎为150g/m²，偏差≥-5%。 5、包装及标志：单件装入聚乙烯塑料袋中；外包由防水牛津布制作而成，外包装印有产品名称、尺寸、数量、质量、生产年月、承制单位名称、监制单位名称和（xx 应急）字样，字体大小适宜清晰。 **注：上述标注“▲”项参数须提供符合GB/T2662-2017“棉服装”技术要求的带 CMA 标识的检测报告。**	300	件	宏骏 石家庄	152	45600.00

25	羽绒服	M、L、XL、XXL、XXXL	1、面料：聚酯纤维100%；里料：聚酯纤维100%；充绒量≥70g；羽绒种类：鸭绒；绒子含量≥70%，杂质≤1.0%，蓬松度≥16cm，耗氧量≤5.0mg。 2、包装及标志：单件装入PVC塑料袋中；外包由防水牛津布制作而成，外包装印有产品名称、尺寸、数量、质量、生产年月、承制单位名称、监制单位名称和（xx应急）字样，字体大小适宜清晰。	200	件	杰格狼王 泉州	360	72000.00
26	冲锋衣	M、L、XL、XXL、XXXL	外套/内胆：聚酯纤维；耐磨性能/次≥10000，面料正面无破损；起毛起球：国标二级；外套采用防水防风透气三合一面料。 2、符合GB/T32614-2016《户外运动服装冲锋衣》标准 3、包装及标志：单件装入聚乙烯塑料袋中；外包由防水牛津布制作而成，外包装印有产品名称、尺寸、数量、质量、生产年月、承制单位名称、监制单位名称和（xx应急）字样，字体大小适宜清晰。	200	件	杰格狼王 泉州	420	84000.00

27	运动服	M、L、XL、XXL、XXXL	面料颜色：藏青色；面料成分：100%聚酯纤维；克重 270±10g/m；上衣前门装拉链连。2、包装及标志：单件装入 PVC 塑料袋中；外包由防水牛津布制作而成，外包装印有产品名称、尺寸、数量、质量、生产年月、承制单位名称、监制单位名称和（xx 应急）字样，字体大小适宜清晰。	150	套	杰格狼王 泉州	230	34500.00
28	绒衣	M、L、XL、XXL、XXXL	1、材质：面料涤纶、里料丙纶混纺磨毛，裤脚口和手袖口宽松紧罗纹， 加绒加厚，无拉链，提供多种颜色。2、包装及标志：单件装入聚乙烯塑料袋中；外包由防水牛津布制作而成，外包装印有产品名称、尺寸、数量、质量、生产年月、承制单位名称、监制单位名称和（xx 应急）字样，字体大小适宜清晰。	50	件	宏骏 石家庄	230	11500.00
29	毛衣	M、L、XL、XXL、XXXL	1、面料：混纺： 羊毛 30%，棉：70%；12 针 4 支 2 股；中领，套头衫，无多余配饰，需提供大小尺码多种颜色。2、包装及标志：单件装入聚乙烯塑料袋中；外包由防水牛津布制作而成，外包装印有产品名称、尺寸、数量、质量、生产年月、承制单位名称、监制单位名称和（xx 应急）字样，字体大小适宜清晰。	50	件	宏骏 石家庄	208	10400.00

30	单衣裤	M、L、XL、XXL、XXXL	1、面料：75.9%棉 24.1%复合聚酯纤维，支纱：40s/1 棉，210g/㎡，活性印染。 2、包装及标志：单件装入聚乙烯塑料袋中；外包由防水牛津布制作而成，外包装印有产品名称、尺寸、数量、质量、生产年月、承制单位名称、监制单位名称和（xx 应急）字样，字体大小适宜清晰。	150	套	杰格狼王 泉州	220	33000.00
31	短衣裤	M、L、XL、XXL、XXXL	1、面料：上衣、短裤面料成分≥20%棉、≤80%聚酯纤维，克重 168±10g/㎡。 2、包装及标志：单件装入聚乙烯塑料袋中；外包由防水牛津布制作而成，外包装印 有产品名称、尺寸、数量、质量、生产年月、承制单位名称、监制单位名称和（xx 应急）字样，字体大小适宜清晰。	300	套	杰格狼王 泉州	140	42000.00

32	救生衣	XR-II	1、尺寸(mm)：≥480×220×480；材质：外层面料 400D 防水牛津；颜色：橘红色；反光材料：面积≥200cm²，浮材：聚乙烯泡沫塑料。 2、款式：插口式，非拉链式。两条可调节松紧扣带，按需调节活扣腰带长度，每件救生衣配有哨笛。 ▲3、浮力：75≥N。浮力损失：（在淡水中浸泡 24 小时后浮力损失应不小于 74N）。肩部抗拉强度：≥784N/50mm；衣身抗拉强度：将救生衣浸入水中历时 2min，然后从水中取出，按由人穿着的同样方式扣好，对救生衣在穿着者的身上扎紧的部分或救生衣的拉环上施加大于或等于 1764N 的作用力达 30min，无损坏。浮态：穿着救生衣在水中应保持人体垂直或后倾，头部高于水面。 4.包装及标志：每件救生衣印有 xxx 应急字样，外包装印有产品名称、尺寸、数量、重量、生产日期、承制单位和监制单位 **注：上述标注▲需提供符合 GB/T32227-2015 船用工作救生衣标准要求的带 CMA 标识的检测报告**	700	件	欣荣东台	80	56000.00
			1、清水箱容积≥：143L；污水箱容积：≥					

33	简易厕所	1150*1150*2350mm（±5mm）	404L 2、内部配置：增压冲水系统、镜子、洗手台、衣帽钩、纸巾架、便用状态标识、门栓、废水箱、排气管、吊车挂钩、冲洗泵、管理锁、荧光灯。 3、厕所主体部件采用高密度聚乙烯，防水、防潮、防菌、抗暴力冲击、抗冻，适用于全天候地域环境，可满足300-400人次使用。 厕所组成部分： 4、门板：双层中空结构、壁厚≥2mm；尺寸：W691*L1979mm（±5mm）；全新高密度聚乙烯塑料一体成型，设有镜子、挂钩、塑料拉手、塑料门栓，门板各个角光润圆滑、无尖角、硬棱角；不存在割手或划手危险。正面设有圆形“有人”“无人”观察孔、椭圆形“男女”标识牌，底部设有不少于2个长度≥395mm的条形通风槽。 门副板：门副板采用全新高密度聚乙烯塑料一体成型，双层中空结构、壁厚≥2mm，尺寸：W219*L1980*H30mm（±2mm）；门副板宽度≥190mm。单层墙板：单层墙板高度1977mm±5mm，与底板采用螺栓连接方式，墙板之间采用PVC挤出件穿插连接方式，可重复拆卸组装，墙板上端布有孔状透气口。	5	套	托普拉 厦门	7600	38000.00

			5、顶盖：双层中空结构、全新高密度聚乙烯塑料一体成型，顶盖最大厚度 128mm±5mm，与墙板和底座采用吊环插杆对锁连接方式，吊环可用于吊车装卸用。 6、底座：采用全新高密度聚乙烯塑料，带有预埋铜螺母，与墙板和门副板采用螺栓连接；底座带有一个脚踏台阶，底座配有脚踩大水泵，用于冲厕，站立内部面积 0.4 平米 ，底座粪箱容积 404L。排泄阀：排泄阀开关装于厕所内部。 7、水箱：洗手池采用全新高密度聚乙烯塑料一体成型，水箱壁厚≥8mm，水箱容积：≥143L，颜色与底座一致均为灰色，无其他杂色，顶部设有一体式水龙头，底部设有脚踩水泵，以供水龙头出水使用，水箱盖带有防盗链条。 墙板连接件：墙板连接件采用 PVC 挤出工艺成型，与墙板左、右门副板采用穿插方式连接，稳定又牢固。 8、通风管：采用 PVC 挤出工艺成型，与顶盖和底座通过结构凹槽限位固定。 9、马桶：马桶分上下两部分，均采用 PP 材料成型，设有 2 个出水口，马桶下面设有支撑杆，清洁时使用支撑杆					

			撑起马桶。 10、拉杆：厕所设有4根直径≥10mm实心不锈钢拉杆连接屋顶、底座，使整体更加牢固，强度高，顶部带有吊环，用于吊装。 门栓：内部配有门栓，门栓由ABS注塑成型，门栓里面有标识牌，可以显示是否有人。 **▲11、门板提供带CMA标识的检测报告:GB/T 1634.1-2025《塑料 负荷变形温度的测定 》热变形温度 摄氏度:≥45、GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件;塑料材料理化性能-冲击强度》≥10J/m²、和GB/T16422.3-2022《塑料实验室光源暴露试验方法、第3部分;荧光紫外灯老化（336h）》。**					
34	婴幼儿用品包	GST-9	1、儿童勺1个，奶瓶1个，口水巾1个，围兜1个，尿片10片，尿不湿10个，包被1个，襁褓睡袋1个，用品包1个。所有用品都需满足婴幼儿用品国家强制性标准	20	套	格森特常州	410	8200.00
投标总报价				大写：壹佰肆拾陆万玖仟陆佰柒拾元整 小写：1469670.00				

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环