投标分项报价表

项目编号/包号：JSZC-320413-JTGS-G2026-0044 项目名称：2026年金坛区社会治理风险隐患感知体系建设项目（一标段） 报价单位：人民币元

序号	名称	技术规格	单位	数量	控制单价（元）	投标单价（元）	投标总价（元）
1	400万人脸（双通道）	1、采用双通道一体化设计，内置≥2个镜头；全景和细节均采用不低于400万1/1.8英寸CMOS传感器；全景和细节分辨率均≥2688×1520。 2、最低照度：彩色≤0.00021x，黑白≤0.00011x；0lux（补光灯开启）。 3、全景采用定焦镜头，镜头焦距≤3.6mm;细节采用电动变焦，镜头焦距范围8mm～32mm；设备内置≥6颗柔光双色灯，补光距离≥60m，人脸检测距离≥15m。 4、全景镜头支持在垂直方向进行调节,调节范围为-10°~10°。设备具有状态指示灯，可通过指示灯显示工作状态。设备支持场景大模型算法,开启环境自适应功能后,可自动识别不同环境光的监控场景并切换图像配置,包括宽动态、曝光、增益等参数。 5、细节通道支持人脸检测、人脸去重、跟踪、优选及抓拍；支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强、人脸曝光、人脸属性提取功能。 6、在环境光照度≤501x,同一画面中可同时对不同速度、明亮度、反光度的行人、非机动车、机动车分类曝光,可实时检测、跟踪、抓拍行进的行人人脸、人体、非机动车及非机动车上人员、机动车车牌、机动车,可识别人脸及车牌号码,抓拍人脸和机动车车牌号码应清晰可辨,无过曝、过暗情况。 7、接入标准支持：ONVIF；GB/T28181；GA/T1400；GB/35114A；支持内置2个麦克风；内置1个扬声器。 8、支持DC12V供电方式；防护等级支持≥IP67。	套	52.00	3900.00	3880	201760
2	400万双目结构化	1、采用双通道一体化设计；内置≥2个镜头；全景和细节镜头均采用不低于400W像素1/1.8英寸CMOS；全景和细节分辨率均	套	15.00	4500.00	4478	67170

序号	名称	技术规格	单位	数量	控制单价（元）	投标单价（元）	投标总价（元）
		≥2688×1520。 2、最低照度：彩色≤0.00021x，黑白≤0.00011x；01ux（补光灯开启）。 3、全景采用定焦镜头，镜头焦距≤3.6mm;细节采用电动变焦镜头，镜头焦距范围：8mm～56mm。设备内置≥7 颗暖光补光灯；补光距离≥60m；人脸检测距离≥20m。 4、通道 1(全景)光圈≥1.0。通道 1(全景)水平≥82°;垂直≥44°;对角≥96°。设备 2 路通道均支持独立电动云台;通道一:垂直旋转范围:-5°~90°;水平旋转范围:0°~355°;通道二:垂直旋转范围:-5°~30°。可通过 IE 浏览器自定义旋转角度,可一键调节云台至设置的角度。当对设备一定时间内无操作时,可自动对云台进行锁定,锁定后无法控制云台。 5、细节通道支持通用行为分析、人脸检测、人脸识别、视频结构化、人数统计、道路监控。细节通道支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别。细节通道支持跟踪、优选及抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取。支持车辆结构化，支持车牌、车牌颜色、车标、车系、车身颜色、车辆类型。 6、设备应支持场景大模型算法研判,当场景自定义选择环境自适应选项时,可根据环境亮度变化自动进行白天/夜晚的配置切换,白天/夜晚的图像配置包含宽动态、曝光、增益等参数。聚焦目标切换功能检验:聚焦目标可设置为混合模式或者人脸模式,当画面中无参考人体目标进行自动聚焦时,选择混合聚焦,应保证画面整体清晰;切换为人脸模式聚焦时,应根据画面场景自动调整聚焦策略,应优先保证抓拍人脸清晰度。在环境光照度低于 501x 且同一画面中,可同时对不同速度、明亮度、反光度的行人、非机动车、机动车分类曝光,可实时检测、跟踪、抓拍行进的行人人脸、人体、非机动车及车上人员、机动车车牌、机动车,可识别					

序号	名称	技术规格	单位	数量	控制单价（元）	投标单价（元）	投标总价（元）
		人脸及车牌号码,抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨,无过曝、过暗情况。 7、接入标准支持 ONVIF；GB/T28181；GA/T1400；GB/35114A；支持内置 2 个麦克风；内置 1 个扬声器。 8、支持 DC12V 供电方式；防护等级支持≥IP67。					
3	400 万治安枪机	1、采用不低于 400 万像素 1/1.8 英寸 CMOS 图像传感器;分辨率≥2688×1520; 2、最低照度≤0.0002lux（彩色模式）；≤0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）; 3、采用定焦镜头，镜头光圈≥F1.0；镜头焦距 3.6mm/6mm(可选)；支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境。 4、镜头前盖玻璃呈倾斜状,侧视图中镜头前盖玻璃与垂面之间存在夹角,可改变沿镜头光轴方向入射光束的反射光方向。 5、 支持人员、机动车、非机动车区分检验,具备智能分析抗干扰功能,当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时,不会触发报警。 6、视频压缩标准支持 H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG；接入标准支持 ONVIF；GB/T28181，GB/35114A； 7、 内置≥1 个麦克风，网络接口≥1 个（RJ-45 网口；支持 10M/100M 网络数据）；支持 DC12V 供电方式， 防护等级支持≥IP67。	套	90.00	890.00	885	79650
4	400 万室外高清一体三目化球机	1、采用枪球一体设备；内置≥3 个镜头；全景≥ 2*1/1.8 英寸 CMOS 传感器，细节≥ 1/1.8 英寸 CMOS 传感器；全景分辨率≥3840×1080；细节分辨率≥2560×1440。 2、最低照度：彩色≤0.0002Lux；黑白≤0.0001Lux；0Lux(补光灯开启)。 3、全景通道可输出 2 个镜头无缝拼接的全景图像，纵向拼接偏	套	11.00	5900.00	5870	64570

序号	名称	技术规格	单位	数量	控制单价（元）	投标单价（元）	投标总价（元）
		差像素≤4 个像素点；全景通道水平视场角≥185°。全景内置≥4 颗白光灯，细节内置≥4 颗红外灯、≥2 颗白光灯；补光距离：全景≥30m（白光），细节≥150m（红外）。 4、全景采用定焦镜头，镜头焦距≤2*2.8mm;细节采用电动变焦镜头，镜头焦距范围：4.8mm～120mm；细节支持光学变倍≥25 倍，数字变倍≥16 倍。细节路水平方向 360° 连续旋转，垂直方向-20°～90°；支持电子透雾功能。内置喇叭可随设备的转动进行水平、垂直不同方向的定向播放；喇叭支持水平 0~360°，垂直-20~90° 旋转。 5、支持快速智能切换，当更换智能模式时设备不重启,新智能使能后即可生效。多场景分别配置不同智能后,可进行多场景智能巡航,进行不同智能功能的分时复用。 6、内置喇叭可随设备的转动进行水平、垂直不同方向的定向播放；喇叭支持水平 0~360°,垂直-20~90° 旋转。 7、细节通道支持人脸优选抓拍；支持人脸增强；支持人脸属性提取；支持 6 种属性 8 种表情；支持多种人脸抠图方案设置。 8、接入标准支持 ONVIF；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114A。网络接口≥1 个（RJ-45 母头网口，支持 10M/100M 网络数据）；支持≥1 路音频输入和≥1 路音频输出；内置≥2 路报警输入和≥1 路报警输出，支持报警联动功能。 9、支持 DC36V±25%宽电压输入；防护等级支持≥IP66，支持≥8000V 防雷、防浪涌和防突波保护。					
5	400 万三目全景高空球机	1、采用枪球联动一体机设备，全景摄像机内置≥2 个镜头，细节摄像机内置≥1 个镜头；可输出全景、细节 2 路视频图像。全景和细节镜头 CMOS 靶面尺寸均不低于为 1/1.8 英寸。全景通道可输出≥2 个镜头无缝拼接的全景图像；全景分辨率≥3632×1632；细节分辨率≥2688×1520。 2、支持超星光级超低照度；最低照度：彩色≤0.0002Lux；黑白	套	6.00	11600.00	11545	69270

序号	名称	技术规格	单位	数量	控制单价（元）	投标单价（元）	投标总价（元）
		≤0.0001Lux；0Lux(补光灯开启) 3、全景采用定焦镜头，镜头焦距≤2*2.8mm;细节采用电动变焦镜头，镜头焦距范围 5.5mm～220mm；细节支持光学变倍≥40 倍，数字变倍≥16 倍。全景补光距离≥30m（白光），细节补光距离≥200m（红外）。 4、全景通道可输出 2 个镜头无缝拼接的全景图像,拼接偏差像素不大于 1 个像素，全景摄像机水平视场角不小于 210°，垂直视场角不小于 90°。全景通道可电动调节垂直旋转,旋转范围支持 5°~25°；细节通道支持 0°~360°连续旋转,垂直旋转范围支持-30°~90°。 5、设备内置水平仪,可检测样机安装是否水平。内置喇叭,可随样机的转动进行水平（0°~360°）、垂直（-30°~+90°）不同方向的定向播放。 6、细节镜头支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取。支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车检测、人员聚集检测等行为分析功能；支持人车分类报警；支持自动跟踪。 7、接入标准支持 ONVIF；CGI；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114A。支持≥1 路音频输入和≥1 路音频输出；内置≥7 路报警输入和≥2 路报警输出，支持报警联动功能 8、支持 DC36V±25%宽电压输入；防护等级支持≥IP67，≥8000V 防雷、防浪涌和防突波保护。					
6	铁塔租用	5 年费用	座	3.00	30000.00	29850	89550
7	不锈钢弱电箱	室外控制箱，IP66 防护等级，含有必要的空气开关（2p）、防雷、插座（同上规格）、接线端子、接地端子、锁母等，规格：400*500*200mm、304 不锈钢喷塑壁厚 1.0mm 以上。颜色：根据公安要求定制。	套	116.00	500.00	498	57768
8	ONU 传输设备	定制	套	121.00	600.00	598	72358

序号	名称	技术规格	单位	数量	控制单价（元）	投标单价（元）	投标总价（元）
9	枪机电源	12V3A	个	157.00	60.00	60	9420
10	壁装支架	定制枪机支架	套	157.00	30.00	29.8	4678.6
11	球机电源	24V2A	套	17.00	120.00	119	2023
12	球机支架	全景球机支架	套	17.00	80.00	79.6	1353.2
13	电感抱箍	定制	套	17.00	120.00	119.5	2031.5
14	抱箍	304 抱箍 φ178/80 178/0.6mm	条	546.00	20.00	20	10920
15	加长横臂 1 米	加长横臂 1.0 米 40*60*2.5 ，壁厚_≥2mm。整体热浸锌，喷塑。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U 型槽及杆件吊装安装费、杆件运至安装现场、杆件保护、安装期间安全防护等费用，外观按公安要求定制	套	12.00	355.00	353	4236
16	挂表接电	标准定制、按实结算	个	58.00	500.00	498	28884
17	接地系统	不小于 2.5M 接地角铁 L40×4；镀锌扁铁－40×4 与杆件连接，接地电阻小于 4 欧姆。含接地系统预埋、定位、安装、接地桩焊接、现场电阻测试；标准定制、按实结算	套	116.00	500.00	498	57768
18	电源线 RVV3*1.5	一般设备电源线；含管内穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工,标准定制、按实结算	米	4805.00	8.80	8.8	42284
19	电源线 YJV3*4	一般设备电源线；含管内穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工,标准定制、按实结算	米	1760.00	22.50	22.4	39424
20	网线	超五类 UTP；含管内穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工,标准定制、按实结算	米	3115.00	2.80	2.78	8659.7
21	架空线缆	明线架空敷设，钢缆悬挂，外罩警示套；含施工及辅材,标准定制、按实结算	米	800.00	12.00	11.95	9560
22	安装（砼道路管沟开挖及恢复）	管顶至地面不得低于 60CM；管沟满足双 PE75 管敷设施工要求；含开挖、土方回填夯实、弃土清运、砼恢复。标准定制、按实结算	米	500.00	170.00	169.2	84600
23	安装（绿化带开挖及恢复）	管顶至地面不得低于 60CM；管沟满足双 PE75 管敷设施工要求；含开挖、土方回填夯实、弃土清运、绿化带恢复。标准定制、按	米	500.00	26.00	25.86	12930

序号	名称	技术规格	单位	数量	控制单价（元）	投标单价（元）	投标总价（元）
		实结算					
24	PE 管	单根管道敷设用双管，PE75、壁厚不小于 5mm,标准定制、按实结算	米	800.00	42.50	42.3	33840
25	PVC 管	PVCΦ20;刚性阻燃管,标准定制、按实结算	米	800.00	2.68	2.65	2120
26	辅材	包括、3M 胶布、3M 防水胶布、热缩管、AMP 水晶头、视频头、铁丝、U 型槽安装件、波纹管及其连接件、压线端子、焊锡丝、六类跳线、跳纤、网线转接头、电源连接线、接地线铜鼻、扎线带、膨胀螺丝套件、设备标牌、二维码、打印旗形标签、机柜丝网印刷“金坛公安”字样等,标准定制、按实结算	设备数	174.00	100.00	99	17226
27	存储	1、视频设备接入模块：支持国标、Onvif，大华协议、海康协议等接入各类型的前端设备；卡口设备接入模块：支持人脸、车辆卡口设备接入以及结构化数据接入；视频图片存储模块：支持视频和图片的基础存储业务，包括录像计划，图片计划配置管理，包括视频流按通道和类型进行分类，并进行相应的索引创建等；流媒体转发模块：支持流媒体动态负载均衡，弹性扩容，具备快速故障接管能力支持 RTSP,HLS,FLV 等流媒体协议。 2、支持国产操作系统，内置不低于 16GB DDR4 主频 2666MHz；内置不低于 8 个千兆数据电口；不低于 1 个 eSATA 接口；内置 1 块 512G 企业级固态硬盘；设备支持不低于 48 个 2.5″或 3.5″的 SATA 硬盘或者 SAS 硬盘；内置 1+1 冗余电源； 3、云存储系统支持全自动数据校验和数据恢复功能，支持包括快速校验、深度校验等 20 种数据自动校验策略和 10 种自动修复策略。支持将数据校验和元数据校验分开配置，支持指定数据校验和恢复的时间窗口，支持指定数据校验优先级和校验速率。支持数据检出不一致后自动触发数据恢复功能，自动选择数据副本进行恢复。支持全自动数据校验和恢复全程，无需人为干预，提升数据存储可靠性。4、同一套存量云存储系统架构支持持续异构节点扩容，同一套集群中支持 15 种异构存储节点。其中，异	台	1.00	104800.00	104106	104106

序号	名称	技术规格	单位	数量	控制单价（元）	投标单价（元）	投标总价（元）
		构存储节点同时支持 6 种不同盘位，包括 12/24/36/48/72/84 盘位；同时支持 11 种不同硬盘容量混插或者不同硬盘大小节点，不同硬盘容量大小包括 1T/2T/4T/6T/8T/12T/14T/16T/18T/20T/24T；同时支持 CMR 盘和 SMR 盘；同时支持 3 种异构 CPU 扩容节点，包括 X86 CPU（包含海光 CPU）、鲲鹏 ARM CPU、龙芯 CPU 节点；同时支持 5 种操作系统扩容节点，包括欧拉系统节点、麒麟系统节点、统信系统节点、CentOS 系统节点和自研系统节点。同一套集群内的异构节点最高容量比最低容量差 20 倍时，也支持容量负载均衡。5、云存储云架构多域场景下，支持将存储在各个分域中的结构化数据（包括卡口图片、智能分析后的结构化图片等）、非结构化数据（视频、文档等）在多域架构存储系统中之间建立统一的 URL 访问机制，URL 包括域 ID、数据存储类型、bucket 桶名称、数据文件名称等信息。支持在存储集群系统 IP 修改等情况下，图片数据仍可以通过统一网关进行解析调度和访问。图片网关最大支持 5 种不同类型的图片源、10 层跨域图片数据访问。支持在页面上分步配置后，对云存储集群所有服务器一键修改物理 IP 和各个集群服务虚 IP。 6、云存储支持监控硬盘各项指标，可以查看 10 种硬盘典型 SMART 信息，包括硬盘错误数、硬盘坏道数、硬盘容量、硬盘温度、硬盘振动、数据读取错误率、上电时间、上电时长、断电次数、重映射扇区数，并针对每种指标在页面上展示健康评判结果和参考范围。硬盘监控管理支持以全局列表和服务器拓扑两种形式展示硬盘的基本信息，支持展示 14 种硬盘信息：包含硬盘类型、所在服务器槽位、IP、序列号、在位状态、介质类型、IO 利用率、容量使用情况、SMART 健康度、专有工具检测健康结果、硬盘抖动频率、IO 波动比例、预测剩余寿命时间、硬盘健康状态（包括正常、良好、亚健康告警、变慢、即将损坏、故障					

序号	名称	技术规格	单位	数量	控制单价（元）	投标单价（元）	投标总价（元）
		损坏 6 个等级）。支持按时间显示硬盘的坏扇区、振动异常数、硬盘温度、硬盘错误数、硬盘断电数、硬盘坏道数、重映射扇区数、已用容量占比、数据读取错误率、IO 利用率 10 项指标信息的变化趋势的曲线图。 7、云存储集群支持网络亚健康监测管理，支持 6 种网络异常监测，包括支持监测网卡丢包、网卡低于千兆速率（降速）、流量瞬时波峰数、网络重连数、ping 大包丢失、网络超时数。支持主动网络健康检测，同时对业务、存储双网检测和隔离，最多支持隔离 N-1 台网络异常节点（N 为存储节点数量），异常网络恢复之后自动开启存储节点服务，自动上线，业务自动负载均衡。同时自动探测网络丢包，当节点服务器存储网或者业务网丢包率高于 10%时，自动将该节点进行网络隔离。当丢包率恢复到容忍阈值之内时，自动将该节点重新加入集群，承担业务写入。 8、云存储系统支持标准 SNMP 协议，支持获取超 600 种云存储集群信息。支持 6 大类信息获取接口，包括系统类接口、网络接口、CPU 接口、存储介质接口、内存接口、以及云存储集群服务检测接口。其中网络接口类信息监控支持超 20 种大类信息，包括服务器网络带宽、物理 MAC 地址、接收字节数等；存储介质类支持获取 50 种大类信息，包括硬盘容量、使用率、硬盘类型等；支持获取 30 种 CPU 运行信息，例如 CPU 负载、空闲 CPU 百分比、CPU 实际消耗使用时间等；扩展支持 26 种云存储集群大类信息，包括集群带宽、读写速度、总文件数、总 bucket 数、总用户数、集群规模节点数、CPU 和操作系统种类等。云存储服务器支持 BMC 远程访问，支持控制服务器开机、关机、重启，支持控制开启和关闭服务器硬盘的休眠节能功能等。 9、供电方式：1200W；100V~240V 交流，50/60Hz，支持热插拔；功耗：不大于 800W（含硬盘）；工作温度：0℃～+45℃；工作湿度：10%～80%RH（无凝结）；储存温度：-20℃～+70℃；储					

序号	名称	技术规格	单位	数量	控制单价（元）	投标单价（元）	投标总价（元）
		存湿度：5%～90%RH（无凝结）。五年质保。					
28	硬盘	企业级硬盘，3.5 英寸，8T，7200，256M，五年质保	块	32.00	4100.00	4070	130240
	合计（元）						1308400

注：本报价表中最后一列“备注”项，根据产品实际情况填写“品牌型号”等。

投标人名称（加盖公章）：中电鸿信信息科技有限公司

日期：2026 年 11 月 9 日