投标分项报价表（分包号：/）

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
1	会议MCU主机	海康威视	DS-65VM0016-G	1、AVC 编解码技术，支持各类硬件终端、桌面终端、会议平板多类终端混合会议，实现视频、音频、数据无缝融合、会议协作。 2、支持自定义画面布局模式，调整终端画面在画面布局的具体位置，最大 25 窗口。支持预约会议、即时会议、查看在线会议、查询历史会议 、会议模板管理、会议延长、会议免打扰(终端无法主动入会)、会议倒计时提醒。 3、支持会场选看，全场静音、全场禁言/取消禁言、会议轮询、点名轮训等会议控制功能。 4、支持开启/关闭终端演示、打开/屏蔽终端画面、开启/关闭麦克风、开启/关闭扬声器等终端控制功能。 5、支持 H323 协议信令和媒体层 AES 以及 SIP 协议 TLS、SRTP。 6、支持视频 35%丢包情况下，会议视频画面流畅进行；音频 80%丢包情况下，会议声音能正常识别。 7、支持根据网络带宽变化的情况，自动调试会议视频分辨率和码率，确保会议画面流畅性，简易运维，提升可维护性。 8、多媒体框架协议：ITU-T H.323, IETF SIP,RTSP 等。 9、视频编解码协议：H.264BP, H.264HP, H.265 等。 10、音频编解码协议：G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.722.1, G.722.1.C, Opus, AAC-LC, AAC-LD 等。 11、双流协议：ITU-T H.239、BFCP(Binary Floor Control Protocol)等。 12、网络传输协议：TCP/IP、RTP、RTCP、DHCP、DNS、WebSocket、SSH、HTTP、HTTPS 等。	浙江杭州	台	1	61000.00	61000.00

				13、其他通信协议：H.224、H.225、H.235、H.241、H.245、H.281、H. 350、H.460 等。 14、主流视频最大分辨率：4K@30 (3840x2160) 、1080p@60。 15、双流视频最大分辨率：4K@30 (3840x2160) 、1080p@60。 16、编解码能力(H264)：4K@(30/15)(3840x2160)、1080p@(60/30/15)、960p(60/30/15)、720p(60/30/15)、540p@30、4CIFp@30、480p@30、360p@30、180p@30。 17、编解码能力(H265)：4K@(30/15)(3840x2160)、1080p@(60/30/15)、960p(60/30/15)、720p(60/30/15)、540p@30、4CIFp@30、480p@30、360p@30、180p@30。 18、整机最大接入终端数：支持最大接入 4K 终端数： 8 路或支持最大接入 1080p60 终端数：16 路或支持最大接入 1080p30 终端数：32 路或支持最大接入 720p60 终端数：32 路或支持最大接入 720p30 终端数：64 路或支持最大接入 360p 终端数：128 路。 ▲19、支持多画面分屏，多画面中的每个分屏支持叠加会场名称，支持 30 分屏多画面，支持 2/3/4/5/6/8/9/13/16/25/28/30 等多画面类型，支持 VIP 格式的多画面（一个大画面带几个小画面）。 **须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，并加盖投标人公章。** ▲20、支持会议预览功能，对任意会场、多画面进行实时图像预览功能，支持同时预览不少于 32 路图像。**须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，并加盖投标人公章。** 21、视频输出接口：≥1 x VGA(显示服务后台 Shell 命令行界面)。 22、网络接口：≥2 x RJ45 网口(10M/100M/1000M 自适应以太网口),≥1 x BMC 控制管理口。					

				23、功耗：≥550 W MAX。 24、电源：AC 220V。 25、工作温度：工作时：5℃～35℃ 运输时：-40℃~60℃。 26、工作湿度：工作时：35%～80% RH 运输时：20%～93% RH。					
2	分体式终端	海康威视	DS-65VTA5604	1、4K 超高清会议，协作信息共享，在低带宽下进行高清视频会议。 2、本地终端画面输出支持单屏画中画、双屏双显、三屏三显、四屏四显多种配置。 3、智能音频处理技术，支持智能回声消除，智能降噪，智能增益控制。 4、丰富音视频口，满足更多场景应用，支持多路视频源接入。 5、内置 MCU 多点会议，无需 MCU 即可召开小容量会议。 ▲6、支持设置录像画面布局，支持设置画中画、单屏、双屏模式；支持在各种录制布局模式下调整录制本地输入、会议演示、本地演示、会议画面数据源。**须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，并加盖投标人公章。** ▲7、会议终端画面支持画面合成，支持自动布局、1x1、1x2、1+2、2x2、1+4、1+5、2x3。**须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，并加盖投标人公章。** 8、视频输入接口：≥HDBaseT IN x 4 (支持外接云台相机 PTZ 控制，1 / 2 支持 4K@30 接入，3 / 4 支持 1080p@60，最长 100 米以太网线 6 类连接)，≥HDMI IN x 4 (HDMI IN 1 / 2 支持音频输入)，≥DVI-I IN x 1，≥SDI IN x 1。 9、视频输出接口：≥HDMI OUT x 4 (HDMI OUT 1 支持音频输出)，≥DVI-I OUT x 1，≥SDI OUT x 1。 10、音频输入接口：≥3.5mm LINE IN x 1，≥6.35mm TRS LINE IN x 2，≥大卡侬 x 1，≥阵列麦(POE 供电) x 1。 11、音频输出接口：≥3.5 mm LINE OUT x 1，≥6.35 mm TRS LINE OUT x 2，≥	浙江杭州	台	1	15820.00	15820.00

				RCA OUT x 2。 12、多媒体框架协议：ITU-T H.323, IETF SIP, RTSP 等；视频编解码协议：H.263, H.263+, H.264BP, H.264HP, H.265 等；音频编解码协议：G.711alaw, G.711ulaw, G722, G.722.1, G.722.1.C, G.728, G.729, G.719, Opus, AAC-LC, AAC-LD, MP3 等；双流协议：ITU-T H.239, BFCP(Binary Floor Control Protocol)等；网络传输协议：TCP/IP, RTP, RTCP, DHCP, DNS, SNTP, WebSocket, Websockets, HTTP, HTTPS 等；其他通信协议：H.224, H.225, H.235, H.241, H.245, H.281, H. 350, H.460 等。 13、安装方式：≥19 寸机架安装，桌面放置；工作湿度：10 %～90 %；功耗：≥60 W MAX。					
3	云台摄像机	海康威视	DS-65VC320A-H	1、分辨率≥1920×1080；采用等效焦距 23.8 mm~476 mm 变焦低畸变镜头，自动聚焦，≥20 倍光学变倍，≥16 倍数字变倍。 2、传感器类型：1/2.8" 2 MP CMOS；最高分辨率：≥1920 × 1080；HDMI 输出：RGB444：1920 × 1080 @60/50/30/25 fps；SDI 输出：SDI：1920 × 1080 @60/50/30/25 fps；快门：P 制：1/25 s~1/10,000 s；N 制：1/30 s~1/10,000 s。 3、视场角：水平 78.7°~4.9°，垂直 48.4°~2.8°，对角线 87.2°~5.6°。 4、两轴调节角度：水平：-165°-165°；垂直：-90°~30° 5、主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720，1024 × 576，720 × 480，640 × 480，640 × 360，480 × 272，320 × 240，320 × 180） 60 Hz：30 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720，1024 × 576，720 × 480，640 × 480，640 × 360，480 × 272，320 × 240，320 × 180） 100 Hz：50 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720，1024 × 576，720 × 480，640 × 480，640 × 360，480 × 272，320 × 240，320 × 180） 120 Hz：60 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720，1024 × 576，	浙江杭州	台	2	4950.00	9900.00

				720 × 480，640 × 480，640 × 360，480 × 272，320 × 240，320 × 180）。 6、视频压缩标准：主码流：H.264/H.265/MJPEG 等。 7、图像功能：支持图像设置，包括支持图像模式、曝光、白平衡、图像降噪、对比度、锐度、饱和度、色调、Gamma 等参数的调整。 8、网络接口：≥1×RJ45 网口（传输视音频），自适应 10M/100M/1000M 网络数据；音频接口：≥1 路 line in（音频输入），3.5 mm 三段式 TRS 接口；≥1 路 line out（音频输出），3.5 mm 三段式 TRS 接口；通讯接口：≥1×RS232 IN 接口，≥1×RS232 OUT 接口。 9、电源：DC 12V ±25%，PoE：802.3at，Class 4，≥23.1W MAX；工作温度和湿度：工作温度-10℃~45℃，湿度小于 90%(无凝结)。					
4	会议高集成终端	海康威视	DS-65VTA2400	1、4K 高清摄像头，自动隐私盖。 2、阵列麦克风，智能降噪，全双工，精准还原会议人声，高保真扬声器。 3、智能语音跟随，实时检测发言人，自动放大发言人画面。 4、智能自动取景，根据会议室人数，自动框选。 5、利用 AI 技术实现智能降噪，回声消除，语音均衡，实现全双工语音交流。 ▲6、摄像机控制功能，支持对摄像机的上下左右视野调整，背光、补偿、亮度、对比度、饱和度、锐度、增益、背光模式设置。**须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，并加盖投标人公章。** ▲7、智能功能支持人像框选模式，自动取景，根据会议室人数自动框选；智能导播，实时检测发言人，自动放大发言人画面。**须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，并加盖投标人公章。** 8、视场角≥88.2°，内置摄像机接入分辨率：≥4K@30 (3840 × 2160)，图像传感器： 1/2.8 英寸 800 万 传感器。 9、数字变倍：支持；数字变焦：≥3x。	浙江杭州	台	22	5530.00	121660.00

				10、多媒体框架协议：ITU-T H.323, IETF SIP 等； 视频编解码协议：H.264BP, H.264HP, H.265 等；音频编解码协议：G.711alaw, G.711ulaw, G722, G.722.1, G.722.1.C, G.728, G.729, G.719, Opus, AAC-LC, AAC-LD, MP3 等；双流协议：ITU-T H.239, BFCP(Binary Floor Control Protocol)等；网络传输协议：TCP/IP, RTP, RTCP, DHCP, DNS, SNTP, WebSocket, HTTP, HTTPS; 其他通信协议: H.224, H.225, H.235, H.241, H.245, H.281, H. 350, H.460 等。 11、视频输出接口：≥HDMI OUT x 2 (支持音频输出)；音频输入接口：≥内置阵列麦 x 1,≥外置阵列麦(POE 供电) x 1;≥3.5 mm LINE IN x 1；网络接口：≥RJ45 口（10M/100M/1000M 自适应以太网口）x 1；视频输入接口：≥HDMI IN x 1 (支持音频输入)，音频输出接口：≥内置扬声器 x 1,3.5 mm LINE OUT x 1。 12、视频输入分辨率能力：内置镜头、HDMI IN 1(2.1):支持分辨率 4K(3840 x 2160)最高刷新率 30 Hz，会议画面视频内容最高帧率 30 fps;支持分辨率 1080p(1920 x 1080)最高刷新率 30 Hz，会议画面视频内容最高帧率 30 fps。 13、视频输出分辨率能力：HDMI OUT 1(2.1)、 HDMI OUT 2(2.1):支持分辨率 4K(3840 x 2160)最高刷新率 30 Hz，会议画面视频内容最高帧率 30 fps;支持分辨率 1080p(1920 x 1080)最高刷新率 30 Hz，会议画面视频内容最高帧率 30 fps。 14、音频算法：自适应音频算法，支持快速回声消除(AEC)，自动噪声抑制(ANS)，自动增益控制(AGC). 15、功耗：≥30W MAX；电源：DC 12 V / 3.33 A，≥40W；工作温度：0 ℃ ~ 40 ℃。					
5	会议麦克风	海康威视	DS-QA4MS418-B	1、无线全向麦音箱，≥8 麦克风可控阵列，≥6m 拾音半径；1.1 声道扩声系统，音乐模式和会议模式自动切换；双蓝牙设计，满足专用通道（dongle）和共有通道。 2、支持回声消除 AEC、自动增益调节 AGC 和自动噪声抑制 ANC 音频算法；	浙江杭州	台	22	2050.00	45100.00

				≥0.75 寸高音+≥1.75 寸低音组合，扬声器性能高，≥8W 输出功率。 3、盖掌静音功能，可瞬间降低音量至 0。 4、蓝牙：蓝牙版本 BT 5.3 以上；蓝牙协议 A2DP、AVRCP、HFP、HSP 和 BLE 等；蓝牙数量≥双蓝牙；有效通讯距离 无遮挡≥10 米。 5、电池类型：锂离子电池；电池容量：3.7V / 4400mAh；充电限制电压：DC 5V 1A；充电时间：5 小时以内。 6、峰值功率：最大输出功率：8W；频率响应：100Hz-15KHz(±3dB)；总谐波失真：THD＜1% 1KHz；信噪比：(A 计权)：≥75dB；采样率：48KHz/16bit；连接方式：Type-C 有线连接、USB Dongle 无线蓝牙。 7、工作温度和湿度：工作温度：0℃-40℃。					
投标总报价（人民币：元）									253480.00
本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 100%。									

交付期：自签订合同之日起 30 日内完成项目的整体实施交付。

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到 80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。