1. 报价唯一性

投标分项报价表（分包号：采购包1）

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
1、供配电系统									
1	一体化UPS机柜（核心产品）	华为	UPS5000-E-125K	1.输入输出空开要求：UPS支持双路市电输入空开容量≥400A/3P、空调空开容量≥63A/3P、IT空开容量≥40A/1P、照明空开容量≥10A/1P。 ★2.UPS采用高频模块化UPS，单台主机机框容量≥125kVA，单功率模块≥30KVA（实配4个功率模块），模块高度不大于2U。（提供承诺函。） 3.UPS为全模块化设计，包括功率模块、旁路模块和监控模块均支持热插拔。当某功率模块发生故障时， 自动退出系统而不影响其他模块的正常工作，系统输出不中断。 4.UPS采用集中控制的逻辑，集中控制单元需要1+1冗余，通讯总线也有冗余，保障无单点故障。 5.UPS输入电气指标：输入电压范围为310Vac~485Vac，输入频率范围为40Hz~70Hz，输入功率因数>0.99（满载），输入电流失真 THDi<3%（满载）。 6.UPS输出电气指标：输出电压380Vac±1%（线电压），输出频率50±0.5Hz，输出电压波形畸变率<3%(100%线性载），输出功率因数为1，逆变过载能力125%负载10min后转旁路 7.市电与电池转换时间为0ms、旁路逆变转换时间为0ms。	中国	个	1	206560	206560

				8. 市电模式下，UPS 模块在线模式下效率在 50%负载时系统效率达到 96%。 9. UPS 功率模块具备智能休眠功能。 10. 满足项目所在地抗震设防要求。（提供第三方机构抗震合格证明，并加盖投标方公章） ★11. 尺寸 600*1200*2000mm，或满足 19 英寸标准安装（提供承诺函）					
2	PDU	华为配套	24*C13+6*C19-7KW	★1. 智能 PDU 能精准有效的监控数据中心机房内用电设备的电流、电压、功率、电能实时 状态变化，采用总输入≥32A/1P，≥24 位 C13 插口，≥6 位 C19 插口。 2. 智能配电条具备以下监控功能： 输入电流检测和显示。 - 提供每相输入总电流检测与显示功能。 - 提供每相输入电压检测与显示功能。 - 电压电流轮询显示。 3. 输入远程管理。 4. 支持串口远程查询输入电压、输入总电流、输入功率及输入电度值。 5. 支持串口远程查询 PDU 状态，可查询输入电源正常、过流、过压、欠压等状态， 以及监控单板的通讯正常和异常等状态。 6. 可通过串口远程设置或本地输入过流预告警值和过压、欠压告警值。	中国	条	36	1800	64800
2、温控系统									
1	行级精密空调（含外机）	华为	NetCol5000-A050（室内机）	★1. 行级精密空调，总冷量：≥45kW；显冷量：≥45kW；风量：≥9000 m3/h；加湿量（kg/h）≥3，加热量（kw）≥6；水平送风。（提供承诺函。）	中国	台	3	115620	346860

			NetCol500-A060（室外机）	★2.行级精密空调要求采用风冷的冷却方式，尺寸统一为600*1200*2000mm，或满足19英寸标准安装（提供承诺函）。 3.具备高显热比，要求显热比（显冷量/总冷量）≥0.9。 4.精密空调室内机由直流变频压缩机、蒸发器、EC风机、控制器、电子膨胀阀、油分、视液镜、干燥过滤器、加湿器和加热器等主要部件组成。 5.精密空调采用高效工业用直流变频涡旋压缩机，20%~100%无极调节，按需输出冷量，大幅降低能耗。 ▲6.机组为湿膜加湿，加湿采用的湿膜无需供电；加湿量不小于3kg/h。（提供产品彩页证明，并加盖投标方公章） ▲7.轻载除湿：精密空调室内机 具有低载除湿功能，显热制冷量≤2200W时，除湿量≥5KG/h，降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险。（提供具有CMA标识检验报告证明，并加盖投标方公章） 8.空调系统具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时。 9.机组具有过压、欠压等报警及故、障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。 10.安全保护：室内风机和风机电源模块在线维护，更换无需停机；整机异常掉电后电子膨胀阀自动关闭，避免异常掉电回液导致重启后压缩机液击风险。 ▲11.抗震能力：精密空调通过不小于8级烈度抗震性能考核。（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告，并加盖投标方公章） ▲12.制造商具有全场景焓差实验室，可提供风冷式、冷水式、间接蒸发冷却式等多种形式温控产品研发测试条件。（提供具					

				有国家压缩机制冷设备质量检验检测中心评定的合格证书，并加盖投标方公章） ▲13.精密空调 满足网络安全要求，通过网络安全认证。（提供权威机构公共安全产品认证证书扫描件，并加盖投标方公章） ★14.产品符合节能认证，并能提供权威机构出具的节能认证证书					
3、机柜冷通道系统									
1	机柜	华为	NetHos-MFR42612	★1.机柜采用标准的服务器机柜，尺寸（宽*深 *高）为600*1200*2000mm，支持19英寸标准的服务器、存储及网络设备安装。（提供承诺函） 2.静态承载能力不小于2300kg。 3.机柜门板、侧板平整，无扭曲、无变形，门板开孔均匀；前后门外开，前门单开，后门双开，前后门均为通风网孔门，通风率不小于70%。 4.按照YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载500kg测试连续通过8级烈度结构抗地震考核。（提供具有CMA标识检验报告证明，并加盖投标方公章） 5.机柜立柱采用八折型材一次滚压成型技术，机柜主要承重部件（框架、横梁、立柱、U位方孔条、L型支架、层板）所使用钢板厚度均为不小于1.5mm，侧板、顶板、底板、PDU固定板、强电线缆扎线板、网线扎线板、挡板所使用钢板厚度为不小于1mm。 ▲6.整体防护等级不小于IP20。（提供产品彩页证明，并加盖投标方公章）	中国	台	18	6150	110700

2	格栅灯带	华为配套	FusionModule2000-52221774	1、格栅式灯-220-240V-单相-50/60Hz-6W/m 2、微模块支持告警联动不同颜色展示,可根据不同的告警等级设置不同颜色的灯光告警指示,告警等级及指示灯光颜色≥4种。（提供具有 CNAS 标识检验报告证明，并加盖投标方公章）	中国	套	2	3770	7540
3	通道级照明灯	华为配套	FusionModule2000-JRXQ3660089-01	1、通道级照明灯-220-240V-单相-50/60Hz-不超过 12W-0.6m 2、保证通道照度不小于 500LUX。（提供具有 CNAS 标识检验报告证明，并加盖投标方公章）	中国	个	24	150	3600
4	冷通道组件	华为配套	FusionModule2000-IDS2CABCHAS-0	1.机柜下封板	中国	套	2	110	220
			FusionModule2000-CA-SP-02	2.顶部围板用于密封 600mm 宽机柜顶部线槽	中国	套	11	1000	11000
			FusionModule2000-Cabletrough-600	3.600mm 宽机柜顶部线槽	中国	套	11	230	2530
			FusionModule2000-52221789	4.LED-LOGO 灯	中国	套	2	1600	3200
			FusionModule2000-52221117	5.氛围灯	中国	套	1	1800	1800
			FusionModule2000-	6.控制天窗及翻转玻璃天窗	中国	套	11	950	10450

			DKBA4150						
			FusionModule2000-DKBA41520	7.大屏前门盒（支持智慧屏安装）及后门盒（不支持智慧屏安装）用于 2000mm 高 1200mm 深机柜	中国	套	2	9800	19600
5	电动推拉门	华为配套	FusionModule2000-AK-ESD	1.密封冷通道的两端需设置封闭性良好的自动平移端门，以保证通道的气密性。尺寸规格：高度 2.0m。 2.微模块通道端门需采用自动平移门设计，并与门禁联动，门禁识别通过后可自动开启。电动门 设置缓冲装置，保证在门的开合过程中不会由于快速关闭而碰撞损坏。通道门框架结构 采用高强度 A 级优质碳素冷轧型材，其型材厚度 不小于 1.5mm，保证门框结构的整体强度。 ▲3.为保障安全性及美观度，通道玻璃门四边具有金属保护边框，玻璃面积占比不小于 95%。（提供具有 CNAS 标识检验报告证明，并加盖投标方公章） ▲4.电动门具备防夹设计。（提供具有 CNAS 标识检验报告证明，并加盖投标方公章）	中国	套	1	57250	57250
4、动环及管理平台									
1	动环管理一体机	泰物	TW-DCIMCS	★1.动环平台软件适配安全可靠测评结果公告目录中的国产 CPU 产品和国产操作系统。（提供承诺函。） 2.系统软件同时支持 C/S 和 B/S 架构，支持对动力\环境\安防等监控设备集中统一管理，支持内外网远程浏览、设置系统各项参数，修改后不需重启系统，立刻生效； 3.系统接入、UPS 主机、精密空调、温湿度、漏水、烟感、冷通道、的实时监测及报警； 4.▲系统软件 支持首页配置功能，支持不同颜色的主题进行选择；支持万能界面，设备接入兼容度高，支持第三方 modbus 协	中国	套	1	38150	38150

				议或 I/O 设备接入；（提供软件截图证明，并加盖投标方公章） 5.★系统软件支持双机热备功能，一台动环主机发生故障可无缝切换到另外一台，故障修复后可进行数据同步；（提供承诺函） 6.★系统软件支持门禁系统接入，不得采用网页跳转形式，可以实现在线发卡授权、修改密码、遥控开门、查询记录等门禁基础功能；（提供承诺函） 7.★系统软件支持视频监控系统接入，不得采用网页跳转形式，支持监控实时预览和回放查看功能；（提供承诺函） 8.▲系统软件具备自主开发能力的专业厂家提供的正版软件，第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告及国家版权局颁发的相关软件著作权登记证书。（需提供报告和软著） 9. 系统软件支持 3D 视图，基于软件自带的模型库进行房间级建模，可在线绘制场景实体墙体、透明玻璃墙体，可摆放机柜、微模块、精密空调、UPS、电池组、配电柜、消防柜等机房核心设备模型. 10. 主机采用标准 19 英寸上架式工业级机箱，前面板具备散热孔和状态指示灯； 11. 主机后置双千兆网口、2 个 USB3.0、1 路 VGA、1 路 HDMI、3.5mm 音频接口；前置 2 个 USB 接口及开关重启按键； 12.★系统实现微信、短信、电话及邮件的实时监测及报警功能；（提供承诺函） 13. 设备支持智能 APP 管理功能，APP 具备报警提示功能，能够与动环主机同步报警设置，包括报警启用、报警等级、报警优先级、报警上下限、过滤次数、保存间隔等参数的设定；					

				14.★主机基本配置不低于：处理器：≥4 核；内存：≥2*8G DDR4；≥240GSSD 硬盘：（提供承诺函） 15.硬件主机与管理平台软件同一品牌，并提供平均故障间隔时间不低于 250000h 的 MTBF 证书及报告以及 CE 证书。					
2	房间采集主机	泰物	TW-MMEMSS-800	1.要求采用工业级 ARM 低功耗芯片，LINUX 系统； 2.★接口要求：不少于 1 路上行网口、1 路 Console 口、6 路拓展网口、4 路 485 接口、4 路复用 232/485 接口、8 路 DI 输入接口、10 路有/无源 DO 输出接口、4 路可直接接入漏水绳；（提供承诺函） 3.要求任意串口设备快速接入，无需外置扩展模块；全部端口直接对接终端硬件，无需中间转换件，减少设备故障点； 4.★要求采集器内置双路互锁看门狗程序；支持双路 220V 供电，断电无缝切换；（提供承诺函） 5.要求具备独立 WEB 管理系统，支持 WEB 端配置串口参数及网络设置； 6.▲可靠性要求：与管理平台同一品牌，并提供第三方检测机构出具的平均故障间隔时间不低于 200000h MTBF 证书及报告；（需提供证书，并加盖投标方公章）。	中国	台	1	22200	22200
3	通道动环主机	华为	FusionModule2000-ECC800-Pro	★1.数据采集主机：支持无线通讯、支持两路交流输入。（提供承诺函） 2.微模块控制器硬件要求：高度≤1U，机架式安装，系统内存≥512M，Flash 存储≥1GB+64MB 存储空间；支持 2 路 WAN 接口，2 路 LAN 接口，100Mbps 通讯速率；预留 4 路 RS485 接口，通讯速率默认 9600bps；支持 5 路 AI/DI 接口；每个端口可提供 12V DC 供电，最大电流 100mA；支持 4G、3G 通讯，具备一个 SIM 卡插槽。	中国	台	1	29800	29800

				▲3、 提升监控系统可靠性，通信总线 具备容错能力，单点故障 不影响其他设备;同时电源总线 具有热备份具备支持热拔插，在线更换功能。（提供具有 CNAS 标识检验报告证明，并加盖投标方公章） ▲4、监控系统的采集器硬件需满足网络安全的要求，可以通过行业主流的病毒与漏洞软件的安全扫描，通过智能联网产品网络安全认证。（提供权威机构公共安全产品认证证书扫描件，并加盖投标方公章） ▲5、节能指标：绿色、节能，模拟环境温度下，所投微模块产品（针对测试配置）全年 PUE 不高于 1.15。（提供绿色网格或赛尔等权威机构微模块产品 PUE 测试证书，并加盖投标方公章） 6、动环系统与微模块化机房、UPS、精密空调为同一品牌，提供承诺函，并加盖投标方公章。					
4	动环组件	华为配套	FusionModule2000-UT-H606	1.智能插座-48VDC-4 个 POE 接口	中国	个	8	1120	8960
		华为配套	FusionModule2000-EC8GF-HW2	2.天窗磁力锁-12VDC 供电-8kg	中国	个	6	330	1980
		华为配套	FusionModule2000-GRS-RHSI2	3.传多功能传感器-烟感/温度/湿度检测	中国	个	2	1150	2300
		华为配套	FusionModule2000-	4.通道门禁（人脸识别门禁一体机）	中国	套	2	4320	8640

			FMDBLDRLK2AC0109						
		海康	DS-K1T341BM	5.房间门禁（人脸识别门禁一体机）	中国	套	4	4600	18400
		华为配套	FusionModule2000-330103	5.非定位式水浸传感器及检测绳	中国	个	3	750	2250
		华为配套	FusionModule2000-EBTSensor005	6.温湿度传感器	中国	个	3	130	390
		泰物	TW-TH01-R	7.房间液晶显示屏温湿度传感器	中国	个	6	1240	7440
		华为配套	FusionModule2000-HC-103（HW）	8.蜂鸣器	中国	个	1	180	180
		华为配套	FusionModule2000-UT-H8203	9.微模块执行器	中国	个	2	4980	9960
		华为配套	FusionModule2000-C3222-10-SIR	10.200 万红外半球摄像机，适用于通道内	中国	个	2	1000	2000
		华为配套	FusionModule2000-D3020-00-I	11.200 万红外半球摄像机，适用于房间内	中国	个	6	430	2580
		华为配套	FusionModule2000-	12.8 路录像机含一块 6T 硬盘	中国	套	1	4860	4860

			NVR800						
		华为配套	FusionModule2000-S1730S-L16P2SR	13.16 口 POE 千兆交换机	中国	台	1	3300	3300
		豪恩	LH-905AR6	14.红外防盗探测器,抗白光级别：6500Lux；探测范围及角度：安装高度 2.5 米时 8 米/安装高度 3.6 米时 12 米、角度 6M/360°；	中国	个	2	1620	3240
		泰物	TW-SD	15.烟雾红外光电传感器	中国	个	4	680	2720
5	触摸控制显示屏	华为配套－SKYWORTH	SKYWORTH SKY43SXE	★1. ≥43 寸，分辨率≥1920×1080，多点触控。（提供承诺函） 2.机身:32GB、内存:4GB、扩展:TF 卡,最高支持 128GB 3.触摸按键+实体电源键+遥控器。 4.交流输入额定电压范围:100VAC~240VAC，交流输入电流:<5A。 5.网络接口:支持 FE 通讯。 6.输入接口:支持 2 路 HDMMI。 7.输出接口:支持 1 路 USB3.0，1 路 USB2.0，1 路音频输出（预留功能） 8.智慧屏支持无线和有线接入数据机房管理系统，通过 APP 可对数据机房设备和环境参数进行实时监测。 9.内置摄像头，支持人脸识别，像素≥400 万。 10.通过红外传感器实现无触摸唤醒。 ▲11.具有相的供电全链路显示功能。（提供具有 CNAS 标识检验报告证明，并加盖投标方公章） ▲12.具有相的制冷链路显示功能。（提供具有 CNAS 标识检验	中国	台	1	35150	35150

				报告证明，并加盖投标方公章） ★13.产品符合节能认证，并能提供权威机构出具的节能认证证书					
5、辅材部分									
1	底座	国优	定制	设备承重底座采用拼装式模块化结构，材质为优质钢板，表面采用黑色静电喷塑工艺，板材厚度为2.0mm，水平脚的调节范围为0~50mm；底座满足静载大于等于2000KG要求，满足抗震8烈度的要求。	中国	个	22	610	13420
2	空调外机基础	国优	定制	空调外机基础	中国	项	1	3400	3400
3	空调冷媒管路	宏泰	16-22	1.空调精直铜管(液管16）空调(气管22)；含保温棉、连接线缆弯头等辅材	中国	米	232	230	53360
		金冷	R410A	2.制冷剂-R410A-10kg/瓶	中国	瓶	9	1050	9450
		公元	DN	3.空调进水管（DN20）排水管（DN32）	中国	项	1	3780	3780
4	电缆	江南	YJV5*10mm2	1.空调内机电源线	中国	米	25	80	2000
		江南	RVV-3*6mm2	2.PDU电源线	中国	米	320	30	9600
		江南	BVR95mm2	3.电池连接线BVR95mm2	中国	米	50	145	7250
		江南	BVR50mm2	4.电池与电池连接线	中国	米	50	95	4750
5	配电箱	世纪	世纪	1.电池开关箱250A3P总开关，分项开关160A3P及箱体	中国	套	1	3780	3780
		世纪	世纪	2.电气箱开关63A/3P及若干微断开关。	中国	套	1	1890	1890
6	市电电缆	江南	YJV-(4x185+1x95)mm²	YJV-(4x185+1x95)mm²含配套接线端子及辅材	中国	米	240	1240	297600
6、数据中心机房工程 装修部分									
顶面									

1	轻钢龙骨	国优	U50	U50	中国	m2	144	60	8640
2	铝质格栅天花	欧帝亚	600*600*1.0mm	600*600*1.0mm 厚铝合金基材,静电粉末喷涂，涂层厚度≥42uM，孔径 2.3 孔距 5mm 开孔率 14%，防火 A 级	中国	m2	144	180	25920
3	压边条	欧帝亚	L 型	L 型	中国	米	92	36	3312
4	吊顶以上区域橡塑保温	国优	20mm	厚度 20mm，贴铝箔	中国	m2	144	60	8640
5	机房吊顶区域防尘涂料	立邦	立邦	防尘涂料，三遍	中国	m2	144	53	7632
墙面									
1	彩钢板	黎业	1200mm*0.6mm	1.彩钢板 1200mm 宽，0.6mm 厚铅笔硬度：H=2 涂装色差：△E≤1.5 光泽度：60° 镜面反射率偏差-6 附着力：100/100（划格法 1MM 间隔）防火等级：A 级。	中国	m2	218	285	62130
2	贴膜	定制	定制	玻璃窗户贴隐私玻璃膜、加装窗帘	中国	项	1	5980	5980
3	新建墙体	国优	国优	加气块砌筑墙体	中国	m2	31	538	16678
4	墙体轻钢龙骨基架	泰山	70*50*0.6	70*50*0.6（单位：m2）	中国	m2	273	77	21021
5	防火岩棉	国优	国优	国产（单位：m2）	中国	m2	273	70	19110
6	防火玻璃隔断	国优	12mm	12mm 铯钾玻璃,方管骨架、骨架刷防锈漆两遍，厚密度板基层、不锈钢材质饰面	中国	m2	19	1070	20330
7	石膏板	泰山	12mm	12mm 石膏板	中国	m2	55	53	2915
8	踢脚线	定制	100mm	国产/高 100mm，拉丝不锈钢，含基层（单位：米）	中国	米	92	77	7084
地面									

1	甲级防火钢质双开门	定制	1500*2300	钢制甲级防火双开门 1500*2300,包含防火门锁、拉手、闭门器、合页、门框等配件（单位：套）	中国	樘	3	3300	9900
2	单开玻璃门	定制	1000*2300	单开玻璃门 1000*2300,包含防火门锁、拉手、闭门器、合页、门框等配件（单位：套）	中国	樘	1	3100	3100
3	挡水坝	定制	100mm	100mm 高度，内涂防水涂料配套	中国	只	3	1180	3540
4	入口踏步斜坡	定制	定制	地板骨架、现场定制	中国	处	2	950	1900
5	钢混抗静电地板	黎明	600×600	600×600 硫酸钙抗静电活动地板，系统电阻值：在温度为 15～30℃，相对湿度为 30%～75%时，活动地板系统电阻值 1.0×106～1.0×1010Ω。室内防火级别：A 级（单位：m2）	中国	m2	126	320	40320
6	地板下防尘、防水涂料	立邦	立邦	防尘、防水涂料，三遍（单位：m2）	中国	m2	144	53	7632
7	地板下区域橡塑保温	国优	20mm	厚度 20mm，贴铝箔	中国	m2	144	60	8640
8	机房修复	定制	定制	轻钢隔断拆除、整体墙面乳胶漆恢复、地板增加支架、静电地板安装	中国	项	1	58000	58000
电气									
1	等电位箱	国优	300*200	300*200（单位：个）	中国	个	1	475	475
2	接地铜排	国优	3*30	3*30（单位：米）	中国	米	56	165	9240
3	接地线	江南	BVR-6mm2	BVR-6mm2	中国	米	100	24	2400
		江南	BVR-16mm2	BVR-16mm2	中国	米	33	36	1188
		江南	BVR50MM2	BVR50mm2（单位：米）	中国	米	15	77	1155

4	电线管	国优	KBG20	KBG20（单位：米）	中国	米	300	7.1	2130
5	金属软管	国优	Φ20	Φ20（单位：米）	中国	米	100	4.8	480
6	接线、分线盒	国优	86 型	86 型（单位：个）	中国	个	40	4.8	192
7	墙面 3+2 插座	公牛	220V/10A，5孔	220V/10A，5 孔（单位：个）	中国	个	14	24	336
8	LED 灯	OPPLE	600*600	600*600，LED 平板灯，电子式无眩光（单位：个）	中国	个	18	263	4734
		OPPLE	600*600	600*600，LED 平板灯，电子式无眩光(带蓄电池)	中国	个	9	418	3762
9	双头探照灯	敏华	220V 50HZ	220V 50HZ（单位：个）	中国	个	4	228	912
10	急疏散标志灯	敏华	敏华	消-许可（单位：个）	中国	个	4	140	560
11	双开关	公牛	86 型	86 型（单位：个）	中国	个	2	36	72
12	三开关	公牛	86 型	86 型（单位：个）	中国	个	2	60	120
13	镀锌桥架	国优	300*100*1.0	200*100*1.0（单位：米）	中国	米	40	77	3080
14	镀锌桥架	国优	500*250*1.8	300*200*1.5（单位：米）	中国	米	20	140	2800
15	维修插座及照明线	江南	BV-2.5mm2	BV-2.5mm2（单位：卷）	中国	卷	12	310	3720
新排风									
1	吊顶式洁净新风机	正亚	XF1500D	风量：1500m3/h；余压 110pa；四层过滤，内置活性炭材质过滤器，可对引进的新风进行除菌去异味；智能液晶控制器，可编程分时段开、关机运行；过滤器更换提醒，功率 300w	中国	台	1	13150	13150
2	防火阀	国优	400*300	400*300 消防产品认证，可与消防主机联动，接收 24V 信号启动，远程电动复位；常开模式	中国	个	1	2650	2650

		国优	300*200	300*200 消防产品认证，可与消防主机联动，接收 24V 信号启动，远程电动复位；常开模式	中国	个	2	2380	4760
3	风量调节阀	国优	300*200	300*200 手动风量调节	中国	个	1	375	375
4	风管	国优	定制	0.6mm 厚镀锌钢板，20mm 橡塑板保温管道，含三通、弯头、变径等异形风管	中国	平米	12	780	9360
5	风口	国优	国优	散流器	中国	个	4	380	1520
6	阀门复位电源箱	国优	国优	防火阀远程电动复位专用，含线缆	中国	个	1	9500	9500
7	轴流排风机	正亚	PY2.5	排风量：2100m3/h；功率 250w，用电 220v	中国	台	1	2630	2630
8	排烟阀	国优	300*200	300*200 消防产品认证，可与消防主机联动，接收 24V 信号启动，远程电动复位；常闭模式	中国	个	2	2380	4760
9	风管	国优	定制	0.6mm 厚镀锌钢板，20mm 橡塑板保温管道，含三通、弯头、变径等异形风管	中国	平米	20	780	15600
10	风口	国优	国优	双层百叶	中国	个	5	418	2090
11	防雨百叶风口	国优	国优	定制	中国	个	3	980	2940
12	控制箱	国优	国优	明装箱体 400mm*300mm*200mm，内置 220v 断路器，预留消防联动 24v 接口，配风机智能控制器	中国	个	1	3350	3350
13	吊顶式排风机	正亚	PF250D	风量：250m3/h；功率 35w，用电 220v，机械开关	中国	台	1	3250	3250
14	防火阀	国优	200*150	200*150 消防产品认证，可与消防主机联动，接收 24V 信号启动，远程电动复位；常开模式	中国	个	1	2200	2200
15	风管	国优	定制	0.6mm 厚镀锌钢板，20mm 橡塑板保温管道，含三通、弯头、变径等异形风管	中国	米	2	780	1560

7、利旧集成									
1	利旧集成	移动	定制	详见采购需求数据中心机房建设搬迁及利旧说明	中国	项	1	55000	55000
投标总报价（人民币：元）									1975365
本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 100%。									

交付期：6个月（自收到中标通知书后建设单位书面通知之日算起）内完成合同内所有设备的安装、调试满足交付上线运行要求。试运行期不少于3个月。

备注：

1. 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3. 本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4. 投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。