# 投标分项报价表（分包号：/）

| 序号 | 产品 | 品牌 | 规格 | 技术参数 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 800W 三目全景双屏结构化相机（核心产品） | 浙江大华 | DH-IPC-MFW88AIXS-ZHL-8E3 | 采用三镜头、独立双舱一体化设计，内置不少于 1 个云台，灵动自由舱可实现 360° 环视全场景覆盖<br>内置 GPU 芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率<br>通道 1（全景）分辨率不低于 800 万像素（4096x2104）；通道 2（细节）分辨率不低于 800 万像素（3840×2160）<br>▲通道 1（全景）水平视场角不低于 180°；垂直视场角不低于 95°（提供第三方有效检测报告并加盖投标人公章）<br>通道 2（细节）靶面不低于 1/1.8 英寸；通道 1（全景）靶面不低于 1/2.5 英寸<br>通道 2（细节）变焦不低于 4 倍，长焦距不低于 30mm；通道 1（全景）焦距≤3.6mm<br>通道 1（全景）光圈 F1.0±5%<br>▲内置 7 颗补光灯，补光灯开启后，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑（提供第三方有效检测报告并加盖投标人公章） | 浙江杭州 | 台 | 73 | 5330 | 389090 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 支持一键预置位功能,可通过 web 一键控制设备通道 1(全景)云台转到指定位置,并具有平面效果图展示<br>▲双通道均支持独立的电动云台,通道 1(全景)垂直旋转范围为-5°~90°,水平旋转范围为 0°~355°;通道 2(细节)垂直旋转范围为-5°~30°(提供第三方有效检测报告并加盖投标人公章)<br>云台转动至最大角度时,预览界面云台控制按钮会闪红并弹窗提示<br>支持多种智能资源切换,通道 1(全景)支持在人群分布图、通用行为分析、人数统计之间进行智能资源切换;通道 2(细节)支持在视频结构化、人脸检测、人脸识别、通用行为分析、道路监控、人数统计之间进行智能资源切换;通道 1(全景)和通道 2(细节)支持智能资源同开<br>机身外壳内嵌水平仪,可检测设备的水平程度<br>支持报警 3 进 2 出,音频 2 进 1 出,485,BNC,支持不低于 512G Micro SD 卡,内置不低于 1 个扬声器和 2 个 MIC<br>支持 DC12V 供电方式,支持 DC12V 电源返送,最大电流 165mA,方便工程安装<br>支持 IP67 防护等级 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 800W 全景双目枪型摄像机 | 海康威视 | DS-2CD5A87EFWD/S-LS | 内置 GPU 芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率<br>支持两种智能资源切换：通用行为分析、人数统计<br>支持人数统计：支持排队管理；支持区域内人数统计，进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用<br>支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测<br>采用双路超星光超低照度 400 万像素 1/1.8 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高<br>最大可输出 800 万(4096×1800)@25fps<br>支持 H.265 编码，压缩比高，实现超低码流传输<br>内置高效暖光灯，最大暖光监控距离 30 米<br>支持宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境<br>支持 ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境<br>支持最大支持 256G Micro SD 卡，内置麦克风，内置扬声器<br>支持 DC12V/PoE 供电方式<br>支持 IP67 防护等级 | 浙江杭州 | 台 | 18 | 1250 | 22500 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 支持 SMD 3.0<br>支持电子云台 | | | | | |
| 3 | 800W 超低照度枪型摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2T86SFWDV3-LTS | 采用 AI ISP 技术，支持周界防范（绊线入侵，区域入侵）、SMD Plus(人形/车形检测)<br>采用不低于 800 万像素 1/1.8 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高<br>默认可输出 800 万(3840×2160)@20fps，最大可输出 400 万(2688×1520)@25fps<br>支持 H.265 编码，压缩比高，实现超低码流传输<br>内置高效暖光补光灯：4 颗（暖光灯）；最大监控距离 40 米<br>支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境<br>支持 ROI，AI H.264/H.265（超级 AI 编码），灵活编码，适用不同带宽和存储环境<br>内置麦克风<br>支持 DC12V/PoE 供电方式<br>支持 IP67 防护等级 | 浙江杭州 | 台 | 26 | 680 | 17680 |
| 4 | 普通摄像机 | 海康威 | DS-1293 | 产品尺寸：92.0mm ×121.3mm ×284.5mm （长×宽×高）； | 浙江 | 个 | 97 | 45 | 4365 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支架 | 视 | ZJ-P | 外观颜色：银灰色；<br>承重：5.0kg；<br>安装方式：壁装；<br>旋转角度：水平：0~360°；垂直：-56~56°（8°每档）；<br>工作温度：-40℃~+60℃；<br>防腐蚀等级：普通防护；<br>执行标准：Q/DXJ 064-2018 | 杭州 | | | | |
| 5 | 400W 高清双目球形摄像机 | 海康威视 | DS-2SK5P246MX-D(25xF0F0) | 支持内置 GPU 芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率<br>支持人脸检测；支持人脸优选抓拍；支持人脸增强；支持人脸属性提取；支持 6 种属性 8 种表情；支持多种人脸抠图方案设置<br>支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持联动跟踪<br>支持工装检测，支持帽子检测、工作服检测、口罩检测、鞋套检测；支持单人作业检测；支持无人检测<br>支持人群分布效果图、全局人数统计、区域人数统计<br>细节相机支持 25 倍光学变倍，16 倍数字变倍<br>全景 600 万像素，1/1.8 英寸 CMOS 传感器<br>细节 400 万像素，1/2.8 英寸 CMOS 传感器 | 浙江杭州 | 台 | 6 | 4300 | 25800 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 支持星光级超低照度，全景：（单目镜头） 彩色：0.001Lux@F1.0<br>黑白：0.0001Lux@F1.0 0Lux（红外灯开启） 细节： 彩色：<br>0.005lux@F1.6 黑白：0.0005lux@F1.6 0Lux（红外灯开启）<br>支持 H.265 编码，实现超低码流传输<br>全景相机内置 30 米白光灯补光，采用暖色调和柔化处理，有效降<br>低炫目程度；细节相机内置柔光灯，红外可达 200 米，白光 100<br>米，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀<br>细节路水平方向 360° 连续旋转，垂直方向-20° ～90° 自动翻转<br>180° 后连续监视,无监视盲区<br>细节路支持 300 个预置位，8 条巡航路径，5 条巡迹路径<br>细节路支持电子透雾，雾天也能输出清晰、透彻的图像<br>支持 1 路音频输入和 1 路音频输出<br>内置 2 路报警输入和 1 路报警输出，支持报警联动功能<br>内罩双麦克风，内置扬声器，支持语音对讲功能<br>支持 IP66 防护等级，TVS6000V 防雷、防浪涌和防突波保护<br>支持 DC36V/2.23A±25%（标配）宽电压输入<br>支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4，支持 GB35114 A 级 | | | | | |
| 6 | 球机支架 | 海康威 | DS-1602 | 承重能力：主流产品普遍支持 7kg 的最大承重，选型时建议预留 1 | 浙江 | 个 | 6 | 45 | 270 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 视 | ZJ | 倍以上余量，避免球机运行时出现晃动风险。<br>适配尺寸：支架卡口内径需大于等于球机顶端直径，市面通用款可兼容 4~8 寸全尺寸高速球机，部分品牌专属支架仅适配自家特定规格球机。<br>工作环境：常规款支持-40℃~+60℃的宽温运行，工作湿度覆盖 10%RH~90%RH，可满足绝大多数户外场景使用需求。<br>材质工艺：多采用铝合金材质，兼顾轻量化与耐腐蚀特性，部分特殊场景款会做加厚防锈处理，适配沿海、严寒等恶劣环境。 | 杭州 | | | | |
| 7 | 视频存储节点 | 浙江大华 | DH-EVS5024S-R-V2 | 1、整机国产化硬件设计、基于嵌入式 Linux 操作系统，性能高、稳定、可控，安全性高；<br>2、单颗 64 位多核高性能处理器，默认 8（GB)贴片式内存；<br>3、默认 2 个 10/100/1000/2500Mbps 自适应以太网电口，2 个 10/100/1000Mbps 自适应以太网电口，1 个 10/100Mbps 自适应管理网口，可选配 2 张 PCIE 标卡；<br>4、可适配 CMR&SMR 硬盘，支持 SATA，CMR 单盘最大支持 26TB 硬盘，SMR 单盘最大支持 30TB；内含 300T 可用容量；<br>5、最大支持 512 路（1024Mbps）前端接入、存储，同时 800Mbps 转发，32 路（64Mbps）网络回放； | 浙江杭州 | 台 | 1 | 13700 | 13700 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 6、可通过 ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储；<br>7、存储 RAID 支持 JBOD、RAID 0/1/5/6/10/50/60、SRAID 支持全局热备和局部热备；<br>8、支持存储配额管理，支持基于通道的维度进行存储周期管理；<br>9、仅 CMR 硬盘支持通过 IPSAN、NAS（Samba、FTP、NFS）、视频直存模式访问存储资源；<br>10、支持关键录像加锁，确保不被循环覆盖；<br>11、支持 N+M 集群模式，可实现单台或多台设备故障时，故障设备业务自动迁移到其它健康设备上，保障业务不中断；<br>12、可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警、入户电梯告警、高空抛物告警等多种报警事件、图片透传平台；<br>13、支持一键诊断功能：支持硬盘状态、单盘性能、RAID 状态、raid 配置、硬盘盘组、网络状态、录像状态的健康状态诊断，诊断用户配置合规性，协助用户更好的使用设备。 | | | | | |
| 8 | 24T 企业级硬盘 | 浙江大华 | WUH722424ALE604 | 单盘容量：24TB；<br>缓存：512MB；<br>转速：7200RPM； | 浙江杭州 | 块 | 12 | 12200 | 146400 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 硬盘接口：SATA | | | | | |
| 9 | 多模态算法分析引擎 | 浙江大华 | DH-IVSS712-S1 | 主处理器及操作系统：≥1 颗 64 位高性能多核处理器；国产化操作系统；<br>GPU：内置≥12 颗 GPU，单颗 GPU 算力≥22TOPS（int8）；<br>▲设备扩展：支持配置 1～16 个 GPU，每个 GPU 支持 3 种引擎功能设置：视频压缩、智能分析、大模型引擎：智能分析引擎支持人脸识别、周界防范、视频结构化、行为分析、物品类分析、事件类分析和 AI 训练算法混合运行；大模型引擎可选择加载视觉大模型、多模态大模型；支持 GPU 扩容，可通过 PCIE 插槽动态扩容 GPU 数量，支持动态扩容 1～16 个 GPU；GPU 引擎状态界面可显示引擎工作温度，可查看引擎配置及利用率；（提供第三方有效检测报告并加盖投标人公章）<br>接入路数：支持≥256 路 H.264/H.265 混合接入，网络带宽≥768Mbps 接入；≥768Mbps 存储；≥768Mbps 转发<br>分析路数：单 GPU 同时支持 16 路 1920×1080 视频压缩或 16 路 1920×1080 人脸分析或行为分析；<br>文本布控：支持一句话生成算法，支持正向提示词和负向提示词，关联指定智能事件抓图实现文本算法报警，单 GPU 支持 16 路 1080p | 浙江杭州 | 台 | 1 | 79300 | 79300 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 或 400 万分辨率图片流分析，并发解析能力 16 张/秒；<br>压缩模式下，最大支持 48 路 400 万或 96 路 1080p（1080p 及以下）视频压缩，可以支持压缩预览、压缩回放、压缩下载、水印叠加，平均压缩率 75%；<br>▲支持对动态视频进行不低于 13 倍的压缩，压缩前后视频文件帧率、分辨率、时长不变。压缩后图像峰值信噪比 PSNR≥33.7dB；结构相似度 SSIM≥0.98。（提供第三方有效检测报告并加盖投标人公章）<br>后智能分析：1.支持最大选配 16 类算法；2.后智能分析支持实时模式和分时轮巡模式切换，在分时轮巡模式下，依据算法能力不同，可配置分时视频分析和轮巡视频分析；3.支持展示所有安装的算法及版本，展示算法状态，可对已安装的算法进行手动更新；<br>▲文搜功能：具有独立的智能文搜应用展示界面，支持开放语义检索，可输入文字语义描述检索历史记录，输入搜索文本支持≥64 个文字，结合目标类型、时间段、通道范围、事件类型、相似度等选项，对视频中目标进行秒级检索；（提供第三方有效检测报告并加盖投标人公章）<br>支持搜索结果按相似度、时间正序、时间倒序排列展示，根据搜 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 索结果，可查看报警详情（关联录像、目标图片、目标属性）、关联录像回放、下载、以图搜图、按关联目标录像速寻、导出、收藏；<br>可通过冻结视频，放大场景图片，自动或手动框选多个不同的目标进行跨通道二次精准检索，还原目标的跨通道行动轨迹；<br>报警输入输出：≥16 路输入，≥8 路输出；<br>硬盘接口：≥12 个；SATA；单盘最大 24TB； | | | | | |
| 10 | 20T 企业级硬盘 | 浙江大华 | ST20000NM002H | 单盘容量：20TB；<br>缓存：512MB；<br>转速：7200RPM；<br>硬盘接口：SATA | 浙江杭州 | 块 | 1 | 10000 | 10000 |
| 11 | 千兆光模块 | 恒信和安 | 恒信和安 | 支持标准：IEEE 802.3z；<br>传输介质：单模光纤；<br>传输距离：≤20km；<br>传输速率：1.25Gbps；<br>端口类型：双纤 LC；<br>传输波长：1310nm(TX)，1310nm(RX)；<br>工作电压：3.3V； | 浙江杭州 | 个 | 132 | 100 | 13200 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 工作温度：-40℃～85℃； | | | | | |
| 12 | 千兆工业交换机 | 恒信和安 | MIB12G-8EG2G-IR | 1、≥8 个 10/100/1000Base-X 电口；≥2 个 1000Base-X SFP 光口，交换容量≥52G，全线速转发，MAC 地址≥8K。<br>2、▲考虑监控视频的特性，巨帧传输长度不小于 12000bytes，平均丢包率为 0。符合 GB/T 30094-2013《工业以太网交换机技术规范》并通过国家安全防范报警系统产品质量检测。（须由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章的证明材料）3、支持环网冗余技术，自愈时间≤50ms，满足 IEEE802.1/IEEE802.3 协议标准，支持 VLAN，支持多种网络管理功能：端口镜像、端口隔离、端口汇聚，支持广播风暴抑制、MAC 地址绑定、组播，支持 QOS，支持 WEB 配置。<br>4、▲支持 AC24V±30%供电，工作温度-40-85℃，发射光功率≥-8dBm，接收灵敏度≤-24dBm。符合 GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法》（须由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章的证明材料） | 浙江杭州 | 台 | 66 | 480 | 31680 |
| 13 | 24 口千兆交换机 | 恒信和安 | MNB5700-24G4XG-IR | 1、支持≥24 个自适应光口包含：≥16 个千兆光口，≥8 个千兆 Combo 口（光电复用）；≥4 个万/千兆自适应 SFP 光口<br>2、交换带宽不低于 485G，MAC 地址表不低于 32K | 浙江杭州 | 台 | 3 | 1890 | 5670 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3、所有端口不同帧长度均具备线速转发能力,整机吞吐量 100%，重载丢包率为 0<br>4、▲支持≥9216bytes 巨帧传输，环网自愈、风暴抑制、VLAN 划分、流量统计、LLDP 等功能，符合 GB/T 15211-2013 测试方法，通过国家安全防范报警系统产品质量检测。（须由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章的证明材料）<br>5、支持交直流双电源冗余输入，电源过载防反接保护抗浪涌冲击，抗电快速瞬变脉冲群。<br>6、▲千兆光纤接口发射光功率≥-5.2dBm，接收灵敏度≤-26dBm；万兆光纤接口发射光功率≥-0.29dBm，接收灵敏度≤-18dBm，支持最大-20~70℃温度范围满负载工作，符合 GB/T 15211-2013 测试方法，通过国家安全防范报警系统产品质量检测。（须由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章的证明材料） | | | | | |
| 14 | 机房核心交换机 | 华三 | H3C S5570S-EI | 1、整机固化 24 个 100/1000BASE-X SFP 口,8 个 10/100/1000Base-T 端口，4 个 1/10GE SFP+口<br>2、高性能设计，交换容量≥688Gbps/6.88Tbps，包转发≥171Mpps/309Mpps | 浙江杭州 | 项 | 1 | 7300 | 7300 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3、支持 GE 端口、10GE 端口聚合，支持跨设备聚合<br>4、支持 Jumbo Frame，支持 12K<br>5、支持 IEEE802.3x 流量控制（全双工），支持 32K MAC 地址，支持源 MAC 地址过滤，支持设置端口 MAC 地址学习最大个数<br>6、支持 4K VLAN，支持基于端口、IP 子网、协议、MAC 的 VLAN，支持 QinQ、灵活 QinQ，支持 Guest VLAN，支持策略 VLAN，支持 MVRP<br>7、支持 STP、RSTP、MSTP、PVST，支持 G.8032 以太网环保护协议 ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品，支持 SmartLink 树型拓朴和 SmartLink 多实例，提供主备链路的毫秒级保护，支持 RRPP 环型拓扑和 RRPP 多实例<br>8、支持 IRF2 智能弹性架构，最大支持 9 台堆叠，支持完善的堆叠分裂检测机制,堆叠分裂后能自动完成 MAC 和 IP 地址的重配置，无需手动干预<br>9、支持 IPv4/IPv6 静态路由，支持双栈，支持 RIPv1/v2，RIPng，支持 OSPFv1/v2，OSPFv3，支持 BGP4，BGP4+ for IPv6，支持 IS-IS，IS-IS v6，支持 VRRP/VRRPv3<br>10、支持 IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2，支持 PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 11、支持模块化双电源。 | | | | | |
| 15 | UPS 主机 | 雷诺士 | W6KS | 高频在线式 UPS 主机，单进单出，机架式安装，长延时机型<br>额定容量：5400W/6000VA<br>输入电压范围：80~275<br>输入频率范围：50/60±10%（自适应）<br>输入功率因数：>0.99(线性满载)<br>额定输出电压（单相）：默认 220，208/220/230/240±1%<br>输出频率：市电模式：与电网同步；电池模式：50/60±0.2%<br>整机效率：高达 95%<br>输出功率因数：0.9<br>逆变过载能力：115%-130% 过载：10min；130%-150% 过载：30s；150% 以上过载：500ms<br>电池电压：默认 192V（16 节 12V 阀控式铅酸蓄电池）<br>输出方式：接线排 +10A/IEC 交流插座 2 个<br>直流启动：具备<br>工作温度：-5℃～40℃<br>相对湿度：0%～95%(不凝露)<br>告警功能：电池低压、市电异常、UPS 故障、输出过载 | 江苏<br>常州 | 个 | 1 | 3800 | 3800 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 保护功能：电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护、输入过压保护<br>通信功能：标配 RS485、EPO，可选配 USB、内置式 SNMP、干接点等<br>屏幕参数：蓝屏 LCD | | | | | |
| 16 | UPS 电池 | 雷诺士 | 12V/9AH | 192V 内置 16 节 高倍率 7AH 串联电池<br>尺寸：438*500*130 | 江苏<br>杭州 | 项 | 3300 | 3300 | |
| 17 | 公园端视频监控平台软件 | 浙江大华 | DH-ICC-B8001 | 操作系统：openEuler；<br>CPU：1 颗国产化 CPU，24 核 2.5GHz；<br>内存：配置 64G 内存（2 根 32G DDR4 ECC 内存条）4 个 DDR4 DIMM 插槽（剩余 2 个）；<br>▲支持物联平台及智能算力一体化部署，支持 PCIe 接口；（提供第三方有效检测报告并加盖投标人公章）<br>自带模块：视频、门禁、设备运维、停车管理、人员布控、报警主机、访客管理、容器管理、AR 管理、边端调度、融合检索（含文搜图、局部图搜、轨迹追踪、录像速寻）、文本布控、二次研判；<br>数量授权：自带授权：视频接入 1100 路、门禁 100 路、停车场 6 | 浙江<br>杭州 | 项 | 1 | 78000 | 78000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 车道、车位管理 300 个、访客机 5 台、报警主机 500 路。<br>支持容器方式部署第三方应用及服务，<br>硬盘：自带 1 块 8T 3.5 吋 SATA 热插拔机械硬盘，具备 12 个硬盘 3.5 吋/2.5 吋 SAS/SATA 槽位，默认 0-7 号（第一二行）盘位可以直接用，8-11（第三行）盘位无法使用；<br>网口：提供 2 个 GE 网口，支持自适应 10/100/1000M，支持扩展 4 个 10GE/25GE 光口；<br>智能卡：自带 1 张国产化算力卡，88Tops INT8 算力，最大可扩展至 3 张；<br>▲支持对搜索结果进行标定和本地微调训练，单次支持 5～100 张图片进行微调，支持人工核验算法分析结果，将正/误标注反馈给算法模型训练以提升算法的准确率；（提供系统功能截图并加盖投标人公章）<br>支持文搜应用，可通过自然语言检索目标对象或内容，输入文字描述即可查找相关目标，支持对人体、车辆、非机动车、物品、基础事件等类型的检索；<br>支持多模态大模型建模，可接入普通相机和智能相机（结构化相机、抓拍机、周界相机等），支持基于定时抓图、事件图片的分 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 析结果图片中的目标进行多模态大模型建模；支持零样本创建算法，可在 1 分钟内自定义算法并完成算法启动。<br>文本布控，支持通过文本描述目标特征，开启布防任务；<br>▲人员图片检索支持局部图搜，系统自动检测分析人员的局部特征区域（头部、上半身、下半身、背包、手拎物、鞋子六个区域），用户可以选择同一个人的一个或多个区域发起局部图搜，也可以手动框选局部区域进行局部图搜（提供系统功能截图并加盖投标人公章）<br>支持设置模型关联文本算法实现多个模型协同编排报警；<br>支持算法编排能力，具有可视化界面，可通过拖拉拽方式实现算法串行、并行编排逻辑，可对外部报警、多模态算法混合编排，支持多通道、多算法逻辑编排；<br>大模型管理：支持设置私有化部署模型与互联网模型的混合接入；支持多模型并行管理，可同时接入多个大模型资源。<br>支持二次核验功能，可对完成智能事件分析的事件报警进行同类算法的二次研判核验，如果二次研判结果是误报，则过滤该事件报警，研判是正报则进行事件转发及相关联动。<br>支持对报警事件图片及抓拍图片进行大模型算法深度分析，可设 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 置报警上报规则，当分析结果符合规则时可将分析结果上报报警；<br>▲支持部署第三方容器时进行可信校验，校验不通过不允许安装；<br>（提供第三方有效检测报告并加盖投标人公章） | | | | | |
| 18 | 软件对接 | 浙江大华 | DH-ICC-Common-BusinessDataGateway<br>DH-ICC-Common-VD-AGSCHN/100*2<br>DH-ICC-Common-VD-CascadePlat | 业务数据级联汇聚转发，按指定的数据传输协议接收汇聚多个下级平台数据上报，同时支持将采集的数据按指定的传输协议转发给多个上级汇聚平台，默认支持社区部标协议、内保部标协议、1400 视图库协议和 1400 内保扩展协议。<br>一、软件参数<br>1、协议管理：支持不同协议标准的数据级联推送给上级平台，支持设置协议标准推送的机制参数，包括支持静态数据断线重连全量推送，动态数据推送的方式、频率、重推次数等；<br>2、数据对象管理：支持对网关推送的数据对象进行管理，按不同的协议进行区分及定义推送设置；数据对象支持应用类型定义，包括通用、社区、社区扩展、内保和内保扩展等，支持按应用类型快速筛选；<br>3、域管理：支持添加上级域连接及参数设置，不同的协议按指定的参数配置，包括网关分别连接本级平台和上级平台的参数；社区部标域添加下级域时，级联配置支持数据入库方式：下级域数 | 浙江杭州 | 项 | 1 | 6300 | 6300 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | formNum | 据汇聚和同级域间数据同步，同级域间数据同步为本级数据方式处理；<br>4、数据对象级联<br>（1）支持按部标协议推送数据对象，包括采集系统、采集系统状态、采集设备、采集设备状态、小区、房屋、人房关系、人员、实有单位、机动车、人脸抓拍等；<br>（2）支持 1400 视图库协议推送和接收的数据对象包括采集设备-设备对象、采集设备-设备状态对象、采集系统对象、图像对象、人脸对象、机动车对象等；<br>5、日志管理<br>（1）推送记录：支持业务数据网关作为下级往上级推送数据的失败记录查看，包括推送数据对象、数据标志码、推送时间、推送结果等；失败的日志记录支持查看推送的详细内容和手动重推操作；<br>（2）级联状态日志记录：支持各网关模块与各域连接状态变化的日志记录存档，日志记录支持按时间、级联域名称等关键字查询检索及导出；<br>（3）设备状态日志：支持 1400 设备状态日志记录存储及查询展 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 示及查询导出，在同步开关打开后支持将设备状态同步到设备管理中；<br>6、数据统计分析：支持查看网关与指定级联域在查询时间段内数据对象推送失败频次分析和失败错误类型统计；支持按级联域名称查看指定时间段内域连接失败的频次分析和离线时长分析； | | | | | |
| 19 | 网络机柜 | 国产 | 优质 | 标准机柜，42U，符合 19 英寸国际标准，容量 42U，外观尺寸为 2055mm（高）×600mm（宽）×1200mm（深）。<br>材质工艺：采用 SPCC 冷轧钢板制作， | 中国 | 台 | 1 | 2700 | 2700 |
| 20 | 监控系统集成服务费 | 国产 | 定制 | 本分项系统集成包含：前端摄像机接线、功能调试配套服务，机柜、网路交换机、服务器配套服务，业务联调、中心机房设备系统集成等 | 中国 | 项 | 1 | 61000 | 61000 |
| 21 | 管路敷设（绿化部位等） | 国产 | 定制 | PE 管敷设（不分规格，综合考虑），绿化土回填完成及垃圾清运，不含绿化苗木修复 | 中国 | 米 | 1480 | 15 | 22200 |
| 22 | 管路敷设（大理石部位等） | 国产 | 定制 | PE 管敷设（不分规格，综合考虑），包含混凝土浇筑及垃圾清运，不含大理石修复 | 中国 | 米 | 305 | 15 | 4575 |
| 23 | 手工井 | 国产 | 定制 | 尺寸 500*500*500，复合井盖及井框，开挖、渣土清运，黄沙、水 | 中国 | 座 | 40 | 100 | 4000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 泥、砖等 | | | | | |
| 24 | 电源线及敷设 | 国产 | 定制 | 国产优质，管内 RVV3×1.5 电源线敷设，含所有线缆主材； | 中国 | 米 | 5650 | 6.5 | 36725 |
| 25 | 电源线及敷设 | 国产 | 定制 | 国产优质，管内 RVV3×1 电源线敷设，含所有线缆主材； | 中国 | 米 | 600 | 6.5 | 3900 |
| 26 | 超五类网线及敷设 | 国产 | 定制 | 国产优质，管内超五类网线敷设，含所有线缆主材； | 中国 | 米 | 900 | 2.2 | 1980 |
| 27 | 抱杆机箱及安装 | 国产 | 定制 | 定制成品，304 不锈钢，厚度 1.0，400*500*200mm 含漏保空开、导轨插座 | 中国 | 个 | 66 | 420 | 27720 |
| 28 | 立杆 | 国产 | 定制 | 高度 3.5 米，国产优质，含基础开挖（400*400*500mm），渣土清运，混凝土，含预埋件 | 中国 | 个 | 20 | 350 | 7000 |
| 29 | PVC 管及敷设 | 国产 | 定制 | 国产优质，不分规格，综合考虑 | 中国 | 米 | 300 | 2.2 | 660 |
| 30 | 定制挑壁 | 国产 | 定制 | L0.5-2 米 | 中国 | 根 | 20 | 385 | 7700 |
| 31 | 金属波纹管及敷设 | 国产 | 定制 | 直径 20 | 中国 | 处 | 67 | 8 | 536 |
| 32 | 热镀锌钢管 | 国产 | 定制 | 国产优质，DN32，壁厚 2.5 | 中国 | 米 | 1850 | 12 | 22200 |
| 33 | 监控辅材 | 国产 | 定制 | 水晶头、不锈钢轧带、卡扣、绝缘胶带、防水胶带、波纹管、轧 | 中国 | 项 | 1 | 1000 | 1000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 带,空开； | | | | | |
| 34 | 文明施工费 | 国产 | 定制 | 含现场清理、成品保护、垃圾清运、维护 | 中国 | 项 | 1 | 3000 | 3000 |
| 35 | 数据传输 | 国产 | 定制 | 裸光纤链路租赁三年 | 中国 | 处 | 66 | 1800 | 118800 |
| 36 | 供电服务 | 国产 | 定制 | 取电服务，含取电过程中涉及到的线材管材器材等，不含电费 | 中国 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | 基础设施集成服务费 | 国产 | 定制 | 本分项系统集成包含：室外土建及管线配套服务，各类信号线缆敷设、通信窖井；监控立杆配套服务、挑臂及机箱配套服务；项目实施所需全部辅材供应；光纤链路配套服务；完成与市、区公安局相关平台对接（汇聚至新龙湖公园管理用房后接入星耀城智慧管理平台）；落实现场文明施工措施，场地清理、成品保护等 | 中国 | 项 | 1 | 152355 | 152355 |
| 投标总报价（人民币：元） | | | | | | | | | 1336406.00 |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 100%。 | | | | | | | | | |

交付期： 自合同签订起 90 日历天