政府采购货物买卖合同

项目名称：飞龙第二实验小学新建项目教师办公室、会议室家具采购及安装项目

合同编号：JSZC-320400-JZCG-G2025-0533

甲　　方：常州市新北区飞龙第二实验小学

乙　　方：常夏科教设备（江苏）有限公司

签订时间：2026 年 1 月

使 用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：常州市新北区飞龙第二实验小学（采购人）

乙方（全称）：常夏科教设备（江苏）有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：飞龙第二实验小学新建项目教师办公室、会议室家具采购及安装项目

采购项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2025-0533

（2）采购计划编号：_____

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：详见附件：货物清单

品牌：详见附件：货物清单　　规格型号：详见附件：货物清单

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：_____/_____

关键部件：_____/_____ 品牌：_____/_____ 型号：_____/_____

关键部件：_____/_____ 品牌：_____/_____ 型号：_____/_____

关键部件：_____/_____ 品牌：_____/_____ 型号：_____/_____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如 CPU 芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

□是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____/_____ 数量：_____/_____ 金额：_____/_____

☑否

（4）政府采购组织形式：☑政府集中采购　□部门集中采购　□分散采购

（5）政府采购方式：☑公开招标 □邀请招标 □竞争性谈判 □竞争性磋商

□询价 □单一来源 □框架协议 □其他：_____/_____

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的的制造商是否为中小企业：☑是　　□否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☑是　☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是　☑否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是　☑否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是　☑否

（7）合同是否分包：☐是　☑否

分包主要内容：_____/_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

_____/_____

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业　☐中型企业　☐小微型企业

☐残疾人福利性单位　☐监狱企业　☐其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是　☑否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资　☐部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☑否

（10）是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购　☐优先采购

☑否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购　☐优先采购

☑否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购　☐优先采购

☑否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是　☐否　☐不涉及

2. 合同金额

（1）合同金额小写：￥1526500.00 元

大写：壹佰伍拾贰万陆仟伍佰元整

分包金额（如有）小写：/

大写：/

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☑固定总价（基于投标清单不变的情况下固定总价。如有标的变更，则按实结算） ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐全额付款：_____（应明确一次性支付合同款项的条件），满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

☑分期付款：①合同签订后预付合同价款的30%；安装调试完成后支付至合同总额的70%；项目竣工验收合格并经审计审定后付至审定价的100%。，其中涉及预付款的：合同签订后预付合同价款的30%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

☐成本补偿：_____（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

☐绩效激励：_____（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

（1）起始日期：2026年1月5日，完成日期：2026年3月4日。

（2）履约地点：常州市新北区飞龙第二实验小学

（3）履约担保：是否收取履约保证金：☐是 ☑否

收取履约保证金形式：供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式缴纳或提交。按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。

收取履约保证金金额：/

履约担保期限：/

（4）分期履行要求：/

（5）风险处置措施和替代方案：/

4. 合同验收

（1）验收组织方式：☐自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：常州市新北区飞龙第二实验小学

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☑否

是否邀请专家参加验收：☑是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收：☐是 ☑否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☑否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：_____ ☑否

是否存在破坏性检测：☐是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

☑否

验收组织的其他事项：/

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起　日内组织验收）

（3）履约验收方式：☑一次性验收

☐分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：/

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：按采购文件要求

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是　☑否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自　签订之日起　生效。

7. 合同份数


本合同一式 捌 份，甲方执 陆 份，乙方执 贰 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2016 年 3 月 4 日

合同订立地点：常州市新北区飞龙第二实验小学

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	常州市新北区飞龙第二实验小学	单位名称（公章或合同章）	常夏科教设备（江苏）有限公司

法定代表人 或其委托代理人（签章）		法定代表人 或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	女
住　所		住　所	常州市新北区翡翠锦园 8 幢 301 室
联 系 人		联 系 人	夏梦仙
联系电话		联系电话	13921078955
通信地址		通信地址	常州市新北区翡翠锦园 8 幢 301 室
邮政编码		邮政编码	213000
电子邮箱		电子邮箱	2379139370@qq.com
统一社会信用代码		统一社会信用代码	91320411MABWYRXC39
		开户名称	常夏科教设备（江苏）有限公司
		开户银行	中国建设银行股份有限公司常州惠民支行
		银行账号	32050162970100002869
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见**【政府采购合同专用条款】**。

（7）其他术语解释，见**【政府采购合同专用条款】**。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照**【政府采购合同专用条款】**约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵**【政府采购合同专用条款】**约定的指定现场。

7.2 除【**政府采购合同专用条款**】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【**政府采购合同专用条款**】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【**政府采购合同专用条款**】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第 15.1 条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费

用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。按照苏财购[2023]150 号文，鼓励优先采用电子保函形式。

13.2 如果乙方出现**【政府采购合同专用条款】**约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照**【政府采购合同专用条款】**规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照**【政府采购合同专用条款】**规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【**政府采购合同专用条款**】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【**政府采购合同专用条款**】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【**政府采购合同专用条款**】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【**政府采购合同专用条款**】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款 10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转

移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后 3 日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2（6）项	联合体具体要求	/
第二节 第 1.2（7）项	其他术语解释	/
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	/
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	/
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	/
	指定现场	/
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	/
第二节 第 7.3 款	保险要求	/
第二节 第 8.2（1）项	质量保证期	本次招标的货物的免费质保年限为 7 年。质保期满 7 年后（自验收报告签字确认日起计）视为合同履行完成，投标人应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。
第二节 第 8.2（3）项	货物质量缺陷响应时间	4.1.2 如货物发生质量问题影响使用的，必须在 2 小时内到达现场实施维修并及时排除隐患。 4.1.3 若货物在经过维修仍影响正常使用的，投标人应在 48 小时内进行货物部分材料的更换或者整体更换。更换材料的规格型号档次不能低于原货物的标准。
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	/
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	详见第一节 政府采购合同协议书
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	/

第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	/
第二节 第 14.1（3）项	运行监督、维修期限	/
第二节 第 14.1（5）项	货物回收的约定	/
第二节 第 14.1（6）项	乙方提供的其他服务	4.1.1 在合同规定的质量保证期内免费提供维修服务。 4.1.2 如货物发生质量问题影响使用的，必须在 2 小时内到达现场实施维修并及时排除隐患。 4.1.3 若货物在经过维修仍影响正常使用的，投标人应在 48 小时内进行货物部分材料的更换或者整体更换。更换材料的规格型号档次不能低于原货物的标准。 4.1.4 投标人所供货物要求实行终身维保；在此期间内，不应发生非人为原因的重大故障，否则采购人有权追溯投标人的责任。 4.1.5 在质保期满后，投标人所供货物出现损坏时，投标人仍需做好售后服务，并依照质保期内的服务方案及时赶到现场，及时处理解决。如需更换零部件，采购人支付相应材料成本费。
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	/
第二节 第 15.2（2）项	迟延交货赔偿费	/
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	/
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	/
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （1） 种方式解决： （1）向 常州 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____； （2）向_____人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	/

附件：货物清单

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
1	办公桌（1）核心产品	格林汉姆	1600*700*760mm	1、规格：1600*700*760mm 2、用材：采用E0级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氰胺饰面板。 4、封边：ABS封边条，所有外漏面厚度2.0mm，其余1.0mm，同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，表面光滑，封边严密、平整，不含甲醛等有害物质。 5、结构：桌面厚度≥25mm，其余板材厚度16mm，桌面板，规格：1600mm*700mm*25mm；三抽固定柜，规格：400mm*690mm*735mm，三连锁锁具，阻尼导轨；钢脚，门字六角形钢脚，规格：689mm*735mm；钢管70mm*41mm窄边12mm*斜边41mm，管壁厚度1.5mm，横梁钢管，规格：长1190mm，钢管50mm*25mm，管壁厚度1.2mm；钢脚调节脚，规格：70mm*15mm，ABS一体冲压成型，地面高低起到调节用途；钢脚连接件，规格：70mm*80mm*50mm，铝合金压铸连接件链接，起到桌子稳固链接功能；吊挡板规格：1000mm*300mm*16mm；上面两角直角下面两角倒圆，吊档板主要用于分隔办公区域，保护个人隐私，同时方便线缆管理，保持整洁；挡板吊钩，规格：70mm*120mm*25，L型压铸铁板，连接挡板作用。 6、拉手：规格：44mm*19mm*20mm，ABS一体冲压成型拉手，拉手边角圆滑处理，扣手处需打磨光滑，无毛刺，便于卫生清洁。 7、穿线盒：外观规格182mm*54mm*26mm，开孔尺寸：175mm*45mm*25mm；ABS冲压成型线盒，作用：将多根分散的电源线、网线、视频线等统一收纳进盒内，避免它们相互缠绕、打结。 8、 五金件：连接螺纹栓、阻尼导轨、三连锁锁具，开启灵活轻便，各部位安装结构严密、牢固可靠、平稳、无摇晃等现象，紧密拼接且均匀； 9、颜色及柜体左右方向根据甲方确认制作。	江苏常州	张	165	1400	231000
2	置物储柜	格林汉姆	800*450*2000mm	1、规格：800*450*2000mm 2、用材：采用E0级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。	江苏常州	组	165	1750	288750

				4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：柜体层板厚度 18mm，柜体框架板材厚度 16mm，柜体背板板材厚度 5mm；上下结构，上段一扇玻璃门、玻璃为 5mm 钢化玻璃，内置二层隔板；一扇木门，内置挂衣杆；下段为 2 扇木门内置一层活动层板。 6、门铰链：采用阻尼铰链，具有开关静音、自动缓冲闭合等功能。 7、拉手：采用铝合金拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。 8、脚垫采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。 9、颜色根据甲方确认的制作。					
3	办公椅	格林汉姆	常规	1、头枕：头枕靠背坐垫采用高透气性网布，经过抗磨处理，抗拉扯不易变形，触感柔软亲肤，同时具备弹性回复力。 2、背框：黑色 PA 尼龙，功能鱼骨腰枕，可前后调节灵动支撑，外拉式 300N 线控气动躺度功能，靠背可任意角度调节，最大可躺 170°。兼具轻便性与高强度，承重可达 300kg，长期使用不易断裂、翘曲。 3、坐垫：高弹力切割海绵坐垫，高弹力透气网布，坐垫底部为无纺布封底，防潮防尘且能保护海绵不受磨损，安装隐藏式伸缩脚踏。 4、扶手：自适应联动扶手，手臂坐躺皆可支撑。 5、气杆：黑色三级气压棒，采用 2.0mm 无缝钢管制作，管壁厚度均匀，气压棒防锈耐腐蚀，升降顺滑无卡顿。 6、椅脚：高强度 PP 脚，注塑一次成型五星脚，防止侧翻。 7、轮子：60 黑色 PU 脚轮，静音，360° 万向旋转功能，转向灵活，移动无死角。	江苏常州	张	165	500	82500
4	茶水柜	格林汉姆	800*400*805mm	1、规格：800*400*805mm 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。	江苏常州	个	35	850	29750

				5、结构：台面厚度 25mm，其余 16mm，下两个木门，木门内置一块层板。 6、门铰链：采用阻尼铰链，具有开关静音、自动缓冲闭合等功能。 7、拉手：采用铝合金拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。 8、脚垫采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。 9、颜色根据甲方确认的制作。					
5	办公桌（2）	格林汉姆	台面 1600*800*760mm	1、规格：台面 1600*800*760mm 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：台面面板板材厚度 50mm，立柱板材厚度 50mm，前挡板板材厚度 16mm，桌脚可调节脚钉。 6、五金件：连接螺纹栓、表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。台面带金属翻盖线盒。 7、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	张	17	2100	35700
6	办公椅	格林汉姆	常规	1、头枕：头枕靠背坐垫采用高透气性网布，经过抗磨处理，抗拉扯不易变形，触感柔软亲肤，同时具备弹性回复力。 2、背框：黑色 PA 尼龙，功能鱼骨腰枕，可前后调节灵动支撑，外拉式 300N 线控气动躺度功能，靠背可任意角度调节，最大可躺 170°。兼具轻便性与高强度，承重可达 300kg，长期使用不易断裂、翘曲。 3、坐垫：高弹力切割海绵坐垫，高弹力透气网布，坐垫底部为无纺布封底，防潮防尘且能保护海绵不受磨损，安装隐藏式伸缩脚踏。 4、扶手：自适应联动扶手，手臂坐躺皆可支撑。 5、气杆：黑色三级气压棒，采用 2.0mm 无缝钢管制作，管壁厚度均匀，气压棒防锈耐腐蚀，升降顺滑无卡顿。 6、椅脚：高强度 PP 脚，注塑一次成型五星脚，防止侧翻。 7、轮子：60 黑色 PU 脚轮，静音，360° 万向旋转功能，转向灵活，移动无死角。	江苏常州	张	17	500	8500

7	茶水柜	格林汉姆	800*400*805mm	1、规格：800*400*805mm 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：台面厚度 25mm，其余 16mm，下两个木门，木门内置一块层板。 6、门铰链：采用阻尼铰链，具有开关静音、自动缓冲闭合等功能。 7、拉手：采用铝合金拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。 8、脚垫采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。 9、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	个	17	850	14450
8	研讨椅（1）	格林汉姆	565*605*960mm	1、规格：565*605*960mm 2、椅背：黑色尼龙复合材料，一体注塑成型背框结构。 3、面料：背采用高透气性聚酯纤维网布制作，座采用耐磨弹力布，抗磨耐刮。 4、扶手：采用一体式注塑固定扶手，表面哑光处理。 5、座垫：高密度聚氨酯弹力切割海绵，孔隙均匀。 6、架子：采用弓型架 2.0mm 铁管，管壁厚实坚固，表面静电喷涂黑色粉末而成，涂层均匀光滑，附着力强，防锈耐腐蚀。	江苏常州	张	12	500	6000
9	定制柜	格林汉姆	1500W*450D*2000mm	1、规格：1500*450*2000mm。 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：柜体层板厚度 18mm，柜体框架板材厚度 16mm，柜体背板板材厚度 5mm；上段 2 扇玻璃门内置 2 层隔板，玻璃为 5mm 钢化玻璃。上段木门加挂衣杆，下段为 3 扇木门内置一层活动层板，柜底部可调节脚钉。 6、门铰链：采用阻尼铰链，具有开关静音、自动缓冲闭合等功能。	江苏常州	组	21	2950	61950

				7、拉手：采用铝合金拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。 8、脚垫采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。 9、颜色根据甲方确认的制作。					
10	报告厅椅	格林汉姆	坐厚 100mm 靠背厚 200mm 总高 500mm 坐深 500mm 坐宽 550mm	1、规格：坐厚 100mm，靠背厚 200mm，总高 500mm，坐深 500mm，坐宽 550mm 2、内架：硬木实木内架，木质紧密、自然纹理稳定，高温烘干定型+防虫防腐处理，避免变形开裂。 3、结构：采用榫卯拼接+五金加固工艺，关键受力部位椅背连接点、座面支撑点通过三角加固木条、金属预埋件增强稳定性。 4、海绵：高密度切割阻燃海绵，久坐不变形，贴合人体曲线，边缘无毛刺、密度均匀。 5、面料：阻燃布艺，表面经过处理，触感细腻无粗糙感高回弹力，不易起球，颜色纯正，不掉色。	江苏常州	位	558	750	418500
11	演讲台	格林汉姆	650*560*1120mm	1、规格：650*560*1120mm 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、脚垫采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。 6、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	张	1	750	750
12	主席台	格林汉姆	1400*600*750*775mm（挡边条）	1、规格：1400*600*750*775mm（挡边条） 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：台面厚度 25mm，其余 16mm，带二个敞格，前挡板到底，桌脚可调节脚钉。 6、脚垫采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。 7、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	张	6	1000	6000
13	茶水柜	格林汉姆	800*400*80	1、规格：800*400*805mm 2、用材：采用 E0 级实木多层板。	江苏	个	1	850	850

			5mm	3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：台面厚度 25mm，其余 16mm，下两个木门，木门内置一块层板。 6、门铰链：采用阻尼铰链，具有开关静音、自动缓冲闭合等功能。 7、拉手：采用铝合金拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。 8、脚垫采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。 9、颜色根据甲方确认的制作。	常州				
14	主席椅	格林汉姆	620*590*1000mm	1、规格：620*590*1000mm 2、木板：背采用 28 厘双层板，座板 1.5 厚木板，经过防虫防腐等高温杀菌处理。 3、面料：1.2 厚密毛底西皮，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理。无气味、不变色，光滑耐磨；表面光亮平整、无颗粒、无毒害、易清洁。 4、扶手：圆管扶手拉背，电镀扶手，电镀光面。 5、座垫：座背 50 密度高弹力海绵。 6、脚架：采取 Q195 冷拉精带钢铁，高压拉管而成，表面光滑，整管采用 38 圆管*2.0 厚管壁，氩弧焊接，接口光滑牢固，钢管表面处理，电镀工艺，经久耐刮，不易刮花，附着力强，不易掉漆。PP 黑色/白色 PP 脚垫，保护地板不被刮花划乱。	江苏常州	张	12	500	6000
15	接待沙发	格林汉姆	1050*850*930mm	1、规格：1050*850*930mm 2、面料：采用西皮，克重高、触感好。耐磨性能好、色牢固强。 3、海绵：座面高密度海绵，表面抗氧化处理。坐感舒适，回弹率高。不变形、不霉变。 4、内架：采用实木刨方。经过高温烘烤，防虫、防霉变。最大规格 5*8、握钉力强、平整度好。 5、外架：选用橡木为基材，传统榫卯工艺、表面经过五底三面油漆工艺处理，油漆硬度高不易磨花，光泽度高。 6、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	张	10	1500	15000

16	洽谈桌	格林汉姆	680*480*600mm	1、规格：680*480*600mm 2、材质：选用天然橡木为基材，橡木木材密度高，纹理清晰自然，板材质地均匀，表面光滑细腻。 3、结构：传统榫卯工艺，拼接处严丝合缝，整体结构稳固扎实。 4、油漆表面经过五底三面油漆工艺处理，油漆硬度高不易磨花，光泽度高。油漆选用环保水性漆，无甲醛、苯等有害物质释放，触感细腻顺滑，同时具备良好的防水、防污性能。	江苏常州	张	7	1250	8750
17	茶水柜	格林汉姆	800*400*860mm	1、规格：800*400*860mm 2、基材：E0级密度板板材，板材密度高，质地均匀细密，结构稳定，放置重物不易变形、开裂，板材表面平整光滑，为后续木皮饰面与油漆处理提供良好基础，确保成品质感细腻。 3、双面饰面：胡桃木皮，纹理衔接自然，无明显色差与瑕疵。 4、结构：双开玻璃门内置一层隔板，下段两个抽屉。 6、五金件：采用铝合金拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。阻尼铰链推拉轻盈不费力，静音。阻尼导轨顺畅滑动，无卡顿、倾斜现象，同时具备防脱落. 5、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	个	1	850	850
18	休闲沙发	格林汉姆	700*700*700mm	1、规格：700*700*700mm 2、面料：西皮，表面保留皮革纹理，触感柔软细腻，光泽自然，亲肤。 3、海绵：高密度海绵，分层填充 4、基材：多层实木单板热压弯曲木，经过防潮防变形处理 5、脚架：碳素结构钢(表面黑色静电喷涂)，整体采用一体冲压成型工艺，确保结构牢固。表面处理:先经过除锈磷化处理，再通过黑色环氧聚酯粉末静电喷涂，耐磨、耐腐蚀。支撑类型:四脚分散式布局，底部配置3-5cm防滑脚垫，保护地板不被刮花。 6、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	张	12	1500	18000
19	休闲桌	格林汉姆	800*800*675mm	1、规格：800*800*675mm 2、材质：多层板+钢架； 3、工艺：桌面采用E0级板材，厚度25mm，长期使用不易开裂、翘曲。基材采用多层板，面贴三聚氰胺纸，采用≥2.0mmPVC同色封边	江苏常州	张	4	600	2400

				条封边制作，桌架采用钢架采用满焊焊接而成，焊缝连续饱满，无虚焊、漏焊或焊瘤，焊接后经过精细打磨处理，焊缝处平整光滑。桌架结构稳固，长期承重不易开裂，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。					
20	茶水柜	格林汉姆	800*400*805mm	1、规格：800*400*805mm 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：台面厚度 25mm，其余 16mm，下两个木门，木门内置一块层板。 6、门铰链：采用阻尼铰链，具有开关静音、自动缓冲闭合等功能。 7、拉手：采用铝合金拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。 8、脚垫采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。 9、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	个	1	850	850
21	办公桌	格林汉姆	1600*700*760mm	1、规格：1600*700*760mm 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：台面和外侧立板厚度 25mm，其它为 16mm。面板宽度 700mm，一侧为三抽固定柜并安装锁具，另一侧为一抽固定柜并安装锁具带一木门固定柜，桌脚可调节脚钉。 6、五金件：连接螺纹栓、阻尼铰链、阻尼导轨、锁具，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱 。 7、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	张	1	1500	1500
22	研讨椅（1）	格林汉姆	565*605*960mm	1、规格：565*605*960mm 2、椅背：黑色尼龙复合材料，一体注塑成型背框结构。 3、面料：背采用高透气性聚酯纤维网布制作，座采用耐磨弹力布，抗磨耐刮。 4、扶手：采用一体式注塑固定扶手，表面哑	江苏常州	张	1	500	500

				光处理。 5、座垫：高密度聚氨酯弹力切割海绵，孔隙均匀。 6、架子：采用弓型架 2.0mm 铁管，管壁厚实坚固，表面静电喷涂黑色粉末而成，涂层均匀光滑，附着力强，防锈耐腐蚀。					
23	办公桌	格林汉姆	台面2000*900*750mm	1、规格：台面 2000*900*750mm 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：台面面板板材厚度 50mm，立柱板材厚度 50mm，前挡板板材厚度 16mm，桌脚可调节脚钉 5、五金件：连接螺纹栓，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。台面带金属翻盖线盒 6、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	张	2	2100	4200
24	定制柜	格林汉姆	3000*400*2000mm	1、规格：3000*400*2000mm 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：柜体层板厚度 18mm，柜体框架板材厚度 16mm，柜体背板板材厚度 5mm，左侧门为木门，右侧为玻璃门，玻璃为钢化玻璃（5mm），带 3C 标识，柜底部可调节脚钉。 6、五金件：连接螺纹栓、阻尼铰链、阻尼导轨、锁具，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱 。 7、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	套	2	4980	9960
25	茶水柜	格林汉姆	800*400*805mm	1、规格：800*400*805mm 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防	江苏常州	个	2	850	1700

				水。 5、结构：台面厚度 25mm，其余 16mm，下两个木门，木门内置一块层板。 6、门铰链：采用阻尼铰链，具有开关静音、自动缓冲闭合等功能。 7、拉手：采用铝合金拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。 8、脚垫采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。 9、颜色根据甲方确认的制作。				
26	办公椅	格林汉姆	整体 660*660*970~1030mm 座椅 505*480*580mm	1、规格：整体 660*660*970~1030mm，座椅 505*480*580mm 2、材质：采用西皮，手感细腻柔软，透气。 3、内板 12mm 木皮压制而成高密度夹板，具有结构稳定和承重，不易变形开裂。 4、高弹力海绵，具有回弹性和支撑性，压缩变形率低，久坐后仍能快速恢复原状。 5、中班飞机底盘，操作灵活顺畅，可实现座椅的多角度倾仰调节。 6、三级电镀气杆，气杆的升降过程平稳顺滑，无卡顿现象，60mm 缩 70mm 的直径，气杆具有承重能力和稳定性。 7、320mm 方锥电镀脚，稳固，不易倾倒。 8、60mm 尼龙+PU 静音脚轮，静音、防滑。 9、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	张	2	500	1000
27	研讨椅（1）	格林汉姆	565*605*960mm	1、规格：565*605*960mm 2、椅背：黑色尼龙复合材料，一体注塑成型背框结构。 3、面料：背采用高透气性聚酯纤维网布制作，座采用耐磨弹力布，抗磨耐刮。 4、扶手：采用一体式注塑固定扶手，表面哑光处理。 5、座垫：高密度聚氨酯弹力切割海绵，孔隙均匀。 6、架子：采用弓型架 2.0mm 铁管，管壁厚实坚固，表面静电喷涂黑色粉末而成，涂层均匀光滑，附着力强，防锈耐腐蚀。	江苏常州	张	4	500	2000
28	三人沙发	格林汉姆	2220*830*830mm	1、规格：2220*830*830mm 2、饰面：采用西皮、纹路细腻、自然，耐刮性能好，透气性强。 3、车缝工艺：线材选用纯尼龙材料，不起毛，强度高。 4、内框架：选用木方+多层实木层压板，承力木方不小于 3*7。经过高温烘烤，含水率	江苏常州	张	2	1500	3000

				≤9%，不霉变、握钉力强。 5、海绵：高回弹海绵，常规密度 45#。回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形。 6、沙发底架：采用 40*40 加厚型钢材，厚度≥1.8mm。表面采用高温树脂高温固化工艺，涂层厚度＜10mm，抗氧化能力强。 7、颜色根据甲方确认的制作。				
29	单人沙发	格林汉姆	1180*830*830mm	1、规格：1180*830*830mm 2、饰面：采用西皮、纹路细腻、自然，耐刮性能好，透气性强。 3、车缝工艺：线材选用纯尼龙材料，不起毛，强度高。 4、内框架：选用木方+多层实木层压板，承力木方不小于 3*7。经过高温烘烤，含水率≤9%，不霉变、握钉力强。 5、海绵：高回弹海绵，常规密度 45#。回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形。 6、沙发底架：采用 40*40 加厚型钢材，厚度≥1.8mm。表面采用高温树脂高温固化工艺，涂层厚度＜10mm，抗氧化能力强。 7、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	张	2	1500	3000
30	茶几	格林汉姆	1200*600*430mm	1、规格：1200*600*430mm 2、台脚：冷轧钢板拉伸、焊接而成，关键连接部位采用连续满焊工艺，无气孔，裂纹等缺陷，结构牢固。焊接后整体退火处理，防止长期使用变形。底部配置防滑硅胶脚垫。表面采用树脂固化工艺。 3、台面：哑光雪山白岩板，表面呈现天然石材纹理，光线漫反射不刺眼，触感细腻。	江苏常州	张	2	600	1200
31	办公桌	格林汉姆	台面 2000*900*750mm	1、规格：台面 2000*900*750mm 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：台面面板板材厚度 50mm，立柱板材厚度 50mm，前挡板板材厚度 16mm，桌脚可调节脚钉。 5、五金件：连接螺纹栓，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。台面带金属翻盖线盒。 6、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	张	6	2100	12600

32	定制柜	格林汉姆	1500W*450D*2000mm	1、规格：1500*450*2000mm 2、用材：采用E0级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS封边条，所有外露面用2mm厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：柜体层板厚度18mm，柜体框架板材厚度16mm，柜体背板板材厚度5mm；上段二扇玻璃门内置二层隔板，玻璃为5mm钢化玻璃。上段木门加挂衣杆，下段为三扇木门内置一层活动层板，柜底部可调节脚钉。 6、门铰链：采用阻尼铰链，具有开关静音、自动缓冲闭合等功能。 7、拉手：采用铝合金拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。 8、脚垫采用直径12mm、厚度5mm的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。 9、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	套	12	2950	35400
33	办公椅	格林汉姆	整体660*660*970~1030mm 座椅505*480*580mm	1、规格：整体660*660*970~1030mm，座椅505*480*580mm 2、材质：采用西皮，手感细腻柔软，透气。 3、内板12mm木皮压制而成高密度夹板，具有结构稳定和承重，不易变形开裂。 4、高弹力海绵，具有回弹性和支撑性，压缩变形率低，久坐后仍能快速恢复原状。 5、中班飞机底盘，操作灵活顺畅，可实现座椅的多角度倾仰调节。 6、三级电镀气杆，气杆的升降过程平稳顺滑，无卡顿现象，60mm缩70mm的直径，气杆具有承重能力和稳定性。 7、320mm方锥电镀脚，稳固，不易倾倒。 8、60mm尼龙+PU静音脚轮，静音、防滑。 9、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	张	6	500	3000
34	研讨椅（1）	格林汉姆	565*605*960mm	1、规格：565*605*960mm 2、椅背：黑色尼龙复合材料，一体注塑成型背框结构。 3、面料：背采用高透气性聚酯纤维网布制作，座采用耐磨弹力布，抗磨耐刮。 4、扶手：采用一体式注塑固定扶手，表面哑光处理。 5、座垫：高密度聚氨酯弹力切割海绵，孔隙均匀。	江苏常州	张	12	500	6000

				6、架子：采用弓型架 2.0mm 铁管，管壁厚实坚固，表面静电喷涂黑色粉末而成，涂层均匀光滑，附着力强，防锈耐腐蚀。					
35	茶水柜	格林汉姆	800*400*805mm	1、规格：800*400*805mm 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：台面厚度 25mm，其余 16mm，下两个木门，木门内置一块层板。 6、门铰链：采用阻尼铰链，具有开关静音、自动缓冲闭合等功能。 7、拉手：采用铝合金拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。 8、脚垫采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。 9、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	个	3	850	2550
36	三人沙发	格林汉姆	2220*830*830mm	1、规格：2220*830*830mm 2、饰面：采用西皮、纹路细腻、自然，耐刮性能好，透气性强。 3、车缝工艺：线材选用纯尼龙材料，不起毛，强度高。 4、内框架：选用木方+多层实木层压板，承力木方不小于 3*7。经过高温烘烤，含水率≤9%，不霉变、握钉力强。 5、海绵：高回弹海绵，常规密度 45#。回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形。 6、沙发底架：采用 40*40 加厚型钢材，厚度≥1.8mm。表面采用高温树脂高温固化工艺，涂层厚度≮10mm，抗氧化能力强。 7、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	张	3	1500	4500
37	茶几	格林汉姆	1200*600*430mm	1、规格：1200*600*430mm 2、台脚：冷轧钢板拉伸、焊接而成，关键连接部位采用连续满焊工艺，无气孔，裂纹等缺陷，结构牢固。焊接后整体退火处理，防止长期使用变形。底部配置防滑硅胶脚垫。表面采用树脂固化工艺。 3、台面：哑光雪山白岩板，表面呈现天然石材纹理，光线漫反射不刺眼，触感细腻。	江苏常州	张	3	600	1800
38	办公桌	格林汉姆	台面 2000*	1、规格：台面 2000*900*750mm 2、用材：采用 E0 级实木多层板。	江苏	张	1	2100	2100

			900*750mm	3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：台面面板板材厚度 50mm，立柱板材厚度 50mm，前挡板板材厚度 16mm，桌脚可调节脚钉 5、五金件：连接螺纹栓，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。台面带金属翻盖线盒 6、颜色根据甲方确认的制作。	常州				
39	办公椅	格林汉姆	整体660*660*970~1030mm 座椅505*480*580mm	1、规格：整体 660*660*970~1030mm，座椅 505*480*580mm 2、材质：采用西皮，手感细腻柔软，透气。 3、内板 12mm 木皮压制而成高密度夹板，具有结构稳定和承重，不易变形开裂。 4、高弹力海绵，具有回弹性和支撑性，压缩变形率低，久坐后仍能快速恢复原状。 5、中班飞机底盘，操作灵活顺畅，可实现座椅的多角度倾仰调节。 6、三级电镀气杆，气杆的升降过程平稳顺滑，无卡顿现象，60mm 缩 70mm 的直径，气杆具有承重能力和稳定性。 7、320mm 方锥电镀脚，稳固，不易倾倒。 8、60mm 尼龙+PU 静音脚轮，静音、防滑。 9、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	张	1	500	500
40	研讨椅（1）	格林汉姆	565*605*960mm	1、规格：565*605*960mm 2、椅背：黑色尼龙复合材料，一体注塑成型背框结构。 3、面料：背采用高透气性聚酯纤维网布制作，座采用耐磨弹力布，抗磨耐刮。 4、扶手：采用一体式注塑固定扶手，表面哑光处理。 5、座垫：高密度聚氨酯弹力切割海绵，孔隙均匀。 6、架子：采用弓型架 2.0mm 铁管，管壁厚实坚固，表面静电喷涂黑色粉末而成，涂层均匀光滑，附着力强，防锈耐腐蚀。	江苏常州	张	2	500	1000
41	会议桌	格林汉姆	4800*1500*760mm	1、规格：4800*1500*760mm 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。	江苏常州	张	1	5760	5760

				4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：台面中间拼色设计并配多媒体线盒，台面 50mm 厚度，桌脚采用工字型桌脚，桌脚可调节脚钉。 6、五金件：连接螺纹栓。 7、颜色根据甲方确认的制作。					
42	研讨椅（3）	格林汉姆	640*590*1015mm	1、规格：坐垫尺寸 540*501mm，靠背尺寸 500*620mm，坐高 485mm，整体尺寸 640*590*1015mm，扶手面离地 660mm 2、扶手：PP 固定扶手。 3、背框、网布：半包座壳，尼龙料一体成型背框，靠背网布结构为毛麻+尼龙丝网布。 4、结构：Y 型支架结构背框，8mm 厚背钢板。 5、架子：直径 25mm，壁厚 2.0mm 黑色喷涂钢架，尾板 8mm 厚，结构稳固。表面静电粉末磨砂喷涂 经过脱脂、磷化、静电喷涂、高温固化四道工艺，防刮耐磨。 6、海绵：50 密度高回弹定型海绵，座垫内无胶水黏合。 7、椅脚：配备尼龙静音脚垫。	江苏常州	张	16	500	8000
43	茶水柜	格林汉姆	800*400*805mm	1、规格：800*400*805mm 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：台面厚度 25mm，其余 16mm，下两个木门，木门内置一块层板。 6、门铰链：采用阻尼铰链，具有开关静音、自动缓冲闭合等功能。 7、拉手：采用铝合金拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。 8、脚垫采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。 9、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	个	1	850	850
44	置物储柜	格林汉姆	800*450*2000mm	1、规格：800*450*2000mm 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。	江苏常州	组	8	1750	14000

				4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：柜体层板厚度 18mm，柜体框架板材厚度 16mm，柜体背板板材厚度 5mm；上下结构，上段一扇玻璃门、玻璃为 5mm 钢化玻璃，内置二层隔板；一扇木门，内置挂衣杆；下段为二扇木门内置一层活动层板，柜底部可调节脚钉。 6、门铰链：采用阻尼铰链，具有开关静音、自动缓冲闭合等功能。 7、拉手：采用铝合金拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。 8、脚垫采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。 9、颜色根据甲方确认的制作。					
45	办公桌	格林汉姆	1600*700*760mm	1、规格：1600*700*760mm 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：台面和外侧立板厚度 25mm，其它为 16mm。面板宽度 700mm，一侧为三抽固定柜并安装锁具，另一侧为一抽固定柜并安装锁具带一木门固定柜，桌脚可调节脚钉。 6、五金件：连接螺纹栓、阻尼铰链、阻尼导轨、锁具，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱 。 7、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	张	4	1500	6000
46	研讨椅（1）	格林汉姆	565*605*960mm	1、规格：565*605*960mm 2、椅背：黑色尼龙复合材料，一体注塑成型背框结构。 3、面料：背采用高透气性聚酯纤维网布制作，座采用耐磨弹力布，抗磨耐刮。 4、扶手：采用一体式注塑固定扶手，表面哑光处理。 5、座垫：高密度聚氨酯弹力切割海绵，孔隙均匀。 6、架子：采用弓型架 2.0mm 铁管，管壁厚实坚固，表面静电喷涂黑色粉末而成，涂层均	江苏常州	张	4	500	2000

				匀光滑，附着力强，防锈耐腐蚀。					
47	货架	格林汉姆	1200*500*2000mm	1.规格：1200*500*2000mm 2.材质：选用一级冷轧钢板，立柱 80*40mm，横梁 60*80mm，壁厚 0.8mm，横梁与立柱连接处角厚 1.5mm，两侧蝴蝶扣连排孔，每层承重约 180-200kg，具备高强度、高韧性特点，可安全存放各类重物，长期使用不易弯曲、变形。 3.结构：四层货架，层板可上下任意调节，拆装方便。立柱与钢层板通过速扣卡销和三角型固定片连接与固定组成的货架。 4.工艺：货架各部件加工好成型之后全部经打磨、酸洗、磷化、全自动粉末静电喷涂烘于等工艺处理后组装成品。具备耐腐蚀、抗生锈性能，同时耐磨抗刮，日常碰撞不易掉漆。 5. 配件：铁脚底部配橡胶垫，静音防滑。	江苏常州	组	3	350	1050
48	单人床	格林汉姆	1500*2090*1000mm	1、规格：1500*2090*1000mm 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 6、五金件：连接螺纹栓、表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱 。 7、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	张	1	1500	1500
49	床垫	格林汉姆	1500*1900*30mm	1、规格：1500*1900*30mm 2、采用高纯度乳胶，无合成胶添加，乳胶内部呈蜂窝状透气孔结构，孔径均匀且密度高； 3、0 胶水天然椰棕次材质，全程无甲醛胶水添加，具有透气性与防潮性，防止霉菌滋生. 4、环保竹纤维含量 35%，无化学残留，亲肤。 5、采用全拆洗设计，可更换拆洗，洗涤后不易变形、起球，晾干后仍能保持原有平整度与柔软度。	江苏常州	张	1	800	800
50	床头柜	格林汉姆	400*400*450mm	1、规格：400*400*450mm 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与	江苏常州	张	1	360	360

				板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：一个空格，一个固定抽屉。 6、脚垫采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。 7、颜色根据甲方确认的制作。					
51	更衣柜	格林汉姆	800*400*2000mm	1、规格：800*400*2000mm 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：上下各两个木门，上门内置挂衣杆，木门内置 1 块层板，柜底部可调节脚钉。 6、门铰链：采用阻尼铰链，具有开关静音、自动缓冲闭合等功能。 7、拉手：采用铝合金拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。 8、脚垫采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。 9、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	组	1	1800	1800
52	翻板桌	格林汉姆	1400*600*750mm	1、规格：1400*600*750mm 2、材质：台面采用 25mm 厚 E0 级实木多层板，台面四边斜边倒圆，外脚管采用 ADC12 压铸铝合金，内脚管采用 SPCC 异型钢管，40*66*厚度 1.5mm 菱形管，横梁使用 Q235 钢管，冷轧钢，直径 38，厚度 1.5MM，上托使用 2.0 厚度钣金上托。两脚跨度 535mm。连接接头为 ADC12 铝合金压铸件，所有金属件均经过酸洗磷化，表面处理工艺均为静电喷涂粉末。脚轮使用 M8*77H，4 脚带刹车，万向静音轮，耐磨耐用，可微调高低。 3、造型：倒 Y 型金属下脚，让培训灵动而有序。内脚管两边自带挂包扣功能，结实耐用。移动时，只需轻抬往前后推拉即可。 4、结构：使用旋转卡扣翻转机构，翻转台面时左右两边都可操作，联动翻转。加大扳手一键开合，台面翻转即可多数量推叠。开合锁定，两边上托内嵌气杆，开合无声缓降，翻转锁止，防止回倒。 5、挡板：塑料挡板，ABS 塑料材质，塑料拉伸出模工艺。长度为 1210mm，（含每边一个	江苏常州	张	31	1560	48360

				15mm的注塑件堵头）高度为238mm，厚度为16mm，表面有条纹设计，中间有一条加强筋。挡板边有导弧。联动挡板。 6、书网：采用折叠式书网，不少于4根直径12mm空心铝圆管，用2个注塑件连接固定。每边都有2个悬挂口，方便挂水瓶，方便实用。联动书网，台面翻起时书网联动收起。 7、颜色根据甲方确认的制作。					
53	研讨椅（1）	格林汉姆	565*605*960mm	1、规格：565*605*960mm 2、椅背：黑色尼龙复合材料，一体注塑成型背框结构。 3、面料：背采用高透气性聚酯纤维网布制作，座采用耐磨弹力布，抗磨耐刮。 4、扶手：采用一体式注塑固定扶手，表面哑光处理。 5、座垫：高密度聚氨酯弹力切割海绵，孔隙均匀。 6、架子：采用弓型架2.0mm铁管，管壁厚实坚固，表面静电喷涂黑色粉末而成，涂层均匀光滑，附着力强，防锈耐腐蚀。	江苏常州	张	62	500	31000
54	矮柜	格林汉姆	1600*400*630mm	1、规格：1600*400*630mm 2、用材：采用E0级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS封边条，所有外露面用2mm厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：台面板材厚度25mm，其余板材厚度16mm；副柜前侧为机箱，中间为空格设计、内装层板，后侧为一个抽屉和一扇木门并安装锁具。 6、五金件：连接螺纹栓、阻尼铰链、阻尼导轨、锁具，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。台面带金属翻盖线盒。 7、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	张	17	1150	19550
55	茶水柜	格林汉姆	800*400*805mm	1、规格：800*400*805mm 2、用材：采用E0级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS封边条，所有外露面用2mm厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。	江苏常州	个	2	850	1700

				5、结构：台面厚度 25mm，其余 16mm，下两个木门，木门内置一块层板。 6、门铰链：采用阻尼铰链，具有开关静音、自动缓冲闭合等功能。 7、拉手：采用铝合金拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。 8、脚垫采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。 9、颜色根据甲方确认的制作。					
56	条桌	格林汉姆	1400*480*750mm	1、规格：1400*480*750mm 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：全铝合金脚架，模具一次成型组装，静电粉末喷涂和抛光工艺，折叠存放，底部带 PU 万向轮和可锁定耐磨脚轮，台面下配连接扣 4 个可左右固定造型。 5、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	张	6	1760	10560
57	研讨椅（2）	格林汉姆	590*600*1005mm	1、规格：坐垫尺寸 530*500mm，坐高 460mm，靠背总高 710mm，整体尺寸 590*600*1005mm，扶手面离地 645mm 2、坐垫：8CM 厚 50 密度高回弹定型海绵。 3、结构：黑色磨砂连体钢架，结构稳固。表面静电粉末磨砂喷涂 经过脱脂、磷化、静电喷涂、高温固化四道工艺，防刮耐磨。 4、扶手：PU 发泡扶手，扶手边缘圆角打磨。 5、靠背：尼龙背框。 6、网布：靠背尼龙丝特网，座垫黑色毛麻。无勾丝、无断丝，即使被尖锐物品轻微刮蹭也不易破损。 7、椅脚：配备尼龙静音脚垫。	江苏常州	张	35	500	17500
58	会议桌	格林汉姆	6900*2000*750mm	1、规格：6900*2000*750mm 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：台面中间拼色设计并配多媒体线盒，	江苏常州	张	1	10000	10000

				台面 50mm 厚度，桌脚可调节脚钉。 6、五金件：连接螺纹栓。 7、颜色根据甲方确认的制作。					
59	矮柜	格林汉姆	1800*550*630mm	1、规格：1800*550*630mm 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：台面板材厚度 25mm，其余板材厚度 16mm；副柜前侧为机箱，中间为空格设计、内装层板，后侧为一个抽屉和一扇木门并安装锁具。 6、五金件：连接螺纹栓、阻尼铰链、阻尼导轨、锁具，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱 。台面带金属翻盖线盒 7、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	张	9	1200	10800
60	茶水柜	格林汉姆	800*400*805mm	1、规格：800*400*805mm 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：台面厚度 25mm，其余 16mm，下两个木门，木门内置一块层板。 6、门铰链：采用阻尼铰链，具有开关静音、自动缓冲闭合等功能。 7、拉手：采用铝合金拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。 8、脚垫采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。 9、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	个	1	850	850
投标总报价（人民币：元）									1526500