投标分项报价表（分包号：1）

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
1	学生一体机（核心产品）	云之翼	YX4225F	1 CPU 规格 I7-12700 处理器，25 MB 三级缓存，十二核二十线程睿频 4.9GHz 主频 2.1GHz，热设计功耗(TDP)65W 2 内存规格 DDR4 16G 3 主板规格 1.主板支持的 CPU 和内存情况:支持主板系列芯片组的 DMI 通道最大数 8, PCI Express 通道数的最大值 24，支持 DDR5 系列内存扩展，I/O 规格 USB 端口数 14。 4 存储设备规格 SSD 512G 5 显卡规格 1.显卡类型:集成显卡。 6 显示设备规格 1.显示屏屏占比:80%。 2.显示屏分辨率:1920x1080。 3.显示屏像素密度:85 像素/英寸。 4.显示屏可视角度水平:178。 5.显示屏尺寸:23.8 英寸。 6.显示屏屏幕比例:16:9。 7 外设规格 1.鼠标数量:1 个，键盘数量:1 个，摄像头数量:1 个。 2.摄像头像素:400 万像素摄像头，摄像头分辨率:720P。 8 网络设备规格 有线网卡数量:1。 9 外部接口规格 1.USB 接口数量:5 个 USB （其中 1 个 TYPE-C）。 2.视频接口数量:1 个 DP，1 个 HDMI。 10 整机基础规格 1.机箱防护要求:机箱应符合 GB/T4208 中 IP20 防护要求。 2.整机能效限定值:产品能效限定值应达到 GB28380-2012	湖南长沙	台	172	5405	929660

				标准中能效等级 2 级及以上。 11 显示设备性能 1.显示屏色域:72% NTSC。 2.显示屏响应时间:14ms。 3.显示屏亮度:300 尼特。 4.显示屏亮度一致性:70%。 5.显示屏对比度:1000：1。 12 电源功能 1.电源线适配能力：主机需具备≥200W 转换效率≥90%电源。 13 操作系统及软件功能 1.操作系统备份及还原功能:支持操作系统备份及还原功能。 2.具备组网功能，出厂自带同品牌硬盘还原和网络同传功能，支持数据加密传输功能且传输速度达到 10GB/分钟。 14 整机可靠性要求 1.电磁兼容性要求的抗扰度:符合 GB/T9254.2 的规定。 2.MTBF 测试:MTBF(m1)≥100 万小时。 15 服务要求 1.配置检查工具:供应商提供自检测试工具。 2.服务响应 a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务。 b)供应商提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备。 c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务。 d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务; 3.服务周期：支持产品延保 3 年提供每年延保服务报价提供备件服务能力 6 年（自购买之日起）。 4.预装操作系统:出厂预装正版 Windows10 或以上操作系统。					

				5.培训服务:供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容。 6.典型问题解决手册:供应商提供典型问题解决说明文档或视频。 7.整机质量服务要求:产品制造商提供免费 3 年维保及上门服务。 8.合格证书要求:供应商提供产品合格证。 9.开箱组装/使用指导要求:供应商提供开箱组装/使用指导。 16 供应链质量 1.供应能力证明:供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货; 17 整机安全性要求 1.密码算法实现：CPU 芯片应符合 GM/T0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T37092 或 GM/T0028 的相关规定。 2.信息安全基本要求： a)产品应符合 GB/T39276 的 5.2 的规定。 3.限用物质的限量要求：符合 GB/T26572 中规定。					
2	学生电脑	云之翼	主机：YZY_MT51408 显示器：YD241Q	1 CPU 规格 I5-12400 处理器，18M 三级缓存，六核十二线程，主频 2.5GHz。 热设计功耗 65W 2 内存规格 DDR4 16G 3 主板规格 1.主板支持的 CPU 和内存情况：主板系列芯片组的 DMI 通道最大数≥8，PCI Express 通道数的最大值≥24，支持 DDR5 系列内存扩展。I/O 规格 USB 端口数≥14。 2.主板内置 PCIe 插槽数量：提供 1 个 PCIe 4 x16、1 个 PCIe 3 x1 槽位，主板支持 1 个原生 M.2 SSD 扩展。 3.主板其他内置接口：主板支持 1 个原生 M.2 SSD 扩展。 4 存储设备规格 512G SSD。 5 显卡规格 1.显卡类型:集成显卡;	湖南长沙	台	100	4565	456500

				6 显示设备规格 1.显示屏屏占比:80%。 2.显示屏分辨率:1920x1080。 3.显示屏像素密度:85 像素/英寸。 4.显示屏可视角度水平：178°。 5.显示屏尺寸:23.8 英寸。 6.显示屏屏幕比例:16:9。 7 外设规格 1.鼠标数量:1 个,键盘数量:1 个。 8 网络设备规格 有线网卡数量:1。 9 外部接口规格 1.USB 接口数量:5 个 USB 接口，其中包括 2 个 USB3.2 Gen2,1 个 Type-C。 2.视频接口数量:2 个 HDMI2.1。 3.音频接口数量:1,包含 1 个音频输出接口。 10 整机基础规格 1.机箱防护要求:机箱应符合 GB/T4208 中 IP20 防护要求。 2.整机能效限定值:产品能效限定值应达到 GB28380-2012 标准中能效等级 2 级及以上。 11 显示设备性能 1.显示屏刷新率：100Hz。 2.显示屏色域:72% NTSC。 3.显示屏响应时间:6ms。 4.显示屏亮度:250 尼特。 5.显示屏亮度一致性:70%。 6.显示屏对比度:3000:1(静态)。 12 网络设备性能 1.有线网卡速率:最高速率应不低于 1000Mbps，应支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应。 13 电源功能 1.电源适配器电线组件应符合 GB/T15934 的要求，主机需具备≥200W 转换效率≥90%电源。 14 操作系统及软件功能 1.中文信息处理要求:符合 GB					

				18030 的相关规定。 2.操作系统备份及还原功能:支持操作系统备份及还原功能。 15 整机可靠性要求 1.电磁兼容性要求的抗扰度:符合 GB/T9254.2 的规定。 2.MTBF 测试:MTBF(m1)≥100 万小时。 16 服务要求 1.配置检查工具:供应商提供自检测试工具。 2.服务响应 a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务。 b)供应商提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备。 c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务。 d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务。 3.服务周期:支持产品延保 3 年 提供每年延保服务报价 提供备件服务能力 6 年（自购买 之日起）。 4.预装操作系统:出厂 预装升级 Windows10 或以上操作系统。 5.培训服务:供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容。 6.典型问题解决手册:供应商提供典型问题解决说明文档或视频。 7.整机质量服务要求:产品制造商提供免费 3 年维保及上门服务。 8.合格证书要求:供应商提供产品合格证。 9.开箱组装/使用指导要求:供应商提供开箱组装/使用指导。 17 供应链质量 1.供应能力证明:供应商提供供应链稳定					

				承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 18 整机安全性要求 1.密码算法实现：CPU 芯片应符合 GM/T0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T37092 或 GM/T0028 的相关规定。 2.信息安全基本要求： a)产品应符合 GB/T39276 的 5.2 的规定。 3.限用物质的限量要求：符合 GB/T26572 中规定。					
3	教师一体机	云之翼	YX4245F	1 CPU 规格 I7-12700 处理器，25 MB 三级缓存，十二核二十线程睿频 4.9GHz 主频 2.1GHz，热设计功耗(TDP)65W 2 内存规格 DDR4 16G 3 主板规格 1.主板支持的 CPU 和内存情况:主板系列芯片组 DMI 通道最大数 8, PCI Express 通道数的最大值 24，支持 DDR5 系列内存扩展，I/O 规格 USB 端口数 14。 2.主板内置 PCIe 插槽数量：1 个 M.2 2230;3 个 M.2 2280。 4 存储设备规格 512G SSD。 5 显卡规格 1.显卡类型:集成显卡。 6 显示设备规格 1.显示屏屏占比:80%。 2.显示屏分辨率:1920x1080。 3.显示屏像素密度:85 像素/英寸。 4.显示屏可视角度:水平 178° 5.显示屏尺寸:27 英寸。 6.显示屏屏幕比例:16:9。 7 外设规格 1.扬声器：2,鼠标数量:1 个,键盘数量:1 个,摄像头数量:1 个 2.摄像头像素:400 万像素摄像头,摄像头分辨率:720P。	湖南长沙	台	4	5525	22100

				8 网络设备规格 有线网卡数量:1。 9 外部接口规格 1.USB 接口数量:6 个 USB 3.2 接口，其中包含 2 个 Type C。 2.视频接口数量:1 个 DP，1 个 HDMI。 3.音频接口数量:1,包含 1 个音频输出接口。 10 整机基础规格 1.整机结构 a)机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246 的相关规定。 2.机箱防护要求:机箱应符合 GB/T4208 中 IP20 防护要求。 3.整机能效限定值:产品能效限定值应达到 GB28380-2012 标准中能效等级 2 级及以上。 11 显示设备性能 1.显示屏色域:72% NTSC。 2.显示屏响应时间:14ms。 3.显示屏亮度:250 尼特。 4.显示屏亮度一致性:70%。 5.显示屏对比度:1000：1。 12 网络设备性能 1.有线网卡速率:最高速率应不低于 1000Mbps，应支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应。 13 电源适配性能器 1.电源适配器电源效率:不低于 90%能效。 14 电源功能 1.电源线适配能力:符合 GB 15934-2008 主机需具备≥230W 转换效率≥92%电源。 15 操作系统及软件功能 1.操作系统备份及还原功能:支持操作系统备份及还原功能。 2.固件备份还原能力:支持备份及还原固件的功能。 3.具备组网功能，出厂需自带同品牌硬盘还原和网络同传功能，支持数据加密传输功能且传输速度达到 10GB/分钟。 16 整机可靠性要求 1.电磁兼容性要求的抗扰度:符合 GB/T9254.2 的规定。					

				2.MTBF 测试:MTBF(m1)≥100 万小时。 17 服务要求 1.配置检查工具:供应商提供自检测试工具。 2.服务响应 a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务。 b)供应商提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备。 c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务。 d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务。 3.服务周期 支持产品延保 3 年提供每年延保服务报价提供备件服务能力 6 年（自购买之日起）。 4.预装操作系统:出厂预装正版 Windows10 或以上操作系统。 5.培训服务:供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容。 6.典型问题解决手册:供应商提供典型问题解决说明文档或视频。 7.整机质量服务要求:产品制造商提供免费 3 年维保及上门服务。 8.合格证书要求:供应商提供产品合格证。 9.开箱组装/使用指导要求:供应商提供开箱组装/使用指导。 18 供应链质量 1.供应能力证明:供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 19 整机安全性要求 1.密码算法实现：CPU 芯片应符合 GM/T0008 的相关规定，					

				或芯片密码模块应符合 GB/T37092 或 GM/T0028 的相关规定。 2.信息安全基本要求： a)产品应符合 GB/T39276 的 5.2 的规定。 3.限用物质的限量要求：符合 GB/T26572 中规定。					
4	机房管理系统	云之翼	云之翼管理平台旗舰版 V5.0	1.支持 B /S 管理架构,通过网页方式对机房进行远程管理，包括远程开关机、时间同步、系统切换、消息广播等操作;。 2.支持电脑本地硬盘操作系统 win11 的立即还原和还原点瞬间创建。 3.支持对客户端内多块硬盘进行分区、系统装载、还原、还原方式设置，满足多硬盘系统还原和管理；。 4.无需服务器可找任意学生机从 WINDOWS 界面对 300 台以上的电脑进行数据差异拷贝，非增量拷贝、变量拷贝、进度同步等上一代部署方式。根据网络状况可选择广播、组播、单播等方式。 5.支持差异拷贝接收端网络环境检测，可检测接收端网卡连接速度，提前发现问题网点，排查处理影响差异拷贝的终端；。 6.支持为不同的系统自动分配不同的 ip 地址，同时也可以为不同的还原点分配不同的 ip 地址。 7.支持操作系统分权管理，可分配不同的管理员管理不同的操作系统。	湖南长沙	套	1	90230	90230
5	多媒体教学系统	云之翼	云之翼电子教学软件 V1.0	1.屏幕广播支持区域广播方式，教师端可选取一块区域广播给学生机。 2.屏幕广播支持弹幕，教师机开启弹幕后，教师机和学生机可发送弹幕信息，便于及时交流、增强教学互动性； 3.屏幕广播支持笔记截屏，教师机开启笔记截屏后，全屏广播时学生机可一键截取屏幕，保存上课重点信息； 4.支持黑屏肃静，教师可对学生执行黑屏肃静操作，能够自定义黑屏肃静的弹出信息，支持手动解锁、按时解锁、	湖南长沙	套	1	6905	6905

				按时长解锁； 5.提供行为管控模块，支持程序黑白名单限制，支持禁用外网，禁用 USB 设备，教师端主界面可展示 USB 设备、程序、网络禁用状态； 6.支持对学生的网络搜索进行关键字屏蔽，教师机设置限制搜索的关键词后，学生机通过浏览器搜索禁用的关键词，会自动弹出提示信息，或直接关闭学生机浏览器； 7.支持考试功能，包括试题编辑、下发试卷、考试监控、成绩统计。可添加单选题、多选题、判断题、填空题、问答题；可设置考试时长，倒计时结束后自动结束考试。阅卷时，单选题、多选题、判断题支持自动评分和统计正确率。 8.本次使用点数 254 个。					
6	24 口交换机	锐捷	RG-IF2920-24GT4MS	1. 性能：整机交换容量：672Gbps，转发性能：126Mpps。 2. 端口：24 个千兆电口，4 千兆 SFP 口。 3.支持 IPv4/IPV6 双栈管理和转发，支持静态路由协议和 RIP、OSPF 等路由协议。 4.内置及图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理。	中国	台	15	1655	24825
7	机柜	图腾	高 1000mm*宽 600mm*深 600mm	1.网络机柜 2.规格：高 1000mm*宽 600mm*深 600mm，不低于一层。 3.材质：SPCC 加厚冷轧钢材。 4.标准：符合 GB/T3047.2-92 标准。 5.功能：可安装交换机，配线架等。	中国	台	8	783	6264
8	域控服务器	宁畅	R620 G40	CPU 规格 ：实配 1 颗处理器，单颗处理器核数 12，主频 2.1GHz，单颗处理器末级缓存容量 18MB，单颗处理器线程数 24，支持 ECC 内存。 内存：DDR4 3200 32GB。 硬盘：1.8TB 2.5 吋 10K 12Gb SAS*2，硬盘支持热插拔 SAS/SATA/SSD 硬盘，最大支持 32 块 2.5 寸硬盘扩展。支持硬 RAID0、1，支持免开箱热插拔。	中国	台	1	22550	22550

				磁盘阵列卡：配置独立 RAID 卡，支持 RAID 0/1/10/1E。支持 M.2RAID 标卡，RAID0,1，支持边带管理，支持 JBOD。 I/O 扩展：PCI-E I/O 插槽总数 10 个，支持 PCIe 3.0 x16。 以太网接口：双口千兆网卡*2。 电源模块：150cm 国标电源线*2 风扇：满配冗余风扇,支持单风扇失效，风扇支持热插拔。 温度：支持工作温度 5℃－45℃。 操作系统：配置操作系统。 管理维护功能： 可管理和维护性:1. 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示；2.具有图形管理界面及其他高级管理功能；3.配置独立的远程管理控制端口,支持远程监控图形界面，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作。 支持 BIOS 多种语言选择，为方便管理，提供 BIOS 中文界面。					
9	直播主机	云之翼	主机：YZY_MT71302 显示器：YD243Q	1 CPU 规格 I7-14700F 处理器，33M 三级缓存，二十核二十八线程，主频 2.1GHz，热设计功耗 65W 2 内存规格 DDR4 16G 3 主板规格 1.主板支持的CPU和内存情况:主板系列芯片组DMI通道最大数 8，PCI Express 通道数的最大值 24，支持 DDR5 系列内存扩展，I/O 规格 USB 端口数 14。 2.主板内置 PCIe 插槽数量：提供 1 个 PCIe 4 x16、1 个 PCIe 3 x1 槽位，主板支持 1 个原生 M.2 SSD 扩展。 3.主板其他内置接口：2 个 M.2 接口。 4 存储设备规格 512G SSD。 5 显卡规格 NVIDIA RTX 4060 Ti 独立显卡显存容量：8GB GDDR6。	中国	套	2	8286	16572

				6 显示设备规格 1.显示屏屏占比:80%。 2.显示屏分辨率:1920x1080。 3.显示屏像素密度:85 像素/英寸。 4.显示屏可视角度:水平 178° 。 5.显示屏尺寸:23.8 英寸。 6.显示屏屏幕比例:16:9。 7 外设规格 1.鼠标数量:1 个,键盘数量:1 个。 8 网络设备规格 有线网卡数量:1 个。 9 外部接口规格 1.USB 接口数量:机箱面板应提供不低于 8 个(前置 5 个 USB,1 个 Type-C), 视频接口数量:3 个。 2.音频接口数量:2 个(包含前置 1 个耳机麦克风组合插孔)。 10 整机基础规格 1.整机结构 a)机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246 的相关规定。 2.机箱防护要求:机箱应符合 GB/T4208 中 IP20 防护要求。 3.整机能效限定值:产品能效限定值应达到 GB28380-2012 标准中能效等级 2 级及以上。 5.机箱体积≤15L。 11 显卡性能 1.显示分辨率:4096 x 2160@60Hz。 2.显卡显示芯片核心频率:2000 MHz。 12 显示设备性能 1.显示屏刷新率:100Hz。 2.显示屏位深:8 位。 3.显示屏色域:72% NTSC。 4.显示屏色准:△E≤4。 5.显示屏响应时间:≤6ms。 6.显示屏亮度:250 尼特。 7.显示屏亮度一致性:70% 8.显示屏对比度:4000: 1(静态)。 13 网络设备性能 1.有线网卡速率:最高速率应不低于					

				1000Mbps，应支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应。 14 电源功能 1.电源适配器电线组件应符合 GB/T15934 的要求，电源≥500W，90%能效、有源 PFC。 15 操作系统及软件功能 1.中文信息处理要求:符合 GB 18030 的相关规定。 2.操作系统备份及还原功能:支持操作系统备份及还原功能。 16 整机可靠性要求 1.电磁兼容性要求的抗扰度:符合 GB/T9254.2 的规定。 2.MTBF 测试:MTBF(m1)≥100 万小时。 17 服务要求 1.配置检查工具:供应商提供自检测试工具。 2.服务响应 d)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务。 e)供应商提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备。 f)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务。 d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务。 3.服务周期 支持产品延保≥3 年，提供每年延保服务报价提供备件服务能力≥6 年（自购买之日起）。 4.预装操作系统:出厂预装正版 Windows10 或以上操作系统。 5.培训服务:供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容。 6.典型问题解决手册:供应商提供典型问题解决说明文档或视频。 7.整机质量服务要求:产品制造商提供免费 3 年维保及上门服务。 8.合格证书要求:供应商提供产品合格证。					

				9.开箱组装/使用指导要求:供应商提供开箱组装/使用指导。 18 供应链质量 1.供应能力证明:供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 19 整机安全性要求 1.密码算法实现:CPU 芯片应符合 GM/T0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T37092 或 GM/T0028 的相关规定。 2.信息安全基本要求：a)产品应符合 GB/T39276 的 5.2 的规定。 3.限用物质的限量要求：符合 GB/T26572 中规定。					
10	直播镜头	云犀	YX-CAM-CN002	1.分辨率：支持 1080P60FPS、1080P50FPS、1080P30FPS、720P60FPS、720P50FPS 等； 2.传感器：1/2.8 英寸 CMOS；有效像素 207 万； 3.镜头：12 倍光学变焦，f=3.5mm-42.3mm，F1.8-F2.8，最低照度 0.5LUX@(F1.8.AGCON)，快门 1/30s-1/10000s； 4.支持白平衡自动、室内、室外、一键式手动、指定色温、背光补偿； 5.数字降噪 2D&3D 数字降峰；信噪比最大 55dB； 6.支持水平/垂直翻转，图像冻结预置位数量 255 个；	中国	个	2	3222	6444
11	4K 超清微单直播一体机	云犀	YX-CAM-CN005	云犀 S7 1.图像传感器：4/3"CMOS 图像传感器； 2.有效像素：最高 107 万； 3.镜头接口：M43 镜头卡口； 4.视频信号：HDMI：最高支持 4K@60fps。USB3.0-支持 4K 分辨率 Mjpeg 视频格式，1080P 分辨率 MJPEG/NV12/YUY2 视频格式； 5.对焦模式:AF-C 持续自动对焦模式,AF-S 单次对焦模式,AF-C 持续对焦模式下支持对焦区域社定义设置，自由编辑对焦框，支持人脸对焦模式选择； 6.ISO：自动模式，手动模式(100~9600)； 7.白平衡：自动模式，手动模式(2000K~10000K)； 8.快门：自动模式，手动模式(1/25 秒~1/8000 秒)；	中国	台	2	6445	12890

				9. 支持 AI 调节曝光，可根据现场环境自动 AI 分析，自动调节 ISO、快门，输出 3 个较优参数以供选择； 10. 视频输出接口：1 路 USB Type-C 3.0 接口（UVC 协议免采集卡），1 路 HDMI 接口； 11. 音频接口：支持 3.5mm 音频输入，并可对音频进行音量、降噪等控制； 12. 功率：最高 12W； 13. 国产非进口； 14. 含镜头。					
12	无线收音麦	大疆	DMMT01	大疆 Mic Mini 发射器： 1. 无线频段：2400MHz-2483.5MHz。 2. 麦克风指向性：全指向。 3. 声音延迟：<20ms。 4. 外置输入接口：3.5mm TRS。 5. 续航时间≥5 小时。 接收器： 6. 无线频段：2400~2483.5MHz。 7. 音频输出幅度：全指向。 8. 声音延迟：≥80Hz-≤20kHz。 9. 音频输出接口：<20ms。 10. 监听接口：3.5mm TRS。 11. 续航时间≥5 小时。	中国	套	2	598	1196
13	打印机	兄弟	MFC-J2340DW	同时支持 A3 及 A4 幅面彩色多功能打印一体机（打印、复印、扫描）。	中国	台	2	2762	5524
投标总报价（人民币：元）									1601660

交付期：签订合同后，在接到用户供货通知之日起，60 日内完成设备供货、安装、调试。