

十四、报价明细表

项目编号: JSZC-320412-JZCG-G2025-0016 项目名称: 常州市武进高新区海湖实验学校家具类采购 报价单位: 人民币元

序号	产品名称	参考图片	规格	材质技术参数要求	生产厂商	品牌	数量	单位	单价(元)	合价(元)
1-2F 餐厅										
1	可收纳学生餐桌十人位		2200*750*760	1. 桌面: 采用不小于 12mm 一代抗倍特板, 挂边整体厚度不小于 25mm。四周倒圆角; 2. 桌架: 立管采用 $\Phi 50\text{mm} \times 1.8\text{mm}$ 圆管, 横杆采用 $25\text{mm} \times 50\text{mm} \times 1.5\text{mm}$ 方管, 挂架采用 $20\text{mm} \times 20\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 方管+$\Phi 16\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 圆管。桌架整体采用满焊连接, 避免在长期使用中产生各类不稳固现象。焊接部位牢固, 无脱焊、虚焊、焊穿现象; 焊缝均匀, 无毛棱、飞溅、裂纹等缺陷。焊接完成后的钢管架, 表面经除油、脱脂、磷化、皮膜处理。外表采一级颗粒粉末, 经高温粉体烤漆, 不得有刮伤货脱漆现象。涂层无漏喷、无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 3. 脚垫: 采用环保 PP 料制作, 脚垫内部搭配 10mm 升降微调螺母, 适合不平整地面, 可随意调节桌面平衡; 4. 结构要求: 桌架结构可悬挂 10 张凳面不小于 $\Phi 38\text{mm}$ 的凳子, 便于空间保洁及整体性。	江苏省华茂科教设备有限公司	HM	35	套	1350	47250


2	餐凳		Φ 300*400	1. 凳面：采用环保型 ABS 改性塑料，表面细纹咬花，防滑不发光； 2. 凳脚：4 个凳脚采用 16mm*36mm*1.8mm 无缝钢管，全自动焊接机械手焊接，焊点准确且均匀。采用二氧化碳保护焊。涂层经除油、除锈、磷化、酸洗处理，再经全自动喷涂机械手喷环氧树脂金属粉末喷涂，经高温固化成光滑表面； 3. 脚垫：采用环保 PP 料制作，防滑耐磨； 4. 结构要求：凳子需满足悬挂功能，凳面与凳脚之间留有悬挂空间便于凳子挂在桌架下方，便于收纳。	江苏省华茂科教设备有限公司	HM	350	张	147	51450
3	教师餐桌 4 人位		1400*750*760	1. 桌面：采用不小于 12mm 一代抗倍特板，挂边整体厚度不小于 25mm。四周倒圆角； 2. 桌架：立管采用 Φ50mm*1.8mm 圆管，横杆采用 25mm*50mm*1.5mm 方管，桌架整体采用满焊连接，无螺丝固定，避免在长期使用中产生各类不稳固现象。焊接部位牢固，无脱焊、虚焊、焊穿现象；焊缝均匀，无毛棱、飞溅、裂纹等缺陷。焊接完成后的钢管架，表面经除油、脱脂、磷化、皮膜处理。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，不得有刮伤货脱漆现象。涂层无漏喷、无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 3. 脚垫：采用环保 PP 料制作，脚垫内部搭配 10mm 升降微调螺母，适合不平整地面，	江苏省华茂科教设备有限公司	HM	7	张	1100	7700

				可随意调节桌面平衡。						
4	教师餐椅		常规	1. 椅面：采用塑料 PP 加纤材料注塑成型，座椅呈花瓣绽放的形状，椅面光亮平滑无凹凸感，两边微翘前沿向下符合人体工学，椅背弧度与背部贴合更紧密，抗腐蚀、不褪色、不变形、易清洁； 2. 脚架：采用榉木，表面刨光处理，除虫、除菌、干燥等加工处理，表面做防潮清漆工艺，整体框架为固定式结构。PP 座板与脚架连接螺丝均为防滑耐落螺丝，加强座椅稳固性； 3. 脚垫：木脚底板采用塑料脚垫，使用更平稳，防滑耐用且防止椅子移动与地面产生噪音。	江苏省华茂科教设备有限公司	HM	28	张	370	10360
普通教室(8 间) (每班 55 人配置)										
5	讲台		1400*600*860	1、基材：采用 E0 级环保实木多层板贴三聚氰胺饰面，其中台面 25mm，其他 18mm。同色 PVC 封边条经熔点 200℃热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。 2、板材连接方式为三合一扣件拼装，稳固耐用。 3、五金配件：采用国产铰链及导轨，铝合金拉手。	江苏省华茂科教设备有限公司	HM	8	套	1465	11720

6	教师椅		常规	材质：采用红橡实木，加工平整光洁，倒棱均匀，无瑕疵，表面无结疤，整体牢固可靠，光滑无痕，结合部位采用榫卯结构，不松动，不脱胶，不溢胶，所用原木经酸脂烘干处理，干燥率达到 8%-10%，保证抗磨，遇水，阳光照射后不开裂，不翘曲变形，结构牢固。 油漆：采用环保聚酯清漆，木本色。油漆工艺：三底两面，自然风干，无尘工艺。	江苏省华茂科教设备有限公司	HM	8	张	340	2720
7	午休课桌		650*450* (640-790)	一、桌面 1. 材质：采用 ABS 塑胶。桌面做塑面硬化处理。 2. 功能与安全性：表面有细蚀纹，不得有反光现象。 3. 组合设计：面板底部有强化承重设计。锁紧 15mm×30mm×壁管厚 1.0mm 双钢管支撑。 二、书兜： 1. 材质及工艺：采用 PP 塑料，含左右双挂钩。 2. 功能与安全性：书箱向后端设计有 1~3 度的斜坡，可防止放置在书兜里的物品从兜口往外掉出来。书箱底部有排水槽，外侧有加强筋，加固书兜承重不变形。 3. 书兜左右两侧各有连体多功能塑胶挂钩，中间半圆开口可直接卡放塑料瓶。挂钩承重：静载 15KG。 三、钢架：	江苏省华茂科教设备有限公司	HM	440	张	295	129800

			1. 材质及形状:采用国家标准亮光钢管, 组合焊接采用机械手臂焊接, 所有焊接部位满焊而成。 2. 尺寸: 桌脚贴地部与上部弯管尺寸为 30mm×45mm×壁厚 1.4mm, 桌脚上部活动立管钢管尺寸为 23mm×35mm×壁厚 1.4mm; 二桌脚贴地连接横钢管尺寸为面包形口径 20mm×30mm×壁厚 1.2mm。 3. 表面涂装: 焊接完成后的钢管架, 表面经除油、脱脂、磷化、皮膜处理。外表一级颗粒粉末, 高温粉体烤漆。 4. 弯管焊接配合定制插销螺丝, 螺母与插销采用螺纹连接。结构牢固, 升降结构合理、顺畅、安全。升降定位孔孔径小于 5mm。 五、脚垫: 1. 采用环保 PP 塑料, 并用圆头十字自攻螺丝固定。 2. 椅子脚垫各配 1 个水平调节塑钢胶料 POM 螺丝, 可进行微调使椅面保持平衡。 五、标识刻度: 1. 采用激光镭射工艺, 字迹清晰永久不变色、脱落。 2. 功能与工艺: 立管带高度刻度 640mm~790mm, 可升降 15 公分行程。刻度标识使得调整立管左右同步上升或下降更精准。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

8	午休椅		410*430*700-800)	一、头枕: 1. 头枕由塑胶枕面和塑胶支架组合而成;塑胶枕面采用环保塑胶 (TPE)。塑胶支架采用环保塑胶 (PP+玻纤)。 2. 功能: (1) 头枕面呈弯弧曲面设计符合人体工程力学。(2) 头枕曲面有槽缝设计使头部排热透气。所有未覆盖的孔洞直径及间隙应$\leq 5\text{mm}$或$\geq 25\text{mm}$。(3) 头枕配折叠支架可反向向下折叠。配置头枕折叠支架拨片并关进行锁控。 二、靠背及坐垫: 1. 材质: 采用环保 PP 塑料。 2. 功能: (1) 靠背与钢管采用螺丝锁固。(2) 靠背须呈弯弧曲面设计符合人体工程力学。(3) 靠背曲面有槽缝设计排热透气, 所有未覆盖的孔洞直径及间隙应$\leq 5\text{mm}$或$\geq 25\text{mm}$。(4) 坐垫前端有两下凹及中间有一内陷, 可使坐下时臀部能服贴坐垫。(5) 在坐姿调整为躺姿的同时, 坐垫里边下沉8°。形成“外高内低”的“上翘”斜面, 增大了躺姿的舒适度。 三、靠背调节: 1. 材质: (1) 靠背调节把手采用环保 ABS。 2. 功能: 靠背调节拨片为气弹簧的操作开关。从座椅调成午休躺椅的操作: 右手向上拉动靠背调节把手, 身体背靠靠背往后躺,	江苏省华茂科教设备有限公司	HM	440	张	640	281600
---	-----	---	------------------	---	---------------	----	-----	---	-----	--------



			到适合角度，松开靠背调节把手即可停止靠背角度调节。靠背角度 95° -155° 随意调节。从午休躺椅调成座椅只需右手向上拉动靠背调节手把，靠背匀速自动回位，回位后松开靠背调节手把即可。 四、标识刻度： 1. 采用激光镭射工艺，字迹清晰永久不变色、脱落。 2. 功能与工艺：立管带高度刻度 360mm~460mm。可使调整立管左右同步上升或下降更精准。 五、午休脚托： 1. 材质：脚托采用环保 PP 塑料。转轴结构采用 POM 塑料。 2. 功能：（1）脚托由左、右两个角托板组合而成，套管内装有波齿轮、弹簧等构件，起阻尼缓冲的作用。（2）设计折叠伸缩收纳结构，不使用时收藏在坐垫的下面，使用时拉出，翻转脚托板即可使用。（3）脚托借助焊接在坐垫钢架上的两节伸缩管可延伸长 433mm。使午休椅整体展开长度可达 1445mm。（4）展开使用时，脚托整体上翘 6°，前端末梢下压 9°，形成凸形弧。与脚踝的凹面更契合服帖，增加舒适度。（5）脚托所有未覆盖的孔洞直径及间隙应≤5mm 或≥25mm。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			六、椅架： 1. 材质及工艺：采用国标多种型号椭圆形白皮钢管组合焊接制成。所有焊接部位满焊工艺，结构牢固。 2. 尺寸：座椅贴地脚管为口径 30×60mm×壁厚 1.5mm；椅子横杆尺寸为口径 20mm×40mm×壁厚 1.5mm；椅脚上部固定立管钢管尺寸为口径 30mm×60mm×壁厚 1.5mm；椅脚上部活动立管钢管尺寸为口径 23mm×50mm×壁厚 1.4mm；靠背弯管钢管尺寸为口径 20mm×30mm×壁厚 1.4mm，椅座补强钢管尺寸为口径 16.5 mm×34 mm×壁厚 1.4mm。座椅贴地脚管在常规课座椅的脚管前端增加 12mm，后端增加 146mm，全长 496mm。以防止躺姿座椅后倾倒。 3. 表面涂装：焊接成型的钢管架，表面经除油、脱脂、磷化、皮膜处理后，采用一级颗粒粉末高温粉体烤漆。 七、午休椅升降方式： 1. 材质：整套隐藏式升降传动装置包括内置 PA6 尼龙转动座、碳钢包胶（PA6 尼龙）丝杆、PA6 尼龙丝杆套及联动六角碳钢棒。 2. 功能：手摇升降调节方式，将手摇柄插入孔内顺时针摇转，通过传动装置及联动装置，使桌面高度上升下降。左右两根腿架都设有调节孔，左右两边均可调节。						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

				八、脚垫： 1. 材质：采用环保 PP 塑料，并用圆头十字自攻螺丝固定。椅子脚垫各配 1 个水平调节塑钢胶料 POM 螺丝，可进行微调使椅面保持平衡不晃动。						
9	塑料书包柜		1 套尺寸含底座： 323*450*1404	1、单门规格尺寸：323mm*450mm*453mm（不含 45mm 底座）。 2、柜门：采用高强度颜色 PE 注塑而成。门板采用人体工程学舒适度设计，无尖角和锋锐凸起。门板左侧两角均有设计软角防护，左侧直角处用钢制模具灌包成形软胶，有效防撞。 3、柜体：采用高强度颜色 PE 注塑而成，与传统 5 块板拼装卯榫组成柜体不同，可大大提升整个柜体结构强度，解决传统塑料柜晃动较大问题。柜体采用两条外凸工艺线条贯穿整个柜体设计，另柜体中间部分设计有一条凹槽，有效增加柜体强度，保障柜体坚固，不易破坏；每个柜体后面设计有透气孔，时刻保持柜体内空气清新，且透气孔位置排列柜体凹槽角落。 4、底座：设计有连接件专用连接孔，可通过连接件紧密连接柜体。 5、门板背面与门副板组装，门副板与门板四周卡扣固定，免螺丝固定，安装方便快捷；门板表面光滑无纹路，门板左上角可选配号	江苏省华茂科教设备有限公司	HM	342	套	255	87210

				码牌以供客户使用;门板与柜体采用金属插杆链接,且插杆在门板内部,具备良好的稳定性及隐藏性;门板与柜体关合后,门板设计在门框内,可有效防撬、切割等对柜门和锁具的破坏。						
教师办公室 (25 人)										
10	办公 桌		1700*1400*1200	1、基材:采用 E0 级环保实木颗粒板贴三聚氰胺饰面,台面 25mm,其他 16mm。同色 PVC 封边条经熔点 200℃热熔胶封边,修边圆润,无毛刺,不脱落。 2、连接:板材连接方式为三合一扣件拼装,稳固耐用。 3、五金:采用国产铰链及导轨,铝合金拉手。	江苏省华茂科教设备有限公司	HM	25	套	1800	45000
11	午休 办公 椅		590*640*1260	面料:靠背采用高弹性特网,座垫环保针织布料,透气耐磨,亲肤舒适,阻燃、撕裂和拉伸性能均符合国家标准; 头枕:骨架采用 PP 材质加高强度玻璃纤维,高回弹海绵填充,可上下升降 5CM,45 度旋转调节,面料为高弹性网布,阻燃性能符合国家标准。 椅背:靠背骨架采用 PP 材质加高强度玻璃纤维,可调节式可前后移动龙骨式 M 弹力动态腰靠,面料为高弹性网布,阻燃性能符合国家标准。	江苏省华茂科教设备有限公司	HM	25	张	789	19725

				扶手：扶手主体采用高强度 PP 加玻璃纤维材质。 座垫：坐垫骨架采用 PP 材质加高强度玻璃纤维制成，填充物高密度海绵，面料为环保透气网布，阻燃性能符合国家标准。 搁脚：翻转尼龙脚搁可翻转，双杆抽拉。 底盘：采用无极锁定底盘，调节弹簧旋钮，采用 2.5MM 加厚钢板。倾仰角度 155 度，机构运动无干涉，无噪音。 气杆：气杆棒芯采用 2.5MM 的优质无缝钢管，3 级气杆标准。 椅脚：采用 PA+30%玻璃纤维材料，注塑成型，椅脚直径 700mm。 脚轮：采用 PA+30%玻璃纤维材料，组装后经过高温热处理，轮片直径 60mm。						
12	文件柜		800*400*2000	1、基材：采用 E0 级环保实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，其中台面 25mm，其他 18mm。同色 PVC 封边条经熔点 200℃热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。 2、板材连接方式为三合一扣件拼装，稳固耐用。 3、五金配件：采用国产铰链，铝合金拉手。	江苏省华茂科教设备有限公司	HM	25	张	1080	27000
13	矮柜		1200*400*800	1、基材：采用 E0 级环保实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，其中台面 25mm，其他 18mm。同色 PVC 封边条经熔点 200℃热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。	江苏省华茂科教	HM	4	张	1105	4420

				2、板材连接方式为三合一扣件拼装，稳固耐用。 3、五金配件：采用国产铰链及导轨，铝合金拉手。	备有 有限公 司					
总计		小写：725955 元			大写：柒拾贰万伍仟玖佰伍拾伍圆整					

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。
2、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标单位名称：江苏三善文化发展有限公司（加盖 CA 电子公章）

日期： 2025 年 6 月 6 日

