

投标分项报价表（分包号：2）

序号	产品名称	品牌	规格型号(mm)	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
1、感染管理处家具：									
1	办公台	乐橙	带屏风 1500*1500*1100 (含1个机托)	1、基材采用 ENF 级实木多层板，台面厚度≥25mm，柜体板厚度≥18mm，符合 GB 18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2017、GB/T9846-2015、LY/T2230-2013、GB/T17657-2022 标准要求，甲醛释放量符合国家要求的标准。 2、铝材符合国家标准； 3、带屏风办公台符合 GB/T 3324-2017 要求，人造板件外观无干花、湿花，无明显压痕、明显划痕、明显色差、无鼓泡、龟裂、分层，木工符合外观标准要求； 4、贴面材料：免漆纸饰面。 5、功能特点：1) 款式配色如图，可根据办公空间设计。2) 具有良好的吸音和隔音效果。3) 有合理的走线功能，开孔位置根据需求定制。	江苏常州	张	14	2100	29400
2	活动柜	乐橙	400*420*580 (配套带屏风办公台)	1、基材采用 ENF 级实木多层板，台面厚度≥25mm，柜体板厚度≥18mm，符合 GB 18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2017、GB/T9846-2015、LY/T2230-2013、GB/T17657-2022 标准要求，甲醛释放量符合国家要求的标准。 2、采用优质三合一连接件：符合 GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002、GB/T 28203-2011 标准。 3、活动柜：符合 GB/T 3324-2017 标准，主要尺寸及其偏差检测合格，形状和位置公差符合标准要求，人造板件外观干花、湿花、污斑符合标准要求，表面无明显压痕、划痕，无色差，无鼓泡、龟裂、分层，木工检测合格，覆面耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性、表面耐磨、抗冲击、耐光色牢度检测合格，符合标准要求，力学性能符合标准	江苏常州	张	41	350	14350

序号	产品名称	品牌	规格型号(mm)	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
				要求, 检测合格, 甲醛释放量符合国家要求的标准, 可溶性重金属铅、镉、铬、汞未检出。					
3	钢架桌	乐橙	1200*600*750 (颜色与带屏风办公台协调)	1、基材采用 ENF 级实木多层板, 台面厚度≥25mm, 符合 GB 18580-2017 、 GB/T39600-2021 、 GB/T35601-2017、 GB/T9846-2015、 LY/T2230-2013 、 GB/T17657-2022 标准要求, 甲醛释放量符合国家要求的标准。 2、所有钢制部件表面采用优质环氧树脂粉末静电喷涂, 焊接均匀, 牢固, 各接合部连接合理。	江苏常州	张	6	1500	9000
4	电脑椅	优茂	545*570*880-980	1、面料: 优质网布面料, 网布: 符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、 HJ 2546-2016 《环境标志产品技术要求 纺织产品》, 甲醛含量符合国家要求的标准; 座垫可选优质麻绒面料, 麻绒: 符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、 GB/T18885-2020《生态纺织品技术要求》 GB/T24279.1-2018 《纺织品某些阻燃剂的测定第 1 部分: 溴系阻燃剂》 GB/T35607-2017 《绿色产品评价家具》及《2024 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》, 甲醛、可分解致癌芳香胺染料、纺织品中五氯苯酚(PCP)、有机锡化合物、阻燃整理剂(溴系阻燃剂)(mg/kg)未检出。 2、椅背: 高度 455mm, PP+40%玻纤一体成型背框。 3、座垫: 一体成型定型绵, 海绵: 符合 GB/T10802-2023 《通用软质聚氨酯泡沫塑料》, 甲醛释放量符合国家要求的标准 4、扶手: 扶手架由不低于 φ 19*1.5mm 圆管弯制加工而成, 外表精抛后电镀。 5、底盘: 符合国家标准, 其中直径不小于 1.0 mm 的锈点不超过 5 点 (距离边缘棱角 2 mm 以内的不计)	广东中山	张	21	350	7350

序号	产品名称	品牌	规格型号(mm)	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
				无锈点。 6、气杆：气压棒：符合《座椅升降气弹 技术条件》GB/T 29525-2013，无卡阻现象。 7、五星脚：脚用 PA 玻纤材料。					
5	三人皮沙发	优茂	三人皮沙发	1、整体框架采用实木框架； 2、面料采用超纤皮：无刺激性气味，燃烧性能达到 B1； 3、阻燃海绵：色泽均匀、无刺激性气味、甲醛释放量，以上检测合格，符合国家标准，阻燃 1 级； 4、沙发：符合国家标准，主要尺寸及偏差包含且不限于座前宽、座深、座前高、背高、座面倾角、靠背倾角符合标准要求，产品用料一致性符合要求，木制件外观符合要求。	广东中山	张	2	3000	6000
6	文件柜	优茂	850*400*1850	1、采用优质冷轧钢板，采用环保粉末涂料，表面无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象。 2、锁具：弹珠设计，开关灵活顺畅，采用厚度 $\geq 4\text{mm}$ 钢化玻璃，点状缺陷或点状缺陷密度检测合格，划伤、裂纹、断面缺陷、线道、夹钳印、厚度及允许偏差，碎片状态，表面应力检测合格，符合国家标准； 3、铰链：耐久性检测合格；符合国家标准，垂直静载荷；水平静载荷无缺陷，表面无锈点、耐腐蚀等级 10 级。	广东中山	个	9	1200	10800
7	会议桌	乐橙	4000*1600*750 (颜色与带屏风办公台协调)	1、台面基材采用 ENF 级实木多层板，厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，符合 GB 18580-2017 、 GB/T39600-2021 、 GB/T35601-2017、GB/T9846-2015、LY/T2230-2013 、 GB/T17657-2022 标准要求。 2、采用符合国家标准，甲醛未检出；环保 PVC 封边条封边。 3、拉杆：优质冷轧钢，表面静电粉末喷涂，壁厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 。 4、桌脚：门字形钢脚，采用优质冷轧钢，壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，表面静电粉末喷涂。抑菌静电喷涂粉末喷涂。	江苏常州	张	1	2800	2800

序号	产品名称	品牌	规格型号(mm)	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
				5、线盒：普通翻盖穿线盒，材质铝合金。					
8	会议椅	优茂	595*620*980	1、椅面采用五防面料，甲醛未检出。 2、弓形椅：符合国家标准，主要尺寸包含不限于（座高、座深、座宽、背高、扶手内宽、扶手高）检测合格，座面水平左右偏差 $\leq 4\text{mm}$ ，着地平稳度 $\leq 1\text{mm}$ ，软、硬包件外观符合要求，金属件外观符合要求，涂层和镀层符合要求，固定部位结合应牢固、无松动，无少件、漏钉。	广东中山	张	30	350	10500
9	2门更衣柜	优茂	900*500*1850 (蓝色门板 灰色柜体)	1、采用优质冷轧钢板，耐腐蚀，符合国家标准，钢板厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ ，采用环保粉末涂料，要求表面无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象。 2、锁具：弹珠设计，开关灵活顺畅，耐腐蚀等级为 10 级，采用厚度 $\geq 4\text{mm}$ 钢化玻璃点状缺陷及点状缺陷密集度检测合格，符合国家标准； 3、铰链：耐久性检测合格；符合国家标准，垂直静载荷；水平静载荷无缺陷，表面无锈点，耐腐蚀等级 10 级。	广东中山	个	30	1400	42000
10	顶柜	优茂	900*500*400 (蓝色门板 灰色柜体)	1、采用优质冷轧钢板，耐腐蚀，符合国家标准，钢板厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ ，采用环保粉末涂料，要求表面无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象。 2、锁具：弹珠设计，开关灵活顺畅，耐腐蚀等级为 10 级，采用厚度 $\geq 4\text{mm}$ 钢化玻璃点状缺陷及点状缺陷密集度检测合格，符合国家标准； 3、铰链：耐久性检测合格；符合国家标准，垂直静载荷；水平静载荷无缺陷，表面无锈点、耐腐蚀等级 10 级。	广东中山	个	30	500	15000
11	值班床	优茂	2000*900*1800	1、钢制部件表面采用优质环氧树脂粉末静电喷涂，表面光滑平整，不掉漆，不退色； 2、各接合部连接合理。床板符合 GB/T 3324-2017 标准，木制件无贯通裂缝、无虫蛀现象、无腐朽材、无树脂囊、无节子、无死节、孔洞、夹	广东中山	张	6	2000	12000

序号	产品名称	品牌	规格型号(mm)	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
				皮和树脂道、树胶道。					
12	电脑台	乐橙	1400*700*750	1、基材采用 ENF 级实木多层板，台面厚度$\geq 25\text{mm}$，柜体板厚度$\geq 18\text{mm}$，符合 GB 18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2017、GB/T9846-2015、LY/T2230-2013、GB/T17657-2022 标准要求，甲醛释放量符合国家要求的标准。 2、采用符合国家标准，甲醛未检出环保 PVC 封边条封边。 3、采用优质三合一连接件：符合 GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002、GB/T 28203-2011 标准。 4、电脑台：符合 GB/T 3324-2017 标准，主要尺寸及其偏差检测合格，形状和位置公差符合标准要求，人造板件外观干花、湿花、污斑符合标准要求，表面无明显压痕、划痕，无色差，无鼓泡、龟裂、分层，甲醛释放量符合国家要求的标准。	江苏常州	张	2	900	1800
13	诊疗台	优茂	1600*1750*750	1、基材采用 ENF 级实木多层板，台面厚度$\geq 25\text{mm}$，柜体板厚度$\geq 18\text{mm}$，符合 GB 18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2017、GB/T9846-2015、LY/T2230-2013、GB/T17657-2022 标准要求，甲醛释放量符合国家要求的标准；表面采用优质环氧树脂粉末静电喷涂，表面光滑平整，不掉漆，不退色； 2、部件焊接均匀，牢固，各接合部连接合理。	广东中山	张	7	1500	10500
14	升降椅	优茂	640*660*1050	1、椅面采用环保超纤皮，符合 GB/T19941-2-2019、H507-2009、GB 20400-2006、GB/T22808-2021、GB/T 16799-2018、WS/T650-2019 标准； 2、采用优质五星脚，符合国家标准，管材应无裂缝、叠缝、外露管口端面应封闭；焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波	广东中山	张	7	750	5250

序号	产品名称	品牌	规格型号(mm)	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
				纹应均匀；冲压件应无脱层、裂缝；电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。					
15	助手椅	优茂	640*660*970	1、椅面采用环保超纤皮，符合 GB/T 16799-2018、GB 8624-2012 标准； 2、采用优质五星脚，符合国家标准，管材应无裂缝、叠缝、外露管口端面应封闭；焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹应均匀；冲压件应无脱层、裂缝；电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。	广东中山	张	7	650	4550
16	就诊椅	优茂	640*660*970	1、椅面采用环保超纤皮，符合 GB/T 16799-2018、GB 8624-2012 标准； 2、采用优质五星脚，符合国家标准，管材应无裂缝、叠缝、外露管口端面应封闭；焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹应均匀；冲压件应无脱层、裂缝；电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。	广东中山	张	7	650	4550
17	排椅(深咖色)	优茂	4 人位	1、椅面采用环保超纤皮，符合 GB/T 16799-2018、GB 8624-2012 标准； 2、内板采用 ENF 级实木多层板，符合 GB 18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2017、GB/T9846-2015、LY/T2230-2013、GB/T17657-2022 标准要求。 3、海绵：阻燃海绵：色泽均匀、无刺激性气味、甲醛释放量合格、阻燃符合国家标准； 4、脚架、扶手、脚：采用≥1.0MM 冷轧钢板冷压成型，表面打磨抛光，除油除锈后静电喷粉/喷油处理。	广东中山	张	7	1600	11200
18	排椅	优茂	3 人位(深咖色)	1、椅面采用环保超纤皮，符合 GB/T 16799-2018、GB 8624-2012 标准； 2、内板采用 ENF 级实木多层板，	广东中	张	9	1200	10800

序号	产品名称	品牌	规格型号(mm)	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
				符合 GB 18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2017、GB/T9846-2015、LY/T2230-2013、GB/T17657-2022 标准要求。 3、海绵：阻燃海绵：色泽均匀、无刺激性气味、甲醛释放量合格、阻燃符合国家标准； 4、脚架、扶手、脚：采用 $\geq 1.0\text{MM}$ 冷轧钢板冷压成型，表面打磨抛光，除油除锈后静电喷粉/喷油处理。	山				
19	排椅	优茂	2 人位 (深咖色)	1、椅面采用环保超纤皮，符合 GB/T 16799-2018、GB 8624-2012 标准； 2、内板采用 ENF 级实木多层板，符合 GB 18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2017、GB/T9846-2015、LY/T2230-2013、GB/T17657-2022 标准要求。 3、海绵：阻燃海绵：色泽均匀、无刺激性气味、甲醛释放量合格、阻燃符合国家标准； 4、脚架、扶手、脚：采用 $\geq 1.0\text{MM}$ 冷轧钢板冷压成型，表面打磨抛光，除油除锈后静电喷粉/喷油处理。	广东中山	张	2	800	1600
20	电脑桌	乐橙	1200*600*750	1、基材采用 ENF 级实木多层板，台面厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，柜体板厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，符合 GB 18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2017、GB/T9846-2015、LY/T2230-2013、GB/T17657-2022 标准要求，甲醛释放量符合国家要求的标准。 2、采用符合国家标准，甲醛未检出环保 PVC 封边条封边。 3、采用优质三合一连接件：符合 GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002、GB/T 28203-2011 标准。 4、电脑台：符合 GB/T 3324-2017 标准，主要尺寸及其偏差检测合格，形状和位置公差符合标准要求，人造板件外观干花、湿花、污斑符合标准要求，表面无明显压痕、划痕，无色差，无鼓泡、龟裂、分层，甲醛释放量符合国家要求的标准。	江苏常州	张	3	550	1650

序号	产品名称	品牌	规格型号(mm)	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
21	电脑椅	优茂	545*570*880-980	1、面料：优质网布面料，网布：符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、HJ 2546-2016《环境标志产品技术要求 纺织产品》，甲醛含量符合国家要求的标准；座垫可选优质麻绒面料，麻绒：符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》GB/T18885-2020《生态纺织品技术要求》GB/T24279.1-2018《纺织品某些阻燃剂的测定第1部分：溴系阻燃剂》GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》及《2024年家具及人造板产品抽样检验实施方案》，甲醛、可分解致癌芳香胺染料、纺织品中五氯苯酚(PCP)、有机锡化合物、阻燃整理剂(溴系阻燃剂)(mg/kg)未检出。 2、椅背：高度45mm，PP+40%玻纤一体成型背框。 3、座垫：一体成型定型绵，海绵：符合 GB/T10801-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》，甲醛释放量符合国家要求的标准。 4、扶手：扶手架由不低于Φ19*1.5mm圆管弯制加工而成，外表精抛后电镀。 5、底盘：符合国家标准，其中直径不小于1.0mm的锈点不超过5点（距离边缘棱角2mm以内的不计）无锈点。 6、气杆：气压棒：符合《座椅升降气弹 技术条件》GB/T 29525-2013，无卡阻现象。 7、五星脚：脚用PA玻纤材料。	广东中山	张	3	350	1050
22	文件柜	优茂	850*400*1850	1、采用优质冷轧钢板，采用环保粉末涂料，表面无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象。 2、锁具：弹珠设计，开关灵活顺畅，采用厚度≥4mm钢化玻璃；点状缺陷及点状缺陷密集度检测合格，划伤、裂纹、断面缺陷、线道、夹钳印、厚度及允许偏差，碎片状态，表面应	广东中山	个	3	1200	3600

序号	产品名称	品牌	规格型号(mm)	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
				力检测合格，符合国家标准； 3、铰链：耐久性检测合格；符合国家标准，垂直静载荷；水平静载荷无缺陷，表面无锈点、耐腐蚀等级 10 级。					
23	电脑椅	优茂	545*570*880-980	1、面料：优质网布面料，网布：符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、HJ 2546-2016《环境标志产品技术要求 纺织产品》，甲醛含量符合国家要求的标准；座垫可选优质麻绒面料，麻绒：符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》GB/T18885-2020《生态纺织品技术要求》GB/T24279.1-2018《纺织品某些阻燃剂的测定第 1 部分：溴系阻燃剂》GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》及《2024 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》，甲醛、可分解致癌芳香胺染料、纺织品中五氯苯酚(PCP)、有机锡化合物、阻燃整理剂、溴系阻燃剂(mg/kg)未检出。 2、椅背：高度 455mm，PP+40%玻纤一体成型背框。 3、座垫：一体成型定型绵，海绵：符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》，甲醛释放量符合国家要求的标准 4、扶手：扶手架由不低于 $\phi 19*1.5\text{mm}$ 圆管弯制加工而成，外表精抛后电镀。 5、底盘：符合国家标准，其中直径不小于 1.0 mm 的锈点不超过 5 点（距离边缘棱角 2 mm 以内的不计）无锈点。 6、气杆：气压棒：符合《座椅升降气弹 技术条件》GB/T 29525-2013，无卡阻现象。 7、五星脚：脚用 PA 玻纤材料。	广东中山	张	5	350	1750
24	诊查床	优茂	1900*600*650	1、椅面采用环保超纤皮，符合 GB/T 16799-2018、GB 8624-2012 标准； 2、内板采用 ENF 级实木多层板，	广东中	张	7	450	3150

序号	产品名称	品牌	规格型号(mm)	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
				符合 GB 18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2017、GB/T9846-2015、LY/T2230-2013、GB/T17657-2022 标准要求，甲醛释放量符合国家要求的标准。 3、海绵：阻燃海绵：色泽均匀、无刺激性气味，甲醛释放量合格，符合国家标准，阻燃 1 级； 4、脚架：采用优质钢制脚架，耐磨、防腐。	山				
25	高圆几	优茂	直径 500mm	1、面板基材：岩板表面光滑自然，无裂纹，无磕碰，耐磨，纹路自然，无拼接。底座基材：采用优质实木。 2、胶粘剂：符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》。 3、水性底漆：符合 GB18581-2020 标准要求。 4、水性面漆：符合 GB18581-2020 标准的要求。	广东中山	张	4	300	1200
26	深色单椅	优茂	560*940（配套圆几）	1、椅面采用环保超纤皮，符合 GB/T 16799-2018、GB 1624-2012 标准； 2、海绵：阻燃海绵：色泽均匀、无刺激性气味，甲醛释放量合格、阻燃符合国家标准； 3、座板：胶合板（实木多层板）：符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》，GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》，GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》的标准，甲醛释放量符合国家要求的标准。 4、脚架：金属脚架	广东中山	张	12	200	2400
27	值班床	优茂	2000*900*1800	1、钢制部件表面采用优质环氧树脂粉末静电喷涂，保证涂层厚度 $\geq 70 \mu m$ ，粉末经过高温流平、固化，涂层附着力合格，表面光滑平整，不掉漆，不褪色； 2、部件、半成品焊接均匀，牢固，各接合部连接合理。床板符合 GB/T	广东中山	张	4	2000	8000

序号	产品名称	品牌	规格型号(mm)	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
				3324-2017 标准，木制品无贯通裂缝、无虫蛀现象、无腐朽材、无树脂囊、无节子、无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道。					
28	床头柜	乐橙	400*450*630	1、基材采用 ENF 级实木多层板，台面厚度$\geq 25\text{mm}$，柜体板厚度$\geq 18\text{mm}$，符合 GB 18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2017、GB/T9846-2015、LY/T2230-2013、GB/T17657-2022 标准要求，甲醛释放量符合国家要求的标准，环保 PVC 封边条封边。 2、采用优质三合一连接件：符合 GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002、GB/T 28203-2011 标准。 3、床头柜：符合 GB/T 3324-2017、GB 18584-2001、GB 20286-2006 标准，阻燃 1 级，甲醛未检出，人造板件外观干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、色差符合标准要求，无鼓泡、龟裂、分层，木工符合标准要求，耐冷热冲击、耐干热、耐湿热、耐污染性能、耐磨、抗冲击、耐光色牢度符合要求，柜类力学性能符合要求。	江苏常州	个	4	350	1400
29	电脑桌	乐橙	1000*600*750 (无键盘抽屉)	1、基材采用 ENF 级实木多层板，台面厚度$\geq 25\text{mm}$，柜体板厚度$\geq 18\text{mm}$，符合 GB 18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2017、GB/T9846-2015、LY/T2230-2013、GB/T17657-2022 标准要求，甲醛释放量符合国家要求的标准。 2、采用符合国家标准，甲醛未检出环保 PVC 封边条封边。 3、采用优质三合一连接件：符合 GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002、GB/T 28203-2011 标准。 4、电脑台：符合 GB/T 3324-2017 标准，主要尺寸及其偏差检测合格，形状和位置公差符合标准要求，人造板件外观干花、湿花、污斑符合标准要求，表面无明显压痕、划痕，无色	江苏常州	张	30	700	21000

序号	产品名称	品牌	规格型号(mm)	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
				差，无鼓泡、龟裂、分层，甲醛释放量符合国家要求的标准。					
30	电脑椅	优茂	545*570*880-980	1、面料：优质网布面料，网布：符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、HJ 2546-2016《环境标志产品技术要求 纺织产品》，甲醛含量符合国家要求的标准；座垫可选优质麻绒面料，麻绒：符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》GB/T18885-2020《生态纺织品技术要求》GB/T24279.1-2018《纺织品某些阻燃剂的测定第1部分：溴系阻燃剂》GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》及《2024年家具及人造板产品抽样检验实施方案》，甲醛、可分解致癌芳香胺染料、纺织品中五氯苯酚(PCP)、有机锡化合物、阻燃整理剂(溴系阻燃剂)(mg/kg)未检出。 2、椅背：高度 455mm，PP+40%玻纤一体成型背垫。 3、座垫：一体成型定型绵，海绵：符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》，甲醛释放量符合国家要求的标准。 4、扶手：扶手架由不低于 Φ19*1.5mm 圆管弯制加工而成，外表精抛后电镀。 5、底盘：符合国家标准，其中直径不小于 1.0 mm 的锈点不超过 5 点（距离边缘棱角 2 mm 以内的不计）无锈点。 6、气杆：气压棒：符合《座椅升降气弹 技术条件》GB/T 29525-2013，无卡阻现象。 7、五星脚：脚用 PA 玻纤材料。	广东中山	张	36	350	12600
31	值班床	优茂	2000*900*1800	1、钢制部件表面采用优质环氧树脂粉末静电喷涂，表面光滑平整，不掉漆，不褪色； 2、部件焊接均匀，牢固，各接合部连接合理。床板符合 GB/T 3324-2017 标准，木制件无贯通裂缝、无	广东中山	张	2	2000	4000

序号	产品名称	品牌	规格型号(mm)	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
				虫蛀现象、无腐朽材、无树脂囊、无节子、无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道。					
32	办公台	乐橙	带屏风 1500*1500*1100	1、基材采用 ENF 级实木多层板，台面厚度≥25mm，柜体板厚度≥18mm，符合 GB 18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2017、GB/T9846-2015、LY/T2230-2013、GB/T17657-2022 标准要求，甲醛释放量符合国家要求的标准。 2、铝材符合国家标准； 3、带屏风办公台符合 GB/T 3324-2017 要求，人造板件外观无干花、湿花，无明显压痕、明显划痕、明显色差、无鼓泡、龟裂、分层，木工符合外观标准要求； 4、贴面材料：免漆纸饰面。 5、功能特点：1)款式配色如图，可根据办公空间设计。2)具有良好的吸音和隔音效果。3)有合理的走线功能。4)开孔位置根据需求定制。	江苏常州	张	10	2000	20000
33	电脑椅	优茂	545*570*880-980	1、面料：优质网布面料，网布：符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》GB/T 2546-2016《环境标志产品技术要求 纺织产品》，甲醛含量符合国家要求的标准；座垫可选优质麻绒面料，麻绒：符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》GB/T18885-2020《生态纺织品技术要求》GB/T24279.1-2018《纺织品某些阻燃剂的测定第 1 部分：溴系阻燃剂》GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》及《2024 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》，甲醛、可分解致癌芳香胺染料、纺织品中五氯苯酚(PCP)、有机锡化合物、阻燃整理剂(溴系阻燃剂)(mg/kg)未检出。 2、椅背：高度 455mm，PP+40%玻纤一体成型背框。 3、座垫：一体成型定型绵，海绵：符合 GB/T10802-2023《通用软质聚	广东中山	张	10	350	3500

序号	产品名称	品牌	规格型号(mm)	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
				氨酯泡沫塑料》，甲醛释放量符合国家要求的标准 4、扶手：扶手架由不低于Φ19*1.5mm圆管弯制加工而成，外表精抛后电镀。 5、底盘：符合国家标准，其中直径不小于1.0mm的锈点不超过5点（距离边缘棱角2mm以内的不计）无锈点。 6、气杆：气压棒：符合《座椅升降气弹 技术条件》GB/T 29525-2013，无卡阻现象。 7、五星脚：脚用PA玻纤材料。					
34	钢架桌	乐橙	1200*600*750 （颜色与带屏风办公台配）	1、基材采用ENF级实木多层板，台面厚度≥25mm，符合GB 18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2017、GB/T9846-2015、LY/T2230-2013、GB/T17657-2022标准要求，甲醛释放量符合国家要求的标准。 2、所有钢制部件表面采用优质环氧树脂粉末静电喷涂，焊接均匀，牢固，各接合部连接合理。	江苏常州	张	4	1500	6000
35	电脑椅	优茂	545*570*880-980	1、面料：优质网布面料，网布：符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、HJ 2546-2016《环境标志产品技术要求 纺织产品》，甲醛含量符合国家要求的标准；座垫可选优质麻绒面料，麻绒：符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》GB/T18885-2020《生态纺织品技术要求》GB/T24279.1-2018《纺织品某些阻燃剂的测定第1部分：溴系阻燃剂》GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》及《2024年家具及人造板产品抽样检验实施方案》，甲醛、可分解致癌芳香胺染料、纺织品中五氯苯酚(PCP)、有机锡化合物、阻燃整理剂(溴系阻燃剂)(mg/kg)未检出。 2、椅背：高度455mm，PP+40%玻纤一体成型背框。	广东中山	张	12	350	4200

序号	产品名称	品牌	规格型号(mm)	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
				3、座垫：一体成型定型绵，海绵：符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》，甲醛释放量符合国家要求的标准 4、扶手：扶手架由不低于 $\phi 19*1.5\text{mm}$ 圆管弯制加工而成，外表精抛后电镀。 5、底盘：符合国家标准，其中直径不小于 1.0 mm 的锈点不超过 5 点（距离边缘棱角 2 mm 以内的不计）无锈点。 6、气杆：气压棒：符合《座椅升降气弹 技术条件》GB/T 29525-2013，无卡阻现象。 7、五星脚：脚用 PA 玻纤材料。					
36	办公台	乐橙	带屏风 1500*1500*1100	1、基材采用 ENF 级实木多层板，台面厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，柜体板厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，符合 GB 18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2017、GB/T9846-2015、GB/T2230-2013、GB/T17657-2022 标准要求，甲醛释放量符合国家要求的标准。 2、结构符合国家标准； 3、带屏风的办公台符合 GB/T 3324-2017 要求，人造板件外观无干花、湿花，无明显压痕、明显划痕、明显色差、无鼓泡、龟裂、分层，木工符合外观标准要求； 4、贴面材料：免漆纸饰面。 5、功能特点：1) 款式配色如图，可根据办公空间设计。2) 具有良好的吸音和隔音效果。3) 有合理的走线功能，开孔位置根据需求定制。	江苏常州	张	3	2000	6000
37	文件柜	优茂	850*400*1850	1、采用优质冷轧钢板，采用环保粉末涂料，表面无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象。 2、锁具：弹珠设计，开关灵活顺畅，采用厚度 $\geq 4\text{mm}$ 钢化玻璃；点状缺陷及点状缺陷密集度检测合格，划伤、裂纹、断面缺陷、线道、夹钳印、厚度及允许偏差，碎片状态，表面应力检测合格，符合国家标准；	广东中山	个	5	650	3250

序号	产品名称	品牌	规格型号(mm)	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
				3、铰链：耐久性检测合格；符合国家标准，垂直静载荷；水平静载荷无缺陷，表面无锈点、耐腐蚀等级 10 级。					
38	3 门更衣柜	优茂	900*500*1850 (蓝色门板 灰色柜体)	1、采用优质冷轧钢板，耐腐蚀，喷涂层外观、硬度、冲击强度、附着力检测合格，符合国家标准，钢板厚度≥0.8mm，采用环保粉末涂料，要求表面无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象，总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)，可溶性重金属含量镉、铬、汞均检测合格，符合国家标准； 2、锁具：弹珠设计，开关灵活顺畅，耐腐蚀符合国家标准，采用厚度为4mm钢化玻璃点状缺陷及点状缺陷密集度检测合格，符合国家标准； 3、铰链：耐久性检测合格；符合国家标准，垂直静载荷；水平静载荷无缺陷，表面无锈点、耐腐蚀符合国家标准。	广东中山	个	4	1400	5600
39	顶柜	优茂	900*500*400 (蓝色门板 灰色柜体)	1、采用优质冷轧钢板，耐腐蚀，喷涂层外观、硬度、冲击强度、附着力检测合格，符合国家标准，钢板厚度≥0.8mm，采用环保粉末涂料，要求表面无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象，总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)，可溶性重金属含量镉、铬、汞均检测合格，符合国家标准； 2、锁具：弹珠设计，开关灵活顺畅，耐腐蚀符合国家标准，采用厚度为4mm钢化玻璃点状缺陷及点状缺陷密集度检测合格，符合国家标准； 3、铰链：耐久性检测合格；符合国家标准，垂直静载荷；水平静载荷无缺陷，表面无锈点、耐腐蚀符合国家标准。	广东中山	个	4	500	2000
2、医学检验科家具									
1	实验台 1（核	优茂	4500*750*850	1、柜体、门板和层板均采用≥1.0mm 厚优质冷轧钢板，表面采用酸洗磷化处理，经过环氧树脂高压	广东中	组	1	1290	1290

序号	产品名称	品牌	规格型号(mm)	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
	心产品，需提供样品小样)			静电粉末喷涂，门、抽屉面结构为双层结构内外层均具有抗酸碱、防化、防潮、耐高温以及耐磨能力。所有可接触活动部件间距离 $\leq 8\text{mm}$ 或 $>25\text{mm}$ 。操作台面接缝应平整、紧密，不渗水、开缝。符合	山				
2	实验台 2	优茂	6000*750*850	GB/T13668-2015、GB/T228.1-2021、GB/T4336-2016 标准，金属电镀层抗盐雾符合要求，乙酸盐雾连续喷雾 300H，（镀）涂层本身的耐腐蚀等级 10 级，（镀）涂层对基体的保护等级 10 级，钢板厚度符合要求，表面经除油、酸洗、陶化作防锈处理，再用静电粉末喷涂，符合 HG/T 2006-2022、GB 18581-2020 标准，	广东中山	组	1	7740	7740
3	实验台 3	优茂	3000*750*850 (含水池龙头洗眼器)	附着力 ≤ 1 级，耐冲击性、漆膜外观符合标准要求，总铅含量、可溶性重金属铬、铜、汞未检出；柜体结构：柜体为全钢落地式结构，满柜设计，底柜后方应具备容易拆装的背板；	广东中山	组	1	4420	4420
4	实验台 4	优茂	3900*750*850 (含水池龙头洗眼器)	2、抽屉结构：双层构造，抽屉底部及侧面部分为全钢装配式设计构造，不充许出现焊接，打磨等工序，配静音滑轨，符合国家标准；中性盐雾实验 20h 后耐腐蚀等级达到 10 级，拉出安全性（商用）符合标准要求，耐腐蚀符合要求；	广东中山	组	1	5580	5580
5	实验台 5	优茂	3020*750*850 (含水池龙头洗眼器)	3、柜门结构：双层构造，内外面经环氧树脂静电粉末喷涂，高温固化，夹层可填充消音材料；缓冲铰链，符合国家标准，垂直静载荷、水平静载荷满足要求，在耐久性试验前后，打开力和关闭力不应大于 20N，耐久性商用型 8 万次功能无损坏，下沉量检测合格，中性盐雾连续喷雾 360H，（镀）涂层本身的耐腐蚀等级 10 级，（镀）涂层对基体的保护等级 10 级，乙酸盐雾连续喷雾 300H，（镀）涂层本身的耐腐蚀等级 10 级，（镀）涂层对基体的保护等级 10 级。	广东中山	组	1	4450	4450
6	实验台 6	优茂	中央台 1800*1200*850	4、台面：符合 GB/T17657-2022，采	广东中山	组	1	7040	7040
7	实验台 7	优茂	11300*750*850		广东中山	组	1	14570	14570
8	实验台 8	优茂	12000*750*850 (含水池龙头洗眼器)		广东中山	组	1	16030	16030
9	实验台 9	优茂	5650*750*850 (含水池龙头洗眼器)		广东中山	组	1	7830	7830

序号	产品名称	品牌	规格型号(mm)	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
			眼器)	用≥12.7mm 厚实芯(双面)理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，耐强酸，强碱，抗腐蚀。					
10	实验台 10	优茂	3670*750*850 (含水池龙头 洗眼器)	5、拉手：可选与柜门一体成型的内凹的长条扣手，也可选模具成形的不锈钢或铝合金扣手，拉手材质均具有耐酸碱、防潮防锈，使用寿命长等优点。	广东中山	组	1	5280	5280
11	实验台 11	优茂	1670*750*850	6、滑轨及铰链：提供柔和静音功能，开闭弧度≥110°，超过 80,000 次使用周期，铰链采用 105°、304#不锈钢自回弹铰链，具有极强的防锈、耐腐蚀性能，滑轨选用 0235 钢材，三节缓冲静音阻尼导轨，符合国家标准。	广东中山	组	2	2150	4300
12	实验台 12	优茂	中央台 2400*1500*850	7、实验台：承载能力 300 公斤/平方米，符合 GB24820-2024 标准要求，主要尺寸包含不限于台面宽度、高度、净操作面深度、操作台高度、操作台下净空高度和净空宽、操作台底板离地高度符合标准要求，外形尺寸偏差、形状位置公差检测合格，符合标准要求，操作台表面无裂缝、渗透、污物、水渍、台面无裂缝、叠缝，冲压件无脱层、裂缝，喷涂层、焊接件检测合格，符合标准要求，操作台耐磨、耐划痕、抗老化、耐冷热循环、耐水蒸气、抗化学试剂、耐高温检测合格符合标准要求，耐龟裂不低于 1 级，耐干热不低于 3 级，台面抗冲击坑≤10mm，台面耐污染不低于 3 级，操作台力学性能（水平静载荷试验、主台面垂直静载荷试验、辅台面垂直静载荷试验、台面挠度试验、置物架搁板弯曲试验、水平冲击稳定性试验、垂直加载稳定性试验、具有推拉构件的稳定性试验、跌落试验）符合标准要求，甲醛释放量符合国家要求的标准，可溶性重金属铅、镉、铬、汞未检出。	广东中山	组	1	7740	7740
13	实验台 13	优茂	14500*750*850		广东中山	组	1	18700	18700
14	实验台 14	优茂	5650*750*850		广东中山	组	1	7280	7280
15	实验台 15	优茂	2850*750*850 (含水池龙头 洗眼器)		广东中山	组	1	4220	4220
16	实验台 16	优茂	4000*750*850 (含水池龙头 洗眼器)		广东中山	组	1	5710	5710
17	实验台 17	优茂	5550*750*850 (含水池龙头 洗眼器)		广东中山	组	1	7700	7700
18	实验台 18	优茂	5400*750*850 (含水池龙头 洗眼器)		广东中山	组	1	7510	7510

序号	产品名称	品牌	规格型号(mm)	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
19	实验台 19	优茂	4000*750*850 (含水池龙头洗眼器)		广东中山	组	1	5710	5710
20	喷淋器	优茂	常规	1、产品表面耐酸耐腐蚀。管子采用 304 不锈钢管, Ni 含量大于 8%, 浮锈可擦, 结构牢固安装简便, 表面高光处理。连接件采用全铜制造, 内壁防锈; 淋身器高:2250mm±5%;洗眼器高:1250mm±5%;入水管口径中 25-22mm 之间。排水管口径中 15-27mm, 采用双口气泡式出水莲蓬头, 内置不锈钢过滤网, 可过滤水中杂物, 下具集水盆。 2、莲蓬头外橡胶质护杯, 以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害, 护杯接口, 具有防尘台, 平常可防尘, 使用时可随时被水冲开, 并降低突然的高水压, 防止冲伤眼睛。防尘台连接于护杯, 可防止脱落。	广东中山	套	1	3000	3000
21	实验凳	优茂	355*400*760	1、面料: 牛皮, 符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》的标准。 2、阻燃海绵: 表面和内部可防止任何续燃、阴燃现象。 3、座板: 胶合板(实木多层板): 符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》, GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》, GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》, GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》的标准, 甲醛释放量符合国家要求的标准。 4、气压棒: 符合国家标准。 5、五星脚: 金属件外观应进行防锈处理、无锈迹, 应无裂纹、结疤, 金属件镀层无烧焦、起泡、针孔、裂纹、毛刺、花斑和划痕。	广东中山	张	60	550	33000
22	护士椅	优茂	标准	1、面料: 牛皮, 符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》的标准。	广东	张	4	600	2400

序号	产品名称	品牌	规格型号(mm)	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
				2、阻燃海绵：表面和内部可防止任何续燃、阴燃现象。 3、座板：胶合板（实木多层板）：符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》，GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》，GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》的标准，甲醛释放量符合国家要求的标准。 4、气压棒：符合国家标准。 5、五星脚：金属件外观应进行防锈处理、无锈迹，应无裂纹、结疤，金属件镀层无烧焦、起泡、针孔、裂纹、毛刺、花斑和划痕。	中山				
23	就诊椅	优茂	780*650*550	1、钢架采用 $\geq 16\text{mm}$ 圆管， $\geq 2.0\text{mm}$ 厚冷拉管，经除油烤漆处理； 2、靠背护腰曲线设计符合人体工学； 3、座垫高密度海绵，优质弹力布，舒适透气； 4、尼龙脚塞，防滑耐磨。	广东中山	张	4	300	1200
24	电脑台	乐橙	1400*700*750	1、基材采用 ENF 级实木多层板，台面厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，柜体板厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，符合 GB 18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2017、GB/T9846-2015、LY/T2230-2013、GB/T17657-2022 标准要求，甲醛释放量符合国家要求的标准。 2、采用符合国家标准，甲醛未检出环保 PVC 封边条封边。 3、采用优质三合一连接件：符合 GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002、GB/T 28203-2011 标准。 4、电脑台：符合 GB/T 3324-2017 标准，主要尺寸及其偏差检测合格，形状和位置公差符合标准要求，人造板件外观干花、湿花、污斑符合标准要求，表面无明显压痕、划痕，无色差，无鼓泡、龟裂、分层，甲醛释放量符合国家要求的标准。	江苏常州	张	4	750	3000

序号	产品名称	品牌	规格型号(mm)	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
25	组合办公台	乐橙	带屏风 3600*1200*1100 (6人位)	1、采用 ENF 级实木多层板，台面厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，柜体板厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，符合 GB18580-2017，GB/T39600-2021，GB/T 4897-2015 标准要求，甲醛释放量符合国家要求的标准； 2、铝材符合国家标准； 3、带屏风办公台符合 GB/T 3324-2017 要求，人造板件外观无干花、湿花，无明显压痕、明显划痕、明显色差、无鼓泡、龟裂、分层，木工符合外挂标准要求；	江苏常州	组	1	5000	5000
26	活动柜	乐橙	400*420*580 (配套带屏风办公台)	1、基材采用 ENF 级实木多层板，台面厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，柜体板厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，符合 GB 18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2017、GB/T9846-2015、LY/T2230-2013、GB/T17657-2022 标准要求，甲醛释放量符合国家要求的标准。 2、采用优质合金连接件：符合 GB/T 10175-2021、GB/T 6461-2002、GB/T 28203-2011 标准。 3、活动柜：符合 GB/T 3324-2017 标准，主要尺寸及其偏差检测合格，形状和位置公差符合标准要求，人造板件外观无干花、湿花、污斑符合标准要求，表面无明显压痕、划痕，无色差，无鼓泡、龟裂、分层，木工检测合格，覆面耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性、表面耐磨、抗冲击、耐光色牢度检测合格，符合标准要求，力学性能符合标准要求，检测合格，甲醛释放量符合国家要求的标准，可溶性重金属铅、镉、铬、汞未检出。	江苏常州	张	6	280	1680
27	电脑椅	优茂	545*570*880-980	1、面料：优质网布面料，网布：符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、HJ 2546-2016《环境标志产品技术要求 纺织产品》，甲醛含量符合国家要求的标准； 座垫可选优质麻绒面料，麻绒：符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》GB/T18885-	广东中山	张	12	350	4200

序号	产品名称	品牌	规格型号(mm)	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
				2020《生态纺织品技术要求》GB/T24279.1-2018《纺织品某些阻燃剂的测定第1部分：溴系阻燃剂》GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》及《2024年家具及人造板产品抽样检验实施方案》，甲醛、可分解致癌芳香胺染料、纺织品中五氯苯酚(PCP)、有机锡化合物、阻燃整理剂(溴系阻燃剂)(mg/kg)未检出。 2、椅背：高度455mm，PP+40%玻纤一体成型背框。 3、座垫：一体成型定型绵，海绵：符合GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》，甲醛释放量符合国家要求标准 4、扶手：扶手架由不低于Φ19*1.5mm圆管弯制加工而成，外表精抛后电镀。 5、底座：符合国家标准，其中直径不小于110mm的铆点不超过5点（距离边缘棱边2mm以内的不计）无锈点。 6、气压：气压棒：符合《座椅升降气弹 技术条件》GB/T29525-2013，无卡阻现象。 7、五星脚：脚用PA玻纤材料。					
28	文件柜	优茂	850*400*1850	1、采用优质冷轧钢板，采用环保粉末涂料，表面无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象。 2、锁具：弹珠设计，开关灵活顺畅，采用厚度≥4mm钢化玻璃；点状缺陷及点状缺陷密集度检测合格，划伤、裂纹、断面缺陷、线道、夹钳印、厚度及允许偏差，碎片状态，表面应力检测合格，符合国家标准； 3、铰链：耐久性检测合格；符合国家标准，垂直静载荷；水平静载荷无缺陷，表面无锈点、耐腐蚀。	广东中山	个	5	1200	6000
29	3门更衣柜	优茂	900*500*1850	1、采用优质冷轧钢板，耐腐蚀，符合国家标准，钢板厚度≥0.8mm，采用环保粉末涂料，要求表面无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象。	广东中山	个	2	1400	2800

序号	产品名称	品牌	规格型号(mm)	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
				2、锁具：弹珠设计，开关灵活顺畅，耐腐蚀等级为 10 级，采用厚度≥4mm钢化玻璃点状缺陷及点状缺陷密集度检测合格，符合国家标准； 3、铰链：耐久性检测合格；符合国家标准，垂直静载荷；水平静载荷无缺陷，表面无锈点、耐腐蚀。					
30	6 门更衣柜	优茂	900*500*1850	1、采用优质冷轧钢板，耐腐蚀，符合国家标准，钢板厚度≥0.8mm，采用环保粉末涂料，要求表面无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象。 2、锁具：弹珠设计，开关灵活顺畅，耐腐蚀等级为 10 级，采用厚度≥4mm钢化玻璃点状缺陷及点状缺陷密集度检测合格，符合国家标准； 3、铰链：耐久性检测合格；符合国家标准，垂直静载荷；水平静载荷无缺陷，表面无锈点、耐腐蚀。	广东中山	个	4	1500	6000
31	药品试剂柜	优茂	900*500*1900	1、柜体：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板材质，所有工件经模具冲压折弯焊接成型，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊；构造表面经酸洗、磷化、环氧树脂粉末静电喷涂，经高温固化后自然冷却，增强涂层的附着力及防潮防锈性能。 2、柜体门板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板材质冲压而成，内外双层扣合式，上柜门为透明钢化玻璃，下柜门为钢制门，所有工件经模具冲压折弯焊接成型，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊。 3、活动层板：3 件可调式层板，任意调节高度，每件层板由 5 只层板扣支撑。 4、拉手：钢制成型拉手(可选配 D 型锌合金拉手和暗扣拉手)。 5、可调脚：4 只 PVC 浇筑 M10*40 螺母可调地脚。	广东中山	个	10	1500	15000
32	实验器皿	优茂	900*500*1900	1、柜体：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板材质，所有工件经模具冲压折	广东	个	2	1500	3000

序号	产品名称	品牌	规格型号(mm)	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
	柜			弯焊接成型,焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡,焊点无毛刺及假焊;构造表面经酸洗、磷化、环氧树脂粉末静电喷涂,经高温固化后自然冷却,增强涂层的附着力及防潮防锈性能。 2、柜体门板:采用$\geq 1.0\text{mm}$厚优质冷轧钢板材质冲压而成,内外双层扣合式,上柜门为透明钢化玻璃,下柜门为钢制门,所有工件经模具冲压折弯焊接成型,焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡,焊点无毛刺及假焊。 3、活动层板:采用实验室专用抗倍特板,层板根据常用器皿的规格开有圆孔,直径30、50、70、100mm,方便存放器皿,任意调节高度,每件层板由5只层板扣支撑。柜体内胆下设pp托水盘。 4、拉手:钢制成型拉手(不选配D型锌合金拉手和暗扣拉手)。 5、可调脚:4只PVC浇铸M10*40螺母可调地脚。	中山				
投标总报价(人民币:元)									551180

交付期: 下采购订单后 30 个日历日内将货物安装调试完毕并验收合格后交付采购人正常使用。

备注: 1. 投标报价采用总承包方式,“投标总报价”应包括所投货物(包含与货物相关的服务)费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用,招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。