

合同编号：

JSWXC2513024CGN00



第三章 合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：滨湖区残联摄影摄像、投影显示等信息化硬件设备采购项目（第二次）

项目编号：JSZC-320211-JZCG-G2025-0026

甲方：（买方、需方、采购人）无锡市滨湖区残疾人联合会

乙方：（卖方、供方、供应商）中电鸿信信息科技有限公司

甲、乙双方根据无锡市滨湖区公共资源交易中心 滨湖区残联摄影摄像、投影显示等信息化硬件设备采购项目（第二次） 公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

- 1.1 标的名称：滨湖区残联摄影摄像、投影显示等信息化硬件设备采购项目
- 1.2 标的质量：合格
- 1.3 标的数量（规模）：合同附件一清单
- 1.4 履行时间（期限）：签订合同后 30 个工作日内完成交货、安装和调试。
- 1.5 履行地点：无锡-甲方指定地点
- 1.6 履行方式：现场交付及安装调试
- 1.7 包装方式：原厂包装

二、合同金额

- 2.1 本合同金额为（大写）：陆拾陆万玖仟陆佰贰拾元（669620 元）人民币。
- 乙方开具 13%增值税专用发票。

三、技术资料

- 3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。
- 3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供基于履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

- 4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任



何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、合同转包或分包

6.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

6.2 乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

6.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

七、合同款项支付

7.1 合同款项的支付方式及进度安排

7.1.1 预付款支付时间：合同签订后 30 日内，预付款支付比例为合同金额的 30 %。

7.1.2 尾款支付时间：产品验收通过，采购人收到发票后 30 日内，尾款支付比例至合同金额的 95 %，质保期满后采购人支付合同余款。

（注：根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏采购〔2020〕52 号）规定，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的 30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于 10%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）

8.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

八、税费

8.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。



九、质量保修范围和保修期及售后服务

9.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

9.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

9.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 4 小时内到达甲方现场。

9.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

9.5 上述的货物免费保修期为 3 年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同



约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十一、货物的包装、发运及运输

11.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

11.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

11.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

11.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

11.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十二、违约责任

12.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值 10% 的违约金。

12.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日 1‰ 向乙方支付违约金。

12.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 10% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

合同编号:



JSWXC2513024CGN00



十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内,任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同,则合同履行期可延长,其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后,应立即通知对方,并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续 120 天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。

十四、解决争议的方法

14.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议,应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。


十五、合同生效及其他

15.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

15.2 本合同未尽事宜,遵照《民法典》《政府采购法》有关条文执行。

15.3 本合同正本一式陆份,具有同等法律效力,附件与正文具有同等效力,甲方肆份,乙方贰份。

甲方:无锡市滨湖区残疾人联合会
地址:无锡市滨湖区梁溪路 775 号
法定代表人或授权代表: 
联系电话: 85800179

乙方:中电鸿信信息科技有限公司
地址:南京市玄武大道 699-1 号
法定代表人或授权代表: 
联系电话: 15306188936

签订日期: 2025 年 6 月 21 日

附件一:滨湖区残联摄影摄像、投影显示等信息化硬件设备采购项目清单

合同编号:



JSWXC2513024CGN00



货物部分:

序号	名称	品牌型号	性能指标	数量	产地	质保期	单价	总价
1	全画幅数码相机摄影摄像一体机 (机身和镜头)	索尼 fx3a 主机+镜头 (24-105MM 专业相机镜头)	1. 全画幅微单摄影摄像一体机, 内置主动散热系统, 支持长时间摄录功能; 图像传感器有效面积在 800 平方毫米, 有效像素在 1200 万; 可录制 4K/120 帧高清视频, 机身内置防抖功能。镜头接口能支持专用和通用品牌镜头; 快门响应速度最高可达 1 至 240 帧, 感光度按标准定数最高可达 102400, 配置双存储高速卡槽, 存储卡支持三防功能, 最高读写速度不低于 700M/s。背板显示屏支持触摸操作和翻转; 取景器视野率可达到 100%, 放大倍率比低于 0.9, 支持 USB 充电, 配备 USB Type-C、HDMI、麦克风等接口。 2. 镜头采用等效焦距 24-105mm 专业相机镜头, 光圈最大 2.8, 支持自动对焦。 3、配套配件: 国产 2 块锂电池和充电器、2 块 640G 大容量高速存储卡、1 个便携式手柄和外置麦克风、各类接口线缆、滤镜、摄影包等	1	中国	三年	3100 0	31000

合同编号:



JSWXC2513024CGN00



2	微单全画幅数码相机（机身和镜头）	索尼 a7m4 主机+24-70 镜头	1. 全画幅微单相机，图像传感器有效面积在 800 平方毫米，有效像素在 3300 万，支持全画幅下三种不同标准分辨率数码相片，可实现最高 10fps 连拍；可录制 4K/60P 高清短视频，内置防抖功能。镜头接口能支持专用和通用品牌镜头；具有多种闪光模式和机械、电子两种快门模式，响应速度在 1/5000 秒，最慢可达 20 秒，动态影像感光度按 ISO 标准定数 43000；存储卡支持三防功能，支持双存储高速卡槽，读写速度不低于 700M/s。背板显示屏支持触摸操作，取景器视野率可达到 100%，支持 USB 充电，配备 USB Type-C、HDMI、麦克风、蓝牙、WiFi、NFC 等接口。 2. 镜头采用等效焦距 24-70mm 专业相机镜头，光圈最大 2.8，支持自动对焦 3. 配套配件：国产 2 块锂电池和充电器、外置闪光灯、2 块 640G 大容量高速存储卡、各类接口线缆、滤镜、摄影包等。	1	中国	三年	26000	26000
3	高清视频摄像无人机	大疆御 3Pro RC 套装	飞行参数：采用多轴多翼，最大飞行速度不高于 21m/s，最小飞行速度不低于 5m/s，滞空飞行时间 40 分	1	中国	三年	17000	17000

合同编号：



JSWXC2513024CGN00



			钟，最大飞行高度6000米；采用混合定位模式，视觉悬停定位精度：垂直方向±0.1m，水平方向：±0.3m（视觉定位正常工作时），±0.5m（高精度定位系统正常工作时）以保证稳定的高清视频摄像能力；遥控距离：不低于10公里。 相机部分参数：具备三镜头摄像成像能力，其中1个长焦镜头、1个中长焦镜头、1个定焦镜头，分别等效焦距166mm\70mm\24mm，长焦和中长焦带光学变焦和混合变焦功能； 相机分辨率最大5280*3956，快门速度至少达到8-1/8000秒连续可变；支持4K高清视频。 配套设备：1个5.5寸视频显示遥控终端、3块电池和室内外充电设备、4块专业滤镜套装					
4	便携式直播器材	皓丽直播一体机	移动点位视频直播，单人操作。设备主要有：1块27寸的主显示屏、1块15寸的多功能互动屏、1个蓝牙遥控键盘、2个高清近距自动对焦摄像头、2个胸夹无线麦克风、前补光灯和主屏幕三角支架1套、1套绿幕支架、一套专业直播导播软件。	2	中国	三年	10900	21800

合同编号：



JSWXC2513024CGN00



			2. 设备配置和参数： 摄像头：不低于 8 倍光学变焦专用直播摄像头，具备 1080P 视频输出和 3D 降噪能力，4K 分辨率暗光状态下可以和补光灯配合，具有色彩增强效果，具备与遥控键盘的红外集成控制能力。 主屏幕：采用 4K 高清 27 寸触摸屏，搭载高性能处理器和图像处理器，16G 运行内存和 128G 存储能力，具备 Wifi 和 5G 插卡网络接入能力，具备 LAN、HDMI、TYPE-C、USB3.0 等多个输入输出接口，内置各类网络直播平台软件，是整个直播系统的关键核心设备。 副屏幕：连接主屏直播机，主要用于通过直播软件的互动、题词以及部分直播镜头的控制等功能。同时配套补光灯、支架和其它辅助设备控制。					
5	直播导播间功能性和系统集成	天影视通 TY-550w-4K 直播一体机 + 组装台式电脑+猛犸极影 S 无线图传+苏奔 M6 电动云台 +大疆稳定器 RS4 等	技术参数 17.3 英寸 屏幕类型 LCD 标准屏，高清分辨率，亮度 250cd/ m² 视频接口 输入：SD/HD 12G SDI x4 或 HDMI x4 输出：支持自定义输出 HDMI / DVI / DP x1 视频格式可在 SD 和 HD 视频格式间切换 SD 格式支持：625/25	1	中国	三年	87800	87800

合同编号:



JSWXC2513024CGN00



			PAL、525/29.97 NTSC HD 格式支持: 720p50、720p59.94、 720p60、 1080PsF23.98、 1080p23.98、 1080PsF24、 1080p24、 1080PsF25、1080p25、 1080PsF29.97、 1080p29.97、 1080PsF30、1080p30、 1080i50、 1080i59.94 和、 1080i60、2160PDDR 素材输入: 支持至少 4 路, 音频, 视频, 图片, PPT, 字幕等, 不占物理通道 虚拟场景 ≥ 30 套, 支持后期添加, 自行 设计等 字幕模板 ≥ 100 套, 支持自己设置字 幕, 添加到字幕库 NDI 远程拉流 带宽 允许情况下至少支持 4 路拉流 视频远程互动 1 路 视频会议互动 音频接口 输入: 3.5 line x1 SDI/HDMI 同步音频 输入 输出: 3.5 line x1 网络直播 3 路 RTMP/RTSP 网络拉流 2 路 NDI, ≥ 2 路 RTMP/RTSP/TS/UDP/T CP 录像机 2 录制 Full HD 向下兼容的全格				
--	--	--	---	--	--	--	--

合同编号:




JSWXC2513024CGN00



			式基于 h.264 格式的 MP4、AVI、MPEG、WMV、MKV、FLV 和 TS 等 广播级常用视频, 录制码率最高 75M 网络流 输出: NDI 输出, RTMP 网络直播输出, 虚拟摄像机音频接口 输入: 3.5 line x1 SDI/HDMI 同步音频输入 输出: 3.5 line x1 其他接口 网卡: 10M/100M/1000M, 支持无线 WIFI USB: USB3.2 x4, USB2.0 x2 导播通话 需配天影切换台或者触发器, 实现有线 / 无线通话通讯提示 系统配置 CPU I7, 32G 运行内存, 500G 系统容量、2000G 存储容量、850 瓦电源、Windows10 64 位操作系统 输入电压 100-240V 50/60Hz 尺寸 460x205x395mm 净重 12.62kg				
6	商用显示屏	皓丽 98P6B	1. 基本性能。屏幕尺寸为 98 英寸, 搭载 Android 系统, 3GB 运行内存, 32G 存储容量, 支持多种软件运行; 带 OPS 接口设计, 以保证用户在 Android/Windows 系统间随意切换, 具备	1	中国	三年	16000

合同编号：



JSWXC2513024CGN00



			通过遥控器实现系统一键切换功能。 2、外观显示。四等边极窄设计，98 英寸 DLED 大屏, 4K 高分辨率画质，高色域，178° 广角视界，侧边色彩及显示同样清晰。 3、传输功能。使用 Type-C 无线同屏器，即插即投，较传统同屏器，数据传输更高、延时更低、画面更加清晰，电脑、手机内容可快速投屏，声音与画面同步显示。内置两个无线双频网卡，无外露天线，可满足无线上网和热点同时使用；系统需具有蓝牙接口，以方便手机、音响等蓝牙外设通过无线连接进行数据传输。支持无线连接打印设备，让展示内容打印输出更加便捷；支持主流音视频接口，让输入输出更简单，连接更高效； 4、商业展示。具有高性能图像处理引擎，满足运动补偿、色彩增强和点对点精显功能需求，可将实时画面高清、稳定、低延时的输出到扩展设备上；具有多种自定义欢迎页面模板，以满足不同使用场景。 5、OPS 模块（标配） OPS 模块：搭载主流高性能 CPU，使用				
--	--	--	---	--	--	--	--

合同编号：



JSWXC2513024CGN00



			8G+256GB 运行和存储环境，搭载 Windows 系统，支持多个任务并行运行。 套装包含：主机、无线同屏器、OPS 模块					
7	有源蓝牙音箱	漫步者 (EDIFIER) S300 高保真复古蓝牙音箱	1、基本参数：采用 220V 电源供电，理论功率在 100W 左右，4 Ω 阻抗，2.0 声道，频响范围在 20Hz-20KHz，信噪比 ≥ 85 dB，具备数字 USB、3.5 毫米音频接口、光纤、同轴、平衡、蓝牙 5.0 及等接口， 2、音频性能：具备 Hi-Res 高解析度音频认证，可以处理高达 192kHz/24Bit 码率的数字音频信号，能够呈现更丰富的音乐细节，重现原汁原味的音乐场景。 3、无线传输：采用 5.0 版本蓝牙芯片，支持 aptX HD 高清音频传输，主副箱可使用无线连接，保证低延时、无压缩的稳定传输。 4、音频处理：使用高性能音频 DSP 处理芯片进行信号的动态范围控制，避免失真，同时保证扬声器不受损坏。 5、音效模式：具备经典、监听、动态、人声等四种模式，并可支持自定义音效 6、	1	中国	三年	2330	2330

合同编号:



JSWXC2513024CGN00



8	服务大厅 全域导视 屏	数冠 SG320-WSCM 红外触 一 体机	32 寸卧式红外触摸查 询一体机, 分辨率 1920×1080。红外感 应识别触摸, 书写方 式; 手指触摸笔或其 他直径不小于 5 毫米 非透明物体, 光标速 度 120 点/秒, 操作系 统 WIN7, 主板 I5, 运 存 4G, 存储 128G。机 器尺 寸: 743.2mm*438.5mm , 显示尺寸: 698.4mm*393.7mm, 采 用落地式半高 32 寸触 摸式电子屏, 实现电 子导视图显示、功能 说明和在用状态显 示; 同时可一机多用, 方便残疾群众在机器 上查询个人服务信息 和业务办理情况。	1	中 国	三年	8100	8100
9	桌面集中 存储设备	群晖 DS1825+	主要用于短视频和网络直播实操实训点信息数据的存储和备份, 运行内存 4G, 可支持固态硬盘内存扩展、来电自启动。RAID 模式至少具备: JBOD/Basic/RAID0、1、5、6、10, 支持数据保护和定时开关机, 支持热插拔。 标配机械硬盘槽位: 8 个, 固态硬盘 M.2 插槽: 2 个 最大支持容量: 144TB, 支持万兆扩展卡, 并至少配有 4 个千兆网口和 4 个 USB3.0 接口, 可支持与百度、阿里等网盘的对通	1	中 国	三年	8500	8500

合同编号:



JSWXC2513024CGN00



10	NAS 硬盘	群晖 HAT3310-8T	与集中存储配套使用, 最好为其专用硬盘; 3.5 英寸 7200 转机械硬盘, 每块硬盘容量在 8TB, 缓存 512M, SATA3.0 接口	8	中国	三年	1750	14000
11	视频处理 笔记本	联想来酷斗 战者	7000 i7-14650HX 16G 1TB RTX5060 2.5K 16 寸 180HZ	2	中国	三年	7500	15000
12	视频处理 台式终端	专用组装电 脑	Intel 14 代酷睿 i7-14700KF16 核 28 线程 3.4G, G6 六铜管双 风扇大霜塔处理器散 热器, 品达 B760E-B 带 ARGB D4 m.2 全固 态 品达 DDR4 32G3200HZ 运行内存(双 16G 组双 通道) 昂达 256G 1.2 NV1E pci4.0 高速硬盘 西部数据(Western Digital)4T 蓝盘机 械硬盘 铭鑫 RTX3050 显卡/视 界风 RTX3050-8GBD6 辉煌版 V3(双风扇铜 底两热管) AOC V2218M 21.5 寸显 示器接口 HDMI+VGA/HDMI 线, 不 闪屏+滤蓝光 航嘉(Huntkey)G5 侧 透机箱 酷腾额定 500W 电源 先马 12cm 机箱散热器 风扇 专业背部走线安装+ 系统+分区+软件+售 后服务	4	中国	三年	5500	22000

合同编号:




JSWXC2513024CGN00



13	86 寸大屏幕会议平板	皓丽 86M7	1、4K 高清人机界面设计，运行内存 8G，存储容量大于 128G，搭载安卓和 Windows 双系统，系统随心切换。 2、使用四等边金属铝面框和 4000 万像素摄像头，具有 100° 宽广视角，兼容多种视频会议平台；具有高精度红外触摸框，触摸精度达 ± 1mm，支持 20 点触控，高灵敏度触控技术，超低书写延时；支持单点、多点和带笔锋书写，具备彩色笔书写效果，任何界面均可进行自由批注。 3、采用防眩光钢化玻璃，即使强光条件下，画面依然清晰，色彩依然丰富。 4、具备 Type-C 同屏器，无需安装驱动，电脑和手机的声音与画面内容同步即插即投；配置 2.4G/5.8G 双频双网卡，支持无线上网和 Wi-Fi 热点同时使用，天线采用隐藏设计。配备蓝牙接口，可与手机/音响等蓝牙设备实现无线传输数据；支持无线连接打印设备。具备其它常规音视频接口	1	中国	三年	27300	27300
14	全向拾音扩声和语音文字转写设备	思必驰 M12 全向麦克风	全向拾音扩音和语音文字转写设备是集 12 麦全向拾音扩声、语音转写、字幕投屏于一体的 360° 降噪麦克风音箱。其参数如	1	中国	三年	5500	5500

合同编号：




JSWXC2513024CGN00



			下： 1、采用 12 点全向麦克风和 8W 高低音扬声器分离设计，搭载 MEMS 语音感应器，具备 360° 全方位拾音能力和不低于 8 米的拾音半径；通过数字音频处理单元，能够有效抑制 90% 的背景噪音，使听感更自然；通过专业算法能保证话音增强、深度降噪、环境抑噪、回音消除、啸叫屏蔽等功能，使会议室音感更自然。 2、通过 PPoE 方式，最多支持 5 台设备级联，单台可覆盖 80 平方左右的会议场所；具有 2 个中高音和 1 个低音扬声器，可实现拾音与扩音同步。 3、支持中文语音文字实时转写，识别准确率超 98%，可实时记录，边说边转，智能纠错，快速形成初稿。 4、支持字幕实时播放，具备多种字幕样式模板以满足不同会议场景需要。					
15	手口语互译终端	华途手口语互译终端	屏幕尺寸小于等 11.6 英寸，显示屏双屏同显双屏触摸，分辨率 1366×768，摄像头 1080p，供电方式交流供电 220v，最大功率系统安卓 7.1，无线网络 WiFi/蓝牙，cpu 类型四核主频 1.8GHz，远程呼叫手语翻译服务翻译文档可复制分	2	中国	三年	14700	29400

合同编号:



JSWXC2513024CGN00



			享, 哎呀, 手语翻译可 24 小时在线, 一宗多端移动式服务。语音文字服务支持语音识别和合成这, 自定义显示内容文字图片视频远程手语翻译。 语音文字互转。					
16	教学一体机	皓丽 86M5	搭载安卓或 Windows 双操作系统; 运行内存 3GB, 存储容量 32G; 采用简约四等边设计; 具备 WiFi 和蓝牙无线接口, 设备天线均采用隐藏设计; 配备前拆式高精度红外触摸框, 触摸精度达±1mm, 触摸高度 2mm, 支持 20 点触控, 灵敏度高; 带 OPS 接口, 可扩展双系统; 配备双路 USB 接口, 双系统可共用; 双网口设计, 可实现交换机功能; 通过电子白板, 实现高性能书写, 支持单人、多人书写, 具备笔锋书写效果, 在不同通道、不同界面下均可灵活进行批注; 采用防眩光钢化玻璃, 莫氏硬度不小于 7 级, 书写体验更佳; 内置两个无线双频网卡, 无外露天线, 可满足无线上网和热点同时使用; 通过蓝牙功能可与手机无线连接传输数据; 可外接蓝牙设备; 支持无线连接打印设备进行打印功能; 支持无线多路同屏, 实现镜像	2	中国	三年	1700 0	34000

合同编号:




JSWXC2513024CGN00



			反控、远程快照、文档共享、无线发言、无线遥控等功能；内置 WPS、倒计时、欢迎词、评分器和投票器等专用软件。 套装包含：主机，无线同屏器、移动底座，OPS 模块。					
17	教学一体机	皓丽 65M5	搭载安卓或 Windows 双操作系统；运行内存 3GB，存储容量 32G；具备 WiFi 和蓝牙无线接口，设备天线均采用隐藏设计；配备前拆式高精度红外触摸框，触摸精度达±1mm，触摸高度 2.0mm，支持 20 点触控，灵敏度高；带 OPS 接口，可扩展双系统；配备双路 USB 接口，双系统可共用；双网口设计，可实现交换机功能；通过电子白板，实现高性能书写，支持单人、多人书写，具备笔锋书写效果，任意通道任何界面下可灵活进行批注；采用 AG 防眩光钢化玻璃，莫氏硬度不小于 7 级，书写体验更佳；内置两个无线双频网卡，无外露天线，可满足无线上网和热点同时使用；通过蓝牙功能可与手机无线连接传输数据；可外接蓝牙设备；支持无线连接打印设备进行打印功能； 无线同屏，支持多路	1	中国	三年	11300	11300

合同编号：



JSWXC2513024CGN00



			同屏，实现镜像反控、远程快照、文档共享、无线发言、无线遥控器等；内置 WPS、倒计时、欢迎词、评分器和投票器等专用软件。 套装包含：主机，无线同屏器、移动底座，OPS 模块。					
18	蓝牙有源音箱	漫步者 (EDIFIER) S300 高保真复古蓝牙音箱	基本参数：采用 220V 电源供电，理论功率 100W，4Ω 阻抗，2.0 声道，频响范围在 20Hz-20KHz，信噪比 ≥85dB，具备数字 USB、3.5 毫米音频接口、光纤、同轴、平衡、蓝牙 5.1 等接口， 音频性能：具备 Hi-Res 高解析度音频认证，可以处理高达 192kHz/24Bit 码率的数字音频信号，能够呈现更丰富的音乐细节，重现原汁原味的音乐场景。 无线传输：采用 5.0 蓝牙芯片，支持 aptX HD 高清音频传输，主副箱可使用无线连接，保证低延时、无压缩的稳定音频数据传输。 音频处理：使用高性能音频 DSP 处理芯片进行信号的动态范围控制，避免失真，同时保证扬声器不受损坏。 音效模式：具备经典、监听、动态、人声等四种模式，并可支持	2	中国	三年	2340	4680

合同编号:



JSWXC2513024CGN00



			自定义音效。 配套包含: 2 套无线蓝牙领夹麦克风 BOYA 博雅 mini 无线蓝牙领夹麦克风手机直播收音麦克风 户外采访短视频收音器降噪迷你蓝牙话筒 蓝牙版					
19	65 寸一体机	皓丽 65M5	搭载安卓或 Windows 双操作系统; 运行内存 3GB, 存储容量 32G; 具备 WiFi 和蓝牙无线接口, 设备天线均采用隐藏设计; 配备前拆式高精度红外触摸框, 触摸精度达±1mm, 触摸高度 2.0mm, 支持 20 点触控, 灵敏度高; 带 OPS 接口, 可扩展双系统; 配备双路 USB 接口, 双系统可共用; 双网口设计, 可实现交换机功能; 通过电子白板, 实现高性能书写, 支持单人、多人书写, 具备笔锋书写效果, 任意通道任何界面下可灵活进行批注; 采用 AG 防眩光钢化玻璃, 莫氏硬度不小于 7 级, 书写体验更佳; 内置两个无线双频网卡, 无外露天线, 可满足无线上网和热点同时使用; 通过蓝牙功能可与手机无线连接传输数据; 可外接蓝牙设备; 支持无线连接打印设备进行打印功能; 无线同屏, 支持多路	1	中国	三年	11300	11300

合同编号：



JSWXC2513024CGN00



			同屏，实现镜像反控、远程快照、文档共享、无线发言、无线遥控器等；内置 WPS、倒计时、欢迎词、评分器和投票器等专用软件。套装包含：主机，无线同屏器、移动底座，OPS 模块。					
20	86 寸商显	皓丽 86P6G	系统采用 86 寸 4K 高清 DLED 屏，满足 170 度超广视角，72%的高色域；亮度达到 450nit，满足强光环境下正常使用。使用高性能四核处理器，3GB 运行内存，32G 存储，支持 OPS 接口扩展，Android/Windows 双系统可随心切换。内置两个双频无线网卡，支持无线上网和 WiFi 热点同时使用，支持 OTA 方式软件升级。采用四等宽窄边框设计；无线同屏采用独立 WiFi 模块，支持免驱即插即投；可支持电脑、平板、手机等多类设备便捷投屏；同时支持显示 4 个设备画面。可自定义欢迎页面；内置议程计时、投票器等实用应用。可搭配翻页笔，遥控操作，任意翻页； 套装包含：主机，无线同屏器、移动底座，OPS 模块	1	中国	三年	11300	11300

合同编号:



JSWXC2513024CGN00



21	图书室盲人阅读助视仪	汇邦医疗台式电子助视器	屏幕尺寸: 19 英寸; 屏幕高度调节可调节; 摄像头对焦: 摄像头自动对焦; 放大倍数: 2-82 倍; 显示模式: 17 种显示模式; 屏幕亮度调节: 具有屏幕亮度调节功能; 辅助灯调节: 具有辅助灯调节功能; 具有自动演示功能; 具有恢复出厂设置功能。	2	中国	三年	7500	15000
22	图书室盲人阅读平板	联想小新 Pad	屏幕 12 英寸, 采用 16:9 电容式多点式触摸屏, 内存 128GB、运行内存 8GB, 定制盲人使用桌面和读屏软件。	4	中国	三年	3300	13200
23	投影显示设备	霍科思 HT-K878U	1. 显示技术: DLP; 2. DMD 芯片尺寸 $\geq$ 0.67 英寸; 3. 标准亮度 $\geq$ 10000 流明 (ISO21118 标准); 4. 对比度 $\geq$ 5000000:1; 5. 标准分辨率 $\geq$ 1920*1200 (WUXGA); 6. 显示宽高比: 4:3, 16:9, 16:10, 16:6 (4 种宽高比可供选择); 7. 光源: 激光二极管; 8. 光源寿命 $\geq$ 20000 小时, 绿色模式下光源寿命 $\geq$ 25000 小时; 9. 光源功耗: 228W, 整机功耗: 620W $\pm$ 10%, 最低待机功耗 $\leq$ 0.5W; 10. 镜头居中设计, 电动变焦/聚焦, 电动垂直/水平位移;	1	中国	三年	54300	54300

合同编号：



JSWXC2513024CGN00



			11. 可选配多种镜头； 12. 机器重量：≥13KG； 13. 输入端口：VGA IN*1、DVI*1、HDMI*2、HDBaseT*1； 14. 输出端口：VGA OUT*1、3D VESA OUT*1； 15. 控制端口：Mini USB*1、RS232 input*1、RS232 output*1、LAN control (RJ45)*1； 16. 支持 7*24 小时运行； 17. 100m 信号轻松传播（HDBaseT 接口有线传播） 18. 矩阵多点式激光发射器，采用持久的模组式激光模块，使光源拥有强大的稳定性； 19. 独有的蓝色光线技术，将蓝光转化为纯正的蓝色光线，消除短波蓝光对视网膜的伤害，真正做到护眼功效； 20. 画面成像照度均匀性：≥90%； 21. DCR 对比度优化功能，成像更加层次分明； 22. 黄金色轮技术，实现高色彩还原成像； 23. 极致色彩技术，色彩空间>100% REC709，红占比高，实现极致绚丽；				
--	--	--	---	--	--	--	--

合同编号：



JSWXC2513024CGN00



			24. 超强暗场显示，采用独有的 Current 变频控制系统，拥有暗场处理功能，在画面全暗时，极速切换系统，使暗场显示达到极致； 25. 即开即关零等待，菜单可设定定时自动关机； 26. 通电直接开机功能； 27. 支持 VGA 或 HDMI 信号源输入自动开机； 28. 360° 全方位自由安装； 29. 支持垂直/水平 $\pm 15^\circ$ 梯形校正，四角调整功能； 30. 3D 色彩管理，可对 6 种原色色调、饱和度、增益进行单独调整，解决不同机型安装时的色彩调整不一致的问题； 31. 具有 3D VESA 接口，可外接 3D 同步信号发射器，支持更多 3D 眼镜同时使用； 32. 支持 PJLINK 网络控制； 33. 遥控 ID 设定功能；遥控器有激光教鞭按键（代替激光笔）； 34. 高海拔模式，不受环境限制； 35. 一键遮屏功能，确保信息安全； 36. 计时器功能，增加播放流畅性，避免人工反复操作；				
--	--	--	---	--	--	--	--

合同编号:



JSWXC2513024CGN00



			37. 快速自动搜索信号; 信号源自动同步; 38. 开机画面, 信号搜索画面, 空白画面可自定义更改成 8 种颜色显示; 39. 产品认证: 3C 认证, 中国节能产品认证, 中国环保产品认证, 产品检测报告 40. 线缆和 180 寸电动高增益幕布 41. 整机+光源三年质保					
24	小剧场 蓝光播放机	杰科 BDP5800	基本功能: 支持蓝光、DVD 全区和 SACD 碟片播放, 硬盘播放, NAS 局域网播放; 内置 4K 单碟抗震机芯和 3.5 寸硬盘仓; 支持杜比视界、HDR10、BT. 2020、12bit 色深; 具有千兆、双 USB 和双 HDMI 接口, 以及同轴、光纤数字音频接口、XLR 全平衡模拟音频输出接口、RCA 立体声模拟输出接口; 随即附带 16T 高速硬盘。	1	中国	三年	9800	9800
25	蓝牙有源 音箱	漫步者 (EDIFIER) S300 高保真复古蓝牙 音箱	基本参数: 采用 220V 电源供电, 理论功率 120W, 4Ω 阻抗, 2.0 声道, 频响范围在 20Hz-20KHz, 信噪比 ≥85dB, 具备数字 USB、3.5 毫米音频接口、光纤、同轴、平衡、蓝牙 5.1 等接口。 音频性能: 具备 Hi-Res 高解析度音频认证, 具备 192kHz/24Bit 码率的	1	中国	三年	3380	3380

合同编号:



JSWXC2513024CGN00



			数字音频信号处理能力。 无线传输: 采用 5.0 版本蓝牙芯片, 支持 aptX HD 高清音频传输, 主副箱可使用无线连接, 保证低延时、无压缩的稳定传输。 音频处理: 使用高性能音频 DSP 处理芯片, 可进行信号的动态范围控制, 避免失真, 同时保证扬声器不受损坏。 音效模式: 具备经典、监听、动态、人声等四种模式, 并可支持自定义音效。 套装包含: 2 支无线蓝牙手持式话筒					
26	65 寸一体机	皓丽 65M5	音频性能: 具备 Hi-Res 高解析度音频认证, 具备 192kHz/24Bit 码率的数字音频信号处理能力。	1	中国	三年	11300	11300
27	笔记本电脑 (集中)	华为 MateBook D16	14 英寸高清屏 /1920*1080 分辨率 /i5-1240P/16G/1T 固态硬盘/集成显卡 /Windows 系统) 采用 i5-1240P CPU 12 核, 主频 1.7GHz, 内存 16GB, 固态硬盘容量 1TB, 集成显卡, 配置 802.11 AX 无线网卡 (集成蓝牙功能), 端口: 2 个 USB3.2 接口, 1 个 USB2.0 接口, 1 个 Type-C 接口, 1 个 HDMI 接口, 3.5mm 耳机、麦克风二合一接口, 配备 56Wh 锂电	1	中国	三年	5500	5500

合同编号:



JSWXC2513024CGN00



			池,屏幕类型:LCD,屏幕分辨率:1920*1080分辨率, 配件:原厂笔记本电脑包,原厂同品牌 USB 光电鼠标					
28	复印打印一体机 (集中)	富士胶片 C2560	A3 幅面彩色数码复印机, 输出速度 25 页/分钟, 内存 4GB, 硬盘 128GB, 扫描分辨率: 600 x 600 dpi, 打印分辨率: 1200 x 1200 dpi, 彩色复印, 网络打印, 彩色扫描, 双纸盒, 自动双面输入输出, 500 张×2 层 + 手送纸盘 90 张	1	中国	三年	1980 0	19800
29	办公电脑升级套件	内存主板硬盘	金士顿 8g ddr3 内存条。512G 固态硬盘。对应电脑主板。	2	中国	三年	2000	4000
30	服务窗口高拍仪	良田 V1000A3E	良田 V1000A3AF 高拍仪连续自动 高清扫描 1600 万像素 A3	2	中国	三年	520	1040
31	文印工坊 2.5 米写真机	31du-XZ250 0	喷头及数量: XP600 2 个 打印精度: 1440dpi 打印宽度: 2500mm 墨水兼容: 水性、弱溶剂等 喷头清洗: 自动 墨水颜色: C/M/Y/K4 色-C/M/Y/K/LC/LM6 色 加热方式: 前/后加热 烘干方式: 红外烘干/风扇 打印速度 草图: 18 m²/h 生产: 15 m²/h 品质: 12 m²/h 打印软件 蒙泰打印软件 传输接口: 网线	1	中国	三年	1980 0	19800

合同编号:



JSWXC2513024CGN00



			图片格式: TIFF、 JPEG、AI、PDF、EPS 等 电脑系统: XP、Win7、 Win8、Win10 系统 输入电压: AC-220V (±10%) 50/60Hz≤ 16A 运行功率: 800W 整机尺寸: 3612*455*1300mm 机器重量: 178kg±5% 包装重量: 205kg±5%					
32	文印工坊 1.6 米 手动覆膜 机	31du-FM160 0	冷裱宽度≥1600(mm) 最大冷裱厚度 220 (mm) 胶辊轴套: 大约等于 实铁制 3a 兼容材质: 宣传海报 KT 板、亚克力、铝塑 板、玻璃、纸盒等板 材	1	中国	三年	2900	2900
33	文印工坊 激光色带 条幅机	奥德利金刚 1000K 激光 条幅机	系统要求 win 7 64 位 适用文件 CorelDRAW/BMP/PLT 等图标文字 接口类型 USB/网口 进布宽度 1000mm 实印宽度 768mm 打印介质 激光条幅 布 打印速度 120-200m/h 机器功率 500-800W 电源规格 AC 110-240V	1	中国	三年	9600	9600

合同编号:



JSWXC2513024CGN00



			机器尺寸 1610*650*1100mm 包装尺寸 1640*700*1200mm 机器重量 140kg (±5%)					
			印刷成本: 每个手机壳 2 分钱 喷头数量: 1 干燥系统: UV-LED 灯 打印厚度: 100mm 打印平台: 钢化玻璃 打印精度:					
34	文印工坊 UVA3 打印机	31du-X30	1440, 2160, 2880dpi RIP 软件: 蒙泰+自主色彩软件 产品尺寸: 81*96*76cm/0.59 平方 颜色: CMYKWV (蓝红黄黑白光油) 产品重量: 64KG/75Kg 包装尺寸: L1170*W1190*H600mm 打印范围: 300*500mm 印刷速度: 每小时 100 个手机壳 制作特效: 浮雕 镜面 夜光特效 墨栈单元: 铝合金 (减低喷头堵塞几率) 打印软件: 31 度定制软件 图像格式: TIFF PETG PSD PDF PNG 墨水特征: UV 墨水/纺织墨水/食品墨水	1	中国	三年	18700	18700

合同编号:



JSWXC2513024CGN00



35	文印工坊 激光雕刻 机	31du-QG406 0	激光类型: CO2 激光器 激光功率: 100W 切割速度段: 不小于 200mm / s 切割深度: 不小于 15mm 台面: 刀片、蜂窝双 平台 重复定位精度: ≤ 0.02mm 加工最大面积不小于 400*600MM 介质种类: 雪弗板、 密度板、木板、石材、 亚克力等	1	中 国	三年	2800	2800
36	文印工坊 骑马订装 订机	振通铁丝装 订机	装订厚度: 0.2*5.5mm 装订速度: 0-80 次/ 分钟 装订方式: 平钉/骑马 钉 电源参数: 220v/50HZ/100w 机器尺寸: 600*470*800mm	1	中 国	三年	2490	2490
37	文印工坊 复印打印 机	富士施乐 C4570	A3 彩色复印, 网络打 印, 彩色扫描, 分 辨 率: 1200*2400dpi 打印速度: 45 页/分钟 (彩色) 纸张大 小: 89*98mm-320*483 mm 纸张厚度: 70-300g 纸张类型: 铜版纸、 不干胶、卡片纸	1	中 国	三年	9800	9800

合同编号:



JSWXC2513024CGN00



38	文印工坊 3D 打印机	From4	打印尺寸: 200 x 125 x210 mm 打印层厚: 0.025mm-0.3mm 光学功率强度: 16mw/cm2 树脂进料系统: 自动 打印材料: 常规树脂 (多色)、功能性树脂 (高韧性、耐用性、柔 性/弹性耐高温)、快 速成型树脂、可铸造 树脂、牙科树脂等 机器尺寸: 39.8 x36.7 x55.4cm 适配电源: 100-240V AC 4.8A, 50/60 Hz 功率: 480w 文件格式: STL、OBJ	1	中国	三年	3900 0	39000
39	文印工坊 桌面式胶 装机	古德 460a 胶装机	设备尺寸: 1100*555*270mm 工作幅面: A3 胶装厚度: 400 页 a4 或者 4cm 厚页 溶胶温度范围: 135-180℃	1	中国	三年	2700	2700
40	文印工坊 文字图片 排版 编辑台式 电脑	专用组装电 脑	Intel 14 代酷睿 i7-14700KF16核28线 程 3.4G, G6 六铜管双 风扇大霜塔处理器散 热器, 品达 B760E-B 带 ARGB D4 m.2 全固 态 品达 DDR4 32G3200HZ 运行内存(双 16G 组双 通道) 昂达 256G I.2 NVIIE pci4.0 高速硬盘 西部数据(Western Digital)4T 蓝盘机 械硬盘 铭鑫 RTX3050 显卡/视 界风 RTX3050-8GBD6	1	中国	三年	6500	6500

合同编号:



JSWXC2513024CGN00



			辉煌版 V3(双风扇铜底两热管) AOC V2218M 21.5 寸显示器接口 HDMI+VGA/HDMI 线, 不闪屏+滤蓝光 航嘉(Huntkey)G5 侧透机箱 酷腾额定 500W 电源 先马 12cm 机箱散热器 风扇 专业背部走线安装+系统+分区+软件+售后服务					
41	文印工坊 文字图片 排版 编辑笔记本电脑	华为 (HUAWEI) 擎云 G540	华为 (HUAWEI) 擎云 G540 Gen2 14 英寸轻薄商务笔记本电脑 I7-1360P/16G/1TB 固态/office/深空灰	1	中国	三年	7500	7500
42	收银台	芯友智能触屏一体机	15.6 英寸双屏/酷睿 i5、8G、256G/内置喇叭/内置无线网卡/内置热敏打印机/配套手持扫码枪和鼠标/配套专用软件 颜色: 白色	1	中国	三年	3100	3100
43	收银台	芯友智能触屏一体机	15.6 英寸双屏/酷睿 i5、8G、256G/内置喇叭/内置无线网卡/内置热敏打印机/配套手持扫码枪和鼠标/配套专用软件 颜色: 白色	1	中国	三年	3100	3100