

报价唯一性

投标分项报价表

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
1	讲台	ADCX	1200*660*900mm	1. 尺寸：1200*660*900mm 2. 材质：25mm 厚橡胶木指接板+0.6mm 厚冷轧钢板 3. 工艺：台面采用 E0 级橡胶木指接板，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于 10% 的含水率；油漆：采用优质环保清水漆，三底两面，环保标准达到 E0 级。桌体采用 0.6mm 冷压钢板，三维立体激光微缝切割，一体成型，精密度和牢固度强，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象； 4. 结构：钢木结构，台面右侧带一个抽屉，约 300mm 高。 5. 五金及配件：采用国产优质品牌，讲台脚配优质调节脚垫，抽屉配钥匙锁。	苏州	张	60	1820	109200



2	课桌	巨力	HG-5128	<p>面板要求：</p> <p>1. 材质： (1) 采用 PP（聚丙烯）塑料全新材料一体注塑成型。 (2) 耐冲击强度：能承受 5 磅榔头重力锤击不得破裂。 (3) 不得采用回收料生产。 (4) 表面应无裂纹、褶皱、污渍、无明显色差。</p> <p>2. 尺寸：610mm×405mm×20mm。</p> <p>3. 功能及要求： (1) 与同书箱开口面有内弧造型设计，舒适书写。 (2) 前端设置一门字型防滑落凸条挡边，避免文具或物品掉落，总长度为 1000mm。 (3) 注塑成型后外观良好无色差，四周及底部无毛边、不刮手，面板四周边、角全部采用倒圆角圆弧工艺设计，提高使用安全性，防棱角磕碰撞伤。 (4) 放置文具书本之表面要有纹理工艺处理，柔和防聚光，可使反光光线较为柔和。 (5) 面板底部须有与面板一体成型的加强筋，强化面板支撑。</p> <p>4. 组合设计：面板底部有强化承重钢管，与面板底部平齐，不可突出，可增强支撑，强化承重。</p> <p>书箱要求：</p> <p>1. 材质： (1) 采用 PP（聚丙烯）塑料全新材料一体注塑成型。 (2) 不得采用回收料生产。 (3) 表面应无裂纹、褶皱、污渍、无明显色差。</p> <p>2. 内径尺寸：450mm×360mm×130mm。</p> <p>3. 功能： (1) 有排水槽缝设计，可使底部易排水、通风干燥且易于清洗或擦拭书箱内部。 (2) 书箱内部开口前沿设置可储放文具用笔的长弧下凹形笔槽，其尺寸为 440mm×50mm。 (3) 笔槽左右两端各有一排水勾缝设计。 (4) 左右两侧各有与书箱一体注塑成型之挂钩，不得采用螺丝锁扣、卡扣方式、粘贴拼接方式配置挂钩，避免学生拆卸。 (5) 挂钩尺寸不得超出桌面面板，在静止状态下可承载 10KG 的挂物承重。 (6) 书箱外围不得有毛边，必须有倒圆角制造工艺成圆弧面不刮手设计。 (7) 书箱底部须有与书箱一体注塑成型的加强筋，强化面板支撑。</p> <p>桌架要求：</p> <p>1. 材质及形状： (1) 采用椭圆形亮光钢管组合焊接而成。 (2) 结构必须牢固，长时间使用不得产生摇晃、松散、断裂、变形的现象。</p> <p>2. 焊接部位外观：焊接完成的钢管架，焊接部位需牢固，需无脱焊、虚焊、假焊、焊穿。焊缝均匀无毛刺、裂纹等缺陷。</p> <p>3. 主体尺寸：桌活动管尺寸为 40.5mm×16.5mm×壁厚 1.4mm；桌脚上部固定管尺寸为 48mm×24mm×壁厚 1.5mm。脚踏管 40mm×20mm×壁厚 1.0mm</p> <p>4. 表面涂装：焊接完成的钢管架，钢管里、外表面经脱脂、硅烷无磷转化处理后，表面再喷涂粉末涂料，涂料具有耐腐蚀强、零甲醛无溶剂等特性，经 200 度高温烤漆，附着力特强，漆层表面均匀、色泽一致、平整且清晰、均匀。无漏底、裂纹、锈迹、褶皱等缺陷。漆膜应无膨胀、鼓起、脱落、生锈无明显变色和失光现象。</p> <p>5. 功能及要求： (1) 升降方式为手摇可调式结构，实现同时升降，采用手摇伞型齿轮传动组合伞式上下同步升降结构原理，齿轮组的啮合传动可以保证结构的高强度和坚固耐用，升降轻松顺畅。 (2) 按照学校课桌椅功能尺寸及力学要求标准，需附有永久性刻度标示，调节时可显示高度尺寸。 (3) 左右桌腿架都可调节高度。</p> <p>脚垫要求：</p>	安徽	张	2000	252	504000
---	----	----	---------	---	----	---	------	-----	--------

3	课椅	巨力	HG-5128	<p>靠背坐垫要求:</p> <p>1. 材质: (1) 靠背和坐垫均采用 PP (聚丙烯) 塑料一级新料一体注塑成型。 (2) 不得采用回收料生产。</p> <p>2. (1) 靠背尺寸: 360mm×400mm。 (2) 坐垫尺寸: 410mm×410mm。</p> <p>3. 功能要求: (1) 靠背采用孔洞设计, 倚靠舒适, 散热通风。 (2) 靠背两边外观呈似包裹状, 贴合人体, 且与坐垫成仿人体工学设计。 (3) 靠背与坐垫需一体成型。 (4) 靠背坐垫后方孔洞设计, 方便手握拿放, 长方形孔洞尺寸: 150mm×260mm; 椭圆形孔尺寸: 135mm×40mm (5) 坐垫前端有两下凹波浪设计, 能大幅度撑起臀部与大腿, 分担乘坐压迫压力。 (6) 坐垫需有不少于 12 条长 36mm×宽 3mm 通气散热细缝; 不少于 28 条长 25mm×宽 3mm 通气散热细缝。 (7) 表面要有纹理工艺处理, 柔和防聚光, 可使反光光线较为柔和。 (8) 塑胶件表面应无裂纹、褶皱、污渍、无明显色差。</p> <p>椅架要求:</p> <p>1. 材质及形状: (1) 采用椭圆形亮光管组合焊接而成。 (2) 钢架立柱支撑点采用嵌入式焊接工艺, 确保立柱支撑点的牢固性与稳定性, 表面焊接固定, 有效防止学生坐椅时摇晃破坏钢架结构。</p> <p>2. 焊接部位外观: 焊接完成的钢管架, 焊接部位需牢固, 需无脱焊、虚焊、假焊、焊穿。焊缝均匀无毛刺、裂纹等缺陷。</p> <p>3. 尺寸: 椅座贴地钢管尺寸为 25mm×50mm×厚 1.5mm; 椅子横杆尺寸为 20 mm×40mm×厚 1.2mm; 椅脚上部固定立管钢管尺寸为 30mm×60mm×厚 1.2mm; 坐垫下活动立管钢管尺寸为 23mm×50mm×厚 1.2mm; 坐垫钢管尺寸为 16.5mm×34mm×厚 1.2mm。</p> <p>4. 表面涂装: 焊接完成的钢管架, 钢管里、外表面经脱脂、硅烷无磷转化处理后, 表面再喷涂粉末涂料, 涂料具有耐腐蚀强、零甲醛无溶剂等特性, 经 200 度高温烤漆, 附着力特强; 涂层表面均匀, 色泽一致、平整且清晰、均匀。无漏底、锈蚀; 疙瘩、皱皮等缺陷。漆膜应无膨胀、鼓泡、剥落、生锈无明显变色和失光现象。</p> <p>5. 功能及要求: (1) 升降方式为手摇可调式升降结构, 同步升降, 左右固定管内各有一组升降调节器, 升降调节器传动齿轮采用优质锌合金材料压铸, 手摇升降时可在任意位置停顿, 升降螺杆穿透贴地管底部用大平头内六角防脱螺丝固定, 齿轮组的机械传动力可以保证结构强度和坚固耐用, 升降轻松、顺畅。摇把外置随时可取。 (2) 按照学校课桌椅功能尺寸及技术要求标准, 需附有永久性刻度标示, 调节时可显示高度尺寸。 (3) 左右桌腿架都可以调整高度。</p> <p>脚垫要求:</p> <p>1. 材质: 采台塑 PP 颗粒 (聚丙烯) 塑料一体注塑成型 PP 色母调色。</p> <p>2. 尺寸: 需贴合钢管尺寸, 不易掉落。</p> <p>3. 功能: (1) 包覆贴地管并加外螺母安装, 巩固强化不掉落, 包覆管开孔, 防止异物进入。 (2) 外观边缘应有倒圆角圆弧安全防护设计。 (3) 脚垫表面无裂缝、叠缝。 (4) 脚垫与钢管接口处需密封。 (5) 脚垫底部预留调节螺孔: M8×20mm, 确保使用平衡。 (6) 脚垫底部具有防滑防刮设计, 增大摩擦力。</p> <p>置物篮要求:</p> <p>1. 材质: 采用台塑 PP 颗粒 (聚丙烯) 塑料一体注塑成型 PP 色母调色。不得采用回收料生产。</p>	安徽	张	2000	250	500000
---	----	----	---------	---	----	---	------	-----	--------

4	书包柜	ADCX	5400*400*1000mm	<p>1. 尺寸：约 5400*400*1000mm；（按教室实际情况定制）</p> <p>2. 材质：18mm 厚橡胶木指接板+15mm 厚人造大理石</p> <p>3. 工艺：采用 E0 级橡胶木指接板，背板采用 9mm 实木多层板，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于 10% 的含水率；油漆：采用优质环保清水漆，三底两面，环保标准达到 E0 级。台面覆盖优质人造大理石。</p> <p>4. 结构：柜体底部踢脚线约 30mm 高，整体平均分为 48 格，每格尺寸约为 330*400*320mm。</p> <p>5. 五金及配件：采用国产优质品牌。</p>	苏州	组	60	6100	366000
5	组合柜	ADCX	4800*450*1000mm	<p>1. 尺寸：约 4800*450*1000mm；（按教室实际情况定制）</p> <p>2. 材质：18mm 厚橡胶木指接板</p> <p>3. 工艺：采用 E0 级橡胶木指接板，背板采用 9mm 实木多层板，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于 10% 的含水率；油漆：采用优质环保清水漆，三底两面，环保标准达到 E0 级。</p> <p>4. 结构：柜体分为三部分，①：为写字桌造型，宽度为 1200mm，桌面高度约 750mm，深度 450mm；下方带三节抽屉，高度约 150mm，长度为 400mm，②：为开放式柜体，宽度为 1200mm；储物格顶层约为 250mm，下部层高约为 375mm，③：为上部开放格下部带柜门柜体，分为 1200mm*2 组，柜门部分尺寸约为 600*750mm，柜门自带凹槽方便开启，2 组柜可堆叠安装。</p> <p>5. 五金及配件：采用国产优质品牌。</p>	苏州	组	60	5030	301800
6	塑钢椅	ADCX	440-460*510-530*H830mm	<p>1. 尺寸：440-460*510-530*H830mm（座高 450mm）椅身：</p> <p>（1）材质：采用 PP 耐冲击塑料一体注塑成型。</p> <p>（2）尺寸：W410*D420*H400mm。</p> <p>（3）座背连体一体成型，整体采用人体项目学设计，坐垫内凹弧线设计，坐垫前端有瀑布型设计，能让使用者整个臀部坐在弧线处，借此可分散上半身的所有重量；椅背腰身处设有提领槽缝，方便提拿椅子。</p> <p>2. 脚架：</p> <p>（1）材质及形状：圆管。采用满焊焊接。</p> <p>（2）尺寸：直径 22*厚 1.5mm。</p> <p>（3）表面涂装：钢管架焊接完成后，经高温粉体烤漆。</p> <p>3. 脚垫：</p> <p>（1）材质：采用 PA 塑料。</p> <p>（2）尺寸：上管直径 22mm*下管直径 19*高 60mm。</p>	苏州	张	60	196	11760
7	软木黑板	ADCX	4200*1200*20mm	<p>1. 尺寸：约 4200*1200*20mm；（按教室实际情况定制）</p> <p>2. 材质：9mm 厚镀锌板</p> <p>3. 工艺：背板为优质镀锌板，中间层为七层优质牛皮瓦楞纸，密度在 300kg/m³-400kg/m³ 之间，边框为铝合金材质古铜色，包角采用 ABS 材质。防火等级达到 B1 级难燃标准，满足室内安全要求。</p> <p>4. 五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。</p>	苏州	张	60	1200	72000
<p>投标总报价（人民币：元）</p>									1864760

交付期：合同签订后 30 天内完成安装调试及验收。

