



## 1.2 投标分项报价表

## 投标分项报价表（采购包号：1）



序号	类别	项目名称	项目特征描述	单位	数量	单价(元)	总价(元)
1	苗床设备包括种子播种配套设备等	全自动育苗播种流水线	<p>规格型号：300</p> <p>效率：450-500盘/小时（横播），电源：AC220V, 50Hz，总功率：0.8kW，具有搅拌、覆土、压穴、播种、覆土、浇水整套功能，播种精度：96%以上，适宜种子长度：0.3-12mm，种子形状不限，适用范围广。功能特点：有变频调速系统，每一工序速度匹配。具有无盘不装土，不播种功能。采用按钮一键式操作系统，具有种子回收装置。</p>	套	1	51000.00	51000.00
2		空气压缩机	<p>规格型号：LQ-120A</p> <p>容积流量：≥525L/min，功率：≥1350W*3，工作压力：≥0.8Mpa，电源：AC220V, 50Hz</p>	套	1	6000.00	6000.00
3		潮汐式苗床	<p>规格型号：TC-MC1700</p> <p>总计20条，宽约1.7米，长总计约423米，包含潮汐</p>	m <sup>2</sup>	720	135.00	97200.00



		面板、铝合金边框、横撑、斜撑、上下水、过滤网等配套的一切工作内容，包括但不限于以下内容： 1. ABS潮汐面板面板(含胶水含粘接工具,原料厚度3.0m m), 约720m <sup>2</sup> ; 2. 采用双层铝合金包边, 高度117mm, 长约919米; 3. 床面横撑采用热镀锌管, 规格20*30*1.5mm, 长1.7m, 间距50cm, 约868根; 4. 端头斜撑采用热镀锌管, 规格20*1.2mm, 长2.0m, 约127根; 5. 热镀锌滚轴管, 规格48*2.0mm, 长6.0m, 约851米;  6. 黑管焊接热镀锌支腿, 规格30*30*1.5mm, *1.06米宽, 约233件; 7. 热镀锌管支架上方横梁, 规格30*30*1.5, 约233件; 8. ABS边框拐角连接件, 117铝材专用, 约85个; 9. ABS手轮, 规格48#, 约42个; 10. ABS防翻卡, 规格110*30*40mm, 约212个; 11. ABS苗床边框连接件, 117铝材专用, 约127个; 12. ABS滚轴管封堵件, 规格48#, 约42个; 13. ABS上下水, 潮汐苗床专用, 约64个; 14. ABS过滤网, 潮汐苗床专用, 约64个; 15. 热镀锌丝杠+杠帽, 潮汐苗床专用, 约466套;		
--	--	--	--	---




		16. ABS支架内塞，规格30*30ABS，约466个； 17. 配套专用制造费用+螺丝一批； 18. 安装费含基础。				
4	风机旁管改造	规格型号：FP-170  1. 盘管风机22套；2. 每台制冷量≥8kw，制热量≥13kw；3. 包括安装、主管及支管、电源、排水、电线、控制器等。	项	1	20000.00	20000.00
5	地轨式浇水车（包括施肥器及管路及水源）	规格型号：XG-DGFB24  可遥控操作，地轨式浇水车，带施肥泵。最下面行走宽度不超50CM，往上51cm，苗床上面加上两边可调吊臂支架宽度约60CM(高度87cm)，吊臂长度9.4m。  1 功率 1KW 2 驱动电压 DC-24V 3 电瓶电压 DC-24V 4 充电电源 AC-220V 5 最大行程 50 米 大于 50m 需定制 6 运行速度 5-20m/min 7 轨道规格 Φ 25 8 水源接口 DN25 9 供水压力 最小压力 0.25MPa	台	2	16000.00	32000.00



			最大压力 0.5MPa 10 喷杆高度 800-1400mm 可调 11 噪音 (S.P.L) ≤70Db (A) 12 施肥泵及变轨车				
6	清洗设备 (双刷双 动力12米 双供电 板)	规格型号: ZD-SX12-220  刷头数: 2, 刷头直径: 70cm6孔喷头, 供电方式: 2 20V市电和锂电池 (续航4h), 刷毛材质: 植毛刷毛, 刷 头角度自适应、伸缩杆: 碳纤维12米, 防尘防水电机、I P7级防水防雨设计		台	1	3000.00	3000.00
7	自走式撒 肥机 (有 机肥)	规格型号: XG-ZZS32-SFJ  容量: 2立方, 配套动力: 32马力履带式, 外观尺 寸: 4*1.55*1.5m, 变速箱: 三进一退 (带高低速), 抛 洒装置形式: 后置双圆盘撒布, 肥料输送方式: 链板推 送, 抛洒幅宽: 2-16米, 作业方式: 后抛, 结构形式: 液压链条  1 配套动力 (马力) 单缸 32 马力 2 外观尺寸 (长 x 宽 x 高) 4*1.55*1.5m 3 车长 4m 4 履带外宽 1.55m 5 变速箱 三进一退 (带高低速)		台	2	50000.00	100000.00



		6 抛洒装置形式 后置双圆盘撒布 7 肥料输送方式 链板推送 8 抛洒幅宽 2-13m 9 作业方式 后抛 10 结构形式 液压链条				
8	连栋大棚 薄膜及配 套材料更 换	<p>规格型号：定制</p> <p>包含15丝无滴膜、3.8mm热镀锌钢丝、40目防虫网、25*3压膜带、压模卡、25*1.5*6摇膜杆、220V电动卷膜器、喷滴灌检修、吊曼钩、配件等一切工作内容，包括但不限于以下内容：温室总面积：21408平方米（44*8*8*3+40*8*8*3+44*8*15*1）。</p> <p>1. 15丝无滴薄膜，约36700m<sup>2</sup>，其中24000m<sup>2</sup>由业主提供； 2. 40目防虫网，约16200m<sup>2</sup>； 3. 压膜带，规格25*3，约21100m； 4. 压膜卡，规格25防风，约30000只； 5. 卡簧，约28000根； 6. 八字簧，约5500只； 7. 热镀锌摇膜杆，规格25*1.5*6000，约 86支； 8. 电动卷膜器，规格220v，15 只； 9. 喷滴灌检修，约21408 m<sup>2</sup>；</p>	m2	2140 8	10.00	214080.00



			10. 热镀锌钢丝, 约5500 m ; 11. 吊蔓钩, 规格2.5m, 约56200个; 12. 包含安装及配件1批。				
9	自走式多 功能喷雾 机		规格型号: XG-PWJ3-4-100  功率 $\geq 3\text{kw}$ , 燃油动力, 吸水量21.4L/min, 压力4Mpa, 软管100m, 叶菜喷枪、高杆作物各1把喷枪。  ①浮起喷嘴 通过优异的到达性, 减少飞溅。 ②使用带把手的环形手柄提高操作性 在后退喷雾时, 由于作物的枝条和杂草等不易卡住, 作业性良好, 通过改变支柱的角度, 能实现把手高度的调整。 ③高度调整单元 松开握把, 使其上下滑动, 能实现喷管高度的调整。 ④大型车轮 因配置了大型轮子, 所以行走更稳定。轮宽幅可调节, 能实现约20厘米和约30厘米。 ⑤球阀 通过单手柄操作, 能实现管内残液的排出。 ⑥空气吸入阀 能够实现残液顺畅的排出。	台	1	10000.00	10000.00



		<p>⑦喷嘴角度切换方式 因配置了新的支架，能够实现约每10度的喷雾方向。</p> <p>⑧三方开关 能实现左右喷雾的切换。</p> <p>⑨不锈钢配管 配管由高强度耐腐蚀的不锈钢制成。</p> <p>⑩采用锁定盖子 防止喷嘴回转时的松动。</p> <p>11带喷雾停止功能（NEW） 通过关闭盖子，能实现停止喷雾。喷雾时，请松开盖子。</p> <p>12隔膜式 止回阀 压力损失变小，防止喷雾停止时药液滴落。</p> <p>13支架 配置了将本体立起放置的支架。</p>			
10	拆除	<p><b>规格型号：定制</b></p> <p>原架子拆除等（包括大棚、温室整理、清理以及不可预见的项目）</p>	项	1	16320.00 6720.00
<b>投标总报价（人民币：549600.00 元）</b>					



本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 100%。

备注：

1. 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3. 本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4. 投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

