

(一) 投标报价明细表

序号	标的物名称	品牌、规格、型号/服务说明	生产厂家	单位	数量	单价	总价	备注
1	AI 算力服务器	1、品牌：Gooxi 2、规格： (1) GPU：沐曦 曦云 C500 (PCIe 5.0) GPU*8 (2) CPU：海光 C86-4G 7490 处理器*2 (3) 内存：64GB DDR5 4800MHz RDIMM 内存模块*16 (4) 硬盘：960GB 6Gb/s SATA 固态硬盘*2、1T HDD 硬盘*2、3.84TB PCIe NVMe 固态硬盘*2 (5) 网卡：2 端口 25GE 光接口网卡*1、400Gb 高性能网卡 (2*200Gb 双口)*5 (6) 电源：2600W 交流&240V 高压直流电源模块*4 (7) RAID 卡：12Gb 2 端口 SAS RAID 卡*1 3、型号：SYH4108G-D24R-G4 4U8 卡 AI 服务器	深圳市国鑫数智科技股份有限公司	台	4	900000.00	3600000.00	
2	配套网络交换设备—交换机配置一	1、品牌：锐捷网络 2、规格： (1) 端口配置：24 个 40G/100G/200G QSFP56 光口、8 个 100G/400G QSFP-DD 上行光口，含 1 个 RJ45 Console 口、1 个 RJ45 MGMT 口、1 个 USB2.0 接口； (2) 核心性能：交换容量≥16.0Tbps，包转发率≥5350Mpps； (3) 硬件架构：1U 机架式 (442mm×670mm×43.6mm)，支持 2 个热插拔冗余电源槽位、5+1 热插拔冗余风扇，整机重量≤11kg； (4) 电源适配：支持 AC (100V~240V)/HVDC (240V) 双输入模式，最大功耗≤850W； (5) 协议支持： -二层：IEEE802.3x、802.3ad (LACP)、802.1p、VLAN	锐捷网络股份有限公司	台	1	200000.00	200000.00	

		(802.1Q) ; -三层: BGP4、OSPFv2、静态路由; -AI/算力适配: 支持 RDMA 技术 (无损以太网)、Telemetry 实时监测; (6) 环境适配: 工作温度 0℃~40℃, 湿度 10%~90%RH (无凝结), 海拔≤5000m; (7) 管理功能: 支持 CLI、Web、SNMPv3、SSH2.0, 支持自动化运维与配置备份恢复。 3、型号: RG-S6580-24DC8QC 交换机					
3	配套网络交换机设备 - 交换机配置二	1、品牌: 锐捷网络 2、规格: (1) 端口配置: 48 个 10G/25G SFP28 光口, 8 个 40G/100G QSFP28 上行光口; 含 1 个 RJ45 Console 接口、1 个 RJ45 MGMT 接口、1 个 USB2.0 接口; (2) 核心性能: 交换容量 4.8Tbps/96Tbps, 包转发率≥2000Mpps, 配备 32MB 缓存, 支持先进缓存调度机制应对突发流量; (3) 硬件规格: 1U 机架式 (442mm×387mm×44mm), 含 2 个电源模块槽位、4 个风扇模块槽位, 整机重量 8.2kg (含 2 个电源和 4 个风扇); (4) 冗余设计: 支持 1+1 热插拔冗余电源、3+1 热插拔冗余风扇, 故障秒切换保障业务连续, 风扇可智能调节转速; (5) 电源适配: 支持 AC (100V~240V)、HVDC (240V) 及 DC (-48V) 输入, 最大功耗≤300W, 典型功耗 172W; (6) 协议与特性: -二层: 支持 IEEE802.3ad、802.1Q (VLAN)、802.1w (RSTP) 等; -三层: 支持 BGP4、OSPFv2、RIPv1/v2 等, 同时兼容 IPv6 全系列协议; -数据中心特性: 支持 RDMA、PFC、ECN, 可构建无损以太网; -虚拟化: 支持 VSU、M-LAG 等	锐捷网络股份有限公司	台	1	120000.00	120000.00



		技术，简化组网并提升可靠性； (7) 管理与安全：支持 SNMPv3、SSH2.0、Web 等管理方式，具备 Telemetry 亚秒级监测；支持防 DDoS 攻击、DHCP Snooping 等安全功能； (8) 环境适配：工作温度 0℃~45℃，湿度 10%~90%RH（无凝结），工作海拔≤5000m 3、型号：RG-S6510-48VS8CQ 交换机					
4	配套网络交换设备—交换机配置三	1、品牌：锐捷网络 2、规格： (1) 端口配置：48 个 10/100/1000BASE-T 自适应电口，4 个 1G/10G SFP+光口；含 1 个 RJ45 Console 接口、1 个 RJ45 MGMT 接口，1 个 TypeA USB2.0 接口及 1 个 Mini-B USB2.0 串口； (2) 核心性能：交换容量 1.28T/11.52T，包转发率达 252Mpps，所有端口支持全线速转发，满足无阻塞组网需求； (3) 硬件规格：1U 机架式（440mm×300mm×44mm），空机箱重 3.6kg，含 2 个电源和 1 个风扇时重 4.8kg；配备 2 个电源模块槽位、1 个风扇模块槽位； (4) 电源与冗余：支持 AC（90V-264V）/HVDC（110V-380V）输入，支持 1+1 热插拔双模块化冗余电源，故障秒切换；最大功耗 60W，典型功耗 50W； (5) 协议与虚拟化： -二层：支持 STP、RSTP、MSTP 及 LACP 链路聚合，支持 4K802.1QVLAN 等多种 VLAN 类型；	锐捷网络股份有限公司	台	1	30000.00	30000.00



技
9199

		-三层：支持静态路由、RIP、OSPF、BGP 等协议，兼容 IPv6 全系列协议及多种 IPv6 隧道技术； -虚拟化：支持 VSU 技术，可将多台物理设备虚拟为一台逻辑设备； （6）安全与管理：具备 CPP、NFPP 安全保护策略，支持 IP、MAC、端口三元素绑定；支持 SNMPv1/v2c/v3、SSH、CLI 等多种管理方式，支持 sflow 流量采样； （7）环境适配：工作温度 0℃-50℃，湿度 10%-90%RH（无凝结），工作海拔≤3000m 3、型号：RG-S6000C-48GT4XS-E 交换机							
	合价							3950000.00	
投标总价：		大写：人民币叁佰玖拾伍万元； 小写：¥3950000.00 元							

注：

- 1、本表报价的合计金额应与开标一览表报价一致
- 2、本表中货物内容根据标的物填写品牌、型号、规格等信息，若涉及服务内容的，根据服务分项名称填写服务说明等内容。

投标单位：江苏云工场信息技术有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：



投标日期：2025 年 12 月 5 日