

二、开标一览表

项目编号：JSZC-320400-SCJX-G2025-0024

项目名称：常州市智帆学校新建工程厨房设备采购及安装

序号	项目名称	投标总价（元）	
		大写	小写
1	常州市智帆学校新建工程厨房设备 采购及安装	捌拾玖万玖仟玖佰元整	899900 元
项目负责人		施月虎	
备注		无	

注：投标报价不得高于最高限价，否则将作为无效投标。



供应商：苏州斯诺餐饮设备有限公司（加盖公章）

法定代表人签字或签章：

日期：2025年11月18日



三、投标分项报价表

项目编号: JSZC-320400-SCJX-G2025-0024

项目名称: 常州市智帆学校新建工程厨房设备采购及安装

请根据“采购需求附件: 项目清单”所列货物逐项进行报价并填报。

序号	设备名称	品牌	规格尺寸(mm)	设备参数	单位	数量	单价	合价	产地
	收货区								
1	风幕机	米风	L=1800	1、电源: 220V, 额定频率: 50HZ。 2、输出功率: 最高 793w 最低 633w 3、风口风速: 最高 20m/s 最低 15m/s 4、风量: 不低于 2850m ³ /h 5、噪音: 不高于 68dB(A)	台	1	1500	1500	广东
2	挂墙式灭蝇灯(环保型<50 平方米)	蝇博士	500*220*350	参数配置: 电源: 220V, 功率≥40W。	台	1	600	600	宁波
	男女更衣间								
1	单星洗手池	厂制品	450*400*800/ 150	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 洗涮台》(QB/T2319.2-2004); 洗盆的面板及池盆选用 SUS304 厚度 1.5mm 不锈钢贴膜拉丝板, 洗盆斗深 250mm; 洗盆的支撑脚管选用 Φ38*1.2mm 不锈钢管, 配不锈钢包钢调节脚, 其余管材拉衬管材选用 Φ25mm*1.2mm 管材, 带后档板, 另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。	台	2	750	1500	江苏
2	感应龙头	君畅	感应式	电子感应, 人来水即开, 人走水停。 符合《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》(GB 25501)	套	2	450	900	广东

常州市智帆学校新建工程厨房设备采购及安装项目投标文件

				★本产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，投标人所投产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。					
3	六门更衣柜	厂制品	900*420*1800	加厚冷轧钢制作，厚度 1.2mm。通风透气，环保无味，钢制锁具，防水防锈。层板可以移动。	套	2	900	1800	江苏
	洁具间								
1	拖把池	厂制品	1000*600*550	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 洗涮台》（QB/T2319.2-2004）；洗盆的面板及池盆选用 SUS304 厚度 1.5mm 不锈钢贴膜拉丝板；洗盆斗深 250mm；洗盆的支撑脚管选用 Φ38*1.2mm 不锈钢管，配不锈钢包钢调节脚，其余管材拉衬管材选用 Φ25mm*1.2mm 管材，带后挡板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。	台	1	1000	1000	江苏
2	拖把沥水架	厂制品	L=1200	材料性能不低于 SUS304 管材及板材 304-1.2mm 圆管，直径 38 圆腿，层板 304-1.2mm 板材。	台	1	750	750	江苏
3	风幕机	米风	L=1500	1、电源：220V，额定频率：50HZ。 2、输出功率：最高 793w 最低 633w 3、风口风速：最高 20m/s 最低 15m/s 4、风量：不低于 2850m³/h 5、噪音：不高于 68dB(A)	台	1	1300	1300	广东
	副食库								
1	四层平板货架	厂制品	1200*500*1550	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备置物架》（QB/T2319.5-2004）；层板选用 SUS304 不锈钢贴膜拉丝板，板厚 1.5mm；板底采用 SUS304 不锈钢板折边焊接加强筋，加强筋板厚：1.5mm；立柱采用 Φ38*1.2mm 圆管，配不锈钢包钢调节脚，连接处满焊精工打磨。	台	6	1250	7500	江苏

常州市智帆学校新建工程厨房设备采购及安装项目投标文件

2	平板推车	厂制品	900*600	采用 304-1.5mm 不锈钢制作：下装重型万向轮. 加强筋镀锌 5 号槽钢. 推动轻松灵活. 推把为不锈钢 1.2mm 圆钢.	台	1	1000	1000	江苏
3	挂墙式灭蝇灯(环保型<50 平方米)	蝇博士	500*220*350	参数配置：电源：220V，功率≥40W。	台	1	600	600	宁波
	主食库								
1	米面架	厂制品	1200*500*200	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备置放架》（QB/T2319.5-2004）；存放架选用 Φ50*50mm*1.5mm 不锈钢焊管；每个竖档间距 8cm；配橡胶脚套。	台	5	500	2500	江苏
2	平板推车	厂制品	900*600	采用 304-1.5mm 不锈钢制作：下装重型万向轮. 加强筋镀锌 5 号槽钢. 推动轻松灵活. 推把为不锈钢 1.2mm 圆钢.	台	1	1000	1000	江苏
3	挂墙式灭蝇灯(环保型<50 平方米)	蝇博士	500*220*350	参数配置：电源：220V，功率≥40W。	台	1	600	600	宁波
	杂货库								
1	四层平板货架	厂制品	1200*500*1550	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备置放架》（QB/T2319.5-2004）；层板选用 SUS304 不锈钢贴膜拉丝板，板厚：1.5mm；板底采用 SUS304 不锈钢板折边焊接加强筋，加强筋板厚：1.5mm；立柱采用为 Φ38*1.2 mm 圆管，配不锈钢包钢调节脚，连接处满焊精工打磨。	台	3	1250	3750	江苏
	切配、蔬菜加工								
1	单星水池（样品 1）	厂制品	1000*750*800/150	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备置放架》（QB/T2319.2-2004）；洗盆的面板及池盆选用 SUS304 厚度 1.5mm 不锈钢贴膜拉丝板；洗盆斗深 250mm；洗盆的支撑脚管选用 Φ38*1.2mm 不锈钢管，配不锈钢包钢调节脚，其余管材拉衬管材选用 Φ25mm*1.2mm 管材，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。	台	4	1200	4800	江苏

常州市智帆学校新建工程厨房设备采购及安装项目投标文件

2	双层工作台	厂制品	1500*800*800	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 操作台》（QB/T 2319.3-2004）；台面选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作，台面厚度 1.5mm，层板选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作，厚度 1.2mm，操作更为方便；配有 D50mm 可调脚，调节范围为上下 40mm。	台	4	1500	6000	江苏
3	双层工作台	厂制品	1640*750*800 /150	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 操作台》（QB/T 2319.3-2004）；台面选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作，台面厚度 1.5mm，层板选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作，厚度 1.2mm，操作更为方便；配有 D50mm 可调脚，调节范围为上下 40mm。	台	1	1600	1600	江苏
4	四层冲孔货架	厂制品	1200*500*1550	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备置放架》（QB/T2319.5-2004）；层板选用 SUS304 不锈钢贴膜拉丝板，板厚：1.5mm；板底采用 SUS304 不锈钢板折边焊接加强筋，加强筋板厚：1.5mm；立柱采用为 Φ38*1.2 mm 圆管，配不锈钢包钢调节脚，连接处满焊精工打磨。	台	1	1350	1350	江苏
5	冲地龙头	君畅	L=10M	参数配置： 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3、10.7 米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温 85℃ 耐压 300PSI。 4、黄铜铸造表面镀铬花洒喷头配耐热手柄（配置一把喷头） 5、进水接口为标准 1/2" 外螺纹 6、六向软管导轮，自动卡位软管自动回收	套	1	1900	1900	广东
6	土豆去皮机	恒悦	容量：≥30L	1、功率：1.5kW/220V； 2、容量：≥30L（每次约 30Kg 土豆）； 3、清洗去皮时间：2-3 分钟/次；	台	1	4200	4200	江苏

常州市智帆学校新建工程厨房设备采购及安装项目投标文件

7	切菜机	哲克	1200*530*1280	1、连续式生产、产量大、效率高。 2、变频控制，操作简易，可切成 1-60 毫米的段。 3、刀为侧面悬挂式，外有保护盖，并在旋转门内配有微动开关，美观的同时更安全，清洁简单，符合卫生要求。 4、机器为 SUS304 不锈钢材质。 5、机器加高 15cm，人员操作更加舒适，菜筐不落地更符合食品加工要求。 6、可更换菜馅刀盘，功能丰富多样。	台	1	20500	20500	浙江
8	刀具砧板消毒柜	夏厨	800*600*1300	电压：220V SPN, 50/60Hz 功率：≥30W 规格：紫外线臭氧杀菌消毒	台	1	2200	2200	福建
9	挂墙式灭蝇灯(环保型<50 平方米)	蝇博士	500*220*350	参数配置：电源：220V，功率≥40W。	台	1	600	600	宁波
	切配、荤菜加工								
1	双层工作台	厂制品	1320*750*800/150	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 操作台》（QB/T 2319.3-2004）；台面选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作，台面厚度 1.5mm，层板选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作，厚度 1.2mm，操作更为方便，配有 D50mm 可调脚，调节范围为上下 40mm 。	台	1	1300	1300	江苏
2	单星水池	厂制品	1000*750*800/150	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 洗涮台》（QB/T2319.2-2004）；洗盆的面板及池盆选用 SUS304 厚度 1.5mm 不锈钢贴膜拉丝板，洗盆斗深 250mm；洗盆的支撑脚管选用 Φ38*1.2mm 不锈钢管，配不锈钢包钢调节脚，其余管材衬管选用 Φ25mm*1.2mm 管材，带后挡板，配带不锈钢过滤网落水器和水斗。	台	4	1200	4800	江苏
3	左单星杀鱼台	厂制品	1800*750*800	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 操作台》（QB/T 2319.3-2004）；	台	1	2400	2400	江苏

常州市智帆学校新建工程厨房设备采购及安装项目投标文件

			/150	全部采用 SUS304 不锈钢板制作,面板厚度 1.2mm,星斗及封板厚度 1.2mm; 左侧解冻池配置防臭型不锈钢下水器,右侧杀鱼池配置存渣筐,池内圆 弧处理;后背与台面圆弧处理,无死角;杀鱼池前缺口处理;采用加厚 不锈钢 38*38*1.2mm 方管立柱腿,横撑采用加厚不锈钢 38*25*1.2mm 方 管,配置可调节不锈钢调脚。						
4	刀具砧板消毒柜	夏厨	800*600*1300	电压: 220V SPN, 50/60Hz 功率: ≥30W 规格: 紫外线臭氧杀菌消毒	台	1	2200	2200	福建	
5	挂墙式灭蝇灯(环 保型<50 平方米)	蝇博士	500*220*350	参数配置: 电源: 220V, 功率≥40W。	台	1	600	600	宁波	
6	开水器连底座	新广华	功率≥12kw	304 不锈钢材质内胆,发泡保温,温度、水位可视。微电脑控制,配水龙 头,电功率≥12KW/380V. 配开水器底座。	台	1	2100	2100	广东	
7	双层工作台	厂制品	1500*800*800	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 操作台》(QB/T 2319.3-2004); 台面选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作,台面厚度 1.5mm,层板选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作,厚度 1.2mm;配有 D50mm 可调脚,调节范围为上下 40mm 。	台	2	1500	3000	江苏	
8	四层冲孔货架	厂制品	1200*500*1550	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备置货架》(QB/T 2319.5-2004);层 板选用 SUS304 不锈钢贴膜拉丝板,板厚: 1.5mm;板底采用 SUS304 不锈 钢板折边焊接加强筋,加强筋板厚: 1.5mm;立柱采用为 Φ 38*1.2 mm 圆管, 配不锈钢包钢调节脚,连接处满焊精工打磨。	台	1	1350	1350	江苏	
9	绞切绞肉机	恒悦	功率≥1.1kw	参数配置: 效率: 切肉片 400kg/h、切肉丝 200kg/h、绞肉 100kg/h, 肉片厚度: 4mm、6mm; ,功率: 1.1kw, 380V, 2000W; 转速: 470r/min; 绞 龙转速: 302r/min; 额定频率: 50Hz。	台	1	3800	3800	江苏	

常州市智帆学校新建工程厨房设备采购及安装项目投标文件

10	冲地龙头	君畅	L=10M	参数配置： 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3、10.7 米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温 85℃耐压 300PSI 4、黄铜铸造表面镀铬花洒喷头配耐热手柄（配置一把喷头） 5、进水接口为标准 1/2"外螺纹 6、六向软管导轮，自动卡位软管自动回收	套	1	1900	1900	广东
11	四门双机双温冰箱	德宝	1200*750*1960	一风冷型，全铜管 一使用高效合资压缩机 一数字式电子温控器 一净容积（L）：≥876 一温度范围：-18℃~-12℃ 一功率：850W/220V。	台	1	5800	5800	浙江
	冰箱间								
1	四门冷藏冰箱	德宝	1200*750*1960	一风冷型，全铜管 一使用高效合资压缩机 一数字式电子温控器 一净容积（L）：≥876 一温度范围：-2℃~+8℃ 一功率：850W/220V。	台	2	5800	11600	浙江
2	四门冷冻冰箱	德宝	1200*750*1960	一风冷型，全铜管 一使用高效合资压缩机	台	3	5800	17400	浙江



常州市智帆学校新建工程厨房设备采购及安装项目投标文件

				—数字式电子温控器 —净容积 (L): ≥ 876 —温度范围: $-18^{\circ}\text{C} \sim -12^{\circ}\text{C}$ —功率: 850W/220V。					
3	挂墙式灭蝇灯(环保型 <50 平方米)	蝇博士	500*220*350	参数配置: 电源: 220V, 功率 $\geq 40\text{W}$ 。	台	1	600	600	宁波
	点心间								
1	搅拌机	恒悦	容量 $\geq 40\text{L}$	容量: 40L. 不锈钢料筒和面杆转速 292/168/88RPM. 料筒转速 15/10RPM.	台	1	4500	4500	江苏
2	双动双速和面机	恒悦	容积 $\geq 40\text{L}$	电压: 380V TPN, 50Hz 功率: 1.1/2.2kw 料桶容积: ≥ 40 升 最大和面量: 20 公斤 桶转动电机 : 0.75HP	台	1	4650	4650	江苏
3	电烤箱	顺麦	三层六盘	电子恒温, 每层功率 $\geq 7.5\text{KW}/380\text{V}$, 温度范围 $0-300$ 度。每层内腔尺寸: $870*680*200\text{mm}$;	台	1	7500	7500	广东
4	醒发箱	顺麦	单门	全不锈钢制作, 湿度均匀, 加温快速。电功率: $2.7\text{KW}/220\text{V}$	台	1	2300	2300	广东
5	电饼档	康威	功率 $\geq 5\text{kw}$	配置参数: 1、用电型, 自动控温 2、—额定电压 380V, 功率 $\geq 5\text{KW}$, 额定频率 50HZ, 温度范围 $0-300^{\circ}\text{C}$, 防水等级 1PXC, 重量 40kg。	台	2	2700	5400	广东
6	立式油炸炉	华杰	功率 $\geq 9\text{kw}$	全不锈钢制作, 配发热管, 温度可调 $60-300$ 度可调节, 带定时 $0-60$ 分钟可调节, 容积 $\geq 76\text{L}$;电功率: $\geq 9\text{KW}/380\text{V}$ 。	台	1	2500	2500	山东
7	木面案板工作台	厂制品	1800*800*800	台面整体折弯成形, 拼接处满焊、打磨 横档与腿管焊接牢固 配备厚枫木案板	台	1	2000	2000	江苏

常州市智帆学校新建工程厨房设备采购及安装项目投标文件

				加强筋:1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B 调节脚:全金属外包不锈钢 下面可放活动面粉车					
8	单通工作柜	厂制品	1200*800*800	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 操作台》(QB/T 2319.3-2004); 柜体选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作, 台面厚度 1.5mm, 柜内层板、门板选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作, 厚度 1.2mm; 层板设计成活动式; 工作柜储的趟门选用悬挂式(最新工艺), 此工艺使工作台无卫生死角, 完全达到卫生要求; 配有 D50mm 可调脚, 调节范围为上下 40mm。	台	1	2800	2800	江苏
9	双星水池	厂制品	1200*750*800 /150	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 洗涮台》(QB/T2319.2-2004); 洗盆的面板及池盆选用 SUS304 厚度 1.5mm 不锈钢贴膜拉丝板; 洗盆斗深 250mm; 洗盆的支撑脚管选用 Φ38*1.2mm 不锈钢管, 配不锈钢包钢调节脚, 其余管材拉衬管材选用 Φ25mm*1.2mm 管材, 带后挡板, 另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。	台	1	1350	1350	江苏
10	饼盘架	厂制品	15 层	304-1.2mm 不锈钢管立柱, 五寸静音脚轮, 两定两转, 转向带刹车	台	1	1000	1000	江苏
11	食品添加剂柜(样品 2)	厂制品	400*450*400	304 不锈钢制作, 厚度 1.0mm。单门带锁	台	1	750	750	江苏
12	挂墙刀具消毒柜	丽吉尔	565*160*657	电压: 220V SPN, 50/60Hz 电量: ≥30W 规格: 内置消毒杀菌紫外线(UV)灯 安全设计: 开门即关闭紫外线灯。	台	1	1500	1500	浙江
13	四门双机双温冰箱	德宝	1200*750*1960	—风冷型, 全铜管 —使用高效合资压缩机 —数字式电子温控器	台	1	5800	5800	浙江



常州市智帆学校新建工程厨房设备采购及安装项目投标文件

				一净容积 (L): ≥ 876 一温度范围: $-2^{\circ}\text{C} \sim +8^{\circ}\text{C} / -18^{\circ}\text{C} \sim -12^{\circ}\text{C}$ 一功率: 850W/220V。					
14	挂墙式灭蝇灯(环保型 <50 平方米)	蝇博士	500*220*350	参数配置: 电源: 220V, 功率 $\geq 40\text{W}$ 。	台	1	600	600	宁波
	主厨房								
1	电磁单头大锅灶 (核心产品)	名厨	1000*1100*80 0/450	电压 380v, 功率 $\geq 25\text{kw}$ 产品表现: 明火仿真加热技术, 大功率加热, 加热面积大、加热均匀, 满足大份量爆炒、焖煮的烹饪需求。 产品设计: 机身材质: 全 SUS304 不锈钢加厚机身, 耐腐蚀, 经久耐用; 水龙头: 配备 SUS304 不锈钢摇摆水龙头, 可以 180 度旋转, 安全防漏。 把手: 可多档火力调节。 显示屏: LED 彩色数码显示屏, 能实时显示功率和当前火力档位, 火力调控直观。 防水: IPX6 标准防水设计, 清洁时可直接冲洗, 台面无死角, 不会藏污纳垢; 立体三防结构设计, 防水、防油烟、防虫。 内部搭载 ADD 磁电引擎技术; PPS 耐高温齿形线圈组件, 搭配高效聚能稀土磁条, 创新导风散热结构, 磁场分布均匀, 发热低、损耗小、不偏火、不烧线圈。 全封闭机芯, 喇叭形散热风道设计, 散热速度快。 电子器件与风道完全隔离, 避免油烟、水汽侵蚀电路。	台	4	7000	28000	广东
2	电磁单头小炒灶	名厨	1000*1100*80 0/450	电压 380v, 功率 $\geq 15\text{kw}$ 产品表现:	台	2	6800	13600	广东

常州市智帆学校新建工程厨房设备采购及安装项目投标文件

				明火仿真加热技术，能根据锅具材质、移动速度、温度、位置实时追踪加热，达到最佳火力。 适用快速抛锅爆炒；超大加热面积，火力均匀，加热不偏火。 产品设计： 机身材质：全 SUS304 不锈钢加厚机身，耐腐蚀，经久耐用。水龙头：配备 SUS304 不锈钢摇摆水龙头，可以 180 度旋转，安全防漏。 面板：耐撞击高密度弧形微晶面板，坚固耐用。 把手：5 档火力调节，合金材质火力调节把手搭配硅胶防滑垫。 显示屏：LED 彩色数码显示屏，能实时显示功率和当前火力档位，火力调控直观。 防水：IPX6 标准防水设计，清洁时可直接冲洗，台面无死角，不会藏污纳垢。 立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 内部搭载 ADD 磁电引擎技术，机芯稳定性高，适合各种复杂的厨房环境；PPS 耐高温齿形线盘组件，搭配高效聚能稀土磁条，创新导风散热结构，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘。 全封闭机芯，喇叭形散热风道设计，散热速度快。电子器件与风道完全隔离，避免油烟、水汽侵蚀电路。						
3	调料台	厂制品	300*1100*800 /450	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 操作台》（QB/T 2319.3-2004）；台面选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作，台面厚度 1.5mm，层板选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作，厚度 1.2mm，操作更为方便；配有 D50mm 可调脚，调节范围为上下 40mm 。	台	2	800	1600	江苏	
4	电磁单头矮汤炉	名厨	700*600*450/	1、电压 380v，功率≥15kw	台	2	6500	13000	广东	

常州市智帆学校新建工程厨房设备采购及安装项目投标文件

			800	2、产品表现 明火仿真控制技术，超大加热面积，火候表现均匀稳定。 大面积平底齿形线盘模块，实现锅底全尺寸加热。 炉面缓压设计，承重固定更稳，减缓桶底与炉面之间的压力。 加厚微晶板，采用柔性固定及下沉设计，有效防止冲击导致微晶板破裂，坚固耐用。 3、产品设计： 机身材质：全 SUS304 不锈钢加厚机身，耐腐蚀，经久耐用。 水龙头：配备 SUS304 不锈钢摇摆水龙头，可以 180 度旋转，安全防漏。 面板：6mm 耐撞击高密度微晶面板，坚固耐用。 把手：5 档火力调节，合金材质火力调节把手搭配硅胶防滑垫。 显示屏：LED 彩色数码显示屏，能实时显示功率和当前火力档位，火力调控直观。 防水：IPX6 标准防水设计，清洁时可直接冲洗，台面无死角，不会藏污纳垢。 立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 内部 搭载 ADD 磁电引擎技术，机芯稳定性高，适合各种复杂的厨房环境。 PPS 耐高温齿形线盘组件，搭配高效聚能稀土磁条，创新导风散热结构，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘。 全封闭机芯，喇叭形散热风道设计，散热速度快。电子器件与风道完全隔离，避免油烟、水汽侵蚀电路。						
5	炊饭机	华杰	24 盘	1、电热加热煮饭，在煮饭的过程中米会滚动，充分沸腾，做出来整锅饭	台	2	7500	15000	山东	

常州市智帆学校新建工程厨房设备采购及安装项目投标文件

				松散、加热均匀。 2、三步骤煮饭过程：加热、二次加热、焖饭，让米粒充分受热，促进淀粉的α转化，米芯和表层糊化均匀一致。 3、内置温度传感器（热敏电阻），通过智能程序检测蒸汽量来精确控制煮饭过程，不用人工去控制，确保出品一致化。 4、煮饭调节开关，可根据米的质量和加水量调整煮饭过程，并具有记忆功能。 5、特氟龙材质不粘煮饭锅，高耐热、耐腐蚀。 6、不锈钢立体三防保护，外形美观，坚固耐用。 7、电功率：380v/24kw					
6	蒸菜箱	华杰	功率≥ 24kw/380v	材料性能不低于 SUS304B 不锈钢板及管材 柜身:1.0mm 不锈钢,抛光面 4# 功率: ≥24kw/380V 蒸饭车车门采用骨架承载式，高强度；六面高压发泡技术，保温工艺、密度好 采用不锈钢高效加热管，热效率高，方便维修 带溢水安全装置 车轮采用尼龙材料，两定两转，转向带刹车 带自动进水，加装负压防损装置 带缺水断电保护装置。	台	1	8800	8800	山东
7	淘米池	厂制品	1000*800*800	设计制作标准参照〈不锈钢厨房设备（洗涮台）〉（QB/T2319.2-2004）； 洗盆的面板及池盆选用 SUS304 厚度 1.5mm 不锈钢贴面板；洗盆斗深 250mm;洗盆的支撑脚管选用 Φ38*1.2mm 不锈钢管，配不锈钢包钢调节脚，	台	1	1250	1250	江苏

常州市智帆学校新建工程厨房设备采购及安装项目投标文件

				其余管材拉衬管材选用Φ25mm*1.2mm 管材，带后挡板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。					
8	双通工作柜	厂制品	1800*800*800	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 操作台》（QB/T 2319.3-2004）；柜体选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作，台面厚度 1.5mm，柜内层板、门板选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作，厚度 1.2mm；层板设计成活动式，操作方便；工作柜储的趟门选用悬挂式，使工作台无卫生死角，完全达到卫生要求；配有 D50mm 可调脚，调节范围为上下 40mm 。	台	4	3950	15800	江苏
9	四门双机双温冰箱	德宝	1200*750*1960	—风冷型，全铜管 —使用高效合资压缩机 —数字式电子温控器 —净容积（L）：≥876 —温度范围：-2℃~+8℃/-18℃~-12℃ —功率：850W/220V。	台	1	5800	5800	浙江
10	冲地龙头	君畅	L=10M	参数配置： 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理。 2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体。 3、10.7 米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温 85℃耐压 300PSI。 4、黄铜铸造表面镀铬花洒喷头配耐热手柄（配置一把喷头） 5、进水接口为标准 1/2" 外螺纹。 6、六向软管导轮，自动卡位软管自动回收。	套	1	1900	1900	广东
11	四层平板货架	厂制品	1200*500*1550	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备置放架》（QB/T 2319.5-2004）；层板选用 SUS304 不锈钢贴膜拉丝板，板厚：1.5mm；板底采用 SUS304 不锈	台	2	1250	2500	江苏

常州市智帆学校新建工程厨房设备采购及安装项目投标文件

				钢板折边焊接加强筋,加强筋板厚: 1.5mm;立柱采用为 $\Phi 38 \times 1.2$ mm圆管,配不锈钢包钢调节脚,连接处满焊精工打磨。					
12	挂墙式灭蝇灯(环保型<50 平方米)	蝇博士	500*220*350	参数配置: 电源: 220V, 功率 ≥ 40 W。	台	1	600	600	宁波
	二次更衣								
1	单星洗手池	厂制品	450*400*800/ 150	设计制作标准参照〈不锈钢厨房设备 洗涮台〉(QB/T2319.2-2004);洗盆的面板及池盆选用 SUS304 厚度 1.5mm 不锈钢贴膜拉丝板;洗盆斗深 250mm;洗盆的支撑脚管选用 $\Phi 38 \times 1.2$ mm 不锈钢管,配不锈钢包钢调节脚,其余管材拉衬管材选用 $\Phi 25 \text{mm} \times 1.2 \text{mm}$ 管材,带后挡板,另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。	台	2	750	1500	江苏
2	紫外线消毒灯	丽吉尔	功率 ≥ 40 w	参数配置: 电源: 220V, 功率: ≥ 40 W。	台	1	200	200	浙江
3	★感应龙头	君畅	感应式	电子感应,人来水即开,人走水停。 符合《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》(GB 25501) ★本产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品,投标人所投产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书,否则投标无效。	套	2	450	900	广东
4	挂衣架	厂制品	L=600	1、尺寸: 长度 ≥ 600 mm, 底板厚度 ≥ 5 mm, 宽度 ≥ 45 mm; 2、材质: 304 不锈钢,表面亮光处理; 3、配置 6 只挂钩,主钩为 $\Phi 12 \times 40$ 的实心圆柱,副钩为 $\Phi 8 \times 9$ mm 的实心圆柱。	个	1	350	350	江苏
5	不锈钢烘手机	丽吉尔	功率 ≥ 1300 W	1、电压: 220V 2、功率: ≥ 1300 W 3、传感器范围: 50-120MM	台	1	500	500	浙江

常州市智帆学校新建工程厨房设备采购及安装项目投标文件

				4、风速：>85M/S 5、空气温度：<56℃ 6、安装方式：挂壁 7、全自动免接触智能红外感应，伸手即开、收手即停，性能稳定，具有连续运行 60 秒后强行停机保护功能,防止误操作导致机器受损 8、排式高速气流柱出风口设计，干燥时间 5-8 秒，具有智能控制模板，可根据需要选择自然风、加热风两档调节。 ▲所投产品符合标准 GB/T 19606-2024《家用和类似用途电器噪音限值》以及 GB/T 4214.1-2017《家用和类似用途电器噪音测试方法通用要求》，检测噪音额定值≤75 分贝.需提供国家认可的第三方检测机构出具的具有 CMA 标志的有效的检验报告复印件或扫描件，报告信息须在全国认证认可信息公共服务平台查询状态为“有效”，提供查询截图，加盖投标人公章。					
6	挂墙式灭蝇灯(环保型<50 平方米)	蝇博士	500*220*350	参数配置：电源：220V，功率≥40W。	台	1	600	600	宁波
	备餐间								
1	四格保温售卖台 (带冲孔板)	华杰	1500*650*800	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 操作台》(QB/T 2319.3-2004)；保温台的面板选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢板，厚度 1.5mm；工作台外围选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢板，厚度 1.2mm；内胆 SUS304 贴膜拉丝不锈钢板，厚度 1.5mm，优质电热管、排污阀、可调温度控制器；工作台的支撑脚管选用 Φ38*1.2mm 不锈钢管；工作台的支撑脚底部配有 Φ38mm 不锈钢可调脚，配 1/1 份数盘 4 只，电功率 3W。	台	8	2000	16000	山东
2	立式二门留样冰箱	德宝	600*750*1960	工程型，单机单温，全铜管	台	1	2500	2500	浙江

常州市智帆学校新建工程厨房设备采购及安装项目投标文件

				使用高效压缩机 数字式电子温控器 制冷速度，制冷效果符合使用需求 柜温温度范围： 2℃~10℃ 功率： 0.25KW/220V。					
3	紫外线消毒灯	丽吉尔	功率≥40w	参数配置：电源：220V，功率：≥40W。	台	6	200	1200	浙江
5	多功能菜品保温柜	华杰	730*930*1850	1、柜体采用不锈钢制造，耐脏易清洁。 2、整体拉伸内胆，角度圆润，清洁无死角， 3、对流送风和加热模式，升温快，保温温度恒定均匀。 4、整体发泡，隔热效果符合使用需求，防止热量流失。 5、电加热产生湿气，在保温过程中保持食物润泽，口感。 6、温度精确可调，适应不同食物的保温要求。 7、设有自动保护功能，食物和设备双重安全。	台	4	9500	38000	山东
6	四门碗柜	厂制品	1200*500*1800	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 操作台》（QB/T 2319.3-2004）； 柜体选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作，台面厚度 1.5mm，柜内层板、门板选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作，厚度 1.2mm，层板设计成活动式，操作更为方便；工作柜储的趟门选用悬挂式，工作台无卫生死角，完全达到卫生要求；配有 D50mm 可调脚，调节范围为上下 40mm。	台	3	3800	11400	江苏
7	双门热风循环消毒柜	华杰	容积：≥720L	外观全不锈钢，功率：4.4KW/220V；容积：≥720L；温度调节内配不锈钢篮筐。	台	1	4200	4200	山东
8	电磁 12 孔下面锅	华杰	800*800*800	基础款多孔煮面炉，适合烹饪面食使用。 配备定温功能 电磁加热款水箱清洁无死角、更卫生。	台	1	6800	6800	山东

常州市智帆学校新建工程厨房设备采购及安装项目投标文件

				产品设计： 机身材质：全 304 不锈钢加厚机身，美观大方，坚固耐用。 调控：按键式控制，操作简单、易用。 排水：手动机械式排水开关，方便、可靠。 三防：立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 内部 配备定温功能。 温控：内置精准温度传感器，温控准确，温度波动幅度小，确保均匀受热。 内置干烧保护系统，产品使用寿命长。 电压功率：≥12kw/380v					
9	单通工作柜	厂制品	1000*800*800	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 操作台》（QB/T 2319.3-2004）； 柜体选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作，台面厚度 1.5mm，柜内层板、门板选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作，厚度 1.2mm；层板设计成活动式，操作更为方便；工作柜储的趟门选用悬挂式，工作台无卫生死角，完全达到卫生要求；配有 D50mm 可调脚，调节范围为上下 40mm 。	台	1	2350	2350	江苏
10	台上式四格保温池	华杰	750*700*300	保温台的面板选用 304 贴膜拉丝不锈钢板，厚度 1.2mm；工作台外围选用 S 贴膜拉丝不锈钢板，厚度 1.0mm；内池 304 贴膜拉丝不锈钢板，厚度 1.0mm，优质电热管、排污阀、可调温度控制器，配 1/2 份数盘 4 只，电功率 3Kw/220v	台	1	1900	1900	山东
	洗碗间								
1	挂墙式灭蝇灯(环保型<50 平方米)	蝇博士	500*220*350	参数配置：电源：220V，功率≥40W。	台	1	600	600	宁波

常州市智帆学校新建工程厨房设备采购及安装项目投标文件

2	单孔收残台	厂制品	800*800*800/ 150	参数配置: SUS-304-2B 无磁不锈钢, 立柱采用 38*38 方管, 配不锈钢调整脚, 横档管 38*25mm, 台面采用 304-1.2mm 不锈钢制作。	台	1	1650	1650	江苏
3	洁碟台	厂制品	700*800*800/ 150	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 操作台》(QB/T 2319.3-2004); 台面选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作, 台面厚度 1.5mm, 层板选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作, 厚度 1.2mm, 操作更为方便; 配有 D50mm 可调脚, 调节范围为上下 40mm。	台	1	700	700	江苏
4	单星水池	厂制品	1000*750*800/ 150	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 洗涮台》(QB/T2319.2-2004); 洗盆的面板及池盆选用 SUS304 厚度 1.5mm 不锈钢贴膜拉丝板; 洗盆斗深 250mm; 洗盆的支撑脚管选用 Φ38*1.2mm 不锈钢管, 配不锈钢包钢调节脚, 其余管材拉衬管材选用 Φ25mm*1.2mm 管材, 带后档板, 另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。	台	4	1200	4800	江苏
5	开水器连底座	新广华	功率≥12KW	304 不锈钢材质, 发泡保温, 温度、水位可视。微电脑控制, 配优质水龙头, 电功率≥12KW/380V. 配不锈钢管焊制开水器底座。	台	1	2100	2100	广东
6	冲地龙头	君畅	L=10M	参数配置: 1、开放式洗地龙头、碳钢主体, 表面环氧喷涂处理。 2、固定侧支架钢板厚度 5mm, 黄铜进水主体。 3、10.7 米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温 85℃ 耐压 300PSI。 4、黄铜铸造表面镀铬花洒喷头配耐热手柄 (配置一把喷头) 5、进水接口为标准 1/2" 外螺纹。 6、六向软管导轮, 自动卡位软管自动回收。	套	1	1900	1900	广东
7	风幕机	米风	L=1500	1、电源: 220V, 额定频率: 50HZ。 2、输出功率: 最高 793w 最低 633w	台	1	1300	1300	广东

常州市智帆学校新建工程厨房设备采购及安装项目投标文件

				3、风口风速：最高 20m/s 最低 15m/s 4、风量：不低于 2850m³/h 5、噪音：不高于 68dB(A)					
	餐厅二								
1	双层工作台	厂制品	1800*800*800	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 操作台》（QB/T 2319.3-2004）；台面选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作，台面厚度 1.5mm，层板选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作，厚度 1.2mm，操作更为方便；配有 D50mm 不锈钢可调脚，调节范围为上下 40mm。	台	2	1800	3600	江苏
2	风幕机	米风	L=1500	1、电源：220V，额定频率：50HZ。 2、输出功率：最高 793w 最低 633w 3、风口风速：最高 20m/s 最低 15m/s 4、风量：不低于 2850m³/h 5、噪音：不高于 68dB(A)	台	2	1300	2600	广东
	男生洗消区								
1	单星水池	厂制品	1000*750*800 /150	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 洗涮台》（QB/T2319.2-2004）；洗盆的面板及池盆选用 SUS304 厚度 1.5mm 不锈钢贴膜拉丝板；洗盆斗深 250mm；洗盆的支撑脚管选用 Φ38*1.2mm 不锈钢管，配不锈钢包钢调节脚，其余管材拉衬管材选用 Φ25mm*1.2mm 管材，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。	台	11	1200	13200	江苏
2	双门热风循环消毒柜	华杰	容积：≥720L	外观全不锈钢，功率：4.4KW/220V；容积 ≥720L；温度调节，内配不锈钢篮筐。	台	3	4200	12600	山东
3	风幕机	米风	L=1500	1、电源：220V，额定频率：50HZ。 2、输出功率：最高 793w 最低 633w	台	2	1300	2600	广东

常州市智帆学校新建工程厨房设备采购及安装项目投标文件

				3、风口风速：最高 20m/s 最低 15m/s 4、风量：不低于 2850m³/h 5、噪音：不高于 68dB(A)					
	女生洗消区								
1	单星水池	厂制品	1000*750*800 /150	设计制作标准参照〈不锈钢厨房设备 洗涮台〉（QB/T2319.2-2004）；洗盆的面板及池盆选用 SUS304 厚度 1.5mm 不锈钢贴膜拉丝板；洗盆斗深 250mm；洗盆的支撑脚管选用 Φ38*1.2mm 不锈钢管，配不锈钢包钢调节脚，其余管材拉衬管材选用 Φ25mm*1.2mm 管材，带后挡板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。	台	10	1200	12000	江苏
2	双门热风循环消毒柜	华杰	容积：≥720L	外观全不锈钢，功率：4.4KW/220V；容积：≥720L；温度调节，内配不锈钢篮筐。	台	2	4200	8400	山东
3	风幕机	米风	L=1500	1、电源：220V，额定频率：50HZ。 2、输出功率：最高 793w 最低 633w 3、风口风速：最高 20m/s 最低 15m/s 4、风量：不低于 2850m³/h 5、噪音：不高于 68dB(A)	台	1	1300	1300	广东
	其他								
1	挡鼠板	厂制品	(700-1200)* (400-600)	304 不锈钢板制作，厚度 1.0mm。面板拉丝，带手提把手，含两侧导轨。	块	7	200	1400	江苏
2	★鹅颈龙头	君畅	冷热水	不锈钢镀铬，陶瓷阀芯，360° 旋转，加厚密封圈。含不锈钢金属连接软管。 符合《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） ★本产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，投标人所投	套	37	250	9250	广东

常州市智帆学校新建工程厨房设备采购及安装项目投标文件

				产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。						
	烘焙教室									
1	烘焙柜 1	厂制品	2000*1000*800	柜体选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作，台面为大理石材料，厚度 18mm。柜内层板选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作；柜体配双侧三层抽屉，隐藏式把手。柜体落地，底部封边。柜体内置嵌入式水池，水斗选用 304-1.0 不锈钢，带不锈钢下水器。柜身侧置电源接入口。	台	4	9500	38000	江苏	
2	烘焙柜 2	厂制品	1800*800*800	柜体选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作，台面为大理石材料，厚度 18mm。柜内层板选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作；柜体配双侧三层抽屉，隐藏式把手。柜体落地，采用地台式安置，底部封边，卫生无死角。柜体内置嵌入式水池，水斗选用 304-1.0 不锈钢制作，带不锈钢下水器。柜身侧置电源接入口，方便烘焙设备使用。	台	1	9500	9500	江苏	
3	不锈钢操作台连大理石台面	厂制品	4000*800*850	柜体选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作，台面为大理石材料，厚度 18mm。柜内层板选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作，厚度 1.0mm；柜体配抽屉拉篮 6 只，隐藏式把手。柜体落地，采用地台式安置，底部封边，卫生无死角。柜体内置嵌入式水池，水头选用 304-1.0 不锈钢制作，带不锈钢下水器。柜身侧置电源接入口，方便烘焙设备使用。	台	1	19000	19000	江苏	
4	不锈钢挂墙吊柜	厂制品	5200*300*500	柜体选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作，台面厚度 1.2mm，柜内层板、门板选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作，厚度 1.0mm。	台	1	7000	7000	江苏	
5	智能台式烘焙电烤箱	柏翠	容量≥40L	四旋钮上下管独立控温 40L 大容量 4 层烤位更高效 80-200℃广域调温	台	3	1550	4650	广东	
6	商用热风炉	顺麦	三层	室温~400℃随意切换，快速升温，锁住水分；可根据食材种类设置烘烤	台	2	10000	20000	广东	

常州市智帆学校新建工程厨房设备采购及安装项目投标文件

				时间，到时间自动蜂鸣声提醒；多种控热方式，独立控温；三层三盘，大容量；加厚保温层，数字显示屏。					
7	发酵箱	顺麦	单门	单门，全不锈钢制作，湿度均匀，加温快速。电功率：2.7KW/220V	台	1	2300	2300	广东
8	油烟净化一体烟罩	北沃	2000*1200*1000	1、采用专用净化剂提高气液两相之间的双膜传质动力，能快速捕捉气相中的油烟等微粒；同时利用自身排风风机的负压产生约 600mm 厚的液沫层（液沫大小直径 1.5mm）对油烟气体进行系统洗涤式净化。约等效于 600 米高的自然降雨层的净化效果。 2、产品集烟罩、净化器、风机一体化设计，体积小，占用空间少。 3、防火设计，风量合理，油烟、火烟同机处理，烟管、风机不积油，免除火灾隐患。 4、产品采用外转子离心风机，高效率，低噪音。 5、翻转式结构设计，减少储存空间，节约运输成本。 6、四向出风：出风口可选择前、后、左、右任意方向排风，适用于各种厨房的需求。 7、净化持久稳定、节能环保、生产标准化、规模化、质量保证。 8、电压功率：380v/≥2.5kw	台	2	12000	24000	江苏
9	台下嵌入式冷藏雪柜	德宝	1200*750*750	1、不锈钢内胆外壳 2、绿色环保发泡剂，制冷剂 3、高效压缩机及制冷系统，节约能源 4、大容量，便于安装食物盘 5、门体自动回归及悬停装置 6、温度. 0℃~10℃ 7、分类. 单温	台	2	5000	10000	浙江



常州市智帆学校新建工程厨房设备采购及安装项目投标文件

10	台下嵌入式冷冻雪柜	德宝	1200*750*750	1、不锈钢内胆外壳 2、绿色环保发泡剂, 制冷剂 3、高效压缩机及制冷系统, 节约能源 4、大容量, 便于安装食物盘 5、门体自动回归及悬停装置 6、温度. -5℃~-15℃ 7、分类. 单温	台	2	5000	10000	浙江
11	酥皮机	恒悦	功率≥1.5kw	食品级不锈钢材质 耐高温耐腐蚀让机身更加坚固 长时间使用不易变形; 强劲功率, 纯铜电机, 散热快, 寿命长久运转更加稳定; 优质传输带, 耐磨不起毛; 多功能调控, 可调节厚度把手/急停按键/传送带速度调节等。	台	1	11000	11000	江苏
12	制冰机	凯美	储冰量≥25kg	环境温度 2~43℃, 进水温度 2~38℃, 水压 0.13mpa~0.55mpa 铜镍蒸发冰盘, 微电脑探测系统, 储冰桶采用 PE 整体滚塑工艺, 不锈钢外壳 储冰量 25kg	台	1	5500	5500	浙江
13	双星水池	厂制品	1200*800*800 /150	设计制作标准参照〈不锈钢厨房设备 洗涮台〉(QB/T2319.2-2004); 洗盆的面板及池盆选用 SUS304 厚度 1.5mm 不锈钢贴膜拉丝板; 洗盆斗深 250mm; 洗盆的支撑脚管选用 Φ38*1.2mm 不锈钢管, 配不锈钢色钢调节脚, 其余管材衬管选材选用 Φ25mm*1.2mm 管材, 带后挡板, 另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。	台	1	1350	1350	江苏
14	台式搅面机	恒悦	容量≥5L	容量: 5L. 不锈钢料筒和面杆. 多档位调速, 迅速出膜. 电源: 220v/1.5kw	台	5	2300	11500	江苏
15	台式电饼铛	康威	功率≥1.5kw	双面加热, 上下盘可拆洗; 升降烤盘; 加大加深; 220v/1500w	台	5	650	3250	广东

常州市智帆学校新建工程厨房设备采购及安装项目投标文件

16	手持打蛋机	祈和	功率≥200w	手持电动打蛋器； 宽边双棒,轻松搅打快速打发； 3档调速,轻巧便捷； 220v/200w	台	22	150	3300	广东
17	饼盘架	厂制品	15层	15层, 304-1.2mm 不锈钢管立柱, 五寸静音脚轮, 两定两转, 转向带刹车	台	1	1000	1000	江苏
18	储藏柜	厂制品	1200*500*800	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 操作台》(QB/T 2319.3-2004)； 柜体选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作, 台面厚度 1.5mm, 柜内层板、门板选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作, 厚度 1.2mm；层板设计成活动式, 操作更为方便；工作柜储的趟门选用悬挂式(最新工艺), 此工艺使工作台无卫生死角, 完全达到卫生要求；配有 D50mm 可调脚, 调节范围为上下 40mm。	台	1	3000	3000	江苏
19	挂墙式灭蝇灯(环保型<50平方米)	蝇博士	500*220*350	参数配置：电源：220V, 功率≥40W。	台	1	600	600	宁波
20	热风循环消毒柜	华杰	容积≥720L	外观全不锈钢, 功率：4.4KW/220V；容积≥720L；温度调节, 内配不锈钢篮筐。	台	1	2600	2600	山东
21	电子秤	友声	精度 0.01g	克称, 电子显示屏, 精准计量；	套	10	300	3000	上海
22	蛋糕模具	厂制品	食品级不锈钢	14件套, 食品级不锈钢制作	套	40	50	2000	江苏
23	蛋糕转盘	厂制品	11"	11", 优质铝合金, 旋转不卡顿, 加厚底座；	套	40	50	2000	江苏
24	糕点包	俐鹏	定制	定制, 含塑料铲刀；塑料刮刀；裱花袋；剪刀；硅胶垫	套	40	150	6000	浙江
25	咖啡机	突尼		现磨意式, 浓度一键定制；陶瓷圆盘研磨器, 还原咖啡本味；智能控制水温、水压、流速三大参数；手动奶泡系统强劲蒸汽核心 360° 稳定混合蒸汽、	台	2	3000	6000	广东

常州市智帆学校新建工程厨房设备采购及安装项目投标文件

				空气和牛奶。					
26	磨豆机	突尼	研磨档位≥10档	进口纯钢磨盘，研磨迅速，有效保留咖啡原味超强硬度耐磨损，刀刃锋利磨粉超细腻。实时显示研磨时间和温度，定时定量设置，自由掌控研磨时间，省力省时方便操作。10 档粗细调节 100 个精细微调刻度满足不同咖啡冲泡需求。	套	2	1500	3000	广东
27	拉花杯	突尼	容量≥350ML	350ml，食品级不锈钢制作	套	10	30	300	广东
28	奶泡杯	突尼	容量≥160ML	160ml，双层防烫/304 不锈钢内胆不粘锅涂层/不含有害物质	套	20	450	9000	广东
29	油烟罩风管	厂制品	600*400	304-1.0mm 不锈钢	平方米	20	150	3000	江苏
	排烟通风								
1	油烟净化一体烟罩 (主厨房)	北沃	2100*1200*1000	1、采用专用净化剂提高气液两相之间的双膜传质动力，能快速捕捉气相中的油烟等微粒；同时利用自身排风风机的负压产生约 600mm 厚的液沫层（液沫大小直径 1.5mm）对油烟气体进行系统洗涤式净化。约等效于 600 米高的自然降雨层的净化效果。 2、烟罩、净化器、风机一体化设计，占用空间少。 3、防火设计，风量合理，油烟、火烟同机处理，烟管、风机不积油，免除火灾隐患。 4、采用外转子离心风机，高效率，低噪音。 5、翻转式结构设计，减少储存空间，节约运输成本。 6、四向出风：出风口可选择前、后、左、右任意方向排风，适用于各种厨房的需求。 7、净化持久稳定、节能环保、生产标准化、规模化、质量保证。	组	6	13500	81000	江苏

常州市智帆学校新建工程厨房设备采购及安装项目投标文件

				8、电压/功率：380v/≥2.5kw 9. 油烟净化设备控制系统具备：油烟分离分类、电子净化、uv 净化、风幕、照明、过载报警、缺相报警、WIFI 物联网(远程联动控制)、自动清洗、烟雾感应风量自适应调节(可变频)、定时开关机、故障原因显示、室内空气检测、能耗统计与节能模式、温度感应、安全防护功能、静音场景适配、习惯学习与定制化等功能。 10. 电压功率：≥2.5kw/380v。 ▲所投油烟净化设备依据 GB/T 2039-2024，检测蠕变试验初始应力(σ)150MPa，持续时间 24h，总伸长率≥0.04%，初始伸长率≥0.05%，弹性伸长率≥0.05%，检测结果未断裂，需提供国家认可的第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标志的有效的检验报告复印件或扫描件，报告信息须在全国认证认可信息公共服务平台查询状态为“有效”，提供查询截图，加盖投标人公章。▲所投油烟净化设备控制系统符合 GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第 51 部分：就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》标准，需提供国家认可的第三方检测机构出具的具有 CMA 标志的有效的检验报告复印件或扫描件，报告信息须在全国认证认可信息公共服务平台查询状态为“有效”，提供查询截图，加盖投标人公章。						
2	油烟净化一体烟罩 (点心间)	北沃	2500*1200*1000	1、采用专用净化剂提高气液两相之间的双膜传质动力，能快速捕捉气相中的油烟等微粒；同时利用自身排风风机的负压产生约 600mm 厚的液沫层(液沫大小直径 1.5mm)对油烟气体进行系统洗涤式净化，约等效于 600 米高的自然降雨层的净化效果。 2、集烟罩、净化器、风机一体化设计，占用空间少。	组	2	16500	33000	江苏	

常州市智帆学校新建工程厨房设备采购及安装项目投标文件

				3、防火设计，风量合理，油烟、火烟同机处理，烟管、风机不积油，免除火灾隐患。 4、采用外转子离心风机，高效率，低噪音。 5、翻转式结构设计，减少储存空间，节约运输成本。 6、四向出风：出风口可选择前、后、左、右任意方向排风，适用于各种厨房的需求。 7、净化持久稳定、节能环保、生产标准化、规模化、质量保证。 8、电压功率：380v/≥2.5kw						
3	油烟净化一体烟罩 (特色间)	北沃	2000*1200*1000	1、采用专用净化剂提高气液两相之间的双膜传质动力，能快速捕捉气相中的油烟等微粒；同时利用自身排风风机的负压产生约 600mm 厚的液沫层（液沫大小直径 1.5mm）对油烟气体进行系统洗涤式净化。约等效于 600 米高的自然降雨层的净化效果。 2、集烟罩、净化器、风机一体化设计，占用空间少。 3、防火设计，风量合理，油烟、火烟同机处理，烟管、风机不积油，免除火灾隐患。 4、产品采用外转子离心风机，高效率，低噪音。 5、翻转式结构设计，减少储存空间，节约运输成本。 6、四向出风：出风口可选择前、后、左、右任意方向排风，适用于各种厨房的需求。 7、净化持久稳定、节能环保、生产标准化、规模化、质量保证。 8、电压功率：380v/≥2.5kw	组	1	12500	12500	江苏	
4	牛角烟罩（洗碗间）	厂制品	700*500*900	罩体：304 不锈钢板，板厚 1.2mm；两侧板：304 不锈钢板，板厚 1.2mm；	只	2	900	1800	江苏	

常州市智帆学校新建工程厨房设备采购及安装项目投标文件

5	柜式风机（高压后倾）	北沃	30000 风量	低噪音高压柜式风机外壳采用$\geq 1.0\text{mm}$ 双面钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动；轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承；电机：纯铜芯国标电机，叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度 1.0mm 镀锌钢板制作，耐腐蚀性好，风机设有检修门. 380v/11KW ▲所投风机所带聚氯乙烯绝缘电缆满足 GB/T 5023.2-2008《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法》标准，检测导体电阻$<20\Omega/\text{km}$，需提供国家认可的第三方检测机构出具的具有 CMA 标志的有效的检验报告复印件或扫描件，报告信息须在全国认证认可信息公共服务平台查询状态为“有效”，提供查询截图，加盖投标人公章。 ▲所投风机依据 GB/T26955-2011 焊缝宏观测试结果未发现未焊透、未熔合、裂纹、气孔等缺陷。需提供国家认可的第三方检测机构出具的具有 CMA 标志的有效的检验报告复印件或扫描件，报告信息须在全国认证认可信息公共服务平台查询状态为“有效”，提供查询截图，加盖投标人公章。 ▲所投风机紧固件依据 GB/T 3098.1-2010 标准，进行楔负载测试，极限拉伸载荷$\geq 103000\text{Fm}(\text{N})$，抗拉强度$\geq 1220\text{Rm}(\text{MPa})$，断裂位置未旋合螺纹长度内；进行螺栓保载测试，保证荷载 81600（N），保载时间 15s，测量误差不应超过$\pm 12.5(\mu\text{m})$。符合以上测试结果。需提供国家认可的第三方检测机构出具的具有 CMA 标志的有效的检验报告复印件或扫描件，报告信息须在全国认证认可信息公共服务平台查询状态为“有效”，提供查询截图，加盖投标人公章。	台	1	11000	11000	江苏
6	新风风机	北沃	20000 风量	低噪音高压柜式风机外壳采用$\geq 1.0\text{mm}$ 双面钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动；轴承：采用耐腐蚀风	台	1	7500	7500	江苏

常州市智帆学校新建工程厨房设备采购及安装项目投标文件


				机专用轴承；电机：纯铜芯电机，叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度 1.0mm 镀锌钢板制作，耐腐蚀性好，风机设有检修门. 380v/7.5KW					
7	轴流风机	北沃	4#	国内品牌电动机，优质风叶轮，功率电压：≥1.1KW/380V	台	1	1100	1100	江苏
8	不锈钢风管	厂制品	1200*800	采用 304 不锈钢板，厚度 1.0mm，含调节阀、法兰，弯头，吊筋等	平方米	160	150	24000	江苏
9	不锈钢风管	厂制品	1000*700	采用 304 不锈钢板，厚度 1.0mm，含调节阀、法兰，弯头，吊筋等	平方米	51	150	7650	江苏
10	不锈钢风管	厂制品	700*500	采用 304 不锈钢板，厚度 1.0mm，含调节阀、法兰，弯头，吊筋等	平方米	36	150	5400	江苏
11	不锈钢风管	厂制品	500*300	采用 304 不锈钢板，厚度 1.0mm，含调节阀、法兰，弯头，吊筋等	平方米	24	150	3600	江苏
12	不锈钢风管	厂制品	400*400	采用 304 不锈钢板，厚度 1.0mm，含调节阀、法兰，弯头，吊筋等	平方米	16	150	2400	江苏
13	送新风管	厂制品	900*600	镀锌板制作，厚度 1.2mm	平方米	108	85	9180	江苏
14	送新风管	厂制品	300*300	镀锌板制作，厚度 1.2mm	平方米	72	85	6120	江苏
15	风机控制箱	北沃	风机配套	1、不锈钢拉丝箱体，智能 LCD 屏幕，变频启停，一键切换静音，节能，强排模式，平缓无冲击，减少风机皮带、轴承等磨损。 2、节省用电，可调整风机输出功率实现节能运行，风机、净化器同步控制/可联动新风，无级变速，有效降低共振及消除电机电磁噪音。 3、自动调整风量风压，设计施工方便，设备具备缺相、短路、过载、绝	台	1	1000	1000	江苏

常州市智帆学校新建工程厨房设备采购及安装项目投标文件

				缘损坏等多重保护功能。 ▲所投产品依据满足 GB/T2651-2023 焊缝横向拉伸测试, GB/T2652-2022 焊缝纵向拉伸测试, GB/T2653-2008 焊缝横向弯曲测试, GB/T2650-2022 焊缝冲击测试等。需提供国家认可的第三方检测机构出具的具有 CMA 标志的有效的检验报告复印件或扫描件, 报告信息须在全国认证认可信息公共服务平台查询状态为“有效”, 提供查询截图, 加盖投标人公章。					
16	风机支架	厂制品	风机配套	槽钢支架	套	1	300	300	江苏
17	高温防火阀	潮沃	风机配套	熔断温度 280°	套	2	650	1300	江苏
18	灭火系统	顺康	双瓶组	不锈钢箱体, 包含 1.4L 机械启动驱动瓶组, 12L 贮存瓶组, 喷嘴, 火灾探测机构, 末端火灾探测机构, 手动装置, 控制盘, 声光报警器, 厨房专用灭火剂等	套	2	11000	22000	江苏
	合计							899900	

注:

1. 《分项报价表》必须包含“采购需求附件：项目清单”所列货物，应在分项报价表中明确品牌和产地。
2. 《分项报价表》的合计金额必须与《开标一览表》中的投标总价一致。
3. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。


 投标人：苏州斯诺餐饮设备有限公司（加盖公章）
 法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：
 日期：2025 年 11 月 18 日