

投标分项报价表

项目编号/包号：JSZC-320400-YTGB-2025-00067

项目名称：常州工程职业技术学院工业产品数字化设计与制造中心项目设备采购

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	复合式三维扫描仪（核心产品）	杭州中测	ZCSCANK30P	主要技术参数 1. 扫描模式： 高速扫描：22 束交叉蓝色激光线； 精细扫描：7 束平行蓝色激光线； 大面幅扫描：11 束平行红外激光线； 深孔扫描：1 束加强蓝色激光线。 2、扫描速率：2,700,000 次测量/秒； 3、扫描面幅：1400mm×850mm； 4、分辨率：0.01mm； 5、最高扫描精度：0.02mm； 6、体积精度：0.015mm+0.035mm/m； 7、基准距：300mm； 8、扫描景深：900 毫米；	1	台	357700.00	357700.00
2	工业级光固化打印机	苏州中瑞	iSLA550	主要技术参数 成型尺寸：500mm(X)×500mm(Y)×300mm(Z)； 2. 成型精度：±0.1mm(L≤100mm), ±0.1%×Lmm (L>100mm)； 3. 层厚：0.05~0.15(mm) 激光类型：二极管半导体泵浦源水冷激光器，波长=354.7nm 4. 光斑：填充和边缘扫描 光斑可变； 5. 涂铺方式：智能定位树脂正压吸附涂浦系统，不	1	台	319000.00	319000.00

				锈钢刮刀，保证液面平整和打印效果； 6. 打印模式：具有变焦模式、精准模式、快速模式、极速模式等自适应不同打印速度和精度要求；				
3	便携式三维扫描仪	杭州中测	ZCSCANM3	主要技术参数 1. 扫描检测主体结构形式：由 2 个黑白图像采集单元、1 个彩色图像采集单元、3 种光源（蓝色交叉线激光、红外交叉线激光、红外 VCSEL）构成。 2. 精度：标记点拼接模式下，基础精度最高可达 0.04mm，体积精度最高可达 0.04mm+0.06mm/m。 3. 点间距范围：蓝色激光模式 0.05-3.0mm，红外激光 0.1-3.0mm，红外散斑 0.1-3.0mm。 4. 无需贴点扫描检测：蓝色激光、红外激光、红外散斑，三种光源均支持无需借助跟踪器或反向定位装置或标记点，直接扫描。	3	台	93000.00	279000.00
4	熔融挤压 3D 打印机	创想三维	GS-01	主要技术参数 1. 打印尺寸： 300*300*300mm 2. 设备尺寸： 435mm*462mm*526mm (X*Y*Z) 3. 打印速度：30mm ³ /s 4. 喷嘴直径：0.4mm，一体化喷嘴，易更换。	5	台	13000.00	65000.00
5	光固化桌面 3D 打印机	创想三维	CT005pro 2023	主要技术参数 1. 成型原理：LCD 光固化成型。 2. 打印尺寸： 228x128x250mm 3. 操作屏幕：5 寸全彩触摸屏 4. 打印屏：10.3 寸 8K 黑	2	台	33500.00	67000.00

				白屏 5. 像素：3840*2400 6. 寿命：2000 小时 7. 打印层厚： 0.01-0.2mm 8. 快速打印：1-4s/层				
合 计							1087700.00	

- 注：1. 本表应按包分别填写。
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。
4. 上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：杭州中测科技有限公司

日期： 2025 年 8 月 15 日

