

符合条件

一、报价唯一性

审查因素	审查内容	格式要求
符合性审查	报价唯一性	投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。（格式见《投标（响应）文件格式》）

详见下文：

投标分项报价表（分包号：1）

项目名称：常州工学院学生公寓家具采购与安装

单位：元

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
1	三联体床（核心产品）	东图	三联体床尺寸：5900mm×1000mm×2180mm；单床位的宽度为1000mm，床铺净长约为1900mm，床面高度为1800mm，护栏长度为1300mm，护栏高度为350mm，床下净高1750mm；	床体： 1. 尺寸：5900mm×1000mm×2180mm；单床位的宽度为1000mm，床铺净长约为1900mm，床面高度为1800mm，护栏长度为1300mm，护栏高度为350mm，床下净高1750mm； 2. 外观：喷粉涂装，颜色选用 PCF8008； 3. 床架、立柱：采用 50×50mm×2mm 方管制作，立柱弯曲成型，每个床片距地 1750mm 焊接 50×50mm×2mm 方管用于连接床架，中部和底部分别连接一根 30×30mm×1.5mm 连接加固横梁，床片立柱中间一根 30mm×30mm 连接管高度高于桌面 20mm，床片之间背部一根 30×30mm×1.5mm 连接加固横梁，床架外框采用 50×50mm×2mm 方管和 3mm 厚钢板组合或四框均用 50×50mm×2mm 方管制作，中部横梁采用 30×30mm×2mm 方管制作（横拉不少于五根），床架立柱螺栓连接； 4. 护栏：采用 30mm×1.5mm 制作外框、不少于 3 根 25mm×1.5mm 方管制作内部支撑，与床架、立柱应不少于 4 处固定连接，其中与立柱连接不少于 1 处；护栏与立柱缺口处的外框弯管采用外圆内直式。床护栏外立面采用整块钢板（钢板颜色为白色），并在护栏上沿下方 200mm 处标注：床褥最大厚度警示线（字体颜色大红）； 5. 爬梯：采用 25×40×1.2mm 方管制作，三联体安装其中两张床共用一个爬梯，爬梯宽度为 600mm；另一张床单用一个爬梯；爬梯宽度为 350mm，爬梯采用斜坡式安装，底部偏出床架 200mm，并与床立柱固定，踏步有防滑措施；单爬梯和共用爬梯的材质款式要求一致； 6. 蚊帐架：采用直径 Φ19×1.0mm 圆管制作，为非伸缩式，床面高度 120cm，蚊帐杆整体	江苏常州	套	334	7449	2487966

			插入床片立柱下面一根 50mm×50mm 连接管内, 上面挂帐圈采用Φ38mm 圆管。活动插孔安装于床屏横杆; 7. 单个房间内两组床体镜面安装, 即爬梯位置相对应。 桌柜组合体: 颜色: 白色 1. 衣柜: 宽 700mm, 深 750mm, 高 1750mm 含调节螺栓), 采用 1.0mm 优质冷轧钢板制作, 颜色: 白色 (内办两层, 侧边设 130mm 固定板, 余下为单扇外开门, 柜门加挂锁扣, 上设床体卡, 衣柜内含一根直径Φ19×1.2mm 的圆钢管挂衣杆, 偏柜门安装, 柜门上设置穿衣镜, 尺寸 800mm*370mm, 金属镶边固定 (颜色与柜门同), 每条边需至少有 2 个固定点。固定在门板加强筋上方, 柜底与地面须有 1~2cm 间隙, 设调节螺栓支撑; 2. 侧书柜: 450mm×800mm, 采用 1.0mm 优质冷轧钢板制作, 分三层; 3. 书架: 衣柜与侧书柜之间设置双层书架, 两层书架高度相同, 每层净高度 250mm, 长度适应床体长度; 4. 桌面写字板, 颜色: 与床体同色, 写字板板材使用环保 E0 级以上 25mm 实木多层板, 写字台台面深 700mm, 厚度为 25mm, 正反两面压 0.7mm 厚防火板, 台面前口制作鸭嘴边; 5. 桌下书柜: 桌面下小柜为单开门, 宽 450mm 深 600mm, 采用 1.0mm 优质冷轧钢板制作, 门内上方设一小抽屉, 抽面高 120mm 均采用 1.0mm 优质冷轧钢板制作, 凡有锁的地方均采用挂锁, 所有挂锁片为 3mm 厚; 6. 所有柜门的安装使用弹簧插销焊接铰链合页。 床板: 1. 尺寸: 与对应的床体配套; 2. 床板: 为杉木板, 厚度不小于 18mm, 单板宽度≥80mm, 床板间的缝隙≤10mm, 床板横档≥四根, 规格为 30mm×40mm 的硬杂木。						
2	二联床	东图	二联体尺寸: 4400mm × 1100mm × 2180mm; 单床位的宽度为 1100mm, 床铺净长为 2125mm,	床体: 1. 尺寸: 4400mm×1100mm×2180mm; 单床位的宽度为 1100mm, 床铺净长为 2125mm, 床面高度为 1800mm, 护栏长度为 1575mm, 护栏高度为 350mm, 床下净高 1750mm; 2. 外观: 喷粉涂装, 颜色选用 PCF8008; 3. 床架、立柱: 采用 50×50mm×2mm 方管制作, 立柱弯曲成型, 每个床片距地 1750mm 焊接 50×50mm×2mm 方管用于连接床架, 中部和底部分别连接一根 30×30mm×1.5mm 连接加固横梁, 床片立柱中间一根 30mm×30mm 连接管高度高于桌面 20mm, 床片之间背部一根 30×30mm×1.5mm 连接加固横梁, 床架外框采用 50×50mm×2mm 方管和 3mm 厚钢板组合	江苏常州	套	2	4966	9932

		床面高度为1800mm,护栏长度为1575mm,护栏高度为350mm,床下净高1750mm 或四框均用 50×50mm×2mm 方管制作,中部横梁采用 30×30mm×2mm 方管制作(横拉不少于五根),床架立柱螺栓连接; 4. 护栏:采用 30mm×1.5mm 制作外框、不少于 3 根 25mm×1.5mm 方管制作内部支撑,与床架、立柱应不少于 4 处固定连接,其中与立柱连接不少于 1 处;护栏与立柱缺口处的外框弯管采用外圆内直式。床护栏外立面采用整块钢板(钢板颜色为白色),并在护栏上沿下方 200mm 处标注:床褥最大厚度警示线(字体颜色大红); 5. 爬梯:采用 25×40×1.2mm 方管制作,二联体安装共用一个爬梯,爬梯宽度为 600mm,爬梯采用斜坡式安装,底部伸出床架 200mm,并与床立柱固定,踏步有防滑措施; 5. 蚊帐架:采用直径 $\phi 19 \times 1.0$mm 圆管制作,为非伸缩式,床面高度 120cm,蚊帐杆整体插入床片立柱下面一根 50mm×50mm 连接管内,上面挂帐圈采用 $\phi 38$mm 圆管。活动插孔安装于床屏横杆。 桌柜组合体: 颜色:白色 1. 衣柜:宽 700mm,深 750mm,高 1750mm 含调节螺栓),采用 1.0mm 优质冷轧钢板制作,颜色:白色,(内分两层,侧边设 130mm 固定板,余下为单扇外开门;柜门加挂锁扣,上设床位卡;衣柜内含一根直径 $\phi 19 \times 1.2$mm 的圆钢管挂衣杆,偏柜门安装,柜门上设置穿衣镜,尺寸 500mm*370mm,金属镶边固定(颜色与柜门同),每条边需至少有 2 个固定点。固定在门板加强筋上方,柜底与地面须有 1~2cm 间隙,设调节螺栓支撑; 2. 侧书柜:450mm×300mm,采用 1.0mm 优质冷轧钢板制作,分三层; 3. 书架:衣柜与侧书柜之间设置双层书架,两层书架高度相同,每层净高度 250mm,长度适应床体长度; 4. 桌面写字板,颜色:与床体同色,写字板板材使用环保 E0 级以上 25mm 实木多层板,写字台台面深 700mm,厚度为 25mm,正反两面压 0.7mm 厚防火板,台面前口制作鸭嘴边; 5. 桌下书柜:桌面下小柜为单开门,宽 450mm 深 600mm,采用 1.0mm 优质冷轧钢板制作,门内上方设一小抽屉,抽面高 120mm 均采用 1.0mm 优质冷轧钢板制作,凡有锁的地方均采用挂锁,所有挂锁片为 3mm 厚; 6. 所有柜门的安装使用弹簧插销焊接铰链合页。 床板: 1. 尺寸:与对应的床体配套; 2. 床板:为杉木板,厚度不小于 18mm,单板宽度≥ 80mm,床板间的缝隙≤ 10mm,床板横				
--	--	--	--	--	--	--

				档≥四根，规格为 30mm×40mm 的硬杂木。					
3	特殊 二联 体床	东 图	特殊二 联体 尺寸： 4150mm × 1000mm × 850mm； 单床位 的宽度 为 1000mm， 床铺净 长为 2000mm， 床面高 度为 450mm	床体： 1. 尺寸：4150mm×1000mm×850mm；单床位的宽度为 1000mm，床铺净长为 2000mm，床面高度为 450mm； 2. 外观：喷粉涂装，颜色选用 PCF8008； 3. 床架、立柱：采用 50×50mm×2mm 方管制作，立柱弯曲成型，每个床片距地 400mm 焊接 50×50mm×2mm 方管用于连接床架，床架外框采用 50×50mm×2mm 方管和 3mm 厚钢板组合或四板均用 50×50mm×2mm 方管制作，中部横梁采用 30×30mm×2mm 方管制作（横拉不少于五根），床架立柱螺栓连接； 3. 蚊帐架：采用直径 φ19×1.0mm 圆管制作，为非伸缩式，床面高度 120cm，活动插孔安装于床屏横杆。 桌柜组合体： 颜色：白色 1. 衣柜：宽 700mm，深 750mm，高 1750mm 含调节螺栓），采用 1.0mm 优质冷轧钢板制作，颜色：白色，（内分两层，侧边设 130mm 固定板，余下为单扇外开门；柜门加挂锁扣，上设床位卡；衣柜内含一根直径 φ19×1.2mm 的圆钢管挂衣杆，偏柜门安装，柜门上设置穿衣镜，尺寸 500mm*370mm，金属镶边固定（颜色与柜门同），每条边需至少有 2 个固定点。固定在门板加强筋上方，柜底与地面须有 1~2cm 间隙，设调节螺栓支撑； 2. 侧书柜：450mm×300mm，采用 1.0mm 优质冷轧钢板制作，分三层； 3. 书架：衣柜与侧书柜之间设置双层书架，两层书架高度相同，每层净高度 250mm，长度适应床体长度； 4. 桌面写字板，颜色：与床体同色，写字板板材使用环保 E0 级以上 25mm 实木多层板，写字台台面深 700mm，厚度为 25mm，正反两面压 0.7mm 厚防火板，台面前口制作鸭嘴边； 5. 桌下书柜：桌面下小柜为单开门，宽 450mm 深 600mm，采用 1.0mm 优质冷轧钢板制作，门内上方设一小抽屉，抽面高 120mm 均采用 1.0mm 优质冷轧钢板制作，凡有锁的地方均采用挂锁，所有挂锁片为 3mm 厚； 6. 所有柜门的安装使用弹簧插销焊接铰链合页。 床板： 1. 尺寸：与对应的床体配套； 2. 床板：为杉木板，厚度不小于 18mm，单板宽度≥80mm，床板间的缝隙≤10mm，床板横档≥四根，规格为 30mm×40mm 的硬杂木。	江 苏 常 州	套	5	4966	24830
投标总报价（人民币:元）：贰佰伍拾贰万贰仟柒佰贰拾捌元整					2522728.00				

交付期：自合同签订之日起 35 日内完成供货、安装调试、验收合格并投入使用。

备注：1. 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

投标单位名称：（加盖 CA 电子公章）常州市武进东方图书档案设备有限公司

日期：2025 年 7 月 3 日

