

三、明细报价表


投标人名称（盖章）：泰州市双蓝盛科教设备有限公司

采购项目编号：JSZC-321285-GXG-G2025-0012

序号	名称	品牌型号	性能指标	数量	产地	质保期	单报价	是否属于小、微型企业产品	分项总报价
1	告示牌	京奥 JAF1006	1、主要承载立柱 $\Phi 114 \times 3\text{mm}$ 。 2、牌框使用 $40 \times 20 \times 3\text{mm}$ 的优质矩形管焊接而成。 3、牌面采用一张两面腐蚀不锈钢板与牌框铆接。 4、表面处理工艺：相应工艺-镀锌-静电喷塑。 5、安装方式：直埋，埋地深度不小于 500mm 。 ★产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证，提供认证证书及确认函复印件。	115 件	山东 山东 京奥 体育 器材 有限 公司	8 年	635	是	73025
2	二位太空漫步机	京奥 JAF1010	1、主要承载立柱 $\Phi 114 \times 3\text{mm}$ ，主要承载横梁 $70 \times 50 \times 3.0\text{mm}$ 的方管，与其他管材同时满足 GB19272—2011 标准中相关静载荷、稳定性要求。 2、使用人数：2 人。 3、摆杆有限位装置，且单侧摆动幅度不大于 65° 。 4、摆杆与主立柱内侧的最小距离处大于 60mm 。 5、踏板采用 4mm 优质钢板冲压件，踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度 30mm 、长度大于踏板周长 $2/3$ 的防滑脱的凸台或护板；凸台顶部棱边 R 弧 2mm 。 6、脚踏部位有防滑措施，站立使用的单脚防滑面不小于 $(3 \times 104)\text{mm}^2$ ，摩擦系数不小于 0.5 。	145 件	山东 山东 京奥 体育 器材 有限 公司	8 年	1325	是	192125

			7、摆动部件下缘距地面或底面最小高度不小于 80mm。 8、相邻运动的两踏板的间距不小于 100mm。 9、转轴直径为 30mm，并辅以调质热处理；轴承座最薄处壁厚 6.5mm，轴承选用 6206 深沟球轴承。 10、踏板前后采取防止碰撞第三者的缓冲措施。 ★产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证，提供认证证书及确认函复印件。						
3	三位扭腰器	 京奥 JAF1013	1、主要承载立柱 $\Phi 114 \times 3\text{mm}$，主要承载横梁 $\Phi 32 \times 3.0\text{mm}$ 优质钢管，扭腰盘立柱 $\Phi 76 \times 3\text{mm}$，与其他管材同时满足 GB19272—2011 标准中相关静载荷、稳定性要求。 2、使用人数：3 人。 3、转动部位采用深沟球轴承+推力轴承；深沟球轴承用 6205 承载能力；推力轴承选用 51305。 4、扭腰盘采用 4mm 优质钢板冲压制作；盘上表面边缘 R5mm 的圆弧过渡；扭腰盘下部棱边 R2mm。 5、扭腰盘应具有阻尼装置。 ★产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证，提供认证证书及确认函复印件。	145 件	山东 山东 京奥 体育 器材 有限 公司	8 年	782	是	113390
4	骑马机	京奥 JAF1035	1、主要承载立柱 $\Phi 114 \times 3\text{mm}$； 2、主要承载横梁 $\Phi 60 \times 3\text{mm}$； 3、座板板材壁厚 4mm； 4、脚或腿的卡夹（活动部件底面与地面或其它部件的间距）不小于 80mm； 5、活动部件下底面距地面距离（净高度）不小于 400mm；	143 件	山东 山东 京奥 体育 器材 有限	8 年	827	是	118261

			6、手把握持位置有纹理表面，脚踏部位具有防滑措施，具有限位缓冲装置； 7、立柱采用焊接式钢制封头； ★产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证，提供认证证书及确认函复印件。		公司				
5	坐立式腰背按摩器	 京奥 JAF1036	1、主要承载立柱 $\Phi 114 \times 3\text{mm}$ ； 2、主要承载横梁 $\square 70 \times 50 \times 3\text{mm}$ 、 $\Phi 60 \times 3\text{mm}$ ； 3、座椅采用 4mm 钢板冲压 4、把手端部直径不小于 50mm； 5、立柱采用外扣式钢制封头； ★产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证，提供认证证书及确认函复印件。	115 件	山东 山东 京奥 体育 器材 有限 公司	8 年	952	是	109480
6	四位压腿按摩器	京奥 JAF1029	1、主要承载立柱 $\Phi 114 \times 3\text{mm}$ ； 2、主要承载横梁 $\Phi 60 \times 3.0\text{mm}$ ； 3、器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角使其半径不小于 3mm； ★产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证，提供认证证书及确认函复印件。	115 件	山东 山东 京奥 体育 器材 有限 公司	8 年	635	是	73025
7	上肢牵引器	京奥 JAF1016	1、主要承载立柱 $\Phi 114 \times 3\text{mm}$ ，其他管材同时满足 GB19272-2011 标准中相关静载荷、稳定性及疲劳性试验要求； 2、器材活动连接处采用轴承连接，轴承直径 $\Phi 25\text{mm}$ ； 3、采用塑料把套，以增强使用时的舒适度感，手柄端部直径 $\Phi 50\text{mm}$ ；上肢牵引器活动把手（不含柔性部	115 件	山东 山东 京奥 体育 器材 有限	8 年	827	是	95105

			件) 质量 600g; 4、器材承受主要载荷的牵索、连接钩环、连接接头的抗拉力不低于 14000N; 5、安装方式: 采用直埋式, 埋地深度不小于 600mm; ★产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》, 并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证, 提供认证证书及确认函复印件。		公司				
8	双位太极揉推器	 京奥 JAF1014	1、主要承载立柱 $\Phi 114 \times 3\text{mm}$, 器材之活动连接处采用轴承连接, 轴承采用轴径不小于 25 毫米深沟球轴承; 转盘支承管径采用 $\Phi 60 \times 3.0$ 标准焊管; 2、转盘直径 $\phi 600$, 材质为 ABS, 内注塑有塑料加强筋, 不易损坏, 转盘面有凸起的半圆防滑球, 在运动锻炼中手部可得到按摩; 两转盘内侧距离大于 230mm; 3、转盘转动位具有阻尼装置, 防止器材空转; ★产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》, 并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证, 提供认证证书及确认函复印件。	115 件	山东 山东 京奥 体育 器材 有限 公司	8 年	1359	是	156285
9	双位伸腰伸背架	京奥 JAF1011	1、主要承载立柱 $\Phi 114 \times 3\text{mm}$; 2、主要承载横梁 $40 \times 40 \times 3\text{mm}$; ★产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》, 并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证, 提供认证证书及确认函复印件。	115 件	山东 山东 京奥 体育 器材 有限 公司	8 年	736	是	84640
10	双位蹬力器	京奥	1、主要承载立柱 $\Phi 114 \times 3\text{mm}$, 主要承载横梁 $\Phi 60 \times 3\text{mm}$ 优质钢管, 与其他管材同时满足 GB19272—2011 标准中相关静载荷、稳定性要求;	115 件	山东 山东	8 年	1099	是	126385

		JAF1018	2、使用人数：2人； 3、座支撑管为 $\phi 60 \times 3\text{mm}$ 优质钢管弯管而成； ★产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证，提供认证证书及确认函复印件。		京奥体育器材有限公司				
11	棋牌桌	京奥 JAF1007	1、桌面采用不锈钢材质，板材厚度 0.8mm，图样及字样蚀刻处理； 2、座位立柱管材规格 $\phi 76\text{mm} \times 3\text{mm}$ ，棋牌桌立柱管材规格 $\phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ ； 3、主要承载立柱尺寸 $\phi 114 \times 3.0\text{mm}$ ；主要承载横梁尺寸 $50 \times 25 \times 2\text{mm}$ ； ★产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证，提供认证证书及确认函复印件。	10 张	山东 山东京奥体育器材有限公司	8 年	668	是	6680
12	双杠	京奥 JAF1002	1、主立柱采用 $\phi 114 \times 3\text{mm}$ 的国标钢管； 2、横杠的外径不大于 50mm； 3、杠长为 2300mm，杠面高度为 1400mm； 4、两杠内侧距离为 390mm-550mm； 5、器材标牌采用全不锈钢腐蚀，拉铆钉固定，边缘紧贴立柱，避免造成勾挂伤害； 6、整机无勾挂，无挤压点，无剪切点，无卡夹处，符合 GB19272-2011 标准； ★产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证，提供认证证书及确认函复印件。	5 件	山东 山东京奥体育器材有限公司	8 年	850	是	4250
13	单杠	京奥 JAF1001	1、主立柱采用 $\phi 114 \times 3\text{mm}$ 的国标钢管，杠面外径不大于 32mm； 2、单杠有效使用宽度 1584mm，杠面高度 1845mm，符合 GB19272-2011 国标要求；	15 件	山东 山东京奥	8 年	635	是	9525

			3、整机无勾挂，无挤压点，无剪切点，无卡夹处，符合 GB19272-2011 标准； 4、器材按照 GB19272-2011 标准进行相关静载荷稳定性试验，杠面中心施加 5500N 重力，并符合标准要求； ★产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证，提供认证证书及确认函复印件。		体育器材有限公司					
14	移动篮球架	 京奥 JAF1025	1、立柱采用规格 150mm×150mm×3.0mm 国标优质钢管，篮架上、下拉杆采用 Φ38×3.0mm 优质国标钢管； 2、底座箱体规格为 1000mm×2000mm，底座箱体内应有整体骨架支撑，外部采用 3.0mm 钢板包覆，箱体内放置配重块位置采用 30×30 角钢支撑，与箱体骨架整体焊接，箱体内无存水结构； 3、通过调节上拉杆可调节篮板的板面垂直度，通过调节下拉杆，可调节篮圈与地面的平行度，通过调节篮板与探臂连接部位，可微调篮板垂直和平行度； 4、篮板尺寸：1800mm×1050mm×50mm，结构尺寸符合 GB 19272-2011 中 5.12.1.3 要求，篮板采用 SMC 篮板，强度符合 GB 19272-2011 中 6.12.1.1.3 要求； 5、篮板 SMC 面板厚度 5mm，翻边宽度 50mm，翻边厚度 7 mm；背面加强筋采用 V 字型与井字型相结合结构； 6、篮圈采用抗压篮圈，水平固定在篮板上，与篮架连接的钢板采用优质钢板，优质特制圆头螺栓。篮圈用直径为 Φ18mm 的实心圆钢制作，整圆内侧直径 450mm； ★产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用	31 副	山东 山东 京奥 体育 器材 有限 公司	8 年	4950	是	153450	

			要求》，并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证，提供认证证书及确认函复印件。						
15	室外乒乓球台	 京奥 JAF1019	1、球台台面采用 SMC 材料，整体高温模压一次成型，台面弹性为 230~260mm，能承受 500N 静载荷要求和冲击球冲击要求，稳定性好，耐气候性强、耐老化程度高，防腐、防晒、防雨、阻燃、不易变形等； 2、台面长度为：2740mm，台面宽度为：1525mm，台面离地高度为：760mm，半张台面对角线之差 1mm，半张台面平面度 2mm，端、边线宽度 20±1.5mm，中线宽 3±1mm，中线对称度 1mm，中线与网间距离 25mm，中线与断线距离 5mm； 3、台面背部采用钢管支撑架连接，板面支撑框架支撑管连接； 4、底架采用彩虹腿设计结构，采用 $\phi 60 \times 3$ mm 的优质钢管，保证整体的稳定性； 5、球台网网架防锈、防松、防盗、防损坏； 6、焊接严密牢固、无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷。器材无钩挂、卡夹等潜在危险； 7、器材按照 GB19272-2011 标准进行相关静载荷、稳定性及疲劳试验，并符合标准要求； ★产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证，提供认证证书及确认函复印件。	20 张	山东 山东 东京奥 体育 器材 有限 公司	8 年	1145	是	22900
16	室内乒乓球台	京奥 JAF1052	1、主要承载立柱：50mm×50mm×2mm 的方管，支架带轮可移动，可折叠方便收纳； 2、台面尺寸 2740mm×1525±3mm，台高：760±3mm；台面厚度 15-30mm 高密度纤维板； 3、架体喷涂前采用酸洗、磷化除锈处理工艺，架体表面喷塑，能确保涂层在室内长期使用；	10 张	山东 山东 东京奥 体育 器材	8 年	1145	是	11450

		4、台面颜色：黑色/蓝色，内附网架一副； 5、★产品符合 QB/T2700-2005《乒乓球台》，并通过 经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证，提 供认证证书及确认函复印件。		有限 公司				
价格合计（小写）								1349976

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）在“是否属于小微企业产品”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，必须在“产地”栏内加填小、微型企业的完整名称，以及投标人《中小企业声明函》；如未按要求填写或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，泰州市公共资源交易中心有权将相关内容进行公示；

（2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

（3）表格不够可自行延长。