

报价明细表

项目编号： JSZC-320412-JZCG-G2025-0032

项目名称： 常州市武进区实验小学古方路校区修缮工程家具采购及安装项目


报价单位：人民币元

序号	产品名称	参考图片	规格（mm）	单位	数量	制造厂商	品牌	单价（元）	合计（元）	材质技术参数要求
1	课桌椅		课桌： 620*425*610/790 课椅： 405*485*680/790	套	1045	常州新世纪家具有限公司	苏艺	385	42325	1、桌面：长 620*宽 425*高 20-25mm，采用环保 ABS 塑料制作，桌面底部设有两根长 490*宽 30*高 15*壁厚 1.5mm 承重钢管，与桌面底部平齐，用螺丝锁付于面板底部。桌面靠胸部位置为内弧形造型，表面无反光现象，面板前端设置 10mm 一门字型防滑落凸条并与笔槽连成一体，笔槽呈斜坡形，长 460mm，宽 20mm，深 5mm。笔槽两端设有排水孔，四周及底部无毛边、倒圆角、不刮手。 2、课桌斗为耐冲击 PP，外径尺寸：宽 525*深 350*高 155mm；内径尺寸：宽 505*深 340*高 140mm。书箱底部有排水槽缝，数量 13 条，每条槽缝长 45*宽 5mm。书箱前端底部设有一凹形笔槽，长 460*宽 45*深 8mm；两侧弧形，各设一条排水槽缝，尺寸：长 25*宽 5mm。 3、桌体钢架：桌上立管 25*50*壁厚 1.5mm 椭圆管，用直径 25*壁厚 1.5mm 圆管横向连接，直接插入桌斗，用螺丝与桌斗固定。着地管 30*55*壁厚 1.5mmD 形管、下立管为 30*60*壁厚 1.5mm 扁圆管，桌腿之间用 30*50*壁厚 1.5mm 扁圆管做横档焊接，加装置物篮尺寸：长 520*宽 175*高 185mm；上下部采用直径 19*1.5mm 圆管，底部采用 10 根与外围采用 14 根直径 5mm 实心圆钢弯曲焊接而成。 4、桌斗两侧 PP 材质挂钩，挂钩挂重物的垂直静承载


									力不小于 500N。 5、脚架加装一组升降调节器，暗藏保护装置，防止碰撞弯曲。桌子升降高度 610-790mm。 6、脚套采用 PP+TPR 材质，长 65mm，宽 40mm，高 74mm。主体采用 pp 注塑，防滑降噪部分采用 TPR 材料。脚套与椅钢架采用铆钉固定。 7、生产工艺：钢管焊接均采用二氧化碳保护焊接工艺，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝咬边和飞溅，无脱焊，虚焊和焊空的现象。涂层经过除油、除锈、硅烷化处理，再经全自动喷涂机械手喷环氧树脂金属粉末，经高温固化成光滑表面。 1、椅面与椅背采用耐冲击 PP 新料，椅面尺寸：宽 405*深 370mm。呈横 23 竖 29 排列无规则形状，椅面中间设有镂空六边形透气孔 529 个，且椅面两侧相呼应呈下沉不镂空六边形 134 个。椅背尺寸：宽 390*高 285mm。呈横 16 竖 29 排列无规则形状，椅背中间设有镂空六边形透气孔 226 个，且椅背两侧及中间相呼应呈下沉不镂空六边形 207 个；椅背设有提手孔便于学生使用，把手孔尺寸：80mm*28mm；。 2、椅体钢架：椅钢架着地管 30*55*壁厚 1.5mmD 形管，立管为 30*60*壁厚 1.5mm 扁圆管，横拉管为 30*50*壁厚 1.5mm 扁圆管，上立管 25*50*壁厚 1.5mm 扁圆管，用直径 25*壁厚 1.5mm 圆管连接，椅背管为 30*25*壁厚 1.5mm 扁圆管，椅面下方用两根 30*15*壁厚 1.5mm 扁管与椅背管横向连接，整体更稳固结实。 3、脚架加装一组升降调节器，暗藏保护装置，防止碰撞弯曲。椅子升降高度 340-430mm。 4、脚套采用 PP+TPR 材质，长 65mm，宽 40mm，高 74mm。主体采用 pp 注塑，防滑降噪部分采用 TPR 材料。脚套与椅钢架采用铆钉固定。 5、生产工艺：钢管焊接均采用二氧化碳保护焊接工艺，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝咬边和飞溅，无脱焊，虚焊和焊空的现象。采用二氧化碳保护焊接；涂层经过除油、除锈、硅烷
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


										化处理，再经全自动喷涂机械手喷环氧树脂金属粉末，经高温固化成光滑表面。
2	餐桌		1600*1200*760	张	150	常州 新世纪家 具有限公 司	苏艺	1475	2212 50	1、桌面：采用 E0 级实木多层板。台面厚度$\geq 25\text{mm}$。边缘直度偏差、芯板叠离、胶合强度、浸渍剥离、弹性模量，符合 GB/T9846-2015 标准。台面四周倒圆处理。 2、表面采用 E0 级防火板，具备卓越的耐磨性能，有效抵抗日常使用中的刮擦；同时拥有出色的防火、耐高温特性，增强使用安全性；不易褪色，长久保持美观。甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准。 3、PVC 封边：采用厚度$\geq 2.0\text{mm}$ 的优质 PVC 同色封边条进行封边处理，结合环保型无毒无害胶水，不仅保证了产品边缘的美观度，更有效防止板材受潮变形，提升产品的整体品质。 4、桌架：桌脚采用 55*55*75*1.5mm 异形钢管，横杆采用 25*50*1.5mm 钢管，钢架带有 25*25*1.2mm+$\Phi 19$*1.2 圆管挂架，可悬挂 10 张凳子，落地结构稳定，脚垫采用全封闭 PP 料制作，适合不平整地面，可随意调节桌面平衡。 5、生产工艺：钢管焊接均采用二氧化碳保护焊接工艺，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊疤、焊丝渣边和飞溅，无脱焊，虚焊和焊空的现象。涂层经过除油、除锈、硅烷化处理，再经全自动喷涂机械手喷环氧树脂金属粉末，经高温固化成光滑表面。



3	餐椅		∅305*420	张	1500	常州新世纪家具有限公司	苏艺	180	270000	1、座面：采用环保 ABS 塑料制作，直径 305mm，厚度 32mm, 内部有加强筋，座面透气孔不少于 33 个，透气孔直径 5mm，呈环形排列。座面背面预埋 8 颗螺丝，与脚架用防脱螺母连接。 2、脚架：斜对角尺寸 380mm；顶部有不低于 3mm 厚钢板与座面用防脱螺丝连接，使得整体连接更加稳固。钢板尺寸：180*180*3mm。钢板中间焊接直径 42*高 95*厚 1.5mm 钢管，脚架采用直径 32*1.5 mm 的无缝钢管弯曲成型，钢管上弯成 120 度，下弯成 150 度，四脚配耐磨脚垫，防滑消音，保护地板。座面与脚架留有一定的空间便于悬挂在挂扣上，方便餐厅的打扫。 3、生产工艺：钢管焊接均采用二氧化碳保护焊接工艺，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝咬边和飞溅，无脱焊，虚焊和焊空的现象。涂层经过除油、除锈、硅烷化处理，再经全自动喷涂机械手喷环氧树脂金属粉末，经高温固化成光滑表面。
4	书包柜		6000*400*1180 (实际尺寸以现场测量为准)	张	12	常州新世纪家具有限公司	苏艺	7350	882060	1、桌面：采用 E0 级实木多层板。边缘直度偏差、芯板叠离、胶合强度、浸渍剥离、弹性模量，符合 GB/T9846-2015 标准。 2、表面采用三聚氰胺浸渍纸饰面，具备卓越的耐磨性能，有效抵抗日常使用中的刮擦；不易褪色，长久保持美观。 3、PVC 封边：采用厚度≥2.0mm 的优质 PVC 同色封边条进行封边处理，结合环保型无毒无害胶水，不仅保证了产品边缘的美观度，更有效防止板材受潮变形，提升产品的整体品质。 4、板材连接方式为三合一扣件拼接而成，坚固且不易松动。 5、书包柜：敞开 52 格，卫生柜双开门，宽 800mm，板材 18mm 厚，颜色可选择。 6、五金配件：配备阻尼铰链。阻尼铰链实现柜门缓慢关闭，减少噪音。铝合金拉手。

5	定制后墙展示柜		7200*400*2000		1	常州新世纪家具有限公司	苏艺	18800	18800	1、基材：选用 18mmE0 级环保实木颗粒板。 2、表面采用三聚氰胺浸渍纸饰面，具备卓越的耐磨性能，有效抵抗日常使用中的刮擦；不易褪色，长久保持美观。 3、PVC 封边：采用厚度$\geq 2.0\text{mm}$ 的优质 PVC 同色封边条进行封边处理，结合环保型无毒无害胶水，不仅保证了产品边缘的美观度，更有效防止板材受潮变形，提升产品的整体品质。 4、板材连接方式为三合一扣件拼接而成，坚固且不易松动。 5、五金配件：配备阻尼铰链。阻尼铰链实现柜门缓慢关闭，减少噪音。
6	仿古音乐凳		$\Phi 300*450$	个	50	常州新世纪家具有限公司	苏艺	480	24000	1、材质：采用优质榆木实木，经碳化烘干处理，含水率 8-10%，虫不蛀，不变形，不开裂。 2、工艺：结合部位采用传统卯榫结构，不松动，不脱胶，不溢胶，遇水、阳光照射后不开裂，不翘曲变形，结构牢固。表面平整光洁，倒棱均匀，无瑕疵、无结疤，整体牢固可靠，光滑无痕；凳脚加装静音脚垫，防滑性好，不易刮花地板。 3、油漆：采用环保油漆，五底三面工艺。 4、颜色：仿古色。
7	脸谱音乐凳		400*350*350	个	50	常州新世纪家具有限公司	苏艺	500	25000	1、材质：采用优质橡胶木实木，经烘干处理，含水率 8-10%，虫不蛀，不变形，不开裂。 2、板材连接方式为三合一扣件拼接而成，坚固且不易松动。中间附有隔板，呈现上下两个储物空间；凳脚加装静音脚垫，防滑性好，不易刮花地板。 3、油漆：采用环保聚酯清漆，五底三面工艺。

8	美术课桌		1600*800*750	张	24	常州新世纪家具有限公司	苏艺	2760	66240	1、材质：采用优质橡胶木实木，经烘干处理，含水率8-10%，虫不蛀，不变形，不开裂 2、工艺：结合部位采用传统卯榫结构，不松动，不脱胶，不溢胶，遇水、阳光照射后不开裂，不翘曲变形，结构牢固。表面平整光洁，倒棱均匀，无瑕疵、无结疤，整体牢固可靠，光滑无痕；桌脚加装静音脚垫，防滑性好，不易刮花地板。 3、油漆：采用环保油漆，五底三面工艺。 4、颜色：仿古色。
9	美术课凳		Φ300*450	张	100	常州新世纪家具有限公司	苏艺	480	48000	1、材质：采用优质榆木实木，经碳化烘干处理，含水率8-10%，虫不蛀，不变形，不开裂。 2、工艺：结合部位采用传统卯榫结构，不松动，不脱胶，不溢胶，遇水、阳光照射后不开裂，不翘曲变形，结构牢固。表面平整光洁，倒棱均匀，无瑕疵、无结疤，整体牢固可靠，光滑无痕；凳脚加装静音脚垫，防滑性好，不易刮花地板。 3、油漆：采用环保油漆，五底三面工艺。 4、颜色：仿古色。
10	美术展示收纳柜		3000*400*2400	套	4	常州新世纪家具有限公司	苏艺	9000	36000	1、基材：采用E0级实木多层板。边缘直度偏差、芯板叠离、胶合强度、浸渍剥离、弹性模量，符合GB/T9846-2015标准。 2、表面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，具备卓越的耐磨性能，有效抵抗日常使用中的刮擦；不易褪色，长久保持美观。 3、PVC封边：采用厚度≥2.0mm的优质PVC同色封边条进行封边处理，结合环保型无毒无害胶水，不仅保证了产品边缘的美观度，更有效防止板材受潮变形，提升产品的整体品质。 4、板材连接方式为三合一扣件拼接而成，坚固且不易松动。 5、五金配件：配备优质品牌阻尼铰链。阻尼铰链实现柜门缓慢关闭，减少噪音。铝合金拉手。 6、柜体采用上下组合柜，下柜带柜门，高度800mm，柜体带一层可活动层板；上柜为三层展示开放柜，竖板间距约为400mm，间距按照总长度平均分配，开放柜

										内套 9 套彩色 18mm 同材质隔板。
11	教师电脑桌		1600*600*750	张	1	常州新世纪家具有限公司	苏艺	2100	2100	1、台面：采用 E0 级实木多层板。厚度 25mm。边缘直度偏差、芯板叠离、胶合强度、浸渍剥离、弹性模量，符合 GB/T9846-2015 标准。 2、表面采用三聚氰胺浸渍纸饰面，具备耐磨性能，有效抵抗日常使用中的刮擦；不易褪色，长久保持美观。 3、PVC 封边：采用厚度≥2.0mm 的优质 PVC 同色封边条进行封边处理，结合环保型无毒无害胶水，不仅保证了产品边缘的美观度，更有效防止板材受潮变形，提升产品的整体品质。 4、钢架：横梁采用 30*50*1.35 mm 钢管，桌腿采用 30*60*1.5mm 钢管，上线扣板壁厚 0.8mm 钢板，与桌架采用满焊焊接，使整体连接更牢固。 5、生产工艺：钢管焊接均采用二氧化碳保护焊接工艺，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝咬边和飞溅，无脱焊，虚焊和焊空的现象。涂层经过除油、除锈、硅烷化处理，再经全自动喷涂机械手喷环氧树脂金属粉末，经高温固化成光滑表面。 6、功能：桌架配有接线槽，方便安装插座等。
12	电脑桌		1600*600*750	张	24	常州新世纪家具有限公司	苏艺	1800	4220 0	1、台面：采用 E0 级实木多层板。厚度 25mm。边缘直度偏差、芯板叠离、胶合强度、浸渍剥离、弹性模量，符合 GB/T9846-2015 标准。 2、表面采用三聚氰胺浸渍纸饰面，具备耐磨性能，有效抵抗日常使用中的刮擦；不易褪色，长久保持美观。 3、PVC 封边：采用厚度≥2.0mm 的优质 PVC 同色封边条进行封边处理，结合环保型无毒无害胶水，不仅保证了产品边缘的美观度，更有效防止板材受潮变形，提升产品的整体品质。 4、钢架：横梁采用 30*50*1.35 mm 钢管，桌腿采用 30*60*1.5mm 钢管，上线扣板壁厚 0.8mm 钢板，与桌架采用满焊焊接，使整体连接更牢固。 5、生产工艺：钢管焊接均采用二氧化碳保护焊接工

										艺，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝咬边和飞溅，无脱焊，虚焊和焊空的现象。涂层经过除油、除锈、硅烷化处理，再经全自动喷涂机械手喷环氧树脂金属粉末，经高温固化成光滑表面。 6、功能：桌架配有接线槽，方便安装插座等。
13	凳子		240*340*400	张	49	常州新世纪家具有限公司	苏艺	110	5390	1、凳面：采用 18mm 橡木指接板，经烘干处理，含水率 8-10%。采用环保聚酯清漆，五底三面工艺。 2、钢架：采用 25*25*1.5mm 钢管。采用整体焊接方式，满焊连接，焊接部位牢固。 3、生产工艺：钢管焊接均采用二氧化碳保护焊接工艺，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝咬边和飞溅，无脱焊，虚焊和焊空的现象。涂层经过除油、除锈、硅烷化处理，再经全自动喷涂机械手喷环氧树脂金属粉末，经高温固化成光滑表面。 4、脚垫：四脚配耐磨脚垫，防滑消音，保护地板。
									1250 505	
总计（元）		（小写）1250505（大写）壹佰贰拾伍万零伍佰零伍元整								

投标单位名称：常州新世纪家具有限公司（加盖 CA 电子公章）

日 期： 2025 年 8 月 8 日

