

报价明细表

报价明细表（实质性格式）

项目编号： JSZC-320412-JZCG-G2025-0051 项目名称： 常州市公安局武进分局执法办案管理中心新建工程项目家具采购 报价单位：人民币元

序号	名称	参考图片	规格 mm	产品参数	生产厂商	品牌	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)
1	等候椅		1830*680*928	1、椅座/椅背 （1）材质为“聚氨酯甲酸酯”共聚合物。 （2）坐背 PU 厚度要求 30mm，椅背内层材质：采用 1.5mm 冷轧钢板，外部采用 100%纯高密度聚氨酯（PU）全部包裹（即椅座和椅背造型上无外露钢架）模注成型，椅座及椅背内不填充其它物质，座背板 PU 组装连体板设计制作。 2、扶手、脚 （1）扶手材质：采用铝合金压铸，外观设计线条优美，简洁大方，扶手为封闭式，不分左右，中间加扶手的安装不影响座椅的宽度空间；扶手采用封闭结构，以防止扶手挂带衣物造成不安全。延伸长度不低于座椅面深度的 70%，扶手面外部采用 100%纯高密度聚氨酯（PU）包裹，扶手后边弧度与靠背同等无外凸，外观大方无锐角，表面圆滑，扶手整体离地高度 628mm，宽度：64mm，长度上端 340mm-下端 358mm，表面做静电喷粉喷涂，扶手线条感强，涂层厚度≥70 μ m, 表面光滑、色泽饱满，	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	6	组	1800	10800

				不易磨损掉漆,符合人体工程学设计。 (2) 脚材质: 采用铝合金压铸, 脚前后长度(带脚垫)630mm, 不带脚垫长度 610mm, 不带脚垫脚高度 300mm, 脚宽度 50mm; 站脚形状为“人”字型以确保最佳的支撑稳定性, 脚的表面有倒三角形的压铸造型, 增加站脚的支撑力度; 椅腿底椭圆形确保椅子的稳固性, 椅腿底部椅腿底部附有不易刮伤表面的防滑 ABS 塑料脚垫以防损坏表面。 横梁: 采用 1.5mm 厚度管径 70mm 的六角形冷拉管, 表面做静电喷粉喷涂处理或高分子纳米处理, 涂层厚度$\geq 70\mu\text{m}$, 表面光滑、色泽饱满, 不易磨损掉漆。						
2	前台椅		常规	1、办公网布饰面。 2、黑色 PP 加纤椅背/头枕。 3、黑色 PP 固定扶手。 4、40 密度高弹力海棉。 5、2.0mm 厚度 25mm 圆管喷黑弓形架。	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	13	张	260	3380
3	办公桌 1		1600*700*760	1、台面: 规格: 1600*700*25mm, 中密度板表面静电喷粉工艺, 鸭嘴边桌面开造型穿线口, 桌面可以滑动。 2、前挡板: 规格: 1600*600*25mm, 表面扞布, 内部中空可走线, 挡板表面安装磁吸轨道。 3、钢架: 钢脚采用 1.5mm 壁厚 60*15mm 扁管, 拉杆采用 1.5mm 壁厚 25*50mm 扁管, 拉杆	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	40	位	1080	43200

				装台面滑动配件。 4、活动柜：顶板厚度 25mm，其余板件厚度 16mm，抽面采用无拉手侧面斜封边工艺，抽屉装。黑色三连锁，活动柜下装黑色 1.5 寸万向轮。						
4	办公椅		650*570*940	1、办公网布饰面。 2、白色 PP 加纤椅背。 3、白色 3D 扶手。 4、定型海棉，配底壳。 5、一档原位锁定底盘。 6、三级黑色气压棒。 7、白色尼龙五星脚，配 PU 轮。	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	133	张	475	63175
5	吧台		1800*450*760	1、板材基材：采用环保标准的 MFC 实木颗粒板。主台面厚 25mm；柜体厚 16mm。 2、板材饰面：采用水性油墨印刷，耐磨、耐划、耐烫、耐紫外线不易褪色；表面肌理采用 3D 精雕钢板高温高压压合而成，形成各种具有立体肌理质感的饰面仿真效果；2.0mm 加厚环保 PVC 封边条，具有同色装饰作用；热熔胶采用环保胶水。 3、钢架：壁厚 1.5mm 钢管，表面静电喷塑，有效隔绝酸、水等腐蚀物质对钢管的影响。	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	2	张	645	1290
6	填单椅		常规	1、面料：采用西皮饰面，皮质柔软，手感舒适，不易退色，无异味。 2、海绵：采用原生海绵，回弹性好，不易变形。	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	4	张	150	600

				3、气压棒：电镀下沉气压棒。 4、底盘：多功能底盘。 5、五星脚：铝合金抛光脚。						
7	储物柜		900*400*2000	1、柜体钢板：采用冷轧钢板，柜体板件采风0.7mm钢板。加强筋件：采用1.0mm-2.5mm钢板，确保精确度高。 2、表面处理：静电粉末喷涂，事前经清洗、除油、磷化等前置处理程序，确保质量完美。 3、柜体结构：采用整体或拆装焊接式，焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害。 4、锁具：全部采用锁，开启灵活、锁具可靠、返开率低，避免因锁具能够相互打开引发的安全问题。	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	5	个	2305	11525
8	文件柜		900*400*1850	1、柜体钢板：采用冷轧钢板，柜体板件采风0.7mm钢板。加强筋件：采用1.0mm-2.5mm钢板。 2、表面处理：静电粉末喷涂，事前经清洗、除油、磷化等前置处理程序，确保质量完美。 3、柜体结构：采用整体或拆装焊接式，焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害。	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	85	个	665	56525
9	等候沙发		三人位	1、饰面：采用西皮软包，革身平整、柔软、丰满有弹性。	北京辉煌家具	辉煌时代	2	张	1368	2736

				2、海绵：采用高密度海绵，圆润厚实，弹性好。 3、内框架：内部为硬木结构框架，25#锰蛇簧垫底，多层强力拉筋。 4、木质沙发脚。	集团有限公司						
10	茶水柜		1000*400*800	1、基材：采用 E1 级环保中密度纤维板，甲醛释放量符合相关国家标准。 2、面材：采用胡桃木木皮，木皮厚度≥0.6mm；无结疤，无瑕疵。 3、油漆：采用环保油漆，油漆采用五遍底漆，三遍面漆。 4、五金件：采用连接件。	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	32	个	1285	41120	
11	会议桌 1		2100*1100*760	1、基材：台面采用 E0 级三聚氰胺饰面刨花板，厚度为 50mm，其它采用 E0 级三聚氰胺饰面刨花板，厚度为 16mm，封边为 2.0mm 同色封边。表面采用饰面纸（耐磨、防污、硬度高）。 2、五金：采用连接件。 3、工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩；封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐。	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	4	张	1152	4608	
12	会议桌 2		3000*2000*760	1、基材：台面采用 E0 级三聚氰胺饰面刨花板，厚度为 50mm，其它采用 E0 级三聚氰胺饰面刨花板，厚度为 16mm，封边为 2.0mm 同色封边。表面采用饰面纸（耐磨、防污、硬度高）。	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	1	张	2160	2160	

				2、五金：采用连接件。 3、工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩；封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐。						
13	会议桌 3		3900*1100*760	1、基材：台面采用 E0 级三聚氰胺饰面刨花板，厚度为 50mm，其它采用 E0 级三聚氰胺饰面刨花板，厚度为 16mm，封边为 2.0mm 同色封边。表面采用饰面纸（耐磨、防污、硬度高）。 2、五金：采用连接件。 3、工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩；封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐。	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	1	张	2808	2808
14	会议桌 4		3700*1500*760	1、基材：台面采用 E0 级三聚氰胺饰面刨花板，厚度为 50mm，其它采用 E0 级三聚氰胺饰面刨花板，厚度为 16mm，封边为 2.0mm 同色封边。表面采用饰面纸（耐磨、防污、硬度高）。 2、五金：采用连接件。 3、工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩；封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐。	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	1	张	2665	2665
15	案件会商室会议桌		4100*1700*760	1、基材：台面采用 E0 级三聚氰胺饰面刨花板，厚度为 50mm，其它采用 E0 级三聚氰胺饰面刨花板，厚度为 16mm，封边为 2.0mm 同色封边。表面采用饰面纸（耐磨、防污、硬度	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	2	张	2952	5904

				高)。 2、五金：采用连接件。 3、工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩；封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐。						
16	会议桌 5		2800*1200*760	1、基材：采用 E0 级环保三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量符合相关国家标准。 2、饰面：采用防火板饰面，厚度 0.8mm，甲醛释放量符合相关国家标准，成型后鸭嘴边处理。 3、封边：2mm 厚同色 PVC 封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	1	张	2016	2016
17	会商室会议桌 1		5100*1500*760	11、基材：台面采用 E0 级三聚氰胺饰面刨花板，厚度为 50mm，其它采用 E0 级三聚氰胺饰面刨花板，厚度为 16mm，封边为 2.0mm 同色封边。表面采用饰面纸（耐磨、防污、硬度高）。 2、五金：采用连接件。 3、工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩；封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐。	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	2	张	3672	7344
18	会议室会议桌 2		4100*1200*760	1、基材：采用 E0 级环保三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量符合相关国家标准。 2、饰面：采用防火板饰面，厚度 0.8mm，甲醛释放量符合相关国家标准，成型后鸭嘴边处理。	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	2	张	2952	5904

				3、封边：2mm 厚同色 PVC 封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。						
19	圆会议桌		Φ：2400	1、基材：采用 E1 级环保中密度纤维板，甲醛释放量符合相关国家标准。 2、面材：采用胡桃木木皮，木皮厚度≥0.6mm，木皮宽度≥200mm；无结疤，无瑕疵。 3、油漆：采用环保油漆，油漆采用五遍底漆，三遍面漆。 4、五金件：采用连接件。	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	1	张	5185	5185
20	会议椅 1		常规	1、饰面：采用西皮，厚度 1.5mm，多层强力拉筋包背回力好，经久耐用。 2、海绵：采用高回弹 PU 泡绵，表面涂有防老化变形保护膜。 3、油漆：木制构件采用环保油漆油饰。 4、框架：采用橡胶木实木内框架，木制构件全部经过烘干处理，四面刨光，木材含水率符合相关国家标准，无腐朽和虫蛀，木材斜纹程度<20%。	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	10	张	460	4600
21	圆凳塑料		常规	1、塑料部件：采用全新环保 PP 塑料。 2、凳面螺旋设计，边缘圆润光滑，凳脚底部增加防滑材料，更加牢固安全。	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	2	张	43	86
22	单人床		1500*2000	1、基材：采用白蜡木实木，花纹漂亮，少结疤，无霉变；采用传统手工榫卯工艺，所有木材经过烘干处理，含水率符合相关国家标准，不变形、不缩水、无虫蛀，重点部位无节疤。	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	16	张	1600	25600

				2、油漆：采用环保水性油漆，油漆采用五遍底漆，三遍面漆。 3、铺板与床架增加防滑静音条；四角采用三角实木链接固定，增加床的稳定性和牢固度，所有木料需要五遍打磨，使木制更清晰纹路更自然；靠背采用人体工程学原理弧形设计；所有人体接住面需要倒圆打磨光滑，防止尖角磕碰伤人。						
23	床头柜		500*400*450	1、基材：采用环保实木多层板。比重合理，表面握钉及静曲强度均符合相关国家标准。 2、五金件：采用三节静音滑轨、铰链、连接件。	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	16	个	280	4480
24	衣柜		900*400*1850	1、柜体钢板：采用冷轧钢板，柜体板件采风0.7mm钢板。加强筋件：采用1.0mm-2.5mm钢板。 2、表面处理：静电粉末喷涂，事前经清洗，除油、磷化等前置处理程序，确保质量完美。 3、柜体结构：采用整体或拆装焊接式，焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害。	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	20	个	603	12060
25	案件快办办公桌		1600*450*1050	1、板材基材：采用环保标准的MFC实木颗粒板。主台面厚25mm；柜体厚16mm。 2、板材饰面：采用水性油墨印刷，耐磨、耐划、耐烫、耐紫外线不易褪色；表面肌理采用3D精雕钢板高温高压压合而成，形成各种具有	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	1	张	691	691

				立体肌理质感的饰面仿真效果；2.0mm 加厚环保 PVC 封边条，具有同色装饰作用；热熔胶采用环保胶水。 3、钢架：壁厚 1.5mm 钢管，表面静电喷塑，有效隔绝酸、水等腐蚀物质对钢管的影响。						
26	会议椅 2		常规	1、椅背：框架采用全新料加玻纤，腰靠可以上下调节。 2、面料：背采用特网，座采用耐磨弹力布。 3、扶手：采用全新料加玻纤固定扶手。 4、座垫：新切割棉带座胶壳，海绵密度为 35kg。 5、架子：采用 28mm 圆管，管壁厚度 2.0mm 加套管。	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	175	张	175	30625
27	货架		1500*600*2000	采用钢制货架，桌架壁厚≥1.5mm，经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理，每层承重 300kg。	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	441	组	500	220500
28	控制台		2000*960*980	1、框架结构：内部主框架采用 2.0 冷轧钢板，承重支撑件采用 3.0 钢板，主框架采用模块化搭接无焊接，截面呈矩形结构，高强度 C 型槽侧板与横向梁拉结。外部整体不可有螺钉、铆钉眼出现。主机设备全部密封底柜内部，降低工作噪音，内设主机托板，方便日后的设备维护，主机托板设计为模块式底板，方便拆卸。 2、台面板：采用颗粒板双贴 HPL 热固性树脂	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	1	组	6048	6048

				浸渍纸高压装饰层积板，整体厚度不低于27mm。底部与支撑横梁及支撑手臂连接形成二次框架，整体更加牢固，每组桌面间需使用定制连接件连接，使的桌面更加平整，两桌面间缝隙更小，整体更美观工艺性更强。台面边缘的手枕边，通过波浪式齿口与台面板链接，以保证台面边位的平整性和可靠力度。以确保工作人员长期工作的舒适度，避免疲劳及损伤肢体。 3、侧板：采用密度板双色烤漆工艺，含灯带。 4、前后门板：框架前后门板采用 1.0 冷轧钢板，配合 304 不锈钢阻尼铰链使用，具有质轻，手感好，开关门噪音小等优点。同时铰链安装方式为快装式、方便安装和拆卸。 5、后背墙：铝型材 160mm 高度，悬挂显示器支臂的凹槽板使用截面厚度 2.5mm 的铝合金型材加工。背板墙整体与主框架及后立梁通过螺丝连接，安装完毕后连成一体。显示器支架，支持 34" 以下显示器；后部底座固定方式为型材夹装。						
29	询问室办公椅		650*570*940	1、椅靠等外框采用 PP+纤背框。 2、扶手材料采用 PP 连体固定扶手。 3、坐垫采用 40 高密度海绵。 4、弓字架采用 1.8mm 厚灰色烤漆钢管。	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	60	张	331	19860
30	办公桌 2		1600*1400*760	1、板材基材：采用环保标准的 MFC 实木颗粒	北京辉	辉煌	13	张	979	12727

				板。主台面厚 25mm；柜体厚 16mm。 2、板材饰面：采用水性油墨印刷，耐磨、耐划、耐烫、耐紫外线不易褪色；表面肌理采用 3D 精雕钢板高温高压压合而成，形成各种具有立体肌理质感的饰面仿真效果；2.0mm 加厚环保 PVC 封边条，具有同色装饰作用；热熔胶采用环保胶水。 3、钢架：壁厚 1.5mm 钢管，表面静电喷塑，有效隔绝酸、水等腐蚀物质对钢管的影响。 4、五金件：采用铰链、三节静音滑轨和连接件。	煌家具集团有限公司	时代				
31	屏风办公桌		1500*1500*1150	1、基材：采用 E0 级环保三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量符合相关国家标准。 2、饰面：采用防火板饰面，厚度 0.8mm，甲醛释放量符合相关国家标准，成型后鸭嘴边处理。封边：2mm 厚同色 PVC 封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 3、五金件：采用铰链、三节静音滑轨和连接件，锁具。	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	44	位	1180	51920
32	小茶几		常规	1、面材：采用黑色烤漆玻璃。 2、钢架：壁厚 1.2mm，边框 40mm*15mm 不锈钢架，四周倒圆角。	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	3	个	300	900
33	单人沙发		单人	1、饰面：采用西皮，厚度 1.5mm，多层强力拉筋包背回力好，经久耐用。 2、海绵：采用高回弹 PU 泡绵，表面涂有防老	北京辉煌家具集团有	辉煌时代	6	张	650	3900

				化变形保护膜。 3、脚架：采用钢制脚架，脚架壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理。	限公司					
34	写字桌		200*500*750	1、基材：台面采用 E0 级三聚氰胺饰面刨花板，厚度为 25mm，其它采用 E0 级三聚氰胺饰面刨花板，厚度为 16mm，封边为 2.0mm 同色封边。表面采用饰面纸（耐磨、防污、硬度高）。 2、五金：采用连接件、导轨。 3、工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩；封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐。	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	2	张	331	662
35	写字椅		常规	1、活动脚垫/脚套，使产品处于水平状态，全新尼龙料制作。 2、电镀铁架，直径 16mm 铁管，厚度 2.0mm。 3、塑料镂空设计，有效增加产品塑料强度，防滑。全新 PP 料制作，符合环保要求。 4、可堆叠，有效节约空间。	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	2	张	110	220
36	主席台		2100*600*760	1、基材：台面采用 E0 级三聚氰胺饰面颗粒板，厚度为 25mm，其它采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板，厚度为 18mm，封边为 2.0mm 同色封边。表面采用饰面纸（耐磨、防污、硬度高）。 2、五金：采用连接件。 3、工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩；封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	3	张	865	2595

				修边平滑；产品拼装接缝整齐。 4、桌架：钢架，壁厚 1.8mm。经酸洗、磷化处理 后粉末静电喷涂。						
37	主席椅		常规	1、饰面：采用西皮，厚度 1.5mm，多层强力拉 筋包背回力好，经久耐用。 2、海绵：采用高回弹 PU 泡绵，表面涂有防老 化变形保护膜。 3、脚架：采用优质钢制脚架架，脚架架壁厚 ≥1.5mm，经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工 艺处理。	北京辉 煌家具 集团有 限公司	辉煌 时代	9	张	332	2988
38	条桌		1400*500*760	1、基材：台面采用 E0 级三聚氰胺饰面颗粒 板，厚度为 25mm，其它采用 E0 级三聚氰胺饰 面多层板，厚度为 18mm，封边为 2.0mm 同色封 边。表面采用饰面纸（耐磨、防污、硬度 高）。 2、五金：采用连接件。 3、工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩； 封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶， 修边平滑；产品拼装接缝整齐。 4、桌架：钢架，壁厚 1.8mm。经酸洗、磷化处 理后粉末静电喷涂。	北京辉 煌家具 集团有 限公司	辉煌 时代	38	张	605	22990
39	会议椅 3		常规	1、面料：椅背定制无甲醛加密网。椅座采用 三防面料 4 级防水、6 级抗油。 2、背框：采用 PP 工程塑料+玻纤注塑，经老 化及紫外线测试，耐用，不变色，无异味。 3、扶手：7 字尼龙扶手，表面磨沙处理，手感	北京辉 煌家具 集团有 限公司	辉煌 时代	80	张	396	31680

				舒适、耐用。 4、海绵：分体定型绵，采用高密度定型海绵。 5、椅架：经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理。						
40	办公桌 3		1600*1400*760	1、基材：台面采用 E0 级三聚氰胺饰面刨花板，厚度为 25mm，其它采用 E0 级三聚氰胺饰面刨花板，厚度为 16mm，封边为 2.0mm 同色封边。表面采用饰面纸（耐磨、防污、硬度高）。 2、五金：采用连接件、导轨、锁。 3、工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩；封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐。	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	4	张	1080	4320
41	洽谈沙发		一桌四椅	1、环保木板：环保木板，板厚为 1.2cm-1.5cm。 2、刨木直方：主框架采用樟子松原木刨方，木方干硬，高密度，结实，有重量。 3、椅子表面：采用皮料，摸手感柔软舒适，纹理清晰。 4、产品海棉：采用 PU 海棉，或称为定型海棉，密度为 53。密度高、弹性好、柔软适中。	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	1	组	1756	1756
42	午休沙发		常规	白蜡木实木架、内木框架加固，麻布面料软包、密度棉填充。	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	8	张	1225	9800

43	会议椅 4		常规	1、饰面：采用西皮，厚度 1.5mm，多层强力拉筋包背回力好，经久耐用。 2、海绵：采用高回弹 PU 泡绵，表面涂有防老化变形保护膜。 3、脚架：采用优质钢制脚架架，脚架架壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$，经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理。	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	37	张	331	12247
44	案卷柜		2400*500*2000	1、结构、材料、钣金说明 寄存柜柜体采用 $\delta = 1.0\text{mm}$ 冷轧板，经冷加工成形后，用二氧化碳气体保护焊焊接装配而成，柜体结构坚固结实。箱体表面经除锈、除油、打磨、磷化处理后的喷塑。箱门背面增加纵向加强筋，提高箱门的防撞击能力；能有效防止和降低使用者因疏忽碰伤、磕伤，电控锁采用 360 度具有防撬、带防软片插入装置。 2、结构与外观 （1）表面处理：外表采用喷塑处理，外观无漏塑、气、皮、针孔、皱皮等缺陷。 （2）标识：电器面板上所有标识正确，无遗漏。 （3）柜体和箱门材料强度大于 $315\text{N}/\text{mm}^2$。 （4）箱门装配后轴与门框之间的间隙应大于 2mm 小于 2.5mm，其它三面的间隙应大于 1.5mm 小于 2mm，并保证箱门开关灵活。 （5）箱门平整应保持一致，各箱门的高低差不能大于 1mm。 （6）箱号及说明：位置保持一致，字体不能	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	1	组	14203	14203



				倾斜，单字倾斜偏差不能大于 0.5mm。 (7) 线束固定：所有线束应捆扎到位，箱内不得有线束外露。 (8) 箱体横向隔板采用窄边工艺；箱门纵向边角采用圆弧平滑过渡凸浮工艺，箱门背面焊接纵向加强筋，整机立体造型美观，结构坚固。 3、硬件性能指标 (1) 包含主机。 (2) 15 寸触摸屏。 (3) 存储：支持 HDD, SSD 双接口。 (4) 工控主机供电：DC-IN 宽电压供电（110V~220V），具有过流、过压和反接保护措施，散热无风扇静音设计。 (5) 非接触智能卡阅读器：支持 ISO14443TYPEA/ISO14443TYPEB 标准协议的 IC 卡；身份证；10cm 感应刷卡距离。 (6) 人脸识别摄像头识别技术。 (7) 电控锁：采用电磁锁控制，锁具金属件做热涂锌处理。 (8) 门锁控制板。 (9) 安全电压开关电源供电，电源入线带保险丝，带交流断路保护器；具有过流保护、短路保护、防雷保护、漏电保护层层设防。						
45	观摩席		6900*800*760	1、框架结构：内部主框架采用 2.0 冷轧钢板，承重支撑件采用 3.0 钢板，主框架采用模块化搭接无焊接，截面呈矩形结构，高强度 C	北京辉煌家具集团有	辉煌时代	1	张	23350	23350

			型槽侧板与横向梁拉结。外部整体不可有铆钉、铆钉眼出现。主机设备全部密封底柜内部，降低工作噪音，内设主机托板，方便日后的设备维护，主机托板设计为模块式底板，方便拆卸。 2、台面板：采用颗粒板双贴 HPL 热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板，整体厚度不低于 27mm。底部与支撑横梁及支撑手臂连接形成二次框架，整体更加牢固，每组桌面间需使用定制连接件连接，使的桌面更加平整，两桌面间缝隙更小，整体更美观工艺性更强。台面边缘的手枕边，通过波浪式齿口与台面板链接，以保证台面边位的平整性和可靠力度，以确保工作人员长期工作的舒适度，避免疲劳及损伤肢体。 3、侧板：采用密度板双色烤漆工艺，含灯带。 4、前后门板：框架前后门板采用 1.0 冷轧钢板，配合 304 不锈钢阻尼铰链使用，具有质轻，手感好，开关门噪音小等优点。同时铰链安装方式为快装式、方便安装和拆卸。 5、后背墙：铝型材 160mm 高度，悬挂显示器支臂的凹槽板使用截面厚度 2.5mm 的铝合金型材加工。背板墙整体与主框架及后立梁通过螺丝连接，安装完毕后连成一体。显示器支架，支持 34" 以下显示器；后部底座固定方式为型材夹装。	限公司					
--	--	---	---	-----	--	--	--	--	--

46	指挥桌 1		3900*800*760	1、框架结构：内部主框架采用 2.0 冷轧钢板，承重支撑件采用 3.0 钢板，主框架采用模块化搭接无焊接，截面呈矩形结构，高强度 C 型槽侧板与横向梁拉结。外部整体不可有镙钉、铆钉眼出现。主机设备全部密封底柜内部，降低工作噪音，内设主机托板，方便日后的设备维护，主机托板设计为模块式底板，方便拆卸。 2、台面板：采用颗粒板双贴 HPL 热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板，整体厚度不低于 27mm。底部与支撑横梁及支撑手臂连接形成二次框架，整体更加牢固，每组桌面间需使用定制连接件连接，使的桌面更加平整，两桌面间缝隙更小，整体更美观工艺性更强。台面边缘的手枕边，通过波浪式齿口与台面板链接，以保证台面边位的平整性和可靠力度，以确保工作人员长期工作的舒适度，避免疲劳及损伤肢体。 3、侧板：采用密度板双色烤漆工艺，含灯带。 4、前后门板：框架前后门板采用 1.0 冷轧钢板，配合 304 不锈钢阻尼铰链使用，具有质轻，手感好，开关门噪音小等优点。同时铰链安装方式为快装式、方便安装和拆卸。 5、后背墙：铝型材 160mm 高度，悬挂显示器支臂的凹槽板使用截面厚度 2.5mm 的铝合金型材加工。背板墙整体与主框架及后立梁通过螺	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	2	张	13760	27520
----	-------	---	--------------	---	--------------	------	---	---	-------	-------

				丝连接，安装完毕后连成一体。显示器支架，支持 34" 以下显示器；后部底座固定方式为型材夹装。						
47	指挥桌 2		4800*800*760	1、框架结构：内部主框架采用 2.0 冷轧钢板，承重支撑件采用 3.0 钢板，主框架采用模块化搭接无焊接，截面呈矩形结构，高强度 C 型槽侧板与横向梁拉结。外部整体不可有螺钉、铆钉眼出现。主机设备全部密封底柜内部，降低工作噪音，内设主机托板，方便日后的设备维护，主机托板设计为模块式底板，方便拆卸。 2、台面板：采用颗粒板双贴 HPL 热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板，整体厚度不低于 27mm。底部与支撑横梁及支撑手臂连接形成二次框架，整体更加牢固，每组桌面间需使用定制连接件连接，使的桌面更加平整，两桌面间缝隙更小，整体更美观工艺性更强。台面边缘的手枕边，通过波浪式齿口与台面板链接，以保证台面边位的平整性和可靠力度，以确保工作人员长期工作的舒适度，避免疲劳及损伤肢体。 3、侧板：采用密度板双色烤漆工艺，含灯带。 4、前后门板：框架前后门板采用 1.0 冷轧钢板，配合 304 不锈钢阻尼铰链使用，具有质轻，手感好，开关门噪音小等优点。同时铰链安装方式为快装式、方便安装和拆卸。	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	3	张	16933	50799

				5、后背墙：铝型材 160mm 高度，悬挂显示器支臂的凹槽板使用截面厚度 2.5mm 的铝合金型材加工。背板墙整体与主框架及后立梁通过螺丝连接，安装完毕后连成一体。显示器支架，支持 34" 以下显示器；后部底座固定方式为型材夹装。						
48	重型货架		1500*600*2000	采用钢制货架，桌架壁厚≥1.5mm，经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理，每层承重 500kg。	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	44	组	662	29128
49	物证周转箱（中）		440*300*325	塑料部件：采用全新环保 PP 塑料。	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	200	只	50	10000
50	物证周转箱（大）		535*390*325	塑料部件：采用全新环保 PP 塑料。	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	200	只	60	12000
51	周转箱		560*420*330	塑料部件：采用全新环保 PP 塑料。	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	600	只	58	34800

总计（元）	小写： 958000 大写：玖拾伍万捌仟元整
-------	---

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。
2、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标单位名称：（加盖 CA 电子公章）北京辉煌家具集团有限公司
日期： 2025 年 10 月 21 日

