



				<p>略设置，可基于时间、用户、应用、IP、域名等内容进行安全策略设置；</p> <p>4. 提供拒绝服务攻击防护、恶意代码防护、应用攻击防护等功能。</p> <p>5. 支持 IPv6 地址、地址组配置，IPv6/IPv4 翻译策略技术，IPv6/IPv4 双栈技术。</p> <p>6. 配备 IPS 模块、AV 防病毒模块；并提供 IPS 特征库和 AV 病毒库 5 年升级。</p>					
2	堡垒机 1	天融信	TopSAG (FT-B20)	<p>国产非 OEM 品牌</p> <p>标准 2U 机架式，国产化芯片，国产操作系统，内存≥32GB，硬盘容量：≥8TB，电源：1+1 冗余热插拔电源，网络接口：千兆电口≥4 个；≥1 个万兆光口（配多模模块）。</p> <p>授权资产数≥1000 个；并发字符连接最大数≥2500 个；并发图形连接最大数≥500 个；</p> <p>1、支持用户多角色划分功能，如系统管理员、部门管理员、运维员、审计管理员、密码管理员等，对各类角色需要进行细粒度的权限管理；支持自定义用户权限；</p> <p>2、支持用户的批量导入/导出；支持用户安全策略功能，如用户有效期、用户登录时间限制、用户登录 IP 范围、用户登录 MAC 限制等。</p> <p>3、支持标准化对接 CAS、JWT、SAML2、OAuth2 单点登录认证，且支持配置是否自动创建堡垒机中不存在用户。</p> <p>4、支持常用的运维协议：SSH、TELNET、RDP、VNC、FTP、SFTP、rlogin、X11；可通过应用发布的方式进行协议扩展，如数据库 Oracle、MSSQL、MySQL、VMware vSphere Client、浏览器等客户端工具；</p>	中国	台	1	95200	95200

<p>5、支持自动收集设备 IP、运维协议、端口号、账号、密码、与用户的权限关系，可自动完成授权。</p>	<p>6、支持同时对数据库会话记录图形审计及命令提取，并且实现点击任意一条数据库命令，自动跳转到对应的录像片段。</p>	<p>7、支持对重要命令进行审核：运维人员执行命令后，需等到管理员审批通过后才可执行成功。可选择性设置自定义时间内未审批，对命令自动放行。执行命令的运维人员在运维待审批命令时，可选择终止此命令。</p>	<p>8、支持添加命令列表和上传脚本两种方式自动推送命令任务，如可自动备份交换机/路由器的配置信息、可自动执行周期任务；并将结果以邮件/FTP/SFTP 的方式发送给相关管理员。</p>	<p>9、H5 运维及查看录像全程支持水印功能，支持调整水印显示透明度</p>	<p>10、支持自身审计，包括但不限于：系统状态检测、登录日志、用户日志、资源日志、策略操作日志、审计日志、配置日志、维护日志、运维日志等。</p>	<p>11、运维人员可以向管理员申请需要访问的设备，申请时可以选择：设备 IP、设备账户、设备有效期、备注事由等，并且运维人员以邮件方式通知管理员。</p>	<p>12、支持定期自动修改 windows 服务器、网络设备、Linux/unix 等目标设备密码功能，且自动加密不借助于 Agent，无需开放 445、135、139 等高危端口。支持对常见数据库及国产数据库的自动加密功能，包括 DB2、oracle、mysql、sqlserver、PG、人大金仓、GBase8a、</p>								

3	堡垒机 2	天融信	TopSAG	<p>GBase8s、达梦数据库等。支持对 Web 应用的自动改密功能，并且支持随堡垒机提供的改密插件录制向导，通过改密插件自动生成 web 应用的改密脚本。</p> <p>国产非 OEM 品牌</p> <p>标准 2U 机架式，国产化芯片，国产操作系统，内存≥32GB，硬盘容量≥8TB，电源：1+1 冗余热插拔电源，网络接口：千兆电口≥4 个；≥1 个万兆光口（配多模模块）。</p> <p>授权资产数≥2000 个；并发字符连接最大数≥2500 个；并发图形连接最大数≥500 个；</p> <p>1、支持用户多角色划分功能，如系统管理员、部门管理员、运维员、审计管理员、密码管理员等，对各类角色需要进行细粒度的权限管理；支持自定义用户权限；</p> <p>2、支持用户的批量导入/导出；支持用户安全策略功能，如用户有效期、用户登录时间限制、用户登录 IP 范围、用户登录 MAC 限制等；</p> <p>3、支持标准化对接 CAS、TWT、SAML2、OAuth2 单点登录认证，且支持配置是否强制创建堡垒机中不存在用户。</p> <p>4、支持常用的传输协议：SSH、RDP、VNC、FTP、SFTP、rlogin、VNC 可透明应用扩展的方式进行协议扩展，如数据库 Oracle、MS SQL、Microsoft、VMware vSphere Client、浏览器等各种端工具；</p> <p>5、支持自动收集设备 IP、运维协议、端口号、账号、密码、与用户的权限关系，并可自动完成授权。</p> <p>6、支持同时对数据库会话记录图形审计及命令提取，并且实现点击任意一条数据库命令，自动跳转到对应的录像片段。</p>	中国	1 台	127200	127200

4	GPU 服务器	海康威视	DS-VG420S- -HB/8FF	国产非 OEM 品牌 4U 标准机架式	中国	台	3	360000	108000 0																																																																																																																																																																

7、支持对重要命令进行审核：运维人员执行命令后，需等到管理员审批通过后才可执行成功。可选择性设置自定义时间内未审批，对命令自动放行。执行命令的运维人员在运维待审批命令时，可选择终止此命令。

8、支持添加命令列表和上传脚本/路由器配置信息、可自动执行周期任务；并将结果以邮件/FTP/SFTP 的方式发送给相关管理员。

9、H5 运维及查看录像全程支持水印功能，支持调整水印显示透明度

10、支持自身审计，包括但不限于：系统状态检测、登录日志、用户日志、资产日志、策略操作日志、审计日志、配置日志、维护日志、运维日志等。

11、运维人员可以向管理员申请需要访问的设备，申请时可以选择：设备 IP、设备账户、运维有效期、备注事由等，并且运维工单以邮件方式通知管理员。

12、支持定期自动修改 Windows 服务器、网络设备、Linux/unix 等目标设备密码功能，且自动改密不借助于 Agent，无需开放 445、135、139 等高危端口。支持对常见数据库及国产数据库的自动改密功能，包括 DB2、oracle、mysql、sqlserver、PC 大金仓、GBase8a、GBase8s、达梦数据库等。支持对 Web 应用的自动改密功能，并且支持随堡垒机提供的改密插件录制向导，通过改密插件自动生成 web 应用的改密脚本。





		<p>供标准的管理协议（支持 IPMI、SNMP 协议），支持远程监控图形界面，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作</p> <p>配套 2 条 8*10A+8*16A PDU</p>		
5	服务器	<p>海康威视</p> <p>DS-VM22S-B</p>	<p>国产非 OEM 品牌 2U 标准机架式</p> <p>配置 ≥2 颗 C86 架构 CPU，每颗 CPU 核心数 ≥32 核，每颗 CPU 主频 ≥2.5GHz；</p> <p>配置 ≥1TB DDR5 内存，速率 ≥5600MT/S，单根内存条 ≥64GB，支持 ≥16 个内存插槽，支持 ECC；</p> <p>配置 ≥4 块 960G SSD；</p> <p>配置 ≥2 个万兆光口（含光模块），≥2 个千兆电口；</p> <p>配置独立 RAID 卡，≥2G Cache，配置 RAID 卡超级电容，支持 Raid0/1/5/6/10/50/60；</p> <p>配置 ≥2 个 900W 标准电源，支持 1+1 冗余</p> <p>配置 ≥4 个热插拔高速 SATA 接口；</p> <p>支持 PCIe 标准网卡，支持 1G/10G/25G 双口、四口等多种规格</p> <p>支持 ≥12 个前置热插拔硬盘槽位</p> <p>支持 ≥2 个 VGA 接口</p> <p>支持 ≥4 个 USB3.0 接口</p> <p>支持 ≥1 个 RJ-45 管理接口</p> <p>支持银河麒麟、UOS、欧拉 Linux、龙蜥 Linux 等主流操作系统</p> <p>集成 BMC 管理芯片，配置独立的远程管理控制端口，提</p>	<p>中国</p> <p>台</p> <p>1</p> <p>168300</p> <p>168300</p>





硬盘：配置≥36块 20TB 3.5 吋 7.2K 6Gb SATA 硬盘，提供≥2块容量 1.6TB 的 SSD 缓存加速盘，≥2块 600GB 10K RPM SAS 系统盘；

内部网络：配置≥1块双口 10G 多模 SFP+光纤网卡（满配光模块）

外部网络：配置≥1块双口 10G 多模 SFP+光纤网卡（满配光模块）

配置 2 个 2000W 热插拔交流电源模块，支持 1+1 冗余电源。

支持对用户、用户组、目录设置配额；配额类型支持统计配额、限制配额；统计配额仅监控存储的使用情况，不限制使用；限制配额监控存储使用情况的同时并限制使用，超出阈值告警

支持业务负载均衡，单集群内不需要独立的集群管理服务器，当任意一个节点故障时，可在 30s 之内完成将故障节点上的业务负载分担到其他节点，保证数据也业务连续性。

支持在线扩容，扩容过程中业务不中断

支持异常掉电数据冗余丢失功能

支持 EC 纠删码数据保护功能，不依赖于硬件 RAID 保护

支持 NFS (V3/V4)，CIFS (SMB 1.0/SMB 2.0/SMB 3.0)，FTP/FTP's 协议。

支持多种网络类型，包括 10GbE、Infiniband 等

支持以节点池为单位设定数据保护策略，不同节点池可以设置不同的 N+M 配比

支持将多个小文件（<1M）写入后聚合成一个文件



	<p>支持 NFS 和 CIFS 统一用户管理 支持硬盘故障检测，提前感知硬盘故障风险 1TB 数据修复时间小于 30 分钟 或者 2TB 数据修复时间小于 60 分钟 单节点可支持文件数不小于 40 亿 提供 GUI 管理界面，支持运维可视化，无需第三方软件或插件，即可支持同一 Web 界面管理多套存储集群 支持集群以及节点状态监控，支持以图形形式给出集群整系统和各个节点存储容量、负载的统计信息；支持节点的 CPU 使用率、内存使用率状态监控。 实时监控存储系统的资源利用、运行状态、性能等，可对历史数据进行分析 实时告警，支持 SNMP v2/v3、邮件、短信等告警方式 支持与市局超融合平台无缝接入</p>			
8	<p>国产非 OEM 品牌 全对称分布式架构部署，单集群内不需要独立的集群管理服务器，集群文件系统支持线性扩展，容量、性能随节点增加而线性增长 存储节点采用分布式集群存储架构支持全局单一文件系统和统一命名空间，不改变 IO 模型 的存储架构 处理器：配置≥2颗CPU处理器，每颗CPU核心数≥32核，每颗CPU主频≥2.6GHz 内存：配置≥128G内存 硬盘：配置≥36块20TB 3.5吋7.2K 6Gb SATA硬盘，提供≥2块容量1.6TB的SSD缓存加速盘，≥2块600GB 10K</p>	<p>OceanStor Pacific 9340</p>	<p>华为</p>	<p>视频存储（天宁）</p>
		<p>中国</p>	<p>台 1</p>	<p>249018 249018</p>



9	视频存储（钟楼）	华为	OceanStor Pacific 9340	<p>1TB数据修复时间小于30分钟 或者 2TB数据修复时间小于60分钟</p> <p>单节点可支持文件数不小于40亿</p> <p>提供GUI管理界面，支持运维可视化，无需第三方软件或插件，即可支持同一Web界面管理多套存储集群</p> <p>支持集群以及节点状态监控，支持以图形形式给出集群整系统和各个节点存储容量、负载的统计信息；支持节点的CPU使用率、内存使用率状态监控。</p> <p>实时监控存储系统的资源利用、运行状态、性能等，可对历史数据进行分析</p> <p>实时告警，支持SNMP v2/v3、邮件、短信等告警方式</p> <p>支持与市局超融合平台无缝接入</p> <p>国产非OEM品牌</p> <p>全对称分布式架构部署，单集群内不需要独立的集群管理服务器，集群文件系统支持线性扩展，容量、性能随节点增加而线性增长。</p> <p>存储节点采用分布式集群架构，支持全局单一文件系统和统一命名空间；不支持本地挂载+SAN盘阵或JBOD的存储架构</p> <p>处理器：配置≥2颗CPU处理器，每颗CPU核心数≥32核，每颗CPU主频≥2.6GHz</p> <p>内存：配置≥128G内存</p> <p>硬盘：配置≥36块20K RPM 6TB 2.5英寸 SATA 硬盘，提供≥2块容量1.6TB的SSD缓存加速盘，≥2块600GB 10KRPM SAS系统盘；</p> <p>内部网络：配置≥1块双口10G多模SFP+光纤网卡（满</p>	中国	1台	249018	249018
---	----------	----	------------------------	---	----	----	--------	--------



