


报价明细表

三、报价明细表（实质性格式）

项目编号： JSZC-320412-JZCG-G2025-0039 项目名称： 常州市武进区前黄实验高级中学家具采购项目 报价单位： 人民币元

序号	产品名称	参考图片	规格（mm）	单位	数量	生产厂商	品牌	单价	合计	材质说明
1	课桌椅 （核心产品，提供样品）		课桌： 600*420*700-820 方凳： 360*260*440	套	1430	江苏远昊办公设备有限公司	久瑞	345	493350	课桌规格：600*420*700-820mm（高度可调节） 1、材质：背板采用≥16mm 橡胶木指接板，其余板材均采用≥18mm 橡胶木指接板，桌脚、底座脚采用橡胶木实木； 2、结构：桌脚、底座脚、桌体均采用榫卯结构（不使用螺丝、三合一、枪钉），升降系统采用螺栓连接固定； 3、工艺：采用倒角、三底两面喷漆工艺； 4、辅件：配置≥5mm 厚脚垫，螺丝固定。 方凳规格：360*260*440mm 1、材质：凳面采用≥18mm 橡胶木指接板，凳架采用橡胶木实木； 2、结构：凳架采用榫卯结构； 3、工艺：采用倒角工艺、三底两面喷漆工艺； 4、辅件：配置≥5mm 厚脚垫，螺丝固定。

2	办公桌 1		2200*1800*760	张	1	江苏远昊办公设备有限公司	久瑞	2800	2800	1、基材：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板，台面和立板厚度为$\geq 50\text{mm}$，其他部分板材厚度为$\geq 18\text{mm}$，长期使用不变形； 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 3、封边条：采用$\geq 2.0\text{mm}$PVC 同色封边条封边； 4、五金配件：采用三节阻力导轨、缓冲铰链、锁具，铝合金拉手。
3	办公桌 2		2000*1800*760	张	4	江苏远昊办公设备有限公司	久瑞	2800	11200	1、基材：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板，台面和立板厚度为$\geq 50\text{mm}$，其他部分板材厚度为$\geq 18\text{mm}$，长期使用不变形； 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 3、封边条：采用$\geq 2.0\text{mm}$PVC 同色封边条封边； 4、五金配件：采用三节阻力导轨、缓冲铰链、锁具，铝合金拉手。
4	办公桌 3		1600*1400*760	张	12	江苏远昊办公设备有限公司	久瑞	2700	32400	1、基材：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板，台面和立板厚度为$\geq 50\text{mm}$，其他部分板材厚度为$\geq 18\text{mm}$，长期使用不变形； 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 3、封边条：采用$\geq 2.0\text{mm}$PVC 同色封边条封边； 4、五金配件：采用三节阻力导轨、缓冲铰链、锁具，铝合金拉手。


5	办公桌 4		1400*700*760	张	50	江苏远昊办公设备有限公司	久瑞	1309	65450	1、基材：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板，台面厚度为$\geq 25\text{mm}$，其他部分板材厚度为$\geq 18\text{mm}$，长期使用不变形； 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 3、封边条：采用$\geq 2.0\text{mm}$PVC 同色封边条封边； 4、五金配件：采用三节阻力导轨、缓冲铰链、锁具，铝合金拉手； 5、桌架：定制钢架，壁厚$\geq 1.8\text{mm}$。经酸洗、磷化处理粉末静电喷涂。
6	文件柜 1		3600*400*2400	顶	3	江苏远昊办公设备有限公司	久瑞	5940	17820	1、基材：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板，层板厚度为$\geq 25\text{mm}$，其他部分板材厚度为$\geq 18\text{mm}$，长期使用不变形； 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 3、封边条：采用$\geq 2.0\text{mm}$PVC 同色封边条封边； 4、五金配件：采用三节阻力导轨、缓冲铰链、锁具，铝合金拉手。



7	文件柜 2		800*400*2000	张	2	江苏远昊办公设备有限公司	久瑞	1980	3960	1、基材：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板，层板厚度为 25mm，其他部分板材厚度为 18mm，长期使用不变形； 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 3、封边条：采用 2.0mmPVC 同色封边条封边； 4、五金配件：采用缓冲铰链、锁具，铝合金拉手； 5、玻璃：符合国家标准钢化玻璃（厚度≥5mm）。
8	隔断柜		3200*400*1200	组	1	江苏远昊办公设备有限公司	久瑞	4850	4850	1、基材：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板，层板厚度为≥25mm，其他部分板材厚度为≥18mm，长期使用不变形； 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 3、封边条：采用≥2.0mmPVC 同色封边条封边； 4、五金配件：采用缓冲铰链、锁具，铝合金拉手。
9	活动柜		395**500*600	张	50	江苏远昊办公设备有限公司	久瑞	550	27500	钢板：采用 1.0-1.2mm 冷轧钢板，经防污、除锈、酸洗、磷化处理； 2、塑粉：粉末静电喷涂，具有优异的耐候、耐热、耐冲击性能； 3、配件：滑轨，表面镀白锌； 4、轮子：悬浮式万向轮。

10	票据桌		1400*400*750	张	2	江苏远昊办公设备有限公司	久瑞	1358	2716	1、基材：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板，层板厚度为$\geq 25\text{mm}$，其他部分厚度为$\geq 18\text{mm}$，封边为$\geq 2.0\text{mm}$同色封边，表面采用饰面纸（耐磨、防污、硬度高）； 2、五金：采用连接件、导轨、锁； 3、工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩；封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐。
11	主席台		1400*600*750	张	3	江苏远昊办公设备有限公司	久瑞	1358	4074	1、基材：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板，层板厚度为$\geq 25\text{mm}$，其他部分厚度为$\geq 18\text{mm}$，封边为$\geq 2.0\text{mm}$同色封边，表面采用饰面纸（耐磨、防污、硬度高）； 2、五金：采用连接件、导轨、锁； 3、工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩；封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐。
12	条桌 1		1200*400*750	张	99	江苏远昊办公设备有限公司	久瑞	1165	115335	1、基材：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板，台面厚度为$\geq 25\text{mm}$，其他部分厚度为$\geq 18\text{mm}$，封边为$\geq 2.0\text{mm}$同色封边，表面采用饰面纸（耐磨、防污、硬度高）； 2、五金：采用连接件、导轨、锁； 3、工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩；封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐。

13	条桌 2		1200*400*750	张	30	江苏远昊办公设备有限公司	久瑞	165	4950	1、基材：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板，台面厚度为$\geq 25\text{mm}$，其他部分板材厚度为$\geq 18\text{mm}$，长期使用不变形； 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 3、封边条：采用$\geq 2.0\text{mm}$PVC 同色封边条封边； 4、桌架：定制钢架，壁厚$\geq 1.8\text{mm}$。经酸洗、磷化处理粉末静电喷涂。
14	票据柜		800*500*2000	张	1	江苏远昊办公设备有限公司	久瑞	1455	1455	1、材料：采用$\geq 0.8\text{mm}$ 一级冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成； 2、柜面：采用自动喷淋式磷化，亚光环氧聚脂形粉末静电喷涂涂膜不易脱落，环保耐用光洁。
15	保险柜		550*480*1200	个	1	江苏远昊办公设备有限公司	久瑞	4850	4850	1、材质说明：全钢防撬柜体，加厚门板，电子指纹锁+机械锁双重开锁方式。机械开启，三重保障安全；全钢实心柜体，三重灵活报警；内置可调隔板，私密内仓。

16	讲台电脑桌		1400*600*750	张	3	江苏远昊办公设备有限公司	久瑞	1250	3750	1、材质：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板+烤漆钢架； 2、工艺：台面采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板，台面厚度为 $\geq 25\text{mm}$ ，封边为 $\geq 2.0\text{mm}$ 同色封边。表面采用饰面纸（耐磨、防污、硬度高），脚架采用 30*60*1.2mm 扁管焊接；钢架采用满焊焊接，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。
17	钢木电脑桌 (提供样品)		1600*600*750	张	90	江苏远昊办公设备有限公司	久瑞	1350	121500	1、材质：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板+烤漆钢架； 2、工艺：台面采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板，台面厚度为 $\geq 25\text{mm}$ ，封边为 $\geq 2.0\text{mm}$ 同色封边。表面采用饰面纸（耐磨、防污、硬度高），脚架采用 30*60*1.2mm 扁管焊接；机箱立柱用 25*25*1.2mm 方管，钢架采用满焊焊接，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。
18	茶水柜 1		1200*400*860	张	3	江苏远昊办公设备有限公司	久瑞	1300	3900	1、基材：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板，层板厚度为 $\geq 25\text{mm}$ ，其他部分板材厚度为 $\geq 18\text{mm}$ ，长期使用不变形； 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 3、封边条：采用 $\geq 2.0\text{mm}$ PVC 同色封边条封边； 4、五金配件：采用三节阻力导轨，缓冲铰链。
19	茶水柜 2		1200*400*800	张	1	江苏远昊办公设备有限公司	久瑞	1208	1208	1、基材：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板，层板厚度为 $\geq 25\text{mm}$ ，其他部分板材厚度为 $\geq 18\text{mm}$ ，长期使用不变形； 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；

						公司				3、封边条：采用 $\geq 2.0\text{mm}$ PVC 同色封边条封边； 4、五金配件：采用三节阻力导轨，缓冲铰链。
20	茶水柜 3		1200*400*800	张	5	江苏远昊办公设备有限公司	久瑞	1215	6075	1、基材：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板，层板厚度为 $\geq 25\text{mm}$ ，其他部分板材厚度为 $\geq 18\text{mm}$ ，长期使用不变形； 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 3、封边条：采用 $\geq 2.0\text{mm}$ PVC 同色封边条封边； 4、五金配件：采用三节阻力导轨，缓冲铰链； 5、玻璃：符合国家标准钢化玻璃（厚度 $\geq 5\text{mm}$ ），带 3C 标识。
21	茶几		1200*600*450	张	3	江苏远昊办公设备有限公司	久瑞	580	1740	1、基材：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板，层板厚度为 $\geq 25\text{mm}$ ，其他部分板材厚度为 $\geq 18\text{mm}$ ，长期使用不变形； 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 3、封边条：采用 $\geq 2.0\text{mm}$ PVC 同色封边条封边； 4、五金配件：采用三节阻力导轨，缓冲铰链。
22	餐桌 1		2400*600*750	张	2	江苏远昊办公设备有限公司	久瑞	1455	2910	1、桌面：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板贴防火板，桌面厚度 $\geq 25\text{mm}$ ； 2、桌架：底座采用 8mm 厚实心钢板，中间柱采用 $\phi 76*1.5\text{mm}$ 圆管，上托采用 2.5mm 钢板冲压而成；表面采用静电喷涂粉末工艺。

23	餐桌 2		1600*600*750	张	6	江苏远昊办公设备有限公司	久瑞	1261	7566	1、桌面：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板贴防火板，台面厚度≥25mm； 2、桌架：底座采用 8mm 厚实心钢板，中间柱采用 ϕ 76*1.5mm 圆管，上托采用 2.5mm 钢板冲压而成；表面采用静电喷涂粉末工艺。
24	餐桌 3		1200*600*750	张	30	江苏远昊办公设备有限公司	久瑞	1020	30600	1、桌面：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板贴防火板，台面厚度≥25mm； 2、桌架：采用优质一级冷轧钢，管材壁厚≥1.5mm，表面采用静电喷涂粉末工艺。
25	4 人位餐桌椅 1		餐桌： 1200*600*750 餐椅： 1200*300*450	套	186	江苏远昊办公设备有限公司	久瑞	1455	270630	1、桌面和凳面：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板贴防火板，台面和凳面厚度≥25mm，采用≥2.0mmPVC 同色封边条封边； 2、桌架和凳架：采用一级冷轧钢，管材为 50*50*1.2mm 的方管，经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷塑处理，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤； 3、艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩；封边采用环保热熔胶剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐。
26	4 人位餐桌椅 2		1200*1650*750	套	46	江苏远昊办公设备有限公司	久瑞	1247	57362	1、台面：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板贴防火板，台面厚度≥25mm，采用≥2.0mmPVC 同色封边条封边； 2、钢架：采用 50*50*1.2MM 钢管加粗加厚管材，经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷塑处理，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤； 3、坐板：采用 pp 塑料； 4、艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩；封边采用环保热熔胶剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品

										拼装接缝整齐。
27	餐椅 1		440*560*800	张	120	江苏远昊办公设备有限公司	久瑞	300	36000	1、椅面：基材采用全新料 PP 加纤材质； 2、椅架：采用优质天然实木橡胶木，实木木方表面刨光处理，除虫、除菌、干燥等加工处理，表面做防潮清漆工艺，整体框架为固定式结构。PP 座板与脚架连接螺丝均为防滑耐落螺丝，加强座椅稳固性。木脚底板采用塑料软胶脚垫，使用更平稳，防滑耐用避免椅子移动与地面产生噪音；
28	高吧台		2337*500*1120	张	24	江苏远昊办公设备有限公司	久瑞	1513	36312	1、桌面：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板贴防火板，台面厚度≥25mm； 2、桌架：采用优质一级冷轧钢，管材壁厚≥1.5mm，表面采用静电喷涂粉末工艺。
29	办公椅 1(提供样品)		670*635*990-1070	张	50	江苏远昊办公设备有限公司	久瑞	400	20000	1、材质：PP 加玻纤骨架； 2、坐垫：高回弹海绵； 3、扶手：扶手内置气杆调节后仰角度，四挡可调+2D PU 扶手面； 4、底盘：加厚底盘； 5、脚：尼龙五星脚； 6、气杆：进口三级气杆； 7、滑轮：静音 PU 轮。

30	办公椅 2		725*610*1165-1255	张	5	江苏远昊办公设备有限公司	久瑞	850	4250	1、饰面：采用环保皮，柔软贴手，透气性好； 2、内部：采用环保型高密度海绵，弹性好；衬垫物使用清洁无异味材料填充，高弹力 S 形蛇簧作托承； 3、气棒：升降自如，升降 30 万次无损； 4、脚轮：采用强化合成尼龙纤维树脂材料制成； 5、支撑脚：选用冷轧圆管，表面除油除锈，经磷化处理。
31	主席台椅		720*610*1050	张	6	江苏远昊办公设备有限公司	久瑞	600	3600	1、面料：采用超细纤维增强 PU 皮革，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，具有优异的耐磨、耐寒、透气、耐老化性能。颜色为黑色； 2、海棉：采用一次成型高回弹海棉，密度 $\geq 32\text{kg/m}^3$ 。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保 5 年内不会出现弹不起现象； 3、弓形椅架，表面镀铬处理，钢管壁厚不小于 2.0mm。
32	接待椅		560*600*900	张	6	江苏远昊办公设备有限公司	久瑞	400	2400	1、面料：采用超细纤维增强 PU 皮革，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，具有优异的耐磨、耐寒、透气、耐老化性能。颜色为黑色； 2、海棉：采用一次成型高回弹海棉，密度 $\geq 32\text{kg/m}^3$ 。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保 5 年内不会出现弹不起现象； 3、弓形椅架，表面镀铬处理，钢管壁厚不小于 2.0mm。
33	办公椅 3		480*450*1230	张	12	江苏远昊办公设备有限公司	久瑞	800	9600	1、面料：特网，加尼龙料，弹力加强，耐摩擦 10 万次弹力依旧。三防网布：采用荷叶拒水原理，纳米技术编织，三层结构，中间层双丝结构，防水，防污，阻燃，透气、不易变色、无毒性、环保、经济耐用。坐垫：麻绒面料； 2、海绵：定型海绵，环保，弹性好，不易变形； 3、气压棒：采用气压棒，升降自如，结构牢固，可

										上下升降三十万次无故障, 确保使用 8 年; 4、座椅底盘: 采用多功能座椅底盘, 具有同步倾仰、任意位置锁定功能; 5、转椅轮盘: 合金五星脚, 尼龙万向脚轮, 承重在 300kg 以上, 可滑行 3 万公里, 确保 8 年使用无损坏; 6、椅背: 尼龙+玻纤混合组成, 拉力强, 密度高; 7、扶手: 3D PU 扶手。
34	会议椅		560*615*1030	张	258	江苏远昊办公设备有限公司	久瑞	250	64500	1、面料: 特网, 加尼龙料, 弹力加强, 耐摩擦 1 0 万次弹力依旧。 三防网布: 采用荷叶拒水原理, 纳米技术编织, 三层结构, 中间层双丝结构, 防水, 防污, 阻燃, 透气、不易变色、无毒性、环保、经济耐用; 2、海绵: 定型海绵, 环保, 弹性好, 不易变形; 3、椅架, 表面粉末静电喷涂处理, 钢管壁厚不小于 2. 0mm。
35	餐椅 2		340*495*820	张	26	江苏远昊办公设备有限公司	久瑞	198	5148	1、材质: PP 塑料; 2、特点: 一体成型椅, 椅座和椅背拆装, 全新工程聚丙烯材质, 产品承重 200KG, 可堆叠。
36	讲台椅		560*615*1030	张	3	江苏远昊办公设备有限公司	久瑞	339	1017	1、椅背: 黑色 PP 料背架, 带固定腰靠; 2、椅座: 40 密度高回弹中软切割海绵; 3、内部: PP 连体固定扶手; 4、支撑脚: 25 管 1.8 厚黑色烤漆弓形架。

37	吧椅		478*485*825	张	96	江苏远昊办公设备有限公司	久瑞	255	24480	1、椅座：全新工程聚丙烯 PP 材质，吧椅壳一体成型，靠背造型设计更为舒适安全； 2、椅架：实心钢筋喷涂，直径 11mm。
38	电脑凳 (提供样品)		350*280*450	张	180	江苏远昊办公设备有限公司	久瑞	95	17100	(一)凳面要求 1、材质：采 PP 塑料材料制作； 2、尺寸：350mm×280mm×高 450mm； 3、凳面透气穿透孔不少于 20 个，尺寸：长度 18.5mm*宽度 6mm*下凹 5mm。盲孔不少于 60 个，尺寸：长度 18.5mm*宽度 6mm*高度 0.8mm； 4、以凳面中心为准两端位置为下凹，中心微凸设计，符合人体工学设计。 (二)椅钢架要求 1、材质及形状：采椭圆形亮光钢管、方管亮光钢管组合焊接而成，结构牢固，长时间使用不得产生摇晃、松散的现象。焊接完成之钢管架，焊接部位牢固，需无脱焊、虚焊、焊穿；焊缝均匀，需无毛棱、锐棱、飞溅、裂纹。 2、尺寸：椭圆形亮光钢管尺寸为 16.5 mm ×34mm ×厚 1.5mm； 3、表面涂装：焊接完成之钢架，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末（塑粉），经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。钢管内部需要磷化处理，磷化膜厚度达到 10~15 μm。铁件表面喷粉（塑粉）厚度为 60~120 μm； 4、脚垫要求：采 PP 塑料制作。

39	三人沙发		2350*1000*750	张	3	江苏远昊办公设备有限公司	久瑞	3200	9600	1、面料：采用西皮，厚度大于1.5mm，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性； 2、海绵：采用一次成型海绵，坐垫海绵密度 $\geq 35\text{kg/m}^3$ ，背海绵密度 $\geq 25\text{kg/m}^3$ 。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保5年内不会出现弹不起现象； 3、弹簧为蛇形弹簧加橡皮绷带； 4、框架：实木框架。
40	卡座沙发1		3000*800*950	张	2	江苏远昊办公设备有限公司	久瑞	3201	6402	1、面料：西皮； 2、海绵：高密度回弹发泡海绵填充舒适坐感； 3、内架：采用落叶松+桉木结合刨方木架，多层夹板封板，3.6mm蛇簧搭配皮筋扣定线固定，经久耐用； 4、脚：不锈钢。
41	卡座沙发2		2200*800*950	张	6	江苏远昊办公设备有限公司	久瑞	2340	14040	1、面料：西皮； 2、海绵：高密度回弹发泡海绵填充舒适坐感； 3、内架：采用落叶松+桉木结合刨方木架，多层夹板封板，3.6mm蛇簧搭配皮筋扣定线固定，经久耐用； 4、脚：不锈钢。
42	板式床		1200*2000*1000	张	100	江苏远昊办公设备有限公司	久瑞	1365	136500	1、基材：采用E0级三聚氰胺饰面多层板，床板厚度为 $\geq 25\text{mm}$ ，其他部分板材厚度为 $\geq 18\text{mm}$ ，长期使用不变形； 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 3、封边条：采用 $\geq 2.0\text{mm}$ PVC同色封边条封边； 4、五金配件：采用三节阻力导轨、缓冲铰链。

43	床头柜		450x400x500	张	50	江苏远昊办公设备有限公司	久瑞	378	18900	1、基材：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板，台面厚度为 $\geq 25\text{mm}$ ，其他部分板材厚度为 $\geq 18\text{mm}$ ，长期使用不变形； 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 3、封边条：采用 $\geq 2.0\text{mm}$ PVC 同色封边条封边； 4、五金配件：采用三节阻力导轨、缓冲铰链。
44	棕垫		1200*2000*100	张	100	江苏远昊办公设备有限公司	久瑞	400	40000	1、材质：天然环保棕； 2、布料：针织面料，具有抗细菌、抗真菌、抗撕裂、抗过敏、透气等功效，所有布料有良好的韧性和延展性。
总计 (大写)		壹佰柒拾肆万玖仟捌佰元整								
总计 (小写)		¥1749800.00								

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标报价采用固定总价方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

投标单位名称：江苏远昊办公设备有限公司（加盖 CA 电子公章）
日期：2023 年 8 月 19 日

