

三、报价明细表（实质性格式）


项目编号： JSZC-320412-CZJF-G2025-0022 项目名称： 常州市武进区前黄实验高级中学食堂厨房设备项目 报价单位： 人民币元

请根据“采购需求：采购清单”所列货物逐项进行报价并填报。

序号	设备名称	生产厂家	产地	品牌	规格型号 (mm)	技术参数	数量	单位	单价 (元)	合计 (元)	备注
1	六门更衣柜	常州金佰特商用厨具有限公司	常州	常州金佰特	1200*400*2000	板材厚度 1.0mm 制作，上下两层，带锁。	12	台	1000	12000	
2	燃气双头大锅灶	山东鑫中轩商用厨具有限公司	山东	鑫中轩	2000*1200*800 +450	1. 炉面：SUS304 不锈钢板，板厚≥1.2mm。 2. 炉体：板厚≥1.0mm。 3. 炉架：采用 40mm*40mm*4mm 角钢。 4. 炉头：采用节能炉头。 5. 采用电子打火，一键启动。 6. 双阀熄火保护。 7. 炉脚：不锈钢管可调子弹脚。 8. 来水：每个炉头装有摇摆水笼头，前置来水控制阀。 9. 风机：直流无刷高风压风机。 10. 排烟方式：后排烟。 11. 电压：220V；功率：配置两台 250W 风机。 12. 风阀：风气联动，大小火任意调节。	4	台	8500	34000	



						13. 铁板与耐火泥中间采用陶瓷纤维保温棉。					
3	燃气单头大锅灶	山东鑫中轩商用厨具有限公司	山东	鑫中轩	1100*1200*800 +450	1. 炉面：SUS304 不锈钢板，板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 。 2. 炉体：板厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 。 3. 炉架：采用 40mm*40mm*4mm 角钢。 4. 炉头：采用节能炉头。 5. 采用电子打火，一键启动。 6. 双阀熄火保护。 7. 炉脚：不锈钢管可调子弹脚。 8. 来水：每个炉头装有摇摆水笼头，前置来水控制阀。 9. 风机：直流无刷高风压风机。 10. 排烟方式：后排烟。 11. 电压：220V；功率：配置一台 250W 风机。 12. 风阀：风气联动，大小火任意调节。 13. 铁板与耐火泥中间采用陶瓷纤维保温棉。	2	台	4000	8000	
4	燃气单头单尾小炒灶	山东鑫中轩商用厨具有限公司	山东	鑫中轩	1100*1200*800 +450	1. 炉面：SUS304 不锈钢板，板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 。 2. 炉体：板厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 。 3. 炉架：采用 40mm*40mm*4mm 角钢。 4. 炉头：采用节能炉头。 5. 采用电子打火，一键启动。 6. 双阀熄火保护。 7. 炉脚：不锈钢管可调子弹脚。 8. 来水：每个炉头装有摇摆水笼头，前	1	台	4000	4000	



						置来水控制阀。 9. 风机：直流无刷高风压风机。 10. 排烟方式：后排烟。 11. 电压：220V；功率：配置一台 250W 风机。 12. 风阀：风气联动，大小火任意调节。 13. 铁板与耐火泥中间采用陶瓷纤维保温棉。					
5	调料台	常州金佰特商用厨具有限公司	常州	常州金佰特	400*1200*800+450	1. 优质 304#不锈钢磨砂板，面板 1.5mm、侧板 1.2mm；置高**mm 不锈钢后挡炉背板。 2. 横通采用 $\varnothing 25 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管连接，立管采用 $\varnothing 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管连接可调节高度子弹脚。	3	台	450	1350	
6	调料台	常州金佰特商用厨具有限公司	常州	常州金佰特	560*940*800+450	1. 优质 304#不锈钢磨砂板，面板 1.5mm、侧板 1.2mm；置高**mm 不锈钢后挡炉背板。 2. 横通采用 $\varnothing 25 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管连接，立管采用 $\varnothing 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管连接可调节高度子弹脚。	2	台	450	900	
7	双层工作台	常州金佰特商用厨具有限公司	常州	常州金佰特	1800*800*800	1. 台面采用 SUS304 不锈钢，材质厚度 $\delta = 1.0\text{mm}$ ，台面内衬 16mm 防水机制板并用 $38 \times 25 \times 1.0$ 钢管加固。 2. 下层条板 1.0mm 厚不锈钢板折成死边方便清洁并能防止滑伤。 3. 立柱采用 $38 \times 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢方管。 4. 配不锈钢可调节子弹脚。	12	台	1000	12000	



8	四层平板 货架	常州金佰特 商用厨具有 限公司	常州	常州金 佰特	1800*500*1550	1. 材料：采用 SUS304 不锈钢材质 框架采用 38*38*1.0mm 不锈钢方管制 作。 2. 平板采用 1.0mm 厚不锈钢板折成死边 方便清洁并能防止滑伤。 3. 并用模具拉伸加强。 4. 配不锈钢可调节子弹脚。	6	台	1200	7200	
9	燃气摇摆 汤锅	淄博国龙食 品机械有限 公司	山东	齐商国 龙	1650*1320*100 0	选用优质 304 不锈钢板制造， δ =3.0mm，配熄火保护。	2	台	9500	19000	
10	双星盆水 池	常州金佰特 商用厨具有 限公司	常州	常州金 佰特	1500*750*800	台面采用 SUS304 不锈钢，台面厚度 δ =1.2mm，池体厚度 δ =1.2mm，选用不锈 钢防臭落水，脚为 38*38*1.0 mm 不锈 钢方管，不锈钢调节脚，带防臭闷头。	2	台	1000	2000	
11	双温六门 高身柜	山东爱德信 商用厨具有 限公司	山东	爱德信	1820*750*1980	1. 制冷方式：风冷，冷凝化霜水自蒸 发。 2. 内、外不锈钢制作。 3. 数字温控器，强弱电分离，手触可调 节面板为 5V 直流供电。 4. 箱体整体式发泡。70mm 厚高密度保 温层，发泡剂为 C5H10 环保型，带独立 断桥设计；隐藏式工程塑料把手，门体 保温厚度为 50mm，带小于 90 度自回归 关闭构件。 5. 一体式成型内箱底板及内箱圆弧转角 设计。 6. 一体式可整体抽出式机组。 7. 容积：460L+460L，温度范围：-5℃ ~+5℃，-18℃~-12℃，功率：≤ 1030W。	1	台	7500	7500	



12	灭火系统	广州林川消防设备有限公司	广州	林川	双瓶组	1. 主体箱规格： (双瓶组)：长 685mm*宽 240mm*高 620mm。 2. 变压器、蓄电池、控制盘三者集中在主机面板中心位置，外观设计一体化，防潮防水，便于安装。 3. 设备具有水冷却功能，在灭火剂完全喷射后，水流联动阀应立即开启喷水，自动切换时间应$\leq 2S$。 4. 本装置灭火剂喷射时间单瓶组不得小于 15S，双瓶组不得小于 26S，同时具备抗飞溅性能，在灭火剂喷射过程中不得有油点飞溅出来。 5. 厨房灭火感温支架应依据 GB/T 2423.22-2012 环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 N：温度变化通过高低温试验，在试验温度从 $(25 \pm 5)^{\circ}C$ 开始经 70min 降温至 $-45^{\circ}C$，保持低温 15h+，经 200min 升温至 $155^{\circ}C$ 保持高温 15h+，经 130min 降温至 $(25 \pm 5)^{\circ}C$，此为一个循环，共进行 6 个循环。温度变化速度率：$1^{\circ}C/min$ 检测中，外观应无明显变化。 6. 厨房灭火药剂瓶应依据 GB/T 2423.2-2008，GB/T 2423.1-2008 通过高低温试验，在低温试验（24h，$-40^{\circ}C$）条件下，表面应无明显变化，在高温试验（24h，$200^{\circ}C$）中，表面应无明显变化。 7. 厨房灭火控制盘应依据 GB/T	1	台	8500	8500	
----	------	--------------	----	----	-----	---	---	---	------	------	--



						2423.2-2008, GB/T 2423.1-2008 通过高低温试验, 在低温试验 (-20° C, 2h) 中, 控制盘外观应无变化且控制盘能正常使用, 在高温试验 (50° C, 2h) 中控制盘外观应无变化且控制盘能正常使用。 8. 水流联动阀应依据 GB 4806.9-2016 《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》其他金属材料及制品通过检测, 砷(As)迁移量(mg/kg)≤0.04, 镉(Cd)迁移量(mg/kg)≤0.02。 9. 钢丝绳应为 316 材质, 最大拉力应≥2495N。					
13	周转餐车	常州金佰特商用厨具有限公司	常州	常州金佰特	800*560*933	1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作。 2. 台面厚度 1.0mm, 下层板厚度 1.0mm。 3. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管。 4. 配静音万向轮, 带刹车。	4	台	650	2600	
14	洗手星	常州金佰特商用厨具有限公司	常州	常州金佰特	500*450*600	整体采用优质 SUS304 不锈钢制作, 厚度: 1.0mm。	8	台	450	3600	
15	四格售饭台	常州金佰特商用厨具有限公司	常州	常州金佰特	1500*700*800	1. 台面: 采用 SUS304 不锈钢板, 厚度 ≥1.2mm。 2. 侧板: SUS304 不锈钢板, 厚度 ≥1.0mm。 3. 衬筋: SUS304 不锈钢板, 厚度 ≥1.0mm。 4. 电压/功率: 220V/≤3kW。 5. 配 1/1 份数盘*4。	32	台	600	6400	

						6. 电加热：恒温控制。 7. 脚通：SUS304 不锈钢方管， 38*38*1.0mm。 8. 横管：SUS304 不锈钢方管， 38*25*1.0mm。 9. 台脚：可调不锈钢子弹脚。					
16	双层工作台	常州金佰特商用厨具有限公司	常州	常州金佰特	1500*700*800	1. 台面采用 SUS304 不锈钢，材质厚度 $\delta=1.0\text{mm}$ ，台面内衬 16mm 防水机制板并用 38*25*1.0 钢方管加固。 2. 下层条板 1.0mm 厚不锈钢板折成死边方便清洁并能防止滑伤。 3. 立柱采用 38*38*1.0mm 不锈钢方管。 4. 配不锈钢可调节子弹脚。	14	台	950	13300	
17	热风循环消毒柜	山东美时电器有限公司	山东	美时	1300*630*1940	1. 材料：采用 SUS304 不锈钢板 外侧板采用厚度 $\delta=1.0\text{mm}$ 不锈钢板制作，门板厚度 $\delta=1.0\text{mm}$ 不锈钢板制作，内胆厚度 $\delta=1.0\text{mm}$ 不锈钢板制作，中间采用耐高温隔热棉，箱内设置独立风道，4 只循环风机把干烧 1.1KW 电热管发出的高温在箱体内以达到均匀，箱内配置不锈钢篮筐，餐具之间具有一定间隙，使柜内热风充分循环，在餐具高温消毒的同时把餐具表面水份烘干，腿配不锈钢 5 寸欧式重力脚带轮。 2. 功率：220V/4.4KW。 3. 筷子，碗，餐盘，层架符合 GB14934-2016《食品安全国家标准消毒餐饮具》，SN/T3724-2013《进出口食品中幽门螺旋杆菌的检验方法》。 4. 消毒柜内胆和搁架符合 GB4806.1-	10	台	3500	3500	



						2016, GB4806.9-2023。 ▲5. 高温热风循环消毒柜二星级标准，符合 GB17988-2008《食品消毒柜安全和卫生要求》。（提供具有 CMA 标志的检测报告并加盖投标人公章）					
18	紫外线消毒灯	连云港尚琪光电科技有限公司	连云港	宝视达	L=1200	1. UV-C 紫外线杀菌消毒灯管。 2. 电压：220V/50Hz/1。 3. 功率：30W。	12	个	100	1200	
19	双层工作台	常州金佰特商用厨具有限公司	常州	常州金佰特	1300*500*800	1. 台面采用 SUS304 不锈钢，材质厚度 $\delta=1.0\text{mm}$ ，台面内衬 16mm 防水机制板并用 38*25*1.0 钢管加固。 2. 下层条板 1.0mm 厚不锈钢板折成死边方便清洁并能防止滑伤。 3. 立柱采用 38*38*1.0mm 不锈钢方管。 4. 配不锈钢可调节子弹脚。	8	台	850	6800	
20	电磁单头大锅灶	山东睿港厨业有限公司	山东	睿港	1100*1100*800+450	1. 机芯采用分层次散热结构，机芯外壳采用黑色汽车烤漆金属机箱。 2. 具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示。让操作更加直观。 3. 具有仿真模拟真火功能，高精度模拟真实火力。 4. 采用防水等级大于 IPX4（IPX7）大显示屏，更智能化。 5. 用电度数累计功能，节能用电一目了然。 6. 采用频繁使用率高达 10 万次或以上寿命 8 档 360 度旋转无级变速档位火力调节，烹饪更细致。 7. 产品采用符合不锈钢化学成分检验合格的 304#不锈钢板材，面板 1.5mm，其	4	台	4500	18000	




						它 1.2mm(允许偏差±0.05)，坚固耐用不生锈。功率 380v20kw。					
21	平冷工作台	山东爱德信商用厨具有限公司	山东	爱德信	1500*800*800	1. 制冷方式：风冷，冷凝化霜水自蒸发。 2. 内、外不锈钢制作。 3. 数字温控器，强弱电分离，手触可调节面板为 5V 直流供电。 4. 箱体整体式发泡。70mm 厚高密度保温层，发泡剂为 C5H10 环保型，带独立断桥设计；隐藏式工程塑料把手，门体保温厚度为 50mm，带小于 90 度自回关闭构件。 5. 一体式成型内箱底板及内箱圆弧转角设计。 6. 一体式可整体抽出式机组。 7. 温度范围：-5℃~+5℃，功率：≤480W。	1	台	2300	2300	
22	长龙洗碗机	北京市厨尔乐厨房设备有限公司	北京	普瑞姆	3600*850*2150	1. 最大洗涤量：≥6000 碟/H。 2. 电压/功率：380V/≤68kW。 3. 至少配置有入口区、预洗、清洗 1、清洗 2、漂洗、烘干，出口区。 4. 配置过载保护装置。 5. 出入口配备启动/停止/紧停开关装置；出口端装有限位开关。 ▲6. 不锈钢板符合 GB 21551.2-2010 具有抗菌、除菌、净化功能的要求。（提供具有 CMA 标志的检测报告并加盖投标人公章） ▲7. 产品符合 GB4706.1-2005、	2	台	36000	72000	



					GB4706.50-2008 检测标准。（提供具有 CMA 标志的检测报告并加盖投标人公章） 8. 碗清洗后检测细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、真菌总数，符合 GB/T18204.4-2013 公共场所卫生检验方法的第四部分：公共用品用具微生物。 9. 碗清洗后，餐具检测的游离子余氯，阴离子合成洗涤剂，大肠杆菌、沙门氏菌，符合食品安全国家标准消毒餐（饮）具，检测依据：GB/T5750.11-2006，GB/T5750.4-2006，GB14934-2016，GB4789.4-2016。判定依据 GB14934-2016。 10. 洗碗机防尘防水等级 IP67。 11. 长龙洗碗机通过节能产品认证、节水产品认证、洗净性能认证。 ▲12. 长龙洗碗机通过中国环境标志（II）型产品认证证书。（提供证书并加盖投标人公章） 13. 产品符合 CB/T 2423.18-2021《环境试验 第2部分：试验方後试验 Kb！盐雾，交变（氯化钠溶液）》。盐雾实验报告。 14. 限用物质产品符合 GB/T26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》。				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



23	超声波洗碗机	山东施之美商用电器有限公司	山东	施之美	1200*800*800+150	1. 台面采用 SUS304 不锈钢, 台面厚度 $\delta=1.2\text{mm}$, 池体厚度 $\delta=1.2\text{mm}$, 选用不锈钢防臭落水, 脚为 $38*38*1.0\text{ mm}$ 不锈钢方管, 不锈钢调节脚, 带防臭闷头。功率 220v5kw。 2. 符合 GB4806.1-2016, GB4806.9-2023 标准的食品接触产品安全认证。	2	台	8500	17000	
24	单星盆水池	常州金佰特商用厨具有限公司	常州	常州金佰特	1000*800*800+150	台面采用 SUS304 不锈钢, 台面厚度 $\delta=1.2\text{mm}$, 池体厚度 $\delta=1.0\text{mm}$, 选用不锈钢防臭落水, 脚为 $38*38*1.0\text{ mm}$ 不锈钢方管, 不锈钢调节脚, 带防臭闷头。	6	台	850	5100	
25	双层工作台	常州金佰特商用厨具有限公司	常州	常州金佰特	1500*800*800	1. 台面采用 SUS304 不锈钢, 材质厚度 $\delta=1.0\text{mm}$, 台面内衬 16mm 防水机制板并用 $38*25*1.0$ 钢方管加固。 2. 下层条板 1.0mm 厚不锈钢板折成死边方便清洁并能防止滑伤。 3. 立柱采用 $38*38*1.0\text{mm}$ 不锈钢方管。 4. 配不锈钢可调节子弹脚。	4	台	950	3800	
26	四层平板货架	常州金佰特商用厨具有限公司	常州	常州金佰特	1200*500*1550	1. 材料: 采用 SUS304 不锈钢材质 框架采用 $38*38*1.0\text{mm}$ 不锈钢方管制作。 2. 平板采用 1.0mm 厚不锈钢板折成死边方便清洁并能防止滑伤。 3. 并用模具拉伸加强。 4. 配不锈钢可调节子弹脚。	28	台	1000	28000	
27	四门碗柜	常州金佰特商用厨具有限公司	常州	常州金佰特	1200*500*1800	1. 整体采用 304 不锈钢制作。 2. 台面厚度 1.0mm。 3. 下层、侧板板厚度 1.0mm, 并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固。 4. 脚管采用 $\Phi 48*1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆	4	台	1900	7600	



						管。 5. 配置不锈钢可调子弹脚。					
28	三层餐车	常州金佰特商用厨具有限公司	常州	常州金佰特	800*560*933	1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作。 2. 台面厚度 1.0mm，下层板厚度 1.0mm。 3. 脚管采用 $\Phi 48 \times 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管。 4. 配静音万向轮，带刹车。	4	台	850	3400	
29	双门蒸饭车	山东宇王厨业有限公司	山东	宇王	1400*650*1700	1. 材料：采用 SUS304 不锈钢板。 2. 24 盘；材料：SUS304 材质，珐纹处理；材料厚度：外壳厚度 $\delta = 0.8\text{mm}$ ，内胆厚度 $\delta = 1.0\text{mm}$ ；隔条厚度 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，门柄采用优质不锈钢圆手柄；脚轮采用 5" 尼龙轮；节能环保，用保温棉，不可发泡，保温时间长，保护型进出汽装置；电压/功率：380V/12KW*2，定时，定温。缺水保护。 3. 蒸饭箱饭盘食品接触符合 GB4806.9-2023 标准。	6	台	3500	21000	
30	双门蒸饭车	山东宇王厨业有限公司	山东	宇王	1150*750*1700	1. 材料：采用 SUS304 不锈钢板 2. 24 盘；材料：SUS304 材质，珐纹处理；材料厚度：外壳厚度 $\delta = 0.8\text{mm}$ ，内胆厚度 $\delta = 1.0\text{mm}$ ；隔条厚度 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，门柄采用优质不锈钢圆手柄；脚轮采用 5" 尼龙轮；节能环保，用保温棉，不可发泡，保温时间长，保护型进出汽装置；电压/功率：380V/12KW*2，定时，定温。缺水保护。 3. 蒸饭箱饭盘食品接触符合 GB4806.9-	2	台	4500	9000	



						2023 标准。					
31	双层工作台	常州金佰特商用厨具有限公司	常州	常州金佰特	1500*500*800	1. 台面采用 SUS304 不锈钢，材质厚度 $\delta=1.0\text{mm}$ ，台面内衬 16mm 防水机制板并用 38*25*1.0 钢方管加固。 2. 下层条板 1.0mm 厚不锈钢板折成死边方便清洁并能防止滑伤。 3. 立柱采用 38*38*1.0mm 不锈钢方管。 4. 配不锈钢可调节子弹脚。	1	台	850	850	
32	洗米池	常州金佰特商用厨具有限公司	常州	常州金佰特	1000*800*800+150	台面采用 SUS304 不锈钢，台面厚度 $\delta=1.2\text{mm}$ ，池体厚度 $\delta=1.0\text{mm}$ ，选用不锈钢防臭落水，脚为 38*38*1.0 mm 不锈钢方管，不锈钢调节脚，带防臭闷头。	1	台	850	850	
33	洗米机	常州金佰特商用厨具有限公司	常州	常州金佰特		1. 材质：不锈钢。 2. 规格：100kg 洗米机。	2	台	2000	4000	
34	壁挂式燃气蒸汽发生器	深圳市大能节能技术有限公司	深圳	大能	582*420*900	1. 尺寸：580*420*900mm。 2. 电压：220V。 3. 风机功率：120W。 4. 耗气量（液化气/天然气）： 3.6kg/4.1m3h。 5. 燃气压力（液化气/天然气）： 2800pa/2000pa。 6. 蒸发量：63kg/h。 7. 水容量：14.5kg。 8. 排烟温度：65-72℃。	8	台	5000	40000	



35	三层六盘 不锈钢烤箱	滨州星辉食 品设备有限 公司	山东	星辉	1355*800*1780	1. 规格：三层六盘，竖放。 2. 电压/频率：380V/50Hz。 3. 输入功率：≥19kW。 4. 控制类型：智能控制面板。 5. 底部烤盘架：4 盘，竖放，高 415mm （含轮子）。 6. 烤盘尺寸：400*600mm。 7. 层炉每层高 420mm。	1	台	6000	6000	
36	电饼铛	滨州星辉食 品设备有限 公司	山东	星辉	720*655*745	1. 电压：380V。 2. 功率：≥4kW。 3. 内径：≥53cm。 4. 净重：≤45kg。 5. 工作温度：120-250℃。	2	台	1800	3600	
37	单门醒发 箱	滨州星辉食 品设备有限 公司	山东	星辉	16 盘	1. 容积：≥12 盘。 2. 电压/频率：220V/50Hz。 3. 输入功率：≥2kW。 4. 控制类型：智能电子温控。 5. 醒发温度/湿度：+38~50℃/99%RH。 6. 箱体采用内外不锈钢及环保发泡技术 制作。 7. 真空玻璃透视窗设计。 8. 配置全自动微电脑触摸式控制面板， 采用风机循环设计，可分别控制温、湿 度。 9. 柜内设有安全电压照明灯。 10. 具有排水装置。	1	台	1500	1500	
38	面粉车	常州金佰特 商用厨具有 限公司	常州	常州金 佰特	500*525*500	1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，厚度 1.0mm。 2. 设置不锈钢推拉手，下配两定两动静 音轮。	2	台	850	1300	




						3. 下层板厚度 1.0mm。					
39	木案工作台	常州金佰特商用厨具有限公司	常州	常州金佰特	1800*750*800	1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作。 2. 台面采用银杏木。 3. 下层板厚度 1.0mm。 4. 脚管采用 $\Phi 48 \times 1.0$ mm 厚不锈钢圆管。 5. 配不锈钢可调子弹脚。	2	台	1200	2400	
40	压面机	山东昌盛炊具机械有限公司	山东	昌盛	750*960*1000	1. 电压/频率：220V/50Hz。 2. 输入功率： ≥ 1 kW。 3. 揉压面团，适用于制作饺子皮、云吞皮，包子皮等面点制品。 4. 接触食物的零部件均采用不锈钢或经特殊表面处理的材料制成。	1	台	3900	3900	
41	和面机	山东昌盛炊具机械有限公司	山东	昌盛	740*540*920	1. 电机功率：2.2KW。 2. 额定电压：220V/3V-380V。 3. 最大和面量：30Kg。	1	台	4200	4200	
42	搅拌机	山东昌盛炊具机械有限公司	山东	昌盛	420*380*750	1. 电压/频率：380V/50Hz。 2. 输入功率： ≥ 3 kW。 3. 容积： ≥ 60 L。 4. 钩搅拌重量（面团）： ≥ 14 kg。 5. 球搅拌重量（蛋汁）： ≥ 13 kg。 6. 扇搅拌重量（馅料）： ≥ 13 kg。 7. 采用铸造技术完成，表面采用无尘烤漆处理。 8. 搅拌球和缸为不锈钢材质。 9. 配置马达冷却系统。 10. 三档转速可选。 11. 配置桶车架。	1	台	3800	3800	



43	双温四门高身柜	山东爱德信商用厨具有限公司	山东	爱德信	1220*760*1980	1. 制冷方式：风冷，冷凝化霜水自蒸发。 2. 内、外不锈钢制作。 3. 数字温控器，强弱电分离，手触可调节面板为 5V 直流供电。 4. 箱体整体式发泡。70mm 厚高密度保温层, 发泡剂为 C5H10 环保型，带独立断桥设计；隐藏式工程塑料把手，门体保温厚度为 50mm, 带小于 90 度自回归关闭构件。 5. 一体式成型内箱底板及内箱圆弧转角设计。 6. 一体式可整体抽出式机组。 7. 容积：460L+460L, 温度范围：-5℃~+5℃，-18℃~-12℃，功率：≤1030W。	2	台	4000	8000	
44	双层工作台	常州金佰特商用厨具有限公司	常州	常州金佰特	1800*750*800	1. 台面采用 SUS304 不锈钢，材质厚度 $\delta=1.0\text{mm}$ ，台面内衬 16mm 防水机制板并用 38*25*1.0 钢方管加固。 2. 下层条板 1.0mm 厚不锈钢板折成死边方便清洁并能防止滑伤。 3. 立柱采用 38*38*1.0mm 不锈钢方管。 4. 配不锈钢可调节子弹脚。	1	台	1000	1000	
45	平冷工作台	山东爱德信商用厨具有限公司	山东	爱德信	1800*750*800	1. 制冷方式：风冷，冷凝化霜水自蒸发。 2. 内、外不锈钢制作。 3. 数字温控器，强弱电分离，手触可调节面板为 5V 直流供电。 4. 箱体整体式发泡。70mm 厚高密度保温层, 发泡剂为 C5H10 环保型，带独立	1	台	2300	2300	



						断桥设计；隐藏式工程塑料把手，门体保温厚度为 50mm, 带小于 90 度自回归关闭构件。 5. 一体式成型内箱底板及内箱圆弧转角设计。 6. 一体式可整体抽出式机组。 7. 温度范围：-5℃~+5℃，功率：≤ 480W。					
46	平冷工作台	山东爱德信商用厨具有限公司	山东	爱德信	1500*750*800	1. 制冷方式：风冷，冷凝化霜水自蒸发。 2. 内、外不锈钢制作。 3. 数字温控器，强弱电分离，手触可调节面板为 5V 直流供电。 4. 箱体整体式发泡。70mm 厚高密度保温层, 发泡剂为 C5H10 环保型，带独立断桥设计；隐藏式工程塑料把手，门体保温厚度为 50mm, 带小于 90 度自回归关闭构件。 5. 一体式成型内箱底板及内箱圆弧转角设计。 6. 一体式可整体抽出式机组。 7. 温度范围：-5℃~+5℃，功率：≤ 480W。	1	台	2300	2300	
47	四层平板货架	常州金佰特商用厨具有限公司	常州	常州金佰特	1500*500*1600	1. 材料：采用 SUS304 不锈钢材质框架采用 38*38*1.2mm 不锈钢方管制作。 2. 平板采用 1.2mm 厚不锈钢板折成死边方便清洁并能防止滑伤。 3. 并用模具拉伸加强。 4. 配不锈钢可调节子弹脚。	8	台	1000	8000	



48	米面架	常州金佰特商用厨具有限公司	常州	常州金佰特	1200*500*200	1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，厚度 1.0mm。 2. 横柱用 38×25×0.8mm 厚不锈钢。 3. 立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢。 4. 配置塑胶脚垫。	8	台	550	4400	
49	拖把池连架	常州金佰特商用厨具有限公司	常州	常州金佰特	1300*500*600	1. 整体 SUS201 不锈钢制作，联众一级板材。 2. 台面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作。 3. 星盆斗采用 1.0mm 厚不锈钢板制作。 4. 星斗尺寸：500*500*280mm。 5. 立柱采用 38*38mm 方通，配可调式子弹脚。 6. 横撑采用 25*38mm 方通。 7. 不锈钢下水器。 8. 不锈钢水龙头、开孔 Φ 22mm。	1	台	860	860	
50	电子秤	上海友声衡器有限公司	永康	友声	400*500*850	1. 直流 6V/4Ah （内置可充电蓄电池）。 2. 称量：≥300kg。 3. 分度值：100G。 4. 开机自动置零。 5. 零点自动跟踪。 6. 累计次数 1~30 次。 7. 具有计重、计数、百分比切换功能。	2	台	450	900	
51	单星盆水池	常州金佰特商用厨具有限公司	常州	常州金佰特	1200*750*800+150	台面采用 SUS304 不锈钢，台面厚度 δ=1.2mm，池体厚度 δ=1.0mm，选用不锈钢防臭落水，脚为 38*38*1.0 mm 不锈钢方管，不锈钢调节脚，带防臭闷头。	10	台	940	9500	
52	土豆脱皮机	山东昌盛炊具机械有限公司	山东	昌盛	640*680*800	1. 生产能力 8kg/2min。 2. 机重：75KG。 3. 规格：350 型不锈钢。	1	台	3800	2800	


53	多功能切菜机	山东昌盛炊具机械有限公司	山东	昌盛	1300*700*1140	1. 产能：1000kg/h。 2. 适合各种软硬的根茎叶类蔬菜和海带的加工。 3. 可切制成片、块、丝、丁、菱形、曲线型等多种花样。	1	台	16800	16800	
54	刀具砧板消毒柜	山东美时电器有限公司	山东	美时	1200*600*1800	1. 电压：220V，功率：≥1kW。 2. 消毒方式：紫外线消毒。 3. 柜身：采用 SUS304 不锈钢板，厚度 ≥1.2mm。 4. 内胆：采用 SUS304 不锈钢板，厚度 ≥1.0mm。 5. 层架：采用 SUS304 不锈钢方管，25*25*1.2mm。 6. 柜门：双层门，防止紫外线外泄，不锈钢板面板内衬，厚度 ≥1.0mm。 7. 机械式定时器开关。 ▲8. 厨房用具组合消毒柜检测报告，符合 GB17988-2008《食品消毒柜安全卫生要求》。（提供具有 CMA 标志的检测报告并加盖投标人公章）	2	台	2900	5800	
55	电热开水器连底座	山东香厨厨业有限公司	山东	香厨	605*535*1500	1. 水嘴：2 个。 2. 功率：≥12kW/380V。 3. 内胆及底座为 304 不锈钢材质。 4. 具有微电脑磁控水位等额差步进加热功能。 5. 整机灌注整体发泡保温。 6. 采用节能技术，步进加热。 7. 容量：≥100L。	2	台	1800	3000	



56	双温四门高身柜	山东爱德信商用厨具有限公司	山东	爱德信	1200*750*1980	1. 制冷方式：风冷，冷凝化霜水自蒸发。 2. 内、外不锈钢制作。 3. 数字温控器，强弱电分离，手触可调节面板为 5V 直流供电。 4. 箱体整体式发泡。70mm 厚高密度保温层，发泡剂为 C5H10 环保型，带独立断桥设计；隐藏式工程塑料把手，门体保温厚度为 50mm，带小于 90 度自回归关闭构件。 5. 一体式成型内箱底板及内箱圆弧转角设计。 6. 一体式可整体抽出式机组。 7. 容积：460L+460L，温度范围：-5℃~+5℃，-18℃~-12℃，功率：≤1030W。	7	台	4000	28000	
57	解冻池	常州金佰特商用厨具有限公司	常州	常州金佰特	1200*750*800+150	台面采用 SUS304 不锈钢，台面厚度 $\delta=1.2\text{mm}$ ，池体厚度 $\delta=1.0\text{mm}$ ，选用不锈钢防臭落水，脚为 38*38*1.0 mm 不锈钢方管，不锈钢调节脚，带防臭闷头。	2	台	950	1900	
56	左单星杀鱼台	常州金佰特商用厨具有限公司	常州	常州金佰特	1500*750*800+150	台面采用 SUS304 不锈钢，台面厚度 $\delta=1.2\text{mm}$ ，池体厚度 $\delta=1.0\text{mm}$ ，选用不锈钢防臭落水，脚为 38*38*1.0 mm 不锈钢方管，不锈钢调节脚，带防臭闷头。	1	台	850	850	
59	绞切肉机	正元精密机械（江苏）有限公司	江苏	正元	630*430*800	1. 绞肉产量：150kg/h。 2. 使用电压：220V/50Hz。 3. 电机功率：2200W。 4. 切片产量：400kg/h。 5. 外形尺寸：63*43*80cm。 6. 整机重量：90kg。	1	台	3500	3500	



60	洗米池	常州金佰特商用厨具有限公司	常州	常州金佰特	1500*800*800+150	台面采用 SUS304 不锈钢, 台面厚度 $\delta=1.2\text{mm}$, 池体厚度 $\delta=1.0\text{mm}$, 选用不锈钢防臭落水, 脚为 38*38*1.0 mm 不锈钢方管, 不锈钢调节脚, 带防臭闷头。	1	台	950	950	
61	油网烟罩	常州金佰特商用厨具有限公司	常州	常州金佰特	9850*1300*930	1. 罩体: 304-1.2mm 不锈钢板, 折弯焊接组成。 2. 排烟罩四边设有油污凝结槽并设活动载油器, 排烟罩需用可膨胀螺丝挂于背板或用 15 毫米直径吊码挂于天花. 吊于天花板之吊码需用螺丝及固板固定, 吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架。	1	台	9800	9800	
62	油网烟罩 (面点间)	常州金佰特商用厨具有限公司	常州	常州金佰特	3800*1200*500	1. 罩体: 304-1.2mm 不锈钢板, 折弯焊接组成。 2. 排烟罩四边设有油污凝结槽并设活动载油器, 排烟罩需用可膨胀螺丝挂于背板或用 15 毫米直径吊码挂于天花. 吊于天花板之吊码需用螺丝及固板固定, 吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架。	1	台	3800	3800	
63	油网烟罩 (蒸饭间)	常州金佰特商用厨具有限公司	常州	常州金佰特	5200*1200*500	1. 罩体: 304-1.2mm 不锈钢板, 折弯焊接组成。 2. 排烟罩四边设有油污凝结槽并设活动载油器, 排烟罩需用可膨胀螺丝挂于背板或用 15 毫米直径吊码挂于天花. 吊于天花板之吊码需用螺丝及固板固定, 吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架。	1	台	8000	8000	
64	油网烟罩 (特色窗口)	常州金佰特商用厨具有限公司	常州	常州金佰特	1400*1200*500	1. 罩体: 304-1.2mm 不锈钢板, 折弯焊接组成。 2. 排烟罩四边设有油污凝结槽并设活动载油器, 排烟罩需用可膨胀螺丝挂于背板或用 15 毫米直径吊码挂于天花. 吊于	4	台	1000	4000	



						天花板之吊码需用镙丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架。					
65	油网烟罩 (蒸饭间)	常州金佰特 商用厨具有 限公司	常州	常州金 佰特	6100*1200*500	1. 罩体：304-1.2mm 不锈钢板，折弯焊接组成。 2. 排烟罩四边设有油污凝结槽并设活动载油器，排烟罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用 15 毫米直径吊码挂于天花. 吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架。	1	台	6000	6000	
66	洗碗机集 气罩	常州金佰特 商用厨具有 限公司	常州	常州金 佰特	定制	不锈钢板厚 1.0mm；配备 LED 照明系统，激光打孔网片。	2	台	1500	3000	
67	轴流风机	苏州北沃环 保设备有限 公司	江苏	北沃	5#	国产优质叶轮，220v/1.1kw。	2	台	1000	2000	
68	不锈钢管 道	常州金佰特 商用厨具有 限公司	常州	常州金 佰特		SUS304 不锈钢板厚度 1.0mm。氩焊处满焊，打磨处理。	390	m²	150	58500	
69	不锈钢弯 头	常州金佰特 商用厨具有 限公司	常州	常州金 佰特		SUS304 不锈钢板厚度 1.0mm。氩焊处满焊，打磨处理。	82	m²	150	12300	
70	不锈钢变 径	常州金佰特 商用厨具有 限公司	常州	常州金 佰特		SUS304 不锈钢板厚度 1.0mm。氩焊处满焊，打磨处理。	36	m²	150	5400	
71	低噪音高 压柜式风 机	苏州北沃环 保设备有限 公司	江苏	北沃	45000 风量	1. 整机外壳采用汽车金属烤漆钢板制作工艺，不易褪色，防腐等级高，使用寿命长，外观大气美观。 2. 根据离心力和动量守恒定律设计的风	1	台	8500	8500	

						机专用高压叶轮。叶片采用压铆激光焊接工艺制作，更牢固，具有风量大，压力高，运行稳定等特点。 3. 采用耐高温耐腐蚀风机专用轴承，精度高，抗磨损性好，增加风机使用寿命，减少维护成本。 4. 角钢：采用镀锌角钢制作，结构更牢固，风机设有检修门，方便日后维护；底部自带槽钢支架，便于安装。 ▲5. 所投产品依据 GB/T 9286-2021，QB/T3826-1999，①附着力≥0级，②表面涂层/覆面材料理化性能-金属电镀层-抗盐雾，试验时间≥18h，0锈点； （提供具有 CMA 标志的检测报告并加盖投标人公章） 6. 所投产品依据标准 GB/T26572-2011 电子电气产品中限用物质的限量要求。					
72	油烟净化器	苏州北沃环保设备有限公司	江苏	北沃	45000 风量	1. 电场采用三系铝镁合金，铝板之前的间距≤8mm, 以保证净化效果。设备主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，使用寿命长。 2. 采用高低压电源，数字显示屏，实时显示运行电流、电压及故障和清洗报警。 3. 采用优质 1.2mm 冷轧钢板，经静电环氧喷涂处理，兼具高强度与耐腐蚀性，表面平整度达工业级标准，防水防腐通过 IPX6 认证适用于户外及高湿度场景。 4. 模块化拼装设计，内部采用多连串多	1	台			

						单元组合方式，易于安装清洗方便支持烧碱溶液浸泡清洗，维护后无需复杂校准。 ▲5. 所投产品依据 GB/T26955-2011 焊缝宏观测试，无裂纹缺陷。（提供具有 CMA 标志的检测报告并加盖投标人公章） ▲6. 所投产品具有中国环境标志产品（II 型）产品认证且整机具有防腐等级≥户外一级、防雷等级≥8 级，防变形产品认证证书；（提供上述证书并加盖投标人公章）					
73	低噪音高压柜式风机	苏州北沃环保设备有限公司	江苏	北沃	38000 风量	1. 整机外壳采用汽车金属烤漆钢板制作工艺，不易褪色，防腐等级高，使用寿命长，外观大气美观。 2. 根据离心力和动量守恒定律设计的风机专用高压叶轮。叶片采用压铆激光焊接工艺制作，更牢固，具有风量大，压力高，运行稳定等特点。 3. 采用耐高温耐腐蚀风机专用轴承，精度高，抗磨损性好，增加风机使用寿命，减少维护成本。 4. 角钢：采用镀锌角钢制作，结构更牢固，风机设有检修门，方便日后维护；底部自带槽钢支架，便于安装。 5. 所投产品依据 GB/T 9286-2021，QB/T3826-1999，①附着力≥0 级，②表面涂层/覆面材料理化性能-金属电镀层-抗盐雾，试验时间≥18h，0 锈点。 6. 所投产品依据标准 GB/T26572-2011	2	台	6800	13600	




						电子电气产品中限用物质的限量要求。					
74	油烟净化器	苏州北沃环保设备有限公司	江苏	北沃	38000 风量	1. 电场采用三系铝镁合金，铝板之前的间距$\leq 8\text{mm}$，以保证净化效果；设备主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，使用寿命长。 2. 采用高低压电源，数字显示屏，实时显示运行电流、电压及故障和清洗报警。 3. 采用优质 1.2mm 冷轧钢板，经静电环氧喷涂处理，兼具高强度与耐腐蚀性，表面平整度达工业级标准，防水防腐通过 IPX6 认证适用于户外及高湿度场景。 4. 模块化拼装设计，内部采用多连串多单元组合方式，易于安装清洗方便支持烧碱溶液浸泡清洗，维护后无需复杂校准。 5. 所投产品依据 GB/T26955-2011 焊缝宏观测试，无裂纹缺陷。 6. 所投产品具有中国环境标志产品(II 型)产品认证且整机具有防腐等级$\geq$户外一级、防雷等级≥ 8 级，防变形产品认证证书。	1	台	4500	4500	
75	低噪音高压柜式风机	苏州北沃环保设备有限公司	江苏	北沃	32000 风量	1. 整机外壳采用汽车金属烤漆钢板制作工艺，不易褪色，防腐等级高，使用寿命长，外观大气美观。 2. 根据离心力和动量守恒定律设计的风机专用高压叶轮。叶片采用压铆激光焊	1	台	3500	3500	




						接工艺制作，更牢固，具有风量大，压力高，运行稳定等特点。 3. 采用耐高温耐腐蚀风机专用轴承，精度高，抗磨损性好，增加风机使用寿命，减少维护成本。 4. 角钢：采用镀锌角钢制作，结构更牢固，风机设有检修门，方便日后维护；底部自带槽钢支架，便于安装。 5. 所投产品依据 GB/T 9286-2021，QB/T3826-1999 ，①附着力≥0 级，②表面涂层/覆面材料理化性能-金属电镀层-抗盐雾，试验时间≥18h，0 锈点。 6. 所投产品依据标准 GB/T26572-2011 电子电气产品中限用物质的限量要求。					
76	净化器风机底座	常州金佰特商用厨具有限公司	常州	常州金佰特		1. 采用镀角铁制作。 2. 根据风机型号现场制作。	2	台	500	1000	
77	风机底座	常州金佰特商用厨具有限公司	常州	常州金佰特		1. 采用镀角铁制作。 2. 根据风机型号现场制作。	2	台	600	1200	
78	阻尼弹簧减震垫	苏州北沃环保设备有限公司	江苏	北沃		1. 外壳材质为球状铸铁：球状铸铁本体经热浸镀锌处理，耐候性佳。球状铸铁外壳更加坚固耐用。 2. 采用特殊结构设计，可依实际须要调整高度，微调各类设备水平。 3. 外型轻巧坚固，安装容易。 4. 弹簧均经热处理、ED 防锈、烤漆等程序处理，使用寿命长。 5. 荷重挠度 25mm、40mm 能有效消除机械结构振动。	16	套	100	600	

						6. 减震效率可达 95%以上，能有效隔离高楼层放置的设备机组的振动，从而避免振动影响楼下办公及居住，同时也降低设备在工作中产生的振动噪音。					
79	星三角降压启动装置开关	苏州北沃环保设备有限公司	江苏	北沃		1. 工作电压 AC380V±10%，频率 50Hz。 2. 需配备缺相保护、漏电保护、电流调节装置以及一键启动、停止开关。 3. 功能特性：风机电动机保护器是根据风机和电动机的工作特性设计生产，减少风机在启动时惯性对叶轮的冲击，和电动机启动时过大的电流对电路的影响，并对风机、电动机起到短路、缺相、过载、失压等起到保护作用。	3	台	1000	3000	
80	防虫网	常州金佰特商用厨具有限公司	常州	常州金佰特		SUS304 不锈钢板厚度 1.0mm。氩焊处满焊，打磨处理符合相关标准卫生要求。	3	台	100	300	
81	防火阀 150℃	德州鹏凯空调设备有限公司	德州	鹏凯	150℃	1. 闭合方式：常开，70℃或者 280℃关闭。 2. 一般安装在风管穿越防火墙处，起火灾关断作用，可以设置输出电讯号。 3. 温度超过 70℃或者 280℃时阀门关闭，联动风机关闭。	4	个	850	3400	
82	洗地龙头	无锡联歌商厨水暖工程有限公司	江苏	联歌	L=10M	1. 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理。 2. 固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体。 3. 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐高温 85℃ 耐压 300PSI。 4. 黄铜铸造表面镀铬花洒喷头配耐热手	4	个	500	6000	



						柄（配置一把喷头）。 5. 进水接口为标准 1/2"外螺纹。 6. 六向软管导轮，自动卡位软管自动回收。					
83	水龙头	无锡联歌商厨水暖工程有限公司	江苏	联歌		1. 座台式单孔单温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理，增加表面硬度防止磕碰造成划痕的同时提升了外观光洁与美观度。 2. 配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。 3. 开孔尺寸 25mm, 进水接口为标准 G1/2 外螺纹。 4. 通体材质为低铅铜，有益于饮用水健康，杜绝饮用水铅含量超标。	26	个	50	1300	
84	感应龙头	无锡联歌商厨水暖工程有限公司	江苏	联歌	配洗手池	1. 外形尺寸：160×62×169(mm)±5%。 2. 工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者 220V 50/60HZ 交流电。 3. 工作水压：0.1-0.6MPa 可接冷热混水，出水温度可调。 4. 开孔径：25mm。 5. 台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理。 6. 接水口口径为 G1/2 外螺纹。	8	个	450	3600	
85	洗地机	山东天骏清洁设备有限公司	山东	天骏	手推式	1. 电池容量：24V/80Ah。 2. 清洁效率：2600 m²/h。 3. 电池类型：锂电池。 4. 清洁宽度：530mm。 5. 清水箱容量：50L。	2	台	8500	17000	
86	不锈钢餐盘	潮州市潮安区彩塘镇钿达五金	潮州	钿达	五格	加厚 304 带盖，带 304 食品级钢印。	1500	套	20	20000	

		制品厂									
87	汤碗	潮州市 潮安区彩塘 镇钿达五金 制品厂	潮州	钿达		加厚 304 双层，带 304 食品级钢印。	1500	只	6	9000	
88	学生筷子，勺子	潮州市 潮安区彩塘 镇钿达五金 制品厂	潮州	钿达		加厚 304，带 304 食品级钢印。	1500	套	7	10500	
89	不锈钢锻打打菜勺	潮州市 潮安区彩塘 镇钿达五金 制品厂	潮州	钿达	3 两	加厚，SUS 304 材质。	30	把	9	270	
90	不锈钢打饭勺	潮州市 潮安区彩塘 镇钿达五金 制品厂	潮州	钿达	2 两	加厚，SUS 304 材质。	30	把	8	240	
91	不锈钢锻打汤勺	潮州市 潮安区彩塘 镇钿达五金 制品厂	潮州	钿达	8 两	加厚，SUS 304 材质。	30	把	15	450	
92	长柄水勺	潮州市 潮安区彩塘 镇钿达五金 制品厂	潮州	钿达	L=500MM	加厚，SUS 304 材质。	20	把	16	320	




93	竹制长面 筷	潮州市 潮安区彩塘 镇钿达五金 制品厂	潮州	钿达	L=350MM	竹制。	10	把	2	20	
94	26CM 木柄 钢面捞 (粗)	潮州市 潮安区彩塘 镇钿达五金 制品厂	潮州	钿达	直径 300	加厚不锈钢，粗网。	10	把	25	250	
95	26CM 木柄 钢面捞 (细)	潮州市 潮安区彩塘 镇钿达五金 制品厂	潮州	钿达	直径 300	加厚不锈钢，细网。	10	把	25	250	
96	不锈钢 10 两炒勺	潮州市 潮安区彩塘 镇钿达五金 制品厂	潮州	钿达	10 两	加厚，SUS 304 材质。	20	把	18	360	
97	不锈钢炒 菜铲	潮州市 潮安区彩塘 镇钿达五金 制品厂	潮州	钿达	W=100	加厚，SUS 304 材质。	20	把	16	320	
98	不锈钢大 锅铲	潮州市 潮安区彩塘 镇钿达五金 制品厂	潮州	钿达	W=350	加厚，SUS 304 材质。	20	把			
99	锅刷	潮州市 潮安区彩塘 镇钿达五金 制品厂	潮州	钿达	Φ=80MM	竹制。	20	把			




100	尼龙菜板 绿	临沂高新区 家久塑料制品厂	临沂	家久	600*400*20	食品级材质，规格 600*400*20MM。	10	块	56	560	
101	尼龙菜板 白	临沂高新区 家久塑料制品厂	临沂	家久	600*400*20	食品级材质，规格 600*400*20MM。	8	块	56	448	
102	尼龙菜板 红	临沂高新区 家久塑料制品厂	临沂	家久	600*400*20	食品级材质，规格 600*400*20MM。	8	块	56	448	
103	尼龙菜板 蓝	临沂高新区 家久塑料制品厂	临沂	家久	600*400*20	食品级材质，规格 600*400*20MM。	8	块	56	448	
104	尼龙菜板 黄	临沂高新区 家久塑料制品厂	临沂	家久	600*400*20	食品级材质，规格 600*400*20MM。	8	块	56	448	
105	十八子锻 打厨片刀	阳江十八子 集团有限公司	阳江	阳江十 八子	中号	加厚，SUS 304 材质。	10	把	48	480	
106	新十八子 2#菜刀	阳江十八子 集团有限公司	阳江	阳江十 八子	大号	加厚，SUS 304 材质。	20	把	15	300	
107	斩骨刀	潮州市 潮安区彩塘 镇钿达五金 制品厂	潮州	钿达	大号	加厚，SUS 304 材质。	10	把	42	420	
108	磨刀石	潮州市 潮安区彩塘 镇钿达五金 制品厂	潮州	钿达	大号	加厚。	10	把	65	650	

109	不锈钢反边斗盆	潮州市潮安区彩塘镇钿达五金制品厂	潮州	钿达	40cm	加厚	20	只	23	460	
110	不锈钢反边斗盆	潮州市潮安区彩塘镇钿达五金制品厂	潮州	钿达	60cm	加厚	20	只	15	300	
111	不锈钢反边斗盆	潮州市潮安区彩塘镇钿达五金制品厂	潮州	钿达	80cm	加厚	10	只	53	530	
112	强力剪刀 185#	潮州市潮安区彩塘镇钿达五金制品厂	潮州	钿达	大号	不锈钢材质。	10	把	28	280	
113	食品留样盒	临沂高新区家久塑料制品厂	临沂	家久	10CM	加厚玻璃，含盖	20	套	9	180	
114	圆形带盖垃圾桶	潮州市潮安区彩塘镇钿达五金制品厂	潮州	钿达	100L	加厚	10	套	55	550	
115	加厚油缸	潮州市潮安区彩塘镇钿达五金制品厂	潮州	钿达	10 寸	加厚带盖	10	只	26	260	



116	二头刨	潮州市 潮安区彩塘 镇钿达五金 制品厂	潮州	钿达	中号	加厚	10	只	3	30	
117	整理箱	临沂高新区 家久塑料制 品厂	临沂	家久	大号 120L	食品级 PP 材质	10	只	48	480	
118	整理箱	临沂高新区 家久塑料制 品厂	临沂	家久	中号 60L	食品级 PP 材质	15	只	45	675	
119	整理箱	临沂高新区 家久塑料制 品厂	临沂	家久	小号 25L	食品级 PP 材质	15	只	35	525	
120	周转箱	临沂高新区 家久塑料制 品厂	临沂	家久	90L	绿色 15 个，蓝色 5 个，红色 10 个	10	只	59	590	
121	手动打蛋 器	潮州市 潮安区彩塘 镇钿达五金 制品厂	潮州	钿达	16 寸	加厚，SUS 304 材质。	5	把	15	75	
122	保温桶含 推车架	潮州市 潮安区彩塘 镇钿达五金 制品厂	潮州	钿达	70L	加厚，内胆 304	5	套	480	2250	
123	平板推车	常州金佰特 商用厨具有 限公司	常州	常州金 佰特	900*600*900	板材采用优质 SUS304 不锈钢制作，厚 度为 1.2MM	5	辆	650	3250	



124	地架	常州金佰特商用厨具有限公司	常州	常州金佰特	1200*1000*200	板材采用优质 SUS304 不锈钢制作，厚度为 1.2MM	8	台	550	4400	
125	地架	常州金佰特商用厨具有限公司	常州	常州金佰特	500*300*300	板材采用优质 SUS304 不锈钢制作，厚度为 1.2MM	10	台	350	3500	
126	打饭台	常州金佰特商用厨具有限公司	常州	常州金佰特	1000*600*800	板材采用优质 SUS304 不锈钢制作，厚度为 1.2MM	14	台	650	9100	
127	盘架车	常州金佰特商用厨具有限公司	常州	常州金佰特	12 层	板材采用优质 SUS304 不锈钢制作，厚度为 1.2MM	8	辆	850	6800	
128	不锈钢孔盘	常州金佰特商用厨具有限公司	常州	常州金佰特	600*400*50	板材采用优质 SUS304 不锈钢制作，厚度为 1.0MM	30	个	50	1500	
总计（元）						884747					

注：1. 《报价明细表》必须包含“采购需求：采购清单”所列货物，应在报价明细表中明确品牌、生产厂家和产地。

2. 《报价明细表》的总计金额必须与《开标一览表》中的投标总价一致。

3. 如果不提供《报价明细表》将视为没有实质性响应招标文件。

常州金佰特商用厨具有限公司

投标单位名称：（加盖 CA 电子公章）

日期：2025 年 7 月 22 日