

报价明细表（实质性格式）

项目编号：JSZC-320412-CZYK-G2025-0027

序号	产品名称	规格参数	单位	数量	单价（元）	总价（元）	生产厂商	品牌	型号（如有）	备注
1	吸顶天线	普通室内全向单极化/700~3700MHz	副	2613	18.87	49311.04	京信	京信	普通室内全向单极化/700~3700MHz	
2	壁挂天线	室内定向单极化/700~3700MHz	副	3428	33.00	113124.00	京信	京信	室内定向单极化/700~3700MHz	
3	对数周期天线	8/9dBi 单极化室内定向对数周期天线/700~3700MHz-5G	副	197	44.94	8852.80	京信	京信	8/9dBi 单极化室内定向对数周期天线/700~3700MHz-5G	
4	馈线-1/2"	1/2"阻燃射频同轴电缆	米	48400	14.13	683822.86	亨鑫	亨鑫	1/2"阻燃射频同轴电缆	核心产品
5	馈线-7/8"	7/8"阻燃射频同轴电缆	米	6200	30.00	186000.00	亨鑫	亨鑫	7/8"阻燃射频同轴电缆	
6	馈线配件	馈线连接器-1/2"N 公头	个	23833	4.15	98963.70	俊知	俊知	馈线连接器-1/2"N 公头	
7	馈线配件	馈线连接器-7/8"N 公头	个	826	11.30	9333.80	俊知	俊知	馈线连接器-7/8"N 公头	
8	馈线配件	馈线连接器-NMA-NF（N 直角公转母头）	个	5000	6.85	34261.90	俊知	俊知	馈线连接器-NMA-NF（N 直角公转母头）	
9	腔体功分器	防水型-二功分-300W-（700-3700MHz）	个	2653	20.34	53956.97	京信	京信	防水型-二功分-	

									300W-(700-3700MHz)	
10	腔体耦合器	防水型-5dB-300W-(700-3700MHz)	个	631	27.40	17289.40	京信	京信	防水型-5dB-300W-(700-3700MHz)	
11	腔体耦合器	防水型-6dB-300W-(700-3700MHz)	个	292	27.40	8000.80	京信	京信	防水型-6dB-300W-(700-3700MHz)	
12	腔体耦合器	防水型-7dB-300W-(700-3700MHz)	个	862	27.40	23618.80	京信	京信	防水型-7dB-300W-(700-3700MHz)	
13	腔体耦合器	防水型-10dB-300W-(700-3700MHz)	个	564	27.40	15453.60	京信	京信	防水型-10dB-300W-(700-3700MHz)	
14	腔体耦合器	防水型-15dB-300W-(700-3700MHz)	个	200	27.40	5480.00	京信	京信	防水型-15dB-300W-(700-3700MHz)	
15	腔体耦合器	防水型-20dB-300W-(700-3700MHz)	个	34	27.40	931.60	京信	京信	防水型-20dB-300W-(700-3700MHz)	
16	射灯天线	双极化垂直面大张角射灯天线\700~3700MHz	副	16	493.78	7900.50	京信	京信	双极化垂直面大张角射灯天线\700~3700MHz	
17	合路器（电信，联通）	C 网+1.8G+2.1G 合路器/NR3.5G	个	58	403.27	23389.74	京信	京信	C 网+1.8G+2.1G 合路器/NR3.5G	
18	合路器（移动）	5G 合路器	个	58	290.27	16835.74	京信	京信	5G 合路器	

19	无线面板设备	1、采用整机双频 4 流设计，可同时工作在 802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax 模式 2、整机协商速率 $\geq 2.975\text{Gbps}$ ，其中 5G2 射频速率 $\geq 2.4\text{Gbps}$ ，2.4G 射频速率 $\geq 0.575\text{Gbps}$ ；总空间流数 ≥ 4 ； 3、上行支持 GE 电口 ≥ 1 ，支持 POE 供电。 4、支持壁挂、吸顶、86 盒安装方式，内置智能天线系统	个	50	931.77	46588.42	华为	华为	AirEngine5762C-17W-V2	
20	无线放装设备	1、采用整机双频 4 流设计，可同时工作在 802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax 模式 2、整机协商速率 $\geq 2.975\text{Gbps}$ 3、固化 ≥ 1 个 10M/100M/1000M 电口，支持 poe 供电的 4、DPSK 认证，针对不同用户分配不同的动态 PSK 密钥，PSK 密钥可与用户终端的 MAC 地址绑定。	个	25	931.77	23294.21	华为	华为	AirEngine5762-10	
21	室外无线设备	1、采用整机双频 4 流设计，可同时工作在 802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax 模式 2、整机协商速率 $\geq 2.975\text{Gbps}$ 3、固化 ≥ 1 个 10M/100M/1000M 电口，支持 poe 供电的 4、内置蓝牙 5.0，可实现蓝牙终端精确定位，支持蓝牙串口远距无线运维。	个	1	4113.92	4113.92	华为	华为	AirEngine6760R-51	
22	高密无线设备	1、采用三射频设计，可工作在 802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax 模式 2、网络侧接口：千兆电口 ≥ 1 ； 3、支持 MAC 地址过滤；配套提供光模块、电源适配器。	个	13	2495.81	32445.50	华为	华为	AirEngine6761-21T	

		4、整机协商速率 $\geq 5.375\text{Gbps}$ 。 5、在网络拥塞情况下，通过对终端发送的报文进行识别，在多业务并行处理时，可以对关键业务优先处理从而实现应用加速，同时双 WiFi 功能对链路可靠性的提升，保证了用户使用体验 6、支持 POE 供电 7、内置蓝牙支持蓝牙串口远距无线运维。								
23	4 口光网终端	1、上行 10G PON 端口 ≥ 1 ，下行 GE 电接口 ≥ 4 ，支持 PoE+ 2、支持 MAC 地址过滤； 3、配套提供设备同品牌光模块和电源适配器。	台	12	1214.63	14575.52	华为	华为	OptiXstar P882E	
24	24 口光网终端	1、上行 10G PON 端口 ≥ 1 ，下行 GE 电接口 ≥ 16 ，支持 PoE+ 2、支持 MAC 地址过滤； 3、配套提供设备同品牌光模块和电源适配器。	台	11	2978.33	32761.64	华为	华为	OptiXstar P815E-L1	
25	8 口光网终端	1、上行 10G PON 端口 ≥ 1 ，下行 GE 电接口 ≥ 8 ，支持 PoE+ 2、支持 MAC 地址过滤； 3、配套提供设备同品牌光模块和电源适配器。	台	8	1356.06	10848.45	华为	华为	OptiXstar P813L	
26	16 口光网终端	1、上行 10G PON 端口 ≥ 1 ，下行 GE 电接口 ≥ 16 ，支持 PoE+ 2、支持 MAC 地址过滤； 3、配套提供设备同品牌光模块和电源适配器。	台	2	3011.61	6023.22	华为	华为	OptiXstar P815E-L1	
27	电线管	JDG25*1.6	米	300	9.98	2994.97	国产	国产	JDG25	
28	2 分 8 分光器	上架式光分路器 分光比为 2 分 8，均分 尾纤型号为 SC/UPC	个	8	565.72	4525.73	华为	华为	ODN SPL12(上架式分光器-SPL1202)	

29	400 万像素筒型摄像机	1、400 万筒型网络摄像机 2、传感器类型：≥1/2.8" Progressive Scan CMOS 3、柔光灯补光，照射距离最远可达 30 m 4、最低照度：彩色：0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON)，0 Lux with Light 5、支持 ROI，SMART H.264/H.265，适用不同带宽和存储环境 6、支持动态检测，视频遮挡，音频异常侦测，网络断开，IP 冲突，非法访问异常检测 7、支持 ONVIF (Profile S & Profile T)； GB/T28181-2022； 8、1 个内置麦克风，高清拾音 9、IP67 防尘防水 10、支持 DC12V 供电、POE 供电、含支架	台	23	266.22	6123.05	海康	海康	DS-2CD224CZXF8-L	
30	400 万像素半球型固定摄像机	1、400 万全彩半球摄像机 2、传感器类型：≥1/2.8 英寸 CMOS；最大分辨率：2688×1520； 3、补光灯数量≥2 颗，最大补光距离：30m（全彩）； 4、镜头类型：定焦； 5、智能分析：绊线入侵；区域入侵； 6、支持：网络断开；IP 冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；安全异常等事件报警； 7、支持 ONVIF (Profile S & Profile T)； GB/T28181-2022； 8、支持内置 MIC； 9、支持 DC12V 供电、POE 供电、含支架	台	44	278.70	12262.74	海康	海康	DS-2CD234CZXFV5-L	

31	400 万人脸 抓拍枪型摄 像机	1、传感器类型：≥1/1.8 英寸 CMOS；像素：≥400 万；最大分辨率：≥2688×1520； 2、最低照度：≤0.001lux（彩色模式）；≤0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 3、最大补光距离：≥65m（视频监控距离）≥16m（人脸检测距离）； 补光灯：≥4 颗（暖光灯）； 4、镜头类型：电动变焦；镜头焦距不小于 8mm～32mm； 5、支持物品遗留；物品搬移； 6、支持绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 7、支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓拍图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持不低于 6 种属性 8 种表情：性别，年龄，眼镜，表情，口罩，胡子，支持人脸抠图区域可设：人脸，一寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 8、摄像机采用鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状，其中 2 颗近光灯、2 颗远光灯；灯珠朝向与摄像机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 9、支持 DC12V 供电，POE 供电，、含支架	台	5	1123.11	5615.57	海康	海康	DS-2CD7A4XYZUV-ABCDEF	
32	防油污摄像	1、前盖采用卡扣式或磁吸式设计，便于拆卸更	台	1	673.87	673.87	海康	海康	DS-2XA8T45E/YW-IS	

	机	换及安装； 2、传感器类型：≥1/2.8 英寸 CMOS；像素：400 万；最大分辨率：2688×1520； 3、最低照度：0.002lux（彩色模式）； 0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 4、最大补光距离：80m（红外视频监控距离） 30m（暖光视频监控距离）10m（暖光人脸检测距离）； 5、补光灯：2 颗 6、内置 GPU 芯片，支持深度学习算法； 7、防护等级：IP67 8、支持 DC12V 供电，POE 供电、含支架								
33	人流相机	1、不小于 1/1.8"靶面尺寸。 2、内置 GPU 芯片。 3、最低照度彩色不大于 0.0005lx，黑白不大于 0.0001 lx； 4、自带白光补光灯，补光距离不小于 50 米 5、需支持五码流技术，主码流分辨率不小于 2560x1440@25fps，子码流不小于 704x576@25fps，第三码流不小于 1920x1080@25fps，第四码流不小于 704x576@25fps，第五码流不小于 704x576@25fps； 6、支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能； 7、IP67 防尘防水；	台	1	757.06	757.06	海康	海康	DS-2XD8T47F/HCD-ISW (2.8mm)	

		8、支持 DC12V 供电, POE 供电, 、含支架								
34	防爆相机	1、镜头光圈大小为 F1.2; 2、最低照度彩色不大于 0.001 lx; 3、分辨率不小于 1400TVL; 4、白光距离 30 米; 5、宽动态能力不小于 120db; 6、支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式; 7、具有抗丢包 (10%) 的处理能力; 8、支持 DC12V 供电, POE 供电, 、含支架	台	2	1539.08	3078.16	海康	海康	DS-2XE6040WD-DXS	
35	强光抑制相机	1、主码流支持 2560×1440@25fps, 子码流支持 704×576@25fps, 第三码流支持 1920×1080@25fps。 2、具有不小于 1/1.8"英寸传感器。 3、最低照度彩色不大于 0.0002lx, 黑白不大于 0.0001 lx。 4、IP67 防尘防水; 5、支持 DC12V 供电, POE 供电, 、含支架	台	1	598.00	598.00	海康	海康	DS-2CD2T47EWDV3-L	
36	室外枪式摄像机	1、400 万筒型网络摄像机 2、传感器类型: ≥1/2.8" Progressive Scan CMOS 3、柔光灯补光, 照射距离最远可达 30 m 4、最低照度: 彩色: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with Light 5、1 个内置麦克风, 高清拾音 6、IP67 防尘防水 7、含电源、支架	台	177	281.18	49768.55	海康	海康	DS-2CD224CZXF8-L	
37	高速球机	1、支持 1/2.8" 400 万 23 倍光学变焦镜头, 采用高效补光阵列, 低功耗, 红外补光 100 m, 白	台	6	2287.82	13726.94	海康	海康	DS-2CD264CZXF8-LZS (2.7-13.5mm)	

		光补光 30 m 2、传感器类型：≥1/2.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON)；黑白：0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON)，0 Lux with IR 3、焦距：4.8-110.4 mm，23 倍光学变倍 视场角：55°~2.7°（广角~望远）水平范围：360° 4、补光灯类型：混合补光，补光灯距离：白光 30 m 红外 100 m 5、接入壁装和吊装警戒配件，警戒配件支持声光警戒功能，当人或车辆进入警戒区域后，警戒配件可发出红蓝灯警示，蜂鸣器报警 6、可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片 7、音频：1 个内置麦克风 1 路音频输入，音频峰值：2~2.4 V[p-p]，输入阻抗：4 kΩ ±10%；1 路音频输出，线性电平，阻抗：600 Ω								
38	热成像筒型摄像机	1、探测器类型：非制冷氧化钒焦平面探测器；探测器像素：≥256×192；光谱范围：8 μm~14 μm； 2、传感器类型：≥1/2.7 英寸 CMOS，像素：400 万； 3、补光类型：红外；最大补光距离：≥30m； 4、支持火点探测报警、绊线入侵、区域入侵、多种触发规则联动动作、目标过滤、吸烟、打电话等多种智能功能 5、防护等级：IP67，防浪涌 6KV、防静电 6KV 接触/8KV 空气； 6、含电源、支架	台	11	2371.02	26081.19	海康	海康	HM-TD2628-3/QA	

39	违停相机	1、400 万 8 寸 40 倍星光违停球 2、内置 GPU 芯片，采用 $\geq 1/1.8$ " 英寸传感器，最低照度可达彩色 0.0002Lux，黑白 0.0001Lux 3、宽动态：120dB 超宽动态 4、城市道路违章取证：违停、逆行、压线、变道、机占非、掉头 5、交通数据采集：车流量、车道平均速度、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车道空间占有率 6、支持深度学习算法，有效提升检测准确率 7、支持智能聚焦算法，实现对运动物体的快速聚焦捕获 8、多场景巡航下，违停有效检测距离 300 m 9、雨刷：支持 10、防护：IP67 11、含电源、支架	台	3	6322.71	18968.14	海康	海康	iDS-2VS435-F8XYZH(T5)	
40	展示屏	1、屏幕参数：屏幕尺寸 ≥ 86 "、屏幕规格：原装 A+模组屏、屏幕比例 16:9、物理分辨率： $\geq 3840*2160$ 、屏幕亮度： $\geq 400cd/m^2$ 。 2、控制系统：内置专用安卓显控主板，带操作系统，CPU 采用四核，频率 $\geq 1.8GHz$ ，内存 $\geq 4GB$ ，存储 $\geq 16G$ ，支持 1080P 多格式视频解码。	台	6	7071.46	42428.74	海康	海康	DS-D5186BA/FC	
41	立杆	5 米金属杆,含基础及土方挖填、外运	台	27	831.94	22462.27	国产	国产	定制	
42	防雨设备箱	室外防雨监控箱（5 位 PDU、10A 开关电源，带防雷接地，410*380*220；防雷,包括包箍等材料）	台	49	482.52	23643.62	国产	国产	定制	
43	温湿度摄像机	带屏温湿度 自带屏幕显示	台	15	748.74	11231.14	海康	海康	DS-2CD5124EFWDV2-IZS/WSD	

		温度检测：温度量程：-10℃-50℃； 温度精度：±0.3℃@25℃ 温度分辨率：0.1℃ 湿度检测：湿度量程：0-100%RH 湿度精度：±2%@20%RH~80%RH 湿度分辨率：0.1%RH 电源输入：DC 12V（500mW） 设备接口：RS485 接口（modbus 协议） 工作温度和湿度：-20-50℃								
44	单口墙插	1、86 免工具快速拆卸单口面板+六类模块 2、面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷。表面无螺丝孔，外型美观。面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面板安装后更平整，且具有防尘门半透明防误插功能。 3、材料：所有塑料材料采用 ABS 材质耐阻燃材料，UL 94V-0 防火等级；	个	81	15.14	1226.44	万泰	万泰	WO-8-1SBP2-WH+KJ-E8U-C6-N1-WHT	
45	双口地插	1、采用优质金属材料，具备较高的强度和耐腐蚀性 2、具备双口网络输出	个	1	166.39	166.39	万泰	万泰	FB-CS-4D3*KJ-E8U-C6-N1-WHT*2	
46	24 口光配箱	24 口光配箱，SC 满配	个	47	340.25	15991.93	万泰	万泰	OB-2U-24-XX*2*OB-DF-FP-12SSC-S2	
47	288 口光配箱	288 口光配箱，SC 满配	个	3	2520.77	7562.30	万泰	万泰	2*OB-8U-144-XX*24*OB-DF-FP-12SSC-S2	
48	2 米单模跳纤	SC-SC（单纤），2 米长度	根	3710	10.23	37954.76	万泰	万泰	FP-S9S2-CC-CR02	

49	三位拖线板	三位拖线板，不含电源线	个	46	19.97	918.46	国产	国产	定制	
50	弱电箱	嵌墙设计，尺寸 400*300*120	个	37	124.79	4617.24	国产	国产	定制	
51	双门 280KG 电磁锁（带门磁）	最大拉力：280kg×2 直线拉力；供电方式：DC 12V；；带门磁	只	27	499.16	13477.36	海康	海康	DS-K4H250BDC+DS-K4H250BDC-LZ1	
52	刷卡器	1、非接触式读卡，可读取 Mifare 卡（IC 卡）卡号、身份证序列号 2、内置 PSAM 卡槽及 PSAM 卡，支持 CPU 卡识别，可读取 CPU 卡内容 3、采用国密加密机制，强化系统设备安全性 4、支持刷卡开门模式 5、支持 RS485 和韦根通信协议 6、86 盒安装	只	21	399.33	8385.91	海康	海康	DS-K1102AGK+DS-K7M111-G	
53	出门按钮	86 盒, 出门按钮	只	24	12.48	299.50	海康	海康	EB29 开门按钮	
54	八门控制器	1、集成报警、门禁、消防报警接入。 2、采用 32 位高处理器，支持 TCP/IP 通讯方式。 3、具有双通讯协议设计，同时支持 RS485 协议和韦根协议读卡器的接入。 4、设备应采用嵌入式 Linux 系统，运行内存 256M，存储容量 4G。 5、设备应支持有线网络 10M/100M/1000M 网络自适应，支持和云平台通信，支持通过 IPV4 或 IPV6 登录，支持被 4 个客户端软件同时实时监听。	只	4	1955.05	7820.20	海康	海康	DS-K2618	
55	按钮	1、支持常开/常闭的触点模式，一键紧急报警 2、支持 86 盒安装方式，螺丝固定 3、支持电压≤250VDC，电流≤300mA 的环境下工	只	49	8.32	407.65	海康	海康	DS-PD661-E	

		作								
56	播放器	1. 额定功率（100V）：3W, 6W 2. 额定功率（70V）：1.5W, 3W 3. 灵敏度≥89dB 4. 频率响应（-10dB）：100Hz-16KHz 5. 喇叭单元：5"×1	只	6	61.23	367.38	海康	海康	DS-KBS3060-C1/CZ	
57	数字播放器	1、输入电压:100V 2、额定功率:30W 3、频响:140~13KHZ	台	3	1039.92	3119.76	海康	海康	DS-QA6C300/CZ	
58	信号延长器	RS-232 信号延长器	台	31	440.93	13668.71	国产	国产	定制	
59	支架	1. 高度调节行程：0-430mm 2. 高度调节方式：螺丝锁定调整 3. 材质：SPCC 高强度钢（主体）/PA6+PB（轮子） 4. 支架安装适配一体机尺寸：86英寸+98英寸	台	41	374.37	15349.22	国产	国产	定制	
60	机柜	32U, 600*800*1600, 钢化玻璃门	台	3	1123.11	3369.34	国产	国产	定制	
61	控制箱 003	1、成套电器：空气开关/插座/保险丝/电源接线端子/零排/配套电源 2、配套电源尺寸：L90×W52.5×H38.5 (mm)，输入电源：AC220V 3、配套电源输出电压：DC24V，输出功率：60W，安装方式：DIN35 导轨 4、工作环境：-30~+70℃组合式控制器， 5、点位不得少于 12DI, 6DO, 6AI, 4AO	套	3	1871.86	5615.57	正泰泰杰赛	正泰泰杰赛	FBC-6334	

62	控制箱 004	1、成套电器：空气开关/插座/保险丝/电源接线端子/零排/配套电源 2、配套电源尺寸：L90xW52.5xH58.5（mm），输入电源：AC220V 3、配套电源输出电压：DC24V，输出功率：60W，安装方式：DIN35 导轨 4、工作环境：-30~+70℃组合式控制器， 5、 点位不得少于 24DI, 12DO, 12AI8AO	套	1	2021.60	2021.60	正泰泰杰赛	正泰泰杰赛	FBC-6334	
63	液位开关	电缆长度：5M；电缆类型：PVC（聚氯乙烯）； 包装形式：纸箱批量简易包装；	个	19	112.31	2133.92	正泰泰杰赛	正泰泰杰赛	SLY03	
64	压差开关	过滤网压差开关 40-400PA	个	4	74.87	299.50	正泰泰杰赛	正泰泰杰赛	SPDS1	
65	温湿度探测器	壁挂温湿度传感器 温度 NTC20K 湿度 0-10V 3% 精度 24VAC/DC	个	94	291.18	27370.69	正泰泰杰赛	正泰泰杰赛	SITHA10	
66	智能接口网关	≥2 路 485 接口	个	22	1996.65	43926.22	正泰泰杰赛	正泰泰杰赛	SMC-EC00	
67	传感器	工作电压 典型值 DC24V (DC12V~DC36V) & AC24V±20% 输出信号 三线制 4~20mA 量 程 湿度：0%RH~100%RH（非结露） 精 度 湿度：±3%RH@10%RH~85%RH 外 壳 壳体 ABS+PC 探头长度 185mm	台	37	354.99	13134.52	正泰泰杰赛	正泰泰杰赛	SDTH3A100	

68	控制箱 001	1、成套电器：空气开关/插座/保险丝/电源接线端子/零排/配套电源 2、配套电源尺寸：L90xW52.5xH58.5（mm），输入电源：AC220V 3、配套电源输出电压：DC24V，输出功率：60W，安装方式：DIN35 导轨 4、工作环境：-30~+70℃组合式控制器， 5、1 路 Pyxos、2 路 RS485、1 路 10/100 以太网通信接口、可对外通信链路供电；以太网口支持 BACnetIP、Modbus TCP、UDP、TCP、FTP 等；串口支持万能协议转发、BACnet MSTP、Modbus-RTU 协议等；Modbus 网关支持，内置 WEB 服务，固件升级；可实现逻辑组态，能完成时钟、逻辑、编程、网关等功能于一体。 6、点位不得少于 20DI, 8DO	套	7	2895.38	20267.65	正泰泰杰赛	正泰泰杰赛	FBC-6334 FBC-8448	
69	控制箱 005	1、成套电器：空气开关/插座/保险丝/电源接线端子/零排/配套电源 2、配套电源尺寸：L90xW52.5xH58.5（mm），输入电源：AC220V 3、配套电源输出电压：DC24V，输出功率：60W，安装方式：DIN35 导轨 4、工作环境：-30~+70℃组合式控制器， 5、点位不得少于 60DI, 24DO	套	4	2121.44	8485.75	正泰泰杰赛	正泰泰杰赛	FBC-6334	

70	控制箱 006	1、成套电器：空气开关/插座/保险丝/电源接线端子/零排/配套电源 2、配套电源尺寸：L90xW52.5xH58.5 (mm)，输入电源：AC220V 3、配套电源输出电压：DC24V，输出功率：60W，安装方式：DIN35 导轨 4、工作环境：-30~+70℃组合式控制器， 5、点位不得少于 52DI, 22DO, 6AI, 4AO	套	4	2495.81	9983.23	正泰泰杰赛	正泰泰杰赛	FBC-6334	
71	专用控制箱	尺寸：L600xW600xH200 (mm)，电源：AC220V，防护等级：IP54 外壳材质：铁，安装方式：壁挂/落地，默认壁挂 成套电器：空气开关/插座/保险丝/电源接线端子/零排/配套电源 配套电源尺寸：L90xW52.5xH58.5 (mm)，输入电源：AC220V 配套电源输出电压：DC24V，输出功率：60W，安装方式：DIN35 导轨 工作环境：-30~+70℃	套	28	374.37	10482.39	正泰泰杰赛	正泰泰杰赛	定制	
72	数据采集器	对多种仪表进行能耗采集，最多支持 3 路每路 32 个；下行 Rs485 通信接口，下行总线支持 Modbus RTU、DL/T645、CJ188、En1434 等通信协议	只	32	2662.20	85190.25	正泰泰杰赛	正泰泰杰赛	MO-GWAC-JP	
73	采集箱	控制箱（400*500*200）含元器件	套	20	682.35	13646.98	正泰泰杰赛	正泰泰杰赛	定制	
74	筒形固定式摄像机	1、传感器类型：≥1/2.8 英寸 CMOS；像素：≥400 万；最大分辨率：≥2688×1520； 2、最大补光距离：≥50m（红外）； 3、镜头类型：定焦； 4、支持绊线入侵；区域入侵通用行为分析；	台	24	332.77	7986.59	大华	大华	DH-IPC-HFW3457XM-A-IL2	

		5、防护等级：≥IP67； 6、支持 DC12V 供电，POE 供电，、含支架								
75	室外控制箱	室外防雨监控箱（5 位 PDU、10A 开关电源，带防雷接地，410*380*220；防雷,包括包箍等材料）	个	5	465.88	2329.42	国产	国产	定制	
76	网络面板	1、86 免工具快速拆卸单口面板+六类模块 2、面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷。表面无螺丝孔，外型美观。面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防尘门半透明防误插功能。 3、材料：所有塑料材料采用 ABS 材质耐腐蚀塑料，UL 94V-0 防火等级；	个	527	49.92	26305.82	英特曼	英特曼	C3PC01.5	
77	无线放大信号线	50 欧姆同轴线	米	250	18.39	4597.05	国产	国产	定制	
78	信号矩阵	1. HDCP 兼容； 2. 采用数字同步识别处理（DSIP）技术；支持无缝集成 CmmAW 技术和 CCSEB 电源管理技术； 3. ≥8 组场景存储功能；≥8 路 HDMI 信号输入；≥8 路 HDMI 信号输出； 4. 支持 EDID 现场显示数据编辑；	台	2	11231.14	22462.27	派斯达	派斯达	HD-808	
79	光纤线 1	50 米 HDMI 光纤线	条	4	411.81	1647.23	秋叶原	秋叶原	定制	
80	光纤线 2	20 米 HDMI 光纤线	条	4	249.58	998.32	秋叶原	秋叶原	定制	
81	多媒体墙插	5 孔插，HDMI 口，音频口	个	8	133.11	1064.88	国产	国产	定制	

82	HDMI 线	15 米 HDMI 光纤线	条	7	329.45	2306.13	秋叶原	秋叶原	定制	
83	云桌面	4 核 8G	个	1	2903.86	2903.86	电信	电信	4 核 8G	
84	安装费	包括但不限于本项目所有设备的安装调试等费用	项	1	1577516.71	1577516.71	铁塔	铁塔		
85	投标总价	小写： 3799500.00 大写：叁佰柒拾玖万玖仟伍佰圆整								

项目名称：南医大常州医疗健康科技园新建工程 5G 覆盖等通信信息服务采购

报价单位：人民币元

- 注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。
- 2、投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括包含但不限于设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过采购单位及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作，招标文件另有规定的除外
- 3、本表行数可以按照项目分项情况增加，各项的详细服务要求如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标单位名称：中国铁塔股份有限公司常州市分公司（加盖 CA 电子公章）

日期：2025 年 11 月 13 日