| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 量 | 单价 | 合价 | 备注 | 投标品牌 |
|----|-------|---|----|-----|---------|-----------|----|------|
| 1 | 柜外专业灯 | LED轨道式射灯 功率:20W ■光源要求: LED SMD光源 光型和角度:16° 光通量:1710lm 色温:4000K±75K ■显色性:Ra≥95, R9≥90 ■色容差:2SDCM 颜色: 白色 材质: 灯体整体压铸铝材质,表面喷粉处理 调节: 水平360°旋转,垂直90°旋转 轨夹: 三回路,可适配多种型等轨道 控制模式:自带调光旋钮,并带有明显的刻度标识。 调光范围: 0-100%无频闪调光 | 套 | 185 | 3962.00 | 732970.00 | | 埃克苏 |

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 量 | 单价 | 合价 | 备注 | 投标品牌 |
|----|------------|--|----|----|---------|----------|----|------|
| 2 | 柜外专业灯 | LED轨道式射灯 功率:6W ■光源要求: LED SMD光源 光型和角度:6° 光通量:380lm 色温:4000K±75K ■显色性:Ra≥95, R9≥90 ■色容差:2SDCM 颜色: 白色 材质: 灯体整体压铸铝材质, 表面喷粉处理 调节: 水平360°旋转, 垂直90°旋转 轨夹: 三回路, 可适配多种型等轨道 控制模式:自带调光旋钮, 并带有明显的刻度标识。 调光范围: 0-100%无频闪调光 | 套 | 21 | 3200.00 | 67200.00 | | 埃克苏 |
| 3 | 四线三回轨道(1米) | 名称:四线三回路轨道 材质:铝制轨道,表面颜色白色 宽度:35mm 高度:35mm 长:1000mm | 根 | 16 | 220.00 | 3520.00 | | 埃克苏 |
| 4 | 四线三回轨道(2米) | 名称:四线三回路轨道 材质:铝制轨道,表面颜色白色 宽度:35mm 高度:35mm 长:2000mm | 根 | 29 | 500.00 | 14500.00 | | 埃克苏 |

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 量 | 单价 | 合价 | 备注 | 投标品牌 |
|----|----------------|--|----------|-----|--------|----------|----|------|
| 5 | | 名称:四线三回路轨道 材质:铝制轨道,表面颜色白色 宽度:35mm 高度:35mm 长:3000mm | 根 | 100 | 600.00 | 60000.00 | | 埃克苏 |
| 7 | 轨道配件 (连接件) | 名称: 三回路轨道连接器 | 个 | 67 | 100.00 | 6700.00 | | 埃克苏 |
| 8 | 轨道配件 (L型接头) | 名称:三回路轨道L型接头 | 个 | 28 | 100.00 | 2800.00 | | 埃克苏 |
| 9 | 轨道配件 (供电包) | 名称: 三回路轨道供电器 | ^ | 50 | 80.00 | 4000.00 | | 埃克苏 |
| 10 | 轨道配件 (尾盖) | 名称: 三回路轨道尾盖 | ^ | 50 | 12.00 | 600.00 | | 埃克苏 |
| 12 | 遮光板 | 名称: 遮光板 | 个 | 50 | 190.00 | 9500.00 | | 埃克苏 |

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 星 | 单价 | 合价 | 备注 | 投标品牌 |
|----|--------------|---|-------------|-----|--------|----------|----|------|
| 13 | 防眩网 | 名称: 防眩网 | > | 70 | 190.00 | 13300.00 | | 埃克苏 |
| 14 | 业刑 诱锫 | 名称: 光型透镜 洗墙镜片 80 16° 80 47° 80 54*24° 10 24*54° 10 | | 180 | 290.00 | 52200.00 | | 埃克苏 |
| 15 | 光型透镜 | 名称: 光型透镜 12° 14 | | 9 | 220.00 | 1980.00 | | 埃克苏 |

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 量 | 单价 | 合价 | 备注 | 投标品牌 |
|----|-------|--|----|-----|---------|-----------|----|------|
| 16 | 柜内专业灯 | LED嵌入式展柜射灯 功率: 2W ■光源要求: LED SMD光源 光束角: 8°~32° 色温: 4000K±75K ■显色性:Ra≥95, R9≥90 ■色容差:2SDCM 光通量: 190lm 安装方式: 嵌入式安装 颜色: 黑色 材质: 一体化铝合金, 表面阳反氧化分子。珍珠原的调节: 水平360°旋转, 垂直30°旋转 控制模式:群组调光 调光范围: 0-100%无频闪调光 | 套 | 322 | 1400.00 | 450800.00 | | 埃克苏 |

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 量 | 单价 | 合价 | 备注 | 投标品牌 |
|----|------|--|----|-----|---------|-----------|----|------|
| 17 | | LED导轨式展柜射灯 功率: 1W ■光源要求: LED SMD光源 光束角: 8°~32° 色温: 4000K±75K ■显色性:Ra≥95, R9≥90 ■色容差:2SDCM 光通量: 105Im 安装方式: 嵌入式安装 颜色: 黑色 材质: 一体化铝合金,表面阳极氧化处理,珍珠喷砂 调节: 水平360°旋转,垂直90°旋转 控制模式:单灯调光 调光范围: 0-100%无频闪调光 | 套 | 208 | 1700.00 | 353600.00 | | 埃克苏 |

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 量 | 单价 | 合价 | 备注 | 投标品牌 |
|----|------|--|----|----|---------|-----------|----|------|
| 18 | | LED嵌入式展柜洗墙灯 功率: 9W ■光源要求: LED SMD光源 光束角: 洗墙 色温: 4000K±75K ■显色性:Ra≥95, R9≥90 ■色容差:2SDCM 光通量: 840Im 安装方式: 嵌入式安装 颜色: 黑色 材质: 一体化铝合金,表面阳极氧化处理,珍珠原的调节: 固定角度,不可调节 控制模式:群组调光 调光范围: 0-100%无频闪调光 | 套 | 78 | 1500.00 | 117000.00 | | 埃克苏 |

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 量 | 单价 | 合价 | 备注 | 投标品牌 |
|----|-------|---|----|----|---------|----------|----|------|
| 19 | 柜内专业灯 | LED立杆式门型灯 功率: 10W/M ■光源要求: LED SMD光源 光束角:线型光束 色温: 4000K±75K ■显色性:Ra≥95, R9≥90 ■色容差:2SDCM 光通量: 480Im 安装方式: 立杆式安装 颜色: 黑色 材质: 一体化铝合金, 表面阳极氧化处理 珍珠喷砂 调节: 垂直360°旋转 控制模式:群组调光 调光范围: 0-100%无频闪调光, 调光到50%的波动 频率f > 3125Hz ■灯具认证: CQC认证 | 套 | 16 | 2300.00 | 36800.00 | | 埃克苏 |

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 量 | 单价 | 合价 | 备注 | 投标品牌 |
|----|-----------|--|----|----|---------|----------|----|------|
| 20 | 柜内专业灯 | 功率: 1W ■光源要求: LED SMD光源 (非COB封装) 光束角: 8°~32° 色温: 3500K±75K ■显色性:CRI>95, R9>90 ■色容差:2SDCM 光通量: 100Im 安装方式: 吸顶式安装 颜色: 黑色 材质: 一体化铝合金,表面阳极氧化处理,珍珠质的调节: 水平360°旋转,垂直90°旋转 控制模式:群组调光 调光范围: 0-100%无烦闪调光。调光到50%时波动频率f>3125Hz ■灯具认证: CQC认证 | 套 | 1 | 1900.00 | 1900.00 | | 埃克苏 |
| 21 | 驱动电源 | 恒流电源 50W/80W/36W | 个 | 77 | 1200.00 | 92400.00 | | 埃克苏 |
| 22 | 单回路轨道(1米) | 名称:单回路轨道 材质:铝制轨道,表面颜色黑色 长:1000mm | 根 | 40 | 220.00 | 8800.00 | | 埃克苏 |
| 23 | 单回路轨道(2米) | 名称:单回路轨道 材质:铝制轨道,表面颜色黑色 长:2000mm | 根 | 24 | 500.00 | 12000.00 | | 埃克苏 |

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 量 | 单价 | 合价 | 备注 | 投标品牌 |
|----|------------------|-------------------------|----------|-----|--------|------------|----|------|
| 24 | 轨道配件 (连接件) | 名称: 单回路轨道连接器 | ^ | 12 | 100.00 | 1200.00 | | 埃克苏 |
| 25 | 轨道配件 (L连接件) | 名称:单回路轨道L型连接器 | | 39 | 100.00 | 3900.00 | | 埃克苏 |
| 26 | 轨道配件 (供电包 朝左) | 名称: 单回路轨道供电器 | | 13 | 80.00 | 1040.00 | | 埃克苏 |
| 27 | 轨道配件 (尾盖) | 名称: 单回路轨道尾盖 | | 13 | 12.00 | 156.00 | | 埃克苏 |
| 28 | 一分为二连接器 | 2+1端口 蓝色 串联 | | 413 | 40.00 | 16520.00 | | 埃克苏 |
| 29 | 延长线 | 18AWG双芯线加快接端 长2米蓝色头 | 条 | 193 | 30.00 | 5790.00 | | 埃克苏 |
| 30 | 延长线 | 18AWG双芯线加快接端子 长1米蓝色头 | 条 | 413 | 22.00 | 9086.00 | | 埃克苏 |
| | 合计 | | | | | 2080262.00 | | |