

政府采购合同（货物）

合同编号：

项目名称：交警支队曝光台业务用房办公家具 项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0027

甲方：南京市公安局交通管理局（买方）

乙方：华澳盛世家具有限公司（卖方）

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的 交警支队曝光台业务用房办公家具 项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

- 1.1 标的名称：办公家具
- 1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。
- 1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行
- 1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。
- 1.5 履行地点：南京市建邺区庐山路 58 号。
- 1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。
- 1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

- 2.1 本合同金额为（大写）：壹佰玖拾伍万伍仟玖佰圆整（1955900.00 元）人民币。

三、技术资料

- 3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。
- 3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后 5 年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

- 4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

- 5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

- 6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的 30%作为预付款。

8.1.2 所有产品安装结束，经验收合格后，甲方向乙方支付至合同价款的 80%；

8.1.3 待甲方认可的结算审计单位出具审计报告后，支付至审定价的 100%。

8.1.4 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后 10 个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

8.4 结算审计核减率 5%以下的，审计费用由甲方承担，核减率 5%（含）以上的，审计费用由乙方承担并在审定价中先行扣除。

8.5 本项目如需政府审计或备案，则最终结算价以审计机关结论为准，甲方将根据最终结算价调整付款基数，乙方应无条件配合。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方协议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后 6 小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起五年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款万分之一的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日万分之一向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日万分之一向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价万分之一的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式 3 份，具有同等法律效力，甲方执 2 份、乙方执 1 份。

16.4 附件：交警支队曝光台业务用房办公家具清单

甲方：南京市公安局交通管理局（公章） 乙方：华澳盛世家具有限公司（公章）

地址：南京市建邺区庐山路 58 号

地址：唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

法定代表人或授权代表：

法定代表人或授权代表：

经办人：

经办人：



联系电话：


联系电话：

签订日期：

签订日期：

交警支队曝光台业务用房办公家具清单



序号	品名	参考图片	规格 (mm)	功能、性能、配置不低于以下要求	数量	单位	单价	总价
1	钢架办公桌 4	 	1800*800 *760	1、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度 $\geq 25\text{mm}$ ；甲醛释放量 $\leq 0.125\text{mg}/\text{m}^3$ ，达到国家 E1 级环保标准。 2、封边：2mmPVC 同色封边；表面光滑，符合 QB/T4463-2013 标准。环保热熔胶，苯未检出，本体型胶粘剂 VOC 含量限量 $\leq 5\text{g}/\text{L}$ ，黏合强度大，稳定性强。封边牢固，表面平整，无脱胶情况。 3、回字形钢架，桌面古梨木色，桌面上方开线槽。 ▲4、办公桌：检测依据符合 GB/T 3325-2017、GB/T 17657-2013、GB/T 35607-2017、GB/T 15102-2017 标准要求，且检测项目包含但不限于： ①主要尺寸及偏差检测合格；②邻边垂直度、翘曲度、着地平稳性及分缝均检测合格；③桌类垂直加载稳定性：无倾翻，垂直和水平加载稳定性：无倾翻，桌类水平耐久性试验：15000 次满足要求；④耐干热、耐湿热、耐污染性能均不低于 5 级，⑤有害物质限量(可溶性铅、镉、铬、汞)均未检出；⑥产品有害物质：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 (TVOC) 均未检出；⑦甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg}/\text{L}$ 。（签订合同时提供 2022 年 1 月 1 日以来具有 CMA 标识的检测报告原件供采购人核验）	1	张	1200	1200
2	活动柜 1		400*450* 600	1、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度 $\geq 18\text{mm}$ ；甲醛释放量 $\leq 0.125\text{mg}/\text{m}^3$ ，达到国家 E1 级环保标准。 2、封边：2mmPVC 同色封边；表面光滑，符合 QB/T4463-2013 标准。环保热熔胶，苯未检出，本体型胶粘剂 VOC 含量限量 $\leq 5\text{g}/\text{L}$ ，黏合强度大，稳定性强。封边牢固，表面平整，无脱胶情况。 3、五金件及阻尼导轨，柜体底部配滚轮。	1	个	192	192
3	侧柜		1200*400 *600	1、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度 $\geq 18\text{mm}$ ；甲醛释放量 $\leq 0.125\text{mg}/\text{m}^3$ ，达到国家 E1 级环保标准。 2、封边：2mmPVC 同色封边；表面光滑，符合 QB/T4463-2013 标准。环保热熔胶，苯未检出，本体型胶粘剂 VOC 含量限量 $\leq 5\text{g}/\text{L}$ ，黏合强度大，稳定性强。封边牢固，表面平整，无脱胶情况。 3、五金件阻尼门铰、拉手及阻尼导轨等。	1	个	770	770
4	茶水柜 3		800*400* 800	1、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度 $\geq 18\text{mm}$ ；甲醛释放量 $\leq 0.125\text{mg}/\text{m}^3$ ，达到国家 E1 级环保标准。 2、封边：2mmPVC 同色封边；表面光滑，符合 QB/T4463-2013 标准。环保热熔胶，苯未检出，本体型胶粘剂 VOC 含量限量 $\leq 5\text{g}/\text{L}$ ，黏合强度大，稳定性强。封边牢固，表面平整，无脱胶情况。	1	个	360	360


5	工作椅		常规	1、面料：背部采用三防网纹面料，座包采用阻燃涤纶面料，色度牢，耐光性好，具有强度与弹性恢复能力，坚固耐用、抗皱免烫。 2、海绵：座垫海绵采用 PU 发泡定型海绵 50 密度，环保，软硬适中，回弹性好，不变形。甲醛释放量$\leq 0.01\text{mg}/\text{m}^3\text{h}$，TVOC 未检出，阻燃 I 级，通过香烟抗引燃特性试验。 3、椅架：钢制，表面静电粉末喷涂或镀铬，钢管厚度$\geq 20\text{mm}$、壁厚$\geq 2.0\text{mm}$，不可折叠。 ▲4、办公椅：检测依据标准需符合 GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017、GB/T 15102-2017 标准，且检测项目包含但不限于主要尺寸及偏差、形状和位置公差、外观性能要求、理化性能要求、安全性能要求、产品部件材质理化性能、力学性能、品质属性、浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能；金属喷漆（塑）涂层的硬度$\geq 3\text{H}$，附着力达到 1 级，冲击强度、耐腐蚀、抗盐雾、耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、表面耐磨性均检测合格；抗冲击达到 2 级，耐光色牢度≥ 4 级，甲醛释放量$\leq 0.016\text{mg}/\text{m}^3$，人造板件含水率$\leq 8\%$，封边条表面胶合强度$\geq 0.40\text{MPa}$，表面胶合强度$\geq 0.86\text{MPa}$，24h 吸水厚度膨胀率$\leq 5.6\%$，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出，有害物质限量（产品涂层和覆面层中可溶性重金属）的可溶性铬、可溶性铅、可溶性镉、可溶性汞均未检出。（签订合同时提供 2022 年 1 月 1 日以来具有 CMA 标识的检测报告原件供采购人核验）	3	张	245	735
6	钢制文件柜		860*400*1800	1、材料：一级冷轧钢板（厚度$\geq 0.8\text{mm}$）。 2、左右侧板及背板焊接式，使文件柜牢固不易变形。门上部 and 柜体上部在同一平面，柜体顶部不要收边。门板、隔板、四周及中间需配加强筋。 3、锁具，配有钥匙，操作简易方便。互开率$\leq 0.05\%$，乙酸盐雾试验（AASS）连续喷雾 300h，镀层对基体的保护等级 10 级，镀层本身耐腐蚀等级 10 级； 4、工艺：隧道式 10 道防锈前处理。静电粉末喷涂式烤漆，喷漆厚度 15um 左右，膜厚均匀内外如一，能耐强撞力。 5、CO2 保护焊：瞬间高压电流使焊丝熔解将产品熔合牢固，点与点焊接。 6、五金配件：整体五金件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然。	2	个	480	960
7	钢制更衣柜		860*500*1800	1、材料：一级冷轧钢板（厚度$\geq 0.8\text{mm}$）。 2、左右侧板及背板焊接式，使文件柜牢固不易变形。门上部 and 柜体上部在同一平面，柜体顶部不要收边。门板、隔板、四周及中间需配加强筋。 3、锁具，配有钥匙，操作简易方便。互开率$\leq 0.05\%$，乙酸盐雾试验（AASS）连续喷雾 300h，镀层对基体的保护等级 10 级，镀层本身耐腐蚀等级 10 级； 4、工艺：隧道式 10 道防锈前处理。静电粉末喷涂式烤漆，喷漆厚度 15um 左右，膜厚均匀内外如一，能耐强撞力。 5、CO2 保护焊：瞬间高压电流使焊丝熔解将产品熔合牢固，点与点焊接。	1	个	460	460

				6、五金配件：整体五金件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，内置挂衣杆。				
8	钢架办公桌 3		1400*700 *760	1、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度 $\geq 25\text{mm}$ ；甲醛释放量 $\leq 0.125\text{mg}/\text{m}^3$ ，达到国家 E1 级环保标准。 2、封边：2mmPVC 同色封边；表面光滑，符合 QB/T4463-2013 标准。环保热熔胶，苯未检出，本体型胶粘剂 VOC 含量限量 $\leq 5\text{g}/\text{L}$ ，黏合强度大，稳定性强。封边牢固，表面平整，无脱胶情况。 3、回字形钢架，表面喷涂铁灰色，桌面枫木色，桌面上方开线槽。	75	张	1000	7500 0
9	活动柜 2		400*450* 600	1、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度 $\geq 18\text{mm}$ ；甲醛释放量 $\leq 0.125\text{mg}/\text{m}^3$ ，达到国家 E1 级环保标准。 2、封边：2mmPVC 同色封边；表面光滑，符合 QB/T4463-2013 标准。环保热熔胶，苯未检出，本体型胶粘剂 VOC 含量限量 $\leq 5\text{g}/\text{L}$ ，黏合强度大，稳定性强。封边牢固，表面平整，无脱胶情况。 3、五金件及阻尼导轨，柜体底部配滚轮。	134	个	192	2572 8
10	钢架会议桌		2400*100 0*760	1、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度 $\geq 25\text{mm}$ ；甲醛释放量 $\leq 0.125\text{mg}/\text{m}^3$ ，达到国家 E1 级环保标准。 2、封边：2mmPVC 同色封边；表面光滑，符合 QB/T4463-2013 标准。环保热熔胶，苯未检出，本体型胶粘剂 VOC 含量限量 $\leq 5\text{g}/\text{L}$ ，黏合强度大，稳定性强。封边牢固，表面平整，无脱胶情况。 3、钢架，桌面枫木色。	1	张	2960	2960
11	钢架办公桌 1		1000*500 *760	1、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度 $\geq 25\text{mm}$ ；甲醛释放量 $\leq 0.125\text{mg}/\text{m}^3$ ，达到国家 E1 级环保标准。 2、封边：2mmPVC 同色封边；表面光滑，符合 QB/T4463-2013 标准。环保热熔胶，苯未检出，本体型胶粘剂 VOC 含量限量 $\leq 5\text{g}/\text{L}$ ，黏合强度大，稳定性强。封边牢固，表面平整，无脱胶情况。 3、回字形钢架，表面喷涂铁灰色，桌面枫木色，桌面上方开线槽。	1	张	760	760
12	无扶手椅		常规	1、一体成型白色 PP+纤料椅座； 2、定型海绵，密度 $\geq 35\text{kg}/\text{m}^3$ ，软硬适中不变形； 3、六种颜色可选； 4、白色 PP+纤料椅脚。	7	张	260	1820

13	四门更衣柜		860*500*1800	1、材料：一级冷轧钢板（厚度$\geq 0.8\text{mm}$）。 2、左右侧板及背板焊接式，使文件柜牢固不易变形。门上部与柜体上部在同一平面，柜体顶部不要收边。门板、隔板、四周及中间需配加强筋。 3、锁具，配有钥匙，操作简易方便。互开率$\leq 0.05\%$，乙酸盐雾试验（AASS）连续喷雾 300h，镀层对基体的保护等级 10 级，镀层本身耐腐蚀等级 10 级； 4、工艺：隧道式 10 道防锈前处理。静电粉末喷涂烤漆，喷漆厚度 15um 左右，膜厚均匀内外如一，能耐强撞力。 5、CO2 保护焊：瞬间高压电流使焊丝熔解将产品熔合牢固，点与点焊接。 6、五金配件：整体五金件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，内置挂衣杆。	6	个	375	2250
14	钢架长桌 1		2000*800*760	1、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度$\geq 25\text{mm}$；甲醛释放量$\leq 0.125\text{mg/m}^3$，达到国家 E1 级环保标准。 2、封边：2mmPVC 同色封边；表面光滑，符合 QB/T4463-2013 标准。环保热熔胶，苯未检出，本体型胶粘剂 VOC 含量限量$\leq 5\text{g/L}$，黏合强度大，稳定性强。封边牢固，表面平整，无脱胶情况。 3、钢架，桌面枫木色。	1	张	1420	1420
15	钢架办公桌 2		1800*700*760	1、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度$\geq 25\text{mm}$；甲醛释放量$\leq 0.125\text{mg/m}^3$，达到国家 E1 级环保标准。 2、封边：2mmPVC 同色封边；表面光滑，符合 QB/T4463-2013 标准。环保热熔胶，苯未检出，本体型胶粘剂 VOC 含量限量$\leq 5\text{g/L}$，黏合强度大，稳定性强。封边牢固，表面平整，无脱胶情况。 3、回字形钢架，表面喷涂铁灰色，桌面枫木色，桌面上方开线槽。	19	张	1200	2280 0
16	操作台		1800*1400*760	1、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度$\geq 25\text{mm}$；甲醛释放量$\leq 0.125\text{mg/m}^3$，达到国家 E1 级环保标准。 2、封边：2mmPVC 同色封边；表面光滑，符合 QB/T4463-2013 标准。环保热熔胶，苯未检出，本体型胶粘剂 VOC 含量限量$\leq 5\text{g/L}$，黏合强度大，稳定性强。封边牢固，表面平整，无脱胶情况。 3、钢架，桌面枫木色。	1	个	2400	2400
17	茶水柜 2		800*400*800	1、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度$\geq 18\text{mm}$；甲醛释放量$\leq 0.125\text{mg/m}^3$，达到国家 E1 级环保标准。 2、封边：2mmPVC 同色封边；表面光滑，符合 QB/T4463-2013 标准。环保热熔胶，苯未检出，本体型胶粘剂 VOC 含量限量$\leq 5\text{g/L}$，黏合强度大，稳定性强。封边牢固，表面平整，无脱胶情况。	2	个	380	760

18	控制室桌		3600*1800*750	1、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度$\geq 18\text{mm}$；甲醛释放量$\leq 0.125\text{mg}/\text{m}^3$，达到国家 E1 级环保标准。 2、封边：2mmPVC 同色封边；表面光滑，符合 QB/T4463-2013 标准。环保热熔胶，苯未检出，本体型胶粘剂 VOC 含量限量$\leq 5\text{g}/\text{L}$，黏合强度大，稳定性强。封边牢固，表面平整，无脱胶情况。	4.9	米	1150	5635
19	定制接待台		深度 800	1、框架：40mm 大理石台面，硬度高，耐磨性好。 2、基材：实木颗粒板，达国家 E1 级环保标准，甲醛释放量 0.6mg/L，含水率 6.6%，达到国标握螺钉力测试标准。 3、封边：2mm 厚 PVC 同色封边，环保热熔胶，甲醛释放量符合国家 E1 级标准。 4、五金配件：五金配件。 具体精确尺寸以现场实际测量为准	2.6	米	3500	9100
20	转椅		常规	1、面料：专业办公网布，甲醛含量$\leq 5\text{mg}/\text{kg}$，PH 值符合要求；防螨检测的驱避率$\geq 95.00\%$；透气性强，韧性好；坐垫颜色可选； 2、座棉：环保定型高密度、高回弹 PU 泡绵，密度$\geq 35\text{kg}/\text{m}^3$，圆润厚实，弹性好。 3、气压棒：升降自如，结构牢固，上下升降三十万次无故障。 4、座椅底盘可承重 300kg 以上。钢制五星脚和尼龙万向轮，转动灵活、耐磨不掉色。黑色尼龙背框及 PU 扶手。	2	张	240	480
21	屏风隔断桌		1400*1200*1200	1、框架：铝合金屏风边框，主材厚 1mm 厚，屏风：采用银色铝合金框架壁厚度 1.2mm，结构：从下至上分三格，上为清玻或磨砂玻璃，玻璃高度 315mm、厚度 4mm，台面以上紧贴中杆为三氨板，台面以下为铁灰色三氨板，踢脚处带通用走线槽。 2、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，纹路清晰自然；甲醛释放量$\leq 0.125\text{mg}/\text{m}^3$，达到国家 E1 级环保标准。 3、封边：2mmPVC 同色封边条封边，环保热熔胶。 4、配件：采用五金配件（符合 GB/T1221-1992 精度标准要求）。 ▲5、屏风工位：检测依据标准需符合 GB/T 3325-2017《金属通用技术条件》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、QB/T 4935-2016《办公家具 屏风桌》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，且检测项目包含但不限于主要尺寸及偏差、形状和位置公差、理化性能要求、力学性能、安全性能要求、产品部件材质理化性能、品质属性、产品主要材料；金属喷漆（塑）涂层的硬度$\geq 3\text{H}$，附着力达到 1 级，冲击强度、耐腐蚀、抗盐雾、耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、表面耐磨性、抗冲击均检测合格，耐光色牢度≥ 4级，人造板含水率$\leq 8.3\%$、封边条表面胶合强度$\geq 0.47\text{MPa}$，甲醛释放量$\leq 0.018\text{mg}/\text{m}^3$，产品有害物质苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）数值均显示未检出，有害物质限量（产品涂层和覆面层中可溶性重金属）的可溶性铬、	34	张	1890	64260

				可溶性铅、可溶性镉、可溶性汞均未检出。（签订合同时提供 2022 年 1 月 1 日以来具有 CMA 标识的检测报告原件供采购人核验）				
22	钢架长桌		1600*700 *760	1、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度 $\geq 25\text{mm}$ ；甲醛释放量 $\leq 0.125\text{mg}/\text{m}^3$ ，达到国家 E1 级环保标准。 2、封边：2mmPVC 同色封边；表面光滑，符合 QB/T4463-2013 标准。环保热熔胶，苯未检出，本体型胶粘剂 VOC 含量限量 $\leq 5\text{g}/\text{L}$ ，黏合强度大，稳定性强。封边牢固，表面平整，无脱胶情况。 3、钢架，桌面枫木色。	2	张	1150	2300
23	储物高柜 1		1000*600 *2700	1、所有钢板均采用 $\geq 0.8\text{mm}$ 厚一级冷轧钢板制作。经 12 道喷塑前防锈处理，立柱正面冲双排孔。 2、所有钢板全部经打磨、酸洗、磷化、全自动粉末静电喷涂、烘干等工艺处理后组装成品。生产出的成品表面光洁、美观；层板可上下调节，拆装方便。 3、喷粉粉体涂层厚度 $\geq 70\mu\text{m}$ ，涂层膜厚度均匀，内外一致，耐撞击，抗腐蚀力强； 4、承重力强，高度根据最终实施完毕屋顶高度适当调节。	4	个	2720	1088 0
24	储物高柜 2		1200*600 *2700	1、所有钢板均采用 $\geq 0.8\text{mm}$ 厚一级冷轧钢板制作。经 12 道喷塑前防锈处理，立柱正面冲双排孔。 2、所有钢板全部经打磨、酸洗、磷化、全自动粉末静电喷涂、烘干等工艺处理后组装成品。生产出的成品表面光洁、美观；层板可上下调节，拆装方便。 3、喷粉粉体涂层厚度 $\geq 70\mu\text{m}$ ，涂层膜厚度均匀，内外一致，耐撞击，抗腐蚀力强； 4、承重力强，高度根据最终实施完毕屋顶高度适当调节。	5	个	3100	1550 0
25	吧台桌		5800*280 0*400*10 50	1、基材：采用实木多层板；纹理清晰自然，原木色自然边缘，尽显实木本色； 2、桌腿：钢制高温烤漆桌架； 3、颜色：原木色台面，黑色钢架。	8	米	375	3000
26	吧椅		常规	1、基材：采用实木多层板；纹理清晰自然，原木色自然边缘，尽显实木本色； 2、桌腿：钢制高温烤漆桌架； 3、颜色：原木色台面，黑色钢架。	8	张	330	2640

27	定制多媒体会议桌		3600*1400*760	1、基材：面板厚度$\geq 25\text{mm}$，甲醛释放量达国家 E1 级环保标准。木材含水率 10-13%，达到国际握钉力测试标准，耐磨、耐划痕、耐烫、易清洁。 2、面材：采用三聚氰胺防火饰面板。 3、PVC 边条封边，全部采用 2.0mm 厚，封边牢固，表面平整，色彩逼真，高温气候不会出现脱落及变形现象； 4、五金件，钢制喷涂脚架，钢架厚度$\geq 1.2\text{mm}$。 ▲5、会议桌：检测依据标准符合 GB/T18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品甲醛释放量》、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB/T 15104-2021《装饰单板贴面人造板》标准，且检测项目包含但不限于主要尺寸及其偏差、形状和位置公差、材料要求、外观要求、表面理化性能要求、安全性能要求、力学性能、品质属性、理化性能；人造板件外观、漆膜外观要求、木工要求均检测合格，漆膜中的耐液性≥ 1级，耐湿热≥ 2级，耐干热≥ 2级，附着力≥ 1级，耐磨性≥ 1级，抗冲击≥ 2级（1级最好，5级最差），甲醛释放量$\leq 0.018\text{mg}/\text{m}^3$，人造板含水率$\leq 7\%$，表面胶合强度$\geq 6.8\%$，有害物质限量（重金属含量）的可溶性铬、可溶性铅、可溶性镉、可溶性汞均未检出，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。（签订合同时提供 2022 年 1 月 1 日以来具有 CMA 标识的检测报告原件供采购人核验）	1	张	6500	6500
28	会议椅		常规	1、面料：抗菌超纤皮，厚度 1mm，手感柔软、细腻；摩擦色牢度：干擦（500 次）≥ 4 级，碱性汗液（80 次）≥ 4 级，湿擦（250 次）≥ 4 级；游离甲醛未检出，禁用偶氮染料 22 项未检出； 2、海绵：环保定型高密度、高回弹 PU 海绵，座垫泡棉密度$\geq 35\text{kg}/\text{m}^3$，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。 3、椅脚：烤漆喷涂弓形椅架，壁厚 1.8mm。 4、扶手：PP 扶手。	5	张	280	1400
29	茶水柜 1		800*400*800	1、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度$\geq 18\text{mm}$；甲醛释放量$\leq 0.125\text{mg}/\text{m}^3$，达到国家 E1 级环保标准。 2、封边：2mmPVC 同色封边；表面光滑，符合 QB/T4463-2013 标准。环保热熔胶，苯未检出，本体型胶粘剂 VOC 含量限量$\leq 5\text{g}/\text{L}$，黏合强度大，稳定性强。封边牢固，表面平整，无脱胶情况。	1	个	390	390
30	电脑桌		1400*600*1050	1、框架：铝合金屏风边框，主材厚 1mm 厚，屏风：采用银色铝合金框架壁厚度 1.2mm，结构：从下至上分三格，上为清玻或磨砂玻璃，玻璃高度 315mm、厚度 4mm，台面以上紧贴中杆为三氨板，台面以下为铁灰色三氨板，踢脚处带通用走线槽。 2、基材：采用三聚氰胺板，甲醛释放量达国家 E1 级环保标准。 3、面材：饰面刨花板，纹路清晰自然。 4、封边：2mmPVC 同色封边条封边，环保热熔胶。 5、配件：采用五金配件（符合 GB/T1221-1992 精度标准要求）。	6	张	1100	6600

31	智能装备柜		500*390*500	主要功能：1、指纹采集功能：可通过内置的指纹采集模块采集用户的指纹信息；2、通信模块：主副柜采用 485 串口通信连接方式；3、单个柜门都提供四个 USB2.0 的常规装备的充电接口，并且提供执法记录仪上传音视频的接口；4、装备管理：后台菜单点击装备管理，可新增装备、绑定 rfid、修改、删除装备信息；5、管理员认证通过后可民警装备分配：后台点击民警装备，给民警分配装备、解绑装备、分配柜门、解绑柜门等；6、登录方式：智能装备柜支持指纹、密码、刷卡等多种方式进行认证登录操作；7、装备存取：认证通过后根据后台的绑定信息，自动开门，民警取出/归还装备，系统通过 rfid 天线自动判断存取操作；8、抓拍功能：装备领用操作时，系统自动抓拍柜前图像，并保存在控制系统中；图片存满后，系统能自动覆盖存储最早的图片，确保新抓拍图片正常保存；9、柜位绑定：智能装备管理系统可根据使用需求分配一人一柜；10、具备开箱功能：管理员可点击触摸屏上的开箱按钮开任意箱门；11、认证通过后可点击触摸屏上的“清箱保养”按钮，依次顺序开启装备柜的所有箱门进行维护操作；12、远程监测功能：可通过管理软件远程监测装备柜在线/离线状态。 ★智能装备柜能对接市公安局音视频管理系统及警综平台（具体对接标准请与采购人联系人联系），主机界面可查看到执法记录仪视频，并且对接警情。 材质：钢板用 1.0mm 冷轧板，柜体经冷加工成型，经酸洗磷化，确保长期使用不易生锈；特殊部位进行加强筋处理保证柜体绝对牢固；喷塑工艺：前处理：去锈-中和-去油-中和-磷化-水洗-烘干-打磨-补腻子-打磨。后处理：静电粉体喷塑；结构与外观：表面处理：外表采用喷塑处理，外观无漏塑、气、皮、针孔、皱皮等缺陷；标识：电器面板上所有标识正确，无遗漏；柜体和箱门材料强度大于 315N/mm，外接电源线，应能承受的拉力不小于 49N，并不能使拉力传到内部的接线端；具备应急开箱功能：管理员可通过点击触摸屏上的“应急开箱”按钮开启任意箱门。	264	个	6100	1610 400
32	工作台		2000*800*1250	1、框架：40mm 大理石台面，硬度高，耐磨性好。 2、基材：实木颗粒板，达到国家 E1 级环保标准，甲醛释放量 0.6mg/L，含水率 6.6%，达到国标握螺钉力测试标准。 3、封边：2mm 厚 PVC 同色封边，环保热熔胶，甲醛释放量符合国家 E1 级标准。 4、五金配件：五金配件。 具体精确尺寸以现场实际测量为准	1	个	4500	4500
33	伞		常规	1、色织布，复合纤维涂层， 2、双层伞布包角，提升伞布的拉升性能，结实； 3、加厚铝合金支架，大理石底座，平衡伞面，减少晃动； 4、太阳能蓄电池为灯具提供电能，夜晚可充分利用太阳能进行光照。	2	个	720	1440

34	圆桌		Φ900	1、桌面：碳素钢桌面，耐水防潮，适合长期户外使用； 2、框架：铝合金框架，结实不生锈，硬度高，耐击打，耐刮花，不易掉漆，耐高温，长期日晒不氧化； 3、配件：五金配件，底部配耐磨脚垫，不伤地板。	2	张	450	900
35	座椅		常规	1、椅架：采用铝合金椅架，结实不生锈，底部配耐磨脚垫，不伤地板； 2、座面：采用透气特斯林网布，久坐背部不闷热，光滑扶手，搭靠舒适，弹性腰托，缓解久坐不适感，椅面与扶手宽度符合人体工学，舒适度高。	8	张	300	2400
36	利旧家具拆装搬运			利旧家具含办公椅、茶水柜、文件柜、货架、更衣柜、边柜、矮柜、吧椅、排椅、会议椅、床头柜、床、床垫、高低床等各类家具共 691 件，附详细清单。费用内容包含各类家具拆卸搬运并重新安装所需工人费用，包含人工、餐食、及车辆运输等费用。	1	项	2000	6700
合计		壹佰玖拾伍万伍仟玖佰元整						1955900

