

## 浦口区百合路等学校（园）教学办公及后勤设备采购需求清单

序号	设备名称	规格 (W*D*H) mm	材质参数	单位	数量	单价最 高限价 (元)	金额 (元)	设备参考图片	产品类型
<b>一、百合路小学</b>									
1#教学楼一层									
普通教室（36间，10间45座/间，26间48座/间）									
1	书包柜	380*500*315	<p>不低于以下要求：</p> <p>1. 材质：门板采用ABS全新塑料、柜体采用改性HIPS全新工程塑料制成，单侧板厚25mm、顶板厚40mm、门板厚25mm、双侧板厚49mm。</p> <p>2. 工艺：板材注塑一次成型；侧板采用前置定位块，侧板安装到位卯榫结构进行锁止；门反手位置采用多个90°角台阶形成阻挡板与门的正面形成阶梯状的防撬设计，柜门与柜体的连接采用上下同轴结构连接；门板采用大角度开合、开合角度达120°，门内侧装有一个翻转收起的储物盒；后板换气窗口百叶窗；门把手上设有一个可装号码牌的凹槽，采用3M软胶号码牌。</p> <p>3. 安装方式：积木式模块化安装，凹凸多向定位连接。</p> <p>4. 颜色式样需经学校确认后实施。</p>	门	1698	185	314130		核心产品
2	图书清洁柜	840*440*2000	<p>不低于以下要求：</p> <p>1. 板材：全部采用18mm厚环保ENF级双贴面实木多层免漆板；</p> <p>2. 封边：不小于1.0mm厚PVC封边带机器四边封边；</p> <p>3. 五金：三合一五金连接件组装，液压阻尼门铰链、消音承重三节抽轨，落地采用塑料防滑防水脚垫，底板贴防水锡纸；</p> <p>4. 颜色式样需经学校确认后实施。</p>	组	36	1350	48600		



1	办公桌	1200*600*760	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>板材: 全部环保ENF级双贴面实木多层免漆板, 桌面25mm厚、其余18mm厚;</li> <li>封边: 不小于1.0mm厚PVC封边带机器四边封边;</li> <li>五金: 三合一五金连接件组装, 液压阻尼门铰链、消音承重三节抽轨, 落地采用塑料防滑防水脚垫;</li> <li>颜色式样需经学校确认后实施。</li> </ol>	张	36	1200	43200		主要产品
2	办公椅	680*580*1020	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>材质: PP塑料五星脚, 可升降气泵, PP椅背框架、抗撕裂网布靠背, PU扶手, 原生环保海绵+复合板坐垫、麻绒面料布艺覆面;</li> <li>可午休网布转椅, 具备靠背放倒和伸缩脚撑功能, 座高可无极升降调节(座高420~500mm), 靠背仰角可按需调节90°~165°, 超大联体头枕, 让颈部回到最舒适的姿</li> <li>颜色式样需经学校确认后实施。</li> </ol>	张	36	500	18000		
3	办公组合柜 1	960*400*2000	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>板材: 全部环保ENF级双贴面实木多层免漆板, 18mm厚;</li> <li>封边: 不小于1.0mm厚PVC封边带机器四边封边;</li> <li>五金: 三合一五金连接件组装, 液压阻尼门铰链, 落地采用塑料防滑防水脚垫;</li> <li>结构: 上柜木框钢化玻璃门、中间书架、下部预留主机位;</li> <li>颜色式样需经学校确认后实施。</li> </ol>	组	36	1000	36000		
4	办公组合柜 2	540*400*2000	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>板材: 全部环保ENF级双贴面实木多层免漆板, 18mm厚;</li> <li>封边: 不小于1.0mm厚PVC封边带机器四边封边;</li> <li>五金: 三合一五金连接件组装, 液压阻尼门铰链、消音承重三节抽轨, 落地采用塑料防滑防水脚垫;</li> <li>结构: 上部单开门、内有铝合金型材挂衣杆, 中间1组抽屉, 下部单开门、内有1层活动搁板;</li> <li>颜色式样需经学校确认后实施。</li> </ol>	组	36	560	20160		
5	组合地柜	2000*400*800	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>板材: 全部环保ENF级双贴面实木多层免漆板, 18mm厚;</li> <li>封边: 不小于1.0mm厚PVC封边带机器四边封边;</li> <li>五金: 三合一五金连接件组装, 液压阻尼门铰链、消音承重三节抽轨, 落地采用塑料防滑防水脚垫, 人造石英大理石台面;</li> <li>结构: 左边茶水柜部分上抽下门, 右边均分四门八格;</li> <li>颜色式样需经学校确认后实施。</li> </ol>	组	9	2000	18000		

1	条桌	1350*450*750	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>板材: 全部环保ENF级双贴面实木多层免漆板, 桌面25mm厚、其余18mm厚;</li> <li>封边: 不小于1.0mm厚PVC封边带机器四边封边;</li> <li>五金: 一级冷轧钢管桌架, 上固定架2.5mm厚钢板冲压成型, 前脚为30×60×壁厚1.8mm椭圆管, 后脚为25×50×壁厚1.8mm椭圆管, 桌斗架为Φ15×壁厚0.7mm圆管, 表面酸洗磷化后高温静电喷涂;</li> <li>结构: 手动旋钮翻板折叠;</li> <li>颜色式样需经学校确认后实施。</li> </ol>	张	16	900	14400		
2	扇形桌	1125*450*750	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>板材: 全部环保ENF级双贴面实木多层免漆板, 桌面25mm厚、其余18mm厚;</li> <li>封边: 不小于1.0mm厚PVC封边带机器四边封边;</li> <li>五金: 一级冷轧钢管桌架, 上固定架2.5mm厚钢板冲压成型, 前脚为30×60×壁厚1.8mm椭圆管, 后脚为25×50×壁厚1.8mm椭圆管, 桌斗架为Φ15×壁厚0.7mm圆管, 表面酸洗磷化后高温静电喷涂;</li> <li>结构: 手动旋钮翻板折叠;</li> <li>颜色式样需经学校确认后实施作。</li> </ol>	张	6	900	5400		
3	椅子	515×510×440/830	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>材质: PP新料一体注塑成型座靠, Φ10mm钢筋椅架、表面经酸洗磷化喷塑处理, 可拆洗座垫采用20mm厚海绵内芯、棉麻布艺饰面;</li> <li>颜色式样需经学校确认后实施作。</li> </ol>	张	38	320	12160		
4	收纳边柜	840*450*850	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>板材: 全部环保ENF级双贴面实木多层免漆板, 桌面25mm厚、其余18mm厚;</li> <li>封边: 不小于1.0mm厚PVC封边带机器四边封边;</li> <li>五金: 三合一五金连接件组装, 液压阻尼门铰链、消音承重三节抽轨, 落地采用塑料防滑防水脚垫;</li> <li>结构: 对开门, 内有1层活动搁板;</li> <li>颜色式样需经学校确认后实施。</li> </ol>	组	6	800	4800		
5	茶水柜	800*400*800	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>板材: 全部环保ENF级双贴面实木多层免漆板, 18mm厚;</li> <li>封边: 不小于1.0mm厚PVC封边带机器四边封边;</li> <li>五金: 三合一五金连接件组装, 液压阻尼门铰链、消音承重三节抽轨, 落地采用塑料防滑防水脚垫, 人造石英大理石台面;</li> <li>结构: 上部两抽, 下部对开门、内有1层活动搁板;</li> <li>颜色式样需经学校确认后实施。</li> </ol>	组	1	800	800		

1	办公桌	1200*600*760	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>板材: 全部环保ENF级双贴面实木多层免漆板, 桌面25mm厚、其余18mm厚;</li> <li>封边: 不小于1.0mm厚PVC封边带机器四边封边;</li> <li>五金: 三合一五金连接件组装, 液压阻尼门铰链、消音承重三节抽轨, 落地采用塑料防滑防水脚垫;</li> <li>颜色式样需经学校确认后实施。</li> </ol>	张	1	1200	1200		
2	办公椅	680*580*1020	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>材质: PP塑料五星脚, 可升降气泵, PP椅背框架、抗撕裂网布靠背, PU扶手, 原生环保海绵+复合板坐垫、麻绒面料布艺覆面;</li> <li>可午休网布转椅, 具备靠背放倒和伸缩脚撑功能, 座高可无极升降调节(座高420~500mm), 靠背仰角可按需调节90°~165°, 超大联体头枕, 让颈部回到最舒适的姿态;</li> <li>颜色式样需经学校确认后实施。</li> </ol>	张	1	500	500		
3	办公组合柜 1	960*400*2000	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>板材: 全部环保ENF级双贴面实木多层免漆板, 18mm厚;</li> <li>封边: 不小于1.0mm厚PVC封边带机器四边封边;</li> <li>五金: 三合一五金连接件组装, 液压阻尼门铰链, 落地采用塑料防滑防水脚垫;</li> <li>结构: 上柜木框钢化玻璃门、中间书架、下部预留主机位;</li> <li>颜色式样需经学校确认后实施。</li> </ol>	组	1	1000	1000		
4	办公组合柜 2	540*400*2000	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>板材: 全部环保ENF级双贴面实木多层免漆板, 18mm厚;</li> <li>封边: 不小于1.0mm厚PVC封边带机器四边封边;</li> <li>五金: 三合一五金连接件组装, 液压阻尼门铰链、消音承重三节抽轨, 落地采用塑料防滑防水脚垫;</li> <li>结构: 上部单开门、内有铝合金型材挂衣杆, 中间1组抽屉, 下部单开门、内有1层活动搁板;</li> <li>颜色式样需经学校确认后实施。</li> </ol>	组	1	560	560		
<b>休息接待室 (1间)</b>									
1	接待沙发	1050*850*800	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>材质: 橡胶木实木框架, 定型海绵内芯、不小于1.5mm厚西皮覆面;</li> <li>颜色式样需经学校确认后实施。</li> </ol>	张	7	1200	8400		
2	茶几	680*450*580	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>材质: 橡胶木实木茶几架, 传统榫头结构; 实木皮贴面台面, 环保聚酯木器漆;</li> <li>颜色式样需经学校确认后实施。</li> </ol>	张	4	800	3200		

3	茶水柜	800*400*800	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>板材: 全部环保ENF级双贴面实木多层免漆板, 18mm厚;</li> <li>封边: 不小于1.0mm厚PVC封边带机器四边封边;</li> <li>五金: 三合一五金连接件组装, 液压阻尼门铰链、消音承重三节抽轨, 落地采用塑料防滑防水脚垫, 人造石英大理石台面;</li> <li>结构: 上部两抽, 下部对开门、内有1层活动搁板;</li> <li>颜色式样需经学校确认后实施。</li> </ol>	组	1	800	800		
---	-----	-------------	---	---	---	-----	-----	---	--

2#行政楼二层

校务办公室(4间, 4人/间, 共16位)

1	办公桌	1200*600*760	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>板材: 全部环保ENF级双贴面实木多层免漆板, 桌面25mm厚、其余18mm厚;</li> <li>封边: 不小于1.0mm厚PVC封边带机器四边封边;</li> <li>五金: 三合一五金连接件组装, 液压阻尼门铰链、消音承重三节抽轨, 落地采用塑料防滑防水脚垫;</li> <li>颜色式样需经学校确认后实施。</li> </ol>	张	16	1200	19200		
2	办公椅	680*580*1020	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>材质: PP塑料五星脚, 可升降气泵, PP椅背框架、抗撕裂网布靠背, PU扶手, 原生环保海绵+复合板坐垫、麻绒面料布艺覆面;</li> <li>可午休网布转椅, 具备靠背放倒和伸缩脚撑功能, 座高可无极升降调节(座高420~500mm), 靠背仰角可按需调节90°~165°, 超大联体头枕, 让颈部回到最舒适的姿态;</li> <li>颜色式样需经学校确认后实施。</li> </ol>	张	16	500	8000		
3	办公组合柜1	960*400*2000	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>板材: 全部环保ENF级双贴面实木多层免漆板, 18mm厚;</li> <li>封边: 不小于1.0mm厚PVC封边带机器四边封边;</li> <li>五金: 三合一五金连接件组装, 液压阻尼门铰链, 落地采用塑料防滑防水脚垫;</li> <li>结构: 上柜木框钢化玻璃门、中间书架、下部预留主机位;</li> <li>颜色式样需经学校确认后实施。</li> </ol>	组	16	1000	16000		
4	办公组合柜2	540*400*2000	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>板材: 全部环保ENF级双贴面实木多层免漆板, 18mm厚;</li> <li>封边: 不小于1.0mm厚PVC封边带机器四边封边;</li> <li>五金: 三合一五金连接件组装, 液压阻尼门铰链、消音承重三节抽轨, 落地采用塑料防滑防水脚垫;</li> <li>结构: 上部单开门、内有铝合金型材挂衣杆, 中间1组抽屉, 下部单开门、内有1层活动搁板;</li> <li>颜色式样需经学校确认后实施。</li> </ol>	组	16	560	8960		

5	组合地柜	1200*400*800	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>板材: 全部环保ENF级双贴面实木多层免漆板, 18mm厚;</li> <li>封边: 不小于1.0mm厚PVC封边带机器四边封边;</li> <li>五金: 三合一五金连接件组装, 液压阻尼门铰链、消音承重三节抽轨, 落地采用塑料防滑防水脚垫, 人造石英大理石台面;</li> <li>结构: 左边茶水柜部分上抽下门, 右边均分两门四格;</li> <li>颜色式样需经学校确认后实施。</li> </ol>	组	8	2000	16000		
<b>教务室 (7间, 3人/间, 共21位)</b>									
1	办公桌	1200*600*760	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>板材: 全部环保ENF级双贴面实木多层免漆板, 桌面25mm厚、其余18mm厚;</li> <li>封边: 不小于1.0mm厚PVC封边带机器四边封边;</li> <li>五金: 三合一五金连接件组装, 液压阻尼门铰链、消音承重三节抽轨, 落地采用塑料防滑防水脚垫;</li> <li>颜色式样需经学校确认后实施。</li> </ol>	张	21	1200	25200		
2	办公椅	680*580*1020	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>材质: PP塑料五星脚, 可升降气泵, PP椅背框架、抗撕裂网布靠背, PU扶手, 原生环保海绵+复合板坐垫、麻绒面料布艺覆面;</li> <li>可午休网布转椅, 具备靠背放倒和伸缩脚撑功能, 座高可无极升降调节(座高420~500mm), 靠背仰角可按需调节90°~165°, 超大联体头枕, 让颈部回到最舒适的姿态;</li> <li>颜色式样需经学校确认后实施。</li> </ol>	张	21	500	10500		
3	办公组合柜1	960*400*2000	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>板材: 全部环保ENF级双贴面实木多层免漆板, 18mm厚;</li> <li>封边: 不小于1.0mm厚PVC封边带机器四边封边;</li> <li>五金: 三合一五金连接件组装, 液压阻尼门铰链, 落地采用塑料防滑防水脚垫;</li> <li>结构: 上柜木框钢化玻璃门、中间书架、下部预留主机位;</li> <li>颜色式样需经学校确认后实施。</li> </ol>	组	21	1000	21000		
4	办公组合柜2	540*400*2000	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>板材: 全部环保ENF级双贴面实木多层免漆板, 18mm厚;</li> <li>封边: 不小于1.0mm厚PVC封边带机器四边封边;</li> <li>五金: 三合一五金连接件组装, 液压阻尼门铰链、消音承重三节抽轨, 落地采用塑料防滑防水脚垫;</li> <li>结构: 上部单开门、内有铝合金型材挂衣杆, 中间1组抽屉, 下部单开门、内有1层活动搁板;</li> <li>颜色式样需经学校确认后实施。</li> </ol>	组	21	560	11760		





1	长条桌	1350*450*750	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>板材: 全部环保ENF级双贴面实木多层免漆板, 桌面25mm厚、其余18mm厚;</li> <li>封边: 不小于1.0mm厚PVC封边带机器四边封边;</li> <li>五金: 一级冷轧钢管桌架, 上固定架2.5mm厚钢板冲压成型, 前脚为30×60×壁厚1.8mm椭圆管, 后脚为25×50×壁厚1.8mm椭圆管, 桌斗架为Φ15×壁厚0.7mm圆管, 表面酸洗磷化后高温静电喷涂;</li> <li>结构: 手动旋钮翻板折叠;</li> <li>颜色式样需经学校确认后实施作。</li> </ol>	张	12	900	10800		
2	椅子	515×510×440/830	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>材质: PP新料一体注塑成型座靠, Φ10mm钢筋椅架、表面经酸洗磷化喷塑处理, 可拆洗座垫采用20mm厚海绵内芯、棉麻布艺饰面;</li> <li>颜色式样需经学校确认后实施作。</li> </ol>	张	24	320	7680		
3	茶水柜	800*400*800	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>板材: 全部环保ENF级双贴面实木多层免漆板, 18mm厚;</li> <li>封边: 不小于1.0mm厚PVC封边带机器四边封边;</li> <li>五金: 三合一五金连接件组装, 液压阻尼门铰链、消音承重三节抽轨, 落地采用塑料防滑防水脚垫, 人造石英大理石台面;</li> <li>结构: 上部两抽, 下部对开门、内有1层活动搁板;</li> <li>颜色式样需经学校确认后实施。</li> </ol>	组	1	800	800		
<b>2#行政楼四层</b>									
<b>接待会议室 (1间)</b>									
1	会议桌	4500*1800*760	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>板材: 基材采用环保ENF级高密度板、不小于0.6mm厚胡桃木木皮贴面, 表面无节疤、木纹清晰;</li> <li>油漆: 油漆采用无苯聚酯漆, 漆膜厚度0.5mm, 底着色、三底两面油漆工艺, 清晰体现实木质感;</li> <li>五金: 三合一五金连接件组装, 落地采用塑料防滑防水脚垫;</li> <li>颜色式样需经学校确认后实施。</li> </ol>	张	1	9000	9000		
2	会议椅	560*620*960	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>材质: 橡胶木实木椅架, 座垫及靠背采用定形海绵内芯、西皮饰面, 带扶手;</li> <li>油漆: 环保木器漆, 混水、三底两面;</li> <li>五金: 落地采用塑料防滑防水脚垫;</li> <li>颜色式样需经学校确认后实施。</li> </ol>	张	14	500	7000		

3	茶水柜	800*400*850	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>板材: 基材采用环保ENF级高密度板、不小于0.6mm厚胡桃木木皮贴面, 表面无节疤、木纹清晰;</li> <li>油漆: 油漆采用无苯聚酯漆, 漆膜厚度不小于0.5mm, 底着色、三底两面油漆工艺, 清晰体现木质感;</li> <li>五金: 三合一五金连接件组装, 金属铰链、消音抽轨, 落地采用塑料防滑防水脚垫;</li> <li>结构: 下部两抽, 上部对开木框玻璃门、内有1层活动搁板;</li> <li>颜色式样需经学校确认后实施。</li> </ol>	组	1	800	800		
---	-----	-------------	--	---	---	-----	-----	---	--

校长室 (1间, 2人/间, 共2位)									
1	办公桌	2000*1000/2000*760	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>板材: 全部环保ENF级双贴面实木多层免漆板, 桌面36mm厚、其余18mm厚;</li> <li>封边: 不小于1.0mm厚PVC封边带机器四边封边;</li> <li>五金: 55*55*1.8mm型材桌架、表面经酸洗磷化喷塑处理, 三合一五金连接件组装, 液压阻尼门铰链、消音承重三节抽轨, 落地采用塑料防滑防水脚垫;</li> <li>含主台、副台、三抽活动柜、主机柜、桌面PU写字板;</li> <li>颜色式样需经学校确认后实施。</li> </ol>	张	1	1800	1800		
2	办公椅	580*600*960	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>材质: 橡胶木实木椅架, 座垫及靠背采用定形海绵内芯、西皮饰面, 带扶手;</li> <li>油漆: 环保木器漆, 混水、三底两面;</li> <li>五金: 落地采用塑料防滑防水脚垫;</li> <li>颜色式样需经学校确认后实施。</li> </ol>	张	1	500	500		
3	文件柜	800*400*2000	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>板材: 全部环保ENF级双贴面实木多层免漆板, 18mm厚;</li> <li>封边: 不小于1.0mm厚PVC封边带机器四边封边;</li> <li>五金: 三合一五金连接件组装, 液压阻尼门铰链, 落地采用塑料防滑防水脚垫;</li> <li>结构: 组合柜, 上部带门书架、博古架式样, 下部对开门、内有1层活动搁板、门带锁;</li> <li>颜色式样需经学校确认后实施。</li> </ol>	组	3	1000	3000		
4	茶水柜	800*400*800	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>板材: 全部环保ENF级双贴面实木多层免漆板, 18mm厚;</li> <li>封边: 不小于1.0mm厚PVC封边带机器四边封边;</li> <li>五金: 三合一五金连接件组装, 液压阻尼门铰链、消音承重三节抽轨, 落地采用塑料防滑防水脚垫, 人造石英大理石台面;</li> <li>结构: 上部两抽, 下部对开门、内有1层活动搁板;</li> <li>颜色式样需经学校确认后实施。</li> </ol>	组	1	800	800		

5	三人沙发	2100*850*800	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质: 面料采用西皮, 厚度大于1.5mm, 手感柔软、细腻、有韧性; 富有弹性, 颜色为黑色(可选); 海棉采用一次成型海棉, 坐垫海绵密度<math>\geq 35\text{kg/m}^3</math>, 背海绵密度<math>\geq 25\text{kg/m}^3</math>; 框架选用天然硬实木, 油漆采用环保油漆, 五底三面油漆工艺, 清晰体现实木质感;</li> <li>2. 颜色式样需经学校确认后实施。</li> </ol>	组	1	2400	2400		
6	长茶几	1200*600*450	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 板材: 基材采用环保ENF级高密度板、不小于0.6mm厚胡桃木木皮贴面, 表面无节疤、木纹清晰;</li> <li>2. 油漆: 油漆采用无苯聚酯漆, 漆膜厚度不小于0.5mm, 底着色、三底两面油漆工艺, 清晰体现实木质感;</li> <li>3. 五金: 三合一五金连接件组装, 落地采用塑料防滑防水脚垫;</li> <li>4. 颜色式样需经学校确认后实施。</li> </ol>	组	1	700	700		
<b>书记室 (1间, 2人/间, 共2位)</b>									
1	办公桌	2000*1000/2000*760	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 板材: 全部环保ENF级双贴面实木多层免漆板, 桌面36mm厚、其余18mm厚;</li> <li>2. 封边: 不小于1.0mm厚PVC封边带机器四边封边;</li> <li>3. 五金: 55*55*1.8mm型材桌架、表面经酸洗磷化喷塑处理, 三合一五金连接件组装, 液压阻尼门铰链、消音承重三节抽轨, 落地采用塑料防滑防水脚垫;</li> <li>4. 含主台、副台、三抽活动柜、主机柜、桌面PU写字板;</li> <li>5. 颜色式样需经学校确认后实施。</li> </ol>	张	2	1800	3600		
2	办公椅	580*600*960	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质: 橡胶木实木椅架, 座垫及靠背采用定形海绵内芯、西皮饰面, 带扶手;</li> <li>2. 油漆: 环保木器漆, 混水、三底两面;</li> <li>3. 五金: 落地采用塑料防滑防水脚垫;</li> <li>4. 颜色式样需经学校确认后实施。</li> </ol>	张	2	500	1000		
3	文件柜	800*400*2000	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 板材: 全部环保ENF级双贴面实木多层免漆板, 18mm厚;</li> <li>2. 封边: 不小于1.0mm厚PVC封边带机器四边封边;</li> <li>3. 五金: 三合一五金连接件组装, 液压阻尼门铰链, 落地采用塑料防滑防水脚垫;</li> <li>4. 结构: 组合柜, 上部带门书架、博古架式样, 下部对开门、内有1层活动搁板、门带锁;</li> <li>5. 颜色式样需经学校确认后实施。</li> </ol>	组	6	1000	6000		

4	茶水柜	800*400*800	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>板材: 全部环保ENF级双贴面实木多层免漆板, 18mm厚;</li> <li>封边: 不小于1.0mm厚PVC封边带机器四边封边;</li> <li>五金: 三合一五金连接件组装, 液压阻尼门铰链、消音承重三节抽轨, 落地采用塑料防滑防水脚垫, 人造石英大理石台面;</li> <li>结构: 上部两抽, 下部对开门、内有1层活动搁板;</li> <li>颜色式样需经学校确认后实施。</li> </ol>	组	1	800	800		
5	三人沙发	2100*850*800	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>材质: 面料采用西皮, 厚度大于1.5mm, 手感柔软、细腻、有韧性; 富有弹性, 颜色为黑色(可选); 海棉采用一次成型海棉, 坐垫海绵密度<math>\geq 35\text{kg/m}^3</math>, 背海绵密度<math>\geq 25\text{kg/m}^3</math>; 框架选用天然硬性实木, 油漆采用环保油漆, 五底三面油漆工艺, 清晰体现实木质感;</li> <li>颜色式样需经学校确认后实施。</li> </ol>	组	1	2400	2400		
6	长茶几	1200*600*450	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>板材: 基材采用环保ENF级高密度板、不小于0.6mm厚胡桃木木皮贴面, 表面无节疤、木纹清晰;</li> <li>油漆: 油漆采用无苯聚酯漆, 漆膜厚度不小于0.5mm, 底着色、三底两面油漆工艺, 清晰体现实木质感;</li> <li>五金: 三合一五金连接件组装, 落地采用塑料防滑防水脚垫;</li> <li>颜色式样需经学校确认后实施。</li> </ol>	组	1	700	700		
<b>副校长室 (2间, 2人/间, 共4位)</b>									
1	办公桌	1800*900*760	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>板材: 全部环保ENF级双贴面实木多层免漆板, 桌面36mm厚、其余18mm厚;</li> <li>封边: 不小于1.0mm厚PVC封边带机器四边封边;</li> <li>五金: 55*55*1.8mm型材桌架, 表面经酸洗磷化喷塑处理, 三合一五金连接件组装, 液压阻尼门铰链、消音承重三节抽轨, 落地采用塑料防滑防水脚垫;</li> <li>含主台、副台、三抽活动柜、主机柜、桌面PU写字板;</li> <li>颜色式样需经学校确认后实施。</li> </ol>	张	2	1800	3600		
2	办公椅	580*600*960	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>材质: 橡胶木实木椅架, 座垫及靠背采用定形海绵内芯、西皮饰面, 带扶手;</li> <li>油漆: 环保木器漆, 混水、三底两面;</li> <li>五金: 落地采用塑料防滑防水脚垫;</li> <li>颜色式样需经学校确认后实施。</li> </ol>	张	2	500	1000		

3	文件柜	800*400*2000	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>板材: 全部环保ENF级双贴面实木多层免漆板, 18mm厚;</li> <li>封边: 不小于1.0mm厚PVC封边带机器四边封边;</li> <li>五金: 三合一五金连接件组装, 液压阻尼门铰链, 落地采用塑料防滑防水脚垫;</li> <li>结构: 组合柜, 上部带门书架、博古架式样, 下部对开门、内有1层活动搁板、门带锁;</li> <li>颜色式样需经学校确认后实施。</li> </ol>	组	6	1000	6000		
4	茶水柜	800*400*800	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>板材: 全部环保ENF级双贴面实木多层免漆板, 18mm厚;</li> <li>封边: 不小于1.0mm厚PVC封边带机器四边封边;</li> <li>五金: 三合一五金连接件组装, 液压阻尼门铰链、消音承重三节抽轨, 落地采用塑料防滑防水脚垫, 人造石英大理石台面;</li> <li>结构: 上部两抽, 下部对开门、内有1层活动搁板;</li> <li>颜色式样需经学校确认后实施。</li> </ol>	组	2	800	1600		
5	三人沙发	2100*850*800	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>材质: 面料采用西皮, 厚度大于1.5mm, 手感柔软、细腻、有韧性; 富有弹性, 颜色为黑色(可选); 海绵采用一次成型海棉, 坐垫海绵密度<math>\geq 35\text{kg/m}^3</math>, 背海绵密度<math>\geq 25\text{kg/m}^3</math>; 框架选用天然硬性实木, 油漆采用环保油漆, 五底三面油漆工艺, 清晰体现实木质感;</li> <li>颜色式样需经学校确认后实施。</li> </ol>	组	2	2400	4800		
6	长茶几	1200*600*450	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>板材: 基材采用环保ENF级高密度板、不小于0.6mm厚胡桃木木皮贴面, 表面无节疤、木纹清晰;</li> <li>油漆: 油漆采用无苯聚酯漆, 漆膜厚度不小于0.5mm, 底着色、三底两面油漆工艺, 清晰体现实木质感;</li> <li>五金: 三合一五金连接件组装, 落地采用塑料防滑防水脚垫;</li> <li>颜色式样需经学校确认后实施。</li> </ol>	组	2	700	1400		
<b>财务室 (1间)</b>									
1	文件柜	800*400*2000	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>板材: 全部环保ENF级双贴面实木多层免漆板, 18mm厚;</li> <li>封边: 不小于1.0mm厚PVC封边带机器四边封边;</li> <li>五金: 三合一五金连接件组装, 液压阻尼门铰链, 落地采用塑料防滑防水脚垫;</li> <li>结构: 上柜木框钢化玻璃门、内有4层活动搁板, 下部对开门、内有2层活动搁板;</li> <li>颜色式样需经学校确认后实施。</li> </ol>	组	2	1000	2000		

2	茶水柜	800*400*800	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>板材: 全部环保ENF级双贴面实木多层免漆板, 18mm厚;</li> <li>封边: 不小于1.0mm厚PVC封边带机器四边封边;</li> <li>五金: 三合一五金连接件组装, 液压阻尼门铰链、消音承重三节抽轨, 落地采用塑料防滑防水脚垫, 人造石英大理石台面;</li> <li>结构: 上部两抽, 下部对开门、内有1层活动搁板;</li> <li>颜色式样需经学校确认后实施。</li> </ol>	组	1	800	800		
3	打印机		<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>打印头寿命≥3亿次/针, 支持连续供纸;</li> <li>平均无故障时间≥15000小时;</li> <li>自动调节纸厚;</li> <li>打印厚度≥1.5mm以上。</li> </ol>	台	2	1960	3920		
<b>大会议室 (1间)</b>									
1	排椅 (前排)	520*420*750	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>规格: 中心距520mm、写字板高度750mm。</li> <li>桌面板采用厚度25mm、宽度300mm刨花板双面贴防火板, 正面边沿采用防火板包圆边处理, 左右两边采用冷轧钢支架, 无毛刺、无焊接; 表面经防锈蚀喷涂处理。</li> <li>脚架采用铝合金一体压铸成型, 无毛刺, 无焊接, 表面作防氧化后经高温喷涂处理。站脚高度910mm、厚度3.5mm, 内藏式地螺钉孔, 固定螺丝处配有螺丝盖。</li> <li>膨胀螺丝+配套膨胀管固定座椅与地面牢固紧锁。</li> <li>颜色式样同现有旧排椅。</li> </ol>	位	18	420	7560		
2	排椅 (中排)	520*830*450/750	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>规格: 中心距520mm、座高450mm、整椅深度830mm、写字板高度750mm。</li> <li>桌面板采用厚度25mm、宽度300mm刨花板双面贴防火板, 正面边沿采用防火板包圆边处理, 左右两边采用冷轧钢支架, 无毛刺、无焊接; 表面经防锈蚀喷涂处理。</li> <li>座背板: 椅背: 380mm(高) × 490mm(宽) × 10mm(厚), 外型根据人体工程学设计, 背板采用10mm多层板旋切木经热压成型并双面压防火板, 采用环保油漆和胶粘接。框架采用冷轧钢板加工成型后焊接而成, 背框横条采用1.5mm厚冷轧钢板, 表面做防氧化后高温喷涂处理。椅座: 425mm(深) × 445mm(宽) × 15mm(厚), 采用不小于15mm多层板旋切木经热压成型并双面压防火板, 采用环保胶粘接。板与铝合金一体加工成型, 角码采用穿透式连接, 采用M8圆柱头六角螺丝2个/角码, 整体弧度及曲线符合人体工程学设计。</li> <li>脚架采用铝合金一体压铸成型, 无毛刺, 无焊接, 表面作防氧化后经高温喷涂处理。站脚高度910mm、厚度3.5mm, 内藏式地螺钉孔, 固定螺丝处配有螺丝盖。</li> <li>膨胀螺丝+配套膨胀管固定座椅与地面牢固紧锁。</li> <li>颜色式样同现有旧排椅。</li> </ol>	位	36	460	16560		

3	旧排椅搬迁		现有旧钢木阶梯排椅拆除、搬运至百合小学新校区、重新安装，含配件补充、维修、安装辅材及人工。	位	180	100	18000		
4	茶水柜	800*400*800	<p>不低于以下要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>板材：全部环保ENF级双贴面实木多层免漆板，18mm厚；</li> <li>封边：不小于1.0mm厚PVC封边带机器四边封边；</li> <li>五金：三合一五金连接件组装，液压阻尼门铰链、消音承重三节抽轨，落地采用塑料防滑防水脚垫，人造石英大理石台面；</li> <li>结构：上部两抽，下部对开门、内有1层活动搁板；</li> <li>颜色式样需经学校确认后实施。</li> </ol>	张	1	800	800		
<b>资料室（1间）</b>									
1	准备桌	1600*800*760	<p>不低于以下要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>板材：全部环保ENF级双贴面实木多层免漆板，桌面25mm厚、其余18mm厚；</li> <li>封边：不小于1.0mm厚PVC封边带机器四边封边；</li> <li>五金：55*55*1.8mm型材桌架、表面经酸洗磷化喷塑处理，三合一五金连接件组装，液压阻尼门铰链、消音承重三节抽轨，落地采用塑料防滑防水脚垫；</li> <li>颜色式样需经学校确认后实施。</li> </ol>	张	1	1800	1800		
2	资料柜	850*390*1850	<p>不低于以下要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>材质：0.7mm厚冷轧钢板、酸洗磷化喷塑；</li> <li>结构：上柜对开玻璃门、内有2层活动搁板，下部对开铁门、内有1层活动搁板；</li> <li>颜色式样需经学校确认后实施。</li> </ol>	组	26	950	24700		
<b>3#风雨操场二层</b>									
<b>管理办公室（2间，1人/间，共2位）</b>									
1	办公桌	1200*600*760	<p>不低于以下要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>板材：全部环保ENF级双贴面实木多层免漆板，桌面25mm厚、其余18mm厚；</li> <li>封边：不小于1.0mm厚PVC封边带机器四边封边；</li> <li>五金：三合一五金连接件组装，液压阻尼门铰链、消音承重三节抽轨，落地采用塑料防滑防水脚垫；</li> <li>颜色式样需经学校确认后实施。</li> </ol>	张	2	1200	2400		
2	办公椅	680*580*1020	<p>不低于以下要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>材质：PP塑料五星脚，可升降气泵，PP椅背框架、抗撕裂网布靠背，PU扶手，原生环保海绵+复合板坐垫、麻绒面料布艺覆面；</li> <li>可午休网布转椅，具备靠背放倒和伸缩脚撑功能，座高可无极升降调节（座高420~500mm），靠背仰角可按需调节90°~165°，超大联体头枕，让颈部回到最舒适的姿态；</li> <li>颜色式样需经学校确认后实施。</li> </ol>	张	2	500	1000		

3	办公组合柜 1	960*400*2000	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>板材: 全部环保ENF级双贴面实木多层免漆板, 18mm厚;</li> <li>封边: 不小于1.0mm厚PVC封边带机器四边封边;</li> <li>五金: 三合一五金连接件组装, 液压阻尼门铰链, 落地采用塑料防滑防水脚垫;</li> <li>结构: 上柜木框钢化玻璃门、中间书架、下部预留主机位;</li> <li>颜色式样需经学校确认后实施。</li> </ol>	组	2	1000	2000		
4	办公组合柜 2	540*400*2000	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>板材: 全部环保ENF级双贴面实木多层免漆板, 18mm厚;</li> <li>封边: 不小于1.0mm厚PVC封边带机器四边封边;</li> <li>五金: 三合一五金连接件组装, 液压阻尼门铰链、消音承重三节抽轨, 落地采用塑料防滑防水脚垫;</li> <li>结构: 上部单开门、内有铝合金型材挂衣杆, 中间1组抽屉, 下部单开门、内有1层活动搁板;</li> <li>颜色式样需经学校确认后实施。</li> </ol>	组	2	560	1120		
5	茶水柜	800*400*800	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>板材: 全部环保ENF级双贴面实木多层免漆板, 18mm厚;</li> <li>封边: 不小于1.0mm厚PVC封边带机器四边封边;</li> <li>五金: 三合一五金连接件组装, 液压阻尼门铰链、消音承重三节抽轨, 落地采用塑料防滑防水脚垫, 人造石英大理石台面;</li> <li>结构: 上部两抽, 下部对开门、内有1块活动搁板;</li> <li>颜色式样需经学校确认后实施。</li> </ol>	组	2	800	1600		
<b>教学办公后勤设备</b>									
1	打印机		<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>最大处理幅面A4, 双面自动;</li> <li>黑白打印速度: 单面: ≥ 30ppm 双面: ≥18ppm; 打印分辨率600X600dpi;</li> <li>可打印普通纸、厚纸、铜版纸、再生纸、信封、纸标签。</li> </ol>	台	5	1480	7400		
2	速印机		<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>高速数码制版, 全自助孔版印刷;</li> <li>原稿类型书本式, 扫描分辨率≥600 dpi x 600 dpi;</li> <li>印刷面积 B4 : ≥250 mm x 355 mm;</li> <li>标配动平衡支架, 可以接驳打印, 原稿尺寸 曝光玻璃: 最大≥297x432 mm 最小≥100 x 148 mm 纸张尺寸 最大≥320mm x 450 mm 最小≥100 mm x 148mm;</li> <li>标配工作底台和油墨版纸 1 套。</li> </ol>	台	1	32700	32700		



1	落地电子秤	300KG	不低于以下要求: 1. 内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用； 2. 开机自动置零； 3. 零点自动跟踪； 4. 具有计重、计数、百分比切换功能；计重时具有重量分选功能； 5. 电源：交流220V（±10%）/ 50Hz；直流6V/4Ah（内置可充电蓄电池）； 6. 工作温度范围：0°C ~ +40°C； 7. 相对工作湿度：≤ 85% RH。	台	1	1520	1520		
2	平板车	1005*600*800	不低于以下要求: 1. 把手：Φ38×1.2mm不锈钢圆一体弯制； 2. 脚轮：5寸聚氨酯静音脚轮，其中两只带刹，两只为定向轮； 3. 层板：304-1.2mm不锈钢。	台	2	1400	2800		
<b>卫生工具间</b>									
1	下水器及下水组件	定制	不低于以下要求: 1. 下水器不锈钢材质，尺寸大小：直径50mm； 2. PU软管，内制钢丝。	组	1	160	160		
<b>男更衣间</b>									
1	下水器及下水组件	定制	不低于以下要求: 1. 下水器不锈钢材质，尺寸大小：直径50mm； 2. PU软管，内制钢丝。	组	1	160	160		
2	烘手器	245*165*470	不低于以下要求: 1. 机身材质：ABS材质； 2. 电压/功率：220V/1.2KW； 3. 加热方式：电热丝； 4. 冷热高速型。	台	1	650	650		
<b>女更衣间</b>									
1	四门更衣柜	900*450*1800	不低于以下要求: 1. 柜体：304不锈钢-1.0mm不锈钢； 2. 层板：304不锈钢-1.2mm不锈钢； 3. 侧板：304不锈钢-1.0mm不锈钢； 4. 柜门：304不锈钢-1.0mm，内衬0.8mm不锈钢板； 5. 柜脚：不锈钢可调重力脚4只。	台	5	4200	21000		
2	下水器及下水组件	定制	不低于以下要求: 1. 下水器不锈钢材质，尺寸大小：直径50mm； 2. PU软管，内制钢丝。	组	1	160	160		

3	烘手器	245*165*470	不低于以下要求: 1. 机身材质: ABS 材质; 2. 电压/功率: 220V/1.2KW; 3. 加热方式: 电热丝; 4. 冷热高速型。	台	1	650	650		
<b>粗加工间</b>									
1	四层冲孔货架	1200*500*1550	不低于以下要求: 1. 立柱采用厚度为1.2mm不锈钢板材折弯成型, 立柱顶端配银灰色尼龙装饰盖; 2. 层板采用不锈钢304板, 厚度为1.0mm, 并冲孔; 3. 每层并设调节固定冲孔; 4. 层板采用M8拉铆螺母固定; 5. 立柱采用银灰色尼龙注塑可调节脚, 承重100kg以上。	台	2	1600	3200		
2	平板车	1005*600*800	不低于以下要求: 1. 把手: Φ38×1.2mm不锈钢圆一体弯制; 2. 脚轮: 5寸聚氨酯静音脚轮, 其中两只带刹, 两只为定向轮; 3. 层板: 304-1.2mm不锈钢。	台	2	1400	2800		
4	下水器及下水组件	定制	不低于以下要求: 1. 下水器不锈钢材质, 尺寸大小: 直径50mm; 2. PU软管, 内制钢丝。	组	9	160	1440		
<b>切配间</b>									
1	四层冲孔货架	1200*500*1550	不低于以下要求: 1. 立柱采用厚度为1.2mm不锈钢板材折弯成型, 立柱顶端配银灰色尼龙装饰盖; 2. 层板采用不锈钢304板, 厚度为1.0mm, 并冲孔; 3. 每层并设调节固定冲孔; 4. 层板采用M8拉铆螺母固定; 5. 立柱采用银灰色尼龙注塑可调节脚, 承重100kg以上。	台	2	1600	3200		
2	下水器及下水组件	定制	不低于以下要求: 1. 下水器不锈钢材质, 尺寸大小: 直径50mm; 2. PU软管, 内制钢丝。	组	1	160	160		
<b>烹饪间</b>									
1	四层冲孔货架	1200*500*1550	不低于以下要求: 1. 立柱采用厚度为1.2mm不锈钢板材折弯成型, 立柱顶端配银灰色尼龙装饰盖; 2. 层板采用不锈钢304板, 厚度为1.0mm, 并冲孔; 3. 每层并设调节固定冲孔; 4. 层板采用M8拉铆螺母固定; 5. 立柱采用银灰色尼龙注塑可调节脚, 承重100kg以上。	台	2	1600	3200		

2	下水器及下水组件	定制	不低于以下要求: 1. 下水器不锈钢材质，尺寸大小：直径50mm; 2. PU软管，内制钢丝。	组	3	160	480		
3	双层平板工作台带靠背	1200*760*800+150	不低于以下要求: 1. 台面：304-1.5mm不锈钢； 2. 加强筋：1.2mm不锈钢加强筋； 3. 立柱：38*38×1.2mm方管； 4. 台脚：可调节不锈钢子弹脚； 5. 台面前、后包角要求整体折弯成形，不可以满焊打磨处理。	台	1	1500	1500		
4	燃气单头矮汤炉	650*700*500+250	不低于以下要求: 1. 台面采用304#不锈钢整体拉伸，厚度为1.5mm； 2. 立柱采用Φ50mm不锈钢管； 3. 燃烧器采用11寸强力炉头，并配火种； 4. 配置500*500mm炉花板； 5. 配置1/4波仔制，1/2气阀； 6. 配可调节子弹脚； 7. 配置熄火保护装置。	台	1	3280	3280		
5	燃气单头炒灶	1200*1200*800+450	不低于以下要求: 1. 采用304#不锈钢整体拉伸台面，厚度为1.5mm，下衬2.0mm厚镀锌板，并且铺垫隔热棉； 2. 侧板、背板、前封板均采用厚度1.0mm不锈钢板； 3. 采用节能炉头，风机高速高风压直流电机； 4. 配自闭摇摆水龙头，下水口在左边，配1个进气口； 5. 炉下架采用40*40镀锌方管整体冲裁弯制，无焊接，炉架整体采用拉铆连接； 6. 炉灶脚外套Φ51mm左右1.5mm不锈钢钢管，炉脚内含支承钢柱为：Φ50mm*3.5，下配承重调节脚； 7. 前去水槽连隔渣槽盖； 8. 配熄火保护装置。	台	1	5800	5800		
6	燃气双头大锅灶	2200*1200*800+450	不低于以下要求: 1. 采用304#不锈钢整体拉伸台面，厚度为1.5mm，下衬2.0mm厚镀锌板，并且铺垫隔热棉； 2. 侧板、背板、前封板均采用厚度1.0mm不锈钢板； 3. 采用节能炉头，风机高速高风压直流电机； 4. 配自闭摇摆水龙头，下水口在左边，配1个进气口； 5. 炉下架采用40*40镀锌方管整体冲裁弯制，无焊接，炉架整体采用拉铆连接； 6. 炉灶脚外套Φ51mm左右1.5mm不锈钢钢管，炉脚内含支承钢柱为Φ50mm*3.5，下配承重调节脚； 7. 前去水槽连隔渣槽盖； 8. 配熄火保护装置。	台	1	11440	11440		

7	炉拼台	400*1200*800+450	不低于以下要求: 1. 台面: 304-1.5mm不锈钢; 2. 加强筋: 1.2mm不锈钢加强筋; 3. 立柱: Φ50×1.2mm圆管; 4. 台脚: 可调节不锈钢子弹脚。	台	1	1000	1000		
8	油网烟罩	10200*1350*500	不低于以下要求: 1. 烟罩壳体采用304#不锈钢板材, 厚度为1.2mm; 2. 每节配防爆照明日光灯两只, 30W/个, 配不锈钢灯罩壳; 3. 配置相应的油网片, 厚度为: 0.8mm。	组	1	27540	27540		
9	不锈钢封墙板	10200*2000	不低于以下要求: 1. 采用304#不锈钢板材, 厚度为1.0mm; 2. 所有边角打磨抛光处理。	组	1	8160	8160		

#### 主食蒸煮间

1	饼盘车	470*650*1700	不低于以下要求: 1. 框架: 30×30×1.2mm不锈钢方管; 2. 脚轮: 5寸聚氨酯静音万向脚轮, 对角带刹车; 3. 万向轮与脚码采用M8拉铆螺母连接; 4. 搁条: 厚度1.5mm制作。	台	3	2080	6240		
2	油网烟罩	3850*1050*500	不低于以下要求: 1. 烟罩壳体采用304#不锈钢板材, 厚度为1.2mm; 2. 每节配防爆照明日光灯两只, 30W/个, 配不锈钢灯罩壳; 3. 配置相应的油网片, 厚度为: 0.8mm。	组	1	8085	8085		
3	不锈钢封墙板	5000*2000	不低于以下要求: 1. 采用304#不锈钢板材, 厚度为1.0mm; 2. 所有边角打磨抛光处理。	组	1	4000	4000		
4	双门电蒸饭车(竖盘)	1000*750*1500	不低于以下要求: 1. 内外采用304不锈钢材质, 厚度0.8mm; 2. 电压/功率: 380V/12KW*2; 3. 容量: 24盘; 4. 加热管全不锈钢材质, 进水阀、管、浮球材质为不锈钢或铜质, 使用时不得有锈水产生; 5. 配排污功能, 防烫胶套实心不锈钢把手, 配安全帽, 渐进式门铰, 密封硅胶条, 防止漏气。	台	3	7900	23700		

5	单门电蒸饭车(竖盘)	500*750*1500	不低于以下要求: 1. 内外采用304不锈钢材质，厚度0.8mm; 2. 电压/功率：380V/12KW; 3. 容量：12盘; 4. 加热管全不锈钢材质，进水阀、管、浮球材质为不锈钢或铜质，使用时不得有锈水产生; 5. 配排污功能，防烫胶套实心不锈钢把手，配安全帽，渐进式门铰，密封硅胶条，防止漏气。	台	1	4500	4500		
6	油网烟罩	2150*1050*500	不低于以下要求: 1. 烟罩壳体采用304#不锈钢板材，厚度为1.2mm; 2. 每节配防爆照明白光灯两只，30W/个，配不锈钢灯罩壳; 3. 配置相应的油网片，厚度为：0.8mm。	组	1	4515	4515		
7	不锈钢封墙板	2150*2000	不低于以下要求: 1. 采用304#不锈钢板材，厚度为1.0mm; 2. 所有边角打磨抛光处理。	组	1	1720	1720		
<b>二次更衣</b>									
1	洗手盆	500*450*250+100	不低于以下要求: 1. 台面：304-1.5mm不锈钢； 2. 水斗：304-1.2mm不锈钢； 3. 围板：304-1.0mm不锈钢。	台	1	850	850		
2	感应龙头	160*185*125	不低于以下要求: 1. 黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理； 2. 座台式安装，开孔尺寸≥25mm； 3. 红外感应距离≥13cm，感应距离可调； 4. AC.DC控制模块，电源可选交流电或1.5V*4直流电源； 5. 三通接口，可接冷.热水源，接口4分外螺纹。	台	1	860	860		
3	下水器及下水组件	定制	不低于以下要求: 1. 下水器不锈钢材质，尺寸大小：直径50mm； 2. PU软管，内制钢丝。	组	1	160	160		
4	烘手器	245*165*470	不低于以下要求: 1. 机身材质：ABS 材质； 2. 电压/功率：220V/1.2KW； 3. 加热方式：电热丝； 4. 冷热高速型。	台	1	650	650		

1	四格保温售饭工作柜	1500*700*800	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>台面: 304-1.5mm不锈钢, 加保温层;</li> <li>层板: 304-1.2mm不锈钢;</li> <li>侧板: 304-1.0mm不锈钢, 加保温层;</li> <li>柜门: 304-1.0mm, 内衬0.8mm不锈钢;</li> <li>加强筋: 1.2mm不锈钢加强筋;</li> <li>台脚: 可调节不锈钢重力脚;</li> <li>电器元件: 发热元件2×1.5kw, 耐高温风机;</li> <li>台面前、后包角要求整体折弯成形, 不可以满焊打磨处理。</li> </ol>	台	9	4550	40950	
2	紫外线消毒灯	920*130*80	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>电源: 220V;</li> <li>功率: 0.036KW。</li> </ol>	盏	4	260	1040	
3	四门碗柜	1200*500*1800	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>柜体: 304-1.0mm不锈钢;</li> <li>层板: 304-1.2mm不锈钢;</li> <li>侧板: 304-1.0mm不锈钢;</li> <li>柜门: 304-1.0mm, 内衬0.8mm不锈钢板;</li> <li>柜脚: 不锈钢可调重力脚4只, 柜脚与脚码采用M8拉铆螺母连接。</li> </ol>	台	4	4500	18000	
<b>洗碗间</b>								
1	下水器及下水组件	定制	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>下水器不锈钢材质, 尺寸大小: 直径50mm;</li> <li>PU软管, 内制钢丝。</li> </ol>	组	2	160	320	
2	燃气热水器	370*170*600	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>容量(L): 24;</li> <li>控制方式: 电子式燃气比例控制(FF+FB);</li> <li>安装方式: 室内型壁挂式;</li> <li>排气方式: 强制排气式(FE式);</li> <li>点火方式: 电脉冲点火;</li> <li>适用水压(MPa): 0.08~0.5;</li> <li>能效等级: 二级;</li> <li>出水管: R3/4、进水管: R3/4, 回水管: R3/4;</li> <li>电源电压: AC220V(50Hz), 额定功率(W): 50, 防冻加热电功率(W): 129, 循环泵电功率(W): 40;</li> <li>使用燃气: 12T天然气, 额定燃气压力(Pa): 2000;</li> <li>额定热负荷(kW): 48.0, 额定最小热负荷(kW): 8.5;</li> <li>额定热负荷时产热水量(Kg/min): 24;</li> <li>具有水量伺服器;</li> <li>无惧水气波动, 抗风自适应应对大风环境。</li> </ol>	台	1	11500	11500	

1	暖饭车	600*600*800	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>台面: 304-1.5mm不锈钢;</li> <li>内胆: 304-1.0mm不锈钢;</li> <li>侧板: 304-1.0mm不锈钢;</li> <li>加强筋: 1.2mm不锈钢加强筋;</li> <li>脚轮: 5寸聚氨酯静音万向脚轮, 对角带刹车;</li> <li>万向轮与脚码采用M8拉铆螺母连接;</li> <li>电器元件: 加热管1×1.5KW。</li> </ol>	台	2	2900	5800		
2	限位柜	1500*700*800	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>柜体: 304-1.5mm不锈钢;</li> <li>加强筋: 1.2mm不锈钢加强筋;</li> <li>立柱: 38×38×1.2mm方管;</li> <li>台脚: 可调节不锈钢子弹脚;</li> <li>台面前、后包角要求整体折弯成形, 不可以满焊打磨处理。</li> </ol>	台	1	3500	3500		
3	平板车	1005*600*800	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>把手: Φ38×1.2mm不锈钢圆一体弯制;</li> <li>脚轮: 5寸聚氨酯静音脚轮, 其中两只带刹, 两只为定向轮;</li> <li>层板: 304-1.2mm不锈钢。</li> </ol>	台	6	1400	8400		
4	收餐工作柜	800*650*800+150	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>台面: 304-1.5mm不锈钢;</li> <li>侧板: 304-1.0mm不锈钢;</li> <li>柜门: 304-1.0mm, 内衬0.8mm不锈钢;</li> <li>加强筋: 1.2mm不锈钢加强筋;</li> <li>台面前、后包角要求整体折弯成形, 不可以满焊打磨处理;</li> <li>柜体采用拉铆结构, 无焊接。</li> </ol>	台	4	3800	15200		
5	收餐拖车	配套收餐柜	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>把手: Φ38×1.2mm不锈钢圆一体弯制;</li> <li>脚轮: 5寸聚氨酯静音脚轮, 其中两只带刹, 两只为定向轮;</li> <li>层板: 304-1.2mm不锈钢。</li> </ol>	辆	4	1200	4800		
6	洗手池柜	2500*500*800+150	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>台面: 304-1.5mm不锈钢;</li> <li>水斗: 304-1.2mm不锈钢;</li> <li>侧板: 304-1.0mm不锈钢;</li> <li>柜门: 304-1.0mm, 内衬0.8mm不锈钢;</li> <li>柜脚: 不锈钢可调重力脚4只, 柜脚与脚码采用M8拉铆螺母连接;</li> <li>柜体采用拉铆结构, 无焊接。</li> </ol>	台	2	5500	11000		

7	感应龙头	160*185*125	不低于以下要求: 1. 黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理； 2. 座台式安装，开孔尺寸≥25mm； 3. 红外感应距离≥13cm，感应距离可调； 4. AC.DC控制模块，电源可选交流电或1.5V*4直流电源； 5. 三通接口，可接冷.热水源，接口4分外螺纹。	台	8	860	6880		
8	下水器及下水组件	定制	不低于以下要求: 1. 下水器不锈钢材质，尺寸大小：直径50mm； 2. PU软管，内制钢丝。	组	8	160	1280		
9	条形餐桌椅	1200*600*750	不低于以下要求: 1. 桌面尺寸：1200*600mm，304材质不锈钢桌面； 2. 条凳尺寸：1100*230mm，304材质不锈钢条凳； 3. 桌架：50方不锈钢管厚度1.2mm； 4. 款式：组装式条凳桌； 5. 桌面托盘4#4加厚角铁，条凳托盘镀锌铁方盘。	套	130	1100	143000		
10	不锈钢餐盒带盖	280*220	不低于以下要求: 1. 采用食品级304不锈钢材质制作； 2. 弧形内角，贴合勺型舀取方便，减少食物残留，带盖设计，有效防尘防溢。	套	1500	40	60000		
11	不锈钢勺	170	不低于以下要求: 1. 采用食品级304不锈钢材质制作； 2. 一体锻压成型不易变形，握感舒适，经久耐用。	只	1500	14	21000		
12	汤饭桶	330*3450	不低于以下要求: 1. 外壳PP塑料，304不锈钢内胆； 2. 容积：18L。	个	45	190	8550		

#### 排油烟系统

1	不锈钢排油烟风管	定制	不低于以下要求: 材料：采用201不锈钢板材制作，厚度1.0mm.	m <sup>2</sup>	296	340	100640		
2	低噪音高压柜式风机	15KW	不低于以下要求: 1. 功率：380V/15KW； 2. 转速：1150r/min； 3. 风量：38500~54500m <sup>3</sup> /h； 4. 全压：790~610pa； 5. 噪音≤69； 6. 设备特点：低噪音高压柜式风机外壳采用≥1.0mm双面钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动；轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承；电机：纯铜芯电机，叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度1.0mm镀锌钢板制作，耐腐蚀性好，风机设有检修门，方便日后维护。	台	1	19760	19760		

3	变频控制箱	配套风机15KW	不低于以下要求: 1. 配套风机; 2. 变频控制系统, 对风机有缺相、漏电、热过载等保护功能; 3. 变频器箱含变频器、空开、熔断器、调频电位器、平卡轨、启动停止按钮、断路器、互感器、电压表、号码管、标签、接线端子等, 加装380V散热风扇。	台	1	5250	5250		
4	油烟净化器	40000m³ /h; 净化率95%以上	不低于以下要求: 1. 风量: $\geq 40000\text{m}^3/\text{h}$ ; 2. 净化率95%及以上; 3. 外壳采用静电环氧喷涂, 经防水处理, 箱体材质为SPCC冷板1.0mm, 处理效果: 净化率 $\geq 95\%$ , 颗粒排放浓度小于 $2.0\text{m}^3/\text{h}$ , 模块化拼装, 便于安装和组装, 内部采用三系铝合金专用板式电场, 设备具有软启动, 多次打火保护, 短路, 开路, 过载保护, 还具有放结雾, 灭弧功能: 航空级铝合金电场, 吸附强, 效率高, 采用绝缘陶瓷, 有效杜绝爬电现象, 采用不锈钢钨丝, 使放电更加均匀, 充分使油烟核电吸附, 加强处理率。	台	1	35220	35220		
5	消声器	定制管式	不低于以下要求: 1. 采用201不锈钢板材, 厚度为1.0mm; 2. 配套风机及风管大小。	台	1	3800	3800		
6	70℃防火阀	配套风管大小	不低于以下要求: 1. 阀体构架采用不锈钢板, 厚度1.5mm冷轧成型后焊接; 2. 叶片用1.2mm 不锈钢板冷轧为瓦楞形; 3. 两片合成点焊插方轴, 单片冲孔插方轴或焊圆轴。	个	1	1200	1200		
7	150℃防火阀	配套风管大小	不低于以下要求: 1. 阀体构架采用不锈钢板, 厚度1.5mm冷轧成型后焊接; 2. 叶片用1.2mm 不锈钢板冷轧为瓦楞形; 3. 两片合成点焊插方轴, 单片冲孔插方轴或焊圆轴。	个	5	1400	7000		
8	软连接	配套风管大小	不低于以下要求: 1. 防火、防油、防漏水; 2. 配套风机及风管大小。	个	1	700	700		
9	风机减震器	配套风机大小	不低于以下要求: 1. 配套风机、阻尼式。	只	4	300	1200		
10	风机、净化器金属基础	定制配套设备大小	不低于以下要求: 1. 采用10号槽钢定制。	台	2	2400	4800		
11	轴流风机	4#	不低于以下要求: 1. 功率: 0.55KW; 2. 转速: 1420R/MIN; 3. 压力: 166Pa; 4. 风量: $5300\text{m}^3/\text{h}$ 。	台	1	1500	1500		

12	出口防虫网	定制配套	不低于以下要求: 1. 内采用钢丝材质定制; 2. 孔距20*20mm。	个	1	950	950		
13	防雨百叶窗	定制配套	不低于以下要求: 1. 铝合金材质制作。	台	1	1200	1200		
14	电缆线及套管	配套风机	不低于以下要求: 1. 配套风机15KW*380V; 2. 10MM <sup>2</sup> *5芯电缆线, KGB32管。	米	30	188	5640		
15	电缆线及套管	配套净化器	不低于以下要求: 1. 配套净化器1KW*220V; 2. 2.5MM <sup>2</sup> *3芯电缆线, KGB20管。	米	30	96	2880		

#### 桥林小学和龙山小学食堂旧设备拆移装

1	桥林小学等学校部分食堂功能区域设备利旧搬至百合路小学		含: 大锅灶3台、灭火系统1套、蒸饭箱3台、餐桌椅9套、消毒柜7台、工作台、货架、碗柜、开水器、水池等若干台, 包含厨具设备拆除、运输、搬运及安装调试。	项	1	50000	50000		
---	----------------------------	--	--	---	---	-------	-------	--	--

#### 二、园特路幼儿园

##### 普通教室 (6间, 3间小班, 25人/间、3间中班, 30人/间)

1	幼儿桌 (方桌)	小班 600*600*490中班 600*600*510	不低于以下要求: 1. 材质: 全橡胶木实木桌, 50*50mm桌腿, 不小于18mm厚橡胶木实木直拼板桌面, 四周牙板不小于18mm厚, 传统榫卯连接、结构合理、牢固耐用, 所有板边倒圆边圆角, 板面无结疤、光滑无毛刺; 2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装; 3. 脚底加装ABS透明软脚垫、能有效保护地面。	张	12	350	4200		
2	幼儿桌 (长桌)	小班 1200*600*490中班 1200*600*510	不低于以下要求: 1. 材质: 全橡胶木实木桌, 50*50mm桌腿, 不小于18mm厚橡胶木实木直拼板桌面, 四周牙板不小于18mm厚, 传统榫卯连接、结构合理、牢固耐用, 所有板边倒圆边圆角, 板面无结疤、光滑无毛刺; 2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装; 3. 脚底加装ABS透明软脚垫、能有效保护地面。	张	36	500	18000		


3	幼儿椅	300*300*椅面, 高 280/椅背高560(小班) 300*300*椅面高 300/椅背高580(中班)	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质: 全橡胶木实木椅, 18mm厚AA级橡胶木实木机拼板椅面, 榫卯连接、结构合理、牢固耐用, 所有板边倒圆角圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺;</li> <li>2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装;</li> <li>3. 底脚加装ABS透明软脚垫、能有效保护地面。</li> </ol>	把	183	105	19215		主要产品
4	教师椅	360*360*360椅面高/椅背高 720	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质: 全橡胶木实木椅, 18mm厚AA级橡胶木实木机拼板椅面, 榫卯连接、结构合理、牢固耐用, 所有板边倒圆角圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺;</li> <li>2. 油漆: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装;</li> <li>3. 脚底加装ABS透明软脚垫、能有效保护地面。</li> </ol>	把	6	300	1800		
5	三层柜	1000*400*800	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质: 所有板材全部采用18mm厚AA级橡胶木机拼板 (含9mm 厚背板), 所有板边倒圆角、圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺;</li> <li>2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装;</li> <li>3. 底部配4个承重尼龙万向轮。</li> </ol>	组	12	1200	14400		
6	三层柜 (无背板)	1000*400*800	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质: 所有板材全部采用18mm厚AA级橡胶木机拼板, 所有板边倒圆角、圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺;</li> <li>2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装;</li> <li>3. 底部配4个承重尼龙万向轮。</li> </ol>	组	6	1100	6600		
7	功能柜	1000*400*800	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质: 所有板材全部采用 18mm厚AA级橡胶木机拼板, 所有板边倒圆角、圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺;</li> <li>2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装;</li> <li>3. 底部配4个承重尼龙万向轮。</li> </ol>	组	12	1300	15600		
8	七格柜	1000*400*800	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质: 所有板材全部采用18mm厚AA级橡胶木机拼板 (含9mm厚背板), 所有板边倒圆角、圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺;</li> <li>2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装;</li> <li>3. 底部配4个承重尼龙万向轮。</li> </ol>	组	18	1300	23400		
9	分体阶梯柜	370*400*760/600/450	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质: 所有板材全部采用18mm厚AA级橡胶木机拼板, 所有板边倒圆角、圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺;</li> <li>2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装;</li> <li>3. 底部配4个承重尼龙万向轮。</li> </ol>	组	12	1200	14400		

10	九格柜	1000*400*800	<p>不低于以下要求:</p> <p>1. 材质: 所有板材全部采用18mm厚AA级橡胶木机拼板(含9mm厚背板), 所有板边倒圆角、圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺;</p> <p>2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装;</p> <p>3. 底部配4个承重尼龙万向轮。</p>	组	18	1200	21600		
11	图书柜	1000*400*1200	<p>不低于以下要求:</p> <p>1. 材质: 所有板材全部采用18mm厚AA级橡胶木机拼板(含9mm厚背板), 所有板边倒圆角、圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺;</p> <p>2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装;</p> <p>3. 底部配4个承重尼龙万向轮。</p>	组	12	1200	14400		
12	美工柜	1000*400*800	<p>不低于以下要求:</p> <p>1. 材质: 所有板材全部采用18mm厚AA级橡胶木机拼板, 所有板边倒圆角、圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺;</p> <p>2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装;</p> <p>3. 底部配4个承重尼龙万向轮。</p>	组	6	1200	7200		
13	扮演柜	1000*400*台面高800/总高度1500	<p>不低于以下要求:</p> <p>1. 材质: 所有板材全部采用18mm厚AA级橡胶木机拼板, 所有板边倒圆角、圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺;</p> <p>2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装;</p> <p>3. 底部配4个承重尼龙万向轮;</p> <p>4. 配黑色磁性背板。</p>	组	6	1500	9000		
14	晨间信息架	440*610~1080	<p>不低于以下要求:</p> <p>1. 材质: 所有板材全部采用新西兰松, 所有板边倒圆角、圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺;</p> <p>2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装。</p>	件	6	260	1560		
15	穿衣镜	1050*400*1470	<p>不低于以下要求:</p> <p>1. 规格: 1050*400*1470mm;</p> <p>2. 所有板材全部采用18mm厚AA级橡胶木机拼板, 所有板边倒圆角、圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺, 环保木器漆, 机器打孔、三合一连接件组装;</p> <p>3. 底部配4个承重尼龙万向轮。</p>	件	6	1200	7200		
16	娃娃家扮演组合	床 360*520*160, 床尾高/300, 床头高衣柜 360*280*680, 梳妆台 460*320*650	<p>不低于以下要求:</p> <p>1. 材质: 所有板材全部采用18mm厚AA级橡胶木机拼板, 所有板边倒圆角、圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺;</p> <p>2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装。</p>	套	12	1500	18000		

17	幼儿沙发	单人位	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>材质: 沙发架全部采用实木, 榫卯工艺结构, 板面无结疤、光滑无毛刺;</li> <li>海绵: 高弹海绵内衬(不含再生棉), 亚麻布艺面料饰面, 不起球不掉色不沾身;</li> <li>颜色由使用方确定后制作。</li> </ol>	件	12	500	6000		
18	攀爬植物架	800*400*1500	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>主材: 采用芬兰松防腐木, 厚度<math>\geqslant 18\text{mm}</math>;</li> <li>工艺: 表面防腐处理, 采用耐候木油, 面漆为花园木器漆, 四面涂层, 木油2层, 面漆2层;</li> <li>颜色由使用方确定后制作。</li> </ol>	件	6	900	5400		
19	电视柜	1000*450*700	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>材质: 所有板材全部采用18mm厚AA级橡胶木机拼板, 所有板边倒圆角、圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺;</li> <li>工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装;</li> <li>底部配4个承重尼龙万向轮, 加9mm背板。</li> </ol>	组	18	1000	18000		
20	教师办公桌	1400*700*760/1360	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>材质: 所有板材全部采用AA级橡胶木机拼板, 桌面厚度20mm, 其余板材厚度18mm, 所有板边倒圆角、圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺;</li> <li>工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装;</li> <li>书架下方净空高度440mm;</li> <li>颜色由使用方确定后制作。</li> </ol>	张	6	1800	10800		
21	边柜	1200*400*650	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>材质: 所有板材全部采用18mm厚AA级橡胶木机拼板, 所有板边倒圆角、圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺;</li> <li>工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装;</li> <li>底部配4个承重尼龙万向轮, 加背板。</li> </ol>	个	6	1200	7200		
22	办公椅	常规	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>面料: 采用透气阻燃网布面料饰面;</li> <li>座海棉: 高密度原生态纯绵, 定型阻燃PU泡棉, 密度<math>\geqslant 35\text{kg}/\text{m}^3</math>, 厚实、弹性好, 表面涂有防止老化变形的保护膜;</li> <li>结构部件之间采用金属连接件, 椅子架采用钢管制作, 壁厚<math>\geqslant 2.0\text{mm}</math>;</li> <li>PP固定扶手, 高靠背;</li> <li>颜色由使用方确定后制作。</li> </ol>	把	12	500	6000		
23	水池吊柜	3300*350*500	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>材质: 所有板材全部采用18mm厚AA 级橡胶木机拼板, 所有板边倒圆角、圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺;</li> <li>环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装。</li> </ol>	个	6	3500	21000		

24	茶杯箱	750*120*1100	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质: 所有板材全部采用18mm厚AA级橡胶木机拼板, 所有板边倒圆角、圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺;</li> <li>2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装;</li> <li>3. 36人位, 配隐形折叠纱帘。</li> </ol>	个	6	1300	7800		
25	毛巾架	直径500*1080	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 主材: 采用304不锈钢材质, 主材D22*1.2圆管;</li> <li>2. 结构双层, 不少于36钩。</li> </ol>	件	6	1000	6000		
26	幼儿饮水机	590*350**680 (台面高)	<p>1. 技术参数要求要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 电压220V / 50Hz, 功率2KW, 水胆容积13L;</li> <li>(2) 全温水出水, 温开水水温可调节;</li> <li>2. 材料要求: 门板 / 龙头 / 水箱 / 热交换器 / 加热管材质均为304不锈钢;</li> <li>3. 外观要求: <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 柜式箱体外形, 一体化显示屏;</li> <li>(2) 2龙头出水, 采用轻触式开关控制低压电磁阀出水, 配置防溅板, 防止水溅孩子身上;</li> <li>(3) 外形尺寸应根据学生身高设计, 边角光滑、圆弧过渡;</li> <li>(4) 底部设置高度可调的支座, 便于安装水平、稳固;</li> </ul> </li> <li>4. 加热方式: 采用节能热交换技术, 采用步进式加热方式, 将经过多级物理净化后的水加热到100℃再经热交换器内管降温至温水供饮用, 不可采用冷热水直接混合, 保证水100%加热到100℃, 水不开则无水流出。</li> <li>5. 所投产品对应整机、重要部件均有国家权威卫生部门颁发的卫生批件。</li> <li>6. 过滤技术: 熔喷滤芯、活性炭滤芯;</li> <li>7. 安全技术要求: <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 采用水电联动阀技术与常压式节能饮水机技术;</li> <li>(2) 具有安全可靠的接地方式, 配备独立专用的断路器、过流保护器和漏电保护器;</li> <li>(3) 具有漏电防护、防干烧保护功能, 保障用户人身财产安全;</li> <li>(4) 水箱设置泄压阀, 具有防爆功能;</li> <li>(5) 可增配减压阀, 防止防水时水压过大造成溅水情况;</li> </ul> </li> <li>8. 智能化要求: <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 智能无菌技术, 定时排空水箱内部存水, 确保每日饮水新鲜;</li> <li>(2) 设备配置滤芯更换提醒功能, 滤芯使用情况一目了然; (3) 智能水芯片技术, 设备使用情况可实时关注。</li> </ul> </li> <li>9. 整机质保四年, 含滤芯免费更换四年, 每学期更换一次。</li> </ol>	台	3	6300	18900		

27	消毒柜	795*350*405	不低于以下要求: 1. 壁挂式; 2. 消毒柜容量: 60L; 3. 消毒温度: 125°C; 4. 钢化玻璃面板, 双门; 5. 配备不锈钢支架。	台	3	2000	6000		
28	小洗衣机	480*310*600	不低于以下要求: 1. 壁挂式, 能效等级: 二级; 2. 电机类型: 变频电机, 洗衣容量: ≥3kg。	台	3	2500	7500		
29	立式钢琴		不低于以下要求: 1. 五金件: 钢琴外观可见的五金件采用不易氧化的金属; 顶盖铰链有加强筋的结构, 能更稳定安全支撑顶盖; 2. 外壳: 光面黑色; 采用不饱和树脂油漆, 表面平整光亮; 板面需粘贴防火板; 3. 键盖商标使用镍片材质材料并封在油漆里; 4. 上门: 上门板固定卡扣采用精密模具加工的高分子材料固定件(非弹簧结构), 结构牢固, 安全耐用; 上门板内侧安装金属长梁, 能防止上门板长时间受温湿度变化影响导致的变形, 且方便上门板拆装; 5. 下门: 采用下门边框装配结构, 使下门板开合时避免与琴腿碰撞; 6. 谱架: 采用实木制作。谱架铰链有插销固定结构, 使谱架在闭合时可通过插销固定, 防止时间长了之后铰链松动导致谱架闭合不紧, 从而影响键盘盖关闭受阻; 7. 铁板: 翻砂工艺铸铁板; 8. 琴弦: 圆形弦(截面为正圆形), 镀锡防锈钢线; 最大有效弦长不少于118cm; 9. 音板: 采用寒带地区缓慢生长的鱼鳞松制作的实木音板; 音板须有防开裂防变形的特殊工艺或结构; 10. 键盘: 键板采用不易变形的杨木层积材制作, 含水率要求: 6-12%; 11. 中座板采用椴木或杨木, 含水率要求6-14%; 使用铁粒代替传统铅粒配重, 减少重金属使用, 保证环保无污染; 12. 调节档: 鹅耳枥木实木(非多层)制作的调节档, 不得有金属包裹; 13. 琴键盖: 带内置式缓降器。	台	3	11800	35400		
30	教室窗帘 (3个班)	50m <sup>2</sup>	不低于以下要求: 1. 材质: 棉麻混纺, 环保耐用, 不易褪色, 垂坠感好, 手感舒适; 2. 颜色由使用方确定后制作。	m <sup>2</sup>	50	160	8000		
31	卫生间窗帘 (3个班)	35m <sup>2</sup>	不低于以下要求: 1. 材质: 棉麻混纺, 环保耐用, 不易褪色, 垂坠感好, 手感舒适; 2. 颜色由使用方确定后制作。	m <sup>2</sup>	35	160	5600		
32	调拨搬运及 安装		从珠泉幼儿园搬运25张3人床至园特路幼儿园并安装。	项	1	3500	3500		

1	桌子	1000*600*750	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>基材:采用ENF级实木多层免漆板,台面板材厚度为25mm,其他板材厚度为18mm;</li> <li>封边:四周采用PVC封边条,物理性能佳,线条均匀,转角过渡自然,经过刨光干燥防虫防腐等处理,封边工艺采用全自动化机器封边;</li> <li>五金件:采用五金配件,经防锈处理;</li> <li>颜色由使用方确定后制作。</li> </ol>	张	1	1200	1200		
2	椅子	常规	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>背框:黑色PP+玻璃纤维注塑配件;</li> <li>坐垫:5.高密度纯棉坐垫,海绵密度<math>\geqslant 40\text{kg/m}^3</math>;10层高硬度板材压制座板;</li> <li>座下配黑色塑胶底壳,整洁;</li> <li>机构:2.5MM厚中班蝴蝶底盘,原位锁定功能可倾仰;</li> <li>扶手:PP固定连体扶手;</li> <li>气杆:三级气压棒,采用2.0mm无缝钢管制作;</li> <li>椅脚:高强度#PP脚310黑色锥形脚,,静压测试1100KG以上;</li> <li>轮子:Φ50黑色尼龙脚轮,过BIFMA测试”。</li> </ol>	把	2	500	1000		
3	钢制储物柜	850*390*1850	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>所有钢板均采用冷轧钢板制作,经十道防锈处理,确保钢板不易生锈。其中柜体、层板、门板采用0.8mm厚,11mm厚超薄边框工艺处理,采用10道防锈前处理,碱性助洗脱脂,磷酸除锈,锌系磷化后,静电粉末喷涂,附着力强,环保无毒害无气味;</li> <li>所有柜门均带锁具;</li> <li>玻璃:采用带有3c认证的钢化玻璃。</li> </ol>	个	1	950	950		
4	器材柜	850*390*1850	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>材质:所有钢板均采用冷轧钢板制作,经十道防锈处理,确保钢板不易生锈。其中柜体、层板、门板采用0.8mm厚,11mm厚超薄边框工艺处理,采用10道防锈前处理,碱性助洗脱脂,磷酸除锈,锌系磷化后,静电粉末喷涂,附着力强,环保无毒害无气味;</li> <li>所有柜门均带锁具;</li> <li>玻璃:采用带有3c认证的钢化玻璃。</li> </ol>	个	1	1600	1600		
5	防爆八大件	常规	防爆盾牌.防割手套.防爆头盔.钢叉.可弯曲橡胶辊.防刺服.强光手电.催泪喷射器每样1个。	套	2	1200	2400		
6	储物柜1	1200*550*1600	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>基材:采用ENF级实木多层免漆板,板材厚度全部为18mm;</li> <li>封边:四周采用PVC封边条,物理性能佳,线条均匀,转角过渡自然,经过刨光干燥防虫防腐等处理,封边工艺采用全自动化机器封边;</li> <li>五金件:采用五金配件,经防锈处理;</li> <li>结构:左侧内含活动层板,顶部加配石英石台面;</li> <li>颜色由使用方确定后制作。</li> </ol>	个	2	1500	3000		



1	桌子	1200*600*750	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>基材:采用ENF级实木多层免漆板,台面板材厚度为25mm,其他板材厚度为18mm;</li> <li>封边:四周采用PVC封边条,物理性能佳,线条均匀,转角过渡自然,经过刨光干燥防虫防腐等处理,封边工艺采用全自动化机器封边技术,防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整;</li> <li>五金件:采用五金配件,经防锈处理;</li> <li>颜色由使用方确定后制作。</li> </ol>	张	1	1200	1200		
2	椅子	常规	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>黑色PP料背架,带固定腰靠;</li> <li>高密度高回弹中软切割海绵,PP连体固定扶手;</li> <li>25管1.8厚黑色烤漆弓形钢架腿;</li> <li>颜色由使用方确定后制作。</li> </ol>	把	1	500	500		
3	更衣柜	900*400*1850	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>材质:所有钢板均采用冷轧钢板制作,经十道防锈处理,确保钢板不易生锈。其中柜体、层板、门板采用0.8mm厚,11mm厚超薄边框工艺处理,采用10道防锈前处理,碱性助洗脱脂,磷酸除锈,锌系磷化后,静电粉末喷涂,附着力强,环保无毒害无气味;</li> <li>所有柜门均带锁具。</li> </ol>	个	1	1000	1000		
4	钢制储物柜	850*390*1850	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>所有钢板均采用冷轧钢板制作,经十道防锈处理,确保钢板不易生锈。其中柜体、层板、门板采用0.8mm厚,11mm厚超薄边框工艺处理,采用10道防锈前处理,碱性助洗脱脂,磷酸除锈,锌系磷化后,静电粉末喷涂,附着力强,环保无毒害无气味;</li> <li>所有柜门均带锁具;</li> <li>玻璃:采用带有3C认证的钢化玻璃。</li> </ol>	个	1	950	950		
5	堆叠椅	常规	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>椅座与椅背采用全新工程聚丙PP材质;</li> <li>椅架采用冷轧型圆管,厚度≥1.5mm,表面经过除油、除锈、磷化、钝化等9道喷淋式防锈前处理,再进行静电静电粉末喷涂,表面光滑平整无瑕疵,确保长期使用不生锈,不会产生表面漆剥落现象;</li> <li>可堆叠,白色。</li> </ol>	把	4	150	600		
<b>一楼年级组办公室(1间、2人/间)</b>									
1	桌子	1200*600*760	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>基材:采用ENF级实木多层免漆板,台面板材厚度为25mm,其他板材厚度为18mm;</li> <li>封边:四周采用PVC封边条,物理性能佳,线条均匀,转角过渡自然,经过刨光干燥防虫防腐等处理,封边工艺采用全自动化机器封边技术,防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整;</li> <li>五金件:采用五金配件,经防锈处理;</li> <li>颜色由使用方确定后制作。</li> </ol>	张	2	1200	2400		

2	柜子	1400*300*1100	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基材:采用ENF级实木多层免漆板, 板材厚度为18mm;</li> <li>2. 封边:四周采用PVC封边条, 物理性能佳, 线条均匀, 转角过渡自然, 经过刨光干燥防虫防腐等处理, 封边工艺采用全自动化机器封边技术, 防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整;</li> <li>3. 五金件:采用五金配件, 经防锈处理;</li> <li>4. 颜色由使用方确定后制作。</li> </ol>	组	2	1000	2000		
3	椅子	常规	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 黑色PP料背架, 带固定腰靠;</li> <li>2. 高密度高回弹中软切割海绵, PP连体固定扶手;</li> <li>3. 25管1.8厚黑色烤漆弓形钢架腿;</li> <li>4. 颜色由使用方确定后制作。</li> </ol>	把	2	500	1000		
4	文件柜	800*400*2000	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基材:采用ENF级实木多层免漆板, 板材厚度为18mm;</li> <li>2. 封边:四周采用PVC封边条, 物理性能佳, 线条均匀, 转角过渡自然, 经过刨光干燥防虫防腐等处理, 封边工艺采用全自动化机器封边技术, 防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整;</li> <li>3. 五金件:采用五金配件, 经防锈处理;</li> <li>4. 颜色由使用方确定后制作。</li> </ol>	组	2	1000	2000		
5	茶水柜	800*400*800	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基材:采用ENF级实木多层免漆板, 板材厚度为18mm;</li> <li>2. 封边:四周采用PVC封边条, 物理性能佳, 线条均匀, 转角过渡自然, 经过刨光干燥防虫防腐等处理, 封边工艺采用全自动化机器封边技术, 防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整;</li> <li>3. 五金件:采用五金配件, 经防锈处理;</li> <li>4. 颜色由使用方确定后制作。</li> </ol>	组	1	800	800		
<b>晨检室 (1间、2人/间)</b>									
1	办公桌	1600/900*600/400*750	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基材:采用ENF级实木多层免漆板, 台面板材厚度为25mm, 其他板材厚度为18mm;</li> <li>2. 封边:四周采用PVC封边条, 物理性能佳, 线条均匀, 转角过渡自然, 经过刨光干燥防虫防腐等处理, 封边工艺采用全自动化机器封边技术, 防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整;</li> <li>3. 五金件:采用五金配件, 经防锈处理;</li> <li>4. 钢架腿:采用钢架腿;</li> <li>5. 颜色由使用方确定后制作。</li> </ol>	张	2	1000	2000		

2	吊柜	900*400*400 背墙隔断 900*18*2000	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>基材:采用ENF级实木多层免漆板, 台面板材厚度为25mm, 其他板材厚度为18mm;</li> <li>封边:四周采用PVC封边条, 物理性能佳, 线条均匀, 转角过渡自然, 经过刨光干燥防虫防腐等处理, 封边工艺采用全自动化机器封边技术, 防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整;</li> <li>五金件:采用五金配件, 经防锈处理;</li> <li>颜色由使用方确定后制作。</li> </ol>	组	2	1200	2400		
3	储物柜	900*400*2000	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>基材:采用ENF级实木多层免漆板, 板材厚度为18mm;</li> <li>封边:四周采用PVC封边条, 物理性能佳, 线条均匀, 转角过渡自然, 经过刨光干燥防虫防腐等处理, 封边工艺采用全自动化机器封边技术, 防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整;</li> <li>五金件:采用五金配件, 经防锈处理;</li> <li>颜色由使用方确定后制作。</li> </ol>	组	2	1200	2400		
4	三抽活动柜	400*450*650	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>基材:采用ENF级实木多层免漆板, 板材厚度为18mm;</li> <li>封边:四周采用PVC封边条, 物理性能佳, 线条均匀, 转角过渡自然, 经过刨光干燥防虫防腐等处理, 封边工艺采用全自动化机器封边技术, 防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整;</li> <li>五金件:采用五金配件, 经防锈处理;</li> <li>颜色由使用方确定后制作。</li> </ol>	个	2	400	800		
5	办公椅	常规	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>黑色PP料背架, 带固定腰靠;</li> <li>高密度高回弹中软切割海绵, PP连体固定扶手;</li> <li>25管1.8厚黑色烤漆弓形钢架腿;</li> <li>颜色由使用方确定后制作。</li> </ol>	把	2	500	1000		
6	文件柜	800*400*2000	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>基材:采用ENF级实木多层免漆板, 板材厚度为18mm;</li> <li>封边:四周采用PVC封边条, 物理性能佳, 线条均匀, 转角过渡自然, 经过刨光干燥防虫防腐等处理, 封边工艺采用全自动化机器封边技术, 防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整;</li> <li>五金件:采用五金配件, 经防锈处理;</li> <li>颜色由使用方确定后制作。</li> </ol>	组	1	1000	1000		

7	药品柜	800*400*2000	不低于以下要求: 1. 基材:采用ENF级实木多层免漆板, 板材厚度为18mm; 2. 封边:四周采用PVC封边条, 物理性能佳, 线条均匀, 转角过渡自然, 经过刨光干燥防虫防腐等处理, 封边工艺采用全自动化机器封边技术, 防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整; 3. 五金件: 采用五金配件, 经防锈处理; 4. 玻璃门: 铝合金边框玻璃门, 玻璃带有3c认证; 5. 颜色由使用方确定后制作。	组	1	1000	1000		
8	晨检车	500*400*870	不低于以下要求: 1. 材质: 采用不锈钢板材制作, 抗腐蚀性强; 2. 橡胶脚轮。	件	1	1000	1000		
9	身高测量仪	常规	不低于以下要求: 1. 可掀盖板, 可坐高测量, 身高测量。	个	1	600	600		
10	儿童杠杆体重秤	常规	不低于以下要求: 1. ABS塑料座椅, 螺丝连接, 钢板底座, 伸缩刻度清晰。	个	1	800	800		
11	电子视力表	2.5m	不低于以下要求: 1. 超薄款LED视力表灯箱, 2.5米E字, 检测神力配套用品, 验光或测视力时用凹的一面挡住一只眼睛; 2. 含遮眼板. 指挥棒。	件	1	300	300		
12	紫外线灯		不低于以下要求: 1. 采用高品质石英灯管; 2. 可移动式。	件	2	500	1000		
13	消毒柜	795*350*405	不低于以下要求: 1. 壁挂式; 2. 消毒柜容量: 60L; 3. 消毒温度: 125°C; 4. 钢化玻璃面板, 双门; 5. 配备不锈钢支架。	件	1	2000	2000		
14	教师椅	360*360*360椅面高/椅背高 720	不低于以下要求: 1. 材质: 全橡胶木实木椅, 18mm厚AA级橡胶木实木机拼板椅面, 榫卯连接、结构合理、牢固耐用, 所有板边倒圆角圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺; 2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装; 3. 脚底加装ABS透明软脚垫、能有效保护地面。	把	2	300	600		

1	餐桌	800*800*760	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质: 所有板材全部采用18mm厚AA级橡胶木机拼板, 所有板边倒圆角、圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺;</li> <li>2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装;</li> <li>3. 金属底座, 表面喷涂工艺;</li> <li>4. 颜色由使用方确定后制作。</li> </ol>	张	4	1000	4000		
2	餐椅	常规	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质: 所有板材全部采用18mm厚AA级橡胶木机拼板, 所有板边倒圆角、圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺;</li> <li>2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装;</li> <li>3. 椅面: 采用超纤皮, 防污防潮;</li> <li>4. 颜色由使用方确定后制作。</li> </ol>	把	12	500	6000		
<b>隔离室(1间)</b>									
1	观察床	1400*700*550	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质: 所有板材全部采用18mm厚AA级橡胶木机拼板, 所有板边倒圆角、圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺;</li> <li>2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装。</li> </ol>	张	1	800	800		
2	三层柜	1000*350*800	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质: 所有板材全部采用18mm厚AA级橡胶木机拼板, 所有板边倒圆角、圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺;</li> <li>2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装。</li> </ol>	个	1	1200	1200		
3	图书柜	1000*400*1200	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质: 所有板材全部采用18mm厚AA级橡胶木机拼板(含9mm厚背板), 所有板边倒圆角、圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺;</li> <li>2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装;</li> <li>3. 底部配4个承重尼龙万向轮。</li> </ol>	个	1	1200	1200		
4	幼儿桌(方桌)	600*600*530	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质: 全橡胶木实木桌, 50*50mm桌腿, 不小于18mm厚橡胶木实木直拼板桌面, 四周牙板不小于18mm厚, 传统榫卯连接、结构合理、牢固耐用, 所有板边倒圆边圆角, 板面无结疤、光滑无毛刺;</li> <li>2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装;</li> <li>3. 脚底加装ABS透明软脚垫、能有效保护地面。</li> </ol>	张	1	350	350		

5	幼儿椅	300*300*椅面高 300/椅背高 580	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质: 全橡胶木实木椅, 18mm厚AA级橡胶木实木机拼板椅面, 榫卯连接、结构合理、牢固耐用, 所有板边倒圆角圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺;</li> <li>2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装;</li> <li>3. 脚底加装ABS透明软脚垫、能有效保护地面。</li> </ol>	把	2	105	210		
<b>多功能活动室(1间)</b>									
1	幼儿桌(长桌)	1200*600*510 (中班)	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质: 全橡胶木实木桌, 50*50mm桌腿, 不小于18mm厚橡胶木实木直拼板桌面, 四周牙板不小于 18mm 厚, 传统榫卯连接、结构合理、牢固耐用, 所有板边倒圆边圆角, 板面无结疤、光滑无毛刺;</li> <li>2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装;</li> <li>3. 脚底加装ABS透明软脚垫、能有效保护地面。</li> </ol>	张	6	500	3000		
2	幼儿椅	335*380*545	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 椅背、椅座采用环保安全PP塑胶一次注塑而成;</li> <li>2. 椅腿底部配以耐磨塑胶 PP 脚套, 对地板等地面材料起到保护作用;</li> <li>3. 易搬动, 可堆叠, 座位舒适, 合幼儿身体曲线设计, 结构稳固, 不易倾翻;</li> <li>4. 颜色由使用方确定后制作。</li> </ol>	把	40	80	3200		
3	演讲台	720* 495* 高度710~1100	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 桌面: 材质采用MDF板材加PVC覆面, 厚20mm, 四周倒角, 圆润光滑无任何毛边, 烤漆前挡板方便安装LOGO;</li> <li>2. 桌架: 钢架采用满焊焊接, 经高温粉体烤漆, 长时间使用也不会产生表面漆剥落现象;</li> <li>3. 功能: 桌架内置液压升降装置, 只需轻轻一拉, 桌面即可随意调整高度;</li> <li>4. 底座: 采用铝压铸底脚, A字结构设计, 超强稳定性;</li> <li>5. 脚轮: 采用尼龙材质, 尺寸<math>\geq 2.5</math>英寸, 360度旋转移动更加顺滑, 静音滑轮, 承重60KG, 后脚轮带锁定功能;</li> <li>6. 颜色由使用方确定后制作。</li> </ol>	个	1	1800	1800		
4	折叠条桌	1200*600*750	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 采用ENF级实木多层免漆板, 桌面厚度<math>\geq 25</math>mm;</li> <li>2. 封边条: 采用PVC封边条, 厚度<math>\geq 1.2</math>mm;</li> <li>3. 桌架: 采用1.2钢管折弯而成, 表面全处理后高温静电喷涂;</li> <li>4. 书网: 层板为0.8mm钢板冲压折边, 表面全处理后高温静电喷涂;</li> <li>5. 刹车轮: 4个轮都为刹车轮, 采用增强尼龙为基材, 在受压迫100kg内不易损坏, 移动杂音小, 耐磨性大, 带刹车PU静音轮;</li> <li>6. 颜色由使用方确定后制作。</li> </ol>	张	4	1000	4000		

5	堆叠椅	常规	<p>不低于以下要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 椅座与椅背采用全新工程聚丙PP材质；</li> <li>2. 椅架采用冷轧型圆管，厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，表面经过除油、除锈、磷化、钝化等9道喷淋式防锈前处理，再进行静电静电粉末喷涂平整无瑕疵，确保长期使用不生锈，不会产生表面漆剥落现象；</li> <li>3. 可堆叠，白色。</li> </ol>	把	120	150	18000		
6	立式钢琴		<p>不低于以下要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 五金件：钢琴外观可见的五金件采用不易氧化的金属；顶盖铰链有加强筋的结构，能更稳定安全支撑顶盖；</li> <li>2. 外壳：光面黑色；采用不饱和树脂油漆，表面平整光亮；板面需粘贴防火板；</li> <li>3. 键盖商标使用镍片材质材料并封在油漆里；</li> <li>4. 上门：上门板固定卡扣采用精密模具加工的高分子材料固定件（非弹簧结构），结构牢固，安全耐用；上门板内侧安装金属长梁，能防止上门板长时间受温湿度变化影响导致的变形，且方便上门板拆装；</li> <li>5. 下门：采用下门边框装配结构，使下门板开合时避免与琴腿碰撞；</li> <li>6. 谱架：采用实木制作。谱架铰链有插销固定结构，使谱架在闭合时可通过插销固定，防止时间长了之后铰链松动导致谱架闭合不紧，从而影响键盘盖关闭受阻；</li> <li>7. 铁板：翻砂工艺铸铁板；</li> <li>8. 琴弦：圆形弦（截面为正圆形），镀锡防锈钢线；最大有效弦长不少于118cm；</li> <li>9. 音板：采用寒带地区缓慢生长的鱼鳞松制作的实木音板；音板须有防开裂防变形的特殊工艺或结构；</li> <li>10. 键盘：键板采用不易变形的杨木层积材制作，含水率要求：6-12%；</li> <li>11. 中座板采用椴木或杨木，含水率要求6-14%；使用铁粒代替传统铅粒配重，减少重金属使用，保证环保无污染；</li> <li>12. 调节档：鹅耳枥木实木（非多层）制作的调节档，不得有金属包裹；</li> <li>13. 琴键盖：带内置式缓降器。</li> </ol>	架	1	11800	11800		
7	移动把杆	直径35	<p>不低于以下要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 直径35，实木扶手，钢支架<math>\varnothing 35\text{mm}</math>圆管；</li> <li>2. 可移动式，高度可调节。</li> </ol>	m	6	350	2100		
8	教师椅	360*360*360椅面高/椅背高720	<p>不低于以下要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质：全橡胶木实木椅，18mm厚AA级橡胶木实木机拼板椅面，榫卯连接、结构合理、牢固耐用，所有板边倒圆角圆边，板面无结疤、光滑无毛刺；</li> <li>2. 工艺：采用环保木器漆，三底两面工艺，机器打孔、三合一连接件组装；</li> <li>3. 脚底加装ABS 透明软脚垫、能有效保护地面。</li> </ol>	把	1	300	300		

1	服装教具柜	800*400*2000	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质: 所有板材全部采用18mm厚AA级橡胶木机拼板, 所有板边倒圆角、圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺;</li> <li>2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺机器打孔、三合一连接件组装。</li> </ol>	个	2	1800	3600		
2	软包换鞋凳	1000*400*450	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质: 所有板材全部采用18mm厚AA级橡胶木机拼板, 所有板边倒圆角、圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺;</li> <li>2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装;</li> <li>3. 软包座垫, 颜色由使用方确定后制作。</li> </ol>	个	1	1900	1900		
3	化妆台	1200*500*750	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质: 所有板材全部采用AA级橡胶木机拼板, 面板厚度20mm, 其余板材厚度18mm, 所有板边倒圆角、圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺;</li> <li>2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装;</li> <li>3. 桌面下方一层储物。</li> </ol>	个	1	1200	1200		
4	软包长条凳	1100*300*420	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质: 所有板材全部采用18mm厚AA级橡胶木机拼板, 所有板边倒圆角、圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺;</li> <li>2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装;</li> <li>3. 软包座垫, 颜色由使用方确定后制作。</li> </ol>	个	1	1000	1000		
科发室 (1间)									
1	科探操作台	1200*600*510	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质: 所有板材全部采用18mm厚AA级橡胶木机拼板, 所有板边倒圆角、圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺;</li> <li>2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装。</li> </ol>	张	4	800	3200		
2	光影桌	680*680*540	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质: 所有板材全部采用18mm厚AA级橡胶木机拼板, 所有板边倒圆角、圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺;</li> <li>2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装。</li> </ol>	张	1	500	500		
3	立架实验操作台	1200*800*1050	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质: 所有板材全部采用18mm厚AA级橡胶木机拼板, 所有板边倒圆角、圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺;</li> <li>2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装;</li> <li>3. 桌面配立架。</li> </ol>	张	1	800	800		

4	科探椅	300*300*280/560	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质: 全橡胶木实木椅, 18mm厚AA级橡胶木实木机拼板椅面, 榫卯连接、结构合理、牢固耐用, 所有板边倒圆角圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺;</li> <li>2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装;</li> <li>3. 脚底加装ABS透明软脚垫、能有效保护地面;</li> <li>4. 椅面彩色, 颜色由使用方确认后制作。</li> </ol>	张	22	120	2640		
5	探索圆桌	直径1000*520	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质: 所有板材全部采用18mm厚AA级橡胶木机拼板, 所有板边倒圆角、圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺;</li> <li>2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装。</li> </ol>	张	1	550	550		
6	书柜1	950*300*650	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质: 所有板材全部采用18mm厚AA级橡胶木机拼板, 所有板边倒圆角、圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺;</li> <li>2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装。</li> </ol>	个	1	1200	1200		
7	书柜2	400*300*1000	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质: 所有板材全部采用18mm厚AA级橡胶木机拼板, 所有板边倒圆角、圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺;</li> <li>2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装。</li> </ol>	个	1	1000	1000		
8	三层柜	1000*400*800	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质: 所有板材全部采用18mm厚AA级橡胶木机拼板 (含9mm 厚背板), 所有板边倒圆角、圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺;</li> <li>2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装;</li> <li>3. 底部配4个承重尼龙万向轮。</li> </ol>	个	5	1200	6000		
9	科发桌	1600*600*520m	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质: 所有板材全部采用18mm厚AA级橡胶木机拼板, 所有板边倒圆角、圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺;</li> <li>2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装;</li> <li>3. 月亮造型, 配金属桌架。</li> </ol>	张	1	1600	1600		
10	储物柜	800*300*2400	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质: 所有板材全部采用18mm厚AA级橡胶木机拼板, 所有板边倒圆角、圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺;</li> <li>2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装;</li> <li>3. 共三列, 左右两列下部三分之一处对开门, 上部隔层; 中间一列下部四分之一处对开门, 上部隔层。</li> </ol>	个	3	2400	7200		

11	收纳架A	800*300*1450	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质: 所有板材全部采用18mm厚AA级橡胶木机拼板, 所有板边倒圆角、圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺;</li> <li>2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装;</li> <li>3. 踢脚线高度50mm, 三层。</li> </ol>	个	2	1800	3600		
12	收纳架B	800*300*1780	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质: 所有板材全部采用18mm厚AA级橡胶木机拼板, 所有板边倒圆角、圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺;</li> <li>2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装;</li> <li>3. 踢脚线高度50mm, 四层。</li> </ol>	个	1	2150	2150		
13	两层半圆矮柜	300*300*600	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质: 所有板材全部采用18mm厚AA级橡胶木机拼板, 所有板边倒圆角、圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺;</li> <li>2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装;</li> <li>3. 踢脚线高度50mm, 两层。</li> </ol>	个	2	800	1600		
14	科发背景墙	长6800*高2800	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材料: 空余部分均中纤板附防划亮光水晶膜做底板;</li> <li>2. 模块配件亚克力管直径75mm, 透明pc面板4mm, 亚克力8mm、2.5mm;</li> <li>3. 航天、星空图案。</li> </ol>	m <sup>2</sup>	19	2200	41800		
15	欢乐球道	长4400*高2800	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质: 板材+亚克力;</li> <li>2. 综合多种机械原理及物理概念而设计的一款互动游戏, 使参与者在轻松、愉悦的体验中了解科学常识, 如阿基米德螺旋原理, 杠杆平衡原理, 行星齿轮减速原理, 重力, 摩擦力, 概率等;</li> <li>3. 含收纳盒。</li> </ol>	m <sup>2</sup>	12.32	2800	34496		
16	墙面机械齿轮	长2400*高2800	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质: PVC+亚克力;</li> <li>2. 多组齿轮, 分别带动模型, 当转动摇杆或摇把, 转动一个齿轮时, 与之咬合的其他齿轮也开始转动, 让孩子在游戏中了解齿轮传动现象。</li> </ol>	m <sup>2</sup>	6.72	2500	16800		
<b>美工室 (1间)</b>									
1	美工桌	桌 2000*1000*510 架子 1800*150*300	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质: 所有板材全部采用AA级橡胶木机拼板, 桌面厚度20mm, 其余板材厚度18mm, 所有板边倒圆角、圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺;</li> <li>2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装;</li> <li>3. 下面加一块层板。</li> </ol>	张	1	1800	1800		

2	美工凳	300*300*300	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质: 所有板材全部采用18mm厚AA级橡胶木机拼板, 所有板边倒圆角、圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺;</li> <li>2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装。</li> </ol>	张	12	105	1260		
3	陶泥桌	1800*750*530	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质: 所有板材全部采用18mm厚AA级橡胶木机拼板, 所有板边倒圆角、圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺;</li> <li>2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装。</li> </ol>	张	2	1200	2400		
4	陶泥椅	300*300*280/560	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质: 全橡胶木实木椅, 18mm厚AA级橡胶木实木机拼板椅面, 椅卯连接、结构合理、牢固耐用, 所有板边倒圆角圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺;</li> <li>2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装;</li> <li>3. 脚底加装ABS透明软脚垫、能有效保护地面;</li> <li>4. 椅面彩色, 颜色由使用方确认后制作。</li> </ol>	张	12	120	1440		
5	功能柜	1200*400*1050	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质: 所有板材全部采用18mm厚AA级橡胶木机拼板, 所有板边倒圆角、圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺;</li> <li>2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装;</li> <li>3. 底部配4个承重尼龙万向轮。</li> </ol>	个	2	1500	3000		
6	晾画架	600*500*800	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质: 所有板材全部采用18mm厚AA级橡胶木机拼板, 所有板边倒圆角、圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺;</li> <li>2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装;</li> <li>3. 配金属可抽拉层架。</li> </ol>	个	1	900	900		
7	移动材料柜	750*500*700	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质: 所有板材全部采用18mm厚AA级橡胶木机拼板, 所有板边倒圆角、圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺;</li> <li>2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装;</li> <li>3. 底部配4个承重尼龙万向轮。</li> </ol>	个	1	900	900		
8	材料柜	1000*350*800	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质: 所有板材全部采用18mm厚AA级橡胶木机拼板, 所有板边倒圆角、圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺;</li> <li>2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装;</li> <li>3. 底部配4个承重尼龙万向轮。</li> </ol>	个	3	1200	3600		


9	五格柜	1000*350*800	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质: 所有板材全部采用18mm厚AA级橡胶木机拼板, 所有板边倒圆角、圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺;</li> <li>2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装;</li> <li>3. 底部配4个承重尼龙万向轮。</li> </ol>	个	4	1200	4800		
10	画板画架	450*450*1500	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质: 所有板材全部采用新西兰松, 所有板边倒圆角、圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺;</li> <li>2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装。</li> </ol>	个	10	200	2000		
11	置物架	1000*300*1360	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质: 所有板材全部采用18mm厚AA级橡胶木机拼板, 所有板边倒圆角、圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺;</li> <li>2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装;</li> <li>3. 三层, 镂空式, 中间两侧加装竖条加固。</li> </ol>	个	3	2200	6600		
12	作品陈列柜	1600*400*2400	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质: 所有板材全部采用18mm厚AA级橡胶木机拼板, 所有板边倒圆角、圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺;</li> <li>2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装;</li> <li>3. 横竖隔板分成不同大小的空格, 可陈列不同尺寸的作品。</li> </ol>	个	2	4500	9000		
13	儿童陶艺拉坯机	580*400*400	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 铝合金材质;</li> <li>2. 正反向可调;</li> <li>3. 旋钮无极变速。</li> </ol>	组	3	750	2250		
14	拉坯凳	330*250*400	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质: 全橡木加粗;</li> <li>2. 腿粗40mm。</li> </ol>	个	3	20	60		

15	学生工具包		不低于以下要求: 1. 1套泥塑5件套; 2. 1套拉坯8件套; 3. 1支勾线笔; 4. 1支填色笔; 5. 1支中白云; 6. 1支分水笔; 7. 1套梅花调色盘（仿瓷带盖直径10.6*2.4CM）; 8. 1个工具盒。	个	3	150	450		
16	石膏模具 (卡通包)		不低于以下要求: 1. 包含: 1个不锈钢注浆桶（大号带筛）、5个尖嘴水瓢、1桶高白泥浆（20斤/桶）、1个新郎新娘、1套12生肖动物、1套乔治佩奇、1个暴力熊（小号）、1个暴力熊（大号）、1个哪吒、1个大白、1个小猪动物、1个小鹿、1个小马、1个猫咪、1个大象、1套猴子四勿、1个爱心、1个苹果、1个香菇、1个花生、1个海螺、1个鲸鱼。	套	1	2190	2190		
<b>二层资料室（1间）</b>									
1	资料柜	850*390*1850	不低于以下要求: 1. 所有钢板均采用冷轧钢板制作，经十道防锈处理，确保钢板不易生锈。其中柜体、层板、门板采用0.8mm厚，11mm厚超薄边框工艺处理，采用10道防锈前处理，碱性助洗脱脂，磷酸除锈，锌系磷化后，静电粉末喷涂，附着力强，环保无毒害无气味； 2. 所有柜门均带锁具； 3. 玻璃：采用带有3c认证的钢化玻璃。	个	6	950	5700		
2	货架	1500*600*1800	不低于以下要求: 1. 主材50mm*30mm*0.8mm型材，蝴蝶孔拆装式组装，酸洗、磷化、喷塑处理； 2. 颜色由使用方确定后制作。	个	12	1200	14400		
3	查询桌	1200*600*750	不低于以下要求: 1. 基材：采用ENF级实木多层免漆板，台面板材厚度为25mm，其他板材厚度为18mm； 2. 封边：四周采用PVC封边条，物理性能佳，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理，封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整； 3. 五金件：采用五金配件，经防锈处理； 4. 颜色由使用方确定后制作。	张	1	1200	1200		

4	查询椅	常规	不低于以下要求: 1. 黑色PP料背架，带固定腰靠； 2. 高密度高回弹中软切割海绵，PP连体固定扶手； 3. 25管1.8厚黑色烤漆弓形钢架腿； 4. 颜色由使用方确定后制作。	把	1	500	500		
<b>会议室（1间）</b>									
1	会议桌	5000*2000*750	不低于以下要求: 1. 基材:采用ENF级实木多层免漆板，台面板材厚度为41mm，其他板材厚度为18mm； 2. 封边:四周采用PVC封边条，物理性能佳，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理，封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整； 3. 五金件:采用五金配件，经防锈处理； 4. 颜色由使用方确定后制作。	米	5	2200	11000		
2	会议椅	常规	不低于以下要求: 1. 面料:采用超纤皮饰面，厚度≥1.2mm，海绵:采用海绵，密度≥45kg，阻燃级别高且柔软性能好、回弹性高、不易变形； 2. 椅背、扶手面采用聚丙烯注塑模压成型，椅架采用钢材电镀工艺处理； 3. 颜色由使用方确定后制作。	把	22	500	11000		
3	边桌	1200*600*750	不低于以下要求: 1. 采用ENF级实木多层免漆板，桌面厚度≥25mm； 2. 封边条:采用PVC封边条，厚度≥1.2mm； 3. 桌架:采用1.2钢管折弯而成，表面全处理后高温静电喷涂； 4. 书网:层板为0.8mm钢板冲压折边，表面全处理后高温静电喷涂； 5. 刹车轮:4个轮都为刹车轮，采用增强尼龙为基材，在受压100kg内不易损坏，移动杂音小，耐磨性大，带刹车PU静音轮； 6. 颜色由使用方确定后制作。	张	4	1200	4800		
4	茶水柜	1200*400*800	不低于以下要求: 1. 基材:采用ENF级实木多层免漆板，板材厚度为18mm； 2. 封边:四周采用PVC封边条，物理性能佳，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理，封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整； 3. 五金件:采用五金配件，经防锈处理 4. 颜色由使用方确定后制作。	组	1	800	800		

5	荣誉展示柜	L*400*2000	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>基材:采用ENF级实木多层免漆板, 层板材厚度为25mm, 其他板材厚度为18mm;</li> <li>封边:四周采用PVC封边条, 物理性能佳, 线条均匀, 转角过渡自然, 经过刨光干燥防虫防腐等处理, 封边工艺采用全自动化机器封边技术, 防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整;</li> <li>五金件: 采用五金配件, 经防锈处理;</li> <li>颜色由使用方确定后制作。</li> </ol>	米	5.5	2000	11000		
<b>副园长室(1间、2人/间)</b>									
1	办公桌	1600*700*760	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>基材:采用ENF级实木多层免漆板, 台面板材厚度为25mm, 其他板材厚度为18mm;</li> <li>封边:四周采用PVC封边条, 物理性能佳, 线条均匀, 转角过渡自然, 经过刨光干燥防虫防腐等处理, 封边工艺采用全自动化机器封边技术, 防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整;</li> <li>钢架腿: 采用钢架腿;</li> <li>颜色由使用方确定后制作。</li> </ol>	张	2	1600	3200		
2	储物柜	1200*350*600	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>基材:采用ENF级实木多层免漆板, 台面板材厚度为41mm, 其他板材厚度为18mm;</li> <li>封边:四周采用PVC封边条, 物理性能佳, 线条均匀, 转角过渡自然, 经过刨光干燥防虫防腐等处理, 封边工艺采用全自动化机器封边技术, 防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整;</li> <li>五金件: 采用五金配件, 经防锈处理;</li> <li>颜色由使用方确定后制作。</li> </ol>	个	2	1300	2600		
3	椅子	常规	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>黑色PP料背架, 带固定腰靠, 40密度高回弹中软切割海绵;</li> <li>中班蝴蝶底盘带原位锁定, PP固定扶手;</li> <li>100#沉口5公分黑色汽杆, ⌀320尼龙高脚 ⌀50MM黑色尼龙轮;</li> <li>颜色由使用方确定后制作。</li> </ol>	把	2	500	1000		
4	文件柜	800*400*2000	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>基材:采用ENF级实木多层免漆板, 板材厚度为18mm;</li> <li>封边:四周采用PVC封边条, 物理性能佳, 线条均匀, 转角过渡自然, 经过刨光干燥防虫防腐等处理, 封边工艺采用全自动化机器封边技术, 防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整;</li> <li>五金件: 采用五金配件, 经防锈处理;</li> <li>颜色由使用方确定后制作。</li> </ol>	组	4	1000	4000		

5	茶水柜	800*400*800	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基材:采用ENF级实木多层免漆板, 板材厚度为18mm;</li> <li>2. 封边:四周采用PVC封边条, 物理性能佳, 线条均匀, 转角过渡自然, 经过刨光干燥防虫防腐等处理, 封边工艺采用全自动化机器封边技术, 防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整;</li> <li>3. 五金件:采用五金配件, 经防锈处理;</li> <li>4. 颜色由使用方确定后制作。</li> </ol>	组	1	800	800		
6	沙发	三人位	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 面料:采用阻燃面料覆面, 无色差, 经液态浸色及防潮、工艺处理, 光泽持久性透 气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰, 健康环保, 经久耐用;</li> <li>2. 海绵:采用高密度、高回弹原生棉, 软硬适中, 回弹性能好, 抗变形能力强, 根据 人体工程学原理设计, 坐感舒适;</li> <li>3. 内框架:内框架采用多层实木框架, 木制构件全部经过烘干处理, 木构件四面刨 光, 内部木材含水率8%-13%, 木材防虫防腐处理, 尼龙编织带穿插编织打底, 与泡棉 间隔垫麻布。内部衬垫物干燥卫生, 无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物, 所有内 部填充物清洁无异味;</li> <li>4. 脚:白蜡实木, 表面采用水性清漆处理, 抗磨花能力强、防水性能好;</li> <li>5. 颜色由使用方确定后制作。</li> </ol>	件	1	2400	2400		
7	茶几	1200*600*450	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基材:采用25MM厚中纤板白色烤漆面, 防污、耐冲击、耐磨性强, 无节疤、腐朽 、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷, 无色差基材, 承重力强, 稳定性好; 桌板内嵌锌 合金预埋螺母, 与桌脚和横梁的连接稳固可靠;</li> <li>2. 油漆:采用环保油性漆, 封闭底着色油漆工艺, 经五底三面工艺处理;</li> <li>3. 脚:白蜡实木表面采用环保油性漆处理, 抗磨花能力强、防水性能好;</li> <li>4. 颜色由使用方确定后制作。</li> </ol>	个	1	800	800		
园长室(1间、1人/间)									
1	办公桌	1600*800*750	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基材:采用ENF级实木多层免漆板, 台面板材厚度为25mm, 其他板材厚度为18mm;</li> <li>2. 封边:四周采用PVC封边条, 物理性能佳, 线条均匀, 转角过渡自然, 经过刨光干燥防虫防腐等处理, 封边工艺采用全自动化机器封边技术, 防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整;</li> <li>3. 钢架腿:采用钢架腿;</li> <li>4. 颜色由使用方确定后制作。</li> </ol>	张	1	1600	1600		

2	储物柜	1400*350*600	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基材:采用ENF级实木多层免漆板, 板材厚度为18mm;</li> <li>2. 封边:四周采用PVC封边条, 物理性能佳, 线条均匀, 转角过渡自然, 经过刨光干燥防虫防腐等处理, 封边工艺采用全自动化机器封边技术, 防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整;</li> <li>3. 五金件:采用五金配件, 经防锈处理;</li> <li>4. 颜色由使用方确定后制作。</li> </ol>	个	1	1400	1400		
3	办公椅	常规	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 黑色PP料背架, 带固定腰靠, 40密度高回弹中软切割海绵;</li> <li>2. 中班蝴蝶底盘带原位锁定, PP固定扶手;</li> <li>3. 100#沉口5公分黑色汽杆, <math>\phi</math> 320尼龙高脚 <math>\phi</math> 50MM黑色尼龙轮;</li> <li>4. 颜色由使用方确定后制作。</li> </ol>	把	1	500	500		
4	墙面柜	2600*400*2000	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基材:采用ENF级实木多层免漆板, 板材厚度为18mm;</li> <li>2. 封边:四周采用PVC封边条, 物理性能佳, 线条均匀, 转角过渡自然, 经过刨光干燥防虫防腐等处理, 封边工艺采用全自动化机器封边技术, 防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整;</li> <li>3. 五金件:采用五金配件, 经防锈处理;</li> <li>4. 颜色由使用方确定后制作。</li> </ol>	米	2.6	2000	5200		
5	矮柜	800*400*1200	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基材:采用ENF级实木多层免漆板, 板材厚度为18mm;</li> <li>2. 封边:四周采用PVC封边条, 物理性能佳, 线条均匀, 转角过渡自然, 经过刨光干燥防虫防腐等处理, 封边工艺采用全自动化机器封边技术, 防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整;</li> <li>3. 五金件:采用五金配件, 经防锈处理;</li> <li>4. 颜色由使用方确定后制作。</li> </ol>	件	1	800	800		
6	沙发	三人位	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 面料:采用阻燃面料覆面, 无色差, 经液态浸色及防潮、工艺处理, 光泽持久性透 气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰, 健康环保, 经久耐用;</li> <li>2. 海绵:采用高密度、高回弹原生棉, 软硬适中, 回弹性能好, 抗变形能力强, 根据 人体工程学原理设计, 坐感舒适;</li> <li>3. 内框架:内框架采用多层实木框架, 木制构件全部经过烘干处理, 木构件四面刨 光, 内部木材含水率8%-13%, 木材防虫防腐处理, 尼龙编织带穿插编织打底, 与泡棉 间隔垫麻布。内部衬垫物干燥卫生, 无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物, 所有内 部填充物清洁无异味;</li> <li>4. 脚:白蜡实木, 表面采用水性清漆处理, 抗磨花能力强、防水性能好;</li> <li>5. 颜色由使用方确定后制作。</li> </ol>	件	1	2400	2400		

7	茶几	1200*600*450	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>基材: 采用25MM 厚中纤板白色烤漆面, 防污、耐冲击、耐磨性强, 无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷, 无色差基材, 承重力强, 稳定性好; 桌板内嵌锌合金预埋螺母, 与桌脚和横梁的连接稳固可靠;</li> <li>油漆: 采用环保油性漆, 封闭底着色油漆工艺, 经五底三面工艺处理;</li> <li>脚: 白蜡实木表面采用环保油性漆处理, 抗磨花能力强、防水性能好;</li> <li>颜色由使用方确定后制作。</li> </ol>	个	1	800	800		
<b>开放阅览区(1间)</b>									
1	软包地垫	400*400*100	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>面料亲肤柔软, 填充饱满立体;</li> <li>款式及颜色由使用方确认后制作。</li> </ol>	个	20	80	1600		
2	阅读圆桌	直径650*490	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>材质: 所有板材全部采用AA级橡胶木机拼板, 桌面厚度20mm, 所有板边倒圆角、圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺;</li> <li>工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装;</li> <li>脚底加装ABS透明软脚垫、能有效保护地面。</li> </ol>	张	5	350	1750		
3	温莎阅读椅	320*320*300/530	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>材质: 所有板材全部采用AA级橡胶木机拼板, 椅面厚度20mm, 所有板边倒圆角、圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺;</li> <li>工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装;</li> <li>脚底加装ABS透明软脚垫、能有效保护地面。</li> </ol>	张	10	180	1800		
4	阅读圆凳	直径400*300	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>结构: 30*30木方结构, 面基材10mm E1级环保免漆板, 外覆科技布;</li> <li>工艺: 卡榫组装, 排钉加固;</li> <li>颜色有使用方确认后制作。</li> </ol>	个	10	280	2800		
5	卡座	1300*650*730	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>采用实木框架, 厚度<math>\geq 18\text{mm}</math>, 30*50mm加粗实木方, 含水率应在8%-12%之间, 所有板边倒圆角、圆边, 板面光滑, 无毛刺;</li> <li>表面是科技皮, 加密地耐磨、耐脏、易打理, 亲肤性好, 密度<math>\geq 35\text{kg}</math>高回弹聚胺脂阻燃海棉, 回弹性好, 厚度50mm;</li> <li>海绵的形状符合人体学原理;</li> <li>颜色由使用方确认后制作。</li> </ol>	个	6	1600	9600		

6	卡桌	1200*600*600	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质: 所有板材全部采用AA级橡胶木机拼板, 桌面厚度20mm, 所有板边倒圆角、圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺;</li> <li>2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装;</li> <li>3. 脚底加装ABS透明软脚垫、能有效保护地面。</li> </ol>	张	3	800	2400		
7	帐篷	1200*1200*1600	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质: 采用实木支架, 表面帆布。</li> </ol>	套	4	500	2000		
<b>户外活动场地</b>									
1	大型玩具	长21m	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 定制;</li> <li>2. 立柱采用100*100mm镀锌钢管防腐木外包, 里面采用镀锌管, 外面用防腐木整包;</li> <li>3. 油漆: 采用户外环保防腐油漆, 正面涂层平整光滑, 光泽柔和, 三底两面工艺;</li> <li>4. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角. 毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐;</li> <li>5. 平台采用60*60mm镀锌钢管, 壁厚2mm, 覆盖水性钢结构专用环保漆, 用防腐木铺设面层与底层, 厚度为20mm, 防滑性好;</li> <li>6. 塑料件采用工程塑料, 塑料壁厚6mm以上, 色彩艳丽, 抗紫外光, 安全环保, 耐候性好, 不易褪色;</li> <li>7. 五金零件采用不锈钢半圆头, T型平头螺丝, 表面机械抛光处理;</li> <li>8. 装饰采用多色PE板: 厚度大于18mm, 无毒. 无味;</li> <li>9. 扣件材质: 铝合金并采用不锈钢螺丝连接, 并对扣与柱接触点加橡胶垫块, 及机密紧固螺丝;</li> <li>10. 绳网绳子采用航海船用高强度缆绳, 直径不小于16mm, 中芯不少于6股钢丝绳, 钢丝均匀分布, 外层再覆以涤纶纤维, 强度大, 抗磨损, 耐腐蚀, 安全性能好, 网绳编织采用专用铝合金连接扣连接, 可长期使用不变形;</li> <li>11. 完工后无突出螺钉、突出的剩余绳索或突出边缘尖锐的组件, 任何可接触部分的突出螺纹有永久遮盖, 使用圆顶螺帽, 所有焊接平滑, 任何可接触部分边缘及突出部分, 做圆滑处理, 接触部分无坚硬或尖锐部分;</li> <li>12. 结构: 含木制楼梯、传声小屋、荡桥、中转小站、光影走廊、钻笼、瞭望塔、旋转滑梯、玻璃栈道、滑梯、休息小平台、爬网等;</li> <li>13. 质保期内每年提供保养服务。</li> </ol>	组	1	450000	450000		主要产品

2	运动器材收纳屋	12000*1000*1600/2100	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 主材: 采用芬兰松防腐木, 厚度<math>\geqslant 18\text{mm}</math>;</li> <li>2. 油漆: 表面防腐处理. 刷涂环保木蜡油. 表面光滑无毛刺;</li> <li>3. 工艺: 表面防腐处理, 采用耐候木油, 面漆为花园木器漆, 四面涂层, 木油2层, 面漆2层;</li> <li>4. 顶部加防水处理, 内含隔层, 门板卡通图案, 顶部及门板造型装饰, 颜色由使用方确定后制作;</li> <li>5. 质保期内每年提供保养服务。</li> </ol>	m	12	6500	78000		
3	种植区农具平顶储物柜	1500*600*1200	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 主材: 采用芬兰松防腐木, 厚度<math>\geqslant 18\text{mm}</math>;</li> <li>2. 工艺: 表面防腐处理, 采用耐候木油, 面漆为花园木器漆, 四面涂层, 木油2层, 面漆2层;</li> <li>3. 顶部加防水处理, 内含隔层, 门板结合记录板设计, 对开门;</li> <li>4. 颜色由使用方确定后制作;</li> <li>5. 备注: 其中一个摆放在户外消防水管处, 将消防水管包进柜子, 内含隔板, 可储物;</li> <li>6. 质保期内每年提供保养服务。</li> </ol>	个	2	7500	15000		
4	动物笼舍	1200*800*800m	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 主材: 采用芬兰松防腐木, 厚度<math>\geqslant 18\text{mm}</math>;</li> <li>2. 工艺: 表面防腐处理, 采用耐候木油, 面漆为花园木器漆, 四面涂层, 木油2层, 面漆2层;</li> <li>3. 顶部加防水处理, 颜色由使用方确认后制作;</li> <li>4. 质保期内每年提供保养服务。</li> </ol>	个	1	3800	3800		
5	栅栏	长3000*高800	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 主材: 采用芬兰松防腐木, 厚度<math>\geqslant 18\text{mm}</math>;</li> <li>2. 工艺: 表面防腐处理, 采用耐候木油, 面漆为花园木器漆, 四面涂层, 木油2层, 面漆2层;</li> <li>3. 颜色由使用方确认后制作;</li> <li>4. 质保期内每年提供保养服务。</li> </ol>	m	3	1600	4800		

6	大型户外建构游戏材料	1017件	<p>不低于以下要求:</p> <p>1. 建构积木游戏主材料: (1) 材质: 新西兰松, 总数量1017块积木; (2) 工艺: 碳烤、静电喷环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺, 防水防腐; (3) 品类规格明细: 三角中空: 规格: 33.5*31.5*10*16cm, 数量8块; 矩形中空 I: 规格: 16*16*10cm, 数量16块; 矩形中空 II: 规格: 24*16*10cm, 数量8块; 矩形中空III: 规格: 32*16*10cm, 8块; 矩形中空IV: 规格: 48*16*10cm, 数量8块; 矩形中空 V: 规格: 56*28*14cm, 厚度1.5cm, 数量8块; 正方形 I: 规格 10*10*2.5cm, 数量200块; 正方形 II: 规格: 10*10*5cm, 数量100块; 长方形规格: 20*10*2.5cm, 数量160块; 长方形II: 1规格: 20*10*5cm, 80块; 长方形III: 规格: 40*10*2.5cm, 数量80块; 长方形IV: 规格: 60*10*2.5cm, 8块; 长方形V: 规格: 80*10*2.5cm, 数量8块; 长方形(开槽): 1. 规格: 60*10*2.5cm, 开槽长10*宽5*深1cm, 数量4块; 圆柱 I: 规格: Φ5*高10cm, 数量8块; 圆柱积木 II: 规格: Φ5*20cm, 数量8块; 圆柱III: 规格: Φ10*20cm, 数量4块; 方柱块: 规格: 长20*宽5*厚2.5cm, 数量120块; 等腰三角块 I: 规格: 20*20*5cm, 数量4块; 等腰三角块 II: 规格: 28*28*2.5cm, 数量4块; 1/4圆: 1. 规格: 直径为20cm, 数量16块; 大半圆: 规格: 20*10*2.5cm, 数量8块; 小弯曲: 规格: 15*2.5cm, 数量8块; 大弯曲: 规格: 30*15*2.5cm, 数量6块; Y形转接块: 规格: 长42*宽30*厚2.5cm, 数量4块; 单卡口块: 规格: 20*10*5cm, 卡口宽5*深2.5cm, 数量48块; 双卡口块: 规格: 100*10*5cm, 卡口宽5*深2.5cm, 数量24块; 三角形卡口板: 1. 规格: 长100*高35*厚5cm; 等腰边长61cm; 每侧腰边2个卡口宽5cm, 深1cm, 2块; 屋顶板: 规格: 长61*宽20*厚2cm; 中间2个卡口分别长5*深1cm, 2个卡口间距为23cm, 数量10块; 顶梁: 规格: 长100*宽5*厚5cm, 数量1块; 房梁: 规格: 长100*宽5*厚3cm, 中间2个卡口分别长5*深1cm, 2个卡口间距为55cm, 数量4块;</p> <p>2. 建构游戏辅助材料: (1) 角色类: 安全帽: 材质: ABS, 规格: 头围60cm左右, 红、黄、蓝各2个, 数量合计6个; 角色背心: 材质: 涤纶, 规格: 肩量衣长55*半胸围45cm, 红、黄、蓝各2件。角色牌: 材质: 250g白卡对裱, 规格: 8*8cm, 工艺: 覆光膜, 圆角处理 5. 数量: 60张; (2) 装饰类: 网绳: 材质: 尼龙, 规格: 整体外形尺寸200*200cm, 网格尺寸4*4cm, 数量1个; 交通标志: 材质: 榉木夹板加荷木; 规格: 木棒长35cm, 红绿灯直径3cm, 槽深2CM。黄色三角标志边长25cm, 直径2cm, 底座直径20cm。其他3款直径2cm, 底座直径20cm, 边长统一为20cm, 工艺: 白坯, 上漆, 丝印。产品组成: 一个红绿灯, 一个停车场, 一个人行道, 一个禁行牌, 一个主意警告标志。数量共5个。野餐布: 材质: 牛津布, 规格150cm*150cm, 数量1张。风条: 材质: 涤纶, 规格: 22*110cm; 3. 数量: 2个; (3) 收纳类: 收纳箱: 材质: 塑料; 规格: 60*40*34cm; 数量: 2个。小拖车底座: 材质: 木质 三合板; 规格: 65*45*40cm, 厚1.8cm; 数量: 2个, 工艺: 底座4个轮子, 把手安装在万向轮一端。造型分类图: 材质: 157g铜板, 塑封圆角; 规格: 21*14cm, 数量: 32张。3. 服务、培训 (1) 配套大型户外建构游戏整体方案和大型户外游戏活动实施方案各一本, 材质: 纸质, 封面175G的铜版纸, 内页80克的双胶纸, 内含教学示范指导视频DVD, 示范课拍摄地点为省级示范园所。其中活动实施方案需包含小中大不同活动方案, 提供幼儿活动观察表, 帮助教师更好的观察幼儿活动。户外游戏整体方案需包含对幼儿户外游戏的组织和开展形式的指导, 对教师角色定位的解析, 帮助幼儿园老师提升户外游戏教研能力。(2) 提供三年六学期入园培训服务, 对户外建构游戏进行指导、示范、操作培训。并提供培训活动方案。</p>	套	1	47000	47000		

7	碳化组合架		<p>不低于以下要求：</p> <p>1. 规格：28套件；</p> <p>2. 采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外环保防腐油漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，三底两面。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐；</p> <p>3. 人字梯：120*44*14cm 4个；高：120cm（侧面木条尺寸：4*7cm）、内宽36cm、外宽44cm，圆棍：直径4cm。人字梯可展开与折叠收纳，展开为低扶手顶端卡入高扶手开槽处，安全稳固。折叠收纳通过黑色金属质链接件实现，连接件强度可靠折叠方便，展开后长链接件可相互齿合。人字梯外侧不见螺丝孔，安全。扶手顶端四角四边均满足R2级别倒角，保护幼儿通过时的安全；</p> <p>4. 直梯：195*35*7cm 4个；高：195cm（侧面木条尺寸：4*7cm）、内宽27cm、外宽35cm，圆棍：直径4cm。直梯每侧扶手均有弧形开槽，保证梯架组合稳固，弧形开槽内部光滑不扎手。直梯正面不见螺丝孔，安全，侧面光滑一体。扶手顶端四角四边均满足R2级别倒角，保护幼儿通过时的安全；</p> <p>5. 直梯：150*35*7cm 4个；高：150cm（侧面木条尺寸：4*7cm）、内宽27cm、外宽35cm，圆棍：直径4cm。直梯每侧扶手均有弧形开槽，保证梯架组合稳固，弧形开槽内部光滑不扎手。直梯正面不见螺丝孔，安全，侧面光滑一体。扶手顶端四角四边均满足R2级别倒角，保护幼儿通过时的安全；</p> <p>6. 短平衡板：120*20*2.5cm 4个；120*20*2.5，背面每侧均有两根木条卡槽，宽度能与直梯，人字梯横档，扶手相互嵌合，安全稳固，平衡板正面不见螺丝孔，安全；</p> <p>7. 长平衡板：150*20*2.5cm 4个；150*20*2.5，背面每侧均有两根木条卡槽，宽度能与直梯，人字梯横档，扶手相互嵌合，安全稳固，平衡板正面不见螺丝孔，安全。背面额外两根横条加强筋，加强平衡板支撑效果；</p> <p>8. 高支架：H: 60cm 2个；60*44（侧面木条尺寸：4*7cm）、内宽36cm、外宽44cm，圆棍：直径4cm。支架支撑腿和扶手通过两根内六角螺丝紧密链接，螺丝孔内嵌深入，螺丝不外漏，安全稳固；</p> <p>9. 矮支架：H:30cm 2个，30*44（侧面木条尺寸：4*7cm）、内宽36cm、外宽44cm，圆棍：直径4cm。支架支撑腿和扶手通过两根内六角螺丝紧密链接，螺丝孔内嵌深入，螺丝不外漏，安全稳固。</p>	组	2	4100	8200	
8	双人脚踏车	930*530*600	<p>不低于以下要求：</p> <p>1. 把手：坚固双手握把，好握不易滑手，坚固耐用；</p> <p>2. 脚踏板：高触感脚踏板，任何角度都带动容易；</p> <p>3. 轮胎：橡胶皮制双轮，不怕凹凸不平的地面；</p> <p>4. 座垫：三角锥形专用赛车座椅，好坐不卡脚设计；</p> <p>5. 轮轴：国际级的选手专用轮轴，带动轮胎轻巧容易好骑。</p>	辆	3	800	2400	

9	三轮行踏车	790*520*600	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>把手: 坚固双手握把, 好握不易滑手, 坚固耐用;</li> <li>脚踏板: 高触感脚踏板, 任何角度都带动容易;</li> <li>轮胎: 橡胶皮制双轮, 不怕凹凸不平的地面;</li> <li>座垫: 三角锥形专用赛车座椅, 好坐不卡脚设计;</li> <li>轮轴: 国际级的选手专用轮轴, 带动轮胎轻巧容易好骑。</li> </ol>	辆	3	600	1800		
10	幼儿拖车组合	脚踏车 760*660*700拖车 930*690*280	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>把手: 坚固双手握把, 好握不易滑手, 坚固耐用;</li> <li>脚踏板: 高触感脚踏板, 任何角度都带动容易;</li> <li>轮胎: 橡胶皮制双轮, 不怕凹凸不平的地面;</li> <li>座垫: 三角锥形专用赛车座椅, 好坐不卡脚设计;</li> <li>轮轴: 国际级的选手专用轮轴, 带动轮胎轻巧容易好骑。</li> </ol>	辆	3	1000	3000		
11	幼儿兜风车	1080*500*650	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>把手: 坚固双手握把, 好握不易滑手, 坚固耐用;</li> <li>脚踏板: 高触感脚踏板, 任何角度都带动容易;</li> <li>轮胎: 橡胶皮制双轮, 不怕凹凸不平的地面;</li> <li>座垫: 三角锥形专用赛车座椅, 好坐不卡脚设计;</li> <li>轮轴: 国际级的选手专用轮轴, 带动轮胎轻巧容易好骑。</li> </ol>	辆	3	600	1800		
12	双人出租车	960*680*620	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>把手: 坚固双手握把, 好握不易滑手, 坚固耐用;</li> <li>脚踏板: 高触感脚踏板, 任何角度都带动容易;</li> <li>轮胎: 橡胶皮制双轮, 不怕凹凸不平的地面;</li> <li>座垫: 三角锥形专用赛车座椅, 好坐不卡脚设计;</li> <li>轮轴: 国际级的选手专用轮轴, 带动轮胎轻巧容易好骑。</li> </ol>	辆	3	900	2700		
13	骑行车收纳架	3300*1250*350	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1套330*125*35cm;</li> <li>材质: <math>\phi 48\text{mm}</math>, 壁厚3mm的PVC管材。</li> </ol>	套	3	1650	4950		
14	交通标识	14件	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1套包含14件;</li> <li>塑料材质。</li> </ol>	套	1	980	980		
15	球架(双边3层)	1200*380*850	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>材质: 不锈钢;</li> <li>配静音万向轮。</li> </ol>	个	2	360	720		

16	小皮球	直径约250	不低于以下要求: 1. 规格: 直径约250mm; 2. 材质: 安全环保材质。	只	30	30	900		
17	小篮球	直径约200	不低于以下要求: 1. 规格: 直径约200mm; 2. 材质: 橡胶材质。	只	90	30	2700		
18	小足球	直径约203	不低于以下要求: 1. 规格: 直径约203mm; 2. 丁基内胆. PVC。	只	24	30	720		
19	球筐	1050*600*800	不低于以下要求: 1. 材质: 不锈钢材质, 安全环保; 2. 配滑轮, 方便挪动。	套	3	1096	3288		
20	篮球架	440*530*1520	不低于以下要求: 1. 中空吹塑成型, 技术成熟, 质量更胜一筹, 具有抗压性. 耐热性. 耐低温. 及抗腐蚀性; 2. 篮圈, 圈条直径为 48 mm, 采用工程塑料制成; 表面处理: 室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆, 坚固耐用. 光滑无毛刺; 3. 球网: 40cm; 主立柱: 中空吹塑成型, 技术成熟, 质量更胜一筹, 小朋友们可根据自己的练习程度来调节球架高度, 尽情享受投篮的乐趣底部需加入一定量的沙子或水来加强稳定性, 篮架整体摆放稳固, 无摇晃。	副	2	1600	3200		
21	小型足球门	1370*1160*600	不低于以下要求: 1. 材质: 球门采用UV和PV涂层, 工艺环保, 防锈耐腐蚀; 2. 移动方便;	副	2	550	1100		
22	口哨	40*20	不低于以下要求; 1. 材质: 不锈钢材质。	只	6	20	120		
23	三折体能垫	1800*600*100	不低于以下要求: 1. 材质: 珍珠棉内胆, 面覆牛津布材质。	块	20	195	3900		



1	落地电子秤	300KG	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用；</li> <li>2. 开机自动置零；</li> <li>3. 零点自动跟踪；</li> <li>4. 具有计重、计数、百分比切换功能；计重时具有重量分选功能；</li> <li>5. 电源：交流220V（±10%）/ 50Hz；直流6V/4Ah（内置可充电蓄电池）；</li> <li>6. 工作温度范围：0°C ~ +40°C；</li> <li>7. 相对工作湿度：≤ 85% RH。</li> </ol>	台	1	1520	1520		
2	平板车	850*600*800	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 把手：Φ 38×1.2mm 不锈钢圆一体弯制；</li> <li>2. 脚轮：5寸聚氨酯静音脚轮，其中两只带刹，两只为定向轮；</li> <li>3. 层板：304-1.2mm 不锈钢。</li> </ol>	台	2	1170	2340		
3	单星洗手池	500*450*500	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 台面：304-1.5mm 不锈钢；</li> <li>2. 水斗：304-1.2mm 不锈钢；</li> <li>3. 围板：304-1.0mm 不锈钢；</li> <li>4. 配套下水组件。</li> </ol>	台	1	900	900		
4	感应龙头	160*185*125	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理；</li> <li>2. 座台式安装，开孔尺寸≥25mm；</li> <li>3. 红外感应距离≥13cm，感应距离可调；</li> <li>4. AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V*4直流电源；</li> <li>5. 三通接口，可接冷/热水源，接口4分外螺纹。</li> </ol>	台	1	860	860		
5	四门更衣柜	900*450*1800	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 柜体：304不锈钢-1.0mm 不锈钢；</li> <li>2. 层板：304不锈钢-1.2mm 不锈钢；</li> <li>3. 侧板：304不锈钢-1.0mm 不锈钢；</li> <li>4. 柜门：304不锈钢-1.0mm，内衬0.8mm 不锈钢板；</li> <li>5. 柜脚：不锈钢可调重力脚4只。</li> </ol>	台	1	4200	4200		

6	双星水池	1500*760*800+150	不低于以下要求: 1. 台面: 304-1.5mm不锈钢; 2. 水斗: 304-1.2mm不锈钢; 3. 加强筋: 1.2mm不锈钢加强筋; 4. 立柱: 38*38×1.2mm方管; 5. 横管: 38*25×1.2mm方管; 6. 台脚: 可调节不锈钢子弹脚; 7. 含双温龙头及下水组件。	台	1	2200	2200		
7	电热水器	80L	不低于以下要求: 1. 储水式电热水器; 2. 圆筒型; 能效等级: 二级, 额定功率: 2200W, 220V; 3. 机械式, 内胆材质: 金刚, 加热体材质: 不锈钢; 4. 容量: 80L; 5. 加热方式: 单管加热。	台	2	4300	8600		
8	紫外线杀菌灯	920*130*80	不低于以下要求: 1. 电源: 220V; 2. 功率: 0.036KW。	台	3	260	780		
9	台式留样冰箱（带锁温度显示）	600*535*835	不低于以下要求: 1. 环保压缩机; 2. 外壳采用喷涂板; 3. 下片R圆角一体成型防水便于清洁; 4. 全铜加粗蒸发器, 风冷方式; 5. 采用电子温控控温; 6. 弹簧铰链自动回归门, 不锈钢折弯门把手, 一体墙板; 7. 箱体6cm加厚发泡层; 8. 陈列柜不锈钢丝网印双层中空玻门。	台	1	5300	5300		
10	拖把池连接架	1200*500*1550	不低于以下要求: 1. 台面: 304-1.2mm不锈钢; 2. 水斗: 304-1.2mm不锈钢; 3. 加强筋: 1.2mm不锈钢加强筋; 4. 立柱: 38*38×1.2mm方管; 5. 横管: 38*25×1.2mm方管; 6. 台脚: 可调节不锈钢子弹脚; 7. 含龙头及下水组件。	台	1	2150	2150		

11	厨房托盘	600*400*20	不低于以下要求: 1. 采用304不锈钢材质; 2. 重压一体成型。	个	10	55	550		
12	菜刀	362g, 180	不低于以下要求: 1. 采用30CR13良钢，锋利耐用，不易生锈，淬硬处理工艺。	把	4	120	480		
13	塑料砧板	440*300*20	不低于以下要求: 1加厚PE材质，防霉耐用； 2. 要求绿2红2蓝1黄1白1。	张	6	80	480		
14	消毒刀架 (带锁)	550*150*640	不低于以下要求: 1. 材料为304#不锈钢板，厚度为1.0mm； 2. 配豪华紫外线杀菌灯； 3. 配延时开关； 4. 配防紫外线茶色玻璃。	台	1	2200	2200		
15	砧板架		不低于以下要求: 1. 采用304不锈钢材质； 2. 多重抛光，加厚设计。	台	1	58	58		
16	炒菜锅铲	800	不低于以下要求: 1. 总长800mm，厚度1.3mm； 2. 采用304不锈钢材质铲头把手。	把	1	50	50		
17	不锈钢大盆	Φ700	不低于以下要求: 1. 采用无磁不锈钢材质； 2. 多重抛光，加厚设计 Φ700mm。	个	4	150	600		
18	盛汤勺子	140*450	不低于以下要求: 1. 采用304不锈钢材质； 2. 多重抛光，加厚设计。	个	11	35	385		
19	淘米筐	400*140	不低于以下要求: 1. 采用环保PE材料，安全健康，把手符合人体工程学设计搬运更舒适便捷； 2. 框边加厚设计，框体加强筋设计。	个	2	15	30		
20	菜筐	590*410*280	不低于以下要求: 1. 采用环保PE材料，安全健康，把手符合人体工程学设计搬运更舒适便捷； 2. 框边加厚设计，框体加强筋设计。	个	10	60	600		

21	不锈钢中式餐盘	285*230*40	不低于以下要求: 1. 采用食品级304不锈钢材质制作; 2. 弧形内角, 贴合勾型舀取方便, 减少食物残留, 带盖设计, 有效防尘防溢。	个	30	35	1050		
22	不锈钢汤碗	口径130	不低于以下要求: 1. 采用304不锈钢材质; 2. 多重抛光, 加厚设计。	个	105	12	1260		
23	不锈钢筷子	230	不低于以下要求: 1. 采用304不锈钢材 2. 多重抛光, 加厚设计。	双	30	6	180		
24	不锈钢饭勺	295	不低于以下要求: 1. 采用食品级304不锈钢材质制作; 2. 一体锻压成型不易变形, 握感舒适, 经久耐用。	个	1	15	15		
25	不锈钢勺子	170	不低于以下要求: 1. 采用食品级304不锈钢材质制作; 2. 一体锻压成型不易变形, 握感舒适, 经久耐用。	个	75	4.6	345		
26	放点心餐盘 7寸	160	不低于以下要求: 1. 采用304不锈钢材质; 2. 多重抛光, 加厚设计。	个	3	5	15		
27	筷笼子	120*165	不低于以下要求: 1. 采用304不锈钢材质; 2. 多重抛光, 加厚设计。	个	3	13	39		
28	擦嘴毛巾		不低于以下要求: 1. 纯棉长条巾。	块	150	2.5	375		
29	擦手毛巾		不低于以下要求: 1. 纯棉小方巾。	块	150	2.5	375		
30	幼儿喝水杯子	口径7	不低于以下要求: 1. 采用304不锈钢材质; 2. 多重抛光, 加厚设计。	个	75	5.7	427.5		

31	吐骨头盘	口径22	不低于以下要求: 1. 采用304不锈钢材质; 2. 多重抛光, 加厚设计。	个	15	5	75		
32	饭勺	400	不低于以下要求: 1. 采用食品级304不锈钢材质制作; 2. 一体锻压成型不易变形, 握感舒适, 经久耐用。	个	9	35	315		
33	放毛巾盆	60	不低于以下要求: 1. 采用无磁不锈钢材质; 2. 多重抛光, 加厚设计。	个	6	34	204		
34	盛饭桶	25	不低于以下要求: 1. 不锈钢304材质桶身; 2. 不锈钢304材质桶盖; 3. 容积: 13L。	个	9	195	1755		
35	盛汤桶	28	不低于以下要求: 1. 不锈钢304材质桶身; 2. 不锈钢304材质桶盖; 3、容积: 21L。	个	9	218	1962		
36	放碗桶	28	不低于以下要求: 1. 不锈钢304材质桶身; 2. 不锈钢304材质桶盖; 3. 容积: 21L。	个	9	218	1962		
37	盛菜盆	34	不低于以下要求: 1. 采用304不锈钢材质; 2. 多重抛光, 加厚设计。	个	9	24	216		
38	剪牛奶剪子		不低于以下要求: 1、采用304不锈钢材质; 2、多重抛光, 加厚设计。	把	3	27	81		

39	点心夹子		不低于以下要求: 1. 采用304不锈钢材质; 2. 多重抛光, 加厚设计。	个	3	6	18		
40	放插嘴毛巾盘	400*300*20	不低于以下要求: 1. 采用304不锈钢材质; 2. 多重抛光, 加厚设计。	个	3	13.5	40.5		
41	放毛巾布袋		不低于以下要求: 1. 绒布、丝带	个	6	25	150		
42	盖早点纱布		不低于以下要求: 1. 纯棉。	个	6	4.5	27		
43	幼儿室外毛巾夹		不低于以下要求: 1. 采用304不锈钢材质; 2. 多重抛光, 加厚设计。	个	3	40	120		

### 三、浦口区立新幼儿园

1	户外木屋	8000*1600*2100	不低于以下要求: 1. 主材: 采用芬兰松防腐木, 厚度 $\geqslant$ 18mm; 2. 工艺: 表面防腐处理, 采用耐候木油, 面漆为花园木器漆, 四面涂层, 木油2层, 面漆2层; 3. 顶部加防水处理, 内含隔层, 颜色由使用方确定后制作; 4. 质保期内每年提供保养服务。	间	1	65500	65500		
2	户外涂鸦小屋	2000*1500*2000	不低于以下要求: 1. 主材: 采用芬兰松防腐木, 厚度 $\geqslant$ 18mm; 2. 工艺: 表面防腐处理, 采用耐候木油, 面漆为花园木器漆, 四面涂层, 木油2层, 面漆2层; 3. 顶部加防水处理, 顶部为彩色耐力板, 小屋三面涂鸦板, 颜色由使用方确定后制作; 4. 质保期内每年提供保养服务。	个	1	7500	7500		

3	户外游戏屋	2000*1500*200	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 主材: 采用芬兰松防腐木, 厚度<math>\geqslant 18\text{mm}</math>;</li> <li>2. 工艺: 表面防腐处理, 采用耐候木油, 面漆为花园木器漆, 四面涂层, 木油2层, 面漆2层;</li> <li>3. 顶部加防水处理, 内含隔层, 颜色由使用方确定后制作;</li> <li>4. 质保期内每年提供保养服务。</li> </ol>	个	1	8500	8500		
4	户外桌椅	桌子 600*600*530木 凳300*300*300	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 主材: 采用芬兰松防腐木, 厚度<math>\geqslant 18\text{mm}</math>;</li> <li>2. 油漆: 表面防腐处理. 刷涂环保木蜡油. 表面光滑无毛刺;</li> <li>3. 工艺: 表面防腐处理, 采用耐候木油, 面漆为花园木器漆, 四面涂层, 木油2层, 面漆2层;</li> <li>4. 一套含一桌两椅, 颜色由使用方确定后制作;</li> <li>5. 质保期内每年提供保养服务。</li> </ol>	套	1	808	808		
5	凉亭厨房组合	2000*1500*200	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 主材: 采用芬兰松防腐木, 厚度<math>\geqslant 18\text{mm}</math>;</li> <li>2. 工艺: 表面防腐处理, 采用耐候木油, 面漆为花园木器漆, 四面涂层, 木油2层, 面漆2层;</li> <li>3. 顶部加防水处理, 含橱柜, 颜色由使用方确定后制作;</li> <li>4. 质保期内每年提供保养服务。</li> </ol>	个	1	7500	7500		
6	四方架1	750*750*1200	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 主材: 采用芬兰松防腐木, 厚度<math>\geqslant 18\text{mm}</math>;</li> <li>2. 工艺: 表面防腐处理, 采用耐候木油, 面漆为花园木器漆, 四面涂层, 木油2层, 面漆2层;</li> <li>3. 颜色由使用方确定后制作;</li> <li>4. 质保期内每年提供保养服务。</li> </ol>	个	2	1300	2600		
7	四方架2	750*750*800	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 主材: 采用芬兰松防腐木, 厚度<math>\geqslant 18\text{mm}</math>;</li> <li>2. 工艺: 表面防腐处理, 采用耐候木油, 面漆为花园木器漆, 四面涂层, 木油2层, 面漆2层;</li> <li>3. 颜色由使用方确定后制作;</li> <li>4. 质保期内每年提供保养服务。</li> </ol>	个	2	1100	2200		

8	折叠条桌	1200*400*750	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质: 采用ENF级实木多层免漆板, 桌面厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>;</li> <li>2. 封边条: 采用PVC封边条, 厚度<math>\geq 1.2\text{mm}</math>;</li> <li>3. 桌架: 采用1.2钢管折弯而成, 表面全处理后高温静电喷涂;</li> <li>4. 书网: 层板为0.8mm钢板冲压折边, 表面全处理后高温静电喷涂;</li> <li>5. 刹车轮: 4个轮都为刹车轮, 采用增强尼龙为基材, 在受压迫100kg内不易损坏, 移动杂音小, 耐磨性大, 带刹车PU静音轮。</li> </ol>	张	10	1000	10000		
9	科技墙	定制	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质: 采用PVC、板材、亚克力材质;</li> <li>2. 墙面机械齿轮及欢乐球道组合, 让孩子在游戏中了解机械原理。</li> </ol>	m <sup>2</sup>	3.2	4110	13152	/	
10	科发桌	1800*1200*550	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基材: 采用橡胶木实木, 板材厚度<math>\geq 18\text{mm}</math>, 含水率在8%-12%之间;</li> <li>2. 油漆: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装;</li> <li>3. 成品: 外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处, 均没有锐利的棱角. 毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐;</li> <li>4. 脚底配橡胶软垫。</li> </ol>	张	1	1200	1200		
11	办公桌(带书架)	1400*600*760/1360	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质: 所有板材全部采用AA级橡胶木机拼板, 桌面厚度20mm, 其余板材厚度18mm, 所有板边倒圆角、圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺;</li> <li>2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装;</li> <li>3. 书架下方净空高度440mm;</li> <li>4. 颜色由使用方确定后制作。</li> </ol>	张	8	1800	14400		
12	云朵幼儿凳	常规	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质: 采用高分子塑料, 坐感舒适;</li> <li>2. 颜色由使用方确定后制作。</li> </ol>	张	210	46	9660		
13	堆叠椅	常规	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 椅座与椅背采用全新工程聚丙PP材质;</li> <li>2. 椅架采用冷轧型圆管, 厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math>, 表面经过除油、除锈、磷化、钝化等9道喷淋式防锈前处理, 再进行静电静电粉末喷涂平整无瑕疵, 确保长期使用不生锈, 不会产生表面漆剥落现象;</li> <li>3. 可堆叠, 颜色由使用方确定后制做。</li> </ol>	把	50	150	7500		

14	消毒柜	795*350*405	<p>不低于以下要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 壁挂式；</li> <li>2. 消毒柜容量：60L；</li> <li>3. 消毒温度：125℃；</li> <li>4. 钢化玻璃面板，双门；</li> <li>5. 配备不锈钢支架。</li> </ol>	台	5	2000	10000		
15	幼儿饮水机	590*350**680 (台面高)	<p>1. 技术参数要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 电压220V / 50Hz, 功率2KW, 水胆容积13L；</li> <li>(2) 全温水出水, 温开水水温可调节；</li> </ol> <p>2. 材料要求：门板 / 龙头 / 水箱 / 热交换器 / 加热管材质均为304不锈钢；</p> <p>3. 外观要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 柜式箱体外形, 一体化显示屏；</li> <li>(2) 2龙头出水, 采用轻触式开关控制低压电磁阀出水, 配置防溅板, 防止水溅孩子身上；</li> <li>(3) 外形尺寸应根据学生身高设计, 边角光滑、圆弧过渡；</li> <li>(4) 底部设置高度可调的支座, 便于安装水平、稳固；</li> </ol> <p>4. 加热方式：采用节能热交换技术, 采用步进式加热方式, 将经过多级物理净化后的水加热到100℃再经热交换器内管降温至温水供饮用, 不可采用冷热水直接混合, 保证水100%加热到100℃, 水不开则无水流出。</p> <p>5. 所投产品对应整机、重要部件均有国家权威卫生部门颁发的卫生批件。</p> <p>6. 过滤技术：熔喷滤芯、活性炭滤芯；</p> <p>7. 安全技术要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 采用水电联动阀技术与常压式节能饮水机技术；</li> <li>(2) 具有安全可靠的接地方式, 配备独立专用的断路器、过流保护器和漏电保护器；</li> <li>(3) 具有漏电防护、防干烧保护功能, 保障用户人身财产安全；</li> <li>(4) 水箱设置泄压阀, 具有防爆功能；</li> <li>(5) 可增配减压阀, 防止防水时水压过大造成溅水情况；</li> </ol> <p>8. 智能化要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 智能无菌技术, 定时排空水箱内部存水, 确保每日饮水新鲜；</li> <li>(2) 设备配置滤芯更换提醒功能, 滤芯使用情况一目了然；</li> <li>(3) 智能水芯片技术, 设备使用情况可实时关注。</li> </ol> <p>○ 故障自动显示 全屏显示故障原因 快速显示故障原因</p>	台	4	6300	25200		
16	热水器	698*385	<p>不低于以下要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 额定功率3000W, 2000W/3000W可调, 额定容量50L, 设定温度范围35–80℃；</li> <li>2. 控制方式：微电脑式。</li> </ol>	台	4	2000	8000		

17	洗衣机	420*455*725	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 产品类型: 波轮洗衣机;</li> <li>2. 能效等级: 三级;</li> <li>3. 洗衣功能: 3公斤;</li> <li>4. 排水方式: 下排水;</li> <li>5. 电机类型: 定频电机;</li> <li>6. 使用方式: 全自动;</li> <li>7. 最高转速840转/分钟;</li> <li>8. 容量: 65L大容量;</li> <li>9. 功率: 250W。</li> </ol>	台	4	2500	10000		
18	钢琴		<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 五金件: 钢琴外观可见的五金件采用不易氧化的金属; 顶盖铰链有加强筋的结构,能更稳定安全支撑顶盖;</li> <li>2. 外壳: 光面黑色; 采用不饱和树脂油漆, 表面平整光亮; 板面需粘贴防火板;</li> <li>3. 键盖商标使用镍片材质材料并封在油漆里;</li> <li>4. 上门: 上门板固定卡扣采用精密模具加工的高分子材料固定件(非弹簧结构), 结构牢固, 安全耐用; 上门板内侧安装金属长梁, 能防止上门板长时间受温湿度变化影响导致的变形, 且方便上门板拆装;</li> <li>5. 下门: 采用下门边框装配结构, 使下门板开合时避免与琴腿碰撞;</li> <li>6. 谱架: 采用实木制作。谱架铰链有插销固定结构, 使谱架在闭合时可通过插销固定, 防止时间长了之后铰链松动导致谱架闭合不紧, 从而影响键盘盖关闭受阻;</li> <li>7. 铁板: 翻砂工艺铸铁板;</li> <li>8. 琴弦: 圆形弦(截面为正圆形), 镀锡防锈钢线; 最大有效弦长不少于118cm;</li> <li>9. 音板: 采用寒带地区缓慢生长的鱼鳞松制作的实木音板; 音板须有防开裂防变形的特殊工艺或结构;</li> <li>10. 键盘: 键板采用不易变形的杨木层积材制作, 含水率要求: 6-12%;</li> <li>11. 中座板采用椴木或杨木, 含水率要求6-14%; 使用铁粒代替传统铅粒配重, 减少重金属使用, 保证环保无污染;</li> <li>12. 调节档: 鹅耳枥木实木(非多层)制作的调节档, 不得有金属包裹;</li> <li>13. 琴键盖: 带内置式缓降器。</li> </ol>	台	4	11800	47200		
19	画板画架	450*450*1500	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质: 所有板材全部采用新西兰松, 所有板边倒圆角、圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺;</li> <li>2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装。</li> </ol>	个	10	200	2000		

20	晨检车	500*400*870	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质: 采用不锈钢板材制作, 抗腐蚀性强;</li> <li>2. 橡胶脚轮。</li> </ol>	件	1	1000	1000		
21	冰箱	452*545*1075	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 总容积: 118L;</li> <li>2. 制冷循环: 单循环;</li> <li>3. 定频, 直冷, 双门;</li> <li>4. 二级能效, 机械控温。</li> </ol>	台	1	1200	1200		
22	成人饮水机	530*440*1530	<p>1. 技术参数要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 电压220V / 50Hz, 功率2KW, 水胆容积20L;</li> <li>(2) 一开一常温;</li> </ol> <p>2. 外观要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 整体使用不锈钢加厚板材, 3D纳米板涂层, 表面防指纹, 更容易清洁;</li> <li>(2) 2龙头出水, 采用轻触式开关控制低压电磁阀出水;</li> </ol> <p>3. 所投产品对应整机有国家权威卫生部门颁发的卫生批件;</p> <p>4. 过滤技术: 熔喷滤芯、活性炭滤芯、活性炭滤芯、反渗透膜滤芯;</p> <p>5. 安全技术要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 采用水电联动阀技术与常压式节能饮水机技术;</li> <li>(2) 具有安全可靠的接地方式, 配备独立专用的断路器、过流保护器和漏电保护器;</li> <li>(3) 具有漏电防护、防干烧保护功能, 保障用户人身财产安全;</li> <li>(4) 水箱设置泄压阀, 具有防爆功能;</li> </ol> <p>6. 智能化要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 设备配置滤芯更换提醒功能, 滤芯使用情况一目了然;</li> <li>(2) 智能水芯片技术, 设备使用情况可实时关注;</li> <li>(3) 控制主板自带开水刷卡取水功能, 放置公共区域放置未成年人烫伤。</li> </ol> <p>7. 整机质保四年, 含滤芯免费更换四年, 每学期更换一次。</p>	台	1	8700	8700		

23	智能双温消毒柜	1170*520*1900	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 双门;</li> <li>2. 柜身用SUS304不锈钢; 必须采用防火隔热材料; 柜门、 内胆均采用不锈钢; 胶条使用嵌入式硅胶条;</li> <li>3. 热风循环高温消毒柜;</li> <li>4. 采用内外304无磁板材, 无磁层架;</li> <li>5. 折弯工艺门头、 工程款翻边把手、 内外不锈钢箱体结构, 外形大方;</li> <li>6. 整机采用整体发泡, 门封条密闭工艺, 隔热保温, 节能省事;</li> <li>7. 热风循环系统, 可对餐具多方位消毒杀菌;</li> <li>8. 全不锈钢重力脚配置, 稳定柜体;</li> <li>9. 篮筐: 采用不锈钢材质; 篮筐尺寸: 528*400 *55小层架2个, 528*385*195大层架6个。</li> </ol>	台	1	6300	6300		
24	落地电子秤	300KG	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 内置可充电蓄电池, 充电时可以开机使用;</li> <li>2. 开机自动置零;</li> <li>3. 零点自动跟踪;</li> <li>4. 具有计重、 计数、 百分比切换功能; 计重时具有重量分选功能;</li> <li>5. 电源: 交流220V (±10%) / 50Hz; 直流6V/4Ah (内置可充电蓄电池);</li> <li>6. 工作温度范围: 0°C ~ +40°C;</li> <li>7. 相对工作湿度: ≤ 85% RH。</li> </ol>	台	2	1520	3040		
25	留样冰箱	610*750*1980	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 环保压缩机;</li> <li>2. 内外不锈钢材质; 前罩板及门壳加厚;</li> <li>3. 下片R圆角一体成型防水便于清洁;</li> <li>4. 全铜加粗蒸发器;</li> <li>5. 采用电子温控控温;</li> <li>6. 弹簧铰链自动回归门, 不锈钢折弯门把手, 一体墙板;</li> <li>7. 箱体6cm加厚发泡层;</li> <li>8. 陈列柜不锈钢丝网印双层中空玻门, 弹簧铰链自动回归门, 内置LED灯。</li> </ol>	台	1	6200	6200		
26	挂壁式电风扇	515*428*308	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 遥控挂壁式;</li> <li>2. 功率: 42W, 220V;</li> <li>3. 风量档位: 强中弱。</li> </ol>	台	2	269	538		

27	电热水器	60L	不低于以下要求: 1. 储水式电热水器; 2. 圆筒型; 能效等级: 一级, 额定功率: 2200W, 220V; 3. 按键式, 内胆材质: 金刚, 加热体材质: 钼金; 3. 容量: 60L; 4. 加热方式: 单管加热。	台	3	2000	6000		
28	双层工作台	900*500*700	不低于以下要求: 1. 台面: 304-1.5mm不锈钢; 2. 加强筋: 1.2mm不锈钢加强筋; 3. 立柱: 38*38×1.2mm方管; 4. 台脚: 可调节不锈钢子弹脚; 5. 台面前、后包角要求整体折弯成形, 不可以满焊打磨处理。	台	1	1350	1350		
29	四门碗柜	1200*500*1800	不低于以下要求: 1. 柜体: 304-1.0mm不锈钢; 2. 层板: 304-1.2mm不锈钢; 3. 侧板: 304-1.0mm不锈钢; 4. 柜门: 304-1.0mm, 内衬0.8mm不锈钢板; 5. 柜脚: 不锈钢可调重力脚4只, 柜脚与脚码采用M8拉铆螺母连接。	台	1	4500	4500		
30	单星深斗水池	900*800*800	不低于以下要求: 1. 台面: 304-1.5mm不锈钢; 2. 水斗: 304-1.2mm不锈钢; 3. 加强筋: 1.2mm不锈钢加强筋; 4. 立柱: 38*38×1.2mm方管; 5. 横管: 38*25×1.2mm方管; 6. 台脚: 可调节不锈钢子弹脚; 7. 含双温龙头及下水组件。	台	3	1500	4500		
31	单星深斗水池	1600*760*800	不低于以下要求: 1. 台面: 304-1.5mm不锈钢; 2. 水斗: 304-1.2mm不锈钢; 3. 加强筋: 1.2mm不锈钢加强筋; 4. 立柱: 38*38×1.2mm方管; 5. 横管: 38*25×1.2mm方管; 6. 台脚: 可调节不锈钢子弹脚; 7. 含双温龙头及下水组件。	台	1	1900	1900		

32	双层工作台	1600*500*700	不低于以下要求: 1. 台面: 304-1.5mm不锈钢; 2. 加强筋: 1.2mm不锈钢加强筋; 3. 立柱: 38*38×1.2mm方管; 4. 台脚: 可调节不锈钢子弹脚; 5. 台面前、后包角要求整体折弯成形, 不可以满焊打磨处理。	台	1	1700	1700		
33	双层平板工作台	1800*500*700	不低于以下要求: 1. 台面: 304-1.5mm不锈钢; 2. 加强筋: 1.2mm不锈钢加强筋; 3. 立柱: 38*38×1.2mm方管; 4. 台脚: 可调节不锈钢子弹脚; 5. 台面前、后包角要求整体折弯成形, 不可以满焊打磨处理。	台	2	1800	3600		
34	拖把池连接架	900*500*1550	不低于以下要求: 1. 台面: 304-1.2mm不锈钢; 2. 水斗: 304-1.2mm不锈钢; 3. 加强筋: 1.2mm不锈钢加强筋; 4. 立柱: 38*38×1.2mm方管; 5. 横管: 38*25×1.2mm方管; 6. 台脚: 可调节不锈钢子弹脚; 7. 含龙头及下水组件。	台	1	1920	1920		
35	双层送餐车	850*600*900	不低于以下要求: 1. 脚轮: 5寸聚氨酯静音脚轮, 其中两只带刹, 两只为定向轮; 2. 层板: 304-1.2mm不锈钢; 3. 框架: 30×30×1.2mm不锈钢方管。	台	2	1300	2600		
36	单层工作台 带背	800*760*800+1 50	不低于以下要求: 1. 台面: 304-1.5mm不锈钢; 2. 加强筋: 1.2mm不锈钢加强筋; 3. 立柱: 38*38×1.2mm方管; 4. 台脚: 可调节不锈钢子弹脚; 5. 台面前、后包角要求整体折弯成形, 不可以满焊打磨处理。	台	1	1400	1400		

四、浦口区珠泉幼儿园

1	户外木屋1	2500*1200*1700	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 主材: 采用芬兰松防腐木, 厚度<math>\geqslant 18\text{mm}</math>;</li> <li>2. 工艺: 表面防腐处理, 采用耐候木油, 面漆为花园木器漆, 四面涂层, 木油2层, 面漆2层;</li> <li>3. 顶部加防水处理, 内含隔层, 颜色由使用方确定后制作;</li> <li>4. 质保期内每年提供保养服务。</li> </ol>	个	1	15500	15500		
2	户外木屋2	2000*1200*1700	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 主材: 采用芬兰松防腐木, 厚度<math>\geqslant 18\text{mm}</math>;</li> <li>2. 工艺: 表面防腐处理, 采用耐候木油, 面漆为花园木器漆, 四面涂层, 木油2层, 面漆2层;</li> <li>3. 顶部加防水处理, 内含隔层, 颜色由使用方确定后制作;</li> <li>4. 质保期内每年提供保养服务。</li> </ol>	个	2	15500	31000		
3	户外游戏屋	1500*800*1200	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 主材: 采用芬兰松防腐木, 厚度<math>\geqslant 18\text{mm}</math>;</li> <li>2. 工艺: 表面防腐处理, 采用耐候木油, 面漆为花园木器漆, 四面涂层, 木油2层, 面漆2层;</li> <li>3. 顶部加防水处理;</li> <li>4. 顶棚布艺颜色由使用方确定后制作;</li> <li>5. 质保期内每年提供保养服务。</li> </ol>	个	3	7200	21600		
4	户外储物柜	1500*800*1700	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 主材: 采用芬兰松防腐木, 厚度<math>\geqslant 18\text{mm}</math>;</li> <li>2. 工艺: 表面防腐处理, 采用耐候木油, 面漆为花园木器漆, 四面涂层, 木油2层, 面漆2层;</li> <li>3. 顶部加防水处理, 内含隔层, 透明耐力板对开门;</li> <li>4. 质保期内每年提供保养服务。</li> </ol>	个	3	7250	21750		
5	户外木工屋	6000*1800*2100	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 主材: 采用芬兰松防腐木, 厚度<math>\geqslant 18\text{mm}</math>;</li> <li>2. 工艺: 表面防腐处理, 采用耐候木油, 面漆为花园木器漆, 四面涂层, 木油2层, 面漆2层;</li> <li>3. 顶部加防水处理, 颜色由使用方确定后制作。</li> <li>4. 质保期内每年提供保养服务。</li> </ol>	间	1	46500	46500		
6	方桌	小班 600*600*490中班 600*600*510大班 600*600*530	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质: 全橡胶木实木桌, 50*50mm桌腿, 不小于18mm厚橡胶木实木直拼板桌面, 四周牙板不小于18mm厚, 传统榫卯连接、结构合理、牢固耐用, 所有板边倒圆边圆角, 板面无结疤、光滑无毛刺;</li> <li>2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装;</li> <li>3. 脚底加装ABS透明软脚垫, 能有效保护地面。</li> </ol>	张	9	350	3150		

7	落地电子秤	300kg	不低于以下要求: 1、内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用； 2、开机自动置零； 3、零点自动跟踪； 4、具有计重、计数、百分比切换功能；计重时具有重量分选功能； 5、电源：交流220V（±10%）/ 50Hz；直流6V/4Ah（内置可充电蓄电池）； 6、工作温度范围：0°C ~ +40°C； 7、相对工作湿度：≤ 85% RH。	1	台	1	1520	1520		
---	-------	-------	---	---	---	---	------	------	---	--

### 五、浦口区新浦实验幼儿园

1	户外储物小木屋1	2900*800*1400	不低于以下要求: 1. 主材：采用芬兰松防腐木，厚度≥18mm； 2. 工艺：表面防腐处理，采用耐候木油，面漆为花园木器漆，四面涂层，木油2层，面漆2层； 3. 顶部加防水处理，无隔层，对开木门，颜色由使用方确定后制作； 4. 质保期内每年提供保养服务。	个	5	17500	87500		
2	户外储物小木屋2	2350*800*1400	不低于以下要求: 1. 主材：采用芬兰松防腐木，厚度≥18mm； 2. 工艺：表面防腐处理，采用耐候木油，面漆为花园木器漆，四面涂层，木油2层，面漆2层； 3. 顶部加防水处理，无隔层，对开木门，颜色由使用方确定后制作； 4. 质保期内每年提供保养服务。	个	2	15800	31600		
3	户外游戏屋	5970*6200*2200	不低于以下要求: 1. 主材：采用芬兰松防腐木，厚度≥18mm； 2. 工艺：表面防腐处理，采用耐候木油，面漆为花园木器漆，四面涂层，木油2层，面漆2层； 3. 顶部加防水处理，颜色由使用方确定后制作； 4. 质保期内每年提供保养服务。	间	1	68560	68560		
4	游戏墙	长8350*高1200	不低于以下要求: 1. 材质：采用实木多层免漆板ENF级，厚度≥18mm； 2. 工艺：机器打孔，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 3. 不含积木组合及玩具。	m <sup>2</sup>	10.02	1000	10020		
5	传声筒	长3400*高2300	不低于以下要求: 1. 材质：采用PVC塑料管，管径35mm	m <sup>2</sup>	7.82	1000	7820		

6	墙面吊柜	770*400*600	<p>不低于以下要求:</p> <p>1. 材质: 所有板材全部采用18mm厚AA级橡胶木机拼板, 所有板边倒圆角、圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺;</p> <p>2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装;</p> <p>3. 缓冲铰链。</p>	个	3	900	2700		
7	洞洞板	长2310*高1000	<p>不低于以下要求:</p> <p>1. 材质: 采用实木多层免漆板, 厚度<math>\geq 18\text{mm}</math>;</p> <p>2. 工艺: 机器打孔, 外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p>	$\text{m}^2$	2.31	1000	2310		
8	双层柜	800*450*650	<p>不低于以下要求:</p> <p>1. 材质: 所有板材全部采用18mm厚AA 级橡胶木机拼板, 所有板边倒圆角、圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺;</p> <p>2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装;</p> <p>3. 底部配4个承重尼龙万向轮。</p>	个	6	1100	6600		
9	涂鸦墙	长2200*高1850	<p>不低于以下要求:</p> <p>1. 采用木工板基层, 实木边框20mm、6mm涂鸦板组成。</p>	$\text{m}^2$	4.07	1000	4070		
10	齿轮组合	长1250*高1180	<p>低于以下要求:</p> <p>1. 材质: PVC、亚克力材质;</p> <p>2. 机械齿轮。</p>	$\text{m}^2$	1.48	3500	5180		
11	圆桌	直径800*530	<p>低于以下要求:</p> <p>1. 材质: 所有板材全部采用18mm厚AA级橡胶木机拼板, 桌面厚度20mm, 所有板边倒圆角、圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺;</p> <p>2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装。</p>	张	1	1100	1100		
12	幼儿椅1	280*280*540	<p>不低于以下要求:</p> <p>1. 材质: 全橡胶木实木椅, 18mm厚AA级橡胶木实木机拼板椅面, 榫卯连接、结构合理、牢固耐用, 所有板边倒圆角圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺;</p> <p>2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装;</p> <p>3. 腿脚装ABS 透明软脚垫、能有效保护地面。</p>	把	4	150	600		

13	三层玩具柜	1200*320*680	低于以下要求: 1. 材质: 所有板材全部采用18mm厚AA级橡胶木机拼板, 桌面厚度20mm, 所有板边倒圆角、圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺; 2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装。	个	1	1400	1400		
14	弧形柜	600*280*680	低于以下要求: 1. 材质: 所有板材全部采用18mm厚AA级橡胶木机拼板, 桌面厚度20mm, 所有板边倒圆角、圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺; 2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装。	个	1	1100	1100		
15	玩具柜	1680*320*680	低于以下要求: 1. 材质: 所有板材全部采用18mm厚AA 级橡胶木机拼板, 桌面厚度20mm, 所有板边倒圆角、圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺; 2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装。	个	2	2200	4400		
16	科发桌	1000*500*530	低于以下要求: 1. 材质: 所有板材全部采用18mm厚AA级橡胶木机拼板, 桌面厚度20mm, 所有板边倒圆角、圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺; 2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装。	张	2	500	1000		
17	科发椅	300*300*300/600	不低于以下要求: 1. 材质: 全橡胶木实木椅, 18mm厚AA级橡胶木实木机拼板椅面, 榫卯连接、结构合理、牢固耐用, 所有板边倒圆角圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺; 2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装; 3. 腿脚装ABS 透明软脚垫、能有效保护地面。	把	8	105	840		
18	弧形桌	1600*800*530	低于以下要求: 1. 材质: 所有板材全部采用18mm厚AA级橡胶木机拼板, 桌面厚度20mm, 所有板边倒圆角、圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺; 2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装。	张	1	2200	2200		
19	幼儿椅2	300*300*600	不低于以下要求: 1. 材质: 全橡胶木实木椅, 18mm厚AA级橡胶木实木机拼板椅面, 榫卯连接、结构合理、牢固耐用, 所有板边倒圆角圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺; 2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装; 3. 腿脚装ABS 透明软脚垫、能有效保护地面。	把	3	120	360		
20	收纳盒	500*290*270	不低于以下要求: 1. 材质: 采用无漆木质, 透明亚克力挡板, 边角采用圆弧设计不伤手。	个	3	180	540		

21	展示柜	850*350*1600	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质: 全橡胶木实木, 18mm厚AA级橡胶木实木机拼板, 榫卯连接、结构合理、牢固耐用, 所有板边倒圆角圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺;</li> <li>2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装;</li> <li>3. 脚底加装ABS透明软脚垫、能有效保护地面;</li> <li>4. 玻璃门: 铝合金边框玻璃门, 玻璃带有3c标识;</li> <li>5. 安装固定上墙。</li> </ol>	个	3	1600	4800		
22	吊柜	850*350*400	<p>低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质: 所有板材全部采用18mm厚AA级橡胶木机拼板, 桌面厚度20mm, 所有板边倒圆角、圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺;</li> <li>2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装。</li> </ol>	个	3	800	2400		
23	方桌(小班)	600*600*490	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质: 全橡胶木实木桌, 50*50mm桌腿, 不小于18mm 厚橡胶木实木直拼板桌面, 四周牙板不小于18mm厚, 传统榫卯连接、结构合理、牢固耐用, 所有板边倒圆边圆角, 板面无结疤、光滑无毛刺;</li> <li>2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装;</li> <li>3. 脚底加装ABS透明软脚垫、能有效保护地面。</li> </ol>	张	10	350	3500		
24	方桌(中班)	600*600*510	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质: 全橡胶木实木桌, 50*50mm桌腿, 不小于18mm 厚橡胶木实木直拼板桌面, 四周牙板不小于18mm厚, 传统榫卯连接、结构合理、牢固耐用, 所有板边倒圆边圆角, 板面无结疤、光滑无毛刺;</li> <li>2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装;</li> <li>3. 脚底加装ABS透明软脚垫、能有效保护地面。</li> </ol>	张	10	350	3500		
25	方桌(大班)	600*600*530	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质: 全橡胶木实木桌, 50*50mm桌腿, 不小于18mm 厚橡胶木实木直拼板桌面, 四周牙板不小于18mm厚, 传统榫卯连接、结构合理、牢固耐用, 所有板边倒圆边圆角, 板面无结疤、光滑无毛刺;</li> <li>2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装;</li> <li>3. 脚底加装ABS透明软脚垫、能有效保护地面。</li> </ol>	张	10	350	3500		

26	立式钢琴		<p>不低于以下要求:</p> <p>1. 五金件: 钢琴外观可见的五金件采用不易氧化的金属; 顶盖铰链有加强筋的结构, 能更稳定安全支撑顶盖;</p> <p>2. 外壳: 光面黑色; 采用不饱和树脂油漆, 表面平整光亮; 板面需粘贴防火板;</p> <p>3. 键盖商标使用镍片材质材料并封在油漆里;</p> <p>4. 上门: 上门板固定卡扣采用精密模具加工的高分子材料固定件(非弹簧结构), 结构牢固, 安全耐用; 上门板内侧安装金属长梁, 能防止上门板长时间受温湿度变化影响导致的变形, 且方便上门板拆装;</p> <p>5. 下门: 采用下门边框装配结构, 使下门板开合时避免与琴腿碰撞;</p> <p>6. 谱架: 采用实木制作。谱架铰链有插销固定结构, 使谱架在闭合时可通过插销固定, 防止时间长了之后铰链松动导致谱架闭合不紧, 从而影响键盘盖关闭受阻;</p> <p>7. 铁板: 翻砂工艺铸铁板;</p> <p>8. 琴弦: 圆形弦(截面为正圆形), 镀锡防锈钢线; 最大有效弦长不少于118cm;</p> <p>9. 音板: 采用寒带地区缓慢生长的鱼鳞松制作的实木音板; 音板须有防开裂防变形的特殊工艺或结构;</p> <p>10. 键盘: 键板采用不易变形的杨木层积材制作, 含水率要求: 6-12%;</p> <p>11. 中座板采用椴木或杨木, 含水率要求6-14%; 使用铁粒代替传统铅粒配重, 减少重金属使用, 保证环保无污染;</p> <p>12. 调节档: 鹅耳枥木实木(非多层)制作的调节档, 不得有金属包裹;</p> <p>13. 琴键盖: 带内置式缓降器。</p>	台	1	11800	11800	
27	热水器	698*385	<p>不低于以下要求:</p> <p>1. 额定功率3000W, 2000W/3000W可调, 额定容量50L, 设定温度范围35-80℃;</p> <p>2. 控制方式: 微电脑式。</p>	台	5	2000	10000	
28	洗衣机	480*310*600	<p>不低于以下要求:</p> <p>1. 壁挂式;</p> <p>2. 能效等级: 二级;</p> <p>3. 电机类型: 变频电机;</p> <p>4. 洗衣容量: ≥3kg。</p>	台	5	2500	12500	
29	消毒柜	795*350*405	<p>不低于以下要求:</p> <p>1. 壁挂式;</p> <p>2. 消毒柜容量: 60L;</p> <p>3. 消毒温度: 125℃;</p> <p>4. 钢化玻璃面板, 双门;</p> <p>5. 配备不锈钢支架。</p>	台	5	2000	10000	

30	等离子紫外线空气消毒机	1000*350*450	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 人机共存;</li> <li>2. 采用直流无刷风机电机;</li> <li>3. 具有四档变速功能;</li> <li>4. 具备多种操作模式, 方便使用(智能模式、定时模式、手动模式、强效模式);</li> <li>5. 具有多种控制方式, 操作便捷(主机触控屏控制、红外遥控器控制);</li> <li>6. 额定电压:12VDC, 输入电压: 12V , 额定功率: 75W, 最大噪音: ≤55dB(A), 环境温度:-20-55° C , 环境湿度:20-95% , 风量:269m³/h ; 安装方式:壁挂式。</li> </ol>	组	5	6880	34400	
31	幼儿饮水机	590*350**680 (台面高)	<p>1. 技术参数要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 电压220V / 50Hz, 功率2KW, 水胆容积13L;</li> <li>(2) 全温水出水, 温开水水温可调节;</li> </ol> <p>2. 材料要求: 门板 / 龙头 / 水箱 / 热交换器 / 加热管材质均为304不锈钢;</p> <p>3. 外观要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 柜式箱体外形, 一体化显示屏;</li> <li>(2) 2龙头出水, 采用轻触式开关控制低压电磁阀出水, 配置防溅板, 防止水溅孩子身上;</li> <li>(3) 外形尺寸应根据学生身高设计, 边角光滑、圆弧过渡;</li> <li>(4) 底部设置高度可调的支座, 便于安装水平、稳固;</li> </ol> <p>4. 加热方式: 采用节能热交换技术, 采用步进式加热方式, 将经过多级物理净化后的水加热到100°C再经热交换器内管降温至温水供饮用, 不可采用冷热水直接混合, 保证水100%加热到100°C, 水不开则无水流出。</p> <p>5. 所投产品对应整机、重要部件均有国家权威卫生部门颁发的卫生批件。</p> <p>6. 过滤技术: 熔喷滤芯、活性炭滤芯;</p> <p>7. 安全技术要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 采用水电联动阀技术与常压式节能饮水机技术;</li> <li>(2) 具有安全可靠的接地方式, 配备独立专用的断路器、过流保护器和漏电保护器;</li> <li>(3) 具有漏电防护、防干烧保护功能, 保障用户人身财产安全;</li> <li>(4) 水箱设置泄压阀, 具有防爆功能;</li> <li>(5) 可增配减压阀, 防止防水时水压过大造成溅水情况;</li> </ol> <p>8. 智能化要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 智能无菌技术, 定时排空水箱内部存水, 确保每日饮水新鲜;</li> <li>(2) 设备配置滤芯更换提醒功能, 滤芯使用情况一目了然;</li> <li>(3) 智能水芯片技术, 设备使用情况可实时关注。</li> </ol> <p>9. 故障延保四年 今滤芯免费更换四年 每学期更换一次</p>	台	5	6300	31500	

## 六、浦口区实验幼儿园

1	办公桌	1400*700*760m	<p>不低于以下要求:</p> <p>1. 材质: 所有板材全部采用18mm厚AA级橡胶木机拼板, 所有板边倒圆角、圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺;</p> <p>2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装;</p> <p>3. 一侧桌腿采用钢架材质。</p>	张	1	1600	1600		
2	办公椅	常规	<p>不低于以下要求:</p> <p>1. 面料: 采用透气阻燃网布面料饰面;</p> <p>2. 座海棉: 高密度原生态纯绵, 定型阻燃PU泡棉, 密度<math>\geq 35\text{kg/m}^3</math>, 厚实、弹性好, 表面涂有防止老化变形的保护膜;</p> <p>3. 结构部件之间采用金属连接件, 椅子架采用钢管制作, 壁厚<math>\geq 2.0\text{mm}</math>;</p> <p>4. PP固定扶手。</p>	把	1	400	400		
3	消毒柜	795*350*405	<p>不低于以下要求:</p> <p>1. 壁挂式;</p> <p>2. 消毒柜容量: 60L;</p> <p>3. 消毒温度: 125°C;</p> <p>4. 钢化玻璃面板, 双门;</p> <p>5. 配备不锈钢支架。</p>	台	1	2000	2000		
<b>七、南京市浦口区桥林中学</b>									
1	开水器连底座	380V/9KW	<p>不低于以下要求:</p> <p>1. 电压: 380v/功率: 9kw;</p> <p>2. 步进式;</p> <p>3. 材质: 内胆采用食品安全级不锈钢制造。高密度聚氨酯保温技术, 表面接近常温, 环保节能;</p> <p>4. 开水器底座: 面板, 侧板均采用304不锈钢材质, 厚度1.0mm。</p>	台	1	3220	3220		

2	立式钢琴	<p>不低于以下要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 五金件：钢琴外观可见的五金件采用不易氧化的金属；顶盖铰链有加强筋的结构，能更稳定安全支撑顶盖；</li> <li>2. 外壳：光面黑色；采用不饱和树脂油漆，表面平整光亮；板面需粘贴防火板；</li> <li>3. 键盖商标使用镍片材质材料并封在油漆里；</li> <li>4. 上门：上门板固定卡扣采用精密模具加工的高分子材料固定件（非弹簧结构），结构牢固，安全耐用；上门板内侧安装金属长梁，能防止上门板长时间受温湿度变化影响导致的变形，且方便上门板拆装；</li> <li>5. 下门：采用下门边框装配结构，使下门板开合时避免与琴腿碰撞；</li> <li>6. 谱架：采用实木制作。谱架铰链有插销固定结构，使谱架在闭合时可通过插销固定，防止时间长了之后铰链松动导致谱架闭合不紧，从而影响键盘盖关闭受阻；</li> <li>7. 铁板：翻砂工艺铸铁板；</li> <li>8. 琴弦：圆形弦（截面为正圆形），镀锡防锈钢线；最大有效弦长不少于118cm；</li> <li>9. 音板：采用寒带地区缓慢生长的鱼鳞松制作的实木音板；音板须有防开裂防变形的特殊工艺或结构；</li> <li>10. 键盘：键板采用不易变形的杨木层积材制作，含水率要求：6-12%；</li> <li>11. 中座板采用椴木或杨木，含水率要求6-14%；使用铁粒代替传统铅粒配重，减少重金属使用，保证环保无污染；</li> <li>12. 调节档：鹅耳枥木实木（非多层）制作的调节档，不得有金属包裹；</li> <li>13. 琴键盖：带内置式缓降器。</li> </ol>	台	1	11800	11800	
---	------	--	---	---	-------	-------	--

#### 八、南京市浦口区石桥中学

1	电热水器	80L	<p>不低于以下要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 储水式电热水器；</li> <li>2. 圆筒型；能效等级：二级。额定功率：2200W, 220V；</li> <li>3. 机械式，内胆材质：金刚，加热体材质：不锈钢；</li> <li>4. 容量：80L；</li> <li>5. 加热方式：单管加热。</li> </ol>	台	2	3950	7900	
2	开水器连底座	380V/12KW	<p>不低于以下要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 电压：380v/功率：12kw；</li> <li>2. 步进式；</li> <li>3. 材质： 内胆采用食品安全级不锈钢制造。高密度聚氨酯保温技术，表面接近常温，环保节能；</li> <li>4. 开水器底座：面板，侧板均采用304不锈钢材质，厚度1.0mm，底座可放置550mm高的水桶，底座高度550mm。</li> </ol>	台	1	3650	3650	
3	平板车	850*600*800	<p>不低于以下要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 把手：Φ38×1.2mm不锈钢圆一体弯制；</li> <li>2. 脚轮：5寸聚氨酯静音脚轮，其中两只带刹，两只为定向轮；</li> <li>3. 层板：304-1.2mm不锈钢。</li> </ol>	台	3	1400	4200	



1	电热水器	100L	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 储水式电热水器;</li> <li>2. 圆筒型; 能效等级: 二级, 额定功率: 2200W, 220V;</li> <li>3. 机械式, 内胆材质: 金刚, 加热体材质: 不锈钢;</li> <li>4. 容量: 100L;</li> <li>5. 加热方式: 单管加热。</li> </ol>	台	1	4300	4300		
2	四层平板冲孔货架	1200*500*1550	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 立柱采用厚度为1.2mm不锈钢板材折弯成型。立柱顶端配有一块银灰色尼龙装饰盖;</li> <li>2. 层板采用不锈钢304板, 厚度为1.0mm, 并冲孔;</li> <li>3. 每层并设调节固定冲孔;</li> <li>4. 层板采用M8拉铆螺母固定;</li> <li>5. 立柱采用银灰色尼龙注塑可调节脚, 承重100kg以上。</li> </ol>	台	2	1600	3200		
3	燃气单头大锅灶	1100*1200*800 +450	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 采用304#不锈钢整体拉伸台面, 厚度为1.5mm, 下衬2.0mm厚镀锌板, 并且铺垫隔热棉;</li> <li>2. 侧板、背板、前封板均采用厚度1.0mm不锈钢板;</li> <li>3. 采用节能炉头, 风机高速高风压直流电机;</li> <li>4. 配自闭摇摆水龙头, 下水口在左边, 配1个进气口;</li> <li>5. 炉架采用40*40镀锌方管整体冲裁弯制, 无焊接, 炉架整体采用拉铆连接;</li> <li>6. 炉灶脚外套Φ51mm左右1.5mm不锈钢钢管, 炉脚内含支承钢柱为Φ50mm*3.5, 下配承重调节脚;</li> <li>7. 前去水槽连隔渣槽盖;</li> <li>8. 配熄火保护装置, 配Φ86大锅。</li> </ol>	台	1	6000	6000		
4	双门电蒸饭车	1400*600*1500	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 内外采用304不锈钢材质, 厚度0.8mm;</li> <li>2. 电压/功率: 380V/12KW*2;</li> <li>3. 容量: 24盘;</li> <li>4. 加热管全不锈钢材质, 进水阀、管、浮球材质为不锈钢或铜质, 使用时不得有锈水产生;</li> <li>5. 配排污功能, 防烫胶套实心不锈钢把手, 配安全帽, 渐进式门铰, 密封硅胶条, 防止漏气。</li> </ol>	台	1	7900	7900		
5	双层工作台	1800*800*800	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 台面: 304-1.5mm不锈钢;</li> <li>2. 加强筋: 1.2mm不锈钢加强筋;</li> <li>3. 立柱: 38*38×1.2mm方管;</li> <li>4. 台脚: 可调节不锈钢子弹脚;</li> <li>5. 台面前、后包角要求整体折弯成形, 不可以满焊打磨处理。</li> </ol>	台	1	1850	1850		

			不低于以下要求: 1. 五金件：钢琴外观可见的五金件采用不易氧化的金属；顶盖铰链有加强筋的结构，能更稳定安全支撑顶盖； 2. 外壳：光面黑色；采用不饱和树脂油漆，表面平整光亮；板面需粘贴防火板； 3. 键盖商标使用镍片材质材料并封在油漆里； 4. 上门：上门板固定卡扣采用精密模具加工的高分子材料固定件（非弹簧结构），结构牢固，安全耐用；上门板内侧安装金属长梁，能防止上门板长时间受温湿度变化影响导致的变形，且方便上门板拆装； 5. 下门：采用下门边框装配结构，使下门板开合时避免与琴腿碰撞； 6. 谱架：采用实木制作。谱架铰链有插销固定结构，使谱架在闭合时可通过插销固定，防止时间长了之后铰链松动导致谱架闭合不紧，从而影响键盘盖关闭受阻； 7. 铁板：翻砂工艺铸铁板； 8. 琴弦：圆形弦（截面为正圆形），镀锡防锈钢线；最大有效弦长不少于118cm； 9. 音板：采用寒带地区缓慢生长的鱼鳞松制作的实木音板；音板须有防开裂防变形的特殊工艺或结构； 10. 键盘：键板采用不易变形的杨木层积材制作，含水率要求：6-12%； 11. 中座板采用椴木或杨木，含水率要求6-14%；使用铁粒代替传统铅粒配重，减少重金属使用，保证环保无污染； 12. 调节档：鹅耳枥木实木（非多层）制作的调节档，不得有金属包裹； 13. 琴键盖：带内置式缓降器。					
6	立式钢琴			台	1	11800	11800	

#### 十一、南京市金陵中学浦口分校

			不低于以下要求： 1. 台面：304-1.5mm不锈钢； 2. 水斗：304-1.2mm不锈钢，斗深度350mm； 3. 加强筋：1.2mm不锈钢加强筋； 4. 立柱：38*38×1.2mm方管； 5. 横管：38*25×1.2mm方管； 6. 台脚：可调节不锈钢子弹脚； 7. 含双温龙头及下水组件。				台	1	2200	2200		
2	大单星水池	1200*800*800	不低于以下要求： 1. 台面：304-1.5mm不锈钢； 2. 水斗：304-1.2mm不锈钢，斗深度350mm； 3. 加强筋：1.2mm不锈钢加强筋； 4. 立柱：38*38×1.2mm方管； 5. 横管：38*25×1.2mm方管； 6. 台脚：可调节不锈钢子弹脚； 7. 含双温龙头及下水组件。				台	7	1600	11200		

3	燃气双头大锅灶	2200*1150*800 +450	不低于以下要求: 1. 采用304#不锈钢整体拉伸台面, 厚度为1.5mm, 下衬2.0mm厚镀锌板, 并且铺垫隔热棉; 2. 侧板、背板、前封板均采用厚度1.0mm不锈钢板; 3. 采用节能炉头, 风机高速高风压直流电机; 4. 配自闭摇摆水龙头, 下水口在左边, 配1个进气口; 5. 炉下架采用40*40镀锌方管整体冲裁弯制, 无焊接, 炉架整体采用拉铆连接; 6. 炉灶脚外套Φ51mm左右1.5mm不锈钢钢管, 炉脚内含支承钢柱为Φ50mm*3.5, 下配承重调节脚; 7. 前去水槽连隔渣槽盖; 8. 配熄火保护装置, 配Φ86大锅。	台	3	11440	34320		
4	不锈钢封墙板	9000*2000	不低于以下要求: 1. 采用304#不锈钢板材, 厚度为1.0mm; 2. 所有边角打磨抛光处理。	套	1	7200	7200		

#### 十二、南京市江浦高级中学文昌校区

1	柜式绞切肉机	700*460*785	不低于以下要求: 1. 加工能力: 150-300kg/h; 2. 采用全不锈钢机头、绞龙、孔板、十字刀; 3. 引进先进技术研制的新型多用厨房商用电器; 4. 全封闭式齿轮, 装卸简便易清洗, 安全可靠, 批量生产能力强, 造型大方, 适用于宾馆, 饭店, 学校, 超市, 等肉类加工企业。	台	1	5250	5250		
2	洗米机	1100*1000*820	不低于以下要求: 1. 加工能力: 500kg/h; 2. 外壳、机架采用304全不锈钢; 3. 电压功率: 380V/1.5KW; 4. 耗水量: 0.0065m³/kg, 管道泵扬程30m。	台	1	12840	12840		
3	双门电蒸饭车	1400*600*1500	不低于以下要求: 1. 内外采用304不锈钢材质, 厚度0.8mm; 2. 电压/功率: 380V/12KW*2; 3. 容量: 24盘; 4. 加热管全不锈钢材质, 进水阀、管、浮球材质为不锈钢或铜质, 使用时不得有锈水产生; 5. 配排污功能, 防烫胶套实心不锈钢把手, 配安全帽, 渐进式门铰, 密封硅胶条, 防止漏气。	台	2	7500	15000		

4	切菜机	1230*610*1410	<p>不低于以下要求：</p> <p>1. 功率电压：2.5HP/220V；</p> <p>2. 产能：800-1000KG/H；</p> <p>3. 适用范围：将根茎类（如：马铃薯、蕃薯、芋头、瓜类、洋葱、茄子等）切成丁、片、丝、条状；叶菜类；（如：芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜、葱等）的长条状之物切成片、丝、段。</p> <p>4. 可连续式生产、产量大、效率高；</p> <p>5. 变频控制，操作简易，可切成1-60毫米的段；</p> <p>6. 刀为侧面悬挂式，外有保护盖，并在旋转门内配有微动开关，的同时更安全，清洁简单；</p> <p>7. 机器为不锈钢材质；</p> <p>8. 机器加高15cm，人员操作更加舒适，菜筐不落地更符合食品加工要求；</p> <p>9. 切叶菜部：双变频器设计，分别控制月刀双刀与输送带，来达到切割尺寸的准确性；输送慢，月牙双刀旋转快，为切细；输送快，月牙双刀旋转慢，为切粗，输送皮带，分为上下两组，下皮带为输送切割材料，上皮带为固定切割材料，旋转时刀片和输送皮带没有直接接触，这样切割更及精确，并无皮带碎屑污染食物的危险；</p> <p>10. 切根菜部：根茎部刀类可拆洗，也可更换不同的刀盘、刀组。</p>	台	1	29380	29380	

### 十三、南京审计大学实验学校

1	推车式热风循环高温消毒柜	1700*830*1980	<p>不低于以下要求：</p> <p>1. 双门；</p> <p>2. 柜身用SUS304不锈钢；必须采用防火隔热材料；柜门、内胆均采用不锈钢；胶条使用嵌入式硅胶条；</p> <p>3. 设有故障检测系统，风机延时系统，语音提示系统，一键保温功能等先进安全保护装置；</p> <p>4. 智能高稳数码显示屏幕，自动/人工操作，灵活方便；</p> <p>5. 折弯工艺门头、工程款翻边把手、内外不锈钢箱体结构，外形大方；</p> <p>6. 整机采用整体发泡，门封条密闭工艺，隔热保温，节能环保；</p> <p>7. 独立风道设计，温度可达到125℃，可选择高温热风或者中温热风循环系统两套智能系统；</p> <p>8. 全不锈钢重力脚配置，稳定柜体；</p> <p>9. 推车式设计，灵活方便。</p>	台	1	16800	16800	

### 十四、南京市浦口区第四中学

1	热风循环高温消毒柜	1170*520*1900	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 双门;</li> <li>2. 柜身用SUS304不锈钢; 必须采用防火隔热材料; 柜门、内胆均采用不锈钢; 胶条使用嵌入式硅胶条;</li> <li>3. 热风循环高温消毒柜;</li> <li>4. 采用内外304无磁板材, 无磁层架;</li> <li>5. 折弯工艺门头、工程款翻边把手、内外不锈钢箱体结构, 外形大方;</li> <li>6. 整机采用整体发泡, 门封条密闭工艺, 隔热保温, 节能省事;</li> <li>7. 热风循环系统, 可对餐具多方位消毒杀菌;</li> <li>8. 全不锈钢重力脚配置, 稳定柜体;</li> <li>9. 篮筐: 采用不锈钢材质; 篮筐尺寸: 528*400 *55小层架2个, 528*385*195大层架6个。</li> </ol>	台	3	6300	18900		
---	-----------	---------------	---	---	---	------	-------	--	--

#### 十五、南京市浦口区大桥中学

1	燃气热水器	370*170*600	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 容量&lt;L&gt;: 24;</li> <li>2. 控制方式: 电子式燃气比例控制(FF+FB);</li> <li>3. 安装方式: 室内型壁挂式;</li> <li>4. 排气方式: 强制排气式(FE式);</li> <li>5. 点火方式: 电脉冲点火;</li> <li>6. 适用水压(MPa): 0.08~0.5;</li> <li>7. 能效等级: 二级;</li> <li>8. 出水管: R3/4、进水管: R3/4, 回水管: R3/4;</li> <li>9. 电源电压: AC220V(50Hz), 额定功率(W): 50, 防冻加热电功率(W): 129, 循环泵电功率(W): 40;</li> <li>10. 使用燃气: 12T天然气, 额定燃气压力(Pa): 2000;</li> <li>11. 额定热负荷(kW): 48.0, 额定最小热负荷(kW): 8.5;</li> <li>12. 额定热负荷时产热水量(Kg/min): 24;</li> <li>13. 具有水量伺服器;</li> <li>14. 四重智能黑科技, 无惧水气波动, 抗风自适应应对大风环境。</li> </ol>	台	1	11500	11500		
---	-------	-------------	---	---	---	-------	-------	--	--

#### 十六、南京市浦口区大桥小学

1	燃气单头大锅灶	1200*1200*800 +450	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>采用304#不锈钢整体拉伸台面, 厚度为1.5mm, 下衬2.0mm厚镀锌板, 并且铺垫隔热棉;</li> <li>侧板、背板、前封板均采用厚度1.0mm不锈钢板;</li> <li>采用节能炉头, 风机高速高风压直流电机;</li> <li>配自闭摇摆水龙头, 下水口在左边, 配1个进气口;</li> <li>炉下架采用40*40镀锌方管整体冲裁弯制, 无焊接, 炉架整体采用拉铆连接;</li> <li>炉灶脚外套Φ51mm左右1.5mm不锈钢钢管, 炉脚内含支承钢柱为Φ50mm*3.5, 下配承重调节脚;</li> <li>前去水槽连隔渣槽盖;</li> <li>配熄火保护装置, 配Φ86大锅。</li> </ol>	台	1	6000	6000		
<b>十七、南京市浦口区高旺小学</b>									
1	三星水池	2300*750*800	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>台面: 304-1.5mm不锈钢;</li> <li>水斗: 304-1.2mm不锈钢, 斗深度350mm;</li> <li>加强筋: 1.2mm不锈钢加强筋;</li> <li>立柱: 38*38×1.2mm方管;</li> <li>横管: 38*25×1.2mm方管;</li> <li>台脚: 可调节不锈钢子弹脚;</li> <li>含双温龙头及下水组件。</li> </ol>	台	1	2700	2700		
2	双星水池	1500*750*800	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>台面: 304-1.5mm不锈钢;</li> <li>水斗: 304-1.2mm不锈钢, 斗深度350mm;</li> <li>加强筋: 1.2mm不锈钢加强筋;</li> <li>立柱: 38*38×1.2mm方管;</li> <li>横管: 38*25×1.2mm方管;</li> <li>台脚: 可调节不锈钢子弹脚;</li> <li>含双温龙头及下水组件。</li> </ol>	台	1	2500	2500		
3	双门电蒸饭车	1400*600*1500	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>内外采用304不锈钢材质, 厚度0.8mm;</li> <li>电压/功率: 380V/12KW*2;</li> <li>容量: 24盘;</li> <li>加热管全不锈钢材质, 进水阀、管、浮球材质为不锈钢或铜质, 使用时不得有锈水产生;</li> <li>配排污功能, 防烫胶套实心不锈钢把手, 配安全帽, 渐进式门铰, 密封硅胶条, 防止漏气。</li> </ol>	台	1	7500	7500		

4	单星水池	800*700*800+150	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 台面: 304-1.5mm不锈钢;</li> <li>2. 水斗: 304-1.2mm不锈钢;</li> <li>3. 加强筋: 1.2mm不锈钢加强筋;</li> <li>4. 立柱: 38*38×1.2mm方管;</li> <li>5. 横管: 38*25×1.2mm方管;</li> <li>6. 台脚: 可调节不锈钢子弹脚;</li> <li>7. 含双温龙头及下水组件。</li> </ol>	台	5	1350	6750		
5	热风循环高温消毒柜	1170*520*1900	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 双门;</li> <li>2. 柜身用SUS304不锈钢; 必须采用防火隔热材料; 柜门、 内胆均采用不锈钢; 胶条使用嵌入式硅胶条;</li> <li>3. 热风循环高温消毒柜;</li> <li>4. 采用内外304无磁板材, 无磁层架;</li> <li>5. 折弯工艺门头、 工程款翻边把手、 内外不锈钢箱体结构, 外形大方;</li> <li>6. 整机采用整体发泡, 门封条密闭工艺, 隔热保温, 节能省事;</li> <li>7. 热风循环系统, 可对餐具多方位消毒杀菌;</li> <li>8. 全不锈钢重力脚配置, 稳定柜体;</li> <li>9. 篮筐: 采用不锈钢材质; 篮筐尺寸: 528*400 *55小层架2个, 528*385*195大层架6个。</li> </ol>	台	1	6300	6300		
6	电热水器	60L	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 储水式电热水器;</li> <li>2. 圆筒型; 能效等级: 一级, 额定功率: 2200W, 220V;</li> <li>3. 按键式, 内胆材质: 金刚, 加热体材质: 钼金;</li> <li>3. 容量: 60L;</li> <li>4. 加热方式: 单管加热。</li> </ol>	台	2	2000	4000		
7	留样冰箱	610*750*1980	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 环保压缩机;</li> <li>2. 内外不锈钢材质; 前罩板及门壳加厚;</li> <li>3. 下片R圆角一体成型防水便于清洁;</li> <li>4. 全铜加粗蒸发器;</li> <li>5. 采用电子温控控温;</li> <li>6. 弹簧铰链自动回归门, 不锈钢折弯门把手, 一体墙板;</li> <li>7. 箱体6cm加厚发泡层;</li> <li>8. 陈列柜不锈钢丝网印双层中空玻门, 弹簧铰链自动回归门, 内置LED灯。</li> </ol>	台	1	6200	6200		

8	洗地龙头		不低于以下要求: 1. 耐压2mpa爆破测试，0.1mpa水压测试每分钟水枪4.9L流量； 2. 碳钢喷涂外壳圆形敞开款，管长10M管径16.5，内孔9.5mm黑色布纹耐磨橡胶钢丝液压管； 3. 接头连接水枪360度活动多角度冲洗，304不锈钢进水轴，ABS快速进水接头； 4. 自动回收采用强力锰钢材料弹簧，保持弹力回收的稳定性； 5. 枪前把手控制，按压渐变出水形状，配有挂钩水枪可挂置墙体。	台	1	2700	2700		
---	------	--	---	---	---	------	------	---	--

#### 十八、南京市浦口区星甸小学

1	单门电蒸饭车	700*600*1500	不低于以下要求: 1. 内外采用304不锈钢材质，厚度0.8mm； 2. 电压/功率：380V/12KW； 3. 容量：12盘； 4. 加热管全不锈钢材质，进水阀、管、浮球材质为不锈钢或铜质，使用时不得有锈水产生； 5. 配排污功能，防烫胶套实心不锈钢把手，配安全帽，渐进式门铰，密封硅胶条，防止漏气。	台	1	3900	3900		
---	--------	--------------	--	---	---	------	------	---	--

2	四门双温冰箱	1200*750*1950	不低于以下要求: 1. 冷冻温度：-18℃~+8℃，冷藏温度：-5℃~+8℃； 2. 容积：980L；功率：750W/220V； 3. 材质要求：外壳、内胆采用304不锈钢材质； 4. R290制冷剂，对臭氧层无破坏，温室效应值低； 5. 配有微电脑控温液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值； 6. 全铜盘管，经久耐用； 7. 环保压缩机； 8. 圆角内底盘设计，易清理，无死角； 9. 内胆设计防溢水，箱体5cm加厚发泡层，一体发泡无拼接，冰箱外壁无结露； 10. 附有加热除霜、除露功能； 11. 弹簧铰链自动回归门，不锈钢加厚门把手圆角打磨，坚固手感好。	台	1	9360	9360		
---	--------	---------------	---	---	---	------	------	---	--

#### 十九、南京市浦口区实验金穗幼儿园

1	电热水器	60L	不低于以下要求： 1. 储水式电热水器； 2. 圆筒型；能效等级：一级，额定功率：2200W，220V； 3. 按键式，内胆材质：金刚，加热体材质：钼金； 4. 容量：60L； 4. 加热方式：单管加热。	台	1	2000	2000		
---	------	-----	---	---	---	------	------	---	--

#### 二十、南京市中华中学浦口雨山小学

1	食堂餐桌椅	桌面尺寸 1400*700	<p>不低于以下要求:</p> <p>1.面板:采用多层板合成,桌面贴防火板25mm厚度,单面贴防火板,防水、阻燃;周边斜边工艺上油漆,甲醛释放量小于等于0.4mg/L;</p> <p>2.胶背:全新聚丙烯加玻璃纤维,胶背厚度≥6~16mm,结构稳定,可承重130KG;</p> <p>3.钢架3-1:桌面下方支撑框架采用40mm(±1mm)*30mm(±1mm)冷轧管材,钢管壁厚≥1.5mm;</p> <p>3-2:斜连接杆(交叉架)采用40mm(±1mm)*50mm(±1mm)冷轧管材,钢管壁厚≥2.0mm;</p> <p>3-3:椅脚架:采用50mm±1mm*50mm±1mm冷轧钢管,钢管壁厚≥1.2mm。配PP材质脚套外直径:52mm(±1mm)*52mm(±1mm)*32mm(±1mm),内直径圆脚升降脚垫40mm(±1mm)*10mm(±1mm),升降行程≥8mm;</p> <p>3-4:椅脚连接杆采用50 mm(±1mm)*50 mm(±1mm)冷轧钢管,钢管壁厚≥1.8mm;</p> <p>3-5:胶背与座板连接件:采用245mm(±1mm)*190mm(±1mm)冷轧冲压钢板,钢板厚度内中心点≥6mm、边缘部分≥3mm。</p>	套	40	1300	52000		
<b>二十一、南京市浦口区凤凰幼儿园</b>									
1	教师办公桌	600*700*760	<p>不低于以下要求:</p> <p>1.材质:所有板材全部采用18mm厚AA级橡胶木机拼板,所有板边倒圆角、圆边,板面无结疤、光滑无毛刺;</p> <p>2.工艺:采用环保木器漆,三底两面工艺,机器打孔、三合一连接件组装;</p> <p>3.一侧桌腿采用钢架材质,带后挡板;</p> <p>4.具体款式及颜色由使用方确认后制作。</p>	张	6	1200	7200		
2	边柜	1200*400*2000	<p>不低于以下要求:</p> <p>1.材质:所有板材全部采用18mm厚AA级橡胶木机拼板,所有板边倒圆角、圆边,板面无结疤、光滑无毛刺;</p> <p>2.工艺:采用环保木器漆,三底两面工艺,机器打孔、三合一连接件组装;</p> <p>3.具体款式及颜色由使用方确认后制作。</p>	个	6	1600	9600		
3	教师办公椅	常规	<p>不低于以下要求:</p> <p>1.材质:采用双层3D网布结构;</p> <p>2.海绵:高回弹软质聚氨酯泡沫塑料;</p> <p>3.座面曲木板:14mm多层曲木热压成型;</p> <p>4.椅架采用表面电镀或烤漆处理,钢管壁厚2.0mm。</p>	把	6	500	3000		
4	办公桌	1800*900*760	<p>不低于以下要求:</p> <p>1.材质:所有板材全部采用18mm厚AA 级橡胶木机拼板,所有板边倒圆角、圆边,板面无结疤、光滑无毛刺;</p> <p>2.工艺:采用环保木器漆,三底两面工艺,机器打孔、三合一连接件组装;</p> <p>3.带后挡板,颜色由使用方确认后制作。</p>	张	1	1800	1800		

5	边柜	1200*400*1200	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质: 所有板材全部采用18mm厚AA级橡胶木机拼板, 所有板边倒圆角、圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺;</li> <li>2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装;</li> <li>3. 颜色由使用方确认后制作。</li> </ol>	个	1	1600	1600		
6	办公椅	常规	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 面料: 采用网布面料, 防磨防污;</li> <li>2. 辅料: 高弹力聚氨酯海绵, 密度≥35#, 防氧化处理;</li> <li>3. 塑料: 采用尼龙塑料, 抗拉性高, 一次性成型;</li> <li>4. 气杆: 采用100#喷涂气杆, 厚度2.0;</li> <li>5. 底盘: 2.0厚中班蝴蝶底盘;</li> <li>6. 椅脚: 复合料一体注塑成型320mm尼龙五星脚;</li> <li>7. 椅轮: 50mmPA料, 万向转动顺畅;</li> <li>8. 颜色由使用方确认后制作。</li> </ol>	把	1	500	500		
7	接待沙发	单人位	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 面料: 采用麻绒面料, 亲肤柔软;</li> <li>2. 海绵: 高回弹软质聚氨酯泡沫塑料, 密度≥30kg/m³, 座垫厚度≥5mm, 使用二氧化碳作为发泡剂;</li> <li>3. 结构: 榫卯结构, 材料为落叶松或胶合板。实木油漆沙发脚。外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐;</li> <li>4. 颜色由使用方确认后定制。</li> </ol>	张	2	800	1600		
8	接待圆几	直径600*600	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质: 所有板材全部采用18mm厚AA级橡胶木机拼板, 所有板边倒圆角、圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺;</li> <li>2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装;</li> <li>3. 脚底加装ABS透明软脚垫、能有效保护地面。</li> </ol>	个	1	600	600		
9	班级储物柜 1	1517*550*1240	<p>不低于以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质: 所有板材全部采用18mm厚AA级橡胶木机拼板, 所有板边倒圆角、圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺;</li> <li>2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装;</li> <li>3. 门板白色。</li> </ol>	个	2	2600	5200		

10	幼儿书包柜 1	1517*550*860	不低于以下要求: 1. 材质: 所有板材全部采用18mm厚AA级橡胶木机拼板, 所有板边倒圆角、圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺; 2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装; 3. 门板白色。	个	2	3000	6000		
11	班级储物柜 2	1310*550*1240	不低于以下要求: 1. 材质: 所有板材全部采用18mm厚AA级橡胶木机拼板, 所有板边倒圆角、圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺; 2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装; 3. 门板白色。	个	2	2300	4600		
12	幼儿书包柜 2	1310*550*860	不低于以下要求: 1. 材质: 所有板材全部采用18mm厚AA级橡胶木机拼板, 所有板边倒圆角、圆边, 板面无结疤、光滑无毛刺; 2. 工艺: 采用环保木器漆, 三底两面工艺, 机器打孔、三合一连接件组装; 3. 门板白色。	个	2	2700	5400		
13	条桌	1200*600*800	不低于以下要求: 1. 采用ENF级实木多层免漆板, 桌面厚度≥25mm; 2. 封边条: 采用PVC封边条, 厚度≥1.2mm; 3. 桌架: 采用1.2钢管, 表面全处理后高温静电喷涂; 4. 书网: 层板为0.8mm钢板冲压折边, 表面全处理后高温静电喷涂; 5. 刹车轮: 4个轮都为刹车轮, 采用增强尼龙为基材, 在受压100kg内不易损坏, 移动杂音小, 耐磨性大, 带刹车PU静音轮; 6. 颜色由使用方确认后制作。	张	6	1000	6000		

## 二十二、南京市浦口区珠江小学

1	立式钢琴	<p>不低于以下要求:</p> <p>1. 五金件: 钢琴外观可见的五金件采用不易氧化的金属; 顶盖铰链有加强筋的结构, 能更稳定安全支撑顶盖;</p> <p>2. 外壳: 光面黑色; 采用不饱和树脂油漆, 表面平整光亮; 板面需粘贴防火板;</p> <p>3. 键盖商标使用镍片材质材料并封在油漆里;</p> <p>4. 上门: 上门板固定卡扣采用精密模具加工的高分子材料固定件(非弹簧结构), 结构牢固, 安全耐用; 上门板内侧安装金属长梁, 能防止上门板长时间受温湿度变化影响导致的变形, 且方便上门板拆装;</p> <p>5. 下门: 采用下门边框装配结构, 使下门板开合时避免与琴腿碰撞;</p> <p>6. 谱架: 采用实木制作。谱架铰链有插销固定结构, 使谱架在闭合时可通过插销固定, 防止时间长了之后铰链松动导致谱架闭合不紧, 从而影响键盘盖关闭受阻;</p> <p>7. 铁板: 翻砂工艺铸铁板;</p> <p>8. 琴弦: 圆形弦(截面为正圆形), 镀锡防锈钢线; 最大有效弦长不少于118cm;</p> <p>9. 音板: 采用寒带地区缓慢生长的鱼鳞松制作的实木音板; 音板须有防开裂防变形的特殊工艺或结构;</p> <p>10. 键盘: 键板采用不易变形的杨木层积材制作, 含水率要求: 6-12%;</p> <p>11. 中座板采用椴木或杨木, 含水率要求6-14%; 使用铁粒代替传统铅粒配重, 减少重金属使用, 保证环保无污染;</p> <p>12. 调节档: 鹅耳枥木实木(非多层)制作的调节档, 不得有金属包裹;</p> <p>13. 琴键盖: 带内置式缓降器。</p>	台	1	11800	11800		
---	------	--	---	---	-------	-------	--	--

### 二十三、南京市浦口区特殊教育学校

1	四门碗柜	1200*500*1800	<p>不低于以下要求:</p> <p>1. 柜体: 304-1.0mm不锈钢;</p> <p>2. 层板: 304-1.2mm不锈钢;</p> <p>3. 侧板: 304-1.0mm不锈钢;</p> <p>4. 柜门: 304-1.0mm, 内衬0.8mm不锈钢板;</p> <p>5. 柜脚: 不锈钢可调重力脚4只, 柜脚与脚码采用M8拉铆螺母连接。</p>	台	1	4500	4500		
2	留样冰箱 (带锁温度显示)	610*750*1980	<p>不低于以下要求:</p> <p>1. 环保压缩机;</p> <p>2. 内外不锈钢材质; 前罩板及门壳加厚;</p> <p>3. 下片R圆角一体成型防水便于清洁;</p> <p>4. 全铜加粗蒸发器;</p> <p>5. 采用电子温控控温;</p> <p>6. 弹簧铰链自动回归门, 不锈钢折弯门把手, 一体墙板;</p> <p>7. 箱体6cm加厚发泡层;</p> <p>8. 陈列柜不锈钢丝网印双层中空玻门, 弹簧铰链自动回归门, 内置LED灯。</p>	台	1	6200	6200		
<b>总计金额</b>							<b>4654247</b>		